

Annex II. FITXA TÈCNICA RESUM DE PRODUCTE.

Lot 1. Collarins de presa en càrrega per canonades de foneria i fibrociment

DISTRIBUIDOR

FABRICANT

IDENTIFICACIÓ DEL MODEL

Model		
DN (mm)		
Sèrie		
PN (bar)		

Correspondència amb material ofertat (fent servir les REF. indicades en l'Annex I. Per exemple: I.19; I.20 ...):

REF's:

COMPLIMENT PPT

REF	Element	Compliment	
		SI	NO
III.1	Màxim 2 tipus de capçal per abarcar el rang DN 50 a DN 400 i un màxim de 13 bandes per abarcar el rang 55mm a 365mm		
III.2	Sistema de presa en càrrega incorporat al capçal amb introducció d'espàtula/guillotina de retenció		
III.3	Goma estanqueïtat seient capçal específica per cada banda i per tant per cada diàmetres de canonada diferent.		

MATERIALS

REF	Element	Denominació material	s/ Norma UNE-EN
III.4	Cos del capçal		
III.5	Junta d'estanqueïtat entre capçal i canonada		
III.6	Dispositiu de segellat de l'allotjament		
III.7	Juntes tòriques del mecanisme d'obturació de la presa en càrrega		
III.8	Portella del mecanisme d'obturació de la presa en càrrega		
III.9	Cargols de bloqueig de la portella del mecanisme d'obturació de la presa en càrrega		
III.10	Cos de la banda		
III.11	Funda protectora de la banda		
III.12	Tirants del mecanisme de subjecció de la banda		
III.13	Femelles i volanderes del mecanisme de subjecció de la banda		
III.14	Trinquets del mecanisme de subjecció de la banda		
III.15	Cargols del mecanisme de subjecció de la banda		
III.16	Frontisses del mecanisme de subjecció		

REVESTIMENT

REF	Tipus	s/Norma	Certificat
III.17	Revestiment exterior capçal		
III.18	Espessor mínim (µm)		
III.19	Color (RAL)		
	Grau	s/Norma	
III.20	Preparació superfície		
	Entitat certificadora	s/Norma	Certificat
III.21	Aptitud en materia de potabilitat:		

ALTRES CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY

REF	Entitat certificadora	s/Norma	Certificat
III.22	Certificats de producte		
III.23			
III.24			
III.25			

Licitant

(Lloc, data, nom, firma i segell)