

AMIDAMENTS

Coberta Premià de Mar

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01	MILLORES					
01.01	m2 Demol.pavim. llamb.s/form.,compressor + càrrega cam. manuals, act. puntuals					
P2146-02ES	Demolició puntual de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en actuacions puntuals					
	Canal	1	37,00	1,40		51,80
						51,80
01.02	m Tall paviment form. h>=15cm					
P214W-FEMK	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
	Canal	2	37,00			74,00
						74,00
01.03	m2 Demol.base form. g fins a 15cm,compressor + càrrega cam. manuals,entorn urba s/dif.mob.voreres a=3-5m,afect.serv./mob.urba, fins					
P2146-I8GZ	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2					
	Canal	1	37,00	1,40		51,80
						51,80
01.04	m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3					
P2R5-DT1K	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat					
	Canal					
	Paviment llamborda	1	37,00	1,40	0,08	4,14
	Base Formigó	1	37,00	1,40	0,15	7,77
						11,91
01.05	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció					
P2R2-EU3U	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
	Base Formigó	1	37,00	1,40	0,15	7,77
						7,77
01.06	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la					
P2RA-EU78	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus					
	Canal					
	Paviment llamborda	1	37,00	1,40	0,08	4,14
						4,14
01.07	m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07					
P2RA-EU25	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus					
	Canal	1	36,00	0,20	0,05	0,36
						0,36
01.08	m2 Membrana PA-8 5,9kg/m2,de dues làminesLBM(APP)-30-PE-95g/m2,adh.calent					
P712-CP01	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació					
	Canal	1	37,00	1,80		66,60

25 marzo 2025

1



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació dd1c9999d10044edb857d5d6beeaaca9001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



AMIDAMENTS

Coberta Premià de Mar

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
						66,60
01.09	m3 Base formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, transp.mecànic+vibr.manual, r					
P931-10RFA	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper de gasoil					
	Canal	1	37,00	1,40		51,80
						51,80
01.10	m2 Paviment llambordí ceràmic rect.,10x20cm,g=8cm,,col.+rejun.t.mort. 1:6					
P9D1-6FKF	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6					
	Canal	1	37,00	1,40		51,80
						51,80
01.11	m Canal form.polímer,a=200mm,pendent=< 1%,+perfil lat.,reixa fosa,nerva.,cl.C250,+tanca +tanca,sobre form.,solera 150mm,parets 150					
PD58-5YJZ	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix					
	Canal	1	1,00			1,00
						1,00



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació

dd1c9999d10044edb857d5d6beeaaca9001

Url de validació

<https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Coberta Premià de Mar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01	MILLORES			
01.01 P2146-02ES	m2 Demol.pavim. llamb.s/form.,compressor + càrrega cam. manuals, act. puntuals Demolició puntual de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en actuacions puntuals	51,80	66,84	3.462,31
01.02 P214W-FEMK	m Tall paviment form. h>=15cm Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	74,00	12,08	893,92
01.03 P2146-18GZ	m2 Demol.base form. g fins a 15cm,compressor + càrrega cam. manuals,entorn urba s/dif.mob.vorerer a=3-5m,afect.serv./mob.urbà,fins Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	51,80	47,42	2.456,36
01.04 P2R5-DT1K	m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenedor 5m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	11,91	23,88	284,41
01.05 P2R2-EU3U	m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,77	14,46	112,35
01.06 P2RA-EU78	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	4,14	10,71	44,34
01.07 P2RA-EU25	m3 Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no peril·losos,0,2t/m3,LER 17 04 07 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	0,36	-37,08	-13,35
01.08 P712-CP01	m2 Membrana PA-8 5,9kg/m2,de dues làminesLBM(APP)-30-PE-95g/m2,adh.calent Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	66,60	40,87	2.721,94
01.09 P931-10RFA	m3 Base formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment <= 0.6, transp.mecànic+vibr.manual, r Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3, amb dúmper de gasoil	51,80	127,26	6.592,07
01.10 P9D1-6FKF	m2 Paviment llambordí ceràmic rect.,10x20cm,g=8cm.,col.+rejoint.mort. 1:6 Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	51,80	59,68	3.091,42

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
	Codi Segur de Validació	dd1c9999d10044edb857d5d6beeaaca9001	
	Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PRESSUPOST

Coberta Premià de Mar

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.11	m Canal form.polímer,a=200mm,pendent=< 1%,+perfil lat.,reixa fosa,nerva.,cl.C250,+tanca +tanca,sobre form.,solera 150mm,parets 150	1,00	124,06	124,06
PD58-5YJZ	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix			
TOTAL 01.....				19.769,83
TOTAL.....				19.769,83

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
	Codi Segur de Validació	dd1c9999d10044edb857d5d6beeaaca9001	
	Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

RESUM DE PRESSUPOST

Coberta Premià de Mar

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
01	MILLORES.....	19.769,83	100,00
	PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL	19.769,83	
	13,00 % Despeses generals.....	2.570,08	
	6,00 % Benefici industrial	1.186,19	
	Suma	3.756,27	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA	23.526,10	
	21% IVA	4.940,48	
	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	28.466,58	

Puja el pressupost í esmentada quantitat de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

Premià de Mar, gener 2025.

Promotor

Projectista



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació	dd1c9999d10044edb857d5d6beeaaca9001
Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

