

EXPEDIENT CB SU 0269 2025

UBICACIÓ	UN.	DESCRIPCIÓ	TIPOLOGIA	IMPORT UNITARI	IMPORT TOTAL (IVA exclòs)
COCCIÓ	1	Taula de refrigeració amb quatre portes (2242x700x850) Taulell en acer inoxidable AISI-304 18/10 amb acabat satinat, amb cantonada davantera corbada i peto a la part posterior sanitari de 100 mm. Estructura compacta totalment injectada amb panels exteriors en acer inoxidable AISI-304 18/10. Cos interior en acer inoxidable, portes amb tirador incorporat, tot en AISI-304 18/10. Interior amb unions corbades per facilitar la neteja. Contra portes embotides en acer inoxidable per aïllar i dotar de robustesa amb rivet de fàcil substitució. Portes dotades amb frontisses amb sistema de retorn automàtic i fixació d'obertura. Baldes interiors amb varetes plastificades, amb suports per regular l'alçada. Peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Desaigua a l'interior de la càmera. Quadre de comandaments i reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Temperatura de treball de -2º a 8ºC amb 38º C de temperatura ambient. Tensió de treball 230 V 1+N – 50 Hz. Potència 0.33 kW. Capacitat 615 litres.		2.853,00 €	2.853,00 €
COCCIÓ	1	Taula de refrigeració amb quatre portes, safreig i escorredor (2242x700x850) Taulell en acer inoxidable AISI-304 18/10 amb acabat satinat, amb cantonada davantera corbada i peto a la part posterior sanitari de 100 mm. El taulell porta incorporat un safreig amb escorredor i cubeta de 340 x 370 x 150 mm. Estructura compacta totalment injectada amb panels exteriors en acer inoxidable AISI-304 18/10. Cos interior en acer inoxidable, portes amb tirador incorporat, tot en AISI-304 18/10. Interior amb unions corbades per facilitar la neteja. Contra portes embotides en acer inoxidable per aïllar i dotar de robustesa amb rivet de fàcil substitució. Portes dotades amb frontisses amb sistema de retorn automàtic i fixació d'obertura. Baldes interiors amb varetes plastificades, amb suports per regular l'alçada. Peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Desaigua a l'interior de la càmera. Quadre de comandaments i reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Temperatura de treball de -2º a 8ºC amb 38º C de temperatura ambient. Tensió de treball 230 V 1+N – 50 Hz. Potència 0.35 kW. Capacitat 615 litres.		3.109,00 €	3.109,00 €
COCCIÓ	1	Aixeta monomando de dos aigües de superfície		268,00 €	268,00 €
COCCIÓ	1	Pica de 2 cubetes amb escorridor (1350x500). Cubetes (340x365x150). Pica amb bastidor amb dues cubetes i escorredor. Quatre potes regulables en alçada, amb peto posterior soldat.		638,00 €	638,00 €

COCCIÓ	1	Aixeta dutxa de dos aigües amb canyo		268,00 €	268,00 €
COCCIÓ	1	Taula mural (2000x800x850). Construïda en acer inoxidable, acabat satinat. Sobre d'acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat amb omegues de reforç. Prestatge inferior d'acer inoxidable amb reforçament central.. Peto posterior de 110 mm i frontal de 65 mm amb cantonades arrodonides, totalment soldats. Potes regulables en alçada.		858,00 €	858,00 €
COCCIÓ	1	Rentamans d'accionament no manual (400x400x850) RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850mm. Sistema push i cany giratori. Polsador de genoll. Pre-barreja aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Es subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.		387,00 €	387,00 €
COCCIÓ	1	Taula central amb rodes (2400x800x850) Construïda en acer inoxidable, acabat satinat. Sobre d'acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat amb omegues de reforç. Prestatge inferior d'acer inoxidable amb reforçament central. Potes regulables en alçada, amb rodes.		955,00 €	955,00 €
COCCIÓ	1	Forn elèctric 10 GN (2/1)-20GN (1/1) Potència: 31,2 kw Control de funcionament mitjançant pulsadors digitals, més dos comanaments "scroll" (rodeta). 4 modalitats de cocció: vapor, regeneració, mixt i convecció (fins a 300°C). Sonda tèrmica amb dispositiu multisensor de temperatura. Opció pre escalfament de la cambra de cocció. 2 velocitats- 2 potències. Programa de rentat de cambra de cocció i sistema per a la inversió del gir del ventilador. Sistema de tancament ràpid de la porta. Sistema de detecció d'errors i modalitat servei tècnic. Protecció IPX-5. Voltatge: 400 V – 3 + N – 230 V 3- 50/60 Hz. Mides 1130 x 1063 x 1117. El forn ha d'anar en conjunt amb l'abatidor.		10.854,00 €	10.854,00 €

COCCIÓ	1	Abatidor de temperatures 10 GN 2/1 2,3 kw Abatedor compacte, ha de permetre el muntatge alineat juntament amb el forn. Model mixt, ha de permetre realitzar cicles d'abatiment de refrigeració (+3°C) o de congelació (-18°C). Tant en refrigeració com a congelació ha de permetre realitzar dos tipus de cicles d'abatiment: Cicle fort i cicle suau, en funció del grossor i densitat dels aliments, per evitar la formació de gel. Durada dels cicles, refrigeració 90 minuts, congelació 240 minuts. Temporitzador electrònic i sonda de temperatura. Al finalitzar el cicle, l'abatidor funciona com un armari de refrigeració, mantenint temperatura entre +2°C i 4°C o com un de manteniment de congelats, per sota de -18°C. Compressor hermètic amb condensador ventilat. Refrigerant ecològic lliure de CFC. Aïllament de poliuretà injectat de 60 mm d'espessor. Densitat de 40 kg sense CFC. Evaporador de tub de coure i aletes d'alumini. Refrigeració per "tiro forzado". Producció de 100 kg per cicle de refrigeració i de 65 kg per cicle de congelació. Tensió 400V-3N i potència elèctrica de 2.300W i potència de congelació de 65 W.		12.836,00 €	12.836,00 €
COCCIÓ	1	Suport per a forn d'alçada 650 mm sense reserva calenta portes batents convecció forçada		3.847,00 €	3.847,00 €
COCCIÓ	1	Carro porta estructura regulable adient per al forn subministrat		1.848,00 €	1.848,00 €
COCCIÓ	1	Estructura per safates de 10 nivells		754,00 €	754,00 €
COCCIÓ	1	Guia d'estructura per a forn		287,00 €	287,00 €
COCCIÓ	1	Cuina eletrica tot planxa(720x720) amb 4 zones (Potència 4 x 4 kw) (800 x930x290) amb moble baix autoportant, amb dimensió total de 800 x 930 x 850 mm. Taulells pensats amb cantonades arrodonides, fabricades en acer inoxidable AISI-304 de 2 mm d'espessor. Juntes de tall per làser, soldadures i poliments automàtics. Cargols ocults a la vista. Model tot planxa, amb 4 resistències sota la planxa d'acer de 15 mm d'espessor, repartides de manera de escalfen independentment els quatre quadrants de la planxa. Control de potència per a cada resistència. Ventilador interior per a disminuir la temperatura dels components. Protector de xemeneia de ferro fos esmaltat d'alta temperatura. Accés als components per la part frontal. Protecció de grau IPX5 contra l'aigua.		6.625,00 €	6.625,00 €
COCCIÓ	1	Fregidora elèctrica de dues cubes (2x15 l) (24 Kw) (800x930x850) Taulell fabricat en acer inoxidable AISI-304 de 2 mm d'espessor. Juntes de tall per làser, soldadures i poliments automàtics. Cargols ocults. Cubtes integrades al taulell amb soldadura i poliments robotitzats. Zona freda a la part inferior de la cuba, que ajuda a mantenir durant més temps les característiques i qualitat de l'oli utilitzat. Control termostàtica o control digital de la temperatura entre 60 i 200°C. Ha de disposar de resistències d'acer inoxidable AISI-304 situades a l'interior de la cuba i basculants en més de 90° per permetre la neteja. Amb termòstat de seguretat. Descàrrega de l'oli de la cuba mitjançant aixeta de bola, resistent a altes temperatures. Amb tapes individuals per a cada cuba. Protector de xemeneia de ferro fos esmaltat d'alta temperatura. Accés als components per a la part frontal. Amb protecció de grau IPX5 contra l'aigua. Voltatge 400 V 3+N. Amb una cistella per cuba		4.979,00 €	4.979,00 €

COCCIÓ	1	Fry top de dos zones (15 kw) (800x930x290) amb moble baix autoportant amb dimensió total de 800 x 930 x 850 mm. Placa llisa. Taulell fabricat en acer inoxidable AISI-304 de 2 mm d'espessor. Juntes de tall per làser, soldadures i poliments automàtics. Cargols ocults. Planxes de rostit fabricades en acer dolç de 20 mm d'espessor. Escalfament elèctric mitjançant resistències blidades d 'acer inoxidable, temperatura controlada mitjançant termòstat entre 100 i 300°C. Inclinió de la planxa cap a la part de davant per facilitar la recollida de greixos i líquids. Amb protecció de grau IPX5 contra l'aigua. Voltatge 400 V 3+N.		4.600,00 €	4.600,00 €
PLONGE	1	Taula d'entrada rentavaixelles (620x740x880) amb peto, col·locació dreta acer inoxidable ASI 304/18/10 potes d'alçada regulable		245,00 €	245,00 €
PLONGE	1	Taula de sortida de rentavaixelles (620x740x880) amb peto, col·locació esquerra acer inoxidable ASI 304/18/10 potes d'alçada regulable		246,00 €	246,00 €
PLONGE	1	Rentavaixelles de capota 440 mm obertura. Potencia 9,63-14,13 kw. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. Capota compensada amb sistema de nansa i moll. Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Control termostàtica de les temperatures (rentat 60°C i esbandit 85°C). Termòstat de seguretat. Protecció anti humitat IPX4 Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 9/14 Kw. Producció de 65 cistelles hora, 1170 plats hora, 2340 gots per hora, 455 safates hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)		6.551,00 €	6.551,00 €
PLONGE	1	Aixeta dutxa de dos aigües amb cany		268,00 €	268,00 €
PLONGE	1	Pica de dos senos amb bastidor (1400x700) senos (600x500x300) Pica doble. Encimera de 700mm de profunditat amb peto posterior de 100 mm totalment soldat (1400x700) sense escorridor cubeta (600x500x300). Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Amb bastidor incorporat. Potes d'inoxidable amb altura regulable. Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigüe i el tub del "rebosadero"		875,00 €	875,00 €

PLONGE	1	Fregadero vertedero 600x600x500. Fabricat totalment en acer inoxidable, reixeta mòbil per al recolzament de grans recipients. Peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm totalment soldats. Potes en acer inoxidable regulables en alçada.		580,00 €	580,00 €
CAMBRES	1	Rentamans d'accionament no manual (400x400x850). RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850mm. Sistema push i cany giratori. Polsador de genoll. Pre-barreja aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Es subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.		387,00 €	387,00 €
CAMBRES	3	Prestatgeria amb estructura d'alumini Estanterías con estructura en aluminio anoditzat, amb 4 repisses de 60x50 amb graelles de polietilè per a ús alimentari. Dimensions: 2 metres d'alçada		448,00 €	1.344,00 €
CAMBRES	4	Cubell escombreries- Suport a pedal d'acer inoxidable. Mides 59 x 43 x 96 Apte per a bosses d'escombreries de més de 120 litres		120,00 €	480,00 €
MENJADOR	3	Carro de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975		450,00 €	1.350,00 €
MENJADOR	2	Moble bany maria: amb reserva inferior. Amb reserva inferior calent (aire forzat) o neutra. Escalfament indirecte de l'aigua mitjançant resistències de silicona situades a la part inferior de la cuba. Les resistències de silicona milloren el rendiment i redueixen el consum elèctric. La regulació i control de la temperatura del bany Maria s'ha de realitzar mitjançant termostats i termòmetre analògic. La temperatura de la reserva es controlarà mitjançant un termòmetre independent. Portes corredisses de doble paret amb aïllament de poliuretà ecològic, amb una densitat de 40 Kg/m3. Cuba embotida per a cubetes GN de 200 mm de profunditat, amb cantonades arrodonides. Pilot indicador de funcionament. Aixetes per a l'entreda i desaigüe de l'aigua incorporats. Potes robustes d'acer inoxidable amb els peus regulables en alçada. Construcció interior i exterior en acer inoxidable. 4 Cubes. Dimensions 1500x700x850		3.728,00 €	7.456,00 €

MENJADOR	3	Linia self (1300x300) linia de 1300		265,00 €	795,00 €
MENJADOR	2	Protecció sanitària tub d'acer inox amb estants de vidre		1.800,00 €	3.600,00 €
MENJADOR	1	Fabricador de gel amb dipòsit integrat tipus super star ITV (535x595x795) Condensació d'Aigua. Capacitat de fabricació de glaçons 51 Kg/24 hores. Cuba de 25 Kg de capacitat i motor de 3/8 Cv.		2.098,00 €	2.098,00 €
MENJADOR	2	Vitrina refrigerada autoservei de 3 nivells amb reserva (1375x850x1665) (4GN 1/1)		7.835,00 €	15.670,00 €
MENJADOR	1	Moble cafetera 2 calaixos amb tolva de recollida (2550x600x1045). Provista de dos estanteries i dos calaixos. Tolva de recollida de pòsit de cafè d'acer inoxidable, amb colpejador desmuntable. Construïda en acer inoxidable AISI 304 18/10, acabat setinat. Calaixos auxiliars en acer inoxidable 18/10 sobre guies amb rodaments. Taulell amb frontal i peto corbats. Peto de 100 mm. Balda d'acer inoxidable i potes d'acer inoxidable amb peus regulables en alçada.		1.453,00 €	1.453,00 €
MENJADOR	1	Estanteria front mostrador (2550x600x1045). Moble prestatgeria, construït tant l'exterior com les baldes en acer inoxidable AISI 304. Taulell d'acer inoxidable AISI 304, amb frontal corbat i peto a la part posterior sanitari de 100 mm. Amb 2 prestatges Inter mitjos. Peus de tub d'acer inoxidable ajustables en alçada.		1.458,00 €	1.458,00 €

MENJADOR	1	Bandejero cobertero i tolva per pa (850x600x1450) Moble dispensador fabricat en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Moble per a safates, towallons, plats i coberts. Tolva de pa amb obertura frontal i càrrega per la part del darrera. Amb coberter de PVC amb 4 espais. Mides 800 mm d'ample, 1600 mm d'alçada i 700 mm de fons		1.631,00 €	1.631,00 €
MENJADOR	1	Dispensador de gots 6 nivells. Carro dispensador de gots, fabricats en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Mides 800 mm d'ample, 1700 mm d'alçada i 700 mm de fons. Amb 6 baldes inclinats amb topalls als 3 costats. Inclou potes regulables en alçada.		1.729,00 €	1.729,00 €
MENJADOR	1	Moble caixa registradora. Mobiliari de self service, dissenyat per al recolzament de la caixa registradora. Fabricat en acer inoxidable. Taulell amb frontal de 65 mm en punt rodó, totalment soldat. Potes de 150 mm regulables en alçada. Inclou calaix i passa safates inclòs. Mides 1200 x 700 x 850 mm. Amb línia de self incorporada.		1.630,00 €	1.630,00 €
					105.812,00 €