

ACTA D'INSPECCIÓ

(VERIFICACIÓ INICIAL D'INSTAL·LACIONS PER MOSTREIG)

NÚM. EXPEDIENT FUE : _____

NÚM. ACTA : _____

NÚM. INSTAL·LACIÓ : _____

NÚM. RASIC: _____

COMPROVACIONS TÈCNIQUES	CODI	No aplicable	Nivell de defectes observats			
			Sense defectes	Defectes lleus	Defectes greus	Defectes crítics
			0	I	II	III
01 COMPROVACIONS DOCUMENTALS I ADMINISTRATIVES						
Certificat escomesa interior de gas	01.01					
Certificat d'instal·lació comuna de gas	01.02					
Certificat d'instal·lació individual de gas	01.03					
Certificació de les xemeneies (si escau)	01.04					
Projecte	01.05					
Certificat de direcció d'obra	01.06					
Certificats de proves prèvies i posada en servei	01.07					
Certificat de conformitat dels aparells	01.08					
Certificat de posada en marxa dels aparells	01.09					
Certificat d'instal·lació dels envasos i dipòsits	01.10					
Adequació de la instal·lació a la DR	01.11					
02 INSTAL·LACIONS RECEPTORES AMB ENVASOS DE GLP I CAPACITAT UNITÀRIA ≤ 15 Kg						
Verificació criteris tècnics i requisits de seguretat de disseny i construcció	02.01					
Revisió distàncies entre envasos connectats i elements de l'habitatge o local	02.02					
03 INSTAL·LACIONS RECEPTORES AMB ENVASOS DE GLP I CAPACITAT UNITÀRIA > 15 Kg						
Revisió condicions generals	03.01					
Verificació ubicació dels envasos	03.02					
Verificació condicions de la caseta	03.03					
Distàncies entre envasos i diferents elements	03.04					
Comprovació extintors	03.05					
Conduccions (canalitzacions, unions, claus de tall i elements auxiliars existents entre els envasos i instal·lacions receptora): norma UNE 60250	03.06					
04 INSTAL·LACIONS RECEPTORES COMBUSTIBLES GASOSOS						
Evacuació productes de la combustió: coberta, façana i pati de ventilació.	04.01					
Superfície en planta del pati de ventilació. Edifici existent: 0,5 x Nr, mín. 4 m²	04.02					
Superfície mínima en planta del pati de ventilació. Edifici nou: 1 x Nr, mínim 6 m²	04.03					
Superfície lliure permanent amb l'exterior pati cobert amb sostre: 25% secció en planta, mín. 4 m²	04.04					
05 SALA DE MÀQUINES (UNE-60601)						
Disseny i construcció (dimensions, emplaçament, elements baixa resistència comunicats a l'exterior, distància màx. evacuació a 15 m, desguàs, seguretat contra incendis, inst. elèctrica, il·luminació)	05.01					
Accessos (dimensions porta, tancament de fàcil obertura des de l'interior, accessos directes de l'exterior o vestíbul, permeabilitat nordes)	05.02					
Seguretat i accessibilitat entre la connexió dels generadors i els conductes d'evacuació dels productes de la combustió	05.03					
Sistema de ventilació, sistema d'extracció i sistema de detecció, tall i extracció	05.04					
Equips autònoms (c. conformitat, seguretat contra incendis, inscripcions, accessos, obertura panells i pany, inst. elèctrica, il·luminació, interruptor interior IP33) 05.05 Sales de màquines de seguretat elevada (aplica per les de nova construcció i no aplica per canvi de tipus de combustible en sales existents) 05.06 Caldera industrial subjecta al Reglament d'equips a pressió amb registre i placa identificativa en regla 05.07						
06 INSTAL·LACIONS RECEPTORES MOP ≤ 5 bar (UNE 60670)						
Materials de canonades i accessoris, elements de transició entre trams, estacions de regulació, reguladors de pressió, vàlvules de seguretat, comptadors, armaris de centralització de comptadors, dispositius de tall, connexions, preses de pressió i unions (soldadura tova i dura)	06.01					
Canonades enterrades i encastades	06.02					
Passa-murs, recorreguts canonades en zones permeses, elements de subjecció canonades i separacions, distàncies entre canonades i altres serveis, terra i estructura de l'edifici i senyalització canonades	06.03					
Prescripcions canonades (funció de MOP). Recorregut i ús de beines o conductes	06.04					
Característiques i ús de les canonades embeinades o en conductes. Materials i requisits de les beines i conductes	06.05					
Prescripcions canonades amb entrada i sortida a armaris, nínxols encastats o recintes interiors que allotgin conjunts de regulació, reguladors o comptadors	06.06					
Elements de regulació de pressió de la segona i tercera família i dispositius de tall	06.07					
Requisits ubicació comptadors de gas	06.08					
Requisits recintes centralització de comptadors i superfícies de ventilació.	06.09					
Instal·lació d'un sol comptador: ubicació i condicionants d'instal·lació interior	06.10					
Requisits configuració, volum, ventilació i evacuació productes de la combustió	06.11					
Requisits instal·lació i connexió dels aparells de gas a la instal·lació receptora	06.12					
Temps i pressió de prova d'estanquitat segons la taula UNE 60670-8	06.13					
07 INSTAL·LACIONS RECEPTORES MOP > 5 bar (UNE 60620)						
Comprovació escomesa interior	07.01					
Verificació ERM (ubicació recinte, requisits especials, distàncies de seguretat, materials, ventilacions, il·luminació, extintors, cartell, certificació de fabricació i proves dels equips i materials, procediment de soldadura i soldadors homologats, instal·lació elèctrica, assajos i proves)	07.02					
Verificació línies de distribució interior	07.03					
Verificació grups de regulació	07.04					
Trams soterrats : UNE 60310 (5 bar < MOP ≤ 16 bar) i UNE 60311 (MOP ≤ 5 bar)	07.05					
Verificat material, fondària enterrament i proteccions, construcció i proves en obra	07.06					
08 ALTRES DEFICIÈNCIES						
Altres	08.01					

ACTA D'INSPECCIÓ

(VERIFICACIÓ INICIAL D'INSTAL·LACIONS PER MOSTREIG)

NÚM. EXPEDIENT FUE : _____

NÚM. ACTA : _____

NÚM. INSTAL·LACIÓ : _____

NÚM. RASIC: _____

Informe relatiu als punts no satisfactoris

Codi	Descripció	Nivell defecte	Termini esmena
Observacions :			

SIGNATURA PEL TITULAR

SIGNATURA PER L'OC

Nom : _____

Nom : _____