

ANNEX 1 - PPT: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE FUNGIBLE PER PUNCIÓ I TERÀPIA 2025-224 (9 LOTS)

Cal acreditar el compliment de tots els requeriments descrits en aquest document, per tal de procedir a la valoració econòmica i qualitativa de l'oferta presentada.

LOT	DENOMINACIÓ REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ TÈCNICA
LOT 1 - CATÈTER INTRAVENÒS		
FCS031	CATÈTER INTRAVENÒS AMB PROTECCIÓ 14 G	<p>Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva.</p> <p>Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter.</p> <p>Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat .</p> <p>Calibre 14 G. Mida externa 2,2 mm i longitud de 50 (+/- 2) mm.</p> <p>Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l'agulla.</p> <p>Membrana anti-reflux .</p> <p>Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell.</p> <p>Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob.</p> <p>Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer.</p> <p>Hipoal·lèrgic.</p>

		<p>Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició.</p> <p>Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5</p> <p>De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari.</p> <p>Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR).</p> <p>Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>
FCS032	CATÈTER INTR AMB PROTECCIÓ 16 G	<p>Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva.</p> <p>Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter.</p> <p>Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat.</p> <p>Calibre 16 G. Mida externa 1,7 mm i longitud de 50 (+/- 2) mm.</p> <p>Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l'agulla.</p> <p>Membrana anti-reflux.</p> <p>Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell.</p>

		<p>Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob. Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer. Hipoal·lergogen.</p> <p>Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició.</p> <p>Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5</p> <p>De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari.</p> <p>Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR).</p> <p>Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>
<p>FCS033</p>	<p>CATÈTER INTR AMB PROTECCIÓ 18 G</p>	<p>Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva.</p> <p>Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter.</p> <p>Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat.</p> <p>Calibre 18 G.</p> <p>Mida diàmetre extern 1,3 mm i una longitud de 45 (+/- 2) mm.</p> <p>Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l'agulla.</p> <p>Membrana anti-reflux.</p>

		<p>Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell.</p> <p>Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob.</p> <p>Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer.</p> <p>Hipoal·lèrgic.</p> <p>Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició.</p> <p>Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5.</p> <p>De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari.</p> <p>Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR).</p> <p>Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>
--	--	---

<p>FCS034</p>	<p>CATÈTER INTR AMB PROTECCIÓ 20 G</p>	<p>Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva.</p> <p>Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter.</p> <p>Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat.</p> <p>Calibre 20 G. Mida diàmetre extern 1,1 mm i una longitud de 32 (+/- 2) mm.</p> <p>Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l'agulla.</p> <p>Membrana anti-reflux.</p> <p>Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell.</p> <p>Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob.</p> <p>Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer.</p> <p>Hipoal·lèrgic.</p> <p>Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició.</p> <p>Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5.</p> <p>De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari.</p> <p>Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR).</p> <p>Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>
---------------	--	---

<p>FCS035</p>	<p>CATÈTER INTR AMB PROTECCIÓ 22 G</p>	<p>Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva.</p> <p>Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter.</p> <p>Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat.</p> <p>Calibre 22 G. Mida diàmetre extern 0,9 mm i una longitud de 25 (+/- 2) mm.</p> <p>Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l'agulla.</p> <p>Membrana anti-reflux.</p> <p>Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell.</p> <p>Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob.</p> <p>Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer.</p> <p>Hipoal·lèrgic.</p> <p>Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició.</p> <p>Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5.</p> <p>De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari.</p> <p>Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR).</p> <p>Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>
---------------	--	---

<p>FCS036</p>	<p>CATÈTER INTR AMB PROTECCIÓ 24 G</p>	<p>Catèter intravenós perifèric estèril amb sistema de seguretat d'activació passiva.</p> <p>Catèter de Poliuretà, biocompatible, resistent a acodadures i termosensible, amb 4 línies de contrast radiopac incrustades en el material del catèter.</p> <p>Agulla d'acer inoxidable de grau mèdic siliconada amb bisell trifacetat.</p> <p>Calibre 24 G. Mida diàmetre extern 0,7 mm i una longitud de 19 (+/- 2) mm.</p> <p>Sistema de seguretat automàtic, integrat, irreversible, visible en activar-se per a comprovació de l'operador i del mateix material que l'agulla.</p> <p>Membrana anti-reflux.</p> <p>Plataforma estabilitzadora amb aletes grans i elevades, amb indicador de la posició el bisell.</p> <p>Cambra transparent per a visualització de sang amb tap i filtre hidròfob.</p> <p>Compatible amb dispositius amb connexions de seguretat Luer-Lock i Luer.</p> <p>Hipoal·lèrgic.</p> <p>Lliure de PVC, Làtex i DEHP en la seva composició.</p> <p>Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5.</p> <p>De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR).</p> <p>Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>
---------------	--	---



LOT 2 - CATÈTER PALOMETA

<p>FCS072</p>	<p>CÀTETER TIPUS PALOMETA 24 G</p>	<p>Catèter tipus palometa per administració intravenosa i subcutània . Catèter de poliuretà biocompatible. Amb sistema tancat i punt d'injecció en Y . Agulla siliconitzada amb bisell biangulat i trifacetat. Calibre 24 G. Mida diàmetre 0,7 mm i longitud 19 mm. Amb connexió luer lock. Amb memòria elastomèrica, termosensible i radiopac. Amb sistema de seguretat passiva antipunxada. Aletes de fixació. Amb pinça clamp desmuntable. Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5 De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari. Envàs unitari estèril de fàcil obertura</p>
---------------	------------------------------------	--

LOT 3 - CATÈTER INTRAVENÓS PERIFÈRIC LLARG		
FCS038	CATÈTER INTRAVENÓS PERIFÈRIC NUM. 16 G LLARG (TIPUS ANGIOCATH)	<p>Catèter intravenós perifèric tipus angiocath o similar.</p> <p>Fabricat amb politetrafluoretilè (PTFE).</p> <p>Calibre 16 G. Mida diàmetre 1,7 mm i longitud 133 mm.</p> <p>Amb punta termo modelada i bisell trifacetat.</p> <p>Sense làtex.</p> <p>Codi de color segons les normes internacionals ISO 10555-5.</p> <p>Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>

LOT 4 - ALLARGADERA LUER-LOCK		
FTM001	ALLARGADERA LUER-LOCK 200 cm	<p>Allargadera d'infusió per medicaments amb bomba de xeringa.</p> <p>Fabricada en polietilè transparent de baixa absorció.</p> <p>De 200 cm de longitud, diàmetre intern de 1 a 1,5 mm i extern màxim de 3 mm.</p> <p>Lliure de PVC, ftalats (DEHP) i làtex</p> <p>Connexió luer lock mascle i femella.</p> <p>Taps de protecció del luer lock mascle i femella.</p> <p>Compatible amb xeringues d'infusió Luer-Lock.</p> <p>Sense memòria de plegat.</p> <p>Embalatge individual, estèril, de fàcil obertura.</p>

FTM002	ALLARGADERA LUER-LOCK 200cms AMB FOTO-PROTECCIÓ	<p>Allargadera d'infusió per medicaments foto-sensibles amb bomba de xeringa.</p> <p>Fabricada en polietilè translúcid foto-protector de baixa absorció</p> <p>De 200 cm de longitud, diàmetre intern de 1 a 1,5 mm i extern màxim de 3 mm.</p> <p>Lliure de PVC, ftalats (DEHP) i làtex.</p> <p>Connexió luer lock mascle i femella.</p> <p>Taps de protecció del luer lock mascle i femella.</p> <p>Compatible amb xeringues d'infusió Luer-Lock.</p> <p>Sense memòria de plegat.</p> <p>Embalatge individual, estèril, de fàcil obertura.</p>
--------	--	--

LOT 5 - CLAU DE 3 VIES

<p>FMV003</p>	<p>CLAU DE 3 VIES</p>	<p>Clau de pas de 3 vies per infusió de líquids i medicaments per via intravenosa. Dispositiu conformat per : - cos de policarbonat transparent - clau amb fletxes indicadores de direcció de flux , aletes ergonòmiques amb gir de 360° - 1 connector mascle luer lock i 2 connectors femella luer slip - taps de protecció luer lock mascle i femella, Connexió que permet moviment axial i radial. Resistència a la pressió 2 bar (NORMA ISO 8536-10) Volum residual màxim 0,07 ml Resistent a lípids. Exempt de DEHP i làtex. Compleix el Reglament UE de Productes Sanitaris (MDR) Envàs unitari estèril de fàcil obertura.</p>
---------------	-----------------------	--



LOT 6 - EQUIP SÈRUM ESTÈRIL

<p>FCS007</p>	<p>EQUIP SÈRUM ESTÈRIL</p>	<p>Equip d' infusió intravenosa amb sistemes de seguretat per infusió per gravetat. Material PVC lliure de DEHP i làtex Punxó de plàstic rígid bicanal, transparent, amb tap protector. Presa d' aire amb filtre antibacterià i sistema de tancament. Cambra de degoteig transparent i rígid en la part superior, flexible en la part inferior i amb filtre de partícules de 15 micres. Filtre en la base de la cambra de degoteig per evitar l'entrada d'aire en el tub. Sistema de seguretat que permet el purgat de la línia automàticament, evita la sortida de solució per l'extrem distal. Regulador de goteig conforme a normes DIN. Mides aproximades diàmetre tub 3 mm intern, 4,1 mm extern i 150-180 cm de longitud. Flux mínim de 100 ml/min . Amb connexió Luer Lock amb tap hidròfob . Compatible amb citostàtics , lípids i desinfectants habituals. Certificat de compliment ISO 8536-4. Envàs unitari estèril de fàcil apertura.</p>
---------------	----------------------------	---

LOT 7 - AGULLA, LLANCETA, CONTENIDOR D'AGULLES		
FMP001	AGULLA 25 G (0,5 x 16 mm)	Agulla hipodèrmica convencional de 25G (0,5x16mm). D'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada. Connexió a luer i luer-look. Sistema antipunxades amb activació amb una mà. El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat en l'agulla, irreversible i amb indicador d'activació amb senyal sonora i/o auditiva. Codi de color internacional ISO 6009 De conformitat amb els criteris de la Directiva de la UE 2010/32/EU. Envàs estèril individual. Sense làtex. D'un sol ús.
FMP002	AGULLA 20 G (0,9 x 25 mm)	Agulla hipodèrmica convencional de 20G (0,9x25mm). D'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada. Connexió a luer i luer-look. Sistema antipunxades amb activació amb una mà. El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat en l'agulla, irreversible i amb indicador d'activació amb senyal sonora i/o auditiva. Codi de color internacional ISO 6009 De conformitat amb els criteris de la Directiva de la UE 2010/32/EU. Envàs estèril individual. Sense làtex. D' un sol ús.

<p>FMP003</p>	<p>AGULLA 21 G (0,8 x 40 mm)</p>	<p>Agulla hipodèrmica convencional de 21G (0,8x40mm) D' acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada,. Connexió, a luer i luer-look. Sistema antipunxades amb activació amb una mà. El mecanisme de seguretat ha d'estar integrat en l'agulla, irreversible i amb indicador d'activació amb senyal sonora i/o auditiva. Codi de color internacional ISO 6009. De conformitat amb els criteris de la Directiva de la UE 2010/32/EU. Envàs estèril individual. Sense làtex. D'un sol ús.</p>
<p>FMP010</p>	<p>LLANCETA DE BIOSEGURETAT</p>	<p>Dispositiu de punció estèril d'un ús amb sistema de retracció d'agulla de seguretat, no recarregable. Agulla d'acer inoxidable 304 de calibre 23 G, amb punta siliconada i bisell a tres cares. Profunditat de punció de 2,0 mm. Disseny ergonòmic que permet la subjecció i activació amb una sola mà. De conformitat a l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants al sector sanitari i hospitalari Lliure de làtex</p>

<p>FMV004</p>	<p>CONTENIDOR D'AGULLES 0,6 l</p>	<p>Contenedor amb nansa per residus biosanitaris Classe III per objectes punxants o tallants. Recipient de polipropilè no estèril. Mides : alçada (de 200 mm a 220 mm), amplada (de 90 a 100mm) i profunditat (de 30 a 50 mm) Capacitat de 0,6 l. Sistema de tancament temporal i final. Tapa amb sistema de seguretat. Sense risc de reflux fora del recipient. Resistent tant interna com externament a puncions i cops i a l'acció de líquids i dissolvents. Els recipients han d'estar etiquetats de manera clara, llegible i indeleble segons R.D. 833/1988, de 20 de juliol, que regula l'execució de la Llei 20/1986 sobre residus tòxics i perillosos De conformitat a la Norma UNE-EN ISO 23907-1:2019.</p>
<p>FMV005</p>	<p>CONTENIDOR D'AGULLES 1l.</p>	<p>Contenedor amb forma cilíndrica per residus biosanitaris Classe III per objectes punxants o tallants . Recipient de polipropilè no estèril. Diàmetre de base de 85 a 100 mm Diàmetre superior de 70 a 90 mm . Alçada total amb el tap de 170 a 195 mm. Capacitat : 1 l. Resistent tant interna com externament a puncions i cops i a l' acció de líquids i dissolvents. Els recipients han d'estar etiquetats de manera clara, llegible i indeleble segons R.D. 833/1988, de 20 de juliol, que regula l'execució de la Llei 20/1986 sobre residus tòxics i perillosos De conformitat a la Norma UNE-EN ISO 23907-1:2019.</p>

LOT 8 - TIRA GLUCOSA A LA SANG

<p>FMD003</p>	<p>TIRA REACTIVA - GLUCOSA A LA SANG (UNITAT)</p>	<p>Tires reactives per medicació glucosa en sang total: capil·lar, venosa, arterial i neonatal . Absorció per capil·laritat. Codificació automàtica. Volum de mostra 0,4 µL o inferior. Rang de lectura de 20 mg/dl o inferior fins a 600 mg/dl. Temps de reacció inferior a 6 segons. Mesurament de viscositat sanguínia evitant mostres no permeses. Caducitat mínima de 15 a 18 mesos. Lliure de làtex. De conformitat a la Norma UNE-EN ISO 15197:2015 Envasat en capses de 25 a 50 tires reactives.</p> <p>En cas de presentar tires reactives compatibles amb el glucòmetre model "ISENS CARESENS DUAL" amb ejector de tira reactiva, serà obligatori certificar-ho per part del fabricant. El subministrament dels glucòmetres serà sense cost: 100 unitats anuals. En cas de COMPATIBILITAT, és obligatori annexar el certificat per part del fabricant juntament amb l'Annex 4.</p> <p>En cas de presentar tires reactives no compatibles amb el glucòmetre model "ISENS CARESENS DUAL", el licitador haurà d'informar a l'Annex 4 de la marca i model ofert i el compromís de subministrar els glucòmetres necessaris amb prestacions similars (amb ejector de tira reactiva,...), sense cost. Per dotació inicial 250 unitats i 100 unitats per subministrament anual . És obligatori un certificat de compromís signat del subministrament dels glucòmetres necessaris amb prestacions similars (amb ejector de tira reactiva,...) sense cost.</p>
---------------	---	--

LOT 9 - XERINGUES

FJE001	XERINGA 1ml PER INSULINA	<p>Xeringa de 3 cossos.</p> <p>Capacitat d'1 ml, amb graduació 100 U.I., llegible.</p> <p>Amb con d'unió estàndard tipus luer. Cilindre de polipropilè transparent. Envàs estèril individual. D'un ús. Exempt de làtex, PVC i Ftalats. Compliment de les normatives vigents: UNE-EN ISO 8537:2016, UNE-EN ISO 7886.</p>
FJE002	XERINGA 10ml	<p>Xeringa de 3 cossos.</p> <p>Capacitat de 10 ml amb graduació llegible i permanent. Conus excèntric tipus luer. Aletes de suport pels dits. Topall de seguretat per evitar sortida de l'èmbol. Cilindre de polipropilè transparent. Envàs estèril individual. D'un ús Exempt de làtex, PVC i Ftalats. Compliment de la normativa vigent: UNE-EN ISO 7886.</p>
FJE003	XERINGA 2ml	<p>Xeringa de 3 cossos. Capacitat de 2 a 3 ml amb graduació llegible i permanent. Conus excèntric tipus luer. Aletes de suport pels dits. Topall de seguretat per evitar sortida de l'èmbol. Cilindre de polipropilè transparent. Envàs estèril individual. D'un ús. Exempt de làtex, PVC i Ftalats. Compliment de la normativa vigent: UNE-EN ISO 7886.</p>

FJE004	XERINGA 20ml	Xeringa de 3 cossos. Capacitat de 20 ml amb graduació llegible i permanent. Conus excèntric tipus luer. Aletes de suport pels dits. Topall de seguretat per evitar sortida de l'èmbol. Cilindre de polipropilè transparent. Envàs estèril individual. D'un ús. Exempt de làtex, PVC i Ftalats. Compliment de la normativa vigent: UNE-EN ISO 7886.
FJE005	XERINGA 5ml	Xeringa de 3 cossos. Capacitat de 5 ml amb graduació llegible i permanent. Conus excèntric tipus luer. Aletes de suport pels dits i topall de seguretat per evitar sortida de l'èmbol. Cilindre de polipropilè transparent. Envàs estèril individual. D'un ús. Exempt de làtex, PVC i Ftalats. Compliment de la normativa vigent: UNE-EN ISO 7886.
FJE006	XERINGA 50ml LUER LOCK ROSCADA	Xeringa de 3 cossos , dissenyada per a la infusió de medicaments a través de bomba Capacitat mínima de 50 ml i màxima de 60 ml. Escala impresa de doble graduació (0-50/60 ml), permanent i de fàcil lectura. Disposa de topall de seguretat per evitar la sortida accidental de l'èmbol. Connexió Luer-Lock. Cilindre transparent Fabricada en polipropilè. Envàs estèril individual. D'un ús. Exempt de làtex, PVC i Ftalats Compliment de la normativa vigent: UNE-EN ISO 7886.

FJE007	XERINGA 50ml FOTO-PROTECTORA	<p>Xeringa de 3 cossos, dissenyada per a la infusió de medicaments fotosensibles a través de bomba. Capacitat mínima de 50 ml i màxima de 60 ml Escala impresa de doble graduació (0-50/60 ml), permanent i de fàcil lectura. Disposa de topall de seguretat per evitar la sortida accidental de l'èmbol. Connexió Luer-Lock. Cilindre translúcid que assegura una visualització clara i precisa del contingut de la xeringa. Fabricada en polipropilè translúcid foto-protector Envàs estèril individual. D'un ús. Exempt de làtex, PVC i Ftalats Compliment de la normativa vigent: UNE-EN ISO 7886.</p>
FJE008	XERINGA 50ml ALIMENTACIÓ	<p>Xeringa de 3 cossos , dissenyada per injecció i aspiració enteral. Capacitat mínima de 50 ml i màxima de 60 ml. Escala graduada de fàcil lectura. Fabricada en polipropilè. D'un ús. Envàs estèril individual. Exempt de làtex, PVC i Ftalats Compliment de la normativa vigent: UNE-EN ISO 7886.</p>