

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	00	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL
Títol 3	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21AVC1A	u	Desmuntatge de tancament practicable de qualsevol tipologia (finestra, balconera, fix, etc.) i material (acer, alumini, PVC o fusta), fulla, bastiment, amb envidrament i accessoris de finestra, de fins a 5 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa de material no reaprofitat sobre camió o contenidor (P - 109)	120,68	79,000	9.533,72
2	K21BVC02	m2	Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa de material no reaprofitat sobre camió o contenidor (P - 110)	38,32	2,704	103,62
3	LY0ZVC00	u	Desplaçament d'equips, material i mobiliari i tornar a deixar en la seva posició inicial per realitzar els treballs, per a cada aula (P - 117)	38,30	79,000	3.025,70
4	K21QU300	u	Desmuntatge d'element de petit equipament a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor (P - 111)	26,81	79,000	2.117,99
5	K21A5P11	u	Desmuntatge de persiana enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes, tambor, guies i accessoris, dins de caixí, sense fer malbé la tapa i elements adjacents amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 108)	60,98	15,000	914,70
TOTAL Títol 3			01.00.01		15.695,73	

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3	02	ENVOLVENT SOBRE RASANT
Títol 4	01	FAÇANA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	L8981PL1	m2	Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis,en superfícies de fins a 5 m2 (P - 115)	8,76	200,000	1.752,00
2	L81R3103	u	Reposició d'arrebossat de fins a 0,50 m2 en paret (P - 113)	34,46	79,000	2.722,34
3	L81RVC03	u	Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla i reblert de registres de cinta de persiana (P - 114)	27,09	79,000	2.140,11
4	LY06VC11	u	Repàs i reparació de forats, junts o cops de fixacions, o trencats durant l'actuació quedat a la vista, amb sellegat i massillat, acabat. Partida per unitat d'obertura de façana (brancals, llindes i escopidors). (P - 116)	31,73	79,000	2.506,67
TOTAL	Títol 4	01.03.02.01				9.121,12

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 3	02	ENVOLVENT SOBRE RASANT
Títol 4	03	FUSTERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAN5VC71	m	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra variable (P - 54)	3,84	728,679	2.798,13

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 2

2	EAY1VC90	m	Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària i alçària variable (P - 55)	4,49	728,679	3.271,77
3	EC1GVCA1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argó al 85% i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 57)	162,76	0,000	0,00
4	EC1GVCA2	m2	substitueixi a les finestres FE 34 / FE 05 de vidre simple per vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm amb gas argó al 85% i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 58)	251,83	24,708	6.222,22
5	K7J5VC1A	m	Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació. Realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors (P - 112)	1,96	728,679	1.428,21
6	EAF3VC17	u	Conjunt de fusteria exterior PB 01 / PB 02 format per porta practicable d'una fulla, 2 fixes laterals amb 3 travessers i fixe superior amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 224,5x300 cm, sistema CORTIZO cor 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFELS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Totalment muntada i provada. (P - 19)	4.408,83	2,000	8.817,66
7	EAF3VC18	u	Conjunt de fusteria exterior FE 01 / FE 02 format per 3 finestres basculants i 2 fixes laterals amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 173x196 cm, sistema CORTIZO o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta	3.637,98	2,000	7.275,96

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 3

per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungher en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 20)

8	EAF3VC34	u	Conjunt de fusteria exterior FE 47 format per balconera practicable 2 fulles amb 2 fixes laterals i 4 fixes superiors, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 385x230 cm, sistema CORTIZO 70 o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungher en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe	3.824,25	1,000	3.824,25
---	----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 4

E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Totalment muntada i provada.

(P - 34)

9	EAF3VC01	u	Conjunt de fusteria exterior TC.1 format per cinc finestres de dues fulles corredisses cadascuna, amb muntant intermig entre finestres, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 730x185 cm, sistema CORTIZO 70 industrial o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre cada mòdul de dues finestres i separació entre aules, de 14x130 cm aproximadament, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb rebllert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm. (bicarril) o 126 mm (tricarril) i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial anoditzat o lacat estàndar, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb: Dos parts fixes per un buit d'obra de 100x76 i 70x74 i balconera per un buit d'obra 70x210, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o equivalent, Subministrament i col·locació de finestres/balconeres Sistema Cortizo COR-70 Industrial amb RPT frontisses de canal europeu compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. i 78 mm. respectivament tant en finestres com a balconeres. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. en finestres i 1,7 a balconeres. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 32 a 35 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta d'EPDM. Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	3.333,00	2,000	6.666,00
			(P - 3)			

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 5

10	EAF3VC02	u	Conjunt de fusteria exterior FE 16 / FE 22 / FE 30 format per balconera practicable 1 fulla amb travesser 1 fixe amb travesser 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb 3 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 359x295 cm, sistema CORTIZO COR 70 industrial o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	4.034,00	3,000	12.102,00
11	EAF3VC03	u	(P - 4) Conjunt de fusteria exterior FE 17 / FE 23 / FE 31 format per balconera practicable 1 fulla amb travesser inferior amb 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb punt rodó, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 293x298 cm, sistema CORTIZO COR 70 industrial o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE	6.971,16	3,000	20.913,48

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 6

7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5
Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 5)

12 EAF3VC04

u

Conjunt de fusteria exterior FE 50 format per 3 finestres basculants i 4 fixes a la part superior i 1 fixe a la part inferior amb 6 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 558x101 cm, sistema CORTIZO COR 70 industrial o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

4.596,27

1,000

4.596,27

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 7

(P - 6)						
13	EAF3VC05	u	Conjunt de fusteria exterior FE 42 format finestra practicable de 2 fulles, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 177x158 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	1.470,00	2,000	2.940,00
(P - 7)						
14	EAF3VC06	u	Conjunt de fusteria exterior FE 59 format per 1 finestra basculant amb 2 fixes laterals amb 2 travessers 1 fixe inferior i 1 fixe superior, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 307x196 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE	3.030,60	1,000	3.030,60

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 8

		7A				
		Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5				
		Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte				
		Categories aconseguides en banc d'assajos:				
		Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4				
		Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200				
		Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5				
		-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.				
		Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.				
		Totalment muntada i provada.				
		(P - 8)				
15	EAF3VC07	u	Conjunt de fusteria exterior FE 60 / FE 63 format per 3 finestres basculants i 2 fixes laterals amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 307x196 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissància de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.	3.722,18	2,000	7.444,36
		PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial				
		VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4				
		Categories aconseguides en banc d'assajos:				
		Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4				
		Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A				
		Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5				
		Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte				
		Categories aconseguides en banc d'assajos:				
		Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4				
		Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200				
		Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5				
		-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.				
		Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.				
		Totalment muntada i provada.				

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 9

(P - 9)						
16	EAF3VC08	u	Conjunt de fusteria exterior FE 07 / FE 10 format per 3 finestres basculants i 2 fixes laterals amb 2 travessers per balconera practicable 2 fulles i fixe lateral amb persiana (inclosa en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 250x176 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgrecatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	2.366,62	2,000	4.733,24
(P - 10)						
17	EAF3VC09	u	Conjunt de fusteria exterior FE 08 per balconera practicable 2 fulles i fixe lateral amb persiana (inclosa en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 250x176 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos:	1.635,94	1,000	1.635,94

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 10

		Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. . (P - 11)				
18	EAF3VC10	u	Conjunt de fusteria exterior FE 04 format per 3 finestres basculants amb 2 fixes lateralsamb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 313x198 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de	3.816,35	1,000	3.816,35

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 11

base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 12)						
19	EAF3VC11	u	Conjunt de fusteria exterior FE 14 / FE 15 / FE 21 / FE 29 format per balconera practicable 1 fulla amb 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 283x247 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	2.942,41	4,000	11.769,64
(P - 13)						
20	EAF3VC12	u	Conjunt de fusteria exterior FE 48 format per balconera practicable 1 fulla amb 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 290x230 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4	2.819,42	1,000	2.819,42

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 12

Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5
 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5
 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.
 Totalment muntada i provada.

(P - 14)

21 EAF3VC13

u

Conjunt de fusteria exterior FE 49 / FE 65 format per ull de bou format per finestra practicable¹ fulla amb 8 fixes a tot el voltant de 210 de diàmetre, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 290x230 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb rebler aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m²K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial
 VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5
 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5
 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris

4.897,91

2,000

9.795,82

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 13

per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.						
(P - 15)						
22	EAF3VC14	u	Conjunt de fusteria exterior FE 44 format per finestra practicable de 2 fulles amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 98x146 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	2.381,65	1,000	2.381,65
(P - 16)						
23	EAF3VC15	u	Conjunt de fusteria exterior FE 52 format per 1 finestra basculant amb 1 fixe lateral i 1 fixe inferior amb travesser, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 154X101 cm, sistema CORTIZO 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial	1.456,95	1,000	1.456,95

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 14

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4
 Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A
 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5
 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte
 Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200
 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5
 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.
 Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.
 Totalment muntada i provada.

(P - 17)

24	EAF3VC16	u	Conjunt de fusteria exterior PE 03 format per balconera practicable 2 fulles amb travesser inferior amb 2 fixes laterals amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 254X231 cm, sistema CORTIZO 70 INDUSTRIALo similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats	2.730,96	1,000	2.730,96
----	----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 15

			igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.			
			(P - 18)			
25	EAF3VC21	u	Conjunt de fusteria exterior FE 06 format per balconera practicable 2 fulles amb fixe lateral amb 3 travessers amb persiana partida (inclosa en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 590x176 cm, sistema CORTIZO 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmitància de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	4.559,14	1,000	4.559,14
			(P - 21)			
26	EAF3VC22	u	Conjunt de fusteria exterior PE 04 format per porta practicable 1 fulla amb 7 fixes a tot el voltant amb forma de circumferència, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 303x244 cm, sistema CORTIZO 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmitància de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges	6.862,92	1,000	6.862,92

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 16

de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE

7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe

E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 22)

27	EAF3VC23	u	Conjunt de fusteria exterior FE 32 format per 2 balconeres practicables 1 fulla amb 1 fixe intermig i 1 fixe superior de punt rodó, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 303x244 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblerl aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmitància de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.	6.120,02	1,000	6.120,02
----	----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 17

			Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.			
			(P - 23)			
28	EAF3VC24	u	Conjunt de fusteria exterior FE 57 / FE 58 format per balconera practicable 1 fulla amb 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 273x225 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	2.734,25	2,000	5.468,50
			(P - 24)			
29	EAF3VC25	u	Conjunt de fusteria exterior FE 64 format per 3 finestres basculants i 2 fixes laterals amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 300x174 cm, sistema CORTIZO 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària,	2.759,60	1,000	2.759,60

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 18

junes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreditge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 25)

30	EAF3VC26	u	Conjunt de fusteria exterior FE 54 format per balconera practicable 1 fulla amb 2 fixes laterals i fixe superior amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 280x230 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreditge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.	2.783,19	1,000	2.783,19
----	----------	---	--	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 19

			Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 26)			
31	EAF3VC27	u	Conjunt de fusteria exterior FE 55 format per balconera practicable 2 fulles amb 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb 3 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 385x233 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 27)	3.653,21	1,000	3.653,21
32	EAF3VC28	u	Conjunt de fusteria exterior F20 format per3 finestres abatible per un buit d'obra 195x186, sitema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o equivalent, Subministrant i col·locació de finestres/balconeres Sistema Cortizo COR-70 Industrial amb RPT frontisses de canal europeu compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5.Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. i 78 mm. respectivament tant en finestres com a balconeres. El gruix mitjà dels perfils dalumini és de 1,5 mm. en finestres i 1,7 a balconeres.Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 32 a 35 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre.Estanqueïtat per un sistema de triple junta d'EPDM. Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe	1.370,63	1,000	1.370,63

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 20

			E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 Acabat Superficial anoditzat o lacat estàndar, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb: -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Categories aconseguides en banc d'assajos: Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.F. (P - 28)			
33	EAF3VC29	u	Conjunt de fusteria exterior FE 71 / FE 72 / FE 73 / FE 74 format per finestra fixe amb 2 travessers amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 180x146 cm, sistema CORTIZO 4900 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndar, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 29)	1.623,74	4,000	6.494,96
34	EAF3VC30	u	Conjunt de fusteria exterior FE 74 format per finestra practicable de 2 fulles amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 180x146 cm, sistema CORTIZO 4900 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te	1.251,51	1,000	1.251,51

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 21

una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m²K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreditge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 30)

35	EAF3VC31	u	Conjunt de fusteria exterior FE 61 / FE 62 format per 3 finestres basculants i 2 fixes laterals amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 280x196 cm, sistema CORTIZO 4900 o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m²K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5	3.665,62	2,000	7.331,24
----	----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 22

		-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 31)				
36	EAF3VC32	u	Conjunt de fusteria exterior F54/97 format per una finestra de tres fulles batents, amb muntant intermig entre finestres, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 285x185 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o equivalent, Subministrament i col·locació de finestres/balconeres Sistema Cortizo COR-70 Industrial amb RPT frontisses de canal europeu compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una profunditat de 70 mm. i 78 mm. respectivament tant en finestres com a balconeres. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. en finestres i 1,7 a balconeres. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 32 a 35 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta d'EPDM. Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 Acabat Superficial anoditzat o lacat estàndar, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb: -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. (P - 32)	2.431,27	1,000	2.431,27
37	EAF3VC33	u	Conjunt de fusteria exterior FE 09, format per balconera practicable 2 fulles amb travesser inferior i 2 fixes laterals amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 374x231 cm, sistema CORTIZO 4900 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unqler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat,	3.208,50	1,000	3.208,50

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 23

cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 33)

38	EAF3VC35	u	Conjunt de fusteria exterior FE 27, format per 2 finestres practicables 1 fulla amb fixe central amb travesser i 1 fixe superior amb 7 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 300x221 cm, sistema CORTIZO 4900 o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblerl aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmitància de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.	4.297,84	1,000	4.297,84
----	----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 24

			Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.			
			(P - 35)			
39	EAF3VC36	u	Conjunt de fusteria exterior FE 53, format per 1 finestra practicable 2 fulles amb 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb 3 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 359x222 cm, sistema CORTIZO 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgriatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada.	3.522,90	1,000	3.522,90
			(P - 36)			
40	EAF3VC37	u	Conjunt de fusteria exterior FE 33 format per 1 porta practicable 1 fulla amb travesser inferior amb 1 fixe lateral amb travesser i 1 fixe superior amb travesser de punt rodó, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 303x289 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla	6.982,45	1,000	6.982,45

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 25

secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 37)

41	EAF3VC38	u	Conjunt de fusteria exterior FE 35 / FE 36 / FE 37 / FE 38 format per 1 finestra practicable 2 fulles i 1 finestra practicable 1 fulla amb 1 fixe superior amb 2 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 270x254 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungher en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat	3.285,88	4,000	13.143,52
----	----------	---	---	----------	-------	-----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 26

			està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 38)			
42	EAF3VC39	u	Conjunt de fusteria exterior PE 05 format per porta practicable de 2 fulles, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 152x231 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreditatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 39)	2.534,90	1,000	2.534,90
43	EAF3VC40	u	Conjunt de fusteria exterior PE 06 format per porta practicable de 1 fulla, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 80x231 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats	1.256,01	1,000	1.256,01

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 27

de mecanitzat homologat.
 PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial
 VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4
 Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A
 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5
 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte
 Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200
 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5
 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.
 Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.
 Totalment muntada i provada.
 Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.
 (P - 40)

44	EAF3VC41	u	Conjunt de fusteria exterior FE 45 format per finestra practicable de 2 fulles amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 90x74 cm, sistema CORTIZO 70 INDUSTRIAL o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmitància de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada,	945,83	1,000	945,83
----	----------	---	--	--------	-------	--------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 28

			assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada (P - 41)			
45	EAF3VC42	u	Conjunt de fusteria exterior FE 46 format per finestra practicable de 2 fulles, amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 80x146 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungher en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixxes de fusteria de projecte Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 42)	1.024,88	1,000	1.024,88
46	EAF3VC43	u	Conjunt de fusteria exterior FE 74 format per finestra practicable de 2 fulles amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 180x146 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7	1.685,55	1,000	1.685,55

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 29

W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreditatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 43)

47	EAF3VC44	u	Conjunt de fusteria exterior FE 26 format per fixe amb travesser horitzontal i vertical, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 156x101 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreditatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació	1.115,04	1,000	1.115,04
----	----------	---	--	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 30

			electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 44)			
48	EAF3VC45	u	Conjunt de fusteria exterior FE 56 format per 1 finestra practicable 2 fulles amb 2 fixes laterals i 1 fixe superior amb 3 travessers, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 360x221 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglar en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 45)	3.636,35	1,000	3.636,35
49	EAF3VC46	u	Conjunt de fusteria exterior FE 43 format per 1 finestra practicable 2 fulles amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 130x146 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt	1.246,10	1,000	1.246,10

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 31

enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 46)

50	EAF3VC47	u	Conjunt de fusteria exterior FE 18 / FE 19 / FE 24 / FE 25 format per 1 finestra practicable 2 fulles amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 303x250 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmitància de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitats de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat	5.965,64	4,000	23.862,56
----	----------	---	--	----------	-------	-----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 32

			està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 47)			
51	EAF3VC48	u	Conjunt de fusteria exterior FE 51 format per 1 fulla amb 2 fixes laterals i 1 fixe inferior amb 3 travessers (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 300x101 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fixes de fusteria de projecte Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 48)	2.745,75	1,000	2.745,75
52	EAF3VC49	u	Conjunt de fusteria exterior FE 76 / 67 format per 7 fulles amb 5 fixes laterals i 2 batents cap a l'interior, col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 300x101 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el	2.742,37	2,000	5.484,74

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 33

perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial

VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5

Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte

Categories aconseguides en banc d'assajos:

Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200

Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5

-Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.

Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.

Totalment muntada i provada.

(P - 49)

53	EAF3VC50	u	Conjunt de fusteria exterior FE 03 format per fixe amb travessers amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 250x275 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.	1.354,03	1,000	1.354,03
----	----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 34

			Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 50)			
54	EAF3VC51	u	Conjunt de fusteria exterior FE 75 format per finestra practicable amb persiana (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 70x146 cm, sistema CORTIZO COR 70 o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguïdes en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreditatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF. Totalment muntada i provada. (P - 51)	944,77	1,000	944,77
55	EAF3VC52	u	Conjunt de fusteria exterior FE 11 format per 3 finestres practicables 2 fulles amb persiana partida (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 370X110 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar , amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc te una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i ungler en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat.	2.983,53	1,000	2.983,53

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 35

PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial
 VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4
 Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A
 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5
 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte
 Categories aconseguides en banc d'assajos:
 Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4
 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200
 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5
 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres.
 Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.
 Totalment muntada i provada.
 (P - 52)

56	EAF3VC53	u	Conjunt de fusteria exterior FE 12 / FE 13 format per 2 finestres practicables amb persiana partida (inclòs en aquest preu), col·locat sobre bastiment de base (no inclòs en aquest preu), per a un buit d'obra aproximat de 250x110 cm, sistema CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL o similar, amb part proporcional de remat vertical de separació entre mòduls batents i fixes, amb xapa d'alumini mateix RAL d'1,6 mm i amb reblert aïllant interior, composta per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. El marc té una secció de 70mm i el full 48mm. L'espessor mitjà dels perfils d'alumini és de 1,6 mm. Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida de 34 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre, obtenint una transmissió de marc de 2,7 W/m2K. Inclou maneta en fulla principal de tancament multipunt enrasada amb el perfil per permetre la cruïlla de fulles i unglers en fulla secundària, juntes de vidre d'EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges de mecanitzat homologat. PERFILS: CORTIZO Serie COR 70 industrial VIDRE: vidre camara 4+4 sun (baix emissiu i control solar)-16-4+4 Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 CLASSE 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 CLASSE 7A Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 CLASSE C5 Acabat Superficial lacat estàndard, a triar per la Direcció Facultativa igual que l'existent complint amb les directrius o fitxes de fusteria de projecte Categories aconseguides en banc d'assajos: Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4 Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E1200 Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 -Lacat, efectuat amb un cicle complet que comprèn desgreixatge, decapat de neteja en sosa càustica, rentat, oxidació controlada, assecat i termolacat mitjançant pols de polièster amb aplicació electrostàtica i posterior cocció a 200°C. La qualitat de la capa de lacat està garantida pel segell QUALICOAT estant el seu gruix comprès entre 60 i 100 micres. Inclou segellats realitzats des de l'interior edifici tenint en compte l'espai reduït entre fusteria i lames exteriors, ferratges d'alumini lacats	2.049,95	2,000	4.099,90
----	----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 36

igual que la fusteria, tapetes i tots els elements de remat necessaris per deixar la unitat totalment acabada, a excepció del bastiment de base i l'envidrament. Tot segons projecte i indicacions de la DF.
Totalment muntada i provada.
(P - 53)

TOTAL	Títol 4	01.03.02.03	269.632,22
--------------	----------------	--------------------	-------------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	06	REPARACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P81G-H8VE	m	Reparació, in situ, de motllura d'escaiola, amb pasta d'escaiola E-30 i reforç de malla de fibra de vidre revestida de PVC (P - 118)	15,43	36,500	563,20
2	P89I-4V8J	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 119)	9,66	101,500	980,49

TOTAL	Capítol	01.06	1.543,69
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	07	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA31-01CQ	u	Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 120)	1.602,81	1,000	1.602,81
2	PA31-01CR	u	Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 12210 i UNE-EN 12211 (P - 121)	1.602,81	1,000	1.602,81
3	PA31-01CS	u	Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1026 i UNE-EN 12207 (P - 122)	1.602,81	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.07	3.205,62
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	08	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EB92VC01	u	Cartell permanent i provisional d'obres (P - 56)	176.98	0.700	123.89

TOTAL	Capítol	01.08	123,89
--------------	----------------	--------------	---------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT
Títol 3	01	Equips de Protecció Individual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 59)	5,39	10,500	56,60
2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 61)	6,93	1,400	9,70
3	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 60)	5,26	3,500	18,41

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 37

4	H142BB00	u	Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 62)	11,39	3,500	39,87
5	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 64)	16,46	1,400	23,04
6	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 63)	0,21	70,000	14,70
7	H1445003	u	Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 65)	1,24	7,000	8,68
8	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 66)	0,83	3,500	2,91
9	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 67)	0,98	7,000	6,86
10	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 72)	38,53	1,400	53,94
11	H1459630	u	Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 69)	8,51	1,400	11,91
12	H1451110	u	Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 68)	1,39	10,500	14,60
13	H1462241	u	Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 71)	21,42	7,000	149,94
14	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbària (P - 75)	20,42	3,500	71,47
15	H1485140	u	Armillà de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 79)	11,39	3,500	39,87
16	H1485800	u	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 80)	13,30	3,500	46,55
17	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 73)	21,57	2,800	60,40
18	H147M007	u	Aarnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 74)	101,57	1,400	142,20
19	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó (P - 78)	2,44	7,000	17,08
20	H1482111	u	Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 76)	9,38	7,000	65,66
21	H1483132	u	Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 77)	6,55	7,000	45,85
22	H1487350	u	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P - 81)	4,51	3,500	15,79
23	H1461120	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (P - 70)	5,74	3,500	20,09

TOTAL	Títol 3	01.09.01	936,12
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT
Títol 3	02	Sistemes de Protecció Col·lectiva

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 83)	6,76	10,500	70,98

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 38

2	H15141J1	m2	Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb flex i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)	20,18	21,000	423,78
3	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 84)	2,54	21,000	53,34

TOTAL	Títol 3	01.09.02	548,10
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT
Títol 3	03	Senyalització, cartellera, etiquetat i abalissamen

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)	5,39	218,400	1.177,18
2	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 87)	32,65	2,100	68,57
3	HBBAE001	u	Rètol adhesiu (MIE-RAT.10) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit (P - 88)	4,89	1,400	6,85
4	HBB20005	u	Senyal manual per a senyalista (P - 86)	10,78	1,400	15,09
5	HBC12100	u	Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 89)	5,72	7,000	40,04

TOTAL	Títol 3	01.09.03	1.307,73
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT
Títol 3	05	Instal·lacions de Salubritat i Confort del personal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU1B350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 93)	181,11	0,700	126,78
2	HQU1B150	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 92)	53,11	4,200	223,06
3	HQU1D350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 95)	181,11	0,700	126,78
4	HQU1D190	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per	63,07	4,200	264,89

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 39

			tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 94)			
5	HQU1E350	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 97)	181,11	0,700	126,78
6	HQU1E170	mes	Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 96)	56,43	4,200	237,01
7	HQU1H110	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 98)	119,10	4,200	500,22
8	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)	54,13	3,500	189,46
9	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 100)	22,67	0,700	15,87
10	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)	29,21	0,700	20,45
11	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 102)	96,43	0,700	67,50
12	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 103)	55,03	0,700	38,52
13	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 104)	62,11	0,700	43,48
14	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 105)	40,78	0,700	28,55
15	HQU2HF01	u	Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 106)	40,78	2,100	85,64
16	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)	2,17	3,500	7,60

TOTAL	Títol 3	01.09.05	2.102,59
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT
Títol 3	06	Equips de protecció contra incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 91)	43,57	2,100	91,50

TOTAL	Títol 3	01.09.06	91,50
--------------	----------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT
Títol 3	07	Mesures preventives

PRESSUPOST

Data: 18/06/25

Pàg.: 40

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 85)	25,53	4,200	107,23
TOTAL	Títol 3	01.09.07				107,23

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	10	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	01	GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2R540J0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 1)	19,02	24,535	466,66
2	E2RAVCG1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107, 170103, 170101, 170407, 170201, 170202, 170203, 170605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	23,92	24,535	586,88
TOTAL	Títol 3	01.10.01				1.053,54

Obra	01	Pressupost Escola Doctor Robert i Llar d'infants Nins a Campr LOT 3
Capítol	10	GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 3	02	GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2R540J0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 1)	19,02	11,981	227,88
2	E2RAVCG1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107, 170103, 170101, 170407, 170201, 170202, 170203, 170605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	23,92	11,981	286,59
TOTAL	Títol 3	01.10.02				514,47