

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica

TITOL EXPEDIENT:	SERVEI DE TRACTAMENT DE RIZOLISI PER AL CONTROL DEL DOLOR PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	5_CSA_2025

NOM LICITADOR:	
DOMICILI: C/.	
LOCALITAT:	
TELÈFON:	
CORREU ELECTRÒNIC:	
DADES DEL SIGNANT:	
NOM I COGNOMS:	
DNI:	
CÀRREC:	
SIGNAT I SEGELLAT:	
DATA:	

Nº CSA	CONCEPTE	DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
T490226	KIT PER RIZOLISIS	Kit d'agulles d' un sol ús de diversos calibres i diàmetres segons el tipus d'intervenció i zona a tractar. Amb disponibilitat de canules corbes i rectes. Cal que el ventall de mides disponibles de les canules corbes disposi de les combinacions de mides dins de les següents mesures aproximades: calibre de 18G a 22G, llargada de 100mm a 200mm i punta activa de 5mm a 15mm. També és requisit indispensable que el el ventall de mides disponibles de les canules rectes sigui dins dels següents rangs de mides aproximat: de 20G a 22G, llargada de 100mm a 200mm i punta activa de 5mm a 15mm. Amb elèctrode actiu i possibilitat d'elèctrode divergent en cas de necessitat. Amb disponibilitat d'elèctrodes de puntes dirigibles de, com a mínim, 100mm i 150mm i elèctrodes standard de 50mm,100mm, 150mm i 200mm, com a mínim. Amb placa de pacient autoadhesiva i caixa d'esterilització d'elèctrodes.		
	EQUIP GENERADOR	Pantalla tàctil		
		Amb port USB que permeti guardar i transferir informació		
		Per a procediments monopolars i bipolars		
		Que permeti realitzar un test sensitiu i motor abans de la lesió		
		Que permeti utilitzar dos tipus d'elèctrodes (Standard i amb punta divergent)		
		Mesurament de la impedància durant tot el procediment.		
		Generació d'estímul sensorials i motors en el teixit nerviós		
		Radiofreqüència Tèrmica convencional		
		Radiofreqüència pulsada		
		Control precís de la temperatura de la lesió, a través de l'equip o l'elèctrode		
		Control precís del temps i del moment d'inici de la lesió		
		Disponibilitat mínima de 4 canals que permetin realitzar radiofreqüència a dos nivells		
		Mesurament precís de la tensió		
		Possibilitat d'augment/disminució de la temperatura, voltatge i temps de manera precisa.		
		Disponibilitat d'elèctrodes amb punta divergent		