

ANNEX 1 PPT Oferta t�cnica				
T�TOL EXPEDIENT:		SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT, MITJANCANT ACORD MARC AMB UN ADJUDICATARI, DE L'EQUIPAMENT DE VIDEOENDOSCOPIA PER AL SERVEI DE DIGESTIU DEL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA		
N�MERO D'EXPEDIENT:		11_CSA_2025		
NOM LICITADOR:				
DOM�CILI C/:				
LOCALITAT:				
TEL�FON:				
CORREU ELECTR�NIC:				
DADRES DEL SIGNANT:				
NOM I COGNOMS:				
C�N:				
C�RRREC:				
SIGNAT I SEGELLAT:				
DATA:				
EQUIP	CONCEPTES	DEFINICI� PRESTACI� T�CNICA	COMPLEXIT� (BINO)	Document i p�gina on es pot verificar aquesta prestaci�
Videocolonoscopi digital	Definici�	Equip per a l'exploraci�, diagn�s i t�cniques terap�utiques de l'interior del col�n, d'alta definici� i d'�ltima generaci�. Cal que permeti realitzar estudis de cromoendosc�pia.		
	Altres caracter�stiques b�siques	Sistema de visi� en alta definici�		
		Di�metre de canal de treball m�nim de 3,8mm		
		Camp de visi� frontal igual o superior a 170�		
		Angulaci�: amunt/avall m�nim 180� i m�xim dreta/esquerra 160�		
		Longitud de treball m�nima de 1680mm		
		Profunditat de camp entre 2 i 100 mm aproximadament		
		Di�metre d'inserci� exterior m�xim del tub de 12,8mm aproximadament		
		Di�metre extern distal m�xim de 13,2mm		
		Connector estanc d'un sol pas per facilitar la desinfecci� i la connexi�		
		Canal auxiliar d'aigua		
		Compatible amb cromoendosc�pia		
		R�gidesa variable modificable per l'usuari de f�ndoscopi, m�nim a tres nivells		
		Compatible el seu �s en tractament amb bisturi el�ctric i l�ser a trav�s del canal de bi�psia.		
		Ha de disposar de com a m�nim d'un canal de treball/bi�psia i dos canals de guia de lum.		
		Esterilitzable a baixa temperatura.		
		CCD HD o CMOS HD		
		Connector per a poder utilitzar amb CO2		
	Accessoris (m�nim 1 unitat per a cada equip)	Valvules per al canal de treball (10 com a m�nim)		
		Mate�s de transport		
		Raspat� i set de neteja de tots els canals i adaptadors corresponents. S'hauran d'incloure tots els accessoris i fungibles necessaris per inicial l'activitat.		
		Tap d'estanqueitat per a rentat/desinfecci�		
Videogastroscopi digital	Definici�	Equip per a l'exploraci�, diagn�s i t�cniques terap�utiques de l'interior de l'�sogag, de l'�st�mac i duod�, d'�ltima generaci�. Cal que permeti realitzar t�cniques de diagn�stic d'endosc�pia avançada (jorn a m�nim cromoendosc�pia).		
	Altres caracter�stiques b�siques	Sistema de visi� en alta definici�.		
		Di�metre del canal de treball m�nim de 2,8mm		
		Camp de visi� frontal m�nim de 140�		
		Angulaci�: amunt-avall m�nim 210�/90� i dreta-esquerra m�nim 100�		
		Longitud de treball m�nima de 1.030mm		
		Profunditat de camp entre 2 i 100mm		
		Di�metre d'inserci� exterior m�xim de 9,8mm		
		Di�metre extern distal m�xim de 9,9mm		
		Canal auxiliar d'aigua		
		Connector estanc d'un sol pas per a facilitar la desinfecci� i la connexi�		
		Ha de disposar de com a m�nim d'un canal de treball/bi�psia i dos canals de guia de lum.		
		Compatible amb cromoendosc�pia		
		CCD HD o CMOS HD		
		Esterilitzable a baixa temperatura.		
		Compatible el seu �s en tractament amb bisturi el�ctric i l�ser a trav�s del canal de bi�psia.		
	Accessoris (m�nim 1 unitat per a cada equip)	Valvules per al canal de treball (10 com a m�nim)		
		Mate�s de transport		
		Raspat� i set de neteja de tots els canals i adaptadors corresponents. S'hauran d'incloure tots els accessoris i fungibles necessaris per inicial l'activitat.		
		Tap d'estanqueitat per a rentat/desinfecci�		
Videocolonoscopi pedi�tric digital	Definici�	Equip de redu�t calibre per a l'exploraci�, diagn�s i t�cniques terap�utiques de l'interior del col�n, d'�ltima generaci�.		
	Altres caracter�stiques b�siques	Sistema de visi� en alta definici�		
		Di�metre de canal de treball m�nim de 3,2mm		
		Camp de visi� d'un m�nim de 140�		
		Angulaci� m�nima: amunt/avall 180� i dreta/esquerra 160�		
		Longitud de treball m�nima de 1680mm		
		Profunditat de camp entre 2 i 100 mm		
		Di�metre d'inserci� exterior d'un m�xim d'11,5mm		
		Di�metre exterior de l'extrem distal d'un m�xim de 11,6mm		
		Compatible amb cromoendosc�pia		
		R�gidesa variable modificable per l'usuari de f�ndoscopi, m�nim a tres nivells		
		Canal auxiliar d'aigua		
		Connector a torne d'endosc�pia estanca		
		CCD HD o CMOS HD		
	Accessoris (1 unitat per a cada equip)	Valvules per al canal de treball (10 com a m�nim)		
		Mate�s de transport		
		Raspat� i set de neteja de tots els canals i adaptadors corresponents. S'hauran d'incloure tots els accessoris i fungibles necessaris per inicial l'activitat.		
		Tap d'estanqueitat per a rentat/desinfecci�		
Videoprocessador de la Torre d'endosc�pia	Definici�	Equip el�ctronic, de videoprocessador i font de lum tot en un adaptat a aparells d'endosc�pia que permeti alta definici�, variaci� en el format de la imatge, del monitor i que suporti monitors d'alta definici� (4K). Amb sistema d'il�minaci� de varis LED (m�nim 4 leds), captaci� i gravaci� d'imatges en HD.		
	Altres caracter�stiques b�siques	Capacitat de connexi� amb sistema extern tornejaparel d'ecografia		
		Compatible amb cromoendosc�pia		
		Sistema de lum especial per a identificaci� de patrons vasculars i detecció de lesions potencials com les planes o inflamatori�s.		
		Funci� de precongelat		
		Ajustament autom�tic de la intensitat de lum		
		Captura d'imatges amb port d'enregistrament USB		
		Amb sistema de captura compatible amb el programari (software) ENDOBASE, disponible al CSA per a la captaci� d'imatges, o en cas contrari, caldr� el subministrament i manteniment, sense cost addicional pel CSA, d'un programari complet similar a ENDOBASE, que ofereixi com a m�nim les prestacions que ofereix aquest mateix pel seg�ment, documentaci� i an�lisi de dades dels processos endosc�pics del centre. S'haur� d'incloure exclusiu de les p�gines gr�fiques/aparells d'imatges. El Sistema ofertat si no �s compatible amb ENDOBASE ha de suport l'est�ndard DICOM Worklist i DICOM Send per poder rebre la llista de treball i enviar al PACS del CSA si aix� es configura. Igualment el sistema ofertat ha de permetre l'execuci� des d'altres 4 estacions de treball per poder consultar i completar els informes des de l'�nia. Totes les tasques d'integraci� necess�ries han d'estar incloses dins aquest contracte.		
Monitor de la Torre d'endosc�pia	Definici�	Monitor d'alta definici� grau m�di�.		
	Altres caracter�stiques b�siques	Pantalla qualitat 4K		
		M�nim 32"		
		Entrades anal�giques i digitals		
		Antiparpelleig, control autom�tic de brillantor i antireflexos		
	Accessoris (1 unitat per a cada equip)	Capacitat de visualitzar en el monitor les dades de pacient, manualment o mitjançant un programa gestor de la imatge		
		Cablejat necessari per la connexi� del monitor a la resta de sistema		
Sistema de subjecci� segons necessitats del centre. En el cas del monitor que s'instal�ria al suport rodable a subministrar en aquesta mateixa licitaci� (pel box 2), caldr� que el sistema de subjecci� sigui el compatible amb aquest. Pel qu� fa al monitor que s'instal�a al l�tural suport de sostre del box 1 del CSA, el sistema de subjecci� haur� de ser el compatible, i en cas contrari subministrar el qu� sigui necessari per a la seva correcta subjecci�.				