

CONSTRUCCIÓ DE 83 HABITATGES DOTACIONALS PER A GENT GRAN, UNA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I EQUIPAMENTS PEL BARRI A L'ESPAI QUIRÓ A L'AVINGUDA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 5-11, BARCELONA
MODIFICACIO PROJECTE JUNY 2025

V.II QUADRE DE PREUS

PROMOTOR: INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ, IMHAB
ARQUITECTES: ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, PAU BAJET MENA I MARIA GIRAMÉ AUMATELL UTE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	01.08	u	Instalación de un sistema de iluminación LED automatizado con detección de movimiento mediante sensores de presencia, diseñado para optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia lumínica en zonas de tránsito. Este sistema permite la activación de las luces únicamente cuando se detecta movimiento dentro del área de cobertura, proporcionando mayor seguridad y confort en espacios interiores. (QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	431,59	€
P-2	01.09	u	Instalación y configuración de un sistema de radar térmico no intrusivo, diseñado para la detección de presencia y movimiento sin contacto físico y sin afectar la privacidad de los usuarios. Utiliza tecnología de radar de onda milimétrica (mmWave) o infrarrojos térmicos para identificar variaciones de temperatura y movimiento en un área determinada, permitiendo aplicaciones en seguridad, automatización y control de acceso. (NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	992,75	€
P-3	08.01.03	m²	RE04.1 Aplacat de quars compacte Subministrament i col·locació d'aplatat de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 12 mm, 70 cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre taulell i fixada sobre parament vertical, inclòs formació de forats amb cantell polit per encaixar amb finestres o possibles cantonades. - Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	265,24	€
P-4	08.01.07	m²	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada perforada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (CENT SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	107,72	€
P-5	08.01.08	u	RE.12 Formació de revestiment de xapa d'acer inoxidable, format per: - Subministrament i col·locació de folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfilaria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm.	252,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada. (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-6	08.01.12	m²	RE22 Cortines de vellut, format per: Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits. Vellut: - Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignífug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354 - Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada RE22 Cortines de vellut, format per: Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits. Vellut: - Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignífug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354 - Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada (NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	91,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-7	08.01.13	U	RE.24 Revestiment acústic de plaques de fibres vegetals, adherit a la placa de cartró guix, color a definir per la DF, format per: Revestiment interior amb panell acústic de fibres vegetals, tipus ignífug i d'aplicació general per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Entramat de llistons de fusta de pi on fixar el panell decoratiu. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	41,04	€
P-8	08.01.14	U	RE25 (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	99,28	€
P-9	AILL672R	m²	DI.09.1 Aïllament llana de roca façana, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adhirir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 100mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. Amb arriostrament. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida -- Part proporcional de cargols i ancoratges a sòl i sostre. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL), Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,64	€
P-10	AJUDESASC	U	ajudes instal·lació CT (SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6.531,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	AZ103APE10	U	Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris. Inclouent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de las següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01	€
P-12	BB7ORFIGR	u	Ajuts de paleta a industrial d'ascensor, consistents en: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a lloc de treball. - Realització de regates i forats. - Tapat de regates i forats. - Subministrament i col·locació de perfilaria necessària segons plànols de l'industrial. - Neteja final i retirada de runes.	11.758,72	€
P-13	CT0001	U	També s'hi inclouen els treballs d'obra civil següents: - Rematada de portes, motxetes de suport d'amortidors, limitadors de velocitat, etc... - Porta metàl·lica, finestrals de lamel·les, baranes i trapes a cambra de maquinària. - Bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines. - Escomesa de força i enllumenat fins a sala de màquines, amb els corresponents els interruptors i fusibles. - Il·luminació de la cambra de màquines. - Presa de terra independent per a cada ascensor. - Corrent necessari per a eines de treball i posada a punt i posta en marxa. - Mitjans d'elevació necessaris per col·locar els materials de l'ascensor al lloc d'instal·lació definitiva. - Estructura auxiliar necessària al buit de l'ascensor per a suport i ancoratge de les guies, portes de passadís i malla de separació entre els ascensors. (ajmunasc) (ONZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) Realització de tota l'obra civil interior de la CT, proporcionant un aïllament acústic de 65 dBA per garantir el compliment del CTE-DB-HR. En qualsevol cas, l'aïllament acústic serà tan gran que es compleixin els nivells màxims de soroll transmès a locals confrontants establerts pel RD 1367/2007, a més, han de presentar una resistència al foc d'EI240, seguint les disposicions del CTE-DB-SI, segons projecte i exigències d'Endesa. L'obra civil interior de la CT està formada pels acabats de parets, paviments i sostres. Inclou: PARETS I ACABATS VERTICALS: Parets Els envans interiors de separació dels transformadors, en cas de ser necessaris, es construïran amb maó o si no n'hi ha amb materials de resistència mecànica equivalent, a la dels guixos de les parets dels materials indicats a continuació: * Paret exterior de maó massís de 15cm i una resistència al foc EI240. * Paret interior de totxo de 10cm, incloent desolidaritzador de murs amb polietilè reticular amb una reacció al foc FF (EN 13501-1EN 13501-1) i una densitat nominal 3030kg/m³. Cèrcol a 250cm del terra tècnic, armat amb 4 barres de Ø8mm i estreps cada 20cm de Ø8mm. Acabats verticals interiors: - Aïllament de llana de roca de 40 mm de gruix i 100kg/m³, resistència tèrmica 1 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), REI 240 i atenuació acústica 65dB. - Acabat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter adequat (segons normes vigents), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat, deixat preparat per pintar. - Acabat pintat de paraments verticals interiors, al plàstic llis, amb una capa de fons, diluïda, i dos d'acabat, en mat de color blanc. SOSTRE:	27.411,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

- Aïllament acústic de làmina de 18mm de gruix amb base de material bituminós conjuntament amb un estrat de material porós a base de fibres tèxtils (tipus PKB2 de la marca ACÚSTICA INTEGRAL), amb una conductivitat tèrmica de 0,043Kcal/(m²h°C) i una reacció al.

- Fals sostre acústic de cartró guix amb amortidor SENOR SE-4360/60 V DS de goma + acer amb topalls de bloqueig (DS) amb fixació directa als perfils TC60, entramat d'acer, 2 plaques de cartró guix de 13mm hignofug i 1 làmina fibra de vidre de 60 g/m2 amb aïllament acústic a l'interior i llana de roca de 40 mm i 100kg/m³, entre l'entramat metàl·lic i la llana mineral. Lamina polietilè reticular de 5mm de gruix a tot el perímetre en contacte amb la paret.

- Acabat pintat de paraments horitzontal interiors, al plàstic llis, amb una capa de fons, diluïda, i dos d’acabat, en mat de color blanc.

PAVIMENT:

- Base antivibratòria, d’escuma poliuretà de 150kg/m² 2x20mm.

- Barrera de vapor de làmina polietilè, amb una densitat de 900 kg/m³ i una reacció al foc E.

- Solera de formigó de 10cm, formada per: * Formigó HA-25/B/20/XC2 escampat mitjançant bombament, estesa i vibrat mecànic. * Armat amb malla metàl·lica d'acer B 500 S (ME 15x15 ø8-8), connectada a la terra de protecció. El solapat de dos mallats es realitzarà per soldadura oxiacetilènica cada quatre quadres. * La rematada o encofrat perimetral als punts on no hi ha mur. * La formació de pendants cap a embornals si n’hi ha. * Totes les juntes estructurals i de retracció i la realització en trams alterns.

GÀBIA DE FARADAY

Formació de gàbia de Faraday a CT, integrant una malla metàl·lica galvanitzada de 2mm de gruix i amb una quadricula no superior a 50x50mm. La soldadura d’aquestes malles es farà mitjançant soldadura conductora (soldadura elèctrica o soldadura estany ajudada de platines de coure).

La connexió a terra d’aquesta malla es pot fer per l’interior de les dues parets, mitjançant platines de coure o cable de coure nu, o bé deixant platines de coure cap a l’interior, per ser connectades posteriorment amb la xarxa de terres pròpia del Centre de Transformació.

Tota placa haurà de portar un mínim de dues soldadures amb les plaques adjacents. A les cantonades es col·locaran plaques senceres per evitar la tracció directa a les soldadures.

S’inclou tot material auxiliar i necessari per a la correcta execució segons plànols i detalls del projecte, i especificacions segons la DF. Garantint el compliment de la normativa vigent.

Normativa aplicable: - NTP-CT, Normes Tècniques Particulars Centres de Transformació a edificis d'Endesa Distribució.

- Protocol per al disseny, la construcció i la recepció de l'obra civil de Centres de Transformació (Referència Endesa FHS001).

- La paramenta haurà de respectar les distàncies necessàries a parets i sostres per minimitzar l'efecte dels camps electromagnètics segons les recomanacions del document BTD (referència FMA001 ENDESA).

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.

- ITC (Instruccions Tècniques Complementàries) MIE-RAT.

(VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-14	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2’’ de diàmetre, com a màxim (CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	5,17	€
P-15	EARDC001	ut	Airejador / Exutori per evacuació de fums, de 2326x1636 mm, tipus Colt Euro-Co o equivalent, format per: - Suministrament i col·locació d'airejador / exutori de dimensions exteriors 2326x1636 mm, tipus Colt Euro-Co / 2519 / A2X / P10-F72 / N5 o equivalent, amb canals de desaigüe i disposició sobreposada de lames per garantir estanquitat absoluta. Construïdes en aleació d'alumini AIMg3 amb protecció permanent contra la corrosió, i sòcols d'acoplament, amb fixació mecànica sobre suport de base. - Instal·lació elèctrica lliure d'halògens i resistent al foc (AS+) en coberta, inclou soports, accessoris, elements de recolzament, vàlvules, talls de xapes de cobertes i altres. - Suministrament i col·locació de quadre de control tipus Colt mod. KEN /	18.914,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

5Z-FS-5EI-VD-SL-5PN-SO o equivalent, per gestió dels airejadors en règim d'evacuació automàtica de fums en cas d'incendi o en règim de ventilació diària, inclou sensor de pluja i font d'alimentació de 24V, acoplada a un sistema d'alimentació ininterrompuda i opció d'obertura automàtica mitjançant senyal exterior de sistema de detecció d'incendis, inclòs cablejat, connexió a central d'alarmes, protecció en quadres elèctrics, connexions elèctriques i ajudes de ram de paleta.

- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

(DIVUIT MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-16	EARDCU01	ut	Cuina tipologia A1, A2 i B1, mobiliari complet, format per: La cuina de la tipologia A1, A2 i B1 esta conformada per un sistema de mobiliari modular d'aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compon dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batens les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt. - Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera. - Moble cantoner amb unes dimensions totals de 1,05m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,45m de llarg i 0,81m d'alt - Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,6m d'ample. Aquest te un buit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m de llarg per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample. - Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms. - Element divisori situat al lateral de la nevera amb unes dimensions de 0,60m de llarg per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm - Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta. - Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.310,02	€
P-17	EARDCU02	ut	Cuina tipologia B2, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus B2 esta conformada per un sistema de mobiliari modular d'aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compon dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.	1.771,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,22m d'alt per 0,60m de llarg, el següent de 0,28m d'alt per 0,6m de llarg, i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg.

- Armari amb una porta batent de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.

- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.

- Calaixera amb unes dimensions totals de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt per 0,6m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,22m d'alt per 0,45m de llarg, el següent de 0,28m d'alt per 0,45 de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,45 de llarg

- Moble cantoner amb unes dimensions totals de 1.05m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,45m de llarg i 0,81m d'alt

- Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m de llarg per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample.

- Element divisori situat al lateral de la nevera, amb unes dimensions de 0,60m d'ample per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm

- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,9m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,95m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.

- Inclou:
-- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable.
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
(MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 EARDCU03 ut Cuina tipologia C1, C2, C3 i C4, mobiliari complet, format per: 1.947,22 €

La cuina del tipus C1, C2, C3 i C4 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:

- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.

- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera.

- Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.

- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.

- Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample.

- Armari situat al lateral per a la nevera te unes dimensions de 0,20m de llarg per 2,50m d'alt i 0,60m d'ample.

- Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.

- Inclou:
-- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable.
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-19 EARDCU04 ut Cuina tipologia HA1, mobiliari complet, format per: 2.269,07 €

La cuina del tipus HA1 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:

- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.

- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera.

- Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.

- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.

- Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample.

- Armari situat al lateral per a la nevera te unes dimensions de 0,20m de llarg per 2,50m d'alt i 0,60m d'ample.

- Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.

- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.

- Inclou:
-- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable.
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-20 EARDCU05 ut Cuina tipologia HA2, mobiliari complet, format per: 1.850,79 €

La cuina del tipus HA2 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:

- Armari amb una porta batent de 0,30m de llarg per 0,74m d'alt i 0,60m d'ample.

- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,6m de llarg per 0,71m d'alt i

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			0,60m d'ample. Aquest armari te un fix per ocultar l'aigüera de 0,15m d'alt per 0,60m d'ample, però es un espai buit sota l'aigüera. Amb un lateral per fixar aquest fix frontal.	
			- Armari situat a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,45m de llarg per 0,74m d'alt per 0,6m d'ample. Aquest armari te un fix per ocultar els fogons de 0,15m d'alt per 0,45m d'ample, però es un espai buit sota els fogons. Amb un lateral per fixar aquest fix frontal.	
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.	
			- Calaixera amb unes dimensions totals de 0,30m de llarg per 0,74m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,15m d'alt per 0,30m de llarg, el següent de 0,30m d'alt per 0,30 de llarg i l'últim de 0,29m d'alt per 0,30 de llarg	
			- Moble cantoner amb unes dimensions totals de 0,90m de llarg per 0,74m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,30m de llarg i 0,74m d'alt	
			- Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m d'ample per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample.	
			- Element divisor situat al lateral de la nevera amb unes dimensions de 0,60m d'ample per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm	
			- Element fix de 0,23m d'ample a mode de tapeta lateral per ocultar cantonada.	
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.	
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-21	EARDCU06	ut	Cuina tipologia HA3, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus HA3 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es composa dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt. - Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera. - Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. - Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms. - Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample. - Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.	2.026,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta. - Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			(DOS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	
P-22	EARDD241	m2	DI.24.1 Element de cartró guix i fusta perforada 75/400, format per: - Enramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada perforada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre enramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	263,29 €
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

I'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-23 EARDDI01 m2 DI.01 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI60, format per: 109,13 €

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i montants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Subministrament i col·locació de 5 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (CENT NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-24 EARDDI02 m2 DI.02 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges hidròfuga, format per: 128,61 €

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-25	EARDDI03	m2	DI.03 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI120, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY (CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	111,86	€
------	----------	----	---	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-26	EARDDI04	m2	DI.03 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI120 amb placa hidròfuga, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 3 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) i 1 placa hidròfuga segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY (CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	116,73	€
------	----------	----	--	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	EARDDI05	m2	DI.05 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	57,90 €
P-28	EARDDI06	m2	DI.06 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).	63,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	
P-29	EARDDI08	m2	DI.08 Element de cartró guix 100/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	64,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

Inclou placa sobre armadures de portes correderes.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 EARDDI11 m2 DI.11 Trasdossat estructura tipus Knauf o equivalent, format per: 41,36 €

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, muntant omega de 16 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants (omega), mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 EARDDI12 m2 DI.12 Trasdossat conductes EI60 90,5mm, format per: 79,71 €

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.

-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.

-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.

-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.

-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.

-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.

-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

-- Neteja posterior d'obra.

-- Tot Inclòs. Totalment acabat.

-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 EARDDI13 m2 DI.13 Trasdossat conductes EI120 132,5mm, format per: 104,69 €

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) tallafocs, segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=25 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d’acabat superficial.

- Inclou:

-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.

-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.

-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.

-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.

-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.

-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.

-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.

-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.

-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.

-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.

-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

-- Neteja posterior d'obra.

-- Tot Inclòs. Totalment acabat.

-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 EARDDI14 m2 DI.14.2 Trasdossat simple hidròfug, format per: 56,43 €

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d’acabat superficial.

- Inclou:

-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.

-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.

-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.

-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.

-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.

-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.

-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.

-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.

-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.

-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.

-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.

-- Neteja posterior d'obra.

-- Tot Inclòs. Totalment acabat.

-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

I'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34	EARDDI16	m2	DI.16 Tancament d'obra de fàbrica amb maó calat tipus gero de 14 cm de gruix, format per: - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó" (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	44,33	€
P-35	EARDDI18	m2	DI.14.1 Trasdossat simple, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no	39,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36	EARDDI21	m2	DI.21 Element de fusta 80/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40 x 40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (2 plans) (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre entramat de llistons de fusta. En ambdues cares de la divisòria. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.	288,01	€
------	----------	----	--	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

			Data:	22/06/25	Pàg.:	23
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		

-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-37 EARDDI22 m2 DI.22 Tancament de silicat càlcic EI120, format per: 164,72 €

- Ancloratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó i/o acer, inclou perforació.

- Subministrament i col·locació perfil metàl·lic L de suport ancorat a forjats, segons prescripcions del sistema i projecte, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, fixat soldat sobre ancoratges.

- Subministrament i col·locació de 3 panells de silicat càlcic tipus Promatect-H de Promat o equivalent, de 15 mm de gruix, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes, aplicació de producte tipus tapa poros Impregnació SR de Promat o equivalent, i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 EARDDI23 m2 DI.23 Tancament d'obra de fabrica amb maó calat tipus gero de 11,5 cm de gruix, format per: 61,23 €

- Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II

- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

			Data:	22/06/25	Pàg.:	24
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		

P-39 EARDDI24 m2 DI.24 Element de cartró guix i fusta 75/400, format per: 263,29 €

- Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.

- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-40 EARDDI25 m2 DI.25 Tancament de bloc de formigó 19 cm. Mur de bloc de formigó blanc hidrofugat de 40x19x20 cm. format per: 107,78 €

Paret divisòria de dues cares vistes de 19 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x190x200 mm, llis, de color blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	
			Acabat MACAEL hidrofugat en massa llis	
			- Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (CENT SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-41	EARDDI27	m2	DI.18 Tancament doble obra de fàbrica EI 240, format per: - (Full 1) Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - (Full 2) Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó" (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	94,80 €
P-42	EARDDI29	m2	DI.29 Separació entre dormitoris UC. Composada per dues plaques de cartró-guix de 12,5 mm. interior habitatge, muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Placa de cartro-guix d'espesor 12,5mm. Muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Dues plaques de cartró-guix 12,5mm. interior habitatge. Format per: - Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i montants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.	90,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.	
			- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 5 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (NORANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-43	EARDDI30	m2	DI.30 Separació entre dormitoris unitat de convivencia hidròfuga. Format per: dues plaques de cartró-guix hidròfug de gruix 12,5mm interior bany/cuina, muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Placa de cartró-guix de gruix 12,5mm. muntatn de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Dues plaques de cartró-guix hidròfug de gruix 12,5mm interior bany/cuina. Format per: - Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).	110,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-44	EARDDI50	m2	DI.21.1 Element de fusta contraxapa perforada 80/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en montants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada perforada de pollancre per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.	288,01 €
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-45	EARDDR00	m2	Drenatge amb membrana de nòduls de polietilè especial d'alta densitat (HDPE), formada per: - Suministrament i col·locació de làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	13,34 €
			CRITERI D'AMIDAMENT -- Superfície: m2 de superfície realment construïda. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-46	EARDEQ01	ut	EQ01 Campana extractora decorativa d'amplada 60cm classe A, model 3BC967GX de Balay o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de campana extractora d'amplada 60cm classe A, model 3BC967GX de Balay o equivalent, fixada mecànicament, inclòs accessoris, connexió elèctrica i conducte rígid d'acer inoxidable fins a connexió amb instal·lació de sortida de fums. - Inclou: -- Clapeta antiretorn. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	351,01 €
P-47	EARDEQ02	ut	EQ02 Forn compacte, model 3CB4030X0 de Balay o equivalent format per: - Subministrament i col·locació de forn compacte, model 3CB4030X0 de Balay o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió elèctrica amb clavija de 25 A. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida i mantenir la garantia del producte. (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	347,18 €
P-48	EARDEQ03	ut	EQ03 Placa d'inducció de 2 punts de cocció, model 3EB930LQ de Balay o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de placa d'inducció de 2 punts de cocció, model 3EB930LQ de Balay o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió elèctrica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	316,42 €
P-49	EARDEQ04	ut	EQ04 Aigüera d'acer inox d'una cubeta i escorredor de 650x500 mm., model Classic 1C de Teka o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de aigüera d'acer inox d'una cubeta i escorredor de 650x500 mm., model Classic 1C de Teka o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS)	241,00 €
P-50	EARDEQ05	ut	EQ05 Mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda i calenta, model L20 de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució	226,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la partida. (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-51	EARDEQ10	ut	EQ11 Barra d'ajuda manillón BA0130C d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra d'ajuda manillón d'acer inox brillant, muntada en l'àmbit del bany, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. (CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	112,98 €
P-52	EARDEQ11	ut	EQ13 Seient per a dutxa AM0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de seient per a dutxa M0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent, muntada en l'àmbit de la dutxa, fixat mecànicament, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. (TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	351,47 €
P-53	EARDEQ12	ut	EQ14 Barra de suport BAI090C d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport amb angle 90º d'acer inox brillant, muntada en l'àmbit del bany, inclosos accessoris. D'esquerra o dreta, segons tipologia bany. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. (CENT SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	106,39 €
P-54	EARDEQ13	ut	EQ15 Barra de suport abatible per a inodor BGC710C amb peu, d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport abatible amb peu d'acer inox brillant, fixada mecànicament, muntada en l'àmbit de l'inodor, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	262,86 €
P-55	EARDEQ14	ut	EQ16 Tovalloler elèctric d'acer. Model Victoria de Roca o equivalent. Acabat a definir per la DF, format per: - Subministrament i col·locació de tovalloler elèctric d'acer. Model Victoria de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació elèctrica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	235,53 €
P-56	EARDEQ15	ml	EQ17 Reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	215,74 €
P-57	EARDEQ21	ut	Porta-rotlles de paper higiènic F17AGN04N1 de Mediclinics o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de porta-rotlles de paper higiènic F17AGN04N1 de Mediclinics o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	39,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-58	EARDFA01	m2	FA.01 (Pla de façana) Façana de maó ceràmic massís manual mida castellana 240x110x50 mm, 5x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalará dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó". (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	227,32 €
P-59	EARDFA02	m2	FA02 Façana bloc de formigó hidrofugat 140x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per: - Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 140x190x390mm, col·locat amb junta continua o trencajunts, a definir per la DF, amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. - Subministrament i execució de la cara interior de la paret arrebossat amb aplicació de	85,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

panell de cfbres tipus Aquapanel col·locat directament amb pasta sobre bloc.

-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-60	EARDFA03	m2	FA.03 Gelosia façana de maó manual mida castellana 24x11x5cm formant gelosia, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat en forma de gelosia, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. - Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la gelosia ceràmica, mitjançant: 1. Gelosia ceràmica penjada de la llinda de l'estructura principal de l'edifici: la fulla d'obra se suporta mitjançant una xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d'amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. L'estabilitat horitzontal del conjunt queda garantida per la fixació superior dels tirants verticals en l'estructura principal i per la fixació lateral de la placa horitzontal inferior als pilars de formigó de l'estructura principal de l'edifici. Les fixacions a l'estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent. La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d'ella es realitzarà mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. 2. Gelosia recolzada sobre forjat de formigó armat: es disposen uns muntants metàl·lics verticals d'estabilització de la ceràmica per a fer front a l'efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s'uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l'estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espatllar-los. Tot segons detall. Tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275J galvanitzada en calent.	484,72	€
			-Incloent:		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

-- Preparació de la superfície de seient.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
-- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats.
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61	EARDFA06	m2	FA.01 (Pla reculat) Façana de maó ceràmic massís manual col·locat en pany refós i recolzat sobre forjat, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de pany refós de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2, recolzat sobre forjat. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalará dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.	230,31	€
------	----------	----	--	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘‘Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘‘Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘‘Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	
P-62	EARDFA07	m2	FA.05 (Pla de façana) Façana de maó ceràmic massís manual (esmaltat) mida castellana 240x110x50 mm, 5x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalará dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘‘Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘‘Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘‘Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	277,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	EARDFA10	m2	FA.01 (Sardinell) Façana de maó ceràmic massís manual col·locat a sardinell, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada filada amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 70 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada filada. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘‘Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘‘Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘‘Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	268,18 €
P-64	EARDFA11	m2	FA.05 (Sardinell) Façana de maó ceràmic massís manual (esmaltat) col·locat a sardinell, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada filada amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 70 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada filada. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de	326,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

reforç de la documentació gràfica.

-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexios d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats.
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".
(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-65	EARDFA12	m2	FA.06 Gelosia esmaltada façana de maó manual mida castellana 24x11x5cm formant gelosia, model manual vermell (esmaltat) de Ceràmica las Losas o equivalent. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat en forma de gelosia, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32.5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. - Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la gelosia ceràmica, mitjançant: 1. Gelosia ceràmica penjada de la llinda de l'estructura principal de l'edifici: la fulla d'obra se suporta mitjançant una una xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d'amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. L'estabilitat horitzontal del conjunt queda garantida per la fixació superior dels tirants verticals en l'estructura principal i per la fixació lateral de la placa horitzontal inferior als pilars de formigó de l'estructura principal de l'edifici. Les fixacions a l'estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent. La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d'ella es realitzarà mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. 2. Gelosia recolzada sobre forjat de formigó armat: es disposen uns muntants metàl·lics verticals d'estabilització de la ceràmica per a fer front a l'efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s'uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l'estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espallar-los. Tot segons detall.	553,38	€
------	----------	----	---	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

Tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275J galvanitzada en calent.
-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
-- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexios d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats.
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".
(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66	EARDFA13	m2	DI.09 Envà interior tancament de façana a carrer de cartró guix tipus Knauf o equivalent, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 100mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil H, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa AD de Knauf, Aquapanel o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, hidrofugat, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, amb vora afinada (BA), en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. -Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida	84,88	€
------	----------	----	--	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.
-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL), Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 EARDFA21 m2 FA07 Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 140x190x140mm, disposició en forma de gelosia (segons detalls projecte), col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent.
Inclòs peces de remat de mig bloc Mondúver i remats en cantonada amb peces de 140x190x390

103,83 €

-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter blanc mixt.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".
(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 EARDFA28 m2 FA09 Tancament mitgera de bloc de formigó hidrofugat 190x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per:

- Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Mondúver de Verniprens o equivalent. Mesures 190x190x390mm, col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent.

-Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades.

-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 EARDFA29 m2 FA11 Façana bloc de formigó hidrofugat 110x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per:

83,40 €

- Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 110x190x390mm, col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent.

-Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades.

- Subministrament i execució de la cara interior de la paret amb aplicació de capa de morter de ciment de calç hidròfug per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1.

-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘‘Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘‘Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘‘Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-70	EARDFA55	m2	Tractament hidrofugant per a ceràmica. Cara exterior de les façanes, format per: - Hidrofugant de parament vertical exterior d'obra vista amb protector hidròfug, invisible amb fakolith fk-3 plus o equivalent, a definir per la DF. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	12,59 €
P-71	EARDFA60	m2	Làmina impermeable i transpirable al vapor d'aigua tipus Dupond Tyvek Housewrap o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de làmina impermeable i transpirable al vapor d'aigua tipus Dupond Tyvek Housewrap o equivalent, de polietilè d'alta densitat termolligat, de g=175 micres i densitat 60 g/m2, col·locada amb fixacions mecàniques. -Inclou -- Solapaments del 10% de superfície. -- Preparació de la superfície. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Totes les juntes, unions i penetracions a través de la barrera d'estanquitat de l'edifici hauran d'estar segellades de manera apropiada per minimitzar les fugues d'aire, segons l'Art. 5.4 de la normativa ASHRAE. (ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	11,24 €
P-72	EARDFE01	ut	A01.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 186x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 88x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). Formada per: - Suministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.860 mm, formada per balconera de 2 fulles practicables (batents), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(minim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ‘‘junquillos’’, recolzat en ‘‘calzos’’ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	1.849,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria. (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-73	EARDFE02	ud	A02 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 109x239 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 99x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.090 mm, formada per balconera de 1 fulla practicable (abatible), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(minim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ‘‘junquillos’’, recolzat en ‘‘calzos’’ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria. (MIL QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.047,61 €
P-74	EARDFE03	ud	A03.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 239x493 cm. Composada per un full superior fixe de mesures 239x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 114x224 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 8/10/6+4(2A). Incorpora screen interior ancorat al forjat. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 4.930x2.390 mm, formada per per un full superior fixe de mesures 239x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 114x224 cm, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF,	3.727,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V02 Subministrament i col·locació de vidre baix emissiu amb doble envidrament AMBIENCE compostat per vidre exterior float incolor de 8 mm unit mitjançant una lamina de butiral acústic con capa de baixa emissivitat ARIPLAK® DAG6132 en cara #2, càmera d'aire de 10 mm d'espessor amb aire deshidratat i segellat perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb intercalari de PVC, amb vidre interior STRALAMI DUGLASS 6+4 mm unit mitjançant doble lamina de butiral incolor acústic, tot el conjunt amb els cantos polits (CPI); fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals auto ajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(TRES MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-75 EARDFE04 ud

A05 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 90x208 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 80x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).

1.049,25 €

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.080x900mm, formada per una fulla abatible de mesures 80x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-76 EARDFE09 ud

A04.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 183x213 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 86x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).

1.604,32 €

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.130x1.830 mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 86x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 EARDFE11 ud

A04.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 183x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 86x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).

1.742,29 €

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.830 mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 86x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-78	EARDFE12	ud	A04.3 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 202x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 96x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmera 6/12/6+4(2A).	1.851,63	€
------	----------	----	--	----------	---

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.020mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 96x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79	EARDFE13	ud	A03.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 172x467 cm. Composada per un full superior fixe de mesures 172x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 81x198 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i	2.891,33	€
------	----------	----	--	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

vidre amb càmera 8/10/6+4(2A).
Incorpora screen interior ancorat al forjat.

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 4.670x1.720 mm, formada per per un full superior fixe de mesures 172x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 81x198 cm, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V02 Subministrament i col·locació de vidre baix emissiu amb doble envidrament AMBIENCE compostat per vidre exterior float incolor de 8 mm unit mitjançant una lamina de butiral acústic con capa de baixa emissivitat ARIPLAK® DAG6132 en cara #2, càmera d'aire de 10 mm d'espessor amb aire deshidratat i segellat perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb intercalari de PVC, amb vidre interior STRALAMI DUGLASS 6+4 mm unit mitjançant doble lamina de butiral incolor acústic, tot el conjunt amb els cantos polits (CPI); fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals auto ajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-80	EARDFE14	ud	A04.4 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 213x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 101x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmera 6/12/6+4(2A).	1.896,03	€
------	----------	----	---	----------	---

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.130mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 101x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-81 EARDFE20 ud 1.849,34 €

A01.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 189x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 88x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.890 mm, formada per balconera de 2 fulles practicables (abatibles), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 EARDFE32 ud 1.334,26 €

A09.1 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil·lobatent de 78x146 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Mesures totals 78x266 cm.

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.660 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil·lobatent de 78x146 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-83 EARDFE33 ud 1.401,22 €

A09.2 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil·lobatent de 78x157 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic vidre amb càmara, translúcid a l'àcid. Mesures totals 78x277 cm.

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.770 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil·lobatent de 78x157 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu, compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

(MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-84 EARDFE34 ud A09.3 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. 1.298,74 €

Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x123 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Mesures totals 78x243 cm.

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.430 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x123 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

(MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 EARDFE55 ud A07.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, acabat anoditzat plata mate; mesures totals 239x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 114x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). 2.109,02 €

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.390mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 114x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

(DOS MIL CENT NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-86 EARDFE56 ud A07.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, acabat anoditzat plata mate; mesures totals 239x213 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 114x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). 1.928,26 €

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.130mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 114x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.

(MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	EARDFE57	ud	A08 Revestiment exterior de xapa d'alumini tipus composite, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent; fixada sobre subestructura perimetral d'acer galvanitzat. Mesures totals 53x229 cm. - Format per: - Subministrament i col·locació de xapa de remat de 53 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent; amb unes mesures totals de la xapa de 53 x 229 cm. Fixada sobre subestructura perimetral d'acer galvanitzat i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges. - Subestructura perimetral tubular d'acer galvanitzat, composta per dos tubulars en els extrems de 30x30 mm amb una alçada de 229 cm. - Inclou fixació del panell a la subestructura. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent. (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	317,08 €
P-88	EARDFE58	ud	A13 Fusteria d'alumini en guillotina dues fulles de 100x58. Dimensions del forat 110x100cm. Composada per doble vidre baix emissiu amb càmera 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini de Cortizo o equivalent, formada per una fulla inferior fixa en la part superior de mesures 100x58; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.100x1000 mm, formada una fulla tipus guillotina (corredissa en vertical) en la part inferior de mesures 100x58; amb sistema de bloqueig que impedeixi apertura des de l'exterior, amb accionament manual, amb diversos punts per fixar la finestra i contrapesos; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria. (NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	996,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-89	EARDFE59	ud	A14.1 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 343x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmera 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 3.570x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 343x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria. (VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	856,17 €
P-90	EARDFE60	ud	A14.3 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 183x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmera 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.900x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 183x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	610,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(SIS-CENTS DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-91	EARDFE61	ud	A14.4 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 153x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	567,20	€
------	----------	----	--	--------	---

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.670x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 153x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-92	EARDFE62	ud	A14.5 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 115x76cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 115x76 cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	552,08	€
------	----------	----	---	--------	---

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.290x900 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 115x76; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-93	EARDFE63	ud	A14.6 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 161x225cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 161x225 cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	1.028,35	€
------	----------	----	---	----------	---

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.750x2.390 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 161x225 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-94	EARDFE64	ud	A15.1 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 107x225 cm. Composat per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 93x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	1.398,51	€
------	----------	----	---	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

-Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 93x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF.
--- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF.
--- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra).
--- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria
(MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-95	EARDFE65	ud	A15.2 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 107x225 cm. Composat per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 93x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	1.398,51	€
------	----------	----	---	----------	---

-Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 93x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF.
--- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF.
--- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra).
--- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria
(MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-96	EARDFE66	ud	A15.3 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 85x225 cm. Composat per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 72x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	1.294,01	€
------	----------	----	--	----------	---

-Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 72x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF.
--- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF.
--- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra).
--- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.
- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria
(MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-97	EARDFE67	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Dimensions de 110x138cm. Amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	511,52	€
------	----------	----	---	--------	---

-Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 110x138cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R.

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.
- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria
(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
- Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 100x112cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.
- Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 100x112cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R.
- Inclou:
 - Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
 - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.
- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria
(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
- Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 46x107cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.
- Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 46x107cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R.
- Inclou:
 - Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
 - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.
- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-98	EARDFE68	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 100x112cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	399,26	€
P-99	EARDFE69	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 46x107cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	189,55	€
P-100	EARDFE70	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 46x225cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	359,94	€

- Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 46x225cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R.
- Inclou:
 - Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- par galvànic.
- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.
- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria
(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
- Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16, composada per una fulla batent de 76x110 cm. de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat lacat NSC S 1515-Y60R; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic.

- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.240 x 900 mm, formada una fulla batent de mesures 76x110 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.

- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu composat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb "junquillos", recolzat en "calzos" perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.

- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.

- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.

- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.

- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria

- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.
(SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-102	EARDPA02	ml	PA18 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per:	17,90	€
			- Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, polit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA18). 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial.		
			- Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-103	EARDPA05	ml	PA17 Sòcol de terratzó, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzó de gra petit, polit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	17,90 €
P-104	EARDPA08	ml	PA28 Sòcol de terratzó, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzó llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA28). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	17,90 €
P-105	EARDPA09	ml	PA29 Sòcol de terratzó, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzó llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA29). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	20,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-106	EARDPA17	m2	PA17 Paviment de terratzó bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, format per: - Paviment de terratzó llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, classe de resbalabilitat C1, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	55,16 €
P-107	EARDPA18	m2	PA18 Paviment de terratzó bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre llosa flotant de formigó, e total=80mm, format per: - Paviment de terratzó llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, classe de resbalabilitat C1. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	39,11 €
P-108	EARDPA21	m2	PA21 Paviment de gres porcellànic de classe C2 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabilitat (Resistència al lliscament) Classe 2. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. -Inclou: -- Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia.	62,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silícis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (SEIXANTA-DOS EUROS)	
P-109	EARDPA22	m2	PA22 Paviment de gres porcellànic de classe C3 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabilitat (Resistència al lliscament) Classe 3. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. Inclou: Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silícis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. - Inclouent: -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	56,83 €
P-110	EARDPA26	m2	PA26 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, classe de resbalabilitat C1, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF.	39,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-111	EARDPA27	m2	PA27 Paviment de terratzo de 40x40cm de gra petit, clase C3, de 4 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, e total=80mm, format per: - Paviment de terratzo de 40x40 cm, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Classificació de resbalabilitat (Resistència al lliscament) Classe 3 aconseguit mitjançant polit i granallat, tipus mosaic Planas. 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. - Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. - Inclou polit del terratzo. - Inclou abrillantat. - Inclou neteja final. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	64,43 €
P-112	EARDPA28	m2	PA28 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, classe de resbalabilitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat.	53,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-- Inclou neteja final. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)		
P-113	EARDPA29	ml	PA29 Peça d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada), classe C2, forma recta, de terratzo bicapa, de 4 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament d'esglaó, format per: -Subministrament i col·locació d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada) amb paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, peça esglaó, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a叔 de maceta amb morter de ciment 1:8, per a ús interior intens, classe de resbalabicitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasplet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (SETANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	70,45	€
P-114	EARDPA30	m2	Làmina antiimpacte tipus IMPACTODAN o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de làmina pesada de polietilè, de gruix 3,5 mm, de conductivitat tèrmica 0,4 W/(m·K), col·locat amb morter adhesiu. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	21,65	€
P-115	EARDPA32	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i fratasat; e= 50mm, format per: - Recrescut del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat i aplicació de fibres de polipropilè. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	13,33	€
P-116	EARDPA33	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i lliscat per regularitzar els esgalons; e= 50mm, format per: - Recrescut per regularitzar els esgalons, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, acabat lliscat. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	10,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-117	EARDPA34	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,8 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre solera de formigó, formada per: - Subministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada adherida sobre solera. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	227,54	€
P-118	EARDPA41	m2	Capa d'aïllament XPS e=50 mm per planxa (0,034 w/mK), format per: - Subministrament i col·locació de planxa d'aïllament de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix cadascuna, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,55 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Ut d'obra acabada. (ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	11,05	€
P-119	EARDPA45	m2	PA21 Sòcol de gres porcellànic, 10 cm d'alçada, format per: -Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, de gres porcellànic, mateixa tipologia que el paviment on es col·loca (PA21). -Inclou: -- Preparació del suport i neteja. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponent de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conforme norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i	10,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-120	EARDPA46	ml	PA27 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C3, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, classe C3, polit i granallat, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA27). 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49 €
P-121	EARDPA52	ml	PA26 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA26). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final. (DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	17,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-122	EARDPE00	m2	Paviment flotant de peces de formigó prefabricat 500 x 500, tipus llosa Vulcano de BREINCO o equivalent SR >33, col·locades sobre peus regulables d'alta resistència. - Inclòs en preu la formació d'esglaons i trobades especials amb límit de coberta. - Inclou encintat mitjançant peces especials en els canvis d'especejament dels paviments. - En les peces de registre on hi ha un desaigüe s'instal·larà un passador d'acer inoxidable per a poder aixecar la peça i quedarà senyalitzada. - Reposició de peces trencades i mermes - Ut d'obra acabada (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	90,51 €
P-123	EARDPE03	m2	Recrescut de formigó cel·lular pmin=1,5% i g=10 cm (mitjà), per a la formació de pendents. Format per: - Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - Formació de cantonades redondejades. - Juntas de poliestiré expandit de 2 cm en el perímetre. (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	14,55 €
P-124	EARDPE21	m2	Doble paca d'aïllament XPS e=40 mm per planxa (0,032 w/mK), format per: - Subministrament i col·locació de dues planxes d'aïllament de poliestiré extruït (XPS), de 40 mm de gruix cadascuna, etotal=80 mm, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2,50 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. - Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. - Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. Ut d'obra acabada. (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	32,20 €
P-125	EARDPI01	m2	PI01 Pintura anti carbonatació mate, llisa per a paraments verticals i horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament vertical i horitzontal de formigó, amb pintura amb pintura anti carbonatació monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	18,62 €
P-126	EARDPI02	m2	PI02 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments verticals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF.	6,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant.	
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-127	EARDPI03	m2	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant.	5,96 €
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-128	EARDPI04	m2	PI.04 Envernissat, color a definir per la DF, format per: - Envernissat de parament vertical de fusta, lijat de la superfície a envernissar previ inici de les feines i posterior amb paper de vidre tipus aigua, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mate, a definir per la DF.	10,78 €
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-129	EARDRE03	m2	RE.03 Arrebossat amb morter CP, sobre parament vertical interior, format per: - Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R	37,59 €
			- Inclou: -- Formació d'arestes en perímetres de panys. -- Col·locació de mestres en sòcol o arrencada de revestiment, i en sostre. -- Col·locació de malla de fibra de vidre en juntes entre diferents materials. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. Segons Normativa Vigent CTE-DB-HS-1 "Codi Tècnic – Document Bàsic – Habitabilitat Salubritat – Protecció enfront de la humitat". (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-130	EARDRE05	m2	RE.05 Alicatat de rajola de gres porcellànic color blanc. Dim 20x20cm, format per: - Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc, de format nominal 20x20 cm amb pretall de 10x10, gruix nominal de 10 mm, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococció a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm.	42,01 €
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfils metàl·lics en cantonades o canvis de materials a escollir per DF. -- Subministrament de creuetes, material d'unió, borada, i tots els elements necessaris per a la correcta col·locació. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Perfil per tractar juntes de treball. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada. (QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-131	EARDRE06	m2	RE.06 Enguixat a bona vista, format per: - Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb una primera capa de guix B1, de 17 mm de gruix, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 amb mestres únicament a les cantonades, racons, guarnicions de buits i mestres intermèdies perquè la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Fins i tot, rematades amb sòcol.	9,93 €
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Muntatge, desmuntatge i retirada de bastides. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Ut d'obra acabada. -- Certificats de garantia i qualitat (NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-132	EARDRE08	m2	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica.	98,62 €
			- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-133	EARDRE09	m2	Mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Mediclinics o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Mediclinics o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	208,24 €
P-134	EARDRE14	m2	RE.14 Revestiment de panell de HPL de 4mm d'espessor, adherit a la placa de cartró guix, color a definir per la DF, format per: Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Entramat de llistons de fusta de pi on fixar el panell decoratiu. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	73,20 €
P-135	EARDRE15	m2	RE 15 Xapa d'acer galvanitzat per lacar al forn. Format marc perimetral d'obertures. Format per: - Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, xapa de g=2mm, per a revestiment vertical a qualsevol alçada, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols o soldadura. Acabat lacat al forn color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. Inclou subestructura i fixacions mecàniques a paraments. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada. (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	243,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-136	EARDRE20	m2	RE04 Taulell de quars compacte Subministrament i col·locació de taulell de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 20 mm, 65cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre mobles baixos de cuina, inclòs formació de forats amb cantell polit per a col·locació d'electrodomèstics, aixetes, aigüera i talls per adaptar la placa de cocció a la ubicació dels pilars de l'estructura, calaixos d'instal·lacions o mobiliari. - Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Sòcol de 5 cm d'altura, de quars compacte de 10 mm de gruix, per a la zona sense aplacat frontal. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	265,24 €
P-137	EARDRE21	m2	RE.19 Alicatat de rajola de gres porcelanic color blanc. Dim 10x10 compta amb perfils de remat, format per: - Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc mate, de format nominal 10x10 cm, gruix nominal de 10 mm, preu superior, de 76 a 115 peces/m2, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococció a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm. Inclou repercussió de perfilaria de remat, d'acer inoxidable o alumini, acabat a escollir per la DF. (1 ml perfilaria / 2 m2 parament).	42,01 €
P-138	EARDSA01	ut	SA01 Plat de dutxa acrílic extrapla, model Neo Daiquiri de Roca o equivalent. Mides= 1,4 * 0,8 m, format per: - Subministrament i col·locació de plat de dutxa acrílic extraplà, model Neo Daiquiri de Roca o equivalent. Mides= 1,4 * 0,8 m, fixat amb ciment cola en tota la seva superfície, inclòs accessoris, bonera, sifó, tapa registre, segellat perimetral i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris. (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	284,84 €
P-139	EARDSA02	ut	SA02 Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, segellat perimetral, connexió amb instal·lació general. - Inclou:	301,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (TRES-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-140	EARDSA03	ut	SA03 Lavabo mural, model Debba de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo mural amb joc de fixació, model Debba de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	131,47 €
P-141	EARDSA20	ut	EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble. - Subministrament i col·locació d'aigüera d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (NORANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	97,20 €
P-142	EARDSE27	ut	Subministrament i muntatge de finestral de 2470 mm de longitud per 2830 mm d'alçada. Finestral compost per una embocadura perimetral fabricada a base de platina d'acer de 150 x 8 mm formant un calaix de 2470 mm de llargada per 2830 mm d'alçada i una profunditat de 150 mm. Horitzontalment ia una altura de 1.160 mm es col·locarà un travesser intermedi fabricat amb una platina de 85 mm x 25 mm amb una esquerdada fressada a cada costat de la cara de 25 mm de profunditat. El travesser s'unirà a la embocadura perimetral mitjançant soldadura. L'embocadura es fixarà a obra mitjançant daus. Un cop realitzats tots els treballs de mecanitzat i soldadura se zincarà. L'acabat de l'embocadura seràlacat color RAL estàndard (no metal·litzat). Al buit superior de 2.470 mm x 1.670 mm es col·locarà una finestra de doble fulla amb obertura oscil·lo-batent. Finestra fabricada amb perfils d'alumini extrusionat amb trencament de pont tèrmic i acabat lacat, color RAL estàndard (no metal·litzat). La fusteria es fixaran a l'embocadura perimetral mitjançant cargols i segellaran a l'embocadura perimetral mitjançant silicona Les finestres superiors practicables s'envidraran amb un vidre doble compost per una lluna incolora exterior de 6 mm temperada amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i un laminar incolor interior 4+4mm. El buit fix inferior s'envidrará amb un vidre doble compost per una lluna exterior temperada de 6 mm amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i una lluna incolora interior de 6 mm temperada i serigrafada perimetralment amb una franja de 50 mm aproximadament. El vidre es fixarà a l'embocadura perimetral mitjançant silicona estructural.	1.753,02 €
			Inclou subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 247x283 cm. Composada per fixe inferior de mesures 247x116 cm i dues fulles abatibles de 123x160 cm amb retenidor d'obertura. Element col·locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-143	EARDSE28	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE06.1, mesures totals 252x283 cm. Composada per fixe inferior i dues fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col·locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.753,02 €
P-144	EARDSE29	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 117x274 cm. Col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.162,35 €
P-145	EARDSE41	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic conformat a mida i homologat EI2 60-C5; mesures totals 200x263 cm. Comosat per una fulla practicable de 85x257 cm i una fulla fixa de 105x257 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. VEURE DESCRIPCIÓ MARC DE PLETINA TIPUS SE02.1. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.598,23 €
P-146	EARDSE42	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic conformat a mida i homologat EI2 60-C5; idem tipus SE08.1, mesures totals 195x263 cm. Composat per una fulla practicable i una fulla fixa; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. VEURE DESCRIPCIÓ MARC DE PLETINA TIPUS SE02.1. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.598,23 €
P-147	EARDSE43	ml	Subministrament i col·locació de passamà, idem tipus SE01.3, composada per barrots verticals de ferro galvanitzat de diám.15 mm cada 1m soldats a passamà tipus pletina de 50x10 mm. Nota:	157,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-148	EARDSE74	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.1, mesures totals 452x274 cm. Composada per dos fixes inferiors i quatre fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col.locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar. V02 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	3.064,37	€
P-149	EARDSE83	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, ídem tipus SE27.1. Mesures totals 180x250 cm. Composat per dues fulles practicables de 90x250 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	580,29	€
P-150	EARDSE85	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 175x20 cm. Composat per marc perimetral i lames estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	355,34	€
P-151	EARDSE86	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, ídem tipus SE29.1, per lacar, color RAL a definir per la DF. Mesures totals 175x20 cm. Composat per marc perimetral i lames estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	144,46	€
P-152	EARDSE87	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; mesures totals 165x262 cm. Composat per una fulla practicable de 155x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares.	1.591,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-153	EARDSE88	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; ídem tipus P30.1, mesures totals 155x262 cm. Composat per una fulla practicable de 145x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1.584,49	€
P-154	EARDSE89	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; ídem tipus P30.2, mesures totals 360x262 cm. Composat per dues fulles practicables de 219x257 cm i 132x257 cm, resp. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3.055,27	€
P-155	EARDSE90	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5; mesures totals 315x262 cm. Composat per dues fulles practicables de 152x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL SET-CENTS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3.700,27	€
P-156	EARDSE91	ut	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, format per perfil tubular Ø25 mm ancorat a muret de coberta. Dos esglaons, barana de 91 cm d'alçada, a partir de 80 cm del paviment acabat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	218,65	€
P-157	EARDSE97	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.3, mesures totals 247x250 cm. Col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V02 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK	1.162,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)		
P-158	EARDSE98	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.3, mesures totals 236x250 cm. Col.locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V02 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.162,35	€
P-159	EARDSE99	ut	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.1, mesures totals 236x283 cm. Composada per fixe inferior i dues fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col.locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.753,02	€
P-160	EARDSO03	m2	SO03 Cel-ras de cartró guix (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de guix i vora afinada (BA), amb perfilaria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilera d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè	65,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE·*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE·*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-161	EARDSO04	m2	SO04 Cel-ras de cartró guix hidròfug (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de guix i vora afinada amb guix hidròfug, amb perfilaria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilera d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE·*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE·*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	72,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-162	EARDSO07	m2	SO07 - CEL-RAS DE CARTRÓ-GUIX ACÚSTIC + CEL-RAS DE FUSTA NATURAL Cel ras flotant de dues plaques guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, Sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 60 mm. - Revestiment de sostre amb placa de panell llis de fusta d'avet tipus DEKUSTIC o equivalent, col·locat mitjançant ancoratge mecànic a muntants d'estructura de cel-ras. - Dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix cadascuna i vora afinada amb guix, amb perfilaria de mestres (cantell 70 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 50 cm, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 7 m com a màxim. - Subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 2,703 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Làmina de betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior - Banda acústica desolaritzant de 5mm, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY (DOS-CENTS UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	201,02	€
P-163	EARDSO09	m2	SO09 Cel-ras de cartró guix (25+15 mm), format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus standard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou:	39,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-164	EARDSO13	m2	SO06 Safata metàl·lica perforada tipus industrial per al transport d'instal·lacions, a=variable, fixacions estàndard de HILTI o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, model Recla R10 T14 o equivalent de 1,5 mm de gruix, d'alçària variable entre 180-220 mm i amplària variable entre 900-1400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport segons detall constructiu i retorn lateral per ocultar les instal·lacions (inclòs amidament). - Col·locació d'accessoris i suports, per muntar la safata segons projecte i dimensió variable. Amb protecció contra impactes IPXX-(9), cable de connexió a terra, conforme el reglament electrotècnic de baixa tensió. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	50,45 €
P-165	EARDSO15	m2	SO12 Cel-ras acústic de fibres de fusta, tipus Celenit A, format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfil·laria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè	80,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

reticulat, de cel·la tancada.
- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre.
-- Replanteig, anivellat i aplomat.
-- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY
(VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-166 EARDSO16 m2 76,14 €

SO11 Cel-ras acústic continu amb panells Rockfon mono acustic o equivalent i perfilaria, format per:
- Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetral i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
- Subministrament i construcció de cel ras acústic continu amb panells de llana de roca i acabat enguixat de g=40mm tipus Rockfon Mono Acoustic o equivalent, instal·lat amb sistema Rockfon System Mono Acoustic o equivalent incloent cargols de fixació especial a l'entramat segons sistema.
- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.
- Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada.
- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre.
-- Replanteig, anivellat i aplomat.
-- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY
(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-167 EARDSO20 m2 134,96 €
SO08 Cel-ras projectat de suro color semblant maó, format per:
- Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetral i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim.
- Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fixades mecànicament a perfils d'entramat.
- Aplicació de projectat de suro color semblant al maó, compost per; aplicació prèvia d'emulsió fixadora tipus DECOUNIÓ XL de DECOPROYEC o similar amb pistola, per millorar l'adherència del projectat de suró i aplicació de suro projectat DECOPROYEC o similar, amb pistola de projecció amb boquilla de 6 mm i una pressió de (3,5 a 4 bar), aplicant 3 capes de suro, deixant secar entre capa i capa, cadascuna de les capes amb un gruix d'aproximadament 1,5 mm.
El color del suro a definir per la DF.
- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q2 d'acabat superficial.
- Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada.
- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre.
-- Replanteig, anivellat i aplomat.
-- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-168 EARDSO24 m2 46,82 €
SO14 Cel-ras de plaques de ciment tipus Aquapanel o similar, format per:
- Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetral i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim.
- Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fixades mecànicament a perfils d'entramat.
- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.
- Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada.
- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre.
-- Replanteig, anivellat i aplomat.
-- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-169	EARDSU02	m2	SUB.02 Paviment de gres porcellànic de classe C3 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabilitat (Resistència al lliscament) Classe 3. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. Inclou: Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silícis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. - Incloent: -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	56,83 €
P-170	EARDSE33R	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 152x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 147x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.758,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-171	EARDSE44R	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 202x274 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 93x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (QUATRE MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4.219,66 €
P-172	EARDSE55R	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE34.1, mesures totals 125x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 120x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3.451,81 €
P-173	EARDSE66R	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE34.1, mesures totals 145x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 140x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3.676,15 €
P-174	EARFPA33	ut	Impermeabilització banys adaptats i U.C., format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	276,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
P-175	EARFPA34	ut	Impermeabilització zona d'estenedors d'habitatges, format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	71,53 €
P-176	EARFPA3X	ut	Impermeabilització banys habitatges, format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	145,50 €
P-177	EEV50PC1	U	Subministrament i col·locació de ordinador PC compatible. última generació. amb tot el programari inclòs. (MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.541,76 €
P-178	EEVW200Y	u	Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l'Agència d'Energia de Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l'Agència d'Energia de Barcelona). inclou el cost d'alta a plataforma d'un equipament amb =< 25 TAGs (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	261,25 €
P-179	EG15ZB22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	41,27 €
P-180	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	518,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
P-181	EG1PUD16	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	347,23 €
P-182	EG1PUD40	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	393,59 €
P-183	EG22Z715	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2,02 €
P-184	EG31Z106	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x1 mm2, col·locat en tub (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17 €
P-185	EG31Z202	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment (DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2,60 €
P-186	EG32B124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P-187	EG32B134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P-188	EG32B144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P-189	EG32Z003	u	Instal·lació de presa de corrent (simple, múltiple i en llocs de treball), de muntatge superficial, formada per: - 5 ml x3 (F,N,T) Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, classe Cca-s1b-d1,a1 segons CPR. - 5 ml de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada. Inclou part proporcional d'accessoris per a tubs rígids i de les caixes de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadores de la flama i lliures d'halogens. Inclou col·locació i fixació de tubs i estesa i connexió de cables. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	73,49 €
P-190	EG32Z006	u	Instal·lació de presa de corrent (simple, múltiple i en llocs de treball), encastada, formada per: - 5 ml x3 (F,N,T) Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb	39,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			baixa emissió fums, classe Cca-s1b-d1,a1 segons CPR. - 5 ml de Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	
			Inclou part proporcional de regates, d'accessoris i de les caixes de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadores de la flama i lliures d'halogens. Inclou col·locació i fixació de tubs i estesa i connexió de cables. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	
			(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-191	EGD4-ZY01	u	Subministrament i col·locació de Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, INGESCO CDR-11	336,36 €
			(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P-192	EJ7129M5	u	Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada (MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.401,22 €
P-193	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	11,47 €
P-194	ENETAR02	ut	Neteja complementària final d'obra dels equipaments. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, pavimets, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra. (CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	5.886,75 €
P-195	ENETAR03	ut	Neteja complementària de final d'obra de l'unitat de convivència. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, pavimets, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra. (MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.595,67 €
P-196	ENET-AR01	ut	Neteja complementària de final d'obra dels habitatges dotacionals. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, pavimets, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra. (DEU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	10.999,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-197	ENF11A20	u	Subministre i col·locació de conjunt de valvuleria per alimentació local humit comnposit per: - Valvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. - 7 Vàlvules de bola manual de 1’’ ACS, AFS i ACS-R - 1 Valvula antirretorn 1’’ AFS - 2 Valvules d'equilibrat 1’’ - Connexió de canonada de retorna a menys de 5m del punt terminal. - Possibilitat de bypass amb vàlvula de tall automàtica motoritzada per xoc tèrmic de legionela. (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	819,22 €
P-198	ENXA1923	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ’’, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment. marca GRUNDFOSS model HYDRO EN-S1 32-200/200 JS-ADL-U1 o equivalent. (TRES MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3.802,12 €
P-199	EP43Z620	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5 UTP amb pantalla, col·locat en tub (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1,72 €
P-200	EVIG-AR01	Mes	Mes d'increment de la vigilància total de l'obra des de la seva finalització, realització del CFO i un cop esgotats els mesos de vigilància ofertats en la licitació de l'empresa adjudicatària de l'obra, fins a la recepció. Inclou vigilància tots els dies 24 hores (amb presència permanent del personal de vigilància) amb garantia de reposició o reparació de qualsevol robatori o acte vandàlic. (TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3.427,15 €
P-201	FDK2Z101	u	Pericó d'allotjament de comptador i clau interna de l'escomesa d'aigua de BIES, de dimensions 120x60x60cm segons requeriments d'AGBAR, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	108,85 €
P-202	IAA031	U	Asta per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	99,62 €
P-203	IAA034	U	Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	47,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-204	IAA040	U	Equip de capçalera, format per: 6 amplificadors monocanal UHF, de 42 dB de guany; 2 amplificadors multicanal UHF, de 42 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives, distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	816,53 €
P-205	IAA042	U	Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en arbre-branca, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 22 connectors tipus ``F`` a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	159,94 €
P-206	IAA090	U	Central d'amplificació separada, de 2 entrades, 1 entrada per a senyals de RTV de 42 dB de guany i 1 entrada per a senyals de FI de 36 dB de guany, 1 sortida de RTV+FI, canal de retorn, equalització regulable, tensió màxima de sortida de 122 dBµV per a RTV i FI. Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	169,09 €
P-207	IAA100	m	Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P-208	IAA110	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 8 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ``F``. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-209	IAA115	U	Distribuïdor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (ONZE EUROS)	11,00 €
P-210	IAA120	U	Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50 €
P-211	IAF020	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 456 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 114 connectors tipus RJ-45 i 5 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	718,01 €
P-212	IAF070	m	Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P-213	IAF075	U	Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	14,36 €
P-214	IAF085	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons	24,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especificacions de Projecte.	
			(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	
P-215	IAF090	U	Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	16,71 €
			(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-216	IAO012	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 178 fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic acabat amb pintura epoxi, com a registre principal de cables de fibra òptica; 5 safates de 19’’ d'acer galvanitzat i 15 mòduls òptics de 12 connectors tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels mòduls òptics. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	2.581,01 €
			(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-217	IAO020	m	Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,41 €
			(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	
P-218	IAO030	U	Punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb clau, accessoris i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	55,25 €
			(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-219	IAO035	U	Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	28,04 €
			(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	
P-220	IAO040	U	Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.	20,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
			(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-221	IAA034B	U	Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	45,99 €
			(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-222	IAA034C	U	Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 60, de 13 elements, 13 dB de guany, 25 dB de relació D/A. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	54,43 €
			(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-223	IAA042B	U	Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en arbre-branca, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 22 connectors tipus ‘’F’’ a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	160,51 €
			(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-224	IAA100B	m	Cable coaxial RG-11 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb conductor central de coure de 1,7 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de coure, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 10,4 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,43 €
			(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-225	IAA110B	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,70 €
			(DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-226	IAA110C	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 17 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70 €
P-227	IAA110D	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70 €
P-228	IAA110E	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 11 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	17,38 €
P-229	IAA110F	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	17,38 €
P-230	IAA110G	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	17,38 €
P-231	IAA115B	U	Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	22,79 €
P-232	IAA115C	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 4 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 5 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de	9,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-233	IAA115D	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 3 sortides, de 7 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 8 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96 €
P-234	IAA115E	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	12,07 €
P-235	IAA115F	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 15 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	13,50 €
P-236	IAA120B	U	Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	13,24 €
P-237	IAF020B	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 288 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 72 connectors tipus RJ-45 i 3 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (CINC-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	511,49 €
P-238	IAF085B	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems.	27,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	
P-239	IAO012B	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 100 fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic acabat amb pintura epoxi, com a registre principal de cables de fibra òptica 5 safates de 19’’ d'acer galvanitzat i 5 panells frontals, amb capacitat per a 24 connectors, equipat amb 100 connectors i 100 adaptadors SC simple per a fibres òptiques monomode. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	2.424,61 €
			(DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-240	IAO020B	m	Cable dielèctric per a interiors, de 4 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,57 €
			(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-241	IAO020C	m	Cable dielèctric per a interiors, de 6 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,58 €
			(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-242	IAO020D	m	Cable dielèctric per a interiors, de 8 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,58 €
			(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-243	IAO020E	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció.	3,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-244	IAO020F	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,94 €
			(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-245	IAO020G	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignifug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,94 €
			(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-246	IIG0001R	u	Suministre i muntatge d'agrupació de 2 ascensor en maniobra de baixada col·lectiva, del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 23.60 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc...	72.852,44 €
			Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0003)	
			Marca: TKELEVATOR Model: EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1,6m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Ample cabina: 1100mm
Fons cabina: 1400mm
Buit d'obra:1600x1680
Alçada interior cabina: 2200mm
Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white)
Terra cabina: vinil
Sostre il·luminació: led
Mirall en cabina: mirall laminat
Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera
Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles
Acabat porta cabina: acer inoxidable
Ample pas lliure pta. cabina: 900mm
Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

(SETANTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-247 IIG0002R

u

Suministre i muntatge d'agrupació de 2 ascensor en maniobra de baixada col·lectiva, del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 24,12 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Portes estanques per a exteriors.

82.403,21 €

S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc...

Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria.
Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor.
Inclou un any de manteniment. (asc0003)

Marca: TKELEVATOR
Model: EOX Thyssen
Tipus aparell: sense cambra de màquines
Tracció: elèctric freqüència variable
Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents
Carga: 630 Kg
Persones: 8
Velocitat: 1,6m/s
Aperura lateral automàtica de 2 fulles
Ample cabina: 1100mm
Fons cabina: 1400mm
Buit d'obra:1600x1680
Alçada interior cabina: 2200mm
Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white)
Terra cabina: vinil
Sostre il·luminació: led
Mirall en cabina: mirall laminat
Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera
Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles
Acabat porta cabina: acer inoxidable
Ample pas lliure pta. cabina: 900mm
Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

(VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-248 IIG0003R

u

Suministre i muntatge de 1 ascensor del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg), de 4 parades (recorregut 23.60 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Portes estanques per a exteriors.

33.712,07 €

S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc...

Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria.
Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor.
Inclou un any de manteniment. (asc0003)

Marca: TKELEVATOR
Model: EOX Thyssen
Tipus aparell: sense cambra de màquines
Tracció: elèctric freqüència variable
Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents
Carga: 630 Kg
Persones: 8
Velocitat: 1,6m/s
Aperura lateral automàtica de 2 fulles
Ample cabina: 1100mm
Fons cabina: 1400mm
Buit d'obra:1600x1680
Alçada interior cabina: 2200mm
Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white)
Terra cabina: vinil
Sostre il·luminació: led
Mirall en cabina: mirall laminat
Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera
Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles
Acabat porta cabina: acer inoxidable
Ample pas lliure pta. cabina: 900mm
Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

(TRENTA-TRES MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-249 IIG0004R

u

Suministre i muntatge de 1 ascensor del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 450 kg), de 2 parades (recorregut 8,61 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1300x1000 mm, amb doble embarcament a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Portes estanques per a exteriors.

16.135,45 €

S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM,

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

etc...

Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria.
Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor.
Inclou un any de manteniment. (asc0004)

Marca: TKELEVATOR
Model:EOX Thyssen
Tipus aparell: sense cambra de màquines
Tracció: elèctric freqüència variable
Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents
Carga: 630 Kg
Persones: 8
Velocitat: 1m/s
Aperura lateral automàtica de 2 fulles
Ample cabina: 1000mm
Fons cabina: 1300mm
Buit d'obra:1480x1500
Alçada interior cabina: 2200mm
Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white)
Terra cabina: vinil
Sostre il·luminació: led
Mirall en cabina: mirall laminat
Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera
Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles
Acabat porta cabina: acer inoxidable
Ample pas lliure pta. cabina: 900mm
Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

(SETZE MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-250 IIG0005R

u

Sumistre i muntatge de 1 muntacarregues del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.0 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 16 persones (càrrega màxima de 1500 kg), de 2 parades (recorregut 7,40 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1800x2700 mm, amb doble embarcament a 180º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 1000x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 1000x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Portes estanques per a exteriors.

S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc...

Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria.
Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor.
Inclou un any de manteniment. (asc0005)

Marca: TKELEVATOR
Model: Evolution 200
Tipus aparell: sense cambra de màquines
Tracció: elèctric freqüència variable
Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents

37.751,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Carga: 1500Kg
Persones: 16
Velocitat: 1m/s
Aperura lateral automàtica de 2 fulles
Ample cabina: 1800mm
Fons cabina: 2700mm
Alçada interior cabina: 2200mm
Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white)
Terra cabina: vinil
Sostre il·luminació: led
Mirall en cabina: mirall laminat
Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera
Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles
Acabat porta cabina: acer inoxidable
Ample pas lliure pta. cabina: 900mm
Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm

(TRENTA-SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-251 ILA010

U

Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, 21 a 100 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

302,66 €

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-252 ILA020

m

Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de més de 40 PAU, formada per 6 tubs (4 TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

17,26 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-253 ILE010

m

Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç inferior entre el registre d'enllaç i el RITI, RITU o RITM, en edificació de més de 40 PAU, formada per 6 tubs (4 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment

34,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 97

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			executada segons especificacions de Projecte.	
			(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-254	ILE021	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	68,79 €
			(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-255	ILE030	m	Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç superior entre el punt d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per a edifici plurifamiliar, formada por 2 tubs de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	11,43 €
			(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-256	ILI001	U	Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	47,75 €
			(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-257	ILI010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	1,62 €
			(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-258	ILI020	U	Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de	6,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 98

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
			(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-259	IL1105	m	Subministrament i instal·lació interior de infraestructura de telecomunicacions i audiovisuals. Comptabilitzada des del registre de finalitzacio de xarxa fins als registres de presa inclosos. Inclou caixes, tubs, i tots els elements necessaris per deixar-ho instal·lat.	699,85 €
			La instal·lació es compon amb els següents elements: - 1 Registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. - Canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. - Registre de presa, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. - Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. - Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. - Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. - Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. - Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. - Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc.	
			Inclouen accessoris, peces especials, fixacions i material auxilixar necesasri per muntar la instal·lació i deixar-la en correcte funcionament.	
			(SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-260	ILP010	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 2 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96 €
			(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-261	ILP021	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 450x450x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	99,18 €
			(NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 99

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-262	ILR010	U	Equipament complet per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: grup extractor d'aire tipus estàndard i conducte de ventilació que permeti una renovació total de l'aire del local si mes no dues vegades per hora; quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	521,15 €
(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)				
P-263	ILR020	U	Equipament complet per RITS, recinte superior d'instal·lacions de telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 92,3 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	714,64 €
(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)				
P-264	ILS010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundària en tram comunitari, entre el registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, en edificació de fins a 2 PAU, formada per 4 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 32 mm de	7,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 100

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	
(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)				
P-265	ILS011	U	Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidíametre per a entrades de conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	37,64 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)				
P-266	ILP010B	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 3 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)				
P-267	ILP010C	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 4 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)				
P-268	ILP010D	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 5 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.	18,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 101

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-269	ILP010E	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 6 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
-------	---------	---	--	-------	---

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-270	ILP010F	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 7 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
-------	---------	---	--	-------	---

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-271	ILP010G	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 9 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
-------	---------	---	--	-------	---

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-272	ILP010H	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 10 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.	18,96	€
-------	---------	---	--	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 102

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-273	ILP010I	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 13 PAU, formada per 6 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	22,76	€
-------	---------	---	---	-------	---

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-274	ILP010J	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 22 PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	26,56	€
-------	---------	---	---	-------	---

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-275	ILP010K	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 25 PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	26,56	€
-------	---------	---	---	-------	---

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-276	ILP010L	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 34 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.	30,33	€
-------	---------	---	--	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 103

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-277	ILP010M	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 37 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	30,33	€
-------	---------	---	---	-------	---

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-278	ILP010N	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 39 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	30,33	€
-------	---------	---	---	-------	---

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-279	ILP021B	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 500x700x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	145,46	€
-------	---------	---	---	--------	---

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-280	ILR010B	U	Equipament complet per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de 46 a 74 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x100 cm, compost de: grup extractor d'aire tipus estàndard i conducte de ventilació que permeti una renovació total de l'aire del local si mes no dues vegades per hora; quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics	555,64	€
-------	---------	---	---	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 104

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-281	ILR020B	U	Equipament complet per RITS, recinte superior d'instal·lacions de telecomunicació, de 46 a 74 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x100 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 49,4 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.	649,95	€
-------	---------	---	---	--------	---

Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-282	LLFDDI26R	m²	DI26 Tancament bloc de formigó de 14 cm Paret divisòria de dues cares vistes de 14 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 390x140x190 mm, llis, de color blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calçari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	72,55	€
Acabat MACAEL					

- Inclou:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 105

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

-- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-283	LLFDDI27R	m²	DI27 Tancament bloc de formigó de 11 cm. Mur de bloc de formigó blanc hidrofugat de 39x11x19 cm. format per:	38,31	€
-------	-----------	----	--	-------	---

- Paret divisòria de dues cares vistes de 11 cm de gruix, de bloc foradat de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Dimensions 110x190x390 mm, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb junta contínua de morter blanc tipus Morver de Verniprens o equivalent. Incorpora armat de reforç horitzontal tipus Murfor cada tres filades i ancoratges laterals als pilars. Inclou traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura.

Acabat MACAEL

- Inclou:
-- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-284	LLFDDI31R	m²	DI31 Tancament acústic cartró-guix 13,5 cm, format per:	54,64	€
-------	-----------	----	---	-------	---

- Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.

- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2-K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).

- Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.

- Subministrament i col·locació de membrana acústica tipus tecsound de 3,7 mm de gruix (SY 70, 7 kg/m2) o equivalent. Col·locat fixat mecànicament entre plaques de cartró-guix.

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatjat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.

- Inclou:
-- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.
-- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.
-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 106

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

-- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari.
-- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial.
-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-285	MH2330	u	Suministro de cama cota 0 motorizada. Dispone de 4 motores de bajo voltaje para ajuste de altura, cabeza y pies. Función trendelenburg. Desciende a 6cm del suelo minimizando las consecuencias en caso de caída. Cabecero y piecero acabado en simil madera de haya (consultar otras personalizaciones). La carga máxima de trabajo segura es de 180kg. Para colchón de 90x200cm (no incluido). (MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.201,75	€
-------	--------	---	---	----------	---

P-286	MH9015	u	Suministro de pulsador de cama 2m con indicador LED y marcado Braille. Pulsador NA. Carcasa de policarbonato autoextinguible y antibacteriano. Cable 2m resistente al fuego. Pulsador retranqueado para evitar pulsaciones accidentales. IP67. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	24,04	€
-------	--------	---	--	-------	---

P-287	MH9020	u	Suministro de soporte mural para pulsador de cama MH9013 y MH9015. Fabricado en plástico ABS de color blanco. Instalación de superficie en pared o soporte vertical para evitar roturas por tirones. (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	8,36	€
-------	--------	---	---	------	---

P-288	MH9301	u	Suministro de terminal táctil de habitación 8’’ IP PoE, WIFI y RFID. Reconocimiento de presencia y registro de personal mediante lector RFID, NFC o mediante clave PIN. Integración con sensores especiales. Comunicación por voz mediante 1 micrófono y 2 altavoces integrados. Se integra con el software de llamada a enfermera MH9309. Cumple normativa DIN VDE0834. Incluye bluetooth 4.0. Instalación en pared o sobremesa (no incluye peana). Alimentación 24Vdc. Incluye módulo de conexión MH9333. Dimensiones 212,4x194,2x27,3mm. (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	521,46	€
-------	--------	---	--	--------	---

P-289	MH9456	u	Módulo de pared cableado para tirador de baño con led indicador de alarma. Cuando se acciona el tirador, el led rojo se enciende visualizando la generación de una alarma y permanece fijo hasta que la alarma sea finalizada. (QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	47,03	€
-------	--------	---	---	-------	---

P-290	MH9007A	u	Suministro de módulo de pared empotrado para pulsador de cama. Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable. Conector jack para conexión de pulsador de cama. Posibilidad de conexión de varios módulos en serie. IPX5. Incluye marco serie Medicip Health. Dimensiones 44x44x44mm. (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,98	€
-------	---------	---	---	-------	---

P-291	MH9014A	u	Tirador de baño de 4m de longitud ajustable a la medidad deseada, con broche anti estrangulamiento. El tirador de baño se instalará conjuntamente con el módulo de pared y se colocará entre el inodoro y la ducha a 1,80m del suelo en los baños de todas las habitaciones, en los baños comunes y aseos geriátricos (DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	10,45	€
-------	---------	---	--	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 107

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-292	MH9451B	u	Suministro de kit de WC integrado para el sistema de llamada a enfermera BLED. Incluye MH9209SB, MH9230SB, MH9008, MH9014, MH9324, MH9009F, MH9009 y MH9334. (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	416,96 €
P-293	NOTOFUS	ut	Mastrejament de claus: Les portes d' habitatges tindran pany amb 5 còpies de claus. Es disposarà de 3 claus per habitatges + 10 uts mes de porta exterior carrer. Es posarà el mateix pany a la porta del carrer i a la de porteria. Hi haurà 2 nivells de mastrejament, un per tal que obri tot el que inclou els habitatges (les portes del carrer i les porteries no) i un altre que obri tot menys els habitages (igualment no les portes del carrer i porteria). (ZERO EUROS)	0,00 €
P-294	NOTOGEN	ut	En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - Treballs en període nocturn i/o festiu, així com les despeses o taxes afegides que poguessin suposar. - Els equips electrògens i dipòsits daigua en el cas que fossin necessaris. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i el procediment utilitzats en obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - Els plànols as built, tant de l'estructura executada, com de l'arquitectura i detalls constructius executats com de les instal·lacions. - Manual d'Ús i Manteniment - Llibre de l'Edifici - Aixecament topogràfic de tots els tancaments (perímetres interiors, exteriors, cotes delevació referenciat a sistema UTM). - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc de treball. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-295	NOTA000	ut	En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei, aquests seran contractats per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris. - La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes: * Descàrregues dels camions. * Càrrega, descàrrega i elevació de materials. * Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball. * Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat. * Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat. * Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en perforacions amb màquina d'aigua o equivalent. * Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements. * Col·locació de passa murs.	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 108

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			* Fixació de suports. * Construcció de bancades. * Construcció i rebut de caixes per a elements encastats. * Obertura de forats en falsos sostres. * Col·locació de bastiment de base. * Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. * Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges si ho requerix el projecte o bé seguint instruccions de la direcció facultativa. * En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. * Inclouel cost i la gestió administrativa dels talls de carrer necessaris, la sol·licitud d'ocupació de vials, acerres i reserva de zones per acopi o treball. * Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars. * Neteja final i retirada de runes. * Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris. -* Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com sinies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ... * Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra. En el cas que el solar ja es trobi tanca, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. * Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. * Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. * Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada. * Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és: * Promotor de l'obra. * Tècnics de la direcció facultativa. * Empresa constructora. (ZERO EUROS)	
P-296	NOTA000A	ut	Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de disposar dels certificats homologats corresponents, a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder ser acceptades. Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient antelació i abans de la seva col·locació, per la seva acceptació i inici de tasques. Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra, inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de material en totes les plantes, baixants de runa, contenidors, proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per a la correcta execució de les partides, així com tots els treballs auxiliars com poden ser la col·locació, peces especials, preparació de les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra. L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució. Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista. Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 109

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions, arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser revisades i acceptades pel contractista a la signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la part proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu es pugui reclamar un increment d'amidament. L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a reclamació perquè per necessitats d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió mínima de les mateixes. (ZERO EUROS)	
P-297	NOTA000C	ut	Realització de l'habitatge de mostra i mostres d'elements de sistemes del projecte (façanes, cobertes, etc.) Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explícita de la Propietat i la Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-298	NOTACC21	ut	Nota: Els elements d'acer fets a mida o no industrialitzats, serán sempre galvanitzats en calent i fixats mecànicament. Això inclou premarcs, estructures de suport de revestimetns, revestiments, serralleria en genral, etc. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-299	NOTACC22	ut	Nota: Els colors que s'hauran de definir per part de la DO podrán ser NO estàndards, sense suposar un increment de cost. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-300	NOTACC23	ut	Nota: Realització de l'habitatge de mostra i per a la realització de les mostres dels altres elements de projecte (façanes, cobertes etc). Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explícita de la Propietat i la Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa. El pis mostra es finalitzarà abans d'acabar l'estructura de PSot i en qualsevol cas abans de fer les divisions interiors de la resta de vivendes. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-301	NOTACC24	ut	Nota: Els taulers i les fustes han de complir amb la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015) (www.ajsosteniblebcn.cat/ca/fusta_4008), disposaran obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, aportant-se els corresponents certificats d'acord amb els sistemes de certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Shemes) o equivalents reconeguts	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 110

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			internacionalment. Alternativament a la fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, es pot fer ús de fusta reciclada amb certificació EPF (European Panel Federation) recycled Wood, FSC recycled o equivalent reconegut. Alhora els taulers han de ser classificats com a classe E1 en quan a contingut de formaldehid, tal com estableix la norma EN 13986, d'acord amb el procediment de determinació que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent. (ZERO EUROS)	
P-302	P020101	m2	Desmuntatge de tancament de xapa grecada instal·lat en obra a la PB del carrer Mare de Déu de Montserrat i Mare de Déu de la Salut, fixat a l'estructura existent amb travessers i muntants, de fins a 12 m de llargària, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	14,86 €
P-303	P020102	m2	Desmuntatge de tancament de xapa grecada instal·lat en obra per clausurar passos i àmbit grua, fixat a l'estructura existent amb travessers i muntants, de fins a 6 m de llargària, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. (NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	9,25 €
P-304	P020103	ut	Enderroc i retirada de material de protecció de les esperes dels pilars, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	60,33 €
P-305	P030411	m	Ancoratge amb rodó de bronze de 16 mm de diàmetre, sobre suport de fàbrica de pedra, introduït en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,88 €
P-306	P030412	m3	Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó del pilar. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	193,56 €
P-307	P030414	kg	Armadura per a nous pilars en el sota rasant, + barres ancoratge mur gunitat amb AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 111

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-308	P030301	ut	Reparació cosmètica de nus de pilar/forjat (4 cares pilars), mitjançant el següent procés: -Escalabornat de rebaves amb disc abrasiu -Eliminació d'escorrenties de formigó per mitjans manuals -Aplicació puntual de morter PAC Cosmètic sobre zones escalabornades, formant la línia de junta entre els dos elements (forjat i pilar) -Aplicació de veladures de silicat sobre les superfícies reparades, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	263,03	€
P-309	P030302	m2	Reparació cosmètica de desperfectes en sostre vist, mitjançant el següent procés: - Aplicacions puntuals de morter PAC Cosmètic per corregir corregint problemes de textura - Aplicació de veladures de silicat, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,78	€
P-310	P030303	m2	Reparació cosmètica de desperfectes en murs vistos, mitjançant el següent procés: - Aplicacions puntuals de morter PAC Cosmètic i veladures de silicat, corregint problemes de textura, cops, arestes disgregades, taques i cuques, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	41,52	€
P-311	P2143-HYQW	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó i la base de formigó existent, de fins a 20 cm de gruix i fins a 5 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3,60	€
P-312	P2146-DJ2L	m2	Demolició de solera existent de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals i mecànics per execució de rasa per a canalització de sanejament soterrat (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,98	€
P-313	P2148-49L5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó i peces de gual, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	4,87	€
P-314	P2148-49L6	m	Demolició de rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64	€
P-315	P214N-52T1	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	57,05	€
P-316	P214O-4RNX	m3	Enderroc i formació de nou balcó mal posicionat de formigó armat, compost per: - Enderroc de llosa de balcó, mal posicionat de formigó armat, de cantell 15 cm, descobrint l'armadura existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. - Connexió de barres corrugades en la llosa de la planta primera, retirada de l'armadura desplaçada i col·locació de l'armadura de llosa de balcó, necessària amb AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. - Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic tipus THV per a deixar el formigó vist, incloent-hi col·locació de matavius. - Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / IIIa amb una quantitat	2.224,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 112

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de ciment de 325 kg/m3 i relació, aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler de pi. - P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell. - P.P. Replanteig de la geometria del balcó. - P.P. Puntals telescòpics. - P.P. Reglejat i anivellament de la capa de formigó. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).		
			(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-317	P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98	€
P-318	P2194JK3	ut	Recol·locació de tapa de registre de diferets mides a nova rasant de paviment, tot acabat. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	43,67	€
P-319	P21Z0-52UV	ut	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	161,49	€
P-320	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	12,24	€
P-321	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
P-322	P2R5-DT45	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	19,11	€
P-323	P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	26,13	€
P-324	P2RA-REOB	u	Gestió de residus generats durant l'execució de l'obra, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distància amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclosos canons, permisos, emissió dels corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS)	89.870,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 113

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-325	P44B-6110	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia By' (Gran) Pilar 100 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 12 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament By' extrema: 125 kg (SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	689,18 €
P-326	P44B-6111	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Bx (Gran), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 16 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Bx extrema: 146 kg (VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	834,01 €
P-327	P44B-61T2	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Fy (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport Fy extrema: 35 kg (DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	203,15 €
P-328	P44B-61T3	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Fx (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport Fy extrema: 78 kg (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	437,98 €
P-329	P44B-61T4	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia C (Mitjà), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 6 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament C tipus: 65 kg (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	355,34 €
P-330	P44B-61T5	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cy' (Mitjà) Pilar 80 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 6 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.	383,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 114

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Cy' extrema: 72 kg (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	
P-331	P44B-61T6	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cy (Mitjà) Pilar 60cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Cy extrema: 60 kg (TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	305,42 €
P-332	P44B-61T7	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cx (Mitjà), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Cy extrema: 103 kg (CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	540,25 €
P-333	P44B-61T8	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia B (Gran), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 14 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament B tipus: 145 kg (VUIT-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	800,46 €
P-334	P44B-61T9	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia By (Gran) Pilar 80 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament By extrema: 88 kg (QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	478,89 €
P-335	P44B-61TR	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia F (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport F tipus: 34 kg (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	199,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 115

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-336	P4520-1335P	m3	Formigonament per a nuclis i pantalles vistes, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó dels nuclis i pantalles. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	181,23	€
P-337	P4520-1354M	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó del mur perimetral coberta. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	161,63	€
P-338	P4537-JHCM	m3	Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la biga. - P.P. Reglejat i anivellament de la superfície superior de la biga. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	166,88	€
P-339	P4595-LUHW	m3	Capa de compressió de formigó armat in situ e=100 mm per PA19, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de capa de compressió de 10 cm de gruix de formigó de ús no estructural de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HA-20/B/20/XC1, abocat bomba. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	138,37	€
P-340	P45C0-3NOI	m3	Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	129,39	€
P-341	P45C1-132PW	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / IIIa amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la llosa. - P.P. Reglejat i anivellament de la superfície superior de la llosa. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (CENT DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	119,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 116

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-342	P45C6-10MQ2	m2	Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació, aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta de pi, amb folrat de tauler fenòlic tant la llosa com el cantell, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 60kg/m2. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Formació d'esglaons amb formigó. - P.P. Folrat del cantell de la llosa amb tauler fenolic, per aconseguir acabat de formigó vist. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa d'escala, mitjançant tauler amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig de la geometria de l'escala sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament dels esglaons. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Inclouent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la llosa d'escala i esglaons. - P.P. Reglejat i anivellament dels esglaons. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	326,73	€
P-343	P45C7-10I61	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 Inclouent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	126,87	€
P-344	P4B3-FJXD	kg	Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Inclouent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78	€
P-345	P4B8-D6QM	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Inclouent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 117

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-346	P4BC-43MX	kg	Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Inclóent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84	€
P-347	P4D6-3UFS	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	36,72	€
P-348	P4D6-NFDC	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler d'aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 3 m (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	89,13	€
P-349	P4DC-3UY3	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler de pi. - P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell. - P.P. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament de la capa de compressió. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	44,05	€
P-350	P4DC-3UY5	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic tipus THV per a deixar el formigó vist. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler amb revestiment fenòlic tipus THV per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell. - P.P. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament de la capa de compressió. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	70,23	€
P-351	P4DG-3XPL	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares amb folrat de tauler fenolic, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclou:	49,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 118

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge de sistema d'encofrat del muret perimetral de coberta amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)		
P-352	P4DG-3XT8	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm amb folrat de tauler fenolic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge de sistema d'encofrat de pantalles i nuclis d'ascensors mitjançant tauler amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó en ambdues cares. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,48	€
P-353	P4DH-DQE8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb folrat de tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 9 m. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de pilars, mitjançant tauler amb revestiment de tauler fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions). (QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	45,06	€
P-354	P4DH-DQHH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó per revestir, d'alçària fins a 9 m. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de pilars. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i	23,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 119

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-355	P4FD-9JN7	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus F, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 4 Ø 12 i armadura transversal 1 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 13,5 x 20 cm. Amb una quantia d'acer: 17,68 kg. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locacó de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnoló-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''. (QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	428,85	€
P-356	P4FD-9JN8	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus C, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 4 Ø 12 i armadura transversal 1 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 20 x 20 cm. Amb una quantia d'acer: 14,37 kg. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locacó de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral,	461,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 120

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnoló-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-357	P4FD-9JN9	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus B, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 8 Ø 10 i armadura transversal 2 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 50,6 x 20,2 cm. Amb una quantia d'acer: 48,12 kg llinda 4,6 kg i 84,94 kg per llinda 8,2 m. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. - Placa 160x160x15 mm embeguda en llinda de formigó, fixada amb 4 Ø 10 mm. - Xapa de suport de gelosia 150x15 soldades a les plaques embegudes en la llinda prefabricada, repassada amb pintura amb alt contingut en zinc. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locacó de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnoló-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''. (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	684,95	€
P-358	P4R0-DYY8	m2	Subestructura formada per perfils tubulars 60x60 mm ancorada de forjat a forjat per suport d'obra vista mitgeres, format per: -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior d'obra vista de les mitgeres, format per: Subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzats en calent de 60x60 mm, ancorats de forjat a forjat per al suport de l'obra vista, murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica i L de suport en la part inferior on recolza la primera filada d'obra vista de 20 mm d'acer galvanitzat. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	30,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 121

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

-- Preparació de la superfície.
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-359 P4S8-6090 ud Reforç de pilar de formigó armat de 35x35 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer S275JR, série L a les cantonades i empresillat amb planxa, prèvi neteja i sanejament de les arestes i dels perfils, compost per:

357,72 €

PLETINES:

PILAR 46: Pletines de 350x350x15 mm separades entre si 200 mm en les 4 cares del pilar i fixades amb unions roscades tipus HILTI HVA-HAS, 2 unions de ? 20 en la primera i ultima pletina del pilar i 1 unió tipus HILTI HVA-HAS de ? 12 en la resta de pletines intermèdies del pilar.

PILAR 47 i 48: Pletines de 350x320x15 mm separades entre si 200 mm en les 4 cares del pilar i fixades amb unions roscades tipus HILTI HVA-HAS, 2 unions de ? 20 en la primera i ultima pletina del pilar i 1 unió tipus HILTI HVA-HAS de ? 12 en la resta de pletines intermèdies del pilar.

REFORÇ CANTONADA:

Reforç de les 4 cantonades amb perfil metàl·lic LPN100.12 en tota l'alçada del pilar i fixada a les diverses pletines amb soldadura continua de c=8mm (segons detall, plànol reforç).

MORTER SENSE RETRACCIÓ:

Inclou reomplert amb morter sense retracció entre placa i pilar de formigó per garantir un correcte contacte entre el reforç metàl·lic i el formigó.
(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-360 P4Z6-6YXI u Subministrament i col·locació de fixació tipus A d'acer galvanitzat en calent, formada per:
-Fixació A, d'acer S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica a l'estructura de l'edifici, mitjançant 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mm cada 80 cm, xapa intermèdia de 100x8 mm, amb dues fixacions 1M12 qualitat 10.9 fixat al seu màxim moment d'apretadura, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mmm i connectat a la llinda mitjançant fixació mecànica, amb 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer.
(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

93,37 €

P-361 P512-38FX m2 PA11 Paviment de rasilla ceràmica, format per:
- Paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

20,45 €

- Inclou p.p. de peces especials de rajola ceràmica contra paraments verticals, punts singulars i trobades especials amb límit de coberta.
- Reposició de peces trencades i mermes.
- Ut d'obra acabada.

(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 122

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-362 P56E-SE19 u Subministrament i col·locació d'element de vidre estructural compost per perfils metàl·lics en U d'acer zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, i vidres de seguretat transparents 8+10 mm amb butiral de polivinil trepitjables i antilliscants tipus CriSamarSTEP Lunarís-T de Sevasa o equivalent. Mesures totals 120x120 cm.
Nota:
Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.
Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.
Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.
Comprobació de mides a obra.
(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

299,80 €

P-363 P6125-7BJJ m2 Mitgera totxo perforat tipus gero e=140 mm de gruix, format per:

53,93 €

- Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0.5:4 amb ciment CEM II

- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa.
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm.
-- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
-- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats.
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-"FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó"
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-364 P6180-W3JE m2 DI.25.1 Tancament de bloc de formigó 20cm. Mur de bloc de formigó gris hidrofugat de 40x20x20 cm. format per:

72,51 €

Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcarí traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

- Inclou:
-- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 123

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la partida. (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-365	P61G0-Z23A	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 5.500€ als habitatges i 8.400€ als equipaments (TRETZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	13.833,81 €
P-366	P61G0-Z23B	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. (TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3.354,72 €
P-367	P61G0-Z23C	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 1.600€ pels habitatges i 2.600€ pels equipaments (QUATRE MIL CENT VUITANTA EUROS)	4.180,00 €
P-368	P61G0-Z23D	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 5.200e als habitages i 2.600 als equipaments (SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7.762,86 €
P-369	P61G0-Z23X	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 3.550€ per als habitatges i 2.500€ per als equipaments (SIS MIL VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	6.021,19 €
P-370	P61G0-Z23Z	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. (QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4.279,52 €
P-371	P61G0-Z33X	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. 1.300€ a habitatges i 2.600€ a Equipaments (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3.881,43 €
P-372	P662-6Y13	u	Porta practicable Cabina Vestuari UC. Element de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color i acabat a definir per la DF. Mesures totals 70x200 cm. Tancament de cop amb pestell interior i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	311,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 124

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-373	P662-P053	u	Element de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color i acabat a definir per la DF. Mesures tot. 70x220 cm. Tancament de cop amb pestell interior i manetes d'acer inox. a ambdues cares. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	237,09 €
P-374	P6A8-S131	m	Subministrament i muntatge de porta corredissa d'acer zincat de 7500 mm de longitud per 2540 mm d'alçada amb forma trapezoidal, amb accionament motoritzat mitjançant motor i cremallera. Porta composta d'una guia inferior d'acer de 15400 mm de longitud fixada al terra mitjançant tacs o potes de subjecció, fulla motoritzada composta per un marc perimetral fabricat amb tubs d'acer de secció rectangular 100x50x4 mm i barrots verticals de 15 mm de diàmetre separats 100 mm entre ells, barrots fixats al marc perimetral mitjançant soldadura i rodes inferiors d'acer. La porta portarà incorporada una porta de vianants de 1100 mm d'amplada per 2540 mm d'alçada. Porta fabricada mitjançant tubs, barrots d'acer i equipada amb pany amb clau, frontisses i tirador. L'acabat serà lacat color RAL estàndard (no metal·litzat). A l'extrem oposat al motor es col·locarà un palastre d'acer fixat al terra amb tacs i fabricat a base de platines i un tub d'acer de 100x100x4 mm per tancament de la fulla. Torre per equilibri de la fulla fabricada amb tubs i platines d'acer amb acabat lacat. Sobre la torreta es col·locaran dos panells per a tancament del motor i suport de les botoneres per part de l'industrial instal·lador del connexionat elèctric. (VEURE PLÀNOL DGA-9.12). Element lateral de mesures 40x254 cm, conformat per xapa metàl·lica soldada a marc L per incorporació de porter elèctric. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4.296,50 €
P-375	P6A8-S132	m	Subministrament i muntatge de porta corredissa d'acer zincat de 7500 mm de longitud per 2540 mm d'alçada amb forma trapezoidal, amb accionament motoritzat mitjançant motor i cremallera. Porta composta d'una guia inferior d'acer de 15400 mm de longitud fixada al terra mitjançant tacs o potes de subjecció, fulla motoritzada composta per un marc perimetral fabricat amb tubs d'acer de secció rectangular 100x50x4 mm i barrots verticals de 15 mm de diàmetre separats 100 mm entre ells, barrots fixats al marc perimetral mitjançant soldadura i rodes inferiors d'acer. La porta portarà incorporada una porta de vianants de 1100 mm d'amplada per 2540 mm d'alçada. Porta fabricada mitjançant tubs, barrots d'acer i equipada amb pany amb clau, frontisses i tirador. L'acabat serà lacat color RAL estàndard (no metal·litzat). A l'extrem oposat al motor es col·locarà un palastre d'acer fixat al terra amb tacs i fabricat a base de platines i un tub d'acer de 100x100x4 mm per tancament de la fulla. Torre per equilibri de la fulla fabricada amb tubs i platines d'acer amb acabat lacat. Sobre la torreta es col·locaran dos panells per a tancament elèctric.rat a estructura i guia inferior enrasada (VEURE PLÀNOL DGA-9.12). Element lateral de mesures 40x254 cm, conformat per xapa metàl·lica soldada a marc L per incorporació de porter elèctric. Nota:	4.203,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 125

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (QUATRE MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-376	P721-5QI0	m2	Membrana per a impermeabilització auto protegida de sòcol de façana segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniónica amb carregues tipo EB (rendiment: 0,5kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb solapaments. -Inclou: -- Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). -- Aplicació de la capa d'emprimació. -- Execució de la impermeabilització. Resolució de punts singulars. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. -- Inclou certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra# de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,48 €
P-377	P760-DPAA	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,8 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre solera de formigó o recrescut de formigó cel·lular, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada adherida sobre solera o recrescut de formigó cel·lular. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetral i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,64 €
P-378	P782-612Q	m2	Impermeabilització en zona àmbit de la dutxa, format per: -Subministrament i aplicació d'impermeabilització amb morter impermeabilitzant en parament vertical. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	30,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 126

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-379	P787-11UWL	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, per a fossats d'ascensors, d'1,4 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó - Inclou: -- Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la impermeabilització. ----- Reparació de possibles cuqueres o defectes en el suport. -- Aplicació uniforme de doble capa d'emprimació bicomponent, aplicada a brotxa, corró o projecció mecànica sobre suport remolinat, escalabornat i poliment amb diamant (inclòs) i neteja final mitjançant aspirat, com a capa segelladora i promotora d'adherència química, per a la posterior recepció de la membrana impermeable del sistema. -- Resolució dels punts singulars. -- Aplicació mecànica en calent de la poliurea. -- Garantia per deu anys del producte i de l'execució de la impermeabilització. Inclou -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	45,73 €
P-380	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, per a diposit d'aigua, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó - Inclou: -- Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la impermeabilització. ----- Reparació de possibles cuqueres o defectes en el suport. -- Aplicació uniforme de doble capa d'emprimació bicomponent, aplicada a brotxa, corró o projecció mecànica sobre suport remolinat, escalabornat i poliment amb diamant (inclòs) i neteja final mitjançant aspirat, com a capa segelladora i promotora d'adherència química, per a la posterior recepció de la membrana impermeable del sistema. -- Resolució dels punts singulars. -- Aplicació mecànica en calent de la poliurea. -- Garantia per deu anys del producte i de l'execució de la impermeabilització. Inclou -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	48,71 €
P-381	P7B1-6Q4N	m2	Geotextil format per feltre de poliestire no teixit, col·locat mecanicament i sense adherir, format per: - Suministrament i col·locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - Solapes, segons FT (15/20 cm) (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2,87 €
P-382	P7C45-12UTN	m2	Aïllament exterior mitgera de llana de roca e=60 mm, format per: - Subministrament i col·locació d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils), fixada mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.	12,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 127

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-383	P7C71-DBFQ	m2	- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,48 €
P-384	P7CN0-AF1J	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,41 €
P-385	P7CN0-AF1Q	m2	Subministrament i col·locació aïllament tèrmic reflexiu i acústic tricapa de 8 mm de gruix, tipus airbur termic s-yc o equivalent, col·locat adherit al suport solapant 10 cm, amb encintat de juntes entre làmines. Inclosa neteja i preparació de la superfície. - Inclou: - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals. - Conductivitat tèrmica 0,025 w/mk. - Coeficient de transmissió tèrmica. r=1,35 m²k/w - Inclòs compliment de resistència al foc segons normativa vigent cte. (VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	26,34 €
P-386	P7CR1-5ZN9	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm, col·locat Inclou estructura metàl·lica i sabata correguda de formigó. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	176,95 €
P-387	P7CR7-9ETU	m2	Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 2 kN/m2 (SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,78 €
P-388	P7CR7-ZATU	u	Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59 €
P-389	P7CRB-HELS	m2	Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca revestida d'un complex d'alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN 13501-1), resistència a la humitat i estabilitat dimensional fins 100 % HR (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,84 €
P-390	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de reforç de pilars amb perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	52,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 128

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-391	P7J3-H85X	m	Formació de junt de dilatació exterior, en obra vista amb masilla de poliuretà, compostat per: -Subministrament i col·locació de material de farciment compressible per a junta de dilatació en façana d'obra vista. Amb cordó compressible de polietilè expandit un 25% més ample que l'ample total de la junta, acabat amb massilla elastomèrica de poliuretà sobre cordó. -Incloent: -- Col·locació de clau de fixació per a juntes de dilatació cada 48cm. -- Segons indicacions de projecte executiu. -- Tot inclòs. Totalment acabat. (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	21,33 €
P-392	P83E9-4282	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 25 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs perfileria metàl·lica per a regularització de superfície de suport (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,48 €
P-393	P843-A8HD	m2	SO15 - Cel ras de cartró-guix acústic, format per: Cel ras flotant de dues plaques guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, Sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 60 mm. - Dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix cadascuna i vora afïnada amb guix, amb perfilaria de mestres (cantell 70 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 50 cm, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 7 m com a màxim. - Subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Làmina de betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior - Banda acústica desolaritzant de 5mm, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-“RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-“RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de	148,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 129

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Plaques''; Especificacions de ATEDY (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-394	P8B3-I26J	m2	Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de Vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	24,93	€
P-395	P923-I4RV	m3	Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	132,51	€
P-396	P923-I7PX	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3. S'inclou la formació de pendents necessària per garantir el perfil definit en projecte. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	137,04	€
P-397	P930-11AC7	m3	Llosa flotant de formigó armat in situ, format per: - Suministrament i col·locació de doble malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de llosa flotant de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HA-25/B/20, abocat bomba - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals. (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	229,62	€
P-398	P930-11AC8	m3	Paviment de formigó arremolinat mecànic amb pols de quars, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba - Tractament superficial de superfície de formigó, lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals. - Talls de 5 cm de profunditat segons normativa i criteris DF. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	204,09	€
P-399	P930-11AC9	m3	Recrescut de formigó arremolinat mecànic, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de solera de 7,5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba - Tractament superficial de superfície de formigó, lliscat manual de paviments de formigó. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	158,88	€
P-400	P93M-LN75	m2	Solera de formigó armada HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba, armada amb armadura de solera AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	54,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 130

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-401	P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10. (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	61,22	€
P-402	P976-IQZC	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x10x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	14,11	€
P-403	P9E1-DN0L	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	46,05	€
P-404	P9G9-AIY9	m2	PA19 Paviment de formigó ref. ART-D-20 de la sèrie Artevia de LAFARGE amb additiu, per a paviment continu, de 20 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, estès desde camió, mestrejat, acabat superficial amb tractament desactivant, amb pedres de granit, aboccat amb bomba. - Inclou armadura segons planols de projecte, formació de canal perimetral, i encofrat als dos costats amb tauler de fusta. - Inclou talls per a formació de juntes de profunditat 5 cm. - Inclou el berenjeno per a la formació de matavius. - Inclou pedres de granit de dimensions irregulars, segons mermes de cantera amb disposició a escollir per DF i unitats segons planòls de projecte. - Inclou col·locació de peces de granit de dimensions 40x40 a raó de 4 per m2. - Abocat amb bomba (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	98,45	€
P-405	P9GA-HP7L	m2	PA31 Paviment continu hidràulic colorat tipus Pavitron de pavindus, format per: -Subministrament i col·locació de capa de rodadura hidratada, sobre superfície de formigó, constituït per ciments Portland d'alta resistència, àrids durs silicis (quars, corindó i basalt), resines sintètiques sòlides, pigments inorgànics estables i fibres de polipropilè, amb acabat i textura especial a definir per la DF de 6 cm de gruix. Incloent espolvoreig quan el formigó està fresc d'una capa de morter de forma homogènia. Incloent polit mecànic per deixar un acabat fi i llis, per assegurar que el agregats es barregen bé amb la part superficial del formigó, creant capa molt resistent. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza el paviment continu. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (CENT CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	114,19	€
P-406	P9H5-HXR9	m3	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, en actuacions d'1 a 40 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	87,82	€
P-407	P9J4-9ET3	m2	PA32 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment. (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	248,48	€
P-408	P9M3-H484	m2	PA25 Paviment continu multicapa de resines epoxídiques, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat, format per: Subministrament i aplicació d'una capa d'imprimació i aplicació de dues capes de resines	34,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 131

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sintètiques epoxi, amb dotació d'1,6 kg/m2, confirmades per una primera capa base i 1 capa d'acabat. Color i tipus acabat a definir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn de paviment, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals de paviment a mode sòcol. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-409	P9U8-4Z8B	ml	PA21 Sòcol de gres porcellànic, 10 cm d'alçada, format per: -Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, de gres porcellànic, mateixa tipologia que el paviment on es col·loca (PA21). -Inclou: -- Preparació del suport i neteja. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponent de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conforme norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	8,49 €
P-410	PA1A-8814	u	Tancament de fusta contraxapada per envernissar tipus DI21, format per panellat e=20 mm sobre rastrells i enmarcat de fusta del mateix tipus, mesures de forat 276x174 cm. Fusteria integrada de fusta natural per envernissar, mesures totals 272x170 cm. Composada per dos vidres corredissos de 84x158 cm i un vidre fixe de 92x158 cm; pany del vidre amb clau. VEURE DETALLS EN PLÀNOL DGA 6.28. NOTA: TOTES LES FUSTERIES EXTEIORS TINDRAN BANDES D'ESTANQUEÏTAT ENTRE OBRA I PREMARC I ENTRE PREMARC I LA FUSTERIA. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.	1.115,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 132

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (MIL CENT QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-411	PA1A-8817	u	Enmarcat de fusta per pintar, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 160x150 cm. Fusteria integrada de fusta per pintar, mesures totals 156x146 cm. Composada per un vidre superior fixe i un vidre inferior en guillotina de mesures 144x67 cm; pany del vidre amb clau. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1.043,90 €
P-412	PA1A-8825	u	Tancament de vidre integrat en element de fusta contraxapada tipus DI21, mesures de forat 97x127 cm. Composat per un mòdul fixe de 107x66 cm i un mòdul corredís de 97x58 cm; guia oculta i pany del vidre amb clau. VEURE DETALLS EN PLÀNOL DGA7.07. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	956,10 €
P-413	PA1A-P037	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 539x539 cm. Composat per dos fixes superiors de vidre de mesures 269x243 cm, quatre fulles fixes de vidre de 90x274 cm i dues fulles pivotants de vidre de 90x274 cm. 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.	13.062,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 133

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.

(TRETZE MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-414 PA1A-P311 u 18.408,25 €

1 FUSTERIA DE VIDRE (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x456 cm. Composat per dues fulles pivotants de 100x290 cm i una fulla superior fixa de 200x166 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable.
2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 230x456 cm. Composat per dues fulles fixes de 115x290 cm i una fulla superior fixa de 230x166 cm.
3 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x496 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 100x242 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 600x40 cm i sòcol de terratzo.
VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6.

MÒDUL ARMARI:

- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 134

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(DIVUIT MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-415 PA1A-P312 u 12.443,12 €

FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x274 cm. Composat per una fulla fixa de 100x274 cm amb aplacat de fusta contraxapada i una fulla pivotant de 100x225 cm amb fixe superior de 100x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable.
2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x274 cm. Composat per dues fulles pivotants de 100x225 cm i una fulla superior fixa de 200x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable.
3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 230x256 cm. Composat per dues fulles fixes de 111x274 cm i 118x296 cm, respectivament.
4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 100x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 600x40 cm i sòcol de terratzo.
VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6.

MÒDUL ARMARI:

- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 135

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-416	PA1A-P313	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 214x456 cm. Composit per dues fulles pivotants de 107x290 cm i una fulla superior fixa de 214x166 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 107x456 cm. Composit per una fulla fixa de 107x290 cm i una fulla superior fixa de 107x166 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 268x456 cm. Composit per dues fulles pivotants de 107x290 cm, una fulla superior fixa de 214x166 cm i un fixe lateral de 54x456 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 643x496 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 107x242 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 643x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cercol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DISSET MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	17.702,27	€
P-417	PA1A-P314	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 208x274 cm. Composit per dues fulles pivotants de 104x225 cm i una fulla superior fixa de 208x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 104x274 cm. Composit per una fulla fixa de 104x225 cm i una fulla superior fixa de 104x49 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 284x274 cm. Composit per dues fulles pivotants de 104x225 cm, una fulla superior fixa de 208x49 cm i un fixe lateral de 76x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals	11.444,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 136

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			625x274 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 104x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 625x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (ONZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)		
P-418	PA1A-P321	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 105x234 cm. Composit per una fulla fixa de 105x234 cm. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 210x234 cm. Composit per dues fulles fixes de 105x234 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 285x234 cm. Composit per dues fulles fixes de 105x234 cm i una fulla fixa de 75x234 cm. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 625x274 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 105x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb tipus "toca-toca". Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.	8.746,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 137

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.

(VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-419 PA1A-P322 u 12.218,78 €

1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 300x234 cm. Composat per dues fulles fixes de 100x234 cm i una fulla fixa de 100x234 conformada mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells.
2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 100x234 cm. Composat per una fulla fixa de 100x234 cm.
3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 106x234 cm. Composat per una fulla fixa de 106x234 cm.
4 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 115x265 cm. Composat per una fulla fixa de 115x265 cm.
5 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 100x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo.

MÒDUL ARMARI:

- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 138

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(DOTZE MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-420 PA1A-P332 u 13.734,74 €

Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1174x274 cm. Composat per set fulles fixes de 91x274 cm i tres fulles fixes de 85x274 cm, respectivament, amb aplacat inferior de fusta contraxapada i vidre superior; dues fulles practicables de 85x210 cm i fixe superior de 85x58 cm, i una fulla practicable de 80x210 cm i fixe superior de 80x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable.

Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(TRETZE MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-421 PA1A-P341 u 8.443,18 €

1 FUSTERIA (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 400x274 cm. Composat per tres fulles fixes de 100x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox.
2 FUSTERIA (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 263x274 cm. Composat per dues fulles fixes de 82x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox.
3 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 120x274 cm. Composat per dues fulles abatibles de 60x274 cm amb frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’.
Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 139

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-422	PA1A-P342	u	1 FUSTERIA (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 400x274 cm. Composat per tres fulles fixes de 100x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformatats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 120x274 cm. Composat per dues fulles abatibles de 60x274 cm amb frontisses ocultes i tancament tipus “toca-toca”. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DEU MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	10.744,08	€
-------	-----------	---	---	-----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 140

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-423 PA1A-P351 u Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1781x274 cm. Composat per sis fulles fixes de vidre de 200x274 cm, i cinc fulles fixes de 123x274 cm i 91x274 cm, respectivament, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells.

Inclou p.p. d'unions biadhesivas entre vidres i perfils de policarbonat en H.
Inclou p.p. de vidres amb cants polits i viselats.
Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(VINT-I-UN MIL CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-424	PA1A-P352	u	1 Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1560x274 cm. Composat per sis fulles fixes de vidre de 200x274 cm, i dues fulles fixes de 176x274 cm i 183x274 cm, respectivament, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. 2 Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 575x274 cm. Composat per una fulla fixa de vidre de 193x274 cm, i dues fulles fixes de 193x274 cm conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. Inclou p.p. d'unions biadhesivas entre vidres i perfils de policarbonat en H. Inclou p.p. de vidres amb cants polits i viselats. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats	25.254,43	€
-------	-----------	---	--	-----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 141

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-425	PA1A-P361	u	1 FUSTERIA DE VIDRE Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x243 cm. Composat per dues fulles fixes de 265x243 cm. 2 TANCAMENT Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x274 cm. Composat per sis fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 89x274 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	8.258,85	€
-------	-----------	---	--	----------	---

P-426	PA1A-P362	u	1 FUSTERIA DE VIDRE Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 235x245 cm. Composat per una fulla fixa de 235x245 cm. 2 TANCAMENT Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x274 cm. Composat per sis fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 82x274 cm, fixe lateral de 40x456 cm i tancament superior de fusta perforada de 490x171 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.	9.129,64	€
-------	-----------	---	--	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 142

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(NOU MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-427	PA1A-P363	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 258x274 cm. Composat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 64x250 cm, i fixe superior de 258x24 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3.195,07	€
-------	-----------	---	--	----------	---

P-428	PAB0-S141	u	Subministrament i col·locació de tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per 5 fulles d'igual amplada, de les quals 4 són abatibles i una fixa, la central. Conjunt a verificar segons projecte d'ENDESA. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm de gruix col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmar pel contractista. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.	3.494,79	€
-------	-----------	---	--	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 143

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.
Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.
Comprobació de mides a obra.
(TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-429	PAB0-S142	u	Subministrament i col.locació de tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per 13 fulles d'igual amplada, excepte dues, agrupades en parelles, excepte un grup de tres fulles fixes. La resta de fulles són totes abatibles. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmar pel contractista. Conjunt a verificar segons CGPs. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3.464,79	€
-------	-----------	---	---	----------	---

P-430	PAB0-S171	u	Subministrament i muntatge de tancament fix compost per muntants verticals de 5790 mm d'alçada separats entre ells 1970 mm i travessers horitzontals de 1970 mm de longitud separats entre ells 3310 mm al buit superior i 2480 mm al buit inferior. Muntants i travessers fabricats a base d'una combinació de perfils d'alumini extruït amb acabat lacat sistema TALLERS INOX o similar, amb ruptura de pont tèrmic, interiorment reforçats mitjançant tubs d'acer galvanitzat. Els muntants i travessers es fixaran a obra mitjançant ancoratges i llistons d'acer galvanitzat. Perimetralment es rematarà a obra mitjançant motlures de xapa d'alumini de 2 mm de gruix amb acabat lacat, llana de roca i butil. El tancament dels buits es realitzarà mitjançant un doble vidre compost per una lluna incolora de 6 mm de gruix amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i un vidre laminar incolor 4+4 mm amb butirall acústic. Elements metàl·lics galvanitzats, mesures totals segons planilla. Compositat per dos mòduls de fusteria; mòdul 1, compostat per quatre fulles abatibles de mesures 105x248 cm, i dues fulles superiors fixes de 209x331 cm; mòdul 2, compostat per sis fulles abatibles i dos fixes de mesures 96x248 cm i quatre fulles superiors fixes de 192x331 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau (excepte en porta d'accés a centraleta d'incendis), pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butirall acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (QUARANTA-UN MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	41.056,29	€
-------	-----------	---	---	-----------	---

P-431	PAB0-S172	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat ídem tipus SE17.1, mesures segons planilla. Compositat per dos mòduls de fusteria; mòdul 1, compostat per quatre fulles abatibles de mesures 105x248 cm, i dues fulles superiors fixes de 209x248 cm; mòdul 2, compostat per vuit fulles abatibles de mesures 100x248 cm i quatre fulles superiors fixes de 200x248 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau (excepte en porta d'accés a centraleta d'incendis), pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butirall acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.	37.198,21	€
-------	-----------	---	---	-----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 144

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.
Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.
Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.
Comprobació de mides a obra.
(TRENTA-SET MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-432	PAB0-SE25	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic; mesures totals 90x306 cm. Compositat per una fulla practicable de 80x220 cm i una fulla superior fixa de 80x86 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, maneta interior de polietilè i pom exterior d'acer inoxidable. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	249,28	€
-------	-----------	---	---	--------	---

P-433	PAB0-SE26	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat; mesures totals 90x220 cm. Compositat per una fulla practicable de 80x215 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	261,09	€
-------	-----------	---	---	--------	---

P-434	PAB0-SE28	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic ídem tipus SE02.1, no homologat per protecció al foc, mesures totals 90x218cm. Compositat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES-CENTS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	300,06	€
-------	-----------	---	---	--------	---

P-435	PAB0-SE47	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic conformat a taller i compostat per una fulla practicable de mesures 140x274 cm; malla deployé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil lateral L i T ancorat a mur i pilar, respectivament; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta d'acer inoxidable. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques.	732,30	€
-------	-----------	---	--	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 145

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-436	PAD1-S214	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; idem tipus SE02.3.Comosat per una fulla practicable de 60x60cm. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	130,45 €
P-437	PAD1-SE03	u	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 115x115 cm. Composada per un vidre fixe de mesures 115x115 cm siliconat sobre perfil perimetral L; vidre laminat 5+5. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	275,81 €
P-438	PAM2-36TD	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja lateral, amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	296,04 €
P-439	PAN5-S510	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 202x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.3. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	702,04 €
P-440	PAN5-S511	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 213x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.4. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	713,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 146

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-441	PAN5-S512	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 91x208cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-05. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	523,43 €
P-442	PAN5-S513	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-1.1. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	898,20 €
P-443	PAN5-S514	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 239x189cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-1.2.Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	883,64 €
P-444	PAN5-S515	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A02. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	726,38 €
P-445	PAN5-S516	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-7.1. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	898,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 147

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-446	PAN5-S517	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra ídem tipus SE05.16, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 239x213cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-7.2. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	932,86 €
P-447	PAN5-S51B	u	Subministrament i col.locació d'ut. d'emmarcat EMC-500 Tipo Finestra ídem tipus SE05.1, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 80x269cm. lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Ref A09.2. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	637,70 €
P-448	PAN5-S51C	u	Subministrament i col.locació d'ut. d'emmarcat EMC-500 Tipo Finestra ídem tipus SE05.1, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 80x245cm. lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Ref A09.3. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	588,48 €
P-449	PAN5-SE51	u	Subministrament i col.locació d' ut. emmarcat EMC-500 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 82x283cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	668,67 €
P-450	PAN5-SE52	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 348x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.PORTA ENTRADA. Inclòs Metxo 1 Central, Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1.172,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 148

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-451	PAN5-SE54	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 348x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.PORTA OFFICE.Perfil RPT Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	924,93 €
P-452	PAN5-SE55	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 106x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.Porta Habitatge passant. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	674,76 €
P-453	PAN5-SE56	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 253x493cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A3.1. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.540,14 €
P-454	PAN5-SE57	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 182x467cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A3.2. Inclòs Perfil RPT Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1.340,29 €
P-455	PAN5-SE58	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 183x213cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.1. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	816,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 149

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-456	PAN5-SE59	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 185x239cm lacat amb Ral estàndar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.2. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	684,16 €
P-457	PAQ0-5130	u	Element de fusta a revestir amb HPL per la cara exterior, mesures totals 152x274 cm. Composada per dues fulles abatibles de 76x200 cm i una tarja superior fixa de 152x74 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Inclou p.p. de rastrejat-bastidor i fixació al mateix mitjançant puntes caragolades a l'entramat, permetent que la fixació quedi completament oculta per al seu muntatge i col·locació. Inclou p.p. de ferratges, visagras, guies i tiradors/unglera metàl·lics/tancament push a triar per la DF. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	840,56 €
P-458	PAQ0-51P9	u	Conjunt portes ESTENEDOR format per dues Panells Sandvitx de fusta de 64x220cm. Tauler exterior Aglomerat Hidròfug amb gruix de 10mm. Nucli Polièstirè extrudit de 40mm. Tauler interior Aglomerat lacat en blanc 9010 amb gruix de 10 mm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta.	751,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 150

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-459	PAQ0-P043	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 282x499 cm. Composat per armariets de fusta contraxapada, mesures totals 282x250 cm segons planilla, i tancament superior de fusta perforada de 282x249 cm. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2.908,08 €
P-460	PAQ0-P411	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 707x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 120x274 cm i 107x274 cm, respectivament; fulles conformades mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat	4.129,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 151

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:
- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.

(QUATRE MIL VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-461	PAQ0-P412	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 810x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 120x274 cm i 107x274 cm, respectivament; fulles conformades mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI:	4.731,62	€
-------	-----------	---	---	----------	---

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:
- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 152

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-462	PAQ0-P421	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 549x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 108x220 cm, armari encastat de 225x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI:	4.201,54	€
-------	-----------	---	---	----------	---

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

MÒDUL FIX SUPERIOR:

FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:
- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25Pàg.: 153

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (QUATRE MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-463	PAQ0-P422	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 515x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 108x220 cm, armari encastat de 225x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (QUATRE MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4.186,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25Pàg.: 154

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-464	PAQ0-P423	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 356x274 cm. Composat per tres mòduls d'armari de 119x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.499,52 €
P-465	PAQ0-P424	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 640x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 108x220 cm i 58x220 cm, respectivament, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (QUATRE MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2.780,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 155

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-466	PAQ2-4U11	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010.Composada per una fulla abatible de 64 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària Frontisses ocultas i tancament tipus ‘’toca toca’’ Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	396,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 156

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-467	PAQ2-4U12	u	Conjunt de fulles batents per a porta d'armari,de fusta MDF 16 mm lacat en blanc 9010.Composada per quatre fulles abatibles de 49 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària cadascuna.Frontisses ocultas. Mesures totals 195x220cm. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)	1.233,00 €
P-468	PAQ2-4U24	u	Element de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010. Frontisses ocultes. Mesures totals 71x274 cm. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	341,14 €
P-469	PAQ4-3721	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures totals 90x205 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 80x200 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls,	810,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 157

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-470	PAQ4-3722	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures totals 90x205 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 80x200 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Incorpora rivet insonoritzant integrat. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	889,85	€
-------	-----------	---	--	--------	---

P-471	PAQ4-3723	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures de forat 90x215 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x215 cm; 3 frontisses d'acer inox., pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta exterior d'acer inox. Manetes d'acer inoxidable a ambdues cares, sense tancaportes. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.	801,78	€
-------	-----------	---	---	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 158

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(VUIT-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-472	PAQ5-3722	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar,Composada per dues fulles practicables de mesures 96x245 cm i col.locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Mesures de forat 208x274 cm. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.292,87	€
-------	-----------	---	---	----------	---

P-473	PAQ5-3723	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar,Composada per dues fulles fixes de mesures 104x208 cm i col.locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Mesures de forat 208x274 cm. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una	1.196,38	€
-------	-----------	---	---	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 159

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-474 PAQ5-3P28 u 692,38 €

Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 105x210 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x205 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares.
Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. A revestir amb HPL per ambdues cares.
Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 160

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-475 PAQ5-3P81 u 351,21 €

Porta practicable de pas interior de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x210 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x205 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior.
Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-476 PAQ5-P049 u 337,16 €

Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures totals 90x210 cm. Composada per una fulla practicable de 80x205 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox.
Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior.
Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment.
Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat.
Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF.
Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior.
Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari.
Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.
Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.
Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 161

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-477	PAQ5-P052	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 238x240 cm. Composat per dues fulles practicables de 119x240 cm. 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	747,70 €
P-478	PAQ5-P054	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures de forat 90x215 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x215 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta exterior d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	260,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 162

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-479	PAQ5-P055	u	Ídem tipus P54.1. Manetes d'acer inoxidable a ambdues cares, sense tancaportes. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	260,07 €
P-480	PAQ5-P056	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar, mesures de forat 200x250 cm. Composada per dues fulles practicables de mesures 96x245 cm i col.locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)	685,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 163

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-481	PAQ5-P481	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 95x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 95x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	368,39 €

P-482	PAQ5-P482	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 85x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 85x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	280,97 €
-------	-----------	---	---	----------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 164

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-483	PAQ5-P483	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 90x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 90x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	312,32 €

P-484	PAQ8-AJ11	u	Porta practicable de fusta MDF a revestir amb HPL per ambdues cares, inclòs marc, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 95x274 cm. Composat per una fulla practicable de mesures 85x200 cm amb rivet integrat, i una fulla superior fixa de 85x74 cm; 3 frontisses d'acer inox., pany de seguretat amb clau i manetes d'acer inox. NOTA: Marc de porta integrat en tarjes laterals ax274 cm a.c.o. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	832,49 €
-------	-----------	---	--	----------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 165

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-485	PAQ8-AJ13	u	Porta practicable de fusta MDF a revestir amb HPL per ambdues cares, inclòs marc, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 95x205 cm. Comosat per una fulla practicable de mesures 85x200 cm sense rivet integrat; 3 frontisses d'acer inox., pany de seguretat amb clau i manetes d'acer inox. NOTA: Marc de porta integrat en tarjes laterals ax274 cm a.c.o. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	475,96 €
P-486	PAQ8-AJ26	u	Element de fusta contraxapada a revestir amb xapa metàl.lica tipus RE12 per la cara exterior, mesures de forat 95x230 cm. Composada per una fulla de mesures 85x225 cm, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau, maneta interior i pom exterior d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	890,36 €
P-487	PAQA-BG15	u	Porta corredissa de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color RAL i acabat a definir per la DF; mesures de forat 80x200 cm, incloses tapetes. Comosat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial.	1.096,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 166

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (MIL NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-488	PAQA-BG16	u	Element de fusta block pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 154x215 cm. Comosat per dues fulles massisses corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Maneta d'acer inoxidable. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.487,97 €
P-489	PAQA-BG61	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per dins de l'habitació. Mesures de forat 138x274 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, instal·lada al sostre, perfil vist d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 8l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls,	1.158,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 167

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

acabat igual que la porta.
Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica.
Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-490	PAQA-BG62	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per dins de l'habitació. Mesures de forat 110x229 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, instal·lada al sostre, perfil vist d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 8l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	812,04	€
-------	-----------	---	--	--------	---

P-491	PAQA-BG71	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 107x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	787,33	€
-------	-----------	---	---	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 168

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-492	PAQA-BG72	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 100x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	823,53	€
-------	-----------	---	--	--------	---

P-493	PAQA-BG73	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 114x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats	887,14	€
-------	-----------	---	--	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 169

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-494	PAQA-BG82	u	Porta corredissa de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x210 cm. Composat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	830,08	€
-------	-----------	---	---	--------	---

P-495	PAQA-P050	u	Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x205 cm. Composat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats	811,59	€
-------	-----------	---	---	--------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 170

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.
(VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-496	PARDSO04	ml	Realització de tàbica en cel ras SO04 continu suspès amb plaques de guix laminat hidròfug. Per a un desnivell entre sostres variable, d'aproximadament 24 cm. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada amb guix hidròfug, amb perfilaria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques”; Especificacions de ATEDY	34,60	€
-------	----------	----	--	-------	---

P-497	PARDSO09	ml	(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) Realització de tàbica en cel ras SO09 continu suspès amb plaques de guix laminat estàndard. Per a un desnivell entre sostres variable, d'aproximadament 24 cm. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.	28,99	€
-------	----------	----	--	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 171

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre.
-- Replanteig, anivellat i aplomat.
-- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plagues”; Especificacions de ATEDY

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-498	PARDSO12	ml	Realització de tàbica en cel ras SO12 continu suspès amb plaques de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar. Per a un desnivell entre sostres variable. Format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plagues”; Especificacions de ATEDY	61,38	€
-------	----------	----	--	-------	---

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-499	PARDSO14	ml	Realització de tàbica en cel ras SO14 continu suspès amb plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar. Per a un desnivell entre sostres variable. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fixades mecànicament a perfils d'entramat.	34,90	€
-------	----------	----	---	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 172

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.
- Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada.
- Inclou:
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
-- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.
-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre.
-- Replanteig, anivellat i aplomat.
-- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial
-- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*RTC “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus”; NTE-*RTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plagues”; Especificacions de ATEDY

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-500	PAS2-P051	u	Element homologat EI2 60-C5, aplacat amb fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 175x250 cm. Composat per dues fulles practicables de 82x240 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. NOTA: El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 45 dB. Premarc de fusta fixat mitjançant aïlladors de cautxú; marc inferior ocult i tancament tipus lleva. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Inclou p.p. mecanitzat per a alimentació dispositiu electrònic. Inclou p.p. de marc de perfil tubular d'acer galvanitzat de 1'5mm de gruix, fixat mitjançant ulleres al buit d'obra, acabat lacat al forn igual que les portes; ferratges, ulleres, frontisses i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d'integració de manetes i mastreamiento segons pla de mastreamiento. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra# de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d'obra acabada. (MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1.224,01	€
-------	-----------	---	---	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 173

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-501	PAS2-S210	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 165x229 cm. Comosat per tres fulles practicables, de 35x227 cm (1u) i 65x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	877,70 €
P-502	PAS2-S211	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 162x229 cm. Comosat per tres fulles practicables, de 65x227 cm (1u) i 49x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	733,28 €
P-503	PAS2-S212	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 157x229 cm. Comosat per tres fulles practicables, de 65x227 cm (1u) i 46x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	733,28 €
P-504	PAS2-S213	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Comosat per una fulla practicable de 45x45 cm. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.	142,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 174

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-505	PAS2-S251	u	Element metàl.lic homologat EI2 30-C5, mesures totals 90x218cm. Comosat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. - Suministrament i col·locació d'acer S275JR galvanitzat en calent per a marc perimetral per bastiment de porta, de dimensions exteriors 90x225 cm, de perfil normalitzat L, T, rectangular o quadrat, ancorat mecànicament a paraments verticals i horitzontals, amb fixacions tipus spit-rock i/o amb ancoratges metàl·lics i resines, de geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. - Suministrament i col·locació de 1 porta metàl·lica de xapa cega, de 1 fulla/porta batent de 80x220 cm, homologada EI2 30-C5. Inclou 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia; geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. Acabat lacat color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: de polietilè --- Tancaportes: Dorma TS98 Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	510,19 €
P-506	PAS2-S252	u	Element metàl.lic homologat EI2 30-C5, mesures totals 90x218cm. Comosat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. - Suministrament i col·locació d'acer S275JR galvanitzat en calent per a marc perimetral per bastiment de porta, de dimensions exteriors 90x225 cm, de perfil normalitzat L, T, rectangular o quadrat, ancorat mecànicament a paraments verticals i horitzontals, amb fixacions tipus spit-rock i/o amb ancoratges metàl·lics i resines, de geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. - Suministrament i col·locació de 1 porta metàl·lica de xapa cega, de 1 fulla/porta batent de 80x220 cm, homologada EI2 30-C5. Inclou 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia; geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. Acabat lacat color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: de polietilè --- Tancaportes: Dorma TS98 Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat.	510,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 175

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)		
P-507	PAS2-SE21	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 90x218cm. Composit per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. de marc de perfil tubular d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, fixat mitjançant garres al forat d'obra, acabat lacat al forn igual que la porta. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	780,61	€
P-508	PAS2-SE22	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5; mesures de forat 205x218 cm. Composit per tres fulles practicables de 65x215 cm i 75x215 cm, resp.; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CENT SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.107,34	€
P-509	PAS2-SE23	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; mesures de forat 249x218 cm. Composit per quatre fulles practicables de 62x215 cm; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	832,13	€
P-510	PAS2-SE24	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; ídem tipus SE02.3, mesures de forat 267x229 cm. Composit per quatre fulles practicables; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.	832,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 176

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)		
P-511	PAS2-SE27	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; ídem tipus SE02.3, mesures de forat 170x229 cm. Composit per fulles practicables; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	832,13	€
P-512	PAS2-SE29	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5; ídem tipus SE02.2. Composit per una fulla practicable de 65x227cm; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.078,13	€
P-513	PAUSCT	pa	Ajuda d'auscultació a les jornades de supervisó de l'estructura. (QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4.666,99	€
P-514	PAVE-SE71	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini composit per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	998,84	€
P-515	PAVE-SE72	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini ídem tipus A07.1, composit per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46.5x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.	1.014,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 177

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-516	PAVE-SE73	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini ídem tipus A07.1, compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46.5x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.014,95 €
P-517	PAVE-SE74	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini de TAMILUZ o equivalent, color RAL a escollir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent. Compostat per dues fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 50x229 cm. Safata fixada amb procediment mecànic a lateral de bastidor perimetral en perfil tubular d'alumini extrusionat 60x40mm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	614,87 €
P-518	PAVE-SE75	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini, ídem tipus A07.01, compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 44x229 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.082,07 €
P-519	PAVE-SE76	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini, ídem tipus A07.01, compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46x229 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.130,40 €
P-520	PAW8-78PD	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	79,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 178

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-521	PB12-SB16	m	Subministrament i col.locació de barana h90 cm conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a perfil perimetral de 70x10mm, a la vegada soldat a perfil T ancorat a mur mitjançant spit-rock; tram central format per muntants de pletina ancorats a forjat mitjançant spit-rock. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	249,79 €
P-522	PB12-SE11	u	Barana SE01.1 TIPUS BALCÓ h135 cm Subministrament i muntatge de barana d'acer perimetral a balcó de mides 800+1780+800 nn i 1350mm d'alçada, composta per un platina de cantell de forjat de 250x8 mm amb fixació oculta mitjançant incorporació d'ancoratges per a la seva fixació superiorment a llosa de formigó per quedar embeguts a paviment, barrots verticals de 10 mm de diàmetre cada 100 mm, amb soldadura oculta (per la part posterior) de la platina de cantell de forjat als barrots verticals per la part superior de la platina perquè quedin les soldadures ocultes. Element totalment acabat i posterior zincat i lacat color RAL a determinar (no metal·litzat) Qualisteel o certificació similar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	675,39 €
P-523	PB12-SE12	m	Barana SE01.2 TIPUS QUIRHORT h145 cm Subministrament i col.locació de barana de 145 cm d'alçada (h120 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller i composada per barrots ?15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a pletina de remat, fixada a muret de coronació amb resines epoxi; passamà superior a 120 cm d'alçada tipus pletina soldat a rodons. Passamà de protecció a alçada 110 cm tipus tubular ?30 mm amb pipetes soldades i barrot de rigidització c/100 cm ancorat a peça de remat; separació entre tubular i barrots 20 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	198,64 €
P-524	PB12-SE13	m	Barana SE01.3 TIPUS HABITACIÓ FAÇANA EXTERIOR Subministrament i col.locació de barana de 108 cm d'alçada (h110 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller; composada per barrots ?15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a marc perimetral tipus pletina i ancorada a premarc lateral d'acer galvanitzat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	198,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 179

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
P-525	PB12-SE16	m	Barana SE01.6 TIPUS QUIRHORT PORTELLA INTEGRADA - P5 Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE01.2, de 108 cm d'alçada (h110 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller; composta per barrots 15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a marc perimetral tipus pletina i ancorada a premarc lateral d'acer galvanitzat. Element practicable integrat compostat per barrots ?15 mm soldats a marc perimetral tipus pletina. Tancament amb clau mestra. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	198,64 €
P-526	PB12-SE41	m2	Subministrament i col.locació de barana conformada a taller i composta per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil continu T ancorat a llosa mitjançant spit-rock; passamà d30 mm de ferro amb pipetes soldades a marc de pletina, acabat del conjunt galvanitzat en calent i amb unions mecàniques, . VEURE CRITERIS ESCALES. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou unions mecàniques en el gloval del conjunt per ensamblatge de parts. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	156,96 €
P-527	PB12-SE42	m	Subministrament i col.locació de barana de 120 cm d'alçada, conformada a taller i composta per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	157,74 €
P-528	PB12-SE43	m	Subministrament i col.locació de barana de 120 cm d'alçada, conformada a taller i composta per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral de 70x20mm, a la vegada soldat a muntants de pletina ancorats a forjat mitjançant spit-rock. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques.L. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	157,74 €
P-529	PB12-SE45	m	Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE04.2, alçada de forjat a forjat, de 283cm d'alçada, conformada a taller i composta per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral de 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del	345,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 180

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
			paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	
P-530	PB12-SE46	m	Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE04.2, de 359 cm d'alçada, conformada a taller i composta per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	432,67 €
P-531	PB12-SE48	m	Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE04.1, conformada a taller i composta per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil continu T ancorat a llosa mitjançant spit-rock; passamà de 30 mm de ferro, amb pipetes soldades a marc de pletina. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. VEURE CRITERIS ESCALES. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	134,73 €
P-532	PB12-SE49	m	Subministrament i col.locació de malla galvanitzada de deployé de separació entre ascensors amb subestructura de suportació formada per perfils IPE o UPN. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	247,78 €
P-533	PB12-SE96	m	Subministrament i col.locació de passamà, ídem tipus SE01.3, composta per barrots verticals de ferro galvanitzat de diám.15 mm cada 1m soldats a passamà tipus pletina de 50x10 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	198,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 181

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-534	PB1C-S211	m	Subministrament i col.locació de passamà de ferro galvanitzat, compostat per tubular d20 mm amb pipeta soldada a tubular 70x20x1,5 de Barana SE04.3 Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	52,38	€
P-535	PB1C-SE21	m	Subministrament i col.locació de doble passamà de ferro galvanitzat, compostat per tubular d30 mm amb pipeta soldada a pletina d'ancoratge. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	52,38	€
P-536	PB1C-SE22	m	Subministrament i col.locació de passamà de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per tubular ?30 mm soldat a pletines verticals col.locades c/100 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	52,38	€
P-537	PB1D-S241	m	Subministrament i col.locació de passamà de fusta natural per envernissar, compostat per secció massissa d30 mm i pipeta d'acer per lacar, color RAL a definir per la DF. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou envernissat de la fusta i acabat de l'acer lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	62,22	€
P-538	PB1D-S242	m	Subministrament i col.locació de passamà ídem tipus SE24.1, compostat per tubular metàl.lic zincat per lacar, color RAL a definir per la DF. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou envernissat de la fusta i acabat de l'acer lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	68,16	€
P-539	PB35-S231	m	Subministrament i col.locació de cables metàl.lics galvanitzats trenats d4mm (5u), tensats mitjançant ressorts soldats a perfil metàl.lic d'acer galvanitzat L40x40 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.	75,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 182

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)		
P-540	PB35-S232	m	Subministrament i col.locació de cables metàl.lics galvanitzats trenats d4mm, ídem tipus SE23.1. Longitud 0,85 ml/u; c/100 mm (4u). Element ancorat a la mitgera. Inclou reforç tipus perfil a la divisoria. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	75,71	€
P-541	PD10-9ALC	m	Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,68	€
P-542	PD10-9ALJ	m	Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	18,59	€
P-543	PD17-4740	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricap per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	34,61	€
P-544	PD18-8D4L	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	33,93	€
P-545	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricap per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	24,01	€
P-546	PD19-49LO	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricap per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	43,86	€
P-547	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricap per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	25,65	€
P-548	PD19-49LQ	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricap per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,44	€
P-549	PD19-ZA11	m	Instal·lació de petit sanejament HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada des de la sortida dels aparells sanitaris fins als baixants o col·lectors generals edifici.	551,02	€
			Inclou canonades, aïllaments, accessoris, fixació i montatge, i tots aquells elements necessris pel seu correcte funcionament. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon dels següents elements: - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricap per a evacuació		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 183

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			insonoritzada, de DN 40 mm, des de punt de connexió de lavabos i aiguera fins a col·lector i/o baixant. - 1 Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4, connectat a la xarxa de petita evacuació - 1 Sifó de botella per a aiguera d'una pica, de PP, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PP - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, des de punt de connexió de les dutxes, rentadora i rentaplats fins a col·lector i/o baixant. - 2 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, des de l'inodor fins al baixant. - 3 mITub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, des de la sortida de la safata de condensats (inclos el sifó) fins a baixant. S'inclou colzes, derivacions i accesoris unio al baixant i al col·lector. (CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-550	PD19-ZA12	m	Instal·lació de petit sanejament HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada des de la sortida dels aparells sanitaris fins als baixants o col·lectors generals edifici. Inclou canonades, aïllaments, accessoris, fixació i montatge, i tots aquells elements necessris pel seu correcte funcionament. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon dels següents elements: - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, des de punt de connexió de lavabos i aiguera fins a col·lector i/o baixant. - 1 Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4, connectat a la xarxa de petita evacuació - 1 Sifó de botella per a aiguera d'una pica, de PP, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PP - 5 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, des de punt de connexió de les dutxes, rentadora i rentaplats fins a col·lector i/o baixant. - 2 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, des de l'inodor fins al baixant. - 3 mITub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, des de la sortida de la safata de condensats (inclos el sifó) fins a baixant. S'inclou colzes, derivacions i accesoris unio al baixant i al col·lector. (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	474,07 €
P-551	PD1G-ZD3E	u	Vàlvula airejadora per baixants roscada a l'adaptador fixat al tub. Inclou accessoris de montatge. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42,28 €
P-552	PD35-8GKO	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	124,78 €
P-553	PD54-736W	u	Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	39,50 €
P-554	PD54-Z001	u	Sifó en línia de PVC, color gris, de 315mm de diàmetre, registrable. (QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	433,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 184

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-555	PD58-5YQT	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	140,98 €
P-556	PD5C-AZND	m	Subministre i col·locació de canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	70,61 €
P-557	PD5L-6QAY	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35 €
P-558	PD7A-EUTF	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	110,33 €
P-559	PD7D-5Z5F	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	46,61 €
P-560	PD7E-49AS	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	85,30 €
P-561	PD7E-49AT	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	141,26 €
P-562	PD7E-49AU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,44 €
P-563	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	50,73 €
P-564	PD7E-49B4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	38,30 €
P-565	PD7E-49BA	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	40,26 €
P-566	PD7E-Z001	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, penjat al sostre (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	35,99 €
P-567	PDN3-Z123	u	Reixeta fixa de ventilació a paret d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada a paret (TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	30,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 185

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-568	PE40-SE12	u	Subministrament i col.locació de sombreret de ferro galvanitzat, compostat per lames fixes fixades a subestructura i coberta amb pendent. NOTA: Mesures a.c.o., veure plànols cobertes. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)	366,00	€
P-569	PE41-38XE	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	36,86	€
P-570	PE41-38YU	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (QUARANTA-TRES EUROS)	43,00	€
P-571	PE42-48RB	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,98	€
P-572	PE42-48SS	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,34	€
P-573	PE42-48SU	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,74	€
P-574	PE42-48SW	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	24,62	€
P-575	PE42-48SY	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	25,30	€
P-576	PE42-48TB	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	37,04	€
P-577	PE42-48TD	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	58,90	€
P-578	PE42-48WA	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (SEIXANTA-UN EUROS)	61,00	€
P-579	PE42-48WB	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (SEIXANTA-DOS EUROS)	62,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 186

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-580	PE42-48WD	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (SEIXANTA-SIS EUROS)	66,00	€
P-581	PE42-48WE	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VUITANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	87,03	€
P-582	PE42-48WF	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	91,97	€
P-583	PE42-48ZH	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	96,55	€
P-584	PE48-Z002	m	Conducte circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre, amb adaptador, muntada superficialment (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	142,28	€
P-585	PE52-ZZ94	m	Subministrament i col·locació de conducte termoplàtic Classe B-s2,d0, per a connexió de boques d'extracció o aportació amb grup de ventilació i expulsió o captació d'aire cap a l'exterior, rectangular de dimensions 220mm x 55mm. Inclou accessoris d'emontatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i en funcionament. Marca SIBER model SAFEFIX o similar (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	25,36	€
P-586	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	31,36	€
P-587	PE53-Z088	u	Instal·lació de distribució i difusió d'aire de l'habitatge. Comptabilitzada desde la sortida del fancoil fins als elements de difusió. Inclou conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistema de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per l'execució dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors per ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de: - 7 m2 de placa Climaver Neto para formación de conductos, figuras y accesorios - Reixes lineals d'impulsió i retorn de climatització del model E-LO/ATPEY de marca EUROCLIMA de 100 i 150mm d'altura i longitud segons documentació gràfica. - Perfil L de PVC per remat de placa de conducte en embocament de reixa - Tub flexible de 100mm de diàmetre per connexió de reixes - Material auxiliar, accessoris i petit material per connexió i muntatge (CINC-CENTS CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	505,15	€
P-588	PE53-ZUF4	m2	Formació de conducte rectangular a partir de plaques de 3x1,2 m de 25 mm de gruix, constituïdes per una capa de paper kraft-alumini i malla de reforç per la cara externa, 25 mm de llana de vidre amb amb conductivitat tèrmica 0,032 W/m K i malla tèxtil de fils de vidre unida estructuralment a l'aïllament per termoprensat. Amb una atenuació acústica global mesurada en un conducte de 500x1000 de 3,19 dB/m, una permabilitat al vapor de 0,013 g/m2·dia·mmHg, reacció al foc M1 i rigidesa mecànica Classe II, segons UNE 100-105-84.	31,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 187

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment muntat i connectat, amb cinta adhesiva i bena adherent, incloent accessoris de muntatge i suportació. Marca CLIMAVER tipus NETO (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)		
P-589	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	41,73	€
P-590	PE56-B2A1	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col.locada (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	31,60	€
P-591	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment (SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	72,17	€
P-592	PE65-6YDO	m2	Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis (SETANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	70,93	€
P-593	PE74-8F0A	u	Radiador elèctric amb fluid caloportador de tub d'acer de 60 cm d'alçària, 600 W de potència i termòstat incorporat, muntat superficialment (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	297,16	€
P-594	PEF0-Z001	u	Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potencia en fred 39.2kW, potencia en calor 44.10kW. Inclou juntes de derivació 5 uts Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARUM140LTE5 o equivalent (DOTZE MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	12.792,31	€
P-595	PEF0-ZQR8	u	Subministrament i col·locació d'unitat hidrokit per a sistemes d'expansió directe, per a producció d'ACS a alta temperatura i 4HP Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARNH4GK3A4 (CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5.293,08	€
P-596	PEF0-ZQR9	u	Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potencia en fred 33.6kW, potencia en calor 37.8kW. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARUM120LTE5 o equivalent (ONZE MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	11.176,43	€
P-597	PEF5-Z001	u	Subministrament i col·locació de caixa de recuperació de calor de 8 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament. Marca LG model PRHR083. (TRES MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3.796,65	€
P-598	PEF5-ZB4Q	u	Subministrament i col·locació de caixa de recuperació de calor de 6 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament. Marca LG modelPRHR063 (TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3.764,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 188

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-599	PEF5-ZB4R	u	Subministrament i col·locació de junta de derivació per a recuperador de calor. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament. Marca LG modelPRHR063 (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	166,45	€
P-600	PEG2-CTKW	u	Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, potència frigorífica nominal d'uns 5.6 kW, potència calorífica nominal d'uns 6.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A++) i SCOP de 3.8 (A) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, preu alt. Inclou termostat per control remot programable Col.locada, connectada a xarxa de conductes interior, tuberies de refrigerant i xarxa de sanejament (amb sifó antiolors), totalment provada i en funcionament. Inclou emissió de certificat CITE signada per instal·lador autoritzat. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.555,75	€
P-601	PEGK-ZSU1	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 5.6kW i una potència calorífica màxima de 6.3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.369,76	€
P-602	PEGK-ZSU2	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 14.1kW i una potència calorífica màxima de 15.9 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU18GM1A4, o equivalent (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.986,17	€
P-603	PEGK-ZSU3	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 2.2 kW i una potència calorífica màxima de 2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.115,72	€
P-604	PEGK-ZSU4	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 2.8kW i una potència calorífica màxima de 3.2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU07GLG4, o equivalent (MIL CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.156,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 189

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-605	PEGK-ZSU5	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 4.5 kW i una potència calorífica màxima de 5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i conenxió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU15GM1A4, o equivalent (MIL TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.339,87 €
P-606	PEGK-ZSU6	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de3.6kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU12GL2G4, o equivalent (MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.201,64 €
P-607	PEGK-ZSV7	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 7.10kW i una potència calorífica màxima de 8kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG model Multi V ARNU24GM1A4 o equivalent (ui07) (MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.737,60 €
P-608	PEH1-ZR76	u	Bomba de calor 4 tubs per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 420 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 135 a 150 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors del tipus hermètic rotatiu encapçalats tipus scrolli fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, grup hidrònic de bombeig amb bombes recirculadores a cabal variable, vàlvula de seguretat, manòmetres i vasos d'expansió, col·locada. Totalment muntada i connexionada. Inclou: Pont de comprovació amb vàlvules i manòmetre. termòmetres segons esquema de principi. Vàlvules de buidat de circuit. Interruptor de fluxe. marca CLINT model CHA/K-EP 1506-P PD PDH PD PDH o equivalent. (NORANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	94.807,49 €
P-609	PEJ0-6SSU	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 15,7 kW. Potència calorífica màxima 35,5 kW. Marca CLINT model UTW233 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (DOS MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2.172,52 €
P-610	PEJ0-6SSX	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 20,7 kW. Potència calorífica màxima 46,3 kW. Marca CLINT model UTW274 o equivalent.	2.380,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 190

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-611	PEJ0-6SSZ	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 13,1 kW. Potència calorífica màxima 25,9 kW. Marca CLINT model UTW153 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1.930,09 €
P-612	PEJ0-6STE	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 10,5 kW. Potència calorífica màxima 21,6 kW. Marca CLINT model UTW133 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.456,46 €
P-613	PEJ2-H7Z9	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 6,95 kW. Potència calorífica màxima 7,11 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 30 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (SET-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	712,67 €
P-614	PEJ2-H7ZA	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 9,59 kW. Potència calorífica màxima 9,7 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 40 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	836,91 €
P-615	PEJ2-H7ZB	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 8,47 kW. Potència calorífica màxima 8,61 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 36 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (VUIT-CENTS UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	801,08 €
P-616	PEJ4-48D0	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 4,6 kW. Potència calorífica màxima 9,8 kW. Marca CLINT model UTW63 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris. (SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	633,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 191

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-617	PEJ4-48D1	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 7,5 kW. Potència calorífica màxima 15,5 kW. Marca CLINT model UTW93 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibroris. (SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	763,13 €
P-618	PEJ4-48D3	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 9 kW. Potència calorífica màxima 19,7 kW. Marca CLINT model UTW104 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibroris. (NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	946,51 €
P-619	PEJD-9G9V	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 15.000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 62 kW en refrigeració aigua (7°/12°) i 25 kW en calefacció (aigua (40°/45°), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug EC i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Totalment instal·lat i connexionat. Inclou: Sondes de pressió diferencial per lectura de filtres. Actuadors de comportes de regulació. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca KLIMOR model MCKS0815028R-PFSFRRMXWCWHVF+AD+FC+O o equivalent (VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	25.294,97 €
P-620	PEK0-67A8	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	312,63 €
P-621	PEK1-6SBD	u	Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N?m, senyal de 0-10 V, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	247,15 €
P-622	PEK1-ZSBF	u	Actuador per vàlvula de regulació, senyal de 0-10 V, acoblat directament a vàlvula i connectat (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	249,08 €
P-623	PEK3-BXYU	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 150 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria, fixada mec?nicament (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	149,97 €
P-624	PEK3-BY2C	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 250 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria, fixada mec?nicament (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	157,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 192

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-625	PEK6-FHZW	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	179,99 €
P-626	PEK6-FHZX	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 200 mm d'al??ria col?locada entre els conductes (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	183,72 €
P-627	PEK6-FI0O	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	191,07 €
P-628	PEK6-FI0P	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria col?locada entre els conductes (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	194,97 €
P-629	PEK6-FI0Z	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria col?locada entre els conductes (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	244,99 €
P-630	PEK6-FI3O	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 400 mm d'al??ria col?locada entre els conductes (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	215,71 €
P-631	PEK6-Z001	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150mm de diàmetre, col·locada entre els conductes (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	143,41 €
P-632	PEKJ-38KO	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x150 mm, d'aletes separades 8 mm, de secci? recta, amb lamel?les deflectores verticals i comporta de regulaci? de cabal tipus corredissa, amb pl?num de connexi? i fixada al bastiment (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	314,47 €
P-633	PEKJ-38LJ	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	392,98 €
P-634	PEKJ-Z052	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €
P-635	PEKJ-Z053	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €
P-636	PEKJ-Z054	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 193

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-637	PEKJ-Z055	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 600mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada (CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	114,40 €
P-638	PEKJ-Z056	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada (CENT SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	177,10 €
P-639	PEKJ-Z113	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	102,91 €
P-640	PEKJ-Z1M8	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	102,91 €
P-641	PEKJ-Z1M9	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	102,91 €
P-642	PEKJ-Z310	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	102,91 €
P-643	PEKJ-Z311	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €
P-644	PEKJ-Z312	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 200 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	130,43 €
P-645	PEKJ-Z314	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 194

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-646	PEKJ-Z316	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €
P-647	PEKJ-Z317	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €
P-648	PEKJ-Z318	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 300 mm d'alçada de la reixeta i longitud 500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	185,86 €
P-649	PEKJ-Z319	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €
P-650	PEKJ-Z320	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38 €
P-651	PEKK-H7M8	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 450x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	28,41 €
P-652	PEKK-H7MD	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 650x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	62,07 €
P-653	PEKK-H7ME	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	45,57 €
P-654	PEKK-H7MF	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	53,19 €
P-655	PEKK-H7MN	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,98 €
P-656	PEKK-Z7ME	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat de 100 mm d'alçada, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 195

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-657	PEKO-AFNO	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat (MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.544,70 €
P-658	PEKP-BSII	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 250 mm de diàmetre de connexió i 130 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial,, col·locada (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	129,01 €
P-659	PEKP-BSIQ	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 315 mm de diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col·locada (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	135,17 €
P-660	PEM0-BGX1	u	Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 6 pols i 0,55 kW de potència a 950 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 710 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar en zona de risc de 400°C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col·locada (MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.785,87 €
P-661	PEM0-BGXE	u	Caixa amb ventilador axial regulable de dos velocitats de 10000/5000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 4/8 pols i 0,75/ 0,12 kW de potència a 1450/730 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 500 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar en zona de risc de 400°C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col·locada Inclou variador de freqüència i quadre maniobra bombers (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.652,30 €
P-662	PEM0-ZGWL	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 46Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col·locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CHGT/4-630-6/30-2.2KW-F400-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent (DOS MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2.078,27 €
P-663	PEM0-ZGWM	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 15Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col·locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CGT/4-630-6/28-2.2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent (DOS MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2.078,27 €
P-664	PEM0-ZGWW	u	Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/36-3kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.403 m³/h y presión estática 27,0 mmwg. G7463603U003-B-36 - TGT/4-630-6/-3 (230/400V50HZ) IE3 Marca/model, Soler & PalauTGT/4-630-6/36-3KW-3-230/400V-50HZ-IE3 Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, Soler & Palau, model TGT/4-630-6/36-3KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	174,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 196

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-665	PEM0-ZGWW	u	Subministrant i col·locació de Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/26-2,2kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.541 m³/h y presión estática 10,2 mmwg. 5156777000-B-26 - TGT/4-630-6/26 B 2,2 KW (230/400V50HZ) IE3 V5 Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, Soler & Palau, model TGT/4-630-6/26-2,2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	174,28 €
P-666	PEM5-ZK22	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 4000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 4000 (SIS MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6.614,99 €
P-667	PEM5-ZK34	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 3000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 3000 (QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4.876,97 €
P-668	PEM5-ZK3P	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 5000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 5000 (TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3.644,14 €
P-669	PEM5-ZK3Q	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 2000 (SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6.628,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 197

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-670	PEM5-ZK3R	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 1500 (CINC MIL SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.079,68 €
P-671	PEM6-B660	u	Ventilador en l'ònia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 250 mm, motor monof?sic de dos velocitats, IP X4, 180 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'efici?ncia energ?tica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	327,80 €
P-672	PEM6-B662	u	Submnistrament i col·locació d'unitat de ventilació amb recuperació, amb carcas per interperie, cabal de 1800m3/h, 170Pa. Cos autoportant amb panells sandvitx de 25 mm de gruix, pell interior de xapa d'acer galvanitzat, pell exterior de xapa d'acer precolorida RAL 9002? Aïllament tèrmic i acústic de llana mineral no inflamable Recuperació de calor de contra flux de gran eficiència (> 75%), plaques d'intercanviador de calor d'alumini amb segellat suplementari i dispositiu by-pass motoritzat incorporat Paella de drenatge d'alumini, equipada amb sortida de condensació de 1/2 ''M (a la unitat horitzontal lateral, a la part inferior per a la unitat vertical) Filtres compactes a les dues entrades amb suports sintètics (capes externes) i micro-vidre (capa intermèdia) i estructura d'acer galvanitzat, classe d'eficiència M5 a l'aire de retorn, classe d'eficiència F7 a l'aire fresc, fàcilment extraïble dels panells laterals i inferiors; eficiència segons EN 779: 2012? Ventiladors de connectors de motor EC impulsats directament; impulsor reforçat amb fibra de vidre de plàstic per a mides 500 i 1000, impulsor d'alumini per a mides més grans? ?Caixa elèctrica integrada amb controlador electrònic per a un control complet de totes les funcions típiques de la unitat; en particular: ? -Control manual dels motors del ventilador EC -Control automàtic de motors de ventilador EC (mitjançant sensor de pressió, temperatura o qualitat de l'aire) - control modulador de la vàlvula d'aigua de calefacció / refrigeració - control d'encès / apagat de l'escalfador elèctric (tant pre-escalfador com recalentador) -Control de descongelació de recuperació de calor -Control de mode d'encesa / apagat de refrigeració gratuïta -post ventilació -programació setmanal -administració d'alarmes i advertència de filtre brut -remot on / off -remota estiu / hivern -Gestió de motors de ventiladors CE mitjançant entrada digital d'alarma d'incendi -BMS mitjançant protocol Modbus i connexió RS485 - Inclou carcasa de cobertura per instal·lació exterior - Inclou filtres finals F6+F8 Marca DAITSU model HRD EC 2000 amb accesorí TPR o equivalent. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	362,71 €
P-673	PEM6-B668	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	157,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 198

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-674	PEM6-B669	u	Ventilador en l'ònia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 150 mm, motor monof?sic d'una velocitat, IP X4, 60 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	185,11 €
P-675	PEMA-Z015	u	Subministrament i instal·lació de sistema complet de ventilació de L'HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) d'acord amb el CTE DB HS3 amb renovació d'aire d'estances de simple fluxe higrorregulable i extracció campana en zona cuina. Inclou ventilador mecànic controlat (VMC), boques d'extracció, airejadors, conductes, accessoris de muntatge i de connexió, interruptor de control i conducte d'extracció de campana de cuina així com tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents partides: Per a la ventilació mecànica d'estances: Nota: el sistema serà d'una mateix fabricant amb segell DIT; no es poden muntar elements de diferents marques - 1 Grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir, potència màxima absorvida 33w, 0.2A, 230V. Marca SIBER SF ECO HIGRO o equivalent - 2 uts. Boca d'extracció higrorregulable amb connector a 80 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Marca SIBER model BH 15/75 o similar - 2 ut. Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h marca SIBER model EA ISO HY o similar - 2 ml de Conducte termoplàtic Clase B-s2,d0 de 220mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar - 5ml de Conducte termoplàtic Clase B-s2,d0 de 110mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar - 1 ut. selector de 3 velocitats sistema ventilació ubicat en armari quadre elèctric habitatge. Inclou p.p. de cable, tub i elements de suportatge; totalment connectat i comprovat. Marca SIBER model DF13-LCE o similar Per a l'extracció de la cuina: - 4 ml de Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, per extraaccio de campana de cuina (MIL DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1.017,32 €
P-676	PEMA-Z016	u	Subministrament i instal·lació de sistema complet de ventilació de L'HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) d'acord amb el CTE DB HS3 amb renovació d'aire d'estances de simple fluxe higrorregulable i extracció campana en zona cuina. Inclou ventilador mecànic controlat (VMC), boques d'extracció, airejadors, conductes, accessoris de muntatge i de connexió, interruptor de control i conducte d'extracció de campana de cuina així com tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents partides:	1.030,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 199

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Per a la ventilació mecànica d'estances:	
			Nota: el sistema serà d'una mateix fabricant amb segell DIT; no es poden muntar elements de diferents marques	
			- 1 Grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir, potencia maxima absorvida 33w, 0.2A, 230V. Marca SIBER SF ECO HIGRO o equivalent	
			- 2 uts. Boca d'extracció higrorregulable amb connector a 80 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Marca SIBER model BH 15/75 o similar	
			- 2 ut. Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h marca SIBER model EA ISO HY o similar	
			- 2 ml de Conducte termoplatic Clase B-s2,d0 de 220mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
			- 6 ml de Conducte termoplatic Clase B-s2,d0 de 110mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
			- 1 ut. selector de 3 velocitats sistema ventilació ubicat en armari quadre elèctric habitatge. Inclou p.p. de cable, tub i elements de suportatge; totalment connectat i comprovat. Marca SIBER model DF13-LCE o similar	
			Per a l'extracció de la cuina:	
			- 4 ml de Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, per extraaccio de campana de cuina	
			(MIL TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-677	PEN0-9G56	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	53,91 €
P-678	PEN0-ZG52	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 350x300 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat (QUARANTA-VUIT EUROS)	48,00 €
P-679	PEN0-ZG53	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 400x250 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	46,83 €
P-680	PEN2-ZG6S	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 350mm x 300 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 1800 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %, montado sobre bastidor o caja (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	50,38 €
P-681	PEN2-ZG6T	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 400mm x250mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 1800 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %, montado sobre bastidor o caja (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	48,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 200

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-682	PEN2-ZG7I	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 350x300 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	74,24 €
P-683	PEN2-ZG7J	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 400x250 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa (SETANTA-UN EUROS)	71,00 €
P-684	PEP6-8FV1	u	re00 Boca d'extracci? de 160 mm de di?metre de connexi? i 200 mm de di?metre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida euroclima ventidec d200 (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	71,66 €
P-685	PEP6-8FV2	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	70,86 €
P-686	PEU6-6STT	u	Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	480,20 €
P-687	PEU6-6STX	u	Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	78,62 €
P-688	PEU7-6RTN	u	Dipòsit d'inercia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4.743,11 €
P-689	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	18,27 €
P-690	PEUE-6YPT	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	22,15 €
P-691	PEV3-HAHI	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 0,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	293,47 €
P-692	PEV3-ZAHI	u	Comptador d'energia tèrmica per ultrasons DN80, 40m3 / h, híbrids, 230Vca, Modbus, alim: 230Vca. model WMTCL603_80 (MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.694,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 201

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-693	PEV3-ZAHJ	u	Contadores energia tèrmica por ultrasonidos DN65, 25m3/h, híbridos, 230Vca, Modbus, alim: 230Vca. modelo WMTCL603_65 (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.468,40 €
P-694	PEV3-ZAHK	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal amb rang 0,6 a 3,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos de 3/4", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes i mòdul integrable a BMS. Totalment connexionat i en funcionament. marca KAMSTRUP model MULTICAL 302 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	192,22 €
P-695	PEV3-ZAHO	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 70,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 160 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.630,10 €
P-696	PEV4-1210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
P-697	PEV4-H9SW	u	Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30°C, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per vàlvulas tèrmicas amb servomotor de senyal de 0-10 V, per a sistemes de 2 o 4 tubs, instal·lat i connectat (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	240,82 €
P-698	PEV4-ZSVA	u	Subministrament o instal·lació de comandament per a controlar fancoils amb ventilador EC, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Inclou accesorí de muntatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i deixat ne funcionament. Marca CLINT model UTW (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	223,79 €
P-699	PEV4-ZSVB	u	Subministrament o instal·lació de controlador remot per cable programable standar color a deinir per DF. Inclou accesorí de muntatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i deixat ne funcionament. Marca LG model PREMTB001 (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	245,05 €
P-700	PEV4-ZSVC	u	Subministrament o instal·lació de control centralitzat tàctil fins a 128 unitats interiors, amb passarella Bacnet integrada. Inclou 2 portsper entrada digital i 2 ports per sortida digital. Funció monitorització d'energia. Totalment muntant, instal·lat i deixat en funcionament. Marca LG model PACS5A000 (DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2.845,22 €
P-701	PEVB-6PHJ	u	Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	385,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 202

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-702	PEVB-6PHL	u	Sonda de pressi? diferencial per a sala, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	318,05 €
P-703	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	83,21 €
P-704	PEVB-ZPHM	u	Subministrament i col·locació de sensor de radiació solar. Element sensible cèl·lula fotovoltaica. Rang de mesura 0-1000 W/m2. Sortida 0-8 mA. Condicions ambientals -40 a 60 °C. Protecció IP 43. Incloent accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	225,18 €
P-705	PEVC-Z69B	u	Cronotermòstat d'ambient amb programació setmanal per a calefacció, preu mitjà, muntat superficialment (CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	111,39 €
P-706	PEZ1-ÇR32	kg	Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32 Proves de fuites i funcionament incloses (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	86,76 €
P-707	PF19-Z48T	m	Col·lector d'acer negre prefabricat llis, amb soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 8'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm), amb un gruix del tub d'1,8 mm segons norma UNE-EN 10217-7 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb quatre picatges DN90 per aspiració bombes (3+1reserva), un picatge DN160 per retorn secundari, un picatge per a circuit omplenatge DN40, dos picatges DN160 impulsio retorn primari, un picatge DN32 per a vas expansió i un picatge per a un termòmetre. Inclou: suportacions del col·lector. accessoris de muntatge. pintat. (TRES MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	3.914,72 €
P-708	PF21-EUMO	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment (DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,74 €
P-709	PF21-EUMU	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	24,80 €
P-710	PF21-EUN2	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	70,99 €
P-711	PF21-EUNE	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	30,86 €
P-712	PF21-EUNG	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	41,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 203

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-713	PF21-EUNI	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (di?metre exterior especificat=76,1 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col·locat superficialment (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,74 €
P-714	PF51-6RXA	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	13,43 €
P-715	PF51-6RXC	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38 €
P-716	PF51-6RXD	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,64 €
P-717	PF51-6RXG	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	16,31 €
P-718	PF51-6RXI	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	17,62 €
P-719	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,64 €
P-720	PF51-ZRXF	m	Tub de coure R220 (recuit) 1''1/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	28,26 €
P-721	PFB3-DVWE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	50,15 €
P-722	PFB3-DVZJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	36,12 €
P-723	PFB3-DW2K	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 204

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-724	PFB3-DW2P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	32,95 €
P-725	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61 €
P-726	PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13 €
P-727	PFC0-4HYG	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	53,59 €
P-728	PFC0-4HYJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	66,21 €
P-729	PFC0-4HYM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 140x19,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	79,71 €
P-730	PFC0-4HYP	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 160x21,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	93,38 €
P-731	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26 €
P-732	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07 €
P-733	PFC0-4I10	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	11,23 €
P-734	PFC0-4I13	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	15,03 €
P-735	PFC0-4I16	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,68 €
P-736	PFC0-4I18	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	29,69 €
P-737	PFC0-4I19	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	28,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 205

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-738	PFC0-411C	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	39,66	€
P-739	PFC0-Z0A1	m	Instal·lació de fontaneria de l'HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada des de la clau d'abonat fins a cada un dels punts de consum. Inclou canonades, aïllaments, claus i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents parts: - 1 clau d'abonat AFS de 3/4", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 1 clau de tall de la xarxa ACS de 3/4", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 2 claus de tall a l'entrada de la cuina de 3/4" - 2 claus de tall a l'entrada del bany de 1/2" - 21 ml de tub de PP-R32mm Serie 3.2 (segons plànols) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 8 ml de tub de PP-R25mm serie 3.2 (segons plànols) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 22 ml de tub de PP-R20mm serie 3.2 (segons DG) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - Accessoris, unions, suports, fixacions, soldadures, etc. - Alimentació amb PE als diferents aparells sanitaris (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.564,46	€
P-740	PFC0-Z0A2	m	Instal·lació de fontaneria de l'HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada des de la clau d'abonat fins a cada un dels punts de consum. Inclou canonades, aïllaments, claus i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents parts: - 1 clau d'abonat AFS de 1", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 2 claus de tall de la xarxa ACS/AFS de la cuina de 1", a l'entrada de recinte. - 2 claus de tall de la xarxa ACS/AFS del tanc termodinàmic de 1", a l'entrada de recinte. - 2 claus de tall a l'entrada del bany de 3/4", a l'entrada del recinte - 18 ml de tub de PP-R32mm Serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 10 ml de tub de PP-R25mm serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 26 ml de tub de PP-R20mm serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 10 ml ACS-R de tub de PP-R20mm serie 3.2 per protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - Accessoris, unions, suports, fixacions, soldadures, etc. - Alimentació amb PE als diferents aparells sanitaris (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.494,93	€
P-741	PFM3-8G63	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embriat (SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	70,91	€
P-742	PFQ0-3KIP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	9,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 206

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-743	PFQ0-3KQ8	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,58	€
P-744	PFQ0-3KT2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40	€
P-745	PFQ0-3KT3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,48	€
P-746	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	20,79	€
P-747	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46	€
P-748	PFQ0-3KTI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	36,79	€
P-749	PFQ0-3KTM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	53,85	€
P-750	PFQ0-3KW3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	26,38	€
P-751	PFQ0-3KWO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63	€
P-752	PFQ0-3KWR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	21,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 207

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-753	PFQ0-3KX1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	23,55 €
P-754	PFQ0-3KX3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	28,12 €
P-755	PFQ0-3KX4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,78 €
P-756	PFQ0-3KX5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	31,63 €
P-757	PFQ0-3KX6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,98 €
P-758	PFQ0-3L01	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	15,16 €
P-759	PFQ0-3L02	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	15,36 €
P-760	PFQ0-3L03	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	16,08 €
P-761	PFQ0-3L04	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	17,96 €
P-762	PFQ0-3L05	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	20,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 208

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-763	PFQ0-3L0I	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	44,32 €
P-764	PFQ0-3L41	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	24,81 €
P-765	PFQ0-3L42	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	26,73 €
P-766	PFQ0-ZKPQ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98 €
P-767	PFQ0-ZKVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	7,36 €
P-768	PFR0-3NHX	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	38,29 €
P-769	PFR0-3NI0	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	47,29 €
P-770	PFR0-3NI6	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINQUANTA-SIS EUROS)	56,00 €
P-771	PG04-Z001	u	Quadre de comandament i protecció del QUIRHORT, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 4 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments. Segons esquema unifilar. (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	324,47 €
P-772	PG04-Z021	u	Instal·lació d'electricitat de L'HABITATGES TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada desdel quadre de comandament i protecció de l'habitatge fins a cada un dels punts de consum. Inclouent cablejat elèctric, tub protector de PVC, caixes de derivació, interruptors automàtics, interruptor diferencial, ICP, caixa amb porta pel quadre i tots els accessoris, fixacions, mecanismes elèctrics i d'enllumenat, embellidors, marcs, caixes per encastar mecanismes i tots aquells elements necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Inclou: - QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable	2.639,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 209

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 1 interruptor general automàtic (IGA de 40A) de tall omnipolar (2P), 2 interruptor diferencial de 40A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 4 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2,4,5,10), 3 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3,8,9), muntats sobre perfils DIN.

- Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
- Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C
- Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C2, preses de corrent d'ús general
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C3, cuina i forn. Segons UNE 2103
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C4, rentadora, rentavaixelles
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C5, preses de corrent dels banys i de cuina. Segons UNE 21031-3.
- Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
- Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
- Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
- 7 Interruptors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat
- 10 Commutadors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat
- 1 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat
- 23 Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, encastada
- 1 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat
- 1 Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment
- Caixes universals, de 1,2,3 i 4 mecanismes, amb mraca i embellidor, per a encastar.
- Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables i tots els accessoris i elements de muntatge necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Col·locació de mecanismes, embellidors, marcs i caixa per encastar.

(DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 210

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-773 PG04-Z022 u Instal·lació d'electricitat de L'HABITATGES TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada desdel quadre de comandament i protecció de l'habitatge fins a cada un dels punts de consum. Inclouent cablejat elèctric, tub protector de PVC, caixes de derivació, interruptors automàtics, interruptor diferencial, ICP, caixa amb porta pel quadre i tots els accessoris, fixacions, mecanismes elèctrics i d'enllumenat, embellidors, marcs, caixes per encastar mecanismes i tots aquells elements necessris pel seu correcte funcionament.

Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.

Inclou:

- QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 1 interruptor general automàtic (IGA de 40A) de tall omnipolar (2P), 2 interruptor diferencial de 40A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 4 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2,4,5,10), 3 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3,8,9), muntats sobre perfils DIN.
- Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
- Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C
- Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C2, preses de corrent d'ús general
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C3, cuina i forn. Segons UNE 2103
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C4, rentadora, rentavaixelles
- Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C5, preses de corrent dels banys i de cuina. Segons UNE 21031-3.
- Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada.
- Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
- Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
- 8 Interruptors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat
- 7 Commutadors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat
- 1 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat
- 23 Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, encastada
- 1 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat
- 1 Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment
- Caixes universals, de 1,2,3 i 4 mecanismes, amb mraca i embellidor, per a encastar.
- Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 211

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables i tots els accessoris i elements de muntatge necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Col·locació de mecanismes, embellidors, marcs i caixa per encastar.	
			(DOS MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-774	PG12-DH6X	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01 €
P-775	PG12-DH71	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	27,22 €
P-776	PG12-DH7R	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,48 €
P-777	PG12-DHAV	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,34 €
P-778	PG12-ZH6X	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01 €
P-779	PG12-ZH71	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	27,22 €
P-780	PG13-E30M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26 €
P-781	PG13-Z30M	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26 €
P-782	PG19-DGGW	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	212,87 €
P-783	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	191,32 €
P-784	PG19-DGH7	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	290,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 212

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-785	PG19-DGH8	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	307,86 €
P-786	PG1A-Z002	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de l'HABITACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.01), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	434,50 €
			(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-787	PG1A-Z003	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de CUINA de la Unitat de Convivència (QS.UC.02), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats	1.828,20 €
			(MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-788	PG1A-Z004	u	Subministrament i instal·lació de Quadre comandament i protecció de SERVEIS COMUNS (QG.SC), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.Inclou:	6.776,29 €
			(SIS MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	
P-789	PG1A-Z005	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de BUGADERIA de la Unitat de Convivència (QS.UC.03), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.455,18 €
			(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-790	PG1A-Z006	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de CLIMATITZACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.04), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.176,11 €
			(MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 213

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-791	PG1A-Z008	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de ASCENSORS (QS.SC.02), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.385,68 €
			(MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-792	PG1A-Z00A	u	Subministrament i instal·lació de Quadre comandament i protecció de la Unitat de Convivència (QG.UC), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.Inclou:	4.257,67 €
			(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-793	PG1A-Z00F	u	Subministrament i col·locació de Q. Secundari Fotovoltàica, segons esquemes unifilars. Inclou caixa estanca IP65- IK09- Clase II, porta transparent, paramenta, cablejat interior i connexionat, suports de subjecció, perfils de fixació, joc de bornes, repartidors, tapes tapa bornes, i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament.	1.403,45 €
			Totalment muntat, connexionat, comprovat i deixat en funcionament.	
			(MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-794	PG1A-Z021	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de BUGADERIA de SERVEIS COMUNS (Q2.03/04), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.533,55 €
			(MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-795	PG1A-Z022	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de RITI/RITS de SERVEIS COMUNS (Q2.05-08), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	478,10 €
			Totalment muntat, connexionat, comprovat i deixat en funcionament.	
			(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-796	PG1C-DXWS	u	Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada	499,82 €
			(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 214

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-797	PG1C-DXWV	u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 11 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada	1.159,48 €
			(MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-798	PG1C-Z001	u	Centralització de comptadors elèctrics de quatre mòduls, per a 23 comptadors monofàsics, muntada	1.693,46 €
			(MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-799	PG1D-H9VY	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura	417,49 €
			(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-800	PG1D-H9W1	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes moduls de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (INCLOSOS), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i amb interruptor diferencial, col·locat superficialment.	434,56 €
			(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-801	PG1D-Z001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes moduls de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (INCLOSOS), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	814,50 €
			(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-802	PG29-DWGF	m	Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment	56,87 €
			(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-803	PG2H-4DPK	m	Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals	83,07 €
			(VUITANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	
P-804	PG2I-HAT9	m	Safata met?lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secci? 200x60 mm2, fixada amb suports	51,35 €
			(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	
P-805	PG2J-4BHE	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	24,20 €
			(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-806	PG2J-4BHF	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	26,58 €
			(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-807	PG2J-4BHG	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	31,30 €
			(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-808	PG2J-4BHH	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	38,34 €
			(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 215

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-809	PG2J-4BIT	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	56,23 €
P-810	PG2J-4BIU	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	71,79 €
P-811	PG2J-4BIV	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (CENT UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	101,85 €
P-812	PG2J-4BLO	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	25,51 €
P-813	PG2J-4BSP	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	23,57 €
P-814	PG2J-4BSW	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 75 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45 €
P-815	PG2J-4BWP	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	56,13 €
P-816	PG2J-4C3R	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	94,44 €
P-817	PG2N-EUG8	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66 €
P-818	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3,14 €
P-819	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17 €
P-820	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54 €
P-821	PG2N-EUHU	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 216

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-822	PG2N-EUI1	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70 €
P-823	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78 €
P-824	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1,86 €
P-825	PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	10,33 €
P-826	PG2P-6T0F	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24 €
P-827	PG2P-6T0T	m	Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	12,16 €
P-828	PG2P-6T11	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,64 €
P-829	PG2P-6T14	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	10,33 €
P-830	PG2P-ÇT11	m	Tub rígid de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	10,89 €
P-831	PG33-E410	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59 €
P-832	PG33-E432	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 217

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-833	PG33-E435	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45 €
P-834	PG33-E437	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	8,16 €
P-835	PG33-E439	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	10,26 €
P-836	PG33-E43B	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	14,75 €
P-837	PG33-E43D	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	17,29 €
P-838	PG33-E43G	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,74 €
P-839	PG33-E43J	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	49,98 €
P-840	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88 €
P-841	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P-842	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	3,02 €
P-843	PG33-E43Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 218

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-844	PG33-E43Z	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P-845	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	3,21 €
P-846	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36 €
P-847	PG33-E44Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SET EUROS)	7,00 €
P-848	PG33-E44Z	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	9,52 €
P-849	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	13,89 €
P-850	PG33-E451	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	33,76 €
P-851	PG33-E47B	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,48 €
P-852	PG33-E47D	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P-853	PG33-E47Z	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	46,04 €
P-854	PG33-E48T	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	8,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 219

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-855	PG33-E48X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,64 €
P-856	PG33-E491	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,74 €
P-857	PG33-E4CJ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,94 €
P-858	PG33-E4CK	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata (DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	17,17 €
P-859	PG33-E4CL	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	23,65 €
P-860	PG33-E697	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99 €
P-861	PG33-E6C9	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	15,79 €
P-862	PG33-E6CB	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,34 €
P-863	PG33-E6CH	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84 €
P-864	PG33-E6CM	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09 €
P-865	PG33-E6D4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	54,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 220

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-866	PG33-E6DE	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	85,30 €
P-867	PG33-Z410	m	Cablejat de punt de control, inclou tub corrugat i accesoris de montatge i connexió (QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	42,17 €
P-868	PG33-Z478	m	cable electric 5G10 ddesignació ZZ-F (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57 €
P-869	PG33-Z479	m	cable electric 5G25 ddesignació ZZ-F (DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	19,96 €
P-870	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P-871	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P-872	PG35-DY8W	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P-873	PG35-DY91	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44 €
P-874	PG3B-E7CR	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	10,41 €
P-875	PG3B-E7DP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,68 €
P-876	PG4C-Z001	u	Interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	251,47 €
			(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-877	PG4C-Z002	u	Interruptor general de maniobra de 250 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	348,42 €
			(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-878	PG4C-Z004	u	Interruptor general de maniobra de 400 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	522,93 €
			(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 221

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-879	PG50-ZAVQ	u	Analitzador de xarxa elèctrica, CVM-E3 MINI-ITF-485-IC comunicació Modbus RTU inclosa (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	292,69 €
P-880	PG51-CTD5	u	Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat (CENT UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	101,06 €
P-881	PG51-CTD6	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	148,23 €
P-882	PG51-CTD7	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	151,85 €
P-883	PG52-DXYE	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	110,42 €
P-884	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM (SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	692,70 €
P-885	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM (VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	839,53 €
P-886	PG52-H888	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM (NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	942,62 €
P-887	PG52-H889	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 500/5, col·locat en CPM (VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	839,53 €
P-888	PG52-Z001	u	Comptador trifàsic multifució, per a 400V, muntat superficialment. Totalment instal·lat i en funcionament. (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	391,61 €
P-889	PG57-ZSYO	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 250/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment Marca WINTEL model TD5 250/5A o equivalent (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	30,89 €
P-890	PG57-ZSYW	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment Marca WINTEL model TD5 100/5 A o equivalent (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	27,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 222

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-891	PG62-Z001	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 2 Preses de corrent normals, 2 Preses de corrent SAI i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes. Totalment muntada i en funcionament. (CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	111,49 €
P-892	PG62-Z002	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 1 filera, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 1 Presa de corrent normal i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes. Totalment muntada i en funcionament. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	54,28 €
P-893	PG62-Z003	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, muntat encastat, format per 1 Presa de corrent 16A tipus schuko, de la marca JUNG 1 presa de veu i dades simple RJ45, inclosos. Inclou accessors, petit material i elements necessaris per deixar-ho muntat i connexionat. (TRENTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	35,07 €
P-894	PG62-Z004	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 4 Preses de corrent tipus SCHUKO 16A, de la marca JUNG i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes. Totalment muntada i en funcionament. (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	81,69 €
P-895	PG62-Z005	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat, format per 1 Presa de corrent 16A tipus schuko, del marca JUNG, 1 Presa HDMI i 1 presa de veu i dades simple RJ45, inclosos. Inclou accessors, petit material i elements necessaris per deixar-ho muntat i connexionat. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,78 €
P-896	PG64-Z005	u	Caixa de mecanismes estanca i amb tapa, amb grau de protecció IP-67, per col·locar a l'exterior, amb capacitat per a 2 mecanismes format per dues preses de corrent (2P+T),16A, col·locada enrassada amb el paviment. Inclou els mecanismes. Totalment muntada i en funcionament. (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	35,89 €
P-897	PG6E-76YE	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	14,13 €
P-898	PG6E-7720	u	Creuament pulsant, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,84 €
P-899	PG6E-7724	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79 €
P-900	PG6E-Z6SN	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat Marca/Model JUNG LS990o equivalent (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 223

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-901	PG6E-Z6ZU	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat Marca/Model JUNG LS990o equivalent (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	13,47 €
P-902	PG6E-Z724	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Marca/model JUNG LS990 o equivalent (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79 €
P-903	PG6K-77HO	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,94 €
P-904	PG6N-6Q12	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	28,20 €
P-905	PG6N-6Q13	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,98 €
P-906	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	17,76 €
P-907	PG6O-Z7P9	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, preu mitjà, encaçada (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	12,96 €
P-908	PG70-HAWF	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	81,48 €
P-909	PG70-ZAWF	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras. Marca JUNG LS990 o equivalent (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	81,48 €
P-910	PG84-Z001	u	Sistema de control i regulació de l'enllumenat del complex de equipaments, segons memòria tècnica i plànols de projecte amb les especificacions tècniques i materials següents de la marca LUTRON: 1 QSL-BAS-PKG Paquete Quantum Select central con reloj horario. Incluye: - 1 QP3-1PL-100-240 Panel Preensamblado Quantum que contiene un procesador Quantum con 2 links configurables. Cada link Quantum puede ser configurado como link de paneles o link de elementos Quantum. El panel acepta 1 fase de 220 V , 2 cables , alimentación de 20 A. (20 A 1P de sobrecorriente , por circuito, por otros) . Dimensiones: 337 mm altura x 235 mm anchura x 80 mm profundidad. Peso (sin embalaje) : 6 kg. - 1 QSW-L-PP-A Software Quantum – Control y monitorización de iluminación – 1 licencia por procesador. 1 QSW-BAC-PP-A Software Quantum BACNET, 1 llicència por procesador	4.711,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 224

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			8 QSNE-2DAL-D Energy Saver Node QS: Controla dos lineas independientes de Dali con 64 ballastros por linea. 4 grupos de entrada para los sensores: sensor de presencia, Luminosidad y IR.	
			20 QSM3-4W-C 868 MHZ QS Modulo Sensor con cuatro conexiones de cable, montadura de techo.	
			30 LRF3-OCRB-P-WH Sensor de presencia sin hilos para ahorro de energía - 868 MHz, Montaje en techo, infrarojos, 37.2 sq m (400 sq ft), alimentado por batería, 102 mm (4.0 in) diámetro, blanco	
			30 LRF3-DCRB-WH Sensor de iluminación sin hilos -868 MHz, Montaje en techo, infrarojo, alimentado por batería. 44mm de diámetro.	
			30 PK-3BRL-MAW-L01 Mando Pico de 3 botones con subir/bajar. Acabado en blanco.	
			30 PFP-1-B-FAW-CPN5692 No description exists for selected language.	
			1 QSWE-5BRLN-AW Dispositivo QS: Teclado International SeeTouch QS 5 botones con subir/bajar. La unidad tiene dos contactos de entrada por medio de conector en la parte posterior. de la unidad con la placa frontal: (87mm x 87mm). Instala en cajas de pared Europeas y del Reino Unido.	
			2 STEP-PS24DC/3.8-CPN5550 Fuente de alimentación de 24Vdc capaz de suministrar 22 PDUs. Montaje en carril DIN. Alimentación de entrada 220V ac.	
			Totalment instal·lat i en funcionament. (QUATRE MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-911	PG84-Z002	u	Programació del sistema a realitzar per l'empresa instal·ladora segons criteris de façana/lux indicats per la DF. (DOS MIL NORANTA EUROS)	2.090,00 €
P-912	PG84-Z003	m	Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado, montado en canalización y conectado (UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,54 €
P-913	PG84-Z004	m	Cable link Lutron QS RS485, montat i connexionat. (UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,54 €
P-914	PG84-Z005	u	La posada en servei in situ inclou: • Adreçament de tots els components inclosos en el subministrament d'acord amb pla d'adreçament facilitat. • Orientació teòrica i pràctica en situ amb el personal d'operació i manteniment en l'operació de el sistema. Curs de capacitació a sol·licitud. • Participació en la recepció de l'subministrament. Condicions per a la posada en servei són la disponibilitat d'un pla de direccionament i de les especificacions de el projecte, així com una correcta instal·lació, aquesta última confirmada mitjançant la signatura de la llista de control de la instal·lació. Es facturaran per separat les hores de trabajoinvertidas en la reparació de fallades, l'elaboració de les especificacions i la creació de el pla d'adreçament, així comolos temps d'espera. (MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.990,48 €
P-915	PG84-Z006	u	Pantalla tàctil per control centralitzat d'enceses d'il·luminació Marca LUTRON (SET-CENTS DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	710,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 225

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-916	PG86-ZD00	u	Detector de movimiento, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje, montado y conectado, amb dobl sortida per il·luminació i climatització Marca/Model JUNG LS990o equivalent (SETANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	76,06 €
P-917	PG89-ZD53	u	Transmissor de presió diferencial d'aigua de 0 a 16 bar (connexió amb cargol Screw fitting per a canonades de 8mm),sortida 0-10V. Alimentació a 24V CA ó 18-33V CC. Caixa de connexió en fluoro elastómer i membrana (en contacte amb el medi) d'inox. Protecció IP65. Marca Schneider/Huba, Modelo DPT Agua 0-16.Ref. 6552054000 o equivalent (QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	490,51 €
P-918	PG89-ZD54	u	Interruptor de flux d'aigua per a canonades de diam. 1’’ a 6’’, 11bar i tmep. max 120°C. Cos d'acer galvanitzat en ABS i joc de llamines de llautó. IP65. Dimensions 113x70x65mm. Contactes sortida NA/NC per a corrent max. de 15A a 250V. Unió a injert en canonada mitjançant rosca M 1’’. Marca Schneider, Modelo FS Agua.Ref. SFW1251 o equivalent (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	173,25 €
P-919	PG89-ZD5G	u	Sonda temperatura exterior WTEU Pt1000 (QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	40,70 €
P-920	PG89-ZD62	u	Sonda de temperatura d'inmersió l=100mm amb vaina WIN_100. Sonda de Temperatura de inmersió, L inmersió = 100mm, tipus Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Caixa de Poliamida IP65. Tub d'inmersió en acer inox (diám. 6mm). Rang de lectura: -40°C a 150 °C, amb vaina d'inmersió de lautó niquelat (diám.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2’’. Linm.=100mm, Ltot.=113, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40°C a 150 °C. Fixació mitjançant cargols. Marca WINTEL (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	58,46 €
P-921	PG8A-ZZ11	u	Solució Wintel ED1, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. Redy PROCESS de la signatura WIT, amb llicència programari ‘’XL’’, WebServer Integrat, 256MB RAM, 8 GB Flash, protocols Mbus, Modbus, BACnet i Sentilo radius, dotada d'un port sèrie RS232, 2 ports sèrie RS485 per a la integració d'altres sistemes , port Extenbus d'ampliació. Alimentació principal 230Vca i auxiliar de 12Vcc, dotada de mòduls plug i un total de 28 entrades digitals, 21 sortides per relé, 18 entrades analògiques universals de 16 bits (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 6 sortides analògiques (0-10V, 0-20mA). Amb capacitat d'ampliació addicional de entrades / sortides. Muntat en una base redy P6, 1 base EXT P9. Disposa de programador horari anual, gestió de registres històrics de qualsevol senyal controlada, enviament d'alarmes. Inclou Convertidor Mbus per a lectura de fins a 250 comptadors, 1 switch de 5 ports i bateria auxiliar 12Vcc. Tot això muntat en un armari de control tipus Himel de 1000x800x300, dotat de proteccions elèctriques normatives, incloent els equips de control degudament cablejats, relés auxiliars i amb els seus senyals disponibles a bornero de connexió. Totalment provat en origen. (NOU MIL QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	9.047,97 €
P-922	PG8A-ZZ12	u	Solució Wintel ED2, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. Redy PROCESS de la signatura WIT, amb llicència programari ‘’XXL’’, WebServer Integrat, 256MB RAM, 8 GB Flash, protocols Mbus, Modbus, BACnet i Sentilo radius, dotada d'un port sèrie RS232, 2 ports sèrie RS485 per a la integració d'altres sistemes , port Extenbus d'ampliació. Alimentació principal 230Vca i auxiliar de 12Vcc, dotada de mòduls plug i un total de 28 entrades digitals, 21 sortides per relé, 18 entrades analògiques universals de 16 bits (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 6 sortides analògiques (0-10V, 0-20mA). Amb capacitat d'ampliació addicional de entrades / sortides. Muntat en una base redy P6, 1 base EXT P9. Disposa de programador horari anual, gestió de registres històrics de qualsevol senyal controlada, enviament d'alarmes. Inclou Convertidor Mbus per a lectura de fins a 250 comptadors, 1 switch de 5 ports i bateria auxiliar 12Vcc. Tot això muntat en un armari de control tipus Himel de 1000x800x300, dotat de proteccions elèctriques normatives, incloent els equips de control degudament cablejats, relés auxiliars i amb els seus senyals disponibles a bornero de connexió. Totalment provat en origen. (NOU MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	9.570,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 226

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-923	PG8L-HD2J	u	Router/coordinador multiprotocol amb acc?s a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb acc?s al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, muntat superficialment/carril DIN i connectat (DOS-CENTS DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	202,01 €
P-924	PG8P-ZD3V	u	Treballs d'enginyeria, programació i proves de funcionament. Treballs de creació dels sensors a la plataforma Sentilo de l'Ajuntament de Barcelona i integració dels senyals de la instal·lació en la Sentilo / PSAB. Disseny As-Built de el projecte de monitorització segons especificacions Annex de Monitoratge d'Edificis, de l'Agència d'Energia de Barcelona (DOS MIL NORANTA EUROS)	2.090,00 €
P-925	PG8P-ZZ2U	u	Enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de control i gestió tècnica incloses en aquest projecte. Esquemes de connexió de l'control. Inclou el desenvolupament de forma consensuada amb l'enginyeria i la direcció d'obra de les necessitats de control específiques d'el projecte. Inclou la programació de l'control i la regulació de la producció energètica, la distribució i totes les automatitzacions interaccions amb les instal·lacions de l'edifici. Comprovació dels connexionats previ a la posada en marxa. Programació de la integracions amb els diferents equips. Disseny de les pantalles gràfiques i sinòptics de supervisió a implementar en el WebServer. Inclou la integració de bombes de calor per mitjà de Modbus, integració equips LG per BACnet, integració bombes d'impulsió, comptadors d'energia tèrmica de sala de producció, analitzadors elèctrics per mitjà de protocol Modbus. Integració dels comptadors d'energia dels habitatges per protocol Mbus. Per dur a terme aquestes integracions considerem que cada fabricant configurarà i posarà en marxa els seus equips i facilitarà totes les variables de control a Wintel perquè pugui integrar la recollida de les mateixes. A més es deixessin disponibles unes pantalles amb el cicle de l'energia generada / consumida per l'edifici. Inclou documentació final i formació a el personal en la seva utilització. (SETZE MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	16.197,50 €
P-926	PGA0-FK30	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,68 €
P-927	PGA1-Z8B3	u	Subministrament i col·locació de conjunt de senyalització de banys accessibles segons CTE DB SUA3. Inclou mecanisme de trucada per polsador i tiradoe, mecansime de resposició de trucada, unitat central amb senyalització acustica i lluminosa, marcs M-420W i font d'alimentació. Totalment muntat, instal·lat i en correcte funcionament. Marca OPTIMUS, model KB-10F o equiualent (DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	18,12 €
P-928	PGB0-48DV	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment (SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	660,64 €
P-929	PGB0-48E1	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment (SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	772,06 €
P-930	PGB0-48EF	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió mixta i muntada superficialment (SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	772,06 €
P-931	PGD0-ZVJI	u	Subministrament i col·locació de xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Inclou accessoris de connexió i muntatge.	91,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 227

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.		
			(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-932	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	48,86	€
P-933	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	57,63	€
P-934	PGD4-X001	u	Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 20 a 130 mm, connectada amb cargols (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	193,22	€
P-935	PGD4-XX01	u	Punt de connexió entre elements de protecció a terra realitzat amb soldadures al·luminotèrmiques, totalment realitzat (CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	14,31	€
P-936	PGE1-Z006	u	Instal·lació elèctrica auxiliar amb cablejat DC en cable solar 1000V 90°C, canalització en safata sota mòduls i coberta i connectors . Fusibles i limitadors de tensió DC, cablejat AC en cable 1000V RZ1 i canalització fins a quadre general amb protecció magnetotèrmica i diferencial. Col·locat. (TRES MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.137,44	€
P-937	PGE1-Z007	u	Tarja de comunicació RS485 , col·locada En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	289,23	€
P-938	PGE5-ZG7I	u	Subministrament i col·locació de Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 415 Wp, amb caracterstiques: * Potència Nominal (0/+5w): 415Wp (0/+5w) * Eficiència del mòdul: 20.4% * Corrent Punt Màx. Potencia (Imp): 10,15 A * Tensió Punt Màx. Potencia (Vmp): 40,9 V * Corrent de curtcircuit (Isc): 10,66 A * Tensió de circuit obert (Voc): 49,60 V Les característiques físiques del captador són: * Dimensions (+ 2mm): 2024x1004x45 * Pes (+ 0,5kg): 22,80 * Àrea (m2): 2,04 * Vidre davanter: 3,2 mm, alta transmissió, vidre reforçat amb calor i recobriment AR * Marc: Aliatge d'alumini anoditzat 35mm. * Connector: TS4 , col·locat amb suport sobre terra i teulada plana. Inclou accesoris demuntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca TRINA, model Tallmax (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	459,44	€
P-939	PGE6-8GA9	u	Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 10 A, amb grau de protecció IP-22, interfície amb leds, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat, col·locat (CENT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	100,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 228

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-940	PGE6-Z015	u	Inversor fotovoltaic de 18 kW nominals.Amb sortida trifàsica 3/N/PE 230/400 V, fins 29 A Entrada DC fins 1.000 V, MPPT de 320 a 800 V Rendiment màxim 98,4%, europeu 98,0% 2 entrades 33 A DC amb MPPT independents Garantia de 5 anys Dimensions: L x A x G: 665 x 650 x 265 mm Pes: 55 kg. Rang temperatura: -25 a +60°C Grau de protecció IP 65 (IEC 60529) Classe climàtica (IEC 60721-3-4): 4K4H Opció de control dinàmic de potència, inclòs part proporcional d'accessoris i col·locat. En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 12000LT o equivalent (DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2.263,40	€
P-941	PGE6-Z057	u	Inversor fotovoltaic de 6.000Wpic.Amb sortida trifàsica 3/N/PE 230/400 V, fins 12 A Entrada DC fins 850V, MPPT de 140 a 800 V Rendiment màxim 98,2%, europeu 96,5% 2 entrades 12 A DC amb MPPT independents Garantia de 5 anys Dimensions: L x A x G: 470x 435 x 176 mm Pes: 17 kg. Rang temperatura: -25 a +60°C Grau de protecció IP 65 (IEC 60529) Classe climàtica (IEC 60721-3-4): 4K4H Opció de control dinàmic de potència, inclòs part proporcional d'accessoris i col·locat. En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 3.0 o equivalent (MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.134,80	€
P-942	PGEQA-14FGK	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, inclinació màxima <= 15°, de triangle tancat (amb tirant inferior), per a col·locar sobre llasts de formigó continuus, sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini natural de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament als llasts de formigó (CENT UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	101,90	€
P-943	PH13-ZZC2	u	Subministrament i col·locació de conjunt de llumenera i equips per a retroil·luminació de sostre. Inclou tires led IP65 cada 20cm, 1300lm/m, 18W/m, temperatura de color blanc dinamic 2700K-6000K. Inclou lampades i equips d'encesa i regulació DALI. Inclou accesoris de muntatge a sostre retroil·luminat, accesoris de connexió i muntatge. Totalment montada, instal·lada i deixada en funcionament. Tires led LAMP FINE LED STRIP IP65 o equivalent. (VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8.586,43	€
P-944	PH14-Z008	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	65,68	€
P-945	PH14-Z010	u	Subministrament i col·locació de llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	59,41	€
P-946	PH14-Z020	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm) (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	177,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 229

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-947	PH14-Z021	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 2475lm/m,emissió directa/indirecta, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm) (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	218,99 €
P-948	PH14-Z022	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	177,04 €
P-949	PH14-Z023	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent, potencia regulada al 80% (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	177,04 €
P-950	PH14-Z030	u	Subministrament i col·locació d'aplic interior per paret, emisió directa/indirecta, equipada amb lampada LED, 3000K, 670lm, òptica Difused, 12W, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca SIMON model 70731130-883 o equivalent (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	57,55 €
P-951	PH14-Z031	m	Subministrament i col·locació de tira de led , muntada en perfil amb difusor opal, blanc dinàmic ambar/3000K/5000K, 14,4W/m. Inclou lampada, equips de regulació i canvi de color , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LLURIA TITAN TRIPLE WHITE (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	109,55 €
P-952	PH14-Z032	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,34 €
P-953	PH14-Z034	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	216,61 €
P-954	PH14-Z035	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	66,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 230

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-955	PH14-Z039	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	66,34 €
P-956	PH14-Z040	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K, IP44. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	208,39 €
P-957	PH14-Z042	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	208,39 €
P-958	PH14-Z053	u	Subministrament i instal·lació d'elements terminals d'il·luminació interior de l'habitatge. Inclou accessoris, elements i material auxiliars necessari per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Totalment acabada segons plans, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per l'elecció dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors i es faran proves d'il·luminació per ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon dels següents elements: - 1 uts (LH2) Llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, emissió directa, 2.70m, 1400lm, 3000K. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent - 1,30ml (LH9) Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent - 2 uts (LH10) Llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Marca LAMP, model RING o equivalent - 2 uts (LH11) Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent -2 ut llumenera tipus aplic mARCA simon MODEL 70731130-883 o equivalent S'inclou per totes les lluminàries, equip d'encesa, alimentació i regulació. (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	774,22 €
P-959	PH14-Z05Ç	u	Subministrament i instal·lació d'elements terminals d'il·luminació interior de l'habitatge. Inclou accessoris, elements i material auxiliars necessari per deixar la instal·lació en correcte funcionament.	774,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 231

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	
			Per l'elecció dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors i es faran proves d'il·luminació per ser valorats per la Direcció Facultativa.	
			La instal·lació es compon dels següents elements:	
			- 1,30ml (LH9) Llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			- 2 uts (LH10) Llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Marca LAMP, model RING o equivalent	
			- 2,80ml (sota moble cuina) Llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			S'inclou per totes les lluminàries, equip d'encesa, alimentació i regulació. (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-960	PH14-Z121	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 48W, 3000K, 6193lm, 3 Mac Adam, L70F10, 120° apertura. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.20 o equivalent (DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	200,24 €
P-961	PH14-Z122	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 34W, 3000K, 4574lm, 3 Mac Adam, L80F10, 120° apertura. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.19 o equivalent (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	199,66 €
P-962	PH14-Z123	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2000mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 24W, 3000K, 2307lm, 3 Mac Adam, L70B50, 120° apertura. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 38 rf 33.49.005.08.75 o equivalent (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	123,22 €
P-963	PH14-Z124	m	Subministrament i col·locació de llumenera modular per encastar a sostre, 595x595x11, equipada amb lampada led, 36W, 3000K, 3600lm, 60°, cos d'alumini extruït i difusor de poliestiré translúcid amb microtexturació per UGR<19. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Marca/model LUXES PARALLAX COMFORT rf.113302*350 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	66,27 €
P-964	PH14-Z125	m	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastat fixe, amb cos d'alumini amoditzat, marc d'alumini pintat i reflector ABS negre mate per UGR<19, dimensions 116mm x50mmx68mm alçada. Equipat amb lampada LED HI-POWER, 3000K, wide flood 48°, 6W, 549lm, regulable DALI. Classe aïllament II. Inclou equips d'encesa i regulació. Totalment montada, instal·lada i en funcionament. Marca/model LAMP, OCULT REC 3 600 WW WFL BK/ BK rf OD1RE306WF830DBB (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	158,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 232

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-965	PH14-Z221	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP65, montada en perfil metàlic 22mm amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N (NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	99,05 €
P-966	PH14-Z222	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP65, montada en perfil metàlic 22mm amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N (NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	99,05 €
P-967	PH15-Z001	u	Subministrament i col·locació de llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accessoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LUXES, TRIADON XS	104,40 €
			(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-968	PH20-Z001	u	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regulació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	50,87 €
			Marca LAMP, model RING o equivalent (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-969	PH20-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regulació. Inclou accessoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	70,73 €
			Marca LAMP, model RING o equivalent (SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-970	PH20-Z200	u	Subministrament i col·locació de llumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmetre 480mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 2311lm, 20W, color a definir per DF. Inclou accessoris de muntatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment montada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1480SF25830N (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	566,81 €
P-971	PH20-Z201	u	Subministrament i col·locació de llumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmetre 300mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 761 lm, 8W, color a definir per DF. Inclou accessoris de muntatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment montada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1300SF10830N (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	339,29 €
P-972	PH52-ZYZW	u	Kit d'emergència per a làmpada fins a 58 W, amb carregador-converter de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h, col·locat (NORANTA EUROS)	90,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 233

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-973	PH57-B368	u	Llum d'emerg?ncia amb l?mpada led, amb una vida ?til de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecci? IP66, a?llament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col?locat encastat (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	136,86 €
P-974	PH57-B36F	u	Llum d'emerg?ncia amb l?mpada led, amb una vida ?til de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecci? IP4X, a?llament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col?locat encastat (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	84,96 €
P-975	PH57-B36G	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	111,77 €
P-976	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	123,51 €
P-977	PH57-Z001	u	Llum d'emergència amb làmpada led, FLUXE LUMINIC 200 LM, circular diàmetre 40mm. Formato: Izar 2m Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: MHBLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP 43/20; IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: SiTipo batería: NiCd marca DAISALUX model IZAR N30 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	94,25 €
P-978	PH57-Z004	u	Suministro y colocación de luz de emergencia con lampara led, no permanente y estanca con grado de protección IP44, aislamiento clase II, con un flujo de320 lúmens, 1 h de autonomía,cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Para colocar empotrada o en superficie segun requerimientos DF. Totalmente montada y conexionada. marca DAISALUX modelo NOVA N6 ref NOVA LD N6 (CENT SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	107,22 €
P-979	PH57-Z011	u	Suministro y colocación de luminaria de emergencia de 250 lúmenes no permanente y no estanca, con autonomía de 1h, con grado de protección IP42 , IK04 y clase de aislamiento eléctrico II. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. marca DAISALUX modelo HYDRA LD N6 ref. HYA1200000 o equivalente. (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	77,28 €
P-980	PH57-Z36G	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat Marca/model DAISALUX HYDRA N6 IP42 o equivalent (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	111,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 234

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-981	PH57-Z36H	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superfície. IP44 o superior. Marca/model DAISALUX HYDRA N6 + KES HYDRA o equivalent (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	111,77 €
P-982	PHN1-Z001	u	Subministrament i col·locació d'aplic exterior equipat amb lampada led 3000K, 22W, optica 60°. emissió directa. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model,LUXES ATLAS (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	226,43 €
P-983	PHN1-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LUXES, TRIADON XS (CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	108,47 €
P-984	PHN1-Z003	u	Subministrament i col·Locació de llumenera tipus aplic per exterior minim IP44, emissió directe/indirecte, 3000K, 1137 lm x2, 36W x 2, L90B10, cos d'alumini, pantalla de vidre extra-clar. Inclou lampada, equips d'emcesa i accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada, connectada i en funcionament. Marca LuceLight, model Kocca 3.2 o equivalent. (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	363,85 €
P-985	PHQE-Z05K	u	Subministrament i col·locació de projector exterior IP65, amb piqueta per calvar a terra, cos d'alumini lacat color a definir per DF, amb tractament decataforesis i vidre templat, cargols d'acer inox. i juntes de silicona. Equipat amab lampada LED, 3000K, &W, feix 28°, IK06. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LAMP, MICRO SHOT (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	136,74 €
P-986	PHS0-ZNS2	u	Suplement per reactancia regulable DALI (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	61,51 €
P-987	PHS0-ZNS3	u	Suplement per blanc dinamic (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	72,89 €
P-988	PHT4-H9AD	u	Interruptor detector de moviment amb control crepuscular, de tipus universal, per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Totalment muntat (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	102,93 €
P-989	PHT4-Z9AD	u	Interruptor detector de moviment amb control crepuscular, de tipus universal, per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Totalment muntat Marca/Model JUNG LS990o equivalent (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	102,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 235

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-990	PINPL03	m²	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	7,31 €
P-991	PINPL05	m²	PI05 Pintura tipus esmalt poliuretà per a superfícies metàl·liques, format per: - Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt de poliuretà de 80 micres, amb dues capes d'imprimació antioxidant epoxi de 80 micres cadascuna i dues d'acabat de 80 micres cadascuna per aconseguir una protecció C4, color a definir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27 €
P-992	PJ117-3C1D	u	SA05 Lavabo semiencastat en taulell de marbre, model Jara de Gala o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo semiencastat en taulell de marbre, model Jara de Gala o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	144,76 €
P-993	PJ11C-3CW9	u	Inodor porcellana per a bany adaptat Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	391,50 €
P-994	PJ11C-3CXZ	u	SA04 Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4 litres, model Gala de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Gala de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, segellat perimetral, connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució	254,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 236

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la partida. (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-995	PJ11F-3CNG	ut	SA06 Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model Garda de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc model Garda de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general d'evacuació i hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	104,99 €
P-996	PJ210-3YLF	U	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	124,10 €
P-997	PJ211-3E95	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2 (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	25,51 €
P-998	PJ211-3E96	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2 (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	25,51 €
P-999	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	58,73 €
P-1000	PJ216-3RT6	ut	EQ06 Mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment en l'àmbit de la dutxa, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. (CENT CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	105,93 €
P-1001	PJ217-3TC6	U	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou model automàtic d'aixeta amb polsadori parada temporitzada. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	141,85 €
P-1002	PJ217-Z0AÇ	u	Instal·lació de les aixetes dels sanitaris. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de las següents partides: - 1 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model ECO-TRES Ref.17010302 o similar En habitatges adaptats serà amb mànec adaptat Model ECO-TRES Ref.1701030211 o similar - 1 Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà,	1.215,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 237

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets. Model ECO-TRES Ref.17044102 o similar - 1 Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2’’ i sortida de 1/2’’ i barra reguladora Model ECO-TRES Ref.17097002 o similar - 11 Aixetes de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d’1/2’’ - 11 Maniguets flexibles, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2’’ - 2 Maniguets flexibles, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1’’(per al tanc termodinàmic) Totes les aixetes seran tipus ECO-TRES amb obertura en fred i regulador de cabal. (MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1003	PJ23-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2’’ (QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	15,11 €
P-1004	PJ23-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2’’ (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46 €
P-1005	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1’’1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	30,79 €
P-1006	PJ3D-Z005	u	Sifó de botella per a rentadora, de PVC de 50mm de diàmetre, connectat a la xarxa de petita evacuació (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	30,47 €
P-1007	PJ3F-3FPX	u	Sifó de botella per a aigüera d’una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49 €
P-1008	PJ3F-3FR1	u	Sifó registrable per a rentadora de diametre 60mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P-1009	PJ3F-3FR2	u	Sifó registrable per a aigüera d’una pica, de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P-1010	PJ40-HA28	u	Tovalloler en forma de cercol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	55,10 €
P-1011	PJ54-78R4	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d’aigua, de 2 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació central inferior, per a 18 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	274,59 €
P-1012	PJ54-78RI	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d’aigua, de 3 fileres amb tubs de diàmetre 90 mm, amb alimentació central inferior, per a 39 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	459,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 238

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1013	PJ56-9LE2	u	Vàlvula d’esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embridar, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries, muntada (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	28,71 €
P-1014	PJ63-H9F7	u	Separador microbomboles aire,acer,soldat DN=150mm,75m3/h,10bar 110°C,munt.entre tubs (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.471,94 €
P-1015	PJ64-9FRN	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d’aigua, de diàmetre nomimal 100 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d’acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa (TRES MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3.507,47 €
P-1016	PJA0-62AC	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d’acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d’eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat (TRES MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	3.173,41 €
P-1017	PJA3-6262	u	Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb un serpenti tubular, amb cubeta d’acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d’eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.650,10 €
P-1018	PJA8-3HXS	u	Calentad.acumulador el?ct.,150l,acero esmaltado,p/col.vertical,pot=750 a 1500W,colocado en posici?n (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	378,09 €
P-1019	PJAA-CUVZ	u	Escalfador acumulador per aerotèrmia de 230 V de tensió d’alimentació, amb resistència de recolzament de 1200 W, ànode de sacrifici permanent, revestiment de ceràmica de 100 l, per a instal·lació d’ ACS; nivell de pressió sonora <40 dB en funcionament normal. Col·locat en muntatge suspès, connectat a xarxa de tuberies de fontaneria, conductes de ventilació de PVC i xarxa de sanejament (amb sifó antilors), totalment provat i en funcionament. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.386,35 €
P-1020	PJM1-Z9XR	u	Armari metàl·lic amb clau per a instal·lació d’aixeta d’aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat superficialment en mur (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	168,76 €
P-1021	PJM4-3HLN	u	Comptador d’aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4’’, connectat a una bateria o a un ramal (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	110,57 €
P-1022	PJM4-3HLP	u	Comptador d’aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1’’1/4, connectat a una bateria o a un ramal (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	266,69 €
P-1023	PJM4-3HM1	u	Comptador d’aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3’’, connectat a una bateria o a un ramal (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	627,97 €
P-1024	PJM4-H7RR	u	Comptador woltmann,t WP,p=10 bars,calibre 40mm,h?lix horiz.,classe B,T<=40°C,Q=20-35m3/h,instal?lat (CINC-CENTS DINOEUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	519,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 239

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1025	PJS5-Z111	u	Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4’’ i entrada roscada de 1/2’’, instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica. Totalment muntada connectada i connexionada (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	194,50 €
P-1026	PK28-G49W	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2’’ G, instal·lat (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05 €
P-1027	PK28-G4AC	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2’’ G, instal·lat (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05 €
P-1028	PKK0-S215	u	Subministrament i col·locació de reixeta de ventilació sota forjat per a depòsit. Dimensions totals de 30x30cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	21,45 €
P-1029	PM11-383V	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	327,88 €
P-1030	PM11-3841	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret (VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	849,96 €
P-1031	PM12-4638	u	Subministrament i instal·lació de control d'una sortida de relé direccionable per activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) de 250 Vca / 5A. Aïllament de línia incorporada en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. Selecció de direcció mitjançant dos swich decàdics (01-159) operable lateral i frontalment per muntatge en superfície. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lat, programat y funcionant segons plànols i plecs de condicions. (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	119,66 €
P-1032	PM13-8D2P	u	Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment (SETANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	75,17 €
P-1033	PM14-ZCJA	u	Subministrament i colocació de detector de fuites de refrigerant, compatible mab unitats interiors multi V, serie 4. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Taotlament instal·lat i en funcionament. Marca/model: LG, PRLDNV50 o equivalent (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	231,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 240

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1034	PM15-4ICR	u	Sensor t?rmic termovelocim?tric,instal.anal?gica,UNE-EN 54-5,+base d'encastar,encastat (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	72,50 €
P-1035	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	54,41 €
P-1036	PM18-3861	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	115,41 €
P-1037	PM18-3866	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	169,79 €
P-1038	PM20-DG4F	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	392,39 €
P-1039	PM21-387G	u	Ruixador autom?tic cara avall,cromat,fusible met?l?lic68 a 74?C,D=1/2’’,munt. (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	19,66 €
P-1040	PM24-3889	u	V?lvula de control i alarma per a instal?lacions de ruixadors autom?tics, de 3’’ de di?metre, muntada (MIL TRES-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.301,54 €
P-1041	PM32-DZ3W	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	125,29 €
P-1042	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	60,12 €
P-1043	PM93-Z30B	u	Subministrament i col·locació de sistema de parallamps format per: - 1 parallamps normalitzat marca INGESCO model 4.3 o equivalent - 1 peça d'adaptació 1 1/2’’ Ø20mm conductor rodó - 1 Màstil 6m Ø1’1/2’’ amb unió interior d'acer galvanitzat - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1’1/2’’ (2 peces) - 34 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561) - 9 Tub de protecció de 3 metres de longitud de PVC - 2 Tub de protecció inferior 3m, incloses fixacions - 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Electrodes (màxim 9), pericó de registre amb pont de comprovació i maniguetsde connexió de les piques Inclou accesorid e fixació i muntatge. Totalemnt montat, instal·lat i deixat en funcionament. MARca INGESCO o equivalent. (DOS MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2.905,07 €
P-1044	PMD0-38F2	u	Caixa per a pany el?ctric, amb indicador llumin?s, muntada superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	28,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 241

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1045	PMD0-38F4	u	Pany el?ctric de clau tubular, muntat en caixa (TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	31,06 €
P-1046	PMD1-38ER	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col?locat en tub (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1,18 €
P-1047	PMD2-4VC7	u	Contacte magn?tic de gran pot?ncia cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interr (SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	75,08 €
P-1048	PMD3-38D0	u	Detector volum?tric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	126,76 €
P-1049	PMD4-388X	u	Detector volum?tric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 16 m, am (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	72,77 €
P-1050	PMD6-H7LS	u	Central intrusi?, 16-256 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, tarja IP, tarja RS232, grau 3,inst (MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.789,18 €
P-1051	PMD7-H7KU	u	Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3, col?locada (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	168,16 €
P-1052	PMD7-H7L0	u	Sirena interior, cos ABS, 2 tons+flash, 101 dB, autoalimentaci?, grau 2, col?locada (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	96,24 €
P-1053	PMS0-6Z7V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	15,32 €
P-1054	PMS0-6Z7W	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	15,32 €
P-1055	PMS0-6Z7Y	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	15,32 €
P-1056	PN12-DPKW	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	297,71 €
P-1057	PN12-DPMG	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	118,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 242

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1058	PN12-DPMK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	154,25 €
P-1059	PN12-DPML	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	172,24 €
P-1060	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51 €
P-1061	PN38-EBYK	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	34,83 €
P-1062	PN38-EBYL	u	Vàlvula bola manual rosca,dues peces,pas total,bronze,DN=1,PN=16bar,superficialment (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	36,82 €
P-1063	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	49,43 €
P-1064	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27 €
P-1065	PN38-EBZ5	u	V?lvula bola manual rosca,dues peces,pas total,bronze,DN=2''1/2,PN=10bar,superficialment (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	182,64 €
P-1066	PN38-EBZ6	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronze,DN=2''1/2,PN=16bar,superficialmente (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	196,70 €
P-1067	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41 €
P-1068	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	26,81 €
P-1069	PN38-EC2H	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronze,DN=2,PN=16bar,superficialmente (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	95,79 €
P-1070	PN38-EC2L	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronze,DN=3,PN=16bar,superficialmente (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	291,65 €
P-1071	PN40-B3IH	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 80 mm de (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	88,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 243

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1072	PN40-B3II	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	115,92 €
P-1073	PN40-B3JF	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	231,05 €
P-1074	PN40-B3JW	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	69,22 €
P-1075	PN40-B3K2	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	69,01 €
P-1076	PN44-FANV	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	148,93 €
P-1077	PN45-FD28	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,68 €
P-1078	PN70-ED1Z	u	Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1.365,57 €
P-1079	PN71-ED57	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment marca IMI TA HYDRONIC model BVP proporcional alivio presión regulable (CENT CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	105,20 €
P-1080	PN71-ED59	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	50,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 244

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1081	PN80-AXUM	u	Vàlvula de retenció d'obturador semiesfèric i molla de retorn, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM, muntada superficialment (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	52,17 €
P-1082	PN83-AML9	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	68,25 €
P-1083	PN83-AMLY	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	127,19 €
P-1084	PN84-DABU	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (TRES-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	306,65 €
P-1085	PN84-DADL	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (CENT VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	120,74 €
P-1086	PN84-DADM	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	152,73 €
P-1087	PN84-ZADR	u	Vàlvula de retenció de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con brides, de 315 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente (SIS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	603,69 €
P-1088	PN85-HFYW	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	50,97 €
P-1089	PN86-ECJW	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	181,81 €
P-1090	PN91-ECN2	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	191,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 245

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1091	PNC1-H9O9	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	68,01	€
P-1092	PNC1-H9OB	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	84,93	€
P-1093	PNC2-H3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	411,91	€
P-1094	PNC2-HDUG	u	Vàlvula de equilibrado estático con bridas de latón y 80 mm de diámetro nominal, colocada (CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	535,97	€
P-1095	PNC2-HG1C	u	Vàlvula de equilibrado estático con bridas de latón y 100 mm de diámetro nominal, colocada (SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	781,27	€
P-1096	PNC2-Z3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de bronze i 150 mm de diàmetre nominal, col·locada. Inclou: aïllament pel cos de la vàlvula. regulació i equilibrat de la vàlvula. accessoris i elements de connexió. marca IMI TA-HYDRONIC model STAF-150 o equivalent (DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.259,58	€
P-1097	PNC4-HFWB	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,75 '' de diámetro nominal y un caudal de 0,32 a 0,882 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	184,39	€
P-1098	PNC4-HFWD	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,5 '' de diámetro nominal y un caudal de 0,3 a 1,4 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	158,92	€
P-1099	PNC4-HFWF	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1,25 '' de diámetro nominal y un caudal de 1,91 a 4,4 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	312,31	€
P-1100	PNC4-HFWH	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1 '' de diámetro nominal y un caudal de 1,75 a 3,33 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	205,89	€
P-1101	PNC4-HFWI	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 2 '' de diámetro nominal y un caudal de 5,18 a 12,6 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent (CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	553,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 246

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1102	PNE1-762W	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	410,57	€
P-1103	PNE1-7634	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	166,91	€
P-1104	PNE1-763Y	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada (TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	321,98	€
P-1105	PNE2-765O	u	Filtro colador de latón, de diámetro nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, roscado, montado superficialmente (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	77,87	€
P-1106	PNE2-765U	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diámetro nominal 2'', de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	66,18	€
P-1107	PNE2-765Y	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diámetro nominal 1''1/4, de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	39,55	€
P-1108	PNE2-7667	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	37,72	€
P-1109	PNE2-7673	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diámetro nominal 1''1/2, de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	48,53	€
P-1110	PNE2-767R	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	163,57	€
P-1111	PNF0-8G4S	u	Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', muntada superficialment (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	38,80	€
P-1112	PNF1-H9KE	u	Vàlvula de buidat d'1" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	39,22	€
P-1113	PNL3-CMBB	u	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspira (TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3.816,93	€
P-1114	PNL4-CHC2	u	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2'' en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs (VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	893,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 247

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1115	PNP0-ZRQL	u	Grup d'elevació per a aigues pluviales, amb bomba CME amb convertidr de freqüència integrat, valvula de 5 vies, diposit d'expansió, manometre, pressió constant i control integrat, protecció tèrmica contra descarrega del motos, IP55, inclou valvula de bola de retenció a sortida de bomba (DOTZE MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	12.274,81 €
P-1116	PNX0-ZVMO	u	Subministrament i col·locació de grup de pressió amb 3 bombes CRIE mes una de reserva connectades en paral·lel i muntades sobre una bancada comuna d'acer inoxidable (DIN W-Nr. 1.4301), amb un col·lector d'aspiració (DIN W.-Nr. 1.4401 o DIN W.-Nr. 1.4571), i pressòstat muntat sobre una vàlvula de purga i una vàlvula de tall a la aspiracion; amb vàlvula antiretorn, una vàlvula de tall, un manòmetre, tres transmissors de pressió muntats sobre una vàlvula de purga del dipòsit de membrana de 300 l i un col·lector de descàrrega en acer inoxidable (DIN W.-Nr. 1.4401 o DIN W.-Nr. 1.4571) a la descàrrega.Proveït d'un interruptor on / off per la tensió d'alimentació, funcionament a pressió constant amb cabal variable, amb controlador PI intern per regulació delfuncionament i la velocitat de les bombes en funcio del cabal necessari. Inclou 3 sortides digitals 3 entrades digitals (una per a protecció contra Funcionament en sec) 3 entrades analògiques (una per sensor de pressió de descàrrega) funció multimestre 3 funcions de limitacions Funció d'influència del punt d'ajust Funció d'ompliment de canonada Motors PM d'alta eficiència Protocols de comunicació disponibles: • LON • Profibus • Modbus • SMS / GSM / GPRS • GRM • BACnet • BACnet IP • Modbus TCP • PROFINET Inclou accesoris de connexió i montatge. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Marca GRUNDFOSS, model Hydro Multi-E 3 CRIE10-5 U2 A-AA-A, codi: 99133119 o equivalent (VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	22.963,35 €
P-1117	PNX1-ZVMG	u	Grup pressió reg (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.492,61 €
P-1118	PNX4-4BB1	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 40 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,75 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ”, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment (CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	5.298,89 €
P-1119	PNZC-C270	u	ACCESSORIS PER UTAS 2 1/2” - 2V (DOS MIL DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2.002,60 €
P-1120	PP21-BXOC	u	Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	456,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 248

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1121	PP26-620W	u	Instal·videoporter,per a edifici .,+2 placa de carrer, equip d'alimentaci?, aparells d'usuari i (DOS MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2.817,61 €
P-1122	PP26-Z001	u	Instal·lació complerta de sistema de videoporter per a un edifici amb 83 habitatges i Unitat de convivència. Comptabilitzat des de la placa exterior fins a la placa interior d'usuari, incloent equip alimentació, cablejat, tubs, obreportes i tots els accesoris, elements i material auxiliar necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Instal·lació formada per: - 6 Plagues de carrer sistema digital i cable coaxial amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (3 unitats per a cada accés exterior edifici). - 2 Plagues de carrer sistema digital i cable coaxial amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (ESCALA A). - 2 Plagues de carrer sistema digital i cable coaxial amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (ESCALA B). - Equips d'alimentació - 84 Aparells d'usuari - 84 Monitors per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals - 4 Obreportes electrònics - Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini - Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un - Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama - Caixes de derivació - Pp material i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. (SETANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	75.447,88 €
P-1123	PP26-Z20T	u	Instal·lació intercomunicador per a 4 punts de refugi interiors i placa a recepció, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.433,13 €
P-1124	PP27-BXON	u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistema 4+N fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	133,83 €
P-1125	PP28-BVAU	u	Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada (VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	895,84 €
P-1126	PP31-C59I	u	Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 4” de di?metre, de 6 W RMS de po (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	57,80 €
P-1127	PP32-HA3T	u	Amplificador mesclador 240 W RMS, 100 V, selecci? 5 zones, r?dio+MP3/USB/SD,col. (CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	585,17 €
P-1128	PP33-6RMW	u	Atenuador ac?stic per a altaveus alimentats per l?nia de 100 V, amb funci? de seguretat d'avisos per (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	88,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 249

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1129PP37-C5A6	u		Etapa de pot?ncia d’1 canal, de 120 W RMS de pot?ncia, tensi? d’entrada 230 V, tensi? de sortida 100 (SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	766,81 €
P-1130PP38-C5AO	u		Font de missatges pregravats per a l’enviament de fins a 50 missatges en format d’audio mp3, amb programaci? hor?ria i control de 8 zones, format de sobretaula, funcionament aut?nom, programable via ethernet, tensi? d’alimentaci? 230 V, col?locada (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	580,05 €
P-1131PP3C-C5AI	u		Receptor per a micr?fon sense fils per a la recepci? del senyal d’1 micr?fon, freq??ncia de funcionament de 863 a 865 MHz, commutaci? entre 16 canals, tensi? d’alimentaci? de 230 V, tensi? de sortida de 24 V, de sobretaula, col?locat (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	178,30 €
P-1132PP40-8GX8	u		Kit d’estanquitat per a cable de xarxa, per a connectors del tipus RJ45, amb un grau de protecci? IP-67, col?locat (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,54 €
P-1133PP41-Z001	m		Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d’halògens, col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,98 €
P-1134PP44-663Z	m		Cable per a transmissi? de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, a?llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissi? de fums i opacitat redu?da, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col?locat sota tub o canal (DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2,75 €
P-1135PP71-7AYT	u		Armari equipat per a sistemes de transmissi? de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xass?s rack 19’’, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (al??ria x ampl?ria x fond?ria), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col?locat (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)	1.658,00 €
P-1136PP73-6757	u		Armari met?l·lic amb bastidor tipus rack 19’’, de 46 unitats d’al??ria, de 2200 x 600 x 1000 mm (al??ria x ampl?ria x fond?ria), de 4 compartiments, amb una porta de vidre securitzat amb pany i clau per compartiment, sense panells laterals i estructura fixa, col?locat (TRES MIL SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3.007,76 €
P-1137PP75-66YW	u		Caixa de fibra ?ptica fixa, extra?ble, per a terminaci? directe, per a 24 connector SC duplex, d’1 unitat d’al??ria, per a armaris rack 19’’, fixada mec?nicament (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,98 €
P-1138PP77-66ZN	u		Connector per a transmissi? de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexi? per despla?ament de l’a?llament, muntat sobre suport de m?dul ample (DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,74 €
P-1139PP7A-H9LE	u		Punt d’accés inalàmbic a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	373,69 €
P-1140PP7C-66W5	u		Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19’’, d’1 unitat d’al??ria, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mec?nicament (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	324,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 250

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1141PP7H-782Q	u		Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d’1 m?dul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexi? per despla?ament de l’a?llament, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,98 €
P-1142PP7H-7838	u		Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 m?duls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexi? per despla?ament de l’a?llament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	40,85 €
P-1143PP7I-893D	u		Regleta d’alimentaci? fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobreensions, per a armaris rack 19’’, d’1 unitat d’al??ria, muntatge horitzontal, fixada mec?nicament (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	164,02 €
P-1144PP7J-80E2	u		Safata extra?ble de xapa d’acer per a armari de comunicacions rack 19’’, sistema de fixaci? frontal i posterior sobre el bastidor, d’1 unitat d’al??ria, per a una c?rrega m?xima de 25 kg i una fond?ria de 600 mm, fixada mec?nicament (CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	112,52 €
P-1145PP7L-HCYF	u		Caixa d’empiulament de cables de fibra ?ptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de di?metre exterior m?xim, possibilitat d’empiulament per fussi? o empiulament mec?nic, cos de material pl?stic amb grau de protecci? IP65, col?locada (CENT CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	105,91 €
P-1146PP8D-U420	u		Font d’alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d’alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit, muntada en perfil DIN (MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1.034,86 €
P-1147PPP1-J03B	m		Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d’alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en superficialment (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1,72 €
P-1148PQ19-8291	u		Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 173x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada, de mesures 57x250 cm i dues fulles abatibles de 57x250 cm, frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Mostrador de fusta contraxapada del mateix tipus, de mesures 135x57 cm. Format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d’acabat, amb la superfície mat. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d’acabat, amb la superfície mat	2.015,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 251

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada.
(DOS MIL QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-1149PQ19-8293	u	P29.3 Mobiliari sala polivalent 1. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 325x579 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 3 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, aigüera integrada i revestiment HPL, i 1 mòdul fixe de fusta microperforada tipus FA-07, format per:	3.770,79	€
-----------------	---	---	----------	---

MÒDUL FIX / PRESTATGERIA:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

AIGÜERA:

- EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada encastada en moble.
- Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment.

REVESTIMENT HPL:

- Subministrament i col·locació de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa semi-mat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 252

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

MÒDUL FIX SUPERIOR:

FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:

- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.

- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada..
(TRES MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-1150PQ19-8294	u	P29.4 Mobiliari sala polivalent 2. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x262 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 2 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, format per:	2.984,27	€
-----------------	---	--	----------	---

MÒDUL FIX / PRESTATGERIA:

- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Amb dos armaris compostats per dues portes cadascun de 90 cm d'alçada, de la mateixa tipologia de fusta.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

MÒDUL ARMARI:

- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

- Ferratges:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 253

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

--- Frontisses: 3 frontisses/fulla amb amortidor.
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada.
(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-1151PQ19-8G22 u Element de mobiliari compostat per banc de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, i armari fabricat amb panell compacte HPL, color RAL a escollir per la DF. Format per: 1.353,88 €

BANC:
- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

MÒDUL ARMARI:
- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat
- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 254

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada.
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-1152PQ19-8G27 u Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 173x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada, de mesures 57x250 cm i dues fulles abatibles de 57x250 cm, frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Mostrador de fusta contraxapada del mateix tipus, de mesures 135x57 cm. Format per: 1.414,09 €

MÒDUL FIX / PRESTATGERIA:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada.
(MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-1153PQ19-P046 u Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 480x70 cm. Compostat per taulell de fusta contraxapada i frontal de fusta perforada. Incorpora sòcol de terratzo. 1.088,60 €

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 255

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada.
(MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-1154PQ19-P057 u Veure criteris de mobiliari al plànol DGAE 6.34 3.268,20 €
P057 Mobiliari sala Quirhort. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 319x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 3 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, aigüera integrada i revestiment HPL, i 1 mòdul fixe de fusta microperforada tipus FA-07, format per:

MÒDUL FIX / PRESTATGERIA:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

AIGÜERA:

- EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada encastada en moble.
- Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment.

REVESTIMENT HPL:

- Subministrament i col·locació de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa semi-mat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 256

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU
--------	------	----	------------	------

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada..
(TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-1155PQ19-P471 u Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures tot. 433x40 cm. 511,15 €
BANC:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Ud d' obra acabada.
(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 257

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1156PQ19-P472		u	Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures tot. 290x40 cm. BANC: - Subministrant i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	329,50 €
P-1157PQ53-HA11		m	RE.12.1 Formació de taulell de xapa d'acer inoxidable, format per: Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, col·locat amb suport i encastat al parament - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada. (CINC-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	505,73 €
P-1158PQ76-P045		u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x240 cm. Composat per una fulla abatibles de 60x240 cm, conformada mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca; frontisses ocultes i tancament tipus “toca-toca”. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.	387,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 258

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1159PQ76-P401		u	Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6.069,36 €
P-1160PQ76-P402		u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.22 a 6.24. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (SIS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4.508,34 €
P-1161PQ76-P441		u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.19 a 6.21. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (QUATRE MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.597,67 €
			Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 420x203 cm. Composat per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 259

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1162	PQ76-P442	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 420x203 cm. Composit per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2.445,67 €
P-1163	PQ76-P443	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 180x203 cm. Composit per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.334,93 €
P-1164	PQ76-P444	u	1 MOBILIARI Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 120x250 cm. Composit per dos fulles abatibles de 60x203 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo. 2 MOBILIARI Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 347x60 cm. 3 MOBILIARI Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 469x60 cm. TAULELLS: - Subministrant i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. MÒDUL ARMARI: - Subministrant i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges:	1.628,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 260

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			--- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-1165	PQ76-P445	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x135 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	276,15 €
P-1166	PQ76-P446	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 80x190 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada. (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	276,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 261

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1167PQ76-P4X2	u		Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.19 a 6.21. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (QUATRE MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.508,34 €
P-1168PQ78P038	u		1 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 120x250 cm. Composat per dos fulles abatibles de 60x243 cm; frontisses ocultes i tancament tipus “toca-toca”. 2 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 170x60 cm. Prestatges col.locats c/43 cm. 3 MOBILIARI (1 unitat) Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 478x60 cm. Format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enlatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enlatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla amb amortidor. --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD	2.511,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 262

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-1169PQ78P039	u		Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures segons planilla, format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enlatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Amb dos armaris compostats per dues portes cadascun de 90 cm d'alçada, de la mateixa tipologia de fusta. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada. (DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2.789,59 €
P-1170PQ80-H9TI	u		Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 2500 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 5 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament (DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2.763,06 €
P-1171PQU8-65LV	m²		RE.09 Mirall, format per: Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix paniclear platejat per la seva cara posterior, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Incloent cantejat perimetral, biselat perimetral segons indicacions de la DF, ancoratges i fixacions. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE.	58,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 263

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-1172	PQUM-566Y	u	EQ22 Cubells de les escombraries de reciclatge, format per: - Subministrament i col·locació, cubells de les escombraries de reciclatge, compost per 5 cubells: Rebuig, orgànic, paper, plàstic i vidre. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	47,71 €
P-1173	PQZ0-8G1W	u	Aparcabicicletas de forma modular de acero inoxidable con acabada pulido, de 5600 mm de largo y 880 mm de altura con capacidad para 8 bicicletas, fijado mecánicamente (TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3.741,65 €
P-1174	PQZ0-SE26	u	Subministrament i col·locació de suport aparcabicicletes (5u) d'acer galvanitzat, mesures estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	195,59 €
P-1175	PR4CC-935G	u	Subministrament de Nassella chilensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €
P-1176	PR4D8-93DJ	u	Subministrament de Grama azul (Bouteloua gracilis) d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P-1177	PR4EC-94N5	u	Subministrament de Lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67 €
P-1178	PR4G5-93TQ	u	Subministrament de Anemanthele lessoniana de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3 (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79 €
P-1179	PR4H0-9431	u	Subministrament de Pennisetum advena ‘’Rubrum’’ en test 14x14 cm (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14 €
P-1180	PR4H9-94ZF	u	Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,48 €
P-1181	PR4JG-9515	u	Subministrament de Viburnum lucidum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 25 l (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,44 €
P-1182	PY02-6156	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de <= 60 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04 €
P-1183	PY03-628P	u	Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus (NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	9,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 264

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1184	PY30-615Ç	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de 300 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	126,30 €
P-1185	QCG	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Casal Gent Gran (QCG) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 21%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x875x194mm (HxLxP). (TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	13.633,76 €
P-1186	QCJ	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Casal Joves (QCJ) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 14%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1900x575x194 mm (HxLxP). (QUINZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15.450,70 €
P-1187	QH1	u	Subministrament i instal·lació del quadre general (QG) amb porta de vidra, pany amb clau, color gris (CINQUANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	50.757,14 €
P-1188	QH2	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Quirohort (QH) amb porta 180º, plena, color blan (SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	696,67 €
P-1189	QSCJ.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Bucs Assaig (QSCJ.01) amb caixa metàl·lica XL3 1 (TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3.933,70 €
P-1190	QSCB.N.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Auditori (QSCB/N.01) amb armaris metàl·lics XL3 (TRETZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	13.472,29 €
P-1191	QSCB.N.02	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Cafeteria (QSCB/N.02) amb caixa metàl·lica XL3 4 (VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8.769,28 €
P-1192	QSCB.N.03	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Comuns PB (QSCB/N.03) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 29%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x875x194 mm (HxLxP). (QUINZE MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15.974,66 €
P-1193	QSCB.N.04	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Casal Barri (QSCB/N.04) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del	11.894,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 265

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			29%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x575x194 mm (HxLxP). (ONZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)		
P-1194	QSCB.N.05	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Clima (QSCB/N.05) amb armaris metàl·lics XL3 400 (VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	21.481,53	€
P-1195	QSCB.P.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Auditori (QSCB/P.01) amb caixa metàl·lica XL3 16 (CINC MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5.061,79	€
P-1196	QSCB.P.02	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Comuns (QSCB/P.02) amb caixa metàl·lica (TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3.645,73	€
P-1197	QSCB.SAI	u	Subministrament i instal·lació del Sistema d'alimentació Ininterrompuda 3PH/3PH, ON-LINE, 25 kW, 15 (DINOU MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	19.142,24	€
P-1198	REDYQF2	u	Solució Wintel QF2, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. RED (SET MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7.812,62	€
P-1199	REDYQF3	u	Solució Wintel CT_*PL, d'ampliació de control distribuït, composta per Estació de control BOX de la (SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	696,67	€
P-1200	REDYQF4	u	Enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de control i gestió tècnica incloses (ONZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	11.445,24	€
P-1201	REDYQF5	u	Treballs d'enginyeria, programació i proves de funcionament. Treballs de creació dels sensors en la (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1.492,86	€
P-1202	REDYQF6	u	Sonda temperatura exterior i humitat exterior WKLU100 (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	201,92	€
P-1203	REDYQF7	u	Sonda temperatura i humitat per a conducte, dotada de sortides proporcionals 0-10V per a cada magnit (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	176,48	€
P-1204	REDYQF8	u	Sonda CO2, temperatura i humitat per a conducte, dotada de sortides proporcionals 0-10V per a cada (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	456,22	€
P-1205	REDYQF9	u	Sonda ambient i per a detecció de CO2 i temperatura, amb autocalibrado de sensor CO2. Rang temperatur (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	252,81	€
P-1206	REGFORJ	ut	Formació de registre a solera per a accés a forjat sanitari, amb enderroc de solera existent i col·locació de bastiment i tapa rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 60x60cm. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut	226,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 266

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Laboral, segons normativa vigent. (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-1207	SENPIC	u	Subministrament i col·locació de Pictograma per a identificar Espai, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 15x15 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	26,85	€
P-1208	SENHABIT	u	Subministrament i col·locació de rotulació per a identificar Número d'Habitació, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 15x15 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88	€
P-1209	SENPLANT	u	Subministrament i col·locació de rotulació per a identificar Número de Planta, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 20x20 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88	€
P-1210	SENVARIS	u	Subministrament i col·locació de rotulació per a identificar Equipaments, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 60x8 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	29,15	€
P-1211	SER90000	m	Subministrament i col·locació de perfil en forma de T invertida anclada per la part superior del forjat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	98,83	€
P-1212	SER90001	m	Subministrament i col·locació de xapa perimetral de coberta de graves, fixada a parament per sobre de la làmina impermeabilitzant Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	25,37	€
P-1213	SER90002	m	Subministrament i col·locació de xapa de remat (cubremurs) d'acer galvanitzat, e=1,5mm, amb un de senvolupament màxim d'1,20m, fixada a parament. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	72,43	€
P-1214	SERSE271	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF; mesures totals 270x250 cm. Composit per tres fulles practicables de 90x250 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.	872,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 267

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1215	SERSE351	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x455 cm. Composat per una fulla oscil·lant de 123x305 cm, una fulla fixa de 323x305 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DEU MIL NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	10.009,09 €
P-1216	SERSE352	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x455 cm. Composat per dues fulles practicable de 123x305 cm, una fulla fixa de 196x305 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau de seguretat, i poms d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DEU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	10.125,20 €
P-1217	SERSE353	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x430 cm. Composat per una fulla practicable de 123x280 cm, un fixe de 323x280 cm i un fixe superior 446x150 cm; vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS)	9.387,00 €
P-1218	SERSE354	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x600 cm. Composat per una fulla oscil·lant de 123x305 cm, una fulla fixa de 323x305 cm i un fixe superior de 295x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.	13.007,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 268

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRETZE MIL SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1219	SERSE355	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x375 cm. Composat per una fulla oscil·lant de 123x225 cm, una fulla fixa de 323x225 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8.225,95 €
P-1220	SERSE360	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 235x408 cm. Composat per dues fulles practicable de 118x243 cm i un fixe superior de 165x235 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany amb clau i manetes interiors d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4.965,23 €
P-1221	SERSE370	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 217x377 cm. Composat per dues fulles practicable de 109x297 cm i un fixe superior de 217x80 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2.883,53 €
P-1222	SERSE380	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 378x70 cm. Composat per dues fulles corredisses de 190x70 cm; guia oculta integrada en marc perimetral de pletina i pany del vidre amb clau. Inclou vidre 5+5. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.186,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 269

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1223	SERSE391	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 477x274 cm. Composat per quatre fulles practicables de 93x274 cm i una fulla fixa de 93x274 cm; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra (SET MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7.407,64 €
P-1224	SERSE392	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x274 cm. Composat per quatre fulles practicables de 105x274 cm; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6.824,28 €
P-1225	SERSE393	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x496 cm. Composat per quatre fulles practicables de 105x290 cm i dos fixes superiors de 209x206 cm; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (ONZE MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	11.184,48 €
P-1226	SERSE394	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x496 cm. Composat per quatre fulles practicables de 93x290 cm, una fulla fixa de 93x290 cm i tres fixes superiors de 187x206 cm i 93x206 cm, respectivament; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (DOTZE MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12.315,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 270

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1227	SERSE401	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x283 cm. Composat per tres fulles fixes, dos de 133x283 cm i una 150x283 cm, respectivament. Vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5.709,61 €
P-1228	SERSE402	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 477x283 cm. Composat per tres fulles fixes, dos de 158x283 cm i una de 150x283 cm, respectivament. Vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	6.361,59 €
P-1229	SERSE410	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 250x496 cm. Composat per dues fulles practicables de 125x290 cm i un fixe superior de 250x206 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany amb clau i manetes d'acer inox. Vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	6.222,69 €
P-1230	SERSE420	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 96x370 cm. Composat per una fulla practicable de 90x290 cm i un fixe superior de 96x80 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.870,59 €
P-1231	SERSE431	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 150x274 cm. Composat per una fulla practicable de 90x274 cm amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 53x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Vidre amb càmera (6+6/x/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.	1.655,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 271

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-1232	SERSE432	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 160x274 cm. Composit per una fulla practicable de 90x274 cm amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 63x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Vidre amb càmara (6+6/x/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.824,19 €
P-1233	SERSE441	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 117x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	524,93 €
P-1234	SERSE442	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 175x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 88x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	966,39 €
P-1235	SERSE443	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 117x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 45dB. Premarc de ferro fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors; marc perimetral d'acer conformat en calent, omplert a l'interior amb aïlladors d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	793,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 272

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1236	SERSE444	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 184x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 97x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Element homologat EI2 60-C5 Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.057,60 €
P-1237	SERSE445	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 117x210 cm. Composit per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Aplacat interior de fusta contraxapada. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	558,68 €
P-1238	SERSE451	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 125x210 cm. Composit per una fulla practicable de 90x210 cm, tipus TC2 de SINTEC o equivalent, amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 50dB. Premarc d'acer conformat en calent fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors de cautxú per parets i omplert amb llana de roca d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva; vidre amb càmara (6+6/50/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1.762,12 €
P-1239	SERSE452	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE45.1, mesures totals 165x210 cm. Composit per una fulla practicable de 90x210 cm, tipus TC2 de SINTEC o equivalent, amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 70x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. NOTA: El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 50dB. Premarc d'acer conformat en calent fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors de cautxú per parets i omplert amb llana de roca d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva; vidre amb càmara (6+6/50/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.844,48 €
P-1240	SERSE461	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 200x210 cm. Composit per dues fulles practicables de 100x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota:	1.949,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 273

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	
P-1241	SERSE462	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE46.1, mesures totals 195x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 97,5x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.897,06 €
P-1242	SERSE471	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 156x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 78x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	578,66 €
P-1243	SERSE472	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE47.1, mesures totals 165x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 82,5x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	599,56 €
P-1244	SERSE473	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE47.1, mesures totals 205x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 102,5x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	651,81 €
P-1245	SERSE481	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 200x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 100x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.	630,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 274

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1246	SERSE482	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 175x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 88x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	610,01 €
P-1247	SERSE483	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 200x210 cm. Composat per dues fulles fixes de 100x210 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	564,99 €
P-1248	SERSE490	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat, mesures totals 240x135 cm. Marcs independents d'acer i vidres inclinats (6+6/x/4+4) fixats amb burlats de cautxú. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.718,14 €
P-1249	SERSE501	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala D. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.01. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	157,74 €
P-1250	SERSE502	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala E. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.02. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	146,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 275

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1251	SERSE503	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala F. Veure criteris d'escales al plànol DGA 7.02. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	146,23	€
P-1252	SERSE510	m	Subministrament i col.locació de passamà tipus escala. Veure criteris d'escales als plànols DGA 7. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	53,09	€
P-1253	SERSE521	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 167x154 cm. Composat per dues fulles practicables de 83x154 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	81,06	€
P-1254	SERSE522	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE52.1, mesures totals 182x220 cm. Composat per dues fulles practicables de 91x220 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	688,53	€
P-1255	SERSE541	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 40x80x25 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	163,27	€
P-1256	SERSE542	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 80x80x15 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.	763,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 276

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Comprobació de mides a obra. (SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)		
P-1257	SERSE543	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 80x170x25 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	419,69	€
P-1258	SERSE550	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 40x10cm. Conformat mitjançant xapa plegada e=2 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	39,23	€
P-1259	SERSE560	m	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures segons planilla. Conformat mitjançant xapa plegada e=1 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,58	€
P-1260	SERSE570	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 257x749 cm. Composat per nou quadrants de vidre laminat translúcid a l'àcid 6+6 de mesures 85x83 cm, recolzats sobre perfils T suspesos de perfil de sostre mitjançant barra roscada. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3.681,08	€
P-1261	SERSE580	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, format per perfil tubular Ø25 mm. Caixa de protecció perimetral formada per pletines 60x10 mm i malla metàl.lica; integra element practicable i maneta de polietilè. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.917,41	€
P-1262	SERSE590	m	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures segons planilla. Conformat mitjançant xapa e=10 mm; incorpora carril per a suspensió d'elements expositius. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.	39,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 277

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-1263	SERSE600	u	Subministrament i col.locació de perfil tubular metàl·lic d'acer galvanitzat 150x70 mm, ancorat a mur i/o forjat; incorpora tensors i cables metàl·lics (11u) galvanitzats trenats Ø5 mm, tipus ABS1 Type A de RONSTAN o equivalent. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.658,54 €
P-1264	SERSE610	m	Subministrament i col.locació de passamà metàl·lic galvanitzat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per tubular Ø30 mm i pipeta d'acer. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	53,09 €
P-1265	SERSE620	u	Subministrament i col.locació de pantalla composta per bastidor amb travessers de perfils metàl·lics galvanitzats en U 50x50mm i xapes metàl·liques galvanitzades de 1mm a banda i banda, una perforada i una altra llisa. Conté panell acústic amb aïllament a soroll rosa de 25,4 dBA i índex ponderat de reducció sonora de 26dB a l'interior. El conjunt ha de tenir un aïllament acústic equivalent a un panell AISFON PI 200.Ancoratge a xemeneia mitjançant perfils metàl·lics galvanitzats en Z. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra. (VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	882,84 €
P-1266	TAULANUN	u	Subministrament i col.locació de taulell de anuncis, amb panell de suro i marc d'alumini de 120x100, fixat a parament amb fixació mecànica. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	168,21 €
P-1267	TRASFAC	m²	DI10 Trasdossat façana a pati o passeres, variable tipus Knauf o equivalent, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 80mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament	86,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 278

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY (VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-1268	XXXXDI19	m2	Formació de divisòria de cabines de bany a base de tauler HPL fenòlic de resines sintètiques de 13mm, format per una porta practicable i laterals fixos, fixat a parament superior i inferior mitjançant suports i potes de recolzament regulables d'acer inoxidable AISI 316. Amb dimensions totals segons plànols amb mesures a comprovar en obra. - Inclou: -- P.p. d'integració de porta de cabina amb frontisses, laterals i condemna i indicador de lliure / ocupat. -- P.p. d'ancoratges, remats, trobades i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. -- P.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. -- P.p. d'integració de manetes. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els	176,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 279

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008 i 89/2010, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra# de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d'obra acabada. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-1269Z1011CC1		U	Instal·lació de producció de calor comptabilitzada des del sistema de producció fins al col·lector de distribució. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: *la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. *la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1270Z1011CD1		U	Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de tractament d'aire fins als elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1271Z1011CT1		U	Instal·lació d'unitats de tractament base aire - climatitzadors - comptabilitzant l'element de tractament. Incloent elements de protecció i seguretat, sistemes de subjecció i muntatge i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1272Z1011CV1		U	Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior) comptabilitzant des dels elements de tractament fins a l'exterior. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i	0,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 280

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-1273Z1013FS1		U	Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1274Z1015FS1		U	Instal·lació de distribució comptabilitzada des de l'escomesa a cadascun dels punts de consum de la xarxa de fontaneria de l'edifici. Inclou canonades, aïllaments, sistemes d'acumulació i bescanvi, bombes i tots els elements necessaris pel correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. S'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1275Z103A020		m	Instal·lació de telecomunicacions comptabilitzada des de l'escomesa fins al Punt accés a usuari (PAU). Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: *la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. * la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Inclouen els butlletins i protocols de proves i en cas de ser necessari, el certificat final d'obra. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 281

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1276Z103A021	m		Instal·lació d'audiovisuals comptabilitzant els elements terminals i les connexions entre els diferents punts de gestió. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1277Z103APD1	U		Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS)	0,00 €
P-1278Z141SS00	U		Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1279Z142SP00	U		Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de protecció i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1280Z211BT00	U		Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lació de baixa tensió, enllumenat i senyals febles per a instal·lacions especials. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 282

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-1281Z221URB	U		Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: * La realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. * la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1282Z222EX99	U		Instal·lació de quadres elèctrics, incloent la connexió de cadascuna de les línies a elements de protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà: * La realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. * s'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01 €
P-1283Z223EC00	U		Instal·lació de mecanismes elèctrics. Incloent embellidors, marcs, elements de subjecció i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11 €

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes _____ Data: _____

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 283

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1284Z231I100	U		Instal·lació dels elements terminals d'il·luminació interior. Incloent elements de subjecció i connexió i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines. La instal·lació es compon de les següents partides: (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11	€
P-1285ZH57-Z002	u		Luz emergencia DAISALUX IZAR N30 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	85,70	€
P-1286ZZ015FS1	U		S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i altres normatives que regulen els treballs d'aquest capítol, respecte a la documentació, identificació, idoneïtat dels diferents elements pel tipus d'ús i lloc (classificació a el foc, sol·licituds mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels elements de les instal·lacions. Queden inclosos en el cost de el capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: TOTS els ajuts i treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en: - Descàrrega de material vertical i horitzontal fins al lloc de treball. - Obertura i tapat de rases, buits, suports, etc ... i la seva posterior tapat, i segellat. - Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements. - Col·locació de passamurs. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Càrrega, descàrrega i elevació de materials. - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. fins i tot collarins intumescent, comportes tallafocs, saquets intumescent, etc. - Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars. - Neteja final i retirada de runes. - En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. - Tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran per compte de l'industrial, inclosos els bastides si fossin necessaris. - Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i Normativa Vigent. Serà per compte de l'industrial la realització de les proves de funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes proves s'han de fer un cop finalitzats els treballs i, haurà d'estar present l'organisme de control de garantia decennal contractat per la propietat, en les proves que aquest cregui necessari; pel que serà necessària el lliurament de el protocol i pla de proves amb temps suficient. Comprèn la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. (ZERO EUROS AMB UN CÈNTIMS)	0,01	€

Institut Municipal de la Vivenda i Rehabilitació de Barcelona. IMHAB
Promoció 83 Habitatges dotacionals, Unitat de convivència i Equipaments a l'espai Quiró
Adreça Avinguda Mare de Dè de Montserrat 5-11 Barcelona
Arquitectes _____ Data: _____

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 22/06/25 Pàg.: 284

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	01.08	u	Instalación de un sistema de iluminación LED automatizado con detección de movimiento mediante sensores de presencia, diseñado para optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia lumínica en zonas de tránsito. Este sistema permite la activación de las luces únicamente cuando se detecta movimiento dentro del área de cobertura, proporcionando mayor seguridad y confort en espacios interiores.	431,59	€
			Sense descomposició	431,59000	€
P-2	01.09	u	Instalación y configuración de un sistema de radar térmico no intrusivo, diseñado para la detección de presencia y movimiento sin contacto físico y sin afectar la privacidad de los usuarios. Utiliza tecnología de radar de onda milimétrica (mmWave) o infrarrojos térmicos para identificar variaciones de temperatura y movimiento en un área determinada, permitiendo aplicaciones en seguridad, automatización y control de acceso.	992,75	€
			Sense descomposició	992,75000	€
P-3	08.01.03	m²	RE04.1 Aplacat de quars compacte	265,24	€
			Subministrament i col·locació d'aplatat de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 12 mm, 70 cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre taulell i fixada sobre parament vertical, inclòs formació de forats amb cantell polit per encaixar amb finestres o possibles cantonades.		
			- Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.		
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	126,18000	€
	BQ52-0TE1	m2	Piedra natural granítica nacional para encimeras, de 20 mm de espesor, precio alto, de 60 a 99 cm de longitud	78,51000	€
			Altres conceptes	60,55000	€
P-4	08.01.07	m²	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada perforada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per:	107,72	€
			- Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica.		
			- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF.		
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.		
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	0,32850	€
	B0AQ-07GT	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,17880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	3,44400	€
	B0CU2-2GU1	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta perforada, tipus G classe 2, de 40 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida	48,10000	€
	B0D31-07P4	m3	Matavius de fusta segons projecte	0,91883	€
	B0AQ-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	1,00000	€
			Altres conceptes	53,74987	€
P-5	08.01.08	u	RE.12 Formació de revestiment de xapa d'acer inoxidable, format per:	252,86	€
			- Subministrament i col·locació de folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfilaria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent		
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.		
			Altres conceptes	252,86000	€
P-6	08.01.12	m²	RE22 Cortines de vellut, format per:	91,17	€
			Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits.		
			Vellut: - Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignifug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354		
			- Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada RE22 Cortines de vellut, format per:		
			Subministrament i col·locació cortinatge de lliscament horitzontal, amb guia d'alumini extruït anoditzat i moviment manual, amb teixit de vellut de gramatge mínim 450gr/m² i amb un plisado del 150% . Instal·lació a sostre, guies fixades a sostre o forjat segons zona. Instal·lació a [paret o sostre] mitjançant suports metàl·lics de ferro amb tractament anticorrosiu fixats mecànicament. En opció, mecanisme a cadena amb desmultiplicador d'esforç i/o moll assistit. El color de la perfilaria i elements embellidors estan coordinats amb el color del teixit o segons especificacions en teixits.		
			Vellut:		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Teixit de vellut de cotó de 450 g/m² amb efectiu recobriment acrílic en part posterior amb excel·lents propietats de reflexió acústica. Ignifug segons normativa EN13773 Classe 1 i certificació acústica segons normativa ISO 354		
			- Inclou: --P.p. d'esquadres metàl·liques i fixació mecànica a parament vertical. --P.p. de ferratges, ancoratges, accessoris, tapes laterals, completament instal·lat i en funcionament. --Neteja d'enderrocs. --Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. --P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. --P.p. d'ajudes d'obra# de paleta. --Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. --Ut d'obra acabada		
	BAV4-2IT1	m2	Cortina de vellut de gramatge mínim 450g/m2 amb guia d'alumini i accionament manual Altres conceptes	75,00000 16,17000	€ €
P-7	08.01.13	U	RE.24 Revestiment acústic de plaques de fibres vegetals, adherit a la placa de cartró guix, color a definir per la DF, format per: Revestiment interior amb panell acústic de fibres vegetals, tipus ignífug i d'aplicació general per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	41,04	€
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Entramat de llistons de fusta de pi on fixar el panell decoratiu. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.		
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,68000	€
	B83C-0P3I	m2	Placa de fibras de madera con aglomerantes minerales y cemento, de 50 mm de espesor Altres conceptes	26,22100 13,13900	€ €
P-8	08.01.14	U	RE25 Sense descomposició	99,28 99,28000	€ €
P-9	AILL672R	m²	DI.09.1 Aïllament llana de roca façana, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 100mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. Amb arriostament. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat.	25,64	€
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-- Part proporcional de cargols i ancoratges a sòl i sostre. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”: NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY		
	B7CZ2-0IRH	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	1,83000	€
	B7C93-11J59	m2	placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W	11,94900	€
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	4,90000	€
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària Altres conceptes	1,28250 5,67850	€ €
P-10	AJUDESAS	U	ajudes instal·lació CT Sense descomposició	6.531,25 6.531,25000	€ €
P-11	AZ103APE1	U	Instal·lació d'extinció manual d'incendis comptabilitzant els elements terminals i tots els seus accessoris. Incloent canonades, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. La instal·lació es compon de las següents partides:	0,01	€
			Sense descomposició	0,01000	€
P-12	BB7ORFIGR	u	Ajuts de paleta a industrial d'ascensor, consistents en: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a lloc de treball. - Realització de regates i forats. - Tapat de regates i forats. - Subministrament i col·locació de perfilaria necessària segons plànols de l'industrial. - Neteja final i retirada de runes.	11.758,72	€
			També s'hi inclouen els treballs d'obra civil següents: - Rematada de portes, motxetes de suport d'amortidors, limitadors de velocitat, etc... - Porta metàl·lica, finestrals de lamel·les, baranes i trapes a cambra de maquinària. - Bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines. - Escamesa de força i enllumenat fins a sala de màquines, amb els corresponents els interruptors i fusibles. - Il·luminació de la cambra de màquines. - Presa de terra independent per a cada ascensor. - Corrent necessari per a eines de treball i posada a punt i posta en marxa. - Mitjans d'elevació necessaris per col·locar els materials de l'ascensor al lloc d'instal·lació definitiva. - Estructura auxiliar necessària al buit de l'ascensor per a suport i ancoratge de les guies, portes de passadís i malla de separació entre els ascensors. (ajmunasc)		
			Sense descomposició	11.758,72000	€
P-13	CT0001	U	Realització de tota l'obra civil interior de la CT, proporcionant un aïllament acústic de 65 dBA per garantir el compliment del CTE-DB-HR. En qualsevol cas, l'aïllament acústic serà tan	27.411,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			gran que es compleixin els nivells màxims de soroll transmès a locals confrontants establerts pel RD 1367/2007, a més, han de presentar una resistència al foc d'EI240, seguint les disposicions del CTE-DB-SI, segons projecte i exigències d'Endesa.	
			L'obra civil interior de la CT està formada pels acabats de parets, paviments i sostres. Inclou:	
			PARETS I ACABATS VERTICALS: Parets Els envans interiors de separació dels transformadors, en cas de ser necessaris, es construiran amb maó o si no n'hi ha amb materials de resistència mecànica equivalent, a la dels gruixos de les parets dels materials indicats a continuació: * Paret exterior de maó massís de 15cm i una resistència al foc EI240. * Paret interior de totxo de 10cm, incloent desolidaritzador de murs amb polietilè reticular amb una reacció al foc FF (EN 13501-1EN 13501-1) i una densitat nominal 3030kg/m³. Càrcol a 250cm del terra tècnic, armat amb 4 barres de Ø8mm i estreps cada 20cm de Ø8mm.	
			Acabats verticals interiors: - Aïllament de llana de roca de 40 mm de gruix i 100kg/m³, resistència tèrmica 1 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), REI 240 i atenuació acústica 65dB. - Acabat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter adequat (segons normes vigents), elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat, deixat preparat per pintar. - Acabat pintat de paraments verticals interiors, al plàstic llis, amb una capa de fons, diluïda, i dos d'acabat, en mat de color blanc.	
			SOSTRE: - Aïllament acústic de làmina de 18mm de gruix amb base de material bituminós conjuntament amb un estrat de material porós a base de fibres tèxtils (tipus PKB2 de la marca ACÚSTICA INTEGRAL), amb una conductivitat tèrmica de 0,043Kcal/(m²h°C) i una reacció al. - Fals sostre acústic de cartró guix amb amortidor SENOR SE-4360/60 V DS de goma + acer amb topalls de bloqueig (DS) amb fixació directa als perfils TC60, entramat d'acer, 2 plaques de cartró guix de 13mm hignofug i 1 làmina fibra de vidre de 60 g/m2 amb aïllament acústic a l'interior i llana de roca de 40 mm i 100kg/m³, entre l'entramat metàl·lic i la llana mineral. Lamina polietilè reticular de 5mm de gruix a tot el perímetre en contacte amb la paret. - Acabat pintat de paraments horitzontal interiors, al plàstic llis, amb una capa de fons, diluïda, i dos d'acabat, en mat de color blanc.	
			PAVIMENT: - Base antivibratòria, d?escuma poliuretà de 150kg/m³ 2x20mm. - Barrera de vapor de làmina polietilè, amb una densitat de 900 kg/m³ i una reacció al foc E. - Solera de formigó de 10cm, formada per: * Formigó HA-25/B/20/XC2 escampat mitjançant bombament, estesa i vibrat mecànic. * Armat amb malla metàl·lica d'acer B 500 S (ME 15x15 ø8-8), connectada a la terra de protecció. El solapat de dos mallats es realitzarà per soldadura oxiacetilènica cada quatre quadres. * La rematada o encofrat perimetral als punts on no hi ha mur. * La formació de pendants cap a embornals si n'hi ha. * Totes les juntes estructurals i de retracció i la realització en trams alterns.	
			GÀBIA DE FARADAY Formació de gàbia de Faraday a CT, integrant una malla metàl·lica galvanitzada de 2mm de gruix i amb una quadrícula no superior a 50x50mm. La soldadura d'aquestes malles es farà mitjançant soldadura conductora (soldadura elèctrica o soldadura estany ajudada de platines de coure). La connexió a terra d'aquesta malla es pot fer per l'interior de les dues parets, mitjançant platines de coure o cable de coure nu, o bé deixant platines de coure cap a l'interior, per ser connectades posteriorment amb la xarxa de terres pròpia del Centre de Transformació. Tota placa haurà de portar un mínim de dues soldadures amb les plaques adjacents. A les cantonades es col·locaran plaques senceres per evitar la tracció directa a les soldadures.	
			S'inclou tot material auxiliar i necessari per a la correcta execució segons plànols i detalls del projecte, i especificacions segons la DF. Garantint el compliment de la normativa vigent.	
			Normativa aplicable: - NTP-CT, Normes Tècniques Particulars Centres de Transformació a edificis d'Endesa Distribució. - Protocol per al disseny, la construcció i la recepció de l'obra civil de Centres de Transformació (Referència Endesa FHS001). - La paramenta haurà de respectar les distàncies necessàries a parets i sostres per	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			minimitzar l'efecte dels camps electromagnètics segons les recomanacions del document BTD (referència FMA001 ENDESA). - Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. - ITC (Instruccions Tècniques Complementàries) MIE-RAT.	
			Sense descomposició	27.411,03000 €
P-14	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2'' de diàmetre, com a màxim	5,17 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,56426 €
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	0,45625 €
			Altres conceptes	4,14949 €
P-15	EARDCO01	ut	Airejador / Exutori per evacuació de fums, de 2326x1636 mm, tipus Colt Euro-Co o equivalent, format per: - Suministrament i col·locació d'airejador / exutori de dimensions exteriors 2326x1636 mm, tipus Colt Euro-Co / 2519 / A2X / P10-F72 / N5 o equivalent, amb canals de desaigüe i disposició sobreposada de lames per garantir estanquitat absoluta. Construides en aleació d'alumini AIMg3 amb protecció permanent contra la corrosió, i sòcols d'acoplament, amb fixació mecànica sobre suport de base. - Instal·lació elèctrica lliure d'halògens i resistent al foc (AS+) en coberta, inclou soports, accessoris, elements de recolzament, vàlvules, talls de xapes de cobertes i altres. - Suministrament i col·locació de quadre de control tipus Colt mod. KEN / 5Z-FS-5EI-VD-SL-5PN-SO o equivalent, per gestió dels airejadors en règim d'evacuació automàtica de fums en cas d'incendi o en règim de ventilació diària, inclou sensor de pluja i font d'alimentació de 24V, acoplada a un sistema d'alimentació ininterrompuda i opció d'obertura automàtica mitjançant senyal exterior de sistema de detecció d'incendis, inclòs cablejat, connexió a central d'alarmes, protecció en quadres elèctrics, connexions elèctriques i ajudes de ram de paleta. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	18.914,50 €
			Altres conceptes	18.914,50000 €
P-16	EARDCU01	ut	Cuina tipologia A1, A2 i B1, mobiliari complet, format per: La cuina de la tipologia A1, A2 i B1 esta conformada per un sistema de mobiliari modular d'aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batens les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt. - Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera. - Moble cantoner amb unes dimensions totals de 1,05m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,45m de llarg i 0,81m d'alt - Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,6m d'ample. Aquest te un buit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m de llarg per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample. - Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.	1.310,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Element divisori situat al lateral de la nevera amb unes dimensions de 0,60m de llarg per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm	
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.	
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			Altres conceptes	1.310,02000 €
P-17	EARDCU02	ut	Cuina tipologia B2, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus B2 esta conformada per un sistema de mobiliari modular d'aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt. - Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,22m d'alt per 0,60m de llarg, el següent de 0,28m d'alt per 0,6m de llarg, i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg. - Armari amb una porta batent de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. - Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms. - Calaixera amb unes dimensions totals de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt per 0,6m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,22m d'alt per 0,45m de llarg, el següent de 0,28m d'alt per 0,45 de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,45 de llarg - Moble cantoner amb unes dimensions totals de 1.05m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,45m de llarg i 0,81m d'alt - Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m de llarg per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample. - Element divisori situat al lateral de la nevera, amb unes dimensions de 0,60m d'ample per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm - Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,9m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,95m de llarg per 0,09m d'ample per la resta. - Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	1.771,85 €
			Altres conceptes	1.771,85000 €
P-18	EARDCU03	ut	Cuina tipologia C1, C2, C3 i C4, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus C1, C2, C3 i C4 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:	1.947,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.	
			- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera.	
			- Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.	
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.	
			- Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample.	
			- Armari situat al lateral per a la nevera te unes dimensions de 0,20m de llarg per 2,50m d'alt i 0,60m d'ample.	
			- Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.	
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.	
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			Altres conceptes	1.947,22000 €
P-19	EARDCU04	ut	Cuina tipologia HA1, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus HA1 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements: - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt. - Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera. - Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.	2.269,07 €
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.	
			- Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample.	
			- Armari situat al lateral per a la nevera te unes dimensions de 0,20m de llarg per 2,50m d'alt i 0,60m d'ample.	
			- Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.	
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.	
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			Altres conceptes	2.269,07000 €
P-20	EARDCU05	ut	Cuina tipologia HA2, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus HA2 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements: - Armari amb una porta batent de 0,30m de llarg per 0,74m d'alt i 0,60m d'ample. - Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,6m de llarg per 0,71m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te un fix per ocultar l'aigüera de 0,15m d'alt per 0,60m d'ample, però es un espai buit sota l'aigüera. Amb un lateral per fixar aquest fix frontal. - Armari situat a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,45m de llarg per 0,74m d'alt per 0,6m d'ample. Aquest armari te un fix per ocultar els fogons de 0,15m d'alt per 0,45m d'ample, però es un espai buit sota els fogons. Amb un lateral per fixar aquest fix frontal. - Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms. - Calaixera amb unes dimensions totals de 0,30m de llarg per 0,74m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,15m d'alt per 0,30m de llarg, el següent de 0,30m d'alt per 0,30 de llarg i l'últim de 0,29m d'alt per 0,30 de llarg - Moble cantoner amb unes dimensions totals de 0,90m de llarg per 0,74m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest esta compostat per una porta abatible 0,30m de llarg i 0,74m d'alt - Moble per a microones i forn amb unes dimensions totals de 1,18m de llarg per 0,65m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació dels electrodomèstics de 1,18m d'ample per 0,45m d'alt per 0,60m d'ample. - Element divisor situat al lateral de la nevera amb unes dimensions de 0,60m d'ample per 2,20m de llarg i un espessor aproximat de 20mm - Element fix de 0,23m d'ample a mode de tapeta lateral per ocultar cantonada. - Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta. - Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	1.850,79 €
			Altres conceptes	1.850,79000 €
P-21	EARDCU06	ut	Cuina tipologia HA3, mobiliari complet, format per: La cuina del tipus HA3 esta conformada per un sistema de mobiliari modular de aglomerat de fusta amb melamina, color i textura a definir per la DF. La qual es compona dels següents elements:	2.026,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Moble per a sota de l'aigüera amb unes dimensions totals de 0,90 de llarg per 0,81 d'alt i 0,60m d'ample. Aquest armari te dues portes batents les quals cadascuna tenen una dimensió de 0,45m de llarg per 0,81m de alt.	
			- Calaixera situada a sota dels fogons amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,81m d'alt per 0,60m d'ample. La calaixera esta formada per 3 calaixos un de 0,20 m d'alt per 0,60m de llarg el següent de 0,25m d'alt per 0,60m de llarg i l'últim de 0,31m d'alt per 0,60m de llarg i remat de 5 cm sobre la primera calaixera.	
			- Armari amb una porta batent de 0,45m de llarg per 0,81m d'alt i 0,60m d'ample.	
			- Lleixa a nivell de campana sobre aplcat frontal de dimensions variables segons la cuina de 40 cms.	
			- Moble per a forn amb unes dimensions totals de 0,60m de llarg per 0,69m d'alt i 0,60m d'ample. Aquest te un vuit per a la col·locació del electrodomèstic de 0,60m de llarg per 0,47m d'alt per 0,60m d'ample i sota aquest, disposa d'una calaixera de 0,60m de llarg per 0,20m d'alt per 0,60m d'ample.	
			- Moble rebost, de 0,60m de llarg per 2,00m d'alt i 0,60m d'ample. El moble està format per 2 prestatges, i 4 cistelles; inclou les guies per les cistelles; inclou porta batent.	
			- Els sòcols per fer els remats dels mobles tenen unes dimensions de 0,90m de llarg per 0,09m d'ample en el tram sota de la pica i unes dimensions de 1,05m de llarg per 0,09m d'ample per la resta.	
			- Inclou: -- Frontisses amb amortidor, manetes, mecanismes a escollir per la DF d'acer inoxidable. -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			Altres conceptes	2.026,15000 €
P-22	EARDD241	m2	DI.24.1 Element de cartró guix i fusta perforada 75/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada perforada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	263,29 €
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	P864-AEK8	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta	66,28329 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000 €
	B5Z30-0IQM	m3	Llistó de fusta de pi	15,31800 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
			Altres conceptes	149,77693 €
P-23	EARDDI01	m2	DI.01 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI60, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i montants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 5 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	109,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,74356 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	32,85000 €
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	17,44000 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	5,40000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	5,60000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
			Altres conceptes	21,28644 €
P-24	EARDDI02	m2	DI.02 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges hidròfuga, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.	128,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat.	
			- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).	
			- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
B7J1-OSL0	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
B0AQ-07EX	cu		Visos galvanitzats	0,26280 €
B0AO-07II	u		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
B0CC0-21OV	m2		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,57000 €
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,74356 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	17,44000 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	5,40000 €
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	44,92000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	5,60000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
			Altres conceptes	22,12644 €
P-25	EARDDI03	m2	DI.03 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI120, format per: - Subministrament i col·locació perfil·laria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels	111,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,74356 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	26,28000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	17,44000 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	5,40000 €
	B0CC0-21OP	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,18000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	5,60000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat Altres conceptes	2,72000 € 21,40644 €
P-26	EARDDI04	m2	DI.03 Element de cartró guix 160/400. Separació entre habitatges EI120 amb placa hidròfuga, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de xapa d'acer S275JR galvanitzat de g=1 mm, fixada mecànicament sobre entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 3 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) i 1 placa hidròfuga segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	116,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	5,60000 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,74356 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	19,71000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	17,44000 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	5,40000 €
	B0CC0-21OP	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,18000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000 €
			Altres conceptes	21,61644 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	EARDDI05	m2	DI.05 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Liurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY	57,90 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B0CC0-210U	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,64000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	2,70000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,80000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
			Altres conceptes	19,07822 €
P-28	EARDDI06	m2	DI.06 Element de cartró guix 78/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 46 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Liurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY	63,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,32000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	2,70000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,80000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
			Altres conceptes	19,29822 €

P-29	EARDDI08	m2	DI.08 Element de cartró guix 100/400. Envans interiors habitatges hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. Inclou placa sobre armadures de portes correderes. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà	64,48	€
------	----------	----	--	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,32000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	2,70000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,80000 €
	P7C47-DF6C	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2 m2·K/W, col·locat sense adherir	7,25778 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000 €
			Altres conceptes	19,36222 €

P-30	EARDDI11	m2	DI.11 Trasdossat estructura tipus Knauf o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, muntant omega de 16 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants (omega), mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer	41,36	€
------	----------	----	--	-------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B0CC0-210U	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,32000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària Altres conceptes	1,86000 € 18,37000 €
P-31	EARDDI12	m2	DI.12 Trasdossat conductes EI60 90,5mm, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de guix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("l'ijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no	79,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B0CC0-210S	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000 €
	B0CC0-210T	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	22,28000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,80000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària Altres conceptes	2,70000 € 20,01822 €
P-32	EARDDI13	m2	DI.13 Trasdossat conductes EI120 132,5mm, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de guix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa resistent al foc (F) tallafocs, segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=25 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible,	104,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY	
B6B1-0KK5	m		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	2,70000 €
P7C47-DF6C	m2		Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2 m2·K/W, col·locat sense adherir	7,25778 €
B0AQ-07EX	cu		Visos galvanitzats	0,26280 €
B0AO-07II	u		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
B0AQ-07GR	cu		Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
B7J1-0SL0	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
B0CC0-21OS	m2		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000 €
B6B0-1BTM	m		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
B6B1-0KK9	m		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,80000 €
B0CC0-21OX	m2		Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	44,80000 €
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	21,09222 €
P-33	EARDDI14	m2	DI.14.2 Trasdossat simple hidròfug, format per: - Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	56,43 €
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	2,70000	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000	€
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,80000	€
			Altres conceptes	19,01822	€
P-34	EARDDI16	m2	DI.16 Tancament d'obra de fàbrica amb maó calat tipus gero de 14 cm de gruix, format per: - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó" Altres conceptes	44,33	€
P-35	EARDDI18	m2	DI.14.1 Trasdossat simple, format per: - Subministrament i col·locació perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	39,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY		
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000	€
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,32000	€
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	2,70000	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000	€
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	2,80000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
			Altres conceptes	6,98822	€
P-36	EARDDI21	m2	DI.21 Element de fusta 80/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40 x 40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (2 plans) (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de	288,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre entramat de llistons de fusta. En ambdues cares de la divisòria.	
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	
P7C45-5PQ7	m2		Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
P864-AEK8	m2		Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta	132,56658 €
B5Z30-0IQM	m3		Llistó de fusta de pi	15,31800 €
			Altres conceptes	134,25364 €
P-37	EARDDI22	m2	DI.22 Tancament de silicat càlcic EI120, format per: - Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó i/o acer, inclou perforació. - Subministrament i col·locació perfil metàl·lic L de suport ancorat a forjats, segons prescripcions del sistema i projecte, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, fixat soldat sobre ancoratges. - Subministrament i col·locació de 3 panells de silicat càlcic tipus Promatect-H de Promat o equivalent, de 15 mm de gruix, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes, aplicació de producte tipus tapa poros Impregnació SR de Promat o equivalent, i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat.	164,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	P4Z0-61TG	u	Ancoratge amb tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària, sobre suport de formigó	36,77322 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	5,45000 €
			Altres conceptes	122,49678 €
P-38	EARDDI23	m2	DI.23 Tancament d'obra de fabrica amb maó calat tipus gero de 11,5 cm de gruix, format per: - Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	61,23 €
			Altres conceptes	61,23000 €
P-39	EARDDI24	m2	DI.24 Element de cartró guix i fusta 75/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 46 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pi radiata o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (“lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	263,29 €
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plagues i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	P864-AEK8	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta	66,28329 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,23000 €
	B5Z30-0IQM	m3	Llistó de fusta de pi	15,31800 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
			Altres conceptes	149,77693 €
P-40	EARDDI25	m2	DI.25 Tancament de bloc de formigó 19 cm. Mur de bloc de formigó blanc hidrofugat de 40x19x20 cm. format per: Paret divisòria de dues cares vistes de 19 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x190x200 mm, llis, de color blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment Acabat MACAEL hidrofugat en massa llis - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució	107,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la partida.	
			Altres conceptes	107,78000 €
P-41	EARDDI27	m2	DI.18 Tancament doble obra de fàbrica EI 240, format per: - (Full 1) Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - (Full 2) Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-"FFL "Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó"	94,80 €
			Altres conceptes	94,80000 €
P-42	EARDDI29	m2	DI.29 Separació entre dormitoris UC. Composada per dues plaques de cartró-guix de 12,5 mm. interior habitatge, muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Placa de carto-guix d'espesor 12,5mm. Muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Dues plaques de cartró-guix 12,5mm. interior habitatge. Format per: - Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48 mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de 5 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons	90,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,74356 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0CC0-210V	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	32,85000 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	5,40000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	5,60000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
			Altres conceptes	20,49644 €
P-43	EARDDI30	m2	DI.30 Separació entre dormitoris unitat de convivencia hidròfuga. Format per: dues plaques de cartró-guix hidròfug de guix 12,5mm interior bany/cuina, muntant de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Placa de cartró-guix de guix 12,5mm. muntatn de 48mm amb arriostrament d'acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca. Dues plaques de cartró-guix hidròfug de guix 12,5mm interior bany/cuina. Format per:	110,38 €
			- Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 48	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm i g=1,5 mm, (2 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.	
			- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (2 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).	
			- Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Subministrament i col·locació de 4 panells de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=12,5 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial.	
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY	
	B7J1-OSL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,74356 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0CC0-210V	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	5,40000 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	5,60000 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	44,92000 €
			Altres conceptes	21,33644 €
P-44	EARDDI50	m2	DI.21.1 Element de fusta contraxapa perforada 80/400, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 400 mm, en montants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada perforada de pollancre per a exterior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	288,01 €
	P864-AEK8	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta	132,56658 €
	B5Z30-0IQM	m3	Llistó de fusta de pi	15,31800 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
			Altres conceptes	134,25364 €
P-45	EARDDR00	m2	Drenatge amb membrana de nòduls de polietilè especial d'alta densitat (HDPE), formada per: - Suministrament i col·locació de làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	13,34 €
			CRITERI D'AMIDAMENT -- Superfície: m2 de superfície realment construïda.	
			Altres conceptes	13,34000 €
P-46	EARDEQ01	ut	EQ01 Campana extractora decorativa d'amplada 60cm classe A, model 3BC967GX de Balay o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de campana extractora d'amplada 60cm classe A, model 3BC967GX de Balay o equivalent, fixada mecànicament, inclòs accessoris, connexió elèctrica i conducte rígid d'acer inoxidable fins a connexió amb instal·lació de sortida de fums. - Inclou:	351,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Clapeta antiretorn. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			Altres conceptes	351,01000 €
P-47	EARDEQ02	ut	EQ02 Forn compacte, model 3CB4030X0 de Balay o equivalent format per: - Subministrament i col·locació de forn compacte, model 3CB4030X0 de Balay o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió elèctrica amb clavija de 25 A. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida i mantenir la garantia del producte.	347,18 €
			Altres conceptes	347,18000 €
P-48	EARDEQ03	ut	EQ03 Placa d'inducció de 2 punts de cocció, model 3EB930LQ de Balay o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de placa d'inducció de 2 punts de cocció, model 3EB930LQ de Balay o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió elèctrica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	316,42 €
			Altres conceptes	316,42000 €
P-49	EARDEQ04	ut	EQ04 Aigüera d'acer inox d'una cubeta i escorredor de 650x500 mm., model Classic 1C de Teka o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de aigüera d'acer inox d'una cubeta i escorredor de 650x500 mm., model Classic 1C de Teka o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	241,00 €
			Altres conceptes	241,00000 €
P-50	EARDEQ05	ut	EQ05 Mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda i calenta, model L20 de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	226,84 €
	BJ216-AR01	u	Mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment.	202,96000 €
			Altres conceptes	23,88000 €
P-51	EARDEQ10	ut	EQ11 Barra d'ajuda manillón BA0130C d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra d'ajuda manillón d'acer inox brillant, muntada en l'àmbit del bany, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	112,98 €
			Altres conceptes	112,98000 €
P-52	EARDEQ11	ut	EQ13 Seient per a dutxa AM0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de seient per a dutxa M0251C d'acer acabat brillant amb peu de Mediclinics o equivalent, muntada en l'àmbit de la dutxa, fixat mecanicament, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	351,47 €
			Altres conceptes	351,47000 €
P-53	EARDEQ12	ut	EQ14 Barra de suport BAI090C d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport amb angle 90º d'acer inox brillant, muntada en l'àmbit del bany, inclosos accessoris. D'esquerra o dreta, segons tipologia bany.	106,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	
			Altres conceptes	106,39000 €
P-54	EARDEQ13	ut	EQ15 Barra de suport abatible per a inodor BGC710C amb peu, d'acer acabat brillant de Mediclinics o equivalent. - Subministrament i col·locació de barra de suport abatible amb peu d'acer inox brillant, fixada mecànicament, muntada en l'àmbit de l'inodor, inclosos accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	262,86 €
			Altres conceptes	262,86000 €
P-55	EARDEQ14	ut	EQ16 Tovalloler elèctric d'acer. Model Victoria de Roca o equivalent. Acabat a definir per la DF, format per: - Subministrament i col·locació de tovalloler elèctric d'acer. Model Victoria de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació elèctrica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	235,53 €
			Altres conceptes	235,53000 €
P-56	EARDEQ15	ml	EQ17 Reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de reixa de desguàs integrada en el paviment. Model Evolux Integra de Gurú o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	215,74 €
			Altres conceptes	215,74000 €
P-57	EARDEQ21	ut	Porta-rotlles de paper higiènic F17AGN04N1 de Mediclinics o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de porta-rotlles de paper higiènic F17AGN04N1 de Mediclinics o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.	39,45 €
			Altres conceptes	39,45000 €
P-58	EARDFA01	m2	FA.01 (Pla de façana) Façana de maó ceràmic massís manual mida castellana 240x110x50 mm, 5x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalerà dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE.	227,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexos d'arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL "Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó".	
			Altres conceptes	227,32000 €
P-59	EARDFA02	m2	FA02 Façana bloc de formigó hidrofugat 140x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per: - Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 140x190x390mm, col·locat amb junta continua o trencajunts, a definir per la DF, amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. - Subministrament i execució de la cara interior de la paret arrebossat amb aplicació de panell de cfbres tipus Aquapanel col·loat directament amb pasta sobre bloc. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F "Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques", CTE-DB-HR "Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll", RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments,	85,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘’Norma Tecnoló-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. B0B5-16I3 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a taller i elaborat a l'obra	15,20204 €
			B0E2-0EJ7 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 140x190x390mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	3,04000 €
			B811-1ZXZ t Morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, a granel	10,50650 €
			B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,53728 €
			P811-3EX8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X	31,52002 €
			Altres conceptes	22,46416 €
P-60	EARDFA03	m2	FA.03 Gelosia façana de maó manual mida castellana 24x11x5cm formant gelosia, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat en forma de gelosia, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. - Subministrament i col·locació d'elements d'estabiilització de la gelosia ceràmica, mitjançant: 1. Gelosia ceràmica penjada de la llinda de l'estructura principal de l'edifici: la fulla d'obra se suporta mitjançant una una xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d'amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. L'estabilitat horitzontal del conjunt queda garantida per la fixació superior dels tirants verticals en l'estructura principal i per la fixació lateral de la placa horitzontal inferior als pilars de formigó de l'estructura principal de l'edifici. Les fixacions a l'estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent. La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d'ella es realitzarà mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. 2. Gelosia recolzada sobre forjat de formigó armat: es disposen uns muntants metàl·lics verticals d'estabiilització de la ceràmica per a fer front a l'efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s'uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l'estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espatllar-los. Tot segons detall. Tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275J galvanitzada en calent.	484,72 €
			-Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexios d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘’Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘’Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘’Norma Tecnoló-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. P6128-7BDQ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 11,5 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, de 240x115x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	119,34611 €
			B0AP-07IP u Fixació A, d'acer S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica a l'estructura de l'edifici, mitjançant 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mm cada 80 cm, xapa intermèdia de 100x8 mm, amb dues fixacions 1M12 qualitat 10.9 fixat al seu màxim moment d'apretadura, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mmm i connectat a la llinda mitjançant fixació mecànica, amb 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer	69,81000 €
			B0B3-1K77 m2 Xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d'amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. Fixacions a l'estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent. La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d'ella es realitzarà mitjançant barres corrugades 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. Muntants metàl·lics verticals d'estabiilització de la ceràmica per a fer front a l'efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s'uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l'estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espatllar-los. Tot segons detall. Tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275J galvanitzada en calent.	206,40000 €
			Altres conceptes	89,16389 €
P-61	EARDFA06	m2	FA.01 (Pla reculat) Façana de maó ceràmic massís manual col·locat en pany refós i recolzat sobre forjat, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de pany refós de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2, recolzat sobre forjat. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalará dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabiilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC	230,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica.	
			-Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.	
			Altres conceptes	230,31000 €

P-62	EARDFA07	m2	FA.05 (Pla de façana) Façana de maó ceràmic massís manual (esmaltat) mida castellana 240x110x50 mm, 5x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per:	277,55 €
------	----------	----	---	----------

-Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Inclou execució de brancals amb peces especials i s'intercalarà dues peces amb junta oberta, entre elles, sense morter, amb una peça especial de maó manual de 24x24x5 cm amb una ranura de 2 cm de fondària i ample. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació.

-Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica.

-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats.
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00728 €
	B0F14-AR01	ut	Maó massís elaboració manual, 240x115x50 mm, esmaltat de Las Losas o equivalent	72,00000 €
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, pigmentat segons DF	14,32645 €
	B0B5-16I3	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulada a taller i elaborada a l'obra	30,40408 €
			Altres conceptes	160,81219 €

P-63	EARDFA10	m2	FA.01 (Sardinell) Façana de maó ceràmic massís manual col·locat a sardinell, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per:	268,18 €
------	----------	----	--	----------

-Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació.

-Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada filada amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 70 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada filada. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica.

-Incloent:
-- Preparació de la superfície de seient.
-- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE.
-- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes.
-- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt.
-- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge.
-- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m².
Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, fleixos d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats.
-- Part proporcional de mermes i trencaments.
-- Subministrament i col·locació de peces especials.
-- Replanteig i aplomat.
-- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.
-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari.
-- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.
-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.
-- Neteja posterior d'obra.
-- Tot Inclòs. Totalment acabat.
-- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘’Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘’Norma Tecnolò-gica de l’Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. Altres conceptes	268,18000 €
P-64	EARDFA11	m2	FA.05 (Sardinell) Façana de maó ceràmic massís manual (esmaltat) col·locat a sardinell, mida castellana 240x110x50 mm, model manual vermell de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a junta continua enrasada de morter pigmentat e=20 mm, color RAL a definir per la DF. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís d’elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. -Subministrament i col·locació d’elements d’estabilització de la fulla exterior de la façana, format per: Murfor de 50 mm cada filada amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 70 cm, col·locades davant de cada clau d’ancoratge en posició vertical i claus d’ancoratge fixades a l’estructura tipus Murfor ANC S180 m cada filada. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l’execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d’ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexos d’arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d’instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d’obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d’embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d’obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d’obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘’Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘’Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘’Norma Tecnolò-gica de l’Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. B0F14-AR01 ut Maó massís elaboració manual, 240x115x50 mm, esmaltat de Las Losas o equivalent 81,60000 € B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, pigmentat segons DF 14,32645 € B011-05ME m3 Aigua 0,00728 € B0B5-16I3 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a taller i elaborat a l'obra 45,60612 € Altres conceptes 185,45015 €	326,99 €
P-65	EARDFA12	m2	FA.06 Gelosia esmaltada façana de maó manual mida castellana 24x11x5cm formant gelosia, model manual vermell (esmaltat) de Ceràmica las Losas o equivalent. Format per: -Subministrament i col·locació de paret de tancament de gruix 11 cm, de maó massís	553,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d’elaboració manual (esmaltat), de 240x110x50 mm, de dues cares vistes, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat en forma de gelosia, col·locat amb morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. - Subministrament i col·locació d’elements d’estabilització de la gelosia ceràmica, mitjançant: 1. Gelosia ceràmica penjada de la llinda de l’estructura principal de l’edifici: la fulla d’obra se suporta mitjançant una una xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d’amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. L’estabilitat horitzontal del conjunt queda garantida per la fixació superior dels tirants verticals en l’estructura principal i per la fixació lateral de la placa horitzontal inferior als pilars de formigó de l’estructura principal de l’edifici. Les fixacions a l’estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent. La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d’ella es realitzarà mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. 2. Gelosia recolzada sobre forjat de formigó armat: es disposen uns muntants metàl·lics verticals d’estabilització de la ceràmica per a fer front a l’efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s’uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l’estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espatllar-los. Tot segons detall. Tota l’estructura metàl·lica serà d’acer S275J galvanitzada en calent. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l’execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d’ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexos d’arriostament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d’instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d’obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d’embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d’obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d’obligat compliment: CTE-DB-ES-F ‘’Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques’’, CTE-DB-HR ‘’Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll’’, RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ‘’Norma Tecnolò-gica de l’Edificació – Façanes – Fabrica de maó’’. B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, pigmentat segons DF 14,32645 € B0B3-1K77 m2 Xapa horitzontal de 15 mm de gruix i 260 mm d’amplària situada sota la gelosia, la qual està penjada per uns tirants formats per platabandes metàl·liques de 150x15 mm de secció, situades cada 80 cm aproximadament i amagades per darrere de les zones de solapament de les peces ceràmiques. Fixacions a l’estructura de formigó armat es realitza mitjançant connectors químics ancorats amb resines tipus HILTI HIT RE-500 o equivalent.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			La connexió de la fulla ceràmica als tirants metàl·lics verticals situats darrere d'ella es realitzarà mitjançant barres corrugades 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia ceràmics. Tot segons detall. Muntants metàl·lics verticals d'estabilització de la ceràmica per a fer front a l'efecte de les empentes horitzontals provocades per la pressió i la succió del vent. Aquests muntants se situaran cada 60 cm, com a màxim, estaran formats per xapes de 120 x 15 mm de secció i s'uniran a la fàbrica ceràmica també mitjançant barres corrugades ? 8 mm embegudes dins de les juntes horitzontals de morter de la gelosia. Els muntants es fixaran superior i inferiorment a l'estructura principal de formigó armat mitjançant plaques metàl·liques ancorades amb connectors amb resines HILTI HIT RE-500, o equivalents. Les fixacions superiors dels muntants seran lliscants en el sentit vertical per a evitar que la deformació del sostre pugui fer entrar en càrrega la gelosia ceràmica i espallar-los. Tot segons detall. Tota l'estructura metàl·lica serà d'acer S275J galvanitzada en calent.		
	B0F14-AR01	ut	Maó massís elaboració manual, 240x115x50 mm, esmaltat de Las Losas o equivalent	72,00000	€
	B0AP-07IP	u	Fixació A, d'acer S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica a l'estructura de l'edifici, mitjançant 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mm cada 80 cm, xapa intermèdia de 100x8 mm, amb dues fixacions 1M12 qualitat 10.9 fixat al seu màxim moment d'apretadura, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mmm i connectat a la llinda mitjançant fixació mecànica, amb 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer	69,81000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00728	€
			Altres conceptes	190,83627	€
P-66	EARDFA13	m2	DI.09 Envà interior tancament de façana a carrer de cartró guix tipus Knauf o equivalent, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 100mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil H, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa AD de Knauf, Aquapanel o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, hidrofugat, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, amb vora afinada (BA), en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. -Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatet (”lijat”), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes.	84,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells"; Especificacions de ATEDY		
	B0A61600	u	Tac de nilò de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,68000	€
	P83E9-428M	m2	Aplacado de franja vertical exterior a una altura <= 3 m, con Placa de fibras de madera con aglomerantes minerales y cemento, de 15 mm de espesor colocada con fijaciones mecánicas de tirafondode acero galvanizados	20,96458	€
	B6B1-0KKE	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària	4,72500	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,06000	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	1,27840	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,32850	€
	B0CC0-210U	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,64000	€
	P7C45-5PRT	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir	20,59354	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
			Altres conceptes	10,62278	€
P-67	EARDFA21	m2	FA07 Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 140x190x140mm, disposició en forma de gelosia (segons detalls projecte), col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. Inclòs peces de remat de mig bloc Mondúver i remats en cantonada amb peces de 140x190x390 -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter blanc mixt. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions.	103,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,53728 €
	B0E3-0EMG	u	Bloc de morter de ciment blanc, per a gelosia, de 140x190x140 mm, preu alt	45,45000 €
	B811-1ZXZ	t	Morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, a granel	10,50650 €
			Altres conceptes	45,33622 €
P-68	EARDFA28	m2	FA09 Tancament mitgera de bloc de formigó hidrofugat 190x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per: - Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Mondúver de Verniprens o equivalent. Mesures 190x190x390mm, col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.	50,73 €
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,53728 €
	B0B5-16I3	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a taller i elaborat a l'obra	15,20204 €
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,53728 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E2-0EJB	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 190x190x390 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,50000 €
	B811-1ZXZ	t	Morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, a granel	10,50650 €
			Altres conceptes	20,98418 €
P-69	EARDFA29	m2	FA11 Façana bloc de formigó hidrofugat 110x190x390mm col·locat a trencajunt. Format per: - Formació de paret de tancament de bloc de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Mesures 110x190x390mm, col·locat a trencajunt amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N i rejuntat amb morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres o equivalent. -Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior de la façana de bloc, format per: Murfor de 50 mm cada 3 filades amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal i claus d'ancoratge fixades als laterals dels pilars tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. - Subministrament i execució de la cara interior de la paret amb aplicació de capa de morter de ciment de calç hidròfug per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb morter mixt. -- Subministrament i col·locació de reforços de la marca Bekaert model Murfor o equivalent i claus d'ancoratge. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.	83,40 €
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,53728 €
	P811-3EX8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X	31,52002 €
	B0B5-16I3	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a taller i elaborat a l'obra	15,20204 €
	B811-1ZXZ	t	Morter blanc per rejuntar Morver de Vernipres per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, a granel	10,50650 €
	B0E2-I81Y	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 110x190x390 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,25000 €
			Altres conceptes	22,38416 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-70	EARDFA55	m2	Tractament hidrofugant per a ceràmica. Cara exterior de les façanes, format per: - Hidrofugant de parament vertical exterior d’obra vista amb protector hidròfug, invisible amb fakolith fk-3 plus o equivalent, a definir per la DF. Altres conceptes	12,59 € 12,59000 €
P-71	EARDFA60	m2	Làmina impermeable i transpirable al vapor d'aigua tipus Dupond Tyvek Housewrap o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de làmina impermeable i transpirable al vapor d'aigua tipus Dupond Tyvek Housewrap o equivalent, de polietilè d'alta densitat termolligat, de g=175 micres i densitat 60 g/m2, col·locada amb fixacions mecàniques. -Inclou -- Solapaments del 10% de superfície. -- Preparació de la superfície. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Totes les juntes, unions i penetracions a través de la barrera d'estanquitat de l'edifici hauran d'estar segellades de manera apropiada per minimitzar les fugues d'aire, segons l'Art. 5.4 de la normativa ASHRAE. Altres conceptes	11,24 € 11,24000 €
P-72	EARDFE01	ut	A01.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 186x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 88x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). Formada per: - Suministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.860 mm, formada per balconera de 2 fulles practicables (batents), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	1.849,34 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent Altres conceptes	9,65280 € 1.835,69840 €
P-73	EARDFE02	ud	A02 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 109x239 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 99x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.090 mm, formada per balconera de 1 fulla practicable (abatible), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	1.047,61 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent Altres conceptes	3,98880 € 1.033,96840 €
P-74	EARDFE03	ud	A03.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 239x493 cm. Composada per un full superior fixe de mesures 239x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 114x224 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 8/10/6+4(2A). Incorpora screen interior ancorat al forjat. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 4.930x2.390 mm, formada per per un full superior fixe de mesures 239x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 114x224 cm, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V02 Subministrament i col·locació de vidre baix emissiu amb doble envidrament	3.727,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			AMBIENCE compostat per vidre exterior float incolor de 8 mm unit mitjançant una lamina de butiral acústic con capa de baixa emissivitat ARIPLAK® DAG6132 en cara #2, càmera d'aire de 10 mm d'espessor amb aire deshidratat i segellat perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb intercalari de PVC, amb vidre interior STRALAMI DUGLASS 6+4 mm unit mitjançant doble lamina de butiral incolor acústic, tot el conjunt amb els cantos polits (CPI); fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals auto ajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280€
			Altres conceptes	3.713,76840€
P-75	EARDFE04	ud	A05 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 90x208 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 80x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	1.049,25€
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.080x900mm, formada per una fulla abatible de mesures 80x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280€
			Altres conceptes	1.035,60840€
P-76	EARDFE09	ud	A04.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 183x213 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 86x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	1.604,32€
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.130x1.830 mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 86x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280€
			Altres conceptes	1.590,67840€
P-77	EARDFE11	ud	A04.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 183x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 86x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	1.742,29€
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.830 mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 86x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ´´junquillos´´, recolzat en ´´calzos´´ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroreguleable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
			Altres conceptes	1.728,64840 €
P-78	EARDFE12	ud	A04.3 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 202x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 96x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	1.851,63 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.020mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 96x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ´´junquillos´´, recolzat en ´´calzos´´ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroreguleable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.837,98840 €
P-79	EARDFE13	ud	A03.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 172x467 cm. Composada per un full superior fixe de mesures 172x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 81x198 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 8/10/6+4(2A). Incorpora screen interior ancorat al forjat.	2.891,33 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 4.670x1.720 mm, formada per per un full superior fixe de mesures 172x259 cm, i dues fulles abatibles de mesures 81x198 cm, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V02 Subministrament i col·locació de vidre baix emissiu amb doble envidrament AMBIENCE composat per vidre exterior float incolor de 8 mm unit mitjançant una lamina de butiral acústic con capa de baixa emissivitat ARIPLAK® DAG6132 en cara #2, càmera d'aire de 10 mm d'espessor amb aire deshidratat i segellat perimetral de butil i silicona Dow Corning 3362, amb intercalari de PVC, amb vidre interior STRALAMI DUGLASS 6+4 mm unit mitjançant doble lamina de butiral incolor acústic, tot el conjunt amb els cantos polits (CPI); fixat a la fusteria amb ´´junquillos´´, recolzat en ´´calzos´´ perimetrals auto ajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroreguleable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
			Altres conceptes	2.877,68840 €
P-80	EARDFE14	ud	A04.4 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 213x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 101x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	1.896,03 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.130mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 101x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM,	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ‘‘junquillos’’, recolzat en ‘‘calzos’’ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
			Altres conceptes	1.882,38840 €
P-81	EARDFE20	ud	A01.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent; mesures totals 189x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 88x229 cm i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	1.849,34 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x1.890 mm, formada per balconera de 2 fulles practicables (abatibles), realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ‘‘junquillos’’, recolzat en ‘‘calzos’’ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.835,69840 €
P-82	EARDFE32	ud	A09.1 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x146 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Mesures totals 78x266 cm.	1.334,26 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.660 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x146 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ‘‘junquillos’’, recolzat en ‘‘calzos’’ perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.320,61840 €
P-83	EARDFE33	ud	A09.2 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x157 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic vidre amb càmara, translúcid a l'àcid. Mesures totals 78x277 cm.	1.401,22 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.770 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x157 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu, compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.387,57840 €
P-84	EARDFE34	ud	A09.3 Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16. Composada per una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x123 cm; ambdues de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat anoditzat plata mate; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Mesures totals 78x243 cm.	1.298,74 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.430 x780 mm, formada una fulla inferior fixa de mesures 78x110 cm i una fulla oscil.lobatent de 78x123 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.285,09840 €
P-85	EARDFE55	ud	A07.1 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, acabat anoditzat plata mate; mesures totals 239x239 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 114x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	2.109,02 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.390mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 114x229 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	2.095,37840 €
P-86	EARDFE56	ud	A07.2 Fusteria d'alumini tipus COR 60 Fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, acabat anoditzat plata mate; mesures totals 239x213 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 114x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat i vidre amb càmara 6/12/6+4(2A).	1.928,26 €
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 60 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 2.390x2.130mm, formada per dues fulles abatibles de mesures 114x203 cm, i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat lacat RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
			Altres conceptes	1.914,61840 €
P-87	EARDFE57	ud	A08 Revestiment exterior de xapa d'alumini tipus composite, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent; fixada sobre subestructura perimetral d'acer galvanitzat. Mesures totals 53x229 cm. - Format per: - Subministrament i col·locació de xapa de remat de 53 cm de desenvolupament i 3 plecs, de panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent; amb unes mesures totals de la xapa de 53 x 229 cm. Fixada sobre subestructura perimetral d'acer galvanitzat i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges. - Subestructura perimetral tubular d'acer galvanitzat, composta per dos tubulars en els extrems de 30x30 mm amb una alçada de 229 cm. - Inclou fixació del panell a la subestructura. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, color RAL a definir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent.	317,08 €
	B83A-H62I	m2	Estructura de suport d'alumini per a suport d'aplatat vertical de plafons d'alumini, formada per perfils verticals tipus T d'alumini, per col·locar cada 1,5 m, i rastrells horitzontals de tub d'alumini de 40x40 mm per a col·locar sobre els perfils T cada 50 cm, per a fixar al parament amb ancoratges regulables i part proporcional d'elements de muntatge	30,00000 €
	B0CHB-H608	m2	Plafons de planxa alumini plegada, amb acabat anoditzat, de 4 mm de gruix, i amplada fins a 60 cm	203,67500 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,40000 €
			Altres conceptes	82,00500 €
P-88	EARDFE58	ud	A13 Fusteria d'alumini en guillotina dues fulles de 100x58. Dimensions del forat 110x100cm. Composada per doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini de Cortizo o equivalent, formada per una fulla inferior fixa en la part superior de mesures 100x58; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	996,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.100x1000 mm, formada una fulla tipus guillotina (corredissa en vertical) en la part inferior de mesures 100x58; amb sistema de bloqueig que impedeixi apertura des de l'exterior, amb accionament manual, amb diversos punts per fixar la finestra i contrapesos; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higroregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	983,12840 €
P-89	EARDFE59	ud	A14.1 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 343x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 3.570x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 343x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.	856,17 €
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280	€
			Altres conceptes	842,52840	€
P-90	EARDFE60	ud	A14.3 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 183x46cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 70cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	610,03	€
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.900x600 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 183x46; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF.		
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb "junquillos", recolzat en "calzos" perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.		
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.		
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.		
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.		
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria		
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280	€
			Altres conceptes	553,55840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb "junquillos", recolzat en "calzos" perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.		
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.		
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.		
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.		
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria		
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280	€
			Altres conceptes	553,55840	€
P-92	EARDFE62	ud	A14.5 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 115x76cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 115x76 cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	552,08	€
			- Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.290x900 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 115x76; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, manilla i ferratges.		
			- V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb "junquillos", recolzat en "calzos" perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC.		
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.		
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.		
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.		
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria		
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280	€
			Altres conceptes	538,43840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	EARDFE63	ud	A14.6 Fusteria d'alumini tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Mesures totals 161x225cm. Composada per una fulla fixa i col·locada sobre premarc d'acer galvanitzat; vidre translúcid amb càmara 6/12/6+4(2A). Una sola fulla de 161x225 cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini serie Millenium Plus 70 RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.750x2.390 mm, formada una fulla exterior fixa de mesures 161x225 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R, e(minim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Suministrament i col·locació de vidre baix emissiu compost per vidre exterior translúcid a l'àcid de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb “junquillos”, recolzat en “calzos” perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria - Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.	1.028,35 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.014,70840 €
P-94	EARDFE64	ud	A15.1 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 107x225 cm. Composit per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 93x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 93x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF. --- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra). --- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	1.398,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
			Altres conceptes	1.384,86840 €
P-95	EARDFE65	ud	A15.2 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 107x225 cm. Composit per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 93x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 93x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF. --- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra). --- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	1.398,51 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.384,86840 €
P-96	EARDFE66	ud	A15.3 Porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Mesures de forat 85x225 cm. Composit per una fulla practicable de 70 mm de gruix i mesures 72x220 cm; guillotina inferior; pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	1.294,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-Subministrament i col·locació de porta tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelada. Composada per una fulla practicable de mesures 72x220 cm de 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, amb rivet integrat, galzes amb goma perimetral i guillotina interior, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau i tres punts d'ancoratge. Incorpora maneta d'acer inoxidable a ambdues cares, pom exterior tipus barra recta tal com defineix la documentació gràfica i espiell d'acer inoxidable ATP o equivalent, Acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	
			- Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF. --- Pom: d'acer inoxidable, model a escollir per la DF tipus documentació gràfica (barra). --- Espiell: acer inoxidable ATP o equivalent	
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestíbuls. Les fusteries practicables d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880 €
			Altres conceptes	1.280,36840 €
P-97	EARDFE67	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo. Dimensions de 110x138cm. Amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	511,52 €
			-Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 110x138cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
	BAF6-1VFX	m2	Fulla fixa d'alumini lacat NSC, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	451,53000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,43520 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,74230 €
			Altres conceptes	50,81250 €
P-98	EARDFE68	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 100x112cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	399,26 €
			-Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 100x112cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,74230 €
	BAF6-1VFX	m2	Fulla fixa d'alumini lacat NSC, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	351,19000 €
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,43520 €
			Altres conceptes	38,89250 €
P-99	EARDFE69	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 46x107cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	189,55 €
			-Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 46x107cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R.	
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			- S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària.	
			- S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016.	
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	
	BAF6-1VFX	m2	Fulla fixa d'alumini lacat NSC, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	150,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,74230	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,43520	€
			Altres conceptes	29,86250	€
P-100	EARDFE70	ud	Tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo situat sobre P-02. Dimensions de 46x225cm. Una sola fulla de 7cm amb acabat lacat NSC S 1515-Y60R. -Subministrament i col·locació de tancament d'alumini opac tipus Millenium PLUS 70 de Cortizo panelat. Composat per un fix de mesures 46x225cm i 70 mm de gruix, amb panelat d'alumini de 2 mm de gruix ambdues cares i interior amb panell aïllant, acabat lacat NSC S 1515-Y60R. - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria	359,94	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,43520	€
	BAF6-1VFX	m2	Fulla fixa d'alumini lacat NSC, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	313,56250	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,74230	€
			Altres conceptes	37,20000	€
P-101	EARDFE71	ud	Fusteria d'alumini tipus COR 70 CC16, composta per una fulla batent de 76x110 cm. de fulla oculta RPT de CORTIZO o equivalent, acabat lacat NSC S 1515-Y60R; doble vidre baix emissiu amb càmara 6/12/6+4(2A) i trencament de pont tèrmic. - Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini sistema COR 70 fulla oculta RPT de Cortizo o equivalent, per dimensions de buit interior de 1.240 x 900 mm, formada una fulla batent de mesures 76x110 cm; marc inferior enrasat, realitzada amb perfils extrusionats d'alumini amb trencament del pont tèrmic, aleació 6063 T5 segons norma UNE 38-350. Mòdul d'elasticitat descrit de 670.000 kg/m2 amb tensió de treball recomanada de 667 kp/cm2. Qualitat anoditzable, acabat anoditzat plata mate, e(mínim)=60 micres amb segell Qualicoat i tractament de qualitat marina. Classificació per a permeabilitat al aire classe 4, estanquitat a l'aigua classe E1200 i resistència a la càrrega de vent classe C5. Tornilleria en acer inoxidable per evitar el par galvànic i junquillos, marc, juntes d'estanquitat de EPDM, frontisses, manetes, compassos i mecanismes a escollir per la DF. - V01 Subministrament i col·locació de vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus Ariplak SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic. U=1,7 W/m2K; Fs = 54%; Rw=41 dB, fixat a la fusteria amb ''junquillos'', recolzat en ''calzos'' perimetrals autoajustables, segellat en fred amb silicona sintètica neutre i incolora, compatible amb el material de suport. Amb intercalari de PVC. - S'inclou segellat perimetral de tota la fusteria amb silicona per exterior RAL a definir per la DF, segons paleta d'Adapta color o equivalent de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària. - S'inclou col·locació i fixació a premarc perimetral segons norma UNE 85219-2016. - S'inclou mestrejament de claus dels habitatges i vestibuls. Les fusteries practicables	688,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'espais comuns incorporen tancament de seguretat i manetes extraïbles d'alumini.		
			- Totes les fusteries exteriors tindran bandes d'estanqueïtat entre obra i premarc i entre premarc i la fusteria		
			- Totes les fusteries de façana d'habitatges i uc incorporen airejador higrorregulable del sistema de ventilació integrat en el marc de la fusteria.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,98880	€
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65280	€
			Altres conceptes	674,69840	€
P-102	EARDPA02	ml	PA18 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, polit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA18). 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	17,90	€
			Altres conceptes	17,90000	€
P-103	EARDPA05	ml	PA17 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, polit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	17,90	€
			Altres conceptes	17,90000	€
P-104	EARDPA08	ml	PA28 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA28). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou:	17,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	17,90000 €
P-105	EARDPA09	ml	PA29 Sòcol de terratzó, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per:	20,66 €
			- Suministrament i col·locació de sòcol de terratzó llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçada, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA29). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	20,66000 €
P-106	EARDPA17	m2	PA17 Paviment de terratzó bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, format per: - Paviment de terratzó llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, classe de resbalabicitat C1, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a Tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	55,16 €
			Altres conceptes	55,16000 €
P-107	EARDPA18	m2	PA18 Paviment de terratzó bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre llosa flotant de formigó, e total=80mm, format per: - Paviment de terratzó llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a Tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, classe de resbalabicitat C1. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial.	39,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	39,11000 €
P-108	EARDPA21	m2	PA21 Paviment de gres porcellànic de classe C2 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 2. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. -Inclou: -- Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	62,00 €
			Altres conceptes	62,00000 €
P-109	EARDPA22	m2	PA22 Paviment de gres porcellànic de classe C3 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 3. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. Inclou: Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. - Inclouent: -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Part proporcional de mermes i trencaments.	56,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	
			Altres conceptes	56,83000 €
P-110	EARDPA26	m2	PA26 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, classe de resbalabicitat C1, de 3,5 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. 30% de pedra vermell alacant (12-22mm) 70% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial.	39,11 €
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	39,11000 €
P-111	EARDPA27	m2	PA27 Paviment de terratzo de 40x40cm de gra petit, clase C3, de 4 cm de gruix, col·locat sobre subbase de morter, e total=80mm, format per: - Paviment de terratzo de 40x40 cm, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Classificació de resbalabicitat (Resistència al lliscament) Classe 3 aconseguit mitjançant polit i granallat, tipus mosaic Planas. 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial.	64,43 €
			- Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. - Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. - Inclou polit del terratzo. - Inclou abrillantat. - Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	64,43000 €
P-112	EARDPA28	m2	PA28 Paviment de terratzo bicapa de 40x40cm, de 3,5 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament, format per: - Paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, de 40x40 cm, de 3,5 cm de gruix, preu	53,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, classe de resbalabicitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm)	
			- Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	53,33000 €
P-113	EARDPA29	ml	PA29 Peça d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada), classe C2, forma recta, de terratzo bicapa, de 4 cm de gruix, col·locat sobre capa anivellament d'esglaó, format per:	70,45 €
			-Subministrament i col·locació d'esglaó d'escala (petjada i contra petjada) amb paviment de terratzo llis de gra microgra bicapa, peça esglaó, de 4 cm de gruix, preu superior, col·locat a tuc de maceta amb morter de ciment 1:8, per a ús interior intens, classe de resbalabicitat C2, aconseguida mitjançant granallat. Model a escollir per la DF, amb pigmentació a escollir per la DF. Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm)	
			- Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclet de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	70,45000 €
P-114	EARDPA30	m2	Làmina antiimpacte tipus IMPACTODAN o equivalent, format per: - Suministrament i col·locació de làmina pesada de polietilè, de gruix 3,5 mm, de conductivitat tèrmica 0,4 W/(m·K), col·locat amb morter adhesiu.	21,65 €
			- Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals.	
			Altres conceptes	21,65000 €
P-115	EARDPA32	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i fratastat; e= 50mm, format per:	13,33 €
			- Recrescut del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat i aplicació de fibres de polipropilè.	
			- Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	
			Altres conceptes	13,33000 €
P-116	EARDPA33	m2	Sub base de morter amb fibres de polipropilè, nivellat i lliscat per regularitzar els esgalons; e= 50mm, format per: - Recrescut per regularitzar els esgalons, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, acabat lliscat. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	10,83 €
			Altres conceptes	10,83000 €
P-117	EARDPA34	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,8 mm, d'una làmina d'elità propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre solera de formigó, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada adherida sobre solera. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	227,54 €
			Altres conceptes	227,54000 €
P-118	EARDPA41	m2	Capa d'aïllament XPS e=50 mm per planxa (0,034 w/mK), format per: - Subministrament i col·locació de planxa d'aïllament de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix cadascuna, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,55 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Ut d'obra acabada.	11,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,05000 €
P-119	EARDPA45	m2	PA21 Sòcol de gres porcellànic, 10 cm d'alçada, format per: -Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, de gres porcellànic, mateixa tipologia que el paviment on es col·loca (PA21). -Inclou: -- Preparació del suport i neteja. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponent de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conforme norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	10,13 €
			Altres conceptes	10,13000 €
P-120	EARDPA46	ml	PA27 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C3, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra petit, classe C3, polit i granallat, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA27). 60% de pedra vermell alacant (12-22mm) 40% de pedra blanc macael (12-22mm) Sobre un fons blanc especial. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzo, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzo. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	15,49 €
			Altres conceptes	15,49000 €
P-121	EARDPA52	ml	PA26 Sòcol de terratzo, de 7 cm d'alçada, classe C1, color a escollir per la DF, format per: - Suministrament i col·locació de sòcol de terratzo llis de gra petit, classe C1, de 7x40x1,5 cm, preu alt, de 7 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb ciment cola. Amb pigmentació a escollir per la DF, idem color del paviment on se situa el tram de sòcol (PA26). Fons: blanc especial / 30% pedra vermell alacant (12-22mm) / 70% pedra blanc macael (12-22mm) - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	17,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Inclou empastat amb barreja de de ciment blanc (BL II 52,5) i del pigment o colorant que li correspongui, amb consistència molt tova, per la correcta aplicació amb un raspall sobre la junta fins que aquesta quedi totalment reblerta. Utilitzar rasclat de goma per a repartir sobre el terratzó, quan comenci a espesar, repassar amb llana plana i treure la pasta sobrant. -- Inclou polit del terratzó. -- Inclou abrillantat. -- Inclou neteja final.	
			Altres conceptes	17,90000 €
P-122	EARDPE00	m2	Paviment flotant de peces de formigó prefabricat 500 x 500, tipus llosa Vulcano de BREINCO o equivalent SR >33, col·locades sobre peus regulables d'alta resistència.	90,51 €
			- Inclòs en preu la formació d'esglaons i trobades especials amb límit de coberta. - Inclou encintat mitjançant peces especials en els canvis d'espejament dels paviments. - En les peces de registre on hi ha un desaigüe s'instal·larà un passador d'acer inoxidable per a poder aixecar la peça i quedarà senyalitzada. - Reposició de peces trencades i mermes - Ut d'obra acabada	
	P512-AR02	ut	Rajola de formigó prefabricat tipus Breinco Llosa Vulcano o equivalent, color a escollir per la DF, de 50x50x7 cm, colocada recolzada sobre suport regulable.	23,64000 €
	B9Z4-21OA	u	Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 400 mm	57,78000 €
			Altres conceptes	9,09000 €
P-123	EARDPE03	m2	Recrescut de formigó cel·lular pmin=1,5% i g=10 cm (mitjà), per a la formació de pendents. Format per: - Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - Formació de cantonades redondejades. - Juntas de poliestirè expandit de 2 cm en el perímetre.	14,55 €
			Altres conceptes	14,55000 €
P-124	EARDPE21	m2	Doble paca d'aïllament XPS e=40 mm per planxa (0,032 w/mK), format per: - Subministrament i col·locació de dues planxes d'aïllament de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix cadascuna, etotal=80 mm, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2,50 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida. - Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. - Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. Ut d'obra acabada.	32,20 €
			Altres conceptes	32,20000 €
P-125	EARDPI01	m2	PI01 Pintura anti carbonatació mate, llisa per a paraments verticals i horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament vertical i horitzontal de formigó, amb pintura amb pintura anti carbonatació monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs.	18,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	
	B896-H59D	kg	Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa	6,27000 €
			Altres conceptes	12,35000 €
P-126	EARDPI02	m2	PI02 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments verticals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	6,84 €
			Altres conceptes	6,84000 €
P-127	EARDPI03	m2	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	5,96 €
			Altres conceptes	5,96000 €
P-128	EARDPI04	m2	PI.04 Envernissat, color a definir per la DF, format per: - Envernissat de parament vertical de fusta, lijat de la superfície a envernissar previ inici de les feines i posterior amb paper de vidre tipus aigua, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mate, a definir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	10,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				10,78000 €
P-129	EARDRE03	m2	RE.03 Arrebossat amb morter CP, sobre parament vertical interior, format per: - Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R - Inclou: -- Formació d'arestes en perímetres de panys. -- Col·locació de mestres en sòcol o arrencada de revestiment, i en sostre. -- Col·locació de malla de fibra de vidre en juntes entre diferents materials. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. Segons Normativa Vigent CTE-DB-HS-1 "Codi Tècnic – Document Bàsic – Habitabilitat Salubritat – Protecció enfront de la humitat". Altres conceptes	37,59 €
P-130	EARDRE05	m2	RE.05 Alicatat de rajola de gres porcellànic color blanc. Dim 20x20cm, format per: - Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc, de format nominal 20x20 cm amb pretall de 10x10, gruix nominal de 10 mm, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococció a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfils metàl·lics en cantonades o canvis de materials a escollir per DF. -- Subministrament de creuetes, material d'unió, borada, i tots els elements necessaris per a la correcta col·locació. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Perfil per tractar juntes de treball. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada. Altres conceptes	42,01 €
P-131	EARDRE06	m2	RE.06 Enguixat a bona vista, format per: - Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb una primera capa de guix B1, de 17 mm de gruix, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 amb mestres únicament a les cantonades, racons, guarnicions de buits i mestres intermèdies perquè la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Fins i tot, rematades amb sòcol. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Muntatge, desmuntatge i retirada de bastides. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Ut d'obra acabada. -- Certificats de garantia i qualitat	9,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,21000 €
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	1,93289 €
Altres conceptes				7,78711 €
P-132	EARDRE08	m2	RE.08 Revestiment de fusta contraxapada tipus de pi radiata acabat a definir per la DF, format per: - Entramat de llistons de fusta de pi 40x40 mm, en muntants i travessers a distància màxima de 400 mm, inclòs tots els elements de fixació mecànica. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fusta contraxapada de pi radiata per a interior, de 20 mm de gruix, (qualitat B/BB), reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta i dues capes d'envernissat amb acabat a escollir per la DF. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	98,62 €
	B0CU2-2GUM	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 40 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida	38,65500 €
	B0AQ-07GT	cu	Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats	0,17880 €
	B7C93-0IWX	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	3,44400 €
	B0D31-07P4	m3	Matavius de fusta segons projecte	0,91883 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	1,00000 €
	B0AK-07AT	kg	Clau acer galvanitzat	0,32850 €
Altres conceptes				54,09487 €
P-133	EARDRE09	m2	Mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Mediclínics o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de mirall basculant EP0300CS AISI 304 brillant de Mediclínics o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Altres conceptes	208,24 €
P-134	EARDRE14	m2	RE.14 Revestiment de panell de HPL de 4mm d'espessor, adherit a la placa de cartró guix, color a definir per la DF, format per: Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Entramat de llistons de fusta de pi on fixar el panell decoratiu. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre.	73,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.		
	B0D31-07P4	m3	Matavius de fusta segons projecte	1,92518	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,24875	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	1,92760	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,08000	€
	B834-2B0A	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa semi-mat	33,13200	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,40000	€
			Altres conceptes	30,48647	€
P-135	EARDRE15	m2	RE 15 Xapa d'acer galvanitzat per lacar al forn. Format marc perimetral d'obertures. Format per: - Subministrament i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, xapa de g=2mm, per a revestiment vertical a qualsevol alçada, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols o soldadura. Acabat lacat al forn color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. Inclou subestructura i fixacions mecàniques a paraments. - Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.	243,13	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandra	1,54000	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	15,21300	€
	B0CH2-21FA	m2	Perfil de xapa d'acer galvanitzada per pintar, 2 mm de gruix	65,00000	€
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	40,60000	€
			Altres conceptes	120,77700	€
P-136	EARDRE20	m2	RE04 Taulell de quars compacte Subministrament i col·locació de taulell de quars compacte mat/lluenter, grup 2, color a definir per la DF, gruix 20 mm, 65cm d'ample, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades o amb la vora recta, col·locada sobre mobles baixos de cuina, inclòs formació de forats amb cantell polit per a col·locació d'electrodomèstics, aixetes, aigüera i talls per adaptar la placa de coccio a la ubicació dels pilars de l'estructura, calaixos d'instal·lacions o mobiliari. - Inclou: -- Segellat perimetral per mitjà d'un cordó de 5 m de gruix de segellat elàstic, perfectament acabat. -- Sòcol de 5 cm d'altura, de quars compacte de 10 mm de gruix, per a la zona sense aplacat frontal.	265,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-- Replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades; angles, cantells i remats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes, formació de buits amb els seus cantells polits per a instal·lacions i neteja. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.		
	BQ52-0TE1	m2	Piedra natural granítica nacional para encimeras, de 20 mm de espesor, precio alto, de 60 a 99 cm de longitud	78,51000	€
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	126,18000	€
			Altres conceptes	60,55000	€
P-137	EARDRE21	m2	RE.19 Alicatat de rajola de gres porcelanic color blanc. Dim 10x10 compta amb perfils de remat, format per: - Subministrament i col·locació d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres porcellànic color blanc mate, de format nominal 10x10 cm, gruix nominal de 10 mm, preu superior, de 76 a 115 peces/m2, classe 1 segons CTE, conformades per premsatge en sec a uns 450 Kg/cm², tractades en monococcio a temperatura màxima de 1220 °C. Amb una absorció d'aigua molt baixa inferior a 0,1%, ús interior, fins i tot adhesiu cimentós millorat amb temps obert ampliat C2ES1 segons UNE-EN 12004:2008, i morter de juntes cimentós d'enduriment ràpid CG2, segons UNE-EN 13888, color a triar per la DF, per a juntes de 2 a 15 mm. Inclou repercussió de perfilaria de remat, d'acer inoxidable o alumini, acabat a escollir per la DF. (1 ml perfilaria / 2 m2 parament).	42,01	€
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Perfils metàl·lics en cantonades o canvis de materials a escollir per DF. -- Subministrament de creuetes, material d'unió, borada, i tots els elements necessaris per a la correcta col·locació. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Perfil per tractar juntes de treball. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.		
			Altres conceptes	42,01000	€
P-138	EARDSA01	ut	SA01 Plat de dutxa acrílic extrapla, model Neo Daiquiri de Roca o equivalent. Mides= 1,4 * 0,8 m, format per: - Subministrament i col·locació de plat de dutxa acrílic extraplà, model Neo Daiquiri de Roca o equivalent. Mides= 1,4 * 0,8 m, fixat amb ciment cola en tota la seva superfície, inclòs accessoris, bonera, sífo, tapa registre, segellat perimetral i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris.	284,84	€
	BJ119-1PQZ	u	Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1400x800 mm, de color blanc, preu alt	244,97000	€
			Altres conceptes	39,87000	€
P-139	EARDSA02	ut	SA02 Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Victoria de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, segellat perimetral, connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	301,82	€
	BJ11C-0Q64	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	261,89000	€
			Altres conceptes	39,93000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-140	EARDSA03	ut	SA03 Lavabo mural, model Debba de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo mural amb joc de fixació, model Debba de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris.	131,47 €
	BJ115-0QEE	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	98,87000 €
			Altres conceptes	32,60000 €
P-141	EARDSA20	ut	EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble. - Subministrament i col·locació d'aigüera d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada sobre moble, fixat mecànicament, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	97,20 €
			Altres conceptes	97,20000 €
P-142	EARDSE27	ut	Subministrament i muntatge de finestral de 2470 mm de longitud per 2830 mm d'alçada. Finestral compost per una embocadura perimetral fabricada a base de platina d'acer de 150 x 8 mm formant un calaix de 2470 mm de llargada per 2830 mm d'alçada i una profunditat de 150 mm. Horitzontalment ia una altura de 1.160 mm es col·locarà un travesser intermedi fabricat amb una platina de 85 mm x 25 mm amb una esquerra fressada a cada costat de la cara de 25 mm de profunditat. El travesser s'unirà a la embocadura perimetral mitjançant soldadura. L'embocadura es fixarà a obra mitjançant daus. Un cop realitzats tots els treballs de mecanitzat i soldadura se zincarà. L'acabat de l'embocadura seràlacat color RAL estàndard (no metal·litzat). Al buit superior de 2.470 mm x 1.670 mm es col·locarà una finestra de doble fulla amb obertura oscil·lo-batent. Finestra fabricada amb perfils d'alumini extrusionat amb trencament de pont tèrmic i acabat lacat, color RAL estàndard (no metal·litzat). La fusteria es fixaran a l'embocadura perimetral mitjançant cargols i segellaran a l'embocadura perimetral mitjançant silicona Les finestres superiors practicables s'envidraran amb un vidre doble compost per una lluna incolora exterior de 6 mm temperada amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i un laminar incolor interior 4+4mm. El buit fix inferior s'envidrará amb un vidre doble compost per una lluna exterior temperada de 6 mm amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i una lluna incolora interior de 6 mm temperada i serigrafiada perimetralment amb una franja de 50 mm aproximadament. El vidre es fixarà a l'embocadura perimetral mitjançant silicona estructural. Inclou subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 247x283 cm. Composada per fixe inferior de mesures 247x116 cm i dues fulles abatibles de 123x160 cm amb retenidor d'obertura. Element col·locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.753,02 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	52,50000 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	76,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	203,35013	€
			Altres conceptes	1.420,86987	€
P-143	EARDSE28	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE06.1, mesures totals 252x283 cm. Composada per fixe inferior i dues fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col·locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmera 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.753,02	€
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	203,35013	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	76,30000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	52,50000	€
			Altres conceptes	1.420,86987	€
P-144	EARDSE29	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 117x274 cm. Col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmera 6/12/4+4(A); 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V03 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmera d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.162,35	€
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent	83,80000	€
	PC17-5KB9	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	363,01682	€
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	108,45340	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	26,25000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	185,30000	€
			Altres conceptes	395,52978	€
P-145	EARDSE41	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic conformat a mida i homologat EI2 60-C5; mesures totals 200x263 cm. Composit per una fulla practicable de 85x257 cm i una fulla fixa de 105x257 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. VEURE DESCRIPCIÓ MARC DE PLETINA TIPUS SE02.1. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.	1.598,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000	€
	B0CH9-0E3Y	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,	234,63000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	43,75000	€
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	155,67145	€
	P446-DM9A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	148,72880	€
			Altres conceptes	706,83975	€
P-146	EARDSE42	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic conformat a mida i homologat EI2 60-C5; ídem tipus SE08.1, mesures totals 195x263 cm. Composat per una fulla practicable i una fulla fixa; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. VEURE DESCRIPCIÓ MARC DE PLETINA TIPUS SE02.1. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.598,23	€
	P446-DM9A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	148,72880	€
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000	€
	B0CH9-0E3Y	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix,	234,63000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	43,75000	€
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	155,67145	€
			Altres conceptes	706,83975	€
P-147	EARDSE43	ml	Subministrament i col·locació de passamà, ídem tipus SE01.3, composta per barrots verticals de ferro galvanitzat de diám.15 mm cada 1m soldats a passamà tipus pletina de 50x10 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	157,99	€
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	8,49117	€
	P446-DM9A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	54,08320	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,00000	€
			Altres conceptes	88,41563	€
P-148	EARDSE74	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.1, mesures totals 452x274 cm. Composta per dos fixes inferiors i quatre fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col·locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar.	3.064,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			V02 Vidre baix emissiu compost per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	218,00000	€
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	344,33955	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	96,25000	€
			Altres conceptes	2.405,78045	€
P-149	EARDSE83	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, ídem tipus SE27.1. Mesures totals 180x250 cm. Composat per dues fulles practicables de 90x250 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	580,29	€
	BAB0-16WQ	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x250 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llires d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	498,76000	€
			Altres conceptes	81,53000	€
P-150	EARDSE85	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic galvanitzat, mesures totals 175x20 cm. Composat per marc perimetral i lames estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	355,34	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	207,10000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	35,00000	€
			Altres conceptes	113,24000	€
P-151	EARDSE86	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic galvanitzat, ídem tipus SE29.1, per lacar, color RAL a definir per la DF. Mesures totals 175x20 cm. Composat per marc perimetral i lames estàndar. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	144,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	65,40000	€
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	6,36838	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	17,50000	€
			Altres conceptes	55,19162	€
P-152	EARDSE87	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic homologat EI2 60-C5; mesures totals 165x262 cm. Composat per una fulla practicable de 155x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.591,89	€
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	127,36755	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	26,25000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	119,90000	€
	PAS2-5QQH	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada	1.032,18105	€
			Altres conceptes	286,19140	€
P-153	EARDSE88	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic homologat EI2 60-C5; ídem tipus P30.1, mesures totals 155x262 cm. Composat per una fulla practicable de 145x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.584,49	€
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	120,29158	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	26,25000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	119,90000	€
	PAS2-5QQH	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada	1.032,18105	€
			Altres conceptes	285,86737	€
P-154	EARDSE89	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic homologat EI2 60-C5; ídem tipus P30.2, mesures totals 360x262 cm. Composat per dues fulles practicables de 219x257 cm i 132x257 cm, resp. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria.	3.055,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Comprobació de mides a obra.		
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	240,58315	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	239,80000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	52,50000	€
	PAS2-5QQH	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada	2.064,36210	€
			Altres conceptes	458,02475	€
P-155	EARDSE90	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic homologat EI2 60-C5; mesures totals 315x262 cm. Composat per dues fulles practicables de 152x257 cm; 3 frontisses per fulla, tancament automàtic de cop mitjançant electroimant a terra o sostre, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	3.700,27	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	52,50000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	239,80000	€
	PAS2-5QQH	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada	2.064,36210	€
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	240,58315	€
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	617,22000	€
			Altres conceptes	485,80475	€
P-156	EARDSE91	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic galvanitzat, format per perfil tubular Ø25 mm ancorat a muret de coberta. Dos esglaons, barana de 91 cm d'alçada, a partir de 80 cm del paviment acabat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	218,65	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	35,00000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	76,30000	€
			Altres conceptes	107,35000	€
P-157	EARDSE97	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.3, mesures totals 247x250 cm. Col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmara 6/12/4+4(A); 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V02 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.	1.162,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	108,45340	€
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent	83,80000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	26,25000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	185,30000	€
	PC17-5KB9	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	363,01682	€
			Altres conceptes	395,52978	€
P-158	EARDSE98	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.3, mesures totals 236x250 cm. Col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; 3 frontisses, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. V02 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 8 mm, tipus ARIPLAK DAG6132 o equivalent en DAG6132 o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 10 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,5W/m2K; Fs=33%; Rw=42dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.162,35	€
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	108,45340	€
	PC17-5KB9	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	363,01682	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	185,30000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	26,25000	€
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent	83,80000	€
			Altres conceptes	395,52978	€
P-159	EARDSE99	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, ídem tipus SE06.1, mesures totals 236x283 cm. Composada per fixe inferior i dues fulles abatibles amb retenidor d'obertura. Element col·locat sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.753,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	203,35013	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	76,30000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	52,50000	€
			Altres conceptes	1.420,86987	€
P-160	EARDSO03	m2	SO03 Cel-ras de cartró guix (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfilaria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilaria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatrat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	65,38	€
	B843-0PCL	m2	Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu superior, per a cel ras de plaques de 60x120 cm	3,52000	€
	P846-9JNG	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfilaria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	35,61167	€
	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilaria d'acer galvanitzat	17,56502	€
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				2,81153 €
P-161	EARDSO04	m2	SO04 Cel-ras de cartró guix hidròfug (48+15mm) amb llana de roca i registres, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de guix i vora afinada amb guix hidròfug, amb perfilaria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de guix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 120x60 cm amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilèria d'acer galvanitzat. (Repercussió considerada: 1 registre / 10 m2 cel ras) - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclos escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ‘‘Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions’’; NTE-‘‘RTC ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus’’; NTE-‘‘RTP ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques’’; Especificacions de ATEDY	72,83 €
	P846-9JNG	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de guix i vora afinada (BA), amb perfilèria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	42,73400 €
	B843-0PCL	m2	Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu superior, per a cel ras de plaques de 60x120 cm	3,52000 €
	P84O-AHFA	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilèria d'acer galvanitzat	17,56502 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	5,87178 €
Altres conceptes				3,13920 €
P-162	EARDSO07	m2	SO07 - CEL-RAS DE CARTRÓ-GUIX ACÚSTIC + CEL-RAS DE FUSTA NATURAL Cel ras flotant de dues plaques guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, Sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per	201,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 60 mm. - Revestiment de sostre amb placa de panell llis de fusta d'avet tipus DEKUSTIC o equivalent, col·locat mitjançant ancoratge mecànic a muntants d'estructura de cel-ras. - Dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de guix cadascuna i vora afinada amb guix, amb perfilaria de mestres (cantell 70 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 50 cm, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 7 m com a màxim. - Subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 60 mm de guix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Làmina de betum modificat de 4 mm de guix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior - Banda acústica desolaritzant de 5mm, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ‘‘Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions’’; NTE-‘‘RTC ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus’’; NTE-‘‘RTP ‘‘Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques’’; Especificacions de ATEDY	
	B84O-28CV	u	Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2	5,32000 €
	B845-2L8P	m2	Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo, para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg	4,69000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,42280 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,67095 €
	B84G-2JVR	U	Placa de fibres de fusta MDF revestida amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i	116,86630 €
	P7C45-12VM	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,64719 €
	P7C45-5PQ7	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locada sense adherir	6,45896 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,90400 €
	B7CQ0-2GF1	m2	Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	8,75700 €
			Altres conceptes	30,20720 €
P-163	EARDSO09	m2	SO09 Cel-ras de cartró guix (25+15 mm), format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus standard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel-la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	39,32 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,67095 €
	B845-2L8P	m2	Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo, para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg	4,69000 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,21600 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,42280 €
			Altres conceptes	23,24465 €
P-164	EARDSO13	m2	SO06 Safata metàl·lica perforada tipus industrial per al transport d'instal·lacions, a=variable, fixacions estàndard de HILTI o equivalent, formada per: - Subministrament i col·locació de safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, model Reca R10 T14 o equivalent de 1,5 mm de gruix, d'alçària variable entre 180-220 mm i amplària variable entre 900-1400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport segons detall constructiu i retorn lateral per ocultar les instal·lacions (inclòs amidament). - Col·locació d'accessoris i suports, per muntar la safata segons projecte i dimensió variable. Amb protecció contra impactes IPXX-(9), cable de connexió a terra, conforme el reglament electrotècnic de baixa tensió. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	50,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	
	BG2J-0BB1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària variable 180-200 mm i amplària 900-1400 mm, model Reca R10 T14 o equivalent de 1,5 mm de gruix	32,12000 €
			Altres conceptes	18,33000 €
P-165	EARDSO15	m2	SO12 Cel-ras acústic de fibres de fusta, tipus Celenit A, format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfilaria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 40 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2-K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel-la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	80,17 €
			Altres conceptes	80,17000 €
P-166	EARDSO16	m2	SO11 Cel-ras acústic continu amb panells Rockfon mono acustic o equivalent i perfilaria, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. - Subministrament i construcció de cel ras acústic continu amb panells de llana de roca i acabat enguixat de g=40mm tipus Rockfon Mono Acoustic o equivalent, instal·lat amb sistema Rockfon System Mono Acoustic o equivalent incloent cargols de fixació especial a l'entramat segons sistema. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs	76,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ‘‘Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions’’; NTE-‘‘RTC’’ Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus’’; NTE-‘‘RTP’’ Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques’’; Especificacions de ATEDY	
	B843-0PCL	m2	Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu superior, per a cel ras de plaques de 60x120 cm	3,52000 €
			Altres conceptes	72,62000 €
P-167	EARDSO20	m2	SO08 Cel-ras projectat de suro color semblant maó, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetral i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Aplicació de projectat de suro color semblant al maó, compost per; aplicació prèvia d'emulsió fixadora tipus DECOUNIÓ XL de DECOPROYEC o similar amb pistola, per millorar l'adherencia del projectat de suró i aplicació de suro projectat DECOPROYEC o similar, amb pistola de projecció amb boquilla de 6 mm i una pressió de (3,5 a 4 bar), aplicant 3 capes de suro, deixant secar entre capa i capa, cadascuna de les capes amb un gruix d'aproximadament 1,5 mm. El color del suro a definir per la DF. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q2 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	134,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ‘‘Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions’’; NTE-‘‘RTC’’ Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus’’; NTE-‘‘RTP’’ Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques’’; Especificacions de ATEDY	
			Altres conceptes	134,96000 €
P-168	EARDSO24	m2	SO14 Cel-ras de plaques de ciment tipus Aquapanel o similar, format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetral i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfilaria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 ‘‘Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions’’; NTE-‘‘RTC’’ Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus’’; NTE-‘‘RTP’’ Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques’’; Especificacions de ATEDY	46,82 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	6,84000 €
	B0AQ-H4NA	cu	Tirafondos de acero inoxidable con arandela con lámina de EPDM	1,24950 €
	B0CU8-2GCG	m2	Tablero de partículas de madera aglomeradas con cemento portland CBP.E, de 12,5 mm de espesor, para ambiente exterior según UNE-EN 634-2, reacción al fuego B-s2, d0, acabado liso color gris, cortado a medida	19,90800 €
	B843-H59I	m	Perfil para falso techo de acero galvanizado de 60 mm de ancho, 27 mm de altura y espesor 0,6 mm	2,20500 €
			Altres conceptes	16,61750 €
P-169	EARDSU02	m2	SUB.02 Paviment de gres porcellànic de classe C3 . Dim 40X40cm, format per: Subministrament i col·locació de paviment ceràmic, amb rajoles de gres porcellànic, amb cantells rectificats, amb classificació de resbaladicitat (Resistència al lliscament) Classe 3. Col·locat amb junta contínua, amb amplària a definir per la Direcció Facultativa. Inclou: Preparació del suport, neteja i capa d'emprimació prèvia. Col·locat amb morter monocomponente de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conform norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments.	56,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Rejuntada amb morter de resines reactives epoxi bicomponent, tipus RG, conforme norma europea EN 13.888 Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. - Inclouent: -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	
			Altres conceptes	56,83000 €
P-170	EARDSE33	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 152x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 147x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmera 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	3.758,48 €
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	210,00000 €
	PC17-5FSK	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	329,08264 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent, amb premarc	1.313,55000 €
			Altres conceptes	1.597,23736 €
P-171	EARDSE44	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 202x274 cm. Composada per dues fulles abatibles de mesures 93x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmera 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	4.219,66 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent, amb premarc	859,95000 €
	PC17-5FSK	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	437,19852 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	786,80000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	210,00000	€
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000	€
			Altres conceptes	1.617,10148	€
P-172	EARDSE55	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE34.1, mesures totals 125x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 120x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmera 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	3.451,81	€
	PC17-5FSK	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	270,28970	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	210,00000	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent, amb premarc	1.078,87500	€
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000	€
			Altres conceptes	1.584,03530	€
P-173	EARDSE66	ut	Subministrament i col·locació de fusteria d'acer galvanitzat, idem tipus SE34.1, mesures totals 145x274 cm. Composada per una fulla abatible de mesures 140x272 cm i col·locada sobre emmarcat de pletina d'acer galvanitzat per lacar; vidre amb càmera 6/12/4+4(A); 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	3.676,15	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	210,00000	€
	PC17-5FSK	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	313,29930	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent, amb premarc	1.250,55000	€
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000	€
			Altres conceptes	1.593,69070	€
P-174	EARFPA33	ut	Impermeabilització banys adaptats i U.C., format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'el·litè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina el·litè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	276,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	
			Altres conceptes	276,45000€
P-175	EARFPA34	ut	Impermeabilització zona d'estenedors d'habitages, format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	71,53€
	B7C75-2D01	ut	Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) per a aïllaments autoadhesiva de 3,5 kg/m2 de pes i 1 mm de gruix	52,50000€
			Altres conceptes	19,03000€
P-176	EARFPA3X	ut	Impermeabilització banys habitatges, format per: Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'elitè propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre sub base de morter, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1 mm de gruix, col·locada adherida sobre sub base de morter. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amorterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc . -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	145,50€
			Altres conceptes	145,50000€
P-177	EEV50PC1	U	Subministrament i col·locació de ordinador PC compatible. última generació. amb tot el programari inclòs.	1.541,76€
	BEV50PC1	U	Ordinador PC compatible. última generació	906,30000€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEV4C001	u	P.P. de cablejat per a elements de camp	60,10000€
	BEVWC280	H	Posada en funcionament IQ	481,56000€
			Altres conceptes	93,80000€
P-178	EEVW200Y	u	Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l'Agència d'Energia de Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l'Agència d'Energia de Barcelona). inclou el cost d'alta a plataforma d'un equipament amb =< 25 TAGs	261,25€
	BEVW200Y	u	Configuració pantalles en la plataforma de monitoratge de l'Agència d'Energia de Barcelona (a subcontractar al proveïdor de l'Agència d'Energia de Barcelona). inclou el cost d'alta a plataforma d'un equipament amb =< 25 TAGs	250,00000€
			Altres conceptes	11,25000€
P-179	EG15ZB22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment	41,27€
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,37000€
	BG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment	20,84000€
			Altres conceptes	20,06000€
P-180	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	518,98€
	BG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	491,71000€
			Altres conceptes	27,27000€
P-181	EG1PUD16	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura	347,23€
	BG1PUD16	u	Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre	304,48000€
			Altres conceptes	42,75000€
P-182	EG1PUD40	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura	393,59€
	BG1PUD40	u	Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre	371,72000€
			Altres conceptes	21,87000€
P-183	EG22Z715	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	2,02€
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrossius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,94860€
			Altres conceptes	1,07140€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 97

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-184	EG31Z106	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x1 mm2, col.locat en tub	1,17	€
	BG312100	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x1 mm2 Altres conceptes	0,29580 0,87420	€ €
P-185	EG31Z202	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, muntat superficialment	2,60	€
	BGW31000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV	0,31000	€
	BG31G200	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2 Altres conceptes	1,35660 0,93340	€ €
P-186	EG32B124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,20	€
	BG32B120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums Altres conceptes	0,31620 0,88380	€ €
P-187	EG32B134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,38	€
	BG32B130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums Altres conceptes	0,48960 0,89040	€ €
P-188	EG32B144	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,64	€
	BG32B140	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums Altres conceptes	0,73440 0,90560	€ €
P-189	EG32Z003	u	Instal·lació de presa de corrent (simple, múltiple i en llocs de treball), de muntatge superficial, formada per:	73,49	€
			- 5 ml x3 (F,N,T) Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, classe Cca-s1b-d1,a1 segons CPR. - 5 ml de Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada. Inclou part proporcional d'accessoris per a tubs rígids i de les caixes de derivació de les dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadores de la flama i lliures d'halogens. Inclou col·locació i fixació de tubs i estesa i connexiónt de cables. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.		
			Altres conceptes	73,49000	€
P-190	EG32Z006	u	Instal·lació de presa de corrent (simple, múltiple i en llocs de treball), encastada, formada per:	39,84	€
			- 5 ml x3 (F,N,T) Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, classe Cca-s1b-d1,a1 segons CPR. - 5 ml de Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Inclou part proporcional de regates, d'accessoris i de les caixes de derivació de les		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 98

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			dimensions segons nombre de cables a allotjar i en compliment del REBT, aïllants, no propagadores de la flama i lliures d'halogens. Inclou col·locació i fixació de tubs i estesa i connexiónt de cables. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.		
			Altres conceptes	39,84000	€
P-191	EGD4-ZY01	u	Subministrament i col·locació de Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del paral·lamps Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, INGESCO CDR-11	336,36	€
			Altres conceptes	336,36000	€
P-192	EJ7129M5	u	Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat, amb anelles de reforç, col·locat sobre bancada	1.401,22	€
	BJ7129M2	u	Dipòsit prismàtic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilè d'alta densitat, de 3000 l de capacitat, amb anelles de reforç	1.159,23000	€
			Altres conceptes	241,99000	€
P-193	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	11,47	€
	BMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de sistemes de protecció contraïndendis, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	2,75000	€
			Altres conceptes	8,72000	€
P-194	ENETAR02	ut	Neteja complementària final d'obra dels equipaments. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, paviments, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.	5.886,75	€
			Sense descomposició	5.886,75000	€
P-195	ENETAR03	ut	Neteja complementària de final d'obra de l'unitat de convivència. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, paviments, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.	1.595,67	€
			Sense descomposició	1.595,67000	€
P-196	ENET-AR01	ut	Neteja complementària de final d'obra dels habitatges dotacionals. Neteja final de l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les claus, incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, equipaments, aparcament, etc., a realitzar per empresa espialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, paviments, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrasses, llumeneres, deixant tot l'edifici en perfecte estat. Les neteges parcials durant l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.	10.999,28	€
			Sense descomposició	10.999,28000	€
P-197	ENF11A20	u	Subministre i col·locació de conjunt de valvuleria per alimentació local humit comnposit per: - Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca	819,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 99

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. - 7 Vàlvules de bola manual de 1’’ ACS, AFS i ACS-R - 1 Valvula antirretorn 1’’ AFS - 2 Vàlvules d'equilibrat 1’’ - Connexió de canonada de retorna a menys de 5m del punt terminal. - Possibilitat de bypass amb vàlvula de tall automàtica motoritzada per xoc tèrmic de legionela.	
			Altres conceptes	819,22000 €
P-198	ENXA1923	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ’’, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment.	3.802,12 €
	BNXA1923	u	marca GRUNDFOSS model HYDRO EN-S1 32-200/200 JS-ADL-U1 o equivalent.	3.473,96000 €
			Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ’’, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	328,16000 €
			Altres conceptes	328,16000 €
P-199	EP43Z620	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5 UTP amb pantalla, col·locat en tub	1,72 €
	BP434620	m	Cable de comunicacions de 4 parells, categoria 5, amb pantalla	0,81900 €
			Altres conceptes	0,90100 €
P-200	EVIG-AR01	Mes	Mes d'increment de la vigilància total de l'obra des de la seva finalització, realització del CFO i un cop esgotats els mesos de vigilància ofertats en la licitació de l'empresa adjudicatària de l'obra, fins a la recepció. Inclou vigilància tots els dies 24 hores (amb presència permanent del personal de vigilància) amb garantia de reposició o reparació de qualsevol robatori o acte vandàlic.	3.427,15 €
			Sense descomposició	3.427,15000 €
P-201	FDK2Z101	u	Pericó d'allotjament de comptador i clau interna de l'escomesa d'aigua de BIES, de dimensions 120x60x60cm segons requeriments d'AGBAR, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	108,85 €
	B06E-12DD	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,93128 €
			Altres conceptes	102,91872 €
P-202	IAA031	U	Asta per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Muntatge. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	99,62 €
	MT40SAF010	U	Pal per a fixació d'antenes de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, unió per endoll. Inclús accessoris.	18,22000 €
	MT40SAF011	U	Garra d'ancoratge a obra en L per a asta, per a col·locació en superfície, de 500 mm de longitud i 4 mm de gruix, amb abraçadora.	11,60000 €
			Altres conceptes	69,80000 €
P-203	IAA034	U	Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Inclús ancoratges i	47,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 100

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	
	MT40ECF010	U	Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud.	15,41000 €
			Altres conceptes	31,83000 €
P-204	IAA040	U	Equip de capçalera, format per: 6 amplificadors monocanal UHF, de 42 dB de guany; 2 amplificadors multicanal UHF, de 42 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives, distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	816,53 €
	MT40EAF010	U	Amplificador multicanal UHF, per a amplificar fins a set canals adjacents, de 42 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5.	101,72000 €
	MT40EAF045	U	Font d'alimentació, de 2000 mA d'intensitat màxima a 12 Vcc de tensió.	63,27000 €
	MT40EAF100	U	Càrrega resistiva de 75 Ohm, per a tanca.	7,56000 €
	MT40EAF102	U	Suport metàl·lic, amb capacitat per a 10 mòduls i font d'alimentació.	25,95000 €
	MT40EAF010	U	Amplificador monocanal UHF, de 42 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5.	309,90000 €
	MT40EAF010	U	Amplificador FM, de 36 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5.	43,04000 €
	MT40EAF010	U	Amplificador DAB, de 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5.	43,76000 €
	MT40IRF023A	U	Distribuïdor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 4 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 5 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb connectors tipus ‘’F’’.	3,40000 €
	MT40IRF024A	U	Mesclador de TV i FI, de 2 entrades, de 1,5 dB de pèrdues d'inserció de TV i 2,3 dB de pèrdues d'inserció de FI, amb connectors tipus ‘’F’’.	9,84000 €
	MT40EAF110	U	Pont d'interconnexió.	41,94000 €
			Altres conceptes	166,15000 €
P-205	IAA042	U	Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en arbre-branca, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 22 connectors tipus ‘’F’’ a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	159,94 €
	MT40MTM050	U	Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, amb placa de muntatge perforada d'alumini i porta amb pany.	62,24000 €
	MT40CFR020	U	Connector tipus ‘’F’’ a compressió, per a cable coaxial RG-6.	3,96000 €
			Altres conceptes	93,74000 €
P-206	IAA090	U	Central d'amplificació separada, de 2 entrades, 1 entrada per a senyals de RTV de 42 dB de guany i 1 entrada per a senyals de FI de 36 dB de guany, 1 sortida de RTV+FI, canal de retorn, equalització regulable, tensió màxima de sortida de 122 dBµV per a RTV i FI.	169,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 101

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	MT40EAF030	U	Central d'amplificació separada, de 2 entrades, 1 entrada per a senyals de RTV de 42 dB de guany i 1 entrada per a senyals de FI de 36 dB de guany, 1 sortida de RTV+FI, canal de retorn, equalització regulable, tensió màxima de sortida de 122 dBµV per a RTV i FI.	147,07000	€
			Altres conceptes	22,02000	€
P-207	IAA100	m	Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	1,45	€
	MT40CFR010	m	Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc.	0,49000	€
			Altres conceptes	0,96000	€
P-208	IAA110	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 8 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus “F”. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,70	€
	MT40EDE005	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 8 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus “F”.	6,13000	€
			Altres conceptes	6,57000	€
P-209	IAA115	U	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	11,00	€
	MT40IRT023A	U	Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció, amb connectors tipus “F”.	4,54000	€
			Altres conceptes	6,46000	€
P-210	IAA120	U	Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,50	€
	MT40IRF050A	U	Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor.	4,03000	€
			Altres conceptes	8,47000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 102

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-211	IAF020	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 456 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 114 connectors tipus RJ-45 i 5 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	718,01	€
	MT40MTM040	U	Armari de xapa d'acer, de 450x450x120 mm, amb placa de muntatge de fusta ignífuga i hidròfuga i porta amb pany.	96,46000	€
	MT40DPT140	U	Connector tipus RJ-45 amb 8 contactes, categoria 6.	128,82000	€
	MT40IPT050B	U	Panell de 1 unitat d'altura, de xapa electrozincada, amb capacitat per a 24 connectors tipus RJ-45, inclús accessoris de fixació.	31,75000	€
			Altres conceptes	460,98000	€
P-212	IAF070	m	Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	2,06	€
	MT40CPT010	m	Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons EN 50288-6-1.	1,06000	€
			Altres conceptes	1,00000	€
P-213	IAF075	U	Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	14,36	€
	MT40MTA050	U	Roseta simple formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.	7,94000	€
			Altres conceptes	6,42000	€
P-214	IAF085	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	24,97	€
	MT40MTA070	U	Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems,	4,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 103

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			segons EN 50288-6-1.		
	MT40MTA060	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc.	14,19000	€
			Altres conceptes	6,17000	€
P-215	IAF090	U	Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	16,71	€
	MT40DPT060	U	Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.	10,15000	€
			Altres conceptes	6,56000	€
P-216	IAO012	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 178 fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic acabat amb pintura epoxi, com a registre principal de cables de fibra òptica; 5 safates de 19’’ d'acer galvanitzat i 15 mòduls òptics de 12 connectors tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels mòduls òptics. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	2.581,01	€
	MT40FOA010	U	Safata per a bastidor de 19’’, de 1 unitat d'altura, d'acer galvanitzat, de 482x250x44 mm, amb capacitat per a 3 mòduls òptics, per a instal·lacions de fibra òptica.	245,55000	€
	MT40IPT040D	U	Armari bastidor metàl·lic mural de 15 unitats d'altura, de 600x450x769 mm, acabat amb pintura epoxi, amb porta de vidre trempat. Inclús ventilació superior i tancament amb clau.	165,00000	€
	MT40FOD010	U	Mòdul òptic de 12 connectors tipus SC/APC simple, d'acer galvanitzat, de 200x120x20 mm.	1.545,30000	€
			Altres conceptes	625,16000	€
P-217	IAO020	m	Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,41	€
	MT40FOC010	m	Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Segons EN 60794.	0,28000	€
			Altres conceptes	3,13000	€
P-218	IAO030	U	Punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb clau, accessoris i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	55,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 104

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MT40FOA040	U	Caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables, per a instal·lacions de fibra òptica. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb clau, accessoris i fixacions.	37,36000	€
			Altres conceptes	17,89000	€
P-219	IAO035	U	Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	28,04	€
	MT40FOD035	U	Roseta formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície, per a instal·lacions de fibra òptica.	18,61000	€
			Altres conceptes	9,43000	€
P-220	IAO040	U	Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	20,50	€
	MT40FOD040	U	Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc.	12,41000	€
			Altres conceptes	8,09000	€
P-221	IAA034B	U	Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	45,99	€
	MT40ECF020	U	Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud.	14,24000	€
			Altres conceptes	31,75000	€
P-222	IAA034C	U	Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 60, de 13 elements, 13 dB de guany, 25 dB de relació D/A. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Replanteig. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	54,43	€
	MT40ETV030	U	Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 60, de 13 elements, 13 dB de guany, 25 dB de relació D/A.	22,16000	€
			Altres conceptes	32,27000	€
P-223	IAA042B	U	Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en arbre-branca, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 22 connectors tipus ‘’F’’ a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de	160,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 105

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	MT40MTM050	U	Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, amb placa de muntatge perforada d'alumini i porta amb pany.	62,24000	€
	MT40CFR020	U	Connector tipus ‘’F’’ a compressió, per a cable coaxial RG-6.	3,96000	€
			Altres conceptes	94,31000	€
P-224	IAA100B	m	Cable coaxial RG-11 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb conductor central de coure de 1,7 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de coure, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 10,4 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,43	€
	MT40CFR010	m	Cable coaxial RG-11 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor central de coure de 1,7 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè expandit, pantalla de cinta de coure, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 10,4 mm de diàmetre de color blanc.	2,34000	€
			Altres conceptes	1,09000	€
P-225	IAA110B	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,70	€
	MT40EDE005	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’.	6,13000	€
			Altres conceptes	6,57000	€
P-226	IAA110C	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 17 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,70	€
	MT40EDE005	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 17 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’.	6,13000	€
			Altres conceptes	6,57000	€
P-227	IAA110D	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,70	€
	MT40EDE005	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’.	6,13000	€
			Altres conceptes	6,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 106

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-228	IAA110E	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 11 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	17,38	€
	MT40EDE005	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 11 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’.	10,52000	€
			Altres conceptes	6,86000	€
P-229	IAA110F	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	17,38	€
	MT40EDE005	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 14 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’.	10,52000	€
			Altres conceptes	6,86000	€
P-230	IAA110G	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’. Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	17,38	€
	MT40EDE005	U	Derivador de 5-1000 MHz, de 4 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ‘’F’’.	10,52000	€
			Altres conceptes	6,86000	€
P-231	IAA115B	U	Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	22,79	€
	MT40IRT023Y	U	Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció, amb connectors tipus ‘’F’’.	15,60000	€
			Altres conceptes	7,19000	€
P-232	IAA115C	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 4 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 5 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	9,79	€
	MT40IRF023A	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 4 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 5 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb connectors tipus ‘’F’’.	3,40000	€
			Altres conceptes	6,39000	€
P-233	IAA115D	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 3 sortides, de 7 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 8 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.	9,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 107

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.		
	MT40IRF023G	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 3 sortides, de 7 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 8 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb connectors tipus ``F``.	3,56000	€
			Altres conceptes	6,40000	€
P-234	IAA115E	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	12,07	€
	MT40IRF023M	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb connectors tipus ``F``.	5,54000	€
			Altres conceptes	6,53000	€
P-235	IAA115F	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 15 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	13,50	€
	MT40IRF023S	U	Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 sortides, de 12 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 15 dB de pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb connectors tipus ``F``.	6,88000	€
			Altres conceptes	6,62000	€
P-236	IAA120B	U	Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	13,24	€
	MT40IRF050D	U	Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor.	4,72000	€
			Altres conceptes	8,52000	€
P-237	IAF020B	U	Punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de distribució de 288 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 72 connectors tipus RJ-45 i 3 panells amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	511,49	€
	MT40DPT140	U	Connector tipus RJ-45 amb 8 contactes, categoria 6.	81,36000	€
	MT40IPT050B	U	Panell de 1 unitat d'altura, de xapa electrozincada, amb capacitat per a 24 connectors tipus RJ-45, inclús accessoris de fixació.	19,05000	€
	MT40MTM040	U	Armari de xapa d'acer, de 450x450x120 mm, amb placa de muntatge de fusta ignífuga i hidròfuga i porta amb pany.	96,46000	€
			Altres conceptes	314,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 108

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-238	IAF085B	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems. Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	27,97	€
	MT40MTA060	U	Multiplexor passiu d'una entrada i 8 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, color blanc.	17,01000	€
	MT40MTA070	U	Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems, segons EN 50288-6-1.	4,61000	€
			Altres conceptes	6,35000	€
P-239	IAO012B	U	Punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 100 fibres òptiques, format per armari bastidor metàl·lic acabat amb pintura epoxi, com a registre principal de cables de fibra òptica 5 safates de 19`` d'acer galvanitzat i 5 panells frontals, amb capacitat per a 24 connectors, equipat amb 100 connectors i 100 adaptadors SC simple per a fibres òptiques monomode. Inclús tancament amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions. Inclou: Col·locació de l'armari bastidor. Col·locació de les safates a l'armari bastidor. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	2.424,61	€
	MT40IPT040B	U	Armari bastidor metàl·lic mural de 9 unitats d'altura, de 600x450x501 mm, acabat amb pintura epoxi, amb porta de vidre trempat. Inclús ventilació superior i tancament amb clau.	141,06000	€
	MT40FOD030	U	Adaptador tipus SC simple monomode, per a instal·lacions de fibra òptica.	505,00000	€
	MT40FOD020	U	Connector tipus SC/APC simple monomode, per a instal·lacions de fibra òptica.	598,00000	€
	MT40FOA020	U	Panell frontal per a bastidor de 19``, de 1 unitat d'altura, amb capacitat per a 24 connectors tipus SC simple.	114,45000	€
	MT40FOA010	U	Safata per a bastidor de 19``, de 1 unitat d'altura, d'acer galvanitzat, de 482x250x44 mm, amb tapa i sense panell frontal, per a instal·lacions de fibra òptica.	302,10000	€
			Altres conceptes	764,00000	€
P-240	IAO020B	m	Cable dielèctric per a interiors, de 4 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,57	€
	MT40FOC010	m	Cable dielèctric per a interiors, de 4 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Segons EN 60794.	0,43000	€
			Altres conceptes	3,14000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 109

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-241	IAO020C	m	Cable dielèctric per a interiors, de 6 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,58 €
	MT40FOC010	m	Cable dielèctric per a interiors, de 6 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Segons EN 60794.	0,44000 €
			Altres conceptes	3,14000 €
P-242	IAO020D	m	Cable dielèctric per a interiors, de 8 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,58 €
	MT40FOC010	m	Cable dielèctric per a interiors, de 8 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7 mm de diàmetre. Segons EN 60794.	0,44000 €
			Altres conceptes	3,14000 €
P-243	IAO020E	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,94 €
	MT40FOC020	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Segons EN 60794.	0,78000 €
			Altres conceptes	3,16000 €
P-244	IAO020F	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,94 €
	MT40FOC020	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Segons EN 60794.	0,78000 €
			Altres conceptes	3,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 110

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-245	IAO020G	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	3,94 €
	MT40FOC020	m	Cable dielèctric per a interiors, de 16 fibres òptiques monomode G657 contingudes en micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Segons EN 60794.	0,78000 €
			Altres conceptes	3,16000 €
P-246	IIG0001R	u	Suministre i muntatge d'agrupació de 2 ascensor en maniobra de baixada col·lectiva, del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 23.60 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors.	72.852,44 €
			S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc...	
			Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclou la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0003)	
			Marca: TKELEVATOR Model: EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1,6m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1100mm Fons cabina: 1400mm Buit d'obra:1600x1680 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 111

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	72.852,44000 €
P-247	IIG0002R	u	Suministre i muntatge d'agrupació de 2 ascensor en maniobra de baixada col·lectiva, del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 4 parades (recorregut 24,12 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0003) Marca: TKELEVATOR Model: EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1,6m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1100mm Fons cabina: 1400mm Buit d'obra:1600x1680 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm	82.403,21 €
			Sense descomposició	82.403,21000 €
P-248	IIG0003R	u	Suministre i muntatge de 1 ascensor del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg), de 4 parades (recorregut 23.60 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc...	33.712,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 112

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0003) Marca: TKELEVATOR Model: EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1,6m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1100mm Fons cabina: 1400mm Buit d'obra:1600x1680 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm	
			Sense descomposició	33.712,07000 €
P-249	IIG0004R	u	Suministre i muntatge de 1 ascensor del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.6 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 450 kg), de 2 parades (recorregut 8,61 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1300x1000 mm, amb doble embarcament a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocarril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclosa la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0004) Marca: TKELEVATOR Model:EOX Thyssen Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 630 Kg Persones: 8 Velocitat: 1m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1000mm	16.135,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 113

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Fons cabina: 1300mm Buit d'obra:1480x1500 Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm	
			Sense descomposició	16.135,45000 €
P-250	IIG0005R	u	Suministre i muntatge de 1 muntacarregues del tipus sense cambra de màquines, amb sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1.0 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 16 persones (càrrega màxima de 1500 kg), de 2 parades (recorregut 7,40 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1800x2700 mm, amb doble embarcament a 180° amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 1000x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 1000x2000 mm, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Portes estanques per a exteriors. S'inclou l'obra civil per a la col·locació dels perfils intermedis d'acer laminat segons projecte i especificacions del fabricant, acabament de portes, reixetes de ventilació, forats, bigues monocaril o ganxos al sostre de la cambra de màquines, presa de telèfon, rosari de llums en buit, llum i alarma d'emergència, munts bigues, sistema de comunicació mitjançant GSM, etc... Totalment instal·lat, amb proves i ajustaments, tramitació i legalització de la instal·lació d'ascensor, inclòs el projecte visat amb direcció d'obra i butlletí d'instal·lador, amb abonament de taxes i tràmits a la delegació d'indústria. Inclou la instal·lació, alta i subministrament de línia telefònica a la part superior del buit per al sistema de comunicació oral amb el servei 24 h. Segons directiva europea 95/16/CEL, etc, presa de terra independent per a cada ascensor. Inclou un any de manteniment. (asc0005) Marca: TKELEVATOR Model: Evolution 200 Tipus aparell: sense cambra de màquines Tracció: elèctric freqüència variable Tipus maquinària: sense reductor d'imans permanents Carga: 1500Kg Persones: 16 Velocitat: 1m/s Aperura lateral automàtica de 2 fulles Ample cabina: 1800mm Fons cabina: 2700mm Alçada interior cabina: 2200mm Tipus decoració cabina: C20 (skinplate white) Terra cabina: vinil Sostre il·luminació: led Mirall en cabina: mirall laminat Pasamans a cabina: Acer inox. davant botonera Accionament porta de cabina: apertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat porta cabina: acer inoxidable Ample pas lliure pta. cabina: 900mm Alçada pas lliure pta. cabina: 2000mm	37.751,94 €
			Sense descomposició	37.751,94000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 114

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-251	ILA010	U	Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lica, 21 a 100 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor. Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.	302,66 €
	MT10HMF010	m³	Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.	8,40960 €
	MT40IAR010B	U	Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 600x600x800 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lica. Altres conceptes	235,59000 € 58,66040 €
P-252	ILA020	m	Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de més de 40 PAU, formada per 6 tubs (4 TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.	17,26 €
	MT10HMF010	m³	Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.	6,13200 €
	MT35AIA070A	m	Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.	5,28000 €
	MT40IVA020D	U	Suport separador de tubs de PVC rígid de 63 mm de diàmetre. Altres conceptes	1,46320 € 4,38480 €
P-253	ILE010	m	Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç inferior entre el registre d'enllaç i el RITI, RITU o RITM, en edificació de més de 40 PAU, formada per 6 tubs (4 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	34,26 €
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,93600 €
	MT35AIA090A	m	Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 40 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Inclús abraçadores, elements de	13,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 115

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	
			Altres conceptes	19,82400 €
P-254	ILE021	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	68,79 €
	MT40IRE010A	U	Registre d'enllaç inferior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre de 450x450x120 mm, per muntar en superfície. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.	52,93000 €
			Altres conceptes	15,86000 €
P-255	ILE030	m	Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç superior entre el punt d'entrada general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per a edifici plurifamiliar, formada por 2 tubs de PVC rigid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	11,43 €
	MT35AIA090A	m	Tub rigid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 40 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 60423. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	4,50000 €
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,31200 €
			Altres conceptes	6,61800 €
P-256	ILI001	U	Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	47,75 €
	MT40IRT020A	U	Caixa de registre de terminació de xarxa per instal·lacions d'ICT, de plàstic, de 500x600x80 mm, per a encastar. Inclús tapa.	30,32000 €
			Altres conceptes	17,43000 €
P-257	ILI010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.	1,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 116

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,15600 €
	MT35AIA020B	m	Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	0,33000 €
			Altres conceptes	1,13400 €
P-258	ILI020	U	Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	6,57 €
	MT33SEG215	U	Presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres.	2,52000 €
	MT35CAJ010	U	Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	0,12000 €
			Altres conceptes	3,93000 €
P-259	ILI105	m	Subministrament i instal·lació interior de infraestructura de telecomunicacions i audiovisuals. Comptabilitzada des del registre de finalitzacio de xarxa fins als registres de presa inclosos. Inclou caixes, tubs, i tots els elements necessaris per deixar-ho instal·lat.	699,85 €
			La instal·lació es compon amb els següents elements: - 1 Registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces especials i fixacions. - Canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. - Registre de presa, format per caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. - Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. - Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. - Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. - Roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc. - Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície. - Presa de fibra òptica amb connector tipus SC simple, suport i marc.	
			Inclouen accessoris, peces especials, fixacions i material auxiliar necesasri per muntar la instal·lació i deixar-la en correcte funcionament.	
			Altres conceptes	699,85000 €
P-260	ILP010	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 2 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.	18,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 117

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000 €
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Altres conceptes	11,85000 € 6,33000 €
P-261	ILP021	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 450x450x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	99,18 €
	MT40IRS010A	U	Registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 450x450x150 mm, per muntar en superfície. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Altres conceptes	80,90000 € 18,28000 €
P-262	ILR010	U	Equipament complet per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: grup extractor d'aire tipus estàndard i conducte de ventilació que permeti una renovació total de l'aire del local si mes no dues vegades per hora; quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	521,15 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	21,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 118

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT40IAE030	U	Portalàmpades sèrie estàndard.	1,05000 €
	MT35CGM041	U	Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta transparent, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per col·locar en superfície. Segons UNE-EN 60670-1.	14,53000 €
	MT33SEG100	U	Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	3,88000 €
	MT34AEM010	U	Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.	20,97000 €
	MT40IAE060	U	Grup extractor d'aire tipus estàndard per ventilació de RIT. Inclús conducte de ventilació de fins a 8 m de longitud.	16,73000 €
	MT35TTC010	m	Conductor de coure nu, de 25 mm².	6,37000 €
	MT35CGM029	U	Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.	63,91000 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	19,80000 €
	MT34TUF020	U	Làmpada fluorescent compacta TC-D de 18 W.	2,97000 €
	MT33SEG107	U	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	8,28000 €
	MT40IAE050	U	Placa d'identificació de 200x200 mm, resistent al foc, per RIT.	4,77000 €
	MT35CAJ010	U	Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	0,36000 €
	MT40IAE010	U	Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud, amb connectors cada 25 mm.	25,63000 €
	MT35AIA010B	m	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	3,00000 €
	MT35AIA090M	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	30,40000 €
	MT35CAJ020	U	Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre. Altres conceptes	1,26000 € 275,49000 €
P-263	ILR020	U	Equipament complet per RITS, recinte superior d'instal·lacions de telecomunicació, de més de 45 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x200 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 92,3 m des de la centralització de	714,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 119

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	
MT40IAE030		U	Portalàmpades sèrie estàndard.	1,05000 €
MT40IAE050		U	Placa d'identificació de 200x200 mm, resistent al foc, per RIT.	4,77000 €
MT35CAJ020		U	Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	1,26000 €
MT35CUN020		m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	21,75000 €
MT35AIA090M		m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	140,29600 €
MT35CGM029		U	Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.	63,91000 €
MT34TUF020		U	Làmpada fluorescent compacta TC-D de 18 W.	2,97000 €
MT35CAJ010		U	Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	0,60000 €
MT35CUN020		m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	21,12000 €
MT33SEG100		U	Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	3,88000 €
MT35CGM041		U	Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 2 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta transparent, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per col·locar en superfície. Segons UNE-EN 60670-1.	23,21000 €
MT34AEM010		U	L·luminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.	20,97000 €
MT40IAE010		U	Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud, amb connectors cada 25 mm.	25,63000 €
MT35AIA010B		m	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	3,00000 €
MT35TTC010		m	Conductor de coure nu, de 25 mm².	6,37000 €
MT33SEG107		U	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	16,56000 €
			Altres conceptes	357,29400 €
P-264	ILS010	m	Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundària en tram comunitari, entre el registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, en edificació de fins a 2 PAU, formada per 4 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1	7,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 120

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			cable coaxial, 1 cable de fibra òptica) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 32 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	
			MT35AIA020D m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	2,68000 €
			MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,62400 €
			Altres conceptes	4,61600 €
P-265	ILS011	U	Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidíametre per a entrades de conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	37,64 €
			MT40IRT010A U Registre de pas per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidíametre per a entrades de conductes de fins i tot 40 mm, per encastar, per a encastar. Inclús accessoris, peces especials i fixacions.	31,51000 €
			Altres conceptes	6,13000 €
P-266	ILP010B	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 3 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96 €
			MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000 €
			MT35AIA060B m Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	11,85000 €
			Altres conceptes	6,33000 €
P-267	ILP010C	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 4 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats,	18,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 121

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.		
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	11,85000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-268	ILP010D	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 5 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	11,85000	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-269	ILP010E	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 6 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	11,85000	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 122

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	6,33000	€
P-270	ILP010F	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 7 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	11,85000	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-271	ILP010G	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 9 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	11,85000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-272	ILP010H	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 10 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	18,96	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,78000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 123

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	11,85000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-273	ILP010I	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 13 PAU, formada per 6 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	22,76	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	0,93600	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	14,22000	€
			Altres conceptes	7,60400	€
P-274	ILP010J	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 22 PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	26,56	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	16,59000	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	1,09200	€
			Altres conceptes	8,87800	€
P-275	ILP010K	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 25 PAU, formada per 7 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 2 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.	26,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 124

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.		
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	16,59000	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	1,09200	€
			Altres conceptes	8,87800	€
P-276	ILP010L	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 34 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	30,33	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	18,96000	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	1,24800	€
			Altres conceptes	10,12200	€
P-277	ILP010M	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 37 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.	30,33	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	18,96000	€
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	1,24800	€
			Altres conceptes	10,12200	€
P-278	ILP010N	m	Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 39 PAU, formada per 8 tubs (1 RTV, 2 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 3 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia. Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.	30,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 125

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.		
	MT40IVA030	m	Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.	1,24800	€
	MT35AIA060B	m	Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (terres, parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP549 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	18,96000	€
			Altres conceptes	10,12200	€
P-279	ILP021B	U	Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 500x700x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.	145,46	€
	MT40IRS010B	U	Registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 500x700x150 mm, per muntar en superfície. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.	122,27000	€
			Altres conceptes	23,19000	€
P-280	ILR010B	U	Equipament complet per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de telecomunicació, de 46 a 74 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x100 cm, compost de: grup extractor d'aire tipus estàndard i conducte de ventilació que permeti una renovació total de l'aire del local si mes no dues vegades per hora; quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	555,64	€
	MT3604829	U	Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	11,06000	€
	MT40IAE050	U	Placa d'identificació de 200x200 mm, resistent al foc, per RIT.	4,77000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 126

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MT35CAJ010	U	Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	0,36000	€
	MT3604723	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	9,77000	€
	MT3604725	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	9,95000	€
	MT34TUF020	U	Làmpada fluorescent compacta TC-D de 18 W.	2,97000	€
	MT35AIA090M	m	Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	30,40000	€
	MT35CAJ020	U	Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	1,26000	€
	MT40IAE030	U	Portalàmpades sèrie estàndard.	1,05000	€
	MT35CGM041	U	Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta transparent, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per col·locar en superfície. Segons UNE-EN 60670-1.	14,53000	€
	MT33SEG100	U	Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	3,88000	€
	MT34AEM010	U	L·luminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.	20,97000	€
	MT40IAE060	U	Grup extractor d'aire tipus estàndard per ventilació de RIT. Inclús conducte de ventilació de fins a 8 m de longitud.	16,73000	€
	MT40IAE010	U	Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud, amb connectors cada 25 mm.	25,63000	€
	MT35AIA010B	m	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	3,00000	€
	MT35CGM029	U	Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.	63,91000	€
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	21,75000	€
	MT35CUN020	m	Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	19,80000	€
	MT35TTC010	m	Conductor de coure nu, de 25 mm².	6,37000	€
	MT33SEG107	U	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	8,28000	€
			Altres conceptes	279,20000	€
P-281	ILR020B	U	Equipament complet per RITS, recinte superior d'instal·lacions de telecomunicació, de 46 a 74 punts d'accés a usuari, en quart de 230x200x100 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de	649,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 127

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 49,4 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.	
MT35CUN020	m		Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	21,75000 €
MT35CAJ020	U		Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	1,26000 €
MT40IAE050	U		Placa d'identificació de 200x200 mm, resistent al foc, per RIT.	4,77000 €
MT35CUN020	m		Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	21,12000 €
MT35TTC010	m		Conductor de coure nu, de 25 mm².	6,37000 €
MT40IAE010	U		Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud, amb connectors cada 25 mm.	25,63000 €
MT40IAE030	U		Portalàmpades sèrie estàndard.	1,05000 €
MT33SEG107	U		Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	16,56000 €
MT33SEG100	U		Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	3,88000 €
MT35CAJ010	U		Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	0,60000 €
MT35CGM029	U		Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1.	63,91000 €
MT35AIA090M	m		Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).	75,08800 €
MT3604725	U		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	19,90000 €
MT3604723	U		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	9,77000 €
MT34TUF020	U		Làmpada fluorescent compacta TC-D de 18 W.	2,97000 €
MT34AEM010	U		L·luminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.	20,97000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 128

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1.	11,06000 €
			Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 2 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta transparent, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per col·locar en superfície. Segons UNE-EN 60670-1.	23,21000 €
			Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	3,00000 €
			Altres conceptes	317,08200 €
P-282	LLFDDI26R	m²	DI26 Tancament bloc de formigó de 14 cm	72,55 €
			Paret divisòria de dues cares vistes de 14 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 390x140x190 mm, llis, de color blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	
			Acabat MACAEL	
			- Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment	17,21287 €
			Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	3,24985 €
			Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37516 €
			Altres conceptes	27,71212 €
P-283	LLFDDI27R	m²	DI27 Tancament bloc de formigó de 11 cm. Mur de bloc de formigó blanc hidrofugat de 39x11x19 cm. format per:	38,31 €
			- Paret divisòria de dues cares vistes de 11 cm de gruix, de bloc foradat de formigó blanc hidrofugat en massa llis, model Monduber de Verniprens o equivalent. Dimensions 110x190x390 mm, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb junta contínua de morter blanc tipus Morver de Verniprens o equivalent. Incorpora armat de reforç horitzontal tipus Murfor cada tres filades i ancoratges laterals als pilars. Inclou traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura.	
			Acabat MACAEL	
			- Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	
			Altres conceptes	38,31000 €
P-284	LLFDDI31R	m²	DI31 Tancament acústic cartró-guix 13,5 cm, format per:	54,64 €
			- Subministrament i col·locació perfilària metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 70 mm i g=1,5 mm, (1 plans) de Knauf o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular,	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 129

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distància entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació.	
			- Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 70 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils).	
			- Subministrament i col·locació de 2 panells de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic.	
			- Subministrament i col·locació de membrana acústica tipus tecsound de 3,7 mm de gruix (SY 70, 7 kg/m2) o equivalent. Col·locat fixat mecànicament entre plaques de cartró-guix.	
			- Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat, inclòs escatat (‘‘lijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d’acabat superficial.	
			- Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornicules, amb muntants i travessers d’estructura de xapa d’acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d’instal·lacions, rebut de caixes de llum encastades, xapes especials per a la sustentació d’aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d’origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d’obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d’embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d’obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-“PTP “Norma Tecnològica de l’Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY	
B7J6-0GSL	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
B0CC0-210U	m2		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,32000 €
B0AQ-07EX	cu		Visos galvanitzats	0,26280 €
B0AO-07II	u		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
B6B0-1BTM	m		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d’amplària per a junts de plaques de guix laminat	2,72000 €
B0AQ-07GR	cu		Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
B7J1-0SL0	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
B6B1-0KK6	m		Muntant de planxa d’acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d’amplària	1,86000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 130

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	31,65000 €
P-285	MH2330	u	Suministro de cama cota 0 motorizada. Dispone de 4 motores de bajo voltaje para ajuste de altura, cabeza y pies. Función trendelenburg. Desciende a 6cm del suelo minimizando las consecuencias en caso de caída. Cabecero y piecero acabado en simil madera de haya (consultar otras personalizaciones). La carga máxima de trabajo segura es de 180kg. Para colchón de 90x200cm (no incluido).	1.201,75 €
			Sense descomposició	1.201,75000 €
P-286	MH9015	u	Suministro de pulsador de cama 2m con indicador LED y marcado Braille. Pulsador NA. Carcasa de policarbonato autoextinguible y antibacteriano. Cable 2m resistente al fuego. Pulsador retranqueado para evitar pulsaciones accidentales. IP67.	24,04 €
			Sense descomposició	24,04000 €
P-287	MH9020	u	Suministro de soporte mural para pulsador de cama MH9013 y MH9015. Fabricado en plástico ABS de color blanco. Instalación de superficie en pared o soporte vertical para evitar roturas por tirones.	8,36 €
			Sense descomposició	8,36000 €
P-288	MH9301	u	Suministro de terminal táctil de habitación 8’’ IP PoE, WIFI y RFID. Reconocimiento de presencia y registro de personal mediante lector RFID, NFC o mediante clave PIN. Integración con sensores especiales. Comunicación por voz mediante 1 micrófono y 2 altavoces integrados. Se integra con el software de llamada a enfermera MH9309. Cumple normativa DIN VDE0834. Incluye bluetooth 4.0. Instalación en pared o sobremesa (no incluye peana). Alimentación 24Vdc. Incluye módulo de conexión MH9333. Dimensiones 212,4x194,2x27,3mm.	521,46 €
			Sense descomposició	521,46000 €
P-289	MH9456	u	Módulo de pared cableado para tirador de baño con led indicador de alarma. Cuando se acciona el tirador, el led rojo se enciende visualizando la generación de una alarma y permanece fijo hasta que la alarma sea finalizada.	47,03 €
			Sense descomposició	47,03000 €
P-290	MH9007A	u	Suministro de módulo de pared empotrado para pulsador de cama. Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable. Conector jack para conexión de pulsador de cama. Posibilidad de conexión de varios módulos en serie. IPX5. Incluye marco serie Medicip Health. Dimensiones 44x44x44mm.	45,98 €
			Sense descomposició	45,98000 €
P-291	MH9014A	u	Tirador de baño de 4m de longitud ajustable a la medida deseada, con broche anti estrangulamiento. El tirador de baño se instalará conjuntamente con el módulo de pared y se colocará entre el inodoro y la ducha a 1,80m del suelo en los baños de todas las habitaciones, en los baños comunes y aseos geriátricos	10,45 €
			Sense descomposició	10,45000 €
P-292	MH9451B	u	Suministro de kit de WC integrado para el sistema de llamada a enfermera BLED. Incluye MH9209SB, MH9230SB, MH9008, MH9014, MH9324, MH9009F, MH9009 y MH9334.	416,96 €
			Sense descomposició	416,96000 €
P-293	NOTOFUS	ut	Mastrejament de claus: Les portes d’ habitatges tindràn pany amb 5 còpies de claus. Es disposarà de 3 claus per habitatges + 10 uts mes de porta exterior carrer. Es posarà el mateix pany a la porta del carrer i a la de porteria. Hi haurà 2 nivells de mastrejament, un per tal que obri tot el que inclou els habitatges (les portes del carrer i les porteries no) i un altre que obri tot menys els habitages (igualment no les portes del carrer i porteria).	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-294	NOTOGEN	ut	En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes.	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 131

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Treballs en període nocturn i/o festiu, així com les despeses o taxes afegides que poguessin suposar. - Els equips electrògens i dipòsits daigua en el cas que fossin necessaris. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i el procediment utilitzats en obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - Els plànols as built, tant de l'estructura executada, com de l'arquitectura i detalls constructius executats com de les instal·lacions. - Manual d'Ús i Manteniment - Llibre de l'Edifici - Aixecament topogràfic de tots els tancaments (perímetres interiors, exteriors, cotes delevació referenciat a sistema UTM). - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc de treball.	
			Sense descomposició	0,00000 €
P-295	NOTA000	ut	En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i de les seves subcontractes, l'aplicació de l'esmentat servei, aquests seran contractats per aquest. De considerar innecessari l'industrial i de les seves subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris. - La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes: * Descàrregues dels camions. * Càrrega, descàrrega i elevació de materials. * Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball. * Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat. * Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat. * Execució de forats d'instal·lacions en forjats, ja sigui amb formació de calaixos d'encofrat o en perforacions amb màquina d'aigua o equivalent. * Realització, tapat i segellat, de forats per encastrament d'elements. * Col·locació de passa murs. * Fixació de suports. * Construcció de bancades. * Construcció i rebut de caixes per a elements encastrats. * Obertura de forats en falsos sostres. * Col·locació de bastiment de base. * Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. * Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges si ho requereix el projecte o bé seguint instruccions de la direcció facultativa. * En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. * Inclouel cost i la gestió administrativa dels talls de carrer necessaris, la sol·licitud d'ocupació de vials, aceres i reserva de zones per acopi o treball. * Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars. * Neteja final i retirada de runes. * Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris. -* Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 132

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sinies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ... * Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra. En el cas que el solar ja es trobi tanca, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. * Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament. * Instal·lacions provisionals d'aigua i electricitat per a l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. * Zona d'ubicació de la deixalleria de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada. * Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és: * Promotor de l'obra. * Tècnics de la direcció facultativa. * Empresa constructora.	
			Sense descomposició	0,00000 €
P-296	NOTA000A	ut	Tots els materials i els seus sistemes de col·locació hauran de disposar dels certificats homologats corresponents, a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE, per poder ser acceptades. Es lliurarà la documentació a la direcció facultativa amb la suficient antelació i abans de la seva col·locació, per la seva acceptació i inici de tasques. Queden inclosos en aquest pressupost tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra, inclosos bastides, muntacàrregues, mitjans d'elevació i descàrrega, repartiment de material en totes les plantes, baixants de runa, contenidors, proteccions de les àrees de treball, tot el material auxiliar necessari per a la correcta execució de les partides, així com tots els treballs auxiliars com poden ser la col·locació, peces especials, preparació de les superfícies a treballar, talls, etc, tot d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra. L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució. Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista. Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat. L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra ve determinat per les especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions, arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments han de ser revisades i acceptades pel contractista a la signatura del contracte. L'estat d'amidments detallat inclou en el preu unitari la part proporcional de mermes normals d'obra, sense que per aquest motiu es pugui reclamar un increment d'amidament. L'estat d'amidaments especifica expressament la unitat de mesura de cada partida, sense possibilitat a reclamació perquè per necessitats d'obra o contractacions a tercers es pugui establir una dimensió mínima de les mateixes.	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-297	NOTA000C	ut	Realització de l'habitatge de mostra i mostres d'elements de sistemes del projecte (façanes, cobertes, etc.)	0,00 €

Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les zones afectades de façana i zones comunes.
Aquestes quedaran aprovades i escollides definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explícita de la Propietat i la Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de totes les mostres necessàries per a

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 133

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa.				
Sense descomposició				0,00000 €
P-298	NOTACC21	ut	Nota:	0,00 €
Els elements d'acer fets a mida o no industrialitzats, serán sempre galvanitzats en calent i fixats mecànicament. Això inclou premarcs, estructures de suport de revestimetns, revestiments, serralleria en genral, etc.				
Sense descomposició				0,00000 €
P-299	NOTACC22	ut	Nota:	0,00 €
Els colors que s'hauran de definir per part de la DO podrán ser NO estàndards, sense suposar un increment de cost.				
Sense descomposició				0,00000 €
P-300	NOTACC23	ut	Nota:	0,00 €
Realització de l'habitatge de mostra i per a la realització de les mostres dels altres elements de projecte (façanes, cobertes etc). Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explícita de la Propietat i la Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa. El pis mostra es finalitzarà abans d'acabar l'estructura de PSot i en qualsevol cas abans de fer les divisions interiors de la resta de vivendes.				
Sense descomposició				0,00000 €
P-301	NOTACC24	ut	Nota:	0,00 €
Els taulers i les fustes han de complir amb la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015) (www.ajsosteniblebcn.cat/ca/fusta_4008), disposaran obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, aportant-se els corresponents certificats d'acord amb els sistemes de certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Shemes) o equivalents reconeguts internacionalment. Alternativament a la fusta amb certificació de gestió forestal sostenible, es pot fer ús de fusta reciclada amb certificació EPF (European Panel Federation) recycled Wood, FSC recycled o equivalent reconegut. Alhora els taulers han de ser classificats com a classe E1 en quan a contingut de formaldehid, tal com estableix la norma EN 13986, d'acord amb el procediment de determinació que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.				
Sense descomposició				0,00000 €
P-302	P020101	m2	Desmuntatge de tancament de xapa grecada instal·lat en obra a la PB del carrer Mare de Déu de Montserrat i Mare de Déu de la Salut, fixat a l'estructura existent amb travessers i muntants, de fins a 12 m de llargària, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu. Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.	14,86 €
Altres conceptes				14,86000 €
P-303	P020102	m2	Desmuntatge de tancament de xapa grecada instal·lat en obra per clausurar passos i àmbit grua, fixat a l'estructura existent amb travessers i muntants, de fins a 6 m de llargària, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu.	9,25 €
Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 134

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Laboral, segons normativa vigent.				
Altres conceptes				9,25000 €
P-304	P020103	ut	Enderroc i retirada de material de protecció de les esperes dels pilars, amb mitjans manuals i mecànics, ús de plataformes elevadores o cistelles i càrrega de runa sobre camió o contenidor amb gestió de residu.	60,33 €
Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.				
Altres conceptes				60,33000 €
P-305	P030411	m	Ancoratge amb rodó de bronze de 16 mm de diàmetre, sobre suport de fàbrica de pedra, introduït en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi	24,88 €
B095-12XW u Boquilla de inyección para resinas				0,84000 €
B0B4-1E1B m Redondo de bronce de 16 mm de diámetro				6,07000 €
B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar				1,22976 €
Altres conceptes				16,74024 €
P-306	P030412	m3	Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot.	193,56 €
Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó del pilar. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).				
B06F2-11P1E m3 Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / F / 10 / IIIa con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5				101,49300 €
Altres conceptes				92,06700 €
P-307	P030414	kg	Armadura per a nous pilars en el sota rasant, + barres ancoratge mur gunitat amb AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.	1,60 €
Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).				
B0AM-078F kg Varetas de diámetro 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades				0,00550 €
Altres conceptes				1,59450 €
P-308	P030301	ut	Reparació cosmètica de nus de pilar/forjat (4 cares pilars), mitjançant el següent procés: -Escalabornat de rebaves amb disc abrasiu -Eliminació d'escorrenties de formigó per mitjans manuals -Aplicació puntual de morter PAC Cosmètic sobre zones escalabornades, formant la línia de junta entre els dos elements (forjat i pilar) -Aplicació de veladures de silicat sobre les superfícies reparades, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist	263,03 €
B079-06TE kg Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación				66,30000 €
B079-06TD kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió				22,65200 €
Altres conceptes				174,07800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 135

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-309	P030302	m2	Reparació cosmètica de desperfectes en sostre vist, mitjançant el següent procés:	61,78	€
			- Aplicacions puntuals de morter PAC Cosmètic per corregir corregint problemes de textura		
			- Aplicació de veladures de silicat, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist		
	B079-06TE	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	25,50000	€
	B079-06TD	kg	Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	12,13500	€
			Altres conceptes	24,14500	€
P-310	P030303	m2	Reparació cosmètica de desperfectes en murs vistos, mitjançant el següent procés:	41,52	€
			- Aplicacions puntuals de morter PAC Cosmètic i veladures de silicat, corregint problemes de textura, cops, arestes disgregades, taques i cuqueres, imitant la coloració i des tonificacions del formigó vist		
	B079-06TD	kg	Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	5,25850	€
	B079-06TE	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	18,36000	€
			Altres conceptes	17,90150	€
P-311	P2143-HYQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó i la base de formigó existent, de fins a 20 cm de gruix i fins a 5 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	3,60	€
			Altres conceptes	3,60000	€
P-312	P2146-DJ2L	m2	Demolició de solera existent de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals i mecànics per execució de rasa per a canalització de sanejament soterrat	14,98	€
			Altres conceptes	14,98000	€
P-313	P2148-49L5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó i peces de gual, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,87	€
			Altres conceptes	4,87000	€
P-314	P2148-49L6	m	Demolició de rigola col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,64	€
			Altres conceptes	4,64000	€
P-315	P214N-52T1	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.	57,05	€
			Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.		
			Altres conceptes	57,05000	€
P-316	P214O-4RN	m3	Enderroc i formació de nou balcó mal posicionat de formigó armat, compost per:	2.224,42	€
			- Enderroc de llosa de balcó, mal posicionat de formigó armat, de cantell 15 cm, descobrint l'armadura existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.		
			- Connexió de barres corrugades en la llosa de la planta primera, retirada de l'armadura desplaçada i col·locació de l'armadura de llosa de balcó, necessària amb AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.		
			- Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic tipus THV per a deixar el formigó vist, incloent-hi col·locació de matavius.		
			- Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / IIIa amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació, aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba.		
			Inclou:		
			- P.P. Replanteig del sistema d'encofrat.		
			- P.P. Matavius segons detall de projecte.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 136

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler de pi.		
			- P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell.		
			- P.P. Replanteig de la geometria del balcó.		
			- P.P. Puntals telescòpics.		
			- P.P. Reglejat i anivellament de la capa de formigó.		
			- P.P. Curat del formigó.		
			- P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat.		
			- P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer.		
			En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).		
			Altres conceptes	2.224,42000	€
P-317	P214U-HBQ	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,98	€
			Altres conceptes	1,98000	€
P-318	P2194JK3	ut	Recol·locació de tapa de registre de diferets mides a nova rasant de paviment, tot acabat.	43,67	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,28416	€
			Altres conceptes	41,38584	€
P-319	P21Z0-52UV	ut	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	161,49	€
			Altres conceptes	161,49000	€
P-320	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora	12,24	€
			Altres conceptes	12,24000	€
P-321	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,77	€
			Altres conceptes	1,77000	€
P-322	P2R5-DT45	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	19,11	€
			Altres conceptes	19,11000	€
P-323	P2RA-EU7E	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	26,13	€
	B2RA-28TS	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	25,00000	€
			Altres conceptes	1,13000	€
P-324	P2RA-REOB	u	Gestió de residus generats durant l'execució de l'obra, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distància amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclosos canons, permisos, emissió dels corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	89.870,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 137

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-REOB	u	Gestió de residus generats durant l'execució de l'obra, format per: classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclossos canons, permisos, emissió dels corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) Segons detall d'estudi de gestió de residus inclòs al projecte executiu.	86.000,00000	€
Altres conceptes				3.870,00000	€
P-325	P44B-6110	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia By' (Gran) Pilar 100 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 12 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament By' extrema: 125 kg	689,18	€
Altres conceptes				689,18000	€
P-326	P44B-6111	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Bx (Gran), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 16 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Bx extrema: 146 kg	834,01	€
Altres conceptes				834,01000	€
P-327	P44B-61T2	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Fy (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport Fy extrema: 35 kg	203,15	€
Altres conceptes				203,15000	€
P-328	P44B-61T3	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Fx (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport Fy extrema: 78 kg	437,98	€
Altres conceptes				437,98000	€
P-329	P44B-61T4	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia C (Mitjà), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 6 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura.	355,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 138

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament C tipus: 65 kg		
Altres conceptes				355,34000	€
P-330	P44B-61T5	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cy' (Mitjà) Pilar 80 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 6 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Cy' extrema: 72 kg	383,97	€
Altres conceptes				383,97000	€
P-331	P44B-61T6	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cy (Mitjà) Pilar 60cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Cy extrema: 60 kg	305,42	€
Altres conceptes				305,42000	€
P-332	P44B-61T7	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia Cx (Mitjà), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament Cy extrema: 103 kg	540,25	€
Altres conceptes				540,25000	€
P-333	P44B-61T8	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia B (Gran), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 14 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament B tipus: 145 kg	800,46	€
Altres conceptes				800,46000	€
P-334	P44B-61T9	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia By (Gran) Pilar 80 cm, compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 8 tacs M16 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa recolzament By extrema: 88 kg	478,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 139

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	478,89000 €
P-335	P44B-61TR	u	Subministrament i col·locació de suport tipus mènsula tipologia F (Petit), compost per: Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensions segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant 4 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, volandera i femella d'acer inoxidable. Incloent regularització del suport si fos necessari i treballs soldadura. Amb una quantia d'acer: -- Placa suport F tipus: 34 kg	199,06 €
			Altres conceptes	199,06000 €
P-336	P4520-1335	m3	Formigonament per a nuclis i pantalles vistes, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó dels nuclis i pantalles. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	181,23 €
	B06F2-11PMG	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	120,24600 €
			Altres conceptes	60,98400 €
P-337	P4520-1354	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó del mur perimetral coberta. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	161,63 €
	B06F2-11P1E	m3	Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / F / 10 / IIIa con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5	101,49300 €
			Altres conceptes	60,13700 €
P-338	P4537-JHC	m3	Formigonament per a bigues, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la biga. - P.P. Reglejat i anivellament de la superfície superior de la biga. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	166,88 €
	B06F2-I7DJ	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 10 / IIIa amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	116,18250 €
			Altres conceptes	50,69750 €
P-339	P4595-LUH	m3	Capa de compressió de formigó armat in situ e=100 mm per PA19, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de capa de compressió de 10 cm de gruix de formigó de ús no estructural de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HA-20/B/20/XC1, abocat bomba. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	138,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 140

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06F2-LOKR	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,33400 €
			Altres conceptes	28,03600 €
P-340	P45C0-3NOI	m3	Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	129,39 €
	B06E-11CA	m3	Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	92,01420 €
			Altres conceptes	37,37580 €
P-341	P45C1-132P	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / IIIa amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba. Inclou: - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la llosa. - P.P. Reglejat i anivellament de la superfície superior de la llosa. - P.P. Curat del formigó. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	119,01 €
	B06F2-11PX3	m3	Hormigón para armar con aditivo hidrófugo HA - 30 / B / 20 / IIIa con una cantidad de cemento de 325 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5	91,81020 €
			Altres conceptes	27,19980 €
P-342	P45C6-10M	m2	Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de formigó vist, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / I amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació, aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta de pi, amb folrat de tauler fenòlic tant la llosa com el cantell, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 60kg/m2. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Formació d'esglaons amb formigó. - P.P. Folrat del cantell de la llosa amb tauler fenolic, per aconseguir acabat de formigó vist. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa d'escala, mitjançant tauler amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig de la geometria de l'escala sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament dels esglaons. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. - P.P. Abocament i vibrat del formigó de la llosa d'escala i esglaons. - P.P. Reglejat i anivellament dels esglaons. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	326,73 €
			Altres conceptes	326,73000 €
P-343	P45C7-10I6	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2 Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.	126,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 141

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	126,87000 €
P-344	P4B3-FJXD	kg	Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	1,78 €
	B0AM-078F	kg	Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades Altres conceptes	0,00990 € 1,77010 €
P-345	P4B8-D6QM	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	3,60 €
	P4B5-43OW	kg	Armadura per a estreps AP500 SD amb barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,83800 €
	P4B4-3FRJ	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,84827 €
	B0AM-078F	kg	Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades Altres conceptes	0,01320 € 1,90053 €
P-346	P4BC-43MX	kg	Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2. Inclou: - P.P. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. - P.P. Incloent subministrament i col·locació de connectors necessaris per la correcta execució i solapaments. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	1,84 €
	B0AM-078F	kg	Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades Altres conceptes	0,01320 € 1,82680 €
P-347	P4D6-3UFS	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m	36,72 €
	B0D31-07P4	m3	Matavius de fusta segons projecte	0,65631 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,27966 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50358 €
	B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	5,14050 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 142

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,36917 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,23840 €
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm Altres conceptes	0,34400 € 29,18838 €
P-348	P4D6-NFDC	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler d'aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 3 m	89,13 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,26550 €
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	14,69600 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,23840 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50358 €
	B0DZ4-H68A	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	0,51000 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,36917 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Altres conceptes	2,45300 € 70,09435 €
P-349	P4DC-3UY3	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler de pi. - P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell. - P.P. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament de la capa de compressió. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	44,05 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,11920 €
	B0D62-07PK	cu	Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos	0,44303 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,18762 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,41580 €
	B0D31-07P4	m3	Matavius de fusta segons projecte	0,43754 €
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos Altres conceptes	2,45300 € 39,99381 €
P-350	P4DC-3UY5	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic tipus THV per a deixar el formigó vist. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Matavius segons detall de projecte. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de llosa, mitjançant tauler amb revestiment fenòlic tipus THV per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Muntatge d'encofrat de jàsseres de cantell. - P.P. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Reglejat i anivellament de la capa de compressió. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer.	70,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 143

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).		
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	15,36400	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos	0,44303	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,17880	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,18762	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,41580	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,45300	€
	B0D31-07P4	m3	Matavius de fusta segons projecte	0,43754	€
			Altres conceptes	50,75021	€
P-351	P4DG-3XPL	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares amb folrat de tauler fenolic, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge de sistema d'encofrat del muret perimetral de coberta amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	49,08	€
	B0D80-0CNR	m2	Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos	3,14921	€
	B0DZ5-0F6R	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm	0,48000	€
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	19,90640	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,29800	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,12306	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,17824	€
			Altres conceptes	24,94509	€
P-352	P4DG-3XT8	m2	Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm amb folrat de tauler fenolic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge de sistema d'encofrat de pantalles i nuclis d'ascensors mitjançant tauler amb revestiment fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó en ambdues cares. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	51,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 144

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	15,36400	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,87780	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,17824	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,29800	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,12306	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos	0,29525	€
	B0DZ5-0F6S	u	Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x250 cm	0,46000	€
	B0D80-0CNS	m2	Panel metálico de 50x250 cm para 20 usos	2,72318	€
			Altres conceptes	31,16047	€
P-353	P4DH-DQE8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb folrat de tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 9 m. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de pilars, mitjançant tauler amb revestiment de tauler fenòlic per a aconseguir un acabat vist del formigó. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	45,06	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos	0,32252	€
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	16,03200	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,29800	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,13442	€
	B0DGO-1JL7	m2	Amortización de bastidores metálicos modulares con tablero fenólico, con estructura de acero, para pilar de hormigón visto, con parte proporcional de accesorios	5,35200	€
			Altres conceptes	22,92106	€
P-354	P4DH-DQH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó per revestir, d'alçària fins a 9 m. Inclou: - P.P. Replanteig del sistema d'encofrat. - P.P. Muntatge del sistema d'encofrat de pilars. - P.P. Replanteig, encofrat, col·locació de passa tubs per a passos d'instal·lacions, fins i tot perforació dels mateixos una vegada executat el forjat mitjançant tall amb serra de diamant. - P.P. Deixar arestes vives de les quatre cantonades dels pilars segons especificacions DF. - P.P. Curat del formigó. - P.P. Desmuntatge i neteja del sistema d'encofrat. - P.P. Reparació dels defectes superficials que puguin aparèixer. En general, s'inclouen tots els treballs previs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida d'obra, d'acord amb les normes Codi Estructural , CTE DB ES-C i NTE. Components del formigó amb marcatge CE i DdP (Declaració de prestacions).	23,42	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,13442	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,23840	€
	B0D80-0CNY	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,14000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 145

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0DZ5-0F6T	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,24000	€
			Altres conceptes	21,66718	€
P-355	P4FD-9JN7	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus F, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 4 Ø 12 i armadura transversal 1 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 13,5 x 20 cm. Amb una quantia d'acer: 17,68 kg. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locacó de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.	428,85	€
	P4530-WM0R	m3	Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó per pretesar amb additiu hidròfug HP - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3	216,17455	€
	B0F34-0CN1	u	Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació.	100,80000	€
	P4DN-4SSJ	m	Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de densitat, de 25x25 cm2 de secció aparent, com a màxim, per a deixar el formigó vist, col·locat sobre encofrat	31,92970	€
			Altres conceptes	79,94575	€
P-356	P4FD-9JN8	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus C, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 4 Ø 12 i armadura transversal 1 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 20 x 20 cm. Amb una quantia d'acer: 14,37 kg. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula.	461,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 146

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locacó de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnolò-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.		
	B0F34-0CN1	u	Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació.	46,80000	€
	P4DN-4SSJ	m	Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de densitat, de 25x25 cm2 de secció aparent, com a màxim, per a deixar el formigó vist, col·locat sobre encofrat	31,92970	€
	P4530-WM0R	m3	Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó per pretesar amb additiu hidròfug HP - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3	297,24000	€
			Altres conceptes	85,41030	€
P-357	P4FD-9JN9	m	Subministrament i col·locació de llinda mixta prefabricada tipus B, Formada per: - Llinda prefabricada de formigó armat HA30 amb armadura longitudinal 8 Ø 10 i armadura transversal 2 e Ø 8 cada 12 cm, amb una dimensió de 50,6 x 20,2 cm. Amb una quantia d'acer: 48,12 kg llinda 4,6 kg i 84,94 kg per llinda 8,2 m. - Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Cerámica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació. - Motlle elastòmer, segons morfologia i dimensions de la tipologia de mènsula. - Placa 160x160x15 mm embeguda en llinda de formigó, fixada amb 4 Ø 10 mm. - Xapa de suport de gelosia 150x15 soldades a les plaques embegudes en la llinda prefabricada, repassada amb pintura amb alt contingut en zinc. -Incloent: -- Preparació de la superfície de seient. -- Segellat de juntes de treball amb masilla de poliuretà, color a definir per la DF. Segons CTE. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a la col·locacó de les llindes amb la parte de fabrica. -- Subministrament i col·locació fleixos d'arriostrament. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva en la façana. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant.	684,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 147

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-*FFL ''Norma Tecnoló-gica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''.	
	B0F34-0CN1	u	Plaquetes de maó massís d'elaboració manual, amb una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, model manual rojo de Ceràmica las Losas o equivalent, col·locat a sardinell segons detall projecte, col·locat amb ciment cola i morter pigmentat color a escollir per la DF, per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) CEM II/B-P 32,5 N, en juntes enrasades de 20 mm, segons norma UNE-EN 998-2. Junta oberta en 3 punts per permetre la ventilació. El morter haurà de ser del mateix color que la resta de la façana i fleixos de fixació.	180,00000€
	P4530-WM0R	m3	Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó per pretesar amb additiu hidròfug HP - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3	270,21819€
	P4DN-4SSJ	m	Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de densitat, de 25x25 cm2 de secció aparent, com a màxim, per a deixar el formigó vist, col·locat sobre encofrat	31,92970€
	B4R0-0LRP	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	22,64000€
			Altres conceptes	180,16211€
P-358	P4R0-DYY8	m2	Subestructura formada per perfils tubulars 60x60 mm ancorada de forjat a forjat per suport d'obra vista mitgeres, format per:	30,55€
			-Subministrament i col·locació d'elements d'estabilització de la fulla exterior d'obra vista de les mitgeres, format per: Subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzats en calent de 60x60 mm, ancorats de forjat a forjat per al suport de l'obra vista, murfor de 50 mm cada 3 filades (20cm) amb varetes de diàmetre 4 mm, en posició horitzontal. Varetes de diàmetre 6 mm cada 60 cm, col·locades davant de cada clau d'ancoratge en posició vertical i claus d'ancoratge fixades a l'estructura tipus Murfor ANC S180 m cada 3 filades. Col·locades segons especejament tant dels connectors com barres de reforç de la documentació gràfica i L de suport en la part inferior on recolza la primera filada d'obra vista de 20 mm d'acer galvanitzat.	
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Preparació de la superfície. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	
	B4R0-0LRR	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	24,24500€
			Altres conceptes	6,30500€
P-359	P4S8-609O	ud	Reforç de pilar de formigó armat de 35x35 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer S275JR, sèrie L a les cantonades i empressillat amb planxa, prèvi neteja i sanejament de les arestes i dels perfils, compost per:	357,72€
			PLETINES:	
			PILAR 46: Pletines de 350x350x15 mm separades entre si 200 mm en les 4 cares del pilar i	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 148

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			fixades amb unions roscades tipus HILTI HVA-HAS, 2 unions de ? 20 en la primera i ultima pletina del pilar i 1 unió tipus HILTI HVA-HAS de ? 12 en la resta de pletines intermèdies del pilar.	
			PILAR 47 i 48: Pletines de 350x320x15 mm separades entre si 200 mm en les 4 cares del pilar i fixades amb unions roscades tipus HILTI HVA-HAS, 2 unions de ? 20 en la primera i ultima pletina del pilar i 1 unió tipus HILTI HVA-HAS de ? 12 en la resta de pletines intermèdies del pilar.	
			REFORÇ CANTONADA:	
			Reforç de les 4 cantonades amb perfil metàl·lic LPN100.12 en tota l'alçada del pilar i fixada a les diverses pletines amb soldadura continua de c=8mm (segons detall, plànol reforç).	
			MORTER SENSE RETRACCIÓ:	
			Inclou reomplert amb morter sense retracció entre placa i pilar de formigó per garantir un correcte contacte entre el reforç metàl·lic i el formigó.	
	P4Z6-6YXK	u	Anclaje de acero con taco de expansión de diámetro 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca para fijación de perfiles metálicos a estructura de hormigón	1,92236€
	B44Z-0M0F	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, cortado a medida y con una capa de imprimación antioxidante	108,30000€
	B091-06VM	kg	Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes, para uso estructural	39,07152€
	B03L-05MU	t	Arena de sílice de 0 a 3,5 mm	5,90345€
	B079-06TE	kg	Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para reparación	1,02000€
			Altres conceptes	201,50267€
P-360	P4Z6-6YXI	u	Subministrament i col·locació de fixació tipus A d'acer galvanitzat en calent, formada per: -Fixació A, d'acer S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensiones segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica a l'estructura de l'edifici, mitjançant 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mm cada 80 cm, xapa intermèdia de 100x8 mm, amb dues fixacions 1M12 qualitat 10.9 fixat al seu màxim moment d'apretadura, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mmm i connectat a la llinda mitjançant fixació mecànica, amb 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer.	93,37€
	B0AP-07IP	u	Fixació A, d'acer S275JR galvanitzat en calent 90 micres amb protecció a la corrosió 4, amb morfologia i dimensiones segons detall de projecte, col·locat amb fixació mecànica a l'estructura de l'edifici, mitjançant 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mm cada 80 cm, xapa intermèdia de 100x8 mm, amb dues fixacions 1M12 qualitat 10.9 fixat al seu màxim moment d'apretadura, soldat a xapa d'acer de dimensions 100x150x10 mmm i connectat a la llinda mitjançant fixació mecànica, amb 2 tacs M12 HAS 8.8 amb resines tipus HILTI HIT RE-500, soldat a xapa d'acer	69,81000€
			Altres conceptes	23,56000€
P-361	P512-38FX	m2	PA11 Paviment de rasilla ceràmica, format per: - Paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	20,45€
			- Inclou p.p. de peces especials de rajola ceràmica contra paraments verticals, punts singulars i trobades especials amb límit de coberta. - Reposició de peces trencades i mermes. - Ut d'obra acabada.	
	B0FG3-0EDM	u	Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell	4,24320€
	B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,18471€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 149

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13,02209 €
P-362	P56E-SE19	u	Subministrament i col·locació d'element de vidre estructural compostat per perfils metàl·lics en U d'acer zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, i vidres de seguretat transparents 8+10 mm amb butiral de polivinil trepitjables i antilliscants tipus CriSamarSTEP Lunaris-T de Sevasa o equivalent. Mesures totals 120x120 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	299,80 €
	B560-H6AC	m	Estructura de perfilsperfils metàl·lics en U d'acer zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, per a lluern de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller i fixada amb fixacions mecàniques sobre empit d'obra o estructura metàl·lica	151,82950 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	0,57000 €
	PC1H-5CR0	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	89,54445 €
			Altres conceptes	57,85605 €
P-363	P6125-7BJJ	m2	Mitgera tobxo perforat tipus gero e=140 mm de gruix, format per: - Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Amb junta horitzontal i vertical de gruix i acabat a definir per la Direcció Facultativa. -- Preparació de la superfície de seient. -- Humitejat de peces, lligades, trencaments i mermes. -- Retacat posterior a l'execució de la paret amb els forjats realitzat amb guix o bé mitjançant escuma de poliuretà, (RF o normal, segons EI) sent el buit no superior a 1cm. -- Subministrament i col·locació de reforços tipus Murfor RND/Z i LHK/S-84, o equivalent cada 3 filades. -- Subministrament i col·locació de llindes i premarcs, en compensació de buits inferiors a 4 m². -- Aplacats de maó per davant de pilars i cantells de forjat, flexios d'arriostrament entre parets, pilars i aplacats. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de peces especials. -- Replanteig i aplomat. -- Realització de buits i perforacions per a pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent d'obligat compliment: CTE-DB-ES-F ''Codi Tècnic – Document Bàsic - Seguretat Estructural – Fàbriques'', CTE-DB-HR ''Codi Tècnic - Document Bàsic – Protecció enfront del soroll'', RC-08 Instrucció per a la recepció de ciments, UNE-EN-998-1:2004 Marcatge CE de Morters, NTE-''FFL ''Norma Tecnològica de l'Edificació – Façanes – Fabrica de maó''	53,93 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,82424 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 150

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PYA	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,63913 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01768 €
			Altres conceptes	42,44895 €
P-364	P6180-W3J	m2	DI.25.1 Tancament de bloc de formigó 20cm. Mur de bloc de formigó gris hidrofugat de 40x20x20 cm. format per: Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment - Inclou: -- Armat vertical cada 2 fileres quan l'alçada de mur sigui superior a 3m. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	72,51 €
			Altres conceptes	72,51000 €
P-365	P61G0-Z23A	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions. 5.500€ als habitatges i 8.400€ als equipaments	13.833,81 €
			Sense descomposició	13.833,81000 €
P-366	P61G0-Z23B	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions.	3.354,72 €
			Sense descomposició	3.354,72000 €
P-367	P61G0-Z23	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions. 1.600€ pels habitatges i 2.600€ pels equipaments	4.180,00 €
			Sense descomposició	4.180,00000 €
P-368	P61G0-Z23	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions. 5.200e als habitages i 2.600 als equipaments	7.762,86 €
			Sense descomposició	7.762,86000 €
P-369	P61G0-Z23X	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions. 3.550€ per als habitatges i 2.500€ per als equipaments	6.021,19 €
			Sense descomposició	6.021,19000 €
P-370	P61G0-Z23Z	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions.	4.279,52 €
			Sense descomposició	4.279,52000 €
P-371	P61G0-Z33X	u	Partida en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions. 1.300€ a habitatges i 2.600€ a Equipaments	3.881,43 €
			Sense descomposició	3.881,43000 €
P-372	P662-6Y13	u	Porta practicable Cabina Vestuari UC. Element de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color i acabat a definir per la DF. Mesures totals 70x200 cm. Tancament de cop amb pestell interior i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls,	311,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 151

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	213,56000 €
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	40,57000 €
			Altres conceptes	57,17000 €
P-373	P662-P053	u	Element de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color i acabat a definir per la DF. Mesures tot. 70x220 cm. Tancament de cop amb pestell interior i manetes d'acer inox. a ambdues cares. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.	237,09 €
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	164,44120 €
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	40,57000 €
			Altres conceptes	32,07880 €
P-374	P6A8-S131	m	Subministrament i muntatge de porta corredissa d'acer zincat de 7500 mm de longitud per 2540 mm d'alçada amb forma trapezoïdal, amb accionament motoritzat mitjançant motor i cremallera. Porta composta d'una guia inferior d'acer de 15400 mm de longitud fixada al terra mitjançant tacs o potes de subjecció, fulla motoritzada composta per un marc perimetral fabricat amb tubs d'acer de secció rectangular 100x50x4 mm i barrots verticals de 15 mm de diàmetre separats 100 mm entre ells, barrots fixats al marc perimetral mitjançant soldadura i rodes inferiors d'acer. La porta portarà incorporada una porta de vianants de 1100 mm d'amplada per 2540 mm d'alçada. Porta fabricada mitjançant tubs, barrots d'acer i equipada amb pany amb clau, frontisses i tirador. L'acabat serà lacat color RAL estàndard (no metal·litzat). A l'extrem oposat al motor es col·locarà un palastre d'acer fixat al terra amb tacs i fabricat a base de platines i un tub d'acer de 100x100x4 mm per tancament de la fulla. Torre per equilibri de la fulla fabricada amb tubs i platines d'acer amb acabat lacat. Sobre la torreta es col·locaran dos panells per a tancament del motor i suport de les botoneres per part de l'industrial instal·lador del connexionat elèctric.	4.296,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 152

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(VEURE PLÀNOL DGA-9.12). Element lateral de mesures 40x254 cm, conformat per xapa metàl·lica soldada a marc L per incorporació de porter elèctric. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000 €
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	311,34290 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	96,25000 €
	B6A1-SX01	u	Porta d'una fulla abatible integrada de 110xH cm d'acer galvanitzat en calent, pany de cop i clau i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares; perfils verticals tipus barrot soldats a marc L, perfil superior de lliscament ancorat a estructura i guia inferior enrasada.	267,44000 €
	B6A1-SE13	m	Tanca d'element metàl·lic zincat per lacar, idem tipus SE13.1, color RAL a definir per la DF, mesures totals 790xH cm. Conformat a taller i compostat per fulla corredissa de mesures 680x254 cm, amb una fulla abatible integrada de 110x254	2.807,50200 €
			Altres conceptes	505,35510 €
P-375	P6A8-S132	m	Subministrament i muntatge de porta corredissa d'acer zincat de 7500 mm de longitud per 2540 mm d'alçada amb forma trapezoïdal, amb accionament motoritzat mitjançant motor i cremallera. Porta composta d'una guia inferior d'acer de 15400 mm de longitud fixada al terra mitjançant tacs o potes de subjecció, fulla motoritzada composta per un marc perimetral fabricat amb tubs d'acer de secció rectangular 100x50x4 mm i barrots verticals de 15 mm de diàmetre separats 100 mm entre ells, barrots fixats al marc perimetral mitjançant soldadura i rodes inferiors d'acer. La porta portarà incorporada una porta de vianants de 1100 mm d'amplada per 2540 mm d'alçada. Porta fabricada mitjançant tubs, barrots d'acer i equipada amb pany amb clau, frontisses i tirador. L'acabat serà lacat color RAL estàndard (no metal·litzat). A l'extrem oposat al motor es col·locarà un palastre d'acer fixat al terra amb tacs i fabricat a base de platines i un tub d'acer de 100x100x4 mm per tancament de la fulla. Torre per equilibri de la fulla fabricada amb tubs i platines d'acer amb acabat lacat. Sobre la torreta es col·locaran dos panells per a tancament del motor i suport de les botoneres per part de l'industrial instal·lador del connexionat elèctric.rat a estructura i guia inferior enrasada (VEURE PLÀNOL DGA-9.12). Element lateral de mesures 40x254 cm, conformat per xapa metàl·lica soldada a marc L per incorporació de porter elèctric. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	4.203,34 €
	P89J-4UDX	m2	Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	233,50718 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	96,25000 €
	B6A1-SE13	m	Tanca d'element metàl·lic zincat per lacar, idem tipus SE13.1, color RAL a definir per la DF, mesures totals 790xH cm. Conformat a taller i compostat per fulla corredissa de mesures 680x254 cm, amb una fulla abatible integrada de 110x254	2.807,50200 €
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000 €
	B6A1-SX01	u	Porta d'una fulla abatible integrada de 110xH cm d'acer galvanitzat en calent, pany de cop i clau i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares; perfils verticals tipus barrot soldats a marc L, perfil superior de lliscament ancorat a estructura i guia inferior enrasada.	267,44000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 153

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	490,03082 €
P-376	P721-5QI0	m2	Membrana per a impermeabilització auto protegida de sòcol de façana segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, prèvia imprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb carregues tipo EB (rendiment: 0,5kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb solapaments. -Inclou: -- Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). -- Aplicació de la capa d'emprimació. -- Execució de la impermeabilització. Resolució de punts singulars. -- Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. -- Inclou certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra# de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada.	48,48 €
	B712-HG19	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard	7,83200 €
	B7Z0-13F4	kg	Emulsió bituminosa, tipusEB	0,49800 €
	B092-078D	kg	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	6,48000 €
	B712-FGNY	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	4,84000 €
			Altres conceptes	28,83000 €
P-377	P760-DPAA	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1,8 mm, d'una làmina d'elità propilè diè (EPDM), col·locada adherida sobre solera de formigó o recrescut de formigó cel·lular, formada per: - Suministrament i col·locació de làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 3,5 kg/m2 i 1,8 mm de gruix, col·locada adherida sobre solera o recrescut de formigó cel·lular. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Es donarà compliment al CTE DB HS, i al CTE Catàleg d'Elements Constructius. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals. -- P.p. de formació de regates perimetrals i corbes amoterades en racons per retorn d'impermeabilització, juntes de dilatació, etc. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	20,64 €
	B090-06VU	kg	Adhesivo de aplicació a dos caras de caucho sintético	3,22000 €
	B761-ORPA	m2	Làmina de etileno propileno dieno (EPDM) resistente a la intemperie de peso 1,15 kg/m2 y espesor 1,8 mm	8,23900 €
			Altres conceptes	9,18100 €
P-378	P782-612Q	m2	Impermeabilització en zona àmbit de la dutxa, format per: -Subministrament i aplicació d'impermeabilització amb morter impermeabilitzant en parament vertical. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat	30,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 154

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00260 €
	B753-1KOO	kg	Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment + resina	10,30000 €
			Altres conceptes	19,99740 €
P-379	P787-11UW	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, per a fossats d'ascensors, d'1,4 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó - Inclou: -- Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la impermeabilització. ----- Reparació de possibles cuqueres o defectes en el suport. -- Aplicació uniforme de doble capa d'emprimació bicomponent, aplicada a brotxa, corró o projecció mecànica sobre suport remolinat, escalabornat i poliment amb diamant (inclòs) i neteja final mitjançant aspirat, com a capa segelladora i promotora d'adherència química, per a la posterior recepció de la membrana impermeable del sistema. -- Resolució dels punts singulars. -- Aplicació mecànica en calent de la poliurea. -- Garantia per deu anys del producte i de l'execució de la impermeabilització. Inclou -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada.	45,73 €
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,12800 €
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	28,48000 €
			Altres conceptes	16,12200 €
P-380	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, per a diposit d'aigua, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó - Inclou: -- Neteja i preparació de la superfície en la qual ha d'aplicar-se la impermeabilització. ----- Reparació de possibles cuqueres o defectes en el suport. -- Aplicació uniforme de doble capa d'emprimació bicomponent, aplicada a brotxa, corró o projecció mecànica sobre suport remolinat, escalabornat i poliment amb diamant (inclòs) i neteja final mitjançant aspirat, com a capa segelladora i promotora d'adherència química, per a la posterior recepció de la membrana impermeable del sistema. -- Resolució dels punts singulars. -- Aplicació mecànica en calent de la poliurea. -- Garantia per deu anys del producte i de l'execució de la impermeabilització. Inclou -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- P.p. d'ajudes d'obra de paleta i neteja d'enderrocs. -- Ut d'obra acabada.	48,71 €
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,12800 €
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	31,32800 €
			Altres conceptes	16,25400 €
P-381	P7B1-6Q4N	m2	Geotextil format per feltre de poliestire no textit, col·locat mecanicament i sense aderir, format per:	2,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 155

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Suministrament i col·locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. - Solapes, segons FT (15/20 cm)		
	B7B1-OKP8	m2	Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 60 a 70 g/m2	1,08900	€
			Altres conceptes	1,78100	€
P-382	P7C45-12UT	m2	Aïllament exterior mitgera de llana de roca e=60 mm, format per:	12,79	€
			- Subministrament i col·locació d'aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils), fixada mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot inclòs. Totalment acabat.		
	B7C93-0ITB	m2	placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	6,12150	€
	B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	1,29000	€
			Altres conceptes	5,37850	€
P-383	P7C71-DBF	m2	Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida	4,48	€
	B7CZ0-28CM	m	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,51282	€
	B7C77-0JDE	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa	2,11200	€
			Altres conceptes	1,85518	€
P-384	P7CN0-AF1	m2	Subministrament i col·locació aïllament tèrmic reflexiu i acústic tricapa de 8 mm de gruix, tipus airbur termic s-yc o equivalent, col·locat adherit al suport solapant 10 cm, amb encintat de juntes entre làmines. Inclosa neteja i preparació de la superfície. - Inclou: - P.p. de tall i col·locació, minvaments, solapament de làmines i girs en trobada amb paraments verticals. - Conductivitat tèrmica 0,025 w/mk. - Coeficient de transmissió tèrmica. r=1,35 m²k/w - Inclòs compliment de resistència al foc segons normativa vigent cte.	20,41	€
	B7CN0-1KPH	m2	Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara	17,66600	€
			Altres conceptes	2,74400	€
P-385	P7CN0-AF1	m2	Subministrament i col·locació de lamina aïllant en perímetre de forjat per l'eliminació de pont tèrmic forjat, tipus Air Bur Termics S-YC 8, fixat mecànicament, segons detall de documentació gràfica.	26,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 156

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7CN0-1KPH	m2	Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara	17,66600	€
	B7CZ2-0IRA	u	Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària	1,83000	€
			Altres conceptes	6,84400	€
P-386	P7CR1-5ZN	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm, col·locat Inclou estructura metàl·lica i sabata correguda de formigó.	176,95	€
	B7CP2-15TU	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,75 mm	120,63450	€
	B06E-11CA1	m3	Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	21,35400	€
			Altres conceptes	34,96150	€
P-387	P7CR7-9ET	m2	Aïllament antivibratori per a terres flotants amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 2 kN/m2	6,78	€
	B7CR1-28NT	u	Amortidor antivibratori de cautxú de 70 mm de llargària, 70 mm d'amplària i 35 mm de gruix per a una càrrega acústica de 200 kg/m2	6,05000	€
			Altres conceptes	0,73000	€
P-388	P7CR7-ZAT	u	Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2	3,59	€
	B7CR1-Z8NT	u	Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2	3,00000	€
			Altres conceptes	0,59000	€
P-389	P7CRB-HEL	m2	Subministrament i instal·lació de Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca revestida d'un complex d'alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN 13501-1), resistència a la humitat i estabilitat dimensional fins 100 % HR	37,84	€
	B7CP3-HELT	m2	Rockfon® Panel Tabique Plenum, barrera acústica de llana de roca revestida d'un complex d'alumini per ambdues cares, amb aïllament acústic directe Rw=15 dB, per a limitar les transmissions sonores pel plènum, reacció al foc A1 (EN 13501-1), resistència a la humitat i estabilitat dimensional fins 100 % HR	21,84000	€
	B7J3-0GSM	l	Escuma de poliuretà en aerosol	11,58675	€
			Altres conceptes	4,41325	€
P-390	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de reforç de pilars amb perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm.	52,17	€
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	3,54659	€
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	22,64430	€
			Altres conceptes	25,97911	€
P-391	P7J3-H85X	m	Formació de junt de dilatació exterior, en obra vista amb masilla de poliuretà, compostat per:	21,33	€
			-Subministrament i col·locació de material de farciment compressible per a junta de dilatació en façana d'obra vista. Amb cordó compressible de polietilè expandit un 25% més ample que l'ample total de la junta, acabat amb massilla elastomèrica de poliuretà sobre cordó. -Incloent: -- Col·locació de clau de fixació per a juntes de dilatació cada 48cm. -- Segons indicacions de projecte executiu. -- Tot inclòs. Totalment acabat.		
	B7JD-H4UC	m	Junta amb masilla de poliuretà per a junt de dilatació exterior	13,60800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 157

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,72200 €
P-392	P83E9-4282	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 25 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques. Inclòs perfil·leria metal·lica per a regularització de superfície de suport	38,48 €
	B83C-0P3F	m2	Placa de fibras de madera con aglomerantes minerales y cemento, de 25 mm de espesor	15,31950 €
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	2,32500 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,68000 €
			Altres conceptes	19,15550 €
P-393	P843-A8HD	m2	SO15 - Cel ras de cartró-guix acústic, format per: Cel ras flotant de dues plaques guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, Sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 60 mm. - Dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix cadascuna i vora afinada amb guix, amb perfil·leria de mestres (cantell 70 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Formació d'entramat amb muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 50 cm, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 7 m com a màxim. - Subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2. - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 70 kg/m3, de 60 mm de gruix, (1 plans) amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. Material lliure de COV (Compostos Orgànics Volàtils). - Làmina de betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior - Banda acústica desolaritzant de 5mm, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·leria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	148,62 €
	P849-CNEZ	m2	Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb perfil·leria vista en un sentit acer galvanitzat format per perfils principals amb omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	76,71907 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 158

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AQ-H4NA	cu	Tirafondos de acero inoxidable con arandela con lámina de EPDM	1,24950 €
	B843-H59I	m	Perfil para falso techo de acero galvanizado de 60 mm de ancho, 27 mm de altura y espesor 0,6 mm	2,20500 €
	B0CU8-2GCG	m2	Tablero de partículas de madera aglomeradas con cemento portland CBP.E, de 12,5 mm de espesor, para ambiente exterior según UNE-EN 634-2, reacción al fuego B-s2, d0, acabado liso color gris, cortado a medida	19,90800 €
	B7CQ0-2GF1	m2	Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	8,75700 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	6,84000 €
	P7C45-12VM	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W, col·locada sense adherir	11,64719 €
			Altres conceptes	21,29424 €
P-394	P8B3-I26J	m2	Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de Vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó	24,93 €
	B8Z6-0P2H	kg	Imprimación antigraffiti adherente	3,80052 €
	B8A1-0P17	kg	Barniz antigraffiti con base de poliuretano al agua de dos componentes, para superficies de cerámica, piedra, mortero, hormigón	8,49450 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01300 €
	B8Z3-0P25	kg	Producto decapante desincrustador genérico	1,76872 €
			Altres conceptes	10,85326 €
P-395	P923-I4RV	m3	Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat	132,51 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
			Altres conceptes	31,63650 €
P-396	P923-I7PX	m3	Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3. S'inclou la formació de pendents necessària per garantir el perfil definit en projecte.	137,04 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
			Altres conceptes	36,16650 €
P-397	P930-11AC7	m3	Llosa flotant de formigó armat in situ, format per: - Suministrament i col·locació de doble malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de llosa flotant de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HA-25/B/20, abocat bomba - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals.	229,62 €
	B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	156,22500 €
			Altres conceptes	73,39500 €
P-398	P930-11AC8	m3	Paviment de formigó arremolinat mecànic amb pols de quars, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	204,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 159

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Formació de solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba - Tractament superficial de superfície de formigó, lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals. - Talls de 5 cm de profunditat segons normativa i criteris DF.		
	P9G0-51BK	m2	Enlucido manual de pavimentos de hormigón, añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris	6,83346	€
	B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	109,35750	€
			Altres conceptes	87,89904	€
P-399	P930-11AC9	m3	Recrescut de formigó arremolinat mecànic, format per: - Suministrament i col·locació de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 - Formació de solera de 7,5 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat bomba - Tractament superficial de superfície de formigó, lliscat manual de paviments de formigó. - Inclou: - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida, col·locació de porex d'1 cm de gruix amb la trobada amb elements estructurals.	158,88	€
	B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	88,52750	€
			Altres conceptes	70,35250	€
P-400	P93M-LN75	m2	Solera de formigó armada HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba, armada amb armadura de solera AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.	54,60	€
	P4B9-D6R9	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	5,67917	€
	B06F2-IF1Q	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	21,96784	€
			Altres conceptes	26,95299	€
P-401	P965-EALU	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1.2:10.	61,22	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,92337	€
	B964-0GHV	m	Pedra granítica tipus gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, de gra fi, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	27,33150	€
			Altres conceptes	22,96513	€
P-402	P976-IQZC	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x10x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	14,11	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07159	€
	B971-0GUG	u	Peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,40350	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,25541	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00130	€
			Altres conceptes	8,37820	€
P-403	P9E1-DN0L	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	46,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 160

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00130	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,50876	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,91555	€
	B9E2-0HOS	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	8,38440	€
			Altres conceptes	36,23999	€
P-404	P9G9-AIY9	m2	PA19 Paviment de formigó ref. ART-D-20 de la sèrie Artevia de LAFARGE amb additiu, per a paviment continu, de 20 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, estès desde camió, mestrejat, acabat superficial amb tractament desactivant, amb pedres de granit, aboccat amb bomba. - Inclou armadura segons planols de projecte, formació de canal perimetral, i encofrat als dos costats amb tauler de fusta. - Inclou talls per a formació de juntes de profunditat 5 cm. - Inclou el berenjeno per a la formació de matavius. - Inclou pedres de granit de dimensions irregulars, segons mermes de cantera amb disposició a escollir per DF i unitats segons planòls de projecte. - Inclou col·locació de peces de granit de dimensions 40x40 a raó de 4 per m2. - Abocat amb bomba	98,45	€
	B9G0-1KQM	m3	Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar desactivat, amb fibres sintètiques	42,03486	€
	B084-2I28	l	Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó	1,07000	€
	BQ52-0TE2	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària	25,85700	€
			Altres conceptes	29,48814	€
P-405	P9GA-HP7L	m2	PA31 Paviment continu hidràulic colorat tipus Pavitron de pavindus, format per: -Subministrament i col·locació de capa de rodadura hidratada, sobre superfície de formigó, constituït per ciments Portland d'alta resistència, àrids durs silicis (quars, corindó i basalt), resines sintètiques sòlides, pigments inorgànics estables i fibres de polipropilè, amb acabat i textura especial a definir per la DF de 6 cm de gruix. Incloent espolvoreig quan el formigó està fresc d'una capa de morter de forma homogènia. Incloent polit mecànic per deixar un acabat fi i llis, per assegurar que el agregats es barregen bé amb la part superficial del formigó, creant capa molt resistent. - Inclou: --Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza el paviment continu. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada	114,19	€
	B9G0-HP7M	m3	Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar polit amb exposició d'àrids, amb fibres sintètiques	95,14050	€
			Altres conceptes	19,04950	€
P-406	P9H5-HXR9	m3	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, en actuacions d'1 a 40 m2	87,82	€
	B9H1-0HW2	m3	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari	73,89000	€
			Altres conceptes	13,93000	€
P-407	P9J4-9ET3	m2	PA32 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat encastat al paviment.	248,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 161

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9J3-28DB	m2	Felpudo formado por perfiles de aluminio ensamblables de 25 a 35 mm de anchura y de 22 mm de altura, con acabado antideslizante, para instalación empotrado en el pavimento	233,41000	€
			Altres conceptes	15,07000	€
P-408	P9M3-H484	m2	PA25 Paviment continu multicapa de resines epoxídiques, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat, format per:	34,85	€
			Subministrament i aplicació d'una capa d'imprimació i aplicació de dues capes de resines sintètiques epoxi, amb dotació d'1,6 kg/m2, confirmades per una primera capa base i 1 capa d'acabat. Color i tipus acabat a definir per la DF.		
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Replanteig dels punts singulars, tractament de juntes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de la làmina impermeabilitzant. -- P.p. de formació de regates perimetral i corbes amorterades en racons per retorn de paviment, juntes de dilatació, etc. -- P.p. de remunta mínim de 30cm contra paraments verticals de paviment a mode sòcol. -- P.p. de formació de reforços en totes les mitges canyes i remuntes verticals. -- Certificats de garantia i qualitat -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Ut d'obra acabada		
	B9M2-H485	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu	3,71800	€
	B9M2-1YMI	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu	2,63700	€
	B9M2-1YMH	kg	Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb pigments	5,92200	€
			Altres conceptes	22,57300	€
P-409	P9U8-4Z8B	ml	PA21 Sòcol de gres porcellànic, 10 cm d'alçada, format per: -Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, de gres porcellànic, mateixa tipologia que el paviment on es col·loca (PA21). -Inclou: -- Preparació del suport i neteja. -- Perfil per tractar juntes de treball marca schluter o equivalent segons criteris norma UNE. -- Col·locat amb morter monocomponent de lligants mixtos (ciment blanc, resina sintètica, àrids silicis i calcaris, i additius orgànics i inorgànics), tipus C2 ET S1, conforme norma europea EN 12.004 Adhesius per a ceràmica, doble encolat estès sobre el suport i sobre la peça amb llana dentada, sobre recrescut de paviments. -- Morters per a juntes, color a triar per la Direcció Facultativa, emplenat de juntes amb llana de goma dura, recollint els sobrants amb la mateixa llana en sentit diagonal a les juntes, i neteja amb esponja abrasiva per a massilles epoxi lleugerament humida, i neteja final amb esponja o drap humitejat amb mescla al 50% d'alcohol de cremar i aigua neta. -- Part proporcional de mermes i trencaments. -- Subministrament i col·locació de material d'unió, material de rejuntada i separadors de PVC. -- Subministrament i col·locació de material de protecció (plàstic) i extracció a la finalització dels treballs. -- Replanteig i anivellat. -- Realització de buits i perforacions per al pas d'instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	8,49	€
	B9U7-0JAP	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premnat esmaltat, de 10 cm d'alçària	4,53900	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 162

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,18900	€
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,04602	€
			Altres conceptes	3,71598	€
P-410	PA1A-8814	u	Tancament de fusta contraxapada per envernissar tipus DI21, format per panellat e=20 mm sobre rastrells i enmarcat de fusta del mateix tipus, mesures de forat 276x174 cm. Fusteria integrada de fusta natural per envernissar, mesures totals 272x170 cm. Composada per dos vidres corredissos de 84x158 cm i un vidre fixe de 92x158 cm; pany del vidre amb clau. VEURE DETALLS EN PLÀNOL DGA 6.28. NOTA: TOTES LES FUSTERIES EXTEIORS TINDRAN BANDES D'ESTANQUEÏTAT ENTRE OBRA I PREMARC I ENTRE PREMARC I LA FUSTERIA. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	1.115,05	€
			Altres conceptes	1.115,05000	€
P-411	PA1A-8817	u	Enmarcat de fusta per pintar, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 160x150 cm. Fusteria integrada de fusta per pintar, mesures totals 156x146 cm. Composada per un vidre superior fixe i un vidre inferior en guillotina de mesures 144x67 cm; pany del vidre amb clau. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	1.043,90	€
			Altres conceptes	1.043,90000	€
P-412	PA1A-8825	u	Tancament de vidre integrat en element de fusta contraxapada tipus DI21, mesures de forat 97x127 cm. Composat per un mòdul fixe de 107x66 cm i un mòdul corredís de 97x58 cm; guia oculta i pany del vidre amb clau. VEURE DETALLS EN PLÀNOL DGA7.07. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA:	956,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 163

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
			Altres conceptes	956,10000 €
P-413	PA1A-P037	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 539x539 cm. Composat per dos fixes superiors de vidre de mesures 269x243 cm, quatre fulles fixes de vidre de 90x274 cm i dues fulles pivotants de vidre de 90x274 cm. 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	13.062,01 €
			Altres conceptes	13.062,01000 €
P-414	PA1A-P311	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x456 cm. Composat per dues fulles pivotants de 100x290 cm i una fulla superior fixa de 200x166 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 230x456 cm. Composat per dues fulles fixes de 115x290 cm i una fulla superior fixa de 230x166 cm. 3 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x496 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 100x242 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 600x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6.	18.408,25 €
			MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 164

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	PA14-P031	m2	Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	10.930,89001 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.929,00000 €
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	1.945,87361 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	130,43556 €
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5*5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	1.661,00253 €
			Altres conceptes	792,69769 €
P-415	PA1A-P312	u	FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x274 cm. Composat per una fulla fixa de 100x274 cm amb aplacat de fusta contraxapada i una fulla pivotant de 100x225 cm amb fixe superior de 100x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 200x274 cm. Composat per dues fulles pivotants de 100x225 cm i una fulla superior fixa de 200x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 230x256 cm. Composat per dues fulles fixes de 111x274 cm i 118x296 cm, respectivament. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 100x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 600x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6.	12.443,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 165

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.				
P9UA-H8IX	m		Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	130,43556 €
BAQ0-FFJD	u		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.929,00000 €
BAS0-0ZEM	u		Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €
PA14-P031	m2		Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	7.459,79959 €
P864-AEO9	m2		Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	236,14971 €
PQ52-6568	u		Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €
PC1H-5CPU	m2		Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	1.133,55326 €
			Altres conceptes	535,83128 €
P-416	PA1A-P313	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 214x456 cm. Composat per dues fulles pivotants de 107x290 cm i una fulla superior fixa de 214x166 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 107x456 cm. Composat per una fulla fixa de 107x290 cm i una fulla superior fixa de 107x166 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals	17.702,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 166

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
268x456 cm. Composat per dues fulles pivotants de 107x290 cm, una fulla superior fixa de 214x166 cm i un fixe lateral de 54x456 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 643x496 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 107x242 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 643x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.				
P9UA-H8IX	m		Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	139,78344 €
BAQ0-FFJD	u		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.929,00000 €
BAS0-0ZEM	u		Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €
P864-AEO9	m2		Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	2.085,20194 €
PA14-P031	m2		Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	10.215,35822 €
PC1H-5CPU	m2		Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	1.552,27395 €
PQ52-6568	u		Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 167

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				762,30185 €
P-417	PA1A-P314	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 208x274 cm. Composat per dues fulles pivotants de 104x225 cm i una fulla superior fixa de 208x49 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 104x274 cm. Composat per una fulla fixa de 104x225 cm i una fulla superior fixa de 104x49 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 284x274 cm. Composat per dues fulles pivotants de 104x225 cm, una fulla superior fixa de 208x49 cm i un fixe lateral de 76x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 625x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 104x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb clau. Taulell encastat de fusta contraxapada de 625x40 cm i sòcol de terratzo. VEURE PLÀNOLS DE DETALL D'ESPAIS DGA 6. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	11.444,15 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.929,00000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	135,87038 €
	PA14-P031	m2	Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	6.215,23099 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 168

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	944,43494 €
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	708,44913 €
Altres conceptes				492,81396 €
P-418	PA1A-P321	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 105x234 cm. Composat per una fulla fixa de 105x234 cm. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 210x234 cm. Composat per dues fulles fixes de 105x234 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 285x234 cm. Composat per dues fulles fixes de 105x234 cm i una fulla fixa de 75x234 cm. 4 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 625x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 105x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	8.746,38 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.929,00000 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	135,87038 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 169

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PA14-P031	m2	Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	5.343,65236 €
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	811,99427 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €
			Altres conceptes	376,64299 €
P-419	PA1A-P322	u	1 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 300x234 cm. Composit per dues fulles fixes de 100x234 cm i una fulla fixa de 100x234 conformada mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. 2 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 100x234 cm. Composit per una fulla fixa de 100x234 cm. 3 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 106x234 cm. Composit per una fulla fixa de 106x234 cm. 4 FUSTERIA DE VIDRE (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 115x265 cm. Composit per una fulla fixa de 115x265 cm. 5 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x274 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 100x202 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i tancament amb tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo.	12.218,78 €
			MÒDUL ARMARI: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.929,00000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 170

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	1.133,55326 €
	PA14-P031	m2	Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	8.350,40832 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	130,43556 €
			Altres conceptes	526,16286 €
P-420	PA1A-P332	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1174x274 cm. Composit per set fulles fixes de 91x274 cm i tres fulles fixes de 85x274 cm, respectivament, amb aplacat inferior de fusta contraxapada i vidre superior; dues fulles practicables de 85x210 cm i fixe superior de 85x58 cm, i una fulla practicable de 80x210 cm i fixe superior de 80x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	13.734,74 €
			Altres conceptes	13.734,74000 €
P-421	PA1A-P341	u	1 FUSTERIA (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 400x274 cm. Composit per tres fulles fixes de 100x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. 2 FUSTERIA (1 unitat) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 263x274 cm. Composit per dues fulles fixes de 82x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. 3 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 120x274 cm. Composit per dues fulles abatibles de 60x274 cm amb frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a	8.443,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 171

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	321,50000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,87000 €
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	563,30657 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	258,19035 €
	PA14-P031	m2	Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	6.911,73268 €
			Altres conceptes	363,58040 €
P-422	PA1A-P342	u	1 FUSTERIA (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 400x274 cm. Comosat per tres fulles fixes de 100x274 amb aplacat superior de fusta contraxapada i vidre inferior; una fulla practicable de 90x210 cm i fixe superior de 90x58 cm, conformats mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells; frontisses ocultes, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. 2 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 120x274 cm. Comosat per dues fulles abatibles de 60x274 cm amb frontisses ocultes i tancament tipus ´´toca-toca´´. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.	10.744,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 172

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	728,71281 €
	PA14-P031	m2	Tancament practicable amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta	8.342,79628 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	517,16786 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	49,74000 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	643,00000 €
			Altres conceptes	462,66305 €
P-423	PA1A-P351	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1781x274 cm. Comosat per sis fulles fixes de vidre de 200x274 cm, i cinc fulles fixes de 123x274 cm i 91x274 cm, respectivament, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. Inclou p.p. d'unions biadhesivas entre vidres i perfils de policarbonat en H. Inclou p.p. de vidres amb cants polits i viselats. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	21.111,99 €
			Altres conceptes	21.111,99000 €
P-424	PA1A-P352	u	1 Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 1560x274 cm. Comosat per sis fulles fixes de vidre de 200x274 cm, i dues fulles fixes de 176x274 cm i 183x274 cm, respectivament, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells. 2 Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 575x274 cm. Comosat per una fulla fixa de vidre de 193x274 cm, i dues fulles fixes de 193x274 cm conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells.	25.254,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 173

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. d'unions biadhesivas entre vidres i perfils de policarbonat en H. Inclou p.p. de vidres amb cants polits i viselats. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
			Altres conceptes	25.254,43000 €
P-425	PA1A-P361	u	1 FUSTERIA DE VIDRE Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x243 cm. Composat per dues fulles fixes de 265x243 cm. 2 TANCAMENT Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x274 cm. Composat per sis fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 89x274 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.	8.258,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 174

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Ud d' obra acabada.	
			Altres conceptes	8.258,85000 €
P-426	PA1A-P362	u	1 FUSTERIA DE VIDRE Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 235x245 cm. Composat per una fulla fixa de 235x245 cm. 2 TANCAMENT Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 530x274 cm. Composat per sis fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 82x274 cm, fixe lateral de 40x456 cm i tancament superior de fusta perforada de 490x171 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	9.129,64 €
			Altres conceptes	9.129,64000 €
P-427	PA1A-P363	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 258x274 cm. Composat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, conformades mitjançant aplacat de fusta contraxapada sobre rastrells, de mesures 64x250 cm, i fixe superior de 258x24 cm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de lleves i topall de final de carrera de corredera. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats	3.195,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 175

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
			Altres conceptes	3.195,07000 €
P-428	PAB0-S141	u	Subministrament i col.locació de tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per 5 fulles d'igual amplada, de les quals 4 són abatibles i una fixa, la central. Conjunt a verificar segons projecte d'ENDESA. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm de gruix col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmar pel contractista. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	3.494,79 €
	BAS0-0ZF7	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior	151,02000 €
	BAD1-SE14	m2	Tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per fulles d'igual amplada, abatibles i fixes. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm de gruix col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmarpel contractista.	3.062,88000 €
			Altres conceptes	280,89000 €
P-429	PAB0-S142	u	Subministrament i col.locació de tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per 13 fulles d'igual amplada, excepte dues, agrupades en parelles, excepte un grup de tres fulles fixes. La resta de fulles són totes abatibles. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmar pel contractista. Conjunt a verificar segons CGPs. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	3.464,79 €
	BAD1-SE14	m2	Tancament metàl·lic de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per fulles d'igual amplada, abatibles i fixes. Tot l'element està format per perfils en L de 2mm de gruix col·locats a 45graus, segons detall, i el marc perimetral de cada fulla també és un perfil en L de 8mm. Dimensionat dels perfils d'acer galvanitzat a confirmarpel contractista.	2.807,64000 €
	BAS0-0ZF7	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior	377,55000 €
			Altres conceptes	279,60000 €
P-430	PAB0-S171	u	Subministrament i muntatge de tancament fix compost per muntants verticals de 5790 mm d'alçada separats entre ells 1970 mm i travessers horitzontals de 1970 mm de longitud separats entre ells 3310 mm al buit superior i 2480 mm al buit inferior. Muntants i travessers fabricats a base d'una combinació de perfils d'alumini extruït amb acabat lacat sistema TALLERS INOX o similar, amb ruptura de pont tèrmic, interiorment reforçats mitjançant tubs d'acer galvanitzat. Els muntants i travessers es fixaran a obra mitjançant ancoratges i llistons d'acer galvanitzat. Perimetralment es rematarà a obra mitjançant motllures de xapa d'alumini de 2 mm de gruix amb acabat lacat, llana de roca i butil. El tancament dels buits es realitzarà mitjançant un doble vidre compost per una lluna incolora de 6 mm de gruix amb capa sota emissiva, càmera d'aire intermèdia de 16 mm color negre i un vidre laminar incolor 4+4 mm amb butiràl acústic. Elements metàl·lics galvanitzats, mesures totals segons planilla. Composat per dos mòduls de fusteria; mòdul 1, compostat per quatre fulles abatibles de mesures 105x248 cm, i dues	41.056,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 176

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			fulles superiors fixes de 209x331 cm; mòdul 2, compostat per sis fulles abatibles i dos fixes de mesures 96x248 cm i quatre fulles superiors fixes de 192x331 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau (excepte en porta d'accés a centraleta d'incendis), pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butir·al acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	3.086,10000 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	210,00000 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	9.490,95000 €
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	11.261,60000 €
			Altres conceptes	17.007,64000 €
P-431	PAB0-S172	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat idem tipus SE17.1, mesures segons planilla. Composat per dos mòduls de fusteria; mòdul 1, compostat per quatre fulles abatibles de mesures 105x248 cm, i dues fulles superiors fixes de 209x248 cm; mòdul 2, compostat per vuit fulles abatibles de mesures 100x248 cm i quatre fulles superiors fixes de 200x248 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau (excepte en porta d'accés a centraleta d'incendis), pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butir·al acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	37.198,21 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	210,00000 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	9.741,37500 €
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	8.659,00000 €
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	3.086,10000 €
			Altres conceptes	15.501,73500 €
P-432	PAB0-SE25	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic; mesures totals 90x306 cm. Composat per una fulla practicable de 80x220 cm i una fulla superior fixa de 80x86 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, maneta interior de polietilè i pom exterior d'acer inoxidable. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paleteria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat.	249,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 177

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAB0-16WK	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	203,08000	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	28,22000	€
			Altres conceptes	17,98000	€
P-433	PAB0-SE26	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat; mesures totals 90x220 cm. Composat per una fulla practicable de 80x215 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	261,09	€
	BAB0-16WI	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	214,38000	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	28,22000	€
			Altres conceptes	18,49000	€
P-434	PAB0-SE28	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic ídem tipus SE02.1, no homologat per protecció al foc, mesures totals 90x218cm. Composat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	300,06	€
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent	41,90000	€
	BAB0-16WK	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	203,08000	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	28,22000	€
			Altres conceptes	26,86000	€
P-435	PAB0-SE47	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a taller i compostat per una fulla practicable de mesures 140x274 cm; malla deployé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil lateral L i T ancorat a mur i pilar, respectivament; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta d'acer inoxidable. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.	732,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 178

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	28,22000	€
	BAB0-16WK	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	243,69600	€
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	421,60640	€
			Altres conceptes	38,77760	€
P-436	PAD1-S214	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; ídem tipus SE02.3.Composat per una fulla practicable de 60x60cm. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	130,45	€
	BAD1-16WU	u	Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau	80,16000	€
			Altres conceptes	50,29000	€
P-437	PAD1-SE03	u	Subministrament i col.locació de fusteria d'acer galvanitzat, mesures totals 115x115 cm. Composada per un vidre fixe de mesures 115x115 cm siliconat sobre perfil perimetral L; vidre laminat 5+5. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	275,81	€
	BAD1-SE03	m2	Finestra practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 150x150 cm, amb bastiment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau	158,61120	€
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	76,34134	€
			Altres conceptes	40,85746	€
P-438	PAM2-36TD	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja lateral, amb fixacions mecàniques	296,04	€
	BAM2-0TZG	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja lateral, amb fixacions mecàniques	227,45000	€
			Altres conceptes	68,59000	€
P-439	PAN5-S510	u	Subministrament i col.locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 202x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.3. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.	702,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 179

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	600,16800	€
			Altres conceptes	101,87200	€
P-440	PAN5-S511	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 213x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.4. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	713,29	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	609,87660	€
			Altres conceptes	103,41340	€
P-441	PAN5-S512	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 91x208cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-05. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	523,43	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla	447,47820	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 180

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT		
			Altres conceptes	75,95180	€
P-442	PAN5-S513	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-1.1. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	898,20	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	767,86200	€
			Altres conceptes	130,33800	€
P-443	PAN5-S514	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 239x189cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-1.2.Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	883,64	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	755,50560	€
			Altres conceptes	128,13440	€
P-444	PAN5-S515	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A02. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.	726,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 181

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	621,35040	€
			Altres conceptes	105,02960	€
P-445	PAN5-S516	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 243x192cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-7.1. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	898,20	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	767,86200	€
			Altres conceptes	130,33800	€
P-446	PAN5-S517	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra ídem tipus SE05.16, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 239x213cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A-7.2. Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	932,86	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions.	797,87040	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 182

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT		
			Altres conceptes	134,98960	€
P-447	PAN5-S51B	u	Subministrament i col·locació d'ut. d'emmarcat EMC-500 Tipo Finestra ídem tipus SE05.1, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 80x269cm. lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Ref A09.2. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	637,70	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	545,44680	€
			Altres conceptes	92,25320	€
P-448	PAN5-S51C	u	Subministrament i col·locació d'ut. d'emmarcat EMC-500 Tipo Finestra ídem tipus SE05.1, a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 80x245cm. lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Ref A09.3. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	588,48	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	503,08200	€
			Altres conceptes	85,39800	€
P-449	PAN5-SE51	u	Subministrament i col·locació d' ut. emmarcat EMC-500 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 82x283cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.A9.1. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.	668,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 183

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	571,92480	€
			Altres conceptes	96,74520	€
P-450	PAN5-SE52	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 348x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.PORTA ENTRADA. Inclòs Metxo 1 Central, Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.172,71	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	1.002,63360	€
			Altres conceptes	170,07640	€
P-451	PAN5-SE54	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-625 Tipo Finestra a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 348x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.PORTA OFFICE.Perfil RPT Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	924,93	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació	790,80960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 184

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT		
			Altres conceptes	134,12040	€
P-452	PAN5-SE55	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 106x274cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref.Porta Habitatge passant. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	674,76	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	577,22040	€
			Altres conceptes	97,53960	€
P-453	PAN5-SE56	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 253x493cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A3.1. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.540,14	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	1.316,83920	€
			Altres conceptes	223,30080	€
P-454	PAN5-SE57	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 182x467cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A3.2. Inclòs Perfil RPT Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.	1.340,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 185

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	1.145,61480	€
			Altres conceptes	194,67520	€
P-455	PAN5-SE58	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 183x213cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.1. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	816,17	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament. Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	699,01920	€
			Altres conceptes	117,15080	€
P-456	PAN5-SE59	u	Subministrament i col·locació d'ut. emmarcat EMC-500 Tipo Porta i fixe a base de XAPA GALV. DE 2 MM MBC-275 de mesures 185x239cm lacat amb Ral estándar Mate acabat LACAT C3 ref. A-4.2. Inclòs Perfil RPT. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	684,16	€
	BAP0-1PED	m	marc perimetral de finestra compacte de 2 mm de gruix, ample segons paret de tancament, fins i tot encaix inferior, construït tot amb xapa galvanitzada i lacat al forn de color RAL a definir per la D.F. Sistema de tancament amb funció integrada de llinda, brancal i ampit, segons detall. Fixació mitjançant estructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, tipus porteria, fixats mecànicament a forjat superior i forjat inferior. Inclou subministrament i col·locació de làmina sintètica sense armadura, a base d'etilè propilè diè (EPDM) per a estanqueïtat de juntes, col·locat entre el marc i el tancament.	585,16380	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 186

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou replanteig dels nivells, neteja i preparació del pla de suport, col·locació i fixació provisional, aplomat, anivellat i execució de les unions. Vegeu plànols de detall i comprovació de mesures en obra. Segons detall de projecte en pla DGA 8.08 INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT		
			Altres conceptes	98,99620	€
P-457	PAQ0-5130	u	Element de fusta a revestir amb HPL per la cara exterior, mesures totals 152x274 cm. Composada per dues fulles abatibles de 76x200 cm i una tarja superior fixa de 152x74 cm; frontisses ocultes i tancament tipus "toca-toca". Inclou p.p. de rastrejat-bastidor i fixació al mateix mitjançant puntes caragolades a l'entramat, permetent que la fixació quedi completament oculta per al seu muntatge i col·locació. Inclou p.p. de ferratges, visagras, guies i tiradors/unglera metàl·lics/tancament push a triar per la DF. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	840,56	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	56,44000	€
	BAQ4-2IA7	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	194,24000	€
	B834-H6W5	m2	Placa de resines naturals i fibres de fusta premsades d'alta densitat, revestida amb resines polimèriques impermeabilitzants, amb cantells bisellats, de 10 mm de gruix i de 2,5 a 4,5 m2 de superfície, de color standard	350,97150	€
	BAQ4-2IAX	u	Fulla fixa per a porta interior, de 40 mm de gruix 85 cm d'amplària i 75 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	90,84000	€
			Altres conceptes	148,06850	€
P-458	PAQ0-51P9	u	Conjunt portes ESTENEDOR format per dues Panells Sandvitx de fusta de 64x220cm. Tauler exterior Aglomerat Hidròfug amb gruix de 10mm. Nucli Polièstirè extrudit de 40mm. Tauler interior Aglomerat lacat en blanc 9010 amb gruix de 10 mm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements	751,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 187

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s’ estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	PAP3-73GT	u	Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	100,64260 €
	B0CU1-12VT	m2	Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 40 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix	452,94000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,87000 €
			Altres conceptes	172,98740 €

P-459	PAQ0-P043	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 282x499 cm. Composat per armariets de fusta contraxapada, mesures totals 282x250 cm segons planilla, i tancament superior de fusta perforada de 282x249 cm. Incorpora sòcol de terratzo.	2.908,08 €
-------	-----------	---	---	------------

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

MÒDUL FIX SUPERIOR:

FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:
- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s’ estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 188

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	61,30471 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	964,50000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	746,10000 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	552,59032 €
			Altres conceptes	583,58497 €

P-460	PAQ0-P411	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 707x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 120x274 cm i 107x274 cm, respectivament; fulles conformades mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo.	4.129,59 €
-------	-----------	---	--	------------

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:
- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s’ estipula en el DB-SI.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.
Ud d' obra acabada.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 189

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	1.527,10146 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.929,00000 €
	B7C90-0JCI	m2	Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 40 mm de gruix amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiu	64,60200 €
			Altres conceptes	459,66654 €
P-461	PAQ0-P412	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 810x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 120x274 cm i 107x274 cm, respectivament; fulles conformades mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca, frontisses ocultes per a càrregues pesades i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	4.731,62 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	174,09000 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	2.250,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 190

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	1.747,50785 €
	B7C90-0JCI	m2	Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 40 mm de gruix amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, autoadhesiu	73,92600 €
			Altres conceptes	485,59615 €
P-462	PAQ0-P421	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 549x274 cm. Composat per sis mòduls d'armari de 108x220 cm, armari encastat de 225x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	4.201,54 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	198,96000 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	552,59032 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 191

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	238,69707 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	2.572,00000 €
			Altres conceptes	639,29261 €
P-463	PAQ0-P422	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 515x274 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 108x220 cm, armari encastat de 225x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo.	4.186,09 €
MÒDUL ARMARI:				
- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.				
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat				
MÒDUL FIX SUPERIOR:				
FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:				
- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.				
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.				
- Ferratges:				
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla				
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.				
--- Manetes: mecanisme toca-toca				
- Inclou:				
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.				
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.				
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT				
NOTA:				
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.				
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.				
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.				
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.				
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.				
Ud d' obra acabada.				
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	223,91438 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	2.572,00000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	198,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 192

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	552,59032 €
			Altres conceptes	638,62530 €
P-464	PAQ0-P423	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 356x274 cm. Composit per tres mòduls d'armari de 119x220 cm, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo.	1.499,52 €
MÒDUL ARMARI:				
- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.				
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat				
MÒDUL FIX SUPERIOR:				
FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per:				
- Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament.				
- Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.				
- Ferratges:				
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla				
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.				
--- Manetes: mecanisme toca-toca				
- Inclou:				
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.				
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.				
Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra.				
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT				
NOTA:				
- Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura.				
- Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI.				
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment.				
Inclou p.p. d' ajuts de paleta.				
Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria.				
Ud d' obra acabada.				
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	74,61000 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	178,68661 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	77,39177 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 193

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	964,50000 €
			Altres conceptes	204,33162 €
P-465	PAQ0-P424	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 640x274 cm. Composit per sis mòduls d'armari de 108x220 cm i 58x220 cm, respectivament, i tancament superior de fusta perforada de 549x54 cm; frontisses ocultes i poms d'acer inoxidable. Incorpora sòcol de terratzo. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatets de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	2.780,60 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	1.768,25000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	149,22000 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	322,42307 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	139,13126 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 194

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	401,57567 €
P-466	PAQ2-4U11	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010.Composada per una fulla abatible de 64 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària Frontisses ocultas i tancament tipus ``toca toca`` Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	396,69 €
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	24,87000 €
	BAQ0-FF11	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010.Composada per una fulla abatible de 64 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària	328,90000 €
			Altres conceptes	42,92000 €
P-467	PAQ2-4U12	u	Conjunt de fulles batents per a porta d'armari,de fusta MDF 16 mm lacat en blanc 9010.Composada per quatre fulles abatibles de 49 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària cadascuna.Frontisses ocultas. Mesures totals 195x220cm. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	1.233,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 195

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQ0-FF12	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010 de 49 cm d'amplària i 220cm cm d'alçària	991,76000	€
	BAS00ZER	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu superio	134,42000	€
			Altres conceptes	106,82000	€
P-468	PAQ2-4U24	u	Element de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010. Frontisses ocultes. Mesures totals 71x274 cm. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	341,14	€
	BAQ0-FF24	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta MDF 16mm lacat en blanc 9010 de 71 cm d'amplària i 274cm cm d'alçària	275,74000	€
	BAS0-0ZEP	u	Ferramenta per a porta d'armari d'una fulla batent, de preu mitjà	24,87000	€
			Altres conceptes	40,53000	€
P-469	PAQ4-3721	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures totals 90x205 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 80x200 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	810,94	€
	B834-H6W5	m2	Placa de resines naturals i fibres de fusta premsades d'alta densitat, revestida amb resines polimèriques impermeabilitzants, amb cantells bisellats, de 10 mm de gruix i de 2,5 a 4,5 m2 de superfície, de color standard	315,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 196

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAQ2-0X21	u	Fulla batent de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, Composada per una fulla practicable de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable.	320,05000	€
	BAS0-0ZF7	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior	75,51000	€
			Altres conceptes	99,90000	€
P-470	PAQ4-3722	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures totals 90x205 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 80x200 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Incorpora rivet insonoritzant integrat. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	889,85	€
	BAS0-0ZF7	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior	75,51000	€
	B834-H6W5	m2	Placa de resines naturals i fibres de fusta premsades d'alta densitat, revestida amb resines polimèriques impermeabilitzants, amb cantells bisellats, de 10 mm de gruix i de 2,5 a 4,5 m2 de superfície, de color standard	315,48000	€
	BAS0-RIVE	u	Rivet insonoritzant integrat.	75,51000	€
	BAQ2-0X21	u	Fulla batent de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, Composada per una fulla practicable de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable.	320,05000	€
			Altres conceptes	103,30000	€
P-471	PAQ4-3723	u	Element de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, mesures de forat 90x215 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x215 cm; 3 frontisses d'acer inox., pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta exterior d'acer inox. Manetes d'acer inoxidable a ambdues cares, sense tancaportes. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta.	801,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 197

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAS0-0ZF7	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu superior	75,51000 €
	BAQ2-0X23	u	Fulla batent de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, Composada per una fulla practicable de 80 cm d'amplària i de 215 cm d'alçària; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable.	340,05000 €
	EAMW-AR01	ut	Tancaportes tipus Dorma TS98 o equivalent, de guia per costat interior, acabat color plata, o equivalent.	308,61000 €
			Altres conceptes	77,61000 €
P-472	PAQ5-3722	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar,Composada per dues fulles practicables de mesures 96x245 cm i col.locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Mesures de forat 208x274 cm. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	1.292,87 €
	PAP7-3785	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	110,29407 €
	BAQ7-2212	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix de mesures 96x245 cm de fusta contraxapada per envernissar i col.locada sobre premarc de fusta	680,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 198

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat	72,63858 €
	P8A1-45XY	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un u component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues capes d'acabat semi mat	164,99190 €
	PAN2-36W1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	29,83000 €
			Altres conceptes	235,11545 €
P-473	PAQ5-3723	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar,Composada per dues fulles fixes de mesures 104x208 cm i col.locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Mesures de forat 208x274 cm. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	1.196,38 €
	PAZ7-4XHX	m	Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat	78,44967 €
	BAQ7-2211	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix de mesures 105x210 cm de fusta contraxapada per envernissar i col.locada sobre premarc de fusta	600,00000 €
	P8A1-45XY	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un u component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues capes d'acabat semi mat	146,84279 €
	PAN2-36W1	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	29,83000 €
	PAP7-3785	u	Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure per a envernissar amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	110,29407 €
			Altres conceptes	230,96347 €
P-474	PAQ5-3P28	u	Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 105x210 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x205 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. A revestir amb HPL per ambdues cares. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una	692,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 199

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	B834-H6W5	m2	Placa de resines naturals i fibres de fusta premsades d'alta densitat, revestida amb resines polimèriques impermeabilitzants, amb cantells bisellats, de 10 mm de gruix i de 2,5 a 4,5 m2 de superfície, de color standard	350,97150 €
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	35,09000 €
	BAQ3-0Y81	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta MDF pintada , de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	227,00000 €
	PAN2-36WI	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	23,66000 €
			Altres conceptes	55,65850 €
P-475	PAQ5-3P81	u	Porta practicable de pas interior de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x210 cm. Composat per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x205 cm; 3 frontisses d'acer inoxidable, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta.	351,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 200

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	PAN2-36WI	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	23,66000 €
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	35,09000 €
	BAQ3-0Y81	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta MDF pintada , de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	227,00000 €
			Altres conceptes	65,46000 €
P-476	PAQ5-P049	u	Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures totals 90x210 cm. Composada per una fulla practicable de 80x205 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	337,16 €
	PAN2-36WI	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	23,66000 €
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	35,09000 €
	BAQ3-0Y81	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta MDF pintada , de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	227,00000 €
			Altres conceptes	51,41000 €
P-477	PAQ5-P052	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 238x240 cm. Composat per dues fulles practicables de 119x240 cm. 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta.	747,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 201

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.		
	BAQ3-P052	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 119 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	653,28000	€
	BAS0-0ZFN	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	30,51000	€
			Altres conceptes	63,91000	€
P-478	PAQ5-P054	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures de forat 90x215 cm. Composit per una fulla massissa practicable de 35 mm i mesures 80x215 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i maneta exterior d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	260,07	€
	BAQ3-P054	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 215 cm d'alçària	186,64000	€
	BAS0-0ZFN	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	30,51000	€
			Altres conceptes	42,92000	€
P-479	PAQ5-P055	u	Ídem tipus P54.1. Manetes d'acer inoxidable a ambdues cares, sense tancaportes. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a	260,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 202

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.		
	BAS0-0ZFN	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	30,51000	€
	BAQ3-P054	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 215 cm d'alçària	186,64000	€
			Altres conceptes	42,92000	€
P-480	PAQ5-P056	u	Fusteria de fusta contraxapada per envernissar, mesures de forat 200x250 cm. Composada per dues fulles practicables de mesures 96x245 cm i col·locada sobre premarc de fusta; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	685,00	€
	BAQ3-P056	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 96 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària	593,28000	€
	BAS0-0ZFN	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	30,51000	€
			Altres conceptes	61,21000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 203

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-481	PAQ5-P481	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 95x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 95x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	368,39 €
	BAS0-0ZFN	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	30,51000 €
	BAQ3-H481	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 95 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	266,64000 €
	PAN2-36WI	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	23,66000 €
			Altres conceptes	47,58000 €
P-482	PAQ5-P482	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 85x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 85x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses	280,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 204

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAS0-0ZFN	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	30,51000 €
	BAQ3-H482	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	206,64000 €
			Altres conceptes	43,82000 €
P-483	PAQ5-P483	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 90x210 cm. Composada per una fulla practicable de mesures 90x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inox. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	312,32 €
	BAQ3-H483	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	236,64000 €
	BAS0-0ZFN	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt	30,51000 €
			Altres conceptes	45,17000 €

P-484	PAQ8-AJ11	u	Porta practicable de fusta MDF a revestir amb HPL per ambdues cares, inclòs marc, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 95x274 cm. Composat per una fulla practicable de mesures 85x200 cm amb rivet integrat, i una fulla superior fixa de 85x74 cm; 3 frontisses d'acer inox., pany de seguretat amb clau i manetes d'acer inox. NOTA: Marc de porta integrat en tarjes laterals ax274 cm a.c.o. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica.	832,49 €
-------	-----------	---	--	----------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 205

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAQ4-2IA5	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 85 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	140,42000 €
	BAN3-0U0W	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	25,17000 €
	BAZ1-0ZA8	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	31,89280 €
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	35,09000 €
	B834-H6W5	m2	Placa de resines naturals i fibres de fusta premsades d'alta densitat, revestida amb resines polimèriques impermeabilitzants, amb cantells bisellats, de 10 mm de gruix i de 2,5 a 4,5 m2 de superfície, de color standard	453,50250 €
	BAQ4-2IAX	u	Fulla fixa per a porta interior, de 40 mm de gruix 85 cm d'amplària i 75 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	45,42000 €
			Altres conceptes	100,99470 €
P-485	PAQ8-AJ13	u	Porta practicable de fusta MDF a revestir amb HPL per ambdues cares, inclòs marc, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 95x205 cm. Composat per una fulla practicable de mesures 85x200 cm sense rivet integrat; 3 frontisses d'acer inox., pany de seguretat amb clau i manetes d'acer inox. NOTA: Marc de porta integrat en tarjes laterals ax274 cm a.c.o. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	475,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 206

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	35,09000 €
	B834-H6W5	m2	Placa de resines naturals i fibres de fusta premsades d'alta densitat, revestida amb resines polimèriques impermeabilitzants, amb cantells bisellats, de 10 mm de gruix i de 2,5 a 4,5 m2 de superfície, de color standard	157,74000 €
	BAN3-0U0W	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	25,17000 €
	BAQ4-2IA5	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 85 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	140,42000 €
	BAZ1-0ZA8	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	31,89280 €
			Altres conceptes	85,64720 €
P-486	PAQ8-AJ26	u	Element de fusta contraxapada a revestir amb xapa metàl·lica tipus RE12 per la cara exterior, mesures de forat 95x230 cm. Composada per una fulla de mesures 85x225 cm, 3 pernís d'acer inoxidable, pany de seguretat amb clau, maneta interior i pom exterior d'acer inoxidable. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	890,36 €
	BAQ7-2Q26	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 85 x 225 cm, de cares llises amb acabat lacat, a revestir amb xapa metàl·lica tipus RE12 per la cara exterior	550,18000 €
	B0CU2-2GUM	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 40 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida	56,69400 €
	BAN3-0U0W	u	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	25,17000 €
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	35,09000 €
	P860-7A9P	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm	87,84613 €
	BAZ1-0ZA8	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	31,89280 €
			Altres conceptes	103,48707 €
P-487	PAQA-BG15	u	Porta corredissa de fusta a revestir amb panell laminat decoratiu d'alta pressió tipus HPL o equivalent, color RAL i acabat a definir per la DF; mesures de forat 80x200 cm, incloses tapetes. Composat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat.	1.096,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 207

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAZ2-2QCO	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla	79,59000 €
	BAQ4-2IA6	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	130,42000 €
	B834-H6W5	m2	Placa de resines naturals i fibres de fusta premsades d'alta densitat, revestida amb resines polimèriques impermeabilitzants, amb cantells bisellats, de 10 mm de gruix i de 2,5 a 4,5 m2 de superfície, de color standard	315,48000 €
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	24,87000 €
	BAN7-2PYD	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	440,62000 €
			Altres conceptes	105,56000 €
P-488	PAQA-BG16	u	Element de fusta block pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 154x215 cm. Composat per dues fulles massisses corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Maneta d'acer inoxidable. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	1.487,97 €
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	49,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 208

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAN7-2PYD	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	881,24000 €
	BAZ2-2QCO	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla	159,18000 €
	BAQ4-2IA6	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 200 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	260,84000 €
			Altres conceptes	136,97000 €
P-489	PAQA-BG61	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredis per l'exterior del mur, sempre per dins de l'habitació. Mesures de forat 138x274 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, instal·lada al sostre, perfil vist d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 8l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	1.158,90 €
	BAZ2-2QCM	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 138 x 274cm, de DM lacat, per a 1 fulla	92,17000 €
	BAS0-0ZFT	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu superior. Guia tipus KLEIN	383,49000 €
	BAQ7-2Q2M	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 148 x 274 cm, de cares llises amb acabat lacat	560,00000 €
	PAN2-36WG	m	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	27,77500 €
			Altres conceptes	95,46500 €
P-490	PAQA-BG62	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredis per l'exterior del mur, sempre per dins de l'habitació. Mesures de forat 110x229 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, instal·lada al sostre, perfil vist d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 8l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	812,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 209

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAS0-0ZFT	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu superior. Guia tipus KLEIN	255,66000 €
	BAQ7-2Q2K	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 120x 229 cm, de cares llises amb acabat lacat	375,00000 €
	BAZ2-2QCK	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 110 x 229cm, de DM lacat, per a 1 fulla	72,17000 €
	PAN2-36WG	m	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	28,68400 €
			Altres conceptes	80,52600 €
P-491	PAQA-BG71	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 107x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	787,33 €
	BAS0-0ZFT	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu superior. Guia tipus KLEIN	255,66000 €
	PAN2-36WG	m	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	26,61350 €
	BAQ7-2Q2J	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 117x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	340,00000 €
	BAZ2-2QDH	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 110x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	85,59000 €
			Altres conceptes	79,46650 €
P-492	PAQA-BG72	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 100x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5	823,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 210

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAZ2-2QDH	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 110x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	85,59000 €
	PAN2-36WG	m	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	26,26000 €
	BAQ7-2Q2H	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 110x 250 cm, de cares llises amb acabat lacat	375,00000 €
	BAS0-0ZFT	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu superior. Guia tipus KLEIN	255,66000 €
			Altres conceptes	81,02000 €
P-493	PAQA-BG73	u	Porta corredissa amb un únic panell de fusta corredís per l'exterior del mur, sempre per fora del bany. Mesures de forat 114x210 cm. Sense guia inferior, amb guia superior Klein, model Lite+ Retrac, empotrada al cel ras, oculta, perfil d'alumini anodizat Silver. Garantia Klein de 5 anys. Porta: element de fusta MDF pintada, color RAL a definir per la DF, amplada +10cm del forat, alçada de 250 cm, gruix de 35mm. Tirador d'acer inoxidable. Envà simple amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, hidròfug a l'interior del bany. Ventilació utilitzant com a obertura de pas d'aire l'espai entre la porta i el paviment/envams, amb cabal de pas de 7l/s; cal una superfície de pas > 70cm2/. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de tiradors i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	887,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 211

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAS0-0ZFT	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu superior. Guia tipus KLEIN	255,66000 €
	PAN2-36WG	m	Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	26,96700 €
	BAQ7-2Q2L	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 124 x 250 cm, de cares llises amb acabat lacat	425,00000 €
	BAZ2-2QCL	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 114 x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	95,75000 €
			Altres conceptes	83,76300 €
P-494	PAQA-BG82	u	Porta corredissa de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x210 cm. Composat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou franquícia de pas d'aire de l'airejador a premarc superior. Inclou p.p. de topall de porta en acer inoxidable AISI304 amb cèrcol de goma, fixat mecànicament a paviment. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d'acabat. Inclou p.p. de subministrament i col·locació de braç telescòpic d'autotancament per a una classificació C5, de Telesco a determinar per la DF. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Premarc amb tac de Flandes de 35mm de front mínim, col·locat amb 3 fixacions en cada costat; fins i tot p.p. de subestructura metàl·lica de forjat a forjat en cas de ser necessari. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	830,08 €
	BAN7-2PYD	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	440,62000 €
	BAQ7-2Q2E	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	180,00000 €
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	24,87000 €
	BAZ2-2QDH	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 110x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	85,59000 €
			Altres conceptes	99,00000 €
P-495	PAQA-P050	u	Element de fusta MDF pintada, incloses tapetes, color RAL a definir per la DF, mesures de forat 90x205 cm. Composat per una fulla massissa corredissa de 35 mm; carcassa d'una fulla per revestir amb doble placa de 15 mm de cartró-guix, amb reixeta anti-esquerdes i travesser superior de lliscament. Inclou p.p. d'estructura metàl·lica i premarc de Krona o equivalent, col·locant-se alhora que l'execució de les divisòries interiors (tabiqueria), col·locant les fixacions a aquestes que siguin recomanades per la casa comercial. Inclou p.p. del cantejat en totes les seves cares amb el mateix material d' acabat. Forro de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetes rectes fins a fals sostre en ambdues cares, de dimensions segons plànol de detalls,	811,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 212

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetes amb massilla elàstica. Inclou p.p. d' integració de manetes i mastrejament segons pla de mastrejament. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAN7-2PYD	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat	440,62000 €
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	24,87000 €
	BAZ2-2QDH	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 110x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	85,59000 €
	BAQ7-2Q2E	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	180,00000 €
			Altres conceptes	80,51000 €
P-496	PARDSO04	ml	Realització de tàbica en cel ras SO04 continu suspès amb plaques de guix laminat hidròfug. Per a un desnivell entre sostres variable, d'aproximadament 24 cm. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada amb guix hidròfug, amb perfilaria de mestres (cantell 48 mm) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	34,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 213

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P846-9JNG	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	32,05050	€
	B843-0PCL	m2	Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu superior, per a cel ras de plaques de 60x120 cm	1,05600	€
			Altres conceptes	1,49350	€
P-497	PARDSO09	ml	Realització de tàbica en cel ras SO09 continu suspès amb plaques de guix laminat estàndard. Per a un desnivell entre sostres variable, d’aproximadament 24 cm. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu Omega 25 mm cada 40 cm fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres (cantell 25 mm, omega) fixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	28,99	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,42600	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
	B845-2L8P	m2	Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo, para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg	1,40700	€
	B0CC0-210U	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,89600	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,42280	€
			Altres conceptes	22,79820	€
P-498	PARDSO12	ml	Realització de tàbica en cel ras SO12 continu suspès amb plaques de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar. Per a un desnivell entre sostres variable. Format per: - Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, tipus Celenit A o similar, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell rebaxat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654. - Formació d'entramat amb muntat amb perfil·leria oculta d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 6,5 m com a màxim.	61,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 214

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·leria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-*RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-*RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY		
	B848-2IVD	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta en un sentit per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals tipus omega 17x30x20mmcol·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,50400	€
	B84C-33PH	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x1200 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	36,69600	€
			Altres conceptes	20,18000	€
P-499	PARDSO14	ml	Realització de tàbica en cel ras SO14 continu suspès amb plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar. Per a un desnivell entre sostres variable. Format per: - Formació d'entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat formada per perfils angulars perimetrals i perfils de sostre continu PTC de T-60 mm cada 40 cm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió de 6 mm, cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 6,50 m com a màxim. - Cel ras continu de plaques d'aglomerat de de ciment amb fibres, tipus Aquapanel de Knauf o similar, per revestir, de 12,5 mm de gruix i anima de ciment portland, per col·locar en exterior, fiixades mecànicament a perfils d'entramat. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i massillat hidròfug, inclòs escatat ("lijat"), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Banda acústica desolaritzant, en totes les trobades d'estructura amb les plaques, per a evitar ponts acústics, amb cinta autoadhesiva a una cara d'escuma de poliuretà o polietilè reticulat, de cel·la tancada. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sostre. -- Replanteig, anivellat i aplomat. -- Realització de perforacions i buits per a aparells d'il·luminació, reixetes d'aire condicionat i realització de mecanitzat per a instal·lacions. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, eines de mà i bastides homologades, que compleixin les mesures de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Tots els materials: perfil·leria, placa, cinta, pasta, caragols, etc, seran de la mateixa casa	34,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 215

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			comercial -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 "Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions"; NTE-"RTC "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres Continus"; NTE-"RTP "Norma Tecnològica de l'Edificació Revestiments de Sostres de Plaques"; Especificacions de ATEDY	
	B0CU8-2GCG	m2	Tablero de partículas de madera aglomeradas con cemento portland CBP.E, de 12,5 mm de espesor, para ambiente exterior según UNE-EN 634-2, reacción al fuego B-s2, d0, acabado liso color gris, cortado a medida	16,59000 €
	B843-H59l	m	Perfil para falso techo de acero galvanizado de 60 mm de ancho, 27 mm de altura y espesor 0,6 mm	2,20500 €
			Altres conceptes	16,10500 €
P-500	PAS2-P051	u	Element homologat EI2 60-C5, aplacat amb fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 175x250 cm. Composat per dues fulles practicables de 82x240 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable. NOTA: El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 45 dB. Premarc de fusta fixat mitjançant aïlladors de cautxú; marc inferior ocult i tancament tipus lleva. Inclou p.p. mecanitzat de porta per a integració de frontisses i ferratges especials per a enrasar porta en la cara exterior. Inclou p.p. mecanitzat per a alimentació dispositiu electrònic. Inclou p.p. de marc de perfil tubular d'acer galvanitzat de 1'5mm de gruix, fixat mitjançant ulleres al buit d'obra, acabat lacat al forn igual que les portes; ferratges, ulleres, frontisses i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. Folre de brancals i llinda de 2-3cm de gruix, igual que la porta. Tapetas rectes fins a fals sostre en totes dues cares, de dimensions segons pla de detalls, acabat igual que la porta. Inclou p.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. Inclou p.p. d'integració de manetes i mastreamiento segons pla de mastreamiento. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves propietats de reacció i resistència enfront del foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra# de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d'obra acabada.	1.224,01 €
	BAS1-014R	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C60, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu superior	1.132,12000 €
			Altres conceptes	91,89000 €
P-501	PAS2-S210	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 165x229 cm. Composat per tres fulles practicables, de 35x227 cm (1u) i 65x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	877,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 216

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAS1-014C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt	650,62000 €
	BAS1-015C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 35x210 cm, preu alt	160,31000 €
			Altres conceptes	66,77000 €
P-502	PAS2-S211	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 162x229 cm. Composat per tres fulles practicables, de 65x227 cm (1u) i 49x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	733,28 €
	BAS1-014C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt	325,31000 €
	BAS1-015C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 35x210 cm, preu alt	320,62000 €
			Altres conceptes	87,35000 €
P-503	PAS2-S212	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Mesures de forat 157x229 cm. Composat per tres fulles practicables, de 65x227 cm (1u) i 46x227 cm (2u), resp. ; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	733,28 €
	BAS1-015C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 35x210 cm, preu alt	320,62000 €
	BAS1-014C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt	325,31000 €
			Altres conceptes	87,35000 €
P-504	PAS2-S213	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE02.2. Composat per una fulla practicable de 45x45 cm. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	142,20 €
	BAS1-013C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 45x45 cm, preu alt	80,31000 €
			Altres conceptes	61,89000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 217

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-505	PAS2-S251	u	Element metàl·lic homologat EI2 30-C5, mesures totals 90x218cm. Comosat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. - Suministrament i col·locació d'acer S275JR galvanitzat en calent per a marc perimetral per bastiment de porta, de dimensions exteriors 90x225 cm, de perfil normalitzat L, T, rectangular o quadrat, ancorat mecànicament a paraments verticals i horitzontals, amb fixacions tipus spit-rock i/o amb ancoratges metàl·lics i resines, de geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. - Suministrament i col·locació de 1 porta metàl·lica de xapa cega, de 1 fulla/porta batent de 80x220 cm, homologada EI2 30-C5. Inclou 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia; geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. Acabat lacat color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: de polietilè --- Tancaportes: Dorma TS98 Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	510,19 €
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent	41,90000 €
	BAS1-0I44	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior Altres conceptes	279,01000 € 189,28000 €
P-506	PAS2-S252	u	Element metàl·lic homologat EI2 30-C5, mesures totals 90x218cm. Comosat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. - Suministrament i col·locació d'acer S275JR galvanitzat en calent per a marc perimetral per bastiment de porta, de dimensions exteriors 90x225 cm, de perfil normalitzat L, T, rectangular o quadrat, ancorat mecànicament a paraments verticals i horitzontals, amb fixacions tipus spit-rock i/o amb ancoratges metàl·lics i resines, de geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. - Suministrament i col·locació de 1 porta metàl·lica de xapa cega, de 1 fulla/porta batent de 80x220 cm, homologada EI2 30-C5. Inclou 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia; geometria i característiques segons informació gràfica de projecte i indicacions de la DF. Acabat lacat color a definir per la DF de e=60 micres (mínim), carta Adapta o equivalent, amb segell de qualitat Qualicoat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de cop i clau, amb bombí mestrejat, model a escollir per la DF. --- Maneta: de polietilè --- Tancaportes: Dorma TS98 Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	510,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 218

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAS1-0I44	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C30 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior	279,01000 €
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent Altres conceptes	41,90000 € 189,28000 €
P-507	PAS2-SE21	u	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 90x218cm. Comosat per una fulla practicable de 80x216cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop, tancaportes tipus DORMA TS98 o equivalent, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. de marc de perfil tubular d'acer galvanitzat d'1,5 mm de gruix, fixat mitjançant garres al forat d'obra, acabat lacat al forn igual que la porta. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	780,61 €
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent	41,90000 €
	BAS1-0IM9	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior amb finestreta i tanca antipànic Altres conceptes	691,15000 € 47,56000 €
P-508	PAS2-SE22	u	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5; mesures de forat 205x218 cm. Comosat per tres fulles practicables de 65x215 cm i 75x215 cm, resp.; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.107,34 €
	B44Z-AR04	ut	Tancaportes Dorma TS98 o equivalent	41,90000 €
	BAS1-0I4C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt Altres conceptes	975,93000 € 89,51000 €
P-509	PAS2-SE23	u	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic conformat a mida i galvanitzat; mesures de forat 249x218 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 62x215 cm; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletaeria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	832,13 €
	BAB0-16WH	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	767,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 219

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	64,81000 €
P-510	PAS2-SE24	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; ídem tipus SE02.3, mesures de forat 267x229 cm. Comosat per quatre fulles practicables; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletèria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	832,13 €
	BAB0-16WH	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat Altres conceptes	767,32000 € 64,81000 €
P-511	PAS2-SE27	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat; ídem tipus SE02.3, mesures de forat 170x229 cm. Comosat per fulles practicables; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletèria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	832,13 €
	BAB0-16WH	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat Altres conceptes	767,32000 € 64,81000 €
P-512	PAS2-SE29	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic de xapa galvanitzada conformada a mida i homologat EI2 60-C5; ídem tipus SE02.2. Comosat per una fulla practicable de 65x227cm; 3 frontisses per fulla i pany amb clau.Tipus VTL. Nota: Inclou emmarcat superior i lateral de pletina d'acer zincat per lacar e=10mm i refós de 15mm. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou p.p. d'ajudes de paletèria. Inclou segellat de marc amb masilla elàstica. Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de les seves prioritats de reacció i resistència al foc, segons s'estipula en el DB-SI. Inclou certificats de garantia i qualitat. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.078,13 €
	BAS1-04C	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt Altres conceptes	975,93000 € 102,20000 €
P-513	PAUSCT	pa	Ajuda d'auscultació a les jornades de supervivísó de l'estructura. Sense descomposició	4.666,99 € 4.666,99000 €
P-514	PAVE-SE71	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.	998,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 220

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	
	BAVH-SE07	m2	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Altres conceptes	935,28240 € 63,55760 €
P-515	PAVE-SE72	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini ídem tipus A07.1, compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46.5x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.014,95 €
	BAVH-SE07	m2	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Altres conceptes	950,36760 € 64,58240 €
P-516	PAVE-SE73	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini ídem tipus A07.1, compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46.5x203 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.014,95 €
	BAVH-SE07	m2	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Altres conceptes	950,36760 € 64,58240 €
P-517	PAVE-SE74	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini de TAMILUZ o equivalent, color RAL a escollir per la DF, segons paleta d'ADAPTA COLOR o equivalent. Comosat per dues fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 50x229 cm. Safata fixada amb procediment mecànic a lateral de bastidor perimetral en perfil tubular d'alumini extrusionat 60x40mm. El sistema inclou carros de translació, accessoris de pivotació extrem i conjunt de tancament de llesves i topall de final de carrera de corredera. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	614,87 €
	BAVH-SE07	m2	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Altres conceptes	575,75180 € 39,11820 €
P-518	PAVE-SE75	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini, ídem tipus A07.01, compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 44x229 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.082,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 221

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAVH-SE07	m2	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret. Incorpora tirador exterior i pany amb clau.	1.013,22260	€
			Altres conceptes	68,84740	€
P-519	PAVE-SE76	u	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini, ídem tipus A07.01, compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret, de mesures 46x229 cm. Incorpora tirador exterior i pany amb clau. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.130,40	€
	BAVH-SE07	m2	Subministrament i col.locació de porticó d'alumini compostat per quatre fulles corredisses plegables tipus llibret. Incorpora tirador exterior i pany amb clau.	1.058,47820	€
			Altres conceptes	71,92180	€
P-520	PAW8-78PD	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret	79,71	€
	BAWB-1GJ5	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	65,15000	€
			Altres conceptes	14,56000	€
P-521	PB12-SB16	m	Subministrament i col.locació de barana h90 cm conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a perfil perimetral de 70x10mm, a la vegada soldat a perfil T ancorat a mur mitjançant spit-rock; tram central format per muntants de pletina ancorats a forjat mitjançant spit-rock. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	249,79	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	43,60000	€
	P894-4V9A	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	59,64937	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,75000	€
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	110,08000	€
			Altres conceptes	27,71063	€
P-522	PB12-SE11	u	Barana SE01.1 TIPUS BALCÓ h135 cm Subministrament i muntatge de barana d'acer perimetral a balcó de mides 800+1780+800 nn i 1350mm d'alçada, composta per un platina de cantell de forjat de 250x8 mm amb fixació oculta mitjançant incorporació d'ancoratges per a la seva fixació superiorment a llosa de formigó per quedar embeguts a paviment, barrots verticals de 10 mm de diàmetre cada 100 mm, amb soldadura oculta (per la part posterior) de la platina de cantell de forjat als barrots verticals per la part superior de la platina perquè quedin les soldadures ocultes. Element totalment acabat i posterior zincat i lacat color RAL a determinar (no metal·litzat) Qualisteel o certificació similar. Nota:	675,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 222

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BB10-0XN7	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	580,92400	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	7,75200	€
			Altres conceptes	86,71400	€
P-523	PB12-SE12	m	Barana SE01.2 TIPUS QUIRHORT h145 cm Subministrament i col.locació de barana de 145 cm d'alçada (h120 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller i composada per barrots ?15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a pletina de remat, fixada a muret de coronació amb resines epoxi; passamà superior a 120 cm d'alçada tipus pletina soldat a rodons. Passamà de protecció a alçada 110 cm tipus tubular ?30 mm amb pipetes soldades i barrot de rigidització c/100 cm ancorat a peça de remat; separació entre tubular i barrots 20 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	198,64	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	2,28000	€
	BB10-0XN7	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	170,86000	€
			Altres conceptes	25,50000	€
P-524	PB12-SE13	m	Barana SE01.3 TIPUS HABITACIÓ FAÇANA EXTERIOR Subministrament i col.locació de barana de 108 cm d'alçada (h110 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller; composada per barrots ?15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a marc perimetral tipus pletina i ancorada a premarc lateral d'acer galvanitzat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	198,64	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	2,28000	€
	BB10-0XN7	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	170,86000	€
			Altres conceptes	25,50000	€
P-525	PB12-SE16	m	Barana SE01.6 TIPUS QUIRHORT PORTELLA INTEGRADA - P5 Subministrament i col.locació de barana ídem tipus SE01.2, de 108 cm d'alçada (h110 c.p.a) de ferro galvanitzat, conformada a taller; composada per barrots 15 mm, separats 10 cm o fracció, soldats a marc perimetral tipus pletina i ancorada a premarc lateral d'acer galvanitzat. Element practicable integrat compostat per barrots ?15 mm soldats a marc perimetral tipus pletina. Tancament amb clau mestra. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.	198,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 223

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	2,28000 €
	BB10-0XN7	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	170,86000 €
			Altres conceptes	25,50000 €
P-526	PB12-SE41	m2	Subministrament i col.locació de barana conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil continu T ancorat a llosa mitjançant spit-rock; passamà d30 mm de ferro amb pipetes soldades a marc de pletina, acabat del conjunt galvanitzat en calent i amb unions mecàniques, . VEURE CRITERIS ESCALES. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Totes les soldadures es realitzaran previament al galvanitzat. Inclou unions mecàniques en el gloval del conjunt per ensamblatge de parts. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	156,96 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810 €
	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	21,27318 €
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	110,08000 €
			Altres conceptes	23,70872 €
P-527	PB12-SE42	m	Subministrament i col.locació de barana de 120 cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	157,74 €
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	132,09600 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810 €
			Altres conceptes	23,74590 €
P-528	PB12-SE43	m	Subministrament i col.locació de barana de 120 cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral de 70x20mm, a la vegada soldat a muntants de pletina ancorats a forjat mitjançant spit-rock. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques.L. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	157,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 224

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	132,09600 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810 €
			Altres conceptes	23,74590 €
P-529	PB12-SE45	m	Subministrament i col.locació de barana idem tipus SE04.2, alçada de forjat a forjat, de 283cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral de 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	345,24 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810 €
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	311,52640 €
			Altres conceptes	31,81550 €
P-530	PB12-SE46	m	Subministrament i col.locació de barana idem tipus SE04.2, de 359 cm d'alçada, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral 70x20mm, a la vegada cargolat a perfil T ancorat a pilar mitjançant spit-rock. Inclou xapa de remat del paviment. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	432,67 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810 €
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	395,18720 €
			Altres conceptes	35,58470 €
P-531	PB12-SE48	m	Subministrament i col.locació de barana idem tipus SE04.1, conformada a taller i composada per malla deployeé d'acer galvanitzat, model RECA 40.114.2.1,5 o equivalent, soldada a tubular perimetral, a la vegada soldat a perfil continu T ancorat a llosa mitjançant spit-rock; passamà de 30 mm de ferro, amb pipetes soldades a marc de pletina. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. VEURE CRITERIS ESCALES. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	134,73 €
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	110,08000 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 225

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				22,75190 €
P-532	PB12-SE49	m	Subministrament i col.locació de malla galvanitzada de deployé de separació entre ascensors amb subestructura de suportació formada per perfils IPE o UPN. Tot el conjunt acabat en galvanitzat en calent i unit mitjançant unions mecàniques. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat galvanitzat amb unions mecàniques. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	247,78 €
	BB33-H518	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	220,16000 €
Altres conceptes				27,62000 €
P-533	PB12-SE96	m	Subministrament i col.locació de passamà, ídem tipus SE01.3, composta per barrots verticals de ferro galvanitzat de diám.15 mm cada 1m soldats a passamà tipus pletina de 50x10 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	198,64 €
	BB10-0XN7	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària	170,86000 €
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	2,28000 €
Altres conceptes				25,50000 €
P-534	PB1C-S211	m	Subministrament i col.locació de passamà de ferro galvanitzat, compostat per tubular d20 mm amb pipeta soldada a tubular 70x20x1,5 de Barana SE04.3 Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	52,38 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	14,17000 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,75000 €
Altres conceptes				29,46000 €
P-535	PB1C-SE21	m	Subministrament i col.locació de doble passamà de ferro galvanitzat, compostat per tubular d30 mm amb pipeta soldada a pletina d'ancoratge. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	52,38 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	14,17000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 226

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,75000 €
Altres conceptes				29,46000 €
P-536	PB1C-SE22	m	Subministrament i col.locació de passamà de ferro zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per tubular 730 mm soldat a pletines verticals col.locades c/100 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	52,38 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	14,17000 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,75000 €
Altres conceptes				29,46000 €
P-537	PB1D-S241	m	Subministrament i col.locació de passamà de fusta natural per envernissar, compostat per secció massissa d30 mm i pipeta d'acer per lacar, color RAL a definir per la DF. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou envernissat de la fusta i acabat de l'acer lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	62,22 €
	BB1A-0XPU	m	Passamà de fusta de faig per a envernissar amb platines d'acer i cargols	51,15000 €
Altres conceptes				11,07000 €
P-538	PB1D-S242	m	Subministrament i col.locació de passamà ídem tipus SE24.1, compostat per tubular metàl·lic zincat per lacar, color RAL a definir per la DF. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou envernissat de la fusta i acabat de l'acer lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	68,16 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,50000 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,18000 €
	BB1A-0XPU	m	Passamà de fusta de faig per a envernissar amb platines d'acer i cargols	51,15000 €
Altres conceptes				11,33000 €
P-539	PB35-S231	m	Subministrament i col.locació de cables metàl·lics galvanitzats trenats d4mm (5u), tensats mitjançant ressorts soldats a perfil metàl·lic d'acer galvanitzat L40x40 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	75,71 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,50000 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	8,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 227

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P15A1-EQFJ	m	Cable d'acer per a guiat de material suspès	5,00000	€
			Altres conceptes	58,49000	€
P-540	PB35-S232	m	Subministrament i col·locació de cables metàl·lics galvanitzats trenats d4mm, ídem tipus SE23.1. Longitud 0,85 ml/u; c/100 mm (4u). Element ancorat a la mitgera. Inclou reforç tipus perfil a la divisoria. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	75,71	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,50000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	8,72000	€
	P15A1-EQFJ	m	Cable d'acer per a guiat de material suspès	5,00000	€
			Altres conceptes	58,49000	€
P-541	PD10-9ALC	m	Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment	13,68	€
	BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	1,99500	€
	B7C71-28D2	m	Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	0,17808	€
	B7C71-28D3	m	Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	0,28459	€
	B7C71-28D4	m	Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB	2,73620	€
			Altres conceptes	8,48613	€
P-542	PD10-9ALJ	m	Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat adherit superficialment	18,59	€
	B7C71-28D4	m	Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 12 dB	3,48002	€
	BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	3,84300	€
	B7C71-28D2	m	Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	0,22928	€
	B7C71-28D3	m	Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de 5 dB	0,36544	€
			Altres conceptes	10,67226	€
P-543	PD17-4740	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	34,61	€
	BD16-1K9Z	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic	14,29400	€
	BD11-0MDF	u	Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm	1,13230	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 228

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDY2-1KCN	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm	0,09000	€
			Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm	2,67300	€
	BDW2-1KC8	u	Altres conceptes	16,42070	€
P-544	PD18-8D4L	m	Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	33,93	€
	BD1A-1NE9	m	Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	11,88600	€
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,82780	€
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,26000	€
	BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1,22610	€
			Altres conceptes	14,73010	€
P-545	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	24,01	€
	BDY2-1KCK	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm	0,03000	€
	BDW2-1KC5	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm	2,38000	€
	BD16-1K9X	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic	5,30000	€
			Altres conceptes	16,30000	€
P-546	PD19-49LO	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	43,86	€
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	12,67000	€
	BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic	13,86250	€
			Altres conceptes	17,14750	€
P-547	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	25,65	€
	BDY2-1KCL	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,05000	€
	BD16-1KA2	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic	5,91250	€
	BDW2-1KC6	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,32000	€
			Altres conceptes	16,36750	€
P-548	PD19-49LQ	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	23,44	€
	BDW2-1KCA	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm	2,05000	€
	BD16-1KA3	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic	5,10000	€
	BDY2-1KCP	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm	0,02000	€
			Altres conceptes	16,27000	€
P-549	PD19-ZA11	m	Instal·lació de petit sanejament HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada des de la sortida dels aparells sanitaris fins als baixants o col·lectors generals edifici.	551,02	€
			Inclou canonades, aïllaments, accessoris, fixació i muntatge, i tots aquells elements necessaris pel seu correcte funcionament.		
			Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 229

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			moment de l'execució de l'obra.	
			La instal·lació es compon dels següents elements: - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, des de punt de connexió de lavabos i aigüera fins a col·lector i/o baixant. - 1 Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4, connectat a la xarxa de petita evacuació - 1 Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PP, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PP - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, des de punt de connexió de les dutxes, rentadora i rentaplats fins a col·lector i/o baixant. - 2 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, des de l'inodor fins al baixant. - 3 mlTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, des de la sortida de la safata de condensats (inclos el sifó) fins a baixant.	
			S'inclou colzes, derivacions i accessoris dunio al baixant i al col·lector.	
			Altres conceptes	551,02000 €
P-550	PD19-ZA12	m	Instal·lació de petit sanejament HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada des de la sortida dels aparells sanitaris fins als baixants o col·lectors generals edifici.	474,07 €
			Inclou canonades, aïllaments, accessoris, fixació i muntatge, i tots aquells elements necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	
			La instal·lació es compon dels següents elements: - 8 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, des de punt de connexió de lavabos i aigüera fins a col·lector i/o baixant. - 1 Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4, connectat a la xarxa de petita evacuació - 1 Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PP, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PP - 5 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, des de punt de connexió de les dutxes, rentadora i rentaplats fins a col·lector i/o baixant. - 2 ml Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, des de l'inodor fins al baixant. - 3 mlTub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, des de la sortida de la safata de condensats (inclos el sifó) fins a baixant.	
			S'inclou colzes, derivacions i accessoris dunio al baixant i al col·lector.	
			Altres conceptes	474,07000 €
P-551	PD1G-ZD3E	u	Vàlvula airejadora per baixants roscada a l'adaptador fixat al tub. Inclou accessoris de muntatge. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament.	42,28 €
	BD19-ZZM4	u	Vàlvula airejadora per baixants roscada a l'adaptador fixat al tub. Inclou accessoris de muntatge.	34,99000 €
			Altres conceptes	7,29000 €
P-552	PD35-8GKO	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	124,78 €
	BD31-20GL	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	90,99000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 230

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	33,79000 €
P-553	PD54-736W	u	Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques	39,50 €
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,92000 €
	BD55-0N0K	u	Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica	16,65000 €
			Altres conceptes	21,93000 €
P-554	PD54-Z001	u	Sifó en línia de PVC, color gris, de 315mm de diàmetre, registrable.	433,92 €
	BD55-Z001	u	Sifó en línia de PVC, color gris, de 315mm de diàmetre.	395,00000 €
			Altres conceptes	38,92000 €
P-555	PD58-5YQT	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	140,98 €
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,80417 €
	BD5C-15CR	m	Canal de formigó polímer, d'amplària interior 200 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada, classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca	104,39100 €
			Altres conceptes	28,78483 €
P-556	PD5C-AZND	m	Subministre i col·locació de canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	70,61 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	6,37606 €
	BD5D-1GO2	m	Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	43,01850 €
			Altres conceptes	21,21544 €
P-557	PD5L-6QAY	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	5,35 €
	BD5N-1KD8	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,27900 €
P-558	PD7A-EUTF	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix	110,33 €
	BDW3-FFAN	u	Accessoris genèric per a tub de PVC de D=315 mm	46,21320 €
	BDW3-FFAS	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm	2,10000 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	4,30644 €
	BD7F-1OJ3	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	28,65600 €
			Altres conceptes	29,05436 €
P-559	PD7D-5Z5F	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre	46,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 231

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000 €
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,18110 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €
	BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic	13,30800 €
			Altres conceptes	26,88170 €
P-560	PD7E-49AS	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre	85,30 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €
	BDW3-FFAM	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm	18,40410 €
	BDW3-FFAR	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm	0,84000 €
	BD1A-1NDR	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 5 m, per a encolar	27,15600 €
			Altres conceptes	36,84070 €
P-561	PD7E-49AT	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, penjat al sostre	141,26 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €
	BD1A-1NDS	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, per a encolar	43,34400 €
	BDW3-FFAN	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm	46,21320 €
	BDW3-FFAS	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm	2,10000 €
			Altres conceptes	47,54360 €
P-562	PD7E-49AU	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, penjat al sostre	61,44 €
	BD1A-1NE1	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar	17,06400 €
	BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	10,19040 €
	BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,46000 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €
			Altres conceptes	31,66640 €
P-563	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre	50,73 €
	BD1A-1NE0	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar	11,37600 €
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,82780 €
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,26000 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €
			Altres conceptes	31,20700 €
P-564	PD7E-49B4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	38,30 €
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	7,72800 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 232

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,89420 €
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,09000 €
			Altres conceptes	26,52860 €
P-565	PD7E-49BA	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre	40,26 €
	BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	2,64660 €
	BDW3-FFAO	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,12000 €
	BD1A-1NE2	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar	8,82000 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €
			Altres conceptes	26,61420 €
P-566	PD7E-Z001	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, penjat al sostre	35,99 €
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920 €
	BD1A-1NDL	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar	6,49600 €
	BDW3-FFAD	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	0,97020 €
	BDW3-FFAH	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,04000 €
			Altres conceptes	26,42460 €
P-567	PDN3-Z123	u	Reixeta fixa de ventilació a paret d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada a paret	30,02 €
	PDN3-Z111	u	Reixeta fixa de ventilació a paret d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada a paret	12,30000 €
			Altres conceptes	17,72000 €
P-568	PE40-SE12	u	Subministrament i col.locació de sombrero de ferro galvanitzat, compostat per lames fixes fixades a subestructura i coberta amb pendent. NOTA: Mesures a.c.o., veure plànols cobertes. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	366,00 €
	BE40-16MQ	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 700 mm de costat	294,10000 €
			Altres conceptes	71,90000 €
P-569	PE41-38XE	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	36,86 €
	BE41-001Z	m	Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits	7,48000 €
			Altres conceptes	29,38000 €
P-570	PE41-38YU	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	43,00 €
	BE41-0023	m	Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits	13,35000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 233

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				29,65000 €
P-571	PE42-48RB	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	17,98 €
	BE42-004A	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	4,45740 €
	BEW1-00Y4	u	Suport estàndard per a conducte circular de 135 mm de diàmetre	1,63020 €
	Altres conceptes			11,89240 €
P-572	PE42-48SS	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	22,34 €
	BE42-005R	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	5,92620 €
	BEW1-00WY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,55100 €
	Altres conceptes			14,86280 €
P-573	PE42-48SU	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	23,74 €
	BEW1-00WZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,56750 €
	BE42-005T	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	7,25220 €
	Altres conceptes			14,92030 €
P-574	PE42-48SW	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	24,62 €
	BEW1-00Y4	u	Suport estàndard per a conducte circular de 135 mm de diàmetre	1,63020 €
	BE42-005V	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	8,02740 €
	Altres conceptes			14,96240 €
P-575	PE42-48SY	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	25,30 €
	BEW1-00XM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	1,71270 €
	BE42-005X	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable	8,59860 €
	Altres conceptes			14,98870 €
P-576	PE42-48TB	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	37,04 €
	BEW1-00X1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	1,92390 €
	BE42-006A	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	16,84020 €
	Altres conceptes			18,27590 €
P-577	PE42-48TD	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	58,90 €
	BEW1-00X2	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	2,26050 €
	BE42-006C	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	20,74680 €
	Altres conceptes			35,89270 €
P-578	PE42-48WA	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	61,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 234

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE42-0099	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	22,73580 €
	BEW1-00XY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de diàmetre	2,28030 €
	Altres conceptes			35,98390 €
P-579	PE42-48WB	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	62,00 €
	BE42-009A	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	23,67420 €
	BEW1-00XN	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	2,30340 €
	Altres conceptes			36,02240 €
P-580	PE42-48WD	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	66,00 €
	BEW1-00XO	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	2,56740 €
	BE42-009C	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	27,23400 €
	Altres conceptes			36,19860 €
P-581	PE42-48WE	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	87,03 €
	BEW1-00X4	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre	2,92380 €
	BE42-009D	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	33,10920 €
	Altres conceptes			50,99700 €
P-582	PE42-48WF	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	91,97 €
	BE42-009E	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	37,55640 €
	BEW1-00X6	u	Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre	3,19770 €
	Altres conceptes			51,21590 €
P-583	PE42-48ZH	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	96,55 €
	BE42-00CG	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable	41,69760 €
	BEW1-00X5	u	Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre	3,44190 €
	Altres conceptes			51,41050 €
P-584	PE48-Z002	m	Conducte circular helicoidal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre, amb adaptador, muntada superficialment	142,28 €
	BEW1-00XN	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	6,98000 €
	BE45-1JRS	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre, amb adaptador	44,96000 €
	Altres conceptes			90,34000 €
P-585	PE52-ZZ94	m	Subministrament i col·locació de conducte termoplàtic Clase B-s2,d0, per a connexió de boques d'extracció o aportació amb grup de ventilació i expulsió o captació d'aire cap a l'exterior, rectangular de dimensions 220mm x 55mm. Inclou accessoris d'emontatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i en funcionament.	25,36 €
Marca SIBER model SAFEFIX o similar				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 235

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	25,36000 €
P-586	PE53-4UF2	m2	Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/(m·K)), 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras	31,36 €
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,69500 €
	B7C43-0JPI	m2	Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft	9,26900 €
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000 €
			Altres conceptes	19,13600 €
P-587	PE53-Z088	u	Instal·lació de distribució i difussió d'aire de l'habitatge. Comptabilitzada desde la sortida del fancoil fins els elements de difussió. Inclou conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistema de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicons i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per l'execució dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors per ser valorats per la Direcció Facultativa. La instal·lació es compon de: - 7 m2 de placa Climaver Neto para formación de conductos, figuras y accesorios - Reixes lineals d'impulsió i retorn de climatització del model E-LO/ATPEY de marca EUROCLIMA de 100 i 150mm d'altura i longitud segons documentació gràfica. - Perfil L de PVC per remat de placa de conducte en embocament de reixa - Tub flexible de 100mm de diàmetre per connexió de reixes - Material auxiliar, accessoris i petit material per connexió i muntatge	505,15 €
			Altres conceptes	505,15000 €
P-588	PE53-ZUF4	m2	Formació de conducte rectangular a partir de plaques de 3x1,2 m de 25 mm de gruix, constituïdes per una capa de paper kraft-alumini i malla de reforç per la cara externa, 25 mm de llana de vidre amb amb conductivitat tèrmica 0,032 W/m K i malla tèxtil de fils de vidre unida estructuralment a l'aïllament per termoprensat. Amb una atenuació acústica global mesurada en un conducte de 500x1000 de 3,19 dB/m, una permabilaitat al vapor de 0,013 g/m2·dia-mmHg, reacció al foc M1 i rigidesa mecànica Classe II, segons UNE 100-105-84. Totalment muntat i connectat, amb cinta adhesiva i bena adherent, incloent accessoris de muntatge i suportació. Marca CLIMAVÉR tipus NETO	31,24 €
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,26000 €
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,69500 €
			Altres conceptes	28,28500 €
P-589	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	41,73 €
	BE52-0OKF	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	13,57000 €
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,34750 €
			Altres conceptes	26,81250 €
P-590	PE56-B2A1	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge, col·locada	31,60 €
	BE55-2MMJ	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit. amb sistema d'autoblocatge	13,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 236

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	18,04000 €
P-591	PE60-541X	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment	72,17 €
	BE60-34DD	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini	1,69320 €
			Altres conceptes	70,47680 €
P-592	PE65-6YDO	m2	Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis	70,93 €
	BEY1-2ACR	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix	1,22000 €
	BE61-1GBN	m2	Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes	10,52100 €
			Altres conceptes	59,18900 €
P-593	PE74-8F0A	u	Radiador elèctric amb fluid caloportador de tub d'acer de 60 cm d'alçària, 600 W de potència i termostat incorporat, muntat superficialment	297,16 €
	BE74-208C	u	Radiador elèctric amb fluid caloportador de tub d'acer de 60 cm d'alçària, 600 W de potència i amb termostat	256,57000 €
			Altres conceptes	40,59000 €
P-594	PEF0-Z001	u	Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potencia en fred 39.2kW, potencia en calor 44.10kW. Inclou juntes de derivació 5 uts Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARUM140LTE5 o equivalent	12.792,31 €
	BEF0-Z001	u	Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potencia en fred 39.2kW, potencia en calor 44.10kW. Inclou juntes de derivació 5 uts Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARUM140LTE5 o equivalent	11.455,50000 €
			Altres conceptes	1.336,81000 €
P-595	PEF0-ZQR8	u	Subministrament i col·locació d'unitat hidrokit per a sistemes d'expansió directe, per a producció d'ACS a alta temperatura i 4HP Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARNH4GK3A4	5.293,08 €
	BEF0-Z5NT	U	unitat hidrokit per a sistemes d'expansió directe, per a producció d'ACS a alta temperatura i 4HP Inclou accesoris de muntatge i connexió. Marca LG, model ARNH4GK3A4	4.279,20000 €
			Altres conceptes	1.013,88000 €
P-596	PEF0-ZQR9	u	Subministrament i col·locació d'unitat exterior, funcionament en recuperació de calor, potencia en fred 33.6kW, potencia en calor 37.8kW. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca LG, model ARUM120LTE5 o equivalent	11.176,43 €
			Altres conceptes	11.176,43000 €
P-597	PEF5-Z001	u	Subministrament i col·locació de caixa de recuperació de calor de 8 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament.	3.796,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 237

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEU0-Z001	u	Marca LG model PRHR083. Caixa de recuperació de calor de 8 sortides pera multi V.	3.627,60000 €
			Marca LG model PRHR083.	
			Altres conceptes	169,05000 €
P-598	PEF5-ZB4Q	u	Subministrament i col·locació de caixa de recuperació de calor de 6 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament.	3.764,10 €
			Marca LG modelPRHR063	
	BEU0-Z8E3	u	Caixa de recuperació de calor de 6 sortides pera multi V. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament.	3.596,45000 €
			Marca LG modelPRHR063	
			Altres conceptes	167,65000 €
P-599	PEF5-ZB4R	u	Subministrament i col·locació de junta de derivació per a recuperador de calor. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntatn, instal·lat i en funcionament.	166,45 €
			Marca LG modelPRHR063	
	BEU0-Z8E4	u	Junta de derivació per a recuperador de calor. Inclou accesoris de muntatge i connexió.	153,72000 €
			Marca LG modelPRHR063	
			Altres conceptes	12,73000 €
P-600	PEG2-CTK	u	Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, potència frigorífica nominal d'uns 5.6 kW, potència calorífica nominal d'uns 6.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A++) i SCOP de 3.8 (A) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, preu alt.	1.555,75 €
			Inclou termostat per control remot programable	
			Col·locada, connectada a xarxa de conductes interior, tuberies de refrigerant i xarxa de sanejament (amb sifó antiolors), totalment provada i en funcionament.	
			Inclou emissió de certificat CITE signada per instal·lador autoritzat.	
	BEG0-34GR	u	Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, potència frigorífica nominal d'uns 5.6 kW, potència calorífica nominal d'uns 6.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A++) i SCOP de 3.8 (A) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, preu alt.	1.264,20000 €
			Inclou termostat per control remot programable	
			Altres conceptes	291,55000 €
P-601	PEGK-ZSU1	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media pressió, amb una potència frigorífica màxima de 5.6kW i una potència calorífica màxima de 6.3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.369,76 €
			Marca LG model Multi V ARNU18GM1A4, o equivalent	
			Altres conceptes	1.369,76000 €
P-602	PEGK-ZSU2	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media pressió, amb una potència frigorífica màxima de 14.1kW i una potència calorífica màxima de 15.9 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima	1.986,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 238

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	
			Marca LG model Multi V ARNU48GM3A4, o equivalent	
			Altres conceptes	1.986,17000 €
P-603	PEGK-ZSU3	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 2.2 kW i una potència calorífica màxima de 2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.115,72 €
			Marca LG model Multi V ARNU07GLG4, o equivalent	
			Altres conceptes	1.115,72000 €
P-604	PEGK-ZSU4	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 2.8kW i una potència calorífica màxima de 3.2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.156,81 €
			Marca LG model Multi V ARNU09GL1G4, o equivalent	
			Altres conceptes	1.156,81000 €
P-605	PEGK-ZSU5	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 4.5 kW i una potència calorífica màxima de 5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.339,87 €
			Marca LG model Multi V ARNU15GM1A4, o equivalent	
			Altres conceptes	1.339,87000 €
P-606	PEGK-ZSU6	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de3.6kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.201,64 €
			Marca LG model Multi V ARNU12GL2G4, o equivalent	
			Altres conceptes	1.201,64000 €
P-607	PEGK-ZSV7	u	Subministrament i col·locació d'unitat interior de conductes de media presió, amb una potència frigorífica màxima de 7.10kW i una potència calorífica màxima de 8kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 59 Pa, de baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	1.737,60 €
			Marca LG model Multi V ARNU24GM1A4 o equivalent (ui07)	
			Altres conceptes	1.737,60000 €
P-608	PEH1-ZR76	u	Bomba de calor 4 tubs per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 420 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 135 a 150	94.807,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 239

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb compressors del tipus hermètic rotatiu encapçulats tipus scrolli fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, grup hidrònic de bombeig amb bombes recirculadores a cabal variable, vàlvula de seguretat, manòmetres i vasos d'expansió, col.locada. Totalment muntada i connexionada. Inclou: Pont de comprovació amb vàlvules i manòmetre. termòmetres segons esquema de principi. Vàlvules de buidat de circuit. Interruptor de fluxe. marca CLINT model CHA/K-EP 1506-P PD PDH PD PDH o equivalent.	
	BEH1-Z001	u	Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 400 a 450 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 135 a 150 kW de potència elèctrica amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua	88.760,00000€
			Altres conceptes	6.047,49000€
P-609	PEJ0-6SSU	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 15,7 kW. Potència calorífica màxima 35,5 kW. Marca CLINT model UTW233 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	2.172,52€
	BEJ0-1C6Q	u	Climatitzador horitzontal insonoritzat per a un sistema d'instal·lació de 4 tubs, per a un cabal d'aire de fins a 3150 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb bateria d'aigua freda de fins a 16,7 kW i bateria d'aigua calenta de fins a 30,6 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=100 Pa, motor de rotor extern regulable amb una potència de 2x200 W, alimentació monofàsica de 230 V i filtre d'aire tipus F7	1.601,78000€
			Altres conceptes	570,74000€
P-610	PEJ0-6SSX	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 20,7 kW. Potència calorífica màxima 46,3 kW. Marca CLINT model UTW274 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	2.380,73€
	BEJ0-1C6T	u	Climatitzador horitzontal insonoritzat per a un sistema d'instal·lació de 4 tubs, per a un cabal d'aire de fins a 4200 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb bateria d'aigua freda de fins a 22,2 kW i bateria d'aigua calenta de fins a 41 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=100 Pa, motor de rotor extern regulable amb una potència de 590 W, alimentació monofàsica de 230 V i filtre d'aire tipus F7	1.772,96000€
			Altres conceptes	607,77000€
P-611	PEJ0-6SSZ	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 13,1 kW. Potència calorífica màxima 25,9 kW. Marca CLINT model UTW153 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	1.930,09€
	BEJ0-1C6V	u	Climatitzador horitzontal per a un sistema d'instal·lació de 4 tubs, per a un cabal d'aire de fins a 4200 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb bateria d'aigua freda de fins a 22,2 kW i bateria d'aigua calenta de fins a 41 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=100 Pa, motor de 3 velocitats amb una potència	1.341,72000€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 240

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 500 W, alimentació monofàsica de 230 V i filtre d'aire tipus F7	
			Altres conceptes	588,37000€
P-612	PEJ0-6STE	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 10,5 kW. Potència calorífica màxima 21,6 kW. Marca CLINT model UTW133 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	1.456,46€
	BEJ0-1C7A	u	Climatitzador horitzontal per a un sistema d'instal·lació de 4 tubs, per a un cabal d'aire de fins a 2150 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb bateria d'aigua freda de fins a 11,3 kW i bateria d'aigua calenta de fins a 20,2 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=100 Pa, motor de 3 velocitats amb una potència de 420 W, alimentació monofàsica de 230 V i filtre d'aire tipus F7	944,63000€
			Altres conceptes	511,83000€
P-613	PEJ2-H7Z9	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 6,95 kW. Potència calorífica màxima 7,11 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 30 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	712,67€
	BEJ2-H552	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 8,5 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, per a muntar al terra	459,61000€
			Altres conceptes	253,06000€
P-614	PEJ2-H7ZA	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 9,59 kW. Potència calorífica màxima 9,7 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 40 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	836,91€
	BEJ2-H53X	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 8,5 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termostat ambient i amb safata de recollida de condensats, per a muntar al terra	550,71000€
			Altres conceptes	286,20000€
P-615	PEJ2-H7ZB	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs.Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 8,47 kW. Potència calorífica màxima 8,61 kW. Marca CLINT model FDLB EC FLEX 36 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	801,08€
	BEJ2-H55E	u	Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 6,3 kW de potència frigorífica màxima i 10,4 kW de potència calorífica màxima, de 165 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, per a muntar al terra	516,42000€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 241

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				284,66000 €
P-616	PEJ4-48D0	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 4,6 kW. Potència calorífica màxima 9,8 kW. Marca CLINT model UTW63 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	633,31 €
	BEJ3-00O8	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic, de 4,5 a 5 kW de potència frigorífica màxima i 11,5 a 13 kW de potència calorífica	353,41000 €
Altres conceptes				279,90000 €
P-617	PEJ4-48D1	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 7,5 kW. Potència calorífica màxima 15,5 kW. Marca CLINT model UTW93 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	763,13 €
	BEJ3-00O9	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima i 13 a 15 kW de potència calorífica	393,43000 €
Altres conceptes				369,70000 €
P-618	PEJ4-48D3	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V i motor EC. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Potències totals en condicions ambientals estàndard, i filtres d'aire tipus F7. Potència frigorífica màxima 9 kW. Potència calorífica màxima 19,7 kW. Marca CLINT model UTW104 o equivalent. Inclou comandament de paret , suportacions i elements antivibrtoris.	946,51 €
	BEJ3-00OB	u	Fan-coil de sostre per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, horitzontal, amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic, de 8,5 a 10 kW de potència frigorífica màxima i 17 a 20 kW de potència calorífica	512,78000 €
Altres conceptes				433,73000 €
P-619	PEJD-9G9V	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 15.000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 62 kW en refrigeració aigua (7°/12°) i 25 kW en calefacció (aigua (40°/45°), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug EC i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Totalment instl·lat i connexionat. Inclou: Sondes de pressió diferencial per lectura de filtres. Actuadors de comportes de regulació. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca KLIMOR model MCKS0815028R-PFSFRMXWCWHVF+AD+FC+O o equivalent	25.294,97 €
	BEJB-1GWW	u	Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic, sistema d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 10000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 95 a 105 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 120 a 135 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6	15.734,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 242

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				9.560,35000 €
P-620	PEK0-67A8	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs	312,63 €
	BEK0-1ALD	u	Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera	265,81000 €
Altres conceptes				46,82000 €
P-621	PEK1-6SBD	u	Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N?m, senyal de 0-10 V, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat	247,15 €
	BEK1-161I	u	Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N?m, senyal de 0-10 V, per acoblar directament a l'eix de la comporta	202,02000 €
Altres conceptes				45,13000 €
P-622	PEK1-ZSBF	u	Actuador per vàlvula de regulació, senyal de 0-10 V, acoblat directament a vàlvula i connectat	249,08 €
	BEK1-161K	u	Actuador per a comportes de fins a 1,6 m2, amb un parell motor de 8 N·m, senyal de 0-10 V, per acoblar directament a l'eix de la comporta	203,86000 €
Altres conceptes				45,22000 €
P-623	PEK3-BXYU	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 150 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria, fixada mec?nicament	149,97 €
	BEK3-2X2K	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 150 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria	121,06000 €
Altres conceptes				28,91000 €
P-624	PEK3-BY2C	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 250 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria, fixada mec?nicament	157,10 €
	BEK3-2X62	u	Comporta de regulaci? de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel?les d'alumini de perfil aerodin?mic, accionament amb actuador el?ctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N?m, de 300 mm de llarg?ria, 250 mm d'al??ria i 120 mm de fond?ria	127,88000 €
Altres conceptes				29,22000 €
P-625	PEK6-FHZW	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes	179,99 €
	BEK6-FG8N	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària	150,00000 €
Altres conceptes				29,99000 €
P-626	PEK6-FHZX	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 200 mm d'al??ria col?locada entre els conductes	183,72 €
	BEK6-FG8O	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 200 mm d'al??ria	153,57000 €
Altres conceptes				30,15000 €
P-627	PEK6-FI0O	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes	191,07 €
	BEK6-FG9F	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària	160,61000 €
Altres conceptes				30,46000 €
P-628	PEK6-FI0P	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria col?locada entre els conductes	194,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 243

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEK6-FG9G	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria	164,34000	€
			Altres conceptes	30,63000	€
P-629	PEK6-FI0Z	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria col?locada entre els conductes	244,99	€
			Altres conceptes	212,20000	€
	BEK6-FG9Q	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm d'ampl?ria i 250 mm d'al??ria	212,20000	€
			Altres conceptes	32,79000	€
P-630	PEK6-FI3O	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 400 mm d'al??ria col?locada entre els conductes	215,71	€
			Altres conceptes	184,18000	€
	BEK6-FGCF	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'ampl?ria i 400 mm d'al??ria	184,18000	€
			Altres conceptes	31,53000	€
P-631	PEK6-Z001	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150mm de diàmetre, col·locada entre els conductes	143,41	€
			Altres conceptes	115,00000	€
	BEK6-Z001	u	Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 150mm de diàmetre, col·locada entre els conductes	115,00000	€
			Altres conceptes	28,41000	€
P-632	PEKJ-38KO	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x150 mm, d'aletes separades 8 mm, de secci? recta, amb lamel?les deflectores verticals i comporta de regulaci? de cabal tipus corredissa, amb pl?num de connexi? i fixada al bastiment	314,47	€
			Altres conceptes	278,69000	€
	BEKL-0MHX	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secci? recta, amb lamel?les deflectores verticals i comporta de regulaci? de cabal tipus corredissa, amb pl?num de connexi? i per a fixar al bastiment	278,69000	€
			Altres conceptes	35,78000	€
P-633	PEKJ-38LJ	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment	392,98	€
			Altres conceptes	343,21000	€
	BEKL-0MIQ	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	343,21000	€
			Altres conceptes	49,77000	€
P-634	PEKJ-Z052	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY	75,38	€
			Altres conceptes	75,38000	€
P-635	PEKJ-Z053	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY	75,38	€
			Altres conceptes	75,38000	€
P-636	PEKJ-Z054	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY	75,38	€
			Altres conceptes	75,38000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 244

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-637	PEKJ-Z055	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 600mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada	114,40	€
			Altres conceptes	90,01200	€
	BEKL-ZLJ5	u	reixeta per conducte circular de 150mm	24,38800	€
			Altres conceptes	24,38800	€
P-638	PEKJ-Z056	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, lacat en color segons DF, de 150mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LOATPEY curvada	177,10	€
			Altres conceptes	150,02000	€
	BEKL-ZLJ5	u	reixeta per conducte circular de 150mm	27,08000	€
			Altres conceptes	27,08000	€
P-639	PEKJ-Z113	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	102,91	€
			Altres conceptes	79,02000	€
	BEKL-ZMK4	u	reixeta 150mm alçada	23,89000	€
			Altres conceptes	23,89000	€
P-640	PEKJ-Z1M8	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	102,91	€
			Altres conceptes	79,02000	€
	BEKL-ZMK4	u	reixeta 150mm alçada	23,89000	€
			Altres conceptes	23,89000	€
P-641	PEKJ-Z1M9	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	102,91	€
			Altres conceptes	79,02000	€
	BEKL-ZMK4	u	reixeta 150mm alçada	23,89000	€
			Altres conceptes	23,89000	€
P-642	PEKJ-Z310	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 150 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1000mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	102,91	€
			Altres conceptes	79,02000	€
	BEKL-ZMK4	u	reixeta 150mm alçada	23,89000	€
			Altres conceptes	23,89000	€
P-643	PEKJ-Z311	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	75,38	€
			Altres conceptes	75,38000	€
P-644	PEKJ-Z312	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 200 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	130,43	€
			Altres conceptes	75,38000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 245

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEKL-ZML4	m	reixa 200mm	105,36000 €
			Altres conceptes	25,07000 €
P-645	PEKJ-Z314	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	75,38 €
			Altres conceptes	75,38000 €
P-646	PEKJ-Z316	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	75,38 €
			Altres conceptes	75,38000 €
P-647	PEKJ-Z317	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	75,38 €
			Altres conceptes	75,38000 €
P-648	PEKJ-Z318	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 300 mm d'alçada de la reixeta i longitud 500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	185,86 €
			Altres conceptes	185,86000 €
P-649	PEKJ-Z319	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100 mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	75,38 €
			Altres conceptes	75,38000 €
P-650	PEKJ-Z320	m	Subministrament i col·locació de reixeta d'impulsió o retorn linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20° totes en el mateix sentit i fixada amb bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat i regulació de cabal d'alumini, de 100mm d'alçada de la reixeta i longitud 1500mm. Marca EUROCLIMA model E-LO/ATPEY o equivalent	75,38 €
			Altres conceptes	75,38000 €
P-651	PEKK-H7M8	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 450x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment	28,41 €
	BEKJ-H4YG	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i per a fixar al bastiment	10,51000 €
			Altres conceptes	17,90000 €
P-652	PEKK-H7M	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 650x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment	62,07 €
	BEKJ-H4YD	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i per a fixar al bastiment	31,60000 €
			Altres conceptes	30,47000 €
P-653	PEKK-H7ME	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment	45,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 246

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEKJ-H4YO	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i per a fixar al bastiment	15,81000 €
			Altres conceptes	29,76000 €
P-654	PEKK-H7MF	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x600 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment	53,19 €
	BEKJ-H4YA	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i per a fixar al bastiment	23,10000 €
			Altres conceptes	30,09000 €
P-655	PEKK-H7M	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment	33,98 €
	BEKJ-H4YJ	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x250 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i per a fixar al bastiment	15,84000 €
			Altres conceptes	18,14000 €
P-656	PEKK-Z7ME	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat de 100 mm d'alçada, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i fixada al bastiment	56,64 €
	BEKJ-H4YO	u	Reixeta d'impulsi? o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci? recta i per a fixar al bastiment	26,40270 €
			Altres conceptes	30,23730 €
P-657	PEKO-AFN	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat	1.544,70 €
	BEKO-1HFH	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm	1.400,35000 €
			Altres conceptes	144,35000 €
P-658	PEKP-BSII	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal?lar en lateral de conducte circular vist de 250 mm de di?metre de connexi? i 130 mm de di?metre de boca, alumini lacat de color especial,, col.locada	129,01 €
	BEKP-2RCW	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal?lar en lateral de conducte circular vist de 250 mm de di?metre de connexi? i 130 mm de di?metre de boca, alumini lacat de color especial,	92,88000 €
			Altres conceptes	36,13000 €
P-659	PEKP-BSIQ	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal?lar en parament vertical o horitzontal de 315 mm de di?metre de connexi? i 166 mm de di?metre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada	135,17 €
	BEKP-2RBS	u	Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal?lar en parament vertical o horitzontal de 315 mm de di?metre de connexi? i 166 mm de di?metre de boca, alumini lacat de color especial, i amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos	109,75000 €
			Altres conceptes	25,42000 €
P-660	PEM0-BGX1	u	Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal m?xim, motor trif?sic de 400 V de 6 pols i 0,55 kW de pot?ncia a 950 rpm, amb una classe d'efici?ncia energ?tica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 710 mm de di?metre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb a?llament, apte per a col?locar en zona de risc de 400?C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col.locada	1.785,87 €
	BEM0-2OY5	u	Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal m?xim, motor trif?sic de 400 V de 6 pols i 0,55 kW de pot?ncia a 950 rpm, amb una classe d'efici?ncia energ?tica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 710 mm de di?metre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb a?llament, apte per a col?locar en zona de risc de 400?C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3	1.597,78000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 247

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				188,09000 €
P-661	PEM0-BGX	u	Caixa amb ventilador axial regulable de dos velocitats de 10000/5000 m3/h de cabal m?xim, motor trif?sic de 400 V de 4/8 pols i 0,75/ 0,12 kW de pot?ncia a 1450/730 rpm, amb una classe d'efici?ncia energ?tica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 500 mm de di?metre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb a?llament, apte per a col?locar en zona de risc de 400?C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col.locada Incou variador de freqüència i quadre maniobra bombers	1.652,30 €
	BEM0-ZOZW	u	Caixa amb ventilador axial regulable de dos velocitats de 10000/5000 m3/h de cabal m?xim, motor trif?sic de 400 V de 4/8 pols i 0,75/ 0,12 kW de pot?ncia a 1450/730 rpm, amb una classe d'efici?ncia energ?tica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 500 mm de di?metre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb a?llament, apte per a col?locar en zona de risc de 400?C/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3	1.525,56000 €
Altres conceptes				126,74000 €
P-662	PEM0-ZGW	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 46Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CHGT/4-630-6/30-2.2KW-F400-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent	2.078,27 €
	BEM0-ZOZ3	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 46Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CHGT/4-630-6/30-2.2KW-F400-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent	1.822,00000 €
Altres conceptes				256,27000 €
P-663	PEM0-ZGW	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 15Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CGT/4-630-6/28-2.2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent	2.078,27 €
	BEM0-ZOZ5	u	Caixa amb ventilador de 20000 m3/h de cabal màxim, 15Pa, motor trifàsic de 3-230/400V-50Hz de 4 pols i 2,2 kW de potència a 1453 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada Inclou accesoris de muntatge i connexió. totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model SOLER&PALAU CGT/4-630-6/28-2.2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent	1.822,00000 €
Altres conceptes				256,27000 €
P-664	PEM0-ZGW	u	Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/36-3kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.403 m³/h y presión estática 27,0 mmwg. G74636030U03-B-36 - TGT/4-630-6/-3 (230/400V50HZ) IE3	174,28 €
			Marca/model, Soler & PalauTGT/4-630-6/36-3KW-3-230/400V-50HZ-IE3	
Altres conceptes				0,00000 €
	BEM0-ZOYZ	u	Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/36-3kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.403 m³/h y presión estática 27,0 mmwg.	0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 248

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
G74636030U03-B-36 - TGT/4-630-6/-3 (230/400V50HZ) IE3				
Marca/model, Soler & PalauTGT/4-630-6/36-3KW-3-230/400V-50HZ-IE3				
Altres conceptes				174,28000 €
P-665	PEM0-ZGW	u	Subministrament i col·locació de Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/26-2,2kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.541 m³/h y presión estática 10,2 mmwg. 5156777000-B-26 - TGT/4-630-6/26 B 2,2 KW (230/400V50HZ) IE3 V5 Inclou accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, Soler & Palau, model TGT/4-630-6/26-2,2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent	174,28 €
	BEM0-ZOYY	u	Ventiladores helicoidales tubulares con protección anticorrosiva en la camisa, mediante galvanizado en caliente, álabes de aluminio tipo aerofoil, con casquillo de arrastre de acero, y motor trifásico IP55, clase F.Pueden instalarse en posición horizontal o vertical. Modelos de camisa corta.Marca S&P modelo TGT/4-630-6/26-2,2kW-3-230/400V-50Hz-IE3 para un caudal 16.541 m³/h y presión estática 10,2 mmwg. 5156777000-B-26 - TGT/4-630-6/26 B 2,2 KW (230/400V50HZ) IE3 V5 Inclou accesoris de connexió i muntatge.	0,00000 €
Marca/model, Soler & Palau, model TGT/4-630-6/26-2,2KW-3-230/400V-50HZ-IE3 o equivalent				
Altres conceptes				174,28000 €
P-666	PEM5-ZK22	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 4000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 4000	6.614,99 €
	BEM5-Z002	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 4000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6	5.913,20000 €
Altres conceptes				701,79000 €
P-667	PEM5-ZK34	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 3000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 3000	4.876,97 €
Altres conceptes				4.876,97000 €
P-668	PEM5-ZK3P	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 5000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador	3.644,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 249

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 5000	
	BEM5-2ABO	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 6000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6	3.070,28000 €
			Altres conceptes	573,86000 €
P-669	PEM5-ZK3Q	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 2000	6.628,37 €
	BEM5-ZABO	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6	5.926,00000 €
			Altres conceptes	702,37000 €
P-670	PEM5-ZK3R	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada. Inclou: Sonda de pressió diferencial per lectura de filtres. Sonda de qualitat del aire CO2. Modul amb tarjeta per a integració BMS i control recuperador. Filtre absolut HEPA a retorn muntat amb bastidor de conducte. marca DAITSU model HRD EC 1500	5.079,68 €
	BEM5-ZABP	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6	4.444,00000 €
			Altres conceptes	635,68000 €
P-671	PEM6-B660	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 250 mm, motor monof?sic de dos velocitats, IP X4, 180 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 1350 m3/h, nivell de pressi? sonora de 35 a 40 dbA, d'efici?ncia energ?tica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte	327,80 €
	BEM8-207Q	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 250 mm, motor monof?sic de dos velocitats, IP X4, 180 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 1350 m3/h, nivell de pressi? sonora de 35 a 40 dbA, d'efici?ncia energ?tica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011	285,61000 €
			Altres conceptes	42,19000 €
P-672	PEM6-B662	u	Submnistrament i col·locació d'unitat de ventilació amb recuperació, amb carcas per intemperie, cabal de 1800m3/h, 170Pa. Cos autoportant amb panells sandvitx de 25 mm de gruix, pell interior de xapa d'acer	362,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 250

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			galvanitzat, pell exterior de xapa d'acer precolorida RAL 9002? Aïllament tèrmic i acústic de llana mineral no inflamable Recuperació de calor de contra flux de gran eficiència (> 75%), plaques d'intercanviador de calor d'alumini amb segellat suplementari i dispositiu by-pass motoritzat incorporat Paella de drenatge d'alumini, equipada amb sortida de condensació de 1/2 ´´M (a la unitat horitzontal lateral, a la part inferior per a la unitat vertical) Filtres compactes a les dues entrades amb suports sintètics (capes externes) i micro-vidre (capa intermèdia) i estructura d'acer galvanitzat, classe d'eficiència M5 a l'aire de retorn, classe d'eficiència F7 a l'aire fresc, fàcilment extraïble dels panells laterals i inferiors; eficiència segons EN 779: 2012? Ventiladors de connectors de motor EC impulsats directament; impulsor reforçat amb fibra de vidre de plàstic per a mides 500 i 1000, impulsor d'alumini per a mides més grans? ?Caixa elèctrica integrada amb controlador electrònic per a un control complet de totes les funcions típiques de la unitat; en particular: ? -Control manual dels motors del ventilador EC -Control automàtic de motors de ventilador EC (mitjançant sensor de pressió, temperatura o qualitat de l'aire) - control modulador de la vàlvula d'aigua de calefacció / refrigeració - control d'encès / apagat de l'escalfador elèctric (tant pre-escalfador com recalentador) -Control de descongelació de recuperació de calor -Control de mode d'encesa / apagat de refrigeració gratuïta -post ventilació -programació setmanal -administració d'alarmes i advertència de filtre brut -remot on / off -remota estiu / hivern -Gestió de motors de ventiladors CE mitjançant entrada digital d'alarma d'incendi -BMS mitjançant protocol Modbus i connexió RS485 - Inclou carcasa de cobertura per instal·lació exterior - Inclou filtres finals F6+F8	
			Marca DAITSU model HRD EC 2000 amb accessori TPR o equivalent.	
	BEM8-207R	u	Ventilador recuperador	319,02000 €
			Altres conceptes	43,69000 €
P-673	PEM6-B668	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte	157,27 €
	BEM8-2079	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador	133,66000 €
			Altres conceptes	23,61000 €
P-674	PEM6-B669	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 150 mm, motor monof?sic d'una velocitat, IP X4, 60 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 550 m3/h, nivell de pressi? sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte	185,11 €
	BEM8-207A	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material pl?stic per a un di?metre de 150 mm, motor monof?sic d'una velocitat, IP X4, 60 W de pot?ncia absorbida per a un cabal m?xim de 550 m3/h, nivell de pressi? sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador	160,30000 €
			Altres conceptes	24,81000 €
P-675	PEMA-Z015	u	Subministrament i instal·lació de sistema complet de ventilació de L'HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) d'acord amb el CTE DB HS3 amb renovació d'aire d'estances de simple fluxe higrorregulable i extracció campana en zona cuina.	1.017,32 €
			Inclou ventilador mecànic controlat (VMC), boques d'extracció, airejadors, conductes, accessoris de muntatge i de connexió, interruptor de control i conducte d'extracció de campana de cuina així com tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra.	

La instal·lació es compon de les següents parts:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 251

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Per a la ventilació mecànica d'estances:	
			Nota: el sistema serà d'una mateix fabricant amb segell DIT; no es poden muntar elements de diferents marques	
			- 1 Grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir, potencia maxima absorvida 33w, 0.2A, 230V. Marca SIBER SF ECO HIGRO o equivalent	
			- 2 uts. Boca d'extracció higrorregulable amb connector a 80 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Marca SIBER model BH 15/75 o similar	
			- 2 ut. Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h marca SIBER model EA ISO HY o similar	
			- 2 ml de Conducte termoplatic Clase B-s2,d0 de 220mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
			- 5ml de Conducte termoplatic Clase B-s2,d0 de 110mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
			- 1 ut. selector de 3 velocitats sistema ventilació ubicat en armari quadre elèctric habitatge. Inclou p.p. de cable, tub i elements de suportatge; totalment connectat i comprovat. Marca SIBER model DF13-LCE o similar	
			Per a l'extracció de la cuina:	
			- 4 ml de Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, per extraaccio de campana de cuina	
PEKF-ZZ69		u	Boca d'extracció higrorregulable amb connector de 125 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	232,17142 €
			Marca SIBER model BH 15/75 o similar	
PEVC-H9VÇ		u	Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	156,97929 €
PEMA-ZGZK		u	Subministrament i col·locació de grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable fis a 400 m3/h de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir potencia maxima absorvida 33w, 0.2A, 230V.	298,63810 €
			Inclou accesoris de connexió i muntatge.	
			Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	
			Marca SIBER model SF ECO HIGRO o equivalent	
PE52-ZZ94		m	Subministrament i col·locació de conducte termoplatic Clase B-s2,d0, per a connexió de boques d'extracció o aportació amb grup de ventilació i expulsió o captació d'aire cap a l'exterior, rectangular de dimensions 220mm x 55mm. Inclou accesoris d emontatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i en funcionament.	48,54368 €
			Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
PEKF-ZZ70		u	Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h.	105,86000 €
			Marca SIBER model EA ISO HY o similar	
PE42-48RB		m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	68,82364 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 252

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	106,30387 €
P-676	PEMA-Z016	u	Subministrament i instal·lació de sistema complet de ventilació de L'HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) d'acord amb el CTE DB HS3 amb renovació d'aire d'estances de simple fluxe higrorregulable i extracció campana en zona cuina.	1.030,39 €
			Inclou ventilador mecànic controlat (VMC), boques d'extracció, airejadors, conductes, accessoris de muntatge i de connexió, interruptor de control i conducte d'extracció de campana de cuina així com tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra.	
			La instal·lació es compona de les següents partides:	
			Per a la ventilació mecànica d'estances:	
			Nota: el sistema serà d'una mateix fabricant amb segell DIT; no es poden muntar elements de diferents marques	
			- 1 Grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir, potencia maxima absorvida 33w, 0.2A, 230V. Marca SIBER SF ECO HIGRO o equivalent	
			- 2 uts. Boca d'extracció higrorregulable amb connector a 80 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Marca SIBER model BH 15/75 o similar	
			- 2 ut. Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h marca SIBER model EA ISO HY o similar	
			- 2 ml de Conducte termoplatic Clase B-s2,d0 de 220mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
			- 6 ml de Conducte termoplatic Clase B-s2,d0 de 110mm x 55mm, incloent colzes, derivacions, manguitos, adaptadors circulars a rectangulars i tots els accesoris per construir la xarxa de conductes. Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
			- 1 ut. selector de 3 velocitats sistema ventilació ubicat en armari quadre elèctric habitatge. Inclou p.p. de cable, tub i elements de suportatge; totalment connectat i comprovat. Marca SIBER model DF13-LCE o similar	
			Per a l'extracció de la cuina:	
			- 4 ml de Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, per extraaccio de campana de cuina	
	PEKF-ZZ70	u	Airejador higrorregulable fins a 45 m3/h.	105,86000 €
			Marca SIBER model EA ISO HY o similar	
	PEMA-ZGZK	u	Subministrament i col·locació de grup d'extracció de fluxe simple (només extracció) higrorregulable fis a 400 m3/h de baix perfil de 3 velocitats, amb 4 embocadures d'aspiració de diam.80mm, 1 diàmetre 125mm i descarrega de diàmetre 160 amb, amb taps per obturar les 3 boques que no es fan servir potencia maxima absorvida 33w, 0.2A, 230V.	298,63810 €
			Inclou accesoris de connexió i muntatge.	
			Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	
			Marca SIBER model SF ECO HIGRO o equivalent	
	PE42-48RB	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	68,82364 €
	PE52-ZZ94	m	Subministrament i col·locació de conducte termoplatic Clase B-s2,d0, per a connexió de boques d'extracció o aportació amb grup de ventilació i expulsió o captació d'aire cap a l'exterior, rectangular de dimensions 220mm x 55mm.	48,54368 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 253

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou accessoris d'emontatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i en funcionament.	
			Marca SIBER model SAFEFIX o similar	
	PEKF-ZZ69	u	Boca d'extracció higrorregulable amb connector de 125 mm fixada a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	232,17142 €
			Marca SIBER model BH 15/75 o similar	
	PEVC-H9VÇ	u	Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat	156,97929 €
			Altres conceptes	119,37387 €
P-677	PEN0-9G56	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat	53,91 €
	BEN0-28QK	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 75 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal	29,35000 €
			Altres conceptes	24,56000 €
P-678	PEN0-ZG52	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 350x300 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat	48,00 €
	BEN0-28QG	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 287x595 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal	23,69820 €
			Altres conceptes	24,30180 €
P-679	PEN0-ZG53	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 400x250 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat	46,83 €
	BEN0-28QG	u	Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 287x595 mm i de 100 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal	22,57860 €
			Altres conceptes	24,25140 €
P-680	PEN2-ZG6S	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 350mm x 300 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 1800 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %, montado sobre bastidor o caja	50,38 €
	BEN2-28OD	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %	42,64660 €
			Altres conceptes	7,73340 €
P-681	PEN2-ZG6T	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 400mm x250mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 1800 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %, montado sobre bastidor o caja	48,27 €
	BEN2-28OD	u	Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-6 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caída de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 60 %	40,63180 €
			Altres conceptes	7,63820 €
P-682	PEN2-ZG7I	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 350x300 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa	74,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 254

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			muntat sobre bastidor o caixa	
	BEN2-28OL	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %	65,48120 €
			Altres conceptes	8,75880 €
P-683	PEN2-ZG7J	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 400x250 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa	71,00 €
	BEN2-28OL	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %	62,38760 €
			Altres conceptes	8,61240 €
P-684	PEP6-8FV1	u	re00 Boca d'extracci? de 160 mm de di?metre de connexi? i 200 mm de di?metre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida euroclima ventidec d200	71,66 €
	BEP6-20LG	u	Boca d'extracci? de 160 mm de di?metre de connexi? i 200 mm de di?metre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col?locar en paret o sostre	51,88000 €
			Altres conceptes	19,78000 €
P-685	PEP6-8FV2	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	70,86 €
	BEP6-20LH	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	51,12000 €
			Altres conceptes	19,74000 €
P-686	PEU6-6STT	u	Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat	480,20 €
	BEU6-1CIU	u	Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1''	431,73000 €
			Altres conceptes	48,47000 €
P-687	PEU6-6STX	u	Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat	78,62 €
	BEU6-1CIY	u	Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4''	61,34000 €
			Altres conceptes	17,28000 €
P-688	PEU7-6RTN	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	4.743,11 €
	BEU7-1CGY	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima	4.233,11000 €
			Altres conceptes	510,00000 €
P-689	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat	18,27 €
	BEUC-00WB	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre	6,74000 €
			Altres conceptes	11,53000 €
P-690	PEUE-6YPT	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°C, col·locat roscat	22,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 255

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEUE-1CJB	u	Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	13,90000	€
			Altres conceptes	8,25000	€
P-691	PEV3-HAHI	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 0,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos d'1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	293,47	€
	BEV3-H5WW	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 0,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos d'1/2", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	272,21000	€
			Altres conceptes	21,26000	€
P-692	PEV3-ZAHI	u	Comptador d'energia tèrmica per ultrasons DN80, 40m3 / h, híbrids, 230Vca, Modbus, alim: 230Vca. model WMTCL603_80	1.694,02	€
	BEV3-Z5WW	u	Comptador d'energia tèrmica per ultrasons DN80, 40m3 / h, híbrids, 230Vca, Modbus, alim: 230Vca. model WMTCL603_80	1.612,45000	€
			Altres conceptes	81,57000	€
P-693	PEV3-ZAHJ	u	Contadores energia térmica por ultrasonidos DN65, 25m3/h, híbridos, 230Vca, Modbus, alim: 230Vca. modelo WMTCL603_65	1.468,40	€
			Altres conceptes	1.468,40000	€
P-694	PEV3-ZAHK	u	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal amb rang 0,6 a 3,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos de 3/4", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes i mòdul integrable a BMS. Totalment connexionat i en funcionament. marca KAMSTRUP model MULTICAL 302	192,22	€
	BEV3-Z002	U	Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 3,6 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre nominal, rècords inclosos de 3/4", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes i mòdul integrable a BMS. marca KAMSTRUP model MULTICAL 302	175,32000	€
			Altres conceptes	16,90000	€
P-695	PEV3-ZAHO	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 70,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 160 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	1.630,10	€
	BEV3-Z001	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 70,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 160 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge	1.547,04000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 256

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			vertical u horitzontal		
			Altres conceptes	83,06000	€
P-696	PEV4-1210	m	Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat	2,46	€
	BEV41210	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,79550	€
			Altres conceptes	0,66450	€
P-697	PEV4-H9SW	u	Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30°C, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsio i retorn, sortida per vàlvulas tèrmicas amb servomotor de senyal de 0-10 V, per a sistemes de 2 o 4 tubs, instal·lat i connectat	240,82	€
	BEV6-H6E8	u	Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30°C, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsio i retorn, sortida per vàlvulas tèrmicas amb servomotor de senyal de 0-10 V, per a sistemes de 2 o 4 tubs	147,00000	€
			Altres conceptes	93,82000	€
P-698	PEV4-ZSVA	u	Subministrament o instal·lació de comandament per a controlar fancoils amb ventilador EC, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat Inclou accesorí de muntatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i deixat ne funcionament. Marca CLINT model UTW	223,79	€
			Altres conceptes	223,79000	€
P-699	PEV4-ZSVB	u	Subministrament o instal·lació de controlador remot per cable programable standar color a deinir per DF. Inclou accesorí de muntatge i connexió. Totalment muntant, instal·lat i deixat ne funcionament. Marca LG model PREMTB001	245,05	€
	BEC6-ZKVI	U	Controlador remot per cable programable standar color a deinir per DF. Inclou accesorí de muntatge i connexió.	107,25000	€
			Marca LG model PREMTB001		
			Altres conceptes	137,80000	€
P-700	PEV4-ZSVC	u	Subministrament o instal·lació de control centralitzat tactil fins a 128 unitats interiors, amb passarella Bacnet integrada. Inclou 2 portsper entrada digital i 2 ports per sortida digital. Funció monitorització d'energia. Totalment muntant, instal·lat i deixat en funcionament. Marca LG model PACS5A000	2.845,22	€
	BEC6-ZKVJ	u	Control centralitzat tactil fins a 128 unitats interiors, amb passarella Bacnet integrada. Inclou 2 portsper entrada digital i 2 ports per sortida digital. Funció monitorització d'energia.	2.595,45000	€
			Marca LG model PACS5A000		
			Altres conceptes	249,77000	€
P-701	PEVB-6PHJ	u	Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	385,80	€
	BEVE-1KAU	u	Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge	335,81000	€
			Altres conceptes	49,99000	€
P-702	PEVB-6PHL	u	Sonda de pressi? diferencial per a sala, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	318,05	€
	BEVE-1KAW	u	Sonda de pressi? diferencial per a sala, amb accessoris de muntatge	270,97000	€
			Altres conceptes	47,08000	€
P-703	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	83,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 257

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEVE-1KB5	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge	46,25000	€
			Altres conceptes	36,96000	€
P-704	PEVB-ZPH	u	Subministrament i col·locació de sensor de radiació solar. Element sensible cèl·lula fotovoltaica. Rang de mesura 0-1000 W/m2. Sortida 0-8 mA. Condicions ambientals -40 a 60 °C. Protecció IP 43. Incloent accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament	225,18	€
	BEVE-ZKAX	u	sensor de radiació solar. Element sensible cèl·lula fotovoltaica. Rang de mesura 0-1000 W/m2. Sortida 0-8 mA. Condicions ambientals -40 a 60 °C. Protecció IP 43. Incloent accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament	182,10000	€
			Altres conceptes	43,08000	€
P-705	PEVC-Z69B	u	Cronotermòstat d'ambient amb programació setmanal per a calefacció, preu mitjà, muntat superficialment	111,39	€
	BEVF-0OYP	u	Cronotermòstat d'ambient amb programació setmanal per a calefacció, preu mitjà, per a muntar superficialment	97,10000	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000	€
			Altres conceptes	14,01000	€
P-706	PEZ1-ÇR32	kg	Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32	86,76	€
	BEZ4-ÇR32	kg	Proves de fuites i funcionament incloses		
			Gas refrigerant tipus R-32, per a circuits refrigerants	77,46000	€
			Altres conceptes	9,30000	€
P-707	PF19-Z48T	m	Col·lector d'acer negre prefabricat llis, amb soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 8'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm), amb un gruix del tub d'1,8 mm segons norma UNE-EN 10217-7 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb quatre picatges DN90 per aspiració bombes (3+1reserva), un picatge DN160 per retorn secundari, un picatge per a circuit omplenatge DN40, dos picatges DN160 impulsió retorn primari, un picatge DN32 per a vas expansió i un picatge per a un termòmetre. Inclou: suportacions del col·lector. accessoris de muntatge. pintat.	3.914,72	€
	BFW5-2NYD	u	Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 8'' de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge	236,87200	€
	B0A1-07K6	u	Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 8'' '', inclosa vareta de suspensió i tac per fixació	49,00000	€
	BF17-Z001	u	Col·lector d'acer negre prefabricat llis, amb soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 8'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm), amb un gruix del tub d'1,8 mm segons norma UNE-EN 10217-7 amb extrems ranurat i acabat pintat, amb quatre picatges DN90 per aspiració bombes (3+1reserva), un picatge DN160 per retorn secundari, un picatge per a circuit omplenatge DN40, dos picatges DN160 impulsió retorn primari, un picatge DN32 per a vas expansió i un picatge per a un termòmetre. Inclou: suportacions del col·lector. accessoris de muntatge. pintat.	1.680,04000	€
			Altres conceptes	1.948,80800	€
P-708	PF21-EUMO	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment	17,74	€
	B0A1-07L0	u	Abra?adora met?lica, de 32 mm de di?metre interior	0,11160	€
	BF20-1JWL	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=33,7 mm i DN= 25 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	2,58060	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 258

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFY9-04HR	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de di?metre 1'', roscat	0,78000	€
	BFW2-04GW	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de di?metre 1'', per a roscar	1,82400	€
			Altres conceptes	12,44380	€
P-709	PF21-EUMU	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	24,80	€
	B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,21000	€
	BF20-1JWM	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	3,48840	€
	BFW2-04GX	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1''1/4, per a roscar	2,91300	€
	BFY9-04HS	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1''1/4, roscat	0,99000	€
			Altres conceptes	17,19860	€
P-710	PF21-EUN2	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	70,99	€
	BFW2-04H1	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3'', per a roscar	20,50200	€
	BFY9-04HW	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3'', roscat	2,51000	€
	B0A1-07L1	u	Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior	0,57500	€
	BF20-1JWU	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN= 80 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	9,30240	€
			Altres conceptes	38,10060	€
P-711	PF21-EUNE	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	30,86	€
	B0A1-07L5	u	Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,19500	€
	BF20-1JWP	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	4,47780	€
	BFW2-04GY	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1''1/2, per a roscar	3,75600	€
	BFY9-04HT	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1''1/2, roscat	1,07000	€
			Altres conceptes	21,36120	€
P-712	PF21-EUNG	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment	41,95	€
	B0A1-07LC	u	Abra?adora met?lica, de 60 mm de di?metre interior	0,22200	€
	BF20-1JWQ	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (di?metre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	5,25300	€
	BFY9-04HU	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de di?metre 2'', roscat	1,50000	€
	BFW2-04GZ	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de di?metre 2'', per a roscar	5,91300	€
			Altres conceptes	29,06200	€
P-713	PF21-EUNI	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (di?metre exterior especificat=76,1 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitj? i col?locat superficialment	57,74	€
	BF20-1JWT	m	Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (di?metre exterior especificat=76,1 mm i DN= 65 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255	7,43580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 259

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFY9-04HV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de di?metre 2´´1/2, roscat	2,01000 €
	B0A1-07KZ	u	Abra?adora met?l?lica, de 75 mm de di?metre interior	0,38340 €
	BFW2-04H0	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de di?metre 2´´1/2, per a roscar	15,38100 €
			Altres conceptes	32,52980 €
P-714	PF51-6RXA	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal	13,43 €
	BF54-1JXW	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,39700 €
	BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d´1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	6,27000 €
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d´1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,29400 €
			Altres conceptes	4,46900 €
P-715	PF51-6RXC	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal	35,38 €
	BF54-1JXY	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	20,46120 €
	BFWD-2HKW	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	6,31500 €
	BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,95700 €
			Altres conceptes	7,64680 €
P-716	PF51-6RXD	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal	17,64 €
	BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d´1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,61800 €
	BF54-1JXZ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	4,88580 €
	BFWD-2HKV	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d´1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	6,09000 €
			Altres conceptes	6,04620 €
P-717	PF51-6RXG	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,31 €
	BF54-1JXU	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	3,61080 €
	BFWD-2HKO	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	6,22500 €
	B0A1-07LR	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,20160 €
	BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,56100 €
			Altres conceptes	5,71160 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 260

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-718	PF51-6RXI	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	17,62 €
	B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,20720 €
	BF54-1JXV	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	6,09960 €
	BFWD-2HKR	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	3,82500 €
	BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,89100 €
			Altres conceptes	6,59720 €
P-719	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	13,64 €
	B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,19600 €
	BF54-1JXW	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,39700 €
	BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d´1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	6,27000 €
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d´1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,29400 €
			Altres conceptes	4,48300 €
P-720	PF51-ZRXF	m	Tub de coure R220 (recuit) 1´´1/8 de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	28,26 €
	BFWD-2HKU	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	6,58500 €
	BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,11600 €
	BF54-ZJXX	m	tub 9/8	12,28080 €
	B0A1-07LL	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,39000 €
			Altres conceptes	7,88820 €
P-721	PFB3-DVW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	50,15 €
	BFWF-09TE	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	11,46800 €
	BFYH-0A4N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	1,28000 €
	BFB3-095U	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	15,21840 €
			Altres conceptes	22,18360 €
P-722	PFB3-DVZJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	36,12 €
	BFB3-099N	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	8,31300 €
	BFWF-09W2	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	9,44700 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 261

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A6S	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	0,67000	€
			Altres conceptes	17,69000	€
P-723	PFB3-DW2K	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment	21,78	€
	BFYH-0A6Q	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	0,34000	€
	B0A1-07KH	u	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	1,97100	€
	BFB3-099A	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	4,12080	€
	BFWF-09VI	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	5,50800	€
			Altres conceptes	9,84020	€
P-724	PFB3-DW2P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment	32,95	€
	BFWF-09W2	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	9,44700	€
	BFYH-0A6S	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	0,67000	€
	B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	1,97100	€
	BFB3-099N	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	8,31300	€
			Altres conceptes	12,54900	€
P-725	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	4,61	€
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,53750	€
	BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,20700	€
	BFC0-0AGF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	0,83640	€
	BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat	0,05000	€
			Altres conceptes	2,97910	€
P-726	PFC0-4HYE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	5,13	€
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,52800	€
	BFWA-0AP4	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,23100	€
	BFC0-0AGE	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,02000	€
	BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat	0,07000	€
			Altres conceptes	3,28100	€
P-727	PFC0-4HYG	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	53,59	€
	BFWA-0APA	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar	3,43200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 262

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYF-0AQ5	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat	0,54000	€
	B0A1-07JW	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior	1,57850	€
	BFC0-0AGA	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	31,82400	€
			Altres conceptes	16,21550	€
P-728	PFC0-4HYJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	66,21	€
	B0A1-07K0	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior	1,76000	€
	BFWA-0APE	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar	2,37000	€
	BFYF-0AQ9	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, soldat	0,69000	€
	BFC0-0AGB	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	44,07420	€
			Altres conceptes	17,31580	€
P-729	PFC0-4HYM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 140x19,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	79,71	€
	B0A1-07JZ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior	1,81000	€
	BFC0-0AGC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 140x19,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	55,88580	€
	BFYF-0AQ6	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 140 mm de diàmetre, soldat	0,83000	€
	BFWA-0APB	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 140 mm de diàmetre, per a soldar	2,45000	€
			Altres conceptes	18,73420	€
P-730	PFC0-4HYP	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 160x21,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	93,38	€
	B0A1-07K1	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 160 mm de diàmetre interior	1,78200	€
	BFYF-0APX	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 160 mm de diàmetre, soldat	1,07000	€
	BFC0-0AGD	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 160x21,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	66,64680	€
	BFWA-0AP2	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 160 mm de diàmetre, per a soldar	3,17400	€
			Altres conceptes	20,70720	€
P-731	PFC0-4I0U	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	6,26	€
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,58800	€
	BFC0-0AFX	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,67280	€
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	0,12000	€
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,26700	€
			Altres conceptes	3,61220	€
P-732	PFC0-4I0X	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	8,07	€
	BFYF-0AQ7	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, soldado	0,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 263

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFWA-0APC	u	Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, para soldar	0,43800	€
	BFC0-0AG4	m	Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2	2,73360	€
	B0A1-07KF	u	Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior	0,48450	€
			Altres conceptes	4,24390	€
P-733	PFC0-4I10	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	11,23	€
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,89250	€
	BFC0-0AG5	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	4,40640	€
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat	0,25000	€
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,02900	€
			Altres conceptes	4,65210	€
P-734	PFC0-4I13	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	15,03	€
	BFC0-0AG6	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	6,95640	€
	BFWA-0AP7	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	1,65600	€
	BFYF-0AQ2	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat	0,33000	€
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,99400	€
			Altres conceptes	5,09360	€
P-735	PFC0-4I16	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	18,68	€
	B0A1-07JT	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,46860	€
	BFWA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	2,28000	€
	BFC0-0AG7	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	9,16980	€
	BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat	0,39000	€
			Altres conceptes	6,37160	€
P-736	PFC0-4I18	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	29,69	€
	BFYF-0AQ3	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat	0,46000	€
	B0A1-07JH	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior	1,61250	€
	BFWA-0AP8	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar	2,55000	€
	BFC0-0AFP	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	15,44280	€
			Altres conceptes	9,62470	€
P-737	PFC0-4I19	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	28,02	€
	BFYF-0AQ3	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat	0,46000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 264

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A1-07JH	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior	1,61250	€
	BFC0-0AG8	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	13,84140	€
	BFWA-0AP8	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar	2,55000	€
			Altres conceptes	9,55610	€
P-738	PFC0-4I1C	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	39,66	€
	BFYF-0AQ4	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat	0,53000	€
	BFWA-0AP9	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar	2,81700	€
	BFC0-0AG9	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2	22,03200	€
	B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	1,44540	€
			Altres conceptes	12,83560	€
P-739	PFC0-Z0A1	m	Instal·lació de fontaneria de l'HABITATGE TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada des de la clau d'abonat fins a cada un dels punts de consum. Inclou canonades, aïllaments, claus i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents parts: - 1 clau d'abonat AFS de 3/4", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 1 clau de tall de la xarxa ACS de 3/4", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 2 claus de tall a l'entrada de la cuina de 3/4" - 2 claus de tall a l'entrada del bany de 1/2" - 21 ml de tub de PP-R32mm Serie 3.2 (segons plànols) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 8 ml de tub de PP-R25mm serie 3.2 (segons plànols) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 22 ml de tub de PP-R20mm serie 3.2 (segons DG) protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - Accessoris, unions, suports, fixacions, soldadures, etc. - Alimentació amb PE als diferents aparells sanitaris	1.564,46	€
			Altres conceptes	1.564,46000	€
P-740	PFC0-Z0A2	m	Instal·lació de fontaneria de l'HABITATGE TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada des de la clau d'abonat fins a cada un dels punts de consum. Inclou canonades, aïllaments, claus i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament dins del marc normatiu. Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normatiu vigent en el moment de l'execució de l'obra. La instal·lació es compon de les següents parts: - 1 clau d'abonat AFS de 1", col·locada a l'entrada de l'habitatge. - 2 claus de tall de la xarxa ACS/AFS de la cuina de 1", a l'entrada recinte. - 2 claus de tall de la xarxa ACS/AFS del tanc termodinàmic de 1", a l'entrada recinte. - 2 claus de tall a l'entrada del bany de 3/4", a l'entrada del recinte - 18 ml de tub de PP-R32mm Serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 10 ml de tub de PP-R25mm serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 26 ml de tub de PP-R20mm serie 3.2 protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - 10 ml ACS-R de tub de PP-R20mm serie 3.2 per protegit amb tub corrugat en els trams empotrats i aïllat en la resta. - Accessoris, unions, suports, fixacions, soldadures, etc. - Alimentació amb PE als diferents aparells sanitaris	1.494,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 265

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				1,494,93000 €
P-741	PFM3-8G63	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat	70,91 €
	BFM3-2168	u	Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C	37,26000 €
Altres conceptes				33,65000 €
P-742	PFQ0-3KIP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	9,41 €
	BFQ0-0DCX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	5,02860 €
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 25 mm de gruix	0,08000 €
Altres conceptes				4,30140 €
P-743	PFQ0-3KQ8	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	33,58 €
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000 €
	BFQ0-0DDH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	23,52120 €
Altres conceptes				9,78880 €
P-744	PFQ0-3KT2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	12,40 €
	BFQ0-0DD5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,64020 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000 €
Altres conceptes				5,53980 €
P-745	PFQ0-3KT3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	12,48 €
	BFQ0-0DGP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	6,71160 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000 €
Altres conceptes				5,54840 €
P-746	PFQ0-3KTG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment	20,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 266

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
amb grau de dificultat mitjà				
	BFQ0-0DH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	14,06580 €
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000 €
Altres conceptes				6,45420 €
P-747	PFQ0-3KTH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	22,46 €
	BFQ0-0DH6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	15,10620 €
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000 €
Altres conceptes				7,08380 €
P-748	PFQ0-3KTI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	36,79 €
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000 €
	BFQ0-0DDJ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	25,75500 €
Altres conceptes				10,76500 €
P-749	PFQ0-3KTM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	53,85 €
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000 €
	BFQ0-0DDN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	42,08520 €
Altres conceptes				11,49480 €
P-750	PFQ0-3KW3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	26,38 €
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 19 mm de gruix	0,13000 €
	BFQ0-0DJH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	17,32980 €
Altres conceptes				8,92020 €
P-751	PFQ0-3KW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	18,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 267

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ0-0DGW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	10,93440	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
			Altres conceptes	7,47560	€
P-752	PFQ0-3KWR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	21,76	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
	BFQ0-0DK5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	13,37220	€
			Altres conceptes	8,16780	€
P-753	PFQ0-3KX1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	23,55	€
	BFQ0-0DH7	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	16,14660	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000	€
			Altres conceptes	7,13340	€
P-754	PFQ0-3KX3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	28,12	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000	€
	BFQ0-0DKL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	19,96140	€
			Altres conceptes	7,88860	€
P-755	PFQ0-3KX4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	29,78	€
	BFQ0-0DKN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	20,99160	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000	€
			Altres conceptes	8,51840	€
P-756	PFQ0-3KX5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	31,63	€
	BFQ0-0DKO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	22,20540	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 268

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000	€
			Altres conceptes	9,15460	€
P-757	PFQ0-3KX6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	32,98	€
	BFQ0-0DKP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	23,50080	€
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	0,27000	€
			Altres conceptes	9,20920	€
P-758	PFQ0-3L01	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	15,16	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
	BFQ0-0DNL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	9,28200	€
			Altres conceptes	5,65800	€
P-759	PFQ0-3L02	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	15,36	€
	BFQ0-0DNM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	9,47580	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
			Altres conceptes	5,66420	€
P-760	PFQ0-3L03	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	16,08	€
	BFQ0-0DNN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	10,15920	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€
			Altres conceptes	5,70080	€
P-761	PFQ0-3L04	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	17,96	€
	BFQ0-0DNO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	11,40360	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,22000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 269

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,33640 €
P-762	PFQ0-3L05	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	20,17 €
	BFQ0-0DNP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	12,96420 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de guix	0,22000 €
			Altres conceptes	6,98580 €
P-763	PFQ0-3L0I	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	44,32 €
	BFQ0-0DO0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC	36,06720 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de guix	0,22000 €
			Altres conceptes	8,03280 €
P-764	PFQ0-3L41	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	24,81 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de guix	0,22000 €
	BFQ0-0DNR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	16,85040 €
			Altres conceptes	7,73960 €
P-765	PFQ0-3L42	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	26,73 €
	BFQ0-0DNS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de guix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	18,68640 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de guix	0,22000 €
			Altres conceptes	7,82360 €
P-766	PFQ0-ZKPQ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 32 mm de guix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,98 €
	BFQ0-0DCC	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de guix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	3,06000 €
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de guix	0,13000 €
			Altres conceptes	4,79000 €
P-767	PFQ0-ZKVS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 32 mm de guix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment	7,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 270

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb grau de dificultat mitjà	
	BFQ0-0DJA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de guix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	2,45820 €
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de guix	0,13000 €
			Altres conceptes	4,77180 €
P-768	PFR0-3NHX	m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de guix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	38,29 €
	BFW1-0CVX	u	Accessori per a recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	3,67800 €
	BFY7-0DWG	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	0,96000 €
	BFR0-0D82	m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	23,10300 €
			Altres conceptes	10,54900 €
P-769	PFR0-3NI0	m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170 mm de diàmetre, de 0,6 mm de guix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	47,29 €
	BFY7-0DWO	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 170 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	1,12000 €
	BFR0-0D71	m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 170 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	29,14140 €
	BFW1-0CW5	u	Accessori per a recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 170 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	4,42500 €
			Altres conceptes	12,60360 €
P-770	PFR0-3NI6	m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de guix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	56,00 €
	BFW1-0CW9	u	Accessori per a recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	6,36600 €
	BFY7-0DWS	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	1,43000 €
	BFR0-0D75	m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de guix	34,66980 €
			Altres conceptes	13,53420 €
P-771	PG04-Z001	u	Quadre de comandament i protecció del QUIRHORT, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 4 circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments. Segons esquema unifilar.	324,47 €
			Altres conceptes	324,47000 €
P-772	PG04-Z021	u	Instal·lació d'electricitat de L'HABITATGES TIPUS 1 (NO PASSANT) comptabilitzada desdel quadre de comandament i protecció de l'habitatge fins a cada un dels punts de consum. Inclouent cablejat elèctric, tub protector de PVC, caixes de derivació, interruptors automàtics, interruptor diferencial, ICP, caixa amb porta pel quadre i tots els accessoris, fixacions, mecanismes elèctrics i d'enllumenat, embellidors, marcs, caixes per encastar mecanismes i tots aquells elements necessris pel seu correcte funcionament.	2.639,72 €
			Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	
			Inclou: - QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 271

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 1 interruptor general automàtic (IGA de 40A) de tall omnipolar (2P), 2 interruptor diferencial de 40A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 4 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2,4,5,10), 3 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3,8,9), muntats sobre perfils DIN. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21 -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C2, preses de corrent d'ús general -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C3, cuina i forn. Segons UNE 2103 - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C4, rentadora, rentavaixelles - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C5, preses de corrent dels banys i de cuina. Segons UNE 21031-3. - Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - 7 Interruptors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 10 Commutadors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 1 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat -23 Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, encastada - 1 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat - 1 Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment - Caixes universals, de 1,2,3 i 4 mecanismes, amb mraca i embellidor, per a encastar. - Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques	
			Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables i tots els accessoris i elements de muntatge necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament. Col·locació de mecanismes, embellidors, marcs i caixa per encastar.	
			Altres conceptes	2.639,72000 €

P-773	PG04-Z022	u	Instal·lació d'electricitat de L'HABITATGES TIPUS 2 (PASSANT) comptabilitzada desdel quadre de comandament i protecció de l'habitatge fins a cada un dels punts de consum. Inclouent cablejat elèctric, tub protector de PVC, caixes de derivació, interruptors automàtics,	2.611,13 €
-------	-----------	---	---	------------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 272

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			interruptor diferencial, ICP, caixa amb porta pel quadre i tots els accessoris, fixacions, mecanismes elèctrics i d'enllumenat, embellidors, marcs, caixes per encastar mecanismes i tots aquells elements necessris pel seu correcte funcionament.	
			Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	
			Inclou: - QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ formada per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, 1 interruptor general automàtic (IGA de 40A) de tall omnipolar (2P), 2 interruptor diferencial de 40A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A (C1), 4 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A (C2,4,5,10), 3 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A (C3,8,9), muntats sobre perfils DIN. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C - Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C1, il·luminació. Segons UNE 21 -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C2, preses de corrent d'ús general -Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C3, cuina i forn. Segons UNE 2103 - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C4, rentadora, rentavaixelles - Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V), per a circuit C5, preses de corrent dels banys i de cuina. Segons UNE 21031-3. - Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada. - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada - 8 Interruptors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 7 Commutadors, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat - 1 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, encastat -23 Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, encastada - 1 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat - 1 Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment - Caixes universals, de 1,2,3 i 4 mecanismes, amb mraca i embellidor, per a encastar. - Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques	

Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables i tots els accessoris i elements de muntatge necessaris per deixar la

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 273

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			instal·lació en correcte funcionament. Col·locació de mecanismes, embellidors, marcs i caixa per encastar.		
			Altres conceptes	2,611,13000	€
P-774	PG12-DH6X	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	8,01	€
	BG12-0G6T	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,97000	€
			Altres conceptes	6,04000	€
P-775	PG12-DH71	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	27,22	€
	BG12-0G7B	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	10,13000	€
			Altres conceptes	17,09000	€
P-776	PG12-DH7R	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	23,48	€
	BG12-0G55	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	9,38000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,37000	€
			Altres conceptes	13,73000	€
P-777	PG12-DHAV	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	11,34	€
	BG12-0G62	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	2,14000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,37000	€
			Altres conceptes	8,83000	€
P-778	PG12-ZH6X	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície	8,01	€
	BG12-0G6T	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	1,97000	€
			Altres conceptes	6,04000	€
P-779	PG12-ZH71	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície	27,22	€
	BG12-0G7B	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	10,13000	€
			Altres conceptes	17,09000	€
P-780	PG13-E30M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada	19,26	€
	BG13-0G0F	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	2,51000	€
			Altres conceptes	16,75000	€
P-781	PG13-Z30M	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-55,amb tetons de sortida/entrada, de superfície	19,26	€
	BG13-0G0F	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar	2,51000	€
			Altres conceptes	16,75000	€
P-782	PG19-DGG	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica	212,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 274

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment		
	BG16-0BVO	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 100 A, segons esquema Unesa número 7, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	134,23000	€
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000	€
			Altres conceptes	64,76000	€
P-783	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	191,32	€
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000	€
	BG16-0BW1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	113,61000	€
			Altres conceptes	63,83000	€
P-784	PG19-DGH7	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	290,26	€
	BG16-0BW5	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	194,39000	€
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000	€
			Altres conceptes	81,99000	€
P-785	PG19-DGH8	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	307,86	€
	BG16-0BW6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	211,23000	€
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000	€
			Altres conceptes	82,75000	€
P-786	PG1A-Z002	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de l'HABITACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.01), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	434,50	€
	BG1AZ002	U	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de l'HABITACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.01), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.Inclou:	331,00000	€
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	57,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 275

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				46,10000 €
P-787	PG1A-Z003	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de CUINA de la Unitat de Convivència (QS.UC.02), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats	1.828,20 €
	BG1AZ003	U	Quadre secundari de CUINA de la Unitat de Convivència (QS.UC.02), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats	1.666,00000 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	28,70000 €
Altres conceptes				133,50000 €
P-788	PG1A-Z004	u	Subministrament i instal·lació de Quadre comandament i protecció de SERVEIS COMUNS (QG.SC), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.Inclou:	6.776,29 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	40,18000 €
	BG1AZ001	U	Quadre comandament i protecció de SERVEIS COMUNS (QG.SC), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	6.280,00000 €
Altres conceptes				456,11000 €
P-789	PG1A-Z005	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de BUGADERIA de la Unitat de Convivència (QS.UC.03), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.455,18 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	28,70000 €
	BG1AZ005	U	Quadre secundari de BUGADERIA de la Unitat de Convivència (QS.UC.03), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.320,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 276

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				106,48000 €
P-790	PG1A-Z006	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de CLIMATITZACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.04), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.176,11 €
	BG1AZ006	U	Quadre secundari de CLIMATITZACIÓ de la Unitat de Convivència (QS.UC.04), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	970,00000 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	45,92000 €
Altres conceptes				160,19000 €
P-791	PG1A-Z008	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de ASCENSORS (QS.SC.02), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.385,68 €
	BG1AZ008	U	Quadre secundari de ASCENSORS (QS.SC.02), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.133,00000 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	28,70000 €
Altres conceptes				223,98000 €
P-792	PG1A-Z00A	u	Subministrament i instal·lació de Quadre comandament i protecció de la Unitat de Convivència (QG.UC), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.Inclou:	4.257,67 €
	BG1AZ004	u	Quadre comandament i protecció de la Unitat de Convivència (QG.UC), format per caixa empotable amb porta grau de protecció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	3.880,00000 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	57,40000 €
Altres conceptes				320,27000 €
P-793	PG1A-Z00F	u	Subministrament i colocació de Q. Secundari Fotovoltàica segons esquemes unifilars. Inclou caixa estanca IP65- IK09- Clase II, porta transparent, paramenta, cablejat interior i	1.403,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 277

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			connexionat, suports de subjecció, perfils de fixació, joc de bornes, repartidors, tapes tapa bornes, i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament.	
			Totalment muntat, connexionat, comprovat i deixat en funcionament.	
	BG1A-Z00F	u	Q. Secundari Fotovoltàica_segons esquemes unifilars. Inclou caixa estanca IP65- IK09- Clase II, porta transparent, paramenta, cablejat interior i connexionat, suports de subjecció, perfils de fixació, joc de bornes, repartidors, tapes tapa bornes, i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament.	1.150,00000 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	28,70000 €
			Altres conceptes	224,75000 €
P-794	PG1A-Z021	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de BUGADERIA de SERVEIS COMUNS (Q2.03/04), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	1.533,55 €
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	28,70000 €
			Altres conceptes	1.504,85000 €
P-795	PG1A-Z022	u	Subministrament i instal·lació de Quadre secundari de RITI/RITS de SERVEIS COMUNS (Q2.05-08), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	478,10 €
			Totalment muntat, connexionat, comprovat i deixat en funcionament.	
	BGW1A000	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	28,70000 €
	BG1AZ021	U	Quadre secundari de RITI/RITS de SERVEIS COMUNS (Q2.05-08), format per caixa empotable amb porta grau de proteció IP40-IK08, embarrat de protecció i inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar amb contactes auxiliars d'estat, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 20%, amb embarrats, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats.	385,00000 €
			Altres conceptes	64,40000 €
P-796	PG1C-DXW	u	Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics, muntada	499,82 €
	BG1A-087H	u	Centralització de comptadors de tres mòduls per a 1 comptador monofàsic i per a 2 comptadors trifàsics	435,56000 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
			Altres conceptes	38,20000 €
P-797	PG1C-DXW	u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 11 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada	1.159,48 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
	BG1A-087I	u	Centralització de comptadors de dos mòduls per a 11 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic	1.050,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 278

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	83,28000 €
P-798	PG1C-Z001	u	Centralització de comptadors elèctrics de quatre mòduls, per a 23 comptadors monofàsics, muntada	1.693,46 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
			Altres conceptes	1.667,40000 €
P-799	PG1D-H9VY	u	Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura	417,49 €
	BG1B-H64X	u	Protecció diferencial per a equip de protecció i mesura TMF10 de 160 A (139 a 277 kW), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de polièster reforçat amb fibra de vidre	371,72000 €
			Altres conceptes	45,77000 €
P-800	PG1D-H9W1	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (INCLOSOS), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i amb interruptor diferencial, col·locat superficialment.	434,56 €
	BG1B-H64Q	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial	346,36000 €
			Altres conceptes	88,20000 €
P-801	PG1D-Z001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (INCLOSOS), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	814,50 €
	BG1B-H64V	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW (entre 200 A i 400 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	668,24000 €
			Altres conceptes	146,26000 €
P-802	PG29-DWG	m	Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment	56,87 €
	BG27-0B6I	m	Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm	50,22480 €
	BGW3-0AH6	u	Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer	0,53000 €
			Altres conceptes	6,11520 €
P-803	PG2H-4DPK	m	Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals	83,07 €
	BGY1-1OZ7	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	10,93000 €
	BG28-2HM4	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	22,29720 €
	BGWA-0AKQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	4,82000 €
	BG2I-0B8D	m	Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm	34,02720 €
			Altres conceptes	10,99560 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 279

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-804	PG2I-HAT9	m	Safata met?lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secci? 200x60 mm2, fixada amb suports	51,35	€
	BGWA-H4NO	u	Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable	2,38000	€
	BG2J-H4NV	m	Safata met?lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secci? 200x60 mm2	43,19000	€
			Altres conceptes	5,78000	€
P-805	PG2J-4BHE	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	24,20	€
	BGY1-1OYA	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	4,38000	€
	BG2J-0BC0	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	11,35000	€
			Altres conceptes	8,47000	€
P-806	PG2J-4BHF	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	26,58	€
	BGY1-1OXY	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	4,62000	€
	BG2J-0BC6	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm	13,38000	€
			Altres conceptes	8,58000	€
P-807	PG2J-4BHG	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	31,30	€
	BG2J-0BC2	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm	14,74000	€
	BGY1-1OYG	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	5,66000	€
			Altres conceptes	10,90000	€
P-808	PG2J-4BHH	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	38,34	€
	BG2J-0BBT	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm	18,66000	€
	BGY1-1P1F	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	8,48000	€
			Altres conceptes	11,20000	€
P-809	PG2J-4BIT	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	56,23	€
	BGY1-1OXY	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	4,62000	€
	BGWA-0ALR	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	6,41000	€
	BG2J-0BB4	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm	35,35000	€
			Altres conceptes	9,85000	€
P-810	PG2J-4BIU	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	71,79	€
	BGWA-0ALS	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	7,86000	€
	BG2J-0BBH	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm	45,63000	€
	BGY1-1OYG	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	5,66000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 280

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	12,64000	€
P-811	PG2J-4BIV	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	101,85	€
	BGWA-0ALT	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària	9,07000	€
	BG2J-0BB7	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm	70,36000	€
	BGY1-1P1F	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	8,48000	€
			Altres conceptes	13,94000	€
P-812	PG2J-4BLO	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	25,51	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	3,97000	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm	10,03000	€
	BGY1-1P20	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,98000	€
			Altres conceptes	8,53000	€
P-813	PG2J-4BSP	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	23,57	€
	BGY1-1P1Y	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,26000	€
	BG29-1ZSS	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària	2,45000	€
	BG2J-0BEZ	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	7,17000	€
	BGWA-0AMY	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	2,80000	€
			Altres conceptes	8,89000	€
P-814	PG2J-4BSW	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 75 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	28,45	€
	BG29-1ZTE	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 75 mm d'amplària	2,39000	€
	BG2J-0BF8	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 75 mm i amplària 75 mm	8,22000	€
	BGWA-0ANC	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 75 mm d'alçària i 75 mm d'amplària	6,70000	€
	BGY1-1P1W	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 75 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,04000	€
			Altres conceptes	9,10000	€
P-815	PG2J-4BWP	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspena de paraments horitzontals amb elements de suport	56,13	€
	BG2J-0BBF	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm	30,40000	€
	BGY1-1OYC	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspena de paraments horitzontals	9,59000	€
	BGWA-0ALQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària	5,55000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 281

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				10,59000 €
P-816	PG2J-4C3R	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	94,44 €
	BG29-1ZSL	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària	13,27000 €
	BG2J-0BBH	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i ampliària 300 mm	45,63000 €
	BGY1-1OYI	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	12,37000 €
	BGWA-0ALS	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	7,86000 €
Altres conceptes				15,31000 €
P-817	PG2N-EUG8	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,66 €
	BG2Q-1KTD	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,24400 €
	Altres conceptes			1,41600 €
P-818	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,14 €
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,74420 €
	Altres conceptes			1,39580 €
P-819	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,17 €
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,08120 €
	Altres conceptes			1,08880 €
P-820	PG2N-EUHT	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,54 €
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,43820 €
	Altres conceptes			1,10180 €
P-821	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	3,28 €
	BG2Q-1KT6	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,14200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 282

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				1,13800 €
P-822	PG2N-EUI1	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,70 €
	BG2Q-1KT8	m	Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,63240 €
	Altres conceptes			1,06760 €
P-823	PG2N-EUI2	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	5,78 €
	BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,53900 €
	Altres conceptes			1,24100 €
P-824	PG2N-EUI5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,86 €
	BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,78540 €
	Altres conceptes			1,07460 €
P-825	PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	10,33 €
	BG2P-1KUO	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	7,25220 €
	Altres conceptes			3,07780 €
P-826	PG2P-6T0F	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	16,24 €
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000 €
	BG2P-1KUF	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	12,53580 €
P-827	PG2P-6T0T	m	Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	12,16 €
	BG2P-1KUN	m	Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix	8,71080 €
	Altres conceptes			3,44920 €
P-828	PG2P-6T11	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	16,64 €
	BG2P-1KUL	m	Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix	12,91320 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 283

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,72680 €
P-829	PG2P-6T14	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	10,33 €
	BG2P-1KUO	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	7,25220 €
			Altres conceptes	3,07780 €
P-830	PG2P-ÇT11	m	Tub rígid de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	10,89 €
	BG2P-ÇKUL	m	Tub rígid de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix	7,40520 €
			Altres conceptes	3,48480 €
P-831	PG33-E410	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en canal o safata	1,59 €
	BG33-G2RE	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	0,85680 €
			Altres conceptes	0,73320 €
P-832	PG33-E432	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	5,07 €
	BG33-G2SW	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,63160 €
			Altres conceptes	2,43840 €
P-833	PG33-E435	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	6,45 €
	BG33-G2SK	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	3,94740 €
			Altres conceptes	2,50260 €
P-834	PG33-E437	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	8,16 €
	BG33-G2SJ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,91640 €
			Altres conceptes	3,24360 €
P-835	PG33-E439	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	10,26 €
	BG33-G2SE	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,92580 €
			Altres conceptes	3,33420 €
P-836	PG33-E43B	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	14,75 €
	BG33-G2SB	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	10,10820 €
			Altres conceptes	4,64180 €
P-837	PG33-E43D	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió	17,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 284

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			fums, col·locat en canal o safata	
	BG33-G2S8	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	12,54600 €
			Altres conceptes	4,74400 €
P-838	PG33-E43G	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	25,74 €
	BG33-G2S2	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	19,51260 €
			Altres conceptes	6,22740 €
P-839	PG33-E43J	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	49,98 €
	BG33-G2RZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	41,82000 €
			Altres conceptes	8,16000 €
P-840	PG33-E43V	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	1,88 €
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,13220 €
			Altres conceptes	0,74780 €
P-841	PG33-E43W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,34 €
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,57080 €
			Altres conceptes	0,76920 €
P-842	PG33-E43X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,02 €
	BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,22360 €
			Altres conceptes	0,79640 €
P-843	PG33-E43Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	5,09 €
	BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	3,09060 €
			Altres conceptes	1,99940 €
P-844	PG33-E43Z	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	6,62 €
	BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,55940 €
			Altres conceptes	2,06060 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 285

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-845	PG33-E44W	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,21 €
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,40720 €
			Altres conceptes	0,80280 €
P-846	PG33-E44X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	4,36 €
	BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	3,50880 €
			Altres conceptes	0,85120 €
P-847	PG33-E44Y	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	7,00 €
	BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,91640 €
			Altres conceptes	2,08360 €
P-848	PG33-E44Z	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	9,52 €
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	7,33380 €
			Altres conceptes	2,18620 €
P-849	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	13,89 €
	BG33-G2WW	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	11,06700 €
			Altres conceptes	2,82300 €
P-850	PG33-E451	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	33,76 €
	BG33-G2WS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	30,07980 €
			Altres conceptes	3,68020 €
P-851	PG33-E47B	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	2,48 €
	BG33-G2VU	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,70340 €
			Altres conceptes	0,77660 €
P-852	PG33-E47D	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa	2,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 286

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			emissió fums, col·locat en canal o safata	
	BG33-G2VV	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,16240 €
			Altres conceptes	0,79760 €
P-853	PG33-E47Z	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	46,04 €
	BG33-G2YO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	41,16720 €
			Altres conceptes	4,87280 €
P-854	PG33-E48T	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	8,82 €
	BG33-G308	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,66060 €
			Altres conceptes	2,15940 €
P-855	PG33-E48X	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	16,64 €
	BG33-G306	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	13,69860 €
			Altres conceptes	2,94140 €
P-856	PG33-E491	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	57,74 €
	BG33-G2ZS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	52,36680 €
			Altres conceptes	5,37320 €
P-857	PG33-E4CJ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata	10,94 €
	BG33-G2ZG	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament	8,24160 €
			Altres conceptes	2,69840 €
P-858	PG33-E4CK	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata	17,17 €
	BG33-G2YQ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament	13,98420 €
			Altres conceptes	3,18580 €
P-859	PG33-E4CL	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió	23,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 287

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2YP	m	fums, + cable de comandament, col·locat en canal o safata Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament Altres conceptes	19,73700 € 3,91300 €
P-860	PG33-E697	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	22,99 €
	BG33-G2S3	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums Altres conceptes	15,60600 € 7,38400 €
P-861	PG33-E6C9	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	15,79 €
	BG33-G2SB	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums Altres conceptes	10,10820 € 5,68180 €
P-862	PG33-E6CB	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	18,34 €
	BG33-G2S8	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums Altres conceptes	12,54600 € 5,79400 €
P-863	PG33-E6CH	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,84 €
	BG33-G2W8	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums Altres conceptes	0,92820 € 0,91180 €
P-864	PG33-E6CM	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,09 €
	BG33-G2WF	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums Altres conceptes	2,12160 € 0,96840 €
P-865	PG33-E6D4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	54,93 €
	BG33-G2VG	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Altres conceptes	48,94980 € 5,98020 €
P-866	PG33-E6DE	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	85,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 288

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG33-G2VF	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Altres conceptes	76,62240 € 8,67760 €
P-867	PG33-Z410	m	Cablejat de punt de control, inclou tub corrugat i accesoris de montatge i connexió	42,17 €
	BG33-Z2RE	u	Cablejat de punt de control, inclou tub corrugat i accesoris de montatge i connexió Altres conceptes	39,69000 € 2,48000 €
P-868	PG33-Z478	m	cable electric 5G10 designació ZZ-F	6,57 €
	BG33-Z2WG	m	cable electric 5G10 designació ZZ-F Altres conceptes	5,62020 € 0,94980 €
P-869	PG33-Z479	m	cable electric 5G25 designació ZZ-F	19,96 €
	BG33-Z2WG	m	cable electric 5G10 designació ZZ-F	5,62020 €
	BG33-Z2WH	m	cable electric 5G25 designació ZZ-F Altres conceptes	12,81120 € 1,52860 €
P-870	PG35-DY8M	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,20 €
	BG35-06F4	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums Altres conceptes	0,31620 € 0,88380 €
P-871	PG35-DY8Q	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,38 €
	BG35-06F2	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums Altres conceptes	0,48960 € 0,89040 €
P-872	PG35-DY8W	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,64 €
	BG35-06F5	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums Altres conceptes	0,73440 € 0,90560 €
P-873	PG35-DY91	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,44 €
	BG35-06F6	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums Altres conceptes	1,07100 € 2,36900 €
P-874	PG3B-E7CR	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10,41 €
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000 €
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 Altres conceptes	2,70300 € 7,32700 €
P-875	PG3B-E7DP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra	18,68 €
	BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	3,86580 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 289

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000 €
			Altres conceptes	14,56420 €
P-876	PG4C-Z001	u	Interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	251,47 €
	BG4A-Z001	U	Interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	225,23000 €
	BGWD-0AS7	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,50000 €
			Altres conceptes	25,74000 €
P-877	PG4C-Z002	u	Interruptor general de maniobra de 250 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	348,42 €
	BGWD-0AS7	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,50000 €
	BG4A-Z002	U	Interruptor general de maniobra de 250 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	318,00000 €
			Altres conceptes	29,92000 €
P-878	PG4C-Z004	u	Interruptor general de maniobra de 400 A (III+N), homologat per l'empresa subministradora. Inclou cablejat i accessoris per formar part de la centralització de comptadors.	522,93 €
	BGWD-0AS7	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,50000 €
	BGA-Z004	U	IGM 400A	485,00000 €
			Altres conceptes	37,43000 €
P-879	PG50-ZAVQ	u	Analitzador de xarxa elèctrica, CVM-E3 MINI-ITF-485-IC comunicació Modbus RTU inclosa	292,69 €
	BG50-ZD9I	u	Analitzador de xarxa elèctrica, CVM-E3 MINI-ITF-485-IC comunicació Modbus RTU inclosa	273,70000 €
			Altres conceptes	18,99000 €
P-880	PG51-CTD5	u	Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat	101,06 €
	BG51-34F4	u	Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN	82,67000 €
			Altres conceptes	18,39000 €
P-881	PG51-CTD6	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat	148,23 €
	BG51-34F5	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN	121,97000 €
			Altres conceptes	26,26000 €
P-882	PG51-CTD7	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat	151,85 €
	BG51-34F3	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN	125,43000 €
			Altres conceptes	26,42000 €
P-883	PG52-DXYE	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment	110,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 290

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG52-0H2C	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A	100,74000 €
			Altres conceptes	9,68000 €
P-884	PG52-H886	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM	692,70 €
	BG52-H4U1	u	Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa	581,22000 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
			Altres conceptes	85,42000 €
P-885	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM	839,53 €
	BG52-H4U3	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 500/5	610,54000 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
			Altres conceptes	202,93000 €
P-886	PG52-H888	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5, col·locat en CPM	942,62 €
	BG52-H4U0	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5	709,19000 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
			Altres conceptes	207,37000 €
P-887	PG52-H889	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 500/5, col·locat en CPM	839,53 €
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000 €
	BG52-H4U2	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 160 A i 315 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 200/5	610,54000 €
			Altres conceptes	202,93000 €
P-888	PG52-Z001	u	Comptador trifàsic multifució, per a 400V, muntat superficialment. Totalment instal·lat i en funcionament.	391,61 €
	BG52-0H24	u	Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia reactiva, per a 230 o 400 V, per a traços d'intensitat de 5 A	369,82000 €
			Altres conceptes	21,79000 €
P-889	PG57-ZSYO	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 250/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment Marca WINTEL model TD5 250/5A o equivalent	30,89 €
	BGW8-0ASN	u	Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	0,58000 €
			Altres conceptes	30,31000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 291

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-890	PG57-ZSYW	u	Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment Marca WINTEL model TD5 100/5 A o equivalent	27,42 €
	BGW8-0ASN	u	Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	0,58000 €
	BG57-Z7SH	u	Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044	17,32000 €
			Altres conceptes	9,52000 €
P-891	PG62-Z001	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 2 Preses de corrent normals, 2 Preses de corrent SAI i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes.	111,49 €
			Totalment muntada i en funcionament.	
	BP7K-1O6Q	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	32,67000 €
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	29,44000 €
	BP7K-1O6P	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	34,08000 €
			Altres conceptes	15,30000 €
P-892	PG62-Z002	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 1 filera, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 1 Presa de corrent normal i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes.	54,28 €
			Totalment muntada i en funcionament.	
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	7,36000 €
	BP7K-1O6P	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	34,08000 €
			Altres conceptes	12,84000 €
P-893	PG62-Z003	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, muntat encastat, format per 1 Presa de corrent 16A tipus schuko, de la marca JUNG 1 presa de veu i dades simple RJ45, inclosos. Inclou accessors, petit material i elements necessaris per deixar-ho muntat i connexionat.	35,07 €
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	7,36000 €
	BP7K-1O6P	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	17,04000 €
			Altres conceptes	1,58000 €
				9,09000 €
P-894	PG62-Z004	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat, formada per 4 Preses de corrent tipus SCHUKO 16A, de la marca JUNG i 2 Preses de veu i dades simples, inclou mecanismes.	81,69 €
			Totalment muntada i en funcionament.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 292

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG6G-1NY6	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, per a encastar	16,32000 €
	BG61-1OGP	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar	17,27000 €
	BP7K-1O6P	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	34,08000 €
			Altres conceptes	14,02000 €
P-895	PG62-Z005	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat, format per 1 Presa de corrent 16A tipus schuko, del marca JUNG, 1 Presa HDMI i 1 presa de veu i dades simple RJ45, inclosos. Inclou accessors, petit material i elements necessaris per deixar-ho muntat i connexionat.	53,78 €
	BP7K-1O6P	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	17,04000 €
	BG61-1OGG	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, per a encastar	1,58000 €
	BP7J-34UG	u	Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, per a encastar	17,90000 €
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	7,36000 €
			Altres conceptes	9,90000 €
P-896	PG64-Z005	u	Caixa de mecanismes estanca i amb tapa, amb grau de protecció IP-67, per col·locar a l'exterior, amb capacitat per a 2 mecanismes format per dues preses de corrent (2P+T),16A, col·locada enrassada amb el paviment. Inclou els mecanismes.	35,89 €
			Totalment muntada i en funcionament.	
	BG62-1OI6	u	Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rodona, amb capacitat per a 2 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge	13,64000 €
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	14,72000 €
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,43000 €
			Altres conceptes	7,10000 €
P-897	PG6E-76YE	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	14,13 €
	BG69-1NMJ	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	5,63000 €
			Altres conceptes	8,50000 €
P-898	PG6E-7720	u	Creuament pulsant, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	23,84 €
	BG69-1NQ5	u	Creuament pulsant, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	14,92000 €
			Altres conceptes	8,92000 €
P-899	PG6E-7724	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat	13,79 €
	BG69-1NQ9	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	5,31000 €
			Altres conceptes	8,48000 €
P-900	PG6E-Z6SN	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat	18,87 €
			Marca/Model JUNG LS990o equivalent	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 293

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG69-1NGS	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar	10,17000 €
			Altres conceptes	8,70000 €
P-901	PG6E-Z6ZU	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat Marca/Model JUNG LS990o equivalent	13,47 €
	BG69-1NNZ	u	Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar	5,00000 €
			Altres conceptes	8,47000 €
P-902	PG6E-Z724	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat. Marca/model JUNG LS990 o equivalent	13,79 €
	BG69-1NQ9	u	Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	5,31000 €
			Altres conceptes	8,48000 €
P-903	PG6K-77HO	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat	13,94 €
	BG6E-1NTM	u	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar	5,45000 €
			Altres conceptes	8,49000 €
P-904	PG6N-6Q12	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada	28,20 €
	BG6H-1BXM	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	10,31000 €
			Altres conceptes	17,89000 €
P-905	PG6N-6Q13	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada	24,98 €
	BG6H-1BXN	u	Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	7,23000 €
			Altres conceptes	17,75000 €
P-906	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	17,76 €
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	7,36000 €
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,43000 €
			Altres conceptes	9,97000 €
P-907	PG6O-Z7P9	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, tipus schuko, preu mitjà, encastada	12,96 €
	BG6G-1NXY	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, per a encastar	4,51000 €
			Altres conceptes	8,45000 €
P-908	PG70-HAWF	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras	81,48 €
	BG70-H6HT	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà	72,13000 €
			Altres conceptes	9,35000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 294

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-909	PG70-ZAWF	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras. Marca JUNG LS990 o equivalent	81,48 €
	BG70-H6HT	u	Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà	72,13000 €
			Altres conceptes	9,35000 €
P-910	PG84-Z001	u	Sistema de control i regulació de l'enllumenat del complex de equipaments, segons memòria tècnica i plànols de projecte amb les especificacions tècniques i materials següents de la marca LUTRON: 1 QSL-BAS-PKG Paquete Quantum Select central con reloj horario. Incluye: - 1 QP3-1PL-100-240 Panel Preensamblado Quantum que contiene un procesador Quantum con 2 links configurables. Cada link Quantum puede ser configurado como link de paneles o link de elementos Quantum. El panel acepta 1 fase de 220 V , 2 cables , alimentación de 20 A. (20 A 1P de sobrecorriente , por circuito, por otros) . Dimensiones: 337 mm altura x 235 mm anchura x 80 mm profundidad. Peso (sin embalaje) : 6 kg. - 1 QSW-L-PP-A Software Quantum – Control y monitorización de iluminación – 1 licencia por procesador. 1 QSW-BAC-PP-A Software Quantum BACNET, 1 llicència por procesador 8 QSNE-2DAL-D Energy Saver Node QS: Controla dos líneas independientes de Dali con 64 ballastros por línea. 4 grupos de entrada para los sensores: sensor de presencia, Luminosidad y IR. 20 QSM3-4W-C 868 MHZ QS Modulo Sensor con cuatro conexiones de cable, montadura de techo. 30 LRF3-OCRB-P-WH Sensor de presencia sin hilos para ahorro de energía - 868 MHz, Montaje en techo, infrarojos, 37.2 sq m (400 sq ft), alimentado por batería, 102 mm (4.0 in) diámetro, blanco 30 LRF3-DCRB-WH Sensor de iluminación sin hilos -868 MHz, Montaje en techo, infrarojo, alimentado por batería. 44mm de diámetro. 30 PK-3BRL-MAW-L01 Mando Pico de 3 botones con subir/bajar. Acabado en blanco. 30 PFP-1-B-FAW-CPN5692 No description exists for selected language. 1 QSWE-5BRLN-AW Dispositivo QS: Teclado International SeeTouch QS 5 botones con subir/bajar. La unidad tiene dos contactos de entrada por medio de conector en la parte posterior. de la unidad con la placa frontal: (87mm x 87mm). Instala en cajas de pared Europeas y del Reino Unido. 2 STEP-PS24DC/3.8-CPN5550 Fuente de alimentación de 24Vdc capaz de suministrar 22 PDUs. Montaje en carril DIN. Alimentación de entrada 220V ac. Totalment instal·lat i en funcionament.	4.711,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 295

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-911	PG84-Z002	u	Programació del sistema a realitzar per l'empresa instal·ladora segons criteris de façana/lux indicats per la DF.	2.090,00 €
	BEVELX14	u	Programació sistema de control de llum diurna.	2.000,00000 €
Altres conceptes				90,00000 €
P-912	PG84-Z003	m	Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado, montado en canalización y conectado	1,54 €
	BHV41210	m	Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado	0,91350 €
Altres conceptes				0,62650 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 296

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-913	PG84-Z004	m	Cable link Lutron QS RS485, montat i connexionat.	1,54 €
	BHV41210	m	Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado	0,91350 €
Altres conceptes				0,62650 €
P-914	PG84-Z005	u	La posada en servei in situ inclou: • Adreçament de tots els components inclosos en el subministrament d'acord amb pla d'adreçament facilitat. • Orientació teòrica i pràctica en situ amb el personal d'operació i manteniment en l'operació de el sistema. Curs de capacitació a sol·licitud. • Participació en la recepció de l'subministrament. Condicions per a la posada en servei són la disponibilitat d'un pla de direccionament i de les especificacions de el projecte, així com una correcta instal·lació, aquesta última confirmada mitjançant la signatura de la llista de control de la instal·lació. Es facturaran per separat les hores de trabajoinvertidas en la reparació de fallades, l'elaboració de les especificacions i la creació de el pla d'adreçament, així comolos temps d'espera.	1.990,48 €
Sense descomposició				1.990,48000 €
P-915	PG84-Z006	u	Pantalla tàctil per control centralitzat d'enceses d'il·luminació Marca LUTRON	710,18 €
	BG89-H61R	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar	596,15000 €
Altres conceptes				114,03000 €
P-916	PG86-ZD00	u	Detector de movimiento, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje, montado y conectado, amb dobl sortida per il·luminació i climatització Marca/Model JUNG LS990o equivalent	76,06 €
	BG83-H61Z	u	Detector de movimiento, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje	64,44000 €
Altres conceptes				11,62000 €
P-917	PG89-ZD53	u	Transmissor de presió diferencial d'aigua de 0 a 16 bar (connexió amb cargol Screw fitting per a canonades de 8mm),sortida 0-10V. Alimentació a 24V CA ó 18-33V CC. Caixa de connexió en fluoro elastómer i membrana (en contacte amb el medi) d'inox. Protecció IP65. Marca Schneider/Huba, Modelo DPT Agua 0-16.Ref. 6552054000 o equivalent	490,51 €
	BG8C-Z7G3	u	Transmissor de presió diferencial d'aigua de 0 a 16 bar (connexió amb cargol Screw fitting per a canonades de 8mm),sortida 0-10V. Alimentació a 24V CA ó 18-33V CC. Caixa de connexió en fluoro elastómer i membrana (en contacte amb el medi) d'inox. Protecció IP65. Marca Schneider/Huba, Modelo DPT Agua 0-16.Ref. 6552054000 o equivalent	461,04000 €
Altres conceptes				29,47000 €
P-918	PG89-ZD54	u	Interruptor de flux d'aigua per a canonades de diam. 1’’ a 6’’, 11bar i tmp. max 120°C. Cos d'acer galvanitzat en ABS i joc de llamines de llautó. IP65. Dimensions 113x70x65mm. Contactes sortida NA/NC per a corrent max. de 15A a 250V. Unió a injert en canonada mitjançant rosca M 1’’.	173,25 €
	BG8C-Z7G4	u	Interruptor de flux d'aigua per a canonades de diam. 1’’ a 6’’, 11bar i tmp. max 120°C. Cos d'acer galvanitzat en ABS i joc de llamines de llautó. IP65. Dimensions 113x70x65mm. Contactes sortida NA/NC per a corrent max. de 15A a 250V. Unió a injert en canonada mitjançant rosca M 1/2’’. Linm.=100mm, Ltot.=113, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40°C a 150 °C. Fixació mitjançant cargols.	157,44000 €
Altres conceptes				15,81000 €
P-919	PG89-ZD5G	u	Sonda temperatura exterior WTEU Pt1000	40,70 €
	BG8C-Z7GT	u	Sonda temperatura exterior WTEU Pt1000	30,60000 €
Altres conceptes				10,10000 €
P-920	PG89-ZD62	u	Sonda de temperatura d'inmersió l=100mm amb vaina WIN_100. Sonda de Temperatura de inmersió, L inmersió = 100mm, tipus Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25°C). Caixa de Poliamida IP65. Tub d'inmersió en acer inox (diám. 6mm). Rang de lectura: -40°C a 150 °C, amb vaina d'inmersió de lautó niquelat (diám.7-10mm), PN16, amb rosca M 1/2’’. Linm.=100mm, Ltot.=113, Øin=7mm, Øout 10mm. Rang de temperatura: -40°C a 150 °C. Fixació mitjançant cargols.	58,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 297

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca WINTEL	
			Altres conceptes	58,46000 €
P-921	PG8A-ZZ11	u	Solució Wintel ED1, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. Redy PROCESS de la signatura WIT, amb llicència programari ‘’XL’’, WebServer Integrat, 256MB RAM, 8 GB Flash, protocols Mbus, Modbus, BACnet i Sentilo nadius, dotada d'un port sèrie RS232, 2 ports sèrie RS485 per a la integració d'altres sistemes , port Extenbus d'ampliació. Alimentació principal 230Vca i auxiliar de 12Vcc, dotada de mòduls plug i un total de 28 entrades digitals, 21 sortides per relé, 18 entrades analògiques universals de 16 bits (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 6 sortides analògiques (0-10V, 0-20mA). Amb capacitat d'ampliació addicional de entrades / sortides. Muntat en una base redy P6, 1 base EXT P9. Disposa de programador horari anual, gestió de registres històrics de qualsevol senyal controlada, enviament d'alarmes. Inclou Convertidor Mbus per a lectura de fins a 250 comptadors, 1 switch de 5 ports i bateria auxiliar 12Vcc. Tot això muntat en un armari de control tipus Himel de 1000x800x300, dotat de proteccions elèctriques normatives, incloent els equips de control degudament cablejats, relés auxiliars i amb els seus senyals disponibles a bornero de connexió. Totalment provat en origen.	9.047,97 €
	BG82-ZZ01	u	estacio de control autonoma	8.650,00000 €
			Altres conceptes	397,97000 €
P-922	PG8A-ZZ12	u	Solució Wintel ED2, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. Redy PROCESS de la signatura WIT, amb llicència programari ‘’XXL’’, WebServer Integrat, 256MB RAM, 8 GB Flash, protocols Mbus, Modbus, BACnet i Sentilo nadius, dotada d'un port sèrie RS232, 2 ports sèrie RS485 per a la integració d'altres sistemes , port Extenbus d'ampliació. Alimentació principal 230Vca i auxiliar de 12Vcc, dotada de mòduls plug i un total de 28 entrades digitals, 21 sortides per relé, 18 entrades analògiques universals de 16 bits (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA), 6 sortides analògiques (0-10V, 0-20mA). Amb capacitat d'ampliació addicional de entrades / sortides. Muntat en una base redy P6, 1 base EXT P9. Disposa de programador horari anual, gestió de registres històrics de qualsevol senyal controlada, enviament d'alarmes. Inclou Convertidor Mbus per a lectura de fins a 250 comptadors, 1 switch de 5 ports i bateria auxiliar 12Vcc. Tot això muntat en un armari de control tipus Himel de 1000x800x300, dotat de proteccions elèctriques normatives, incloent els equips de control degudament cablejats, relés auxiliars i amb els seus senyals disponibles a bornero de connexió. Totalment provat en origen.	9.570,47 €
	BG82-ZZ02	u	estacio de control autonoma	9.150,00000 €
			Altres conceptes	420,47000 €
P-923	PG8L-HD2J	u	Router/coordinador multiprotocol amb acc?s a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb acc?s al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, muntat superficialment/carri1 DIN i connectat	202,01 €
	BG84-H6JS	u	Router/coordinador multiprotocol amb acc?s a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb acc?s al sistema per IP per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric 5 GHz i 2,4 GHz IEEE 802.11ac/n/b/g/a, per a muntar superficialment/carri1 DIN	182,18000 €
			Altres conceptes	19,83000 €
P-924	PG8P-ZD3V	u	Treballs d'enginyeria, programació i proves de funcionament. Treballs de creació dels sensors a la plataforma Sentilo de l'Ajuntament de Barcelona i integració dels senyals de la instal·lació en la Sentilo / PSAB. Disseny As-Built de el projecte de monitorització segons especificacions Annex de Monitoratge d'Edificis, de l'Agència d'Energia de Barcelona	2.090,00 €
			Altres conceptes	2.090,00000 €
P-925	PG8P-ZZ2U	u	Enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de control i gestió tècnica incloses en aquest projecte. Esquemes de connexió de l'control. Inclou el desenvolupament de forma consensuada amb l'enginyeria i la direcció d'obra de les necessitats de control específiques d'el projecte. Inclou la programació de l'control i la regulació de la producció energètica, la distribució i totes les automatitzacions interaccions amb les instal·lacions de l'edifici. Comprovació dels connexionats previ a la posada en marxa. Programació de la integracions amb els diferents equips. Disseny de les pantalles gràfiques i sinòptics de supervisió a implementar en el WebServer.	16.197,50 €
			Inclou la integració de bombes de calor per mitjà de Modbus, integració equips LG per BACnet, integració bombes d'impulsió, comptadors d'energia tèrmica de sala de producció, analitzadors elèctrics per mitjà de protocol Modbus. Integració dels comptadors d'energia dels	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 298

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			habitatges per protocol Mbus. Per dur a terme aquestes integracions considerem que cada fabricant configurarà i posarà en marxa els seus equips i facilitarà totes les variables de control a Wintel perquè pugui integrar la recollida de les mateixes. A més es deixessin disponibles unes pantalles amb el cicle de l'energia generada / consumida per l'edifici. Inclou documentació final i formació a el personal en la seva utilització.	
	BG8D-Z6JX	u	programació i posada marxa	15.500,00000 €
			Altres conceptes	697,50000 €
P-926	PGA0-FK30	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment	30,68 €
	BGW1-0ASW	u	Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,36000 €
	BGA0-085D	u	Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt	19,79000 €
			Altres conceptes	10,53000 €
P-927	PGA1-Z8B3	u	Subministrament i col·locació de conjunt de senyalització de banys accessibles segons CTE DB SUA3. Inclou mecanisme de trucada per polsador i tiradoe, mecansime de reposició de trucada, unitat central amb senyalització acustica i lluminosa, marcs M-420W i font d'alimentació. Totalment muntat, instal·lat i en correcte funcionament. Marca OPTIMUS, model KB-10F o equivalent	18,12 €
	BGA1-1OAO	u	Avisador acústic, de tipus modular d'1 mòdul estret, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	10,32000 €
			Altres conceptes	7,80000 €
P-928	PGB0-48DV	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	660,64 €
	BGW5-0ASZ	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	3,34000 €
	BGB0-079W	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 10 kVAr, de 400 V de tensió, automàtica	611,28000 €
			Altres conceptes	46,02000 €
P-929	PGB0-48E1	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	772,06 €
	BGB0-07A2	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr, de 400 V de tensió, automàtica	717,91000 €
	BGW5-0ASZ	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	3,34000 €
			Altres conceptes	50,81000 €
P-930	PGB0-48EF	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió mixta i muntada superficialment	772,06 €
	BGW5-0ASZ	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	3,34000 €
	BGB0-07AG	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr, de 400 V de tensió, mixta	717,91000 €
			Altres conceptes	50,81000 €
P-931	PGD0-ZVJI	u	Subministrament i col·locació de xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.Connexionat de les derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Inclou accessoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	91,84 €
			Altres conceptes	91,84000 €
P-932	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	48,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 299

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,07000 €
	BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	27,90000 €
			Altres conceptes	15,89000 €
P-933	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	57,63 €
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	41,25000 €
			Altres conceptes	16,38000 €
P-934	PGD4-X001	u	Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 20 a 130 mm, connectada amb cargols	193,22 €
			Altres conceptes	193,22000 €
P-935	PGD4-XX01	u	Punt de connexió entre elements de protecció a terra realitzat amb soldadures al·luminotèrmiques, totalment realitzat	14,31 €
			Altres conceptes	14,31000 €
P-936	PGE1-Z006	u	Instal·lació elèctrica auxiliar amb cablejat DC en cable solar 1000V 90°C, canalització en safata sota mòduls i coberta i connectors . Fusibles i limitadors de tensió DC, cablejat AC en cable 1000V RZ1 i canalització fins a quadre general amb protecció magnetotèrmica i diferencial. Col·locat.	3.137,44 €
	BG2DB8F0	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm	1.890,50000 €
			Altres conceptes	1.246,94000 €
P-937	PGE1-Z007	u	Tarja de comunicació RS485 , col·locada En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona	289,23 €
	BGE1U011	u	Tarja de comunicació RS485 En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona	110,00000 €
			Altres conceptes	179,23000 €
P-938	PGE5-ZG7I	u	Subministrament i col·locació de Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 415 Wp, amb caracterstiques: * Potència Nominal (0/+5w): 415Wp (0/+5w) * Eficiència del mòdul: 20.4% * Corrent Punt Màx. Potencia (Imp): 10,15 A * Tensió Punt Màx. Potencia (Vmp):40,9 V * Corrent de curtcircuit (Isc): 10,66 A * Tensió de circuit obert (Voc): 49,60 V Les característiques físiques del captador són: * Dimensions (+ 2mm): 2024x1004x45 * Pes (+ 0,5kg): 22,80 * Àrea (m2): 2,04 * Vidre davanter: 3,2 mm, alta transmissió, vidre reforçat amb calor i recobriment AR * Marc: Aliatge d'alumini anoditzat 35mm. * Connector: TS4 , col·locat amb suport sobre terra i teulada plana. Inclou accesoris demuntatge i connexió. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca TRINA, model Tallmax	459,44 €
	BGE6-20N6	u	Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana	41,89000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 300

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW7-20NA	u	Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic	9,10000 €
			Altres conceptes	408,45000 €
P-939	PGE6-8GA9	u	Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 10 A, amb grau de protecció IP-22, interfície amb leds, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat, col·locat	100,77 €
	BGE5-20M7	u	Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 10 A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds	31,74000 €
	BGW7-20N9	u	Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic	9,10000 €
			Altres conceptes	59,93000 €
P-940	PGE6-Z015	u	Inversor fotovoltaic de 18 kW nominals.Amb sortida trifàsica 3/N/PE 230/400 V, fins 29 A Entrada DC fins 1.000 V, MPPT de 320 a 800 V Rendiment màxim 98,4%, europeu 98,0% 2 entrades 33 A DC amb MPPT independents Garantia de 5 anys Dimensions: L x A x G: 665 x 650 x 265 mm Pes: 55 kg. Rang temperatura: -25 a +60°C Grau de protecció IP 65 (IEC 60529) Classe climàtica (IEC 60721-3-4): 4K4H Opció de control dinàmic de potència, inclòs part proporcional d'accessoris i col·locat. En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 12000LT o equivalent	2.263,40 €
	BGWEU010	u	Part proporcional d'accessoris de connexió per components d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica	8,78000 €
	BGE2U050	u	inversor, per a una potencia nominal maxima de 18000W Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 12000LT o equivalent	2.075,00000 €
			Altres conceptes	179,62000 €
P-941	PGE6-Z057	u	Inversor fotovoltaic de 6.000Wpic.Amb sortida trifàsica 3/N/PE 230/400 V, fins 12 A Entrada DC fins 850V, MPPT de 140 a 800 V Rendiment màxim 98,2%, europeu 96,5% 2 entrades 12 A DC amb MPPT independents Garantia de 5 anys Dimensions: L x A x G: 470x 435 x 176 mm Pes: 17 kg. Rang temperatura: -25 a +60°C Grau de protecció IP 65 (IEC 60529) Classe climàtica (IEC 60721-3-4): 4K4H Opció de control dinàmic de potència, inclòs part proporcional d'accessoris i col·locat. En compliment amb els requeriments de Agència d'energia de Barcelona Marca SMA, model SUNNY TRIPOWER 3.0 o equivalent	1.134,80 €
	BGWEU010	u	Part proporcional d'accessoris de connexió per components d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica	8,78000 €
			Altres conceptes	1.126,02000 €
P-942	PGEQA-14F	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, inclinació màxima <= 15º, de triangle tancat (amb tirant inferior), per a col·locar sobre llasts de formigó continus, sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini natural de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament als llasts de formigó	101,90 €
	BGEQA-14FH	u	Estructura autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, inclinació màxima <= 15º, de triangle tancat (amb tirant inferior), per a col·locar sobre llasts de formigó continus, sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini natural de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, per a fixar mecànicament als llasts de formigó	91,67000 €
			Altres conceptes	10,23000 €
P-943	PH13-ZZC2	u	Subministrament i col·locació de conjunt de llumenera i equips per a retroil·luminació de sostre. Inclou tires led IP65 cada 20cm, 1300lm/m, 18W/m, temperatura de color blanc dinamic 2700K-6000K. Inclou lampades i equips d'encesa i regulació DALI. Inclou accesoris de muntatge a sostre retroil·luminat, accesoris de connexió i muntatge. Totalment montada,	8.586,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 301

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-944	PH14-Z008	m	instal·lada i deixada en funcionament. Tires led LAMP FINE LED STRIP IP65 o equivalent.	
			Il·luminera linial formada per tira led encapsulada IP65, montada en perfil metàlic amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	8.200,00000 €
			Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N Altres conceptes	386,43000 €
P-945	PH14-Z010	u	Subministrament i col·locació de lluminera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	65,68 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			BH13-Z008 m LH9_Tira de led mirall Altres conceptes	50,07000 € 15,61000 €
P-946	PH14-Z020	m	Subministrament i col·locació de lluminera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	59,41 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			BH13-Z010 u Il·luminera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent Altres conceptes	44,07000 € 15,34000 €
P-947	PH14-Z021	m	Subministrament i col·locació de lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	177,04 €
			Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)	
			BH13-Z020 m Lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)	156,00000 €
P-948	PH14-Z022	m	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	20,41000 €
			Subministrament i col·locació de lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 2475lm/m,emissió directa/indirecta, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	218,99 €
P-949	PH14-Z031	m	Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)	
			BHW1-0E6R u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			BH13-Z021 m Lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)	196,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 302

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-948	PH14-Z022	m	Altres conceptes	22,22000 €
			Subministrament i col·locació de lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	177,04 €
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent	
P-949	PH14-Z023	m	Lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	156,00000 €
			Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)	
			BHW1-0E6R u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment Altres conceptes	0,63000 € 20,41000 €
P-950	PH14-Z030	u	Subministrament i col·locació de lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	177,04 €
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent, potencia regulada al 80%	
			BH13-Z022 m Lluminera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament. Marca CLIMAR, model Tupoli susp. 38 LED (12W-996mm)	156,00000 €
P-951	PH14-Z031	m	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	20,41000 €
			Subministrament i col·locació d'aplic interior per paret, emisisó directa/indirecta, equipada amb lampada LED, 3000K, 670lm, optica Difussed, 12W, color a definir per DF.	57,55 €
P-952	PH14-Z032	u	Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	
			Marca SIMON model 70731130-883 o equivalent	
			BH13-Z030 U aplic interior per paret, emisisó directa/indirecta, equipada amb lampada LED, 3000K, 670lm, optica Difussed, 12W, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Marca SIMON model 70731130-883 o equivalent	42,29000 €
P-953	PH14-Z033	m	Altres conceptes	15,26000 €
			Subministrament i col·locació de tira de led , montada en perfil amb difusor opal, blanc dinamic ambar/3000K/5000K, 14,4W/m. Inclou lampada, equips de regulació i canvi de color , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LLURIA TITAN TRIPLE WHITE	109,55 €
			BH13-Z031 M Tira de led , montada en perfil amb difusor opal, blanc dinamic ambar/3000K/5000K, 14,4W/m. Inclou lampada, equips de regulació i canvi de color , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LLURIA TITAN TRIPLE WHITE	92,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 303

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	17,50000 €
P-952	PH14-Z032	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	66,34 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
	BH13-Z032	M	Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	50,07000 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			Altres conceptes	15,64000 €
P-953	PH14-Z034	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	216,61 €
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent	
	BH13-Z034	M	Llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	193,87000 €
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent	
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	22,11000 €
P-954	PH14-Z035	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	66,34 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	BH13-Z035	M	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	50,07000 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	15,64000 €
P-955	PH14-Z039	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	66,34 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	BH13-Z039	M	Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	50,07000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 304

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	15,64000 €
P-956	PH14-Z040	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K, IP44. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	208,39 €
			Marca CLIMAR, model Tupolí susp. 38 LED (12W-996mm)	
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
	BH13-Z040	u	L1 IP44 Marca CLIMAR, model Tupolí susp. 38 LED (12W-996mm) IP44	186,00000 €
			Altres conceptes	21,76000 €
P-957	PH14-Z042	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, 1700lm/m,emissió directa, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	208,39 €
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent	
	BH13-Z042	u	L3 IP44 Marca CLIMAR, model Tupolí susp. 38 LED (12W-996mm) IP44	186,00000 €
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	21,76000 €
P-958	PH14-Z053	u	Subministrament i instal·lació d'elements terminals d'il·luminació interior de l'habitatge. Inclou accessoris, elements i material auxiliars necessari per deixar la instal·lació en correcte funcionament.	774,22 €
			Totalment acabada segons planols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	
			Per l'elecció dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors i es faran proves d'il·luminació per ser valorats per la Direcció Facultativa.	
			La instal·lació es compon dels següents elements:	
			- 1 uts (LH2) Llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, emissió directa, 2.70m, 1400lm, 3000K. Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent	
			- 1,30ml (LH9) Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			- 2 uts (LH10) Llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Marca LAMP, model RING o equivalent	
			- 2 uts (LH11) Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, montada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			-2 ut llumenera tipus aplic mARCA simon MODEL 70731130-883 o equivalent	
			S'inclou per totes les lluminaires, equip d'encesa, alimentació i regulació.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 305

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PH14-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, emissió directa, 2.70m, 1400lm, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	363,51606 €
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent	
	PH14-Z008	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	81,71288 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	PH14-Z010	u	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	113,71212 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	PH20-Z001	u	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb l lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	97,35494 €
			Marca LAMP, model RING o equivalent	
	BH13-Z030	U	aplic interior per paret, emissió directa/indirecta, equipada amb lampada LED, 3000K, 670lm, optica Difussed, 12W, color a definir per DF.	84,58000 €
			Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió.	
			Marca SIMON model 70731130-883 o equivalent	
			Altres conceptes	33,34400 €
P-959	PH14-Z05Ç	u	Subministrament i instal·lació d'elements terminals d'il·luminació interior de l'habitatge. Inclou accessoris, elements i material auxiliars necessari per deixar la instal·lació en correcte funcionament.	774,22 €
			Totalment acabada segons plans, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	
			Per l'elecció dels elements vistos es presentarà a l'obra mostres dels elements i colors i es faran proves d'il·luminació per ser valorats per la Direcció Facultativa.	
			La instal·lació es compon dels següents elements:	
			- 1,30ml (LH9) Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			- 2 uts (LH10) Llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb l lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Marca LAMP, model RING o equivalent	
			- 2,80ml (sota moble cuina) Llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			S'inclou per totes les lluminàres, equip d'encesa, alimentació i regulació.	
	PH20-Z001	u	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb l lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	97,35494 €
			Marca LAMP, model RING o equivalent	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 306

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH13-Z030	U	aplic interior per paret, emissió directa/indirecta, equipada amb lampada LED, 3000K, 670lm, optica Difussed, 12W, color a definir per DF.	84,58000 €
			Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió.	
			Marca SIMON model 70731130-883 o equivalent	
	PH14-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumenera linial de superfície formada perfil metàlic d'extrussió i lampades LED, emissió directa, 2.70m, 1400lm, 3000K. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	363,51606 €
			Marca LAMP, model FIL led g2 o equivalent	
	PH14-Z010	u	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	113,71212 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
	PH14-Z008	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial formada per tira led encapsulada IP54, muntada en perfil metàlic amb difusor opal, 9.6W/m, 3000K, 810lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	81,71288 €
			Marca LLURIA model CMT-9.6, perfil STAR4 o equivalent	
			Altres conceptes	33,34400 €
P-960	PH14-Z121	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 48W, 3000K, 6193lm, 3 Mac Adam, L70F10, 120° apertura. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.20 o equivalent	200,24 €
	BH13-Z121	u	Llumenera linial amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 48W, 3000K, 6193lm, 3 Mac Adam, L70F10, 120° apertura. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.20 o equivalent	178,20000 €
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	21,41000 €
P-961	PH14-Z122	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 34W, 3000K, 4574lm, 3 Mac Adam, L80F10, 120° apertura. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.19 o equivalent	199,66 €
	BH13-Z122	u	Llumenera linial amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2304mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 34W, 3000K, 4574lm, 3 Mac Adam, L80F10, 120° apertura. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 55 rf 33.49.003.08.19 o equivalent	177,65000 €
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	21,38000 €
P-962	PH14-Z123	m	Subministrament i col·locació de llumenera linial amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2000mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 24W, 3000K, 2307lm, 3 Mac Adam, L70B50, 120° apertura. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament.	123,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 307

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Maca/model CLIMAR, TUPOLI 38 rf 33.49.005.08.75 o equivalent	
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
	BH13-Z123	u	Llumenera lineal amb distribució directa per suspensió o superfície, cos cilíndric, 2000mm de longitud, difusor de policarbonat opal, equipada amb lampada led de 24W, 3000K, 2307lm, 3 Mac Adam, L70B50, 120° apertura. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Maca/model CLIMAR, TUPOLI 38 rf 33.49.005.08.75 o equivalent	104,50000 €
			Altres conceptes	18,09000 €
P-963	PH14-Z124	m	Subministrament i col·locació de llumenera modular per encastar a sostre, 595x595x11, equipada amb lampada led, 36W, 3000K, 3600lm, 60°, cos d'alumini extruït i difusor de poliestiré translúcid amb microtexturació per UGR<19. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Marca/model LUXES PARALLAX COMFORT rf.113302*350	66,27 €
	BH13-Z124	u	Llumenera modular per encastar a sostre, 595x595x11, equipada amb lampada led, 36W, 3000K, 3600lm, 60°, cos d'alumini extruït i difusor de poliestiré translúcid amb microtexturació per UGR<19. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Inclou equips d'encesa. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Marca/model LUXES PARALLAX COMFORT rf.113302*350	50,00000 €
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
			Altres conceptes	15,64000 €
P-964	PH14-Z125	m	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastat fixe, amb cos d'alumini amoditzat, marc d'alumini pintat i reflector ABS negre mate per UGR<19, dimensions 116mm x50mmx68mm alçada. Equipat amb lampada LED HI-POWER, 3000K, wide flood 48°, 6W, 549lm, regulable DALI. Clase aïllament II. Inclou equips d'encesa i regulació. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Marca/model LAMP, OCULT REC 3 600 WW WFL BK/ BK rf OD1RE306WF830DBB	158,23 €
	BHW1-0E6R	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment	0,63000 €
	BH13-Z125	u	Llumenera tipus downlight encastat fixe, amb cos d'alumini amoditzat, marc d'alumini pintat i reflector ABS negre mate per UGR<19, dimensions 116mm x50mmx68mm alçada. Equipat amb lampada LED HI-POWER, 3000K, wide flood 48°, 6W, 549lm, regulable DALI. Clase aïllament II. Inclou equips d'encesa i regulació. Marca/model LAMP, OCULT REC 3 600 WW WFL BK/ BK rf OD1RE306WF830DBB	138,00000 €
			Altres conceptes	19,60000 €
P-965	PH14-Z221	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP65, muntada en perfil metàlic 22mm amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	99,05 €
			Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N	
	BH13-Z221	m	Llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP65, muntada en perfil metàlic amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	82,00000 €
			Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N	
			Altres conceptes	17,05000 €
P-966	PH14-Z222	m	Subministrament i col·locació de llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP65, muntada en perfil metàlic 22mm amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	99,05 €
			Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 308

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH13-Z221	m	Llumenera lineal formada per tira led encapsulada IP65, muntada en perfil metàlic amb tapes i difusor opal, 18.6W/m, 3000K, 1325lm/m. Inclou equip d'encesa i alimentació. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	82,00000 €
			Marca/model LAMP FINE LED STRIP 65 rf F1SF500LO658300 i perfil FICOSU122000N	
			Altres conceptes	17,05000 €
P-967	PH15-Z001	u	Subministrament i col·locació de llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LUXES, TRIADON XS	104,40 €
	BHU6-Z001	U	Llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge.	87,12000 €
			Marca/model, LUXES, TRIADON XS	
	BHW1-0E6Q	u	Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,55000 €
			Altres conceptes	16,73000 €
P-968	PH20-Z001	u	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	50,87 €
			Marca LAMP, model RING o equivalent	
	BH25-Z001	U	LH10- DOWNLIGHT	32,00000 €
			Altres conceptes	18,87000 €
P-969	PH20-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada instal·lada i en funcionament.	70,73 €
			Marca LAMP, model RING o equivalent	
	BH25-Z002	U	Llumenera tipus downlight encastada a sostre, equipada amb lampada LED, 3000K, 971lm, color a definir per DF. Inclou equip d'encesa, alimentació i regualció. Inclou accesoris de muntatge i connexió.	51,01000 €
			Marca LAMP, model RING o equivalent	
			Altres conceptes	19,72000 €
P-970	PH20-Z200	u	Subministrament i col·locació de llumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmtre 480mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 2311lm, 20W, color a definir per DF. Inclou accesoris de muntatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment muntada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1480SF25830N	566,81 €
	BH25-Z200	u	Llumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmtre 480mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 2311lm, 20W, color a definir per DF. Inclou accesoris de muntatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment muntada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1480SF25830N	525,72000 €
			Altres conceptes	41,09000 €
P-971	PH20-Z201	u	Subministrament i col·locació de llumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmtre 300mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 761 lm, 8W, color a definir per DF. Inclou accesoris de muntatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment muntada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1300SF10830N	339,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 309

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH25-Z201	u	Ilumenera de superfície tipus aplic,cos d'alumini extrusionat, difusor de policarbonat mate, diàmtre 480mm, equipada amb lampada LED, 3000K, 761 lm, 8W, color a definir per DF. Inclou accessoris de montatge i connexió, equips d'encesa i lampades. Totalment montada i deixada en funcionament. Marca/model LAMP MUN LIGHT 480 surface rf ML1300SF10830N	308,00000 €
			Altres conceptes	31,29000 €
P-972	PH52-ZYZW	u	Kit d'emergència per a làmpada fins a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h, col·locat	90,00 €
	BHW2-06DS	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,62000 €
	BH61-1K7D	u	Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h	68,83000 €
			Altres conceptes	20,55000 €
P-973	PH57-B368	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	136,86 €
	BH62-2HJ6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000 €
	BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	109,85000 €
			Altres conceptes	22,57000 €
P-974	PH57-B36F	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	84,96 €
	BH62-2HJ6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000 €
	BH65-2IIT	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	60,18000 €
			Altres conceptes	20,34000 €
P-975	PH57-B36G	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	111,77 €
	BH65-2IIV	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	85,84000 €
	BH62-2HJ6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000 €
			Altres conceptes	21,49000 €
P-976	PH57-B39V	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	123,51 €
	BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	109,85000 €
			Altres conceptes	13,66000 €
P-977	PH57-Z001	u	Llum d'emergència amb làmpada led, FLUXE LUMINIC 200 LM, circular diàmetre 40mm.	94,25 €
			Formato: Izar 2m Funcionamiento: No permanente LED	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 310

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH65-Z001	U	Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: MHBLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP 43/20; IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: SiTipo batería: NiCd	
			marca DAISALUX model IZAR N30	
	BH62-2HJ6	u	Llum d'emergència amb làmpada led, FLUXE LUMINIC 200 LM, circular diàmetre 40mm.	69,07000 €
			Formato: Izar 2m Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: MHBLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP 43/20; IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: SiTipo batería: NiCd	
	BH62-2HJ6	u	marca DAISALUX model IZAR N30	
			Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000 €
			Altres conceptes	20,74000 €
P-978	PH57-Z004	u	Suministro y colocación de luz de emergencia con lampara led, no permanente y estanca con grado de protección IP44, aislamiento clase II, con un flujo de320 lúmens, 1 h de autonomía,cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Para colocar empotrada o en superficie segun requerimientos DF. Totalmente montada y conexionada.	107,22 €
	BH6ZZ051	u	marca DAISALUX modelo NOVA N6 ref NOVA LD N6	
			luz de emergencia con lampara led, no permanente y estanca con grado de protección IP44, aislamiento clase II, con un flujo de320 lúmens, 1 h de autonomía,cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material	82,00000 €
			marca DAISALUX modelo NOVA N6 ref NOVA LD N6	
			Caja para empotrar luz de emergencia rectangular en paramento vertical o horizontal	3,93000 €
	BH6ZCR00	u	Altres conceptes	21,29000 €
P-979	PH57-Z011	u	Suministro y colocación de luminaria de emergencia de 250 lúmenes no permanente y no estanca, con autonomía de 1h, con grado de protección IP42 , IK04 y clase de aislamiento eléctrico II. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.	77,28 €
	BH61Z001	u	marca DAISALUX modelo HYDRA LD N6 ref. HYA1200000 o equivalente.	
			Luminaria de emergencia de 250 lúmenes no permanente y no estanca, con autonomía de 1h, con grado de protección IP42 , IK04 y clase de aislamiento eléctrico II. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.	53,34000 €
			marca DAISALUX modelo HYDRA LD N6 ref. HYA1200000 o equivalente.	
			Caja para empotrar luz de emergencia rectangular en paramento vertical o horizontal	3,93000 €
	BH6ZCR00	u	Altres conceptes	20,01000 €
P-980	PH57-Z36G	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	111,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 311

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BH65-2IIV	u	Marca/model DAISALUX HYDRA N6 IP42 o equivalent		
			Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	85,84000	€
			Altres conceptes		
	BH62-2HJ6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000	€
			Altres conceptes	21,49000	€
P-981	PH57-Z36H	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superfície. IP44 o superior. Marca/model DAISALUX HYDRA N6 + KES HYDRA o equivalent	111,77	€
	BH62-2HJ6	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,44000	€
			Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	85,84000	€
			Altres conceptes	21,49000	€
P-982	PHN1-Z001	u	Subministrament i col·locació d'aplic exterior equipat amb lampada led 3000K, 22W, optica 60°. emissió directa. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model,LUXES ATLAS	226,43	€
	BHN1-Z001	u	Aplic exterior equipat amb lampada led 3000K, 22W, optica 60°. emissió directa. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge.	200,00000	€
			Marca/model,LUXES ATLAS		
			Altres conceptes	26,43000	€
P-983	PHN1-Z002	u	Subministrament i col·locació de llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament. Marca/model, LUXES, TRIADON XS	108,47	€
	BHN1-Z002	U	Llumera estanca de superfície equipada amb lampada LED, 3000K, 20W, 2200lm, IP65 Inclou lampada, equips d'alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge.	87,12000	€
			Marca/model, LUXES, TRIADON XS		
			Altres conceptes	21,35000	€
P-984	PHN1-Z003	u	Subministrament i col·locació de llumenera tipus aplic per exterior mínim IP44, emissió directe/indirecte, 3000K, 1137 lm x2, 36W x 2, L90B10, cos d'alumini, pantalla de vidre extra-clar. Inclou lampada, equips d'emcesa i accesoris de muntatge i connexió. Totalment muntada, connectada i en funcionament.	363,85	€
	BHN1-Z003	u	Marca LuceLight, model Kocca 3.2 o equivalent.		
			Llumenera tipus aplic per exterior mínim IP44, emissió directe/indirecte, 3000K, 1137 lm x2, 36W x 2, L90B10, cos d'alumini, pantalla de vidre extra-clar. Inclou lampada, equips d'emcesa i accesoris de muntatge i connexió.	331,50000	€
			Marca LuceLight, model Kocca 3.2 o equivalent.		
			Altres conceptes	32,35000	€
P-985	PHQE-Z05K	u	Subministrament i col·locació de projector exterior IP65, amb piqueta per calvar a terra, cos d'alumini lacat color a definir per DF, amb tractament decataforesis i vidre templat, cargols d'acer inox. i juntes de silicona. Equipat amab lampada LED, 3000K, &W, feix 28°, IK06. Inclou lampada, equips de regulació , alimentació i encesa, accesoris de connexió i muntatge. Totalment muntat, instal·lat i en funcionament.	136,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 312

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Marca/model, LAMP, MICRO SHOT		
			Altres conceptes	136,74000	€
P-986	PHS0-ZNS2	u	Suplement per reactancia regulable DALI	61,51	€
	BHS1-ZOGA	u	suplement DALI	49,51000	€
			Altres conceptes	12,00000	€
P-987	PHS0-ZNS3	u	Suplement per blanc dinamic	72,89	€
	BHS1-ZOGB	m	suplement blanc dinamic	60,40000	€
			Altres conceptes	12,49000	€
P-988	PHT4-H9AD	u	Interruptor detector de moviment amb control crepuscular, de tipus universal, per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Totalment muntat	102,93	€
	BHT3-H4O0	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió	87,38000	€
			Altres conceptes	15,55000	€
P-989	PHT4-Z9AD	u	Interruptor detector de moviment amb control crepuscular, de tipus universal, per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Totalment muntat	102,93	€
			Marca/Model JUNG LS990o equivalent		
	BHT3-H4O0	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió	87,38000	€
			Altres conceptes	15,55000	€
P-990	PINPL03	m²	PI03 Pintura plàstica mate, llisa per a paraments horitzontals, color a definir per la DF, format per: - Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb preparació del suport, una capa segelladora i dues d'acabat, color a definir per la DF. Amb rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.	7,31	€
	B896-0P08	kg	Pintura plàstica, per a interiors	1,10588	€
			Segelladora	0,67014	€
			Altres conceptes	5,53398	€
P-991	PINPL05	m²	PI05 Pintura tipus esmalt poliuretà per a superfícies metàl·liques, format per: - Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt de poliuretà de 80 micres, amb dues capes d'imprimació antioxidant epoxi de 80 micres cadascuna i dues d'acabat de 80 micres cadascuna per	13,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 313

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			aconseguir una protecció C4, color a definir per la DF.		
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Col·locació de material de protecció i extracció a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat.		
			B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un u component	2,16240	€
			B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant	4,44720	€
			Altres conceptes	6,66040	€
P-992	PJ117-3C1D	u	SA05 Lavabo semiencastat en taulell de marbre, model Jara de Gala o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de lavabo semiencastat en taulell de marbre, model Jara de Gala o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Tots els segellats necessaris.	144,76	€
			BJ115-0QFQ u Lavabo per a semiencastrar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt	123,44000	€
			B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,62325	€
			Altres conceptes	20,69675	€
P-993	PJ11C-3CW	u	Inodor porcellana per a bany adaptat Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	391,50	€
			BJ11C-0Q63 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	328,42000	€
			B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,29916	€
			Altres conceptes	62,78084	€
P-994	PJ11C-3CX	u	SA04 Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4 litres, model Gala de Roca o equivalent, format per: - Subministrament i col·locació de inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4L, model Gala de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, segellat perimetral, connexió amb instal·lació general. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	254,46	€
			BJ11C-0Q80 u Inodor compacte adossat a paret amb mecanisme de doble descàrrega 2/4 litres, model Gala de Roca o equivalent	185,60000	€
			BJ110-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,09270	€
			Altres conceptes	67,76730	€
P-995	PJ11F-3CN	ut	SA06 Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, model Garda de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc model Garda de Roca o equivalent, fixat mecànicament, inclòs accessoris, i connexió amb instal·lació general d'evacuació i hidràulica. - Inclou:	104,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 314

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.		
			B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,37395	€
			BJ11F-17WL u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	77,31000	€
			BJ110-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,09270	€
			Altres conceptes	26,21335	€
P-996	PJ210-3YLF	U	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets	124,10	€
			BJ210-0SDT u Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	97,28000	€
			Altres conceptes	26,82000	€
P-997	PJ211-3E95	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2	25,51	€
			BJ211-0R4X u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2	13,67000	€
			Altres conceptes	11,84000	€
P-998	PJ211-3E96	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2	25,51	€
			BJ211-0R4X u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2	13,67000	€
			Altres conceptes	11,84000	€
P-999	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2	58,73	€
			BJ211-0R4N u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2	45,46000	€
			Altres conceptes	13,27000	€
P-1000	PJ216-3RT6	ut	EQ06 Mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent. - Subministrament i col·locació mesclador monocomandament exterior per a dutxa de mà, flexible d'1,5m i suport de dutxa articulat acabat cromat amb airejador 5L/min, model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment en l'àmbit de la dutxa, inclòs accessoris i connexió hidràulica. - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	105,93	€
			BJ216-0RJD u Aixeta,muntada superficialment,per a dutxa de telèfon,cromat,preu mitjà,duesx1/2´´-1/2´´	87,05000	€
			Altres conceptes	18,88000	€
P-1001	PJ217-3TC6	U	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Inclou model automàtic d'aixeta amb polsadori parada temporitzada.	141,85	€
			BJ219-0RAJ u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	114,26000	€
			Altres conceptes	27,59000	€
P-1002	PJ217-Z0AÇ	u	Instal·lació de les aixetes dels sanitaris. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	1.215,71	€
			Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 315

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			La instal·lació es compon de les següents parts:	
			- 1 Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Model ECO-TRES Ref.17010302 o similar En habitatges adaptats serà amb mànec adaptat Model ECO-TRES Ref.1701030211 o similar - 1 Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets. Model ECO-TRES Ref.17044102 o similar - 1 Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" i barra reguladora Model ECO-TRES Ref.17097002 o similar - 11 Aixetes de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2 i entrada d'1/2" - 11 Maniguets flexibles, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2" - 2 Maniguets flexibles, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1" (per al tanc termodinàmic)	
			Totes les aixetes seran tipus ECO-TRES amb obertura en fred i regulador de cabal.	
			Altres conceptes	1.215,71000 €
P-1003	PJ2Z3-3ECK	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2"	15,11 €
	BJ2Z3-0RKV	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2"	3,72000 €
			Altres conceptes	11,39000 €
P-1004	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	15,46 €
	BJ2Z3-0RKX	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	4,05000 €
			Altres conceptes	11,41000 €
P-1005	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	30,79 €
	BJ3E-0RN8	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal	22,30000 €
			Altres conceptes	8,49000 €
P-1006	PJ3D-Z005	u	Sifó de botella per a rentadora, de PVC de 50mm de diàmetre, connectat a la xarxa de petita evacuació	30,47 €
	BJ3E-Z005	u	Sifó de botella per a rentadora, de PVC de 50mm de diàmetre, connectat a la xarxa de petita evacuació	22,00000 €
			Altres conceptes	8,47000 €
P-1007	PJ3F-3FPX	u	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC	16,49 €
	BJ3F-0SJX	u	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC	8,62000 €
			Altres conceptes	7,87000 €
P-1008	PJ3F-3FR1	u	Sifó registrable per a rentadora de diàmetre 60mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	10,69 €
	BJ3F-0SJJ	u	Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal	3,07000 €
			Altres conceptes	7,62000 €
P-1009	PJ3F-3FR2	u	Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	10,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 316

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ3F-0SJJ	u	Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal	3,07000 €
			Altres conceptes	7,62000 €
P-1010	PJ40-HA28	u	Tovalloler en forma de cercol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	55,10 €
	BJ4Z-H68P	u	Tovalloler en forma de cercol, de poliamida, de dimensions 150 x 220 mm i diàmetre del tub de 20 mm	45,67000 €
			Altres conceptes	9,43000 €
P-1011	PJ54-78R4	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació central inferior, per a 18 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal	274,59 €
	BJ55-1OLL	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 2 fileres, amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació central inferior, per a 18 comptadors amb connexió mitjançant pletina	175,71000 €
	BJ56-1OXR	u	Suport d'acer galvanitzat de 25 cm de llargària, per a bateries de polipropilè de tub de diàmetre 75	20,52000 €
			Altres conceptes	78,36000 €
P-1012	PJ54-78RI	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de diàmetre 90 mm, amb alimentació central inferior, per a 39 comptadors amb connexió mitjançant pletina, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal	459,73 €
	BJ56-1OXQ	u	Suport d'acer galvanitzat de 25 cm de llargària, per a bateries de polipropilè de tub de diàmetre 90	33,72000 €
	BJ55-1OLZ	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, amb tubs de diàmetre 90 mm, amb alimentació central inferior, per a 39 comptadors amb connexió mitjançant pletina	302,82000 €
			Altres conceptes	123,19000 €
P-1013	PJ56-9LE2	u	Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embriar, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries, muntada	28,71 €
	BJ57-2B17	u	Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embriar, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries	16,35000 €
			Altres conceptes	12,36000 €
P-1014	PJ63-H9F7	u	Separador microbomboles aire, acer, soldat DN=150mm, 75m3/h, 10bar 110°C, munt. entre tubs	1.471,94 €
	BJ61-H672	u	Separador de microbomboles d'aire, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 150 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 75 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, vàlvula de purga automàtica en la part superior, vàlvula d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos i tap de buidat a la part inferior	1.352,92000 €
			Altres conceptes	119,02000 €
P-1015	PJ64-9FRN	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 100 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embreada, autonetejant, connectat a la xarxa	3.507,47 €
	BJ64-2800	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 100 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embreada, autonetejant	3.342,53000 €
			Altres conceptes	164,94000 €
P-1016	PJA0-62AC	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat	3.173,41 €
	BJA0-1764	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	2.812,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 317

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	361,21000 €
P-1017	PJA3-6262	u	Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	1.650,10 €
	BJA1-1751	u	Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013	1.410,63000 €
			Altres conceptes	239,47000 €
P-1018	PJA8-3HXS	u	Calentad.acumulador el?ct.,150l,acero esmaltado,p/col.vertical,pot=750 a 1500W,colocado en posici?n	378,09 €
	BJAD-0QWV	u	Calentador acumulador el?ctrico de 150 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de 750 a 1500 W de potencia, vertical, dise?ado seg?n los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energ?tica en agua caliente sanitaria seg?n REGLAMENTO (UE) 812/2013	312,00000 €
			Altres conceptes	66,09000 €
P-1019	PJAA-CUVZ	u	Escalfador acumulador per aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, amb resistència de recolzament de 1200 W, ànode de sacrifici permanent, revestiment de ceràmica de 100 l, per a instal·lació d' ACS; nivell de pressió sonora <40 dB en funcionament normal.	1.386,35 €
	BJA8-352J	u	Col.locat en muntatge suspés, connectat a xarxa de tuberies de fontaneria, conductes de ventilacio de PVC i xarxa de sanejament (amb sífo antiolors), totalment provat i en funcionament.	1.276,04000 €
			Escalfador acumulador per aerotèrmia de 230 V de tensió d'alimentació, amb resistència de recolzament de 1200 W, ànode de sacrifici permanent, revestiment de ceràmica de 100 l, per a instal·lació d' ACS; nivell de pressió sonora <40 dB en funcionament normal.	110,31000 €
			Altres conceptes	110,31000 €
P-1020	PJM1-Z9XR	u	Armari metàl·lic amb clau per a instal·lació d'aixeta d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat superficialment en mur	168,76 €
	BJM1-H697	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar	133,68000 €
			Altres conceptes	35,08000 €
P-1021	PJM4-3HLN	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', connectat a una bateria o a un ramal	110,57 €
	BJM3-0QUC	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 3/4'', per a connectar a la bateria o al ramal	98,65000 €
			Altres conceptes	11,92000 €
P-1022	PJM4-3HLP	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1''1/4, connectat a una bateria o a un ramal	266,69 €
	BJM3-0QUE	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1''1/4, per a connectar a la bateria o al ramal	248,05000 €
			Altres conceptes	18,64000 €
P-1023	PJM4-3HM1	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embriades de diàmetre nominal 3'', connectat a una bateria o a un ramal	627,97 €
	BJM3-0QUA	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embriades de diàmetre nominal 3'', per a connectar a la bateria o al ramal	592,31000 €
			Altres conceptes	35,66000 €
P-1024	PJM4-H7RR	u	Comptador woltmann,t WP,p=10 bars,calibre 40mm,h?lix horiz.,classe B,T<=40?C,Q=20-35m3/h,instal?lat	519,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 318

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJM3-H59Y	u	Comptador Woltmann, tipus WP , per a una pressi? de treball de 10 bars, de calibre 40 mm, d'h?lix horitzontal, classe B de la CEE, per aigua freda fins a 40?C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 20 m3/h i m?xim de 35 m3/h	386,07000 €
			Altres conceptes	133,56000 €
P-1025	PJS5-Z111	u	Subministrament i col·locació de punt de neteja per a zones humides, format per aixeta de jardí, amb connexió per a mangeura muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4'' i entrada roscada de 1/2'', instal·lada a l'interior de caixa encastada en paviment i amb tapa d'acer inoxidable (de mides combinades amb l'especejament del material al que s'adapti -250x250 mm normalment) i clau antivandàlica. Totalment muntada connectada i connexionada	194,50 €
	BJ2ZAX01	u	Caixa de plàstic de 250x250 mm per a encastar en murs	28,87000 €
	BJ2Z1121	u	Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de 3/4'' i entrada roscada de 1/2''	14,97000 €
	BJ2ZAX02	u	Tapa acer inoxidable 250x250 amb marc i clau	131,70000 €
			Altres conceptes	18,96000 €
P-1026	PK28-G49W	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat	32,05 €
	BEU9-0SR1	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G	19,54000 €
			Altres conceptes	12,51000 €
P-1027	PK28-G4AC	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat	32,05 €
	BEU9-0SR1	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G	19,54000 €
			Altres conceptes	12,51000 €
P-1028	PKK0-S215	u	Subministrament i col·locació de reixeta de ventilació sota forjat per a depòsit. Dimensions totals de 30x30cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	21,45 €
	BKK0-1K6N	u	Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 30x30 cm	9,40000 €
			Altres conceptes	12,05000 €
P-1029	PM11-383V	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	327,88 €
	BMY2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,81000 €
	BM12-0SXF	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma	235,07000 €
			Altres conceptes	92,00000 €
P-1030	PM11-3841	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret	849,96 €
	BMY2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 319

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BM12-0SXL	u	Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau	745,79000	€
			Altres conceptes	103,36000	€
P-1031	PM12-4638	u	Subministrament i instal·lació de control d'una sortida de relé direccionable per activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) de 250 Vca / 5A. Aïllament de linea incorporada en ambdues entrades de llaç. Actuació direccionable i programable. Selecció de direcció mitjançant dos swich decàdics (01-159) operable lateral i frontalment per muntatge en superfície. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Totalment instal·lat, programat y funcionant segons plànols i plecs de condicions.	119,66	€
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	3,24000	€
			Altres conceptes	116,42000	€
P-1032	PM13-8D2P	u	Detector de CO amb base de superf?cie, segons norma UNE 23300, muntat superficialment	75,17	€
	BM13-0SX8	u	Detector de CO amb base de superf?cie, segons norma UNE 23300	58,58000	€
			Altres conceptes	16,59000	€
P-1033	PM14-ZCJA	u	Subministrament i colocació de detector de fuites de refrigerant, compatible mab unitats interiors multi V, serie 4. Inclou accesoris de connexió i muntatge. Taotlament instal·lat i en funcionament. Marca/model: LG, PRLDNV50 o equivalent	231,15	€
	BM12-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,44000	€
			Altres conceptes	230,71000	€
P-1034	PM15-4ICR	u	Sensor t?rmic termovelocim?tric,instal.anal?gica,UNE-EN 54-5,+base d'encastar,encastat	72,50	€
	BM16-0SWU	u	Sensor t?rmic termovelocim?tric per a instal?laci? contra incendis anal?gica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar	55,59000	€
	BM12-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,44000	€
			Altres conceptes	16,47000	€
P-1035	PM15-4IDJ	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat	54,41	€
	BM12-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,44000	€
	BM16-0SX2	u	Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar	38,28000	€
			Altres conceptes	15,69000	€
P-1036	PM18-3861	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior	115,41	€
	BM12-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,73000	€
	BM19-0SYJ	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior	96,36000	€
			Altres conceptes	18,32000	€
P-1037	PM18-3866	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior	169,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 320

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BM12-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,73000	€
	BM19-0SYF	u	Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior	148,40000	€
			Altres conceptes	20,66000	€
P-1038	PM20-DG4F	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	392,39	€
	BM10-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,70000	€
	BM20-0T25	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició horitzontal	291,34000	€
			Altres conceptes	100,35000	€
P-1039	PM21-387G	u	Ruixador autom?tic cara avall,cromat,fusible met?l?lic68 a 74?C,D=1/2'',munt.	19,66	€
	BM10-0TC3	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors autom?tics	1,56000	€
	BM25-0T3W	u	Ruixador autom?tic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible met?l?lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 ?C, de 1/2'' de di?metre	5,01000	€
			Altres conceptes	13,09000	€
P-1040	PM24-3889	u	V?lvula de control i alarma per a instal?lacions de ruixadors autom?tics, de 3'' de di?metre, muntada	1.301,54	€
	BM10-0TC4	u	Part proporcional d'elements especials per a v?lvules de control i alarma	12,07000	€
	BM26-0T47	u	V?lvula de control i alarma per a instal?lacions de ruixadors autom?tics, de 3'' de di?metre	1.066,53000	€
			Altres conceptes	222,94000	€
P-1041	PM32-DZ3W	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	125,29	€
	BM13-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000	€
	BM30-0T70	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	41,33000	€
	BM33-0T4V	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat	55,96000	€
			Altres conceptes	27,65000	€
P-1042	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	60,12	€
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	46,05000	€
	BM13-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000	€
			Altres conceptes	13,72000	€
P-1043	PM93-Z30B	u	Subministrament i col·locació de sistema de parallamps format per: - 1 parallamps normalitzat marca INGESCO model 4.3 o equivalent - 1 peça d'adaptació 1 1/2'' Ø20mm conductor rodó - 1 Mástil 6m Ø1'1/2'' amb unió interior d'acer galvanitzat - 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1/2'' (2 peces) - 34 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561) - 9 Tub de protecció de 3 metres de longitud de PVC - 2 Tub de protecció inferior 3m, incloses fixacions - 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Electrodes (màxim 9), pericó de registre amb pont de comprovació i maniguetsde connexió de les piques	2.905,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 321

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou accesorid e fixació i montatge. Totalemnt montat, instal·lat i deixat en funcionament. MARca INGESCO o equivalent.	
	BM91-ZT7B	u	sistema de parallamps format per: - 1 parallamps normalitzat marca INGESCO model 4.3 o equivalent - 1 peça d'adaptació 1 1/2'' Ø20mm conductor rodó - 1 Mástil 6m Ø1'1/2'' amb unió interior d'acer galvanitzat - 1 Acoratge placa 15cm Ø1'1/2'' (2 peces) - 34 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561) - 9 Tub de protecció de 3 metres de longitud de PVC - 2 Tub de protecció inferior 3m, incloses fixacions - 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Electrodes (máxim 9), pericó de registre amb pont de comprovació i maniguetsde connexió de les piques Inclou accesorid e fixació i montatge. Totalemnt montat, instal·lat i deixat en funcionament. MARca INGESCO o equivalent.	2.553,06000 €
			Altres conceptes	352,01000 €
P-1044	PMD0-38F2	u	Caixa per a pany el?ctric, amb indicador llumin?s, muntada superficialment	28,39 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000 €
	BMD0-0TBQ	u	Caixa per a pany el?ctric, amb indicador llumin?s, per a muntar superficialment	17,67000 €
			Altres conceptes	10,44000 €
P-1045	PMD0-38F4	u	Pany el?ctric de clau tubular, muntat en caixa	31,06 €
	BMDA-0TBL	u	Pany el?ctric de clau tubular, per a muntar a caixa	24,16000 €
			Altres conceptes	6,90000 €
P-1046	PMD1-38ER	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col?locat en tub	1,18 €
	BMD2-0TBC	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2	0,29400 €
			Altres conceptes	0,88600 €
P-1047	PMD2-4VC7	u	Contacte magn?tic de gran pot?ncia cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interr	75,08 €
	BMD3-0TAW	u	Contacte magn?tic de gran pot?ncia cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i terra, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuret?, obertura m?xima operativa 75 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, incl?s cable de 4 fils de 2 m de llarg?ria i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6	44,03000 €
			Altres conceptes	31,05000 €
P-1048	PMD3-38D0	u	Detector volum?tric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m,	126,76 €
	BMD5-0TAO	u	Detector volum?tric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, camp de visi? de 78?, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemascarament, alimentaci? 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4	107,39000 €
			Altres conceptes	19,37000 €
P-1049	PMD4-388X	u	Detector volum?tric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 16 m, am	72,77 €
	BMD6-0T9P	u	Detector volum?tric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, camp de visi? de 86?, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentaci? 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2	55,73000 €
			Altres conceptes	17,04000 €
P-1050	PMD6-H7LS	u	Central intrusi?,16-256 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, tarja IP, tarja RS232, grau 3,inst	1.789,18 €
	BMD1-H5CD	u	Central d'intrusi? en caixa met?l?lica per a sistema integrat de seguretat, de 16 zones ampliable a 256 zones, possibilitat de fer fins a 16 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estrobosc?pica i rel? progamable, amb transmissor telef?nic integrat, alimentaci? 230 V, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1	732,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 322

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BMDC-H7BG	u	Targeta de comunicacions per a central de seguretat, amb 2 sortides RS 232 (connexi? i impressora), amb certificat de seguretat de grau 3	202,38000 €
	BMDD-H7BJ	u	Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 l?nies i 16 caràcters per l?nia, teclat retroil?luminat, protecci? de tamper, indicaci? de l'estat de 16 ?rees, bronzidor ajustable, grau de protecci? IP30, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-3	269,50000 €
	BMD9-H7BF	u	Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A	18,94000 €
	BMDC-H7BH	u	Targeta de comunicacions per a central de seguretat, protocol de comunicacions IP, configurable mitjan?ant navegador web, amb certificat de seguretat de grau 3	202,38000 €
			Altres conceptes	363,52000 €
P-1051	PMD7-H7KU	u	Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3, col?locada	168,16 €
	BMDB-H5CQ	u	Sirena per a instal?laci? de seguretat, per a ?s exterior, fabricaci? en policarbonat, amb protecci? met?l?lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida ac?stica de 120 dB a 1 m de dist?ncia, alimentaci? 12 Vcc, amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecci? IP 55	67,46000 €
	BMD9-H7BE	u	Bateria de n?quel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh	10,01000 €
			Altres conceptes	90,69000 €
P-1052	PMD7-H7L0	u	Sirena interior, cos ABS, 2 tons+flash, 101 dB, autoalimentaci?, grau 2, col?locada	96,24 €
	BMD9-H7BE	u	Bateria de n?quel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh	10,01000 €
	BMDB-H5CF	u	Sirena per a instal?laci? de seguretat, per a ?s interior, fabricaci? en pl?stic ABS, de 2 tons i flash estrobosc?pic, sortida ac?stica de 101 dB i bronzidor de 100 dB a 1 m de dist?ncia, alimentaci? 12 Vcc i possibilitat d'autoalimentaci? amb bateria de Ni-Cd, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecci? IP 315	26,45000 €
			Altres conceptes	59,78000 €
P-1053	PMS0-6Z7V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	15,32 €
	BMS0-1K1T	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	5,26000 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,64000 €
			Altres conceptes	9,42000 €
P-1054	PMS0-6Z7W	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	15,32 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,64000 €
	BMS0-1K25	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	5,26000 €
			Altres conceptes	9,42000 €
P-1055	PMS0-6Z7Y	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	15,32 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,64000 €
	BMS0-1K1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	5,26000 €
			Altres conceptes	9,42000 €
P-1056	PN12-DPKW	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	297,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 323

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN12-0XG3	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	194,77000 €
			Altres conceptes	102,94000 €
P-1057	PN12-DPMG	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	118,53 €
			BN12-0XG9 u	91,17000 €
			Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	27,36000 €
			Altres conceptes	27,36000 €
P-1058	PN12-DPMK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	154,25 €
			BN12-0XFV u	110,89000 €
			Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	43,36000 €
			Altres conceptes	43,36000 €
P-1059	PN12-DPML	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	172,24 €
			BN12-0XG5 u	128,11000 €
			Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	44,13000 €
			Altres conceptes	44,13000 €
P-1060	PN38-EBYF	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	22,51 €
			BN38-0XC1 u	12,36000 €
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 '',i preu alt de 16 bar de PN	10,15000 €
			Altres conceptes	10,15000 €
P-1061	PN38-EBYK	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	34,83 €
			BN38-0XC7 u	22,20000 €
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 10 bar de PN	12,63000 €
			Altres conceptes	12,63000 €
P-1062	PN38-EBYL	u	Vàlvula bola manual rosca,dues peces,pas total,bronze,DN=1,PN=16bar,superficialment	36,82 €
			BN38-0XC8 u	24,11000 €
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 16 bar de PN	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 324

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,71000 €
P-1063	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	49,43 €
			BN38-0XBV u	33,39000 €
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt	16,04000 €
			Altres conceptes	16,04000 €
P-1064	PN38-EBYY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	64,27 €
			BN38-0XC2 u	47,59000 €
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2 '',i preu alt de 16 bar de PN	16,68000 €
			Altres conceptes	16,68000 €
P-1065	PN38-EBZ5	u	V?lvula bola manual rosca,dues peces,pas total,bronze,DN=2''1/2,PN=10bar,superficialment	182,64 €
			BN38-0XCF u	156,42000 €
			V?lvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de di?metre nominal 2''1/2 '',i preu alt de 10 bar de PN	26,22000 €
			Altres conceptes	26,22000 €
P-1066	PN38-EBZ6	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronce,DN=2''1/2,PN=16bar,superficialmente	196,70 €
			BN38-0XC6 u	169,87000 €
			Vàlvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2''1/2 '',y precio alto de 16 bar de PN	26,83000 €
			Altres conceptes	26,83000 €
P-1067	PN38-EC24	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	21,41 €
			BN38-0XCG u	11,31000 €
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8 '',i preu alt de 16 bar de PN	10,10000 €
			Altres conceptes	10,10000 €
P-1068	PN38-EC2A	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	26,81 €
			BN38-0XBZ u	16,48000 €
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN i preu alt	10,33000 €
			Altres conceptes	10,33000 €
P-1069	PN38-EC2H	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronce,DN=2,PN=16bar,superficialmente	95,79 €
			BN38-0XCE u	74,98000 €
			Vàlvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2 '',y precio alto de 16 bar de PN	20,81000 €
			Altres conceptes	20,81000 €
P-1070	PN38-EC2L	u	Vàlvula bola manual rosca,dos piezas,paso total,bronce,DN=3,PN=16bar,superficialmente	291,65 €
			BN38-0XBX u	248,49000 €
			Vàlvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3 '',y precio alto de 16 bar de PN	43,16000 €
			Altres conceptes	43,16000 €
P-1071	PN40-B3IH	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 80 mm de	88,30 €
			BN40-2MTV u	47,78000 €
			Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	40,52000 €
			Altres conceptes	40,52000 €
P-1072	PN40-B3II	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular	115,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 325

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN40-2MTW	u	EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	
			Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	64,20000 €
			Altres conceptes	51,72000 €
				231,05 €
P-1073	PN40-B3JF	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada	
			Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	117,07000 €
			Altres conceptes	113,98000 €
				69,22 €
P-1074	PN40-B3JW	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	
			Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	43,99000 €
			Altres conceptes	25,23000 €
				69,01 €
P-1075	PN40-B3K2	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada	
			Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	36,00000 €
			Altres conceptes	33,01000 €
				148,93 €
P-1076	PN44-FANV	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment	
			Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual	105,80000 €
			Altres conceptes	43,13000 €
				61,68 €
P-1077	PN45-FD28	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 326

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN44-2JQV	u	(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	
			Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	49,84000 €
			Altres conceptes	11,84000 €
				1.365,57 €
P-1078	PN70-ED1Z	u	Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment	
			Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt	1.290,08000 €
			Altres conceptes	75,49000 €
				105,20 €
P-1079	PN71-ED57	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment	
			marca IMI TA HYDRONIC model BVP proporcional alivio presión regulable	
			Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	86,76000 €
			Altres conceptes	18,44000 €
P-1080	PN71-ED59	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment	
			Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	38,43000 €
			Altres conceptes	12,19000 €
				50,62 €
P-1081	PN80-AXUM	u	Vàlvula de retenció d'obturador semiesfèric i molla de retorn, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM, muntada superficialment	
			Vàlvula de retenció d'obturador semiesfèric i molla de retorn, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre nominal), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament de cautxú fluorat FPM	29,90000 €
			Altres conceptes	22,27000 €
				52,17 €
P-1082	PN83-AML9	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	
			Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic	48,62000 €
			Altres conceptes	19,63000 €
				68,25 €
P-1083	PN83-AMLY	u	Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	
			Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR) i tancament de seient metàl·lic	96,96000 €
			Altres conceptes	30,23000 €
				127,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 327

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1084	PN84-DABU	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	306,65 €
	BN84-0X3I	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	203,32000 €
			Altres conceptes	103,33000 €
P-1085	PN84-DADL	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	120,74 €
	BN84-0X3K	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	93,29000 €
			Altres conceptes	27,45000 €
P-1086	PN84-DADM	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	152,73 €
	BN84-0X3L	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	109,44000 €
			Altres conceptes	43,29000 €
P-1087	PN84-ZADR	u	Vàlvula de retenció de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 315 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico, montada superficialmente	603,69 €
	BN84-ZX3F	u	Vàlvula de retenció de clapeta, según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 200 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con recubrimiento de resina epoxy (200 micras), clapeta de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), cerramiento de cierre elástico	419,70000 €
			Altres conceptes	183,99000 €
P-1088	PN85-HFYW	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2’’ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment	50,97 €
	BN85-HFYV	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2’’ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	32,09000 €
			Altres conceptes	18,88000 €
P-1089	PN86-ECJW	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment	181,81 €
	BN86-0X1O	u	Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt	158,68000 €
			Altres conceptes	23,13000 €
P-1090	PN91-ECN2	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1’’1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	191,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 328

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN91-0WY7	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1’’1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	169,59000 €
			Altres conceptes	22,17000 €
P-1091	PNC1-H9O9	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada	68,01 €
	BNC1-H5O9	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat	55,07000 €
			Altres conceptes	12,94000 €
P-1092	PNC1-H9OB	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada	84,93 €
	BNC1-H5O8	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat	71,26000 €
			Altres conceptes	13,67000 €
P-1093	PNC2-H3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada	411,91 €
	BNC2-H3Q8	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal	371,92000 €
			Altres conceptes	39,99000 €
P-1094	PNC2-HDU	u	Vàlvula de equilibrado estático con bridas de latón y 80 mm de diámetro nominal, colocada	535,97 €
	BNC2-HDUH	u	Vàlvula de equilibrado estático con bridas de latón y 80 mm de diámetro nominal	485,07000 €
			Altres conceptes	50,90000 €
P-1095	PNC2-HG1C	u	Vàlvula de equilibrado estático con bridas de latón y 100 mm de diámetro nominal, colocada	781,27 €
	BNC2-HG1E	u	Vàlvula de equilibrado estático con bridas de latón y 100 mm de diámetro nominal	714,25000 €
			Altres conceptes	67,02000 €
P-1096	PNC2-Z3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de bronze i 150 mm de diàmetre nominal, col·locada. Inclou: aïllament pel cos de la vàlvula. regulació i equilibrat de la vàlvula. accessoris i elements de connexió. marca IMI TA-HYDRONIC model STAF-150 o equivalent	2.259,58 €
			Altres conceptes	2.259,58000 €
P-1097	PNC4-HFW	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,75 ‘’ de diámetro nominal y un caudal de 0,32 a 0,882 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent	184,39 €
	BNC4-HFWC	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,75 ‘’ de diámetro nominal y un caudal de 0,32 a 0,882 m3/h	159,20000 €
			Altres conceptes	25,19000 €
P-1098	PNC4-HFW	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,5 ‘’ de diámetro nominal y un caudal de 0,3 a 1,4 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent	158,92 €
	BNC4-HFWE	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 0,5 ‘’ de diámetro nominal y un caudal de 0,3 a 1,4 m3/h	135,39000 €
			Altres conceptes	23,53000 €
P-1099	PNC4-HFW	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1,25 ‘’ de diámetro nominal y un caudal de 1,91 a 4,4 m3/h, colocada	312,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 329

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BNC4-HFWG	u	Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent	
			Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1,25 '' de diámetro nominal y un caudal de 1,91 a 4,4 m3/h	279,39000 €
			Altres conceptes	32,92000 €
P-1100	PNC4-HFW	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1 '' de diámetro nominal y un caudal de 1,75 a 3,33 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent	205,89 €
	BNC4-HG1B	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 1 '' de diámetro nominal y un caudal de 1,75 a 3,33 m3/h	178,67000 €
			Altres conceptes	27,22000 €
P-1101	PNC4-HFWI	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 2 '' de diámetro nominal y un caudal de 5,18 a 12,6 m3/h, colocada Inclou: cos amb aïllament per a vàlvula. marca IMI TA-HYDRONIC model TA-COMPACT-P o equivalent	553,23 €
	BNC4-HFWJ	u	Vàlvula de equilibrado dinámico con rosca de latón, 2 '' de diámetro nominal y un caudal de 5,18 a 12,6 m3/h	507,15000 €
			Altres conceptes	46,08000 €
P-1102	PNE1-762W	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	410,57 €
	BNE1-1N4S	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	331,69000 €
			Altres conceptes	78,88000 €
P-1103	PNE1-7634	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	166,91 €
	BNE1-1N50	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	123,01000 €
			Altres conceptes	43,90000 €
P-1104	PNE1-763Y	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada	321,98 €
	BNE1-1N4V	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	245,44000 €
			Altres conceptes	76,54000 €
P-1105	PNE2-765O	u	Filtro colador de latón, de diámetro nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, roscado, montado superficialmente	77,87 €
	BNE2-1N55	u	Filtro colador en forma de Y con de rosca, 2''1/2 de diámetro nominal, 16 bar de presión nominal, latón, malla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones de 0,8 mm de diámetro	56,16000 €
			Altres conceptes	21,71000 €
P-1106	PNE2-765U	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diámetro nominal 2'', de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente	66,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 330

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BNE2-1N5H	u	Filtro colador en forma de Y con de rosca, 2'' de diámetro nominal, 40 bar de presión nominal, acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316) con perforaciones de 1 mm de diámetro	46,64000 €
			Altres conceptes	19,54000 €
P-1107	PNE2-765Y	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diámetro nominal 1''1/4, de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente	39,55 €
	BNE2-1N5L	u	Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1''1/4 de diámetro nominal, 40 bar de presión nominal, acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316) con perforaciones de 1 mm de diámetro	23,94000 €
			Altres conceptes	15,61000 €
P-1108	PNE2-7667	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	37,72 €
	BNE2-1N57	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1''1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	22,19000 €
			Altres conceptes	15,53000 €
P-1109	PNE2-7673	u	Filtro colador de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diámetro nominal 1''1/2, de 40 bar de PN, roscado, montado superficialmente	48,53 €
	BNE2-1N5A	u	Filtro colador en forma de Y con de rosca, 1''1/2 de diámetro nominal, 40 bar de presión nominal, acero inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla de acero inoxidable 1.4409 (AISI 316) con perforaciones de 1 mm de diámetro	32,53000 €
			Altres conceptes	16,00000 €
P-1110	PNE2-767R	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	163,57 €
	BNE2-1N54	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	125,93000 €
			Altres conceptes	37,64000 €
P-1111	PNF0-8G4S	u	Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2'', muntada superficialment	38,80 €
	BNF0-214Z	u	Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2''	27,95000 €
			Altres conceptes	10,85000 €
P-1112	PNF1-H9KE	u	Vàlvula de buidat d'1" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	39,22 €
	BEUG-H5ON	u	Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1 polzada	23,62000 €
			Altres conceptes	15,60000 €
P-1113	PNL3-CMBB	u	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspira	3.816,93 €
	BNL3-Z001	U	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota	3.430,04000 €
			Altres conceptes	386,89000 €
P-1114	PNL4-CHC2	u	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2'' en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs	893,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 331

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BNL4-32OG	u	Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2'' en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'ímants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn	743,55000 €
			Altres conceptes	149,73000 €
P-1115	PNP0-ZRQL	u	Grup d'elevació per a aigües pluviales, amb bomba CME amb convertidr de freqüència integrat, valvula de 5 vies, diposit d'expansió, manometre, pressió constant i control integrat, protecció tèrmica contra descarrega del motos, IP55, inclou valvula de bola de retenció a sortida de bomba	12.274,81 €
	BNP0-1ZNM	u	Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 2500 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 200 mm, de diàmetre de sortida al dipòsit 90, boca de registre 1000 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i interruptor de nivell de 5 posicions, vortex, pas útil màxim de sòlids 80 mm trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	11.523,70000 €
			Altres conceptes	751,11000 €
P-1116	PNX0-ZVM	u	Subministrament i col·locació de grup de pressió amb 3 bombes CRIE mes una de reserva connectades en paral·lel i muntades sobre una bancada comuna d'acer inoxidable (DIN W-Nr. 1.4301), amb un col·lector d'aspiració (DIN W.-Nr. 1.4401 o DIN W.-Nr. 1.4571), i pressòstat muntat sobre una vàlvula de purga i una vàlvula de tall a la aspiracion; amb vàlvula antiretorn, una vàlvula de tall, un manòmetre, tres transmissors de pressió muntats sobre una vàlvula de purga del dipòsit de membrana de 300 l i un col·lector de descàrrega en acer inoxidable (DIN W.-Nr. 1.4401 o DIN W.-Nr. 1.4571) a la descàrrega.Proveït d'un interruptor on / off per la tensió d'alimentació, funcionament a pressió constant amb cabal variable, amb controlador PI intern per regulació delfuncionament i la velocitat de les bombes en funcio del cabal necessari. Inclou 3 sortides digitals 3 entrades digitals (una per a protecció contra Funcionament en sec) 3 entrades analògiques (una per sensor de pressió de descàrrega) funció multimestre 3 funcions de limitacions Funció d'influència del punt d'ajust Funció d'ompliment de canonada Motors PM d'alta eficiència Protocols de comunicació disponibles: • LON • Profibus • Modbus • SMS / GSM / GPRS • GRM • BACnet • BACnet IP • Modbus TCP • PROFINET Inclou accesoris de connexió i montatge. Totalment muntada, instal·lada i en funcionament. Marca GRUNDFOSS, model Hydro Multi-E 3 CRIE10-5 U2 A-AA-A, codi: 99133119 o equivalent	22.963,35 €
			Altres conceptes	22.963,35000 €
P-1117	PNX1-ZVM	u	Grup pressió reg	1.492,61 €
	BNX0-ZTCP	u	bomba centrífuga d'aspiració axial compacta i multietapes amb port d'aspiració axial i port de descàrrega radial. L'eix, els impulsors i les càmeres en acer inoxidable, peces d'entrada i descàrrega fabricades en fosa, equipada amb un motor síncron d'ímants permanents d'1 fases, refrigerat per ventilador. Inclou variador de freqüència i un controlador PI en la caixa de connexions. Inclou panell de control situat a la caixa de connexions i control remot . Cabal: 2.999 m³ / h i alçada resultant de la bomba: 34.99 m. Motor IEC, 1.1 kW, 50/60 Hz, 1 x 200-240 V, 6.70-5.60 A, 360-4000 rpm, IP55, Classe d'aïllament (IEC 85): F. Inclou accessoris de muntatge i bancada.	1.091,25000 €
			Marca/model Grundfos CME 3-4 A-R-A-I-AQQE O-A-D-N o equivalent.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 332

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	401,36000 €
P-1118	PNX4-4BB1	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 40 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,75 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment	5.298,89 €
	BNX3-0TWZ	u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 40 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,75 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009	4.903,81000 €
			Altres conceptes	395,08000 €
P-1119	PNZC-C270	u	ACCESSORIS PER UTAS 2 1/2'' - 2V	2.002,60 €
	BNE2A300	u	Filtre colador per a muntar embriat, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa	77,10000 €
	BF11A200	m	Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35	9,01000 €
	D060P021	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	53,94275 €
	BFQ3UZ40	m2	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub en rotlle de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C.	29,48000 €
	BFW11A20	u	Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2''1/2, per a soldar	4,17300 €
	BN723945	u	Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2" i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula	532,56000 €
	BN31A4F0	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/2", de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt	836,00000 €
	BNZLA220	u	Maniguet elàstic amb brides, de 65 mm de diámetro nominal, pressió nominal 10 bar	79,88000 €
	BNC1U060	u	Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent	115,23000 €
	BFC15A00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2	9,20000 €
			Altres conceptes	256,02425 €
P-1120	PP21-BXOC	u	Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat	456,84 €
	BP21-2VAQ	u	Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals	420,48000 €
			Altres conceptes	36,36000 €
P-1121	PP26-620W	u	Instal.videoporter,per a edifici .,+2 placa de carrer, equip d'alimentaci?, aparells d'usuari i	2.817,61 €
			Altres conceptes	2.817,61000 €
P-1122	PP26-Z001	u	Instal·lació completa de sistema de videoporter per a un edifici amb 83 habitatges i Unitat de convivència. Comptabilitzat des de la placa exterior fins a la placa interior d'usuari, incloent equip alimentació, cablejat, tubs, obreportes i tots els accesoris, elements i material auxiliar necessaris per deixar la instal·lació en correcte funcionament.	75.447,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 333

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Instal·lació formada per: - 6 Plaques de carrer sistema digital i cable coaxial amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (3 unitats per a cada accés exterior edifici). - 2 Plaques de carrer sistema digital i cable coaxial amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (ESCALA A). - 2 Plaques de carrer sistema digital i cable coaxial amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada. (ESCALA B). - Equips d'alimentació - 84 Aparells d'usuari - 84 Monitors per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals - 4 Obreportes electrònics - Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini - Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un - Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama - Caixes de derivació - Pp material i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament.	
			Altres conceptes	75.447,88000 €
P-1123	PP26-Z20T	u	Instal·lació intercomunicador per a 4 punts de refugi interiors i placa a recepció, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta	1.433,13 €
			Altres conceptes	1.433,13000 €
P-1124	PP27-BXON	u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistema 4+N fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat	133,83 €
	BP2H-2WWX	u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistema 4+N fils amb palanca de desbloqueig per a col·locar encastat	16,80000 €
			Altres conceptes	117,03000 €
P-1125	PP28-BVAU	u	Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada	895,84 €
	BP2L-2W1N	u	Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per a muntatge encastat	723,75000 €
			Altres conceptes	172,09000 €
P-1126	PP31-C59I	u	Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 4’’ de diàmetre, de 6 W RMS de pot	57,80 €
	BP3S-32KF	u	Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 4’’ de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a l'nia de 100 V, nivell de pressió sonora 95 dB IP 55	41,40000 €
			Altres conceptes	16,40000 €
P-1127	PP32-HA3T	u	Amplificador mesclador 240 W RMS, 100 V, selecció 5 zones, ràdio+MP3/USB/SD,col.	585,17 €
	BP3S-H5MA	u	Amplificador mesclador per a sobretaula de 240 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus per a l'nia de 100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de l'nia i una d'avisos directes amb prioritat normal, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a reproduir MP3 i WMA, 4 ecualitzacions predefinides amb equalitzador gràfic de 7 bandes, tecles de selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC 2 amb alimentació phantom i prioritat	546,06000 €
			Altres conceptes	39,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 334

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1128	PP33-6RMW	u	Atenuador acústic per a altaveus alimentats per l'nia de 100 V, amb funció de seguretat d'avisos per	88,47 €
	BP36-1KBV	u	Atenuador acústic per a altaveus alimentats per l'nia de 100 V, amb funció de seguretat d'avisos per commutació de l'nia, potència màxima regulada 40 W, amb selector de 6 programes musicals	73,53000 €
			Altres conceptes	14,94000 €
P-1129	PP37-C5A6	u	Etape de potència d'1 canal, de 120 W RMS de potència, tensió d'entrada 230 V, tensió de sortida 100	766,81 €
	BP3A-32N7	u	Etape de potència d'1 canal, de 120 W RMS de potència, tensió d'entrada 230 V, tensió de sortida 100 V, amb entrada i sortida de música i entrada i sortida prioritària mitjançant connectors RJ45 i control de volum independent, format rack 19’’ de 2 unitats d'alimentació	719,88000 €
			Altres conceptes	46,93000 €
P-1130	PP38-C5AO	u	Font de missatges pregravats per a l'enviament de fins a 50 missatges en format d'audio mp3, amb programació horària i control de 8 zones, format de sobretaula, funcionament autònom, programable via ethernet, tensió d'alimentació 230 V, col·locada	580,05 €
	BP3C-32NP	u	Font de missatges pregravats per a l'enviament de fins a 50 missatges en format d'audio mp3, amb programació horària i control de 8 zones, format de sobretaula, funcionament autònom, programable via ethernet, tensió d'alimentació 230 V	527,26000 €
			Altres conceptes	52,79000 €
P-1131	PP3C-C5AI	u	Receptor per a micròfon sense fils per a la recepció del senyal d'1 micròfon, freqüència de funcionament de 863 a 865 MHz, commutació entre 16 canals, tensió d'alimentació de 230 V, tensió de sortida de 24 V, de sobretaula, col·locat	178,30 €
	BP3I-32NJ	u	Receptor per a micròfon sense fils per a la recepció del senyal d'1 micròfon, freqüència de funcionament de 863 a 865 MHz, commutació entre 16 canals, tensió d'alimentació de 230 V, tensió de sortida de 24 V, de sobretaula	156,71000 €
			Altres conceptes	21,59000 €
P-1132	PP40-8GX8	u	Kit d'estanquitat per a cable de xarxa, per a connectors del tipus RJ45, amb un grau de protecció IP-67, col·locat	23,54 €
	BP40-21MH	u	Kit d'estanquitat per a cable de xarxa, per a connectors del tipus RJ45, amb un grau de protecció IP-67	19,61000 €
			Altres conceptes	3,93000 €
P-1133	PP41-Z00I	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub	0,98 €
	BP41-Z00I	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub	0,27000 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-1134	PP44-663Z	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	2,75 €
	BP44-1A3W	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	1,79550 €
			Altres conceptes	0,95450 €
P-1135	PP71-7AYT	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19’’, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat	1.658,00 €
	BP72-1PVM	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 48 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 19’’, de 700x600x400 mm aproximadament (alçada x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1.326,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 335

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	331,40000 €
P-1136	PP73-6757	u	Armari met?l?lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 46 unitats d'al??ria, de 2200 x 600 x 1000 mm (al??ria x ampl?ria x fond?ria), de 4 compartiments, amb una porta de vidre securitzat amb pany i clau per compartiment, sense panells laterals i estructura fixa, col?locat	3.007,76 €
	BP75-1AJ8	u	Armari de peu met?l?lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 46 unitats d'al??ria, de 2200x600x1000 mm (al??ria x ampl?ria x fond?ria), de 4 compartiments, amb una porta de vidre securitzat amb pany i clau per compartiment, sense panells laterals i estructura fixa	2.822,61000 €
			Altres conceptes	185,15000 €
P-1137	PP75-66YW	u	Caixa de fibra ?ptica fixa, extra?ble, per a terminaci? directe, per a 24 connector SC duplex, d'1 unitat d'al??ria, per a armaris rack 19´´, fixada mec?nicament	45,98 €
	BP79-1AFR	u	Caixa de fibra ?ptica fixa, extra?ble, per a terminaci? directe, per a 24 connector SC duplex, d'1 unitat d'al??ria, per a armaris rack 19´´	34,71000 €
			Altres conceptes	11,27000 €
P-1138	PP77-66ZN	u	Connector per a transmissi? de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexi? per despla?ament de l'a?llament, muntat sobre suport de m?dul ample	17,74 €
	BP70-1YCS	u	Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptaci? sobre mecanismes de tipus modular de 2 m?duls estrets	2,62000 €
	BP7B-1AH9	u	Connector per a transmissi? de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexi? per despla?ament de l'a?llament, per a muntar sobre suport o sobre panell	9,10000 €
			Altres conceptes	6,02000 €
P-1139	PP7A-H9LE	u	Punt d'accés inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat	373,69 €
	BP7E-H5TB	u	Punt d'accés inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior	135,07000 €
			Altres conceptes	238,62000 €
P-1140	PP7C-66W5	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'al??ria, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mec?nicament	324,70 €
	BP7G-1AFA	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'al??ria, amb organitzador de cables i portaetiquetes	204,10000 €
			Altres conceptes	120,60000 €
P-1141	PP7H-782Q	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 m?dul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexi? per despla?ament de l'a?llament, amb tapa, preu superior, muntada sobre caixa o bastidor	22,98 €
	BP7K-1O6L	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 m?dul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexi? per despla?ament de l'a?llament, amb tapa, de preu superior, per a muntar sobre bastidor o caixa	16,73000 €
			Altres conceptes	6,25000 €
P-1142	PP7H-7838	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 m?duls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexi? per despla?ament de l'a?llament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	40,85 €
	BP7K-1O6Q	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa	32,67000 €
			Altres conceptes	8,18000 €
P-1143	PP7I-893D	u	Regleta d'alimentaci? fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'al??ria, muntatge horitzontal, fixada mec?nicament	164,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 336

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP7L-1AG8	u	Regleta d'alimentaci? fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'al??ria, muntatge horitzontal	147,67000 €
			Altres conceptes	16,35000 €
P-1144	PP7J-80E2	u	Safata extra?ble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixaci? frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'al??ria, per a una c?rrega m?xima de 25 kg i una fond?ria de 600 mm, fixada mec?nicament	112,52 €
	BP7M-1WQQ	u	Safata extra?ble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixaci? frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'al??ria, per a una c?rrega m?xima de 25 kg i una fond?ria de 600 mm	96,55000 €
			Altres conceptes	15,97000 €
P-1145	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empuïlament de cables de fibra ?ptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de di?metre exterior m?xim, possibilitat d'empuïlament per fussi? o empuïlament mec?nic, cos de material pl?stic amb grau de protecci? IP65, col?locada	105,91 €
	BP77-H7CV	u	Caixa d'empuïlament de cables de fibra ?ptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de di?metre exterior m?xim, possibilitat d'empuïlament per fussi? o empuïlament mec?nic, cos de material pl?stic amb grau de protecci? IP65	73,53000 €
			Altres conceptes	32,38000 €
P-1146	PP8D-U420	u	Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit, muntada en perfil DIN	1.034,86 €
	BP8DU420	u	Font d'alimentació electrònica de 20 A, amb tensió d'alimentació de 230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit, per a muntar en perfil DIN	976,60000 €
			Altres conceptes	58,26000 €
P-1147	PPP1-J03B	m	Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en superficialment	1,72 €
	BPP1-J01F	m	Cable de parells trenats de designació J-Y(ST)Y, de 4 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,81585 €
			Altres conceptes	0,90415 €
P-1148	PQ19-8291	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 173x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada, de mesures 57x250 cm i dues fulles abatibles de 57x250 cm, frontisses ocultes i tancament tipus ´´toca-toca´´. Mostrador de fusta contraxapada del mateix tipus, de mesures 135x57 cm. Format per:	2.015,43 €

MÒDUL FIX / PRESTATGERIA:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 337

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat	
			- Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca	
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.	
BQ72-1Y22		u	MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca	890,92000 €
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.	
BQ72-1291		u	Mòdul fix/prestatgeria, de 1600x400 mm i 2740 mm d'alçària, amb 4 prestatges de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	937,50000 €
			Altres conceptes	187,01000 €
P-1149	PQ19-8293	u	P29.3 Mobiliari sala polivalent 1. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 325x579 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 3 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, aigüera integrada i revestiment HPL, i 1 mòdul fixe de fusta microperforada tipus FA-07, format per:	3.770,79 €
			MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 338

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	
			- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat	
			MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	
			- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat	
			AIGÜERA: - EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada encastada en moble. - Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment.	
			REVESTIMENT HPL: - Subministrament i col·locació de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa semi-mat	
			MÒDUL FIX SUPERIOR: FA.07 Revestiment de panells de fusta amb perforacions acústiques sobre rastells, format per: - Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llatres de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades mecànicament. - Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb panell de fusta tipus PAP Custom (Pas 50x50 mm alineat, diàmetre perforació 30 mm) de Decustik o equivalent, de contraxapat de pi radiata de 30 mm (CERP, 70% PEFC Certified), acabat natural, vernís gloss 10, mecanització de cantells amb ranura de 4x10 mm, acabat de cantells natural envernissat, dimensions dels panells 2400x1200, 1200x600, 2400x600 i 600x600 mm, fixats mecànicament sobre rastrellat amb fixacions ocultes.	
			- Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca	
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada..	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 339

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ70-1WG1	m	Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	43,25616 €
	BQ74-1VHS	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu superior, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1.030,08000 €
	P864-AEO9	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical	344,77858 €
	BJ183-OPGD	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu superior, per a encastar	141,19000 €
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	484,52040 €
	BQ72-1291	u	Mòdul fix/prestatgeria, de 1600x400 mm i 2740 mm d'alçària, amb 4 prestatges de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	937,50000 €
	BJ210-OSFR	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	365,44000 €
			Altres conceptes	424,02486 €
P-1150	PQ19-8294	u	P29.4 Mobiliari sala polivalent 2. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 600x262 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 2 mòduls armari amb doble fulla, taulell integrat, format per:	2.984,27 €

MÒDUL FIX / PRESTATGERIA:

- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Amb dos armaris compostats per dues portes cadascun de 90 cm d'alçada, de la mateixa tipologia de fusta.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

MÒDUL ARMARI:

- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

- Ferratges:
 - Frontisses: 3 frontisses/fulla amb amortidor.
 - Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
 - Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
 - Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
 - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
- Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
- Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
- Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
- INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
- NOTA:
 - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 340

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BQ74-1VHS	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu superior, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	274,68800 €
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	484,52040 €
	BQ70-1WG1	m	Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	28,27200 €
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €
	BQ72-1291	u	Mòdul fix/prestatgeria, de 1600x400 mm i 2740 mm d'alçària, amb 4 prestatges de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	937,50000 €
			Altres conceptes	390,15900 €
P-1151	PQ19-8G22	u	Element de mobiliari compostat per banc de fusta contraxapada (qualitat B/BB) per a ús exterior tipus Duraply (Garnica) de pollancre o similar, i armari fabricat amb panell compacte HPL, color RAL a escollir per la DF. Format per:	1.353,88 €

- BANC:
 - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
 - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

- MÒDUL ARMARI:
 - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
 - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat
 - Ferratges:
 - Frontisses: 3 frontisses/fulla
 - Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
 - Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
 - Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
 - Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
- Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
- Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
- Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
- INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
- NOTA:
 - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
- Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
- Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
- Ud d' obra acabada.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 341

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ18-2022	u	Banc de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. Inclou Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.	769,45000 €
	BQ72-1Y22	u	MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.	445,46000 €
			Altres conceptes	138,97000 €
P-1152	PQ19-8G27	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 173x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada, de mesures 57x250 cm i dues fulles abatibles de 57x250 cm, frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Mostrador de fusta contraxapada del mateix tipus, de mesures 135x57 cm. Format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons	1.414,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 342

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BQ51-1D27	u	Taulell de fusta de 60 mm de gruix, 100 a 149 cm de llargària i 57 cm d'amplària com a màxim, acabat lacat, per a mostrador, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu alt	470,02000 €
	BQ72-1Y27	u	Mòdul fix/prestatgeria, de 570x600 mm i 2500 mm d'alçària, amb 3 prestatges de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	337,50000 €
	BQ72-1Y22	u	MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.	445,46000 €
			Altres conceptes	161,11000 €
P-1153	PQ19-P046	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 480x70 cm. Composat per taulell de fusta contraxapada i frontal de fusta perforada. Incorpora sòcol de terratzo. BANC: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.	1.088,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 343

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.	
	PQ52-6568	u	Tauell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €
	B0CU2-2GUH	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller	118,02240 €
			Altres conceptes	101,44700 €
P-1154	PQ19-P057	u	Veure criteris de mobiliari al plànol DGAE 6.34 P057 Mobiliari sala Quirhort. Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 319x250 cm. Composada per un mòdul fixe amb prestatgeria integrada per 3 prestatges, 3 mòduls armari amb doble fulla, tauell integrat, aigüera integrada i revestiment HPL, i 1 mòdul fixe de fusta microperforada tipus FA-07, format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat AIGÜERA: - EQ20 Aigüera d'acer inox. d'una cubeta de diàmetre 39 cm model B09 de Teka o equivalent, col·locada encastada en moble. - Subministrament i col·locació de mesclador monocomandament per a cuina amb canella giratòria i obertura en aigua freda model L20 de Roca o equivalent, muntada superficialment. REVESTIMENT HPL: - Subministrament i col·locació de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura llisa semi-mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.	3.268,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25Pág.: 344

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			--- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada..	
	BQ70-1WG1	m	Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	43,25616 €
	BQ74-1VHS	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu superior, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1.030,08000 €
	BJ183-0PGD	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu superior, per a encastar	141,19000 €
	BJ210-0SFR	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre tauell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	365,44000 €
	BQ72-1291	u	Mòdul fix/prestatgeria, de 1600x400 mm i 2740 mm d'alçària, amb 4 prestatges de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	937,50000 €
	BQ53-H6ZI	m	Tauell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats	348,34800 €
			Altres conceptes	402,38584 €
P-1155	PQ19-P471	u	Tauell de fusta contraxapada per envernissar, mesures tot. 433x40 cm. BANC: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT	511,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 345

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.				
Altres conceptes				511,15000 €
P-1156	PQ19-P472	u	Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures tot. 290x40 cm. BANC: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat. - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca - Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Ud d' obra acabada.	329,50 €
Altres conceptes				329,50000 €
P-1157	PQ53-HA11	m	RE.12.1 Formació de taulell de xapa d'acer inoxidable, format per: Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, col·locat amb suport i encastat al parament - Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.	505,73 €
	BQ50-H602	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs	401,53050 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 346

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ188-0PMX u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius				56,08000 €
Altres conceptes				48,11950 €
P-1158	PQ76-P045	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x240 cm. Composit per una fulla abatibles de 60x240 cm, conformada mitjançant aplacat de fusta perforada sobre rastrells i aïllament de llana de roca; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	387,89 €
B0CU2-2GUH m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller				88,51680 €
BAQ0-FFJD u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària				160,75000 €
BAS0-0ZEM u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà				24,87000 €
Altres conceptes				113,75320 €
P-1159	PQ76-P401	u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.22 a 6.24. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.	6.069,36 €
BJ210-0SFR u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets				730,88000 €
PQ76-70H7 u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 1 calaix i 1porta de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret				895,87240 €
PQ76-70KX u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 1 calaix i 1porta de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret				696,96132 €
PQ75-701V u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 400x330 mm i 900 mm d'alçària, de DM lacat, preu superior, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret				1.023,26136 €
PQ52-H8XF m2 Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques				1.341,20059 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 347

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	PQ76-7OKK	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	792,51196	€
	BJ183-0PGD	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu superior, per a encastar	282,38000	€
			Altres conceptes	306,29237	€
P-1160	PQ76-P402	u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.19 a 6.21.	4.508,34	€
			Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.		
	PQ76-7OJ6	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu superior, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	1.140,76712	€
	PQ75-7O1V	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 400x330 mm i 900 mm d'alçària, de DM lacat, preu superior, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret	1.023,26136	€
	PQ52-H8XF	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llatres de pi, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques	901,64746	€
	PQ76-7OKX	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 1 calaix i 1 porta de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	696,96132	€
	BJ183-0PGD	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu superior, per a encastar	141,19000	€
	BJ210-0SFR	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	365,44000	€
			Altres conceptes	239,07274	€
P-1161	PQ76-P441	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 420x203 cm. Composat per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.	3.597,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 348

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ74-1VX5	u	Mòdul estàndard per a armari, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de pi, preu superior, amb tiradors i ferratges	1.682,44000	€
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	434,56530	€
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	91,30489	€
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	74,61000	€
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	482,25000	€
			Altres conceptes	832,49981	€
P-1162	PQ76-P442	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 420x203 cm. Composat per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.	2.445,67	€
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	434,56530	€
	BQ74-1VP9	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de pi, preu superior, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	810,44000	€
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	482,25000	€
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	74,61000	€
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	91,30489	€
			Altres conceptes	552,49981	€
P-1163	PQ76-P443	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 180x203 cm. Composat per quatre mòduls d'armari de 120x203 cm, 60x203 cm i 120x81 cm, respectivament. Incorpora sòcol de terratzo. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.	1.334,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 349

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	49,74000 €
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	217,28265 €
	BQ74-1VP9	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de fusta massissa de pi, preu superior, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	202,61000 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	39,13067 €
	BAQ0-FFJD	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 240 cm d'alçària	321,50000 €
			Altres conceptes	504,66668 €

P-1164	PQ76-P444	u	1 MOBILIARI Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 120x250 cm. Comosat per dos fulles abatibles de 60x203 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Incorpora sòcol de terratzo. 2 MOBILIARI Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 347x60 cm. 3 MOBILIARI Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 469x60 cm.	1.628,77 €
--------	-----------	---	---	------------

TAULELLS:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.

MÒDUL ARMARI:

- Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.
- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat

- Ferratges:
--- Frontisses: 3 frontisses/fulla
--- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF.
--- Manetes: mecanisme toca-toca

- Inclou:
-- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic.
-- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.
Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF.
Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.
Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.
INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT
NOTA:
- No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat.
Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria.
Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta.
Ud d' obra acabada.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 350

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €
	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	39,13067 €
	BQ72-1Y44	u	MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca	545,46000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,87000 €
			Altres conceptes	150,17873 €

P-1165	PQ76-P445	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x135 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	276,15 €
--------	-----------	---	--	----------

	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,87000 €
	BAQ0-FF45	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x135 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Altres conceptes	150,74000 € 100,54000 €

P-1166	PQ76-P446	u	Element de fusta natural per envernissar, mesures totals 80x190 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ‘’toca-toca’’. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - Tots les fulles s'hauran de poder accionar amb una sola mà. No s' acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin comiats respecte a la planeïtat del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. - Aquest tipus de material haurà de tenir la classificació corresponent en funció de propietats de reacció i resistència davant el foc, segons s' estipula en el DB-SI. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD	276,15 €
--------	-----------	---	--	----------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 351

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			89/2010 i RD 210/2018, incloent taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d' ajuts de paleta. Completar la informació d' aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d' obra acabada.	
	BAQ0-FF45	u	Fulla batent per a porta d'armari,de fusta natural per envernissar, mesures totals 60x135 cm. Compo-sat per una fulla abatible de 60x135 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ´´toca-toca´´.	150,74000 €
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,87000 €
			Altres conceptes	100,54000 €
P-1167	PQ76-P4X2	u	Veure criteris de mobiliari als plànols DGA 6.19 a 6.21.	4.508,34 €
			Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.	
	BJ210-0SFR	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	365,44000 €
	PQ76-70KX	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 1 calaix i 1porta de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	696,96132 €
	PQ52-H8XF	m2	Taulell de 50 cm d'amplària a base de cantells de fusta de faig, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm de gruix i reforç interior amb llates de pi, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques	901,64746 €
	PQ75-701V	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 400x330 mm i 900 mm d'alçària, de DM lacat, preu superior, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret	1.023,26136 €
	BJ183-0PGD	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat mat, preu superior, per a encastar	141,19000 €
	PQ76-70J6	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 700x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu superior, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret	1.140,76712 €
			Altres conceptes	239,07274 €
P-1168	PQ78P038	u	1 MOBILIARI (1 unitat) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 120x250 cm. Composat per dos fulles abatibles de 60x243 cm; frontisses ocultes i tancament tipus ´´toca-toca´´. 2 MOBILIARI (2 unitats) Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 170x60 cm. Prestatges col.locats c/43 cm. 3 MOBILIARI (1 unitat) Taulell de fusta contraxapada per envernissar, mesures totals 478x60 cm. Format per: MÒDUL FIX / PRESTATGERIA: - Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	2.511,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 352

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat	
			MÒDUL ARMARI:	
			- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	
			- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat	
			- Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla amb amortidor. --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca	
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.	
	PQ52-6568	u	Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà , col·locat suspès	869,13060 €
	BQ72-1Y22	u	MÒDUL ARMARI: - Subministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte. - Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat - Ferratges: --- Frontisses: 3 frontisses/fulla --- Pany: de seguretat amb clau, model a escollir per la DF. --- Manetes: mecanisme toca-toca	445,46000 €
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 353

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ72-1291	u	Mòdul fix/prestatgeria, de 1600x400 mm i 2740 mm d'alçària, amb 4 prestatges de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	937,50000	€
	BAS0-0ZEM	u	Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà	24,87000	€
			Altres conceptes	234,33940	€
P-1169	PQ78P039	u	Element de fusta contraxapada per envernissar, mesures segons planilla, format per:	2.789,59	€
			MÒDUL FIX / PRESTATGERIA:		
			- Suministrament i col·locació de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.		
			- Amb dos armaris compostats per dues portes cadascun de 90 cm d'alçada, de la mateixa tipologia de fusta.		
			- Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic amb 2 capes d'acabat, amb la superfície mat.		
			- Inclou: -- Tots els elements de fixació mecànica, si existeixen, seran d'acer inoxidable per evitar el par galvànic. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida.		
			Geometria segons plans de detall, mesures variables segons replanteig en obra tot segons detall en plans i criteri de la DF. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Veure plans de detall i comprovació de mesures en obra. INCLOU CERTIFICATS DE GARANTIA I QUALITAT NOTA: - No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes d'acabat. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, RD 89/2010 i RD 210/2018, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plans i memòria. Inclou p.p. d'ajudes d'obra de paleta. Ud d' obra acabada.		
	BQ72-P039	m	Mòdul fix/prestatgeria, de 1000x400 mm i 2000 mm d'alçària, amb 4 prestatges de tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta, per a formació de mobiliari segons projecte.	2.375,00000	€
			Altres conceptes	414,59000	€
P-1170	PQ80-H9TI	u	Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 2500 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 5 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament	2.763,06	€
	BQ80-H6F4	u	Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 2500 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 5 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, per a fixar al parament	2.477,18000	€
			Altres conceptes	285,88000	€
P-1171	PQU8-65LV	m²	RE.09 Mirall, format per:	58,13	€
			Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix paniclear platejat per la seva cara posterior, col·locat adherit sobre tauler de fusta. Incloent cantejat perimetral,		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 354

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			biselat perimetral segons indicacions de la DF, ancoratges i fixacions.		
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida. -- P.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus, així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. -- Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Segons s'indica en el Plec de condicions del Projecte i el CTE. -- Certificats de garantia i qualitat. -- Ut d'obra acabada.		
	BC1K-0WNU	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut	27,10000	€
			Altres conceptes	31,03000	€
P-1172	PQUM-566Y	u	EQ22 Cubells de les escombraries de reciclatge, format per:	47,71	€
			- Subministrament i col·locació, cubells de les escombraries de reciclatge, compost per 5 cubells: Rebuig, orgànic, paper, plàstic i vidre.		
			- Inclou: -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per a la correcta execució de la partida.		
	BQUI-0TI8	u	Cubells de les escombraries de reciclatge, compost per 5 cubells: Rebuig, orgànic, paper, plàstic i vidre.	43,19000	€
			Altres conceptes	4,52000	€
P-1173	PQZ0-8G1W	u	Aparcabicicletes de forma modular de acero inoxidable con acabada pulido, de 5600 mm de largo y 880 mm de altura con capacidad para 8 bicicletas, fijado mecánicamente	3.741,65	€
	BQZ0-20NY	u	Aparcabicicletes de forma modular de acero inoxidable con acabada pulido, de 5600 mm de largo y 880 mm de altura con capacidad para 8 bicicletas, para colocación superficial	3.546,82000	€
			Altres conceptes	194,83000	€
P-1174	PQZ0-SE26	u	Subministrament i col.locació de suport aparcabicicletes (5u) d'acer galvanitzat, mesures estàndar.	195,59	€
			Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BQZ0-MNVW	u	Aparcabicicletes en bateria d'acer galvanitzat, de 1800 mm de llargària i 500 mm d'alçària amb capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació superficial	159,08000	€
			Altres conceptes	36,51000	€
P-1175	PR4CC-935	u	Subministrament de Nassella chilensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,56	€
	BR4CC-25JN	u	Nassella chilensis d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,36000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-1176	PR4D8-93D	u	Subministrament de Grama azul (Bouteloua gracilis) d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	2,34	€
	BR4D8-25N6	u	Subministrament de Grama azul (Bouteloua gracilis) d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,3 l	2,24000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-1177	PR4EC-94N	u	Subministrament de Lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3	0,67	€
	BR4EC-25XR	u	Lavandula dentata en alvèol forestal de 200 cm3	0,64000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-1178	PR4G5-93T	u	Subministrament de Anemanthele lessoniana de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 355

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4G5-264S	u	Anemanthele lessoniana d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,76000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-1179	PR4H0-9431	u	Subministrament de Pennisetum advena ´´Rubrum´´ en test 14x14 cm	6,14	€
	BR4H0-268Y	u	Pennisetum advena ´´Rubrum´´ en test 14x14 cm	5,88000	€
			Altres conceptes	0,26000	€
P-1180	PR4H9-94Z	u	Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l	12,48	€
	BR4H9-26B9	u	Sambucus nigra d'alçària de 80 a 120 cm, en contenidor de 17 l	11,94000	€
			Altres conceptes	0,54000	€
P-1181	PR4JG-9515	u	Subministrament de Viburnum lucidum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 25 l	32,44	€
	BR4JG-26FV	u	Viburnum lucidum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 25 l	31,04000	€
			Altres conceptes	1,40000	€
P-1182	PY02-6156	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de <= 60 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	16,04	€
			Altres conceptes	16,04000	€
P-1183	PY03-628P	u	Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus	9,24	€
			Altres conceptes	9,24000	€
P-1184	PY30-615Ç	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de 300 mm i d'1 m de llargària, com a màxim	126,30	€
	BD1A-1NDS	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm i de llargària 5 m, per a encolar	36,12000	€
			Altres conceptes	90,18000	€
P-1185	QCG	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Casal Gent Gran (QCG) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 21%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x875x194mm (HxLxP).	13.633,76	€
	411504	u	Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC	431,06000	€
	403626	u	Magnet TX³ 6000A 4P C 16A	138,38000	€
	407934	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 63A	482,52000	€
	020201	u	Soporte + rail 24 módulos , fijo	157,15000	€
	410401	u	Bloque dif 30mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod.	1.018,32000	€
	411505	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo AC	1.554,28000	€
	412501	u	Contactador con interruptor marcha-paro 2NA silencioso	235,96000	€
	020138	u	Celda de cables H 1600	492,24000	€
	020340	u	Placa metálica lisa H 50	17,39000	€
	407929	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A	165,86000	€
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	51,48000	€
	407800	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 16A	308,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 356

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	020148	u	Placa metálica lisa H 1450 para celda	165,52000	€
	412558	u	Contactador silencioso 2NA 25A 230V	645,68000	€
	037301	u	Barra de tierra perforada	163,24000	€
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	513,15000	€
	407928	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A	161,16000	€
	020118	u	Armario equipable XL³ 400 H1600	793,70000	€
	020300	u	Placa metálica 24 módulos H 150	175,21000	€
	020342	u	Placa metálica lisa H150	26,85000	€
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	465,12000	€
	410511	u	Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 4P 4 mod.	259,71000	€
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	51,80000	€
	037513	u	Tope final paso 12mm	5,64000	€
	037310	u	Soporte Juego de barras lateral XL³ 400	127,77000	€
	037550	u	Tapa final para 2 10	3,28000	€
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	1.017,45000	€
	037418	u	Barra cobre rigida 25x5	644,04000	€
	406278	u	Bobina disp. a emisión de corriente DX³, 110 a 415V ca	169,86000	€
	020291	u	Bombines con llave 405	79,70000	€
	020343	u	Placa metálica lisa H200	31,66000	€
	020278	u	Puerta plana lisa metal H 1600	373,19000	€
	020204	u	Rail universal	17,38000	€
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	471,80000	€
	037385	u	Kit de conexión a tierra	13,80000	€
	020168	u	Puerta para celda de cables H1600	245,18000	€
	020051	u	Obturadores 24 módulos	14,56000	€
			Altres conceptes	1.944,19000	€
P-1186	QCJ	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Casal Joves (QCJ) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 14%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1900x575x194 mm (HxLxP).	15.450,70	€
	403626	u	Magnet TX³ 6000A 4P C 16A	138,38000	€
	004876	u	Repartidor modular 4P 125A	76,26000	€
	421071	u	Fijación s/perfilDPX³160 3P/4P	17,01000	€
	020340	u	Placa metálica lisa H 50	17,39000	€
	420014	u	DPX³160 mag. 4P 80A 16kA	568,41000	€
	410426	u	Bloque dif 1000mA Tipo AC-S 63A para 2P 2 mod.	465,58000	€
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	465,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 357

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	410401	u	Bloque dif 30mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod.	763,74000 €
	405226	u	Elevador de perfil DPX³ 160/250 y DPX-IS 250 - 20 mod	34,58000 €
	411504	u	Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC	646,59000 €
	407806	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 63A	220,68000 €
	020211	u	XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT	66,66000 €
	020279	u	Puerta plana lisa metal H 1900	421,82000 €
	412051	u	Central multifunción EMDX³ modular, salidas RS485 - Impulsos	534,88000 €
	005808	u	Cortacircuitos 1P 10X38	10,33000 €
	020119	u	Armario equipable XL³ 400 H 1900	942,72000 €
	406278	u	Bobina disp. a emisión de corriente DX³, 110 a 415V ca	169,86000 €
	407929	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A	165,86000 €
	411505	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo AC	1.554,28000 €
	412501	u	Contactador con interruptor marcha-paro 2NA silencioso	235,96000 €
	407800	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 16A	231,36000 €
	412101	u	Transfo intens-pletina 16x12,5 o cable Ø21-50/5	82,83000 €
	005838	u	Cortacircuitos 3P 10x38	41,89000 €
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	606,60000 €
	412561	u	Contactador silencioso 4NA 25A 230V	320,25000 €
	037550	u	Tapa final para 2 10	4,92000 €
	407928	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A	483,48000 €
	412558	u	Contactador silencioso 2NA 25A 230V	645,68000 €
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	478,94000 €
	020300	u	Placa metálica 24 módulos H 150	200,24000 €
	020301	u	Placa metálica 24 módulos H 200	31,47000 €
	037513	u	Tope final paso 12mm	11,28000 €
	037301	u	Barra de tierra perforada	163,24000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	59,40000 €
	020201	u	Soporte + rail 24 módulos , fijo	179,60000 €
	410511	u	Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 4P 4 mod.	779,13000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	1.017,45000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	56,24000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	39,85000 €
	020204	u	Rail universal	52,14000 €
	020051	u	Obturadores 24 módulos	14,56000 €
	037385	u	Kit de conexión a tierra	6,90000 €
	020342	u	Placa metálica lisa H150	80,55000 €
			Altres conceptes	2.346,59000 €
P-1187	QH1	u	Subministrament i instal·lació del quadre general (QG) amb porta de vidra, pany amb clau, color gris	50.757,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 358

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	50.757,14000 €
P-1188	QH2	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Quirohort (QH) amb porta 180º, plena, color blan	696,67 €
			Sense descomposició	696,67000 €
P-1189	QSCJ.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Bucs Assaig (QSCJ.01) amb caixa metàl·lica XL3 1	3.933,70 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	18,48000 €
	406441	u	Inter secc DX³-IS 2P 63A maneta gris	76,11000 €
	412501	u	Contactador con interruptor marcha-paro 2NA silencioso	235,96000 €
	411505	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo AC	666,12000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	39,85000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	339,15000 €
	412558	u	Contactador silencioso 2NA 25A 230V	242,13000 €
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	269,60000 €
	020051	u	Obturadores 24 módulos	7,28000 €
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	205,26000 €
	004880	u	Repartidor modular 2P 100A	53,18000 €
	020004	u	Caja XL³ 160 metal 4 filas	515,77000 €
	020274	u	Puerta plana lisa metal H 750	160,13000 €
	411504	u	Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo AC	431,06000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	20,72000 €
			Altres conceptes	652,90000 €
P-1190	QSCB.N.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Auditori (QSCB/N.01) amb armaris metàl·lics XL3	13.472,29 €
	410533	u	Bloque dif 30mA Tipo F 40A para 4P 4 mod.	473,50000 €
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	269,60000 €
	020342	u	Placa metálica lisa H150	26,85000 €
	037102	u	Borna azul tornillo 6mm2	1,98000 €
	020201	u	Soporte + rail 24 módulos , fijo	157,15000 €
	037301	u	Barra de tierra perforada	81,62000 €
	411665	u	Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC	693,90000 €
	020203	u	Rail para modular en celda	23,43000 €
	406278	u	Bobina disp. a emisión de corriente DX³, 110 a 415V ca	169,86000 €
	020304	u	Placa metálica 9 módulos para celda H 200	38,76000 €
	407930	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 25A	171,88000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	39,60000 €
	406546	u	Inter secc DX³-IS 4P 100A maneta roja	275,82000 €
	037385	u	Kit de conexión a tierra	13,80000 €
	412535	u	Contactador 4NA 25A 230V	94,04000 €
	037550	u	Tapa final para 2 10	2,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 359

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	020138	u	Celda de cables H 1600	492,24000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	79,70000 €
	020168	u	Puerta para celda de cables H1600	245,18000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	3.052,35000 €
	037418	u	Barra cobre rígida 25x5	644,04000 €
	417310	u	GUARDAMOTOR MPX 3P 6-10A	227,78000 €
	037310	u	Soporte Juego de barras lateral XL³ 400	127,77000 €
	020301	u	Placa metálica 24 módulos H 200	31,47000 €
	020142	u	Placa metálica lisa H100 para celda	25,26000 €
	020147	u	Placa metálica lisa H 1150 para celda	145,69000 €
	407931	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 32A	179,36000 €
	020343	u	Placa metálica lisa H200	31,66000 €
	037162	u	Borna gris tornillo 6mm2	4,77000 €
	020300	u	Placa metálica 24 módulos H 150	150,18000 €
	020118	u	Armario equipable XL³ 400 H1600	793,70000 €
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	465,12000 €
	020278	u	Puerta plana lisa metal H 1600	373,19000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	38,48000 €
	407928	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A	161,16000 €
	410511	u	Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 4P 4 mod.	259,71000 €
	020051	u	Obturadores 24 módulos	21,84000 €
	020204	u	Rail universal	17,38000 €
	412502	u	Contactor con interruptor marcha-paro 3NA	995,88000 €
	037513	u	Tope final paso 12mm	5,64000 €
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	547,36000 €
			Altres conceptes	1.821,13000 €
P-1191	QSCB.N.02	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Cafeteria (QSCB/N.02) amb caixa metàl·lica XL3 4	8.769,28 €
	020107	u	Caja equipable XL³ 400 metal H 1200	523,65000 €
	037162	u	Borna gris tornillo 6mm2	4,77000 €
	403608	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 25A	35,78000 €
	406544	u	Inter secc DX³-IS 4P 63A maneta roja	233,79000 €
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	478,94000 €
	020300	u	Placa metálica 24 módulos H 150	150,18000 €
	411525	u	Diferencial DX³ 2P 40A 300mA Tipo AC	216,19000 €
	412558	u	Contactor silencioso 2NA 25A 230V	242,13000 €
	037301	u	Barra de tierra perforada	81,62000 €
	020342	u	Placa metálica lisa H150	26,85000 €
	037550	u	Tapa final para 2 10	4,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 360

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	168,50000 €
	406278	u	Bobina disp. a emisión de corriente DX³, 110 a 415V ca	169,86000 €
	020277	u	Puerta plana lisa metal H1200	246,09000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	30,36000 €
	004888	u	Repartidor modular 4P 125A	68,08000 €
	407931	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 32A	179,36000 €
	037513	u	Tope final paso 12mm	5,64000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	2.374,05000 €
	037102	u	Borna azul tornillo 6mm2	1,98000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	31,08000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	39,85000 €
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	465,12000 €
	020204	u	Rail universal	17,38000 €
	020051	u	Obturadores 24 módulos	21,84000 €
	037385	u	Kit de conexión a tierra	6,90000 €
	410533	u	Bloque dif 30mA Tipo F 40A para 4P 4 mod.	473,50000 €
	020341	u	Placa metálica lisa H 100	22,55000 €
	411592	u	Diferencial DX³ 2P 63A 30mA Tipo F	672,37000 €
	020201	u	Soporte + rail 24 módulos , fijo	134,70000 €
	407930	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 25A	171,88000 €
	412502	u	Contactor con interruptor marcha-paro 3NA	165,98000 €
			Altres conceptes	1.304,21000 €
P-1192	QSCB.N.03	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Comuns PB (QSCB/N.03) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IPK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 29%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x875x194 mm (HxLxP).	15.974,66 €
	403607	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 20A	35,31000 €
	020201	u	Soporte + rail 24 módulos , fijo	179,60000 €
	406278	u	Bobina disp. a emisión de corriente DX³, 110 a 415V ca	169,86000 €
	411525	u	Diferencial DX³ 2P 40A 300mA Tipo AC	216,19000 €
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	930,24000 €
	412501	u	Contactor con interruptor marcha-paro 2NA silencioso	353,94000 €
	037301	u	Barra de tierra perforada	163,24000 €
	407800	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 16A	231,36000 €
	412558	u	Contactor silencioso 2NA 25A 230V	80,71000 €
	403608	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 25A	71,56000 €
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	547,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 361

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	020300	u	Placa metàlica 24 mòdulos H 150	175,21000 €
	020342	u	Placa metàlica lisa H150	26,85000 €
	411592	u	Diferencial DX³ 2P 63A 30mA Tipo F	672,37000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	3.391,50000 €
	410401	u	Bloque dif 30mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod.	763,74000 €
	020301	u	Placa metàlica 24 mòdulos H 200	31,47000 €
	020147	u	Placa metàlica lisa H 1150 para celda	145,69000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	45,88000 €
	020168	u	Puerta para celda de cables H1600	245,18000 €
	020304	u	Placa metàlica 9 mòdulos para celda H 200	38,76000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	48,84000 €
	037550	u	Tapa final para 2 10	3,28000 €
	410511	u	Bloque dif 300mA Tipo AC 40A para 4P 4 mod.	519,42000 €
	037418	u	Barra cobre rígida 25x5	644,04000 €
	020118	u	Armario equipable XL³ 400 H1600	793,70000 €
	020203	u	Rail para modular en celda	23,43000 €
	412626	u	Inter crepuscular Programable 16A	435,42000 €
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	337,00000 €
	037310	u	Soporte Juego de barras lateral XL³ 400	127,77000 €
	409362	u	Magnet DX³ 10000/16kA 4P C 80A	526,12000 €
	407929	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A	331,72000 €
	412561	u	Contactador silencioso 4NA 25A 230V	213,50000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	79,70000 €
	020138	u	Celda de cables H 1600	492,24000 €
	407928	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 16A	322,32000 €
	020278	u	Puerta plana lisa metal H 1600	373,19000 €
	037513	u	Tope final paso 12mm	5,64000 €
	037385	u	Kit de conexión a tierra	13,80000 €
	020051	u	Obturadores 24 mòdulos	21,84000 €
	020204	u	Rail universal	17,38000 €
	020142	u	Placa metàlica lisa H100 para celda	25,26000 €
	020340	u	Placa metàlica lisa H 50	17,39000 €
			Altres conceptes	2.085,64000 €

P-1193	QSCB.N.04	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Casal Barri (QSCB/N.04) amb porta plena, pany amb clau, color gris RAL7035, IP40-IK08, resistència al foc segons norma CEI 60695-2-1 750oC/5s, inclosos tots els elements i proteccions que apareixen a l'esquema unifilar marca LEGRAND, instal·lats en carril DIN o placa de muntatge, contacte auxiliar d'estat a totes les proteccions i deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 29%, amb embarrats o repartidors, bornes, petit material d'instal·lació i tots els circuits i aparellatge identificats i rotulats. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Marca i model: Armari metàl·lic XL3 400 de LEGRAND. Dimensions totals: 1600x575x194 mm (HxLxP).	11.894,87 €
--------	-----------	---	---	-------------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 362

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	444,73000 €
	407929	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A	331,72000 €
	407800	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 16A	231,36000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	3.052,35000 €
	020118	u	Armario equipable XL³ 400 H1600	793,70000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	39,85000 €
	020341	u	Placa metàlica lisa H 100	22,55000 €
	020204	u	Rail universal	17,38000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	48,84000 €
	004885	u	Repartidor modular 4P 40A	88,60000 €
	412558	u	Contactador silencioso 2NA 25A 230V	484,26000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	48,84000 €
	412501	u	Contactador con interruptor marcha-paro 2NA silencioso	471,92000 €
	411524	u	Diferencial DX³ 2P 25A 300mA Tipo AC	432,22000 €
	407932	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 40A	212,75000 €
	410401	u	Bloque dif 30mA Tipo AC 40A para 2P 2 mod.	763,74000 €
	037513	u	Tope final paso 12mm	5,64000 €
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	539,20000 €
	020201	u	Soporte + rail 24 mòdulos , fijo	179,60000 €
	020278	u	Puerta plana lisa metal H 1600	373,19000 €
	020051	u	Obturadores 24 mòdulos	21,84000 €
	037385	u	Kit de conexión a tierra	6,90000 €
	020300	u	Placa metàlica 24 mòdulos H 150	200,24000 €
	037550	u	Tapa final para 2 10	3,28000 €
	037301	u	Barra de tierra perforada	163,24000 €
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	930,24000 €
	020342	u	Placa metàlica lisa H150	26,85000 €
	406278	u	Bobina disp. a emisión de corriente DX³, 110 a 415V ca	169,86000 €
			Altres conceptes	1.789,98000 €

P-1194	QSCB.N.05	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Clima (QSCB/N.05) amb armaris metàl·lics XL3 400	21.481,53 €
	020222	u	Pletina DPX 250/630 con dif inferior vertical	74,55000 €
	037419	u	Barra cobre rígida 32X5	702,68000 €
	411525	u	Diferencial DX³ 2P 40A 300mA Tipo AC	216,19000 €
	411590	u	Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo F	326,70000 €
	020169	u	Puerta para celda de cables H 1900	277,10000 €
	422218	u	Inter DPX³-I 630 4P 400A	2.721,09000 €
	020139	u	Celda de cables H 1900	586,76000 €
	422242	u	Bobina DPX³ 630-1600 de emisión 230V ca/cc	152,67000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 363

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	407798	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 10A	151,58000 €
	407929	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A	165,86000 €
	020228	u	Pletina DPX 250/400 fija en celda	69,18000 €
	020119	u	Armario equipable XL³ 400 H 1900	942,72000 €
	020328	u	Placa metálica para DPX 250/400 en celda	69,42000 €
	422007	u	Auto DPX³630 36kA 4P 400A magnetotérmico	3.806,21000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	79,70000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	16,28000 €
	020147	u	Placa metálica lisa H 1150 para celda	145,69000 €
	412501	u	Contactador con interruptor marcha-paro 2NA silencioso	235,96000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	1.017,45000 €
	407800	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 16A	616,96000 €
	005838	u	Cortacircuitos 3P 10x38	41,89000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	18,48000 €
	005808	u	Cortacircuitos 1P 10X38	10,33000 €
	411665	u	Diferencial DX³ 4P 40A 300mA Tipo AC	693,90000 €
	020342	u	Placa metálica lisa H150	53,70000 €
	020300	u	Placa metálica 24 módulos H 150	125,15000 €
	020341	u	Placa metálica lisa H 100	22,55000 €
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	465,12000 €
	037310	u	Soporte Juego de barras lateral XL³ 400	170,36000 €
	037550	u	Tapa final para 2 10	1,64000 €
	412112	u	Transfo intens-pletina 32,5x10,5 et 25,5x15,5 o cable Ø27-400/5	110,10000 €
	412051	u	Central multifunción EMDX³ modular, salidas RS485 - Impulsos	534,88000 €
	026061	u	Bloque dif regulable 400A 4P inferior	2.771,77000 €
	020279	u	Puerta plana lisa metal H 1900	421,82000 €
	020322	u	Placa metálica DPX250/400 dif H600	91,66000 €
	020201	u	Soporte + rail 24 módulos , fijo	112,25000 €
	417308	u	GUARDAMOTOR MPX 3P 4-6A	395,88000 €
	020142	u	Placa metálica lisa H100 para celda	50,52000 €
	037513	u	Tope final paso 12mm	5,64000 €
	037385	u	Kit de conexión a tierra	13,80000 €
	020051	u	Obturadores 24 módulos	14,56000 €
	020204	u	Rail universal	17,38000 €
	412502	u	Contactador con interruptor marcha-paro 3NA	663,92000 €
	037438	u	Barra cobre rígida 25x4	82,32000 €
			Altres conceptes	2.217,16000 €
P-1195	QSCB.P.01	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Auditori (QSCB/P.01) amb caixa metàl·lica XL3 16	5.061,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 364

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	412558	u	Contactador silencioso 2NA 25A 230V	645,68000 €
	020005	u	Caja XL³ 160 metal 5 filas	587,95000 €
	004881	u	Repartidor modular 2P 40A	27,48000 €
	411694	u	Diferencial DX³ 4P 25A 30mA Tipo F	588,09000 €
	411590	u	Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo F	980,10000 €
	407929	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A	165,86000 €
	020275	u	Puerta plana lisa metal H 900	179,89000 €
	020051	u	Obturadores 24 módulos	14,56000 €
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	68,42000 €
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	404,40000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	22,44000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	22,20000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	39,85000 €
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	465,12000 €
	407800	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 16A	77,12000 €
			Altres conceptes	772,63000 €
P-1196	QSCB.P.02	u	Subministrament i instal·lació del quadre secundari Serveis Comuns (QSCB/P.02) amb caixa metàl·lica	3.645,73 €
	412240	u	Limit sobret T2 40kA CT1 1P	465,12000 €
	403605	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 10A	235,90000 €
	412558	u	Contactador silencioso 2NA 25A 230V	322,84000 €
	020291	u	Bombines con llave 405	39,85000 €
	037101	u	Borna azul tornillo 4mm2	14,80000 €
	411591	u	Diferencial DX³ 2P 40A 30mA Tipo F	339,15000 €
	037161	u	Borna gris tornillo 4mm2	15,84000 €
	020051	u	Obturadores 24 módulos	7,28000 €
	403606	u	Magnet TX³ 6000A 2P C 16A	68,42000 €
	020004	u	Caja XL³ 160 metal 4 filas	515,77000 €
	407800	u	Disj DX³ 6000A/10kA 2P C 16A	77,12000 €
	411590	u	Diferencial DX³ 2P 25A 30mA Tipo F	653,40000 €
	004881	u	Repartidor modular 2P 40A	27,48000 €
	020274	u	Puerta plana lisa metal H 750	160,13000 €
	407929	u	Disj DX³ 6000A/10kA 4P C 20A	165,86000 €
			Altres conceptes	536,77000 €
P-1197	QSCB.SAI	u	Subministrament i instal·lació del Sistema d'alimentació Ininterrompuda 3PH/3PH, ON-LINE, 25 kW, 15	19.142,24 €
	020304	u	Placa metálica 9 módulos para celda H 200	38,76000 €
			Altres conceptes	19.103,48000 €
P-1198	REDYQF2	u	Solució Wintel QF2, de control composta per Estació de control autònoma modular programable ref. RED	7.812,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 365

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	7.812,62000 €
P-1199	REDYQF3	u	Solució Wintel CT_*PL, d'ampliació de control distribuït, composta per Estació de control BOX de la	696,67 €
			Sense descomposició	696,67000 €
P-1200	REDYQF4	u	Enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de control i gestió tècnica incloses	11.445,24 €
			Sense descomposició	11.445,24000 €
P-1201	REDYQF5	u	Treballs d'enginyeria, programació i proves de funcionament. Treballs de creació dels sensors en la	1.492,86 €
			Sense descomposició	1.492,86000 €
P-1202	REDYQF6	u	Sonda temperatura exterior i humitat exterior WKLU100	201,92 €
			Sense descomposició	201,92000 €
P-1203	REDYQF7	u	Sonda temperatura i humitat per a conducte, dotada de sortides proporcionals 0-10V per a cada magnit	176,48 €
			Sense descomposició	176,48000 €
P-1204	REDYQF8	u	Sonda CO2, temperatura i humitat per a conducte, dotada de sortides proporcionals 0-10V per a cada	456,22 €
			Sense descomposició	456,22000 €
P-1205	REDYQF9	u	Sonda ambient i per a detecció de CO2 i temperatura, amb autocalibrado de sensor CO2. Rang temperatur	252,81 €
			Sense descomposició	252,81000 €
P-1206	REGFORJ	ut	Formació de registre a solera per a accés a forjat sanitari, amb enderroc de solera existent i col·locació de bastiment i tapa rectangular de planxa d'acer galvanitzat de 60x60cm.	226,45 €
			Incloent els mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent.	
			Altres conceptes	226,45000 €
P-1207	SENPIC	u	Subministrament i col·locació de Pictograma per a identificar Espai, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 15x15 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.	26,85 €
	BB91-0XR4	u	Placa de señalización interior de plancha de acero perforada, con pictograma, de 15x15 cm con soporte para fijar mecánicamente	17,19000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000 €
			Altres conceptes	9,38000 €
P-1208	SENHABIT	u	Subministrament i col·locació de rotulació per a identificar Número d'Habitació, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 15x15 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.	33,88 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000 €
	BB91-0XR0	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm amb suport per a fixar mecànicament	23,92000 €
			Altres conceptes	9,68000 €
P-1209	SENPLANT	u	Subministrament i col·locació de rotulació per a identificar Número de Planta, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 20x20 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.	33,88 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000 €
	BB91-0XR0	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm amb suport per a fixar mecànicament	23,92000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 366

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,68000 €
P-1210	SENVARIS	u	Subministrament i col·locació de rotulació per a identificar Equipaments, format per xapa d'acer galvanitzat, de mides aprox. 60x8 cm i 5mm de gruix, fixada amb epoxi. Color i tipografia a determinar, prèvia aprovació de la DF.	29,15 €
	BB91-0XQU	u	Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con caracteres alfanuméricos, de 60x7 cm con soporte para fijar mecánicamente	19,39000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,28000 €
			Altres conceptes	9,48000 €
P-1211	SER90000	m	Subministrament i col·locació de perfil en forma de T invertida anclada per la part superior del forjat. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	98,83 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	68,23400 €
			Altres conceptes	30,59600 €
P-1212	SER90001	m	Subministrament i col·locació de xapa perimetral de coberta de graves, fixada a parament per sobre de la làmina impermeabilitzant Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	25,37 €
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	3,07000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,24650 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,32000 €
	B0CHK-2OXP	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1,5 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	8,27883 €
			Altres conceptes	11,45467 €
P-1213	SER90002	m	Subministrament i col·locació de xapa de remat (cubremurs) d'acer galvanitzat, e=1,5mm, amb un de desenvolupament màxim d'1,20m, fixada a parament. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	72,43 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,12559 €
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,99000 €
	B8J6-1JCN	m	Peça per a coronament de paret d'acer galvanitzat, e=1,5mm, amb un de desenvolupament màxim d'1,20m, amb 4 plecs	62,16100 €
			Altres conceptes	8,15341 €
P-1214	SERSE271	ut	Subministrament i col·locació d'element metàl·lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF; mesures totals 270x250 cm. Composit per tres fulles practicables de 90x250 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau tipus estàndar companyia. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.	872,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 367

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAB0-16WQ	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x250 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	748,14000	€
			Altres conceptes	124,51000	€
P-1215	SERSE351	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x455 cm. Composat per una fulla oscil·lant de 123x305 cm, una fulla fixa de 323x305 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	10.009,09	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	1.181,25000	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	4.631,20000	€
			Altres conceptes	4.196,64000	€
P-1216	SERSE352	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x455 cm. Composat per dues fulles practicable de 123x305 cm, una fulla fixa de 196x305 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, tancaportes integrat en perfil·eria d'acer, pany de cop i clau de seguretat, i poms d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	10.125,20	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	3.581,20000	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	2.362,50000	€
			Altres conceptes	4.181,50000	€
P-1217	SERSE353	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x430 cm. Composat per una fulla practicable de 123x280 cm, un fixe de 323x280 cm i un fixe superior 446x150 cm; vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	9.387,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 368

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	4.396,00000	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	1.086,75000	€
			Altres conceptes	3.904,25000	€
P-1218	SERSE354	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x600 cm. Composat per una fulla oscil·lant de 123x305 cm, una fulla fixa de 323x305 cm i un fixe superior de 295x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	13.007,55	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	1.181,25000	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	6.442,80000	€
			Altres conceptes	5.383,50000	€
P-1219	SERSE355	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 446x375 cm. Composat per una fulla oscil·lant de 123x225 cm, una fulla fixa de 323x225 cm i un fixe superior de 150x446 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany de seguretat amb clau i maneta interior d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/6+4(2A). V01 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 6+4 mm amb doble butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=54%; Rw=41dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	8.225,95	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	3.908,80000	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	872,55000	€
			Altres conceptes	3.444,60000	€
P-1220	SERSE360	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 235x408 cm. Composat per dues fulles practicables de 118x243 cm i un fixe superior de 165x235 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany amb clau i manetes interiors d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	4.965,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 369

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	1.080,80000 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	1.801,80000 €
			Altres conceptes	2.082,63000 €
P-1221	SERSE370	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, mesures totals 217x377 cm. Comosat per dues fulles practicables de 109x297 cm i un fixe superior de 217x80 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	2.883,53 €
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	487,20000 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	2.031,75000 €
			Altres conceptes	364,58000 €
P-1222	SERSE380	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 378x70 cm. Comosat per dues fulles corredisses de 190x70 cm; guia oculta integrada en marc perimetral de pletina i pany del vidre amb clau. Inclou vidre 5+5. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.186,37 €
	BAM1-0Z9A	u	Pany per a porta de vidre	144,09000 €
	BAB0-S045	m2	Finestra corredissa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer i guia oculta integrada en marc perimetral de pletina	781,75000 €
	PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	153,26103 €
			Altres conceptes	107,26897 €
P-1223	SERSE391	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 477x274 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 93x274 cm i una fulla fixa de 93x274 cm; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra	7.407,64 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	3.313,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 370

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZ6-2P4W	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125	620,32000 €
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	714,00000 €
			Altres conceptes	2.759,52000 €
P-1224	SERSE392	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x274 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 105x274 cm; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	6.824,28 €
	BAZ6-2P4W	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125	620,32000 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	3.685,50000 €
			Altres conceptes	2.518,46000 €
P-1225	SERSE393	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x496 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 105x290 cm i dos fixes superiors de 209x206 cm; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	11.184,48 €
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	3.899,70000 €
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	2.464,00000 €
	BAZ6-2P4W	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125	620,32000 €
			Altres conceptes	4.200,46000 €
P-1226	SERSE394	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x496 cm. Comosat per quatre fulles practicables de 93x290 cm, una fulla fixa de 93x290 cm i tres fixes superiors de 187x206 cm i 93x206 cm, respectivament; tancaportes integrat en perfil·leria d'acer, pany de cop i clau, pom exterior d'acer inoxidable i antipànic interior, model TESA 1910 o equivalent. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.	12.315,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 371

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	3.940,65000	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	3.116,40000	€
	BAZ6-2P4W	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125	620,32000	€
			Altres conceptes	4.638,50000	€
P-1227	SERSE401	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 427x283 cm. Composat per tres fulles fixes, dos de 133x283 cm i una 150x283 cm, respectivament. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	5.709,61	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	3.388,00000	€
			Altres conceptes	2.321,61000	€
P-1228	SERSE402	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 477x283 cm. Composat per tres fulles fixes, dos de 158x283 cm i una de 150x283 cm, respectivament. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	6.361,59	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	3.780,00000	€
			Altres conceptes	2.581,59000	€
P-1229	SERSE410	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 250x496 cm. Composat per dues fulles practicables de 125x290 cm i un fixe superior de 250x206 cm; 3 frontisses tipus plegable per fulla, pany amb clau i manetes d'acer inox. Vidre amb càmara 6/12/4+4(A). V03 Vidre baix emissiu compostat per vidre exterior incolor de 6 mm, tipus ARIPLAK SuperE o equivalent en cara 2, càmara d'aire de 12 mm i vidre interior laminat incolor de 4+4 mm amb butiral acústic.U=1,7W/m2K; Fs=55%; Rw=37dB. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	6.222,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 372

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	2.283,75000	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	1.442,00000	€
			Altres conceptes	2.496,94000	€
P-1230	SERSE420	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 96x370 cm. Composat per una fulla practicable de 90x290 cm i un fixe superior de 96x80 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.870,59	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	875,70000	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	212,80000	€
			Altres conceptes	782,09000	€
P-1231	SERSE431	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 150x274 cm. Composat per una fulla practicable de 90x274 cm amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 53x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Vidre amb càmara (6+6/x/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.655,01	€
	B0CU2-2GV2	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, tallat a mida	32,29980	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	406,00000	€
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	774,90000	€
			Altres conceptes	441,81020	€
P-1232	SERSE432	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 160x274 cm. Composat per una fulla practicable de 90x274 cm amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 63x274 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Vidre amb càmara (6+6/x/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.824,19	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	537,60000	€
	B0CU2-2GV2	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, tallat a mida	32,29980	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 373

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAB0-SE35	m2	Porta d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF d'una fulla batent,amb premarc	774,90000	€
			Altres conceptes	479,39020	€
P-1233	SERSE441	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 117x210 cm. Composat per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	524,93	€
	BAB0-16WI	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	214,38000	€
	BAB0-SE55	m2	Fixe d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, amb premarc	230,75000	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	28,22000	€
			Altres conceptes	51,58000	€
P-1234	SERSE442	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 175x210 cm. Composat per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 88x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	966,39	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	28,22000	€
	BAB0-16WI	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	214,38000	€
	BAB0-SE55	m2	Fixe d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, amb premarc	653,20000	€
			Altres conceptes	70,59000	€
P-1235	SERSE443	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 117x210 cm. Composat per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 45dB. Premarc de ferro fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors; marc perimetral d'acer conformat en calent, omplert a l'interior amb aïlladors d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	793,20	€
			Altres conceptes	793,20000	€
P-1236	SERSE444	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 184x210 cm. Composat per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 97x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Element homologat EI2 60-C5 Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra.	1.057,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 374

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
			Altres conceptes	1.057,60000	€
P-1237	SERSE445	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE44.1, mesures totals 117x210 cm. Composat per una fulla practicable de 85x210 cm i una tarja lateral de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Aplacat interior de fusta contraxapada. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	558,68	€
	BAB0-SE55	m2	Fixe d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF, amb premarc	230,75000	€
	BAB0-16WI	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	214,38000	€
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	28,22000	€
	B0CU2-2GV2	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	32,29980	€
			Altres conceptes	53,03020	€
P-1238	SERSE451	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 125x210 cm. Composat per una fulla practicable de 90x210 cm, tipus TC2 de SINTEC o equivalent, amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 30x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 50dB. Premarc d'acer conformat en calent fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors de cautxú per parets i omplert amb llana de roca d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva; vidre amb càmara (6+6/50/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.762,12	€
	B0CU2-2GV2	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	24,81570	€
	PAT1-6ZYO	u	Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material fonoabsorbent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 90 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dbA, amb maneta de tanca a pressió p/lleva, col.locada	1.431,23419	€
	P89F-4VW5	m2	Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	72,56924	€
			Altres conceptes	233,50087	€
P-1239	SERSE452	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat ídem tipus SE45.1, mesures totals 165x210 cm. Composat per una fulla practicable de 90x210 cm, tipus TC2 de SINTEC o equivalent, amb aplacat interior de fusta contraxapada, i una tarja lateral de vidre de 70x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i clau, i manetes d'acer inox. NOTA: El conjunt ha de garantir un aïllament acústic de 50dB. Premarc d'acer conformat en calent fixat a mur de bloc mitjançant aïlladors de cautxú per parets i omplert amb llana de roca d'alta densitat; marc inferior ocult i tancament tipus lleva; vidre amb càmara (6+6/50/4+4). Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques.	1.844,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 375

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	B0CU2-2GV2	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	24,81570	€
	PAT1-6ZYO	u	Porta acústica formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material fonoabsorbent i amb triple rivet perimetral, amb una fulla batent de 90 cm d'amplària, 200 cm d'alçària, 83 mm de gruix i aïllament acústic de 51 dbA, amb maneta de tanca a pressió p/lleva, col.locada	1.431,23419	€
	P89F-4VW5	m2	Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	72,56924	€
			Altres conceptes	315,86087	€
P-1240	SERSE461	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic homologat EI2 60-C5, mesures totals 200x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 100x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.949,31	€
	BAS1-0461	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles batents panellada amb panell Laminat Estratificat d'Alta Pressió de 2 mm, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares per a una llum de 200x210 cm, preu alt	1.750,25000	€
	BAWB-1GJ9	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	81,06000	€
			Altres conceptes	118,00000	€
P-1241	SERSE462	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic homologat EI2 60-C5, ídem tipus SE46.1, mesures totals 195x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 97,5x210 cm; aplacat interior de fusta contraxapada, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.897,06	€
	BAWB-1GJ9	u	Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. De tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural	81,06000	€
	BAS1-0462	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 de dues fulles batents panellada amb panell Laminat Estratificat d'Alta Pressió de 2 mm, 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes homologades de polietilè a ambdues cares per a una llum de 195x210 cm, preu alt	1.700,25000	€
			Altres conceptes	115,75000	€
P-1242	SERSE471	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat, mesures totals 156x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 78x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció.	578,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 376

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.		
	BAB0-1471	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	476,17000	€
			Altres conceptes	102,49000	€
P-1243	SERSE472	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat ídem tipus SE47.1, mesures totals 165x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 82,5x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	599,56	€
	BAB0-1472	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 165x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	496,17000	€
			Altres conceptes	103,39000	€
P-1244	SERSE473	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat ídem tipus SE47.1, mesures totals 205x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 102,5x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	651,81	€
	BAB0-1473	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 205x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	546,17000	€
			Altres conceptes	105,64000	€
P-1245	SERSE481	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat, mesures totals 200x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 100x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	630,91	€
	BAB0-1481	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	526,17000	€
			Altres conceptes	104,74000	€
P-1246	SERSE482	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat, mesures totals 175x210 cm. Composat per dues fulles practicables de 88x210 cm; 3 frontisses per fulla, pany de cop i manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	610,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 377

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAB0-1482	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 175x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	506,17000	€
			Altres conceptes	103,84000	€
P-1247	SERSE483	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, mesures totals 200x210 cm. Composat per dues fulles fixes de 100x210 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	564,99	€
	BAB0-1483	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles fixes, per a un buit d'obra de 200x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	526,17000	€
			Altres conceptes	38,82000	€
P-1248	SERSE490	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic conformat a mida i galvanitzat, mesures totals 240x135 cm. Marcs independents d'acer i vidres inclinats (6+6/x/4+4) fixats amb burlets de cautxú. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.718,14	€
	BAB0-S035	m2	Finestra fixa d'element metàl.lic zincat per lacar, color RAL a escollir per la DF. Inclou llistó per a fixació de vidre sobre acer	907,20000	€
	PC1D-9MUW	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	701,32459	€
			Altres conceptes	109,61541	€
P-1249	SERSE501	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala D. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.01. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	157,74	€
	BB33-H518	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	132,09600	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810	€
			Altres conceptes	23,74590	€
P-1250	SERSE502	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala E. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.02. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	146,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 378

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BB33-H518	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	121,08800	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810	€
			Altres conceptes	23,24390	€
P-1251	SERSE503	m	Subministrament i col.locació de barana d'escala F. Veure criteris d'escalas al plànol DGA 7.02. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	146,23	€
	BB33-H518	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	121,08800	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810	€
			Altres conceptes	23,24390	€
P-1252	SERSE510	m	Subministrament i col.locació de passamà tipus escala. Veure criteris d'escalas als plànols DGA 7. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	53,09	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,75000	€
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	14,17000	€
			Altres conceptes	30,17000	€
P-1253	SERSE521	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat, mesures totals 167x154 cm. Composat per dues fulles practicables de 83x154 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	81,06	€
			Altres conceptes	81,06000	€
P-1254	SERSE522	u	Subministrament i col.locació d'element metàl·lic galvanitzat idem tipus SE52.1, mesures totals 182x220 cm. Composat per dues fulles practicables de 91x220 cm; 3 frontisses per fulla, pany amb clau manetes d'acer inoxidable a ambdues cares. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	688,53	€
	BAB0-1522	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 182x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat	526,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 379

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CU2-2GV2	m2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida	55,14600	€
			Altres conceptes	107,21400	€
P-1255	SERSE541	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 40x80x25 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	163,27	€
	BM3Z-J0TT	u	Armari monobloc per a extintor de pols de 6 a 9 kg de pes per a instal·lació interior, cos d'acer inoxidable i porta semicega d'acer inoxidable amb metacrilat translúcid, amb sistema de tanca mitjançant pany de cop de fàcil obertura, per a encastar, inclos el marc tapajunts perimetral	147,89000	€
			Altres conceptes	15,38000	€
P-1256	SERSE542	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 80x80x15 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	763,21	€
	BG10-J1P7	u	Armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 900x800x250 mm, associat a passadís lateral de 300 mm d'amplària, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i IK08, per muntar superficialment	691,43000	€
			Altres conceptes	71,78000	€
P-1257	SERSE543	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 80x170x25 cm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	419,69	€
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,70000	€
	BM20-0T27	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical	317,47000	€
			Altres conceptes	101,52000	€
P-1258	SERSE550	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 40x10cm. Conformat mitjançant xapa plegada e=2 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	39,23	€
	BG61-1OHC	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material metàl·lic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar	28,63000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 380

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	10,60000	€
P-1259	SERSE560	m	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures segons planilla. Conformat mitjançant xapa plegada e=1 mm. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	31,58	€
	B61Z-H6AS	m	Carril rectangular de planxa d'acer e=1mm, per penjar les llumeneres, amb part proporcional d'accessoris	7,98000	€
			Altres conceptes	23,60000	€
P-1260	SERSE570	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures totals 257x749 cm. Comosat per nou quadrants de vidre laminat translúcid a l'àcid 6+6 de mesures 85x83 cm, recolzats sobre perfils T suspesos de perfil de sostre mitjançant barra roscada. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	3.681,08	€
	PC1H-5CQH	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	965,79162	€
	B560-H6AC	m	Estructura de perfilsperfiles metàl·lics en U d'acer zincat per lacar, color RAL a definir per la DF, per a lluerna de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, de 105 mm d'alçada, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller i fixada amb fixacions mecàniques sobre empit d'obra o estructura metàl·lica	2.106,76520	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	0,57000	€
			Altres conceptes	607,95318	€
P-1261	SERSE580	u	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic galvanitzat, format per perfil tubular Ø25 mm. Caixa de protecció perimetral formada per pletines 60x10 mm i malla metàl·lica; integra element practicable i maneta de polietilè. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.917,41	€
	BB33-H5I8	m2	Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2	1.287,93600	€
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	35,09000	€
	B0AP-07IX	u	Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca	1,89810	€
	PQN1-14R69	m	Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra	492,97244	€
			Altres conceptes	99,51346	€
P-1262	SERSE590	m	Subministrament i col.locació d'element metàl.lic; mesures segons planilla. Conformat mitjançant xapa e=10 mm; incorpora carril per a suspensió d'elements expositius. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL.	39,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 381

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	
	B61Z-H6AS	m	Carril rectangular de planxa d'acer e=1mm, per penjar les llumeneres, amb part proporcional d'accessoris	15,96000 €
			Altres conceptes	23,96000 €
P-1263	SERSE600	u	Subministrament i col.locació de perfil tubular metàl·lic d'acer galvanitzat 150x70 mm, ancorat a mur i/o forjat; incorpora sensors i cables metàl·lics (11u) galvanitzats trenats Ø5 mm, tipus ABS1 Type A de RONSTAN o equivalent. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	1.658,54 €
	B147W-H560	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 5 mm de diàmetre i composició 7x19+0, tipus ABS1 Type A de RONSTAN o equivalent	983,24600 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	355,34000 €
	B0AP-07IQ	u	Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella	93,28000 €
			Altres conceptes	226,67400 €
P-1264	SERSE610	m	Subministrament i col.locació de passamà metàl·lic galvanitzat per lacar, color RAL a definir per la DF, compostat per tubular Ø30 mm i pipeta d'acer. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	53,09 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	14,17000 €
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,75000 €
			Altres conceptes	30,17000 €
P-1265	SERSE620	u	Subministrament i col.locació de pantalla composta per bastidor amb travessers de perfils metàl·lics galvanitzats en U 50x50mm i xapes metàl·liques galvanitzades de 1mm a banda i banda, una perforada i una altra llisa. Conté panell acústic amb aïllament a soroll rosa de 25,4 dBA i índex ponderat de reducció sonora de 26dB a l'interior. El conjunt ha de tenir un aïllament acústic equivalent a un panell AISFON PI 200.Ancoratge a xemeneia mitjançant perfils metàl·lics galvanitzats en Z. Nota: Inclou p.p. d'elements de fixació i ancoratge i resines epoxídiques. Inclou p.p. d'acabat i protecció fins a la finalització de l'obra. Inclou acabat lacat al forn en color a escollir per la DF de la carta RAL. Inclou neteja i p.p. de gestió de residus de la construcció. Completar informació de la partida consultant plànols i memòria. Comprobació de mides a obra.	882,84 €
	B7CP2-15AF	m2	Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 3500x400 mm gruix 52 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0,6 mm	653,45000 €
			Altres conceptes	229,39000 €
P-1266	TAULANUN	u	Subministrament i col.locació de taulell de anuncis, amb panell de suro i marc d'alumini de 120x100, fixat a parament amb fixació mecànica.	168,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 382

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BB92-H78A	u	Taulell d'anuncis de suro i marc alumini de 120x100 cm	150,00000 €
			Altres conceptes	18,21000 €
P-1267	TRASFAC	m²	DI10 Trasdossat façana a pati o passeres, variable tipus Knauf o equivalent, format per: - Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), d'alta densitat 125 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,703 m2·K/W, col·locada sense adherir. - Subministrament i col·locació de perfilaria metàl·lica de xapa d'acer galvanitzat, de cantell 80mm i g=1,5 mm, de Knauf, o equivalent, en canals i muntants, mestra, perfil, angular, canal clip, perfil U, col·locada segons replanteig, distancia entre muntants 400 mm, fixat mecànicament inclòs material de ferreteria per suport i fixació. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa hidròfuga (H) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Subministrament i col·locació de 1 panell de guix laminat tipus Placa estàndard (A) segons UNE-EN 520 de Knauf o equivalent, de duresa superficial tipus I amb densitat mínima de 900 kg/m3, de g=15 mm, de classificació al foc A2s1d0 no combustible, en format de 150x100 mm, conductivitat tèrmica 0,06 m2k/W, tipus H1 segons EN520, col·locat fixat mecànicament sobre entramat metàl·lic. - Tractament de juntes i punts de fixació mitjançant empastat, encintat i masillat, inclòs escatat (‘‘llijat’’), fins a deixar la superfície completament llisa. Inclou formació de juntes vistes i ocultes. Amb nivell de qualitat Q3 d'acabat superficial. - Ús de materials de baixa emissió contaminant i bones prestacions acústiques, en compliment dels criteris de biohabitabilitat. - Inclou: -- Protecció de perímetres: subministrament i col·locació de làmina de polietilè expandit no reticulat, tipus Fonpex de Propamsa o equivalent, de e = 10 mm, fixada sobre paraments (verticals i horitzontals) amb cinta adhesiva doble cara. Solapaments mínims de 100 mm. -- Tots els mitjans auxiliars, material de ferreteria i eines necessàries per la correcta execució de la partida -- Col·locació de cantonera o cantonera metàl·lica en totes les arestes. -- Part proporcional de caragols i ancoratges a sòl i sostre. -- Recercats en buits i fornícules, amb muntants i travessers d'estructura de xapa d'acer galvanitzat. -- Perforacions per a passos d'instal·lacions, rebut de caixes de llum encastrades, xapes especials per a la sustentació d'aquestes, xapes metàl·liques de sustentació de qualsevol element penjat i tot el petit material per a deixar acabada la partida també es repercutirà proporcionalment. -- Inclou pasta de juntes hidròfuga si fos necessari. -- Tot el sistema serà de la mateixa marca comercial. -- Lliurament de certificats d'origen, prèviament al subministrament a obra, i documentació de compliment de control de qualitat, a la finalització dels treballs. -- Descàrrega, apilament i transport en interior d'obra, fins a la seva ubicació definitiva, de tot el material necessari. -- Extracció i eliminació d'embalatges, i recollida del material sobrant. -- Mitjans auxiliars, bastides i totes les mesures i elements de Seguretat i Salut Laboral, segons normativa vigent. -- Neteja posterior d'obra. -- Tot Inclòs. Totalment acabat. -- Segons Normativa Vigent UNEIX 102043:2013 “Muntatges dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL). Envans, Extradossats i sostres, Definicions, aplicacions i recomanacions”; NTE-*PTP “Norma Tecnològica de l'Edificació Particions Envans de Plaques i Panells”; Especificacions de ATEDY	86,82 €
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 383

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
	B6B1-0KK9	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	4,90000 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120 €
	B6B1-0KK5	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,28250 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600 €
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	6,32000 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,84000 €
	B0AQ-07EX	cu	Visos galvanitzats	0,26280 €
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,56690 €
	B44Z-0LZT	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,46200 €
	B7C93-11MTN	m2	placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix	3,05910 €
			Altres conceptes	46,50030 €
P-1268	XXXXDI19	m2	Formació de divisòria de cabines de bany a base de tauler HPL fenòlic de resines sintètiques de 13mm, format per una porta practicable i laterals fixos, fixat a parament superior i inferior mitjançant suports i potes de recolzament regulables d'acer inoxidable AISI 316. Amb dimensions totals segons plànols amb mesures a comprovar en obra. - Inclou: -- P.p. d'integració de porta de cabina amb frontisses, laterals i condemna i indicador de lliure / ocupat. -- P.p. d'ancoratges, remats, trobades i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució. -- P.p. de segellament a paviment de marc i tapetas amb massilla elàstica. -- P.p. d'integració de manetes. Veure plànols de detall i comprovació de mesures en obra. NOTA: - Totes les fulles hauran de poder-se accionar amb una sola mà. No s'acceptaran els elements que el seu accionament sigui deficient o que presentin enfonsaments respecte a la planitud del parament, elements ratllats o amb defectes de pintura. Inclou p.p. de gestió de residus de la construcció segons normativa vigent, RD 105/2008 i 89/2010, incloent-hi taxes i certificats de gestió de residus així com les despeses i tràmits necessaris per al correcte compliment. Inclou p.p. d'ajudes d'obra# de paleta. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ud d'obra acabada.	176,84 €
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable	40,57000 €
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	106,78000 €
			Altres conceptes	29,49000 €
P-1269	Z1011CC1	U	Instal·lació de producció de calor comptabilitzada des del sistema de producció fins al col·lector de distribució. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà:	0,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 384

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			*la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.	
			*la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores	
			La instal·lació es compon de las següents partides:	
			Sense descomposició	0,01000 €
P-1270	Z1011CD1	U	Instal·lació de distribució i difusió d'aire comptabilitzada des de la sortida de les unitats de tractament d'aire fins als elements de difusió. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.	0,01 €
			La instal·lació es compon de las següents partides:	
			Sense descomposició	0,01000 €
P-1271	Z1011CT1	U	Instal·lació d'unitats de tractament base aire - climatitzadors - comptabilitzant l'element de tractament. Incloent elements de protecció i seguretat, sistemes de subjecció i muntatge i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.	0,01 €
			La instal·lació es compon de las següents partides:	
			Sense descomposició	0,01000 €
P-1272	Z1011CV1	U	Instal·lació de ventilació (extracció i aportació d'aire exterior) comptabilitzant des dels elements de tractament fins a l'exterior. Incloent conductes i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de difusió, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa. En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.	0,01 €
			La instal·lació es compon de las següents partides:	
			Sense descomposició	0,01000 €
P-1273	Z1013FS1	U	Instal·lació dels elements terminals de distribució d'aigua. Incloent elements de subjecció i segellat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra. Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.	0,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 385

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
La instal·lació es compon de las següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1274	Z1015FS1	U	Instal·lació de distribució comptabilitzada des de l'escomesa a cadascun dels punts de consum de la xarxa de fontaneria de l'edifici. Inclou canonades, aïllaments, sistemes d'acumulació i bescanvi, bombes i tots els elements necessaris pel correcte funcionament dins del marc normatiu.	0,01 €
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.				
En les parts es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.				
S'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores.				
La instal·lació es compon de las següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1275	Z103A020	m	Instal·lació de telecomunicacions comptabilitzada des de l'escomesa fins al Punt accés a usuari (PAU). Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €
En les parts es repercutirà: *la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital. * la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores. Inclouen els butlletins i protocols de proves i en cas de ser necessari, el certificat final d'obra.				
La instal·lació es compon de las següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1276	Z103A021	m	Instal·lació d'audiovisuals comptabilitzant els elements terminals i les connexions entre els diferents punts de gestió. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.				
En les parts es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.				
La instal·lació es compon de las següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1277	Z103APD1	U	Instal·lació de detecció d'incendis comptabilitzada des dels elements detectors fins a les centrals i els elements d'actuació. Incloent cablejat, elements de conducció i pas específics de la instal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris.	0,00 €
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.				
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 386

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
per a ser valorats per la Direcció Facultativa.				
En les parts es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital.				
La instal·lació es compon de las següents parts:				
Sense descomposició				0,00000 €
P-1278	Z141SS00	U	Instal·lació de petit sanejament comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües grises o negres fins a les connexions a les unitats terminals. Incloent canonades i aïllaments, sistemes de circulació de fluids, elements de protecció, sistemes de control, valvuleria i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €
Per a la tria dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i dels colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.				
La instal·lació es compon de las següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1279	Z142SP00	U	Instal·lació de xarxa interior de sanejament per a aigües grises o negres comptabilitzada des de la sortida de l'element sanitari fins a la connexió amb a xarxa d'aigües municipal. Incloent canonades, elements de protecció i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €
En les parts es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.				
La instal·lació es compon de las següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1280	Z211BT00	U	Instal·lació dels elements comuns de distribució i pas per a la instal·lació de baixa tensió, enllumenat i senyals febles per a instal·lacions especials. Incloent safates, canals i elements de conducció, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €
Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.				
En les parts es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.				
La instal·lació es compon de les següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1281	Z221URB	U	Instal·lació de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió comptabilitzada des de l'escomesa fins als elements de consum. Incloent cablejat, elements de conducció i no específics de la instal·lació de baixa tensió, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €
En les parts es repercutirà: * La realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta. * la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores.				
Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 387

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
La instal·lació es compon de les següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1282	Z222EX99	U	Instal·lació de quadres elèctrics, incloent la connexió de cadascuna de les línies a elements de protecció corresponents, elements de protecció i seguretat, sistemes de control i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.	0,01 €
En les parts es repercutirà:				
* La realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta.				
* s'inclou la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores.				
Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.				
La instal·lació es compon de les següents parts:				
Sense descomposició				0,01000 €
P-1283	Z223EC00	U	Instal·lació de mecanismes elèctrics. Incloent embellidors, marcs, elements de subjecció i accessoris.	0,11 €
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.				
Per a l'elecció dels elements vistos es presentarà en obra mostres dels elements i els colors per a ser valorats per la Direcció Facultativa.				
La instal·lació es compon de les següents parts:				
Sense descomposició				0,11000 €
P-1284	Z231II00	U	Instal·lació dels elements terminals d'il·luminació interior. Incloent elements de subjecció i connexió i accessoris.	0,11 €
Totalment acabada segons plànols, memòries, plecs de condicions i normativa vigent en el moment de l'execució de l'obra.				
En les parts es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memòries i esquemes de l'estat final d'aquesta.Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Direcció Facultativa) així com en format digital, a més de plastificar els esquemes i col·locar-los en les sales de màquines.				
La instal·lació es compon de les següents parts:				
Sense descomposició				0,11000 €
P-1285	ZH57-Z002	u	Luz emergencia DAISALUX IZAR N30	85,70 €
	BH61Z002	U	Luminaria de 200 lúmenes de flujo, no permanente y no estanca, 1h de autonomía, grado de protección IP20, IK04 y clase II de aislamiento eléctrico. Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red.	61,40000 €
marca DAISALUX modelo IZAR N30 ref. IZA0100000 o equivalente.				
	BH6ZCR00	u	Caja para empotrar luz de emergencia rectangular en paramento vertical o horizontal	3,93000 €
Altres conceptes				20,37000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 388

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1286	ZZ015FS1	U	S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i altres normatives que regulen els treballs d'aquest capítol, respecte a la documentació, identificació, idoneïtat dels diferents elements pel tipus d'ús i lloc (classificació a el foc, sol·licituds mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents parts. Així com els manuals de manteniment i conservació dels elements de les instal·lacions. Queden inclosos en el cost de el capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: TOTS els ajuts i treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en: - Descàrrega de material vertical i horitzontal fins al lloc de treball. - Obertura i tapat de rases, buits, suports, etc ... i la seva posterior tapat, i segellat. - Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements. - Col·locació de passamurs. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció i rebut de caixes per a elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Càrrega, descàrrega i elevació de materials. - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. - Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars. - Neteja final i retirada de runes. - En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. - Tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran per compte de l'industrial, inclosos els bastides si fossin necessaris. - Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i Normativa Vigent. Serà per compte de l'industrial la realització de les proves de funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes proves s'han de fer un cop finalitzats els treballs i, haurà d'estar present l'organisme de control de garantia decennal contractat per la propietat, en les proves que aquest cregui necessari; pel que serà necessària el lliurament de el protocol i pla de proves amb temps suficient. Comprèn la legalització, incloent preparació i visat de projectes al Col·legi professional corresponent i presentació i seguiment dels expedients davant els Serveis Territorials d'Indústria i Entitats col·laboradores.	0,01
Sense descomposició				0,01000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/06/25 Pàg.: 389

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------