



Ajuntament
de Matadepera

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR LES PEÇES DE ROBA, CALÇAT, I COMPLEMENTS DE LA UNIFORMITAT DE VESTUARI DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA X2025008255

Les peces de roba d'uniformitat i vestuari per la Policia Local de Matadepera que inclou aquest contracte seran ajustades a la Resolució INT/1431/2017, aprovada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC núm. 7396 de data 22/06/2017 .

Les condicions tècniques d'adjudicació i subministrament d'uniformitat, roba, calçat i complements són les següents:

1. **SAMARRETA M/C**
2. **SAMARRETA M/L**
3. **GORRA HIVERN**
4. **CORBATA**
5. **POLO M/C**
6. **POLO M/L**
7. **PANTALÓ ESTIU**
8. **PANTALÓ HIVERN**
9. **CAÇADORA HIVERN**
10. **CAÇADORA ANORAK 2/4**
11. **FOLRE INTERIOR DESMUNTABLE**
12. **CAÇADORA ENTRETEMPS**
13. **VESTIT D'AIGUA-IMPERMEABLE COMPLET**
14. **JAQUETA VESTIT DE GALA**
15. **CAMISSA VESTIT DE GALA**
16. **PANTALÓ VESTIT DE GALA**
17. **ARMILLA ANTIBALES**
18. **FUNDA ARMILLA ANTIBALES TACTICA**
19. **ARMILLA REFLECTANT**
20. **BOTES D'AIGUA**
21. **BOTES TÀCTIQUES 3.0 150€, 6.0 190€, 8.0 210€**
22. **CASC MODULAR MOTO**
23. **CARTERA CREDENCIAL**
24. **CINTURÓ POLICIAL**
25. **DEFENSA EXTENSIBLE I FUNDA**
26. **FUNDA GUANTS BESTRETA**



- 27. **FUNDA GUANTS LATEX**
- 28. **FUNDA MANILLES**
- 29. **FUNDA CARREGAT**
- 30. **GUANTS ANTICORT**
- 31. **GUANTS BLANCS DE GALA**
- 32. **GUANTS MOTO ESTIU**
- 33. **GUANTS MOTO HIVERN**
- 34. **GUANTS TÈRMICS**
- 35. **LOT TÀCTICA**
- 36. **MANILLES**
- 37. **MOTXILLA TÀCTICA**
- 38. **NAVALLA MULTIUÓS I FUNDA**
- 39. **SABATA DE GALA**
- 40. **SABATA ESTIU I HIVERN**
- 41. **PROTECCIONS MOTORISTA**
- 42. **MITJONS D'HIVERN I ESTIU**
- 43. **XIULET I MOSQUETÓ**
- 44. **CINTURÓ DE GALA**
- 45. **AGULLA METAL·LICA**
- 46. **MALETÍ AMB ACCESSORIS BOLA WRAP I FORMACIÓ**

1. SAMARRETA INTERIOR MÀNIGA CURTA

Descripció : Samarreta tèrmica de màniga curta , color blau marí. Coll rodó i color negre .

Composició :

- 82% polièster
- 13% poliamida
- 5% elastà

El teixit de fabricació haurà posseir propietats certificades per a l' eliminació ràpida de la humitat del cos a través de la absorció de la transpiració corporal cap a el exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat , produint un efecte de termoregulació del cos per mantenir la pell fresca i seca.

Talles disponibles de 2XS a 3XL.

Estarà dissenyada per un ús continu a condicions adverses de fred i humitat . Proporcionarà aïllament tèrmic , transpirabilitat , lleugeresa , adaptabilitat i confortabilitat

2. SAMARRETA INTERIOR MÀNIGA LLARGA

Descripció : Samarreta tèrmica de màniga llarga blau marí. Filatura antibacteriana.

Composició :

- 82% Polièster
- 13% Poliamida
- 5% Elastà

Cambra de aire amb efecte aïllant . El teixit de fabricació haurà posseir propietats certificades per la eliminació ràpida de la humitat del cos a través de la absorció de la



Ajuntament
de Matadepera

transpiració corporal cap a l'exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat , produint un efecte de termoregulació del cos per mantenir la pell fresca i seca.

Talles disponibles de 2XS/XS a 2XL/3XL .

3. GORRA HIVERN

DESCRIPCIÓ

Gorra de color blau nit , compon de copa, cinturó , visera i emblema. Confeccionada de teixit cotó-polièster .

COPA

Format per una peça frontal, una superior i, laterals rectangulars i rectes . A la part del darrere es forma una finestra semicircular amb vora i tancament cremallera ajustable. A la part interna porta una banda dessuadora .

CINTURÓ

Porta una banda perimetral composta per dues fileres de quadres alternats , blancs i blaus , tipus escaquer .

VISERA

Visera de forma semicircular amb reforç , folrada del mateix teixit que la gorra i un cordó platejat a la part exterior del contorn.

-ESCALA BÀSICA

Visera, de color marí i sense escaquer , semicircular amb reforç , que portarà a 5 mil·límetres de la vora exterior i sobre la cara superior , un cordó en color blanc .

-ESCALA INTERMITJA

Visera, de color marí i sense escaquer semicircular amb reforç , que portarà a 5 mil·límetres de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó en color daurat .

- ESCALA EXECUTIVA

Visera, de color marí i sense escaquer semicircular amb reforç , que portarà a 5 mil·límetres de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó gruixut (aproximadament : doble ampli cordó capell intermedi) en color daurat .



FITXA TÈCNICA TEIXIT:

ASSAIG	RESULTATS +/- 4%	NORMA
COMPOSICIÓ	Cotó 46% Polièster 54%	UNE 40110:1994
DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE FILS PER UNITAT DE LONGITUD	Ordre mitja 43,50 h/ cm CV 1,15%	UNEIX EN 1049-2:95
	Trama mitjana 24,60 p/cm CV 2,23%	
LLIGAMENT	Ras de 5	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 UNE 40161:1980
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ I ALLARGAMENT AL TRENCAMENT	Força màxima Urdimbre 1900 N Trama 1100 N	UNEIX EN ISO 13934-1:1999
	Allargament a la Força Màxima Urdimbre 15,16 % Trama 17,32%	
MASSA LAMINAR	318,45 g/m2	UNEIX EN 12127:1998
	307,76 g/m2	UNE 40339:2002 mètode 3 pt 6.3.2
DETERMINACIÓ DE LES VARIACIONS DIMENSIONALS DELS TEIXITS SOTMESOS AL RENTAT I ASSECAT DOMÈSTICS	Urdimbre -0,7	UNEIX EN 40052:1980
	Trama -1,3	
DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DELS TEIXITS AL MULLAT SUPERFICIAL (ASSAIG DE RUIXIT)	GRAU DE MULLATS ISO 5	UNEIX EN 24920:1993
RESISTÈNCIA AL TRET	Dinamòmetre INSTRON Urdimbre 51,59 N Trama 58,04N	UNE-EN ISO 13937-2:2001
RESISTÈNCIA AL TRET	Dinamòmetre PÈNDUL ELMENDORF Urdimbre 56,60 N Trama 53,40 N	UNE-EN ISO 13937-1:2001
TÍTOLS	Urdimbre 39,55 (2 caps) (tex) Trama 47,46 (2 caps) (tex)	UNE 40600-5:1996



4. CORBATA

Descripció : Corbata de color negre i longitud mínima de 1500-1400 mm. Confeccionada amb tres peces tallades i al bies i unides entre sí. Teixit ras microfibra.

5. POLO M/C

DESCRIPCIÓ

Pol de màniga curta confeccionat en un teixit 100% polièster amb alt percentatge d'ions de plata. El teixit serà polilobulat , amb 4 canals a les seves fibres. A més, tindrà una gran protecció ultraviolada i efecte antibacterià, evitant així les males olors.

DAVANTERS

Els davanters (esquerra i dret) seran de color blau nit a la seva totalitat . Se separaran de les peces grogues d' espatlles amb un viu de color blanc .

Botons blancs de dalt a baix , com una camisa, amb la particularitat que només els botons de la part superior són funcionals .

Sobre cada espatlla portarà xarretera de color blau nit .

Cadascun dels davanters portarà una butxaca tipus pegat que tanca mitjançant un botó blanc .

ESQUENA

L' esquena és de color blau nit a la seva totalitat . Se separarà de les peces grogues d' espatlles mitjançant un viu de color blanc .

COLL

Serà de tipus camisers , de color blau nit . A la solapa dreta portarà quatre quadrats de color blanc .

MÀNIGUES

Al seu part inferior van portar un viu de color blanc al llarg de tot el contorn de les mateixes .

Portarà a cada màniga butxaques porta bolígraf .

A dalt de la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya en posició horitzontal .



EMBLEMES I MÒDULS

A la màniga esquerra portarà termofixada la bandera de Catalunya.

Al pit esquerre estarà disposat l'escut ovalat de la Policia Local.

Al pit dret dura termofixat un mòdul de color blanc reflector , amb la inscripció "POLICIA", i baix aquest una tira de cinta de contacte femella per a la col·locació del número identificatiu de l'usuari .

A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc reflector , amb la inscripció de "POLICIA / policia local" amb quatre quadres també de color blanc reflector sota la segona línia i ajustat a l'esquerra

S'hi incorporaran els escuts de pit i braç i el TIP, a TEX FLEX. L'escut de pit i braç aniran cosits a la peça . Per sobre del canesú, a la part dreta , s'incorpora cosit el TIP.

Peça amb disseny diferenciat en masculí i femení.
El tallatge en estoc anirà des de la talla XXS a la 3XL.
El model s'adaptarà a les necessitats de la Policia Local.

FITXA TÈCNICA TEIXIT:

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Composició		100% Polièster
Pes	EN 12127:1997	175 g/m ²
Lligament	UNEIX EN ISO 23606:2009 UNEIX EN ISO 8388 :2004	Piqué simple
Núm. de puntades per unitat de longitud	EN 14971:2006	Columnes: 13 c/cm Passades: 33 p/cm Malles: 429 m/cm ²
Núm. o títols de fils	EN 14970:2006 Mètode B	20 tex
Elasticitat i recuperació	ISO 20932- 1:2018	Elasticitat Longitudinal: 17,79 % Elasticitat Transversal: 40,42 % Recuperat Longitudinal: 99,7 % Recuperat Transversal: 95,3 %
Resistència al enganxi	ASTM D3939:2013	Longitudinal: 5 Transversal: 4- 5
Permeabilitat al aire	ISO 9237:1995	1185 mm/Segons
Resistència a la tracció	ISO 13934- 1:2013	Longitudinal: 450 N Transversal: 500 N
Pilling 10.000 cicles	ISO 12945-2 :2020	5
Pilling 10.000 cicles després 30 rentats	ISO 12945-2 :2020	5
Resistència a la abrasió	ISO 12947- 2:2016	50.000 cicles
Resistència al esclat	ISO 13938- 2:2019	367 kPa
Resistència al vapor d'aigua	ISO 11092:2014	1.04 m ² ·Pa/watt



Procediment de rentat i assecat domèstic	ISO 6330:2021	30 cicles de rentat a 40º C 4 N. Assecat tipus C, assecat en horitzontal
Temps de assecat cara interna després 1 cicle de rentat		110 minuts
Temps de assecat cada interna després 30 cicles de rentat		90 minuts
Variacions dimensionals després un rentat	ISO 5077:2007	Longitudinal: - 1% Transversal: 0%
Solidesa a els dissolvents orgànics	ISO 105- X05:1994	Degradació: 5 Descàrrega: 5
Solidesa del color al aigua	ISO 105- E01:2013	Degradació: 5 Descàrrega: 5
Solidesa del color a la transpiració	ISO 105- E04:2013	Degradació: 5 Descàrrega: 4- 5
Solidesa de les tintures al fregueu	ISO 105- X12:2016	Sec: 5 Mullat: 5
Solidesa del color al rentat domèstic i comercial	ISO 105- C06:2010	Degradació: 5 Descàrrega: 4- 5
Solidesa a la llum artificial	ISO 105- B02:2014	4
Antibacterià Staphylococcus aureus	AATCC 100	99.82 %
Antibacterià Staphylococcus aureus després 30 rentats	AATCC 100	98.00 %
Antibacterià Klebsiella pneumoniae	AATCC 100	99.90 %
Antibacterià Klebsiella pneumoniae després 30 rentats	AATCC 100	98.32 %
Factor de protecció ultraviolada	AS/NZS 4399/1996	50+

6. POLO M/L

DESCRIPCIÓ

Pol de màniga llarga confeccionat en un teixit 100% polièster amb alt percentatge d'ions de plata. El teixit serà polilobulat , amb 4 canals a les seves fibres. A més, tindrà una gran protecció ultraviolada i efecte antibacterià, evitant així les males olors.

DAVANTERS

Els davanters (esquerra i dret) seran de color blau nit a la seva totalitat . Se separaran de les peces grogues d' espatlles amb un viu de color blanc .

Botons blancs de dalt a baix , com una camisa, amb la particularitat que només els botons de la part superior són funcionals .

Sobre cada espatlla portarà xarretera de color blau nit .

Cadascun dels davanters portarà una butxaca tipus pegat que tanca mitjançant un botó blanc .



Ajuntament
de Matadepera

ESQUENA

L' esquena és de color blau nit a la seva totalitat . Se separarà de les peces grogues d' espatlles mitjançant un viu de color blanc .

COLL

Serà de tipus camisers , de color blau nit . portarà quatre quadrats de color blanc .

MÀNIGUES

Al seu part inferior van portar un viu de color blanc al llarg de tot el contorn de les mateixes .

Portarà a cada màniga butxaques porta bolígraf .

A dalt de la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya en posició horitzontal .

EMBLEMES I MÒDULS

A la màniga esquerra portarà termofixada la bandera de Catalunya.

Al pit esquerre estarà disposat l'escut ovalat de la Policia Local.

Al pit dret dura termofixat un mòdul de color blanc reflector , amb la inscripció "POLICIA", i baix aquest una tira de cinta de contacte femella per a la col · locació del número identificatiu de l' usuari .

A la part superior de l' esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc reflector , amb la inscripció de "POLICIA / policia local" amb quatre quadres també de color blanc reflector sota la segona línia i ajustat a lesquerra

S'hi incorporaran els escuts de pit i braç i el TIP, a TEX FLEX. L'escut de pit i braç aniran cosits a la peça . Per sobre del canesú, a la part dreta , s'incorpora cosit el TIP.

Peça amb disseny diferenciat en masculí i femení.
El tallatge en estoc anirà des de la talla XXS a la 3XL.
El model s'adaptarà a les necessitats de la Policia Local.

FITXA TÈCNICA TEIXIT:

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Composició		100% Polièster
Pes	EN 12127:1997	175 g/m ²
Lligament	UNEIX EN ISO 23606:2009 UNEIX EN ISO 8388 :2004	Piqué simple
Núm. de puntades per unitat de longitud	EN 14971:2006	Columnes: 13 c/cm Passades: 33 p/cm Malles: 429 m/cm ²
Núm. o títols de fils	EN 14970:2006 Mètode B	20 tex



Elasticitat i recuperació	ISO 20932- 1:2018	Elasticitat Longitudinal: 17,79 % Elasticitat Transversal: 40,42 % Recuperat Longitudinal: 99,7 % Recuperat Transversal: 95,3 %
Resistència al enganxi	ASTM D3939:2013	Longitudinal: 5 Transversal: 4- 5
Permeabilitat al aire	ISO 9237:1995	1185 mm/Segons
Resistència a la tracció	ISO 13934- 1:2013	Longitudinal: 450 N Transversal: 500 N
Pilling 10.000 cicles	ISO 12945-2 :2020	5
Pilling 10.000 cicles després 30 rentats	ISO 12945-2 :2020	5
Resistència a la abrasió	ISO 12947- 2:2016	50.000 cicles
Resistència al esclat	ISO 13938- 2:2019	367 kPa
Resistència al vapor de aigua	ISO 11092:2014	1.04 m ² -Pa/watt
Procediment de rentat i assecat domèstic	ISO 6330:2021	30 cicles de rentat a 40° C 4 N. Assecat tipus C, assecat en horitzontal
Temps de assecat cara interna després 1 cicle de rentat		110 minuts
Temps de assecat cada interna després 30 cicles de rentat		90 minuts
Variacions dimensionals després un rentat	ISO 5077:2007	Longitudinal: - 1% Transversal: 0%
Solidesa a els dissolvents orgànics	ISO 105- X05:1994	Degradació: 5 Descàrrega: 5
Solidesa del color al aigua	ISO 105- E01:2013	Degradació: 5 Descàrrega: 5
Solidesa del color a la transpiració	ISO 105- E04:2013	Degradació: 5 Descàrrega: 4- 5
Solidesa de les tintures al fregueu	ISO 105- X12:2016	Sec: 5 Mullat: 5
Solidesa del color al rentat domèstic i comercial	ISO 105- C06:2010	Degradació: 5 Descàrrega: 4- 5
Solidesa a la llum artificial	ISO 105- B02:2014	4
Antibacterià Staphylococcus aureus	AATCC 100	99.82 %
Antibacterià Staphylococcus aureus després 30 rentats	AATCC 100	98.00 %
Antibacterià Klebsiella pneumoniae	AATCC 100	99.90 %
Antibacterià Klebsiella pneumoniae després 30 rentats	AATCC 100	98.32 %
Factor de protecció ultraviolada	AS/NZS 4399/1996	50+



Ajuntament
de Matadepera

7. PANTALÓ ESTIU

Pantalons bi-elàstic confeccionat amb teixit de poliamida d'alta tenacitat i elàstà .

DESCRIPCIÓ I DISSENY DEL PANTALÓ

Els pantalons estarà compost per pretina, camals i butxaques. Estarà confeccionat amb teixit color Pantone 19-4013 Dark Navy .

Pretina

Estarà formada per quatre peces entretelades , sent més ampla al centre posterior del darrere que a la resta de la peça . Rematada amb cinta bies de polièster a la cara interior.

Tancarà mitjançant dos botons tipus cinta i portarà cinc ponts amb pas lliure suficient per al cinturó de servei .

Camals

Estaran compostes de quatre peces : dues davanteres i dues del darrere , que s'uniran entre si pels costats , l' entrecuix i el tir, deixant una obertura per davant que formarà la portanyola .

Aquesta portanyola estarà formada a la seva vegada d'una cartera esquerra i una cartera dreta : l' esquerra es formarà amb una vista interior rematada per cinta biaix de polièster , que acabarà en forma de bec arrodonit a l' entrecuix , portant en un lateral la cremallera de tancament .

La cartera dreta es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l' entrecuix portant en un lateral l' altra part de la cremallera; aquesta cartera rematarà a la pretina perllongant-se fins a la trobada de la cintura, a l'extrem on es trobarà el tancament de trauc

Els baixos presentaran una vora per la qual transcorrerà un cordó d' ajust

Butxaques

La peça tindrà els següents butxaques :

Dues butxaques de mà de tipus americà , entretelades per evitar que es deformin amb l'ús. La butxaca dret tindrà el seu vegada una butxaca rellotger que tancarà mitjançant cremallera.

Dues butxaques del darrere de boca horitzontal tancats mitjançant cremallera, amb dos vius entretelats .

Dues butxaques laterals interns als camals , tancats mitjançant cremallera. La part interior dels dits butxaques tindrà un compartiment per a bolígrafs i un altre per a telèfons mòbils .

Peça amb disseny diferenciat en masculí i femení .

El tallatge va des de la talla XXS a la 3XL.

També es fan tallatges especials .



CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Composició	EN ISO 1833-12 :2020	Poliamida : 90,4% Elastà : 9,6%
Pes	EN 12127:1997	193 g/m2
Resistència a la tracció i allargament a la trencament	EN ISO 13934- 1:2013	Longitudinal: 1000N (94%) Transversal: 1100N (59%)
Resistència al esquinçat	EN ISO 13937.2:2000	Longitudinal: 32N Transversal: 221N
Resistència a la abrasió	EN ISO 12947- 2:2016	330.000 cicles
Resistència a els enganxons	ASTM D3939/D3939M- 13	5
Resistència al vapor del aigua	EN ISO 11092:2014	3,93 m2Pa/W
Resistència tèrmica	EN ISO 11092:2014	0,0167 m2K/W
Pilling	EN ISO 12945-2 :2020	5
Resistència al mullat superficial	EN ISO 4920:2012	ISO 5
Pretractament	EN ISO 6330:2021	30 cicles de rentat a 40°C
Variació dimensional després 5 cicles de rentat	EN ISO 5077:2008	Urdimbre : - 2% Trama: - 1,5%
Solidesa de la tintura al rentat	EN ISO 105- C06:2010	Degradació : 5 Descàrrega : 4- 5
Solidesa de la tintura al fregueu	EN ISO 105- X12:2016	Sec/ mullat : 4- 5
Solidesa del color a la transpiració	EN ISO 105- E04:2013	Alcalina / Àcida : Degradació : 5 Descàrrega : 4- 5
Solidesa de la tintura a la llum	EN ISO 105- B02:2014 Mèt . 2	7
Activitat antibacteriana Staphylococcus aureus	ISO 20743:2021	5,90
Activitat antibacteriana Staphylococcus aureus després 30 cicles de rentat	ISO 20743:2021	5,84
Activitat antibacteriana Klebsiella pneumoniae	ISO 20743:2021	6,07
Activitat antibacteriana Klebsiella pneumoniae després 30 cicles de rentat	ISO 20743:2021	5,91
Elasticitat i recuperat	EN ISO 20932-1 :2020/A1:2021	Elasticitat : Longitudinal: 25,2% Transversal: 25% Recuperat : Longitudinal: 99% Transversal: 99%
Resistència a els esquinços per enganxó	UNEIX 40413:2002	Inicial : Urdimbre : 82,82N Trama: 158,1N Iniciat : Urdimbre : 79N Trama: 170N
Determinació aramides cancerígenes	EN ISO 14362- 1:2017	<15
Factor de protecció Ultraviolat	AS/NZS 4399:2017	50+



8. PANTALÓ HIVERN

Pantalons bi-elàstic confeccionat amb teixit de poliamida d'alta tenacitat i elàstic, penjat per la cara interior.

DESCRIPCIÓ I DISSENY DEL PANTALÓ

Els pantalons estarà compost per pretina, camals i butxaques. Estarà confeccionat amb teixit color Pantone 19-4013 Dark Navy .

Pretina

Estarà formada per quatre peces entretelades, sent més ampla al centre posterior del darrere que a la resta de la peça. Rematada amb cinta vies de polièster a la cara interior.

Tancarà mitjançant dos botons tipus cinta i portarà cinc ponts amb pas lliure suficient per al cinturó de servei.

Camals

Estaran compostes de quatre peces: dues davanteres i dues del darrere, que s'uniran entre si pels costats, l'entreuix i el tir, deixant una obertura per davant que formarà la portanyola.

Aquesta portanyola estarà formada alhora d'una cartera esquerra i una cartera dreta: l'esquerra es formarà amb una vista interior rematada per cinta biaix de polièster, que acabarà en forma de bec arrodonit a l'entreuix, portant en un lateral la cremallera de tancament.

La cartera dreta es formarà amb una tapeta interior, allargant-se fins a la unió de la costura de l'entreuix portant a un lateral l'altra part de la cremallera; aquesta cartera rematarà a la pretina perllongant-se fins al matx de la cintura, a l'extrem on es trobarà el tancament de trauc.

Els baixos presentaran una vora per la qual discorrerà un cordó d'ajust

Butxaques

La peça tindrà les butxaques següents:

Dues butxaques de mà de tipus americà, entretelades per evitar que es deformin amb l'ús. La butxaca dreta tindrà alhora una butxaca rellotger que tancarà mitjançant cremallera.

Dues butxaques del darrere de boca horitzontal tancades mitjançant cremallera, amb dos vius entretelats.

Dues butxaques laterals internes als camals, tancats mitjançant cremallera. La part interior d'aquestes butxaques tindrà un compartiment per a bolígrafs i una altra per a telèfons mòbils.

Peça amb disseny diferenciat en masculí i femení.

El tallatge va des de la talla 34 a la 58.

També es fan tallatges especials.



Ajuntament
de Matadepera

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Composició	EN ISO 1833-12 :2020	Poliamida: 90,4% Elastà: 9,6%
Pes	EN 12127:1997	193 g/m ²
Resistència a la tracció i allargament a la trencament	EN ISO 13934- 1:2013	Longitudinal: 1000N (94%) Transversal: 1100N (59%)
Resistència al esquinçat	EN ISO 13937.2:2000	Longitudinal: 32N Transversal: 221N
Resistència a l' abrasió	EN ISO 12947- 2:2016	330.000 cicles
Resistència a els enganxons	ASTM D3939/D3939M- 13	5
Resistència al vapor del aigua	EN ISO 11092:2014	3,93 m ² Pa/W
Resistència tèrmica	EN ISO 11092:2014	0,0167 m ² K/W
Pilling	EN ISO 12945-2 :2020	5
Resistència al mullat superficial	EN ISO 4920:2012	ISO 5
Pretractament	EN ISO 6330:2021	30 cicles de rentat a 40°C
Variació dimensional després 5 cicles de rentat	EN ISO 5077:2008	Urdimbre: - 2% Trama: - 1,5%
Solidesa de la tintura al rentat	EN ISO 105- C06:2010	Degradació: 5 Descàrrega: 4- 5
Solidesa de la tintura al fregueu	EN ISO 105- X12:2016	Sec/mullat: 4- 5
Solidesa del color a la transpiració	EN ISO 105- E04:2013	Alcalina/Àcida: Degradació: 5 Descàrrega: 4- 5
Solidesa de la tintura a la llum	EN ISO 105- B02:2014 Mèt . 2	7
Activitat antibacteriana Staphylococcus aureus	ISO 20743:2021	5,90
Activitat antibacteriana Staphylococcus aureus després 30 cicles de rentat	ISO 20743:2021	5,84
Activitat antibacteriana Klebsiella pneumoniae	ISO 20743:2021	6,07
Activitat antibacteriana Klebsiella pneumoniae després 30 cicles de rentat	ISO 20743:2021	5,91
Elasticitat i recuperat	EN ISO 20932-1 :2020/A1:2021	Elasticitat: Longitudinal: 25,2% Transversal: 25% Recuperat: Longitudinal: 99% Transversal: 99%
Resistència a els esquinços per enganxó	UNEIX 40413:2002	Inicial: Urdimbre: 82,82N Trama: 158,1N Iniciat: Urdimbre: 79N Trama: 170N
Determinació aramides cancerígenes	EN ISO 14362- 1:2017	<15
Factor de protecció Ultraviolat	AS/NZS 4399:2017	50+



CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
----------------	-------	-------

9. CAÇADORA HIVERN

Caçadora confeccionada amb teixit de tres capes : polièster / elastà al seu part exterior, fibra polar a l'interior i membrana intermèdia bi-component ePTFe+PU .

L'interior presentarà a la zona del tronc un teixit de reixeta , ia la zona de les mànigues un teixit de calada suau i lleuger .

DESCRIPCIÓ I DISSENY DE LA CAÇADORA

La caçadora estarà composta per davanters, esquena, mànigues i coll. Estarà confeccionada amb un teixit color Pantone 19-4013 Dark Navy , confeccionades en teixit d'alta tenacitat amb membrana bi-component ePTFe+PU .

Davanters

Seran dos, units entre si mitjançant cremallera central. Aquesta tindrà una tapeta interior que es tornarà sobre si mateixa a la seva part superior per actuar de garatge .

Cada davanter presentarà una butxaca de mà de cremallera vertical.

La zona de les muscleres estarà confeccionada amb teixit d'alta tenacitat amb membrana bicomponent ePTFe+PU . A la costura unió del davanter amb les peces de les muscleres se situaran sendes travetes porta micròfons .

L'interior del tronc estarà folrat al seu totalitat amb teixit de reixeta . El davanter dret presentarà a l' interior una butxaca de plastó confeccionat amb teixit de reixeta igual que el folre, tancat mitjançant cremallera vertical.

El davanter esquerre presentarà a l' interior una butxaca de plastó confeccionat amb teixit de folre de les mànigues , tancat mitjançant cremallera horitzontal a la seva part superior, a més , presentarà obertura per a auriculars .

A l'interior davanter dret i esquerre se situaran sendes cremalleres per subjectar el folre interior desmuntable en cas de ser utilitzat .

Esquena

Serà recta. La unió entre els davanters i l' esquena , es realitzarà mitjançant la inclusió de sendes peces confeccionades amb teixit principal. A la part inferior d'aquests laterals se situaran sendes cremalleres doble apertura vertical mitjançant triple cursor per al pas de l'arma.

Mànigues

Seran dos , de tipus enganxada. acabaran a puny que serà ajustable mitjançant cinta de contacte, la qual es cosirà a una peça de teixit principal.

Ambdues mànigues presentaran butxaca de cremallera vertical, a la seva part superior.

L'interior de les mànigues estarà folrat al seu totalitat amb teixit de calada lleuger i suau .

A l'interior dels punys se situaran sengles botons per subjectar el folre interior desmuntable en cas de ser utilitzat .

Coll

Confeccionat amb doble capa de teixit principal, i presentarà una butxaca que obrirà mitjançant cremallera horitzontal a la seva part posterior , el qual albergarà una caputxa confeccionada amb el mateix teixit que el folre de les mànigues . A la base del coll , a l'interior del mateix , se situarà un botó per subjectar el folre interior desmuntable en cas de ser utilitzat .

Peça amb disseny diferenciat en masculí i femení .

El tallatge va des de la talla XXS a la 3XL.

També es fan tallatges especials .



Composició		Exterior: 94.6% Polièster / 15.4 Elastà Interior: 100% Polièster
Lligament	UNEIX 40084:1975 UNEIX 40017:1982 UNEIX 40161:1980	Lligament : Tafetà Enunciat : 1e1
Pes	UNEIX EN 12127:1998	299 g/m ²
Identificació de Polímers		Bicomponent de PTFE + Poliuretà
Mullat superficial	UNEIX EN ISO 4920:2013	ISO 5
Resistència a la penetració de aigua	UNEIX EN 20811:1993	>1000 cm/H 2 O
Permeabilitat al aire	UNEIX EN ISO 9237:1996	0.71 mm/s
Flexió per teixits recoberts de cautxú o plàstic	UNEIX EN ISO 7854:1997 Mètode C	100.000 cicles
Pretractament		50 cicles de rentat . 4N 40°C
Repel·lència al Oli	UNEIX EN ISO 14419:2010	5
Resistència al vapor del aigua	ISO 11092:2014	9.05 m2Pa/W
Resistència al vapor del aigua després 50 cicles de rentat a 40°C assecat tipus A	ISO 11092:2014	8.89 m2Pa/W
Resistència tèrmica	ISO 11092:2014	0.0378 m2K/W
Resistència tèrmica després 50 cicles de rentat a 40°C assecat tipus A	ISO 11092:2014	0.0444 m2K/W
Resistència a la abrasió	UNEIX EN ISO 12947- 2:1999/AC:2006	90.000 Cicles
Resistència a la tracció i allargament a la trencament	UNEIX EN ISO 1421:1999	Longitudinal: 625 N (55%) Transversal: 814 N (57%)
Resistència al esquinçat	UNEIX EN ISO 4674- 1:2004	Longitudinal: 48 N Transversal: 61 N
Allargament baix càrrega per tracció i recuperat	UNEIX EN 14704-1 :2005	Allargament : Urdimbre : 17.18% Trama: 11,06% Recuperat : Urdimbre : 98.60% Trama: 99.40%
Pilling 2000 cicles	UNEIX EN ISO 12945- 2:2001	5
Solidesa de la tintura al aigua	UNEIX EN ISO 105- E01:2013	Degradació : 5 Descàrrega : 4- 5
Solidesa de la tintura al rentat	UNEIX EN ISO 105- C06:2010	Degradació : 5 Descàrrega : 4- 5
Solidesa del color a la transpiració	UNEIX EN ISO 105- E04:2013	Alcalina : Degradació : 5 Descàrrega : 4- 5 Àcida : Degradació : 5 Descàrrega : 4- 5
Solidesa de la tintura al fregueu	UNEIX EN ISO 105- X12:2003	Sec: 4- 5 Mullat: 4- 5
Solidesa de la tintura a la llum	UNEIX EN ISO 105- B02:2013. Met.2	4



10. CAÇADORA ANORAK 2/4

Anorak impermeable confeccionat amb teixit de tres capes: sarja de polièster a la part exterior, reixeta a l'interior i membrana intermèdia bi-component ePTFe+PU . Totes les costures de la peça estaran termosegellades per evitar l'entrada d'aigua i totes les cremalleres són estanques.

DESCRIPCIÓ I DISSENY

L'anorac 2/4 estarà compost per davanters, esquena, mànigues i coll. Estarà confeccionat en un teixit color blau nit, confeccionades en teixit d'alta tenacitat amb membrana bicomponent ePTFe+PU .

Davanters

Seran dos, units entre si mitjançant cremallera central impermeable. Aquesta tindrà una tapeta interior que es tornarà sobre si mateixa a la part superior per actuar de garatge. Cada davanter presentarà una butxaca de mà de cremallera vertical impermeable oculta per una petita tapeta de l'amplada de la cremallera.

A la costura unió del davanter amb les peces de les muscleres se situaran sengles travetes porta micròfons .

El davanter dret presentarà a l'interior una butxaca de plastó confeccionada amb teixit principal tancat mitjançant cremallera vertical. Aquesta butxaca tindrà a més una butxaca addicional porta bolígraf cosida per la part exterior.

El davanter esquerre presentarà a l'interior una butxaca de plastó confeccionada amb teixit principal tancat mitjançant cremallera horitzontal a la part superior. Aquesta butxaca tindrà a més una butxaca addicional porta bolígraf cosida per la part exterior i una obertura per a auriculars. A l'interior davanter dret i esquerre se situaran sengles cremalleres per subjectar el folre interior desmuntable en cas de ser utilitzat.

Esquena

Estarà composta per dues peces, trobant-se la unió entre aquestes a la part inferior de la peça. La unió entre el davanter i l'esquena, es realitzarà mitjançant la inclusió de dues peces, una lateral cobrint tota la unió entre aquestes, i una altra peça addicional a la part inferior lateral que servirà com a reforç, confeccionada amb teixit de poliamida d'alta tenacitat amb membrana bicomponent ePTFe+PU .

A l'interior de l'esquena, a la part inferior de la peça, se situarà una butxaca de gran capacitat confeccionada amb teixit principal que tindrà obertures als dos laterals.

Mànigues

Seran dues, de tipus enganxada. Les bocamànigues acabaran en puny que serà ajustable mitjançant cinta de contacte, la qual es cosirà a una peça de teixit principal.



Ajuntament
de Matadepera

La zona de les colzeres estarà preformada mitjançant pinces i estarà confeccionada amb teixit de poliamida d'alta tenacitat amb membrana bicomponent ePTFe+PU .

Ambdues mànigues presentaran butxaques de cremallera vertical a la part superior. La màniga dreta tindrà a més una butxaca porta bolígraf . A l'interior dels punys se situaran sengles botons per subjectar el folre interior desmuntable en cas de ser utilitzat.

Coll

Confeccionat amb doble capa de teixit principal, i presentarà una butxaca que obrirà mitjançant cremallera horitzontal a la part posterior, la qual albergarà una caputxa confeccionada amb teixit principal.

A la base del coll, a l'interior del mateix, se situarà un botó per subjectar el folre interior desmuntable en cas de ser utilitzat.

Peça amb disseny diferenciat en masculí i femení. El tallatge va des de la talla XXS a la 3XL.

També es fan tallatges especials.

Al pit dret de color blanc reflector , la inscripció "POLICIA", i baix aquest una tira de cinta de contacte femella per a la col·locació del número identificatiu de l'usuari .

A la part superior de l'esquena portarà termofixat un mòdul a dues línies de color blanc reflector , amb la inscripció de "POLICIA / policia local" amb quatre quadres també de color blanc reflector sota la segona línia i ajustat a l'esquerra .

FITXA TÈCNICA TEIXIT:

Serà la peça bi-elàstica , confeccionat en teixit paravents , impermeable i transpirable, formada per una membrana ecològica .



Ajuntament
de Matadepera

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Composició		100% Polièster
Identificació de Polimers		Membrana PTFE + PU
Massa Laminar	UNE-EN 12127:1997	139 g/m ²
Número de fils	EN 1049-2 :1993	Urdimbre: 42,50 fils/cm Trama: 61,40 passades/cm
Títols	UNEIX 40600-5 :1996	Urdimbre: 9,12 Ntex Trama: 9,10 Ntex
Resistència a la penetració de aigua ORIGINAL Resistència a la penetració de la membrana	EN 811:2018	18.846 mm/H ₂ O 30.770 mm/H ₂ O
Resistència al vapor d' aigua ORIGINAL	EN 11092:2014	2,26 m ² Pa/W
Després 30 rentats a 40°C + assecat cada 5 cicles	ISO 6330:2012/4N/A	2,91 m ² Pa/W
Permeabilitat al aire ORIGINAL Després 30 rentats a 40°C + assecat cada 5 cicles	EN ISO 9237:1995	0,0 mm/s 0,0 mm/s
Resistència a la formació de pilling (2.000 cicles) ORIGINAL	EN ISO 12945-2 :2020	Grau de boletes: 5 Grau de peluseta: 5
Després 30 rentats a 40°C + assecat cada 5 cicles	EN ISO 12945-2 :2020	Grau de boletes: 5 Grau de peluseta: 5
Resistència a l' abrasió	EN ISO 12947- 2:2016	100.000 cicles
Resistència al esquinçat	EN ISO 4674- 1:2016	Urdimbre: 31N Trama: 27N
Resistència del teixit al esquinçament per enganxó ORIGINAL	UNEIX 40413:2002	Urdimbre: 43,28N Trama: 36,25N
DESGARREGAMENT INICIAT		Urdimbre: 34N Trama: 27N
Resistència a la tracció i allargament a la trencament	EN ISO 1421:2016	Urdimbre: 960N (37,5%) Trama: 730N (44%)
Repel·lència al oli	UNE-EN ISO 14419:2010	Valor de repel·lència: 7
Solidesa de les tintures	EN ISO 105	
Al aigua	E01:2013	Degradació: 5 / Descàrrega: 4- 5
Al rentat	C06:2010	Degradació: 5 / Descàrrega: 5
Al rentat després 30 rentats a 40°C + assecat cada 5 cicles	C06:2010	Degradació: 5 / Descàrrega: 5
Al fregueu	X12:2016	Descàrrega a sec/mullat: 4- 5
A la transpiració àcida	E04:2013	Degradació: 5 / Descàrrega: 4- 5
A la transpiració alcalina		Degradació: 5 / Descàrrega: 4- 5
A la llum	B02:2014	Índex de Solidesa: 4



11. FOLRE INTERIOR DESMONTABLE INTERCANVIABLE

Folre interior calent confeccionat amb teixit de calada suau i lleuger i fibra tèrmica de gran aïllament tèrmic al seu interior.

DESCRIPCIÓ I DISSENY DEL FOLRE INTERIOR PIRINEU

La caçadora estarà composta per davanters, esquena, mànigues i coll. Estarà confeccionada amb un teixit color Pantone 19-4013 Dark Navy .

Davanters

Seran dos, units entre si mitjançant cremallera central. Aquesta tindrà una tapeta interior que es tornarà sobre si mateixa a la seva part superior per actuar de garatge .

El davanter dret presentarà a l' interior una butxaca de plastó confeccionat amb teixit principal, tancat mitjançant cremallera vertical.

Esquena

Serà recta. La unió entre els davanters i l' esquena , es realitzarà mitjançant la inclusió de sendes peces confeccionades amb teixit principal.

Mànigues

Seran dues, de tipus enganxada. Les bocamànigues acabaran en puny amb teixit d'alta elasticitat .

A l'exterior dels punys se situaran sendes gomes elàstiques per subjectar el folre a l'exterior en cas de ser utilitzat .

Coll

Confeccionat amb doble capa de teixit principal i fibra tèrmica al seu interior.

A la base del coll , a l'exterior del mateix , se situarà una goma elàstica per subjectar el folre a l'exterior en cas de ser utilitzat .

Utilitat

El folre interior es pot posar tant a les Caçadora com a l' Anorak 2/4, totes dues peces estan dissenyades i fabricades per adaptar aquest folre amb els botons i cremalleres oportunes perquè es quedi totalment adaptat en una sola peça .



CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Composició		100% Poliamida
Pes	EN 12127:1997	37.7 g/m ²
Lligament	UNEIX 40161:1980 UNEIX 40017:1982 UNEIX 40084:1975	Tafetà amb enunciat 1e1
Títols	UNEIX 40600-5 :1996	Urdimbre : 3,04 Multifil Trama: 2,46 Multifil
Núm. de fils per unitat de longitud	EN 1049-2 :1993	Urdimbre : 81,80 Trama: 58,50
Resistència a la tracció	EN ISO 13934- 1:2013	Urdimbre : 430 N Trama: 340 N
Resistència al esquinçat	EN ISO 13937-2 :2000	Urdimbre : 17 N Trama: 17 N
Pilling	EN ISO 12945-2 :2001	5 a 2000 cicles
Determinació de la propensió de la superfície del teixit a la formació de boletes, peluseta o embolics de fibra	EN ISO 12945-2 :2020	5 a 10000 cicles
Resistència a la abrasió 9kPa	EN ISO 12947- 2:2016	50.000 cicles
Ruixat	EN ISO 4920:2012	ISO 4
Resistència a la penetració del aigua	EN 20811:1993	18.4 cm/H 2 O
Resistència al vapor del aigua	EN ISO 11092:2014	3,29 m ² Pa/W
Permeabilitat al aire	EN ISO 9237:1995	3.46 mm/s
Solidesa de les tintures al aigua	EN ISO 105- E01:2013	Degradació : 5. Descàrrega : 4- 5
Solidesa de les tintures al rentat	EN ISO 105- C06:2010	Degradació : 5. Descàrrega : 4- 5
Solidesa de les tintures al fregueu	EN ISO 105- X12:2016	Descàrrega a sec: 4- 5 Descàrrega a mullat : 4- 5
Solidesa del color a la transpiració	EN ISO 105- E04:2013	Alcalina i àcida : Degradació : 5. Descàrrega : 4- 5
Solidesa de les tintures a la llum	EN ISO 105- B02:2014	5

12. CAÇADORA ENTRETEMPS

Caçadora en color blau nit , caçadora amb tancament mitjançant cremallera de dalt a baix , acabant al coll mao , portant al final de la cremallera una petita solapa, al mateix teixit que la peça , per evitar fregament .

Portarà muscleres i dues porta- emissores en ambdues parts del pit per sota de la musclera en el mateix color.

Ambdues mànigues portaran porta- bolígraf .

A la part davantera porta dues butxaques amb tancament de cremallera oculta sobre la cintura una a cada costat de la peça .

Teixit bielaèstic . Composició : 55% PA alta tenacitat 36% PES 9% EA



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	RESULTATS	NORMATIVES APLICADES
COMPOSICIÓ	55% PA alta tecnicitat 36% PES 9% EA	UNE 40110:1994
CONSTRUCCIÓ	TWILL	UNEIX 40017:1982 i UNEIX 40161:1980
PES	225 grms /m2	UNE-EN 12127:1998
TITULO FIL	ORDIMBRE : 700+ 400 PA-EA TRAMA 3000+ 400 PES	ISO 7211-5:1984
RESISTÈNCIA AL TRENCAMENT PER TRACCIÓ	Urdimbre : 1446.7 N Trama. 762N	UNE-EN ISO 13934-1: 1999 Tires
RESISTÈNCIA AL TRET	Urdim : 65,3N Trama: 78,5N	ASTM D 1424:2007
Impermeabilitat transpirabilitat ret	SPRY TEST 4	EN 20811/ISO 811 ISO 15496
PILLING	5	UNE-EN ISO 12945-2 2001
SOLIDESA DE LES TINTURES AL FROT	Sec: 4 Mullat: 5	UNE-EN ISO 105-X12:2003
SOLIDESA DE LES TINTURES AL SUDOR	Color degradació : 5 Color descàrrega : 4	UNE-EN ISO 105-E04 2009 + ERRATUM2009

13. VESTIT D'AIGUA-IMPERMEABLE COMPLET

Impermeable amb tanca de cremallera de niló . Color blau fosc .
Coll alt amb caputxa interior ajustable amb cordó .
Dues bosses laterals solapats . Una bossa de pit de plastó amb velcro a l'interior.
Una cinta reflectant a les espatlles i dues al pit , esquena i mànigues , amb peça central d'alta visibilitat .
Puny elàstic a l'interior de la màniga .
Baix ajustable amb cordó .
Folre interior de reixeta .
Anorak compost per un canesú superposat de color groc alta visibilitat de pit cap amunt i en esquena , que baixarà per les mànigues sense arribar al colze , la resta de la peça combinarà amb un color blau marí fosc .

Aquest model podrà ser canviat en qualsevol moment per la Policia Local, devent adaptar-se l' adjudicatari a les possibles noves especificacions indicades .

Teixit Exterior 100% Polièster (136 g/m2, aprox).
Teixit Interior 100% Polièster (60 g/32, aprox).



Ajuntament
de Matadepera

14. GERRERA VESTIT DE GALA

Descripció : Compost per guerrera i pantalons . El teixit serà de entretemps o de estiu .

La guerrera serà de color blau fosc , confeccionat a teixit de tergal o similar, amb solapa americana. Estarà entallada i anirà entretelada, folrada i amb armats a les espatlles .

Les pales seran segons la graduació .

Als davanters tindrà dues butxaques amb manxa un a cada costat del pit , cordats amb botó metàl·lic i dos amb manxa a la part inferior del davanter .

Es tancarà mitjançant botons metàl·lics platejats o daurats .

Els vores de les bocamànigues seran de color daurat o platejat segons la categoria professional .

COMPOSICIÓ APROXIMADA

- 45% POLIÈSTER
- 55% LLANA TOLERÀNCIA
- +- 4%

Presa de mesures per sastre.

15. CAMISSA VESTIT DE GALA

Descripció : Camisa blanca amb teixit de alta qualitat i disseny actual i elegant . No necessita planxat .

Coll kent rígid . Punys a angle ajustable amb botons i traus per bessons opcionals

Dobles arrodonit

100% micro sarga de cotó .

Admet rentat a 40º i assecat i assecadora

Pes 120 g/m2

Talles de la S a la 4xl



16. PANTALÓ VESTIT DE GALA

El pantalons serà de color blau fosc amb dos butxaques davaners de tall oblic cap els costats formant una solapa. Tindrà un altre butxaca situat al darrere dret amb boca horitzontal viscuda que tancarà mitjançant trau i botó .

A el davanter la costura de pretina es interromp per formar un butxaca tipus rellotger . travetes estaran cosides a tots dos extrems .

Tindrà pinces a la part davantera .

Tots els botons seran de pasta i de color blau fosc .

Tindrà una cremallera baix solapa a la part davantera -central del mateix 100% micro sarja de cotó .

Admet rentat a 40° i assecat i assecadora

Pes 120 g/m2

17. ARMILLA ANTIBALES

Armilla antibales nivell III-A, norma NIJ STANDARD 0101.04, nivell KR1/SP1, antiganivet i antipunxó , Fabricat en Para- aramides LFT-SB1 i làmines de SRM, amb reducció de trauma ocasionada per armes de foc davant del 109-B; Capacitat per aturar bales de calibre 9mm, capacitat per aturar armes punç-talls fins a 36 juliols . La funda ha de ser Decret Madrid i fabricada a Cordura 500,Outlast i ha de portar una nansa amagada, amb els seus distintius i escuts .

El gruix del panell balístic ha de ser de 6,5 mm i un pes aproximat en talla L de 1,6kg.

Talles de la XS a la 3XL

18. FUNDA ARMILLA ANTIBALES TACTICA

Funda Armilla antibales decret Catalunya, antiganivet i antipunxó i fabricat a Cordura de 500, Outlast i ha de portar una nansa amagada, amb els seus distintius i escuts .

Talles de la XS fins a 3XL.

19. ARMILLA REFLECTANT

Armilla bicolor groc / blau nit , amb teixit de polièster 100% i bandes reflector gris de 47 mm. d' amplada en material 3M. Amb banda perimetral a 6cm del baix composta per dues files de quadres reflectors alternats tipus escaquer termo segellat i de 52 mm. d' amplada de material gris reflectant 3M. Comptarà amb obertures laterals ajustables mitjançant gomes elàstiques amb tanca de pressió . Amb vius en tot el seu contorn i tancament mitjançant cremallera. Comptarà amb bossa blau amb tanca de cremallera per introduir al cinturó .



20. BOTES D'AIGUA

Color: Negre

- **QUALITAT ROBUSTA:** PVC resistent a l'aigua fet a mà que ofereix una protecció excel·lent en entorns humits i fangosos.
- **AGARRE ÒPTIM:** Gràcies a la sola de PVC flexible i al perfil profund, la bota garanteix una subjecció segura en diverses superfícies.
- **RESISTENT:** Resistent a olis, àcids i molts productes químics, ideal per a ús en àrees de treball exigents.
- **COMODITAT ERGONÒMICA:** Gràcies als materials lleugers i la construcció robusta, les botes es poden utilitzar durant molt de temps i de manera segura.

SEGMENT INDÚSTRIA 380PP MATERIAL CANYA MATERIAL SOLA PVC NEGRE TALLS
EUR 35-48 NEGRE CODI DE RESISTÈNCIA QUÍMICA 1 03-13
NORMES DE SEGURETAT EUROPA CE

21. BOTES TACTIQUES 3.0, 6.0, 8.0

3.0 ": Sabata baixa d'ús professional i policial. Coll encoixinat, manxa i llengüeta encoixinada, amb sola tri – densitat de poliuretà expandit, cautxú nitril NBR i inserit polimèric per a la gestió de la fatiga. Folre tipus membrana impermeable transpirable de PTFE.

Disseny B, conforme a **ISO 20347:2022** . Sistema de fabricació per muntat enganxat.
O6+CI+HI+FO+HRO+SR (EN ISO 20345:2022); REGLAMENT UE 2016/425

O2+CI+HI+FO+HRO+WR+SRC (EN ISO 20347:2012). TALLA 37-49

6.0 " : Bota mitja canya d'ús professional i policial. Coll encoixinat, manxa i llengüeta encoixinada, amb sola tri – densitat de poliuretà expandit, cautxú nitril NBR i inserit polimèric per a la gestió de la fatiga. Folre tipus membrana impermeable transpirable de PTFE.

Disseny B, conforme a **ISO 20347:2022** . Sistema de fabricació per muntat enganxat.

O6+CI+HI+FO+HRO+SR (EN ISO 20345:2022); REGLAMENT UE 2016/425

O2+CI+HI+FO+HRO+WR+SRC (EN ISO 20347:2012). Talles 37-49

8.0 ": Bota canya alta d'ús professional i policial. Coll encoixinat, manxa i llengüeta encoixinada, amb sola tri-densitat de poliuretà expandit, cautxú nitril NBR i inserit polimèric per a la gestió de la fatiga. Folre tipus membrana impermeable transpirable de PTFE.

Disseny B, conforme a **ISO 20347:2022** . Sistema de fabricació per muntat enganxat.

O6+CI+HI+FO+HRO+SR (EN ISO 20345:2022); REGLAMENT UE 2016/425

O2+CI+HI+FO+HRO+WR+SRC (EN ISO 20347:2012). Talles 37-49

22. CASC MODULAR MOTO

Model de casc unisex fabricat amb policarbonat amb dues talles de calota externa. Casc idoni per a amants de llargues distàncies. El disseny de les ventilacions i el spoiler integrat optimitzen la ventilació. Independentment de la posició sobre la moto, la pantalla disposa d'un mecanisme de sistema de tancament micromètric. Pantalla antiratlles amb sistema ràpid intercanvi. Interior d'ajust anatòmic per a més confort i comoditat. Teixits altament resistents al rentat. Amb Pinlock inclòs.

L'envoltarà un escaquer de color blau.

Comptem amb l'opció d'incloure Bluetooth, model I303S que és un interfon de Bluetooth dissenyat per als motociclistes i els seus passatgers que vulguin tenir una comunicació sense fils clara i fiable mentre viatgen.

Es poden enllaçar també amb el telèfon mòbil Bluetooth per tenir una comunicació a mans lliures.

Especificacions tècniques del Bluetooth I303S



- Temps de conversa: 8 hores.
- Temps a stand-by : 7 dies
- Temps de càrrega de bateria: 2.5 hores.
- Distància de treball de l'intercomunicador: fins a 200 m en terreny obert.
- Bluetooth 3.0
- Perfil del Bluetooth:
 - .Perfil d'auriculars
 - .Perfil de mans lliures.
 - .Perfil de distribució d'àudio avançada (A2DP)
 - .Perfil de control remot d'àudio i vídeo (AVRCP).
- Contingut del Kit Bluetooth:
 - I303S Altaveu Bluetooth incorporat
 - Acoblable micròfon de braç
 - Coixinet auto adherent ràpid per altaveus.
 - USB Power i cable de dades (Micro USB Type).
 - Esponges de micròfon.

CERTIFICACIÓ DOT (USA) ECE/ONU 22.05.P (EU) SNELL USA(USA)

Els cascos MT HELMETS han estat aprovats per les homologacions internacionals més exigents. Les certificacions DOT CERTIFIED (USA), ECE/ONU 22.05.P (EU) i SNELL USA (USA) cobreixen els estàndards d'homologació més exigents dels Estats Units i d'Europa.

També comptem amb les homologacions NTC 4533 (Colòmbia) i NBR7471 (Brasil). Aquestes homologacions només s'atorguen quan tots els components dels cascos han superat les proves de seguretat establertes prèviament.

Aquest model podrà ser canviat en qualsevol moment per la Policia Local i l'adjudicatari haurà d'adaptar-se a les possibles especificacions noves indicades pel fabricant.

23. CARTERA CREDENCIAL

Descripció : Cartera de pell color negre , adaptada a la configuració de la placa, ja sigui en tipus Tex Flex o a metàl·lic . Obertura tipus llibre . El interior compta amb tres apartats , a el que podrà introduir-se el carnet professional la del qual tapa o protector serà a material plàstic transparent per facilitar la visió del mateix , i un altre , on anirà col·locada la placa de cartera, quedant una lliure per a diferent ús.

24. CINTURÓ POLICIAL

Cinturó policial interior i exterior fabricat en seny. El cinturó exterior té una sivella de seguretat amb tres punts de pressió i l'interior disposa de velcro per poder acoblar-lo al cinturó exterior. CINTURÓ EXTERIOR: Cinturó exterior fabricat a Cordura. Dos passadors d'Acetal per a subjecció del plec dels extrems . Sivella injectada a Acetal, plàstic d'alta seguretat més dur que el Nylon i sense porus , amb tres punts de pressió . Al seu part interior va cosida amb quatre costures , una tira de Velcro per a la subjecció al cinturó interior. Les costures externes subjecten un rivet de 20 mm. de polipropilè , que protegeix els perfils del cinturó . Etiqueta de Polièster i Logo Termogravat . Foamitzat interior per encoixinat en escuma, Mesures sivella : Ample : 8 cm, Alçada: 6,2 cm, AMPLE: 5 cm.

CINTURÓ INTERIOR: Cinturó fabricat mitjançant una cinta de Nylon cosida a una cinta de Velcro a l' exterior. Es tanca mitjançant una tira de velcro . Etiqueta de Polièster indicant talla. TALLS: S (110 cm), M (125 cm), L (140 cm), XL (155 cm).

25. DEFENSA EXTENSIBLE I FUNDA

Bastó extensible amb polsador per obertura i tancament , acabat en aliatge Metall -Chrome en color negre . Altament resistent a les ratllades , l' abrasió i l' òxid , de 21".

Funda de polímer d'alta resistència, amb sistema rotatori i suport per a cinturó de dotació.

Suport rotatori de 360 ° amb fins a 16 posicions.



26. FUNDA GUANTS BESTRETA

Fabricat en material de seny, color negre i amb ajustament amb velcro i passador per incorporar-lo al cinturó .

27. FUNDA GUANTS LATEX

Fabricat en material de seny, color negre i amb ajustament amb velcro i passador per incorporar-lo al cinturó .

28. FUNDA D'ESPOSES

Funda porta grillons resistent de seny, que sigui compatible amb tot tipus de grillons estàndard .
Tancament amb clip de seguretat .

29. FUNDA CARREGADOR

Funda amb clip metàl·lic per a carregador bifilar de 9 mm .

30. GUANTS ANTITALL A

Guant amb palmell realitzat en pell de 1a qualitat.

Dors confeccionat en teixit de poliamida bioelàstica .

Serigrafiat Policia.

Folre complet de protecció al tall Dyntex ®.

Puny neoprè amb cenyidor tira adhesiva.

Usos: Policia Tall

GUANTS ANTITALL B

Guants antitall amb nivell V de protecció, equipats amb tecnologia tàctil, disseny ergonòmic que garanteix un ajust còmode i precís, cosa que permet una excel·lent destresa i maniobrabilitat, lleugers i transpirables.

Característiques tàctiques

- Excel·lent protecció contra els talls: gràcies a una innovadora malla tecnològica de polietilè d'alta resistència i fibres minerals.
- El guant té un nivell de protecció contra corts de F sobre F.
- Resistent a l'abració
- Permet la utilització de telèfons i tauletes
- Excel·lent tacte gràcies a la finor del seu material.
- Ofereix una llarga vida útil
- Molt còmode: es converteix en una segona pell
- Color negre



31. GUANTS BLANCS DE GALA

Descripció : Guants tancats amb repunt de 10 mm. Costures obertes . Llarg de 235 mm, 20 g / parell.

Al dors porta tres espigues (o venes).

Guants per tropa, segons norma militar G-981 EMA. Color: blanc . Composició

: 100% poliamida.

32. GUANTS MOTO ESTIU

Certificació: EN 13594 : 2015 - Nivell 1

El guant d'estiu destaca pel confort i la capacitat de ventilació, fent dels teus trajectes amb moto molt més agradables en els mesos més calorosos de l'any.

És un guant construït en pell de la millor qualitat, amb protector de DuPont™ Kevlar® al palmell i protector rígid de TPU als artells.

El tall al dors del palmell permet que el guant flexioni acompanyant el moviment de la teva mà millorant el tacte i la comoditat. A més, les manxes als dits índex, cor i polze et donaran un toc extra de tacte a les manetes i puny.

SEGURETAT

Gràcies al seu protector de Kevlar al palmell, el protector de TPU de artells i el doble protector de pell, destaca pel seu nivell de seguretat. A més, el tirador de pell incorporat facilita la tasca de posar-lo i treure'l sense danyar l'estructura del guant, allargant així la seva vida útil.

Dits cosits per l'exterior per a més confort.

També disposa de Bridge protector en dit petit, el qual va unit al dit anular millorant la seguretat. Dits tàctils compatibles amb la majoria de dispositius del mercat. Sens dubte, el teu millor aliat per a aquest estiu. Disponible en versió home i dona, talles des de la XS fins a 2XL.

33. GUANTS MOTO HIVERN

Certificació: EN 13594 : 2015 - Nivell 1

El guant d'hivern està dissenyat per maximitzar el confort i mantenir la temperatura de la mà de forma constant. Gràcies a la seva tecnologia, no només et protegirà davant d'un impacte, també evitarà que les inclemències meteorològiques compliquin el viatge.

La seva membrana Qdry Tex és la responsable que les teves mans es mantinguin seques durant el trajecte. El farciment de Thinsulate + Primesoft s'encarregarà que no baixi la temperatura de la mà. En aquesta versió millorem la comoditat afegint manxes als canells per a un millor maniobrar durant la conducció, protector de artells reforçat i recobert en neoprè, a més del nou folre intern CONFORT TERMOLINE suau i agradable al tacte.

SEGURETAT, DAVANT TOT

Protectors en falanges, protector de artells TPU recoberts en neoprè, lliscadora rígida de major mida i doble capa de pell al palmell, doble tancament de canell. Sens dubte, detalls que un motard sap apreciar. Un dels desplegaments de seguretat més grans per protegir la primera zona d'impacte en un accident sense renunciar a la comoditat.

Disponible en versió home i dona, talles des de la XS fins a 3XL.



34. GUANTER TÈRMICS

COMPOSICIÓ:

- Guant pell flor hidròfuga negra al palmell reforçada en para-aramida siliconada amb acabat antilliscant .
- Gruix : 0. • 7-0. • 9 mm.
- Dors en polièster amb tractament hidròfug .
- Membrana interior HIPORA.
- Folre de protecció al fred 100% polièster .
- Laminat amb foam i teixit polar.
- Reforç en artells i entre polze i índex de pell flor.
- Dit índex tàtil .
- Bandes reflectors a la part posterior de tots els dits .
- Ajusteu cinta velcro al canell .
- Mosquetó de PVC per unir ambdós guants .
- Extensió del puny amb tancament elàstic .

35. LOT TÀCTICA

Llanterna tàctica de 3.100 lúmens , 6 modes de funcionament , llanterna duradora i robusta amb una classificació IP68 a prova de pols i aigua

- LED Luminus SST70 amb una vida útil de 50.000 hores .
- Sistema avançat de transmissió de freqüència d'impulsos (APF).
- Circuit de memòria intel·ligent : la llum memoritza l'última sortida seleccionada excloent l'estroboscòpica .
- Avis de baixa tensió : quan el nivell de voltatge cau per sota del nivell preestablert , la llanterna està programada per reduir el nivell de brillantor fins assolir la sortida Eco.
- Protecció intel·ligent contra el sobreescalfament .
- Activació instantània i estroboscòpica amb els interruptors de cua tàctics duals .
- Bisell d'acer inoxidable amb incrustacions de puntes de trencament d'acer de tungstè .
- Lent de vidre ultra clar endurit amb revestiment antireflectant .
- Fabricat en alumini A6061-T6 durador .
- Acabat antiabasiu anoditzat dur tipus HAIII.
- Disposa de 5 maneres i estroboscòpic .
- Dimensions : 143 x 34 x 25,4 mm
- Pes : 112 g (sense bateria)
- Tipus de bateria : recarregable 21700 (inclosa). Fenix ARB-L21-5000U. (5000 mAh) recarregable per micro usb tipus c.



- Inclou : funda de niló , bateria , manual d' instruccions , garantia , corretja , junta o-ring i cable de cara tipus C

36. MANILLES

Manilles de frontissa , fabricat en alumini niquelat . Clau Standard. Reblat , amb doble tancament tractat amb sistema d'anti obertura.

Compost per un dentat doble i separat . El pes aproximat de 180 gr i longitud 220 mm. Gruix plegat de 20 mm.

Constarà amb una obertura mínima de 51 mm i 20 posicions de tancament .

37. MOTXILLA TÀCTICA

Motxilla amb un disseny compacte i discret en negre i butxaques d'alta seguretat.

Motxilla tàctica amb una fabricació de tall làser . És una motxilla molt pràctica per al dia a dia perquè té un bon espai d'emmagatzematge de 20 litres que es divideixen en diversos tipus de butxaques , tots d'alta seguretat.

Característiques tàctiques :

- Fabricació amb tall làser
- Materials : polièster 600D
- Volum total: 20 litres
- Dimensions: 42cm d'alçada x 20cm de llargada x 25 cm d' amplada i el seu pes és de 1.100 grams
- Corretges ergonòmiques d' uns 5 cm d' amplada
- Butxaques : quatre butxaques , una al frontal amb organitzador , una intermedi i 2 a l'exterior.
- Les butxaques incorporen un sistema de doble cremallera per augmentar l' estanquitat
- Esquena encoixinada
- Anelles D-Ring: a les corretges per a les espatlles (una a cada costat).
- Nansa d'adherència i transport manual a la seva part superior.
- Incorpora diverses cintes de compressió a costats i extrems .
- Es pot adaptar a bossa d' hidratació .
- Colors: negra

38. NAVALLA MULTIÚS I FUNDA

Mànec: Alumini

- Fulla : Acer Inox (Titanium coated)

- Grandària fulla : 11.4 cm

- Grandària total: 25 cm

- Grossor fulla : 3mm

- Inclou :

* Punta trencà vidre

* Cúter cinturó de seguretat

- Funda de niló



39. SABATA DE GALA

Sabata dissenyat per a ús professional considerant els aspectes ergonòmics per maximitzar la comoditat i transpiració .

Fabricat en pell Caprina amb acabats nobles i naturals .

Els folres seran de pell i terminacions amb acabats nobles i naturals .

Pisos, sola de cuir amb un gruix de 4 a 5 mm. Amb cordons i de forma ampla .

Color: negre .

40. SABATA ESTIU I HIVERN

3.0 ": Sabata baixa d'ús professional i policial. Coll encoixinat, manxa i llengüeta encoixinada, amb sola tri – densitat de poliuretà expandit, cautxú nitril NBR i inserit polimèric per a la gestió de la fatiga. Folre tipus membrana impermeable transpirable de PTFE.

Disseny B, conforme a **ISO 20347:2022** . Sistema de fabricació per muntat enganxat. O6+CI+HI+FO+HRO+SR (EN ISO 20345:2022); REGLAMENT UE 2016/425

O2+CI+HI+FO+HRO+WR+SRC (EN ISO 20347:2012). TALLA 37-49

41. PROTECCIONS MOTORISTA

CALDER

Les tecnologies patentades i exclusives de D3O® proporcionen protecció millorada, materials versàtils i flexibles per a una gran quantitat d'aplicacions d'absorció d'impactes i protecció contra impactes.

El D3O® T5 EVO Pro X utilitza la darrera innovació de materials de D3O que ofereix una major durabilitat.

Les peces D3O® EVO Pro X ofereixen una protecció més gran contra impactes que la cobertura D3O® EVO X i Àrea B. Estan certificats CE per al nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

- Fabricat en un material viscoelàstic altament durable
- Certificat CE segons EN1621-2: 2012
- Nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes
- cobertura de la zona B
- Temperatura estable

ESQUENA

Les tecnologies patentades i exclusives de D3O® proporcionen protecció millorada, materials versàtils i flexibles per a una gran quantitat d'aplicacions d'absorció d'impactes i protecció contra impactes.

El D3O® T5 EVO Pro X utilitza la darrera innovació de materials de D3O que ofereix una major durabilitat.

Les peces D3O® EVO Pro X ofereixen una protecció més gran contra impactes que la cobertura D3O® EVO X i Àrea B. Estan certificats CE per al nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

- Fabricat en un material viscoelàstic altament durable
- Certificat CE segons EN1621-2: 2012
- Nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes
- cobertura de la zona B
- Temperatura estable

HOMBRES

Les tecnologies patentades i exclusives de D3O® proporcionen protecció millorada, materials versàtils i flexibles per a una gran quantitat d'aplicacions d'absorció d'impactes i protecció contra impactes.



Ajuntament
de Matadepera

El D3O® T5 EVO Pro X utilitza la darrera innovació de materials de D3O que ofereix una major durabilitat.

Les peces D3O® EVO Pro X ofereixen una protecció més gran contra impactes que la cobertura D3O® EVO X i Àrea B. Estan certificats CE per al nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

- Fabricat en un material viscoelàstic altament durable
- Certificat CE segons EN1621-2: 2012
- Nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes
- cobertura de la zona B
- Temperatura estable

GENOLLES/COLZES

Les tecnologies patentades i exclusives de D3O® proporcionen protecció millorada, materials versàtils i flexibles per a una gran quantitat d'aplicacions d'absorció d'impactes i protecció contra impactes.

El D3O® T5 EVO Pro X utilitza la darrera innovació de materials de D3O que ofereix una major durabilitat.

Les peces D3O® EVO Pro X ofereixen una protecció més gran contra impactes que la cobertura D3O® EVO X i Àrea B. Estan certificats CE per al nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

- Fabricat en un material viscoelàstic altament durable
- Certificat CE segons EN1621-2: 2012
- Nivell 2 en condicions ambientals, humides i fredes
- cobertura de la zona B
- Temperatura estable

42. MITJONS D'HIVERN I ESTIU

Mitjons d'hivern i estiu de color negre amb talons i puntes reforçades .

Composició : Thermolite o Coolmax - Nostatex - Lycra -Poliamida- Elastà , o similars característiques

43. SILVAT I MOSQUETÓ

Xiulet negre de PVC sense bola amb tres cavitats, dues d'alta freqüència i 1 de baixa freqüència. Clauer extensible per xiulet en metall/PVC per col·locar a la peça superior de l'uniforme i que pengi de l'anella el xiulet amb sistema d'extensió i que torni automàticament a la seva posició original

44. CINTURÓ DE GALA

Cinturó realitzat en pell boví negre . Sivella metàl·lica .

45. AGULLA METÀLICA

Descripció : Emblema metàl·lic . Estrellat . Portarà a un oval el escut del Municipi i la llegenda Policia Local. Fixació a la peça mitjançant agulla .



46. MALETÍ AMB ACCESSORIS BOLA WRAP I FORMACIÓ

Dispositiu per a una restricció segura d' individus i mitigació de riscos , redueix lesions a tots els individus . Aquest dispositiu es fa servir en situacions de retenció d' individus sense causar mal innecessari ni descàrregues elèctriques , tampoc pebres .

Es lliurarà un maletí (dispositiu , recanvis , funda) i serà necessari realitzar formació del dispositiu als agents designats .

Material	PC/ABS
Peso	Menos de 11 oz (0.29 kg) con casete y batería
Capacidad	3000 mAh
Componente de energía	Propelente a base de perclorato de circonio y potasio (ZPP)
Alcance de rango efectivo	10-25 pies (3-8 metros)
Tiempo de recarga	2-6 segundos
Patentes de	wrap.com/patents

47. BUFF HVERN ANTITALL

Tubular fet de polièster reciclat i fibra antitall de màxima qualitat, dissenyat per a protegir el coll de possibles cops i atacs. Gràcies a la seva versatilitat i elasticitat, aquesta buff de coll pot emportar-se en diferents posicions, segons convingui, per a ampliar la zona de protecció.

COMPOSICIÓ: 60% Polièster Reciclat, 16% Dyneema®, 11% Fibra de vidre + PTFE, 8% Poliamida, 5% Elastano. Norma EN 388:2016

48. FUNDA ARMA DE FOC

Fast D-Shell és una funda d'ús professional en Polyform (polímer reforçat) amb 3 nivells de retenció.

- El primer és el sistema de seguretat automàtic Evolock-S Evolution Locking System, un mecanisme de bloqueig intern activat pel pes de l'arma, d'alliberament ràpid i simple.
- El segon és el sistema Rotoloop-S, una corretja de protecció d'armes externa amb obertura automàtica per mitjà d'un mecanisme giratori activat per pressió.
- Gràcies a la solució 2-Fast, els dos sistemes s'integren (ecolock-s + rotoloop-s) i es poden activar simultàniament durant l'extracció amb un sol moviment natural del polze.
- El tercer és el Dispositiu de seguretat Trencat Guard, un escut protector contra cops o intents d'extracció que poden aparellar-se amb els sistemes Rotoloop-S, LL Look Loop i Rotolock.



Ajuntament
de Matadepera

- El quart és el dispositiu BS-PRO - Back Shield Protection, una pestanya rígida situada darrere de la palanca d'alliberament per a evitar l'alliberament des de darrere.
 - El cinquè és el dispositiu STR SYSTEM, compost per un caragol de retenció que deté el moviment intern de l'arma, actuant directament sobre el tobogan.
 - El cos es pot combinar amb el sistema de transport multilink, una distància de centre de fixació entre tres caragols que s'usa per a adaptar la funda a qualsevol requisit operacional.
- NIVELLS DE SEGURETAT:

- 3 nivells de retenció

• SISTEMES DE SEGURETAT AUTOMÀTICS:

- Evolock-s
- Rotoloop-s
- 2-fast

• DISPOSITIUS DE SEGURETAT:

- Sistema STR
- BS-pro
- Trencat Guard

• POSICIÓ:

- Arnes per a cinturó de servei
- Disponible per a dretre i esquerra

• SISTEMA D'ANCORATGE:

- Sistema multilink

• CONSTRUCCIÓ:

- Polyform tecno look - negre
- Cuir POLYFORM - negre
- Niló balístic Polyform - negre



TERMINI DE LLIURAMENT I DURADA DEL CONTRATCE

Els terminis de lliurament de les peces de vestuari, complements d'uniformitat i accessoris seran abans de les dades límit següents:

- Les peces de roba d'hivern: Abans del dia 01 d'octubre
- Les peces de roba d'estiu: Abans del dia 01 de maig

L'Ajuntament per conveniència o necessitat podrà acordar l'ampliació del termini de lliurament assenyalat.

No obstant això, a més d'aquests dos terminis de lliurament prèviament fixats, l'Ajuntament podrà realitzar comandes puntuals de peces de roba per causes diverses com poden ser deteriorament, pèrdua, canvi de talla d'alguna de les peces descrites a fi d'aquest contracte i altres. El termini de lliurament d'aquestes comandes puntuals no podrà ésser en cap cas superior a 05 dies hàbils comptats des del moment en què l'adjudicatari hagi rebut la comanda.

El contracte tindrà una durada màxima de dos anys comptats des de la signatura del contracte. No serà prorrogable.

LLOC DE LLIURAMENT DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Les peces es lliuraran a les dependències de la Policia Local de Matadepera, c/ Joan Paloma núm. 01 , 08230 Matadepera (Barcelona).

En cas de ser necessari fer canvis o devolucions de peces de roba , qualsevol que en sigui el motiu, aquests també es realitzaran a les dependències de la Policia Local de Matadepera. Les despeses de transport aniran sempre a càrrec de l'empresa adjudicatària.

PROVES I MESURES I REPARAMENTS

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària del contracte una relació del personal a què ha d'anar destinat el vestuari i altres complements d'uniformitat, per prendre mesures i definir les talles de les peces a subministrar.

L'Ajuntament es posarà d'acord amb l'empresa adjudicatària 1 mes abans de cada termini de lliurament fixat al contracte, per dur a terme la presa de mides i altres proves de vestuari de cadascun dels agents, a les dependències de la Policia Local de Matadepera, situades al c/ Joan Paloma, núm. 1, 08230 de Matadepera

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar les modificacions i arranjaments de les peces que siguin necessaris per adaptar-les a cada persona, en un termini màxim de 25 dies naturals des de la petició que faci l'Ajuntament.



Ajuntament
de Matadepera

L'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar els canvis i modificacions a les peces de vestidor de la Policia Local descrit a fi d'aquest contracte que vinguin imposats per llei, sigui estatal, autonòmica o local.

CONDICIONS D'ADJUDICACIÓ:

L'empresa subministradora haurà de facilitar algun tipus de recipient , contenidor etc.. per a la recollida de la roba usada i posterior reciclatge. Aquest s'acreditarà amb un certificat que es lliurarà a l'Ajuntament.

L'empresa subministradora ha de disposar d'una persona tipus sastre/modista/costurera per realitzar en cas de ser necessari canvis i arranjaments oportuns de la uniformitat en el temps mínim imprescindible.