

n00678988b0a1e0a5b07e93c1070c0e3



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següer de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

G00678988b21104c0b07e902e050a091



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següer de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



Ajuntament de Torredembarra

DILIGÈNCIA per fer constar que el present projecte ha estat aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 23 de juny de 2025.
Torredembarra, a la data de la signatura electrònica,
La Secretària accidental,

Firmado digitalmente por Regina Sánchez
Regina Sánchez
Miembro - DNI [REDACTED] (SG)
Fecha: 2025.07.30
11:06:41 +02'00'

DILIGÈNCIA per fer constar que el present projecte ha estat aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 21 de juliol de 2025.
Torredembarra, a la data de la signatura electrònica,
La Secretària accidental,

Firmado digitalmente por Regina Sánchez
Regina Sánchez
Miembro - DNI [REDACTED] (SG)
Fecha: 2025.07.30
11:09:08 +02'00'



Firmado digitalmente por
JULIA BOIX OLIVA
- DNI 48278217K
Fecha:
2025.05.28
13:00:50 +02'00'

Volum 4 de 4

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL CARRER DE FILADORS AL TERME MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA (TARRAGONÈS)



Maig 2025



G0067688a0a21104c46b07e93c1070c0e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>




n0067688a0a1e0a5bf07e93c1070c0e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST

1636P0-TIT-R0



G0067688a21104c46b07e93c1070c0e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



n0067688a21104c46b07e93c1070c0e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



G0067688a0a21104c0607e93c1070c0e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



n0067688a0a1e0a5b07e93c1070c0e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capítol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capítol	01	DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,550	0,200			2,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,510

2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			351,587				351,587	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,587

3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			223,809				223,809	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,809

4	P21DD-M925	u	Desmuntatge d'armari comandament, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques, enderroc a mà i amb compressor de fonament de formigó, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	P21G7-49KQ	m	Demolició de pou de 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	P21R0-92H4	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	P2149-I0P4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

C0067688a0a211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688a0a211d04c0607e902e050a091

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

8	P21G2-54DC	m						Demolició de canonada d'acer corrugat de fins a 200 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
---	------------	---	--	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			123,760				123,760	C#*D#*E#*F#
---	--	--	---------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							123,760
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

9	P21Q2-I2DN	u						Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u
---	------------	---	--	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							2,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

10	P21DD-HBKF	u						Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
----	------------	---	--	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							4,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

11	P214E-H8NJ	u						Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							10,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

12	P2143-4RR1	m2						Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
----	------------	----	--	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			982,630				982,630	C#*D#*E#*F#
---	--	--	---------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							982,630
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

13	P21Z0-52UV	u						Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Formació de sobreexidor C/Pere Badia, perforacions pous existents		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	---	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							2,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

EUR

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688ab0a1e0a50f07e93c107000c3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 2376
Capitol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capitol 02 EXCAVACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221C-DZ01	m3	Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa pluvials + clavegueram		561,700	1,015			570,126	C**D**E**F#
2			190,900	1,015			193,764	C**D**E**F#

TOTAL AMIDAMENT 763,890

2	P221C-DZ1E	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua Potable		1,000	1,000	135,000		135,000	C**D**E**F#
2	Reg		0,500	0,500	108,000		27,000	C**D**E**F#
3	Enllumenat		0,500	0,500	180,600		45,150	C**D**E**F#

TOTAL AMIDAMENT 207,150

Obra 01 PRESSUPOST 2376
Capitol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capitol 03 REBLERT RASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2252-549G	m3	Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS + CLAVEGUERAM							
2			104,500				104,500	C**D**E**F#
3			36,100				36,100	C**D**E**F#
6	AIGUA POTABLE		99,600				99,600	C**D**E**F#
7	REG		40,360				40,360	C**D**E**F#
8	IL·LUMINACIÓ		67,710				67,710	C**D**E**F#

TOTAL AMIDAMENT 348,270

2	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS + CLAVEGUERAM							
2			81,100				81,100	C**D**E**F#
3			54,600				54,600	C**D**E**F#

TOTAL AMIDAMENT 135,700

3	P2253-5478	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

C0067688a0a211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688a0a211d04c0607e902e050a091

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

1	PLUVIALS + CLAVEGUERAM							
2		324,610				324,610	C#*D#*E#*F#	
3		80,640				80,640	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 405,250

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capitol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capitol	04	DESMUNTATGE ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21DB-H94L	u	Desmuntatge per a substitució d'hidrant soterrat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capitol	02	PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P981-ZEG0	m	Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,200				31,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

2	P985-12IWJ	m	Gual de direcció recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,200				31,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

3	P983-ZEG8	u	Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x30 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4	F9F1X22B	m2	Subministrament i col·locació de paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm, 40x20 cm, 40x40 cm, 30x30 cm i 8 cm de gruix, preu alt, color, inclou paviment tàctil, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4
---	----------	----	--

EUR

C0067688a0a211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688a0a211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			500,670				500,670	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,670

5 F9F1X29C m2 Subministrament i col·locació de paviment de llambordes de formigó de forma rectangular de 20x10 cm, i 12 cm de gruix, model Petra o similar, preu alt, color, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			65,040				65,040	C#*D#*E#*F#
2			77,210				77,210	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,250

6 F9E1F21H m2 Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, color a escollir pel tècnic municipal, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa i beurada de ciment portland. Tot inclòs i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 GBA6U150 u Subministrament i instal·lació de banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlínès") amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer de Lleida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			650,860	0,040	2,400		62,483	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,483

9 P9H5-E8C0 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			650,860	2,400	0,070		109,344	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,344

10 P9L1-E97R m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			650,860				650,860	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,860

11 P975-MP6T m Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçada, acabat remolinat

EUR

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,750				50,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,750

12 F9910020 u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 F9650030 m Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 100x15x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			118,550				118,550	C#*D#*E#*F#
2			32,020				32,020	C#*D#*E#*F#
3			102,000				102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,570

14 P976-IR0P m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			142,300				142,300	C#*D#*E#*F#
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,300

15 P9E3-IZMB m Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

16 P931-10RTK m3 Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base paviments panot							
2	sota paviment PETRA		65,040	0,150			9,756	C#*D#*E#*F#
3	sota paviment VERMELL		77,210	0,150			11,582	C#*D#*E#*F#
4	sota paviment VULCANO		500,670	0,150			75,101	C#*D#*E#*F#
5	sota PAVIMENT PODOTÀCTIL		35,280	0,150			5,292	C#*D#*E#*F#
6	sota RIGOLA GRIS		5,180				5,180	C#*D#*E#*F#
7	sota RIGOLA BLANCA + VORADA		25,330				25,330	C#*D#*E#*F#
8	sota RIGOLA BLANCA + GUAL		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#

EUR



n0067688a0a1e0a50f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

C0067688a0a1e0a50f07e93c10700e3



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 139,741

17 P9L1-E97Z m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			650,860				650,860	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,860

18 XPA00001 u Partida alçada d'abonament íntegre per reparació d'interior d'accessos de qualsevol tipus i dimensions i ajust a nova cola. Ja sigui amb formació de rampa, graó o qualsevol sistema indicat per la DO. Tot inclòs (ma d'obra, maquinària i materials) i completament acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accessos D		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Accessos E		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

19 P9F1-KTB_ m2 Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes quadrades de 8x8 cm, de gruix 6 cm, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment per escocells		0,320	7,000			2,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,240

Obra 01 PRESSUPOST 2376
Capítol 03 SERVEIS
Sub-Capítol 01 PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD731-WDC1	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexions d'embornals		0,600				0,600	C#*D#*E#*F#
2			2,700				2,700	C#*D#*E#*F#
3			0,600				0,600	C#*D#*E#*F#
4			2,700				2,700	C#*D#*E#*F#
5			0,600				0,600	C#*D#*E#*F#
6			2,300				2,300	C#*D#*E#*F#
7			2,700				2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,200

2 PD731-WDCA m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó

EUR

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pluvials		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3	PD55-I4VF	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4	PD5U-IOXZ	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa D400, de 700x300x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5	PA03	pa	Partida alçada a justificar per la desconexió i connexió de canonades en servei d'aigua potable					
---	------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS							
2	PP1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PP2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PP3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PP4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PP5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capítol	03	SERVEIS
Sub-Capítol	02	CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD731-WDC4	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària

EUR

C0067688ab21104c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 9

màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clavegueram		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2			130,000				130,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

2	PD06-VO3S	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CLAVEGUERAM							
2	PP1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PP3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PP4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PP5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PP6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CLAVEGUERAM							
2	PP2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	POU CREUAMENT NORD CLAV.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capitol	03	SERVEIS
Sub-Capitol	03	POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PF36-12D8M	m	Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C100 segons la norma UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elàstica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, amb sorra natural sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua Potable		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

2	PN14-FAF3	u	Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada en pericó de canalització soterrada					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en

<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688ab0a1e0a50f07e93c107000c3

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigua potable		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	PM23-H86_	u	Col·locació d'hidrant per a soterrar previament desmuntat amb les característiques existents					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capítol	03	SERVEIS
Sub-Capítol	04	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CABLE ENLLUMENAT		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
2			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
3			77,000				77,000	C#*D#*E#*F#
4			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

2	PG2N-EUG3 m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
---	-------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CABLE ENLLUMENAT		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
2			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
3			77,000				77,000	C#*D#*E#*F#
4			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

3	ARQENLL ut	Subministrament i col·locació d'arquetes de formigo prefabricat 40x40 per enllumemat públic, tapa de fundició inclosa
---	------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	925735 u	Luminària Centur o similar, de Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66 e IK10. Reciclabilidad del 99,69%. Huella de carbono máxima por uso 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70° Apertura Transversal 65° (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 60% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.
---	----------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

C0067688ab21104c0607e902e050a091

CÓPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688ab0a1e0a50f07e93c107000c3

CÓPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 11

1			7,000				7,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

5	409625	u	COLUMNA: Fuste: telescòpica cilíndrica, secció: circular, material: acer al carboni S235 JR y/o S275 JR segun UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5. Otro material: acero inoxidable austenítico grado 1.4404 (AISI316L) pulido segun UNE- EN 10088-2. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente segun UNE EN ISO 1461. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa embutida. ALTURA: Hasta 4m. SALIENTE: Sin saliente, DIÁMETRO: 60mm. PINTURA: Sin pintura. Con Marca Carandini o similar (chapa de aluminio en puerta de las columnas)					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capítol	04	SENYALITZACIÓ
Sub-Capítol	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cebrejats M-4.3		6,000				6,000	C##D##E##F#
2	M-5.2		2,175				2,175	C##D##E##F#
3	SOBRE COIXÍ BERLINÈS		2,600	3,000	2,000		15,600	C##D##E##F#
4	APARCAMENT MINUSVALIDS		17,000				17,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							40,775	

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capítol	04	SENYALITZACIÓ
Sub-Capítol	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
2	PBBB-DVJV	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S17B		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PBBB-DVJZ	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 12

1	PAS VIANANTS ELEVATS (MIDES APROX)	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000	

4	PBBF-DUJN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament		
---	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	R400		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	R203		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capitol	05	PLANTACIONS I XARXA DE REG
Sub-Capitol	01	PLANTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR44H-8WJ0	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57,0075 cm i profunditat mínima 39,90524999999995 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2	PR60-8Y46	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2376
Capitol	05	PLANTACIONS I XARXA DE REG
Sub-Capitol	02	XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PJST-IZYC	u	Anella per a reg manual d'arbres amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 80 mm, de 4,5 m de llargària, col·locat en el moment de fer la plantació a una distància de 0,5 m al voltant del tronc de l'arbre i a 0,6 m de fondària, deixant un extrem 5 cm per sobre del nivell superior del reblert					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

EUR

C0067688ab2110d4c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688ab0a1e0a50f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3	PJ04-623Z	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, bastiment i tapa de pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliçada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2376
Capítol 06 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAPERTR	u	Subministrament i col·locació de paperera de fundició dúctil de 54 lts de capacitat amb acabat de pintura oxirón.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2	FQ115FQ2	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respatllet de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatllet, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2376
Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRESESS	u	Pressupost Seguretat i Salut, Torredembarra C/Filadors detallat a l'Annex 06 Estudi de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2376
Capítol 08 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

C0067688ab211d04c607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

C0067688ab211d04c607e902e050a091

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25

Pàg.: 14

1 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió classificació demolició panot / tot-ú / terres		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

2 P2R3-HH0X m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres		971,040				971,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 971,040

3 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			971,040				971,040	C#*D#*E#*F#
2			117,900				117,900	C#*D#*E#*F#
3			65,350				65,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.154,290

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			971,040				971,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 971,040

5 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			65,350				65,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,350

6 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			117,900				117,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,900

Obra 01 PRESSUPOST 2376
Capítol 09 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>


CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

AMIDAMENTS

Data: 23/05/25


Pàg.: 15

1	PA02	pa	Partida alçada a justificar a disposició de la DO	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	PA01	pa	Partida alçada a justificar per obra civil associada a serveis afectats	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000



G0067688a0211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



n0067688a0211e0a50f07e93c1070c0c3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	409625	u	COLUMNA: Fuste: telescòpica cilíndrica, secció: circular, material: acer al carbon S235 JR y/o S275 JR según UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5. Otro material: acero inoxidable austenítico grado 1.4404 (AISI316L) pulido según UNE- EN 10088-2. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa embutida. ALTURA: Hasta 4m. SALIENTE: Sin saliente, DIÁMETRO: 60mm. PINTURA: Sin pintura. Con Marca Carandini o similar (chapa de aluminio en puerta de las columnas) (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	403,41	€
P-2	925735	u	Luminaria Centur o similar, de Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66 e IK10. Reciclabilidad del 99,69%. Huella de carbono máxima por uso 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 60% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/III de 5 metros de 3x2,5. (CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	582,75	€
P-3	ARQENLL	ut	Subministrament i col·locació d'arquetes de formigó prefabricat 40x40 per enllumenat públic, tapa de fundició inclosa (DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	202,59	€
P-4	F9650030	m	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 100x15x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	23,91	€
P-5	F9910020	u	Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	72,16	€
P-6	F9E1F21H	m2	Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, color a escollir pel tècnic municipal, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa i beurada de ciment portland. Tot inclòs i completament acabat. (VINT-I-TRES EUROS)	23,00	€
P-7	F9F1X22B	m2	Subministrament i col·locació de paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm, 40x20 cm, 40x40 cm, 30x30 cm i 8 cm de gruix, preu alt, color, inclou paviment tàctil, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	42,32	€
P-8	F9F1X29C	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordes de formigó de forma rectangular de 20x10 cm, i 12 cm de gruix, model Petra o similar, preu alt, color, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	36,65	€
P-9	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	9,52	€

C0067688a0211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688a0211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1


Data: 23/05/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-10	FQ115FQ2	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respallter de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó (TRES-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	310,24	e
P-11	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	228,04	e
P-12	GBA6U150	u	Subministrament i instal·lació de banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinès") amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de caubxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment. (MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.623,70	e
P-13	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	152,39	e
P-14	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	5,97	e
P-15	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	12,52	e
P-16	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82	e
P-17	P2149-I0P4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	39,89	e
P-18	P214E-H8NJ	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	39,35	e
P-19	P21DB-H94L	u	Desmuntatge per a substitució d'hidrant soterrat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	38,33	e
P-20	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçada, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	101,20	e
P-21	P21DD-M925	u	Desmuntatge d'armari comandament, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques, enderroc a mà i amb compressor de fonament de formigó, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	81,23	e



0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/05/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-22	P21G2-54DC	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de fins a 200 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,54	e
P-23	P21G7-49KQ	m	Demolició de pou de 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37	e
P-24	P21Q2-I2DN	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u (NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	9,69	e
P-25	P21R0-92H4	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	258,04	e
P-26	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	171,94	e
P-27	P221C-DZ01	m3	Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	11,39	e
P-28	P221C-DZ1E	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53	e
P-29	P2252-549G	m3	Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,48	e
P-30	P2253-5478	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	22,80	e
P-31	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	14,21	e
P-32	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	22,11	e
P-33	P2R3-HH0X	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	14,27	e
P-34	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	14,46	e

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/05/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-35	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	22,61	€
P-36	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23	€
P-37	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	8,72	€
P-38	P931-10RTK	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	151,64	€
P-39	P975-MP6T	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat (DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,84	€
P-40	P976-IR0P	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43	€
P-41	P981-ZEG0	m	Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a quals de vehicles de doble capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	74,66	€
P-42	P983-ZEG8	u	Capçal per a gual amb peça de formigó per a quals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x30 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (CENT QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	115,07	€
P-43	P985-12IWJ	m	Gual de directriu recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual (QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	42,14	€
P-44	P9E3-IZMB	m	Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,34	€
P-45	P9F1-KTB_	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes quadrades de 8x8 cm, de gruix 6 cm, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	84,79	€

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

C0067688a0211d04c0607e902e050a091

n0067688a0211d04c0607e902e050a091


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/05/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-46	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (CENT TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	103,08	e
P-47	P9H5-E8C0	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (CENT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	100,18	e
P-48	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,78	e
P-49	P9L1-E97Z	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70	e
P-50	PA01	pa	Partida alçada a justificar per obra civil associada a serveis afectats (CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	5.250,00	e
P-51	PA02	pa	Partida alçada a justificar a disposició de la DO (SET MIL CENT EUROS)	7.100,00	e
P-52	PA03	pa	Partida alçada a justificar per la desconexió i connexió de canonades en servei d'aigua potable (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00	e
P-53	PAPERTR	u	Subministrament i col·locació de paperera de fundició dúctil de 54 lts de capacitat amb acabat de pintura oxirón. (TRES-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	310,66	e
P-54	PBBB-DVJV	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	38,13	e
P-55	PBBB-DVJZ	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	91,93	e
P-56	PBBF-DUJN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,88	e
P-57	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	32,27	e
P-58	PD06-VO3S	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	783,47	e
P-59	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa	771,92	e



n0067688a0a1e0a50f07e93c10700c3



G0067688a0a1e0a50f07e93c10700c3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/05/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-60	PD55-I4VF	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	144,93 €
P-61	PD5U-IOXZ	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa D400, de 700x300x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	103,41 €
P-62	PD731-WDC1	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	79,35 €
P-63	PD731-WDC4	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	92,67 €
P-64	PD731-WDCA	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	143,27 €
P-65	PF36-12D8M	m	Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C100 segons la norma UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, amb sorra natural sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (CENT DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	112,06 €
P-66	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	8,11 €

C0067688ab21104c607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688ab0a1e0a50f07e93c10700e3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/05/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-67	PG2N-EUG3	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59	€
P-68	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-69	PJ04-623Z	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, bastiment i tapa de pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	435,27	€
P-70	PJST-IZYC	u	Anella per a reg manual d'arbres amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 80 mm, de 4,5 m de llargària, col·locat en el moment de fer la plantació a una distància de 0,5 m al voltant del tronc de l'arbre i a 0,6 m de fondària, deixant un extrem 5 cm per sobre del nivell superior del reblert (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	13,82	€
P-71	PM23-H86_	u	Col·locació d'hidrant per a soterrar previament desmuntat amb les característiques existents (SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	76,09	€
P-72	PN14-FAF3	u	Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltges, muntada en pericó de canalització soterrada (MIL CENT UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.101,05	€
P-73	PR44H-8WJ0	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57,0075 cm i profunditat mínima 39,90524999999995 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	212,90	€
P-74	PR60-8Y46	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	84,25	€
P-75	PRESESS	u	Pressupost Seguretat i Salut, Torredembarra C/Filadors detallat a l'Annex 06 Estudi de Seguretat i Salut. (DOTZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	12.548,58	€
P-76	XPA00001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per reparació d'interior d'accessos de qualsevol tipus i dimensions i ajust a nova cota. Ja sigui amb formació de rampa, graó o qualsevol sistema indicat per la DO. Tot inclòs (ma d'obra, maquinària i materials) i completament acabat. (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00	€


CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 23/05/25 Pág.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------



G0067688a0211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



n0067688a0211e0a50f07e93c1070c0c3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	409625	u	COLUMNA: Fuste: telescòpica cilíndrica, secció: circular, material: acer al carboni S235 JR y/o S275 JR según UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5. Otro material: acero inoxidable austenítico grado 1.4404 (AISI316L) pulido según UNE- EN 10088-2. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa embutida. ALTURA: Hasta 4m. SALIENTE: Sin saliente, DIÁMETRO: 60mm. PINTURA: Sin pintura. Con Marca Carandini o similar (chapa de aluminio en puerta de las columnas)	403,41	€
			Sense descomposició	403,41000	€
P-2	925735	u	Luminaria Centur o similar, de Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66 e IK10. Reciclabilidad del 99,69%. Huella de carbono máxima por uso 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 60% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5.	582,75	€
			Sense descomposició	582,75000	€
P-3	ARQENLL	ut	Subministrament i col·locació d'arquetes de formigó prefabricat 40x40 per enllumenat públic, tapa de fundició inclosa	202,59	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,80000	€
			Altres conceptes	196,79000	€
P-4	F9650030	m	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 100x15x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	23,91	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,60000	€
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29510	€
	B9650030	m	Vorada prefabricada de formigó de 100x15x25 cm	5,84100	€
			Altres conceptes	6,17390	€
P-5	F9910020	u	Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	72,16	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	19,21200	€
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	5,90200	€
	B9910020	u	Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o equivalent	24,20000	€
			Altres conceptes	22,84600	€
P-6	F9E1F21H	m2	Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, color a escollir pel tècnic municipal, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa i beurada de ciment portland. Tot inclòs i completament acabat.	23,00	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01670	€
	B9E13200	m2	Panot de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	11,00000	€

C0067688ab211d04c607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688ab0a1e0a50f07e93c107000c3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,98330 €
P-7	F9F1X22B	m2	Subministrament i col·locació de paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm, 40x20 cm, 40x40 cm, 30x30 cm i 8 cm de gruix, preu alt, color, inclou paviment tàctil, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4	42,32 €
	B9F1X220	m2	Llosa de formigó de forma rectangular de 20x20 cm, 40x20 cm, 40x40 cm i 8 cm de gruix, preu alt	27,54000 €
			Altres conceptes	14,78000 €
P-8	F9F1X29C	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordes de formigó de forma rectangular de 20x10 cm, i 12 cm de gruix, model Petra o similar, preu alt, color, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4	36,65 €
	B9F1X230	m2	Paviment de llambordes de formigó de forma rectangular de 20x10 cm, i 12 cm de gruix, preu alt, color, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4	21,11400 €
			Altres conceptes	15,53600 €
P-9	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	9,52 €
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	4,28750 €
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,84035 €
			Altres conceptes	4,39215 €
P-10	FQ115FQ2	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respallter de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó	310,24 €
	BQ115FQ1	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respallter de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa	225,46000 €
			Altres conceptes	84,78000 €
P-11	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques	228,04 €
	BQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta	194,74000 €
			Altres conceptes	33,30000 €
P-12	GBA6U150	u	Subministrament i instal·lació de banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinés") amb làmines reflectants i antilliscants, de dimensions 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment.	1.623,70 €
	BBMAU150	u	Banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinés") amb làmines reflectants i antilliscants, de 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxo vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment.	1.316,03000 €
			Altres conceptes	307,67000 €
P-13	P2143-4RQ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	152,39 €
			Altres conceptes	152,39000 €
P-14	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,97 €
			Altres conceptes	5,97000 €
P-15	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	12,52 €

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,52000 €
P-16	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,82 €
			Altres conceptes	4,82000 €
P-17	P2149-I0P4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u	39,89 €
			Altres conceptes	39,89000 €
P-18	P214E-H8NJ	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions	39,35 €
			Altres conceptes	39,35000 €
P-19	P21DB-H94	u	Desmuntatge per a substitució d'hidrants soterrats, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	38,33 €
			Altres conceptes	38,33000 €
P-20	P21DD-HBK	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	101,20 €
			Altres conceptes	101,20000 €
P-21	P21DD-M92	u	Desmuntatge d'armari comandament, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques, enderroc a mà i amb compressor de fonament de formigó, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor	81,23 €
			Altres conceptes	81,23000 €
P-22	P21G2-54D	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de fins a 200 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	35,54 €
			Altres conceptes	35,54000 €
P-23	P21G7-49K	m	Demolició de pou de 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	9,37 €
			Altres conceptes	9,37000 €
P-24	P21Q2-I2DN	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u	9,69 €
			Altres conceptes	9,69000 €
P-25	P21R0-92H4	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	258,04 €
			Altres conceptes	258,04000 €
P-26	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passadurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	171,94 €
			Altres conceptes	171,94000 €
P-27	P221C-DZ01	m3	Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat	11,39 €
			Altres conceptes	11,39000 €
P-28	P221C-DZ1	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	11,53 €



0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,53000 €
P-29	P2252-549G	m3	Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat	33,48 €
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	28,17600 €
			Altres conceptes	5,30400 €
P-30	P2253-5478	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	22,80 €
	B03D-21MC	t	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	19,83410 €
			Altres conceptes	2,96590 €
P-31	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	14,21 €
			Altres conceptes	14,21000 €
P-32	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	22,11 €
			Altres conceptes	22,11000 €
P-33	P2R3-HH0X	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	14,27 €
			Altres conceptes	14,27000 €
P-34	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	14,46 €
			Altres conceptes	14,46000 €
P-35	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	22,61 €
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	21,53250 €
			Altres conceptes	1,07750 €
P-36	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	26,23 €
	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	24,98350 €
			Altres conceptes	1,24650 €
P-37	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	8,72 €
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	8,30400 €
			Altres conceptes	0,41600 €
P-38	P931-10RTK	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	151,64 €

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0D21-070Y	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,20000 €
	B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	119,83650 €
			Altres conceptes	31,60350 €
P-39	P975-MP6T	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat	17,84 €
	B06F1-KB8I	m3	Formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	14,95841 €
			Altres conceptes	2,88159 €
P-40	P976-IR0P	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment	14,43 €
	B971-133D5	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	6,41350 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08370 €
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,30037 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00242 €
			Altres conceptes	7,63001 €
P-41	P981-ZEG0	m	Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	74,66 €
	B980-ZEKR	m	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats	25,76700 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,13950 €
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	12,17601 €
			Altres conceptes	36,57749 €
P-42	P983-ZEG8	u	Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x30 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	115,07 €
	B980-V806	u	Peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x30 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats	80,32000 €
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	4,63848 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,46146 €
			Altres conceptes	28,65006 €
P-43	P985-12IWJ	m	Gual de directriu recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual	42,14 €
	B962-0GR5	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,52100 €

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,16098 €
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,20088 €
			Altres conceptes	23,25714 €
P-44	P9E3-IZMB	m	Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment portland	27,34 €
	B9E2-Z9HH	m2	Panot gris de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior de textura tacs tàctils	12,06864 €
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,30209 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00116 €
			Altres conceptes	14,96811 €
P-45	P9F1-KTB_	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes quadrades de 8x8 cm, de gruix 6 cm, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	84,79 €
	B9F0-0HQJ	m2	Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu superior	15,91200 €
			Altres conceptes	68,87800 €
P-46	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	103,08 €
	B9H1-0HTR	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	93,04000 €
			Altres conceptes	10,04000 €
P-47	P9H5-E8C0	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	100,18 €
	B9H1-0HXG	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític	90,28000 €
			Altres conceptes	9,90000 €
P-48	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0,78 €
	B057-06IL	kg	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,54000 €
			Altres conceptes	0,24000 €
P-49	P9L1-E97Z	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2	0,70 €
	B057-06IH	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3 %, segons UNE-EN 13808	0,49000 €
			Altres conceptes	0,21000 €
P-50	PA01	pa	Partida alçada a justificar per obra civil associada a serveis afectats	5.250,00 €
			Sense descomposició	5.250,00000 €
P-51	PA02	pa	Partida alçada a justificar a disposició de la DO	7.100,00 €
			Sense descomposició	7.100,00000 €
P-52	PA03	pa	Partida alçada a justificar per la desconexió i connexió de canonades en servei d'aigua potable	1.050,00 €
			Sense descomposició	1.050,00000 €

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-53	PAPERTR	u	Subministrament i col·locació de paperera de fundició dúctil de 54 lts de capacitat amb acabat de pintura oxirón.	310,66 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,12320 €
			Altres conceptes	305,53680 €
P-54	PBBB-DVJV	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	38,13 €
	BBM9-0S02	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora	29,60000 €
			Altres conceptes	8,53000 €
P-55	PBBB-DVJZ	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	91,93 €
	BBM9-0S06	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora	77,67000 €
			Altres conceptes	14,26000 €
P-56	PBBF-DUJN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	80,88 €
	BBM7-0RYG	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	60,29000 €
			Altres conceptes	20,59000 €
P-57	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	32,27 €
	BBMF-H5AN	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	28,58000 €
			Altres conceptes	3,69000 €
P-58	PD06-VO3S	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	783,47 €
			Altres conceptes	783,47000 €
P-59	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	771,92 €
			Altres conceptes	771,92000 €
P-60	PD55-I4VF	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u	144,93 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	1,98240 €
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,31917 €
	B06F1-1OIL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	34,14770 €
			Altres conceptes	107,48073 €
P-61	PD5U-IOXZ	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa D400, de 700x300x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u	103,41 €

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD5L-0M45	u	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes	61,29000	€
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,14640	€
			Altres conceptes	39,97360	€
P-62	PD731-WDC	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric	79,35	€
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	13,03920	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	17,28336	€
	BD76-2AAE	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	8,17020	€
			Altres conceptes	40,85724	€
P-63	PD731-WDC	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric	92,67	€
	BD76-2AAF	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	13,48440	€
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	13,03920	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	19,60119	€
			Altres conceptes	46,54521	€
P-64	PD731-WDC	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric	143,27	€
	BD76-2AA8	m	Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat	32,29320	€
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	19,55880	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	34,63363	€
			Altres conceptes	56,78437	€
P-65	PF36-12D8	m	Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C100 segons la norma UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, amb sorra natural sobre llit de sorra de	112,06	€

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	9,94252 €
	BF36-04IJ	m	Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C100 segons la norma UNE-EN 545, amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elàstica per aigua	40,17780 €
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	10,26837 €
			Altres conceptes	51,67131 €
P-66	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,11 €
	BFB6-09B4	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,68300 €
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,16000 €
	BFWF-09SV	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,99200 €
			Altres conceptes	4,27500 €
P-67	PG2N-EUG3	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	4,59 €
	BG2Q-1KTM	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,97840 €
			Altres conceptes	1,61160 €
P-68	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	3,20 €
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,25420 €
			Altres conceptes	0,94580 €
P-69	PJ04-623Z	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, bastiment i tapa de pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó	435,27 €
			Altres conceptes	435,27000 €
P-70	PJST-IZYC	u	Anella per a reg manual d'arbres amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 80 mm, de 4,5 m de llargària, col·locat en el moment de fer la plantació a una distància de 0,5 m al voltant del tronc de l'arbre i a 0,6 m de fondària, deixant un extrem 5 cm per sobre del nivell superior del reblert	13,82 €
	BD5N-1KD8	m	Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 80 mm	6,15060 €
			Altres conceptes	7,66940 €
P-71	PM23-H86_	u	Col·locació d'hidrant per a soterrar previament desmuntat amb les característiques existents	76,09 €
	BMYO-H5CT	u	Part proporcional d'elements especials i de muntatge per a hidrants soterrats	23,80000 €
			Altres conceptes	52,29000 €
P-72	PN14-FAF3	u	Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa	1.101,05 €

0067688a0a1e0a5f07e93c10700c3

C0067688a0a1e0a5f07e93c10700c3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 23/05/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada en pericó de canalització soterrada	
	BN14-2J12	u	Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes	965,10000 €
			Altres conceptes	135,95000 €
P-73	PR44H-8WJ	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57,0075 cm i profunditat mínima 39,90524999999995 cm segons fórmules NTJ	212,90 €
	BR44H-23JX	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57,0075 cm i profunditat mínima 39,90524999999995 cm segons fórmules NTJ	202,76000 €
			Altres conceptes	10,14000 €
P-74	PR60-8Y46	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	84,25 €
	BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	20,70000 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,29040 €
			Altres conceptes	63,25960 €
P-75	PRESESS	u	Pressupost Seguretat i Salut, Torredembarra C/Filadors detallat a l'Annex 06 Estudi de Seguretat i Salut.	12.548,58 €
			Sense descomposició	12.548,58000 €
P-76	XPA00001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per reparació d'interior d'accessos de qualsevol tipus i dimensions i ajust a nova cota. Ja sigui amb formació de rampa, graó o qualsevol sistema indicat per la DO. Tot inclòs (ma d'obra, maquinària i materials) i completament acabat.	400,00 €
			Sense descomposició	400,00000 €

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capitol	01	DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	152,39	2,510	382,50
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	12,52	351,587	4.401,87
3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 16)	4,82	223,809	1.078,76
4	P21DD-M925	u	Desmuntatge d'armari comandament, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques, enderroc a mà i amb compressor de fonament de formigó, aplec per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor (P - 21)	81,23	1,000	81,23
5	P21G7-49KQ	m	Demolició de pou de 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 23)	9,37	3,000	28,11
6	P21R0-92H4	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	258,04	1,000	258,04
7	P2149-I0P4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u (P - 17)	39,89	1,000	39,89
8	P21G2-54DC	m	Demolició de canonada d'acer corrugat de fins a 200 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 22)	35,54	123,760	4.398,43
9	P21Q2-I2DN	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u (P - 24)	9,69	2,000	19,38
10	P21DD-HBKF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)	101,20	4,000	404,80
11	P214E-H8NJ	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 18)	39,35	10,000	393,50
12	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	5,97	982,630	5.866,30
13	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (P - 26)	171,94	2,000	343,88
TOTAL		Sub-Capitol	01.01.01			17.696,69

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capitol	02	EXCAVACIONS

EUR

n0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

G0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221C-DZ01	m3	Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 27)	11,39	763,890	8.700,71
2	P221C-DZ1E	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 28)	11,53	207,150	2.388,44
TOTAL	Sub-Capítol	01.01.02				11.089,15

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capitol	03	REBLERT RASES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2252-549G	m3	Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat (P - 29)	33,48	348,270	11.660,08
2	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 31)	14,21	135,700	1.928,30
3	P2253-5478	m3	Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 30)	22,80	405,250	9.239,70
TOTAL		Sub-Capitol	01.01.03		22.828,08	

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Sub-Capitol	04	DESMUNTATGE ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DB-H94L	u	Desmuntatge per a substitució d'hidrant soterrat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	38,33	1,000	38,33
TOTAL		Sub-Capítol	01.01.04		38,33	

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	02	PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P981-ZEG0	m	Rampa per a gual de 40 cm d'amplària, amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició central, de 60x40x30 cm, de color gris, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 41)	74,66	31,200	2.329,39
2	P985-12IWJ	m	Gual de directriu recta fet enfonsant peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, incloent les transicions de vorada a gual (P - 43)	42,14	31,200	1.314,77

EUR

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en

<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en

<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688ab0a1e0a50f07e93c107000e3

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 3

3	P983-ZE68	u	Capçal per a gual amb peça de formigó per a guals de vehicles de doble capa per a posició lateral, de 40x40x30 cm, de color gris i transició corba a vorada, fabricada amb granulats reciclats, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 42)	115,07	14,000	1.610,98
4	F9F1X22B	m2	Subministrament i col·locació de paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm, 40x20 cm, 40x40 cm, 30x30 cm i 8 cm de gruix, preu alt, color, inclou paviment tàctil, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (P - 7)	42,32	500,670	21.188,35
5	F9F1X29C	m2	Subministrament i col·locació de paviment de llambordes de formigó de forma rectangular de 20x10 cm, i 12 cm de gruix, model Petra o similar, preu alt, color, sobre llit de morter i rejuntat amb morter de ciment 1:4 (P - 8)	36,65	142,250	5.213,46
6	F9E1F21H	m2	Subministrament i col·locació de paviment de panot per a vorera de 20x20x4 cm, color a escollir pel tècnic municipal, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa i beurada de ciment pòrtland. Tot inclòs i completament acabat.	23,00	0,000	0,00
			(P - 6)			
7	GBA6U150	u	Subministrament i instal·lació de banda sonora i reductora de velocitat (tipus "coixí berlinés") amb lamines reflectants i antilliscants, de dimensions 3.200 mm de llarg, 1.700 mm d'ample, i 70 mm d'alçada, format per 24 elements de cautxó vulcanitzat amb 4 punts de fixació per peça que encaixen una amb l'altra, amb la part proporcional d'elements terminals i fixada al paviment. (P - 12)	1.623,70	1,000	1.623,70
8	P9H5-E8BD	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 46)	103,08	62,483	6.440,75
9	P9H5-E8C0	t	Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (P - 47)	100,18	109,344	10.954,08
10	P9L1-E97R	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 48)	0,78	650,860	507,67
11	P975-MP6T	m	Rigola sense desnivell de formigó en massa HM - 30 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 39)	17,84	50,750	905,38
12	F9910020	u	Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 5)	72,16	7,000	505,12
13	F9650030	m	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 100x15x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	23,91	252,570	6.038,95
			(P - 4)			
14	P976-IR0P	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (P - 40)	14,43	242,300	3.496,39
15	P9E3-IZMB	m	Franja per a invidents de 60 cm d'amplària, de panot de 30x30x4 cm de color gris amb tacs tàctils de classe 1a, preu superior, col·locats a truc de maceta amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 44)	27,34	60,000	1.640,40
16	P931-10RTK	m3	Base de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb transport interior mecànic, amb dúmper de gasoil, amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 38)	151,64	139,741	21.190,33
17	P9L1-E97Z	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 49)	0,70	650,860	455,60

EUR

C0067688a0a211004c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688a0a211004c0607e902e050a091

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 4

18	XPA00001	u	Partida alçada d'abonament íntegre per reparació d'interior d'accessos de qualsevol tipus i dimensions i ajust a nova cota. Ja sigui amb formació de rampa, graó o qualsevol sistema indicat per la DO. Tot inclòs (ma d'obra, maquinària i materials) i completament acabat. (P - 76)	400,00	26,000	10.400,00
19	P9F1-KTB_	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes quadrades de 8x8 cm, de gruix 6 cm, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 45)	84,79	2,240	189,93

TOTAL	Capítol	01.02	96.005,25
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capítol	03	SERVEIS
Sub-Capítol	01	PLUVIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-WDC1	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (P - 62)	79,35	12,200	968,07
2	PD731-WDCA	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 500, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (P - 64)	143,27	160,000	22.923,20
3	PD55-I4VF	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u (P - 60)	144,93	7,000	1.014,51
4	PD5U-IOXZ	u	Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa D400, de 700x300x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 1 u (P - 61)	103,41	7,000	723,87
5	PA03	pa	Partida alçada a justificar per la desconnexió i connexió de canonades en servei d'aigua potable (P - 52)	1.050,00	1,000	1.050,00
6	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 59)	771,92	5,000	3.859,60

EUR

C0067688a0a21104c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688a0a21104c0607e902e050a091

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 5

TOTAL	Sub-Capitol	01.03.01	30.539,25
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	03	SERVEIS
Sub-Capitol	02	CLAVEGUERAM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD731-WDC4	m	Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric (P - 63)	92,67	153,000	14.178,51
2	PD06-VO3S	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 58)	783,47	5,000	3.917,35
3	PD06-VO3U	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 2,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (P - 59)	771,92	2,000	1.543,84

TOTAL	Sub-Capitol	01.03.02	19.639,70
-------	-------------	----------	-----------


Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	03	SERVEIS
Sub-Capitol	03	POTABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PF36-12D8M	m	Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, classe de pressió C100 segons la norma UNE-EN 545, amb unió amb unió de campana amb contrabrida d'estanquitat i anella elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, amb sorra natural sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 65)	112,06	135,000	15.128,10
2	PN14-FAF3	u	Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada en període de canalització soterrada (P - 72)	1.101,05	5,000	5.505,25
3	PM23-H86_	u	Col·locació d'hidrant per a soterrar previament desmuntat amb les característiques existents (P - 71)	76,09	1,000	76,09

EUR



0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3



0067688a0a1e0a5f07e93c10700e3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 6

TOTAL	Sub-Capitol	01.03.03	20.709,44
-------	-------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	03	SERVEIS
Sub-Capitol	04	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 68)	3,20	182,000	582,40
2	PG2N-EUG3	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 67)	4,59	182,000	835,38
3	ARQENLL	ut	Subministrament i col·locació d'arquetes de formigo prefabricat 40x40 per enllumenat públic, tapa de fundició inclosa (P - 3)	202,59	2,000	405,18
4	925735	u	Luminaria Centur o similar, de Fundición de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66 e IK10. Reciclabilidad del 99,69%. Huella de carbono máxima por uso 0,0267 Kg Kw/h de CO2. Generación 1. Tamaño único. Vidrio plano. 4000lm 2200K 38W 24LED 500mA AMA1: Alcance Longitudinal 70º Apertura Transversal 65º (Tipo IV). Brazo vertical 60mm. 220-240V. Clase I. Program. para atenuarse al 60% de las 24:00h a las 06:00h. Sin CLO. Con protector. Sin base. Sin Sensor. Sin nodo. RAL-7015 Gris pizarra texturado. Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x2,5. (P - 2)	582,75	7,000	4.079,25
5	409625	u	COLUMNA: Fuste: telescópica cilíndrica, sección: circular, material: acero al carbono S235 JR y/o S275 JR según UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5. Otro material: acero inoxidable austenítico grado 1.4404 (AISI316L) pulido según UNE- EN 10088-2. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa embutida. ALTURA: Hasta 4m. SALIENTE: Sin saliente, DIÁMETRO: 60mm. PINTURA: Sin pintura. Con Marca Carandini o similar (chapa de aluminio en puerta de las columnas) (P - 1)	403,41	7,000	2.823,87

TOTAL	Sub-Capitol	01.03.04	8.726,08
-------	-------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	04	SENYALITZACIÓ
Sub-Capitol	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 9)	9,52	40,775	388,18

TOTAL	Sub-Capitol	01.04.01	388,18
-------	-------------	----------	--------

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	04	SENYALITZACIÓ
Sub-Capitol	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBM-H8AZ	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 57)	32,27	12,000	387,24
2	PBBB-DVJV	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P	38,13	1,000	38,13

EUR

CÓPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÓPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 7

		- 54)				
3	PBBB-DVJZ	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 55)	91,93	2,000	183,86
4	PBBF-DUJN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 56)	80,88	3,000	242,64

TOTAL	Sub-Capitol	01.04.02	851,87
-------	-------------	----------	--------

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	05	PLANTACIONS I XARXA DE REG
Sub-Capitol	01	PLANTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR44H-8WJ0	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57,0075 cm i profunditat mínima 39,90524999999995 cm segons fórmules NTJ (P - 73)	212,90	7,000	1.490,30
2	PR60-8Y46	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 74)	84,25	7,000	589,75

TOTAL	Sub-Capitol	01.05.01	2.080,05
-------	-------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	05	PLANTACIONS I XARXA DE REG
Sub-Capitol	02	XARXA DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJST-IZYC	u	Anella per a reg manual d'arbres amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 80 mm, de 4,5 m de llargària, col·locat en el moment de fer la plantació a una distància de 0,5 m al voltant del tronc de l'arbre i a 0,6 m de fondària, deixant un extrem 5 cm per sobre del nivell superior del reblert (P - 70)	13,82	7,000	96,74
2	PFB4-DW44	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 66)	8,11	110,000	892,10
3	PJ04-623Z	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2" 1/2, de 16 bar de PN, bastiment i tapa de pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó (P - 69)	435,27	1,000	435,27

TOTAL	Sub-Capitol	01.05.02	1.424,11
-------	-------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capitol	06	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAPERTR	u	Subministrament i col·locació de paperera de fundició dúctil de 54 lts de capacitat amb acabat de pintura oxirón. (P - 53)	310,66	5,000	1.553,30

EUR

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en

<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en

<https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

PRESSUPOST

Data: 23/05/25

Pàg.: 8

2	FQ115FQ2	u	Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respallier de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó (P - 10)	310,24	2,000	620,48
3	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallier, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 11)	228,04	2,000	456,08

TOTAL	Capítol	01.06	2.629,86
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRESESS	u	Pressupost Seguretat i Salut, Torredembarra C/Filadors detallat a l'Annex 06 Estudi de Seguretat i Salut. (P - 75)	12.548,58	1,000	12.548,58

TOTAL	Capítol	01.07	12.548,58
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capítol	08	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 32)	22,11	32.000	707,52
2	P2R3-HH0X	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 33)	14,27	971,040	13.856,74
3	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 34)	14,46	1.154,290	16.691,03
4	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 37)	8,72	971,040	8.467,47
5	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 35)	22,61	65,350	1.477,56
6	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 36)	26,23	117,900	3.092,52

TOTAL	Capítol	01.08	44.292,84
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 2376
Capítol	09	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA02	pa	Partida alçada a justificar a disposició de la DO (P - 51)	7.100,00	1,000	7.100,00
2	PA01	pa	Partida alçada a justificar per obra civil associada a serveis afectats (P - 50)	5.250,00	1,000	5.250,00

EUR

C0067688ab211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>


n0067688ab0a1e0a50f07e93c107000c3

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi següent de verificació en <https://seu-e-torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

RESUM DE PRESSUPOST


NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	51.652,25
Capítol	01.02	PAVIMENTACIÓ	96.005,25
Capítol	01.03	SERVEIS	79.614,47
Capítol	01.04	SENYALITZACIÓ	1.240,05
Capítol	01.05	PLANTACIONS I XARXA DE REG	3.504,16
Capítol	01.06	MOBILIARI URBÀ	2.629,86
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	12.548,58
Capítol	01.08	GESTIÓ DE RESIDUS	44.292,84
Capítol	01.09	VARIS	12.350,00
Obra	01	Pressupost 2376	303.837,46
			303.837,46
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2376	303.837,46
			303.837,46

euros



G0067688a0a211d04c0607e902e050a091

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>



n0067688a0a1e0a50f07e93c10700c93

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	303.837,46
13 % Despeses Generals SOBRE 303.837,46.....	39.498,87
6 % Benefici Industrial SOBRE 303.837,46.....	18.230,25
Subtotal	361.566,58
21 % IVA SOBRE 361.566,58.....	75.928,98
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 437.495,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en
<https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?entidad=43153>

n0067688a0a1e0a50f07e93c10700e3