



Conselh Generau d'Aran

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT, I
INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT PER A LA RESIDENCIA SANT JOAN DE LES.**



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació, posada en marxa i formació de l'equipament divers per a la Residència de LES.

Aquest document de prescripcions tècniques particulars descriu les condicions mínimes que ha d'acomplir l'equipament a subministrar i instal·lar.

2. ÀMBIT DEL SERVEI.

L'equipament descrit en el present plec ha de ser subministrat i instal·lat en la residència Sant Joan de LES.

Per a portar a terme el subministrament i instal·lació de LES, serà necessari portar a terme la coordinació empresarial de l'adjudicatari amb els servei de RRHH d'Aran Salut.

Els dies per fer portar a terme el subministrament i instal·lació de tot l'equipament descrit s'acordarà amb la Direcció de Gestió d'Aran Salut, tenint l'adjudicatari que adaptar-se a les dates i hores que així determini aquesta direcció.

Tots els residus provinents del equipament subministrat seran retirats i gestionats correctament per l'adjudicatari.

3. ABAST DEL SERVEI.

A continuació es descriu els espais de la Residència St.Joan de LES que son objecte del subministrament i instal·lació de l'equipament de la present licitació. S'adjunten els planos en PDF per tal de veure la correspondència dels espais (enumeració). L'equipament grafat en els mateixos es a títol indicatiu, essent l'equipament a subministrar i instal·lar el que es relaciona en el llistat descrit més endavant.



Conselh Generau d'Aran

PLANTA BAIXA	
Num.	Descripció
1	Recepció
2	Vestibul
3	Sala Reunions
4	Banys Públics
5	Centre de Dia / Sala Activitats / Menjador
6	Perruqueria
7	Bugaderia
8	Vestuaris i Banys Personal
9	Vestuaris i Banys Personal
10	Vestuaris i Banys Personal
11	Vestuaris i Banys Personal
PLANTA PRIMERA	
Num.	Descripció
12	Control Planta 1
13	Menjador Personal
14	Office
15	Consulta Mèdica (Podòleg)
16	Consulta Metge / Infermeria
17	Sala Fisioteràpia
18	Sala snozelen
19	Banys
20	Despatx Direcció
21	Despatx Educadora / Treball Social
22	Sala Activitats 1
23	Sala Activitats 2
24	Sala Activitats 3
25	Despatx

PLANTA SEGONA	
Num.	Descripció
26	Control Planta 2
27	Menjador Residents
28	Office
29	Magatzem
30	Habitació Individual 01
31	Habitació Doble 02
32	Banys Pùblics
33	Habitació Individual 04
34	Habitació Individual 05
35	Habitació Doble 06
36	Habitació Individual 07
37	Habitació Doble 08
38	Habitació Individual 09
PLANTA TERCERA	
Num.	Descripció
39	Control Planta 3
40	Menjador Residents
41	Office
42	Habitació Doble 10
43	Habitació Doble 11
44	Habitació Individual 12
45	Banys Públics
46	Habitació Individual 14
47	Habitació Individual 15
48	Habitació Doble 16
49	Habitació Individual 17
50	Habitació Doble 18
51	Habitació Individual 19

PLANTA QUARTA	
Num.	Descripció
52	Control Planta 4
53	Menjador Residents
54	Office
55	Habitació Doble 20
56	Habitació Doble 21
57	Habitació Individual 22
58	Banys Públics
59	Habitació Individual 23
60	Habitació Individual 24
61	Habitació Doble 25
62	Habitació Individual 26
63	Habitació Doble 27
64	Habitació Individual 28



4. DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT I CARACTERÍSTIQUES GENERALS.

4.1. Descripció de l'equipament.

La relació de l'equipament a subministrar i instal·lar en cada un dels espais descrits en l'apartat anterior és el que es detalla a continuació :

PLANTA BAIXA	
1.RECEPCIÓ	
Descripció	Unitats
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA .	1,00
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h *	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
2.VESTIBUL	
Descripció	Unitats
PERXER PARAIGUER METÀLIC AMB BRAÇOS ORIENTABLES ABS 177h * diam 32 .	1,00
PAPELERA METÀLICA EN COLOR NEGRE. TAPA SUPERIOR DESMONTABLE PER SUBJECCIÓ DE BOSSES. 70h * 22 *.	1,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC DESMULTIPLICAT 1.2 AMB UN 5% D'OPACITAT.220h*180a	2,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	2,00
CADIRA AMB RESPATLLER AMB MARC DE POLIPROPILÈ.	4,00
3.SALA FAMILIES	
Descripció	Unitats
TAULA CIRCULAR DE DIAM.130 I ALTURA FIXA DE 73h	1,00
MOBLE BAIX DE 100CM AMPLE x 41,9CM DE FONS I 81 CM ALT.	1,00
ESTANT DE 25MM DE GRUIX PER A MOBLE BAIX DE 100CM	1,00
CADIRA AMB RESPATLLER AMB MARC DE POLIPROPILÈ.	4,00
PAPELERA ABS NEGRA AMB REMAT SUPERIOR PLATEJAT 40h * 32a * 29f .	1,00
4.BANYS PÚBLICS	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml	2,00
DISPENSADOR PER ROTLLE DE PAPER MECHA	1,00
COMPRESERA DE POLIPROPILÈ 18L	2,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	3,00
PENJADOR DE PARET METALIC AMB 2 PENJADORS	2,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	2,00



5.CENTRE DE DIA / SALA ACTIVITATS / MENJADOR	
Descripció	Unitats
ARMARI 2PTES LLARGUES EN MELAMINA 198h * 100a *	3,00
ESTANTS FIXES PER A ARMARIS DE 100a / GRUIX 25mm	3,00
ESTANTS LLIURE PER A ARMARIS DE 100a / GRUIX 25mm	9,00
CARRO PER TELEVISIÓ + TORRE + PC...AMB RODES	1,00
TELEVISOR LED 55 Pulgadas. 4K UHD	1,00
TAULETA AUXILIAR DE FUSTA DE FAIG MARISSA. 55h* 120a * 60f.	5,00
TAULA ABATIBLE DE 140 CM AMPLE x 80 CM FONS x 74CM ALT.	8,00
TAULA PER MENJADOR 90 x 90	8,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA CONTRAXAPADA	32,00
BUTACA RECLINABLE	6,00
BUTACA RESPATLLER ALT RECLINABLE /REPOSAPEUS INTEGRAT	12,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC	2,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT	2,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 160h*140a	3,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT	3,00
TAQUILLES 4/3. ARMARIS MONOBLOCS ALT 178CM. AMPLE 94CM. FONS 46CM	2,00
SEPARADOR D'AMBIENTS MOBIL AMB RODES, 160X120 aprox.	6,00
BURRES AMB RODES METALIC + RODES + 20 PENJADORS	2,00
BUTACA TRASLLAT RESPATLLER ALT	3,00
6.PERRUQUERIA	
Descripció	Unitats
TOCADOR MURAL PER ANAR A PARED 1 LLOC AMB REPISA I REPOSA PEUS / 201h * 75a *	2,00
BUTACA PELUQUERIA S. REGULABLE EN ALTURA AMB PALANCA.	2,00
COLUMNA DE RENTACAPS, TOTALMENT EQUIPADA, RENTAT BASCULANT, MONOMANDO AMB AIGUA FREDA I CALENTA	1,00
BUTACA REGULABLE EN ALTURA AMB PEDAL HIDRAULIC,	1,00
CARRO DE PELUQUERIA PLÀSTIC I METALL / 5 CALAIXOS EXTRAIBLES / CISTELLS LATERALS	1,00
7.BUGADERIA	
Descripció	Unitats
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 220h*180a	2,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	2,00
8.9.10.11. VESTUARIS I BANYS PERSONAL	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	2,00
DISPENSADOR PER ROTLLE DE PAPER MECHA .	2,00
COMPRESERA DE POLIPROPILÈ 18L	2,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	3,00
ARMARIS MONOBLOC EMMARCATS. . 118,8CM AMPLE X 178 CM ALT X 46CM FONS (2 COLORS) - 4 PLACES	2,00
ARMARIS MONOBLOC EMMARCATS. . 118,8CM AMPLE X 178 CM ALT X 46CM FONS (2 COLORS) - 4 PLACES	4,00
BANC FENOLIC DE 150CM AMLE x 43CM AL x 37CM FONS. AMB SABATER.	2,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA	2,00



Conselh Generau d'Aran

PLANTA PRIMERA		
12. CONTROL PLANTA 1		
Descripció	Unitats	
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONOMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00	
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00	
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00	
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00	
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	1,00	
JOC DE SOPORT ESTÀNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	1,00	
13. MENJADOR PERSONAL		
Descripció	Unitats	
TAULA MENJADOR 72h* 120a * 70f / ESTRUCTURA GRAFIT	2,00	
TAULA MENJADOR 72h* 70a * 70f /	2,00	
CADIRA MENJADOR PER A ÚS INTERIOR I EXTERIOR.	12,00	
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	2,00	
JOC DE SOPORT ESTÀNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	2,00	
14. OFFICE		
Descripció	Unitats	
MOBLE BAIX DE 120CM AMPLA x 90CM ALT x 60cm FONS.	1,00	
FRIGORIFIC AMB CONGELADOR 63,5x48,8. Clase E	1,00	
ARMARI 2PTES LLARGUES EN MELAMINA 120h * 80a * 41,9f	1,00	
PORTES BATENTS.		
ESTANTS FIXES PER A ARMARIS DE 80a / GRUIX 25mm	2,00	
MICROONES	1,00	
PAPERERA METALICA SELECTIVA DE RESIDUS 70h* 66a* 22f / 3 CISTELLES EXTRAIBLES	1,00	
PAPERERA INOXIDABLE AMB PEDAL 63h* diam 29 / CAPACITAT DE 30L / CISTELL INTERIOR AMB PLASTIC NEGRE	1,00	
15. CONSULTA PODOLEG / FISIOTERAPEUTA		
Descripció	Unitats	
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONOMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00	
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00	
CADIRA FIXA AMB BRAÇOS PER A ÚS CONFIDENT	2,00	
TAULA AMB ALA ACABAT MELAMINA. GRUIX DE 25MM 73h* 160a * 80f	1,00	
FALDO PER TAULA DE 160CM AMPLA	1,00	
KIT D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL DE SOBRETAULA TIPUS "C" 1 EMBELLIDOR	1,00	
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00	
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00	
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00	
CAMILLA 186x60 PLUS / REGULACIÓ EN ALTURA	1,00	
TABURET GIRATORI / ELEVACIÓ A GAS / SENSE RESPATLLER / PISTÓ METÀLIC NEGRE / BASE D'ALUMINI	1,00	
MOBLE SOTA PICA AMB 2 PORTES SOTA PICA I ESTANT I 1 PORTA AMB INTERIOR DE CISTELLES TIPUS ZARGES O SIMILAR	1,00	
CORTINA HOSPITALÀRIA SEPARADORA 2 AMBIENTS / 200* h x 230a	1,00	
RIEL BOX RECTE / INSTALACIÓ DIRECTE A SOSTRE / LLARG DE 200CM	1,00	
16. CONSULTA METGE / INFERMERA		
Descripció	Unitats	
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONOMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00	
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00	
CADIRA FIXA AMB BRAÇOS PER A ÚS CONFIDENT	2,00	
TAULA AMB ALA ACABAT MELAMINA. GRUIX DE 25MM 73h* 160a * 80f	1,00	
FALDO PER TAULA DE 160CM AMPLA	1,00	
KIT D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL DE SOBRETAULA TIPUS "C" 1 EMBELLIDOR	1,00	
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00	
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00	
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00	
CAMILLA 186x60 REGULACIÓ EN ALTURA	1,00	
TABURET GIRATORI / ELEVACIÓ A GAS / SENSE RESPATLLER / PISTÓ METÀLIC NEGRE / BASE D'ALUMINI	1,00	
ESCAMBELL DE UN GRAO	1,00	
MOBLE SOTA PICA AMB 2 PORTES SOTA PICA I ESTANT I 1 PORTA AMB INTERIOR DE CISTELLES TIPUS ZARGES O SIMILAR	1,00	
CORTINA HOSPITALÀRIA SEPARADORA 2 AMBIENTS / 200* h x 230a	1,00	
RIEL BOX RECTE / INSTALACIÓ DIRECTE A SOSTRE / LLARG DE 200CM	1,00	
17. SALA FISIOTERÀPIA		
Descripció	Unitats	
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONOMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00	
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00	
TAULA SENSE ALA ACABAT MELAMINA. GRUIX DE 25MM 73h* 160a * 80f	1,00	
FALDO PER TAULA DE 160CM AMPLA	1,00	
KIT D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL DE SOBRETAULA TIPUS "C" 1 EMBELLIDOR	1,00	
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00	
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00	
ESCAMBELL DE UN GRAO	1,00	
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00	
CAMILLA 186x60 REGULACIÓ EN ALTURA	1,00	
TABURET GIRATORI / ELEVACIÓ A GAS / SENSE RESPATLLER / PISTÓ METÀLIC NEGRE / BASE D'ALUMINI	1,00	



Conselh Generau d'Aran

18.SALA SNOZELEN	
Descripció	Unitats
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00
TAULA SENSE ALA ACABAT MELAMINA. GRUIX DE 25MM 73h* 160a *80f*	1,00
FALDO PER TAULA DE 160CM AMPLE	1,00
KIT D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL DE SOBRETAULA TIPUS "C" 1 EMBELLIDOR	1,00
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00
ESCAMBELL DE UN GRAO	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
CAMILLA 186x60 REGULACIÓ EN ALTURA	1,00
TABURET GIRATORI / ELEVACIÓ A GAS / SENSE RESPATLLER / PISTÓ METÀLIC NEGRE / BASE D'ALUMINI	1,00
19.BANYS PRIMERA PLANTA	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	9,00
DISPENSADOR PER ROTLLE DE PAPER MECHA .	9,00
PAPELERA INOXIDABLE AMB PEDAL 29H*DIAM.20. CAPACITAT 5L.	9,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	9,00
PENJADOR DE PARET METÀLIC AMB 2 PENJADORS	9,00
MODUL REVERSIBLE I PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	9,00
20.DESPATX DIRECCIÓ	
Descripció	Unitats
TAULA AMB ALA ACABAT MELAMINA. GRUIX DE 25MM 73h* 160a * 160f*. TAULA EN FORMA DE "L"	1,00
FALDO PER TAULA DE 160CM AMPLE	1,00
KIT D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL DE SOBRETAULA TIPUS	1,00
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
ARMARI 2PTES LLARGUES EN MELAMINA 198h * 100a *	1,00
ESTANTS LLIURE PER A ARMARIS DE 100a / GRUIX 25mm	6,00
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00
21.DESPATX EDUCADORA / TREBALL SOCIAL	
Descripció	Unitats
TAULA SENSE ALA ACABAT MELAMINA. GRUIX DE 25MM 73h* 120a * 60f*.	2,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	2,00
FALDO PER TAULA DE 120CM	2,00
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	2,00
22.SALA ACTIVITATS 1	
Descripció	Unitats
TAULA OVALADA AMB 2 PEUS DE METALL I SOBRE DE MELAMINA DE 25MM DE GRUIX. 200CM AMPLE x 120CM FONS x 73CM ALT.	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
CADIRA AMB RESPATLLER I BRAÇOS AMB MARC DE POLIPROPILÈ.	8,00
23.SALA ACTIVITATS 2	
Descripció	Unitats
TAULA OVALADA AMB 2 PEUS DE METALL I SOBRE DE MELAMINA DE 25MM DE GRUIX. 200CM AMPLE x 120CM FONS x 73CM ALT.	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
CADIRA AMB RESPATLLER I BRAÇOS AMB MARC DE POLIPROPILÈ.	4,00
24.SALA ACTIVITATS 3	
Descripció	Unitats
TAULA OVALADA AMB 2 PEUS DE METALL I SOBRE DE MELAMINA DE 25MM DE GRUIX. 200CM AMPLE x 120CM FONS x 73CM ALT.	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
CADIRA AMB RESPATLLER I BRAÇOS AMB MARC DE POLIPROPILÈ.	8,00
25.DESPATX POLIVALENT	
Descripció	Unitats
TAULA AMB ALA ACABAT MELAMINA. GRUIX DE 25MM 73h* 160a * 160f*. TAULA EN FORMA DE "L"	1,00
FALDO PER TAULA DE 160CM AMPLE	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
KIT D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL DE SOBRETAULA TIPUS	1,00
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00
CORTINES PER HABITACIONS PRIMERA PLANTA	
Descripció	Unitats
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	9,00
JOC DE SOPORT ESTÀNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	9,00



PLANTA SEGONA 11 persones (8 hab)	
26.CONTROL PLANTA 2	
Descripció	Unitats
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00
SISTEMA MODULAR DE PRESTATGERIES AMB CISTELLES I COMPLEMENTS TIPUS ZARGES O SIMILAR. A DETERMINAR LES COMBINACIO MODULAR	2,00
CARRO DE CURES TIPUS INSAUSTI O SIMILAR AMB 2 CALAIXOS	1,00
CARRO DE CURES TIPUS INSAUSTI O SIMILAR AMB PRESTATGES	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	1,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	1,00
27.MENJADOR RESIDENTS	
Descripció	Unitats
MOBLE CUBERTER 3 COSSOS 180a*42f*90h	1,00
TAULA MENJADOR 72h* 120a * 70f / ESTRUCTURA GRAFIT	4,00
TAULA MENJADOR 72h* 70a * 70f /	3,00
CADIRA MENJADOR PER A ÚS INTERIOR I EXTERIOR.	12,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	2,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	2,00
28.OFFICE	
Descripció	Unitats
MOBLE BAIX DE 120CM AMPLE x 90CM ALT x 60cm FONS.	1,00
FRIGORIFOIC AMB CONGELADOR	1,00
MICROONES	1,00
PAPERERA METALICA SELECTIVA DE RESIDUS 70h* 66a* 22f / 3 CISTELLS EXTRAIBLES	1,00
PAPERERA INOXIDABLE AMB PEDAL 63h* diam 29 / CAPACITAT DE 30L / CISTELL INTERIOR AMB PLASTIC NEGRE	1,00
TAULA MENJADOR 70X70X72H	1,00
CADIRA MENJADOR PER A ÚS INTERIOR I EXTERIOR.	2,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC/ 120a*220h	1,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	1,00
BANYS SEGONA PLANTA ÚS GENERAL	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	3,00
DISPENSADOR PER ROTLLE DE PAPER MECHA .	3,00
PAPELERA INOXIDABLE AMB PEDAL 29H*DIAM.20 . CAPACITAT 5L.	3,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	3,00
PENJADOR DE PARET METALIC AMB 2 PENJADORS	3,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	3,00
BANYS SEGONA PLANTA PER HABITACIONS	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	8,00
PAPELERA INOXIDABLE AMB PEDAL 29H*DIAM.20 . CAPACITAT 5L.	8,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	8,00
PENJADOR DE PARET METALIC AMB 2 PENJADORS	8,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	8,00



29.MAGATZEM	
Descripció	Unitats
SISTEMA MODULAR DE PRESTATGERIES AMB CISTELLES I COMPLEMENTS TIPUS ZARGES O SIMILAR. A DETERMINAR LES COMBINACIO MODULAR	3,00
30, 36,i 38 HABITACIONS INDIVIDUALS 01, 07 I 09	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	3,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	3,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	3,00
MATALÀS VISCO 190*90.	3,00
COIXÍ	3,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	3,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	3,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	3,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORITZONTAL 74a*30f	3,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSapeus INCLINAT	3,00
33 I 34.HABITACIONS INDIVIDUALS ESPECIALS 04, 05	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	2,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	2,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	2,00
MATALÀS VISCO 190*90.	2,00
COIXÍ	2,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	2,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	2,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	2,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORITZONTAL 74a*30f	2,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSapeus INCLINAT	2,00
31, 35, 37 .HABITACIONS DOBLES 02, 06 i 08	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	6,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	6,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	6,00
MATALÀS VISCO 190*90.	6,00
COIXÍ	6,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	6,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	3,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	3,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORITZONTAL 74a*30f	6,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSapeus INCLINAT	6,00
CORTINES PER HABITACIONS	
Descripció	Unitats
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	8,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	8,00



PLANTA TERCERA 13 persones (9 hab)	
39.CONTROL PLANTA 3	
Descripció	Unitats
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00
SISTEMA MODULAR DE PRESTATGERIES AMB CISTELLES I COMPLEMENTS TIPUS ZARGES O SIMILAR. A DETERMINAR LES COMBINACIO MODULAR	2,00
CARRO DE CURES TIPUS INSAUSTI O SIMILAR AMB 2 CALAIXOS	1,00
CARRO DE CURES TIPUS INSAUSTI O SIMILAR AMB PRESTATGES	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	1,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	1,00
40. MENJADOR RESIDENTS	
Descripció	Unitats
MOBLE CUBERTER 3 COSSOS 180a*42f*90h	1,00
TAULA MENJADOR 72h* 120a * 70f / ESTRUCTURA GRAFIT	4,00
TAULA MENJADOR 72h* 70a * 70f /	3,00
CADIRA MENJADOR PER A ÚS INTERIOR I EXTERIOR.	14,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	3,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	3,00
41.OFFICE	
Descripció	Unitats
MOBLE BAIX DE 120CM AMPLE x 90CM ALT x 60cm FONS.	1,00
FRIGORIFOIC AMB CONGELADOR	1,00
MICROONES	1,00
PAPERERA METALICA SELECTIVA DE RESIDUS 70h* 66a* 22f / 3 CISTELLS EXTRAIBLES	1,00
PAPERERA INOXIDABLE AMB PEDAL 63h* diam 29 / CAPACITAT DE 30L / CISTELL INTERIOR AMB PLASTIC NEGRE	1,00
TAULA MENJADOR 70X70X72H	1,00
CADIRA MENJADOR PER A ÚS INTERIOR I EXTERIOR.	2,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC/ 120a*220h	1,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	1,00
BANYS TERCERA PLANTA ÚS GENERAL	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	2,00
DISPENSADOR PER ROTLLE DE PAPER MECHA .	2,00
PAPELERA INOXIDABLE AMB PEDAL 29H*DIAM.20 . CAPACITAT 5L.	2,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	2,00
PENJADOR DE PARET METALIC AMB 2 PENJADORS	2,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	2,00



Conselh Generau d'Aran

BANYS TERCERA PLANTA PER HABITACIONS	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	10,00
PAPELERA INOXIDABLE AMB PEDAL 29H*DIAM.20 . CAPACITAT 5L.	10,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	10,00
PENJADOR DE PARET METALIC AMB 2 PENJADORS	10,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	10,00
42, 43,48,50.HABITACIONS DOBLES 10, 11, 16 i 18	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	8,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	8,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	8,00
MATALÀS VISCO 190*90.	8,00
COIXÍ	8,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	8,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	5,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	5,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORIZONTA 74a*30f	8,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSAPUS INCLINAT	8,00
46 i 47.HABITACIONS INDIVIDUALS ESPECIALS 16 i 17	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	2,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	2,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	2,00
MATALÀS VISCO 190*90.	2,00
COIXÍ	2,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	2,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	2,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	2,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORIZONTA 74a*30f	2,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSAPUS INCLINAT	2,00
44,49 i 51 .HABITACIONS INDIVIDUALS 12,17 i 19	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	3,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	3,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	3,00
MATALÀS VISCO 190*90.	3,00
COIXÍ	3,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	3,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	3,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	3,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORIZONTA 74a*30f	3,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSAPUS INCLINAT	3,00
CORTINES PER HABITACIONS	
Descripció	Unitats
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	9,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	9,00



PLANTA QUARTA 13 persones (9hab.)	
52.CONTROL PLANTA 4	
Descripció	Unitats
CADIRA GIRATORIA AMB RESPATLLER ERGONÒMIC ALT I BRAÇOS 1D. REGULABLES EN ALTURA . COLOR NEGRE	1,00
BUC 3 CALAIXOS DE 19mm DE GRUIX AMB CANTO DE 8mm.(CALAIXOS AMB MELAMINA) 58.7h * 43,4a * 52,5f.	1,00
SISTEMA MODULAR DE PRESTATGERIES AMB CISTELLES I COMPLEMENTS TIPUS ZARGES O SIMILAR. A DETERMINAR LES COMBINACIO MODULAR	2,00
CARRO DE CURES TIPUS INSAUSTI O SIMILAR AMB 2 CALAIXOS	1,00
CARRO DE CURES TIPUS INSAUSTI O SIMILAR AMB PRESTATGES	1,00
SOPORT MOVIL PER A TORRE ORDENADOR ACABAT PLATA 25h * 10-23 a * 27f	1,00
PAPELERA ABS NEGRA 40h * 32a * 29f .	1,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	1,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	1,00
53.MENJADOR RESIDENTS	
Descripció	Unitats
MOBLE CUBERTER 3 COSSOS 180a*42f*90h	1,00
TAULA MENJADOR 72h* 120a * 70f / ESTRUCTURA GRAFIT	4,00
TAULA MENJADOR 72h* 70a * 70f /	3,00
CADIRA MENJADOR PER A ÚS INTERIOR I EXTERIOR.	14,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	3,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	3,00
54.OFFICE	
Descripció	Unitats
MOBLE BAIX DE 120CM AMPLE x 90CM ALT x 60cm FONS.	1,00
FRIGORIFOIC AMB CONGELADOR	1,00
MICROONES	1,00
PAPERERA METALICA SELECTIVA DE RESIDUS 70h* 66a* 22f / 3 CISTELLS EXTRAIBLES	1,00
PAPERERA INOXIDABLE AMB PEDAL 63h* diam 29 / CAPACITAT DE 30L / CISTELL INTERIOR AMB PLASTIC NEGRE	1,00
TAULA MENJADOR 70X70X72H	1,00
CADIRA MENJADOR PER A ÚS INTERIOR I EXTERIOR.	2,00
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC/ 120a*220h	1,00
JOC DE SOPORT ESTÁNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	1,00
BANYS QUARTA PLANTA ÚS GENERAL	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	2,00
DISPENSADOR PER ROTLLE DE PAPER MECHA .	2,00
PAPELERA INOXIDABLE AMB PEDAL 29H*DIAM.20 . CAPACITAT 5L.	2,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	2,00
PENJADOR DE PARET METALIC AMB 2 PENJADORS	2,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	2,00



BANYS QUARTA PLANTA PER HABITACIONS	
Descripció	Unitats
DOSIFICADOR SABÓ 800ml.	10,00
PAPELERA INOXIDABLE AMB PEDAL 29H*DIAM.20 . CAPACITAT 5L.	10,00
PORTA ROTLLES REDÓ HIGIENIC INDUSTRIAL ABS	10,00
PENJADOR DE PARET METALIC AMB 2 PENJADORS	10,00
MODUL REVERSIBLE 1 PORTA AMB OPERTURA DE SISTEMA PUSH	10,00
55,56,61 I 63.HABITACIONS DOBLES 20,21,25 i 27	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	8,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	8,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	8,00
MATALÀS VISCO 190*90.	8,00
COIXÍ	8,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	8,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	5,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	5,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORIZONTA L 74a*30f	8,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSAPEUS INCLINAT	8,00
59 I 60.HABITACIONS INDIVIDUALS ESPECIALS 23 i 24	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	2,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	2,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	2,00
MATALÀS VISCO 190*90.	2,00
COIXÍ	2,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	2,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	2,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	2,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORIZONTA L 74a*30f	2,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSAPEUS INCLINAT	2,00
57,62,64 HABITACIONS INDIVIDUALS 22,26 i 28	
Descripció	Unitats
LLIT GERIATRIC 190*90	3,00
CAPÇAL AMB SISTEMA D'UNIO A SOMIER METÀLIC	3,00
JOC DE 2 BARANES PLEGABLES (3BARRES)	3,00
MATALÀS VISCO 190*90.	3,00
COIXÍ	3,00
TAULETA DE NIT ESPECIAL AMB CALAIX I PORTA	3,00
TAULETA D'ESCRITORI S/CALAIXOS 100*52,5	3,00
CADIRA MENJADOR RESPATLLER DE FUSTA	3,00
ESTANTERIA EN FORMA DE "U" / ESTANT HORIZONTA L 74a*30f	3,00
BUTACA MODEL ALTA RESPATLLER RECLINABLE I AMB REPOSAPEUS INCLINAT	3,00
CORTINES PER HABITACIONS	
Descripció	Unitats
ESTOR ENROLLABLE AMB CADENETA DE PVC 120a*220h	9,00
JOC DE SOPORT ESTÀNDAR PER ESTOR I TAPES PER SOPORT DE PVC	9,00



4.2. Característiques Generals de l'equipament.

En aquest apartat s'especifiquen les característiques de l'equipament, sense fer referència a les unitats, que queden detallades en el desglos per cada un dels espais(apartat anterior o excel adjunt).

L'empresa adjudicatària estarà obligada a:

- Lliurar i instal·lar en la Residencia St. Joan de LES, en el termini ofertat, el mobiliari adjudicat amb tots els sistemes addicionals, dispositius i accessoris necessaris per un total i correcte funcionament.
- Retirar els embalatges i netejar les àrees on s'instal·lin els elements.
- Realitzar les proves d'acceptació corresponents, d'acord amb la legislació vigent.
- Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i/o castellà:
 - Certificats de marcat CE dels articles i dels seus components.
 - Manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
 - Manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
 - Certificats de garantia.

Totes les operacions de transport fins el centre i fins el lloc d'instal·lació van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar l'equipament en perfecte estat de funcionament.



4.2.1. Armari amb portes i estants en melamina

Definició del producte

Armari de dues portes i 4 prestatges.

Dimensions

158 cm alçada x 100 cm ample x 44 cm fons

Materials

El material està definit, bàsicament pel correcte compliment dels requeriments funcionals.

L'acabat superficial ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Tots els elements metàl·lics han d'anar protegits contra l'oxidació.

Tot el conjunt estarà recobert de melamina de 19 mm mínim.

Criteris de disseny

El disseny del moble ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Les cares interiors de l'armari han de facilitar la subdivisió i polivalència de l'espai interior. Seguint aquest criteri, l'armari ha de poder incorporar: prestatges, bastidors fixes i bastidors extensibles. Cal que els costats laterals de l'armari, tinguin forats per acoblar els prestatges cada 3,5 cm aproximadament. El nombre normal de prestatges és de quatre.

El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.



Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoria autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

4.2.2. Armari monoblocs

Definició del producte

Armaris Monoblocs tipus taquiller per vestuaris personal.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

Emmarcats , fabricats amb xapa d'acer polida laminada en fred. Acabat amb pintura epoxi.

Criteris de disseny

Totes les portes amb tancament independent, amb dos claus per porta. Cada plaça a de tenir una barra per penjat. Per tal d'optimitzar l'espai existent cada block ha de tenir portes amb forma d'L , que permet optimitzar l'espai de cada armari i així ocupació de menys espai en el local.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos. El muntatge ha de ser modular i modificable.



Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoria autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

De qualitat segons Normes Europees EN10130-99.

4.2.3. Banc fenòlic

Definició del producte

Banc per vestuaris de personal

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

Banc fenolic amb sabater. Estructura metàlica d'acer de tub quadrat. Capa de pintura epoxi polièster sec al forn. Els llistons del seient son de material fenòlic de 10mm de gruix minim

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.
- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.



Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

Assaig unbe 16139:2013, une 1022:2005, une 1728:2013

4.2.4. Bucs 3 calaixos

Definició del producte

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

El material està definit bàsicament pel correcte compliment dels requeriments funcionals.

Des d'aquest punt de vista, les solucions a base d'aglomerat laminat, semblen les més aconsellables. Els bucs han de tenir calaixos monoblock d'injecció termoplàstica de gran resistència.

L'acabat superficial ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Tots els elements metàl·lics han d'anar protegits contra l'oxidació.

Les rodes han de tenir doble corona de plàstic dur.

Criteris de disseny

Ha de ser rígid però que no sigui excessivament pesat, no superant aproximadament els 15 kg.

El disseny del buc ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques i dispositiu anti-rebot. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments.



Conselh Generau d'Aran

El disseny de la part frontal dels calaixos ha de facilitar la seva obertura.

Disposarà 3 calaixos. Amb pany ,clau i tirador.

El perfil interior dels calaixos ha de permetre una fàcil subdivisió.

Es valorarà favorablement els bucs que incorporin un mecanisme anti bolcada.

Cal preveure que els cantells no ocasionin lesions greus a l'usuari.

Ha d'anar equipat amb quatre rodes giratòries amb superfície de lliscament de plàstic dur i elements de gir protegits contra la pols i els fils.

Criteria de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

4.2.5. Burres amb rodes

Definició del producte

Burres amb rodes per penjar roba dels usuaris.



Conselh Generau d'Aran

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

Estructura metàl·lica.

Criteris de disseny

Amb rodes, estabilitat amb 20 prendas penjades.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

4.2.6. **Butaca alta amb respall reclinable i reposapeus inclinat / Butaca alta**

Definició del producte

Butaques per residents o acompanyants, per habitació i centre de dia (en aquest cas alguns sense reposapeus). Individuals.



Conselh Generau d'Aran

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

Estructura de fusta, resistents. envarnissat amb poliuretà.

Criteris de disseny

Braços de fusta amb superfície de recolçament superior plana.

Butaca alta amb respalller reclinable i amb reposapeus (segons espai) inclinat.

Seient i respalller desenfundables amb cremallera, interior amb aglomerat de 18 mm i recobert d'espuma de poliuretà D30B, i contraxapat.

Tapisseria transpirable, impermeable e ignifuga, antibacteries.

Superfícies arrodonides i sense cantos. Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents a impactes i fregaments.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.



Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.7. Butaca perruqueria

Definició del producte

Butaca per perruqueria.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

Fabricada en acer inoxidable o metall resistent a la corrosió, garantitzant durabilitat i estabilitat.

Criteris de disseny

Base de disseny en estrella o superfície plana que garanteixi l'estabilitat i seguretat de la butaca. Cal que la base que toca a terra sigui antilliscant.

Seient i respalller ergonòmics, dissenyats per proporcionar comoditat durant llargs períodes d'ús, i tenint en compte que es per atenció a gent gran.

Entapissat en material d'alta qualitat, resistent a l'aigua i fàcil de netejar.

Espuma d'alta densitat en el seient i respalller per un major confort.

Sistema hidràulic per l'ajust de l'alçada, permeten una elevació de entre 45-60 cm aproximadament.

Reposa braços encoixinats i entapissats, integrats en el disseny de la butaca per major comoditat i suport.

Gir de 360 °.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.



Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoria autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.8. Butaca perruqueria amb rentacaps.

Definició del producte

Butaca per perruqueria amb columna rentacaps.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

Fabricada en acer inoxidable o metall resistent a la corrosió, garantitzant durabilitat i estabilitat.

Criteris de disseny

Base de disseny en estrella o superfície plana que garanteixi l'estabilitat i seguretat de la butaca. Cal que la base que toca a terra sigui antilliscant.

Seient i respatllet ergonòmics , dissenyats per proporcionar comoditat durant el període de rentat de cap, i tenint en compte que es per atenció a gent gran.

Gir de 360 °.

Entapissat en material d'alta qualitat, resistent a l'aigua i fàcil de netejar.

Espuma d'alta densitat en el seient i respatllet per un major confort.

Sistema hidràulic per l'ajust de l'alçada , permeten una elevació de entre 45-60 cm aproximadament.

La columna de rentacaps amb rentat basculant, totalment equipada i amb monomando i dutxa per a aigua calenta i freda.



Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.9. Butaca respallier alt de trasllat

Definició del producte

Butaca per residents o acompanyants, per centre de dia amb reposapeus per facilitar posar els peus durant el trasllat Individual.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Materials

Estructura de fusta, resistents. Envernissat amb poliuretà.

Criteris de disseny

Braços de fusta amb superfície de recolçament superior plana.



Butaca alta amb respallier recluable i amb reposapeus fixe per facilitar el trasllat. Seient i respallier desenfundables amb cremallera, interior amb aglomerat de 18 mm i recobert d'espuma de poliuretà D30B, i contraxapat.

Tapisseria transpirable, impermeable e ignifuga, antibacteries.

Superfícies arrodonides i sense cantos. Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents a impactes i fregaments.

Amb rodes amb fre en alguna de les mateixes (a ser possible les dues de darrera). Ha de tenir sistema d'agafadors per ajudar el seu transport de forma ergonòmica.

Criteria de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.



4.2.10. Cadira fixe amb braços tipus confident

Definició del producte

Cadira de quatre potes amb braços, per a consulta.

Materials

En àrees d'ús públic, la superfície del seient ha de ser dura de monocasc polipropilè.

S'aconsella que l'estructura de suport sigui metàl·lica, tot i que s'admeten altres materials que compleixin amb els requeriments funcionals d'aquesta part de la cadira. La superfície dels braços cal que sigui dura .

El punt de contacte amb el paviment ha de ser de material flexible per tal d'evitar el soroll del desplaçament i de no deteriorar el paviment.

A l'hora de valorar les ofertes rebudes, es tindrà en compte el grau d'inflamabilitat dels material per tal de garantir la seguretat davant un incendi.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Criteris de disseny

Els criteris de disseny han de tenir com objectiu primordial assegurar un bon confort en qualsevol situació.

El disseny del seient i del respatllet ha de basar-se , principalment, en criteris ergonòmics.

Adaptabilitat del conjunt d'accions a aconseguir el màxim confort a l'usuari, evitar accions nocives secundàries, tals com deficiència circulatòria a les cames , i procurar l'adequat repòs de l'estructura òssia.

Seguint aquest criteri, s'aconsella l'ús de cadires amb superfície dura per a curts períodes de temps sempre que l'usuari tingui espai suficient per canviar de posició. En les cadires entapissades, una depressió del seient de 13 mm aproximadament, és suficient.

El respatllet ha de tenir una inclinació entre 5° i 20° segons l'ús que es faci de les cadires.

S'aconsella que els braços siguin tancats, és a dir, agafats al respatllet i al seient, per tal d'evitar possibles estrips als vestits de l'usuari. En qualsevol cas, els braços han de complir la seva funció sense entorpir l'acció d'aixecar-se, asseure's o be, el moviment que es pugui fer treballant.

La connexió del seient amb l'estructura de suport, és un punt bàsic a tenir en compte de cara a garantir la màxima durada del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada. El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.



Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

4.2.11. Cadira oficina amb rodes i braços

Definició del producte

Cadira giratòria amb braços d'alçada regulable mitjançant cilindre de gas, de base piramidal. El respatllet ha de ser de reixa i flexible per permetre la màxima ergonomia.

Materials

El bastiment interior pot ser una estructura metàl·lica reforçada, o bé feta en fusta contraxapada conformada anatòmicament i rígida.

La tapisseria en teixit de primera qualitat. Aquesta ha de ser resistent a l'abrasió, al peeling i al calor.



L'estructura de suport ha de ser giratòria, amb base en forma d'estel de cinc braços degudament collada al seient i al respatllet, i construïda, bàsicament, amb alumini injectat. Les rodes han de ser de doble corona, toves, D-65 i fabricades en plàstic dur.

La superfície dels braços ha de ser dura (poliuretà injectat, etc.) En la valoració de les ofertes rebudes, es tindrà en compte el grau d'inflamabilitat dels materials per a garantir la seguretat en cas d'incendi.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Criteris de disseny

El disseny del seient i del respatllet ha de basar-se, principalment, en criteris ergonòmics. Respatllet ergonòmic Alt.

Es valorarà positivament l'adaptabilitat del conjunt per aconseguir la màxima comoditat de l'usuari, evitar accions nocives secundàries, per exemple deficiència circulatoria a les cames, i procurar l'adequat repòs de l'estructura òssia.

Mecanisme de 5 posicions, amb regulació de tensió lateral, matlla 3D, mecanisme sincro i recolzament lumbar. La cadira ha de tenir un dispositiu mecànic que reguli la inclinació i alçada del respatllet i del seient. Aquest mecanisme ha de ser independent l'un de l'altre, i ha de permetre una petita oscil·lació per adaptar-se millor a l'usuari.

Base giratoria en poliamida de cinc radis reforçats amb fibra de vidre i rodes de diàmetre 50.

La connexió del seient amb l'estructura de suport és un punt bàsic que s'ha de tenir en compte per garantir la màxima duració del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada. La base ha d'estar equipada amb un sistema manual de regulació d'alçada.

Cadascun dels cinc braços de la base ha de tenir una roda giratòria amb superfície de lliscament de plàstic dur i elements de gir protegits contra la pols i els fils.

Es recomana que els braços no han de ser tancats, i han de poder regular-se amb alçada i posició.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El



conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

4.2.12. Cadira menjador per us interior i Cadira menjador per a us interior i exterior.

Definició del producte

Cadira de menjador, robusta i ergonòmica, pensada en la comoditat del usuari de residència i amb els requeriments que requereix tant en el moment de seure com d'aixecar-se.

Materials

Respatller de fusta i contraxapada massissa. Envernissada amb poliuretà.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Criteris de disseny

El disseny del seient i del respatller ha de basar-se, principalment, en criteris ergonòmics i d'estabilitat. Respatller ergonòmic.



Cal que acompleixi els mateixos criteris que en el cas de les butaques, però en aquest cas pensant en una cadira de menjador per la gent gran i amb respatller baix.

Interior de seient i respatller de fusta, recobert amb espuma de poliuretà d'alta densitat.

Tapisseria transpirable, impermeable e ignífuga, antibacteries.

Superfícies arrodonides i sense cantos. Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents a impactes i fregaments.

En el cas de les cadires per a ús interior i exterior, cal que sigui injectada en fibra de vidre amb PP, apilable i amb protecció UV.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.



4.2.13. Cadira de braços.

Definició del producte

Cadira multius ergonòmica i resistent per a sales de reunions i/o oficina.

Materials

Fabricada en estructura de tub cilíndric amb pintura epoxi de 90 micres d'espessor.

Seient i respalller tapissats.

Dimensions

Segons especificacions detall d'equipament.

Criteris de disseny

El disseny del seient i del respalller ha de basar-se, principalment, en criteris ergonòmics i d'estabilitat. Respatller ergonòmic.

Respatller amb marc de polipropilè, seient de polipropilè i fibra de vidre amb injecció d'escuma.

Amb braços i 4 potes amb tub cilíndric. Base amb gomes antilliscants.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.



Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.14. Llitera exploració regulable amb alçada.

Definició del producte

Llitera d'exploració per consulta mèdica, regulable en alçada.

Materials

Estructura metàl·lica resistent a la corrosió amb sobre tapissat.

Criteris de disseny

Llitera d'exploració elèctrica de 2 cossos amb alçada variable elèctrica .

Dimensions aproximades de 180 x 70 cm

Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respatller articulat.

Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant sistema elèctric

Sistema de comandament de control de la regulació de l'alçada i del sistema d'elevació.

Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment.

Superfícies arrodonides i amb absència de cantells.

Possibilitat d'acoblar diferents accessoris: suport vertical per a botelles de sèrum

Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com els productes de neteja.

Dispensador / tallador de paper adaptable a la llitera que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.



El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.15. Capçal llit geriàtric i llit geriàtric.

Definició del producte

Llit geriàtric (amb matalàs i coixí) i capçal amb sistema d'unió al somier metàl·lic.

Materials

Somier : Fabricat en tub d'acer de 50x20 mm (aproximadament), amb recobriment en epoxy polièster. Lamas de fusta de faig flexibilitzada.

Carro elevador : Fabricat en tub d'acer de 50x20 mm (aproximadament)

Somiers articulats de 4 plans i carro elevador, amb llit de lames en faig flexibilitzada. Estructura en acer amb recobriment en epoxi i accionat per motor de baixa tensió 24 V DC, amb comandament per cable. Protecció IPX4 grau II amb sistema de seguretat (bateria de 9 V) que accioni el llit fins a retornar la posició horitzontal en cas de tall del subministrament elèctric.

Matalàs antiescares : Matalàs de dues capes, d'escuma de poliuretà HR perfilat més viscoelàstica (entre 8-10 cm d'escuma i entre 4-5 cm de viscoelàstica), antiescares i ignífug. Dimensions segons les del llit subministrat. Funda sanitària de protecció. Fàcil rentat, flexible, transpirable, impermeable, antiescares, ignífuga, antiàcars i anal·lèrgica.

Coixí viscoelàstic amb funda : Coixí viscoelàstic, antiescares, ignífuga i impermeable. Dimensions segons llit subministrat. Funda de fàcil rentat, flexible, transpirable, impermeable, antiescares, ignífuga, antiàcars i anal·lèrgica



Dimensions

Dimensions aproximades 190cmx90cm.

Criteris de disseny

Somier : Somiers articulats de 4 plans, amb tacs dobles de cautxú per la subjecció al perfil metàl·lic. Lames amb ajust a la zona lumbar. Arquets metàl·lics per a la subjecció de matalàs en peuer. Baranes abatibles, portasueros i potenciador. Preparat per acoblament amb capçaler/peuer.

Carro elevador : Motor electric (2 unitats de 4.500N de força) amb pila d'emergència per possibilitar l'ús en cas de fallida del subministrament elèctric.

Amb mando únic amb funcions de regulació del somier i elevació en alçada.

Joc de 4 rodes de 125mm, amb dues d'elles amb fre.

Rang d'elevació: 35-80 cm . Càrrega màxima: 170 kg (pes màxim del usuari 135 kg) Mides: 190 x 90 cm.

Joc d'ancoratges per a unió a capçal del llit inclosos. Amb capçal per incorporar en paret.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.



Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

Directiva Europea 93/42 / CEE relativa a productes sanitaris Marca CE UNE-EN 60601-2-52

4.2.16. Carro per perruqueria

Definició del producte

Carro perruqueria de suport a l'activitat a portar a terme.

Materials

Plàstic i estructura metàl·lica.

Criteris de disseny

Amb rodes, i equipat amb calaixos extraïbles com a mínim 5 i cistelles laterals.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.



Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.17. Carro per televisor.

Definició del producte

Carro per televisor de 55 polsades.

Materials

Plàstic i estructura metàl·lica.

Criteris de disseny

Base rodes i sistema antibolcada (radial o plataforma)

Ha de permetre la instal·lació d'un televisor de 55 polsades mínim amb tots els sistemes de seguretat necessaris per evitar caiguda o bolcadaatge del sistema de transport.

Amb sistema d'electrificació pels diferents cables que es puguin connectar en el televisor i quedin agrupats.

Ha de permetre si s'escau la instal·lació d'un ordinador o altre elements electrònics segons necessitats.

Facil maneig i amb sistema de fre.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.



Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoria autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.18. Cortina hospitalària separadora.

Definició del producte

Conjunt de cortina per acotar zona de consulta mèdica.

Dimensions

Segons especificacions durant la seva instal·lació en els consultoris.

Materials

Guia metàl·lica reforçada , durable i resistent, amb ganxos de subjecció per a la cortina, per de facilitar al usuari la seva col·locació i neteja.

Fixada en el sostre, amb sistema i farratges de subjecció de la guia adequats a les característiques del sostre.

Cortina amb un sistema traus col·locats en la part superior reforçats amb una cinta per la subjecció als ganxos de la guia.

Cortina de teixit semiopac i ignífug.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.



Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoria autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

M1 Ignífug.

4.2.19. Moble baix

Definició del producte

Armari sense portes i 4 prestatges.

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Materials

El material està definit, bàsicament pel correcte compliment dels requeriments funcionals.

L'acabat superficial ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Tots els elements metàl·lics han d'anar protegits contra l'oxidació.

Tot el conjunt estarà recobert de melamina de 19 mm mínim.

Criteris de disseny

La rigidesa és un punt bàsic a l'hora de valorar les ofertes rebudes.

El disseny del moble ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Les cares interiors de l'armari han de facilitar la subdivisió i polivalència de l'espai interior. Seguint aquest criteri, l'armari ha de poder incorporar: prestatges, bastidors fixes i bastidors extensibles. Cal que els costats laterals de l'armari, tinguin forats per acoblar els prestatges cada 3,5 cm aproximadament. El nombre normal de prestatges és de quatre.



Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.20. Armari coberter

Definició del producte

Armari per a guardar coberts i plats de menjar en zones de menjador.

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Materials

L'acabat superficial ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Tots els elements metàl·lics han d'anar protegits contra l'oxidació. L'estructura pot ser metàl·lica o de fusta massissa.

Tot el conjunt estarà recobert de melamina de 19 mm mínim.



Criteris de disseny

Estil modern i funcional, amb línies minimalistes.

Calaixos amb MDF amb revestiment melamínic i amb motlles de plàstic o altre material de fàcil extracció i neteja. interiors per a separació dels diferents coberts. En cas de que els calaixos fossin de fusta també han de portar aquests motlles. Els calaixos han de venir amb guies telescòpiques amb final de carrera suau per evitar cops en el seu tancament.

Els tiradors dels calaixos seran de metall cromat o fusta amb disseny ergonòmic. Ha d'incloure en la part baixa i/o lateral del moble, armari amb portes i prestatges per a guardar la resta de estris de menjar.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.



4.2.21. Tamboret giratori

Definició del producte

Tamboret giratori (360°) per a consulta mèdica.

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Materials

Base d'acer cromat de 55cm amb seient forrat amb espuma d'alta densitat de 35cm aproximadament de diàmetre i 95mm aproximadament de gruix.

Criteris de disseny

Regulable amb alçada, sense respatller i amb gir de 360°.

La regulació amb alçada a de ser per pistó hidràulic i disposar de mecanisme de regulació de la mateixa. Lleuger amb un pes no superior als 5 Kg i base amb radi de 5 rodes per garantir l'estabilitat del mateix.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.



Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.22. Taquilles 4/3. Armaris monoblocs emmarcats.

Definició del producte

Taquilles tipus monobloc (4x3) per a Sala d'activitats amb la finalitat de que els usuaris puguin guardar els estris personals.

Dimensions

Aproximadament 940mmx460mmx1780mm.

Materials

Fabricades amb xapa d'acer polit laminat en fred. Acabats en pintura epoxi.

Criteris de disseny

Taquilles monoblocs amb interior sense cantos vius. Cada porta amb clau i un parell de claus.

L'estructura si te potes ha de garantir l'estabilitat de tot el conjunt.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.



Conselh Generau d'Aran

- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.23. Taula abatible amb rodes

Definició del producte

Taula abatible en rodes per a sala d'activitats.

Dimensions

140cm(a)x80cm(f)x74cm(alç).

Materials

Estructura d'acer pintat en alumini amb rodes, tapes bilaminades en 2 fons.

Criteris de disseny

Tapa abatible en melamina de 19mm de gruix, cantejada en ABS de 2mm, amb les arestes arrodonides a 2mm de radi.

Completament mecanitzada per un fàcil abatiment.

Potes en "T" invertida amb columna de diàmetres de 46mm aprox. En acer de 2mm de gruix units amb un travesser d'acer de 20x40mm.

Amb rodes de gran capacitat de carrega, i dues d'elles amb sistema de fre.

La unió a la taula ha de ser amb una peça de polipropilè, completant-se amb un travesser amb sistema de bloqueig/desbloqueig al final de la tapa.

Patas en T invertida con columna de diámetro 46 mm fabricada en acero de 2 mm de espesor unidos con un larguero de acero de 20×40 mm.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.



El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.24. Taula menjador

Definició del producte

Taula menjador rectangular per a diferents usos, sala activitats / menjador, sales de personal.

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Materials

Estructura de grafit amb sobre de melamina per a les zones de personal. Per al menjador de sala d'activitats estructura de fusta contraxapada de faig/massissa i envarnissat amb poliureta.

Criteris de disseny

Taula de diferents mides segons espais indicats en llistat. Superfícies arrodonides i sense cantos. Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents a impactes i fregaments.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.



Conselh Generau d'Aran

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.25. Taula auxiliar

Definició del producte

Taula auxiliar de suport per a la zona de butaques de la sala d'activitats.

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Materials

De fusta de faig massissa.

Criteris de disseny

Taula de diferents mides segons espais indicats en llistat. Superfícies arrodonides i sense cantos. Materials i acabats superficials de l'estructura suport resistents a impactes i fregaments. Apilable.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El



conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.26. Taula escriptori per habitació

Definició del producte

Taula escriptori per les habitacions sense calaixos.

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Materials

Potes amb contraxapat de faig i sobre amb MDF 25mm.

Criteris de disseny

Potes envernissades amb poliuretà amb antilliscants en els extrems de les potes.

Robusta i estable, amb fixació a paret.

El sobre ha de ser estratificat d'alta pressió, inferior en compensadora i els cantos envernissats amb poliuretà.



Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.27. Tauleta de nit / menjadora

Definició del producte

Tauleta de nit amb rodes i tauler menjador abatible per les habitacions.

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Materials

Estructura d'HPL amb reforços metàl·lics per donar més estabilitat.

Criteris de disseny



Conselh Generau d'Aran

Amb calaix i armari amb porta. Els frontals del calaix i de la porta ha de tenir la possibilitat de canviar-se de color per millora de l'estetica amb el conjunt del mobiliari de les habitacions.

Calaix amb parada intermitja, amb gueis correderas i topall anticaigudes.

Espai inferior amb un armari amb porta, amb estant interior.

Portes amb fre integrat.

Tiradors de calaix i porta metàl·lics.

4 rodes dobles giratòries de 75mm aproximadament amb fre que aporti facilitat d'ús, seguretat i maneig.

Ha de tenir incorporat sistema d'atril, regulable amb alçada amb doble funció.

Una primera com atril per lectura i una segona com a tauleta auxiliar per menjar en el llit.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoria autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.



Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.

4.2.28. Taula oficina amb ala amb faldó i kit electrificació. Varies mides

Definició del producte

Taula de treball

Dimensions

Segons especificacions llistat.

Alçada des de la cara superior del sobre a terra uns -75 cm. Aprox.

Materials

El sobre ha d'estar compost per un material interior rígid (tipus aglomerat de fusta o similar) cobert per totes les cares amb una pell dura de melamina indeformable i estable dimensionalment.

La taula tindrà un frontal de melamina.

Criteris de disseny

El disseny de la taula ha de basar-se en el principi modular. D'acord amb aquest criteri, s'ha de poder ampliar i transformar, segons calgui, d'una forma senzilla i ha de permetre, a més, la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima llibertat de moviments a l'usuari. L'estructura de suport ha de tenir la mínima superfície de contacte amb el paviment per tal de facilitar-ne la neteja,

La rigidesa és una característica principal del conjunt.

El color de la capa superficial no s'ha de degradar per efecte de la llum o de l'ús.

L'acabat de l'estructura de suport ha de ser especialment resistent als cops i al ratllat. Aquesta serà metàl·lica formada per :

- 2 pòrtics metàl·lics de secció 5x5cm.
- 2 bigues estructurals metàl·liques a la tapa de secció de 5x2 cm.
- Cal protegir-la contra l'oxidació.

La taula ha de incorporar un kit d'electrificació que pugui adequar el cablejat tant horitzontal com verticalment, que tingui espai suficient per a conduccions d'informàtica i comunicacions.

El tipus de fixació del sobre amb l'estructura de suport depèn dels material utilitzats; en qualsevol cas, cal que l'escollit garanteixi la màxima estabilitat del conjunt.

La taula ha de poder incorporar elements accessoris (bucs penjats, taules auxiliars ,ales etc.) Atesa la llargada de la taula, pot admetre contenidors i taules auxiliars a ambdós costats.



Cal preveure que els cantells de la taula no ocasionin lesions greus a l'usuari.

Criteris de manteniment

- Neteja :

De fàcil neteja diària. Per això s'ha de garantir que per portar-la a terme no es requereixi ni de manipulació de l'equipament ni desmuntatge de peces. El conjunt ha de tenir les formes arrodonides, sense racons, per a facilitar la seva neteja.

El material ha de ser resistent a productes de neteja utilitzats en l'entorn hospitalari / residencial.

- Manteniment :

Cal garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament durant els propers 10 anys, per tal de poder garantir les reparacions dels mateixos.

El muntatge ha de ser modular i modificable.

Especificacions

Els acabats han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat i no es deuen alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

Cal especificar en la memòria tècnica els certificats fets per laboratoris autoritzats i certificats de :

- Proves de trencament, desgast.
- Resistència al foc dels components que ho requereix la normativa.
- Resistència a substàncies i a ambients degradants o de qualsevol altre tipus.

Color

A determinar en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari pel Conselh Generau.

Normativa Obligatòria

Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament

4.2.29. Estor enrotllable amb suport

Estor enrotllable amb cadeneta de pvc desmutiplicada 1,2.

En el cas de les habitacions els estors han de ser opacs i el mes ajustables a les finestres. EN la resta d'espais d'un 5% d'opacitat.

Acabat amb bossa inferior amb contrapès metàl·lic rodo.

Tub d'enrotllament d'alumini de 43mm aproximadament. Contera oposada amb corona retràctil.

Amb joc de suport estàndard per estor i tapes per suport de PVC.



Han de ser de qualitat alta, per garantir que amb el llarg del temps i ús no es malmeti cap mecanisme ni de rodament ni de la cadena.

El color es determinara en el replanteig segons catàleg de l'adjudicatari.

4.2.30. Frigorífic

Aparell elèctric vertical combinat de nevera i congelador.

Amb dos portes externes, amb possibilitat d'obertura dreta/Esquerra.

Mides aproximades de 85 x 50 cm.

Amb sistema No Frost.

Classe energètica A+++

Comandament regulador intensitat de fred, amb termosta digital. Temperatura uniforme, alarma de vigilància visual i/o acústica.

Indicador lluminós d'obertura de porta tipus LED.

El material aïllant ha de ser hidrofòbic i no ha de degradar-se amb el temps.

Superfícies llises per permetre una correcta neteja. Frontisses i manetes resistents a la corrosió.

Interior de nevera amb safates resistents.

4.2.31. Microones

Aparell elèctric cocció d'aliments, mitjançant ones electromagnètiques.

Capacitat aproximada: 25 litres.

Plat giratori per a una cocció uniforme.

Selector de potència de fins a 800 W, com a mínim, per poder descongelar, escalfar i rostir.

Temporitzador fins a 30 minuts, com a mínim.

Comandament de posada en marxa i atur amb indicador lluminós.

Tancament de seguretat, de manera que no funcioni si la porta està mal tancada.

Aïllament interior de l'aparell: ha d'estar construïts amb materials resistents, inalterables i reciclables, garantint la cocció correcta dels aliments.

Acabat superficial interior ha de ser llis per facilitar-ne la neteja.

Tots els revestiments exteriors han de ser resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat, i no cal alterar-se en contacte amb alcohols, detergents i altres productes.

Accessoris bàsics: Plat de vidre.



4.2.32. Modul reversible amb 1 porta amb estant de vidre regulable

Modul reversible d'una porta amb obertura de sistema Push.

Interiors de carbo – TX, amb frontisses d'apertura 110° i amb estant interior de vidre regulable.

4.2.33. Televisor multimèdia

Monitor Smart TV de color.

Grandària aprox. 120x70cm.

Pantalla de 55 polzades amb comandament a distància.

Característiques mínimes:

- Connexió a la xarxa 220 V 100 Hz. USB, USB en funció reproductor HDMI.
- Tecnologia Led.
- 4K
- Cable d'antena.
- Preferiblement color negre o rivet cromat

4.2.34. Prestatgeria en forma de u

Prestatge en forma de “U” per les habitacions. Estant horitzontal de 74x30cm aproximadament. Amb sobre de melamina i cantos rodons. Amb suportació a paret incorporada.

4.2.35. Paperera abs negra

Paperera ABS de color negre amb remat superior platejat, de dimensions aproximades 40x32x29 (h x a x f).

4.2.36. Paperera inoxidable.

Paperera inoxidable amb pedal i nansa exterior per la seva extracció. Capacitat aproximada de 5 litres.

4.2.37. Paperera metàl·lica en color negre.

Paperera metàl·lica de color negre amb tapa superior desmontable per a la subjecció de bosses. Dimensions aproximades 70x22.

4.2.38. Paperera metalica selectiva de residus

Paperera metàl·lica selectiva de residus (cartro / Plàstic / resta). Amb tres cistells extraïbles. Mides aproximades 70x66x22.



4.2.39. Penjador de paret

Penjador de paret metàl·lic amb 2 penjadors

4.2.40. Perxer paraigüer metàl·lic amb braços orientables

Perxer paraigüer metàl·lic amb braços orientables en ABS. Amb base que dono estabilitat. Mides aproximades 1,77x32cm de diàmetre.

4.2.41. Suport mòbil per a torre ordenador

Suport per CPU d'oficina. Sistema mòbil equipat amb rodes. Metàl·lic amb base ajustable per adaptar a diferents mides de CPU.

4.2.42. Tocador mural per perruqueria.

Tocador mural per a la zona de la perruqueria. Pensat per anat anclat a paret. Amb rapissa i reposapeus. Mides aproximades 201hx75a. Acabat amb melamina.

4.2.43. Dispensador per rotlle de paper tipus metxa

Dispensador de paper preparat per portar un rotlle de paper aixugamants. Anclat a paret, d'acer inoxidable o material resistent al aigua.

4.2.44. Dispensador per rotlle wc.

Dispensador de paper wc preparat per portar un rotlle de paper higiènic. Anclat a paret, d'acer inoxidable o material resistent al aigua.

4.2.45. Podoscopi.

El podoscopi de llum polaritzada que permeti observar la superfície plantar amb estructura en metacrilat, amb variació cromàtica per detectar els punts de major i menor pressió.

Característiques tècniques :

- Alçada aproximada: 22 cm
- Pes màxim suportat: 135kg
- Estructura: Metacrilat transparent
- Làmpada fluorescent: OSRAM DULUX S G23 - 9W o similar
- Dimensions: 435 x 450 x 200 mm aproximadament.
- Alimentació 220V 50/60Hz
- Potència 50W



4.2.46. Escambell 1 grao amb ajuda.

Escambell auxiliar amb ajuda en acer inoxidable, amb superfície antilliscant per a més seguretat.

Característiques tècniques :

- Estructura en acer inoxidable.
- Superfície antilliscant.
- Amb ajuda tècnica.
- Color metàl·lic.
- Potes amb tacs antilliscants.
- Mides aproximades : 42 x 32 x 22 cm

4.2.47. Carro de cures amb calaixos.

Carro de cures de mides aproximades 640 x 480 mm

Superfície de treball de polietilè, resisteix alcohol, detergents, desinfectants, clorhexidina.

Estructura monobloc d'acer inoxidable AISI-304.

Conjunt marc calaixos ISO 600 x 400 mm.

Calaixos amb obertura total. Corredisses de boles d'acer amb sistema de retenció. Amb topall frontal per protegir la corredissa contra forts impactes de tancament.

Front de calaix de polietilè de color.

Porta targetes amb targetes blanques, extraïbles.

Amb tirador. Alçada 1.005 mm, rodes Ø 125 mm, antiestàtiques, amb fre.

2 calaixos, suport lateral, galleda, suport per a tres caixes de guants i tirador.

4.2.48. Carro de cures sense calaixos.

Carro de cures de mides aproximades 640 x 480 mm

Superfície de treball de polietilè, resisteix alcohol, detergents, desinfectants, clorhexidina.

Estructura monobloc d'acer inoxidable AISI-304.

Alçada 1.005 mm, rodes Ø 125 mm, antiestàtiques, amb fre.

Amb dos prestatges.



4.2.49. Sistema modular prestatgeries.

Sistema modular de prestatgeries amb cistelles tipus ZARGES o similars, amb tots els seus accessoris (separadors interiors cistelles, porta etiquetes, etc).

Es determinarà la combinació final per cada espai i el numero i tipus de cistelles

Estructura :

- d'acer, recobert en pols, color gris clar RAL 7035.
- Base resistent fabricada amb tub quadrat.
- Marc de la perfilaria en forma de U.
- Distancia entre forats 71mm.
- Alçada total aproximada 2.000 mm.
- Base amb potes regulables en alçada.
- Guies ajustables en alçada , d'ABS reforçat amb fibra de vidre resistents al desgast (extracció recta) o d'alumini anonitzat amb topes de termoplàstic PA6 reforçat amb fibres de vidre resistents al desgast

Cistelles :

- D'acrilonitril butadie estireno (ABS), color blau clar.
- Modulars apilables.
- Resistents fins a 85°C.
- Base tancada per a una protecció en cas de vessament de líquids, contra pols i brutícia.
- Fàcil col·locació de porta-etiquetes, independentment de la posició del divisor transversal i longitudinal.
- Divisors ajustables, fàcilment reposicionables.
- Dissenyat per a tot tipus de guies i plafons.

5. PRESENTACIO D'OFERTES.

Els licitadors hauran de presentar en les seves ofertes una memòria tècnica a on es descriguin els diferents equipaments objecte d'aquesta licitació. No serà vàlid nomes adjuntar la fitxa tècnica del producte, sinó seguir els criteris que es descriuen en aquest plec.

El licitador aportarà la documentació descriptiva de les característiques del mobiliari objecte de licitació per poder valorar l'oferta presentada. La manca d'informació referent a les característiques tècniques del mobiliari que impedeixi contrastar la



seva adequació als requeriment tècnics descrits en aquest plec seran objecte d'exclusió.

En els casos dels materials ignífugs i resistents al foc caldrà aportar dins de la memòria la seva certificació amb el grau de classificació.

En cada un dels apartats de la valoració objectiva, no nomes serà vàlid contestar SI/NO o determinar el numero, sinó que caldrà entregar un resum a on es detalli cada un dels apartats. Aquells licitadors que no entreguin aquesta memòria resum de cada un dels apartats no serà valorable i per tant obtindran com a puntuació 0 de cada apartat que no compleixin aquest requeriment.