

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS I COMPOSTOS	
BB		MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
BB1		BARANES I AMPITS	
BB16-		BARANA D'ALUMINI, COL·LOCADA	
BB16-DFN W	m	Barana d'alumini lacat, amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	154,45

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 2

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P		PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS	
P0		ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS	
P03		ASSAIGS DE GRANULATS	
P031-		ASSAIG D'ÀRIDS PER A MESCLES BITUMINOSES (PO)	
P031-02UI	u	Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a mescles bituminoses, segons la norma NLT 172 i UNE-EN 13043 (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	47,86
P033-		ASSAIG D'ÀRIDS (PO)	
P033-02RO	u	Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'aigua d'una mostra d'àrids fins, segons la norma NLT 154 (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	76,65
P033-02RQ	u	Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber) d'una mostra d'àrids fins, segons la norma NLT 355 (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,98
P033-02RR	u	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,98
P033-02RT	u	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,88
P033-02RU	u	Presa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 932-1 (DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	12,80
P033-02RW	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	39,71
P033-02RX	u	Determinació del contingut de fins d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	34,32
P035-		ASSAIG DE SÒL (PO)	
P035-01V3	u	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	106,61
P035-01V4	u	Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	51,28
P035-01VD	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	60,04
P06		ASSAIGS DE FORMIGONS	
P060-		ASSAIG DE FORMIGÓ (PO)	
P060-01ZN	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	124,36
P0H		PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	
P0H0-		ASSAIG DE MESCLA BITUMINOSA (PO)	
P0H0-01BX	u	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	44,89

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P0H0-01C0	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	178,11
P2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
P21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
P214		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ	
P2146-		DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES	
P2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de formigó amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88
P2146-DJ28	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, inclòs la demolició de la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	14,30
P2146-DJ2 Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4,67
P2146-I6E6	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, inclòs la demolició de la base, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	52,95
P2149-		DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA	
P2149-DJ69	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62
P2149-HOL 9	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó de forma mecànica o manual i càrrega sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	42,61
P214E-		DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ	
P214E-52U 0	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	21,50
P214U-		FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC	
P214U-IQE P	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	0,47
P214W-		TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ	
P214W-FE MC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46
P214W-FE MF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46
P214Y-		DEMOLICIÓ DE GUAL	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 4

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214Y-HZ1 2	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra sobre formigó, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	33,66
P21B0-	DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS I SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL		
P21B0-CBX 1	ut	Desmuntatge i posterior recol.locació de coixí berlinés, un cop realitzats els treballs d'aglomerat. La partida inclou els treballs de retirada, abassegament i recol.locació de l'element. (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	23,20
P21B0-CBX 2	ml	Desmuntatge i posterior recol.locació de banda reductora de velocitat, un cop realitzats els treballs d'aglomerat. La partida inclou els treballs de retirada, abassegament i recol.locació de l'element. (CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	5,80
P21B0-HBQ O	m2	Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87
P21B0-HBQ Y	u	Arrencada de suport IPN, CPN o cilíndric de barrera doble ona i enderroc de fonament, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	18,17
P21G	ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS		
P21G4-1	DEMOLICIÓ DE CUNETA		
P21G4-11A QB	m	Demolició de cuneta de formigó o claveguera amb solera de formigó, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15,70
P21G7-	DEMOLICIÓ DE POU		
P21G7-49KI	m	Demolició de pou o embornal, de parets de maó, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	11,73
P21GN-	ARRENCADA DE LLUMENERA		
P21GN-4RU C	u	Arrencada de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	17,49
P21Q	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS		
P21Q2-	RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS (D)		
P21Q2-HBA K	u	Desmuntatge de mobiliari urbà, col·locat amb fixacions mecàniques, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega i trasllat a aplec o abocador (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	43,35
P22	MOVIMENTS DE TERRES		
P221	EXCAVACIONS		
P2217-	EXCAVACIÓ PER A REBAIX		
P2217-55T1	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4,23
P221B-	EXCAVACIÓ DE RASA I POU		
P221B-EL77	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	10,20
P221K-	EXCAVACIÓ DE CALA		

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.:

5

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221K-TG4 4	m3	Excavació de cala en terreny no classificat, amb mitjans mecànics o manuals i amb les terres deixades a la vora (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	31,55
P225 P2254-		REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES REBLIMENT I PICONATGE DE FLONJALLS	
P2254-EL68	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,74
P2258-1		TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS	
P2258-10CX D	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb picó vibrant elèctric i minicarregadora elèctrica (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08
P2R P2R3-		GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA	
P2R3-HIGE	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8,31
P2R5-		TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA	
P2R5-DT15	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	13,30
P2RA-		DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA	
P2RA-EU6Q	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	18,45
P2RB-		DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ	
P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,58
P2V P2V0-		PROVES DE CAMP I DE GEOTÈCNIA PROVA DE CAMP (PO)	
P2V0-02M0	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	183,79
P2V0-02M1	u	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	16,80
P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	17,96
P8 P89 P894-		REVESTIMENTS PINTATS PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER	
P894-4V9D	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	28,20
P9 P92 P924-		FERMS I PAVIMENTS SUBBASES SUBBASE DE GRANULAT	

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 6

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P924-DX6T	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32
P924-DX71	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	45,30
P925-	SUBBASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL		
P925-6Q11	m3	Subbase de sòl-ciment SC40 elaborat a central, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	44,51
P928-	SUBBASE DE SAULÓ		
P928-DX7V	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	30,28
P929-	SUBBASE DE TERRA-CIMENT		
P929-4I3L	m3	Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	49,08
P92A-	SUBBASE DE TOT-U		
P92A-DX8B	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	36,37
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES		
P931-1	BASE DE FORMIGÓ		
P931-10RJI	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	126,39
P93G-	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER		
P93G-57PX	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76
P96	VORALS I VORADES		
P967-	VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ		
P967-E9VP	m	Peça recta de formigó per a vorades col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	34,63
P97	RIGOLÉS		
P970-	BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA		
P970-DFTA	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	118,99
P976-	RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ		
P976-IQZC	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	15,07

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 7

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IQZD	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	20,77
P976-IQZI	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,34
P98		GUALS DE PECES ESPECIALS	
P981-		RAMPA PER A GUAL DE PECES DE FORMIGÓ	
P981-ETY9	m	Rampa per a gual de 25 cm d'amplària, amb peça de formigó per a gual de vehicles de doble capa per a posició central, de 25x28 cm, de color gris, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	50,26
P983-		CAPÇAL DE GUAL DE PECES DE FORMIGÓ	
P983-V8G8	u	Capçal per a gual amb peces de formigó per a gual de vianants de doble capa per a posició lateral, de 120x25 cm, de color, format per 2 peces, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	238,93
P9H		PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	
P9H0-		ASSAIG DE MESCLA BITUMINOSA (PO)	
P9H0-01BP	u	Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-2 (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	161,21
P9H0-01BV	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	58,62
P9H0-01BY	u	Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	22,45
P9H0-01BZ	u	Determinació de la densitat màxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 (CENT DINO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	119,08
P9H0-01C0	u	Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	178,11
P9H0-01C3	u	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	479,58
P9H0-01C4	u	Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-30 (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	251,91
P9H1-		CAPA DE RODADURA AMB ASFALT IMPRÈS	

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.:

8

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H1-CUO K	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	56,92
P9H1-ZZZ1	m2	Subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent, amb betum convencional, àrids granítics/vermells i pigments, aplicada en 4cm de gruix.Aplicació amb maquinària de dimensions reduïdes. (VINT-I-CINC EUROS)	25,00
P9H5- P9H5-	Família 9H5 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT		
P9H5-E82Y	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	87,28
P9H5-E854	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	87,95
P9H5-E8XX	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent en voreres, tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	92,94
P9H6-	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT		
P9H6-6QD1	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06
P9H6-I0JJ	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-65(BM-3c) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45
P9H6-IKNC	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	7,49
P9H9-	REPARACIÓ DE PAVIMENT (D)		
P9H9-HBRJ	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	280,85
P9H9-HBRK	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	228,66

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.:

9

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H9-HBRL	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	365,87
P9H9-HBRM	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a dipòsit autoritzat (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	339,98
P9H9-HBRR	m	Segellat d'esquerdes en calent amb massilla asfàltica (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	176,12
P9HC-		DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A L'OBRA D'EQUIP PER A MESCLES BITUMINOSES	
P9HC-HOSA	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent (CINC MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	5.196,47
P9HC-HR3O	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn (VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	820,51
P9HC-HR3P	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari festiu (MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.158,37
P9HC-HR3Q	u	Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn (MIL TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.013,56
P9HH-		Familia 9HH-	
P9HH-ZZZ4	m2	Formació de pas elevat per a vianants amb mescla bituminosa.Alçada variable segons vorera. Inclou formació de rampa i col.locació de reixes de desguàs per a càrrega D400 al costat de la vorera. També inclou treballs de senyalització horitzontal. Totalment acabat. (VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	23,05
P9K		TRACTAMENTS SUPERFICIALS	
P9K5-		TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA (D)	
P9K5-XX01	m2	Tractament superficial mitjançant l'aplicació d'una resina de poliuretà híbrid i càrrega mineral amb àrids d'extrema duresa, bauxita i cristobalita calcinada, per oferir duresa i resistència al lliscament. Aplicació a dues capes uniformes una primera de dotació 0,6-0,7kg/m2 i un cop assecat una segona capa per arribar a una dotació final d'1,3kg/m2, inclou pigments d'alta resistència als raigs UV de color a escollir, amb les següents propietats: - Resistència a la tracció (ASTM): 30.45kg/cm2 - Mòdul d'elasticitat a 20°C: 8.17kg/cm2 - Abrasió amb moles Taber CS17, 1kg, 1.000 cicles: 75mg - Densitat a 25°C: 1,40g/cm3 (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	15,26
P9L		REGS SENSE GRANULATS	
P9L1-		REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT	
P9L1-E97K	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	0,37
P9L1-E97N	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	457,55
P9L1-E97O	t	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	467,55

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 10

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS	
P9ZE-		CANVI DE RASANT DE SERVEIS	
P9ZE-HBRS	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	128,92
P9ZE-HBRU	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	34,92
P9ZE-I2U0	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pla de calçada, amb morter de ciment (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	121,69
PALTRES		PARTIDES AFEGIDES	
PALTRES2 SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78
PALTRESL V	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,54
PALTRESM C0	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	35,09
PB		PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
PB1		BARANES	
PB12-		BARANA D'ACER, COL·LOCADA	
PB12-DIXF	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	109,33
PB13-		BARANA D'ACER, PINTADA, COL·LOCADA	
PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	137,53
PB2		BARRERES DE SEGURETAT	
PB20-		TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE AMB ABATIMENT, COL·LOCAT	
PB20-BT7T	u	Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	481,45
PB23-		BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, COL·LOCADA	
PB23-DFRG	m	Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	48,66
PB25-		BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PREFABRICADA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 11

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB25-54D0	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció normal, nivell de contenció N2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,4 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	95,34
PB27-		EXTREM DE BARRERA DE SEGURETAT, COL·LOCAT	
PB27-DRLA	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	51,20
PB28-		TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA	
PB28-I2WY	u	Terminal de barrera de formigó simple, prefabricat, amb perfil tipus New Jersey, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,68
PB9		SENYALITZACIÓ INFORMATIVA	
PB91-		CARTELL, COL·LOCAT	
PB91-DXV6	ut	Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat de mides 1,75x1,75m, amb acabat de pintura no reflectora, inclou elements de suport i fixació. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	850,64
PBA		SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	
PBA1-		REDUCTORS DE VELOCITAT AMB ELEMENTS PREFABRICATS	
PBA1-HPO0	u	Reductor velocitat tipus coixí berlínès de 180x200x7 cm de cautxú, amb cantoners i rampa amb triangle blanc, inclòs elements de fixació, fixada al paviment (VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	828,09
PBA2-		PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS	
PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	10,89
PBA3-		PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS	
PBA3-DXJ9	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05
PBA3-DXJV	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85
PBA4-		PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS	
PBA4-DXR R	m	Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63
PBAM-		ACTUACIÓ PUNTUAL DE MARQUES VIALS	
PBAM-HP6L	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (MIL CENT TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.103,98

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 12

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBAM-HXU 7	u	Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (SIS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	609,28
PBB PBB1-		SENyalITZACIÓ VERTICAL BASE PER A SUPORT DE SENyal VERTICAL, COL·LOCADA (D)	
PBB1-HB3Y	u	Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	146,40
PBB4-		REPARACIÓ O NETEJA SENYALS (D)	
PBB4-HBS2	u	Neteja de senyals tipus de perill, preceptius, regulació, informació, situació, orientació i plaques complementàries (CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	5,32
PBBH-		SENyal DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT	
PBBH-DVF6	u	Senyal de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, fixada mecànicament (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	53,34
PBBY-		COL·LOCACIÓ DE SENyal VERTICAL	
PBBY-M8G X	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, mitjans manuals, entorn urbà (TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	35,16
PBC PBC0-		ABALISAMENT BALISA, COL·LOCADA	
PBC0-65L5	u	Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs (CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	118,26
PBM PBM1-		MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT REDUCTORS DE VELOCITAT AMB ELEMENTS PREFABRICATS	
PBM1-HC6T	m	Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb làmines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària amb la part proporcional d'elements terminals i fixacions, fixada al paviment (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	214,32
PBMJ		REDUCTOR VELOCITAT	
PBMJ0001	u	Coixí berlinés de 3m x 1,9m x 6cm d'alçada amb rampes perimetrals realitzat in-situ amb mescla bituminosa en calent AC16surf o similar. Inclou freat previ, en cas necessari, per garantir una aplicació mínima de 6cm d'espessor d'asfalt nou en la realització de l'element. (MIL VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.008,60
PBMJ0002	m	Banda reductora de velocitat de 60cm d'ample x 5cm d'alçada realitzada in-situ amb mescla bituminosa AC16surf o similar. Inclou, si és necessari, fresat previ de la capa d'asfalt existent per a garantir aplicació mínima de 6cm d'espessor d'asfalt nou. (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	336,20
PD PD5 PD50-		INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA DRENATGES BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS	
PD50-48XX	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 825x365x1000 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, model Delta 80, col·locat amb morter. La partida inclou els treballs de retirada de tapa existent, adequació àmbit suport de l'embornal, subministre i col·locació de nova reixa i la gestió dels residus generats. (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	109,42
PDB PDBF-		SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS (D)	

EUR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:20/12/24

Pàg.: 13

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDBF-VL1X	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, amb junt d'elastòmer i tapa articulada de fosa, pas lliure de 714 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb formigó, model SOLO7SC950. La partida inclou els treballs de retirada de tapa existent, adequació coll de pou, subministre i col·locació de nova tapa i la gestió dels residus generats. (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	313,55
PDBF-VL2X	u	Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, amb junt d'elastòmer i tapa articulada de fosa, pas lliure de 714 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb formigó, model SOLO7SP 4L. La partida inclou els treballs de retirada de tapa existent, adequació coll de pou, subministre i col·locació de nova tapa i la gestió dels residus generats. (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	333,55
PDBF-VL5X	u	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, amb junt d'elastòmer i tapa articulada de fosa, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb formigó, model SOLO C S. La partida inclou els treballs de retirada de tapa existent, adequació coll de pou, subministre i col·locació de nova tapa, i la gestió dels residus generats. (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	293,55