

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA LA CONTRATACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 28 FONTS D'AIGUA EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA AMB DESTINACIÓ A LES DIFERENTS OFICINES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

1. Objecte i durada del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament, en règim d'arrendament sense opció de compra, de 28 fonts d'aigua per a les diferents oficines de l'Agència Tributària de Catalunya (en endavant ATC), d'acord amb la distribució i els models que s'especifiquen al punt 3 d'aquest plec.

La durada del contracte serà de 36 mesos, des de l'1 de gener de 2026, o des de l'acceptació de la resolució d'adjudicació de contracte si aquesta és posterior, i fins al 31 de desembre de 2028, i amb la possibilitat de prorrogar fins a dues anualitats més, d'any en any, fins un màxim de 5 anys de contracte, segons estableix l'article 29.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2. Desenvolupament del subministrament

Les fonts s'instal·laran a les oficines de l'ATC segons l'ordre de prioritats que es faciliti a l'empresa adjudicatària. Segons aquest ordre de prioritats l'empresa elaborarà una proposta de calendari per la instal·lació de les fonts.

La instal·lació de cada font inclourà:

- El transport de la font fins la seva ubicació
- La desconnexió de la font existent¹
- La connexió de la nova font, deixant-la plenament operativa
- La retirada de la font existent per al seu correcte reciclatge.

El termini màxim per instal·lar totes les fonts serà de quinze dies laborals a partir de la data d'entrada en vigor del contracte.

3. Característiques i distribució de les fonts d'aigua

Segons les seves característiques, hi haurà dos tipus de fonts d'aigua a subministrar,

Model 1. Fonts d'aigua freda i natural

- Subministrament d'aigua freda i natural
- Producció mínima d'aigua freda: 22 l/h
- Mides aproximades: 126 cm x 30,5 cm x 30,5 cm
- Polsador manual
- Aixetes freda i natural llargues omple gots/ampolles
- Dispensadors d'aigua anti-goteig

¹ Les fonts existents tenen desaigua ja que són d'osmosi inversa. En la desconnexió de la font existent s'haurà de preveure taponar d'una forma hermètica però reversible aquest desaigua.

- Dispositiu per a la detecció i parada automàtica de vessament
- Clau de tall de pas de l'aigua al tub d'alimentació individual de la font
- Sistema de tractament: Filtració:
 - 1 filtre terbolesa 5 μ
 - 1 filtre carbó activat GAC

Model 2. Font d'aigua freda, natural i calenta

- Subministrament d'aigua freda, natural i calenta
- Volum del dipòsit d'aigua freda: aprox. 7 litres
- Volum del dipòsit d'aigua calenta: aprox. 3 litres
- Dispensadors d'aigua anti-goteig
- Mecanisme de seguretat a l'aigua calenta
- L'àrea de dispensació ha de permetre col·locar una ampolla de 23 cm d'alçada, com a mínim
- Dispositiu per a la detecció i parada automàtica de vessament
- Clau de tall de pas de l'aigua al tub d'alimentació individual de la font
- Mides aproximades: 121 cm x 38 cm x 43 cm
- Sistema de tractament: Ultrafiltració:
 - 1 filtre terbolesa 5 μ
 - 1 filtre carbó activat GAC
 - 1 membrana d'ultrafiltració

La distribució de les fonts serà la següent:

POBLACIÓ	ADREÇA	QUANTITAT	MODEL DE FONT
BARCELONA	ZONA FRANCA, 46	4	1
		4	2
BARCELONA	JOAN D'AUSTRIA, 39	1	2
GIRONA	BARCELONA, 54	1	2
LLEIDA	LLUIS COMPANYS, 1, 2o-3r	2	2
SANT FELIU DE LLOBREGAT	RIERA PAHISSA, 34	1	2
TARRAGONA	EL VAPOR, 4, 2n pis	1	2
FIGUERES	VILAFANT, 28	1	2
GRANOLLERS	MIQUEL RICOMA, 146	1	2
LA BISBAL D'EMPORDA	FREDERICA MONTSENY, 18-20	1	2
LA SEU D'URGELL	GERMANDAT DE SANT SEBASTIA, 10	1	2
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONA, 2	1	2
MANRESA	PASSEIG DE LA REPÚBLICA, 7	1	2
MATARO	AVDA JAUME RECODER, 79	1	2
REUS	PSEIG PRIM, 14	1	2
SABADELL	BARCELONA, 359	1	2
SANTA COLOMA DE FARNERS	CRA C-63 (SILS-GIRONA), 57	1	2
TERRASSA	JOAN ARTIGUES, 3	1	2
TORTOSA	AVDA CATALUNYA, 91	1	2
VIC	L'ERA D'EN SELLES, 9	1	2
VILAFRANCA DEL PENEDES	PLAÇA VILANOVA I LA GELTRU, 1	1	2
Total		28	

4. Obligacions de l'adjudicatari i mitjans a aportar

L'empresa adjudicatària ha de complir els següents requisits:

- a) Acreditar que les fonts subministrades posseeixen tots el permisos i requisits legals per ser utilitzades. L'empresa estarà obligada a mantenir les fonts en perfectes condicions de funcionament i seguretat.
- b) Disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte i tenir capacitat de resposta davant les possibles incidències.
- c) Garantir la reparació de les possibles avaries que es produeixin en el termini màxim indicat i la substitució de les màquines quan sigui necessari, sense cap cost addicional. La mà d'obra, els desplaçaments i els recanvis necessaris per a la reparació de les avaries aniran a càrrec de l'adjudicatari.
- d) Comunicar amb antelació suficient l'existència de problemes que impedeixin complir amb el lliurament o manteniment correctiu sol·licitat. Proposar una alternativa que haurà de ser validada pel responsable del contracte.
- e) Realitzar una correcta gestió dels residus generats en el desenvolupament de les tasques realitzades. La gestió dels residus generats està inclosa en el preu de l'oferta.
- f) Facilitar un número de telèfon i/o una adreça de correu electrònic per poder comunicar les avaries i resoldre qualsevol tipus d'incidència dins de l'horari laboral de dilluns a divendres.
- g) Designar un responsable encarregat de la gestió directiva i de tractar els afers relacionats amb el correcte desenvolupament de les tasques amb l'ATC.

El subministrament de les fonts ha d'incloure:

- a) La instal·lació de cadascuna de les fonts, incloent-hi els tubs, mecanismes de tall de flux de l'aigua i canaletes de protecció dels tubs, sense cap cost afegit al preu ofertat.
- b) Mecanisme de seguretat anti-fuites.
- c) Manteniment preventiu cada sis mesos. Ha d'incloure canvi de filtres i higienització del circuit de l'aigua, sense cap cost afegit.
- d) Un cop instal·lades totes les fonts, el contractista haurà de portar un control sobre tots els manteniments fets i sobre els pendents de realitzar, i d'acord amb els terminis establerts.
- e) Manteniment correctiu en cas de ser necessària qualsevol reparació.
- f) Servei tècnic en un termini màxim de 3 dies laborables. Si no fos possible la reparació, s'ha de substituir de forma immediata i abans que transcorrin 5 dies laborables des que s'hagi atès sense èxit la incidència.
- g) Garantia total davant de qualsevol reparació.
- h) Les fonts d'aigua i les instal·lacions de les mateixes estaran dotades de totes aquelles proteccions necessàries que garanteixin la seguretat de les persones.

5. Manteniment

L'empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment i l'assistència tècnica de totes les fonts subministrades. S'ha de realitzar un manteniment preventiu i correctiu per tal de garantir les perfectes condicions de les fonts. El manteniment inclou l'atenció, substitució de les peces que calgui, recanvis i altres elements que poguessin resultar necessàries. També les higienitzacions i canvis de filtres.

Les fonts deteriorades o sense possibilitat de reparació, es substituiran per altres en perfecte estat de funcionament.

És responsabilitat de l'adjudicatari que cada font estigui degudament identificada amb un número de codi i amb el seu número de sèrie.

Es tindrà en compte que la duresa de l'aigua d'alguns municipis pot augmentar els manteniments preventius i/o correctius.

Igualment, els productes oferts han de complir la normativa que els hi sigui d'aplicació específica.

Totes les actuacions es faran de dilluns a divendres laborables, entre les 8:00 i 17:00 hores.

5.1. Manteniment preventiu

El manteniment preventiu de totes les fonts és essencial per garantir la seguretat i les garanties requerides per a l'usuari final d'acord amb la normativa que regula el sector.

El manteniment preventiu ha d'incloure la posada a punt de cada font, la higienització i el canvi de filtres.

A l'inici del contracte, en el termini màxim de 30 dies, el contractista haurà de presentar el pla de manteniment preventiu, per garantir una adequada i correcta planificació del manteniment de totes les fonts de l'ATC.

L'empresa adjudicatària ha de dur el següent control respecte a la neteja i desinfecció:

- Cada font ha de dur un adhesiu visible on figuri el dia de la neteja efectuada i la propera data prevista.
- L'empresa durà un llibre d'autocontrol on consti el número de la màquina netejada, la data de neteja, el producte utilitzat i la persona que ha realitzat la neteja. L'ATC podrà requerir en qualsevol moment còpia dels autocontrols.

5.1.1. Higienització

S'entén per higienització el procés de desinfecció, cada 6 mesos, de l'interior i de l'exterior de la font. El canvi del cartutx del filtre depurador es farà especialment abans de la temporada d'estiu.

L'objectiu d'aquesta higienització és eliminar els possibles microorganismes que puguin

desenvolupar-se a l'interior i als sortidors o aixetes, per oferir una òptima seguretat higiènica.

5.2. Manteniment correctiu

El manteniment correctiu de les fonts consistirà en la reparació de les avaries, danys o mal funcionament produït per l'ús normal de les fonts i es realitzarà atenent la petició del responsable del contracte.

Les actuacions de manteniment correctiu s'han de fer en el menor temps possible no podent ser en cap cas superiors als 3 dies laborals. Si no fos possible la reparació, s'ha de substituir de forma immediata i abans que transcorrin 5 dies laborables des que s'hagi atès sense èxit la incidència.

En cas d'incompliment, s'aplicaran les penalitzacions establertes al contracte.

6. Canvis d'adreces i noves oficines.

En el cas de canvi d'adreça d'alguna o algunes oficines relacionades en aquest plec, l'empresa adjudicatària, haurà de:

- Procedir a la desconexió de la font, i preparar-la pel seu trasllat (buidatge de dipòsits, recollida de cables, tubs, etc..). L'ATC comunicarà a l'empresa adjudicatària amb una antelació mínima de 72 hores aquest canvi.
- Procedir a la connexió de la font en la nova ubicació de l'oficina, en un termini de 48 hores. En la nova ubicació existirà un punt de subministrament de llum i un punt de connexió a la xarxa d'aigua.

Aquesta connexió i desconexió no suposarà cap cost per l'ATC.

En cas d'obertura d'una nova oficina, es procedirà a executar la modificació prevista al contracte, per tal de poder instal·lar una nova font. En aquest cas, el preu de la font serà el mateix que l'adjudicat pel mateix model. El termini per instal·lar aquesta nova font no podrà excedir dels 10 dies laborables.

7. Accions a realitzar per l'administració

El responsable del contracte supervisarà l'execució del contracte, assumirà el control i coordinació amb l'empresa adjudicatària.

- Rebrà el calendari de lliurament de les fonts i el pla de manteniment.
- Tractarà directament, amb el responsable de l'empresa encarregat de la gestió d'aquestes fonts, els afers relacionats amb el desenvolupament normal del subministrament de les fonts.
- En el supòsit de detectar-se qualsevol anomalia, aquest podrà sol·licitar reunir-se amb l'empresa adjudicatària.

El cap del Servei de Règim Interior i Seguretat