

Expedient 117/2023 - LICITACIÓ ADQUISICIÓ POSADA EN FUNCIONAMENT I RODATGE EN LLOGUER O COMPRA D'EQUIPAMENT NOU PEL SERVEI DE R I T de RSU. - 002 LICITACIÓ ADQUISICIÓ OBERT ORDINARI

SOBRE ELECTRÒNIC C. PROPOSICIÓ I COMPROMISOS PUNTUABLES

Finalitat . Aquest document té per finalitat formalitzar la presentació, per part del proponent, dels mèrits tècnics puntuables establerts en el plec de clàusules administratives particulars, així com les acreditacions corresponents, en el marc del procediment de licitació de l'expedient referenciat. Mitjançant aquesta declaració, el proponent manifesta el seu compromís amb les característiques tècniques valorables de l'oferta i sol·licita que li sigui aplicada la puntuació que correspongui, d'acord amb els criteris automàtics d'adjudicació previstos.

Apartat A - Identificació del proponent

1.1	Nom i cognoms o raó social	
1.2	NIF	
1.3	Domicili	
1.4	Representant legal	
1.5	NIF representant	
1.6	Títol/acreditació representació	
1.7	Telèfon de contacte electrònic	
1.8	Correu notificacions electròniques	

Apartat B – transcripció dels mèrits puntuables establerta als Plecs de clàusules

3.14.- Criteris d'adjudicació i puntuació dels mateixos.

El servei s'adjudicarà al proponent que, havent estat admès, per considerar acreditada la seva capacitat d'obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així com l'habilitació empresarial o professional necessàries, hagi obtingut una més alta puntuació en l'aplicació a la seva oferta dels criteris següents sobre una puntuació no limitativa de 100 punts:

3.14.1.- Llistat de recanvis. Presentació, com document adjunt ("ADJUNT 3 14 1.pdf") a l'oferta econòmica d'un catàleg llistat de recanvis amb codi obert i dos codis: amb codi del fabricant i del seus proveïdors amb un mínim de 150 referències. Puntuació d'aquest apartat: 20 punts. Per cada desena de referències addicionals a les 150, 1 punt addicional. Tots els recanvis han de ser del camió o de la compactadora.

3.14.2.- Comparant el sistema d'elevador vertical hidràulic amb altres sistemes com l'elevador elèctric o de tracció, es considera opció òptima l'aportada per l'elevador hidràulic. Així, el proponent que adopti el compromís de que l'elevador vertical sigui hidràulic, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 8 punts.

3.14.3.- Cilindre de volteig de doble efecte. Un cilindre de volteig de doble efecte és un component hidràulic que s'utilitza en sistemes de càrrega i descàrrega, com els camions recol·lectors de residus, per voltejar contenidors de manera controlada i segura. Així, el proponent que adopti el compromís d'implementar l'agafada dels contenidors mitjançant cilindre de volteig de doble efecte, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

3.14.4.- Cilindres d'obertura de la porta de darrera. Els cilindres hidràulics de doble efecte situats sobre el sostre del recol·lector serveixen per obrir i tancar la porta posterior de manera controlada, millorar la cinemàtica, és a dir, optimitzar el moviment perquè sigui més eficient, suau i segur i evitar interferències amb el mecanisme de compactació o amb el contenidor durant el volteig. El fet de situar-los al sostre permet una millor distribució de forces: proporciona una reducció de l'esforç estructural: proporciona espai lliure a la part posterior: i facilita el volteig i la càrrega de contenidors. Així, el proponent que adopti el compromís d'implementar els cilindres hidràulics de doble efecte situats sobre el sostre del recol·lector, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

3.14.5.- Instal·lació dels cilindres hidràulics d'accionament de la premsa de forma invertida. La col·locació invertida dels cilindres hidràulics que accionen la premsa que empeny els residus cap al fons de la caixa de forma invertida permeten evitar que la tija quedi exposada a la brutícia, lixiviats o materials abrasius millorant la durabilitat del sistema i reduint el manteniment. Per això, el proponent que adopti el compromís de col·locar de forma invertida els cilindres hidràulics d'accionament de la premsa, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

3.14.6.- Col·locació exterior dels cilindres del trineu. En els camions recol·lectors, el trineu és el mecanisme que arrossega el contenidor cap a la zona de buidatge. Els cilindres hidràulics són els que proporcionen la força per moure aquest trineu. Col·locar els cilindres fora de la caixa de residus evita el contacte amb els residus, facilita el manteniment ja que són més accessibles, redueix el desgast, millora la seguretat del sistema hidràulic i, en definitiva, allarga la vida útil dels components. Per això, el proponent que adopti el compromís de col·locació exterior dels cilindres del trineu, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

3.14.7.- Mesura de placa ejectora amb làser. La placa ejectora és el mecanisme que desplaça els residus cap al fons de la caixa. Quan s'omple la caixa, la placa es va movent cap enrere. Instal·lar un sensor làser que mesura la posició de la placa ejectora permet detectar amb precisió la posició de la placa, calcular el volum ocupat i el percentatge de capacitat pendent i mostrar aquesta informació en temps real al monitor de cabina. Per això, el proponent que adopti el compromís d'implementar un mediador de placa ejectora amb làser amb monitor de cabina, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

3.14.8.- Acreditar un nivell per sota del màxim de 103 Dwa quant a emissions sonores. La Directiva 2000/14/CE, regula les emissions sonores de maquinària utilitzada a l'exterior, com ara camions de recollida de residus. La directiva estableix nivells màxims de potència acústica (Dwa) per a diferents tipus d'equipament. En el cas dels camions recol·lectors, el límit màxim admès és de 103 Dwa. Per això, el proponent que acrediti documentalment que l'equip a adquirir es troba en un nivell per sota del màxim de 103 Dwa, si així ho al·lega, podrà ser puntuat si el valor menor és d'1 Dwa, 5 punts, si menys 1 punt addicional. Caldrà acreditar-ho, com document adjunt ("ADJUNT 3 14 8.pdf") a l'oferta econòmica l'etiqueta ambiental acústica, Certificat emès per l'organisme notificat o pel fabricant si està autoritzat, documents que han d'incloure la referència explícita a la Directiva 2000/14/CE en llengua oficial o traducció jurada. No s'accepten com acreditació altres documents com fixes comercials sense dades verificables, declaracions genèriques del fabricant o mesurament fet pel licitador sense validació externa.

Apartat C – Compromisos puntuables adquirits amb l'oferta.

La persona identificada a l'inici d'aquest document com proponent i el representant en la representació que exerceix, ADOPTA ELS SEGÜENTS COMPROMISOS puntuables en el marc de la licitació i com proponent:

MILLORA 3.14.1.- Llistat de recanvis. Presentació, com document adjunt ("ADJUNT 3 14 1.pdf") a l'oferta econòmica d'un catàleg llistat de recanvis amb codi obert i dos codis: amb codi del fabricant i del seus proveïdors amb un mínim de 150 referències. Puntuació d'aquest apartat: 20 punts. Per cada desena de referències addicionals a les 150, 1 punt addicional. Tots els recanvis han de ser del camió o de la compactadora.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

☐

No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i no presenta el catàleg/llistat de recanvis referit.

☐

Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un catàleg/llistat al que es refereix la clàusula 3.14.1 referida en les condicions que la fan puntuable.

Nom del document adjunt: _____

MILLORA 3.14.2.- Elevador vertical. Comparant el sistema d'elevador vertical hidràulic amb altres sistemes com l'elevador elèctric o de tracció, es considera opció òptima l'aportada per l'elevador hidràulic. Així, el proponent que adopti el compromís de que l'elevador vertical sigui hidràulic, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 8 punts.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

☐

No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable.

☐

Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un suport gràfic (foto/esquema) indicant la millora d'elevador vertical hidràulic al que es refereix la clàusula 3.14.2 referida en les condicions que la fan puntuable.

Nom del document adjunt: _____

MILLORA 3.14.3.- Cilindre de volteig de doble efecte. Un cilindre de volteig de doble efecte és un component hidràulic que s'utilitza en sistemes de càrrega i descàrrega, com els camions recol·lectors de residus, per voltejar contenidors de manera controlada i segura. Així, el proponent que adopti el compromís d'implementar l'agafada dels contenidors mitjançant cilindre de volteig de doble efecte, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

☐

No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable.

☐

Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un suport gràfic (foto/esquema) indicant la millora de cilindre de volteig de doble efecte al que es refereix la clàusula 3.14.3 referida en les condicions que la fan puntuable.

Nom del document adjunt: _____

MILLORA 3.14.4.- Cilindres d'obertura de la porta de darrera. Els cilindres hidràulics de doble efecte situats sobre el sostre del recol·lector serveixen per obrir i tancar la porta posterior de manera controlada, millorar la cinemàtica, és a dir, optimitzar el moviment perquè sigui més eficient, suau i segur i evitar interferències amb el mecanisme de compactació o amb el contenidor durant el volteig. El fet de situar-los al sostre permet una millor distribució de forces: proporciona una reducció de l'esforç estructural; proporciona espai lliure a la part posterior; i facilita el volteig i la càrrega de contenidors. Així, el proponent que adopti el compromís d'implementar els cilindres hidràulics de doble efecte situats sobre el sostre del recol·lector, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

☐

No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable.

☐

Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un suport gràfic (foto/esquema) indicant la millora de cilindre d'obertura de la porta de darrera al que es refereix la clàusula 3.14.4 referida en les condicions que la fan puntuable.

Nom del document adjunt: _____

MILLORA 3.14.5.- Instal·lació dels cilindres hidràulics d'accionament de la premsa de forma invertida. La col·locació invertida dels cilindres hidràulics que accionen la premsa que empeny els residus cap al fons de la caixa de forma invertida permeten evitar que la tija quedi exposada a la brutícia, llixiviats o materials abrasius millorant la durabilitat del sistema i reduint el manteniment. Per això, el proponent que adopti el compromís de col·locar de forma invertida els cilindres hidràulics d'accionament de la premsa, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

- ☐ No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable.
- ☐ Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un suport gràfic (foto/esquema) indicant la millora consistent en la instal·lació dels cilindres hidràulics d'accionament de la premsa de forma invertida a la que es refereix la clàusula 3.14.5 referida en les condicions que la fan puntuable.

Nom del document adjunt: _____

MILLORA 3.14.6.- Col·locació exterior dels cilindres del trineu. En els camions recol·lectors, el trineu és el mecanisme que arrossega el contenidor cap a la zona de buidatge. Els cilindres hidràulics són els que proporcionen la força per moure aquest trineu. Col·locar els cilindres fora de la caixa de residus evita el contacte amb els residus, facilita el manteniment ja que són més accessibles, redueix el desgast, millora la seguretat del sistema hidràulic i, en definitiva, allarga la vida útil dels components. Per això, el proponent que adopti el compromís de col·locació exterior dels cilindres del trineu, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

- ☐ No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable.
- ☐ Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un suport gràfic (foto/esquema) indicant la millora consistent en la col·locació exterior dels cilindres del trineu a la que es refereix la clàusula 3.14.6 referida en les condicions que la fan puntuable.

Nom del document adjunt: _____

MILLORA 3.14.7.- Mesura de placa ejectora amb làser. La placa ejectora és el mecanisme que desplaça els residus cap al fons de la caixa. Quan s'omple la caixa, la placa es va movent cap enrere. Instal·lar un sensor làser que mesura la posició de la placa ejectora permet detectar amb precisió la posició de la placa, calcular el volum ocupat i el percentatge de capacitat pendent i mostrar aquesta informació en temps real al monitor de cabina. Per això, el proponent que adopti el compromís d'implementar un medidor de placa ejectora amb làser amb monitor de cabina, serà puntuat, si així ho indica, amb una puntuació de 5 punts.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

- ☐ No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable.
- ☐ Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un suport descriptiu i gràfic (foto/esquema) indicant la millora consistent en la implementació d'un medidor de placa ejectora amb làser amb monitor de cabina a la que es refereix la clàusula 3.14.7 referida en les condicions que la fan puntuable.

Nom del document adjunt: _____

MILLORA 3.14.8.- Acreditar un nivell per sota del màxim de 103 Dwa quant a emissions sonores. La Directiva 2000/14/CE, regula les emissions sonores de maquinària utilitzada a l'exterior, com ara camions de recollida de residus. La directiva estableix nivells màxims de potència acústica (Dwa) per a diferents tipus d'equipament. En el cas dels camions recollidors, el límit màxim admès és de 103 Dwa. Per això, el proponent que acrediti documentalment que l'equip a adquirir es troba en un nivell per sota del màxim de 103 Dwa, si així ho al·lega, podrà ser puntuat si el valor menor és d'1 Dwa, 5 punts, si menys 1 punt addicional. Caldrà acreditar-ho , com document adjunt ("ADJUNT 3 14 8.pdf") a l'oferta econòmica l'etiqueta ambiental acústica, Certificat emès per l'organisme notificat o pel fabricant si està autoritzat, documents que han d'incloure la referència explícita a la Directiva 2000/14/CE en llengua oficial o traducció jurada. No s'accepten com acreditació altres documents com fixes comercials sense dades verificables, declaracions genèriques del fabricant o mesurament fet pel licitador sense validació externa.

Vist el plantejament de la millora, l'empresa proponent,

☐

No fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable.

☐

Si fa us d'aquesta possibilitat de millora puntuable i presenta, com document adjunt, un Certificat emès per l'organisme notificat o pel fabricant si està autoritzat indicant la millora consistent en acreditar un nivell per sota del màxim de 103 Dwa quant a emissions sonores.

Nom del document adjunt: "ADJUNT 3 14 8.pdf"

PETICIÓ. La persona identificada a l'inici d'aquest document com proponent i com representant en la representació que exerceix, amb la signatura d'aquest document adopta el compromís d'incorporar al conjunt de prestacions del contracte les millores que s'han ressenyat tot sol·licitant que, avaluats els criteris i mèrits de puntuació li sigui adjudicat el subministrament en els termes de l'oferta presentada.

Signat: