

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP	DESCRIPCIÓ	
	DORLET	
	Unitat de control 1 lector (SB/3) Unitat de Control d'accés amb entrada per a un lector de targetes de banda magnètica. Disposa de 8 entradessupervisades digitals (6 són d'alarma) i 4 sortides per relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions (RS485 fins a 115.200 baudis) per ser governada des de l'ordinador, funcionament ON LINE o OFF LINE. Memòria per guardar històrics i paràmetres de programació. Microprocessador de 32 bits, memòria flash reprogramable. Capacitat fins a 98.000 targetes. Alimentació a 220 V, incorpora font d'alimentació i bateria 12 V – 6Ah.Model SB/3 RS485-IP de DORLET	37
	Unitat de control 2 lectors (AS/3) Unitat de Control d'accés amb entrada per a dos lectors de targetes de banda magnètica. Disposa de 24 entrades digitals (16 són d'alarma supervisades) i 8 sortides per relé (4 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions (RS485 fins a 115.200 baudis) per ser governada des de l'ordinador, funcionament ON LINE o OFF LINE. Memòria per guardar històrics i paràmetres de programació. Microprocessador de 32 bits, memòria flash reprogramable. Capacitat fins a 98.000 targetes. Alimentació a 220 V, incorpora font d'alimentació i bateria 12 V – 6Ah. Model AS/3 RS485-IP de DORLET.	79
	Unitat de control (ASD/) Unitat de Control d'accés amb entrada per a lector de targetes . Disposa de 8 entradessupervisades digitals (6 són d'alarma) i 4 sortides per relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions relé (2 d'alarma). Entrada/sortida de comunicacions (RS485 fins a 115.200 baudis) per ser governada des de l'ordinador, funcionament ON LINE o OFF LINE. Memòria per guardar històrics i paràmetres de programació. Microprocessador de 32 bits, memòria flash reprogramable. Capacitat fins a 98.000 targetes. Alimentació a POE V, incorpora font d'alimentació i bateria 12 V – 6Ah.Model ADS/ RS485-IP de DORLET	170
	Control de acceso y presencia Hikvision DS-K1T343EX	45
	Control de acceso y presencia Hikvision DS-K1T344EX	15
	Control de acceso y presencia Hikvision DS-K1T341EX	10
	Control de acceso y presencia Hikvision DS-KV8113-WME1	25
	Control de acceso y presencia Hikvision DS-K1T671M	5

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP	DESCRIPCIÓ	
	Lector multitecnologia, lector mixto	
	de tarjetas de proximidad y banda magnetica MARCA/MOD DORLET/13068000	6
	Lector proximitat Mural	
	Lector de proximitat per a targetes MIFARE amb capacitat de lectura/escriptura. Instal·lació en interior / exterior. Connectable a qualsevol CPU de control d'accessos DORLET de les series AS, SB y AHS. Model 14025000	7
	Visera de proteccion para lector	4
	Multitecnologia. MARCA/MODEL DORLET 10059000	
	Lector proximitat	
	Lector de proximitat per a targetes MIFARE amb capacitat de lectura/escriptura. Instal·lació en interior / exterior. Connectable a qualsevol CPU de control d'accessos DORLET de les series AS, SB y AHS. Model 14025000	86
	Lector proximitat iButon/EVO Pass 20	
	Lector de proximitat per a targetes MIFARE amb capacitat de lectura/escriptura. Instal·lació en interior / exterior. Connectable a qualsevol CPU de control d'accessos DORLET de les series AS, SB y AHS. Model 14025000	97 172

CONTACTES MAGNÈTICS

Contacte magnetic de superficie de gran potencia , amb carcasa de plastic. Cable de 4 fils protegit amb tub coarrugat d'acer inoxidable. Longitut cable 40 cm. Contacte NC. Distancia màxima 45 mm. Model GS192 de CASMAR.	32
Contacte magnètic superfície porta o finestra. Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini. Detecció per contacte "reed", amb separació de treball mínima de 5cm. Número de maniobres superior a 50000. MARCA/MODEL KLESCO 100 10 02 A	17
Contacte magnètic Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini. Detecció per contacte "reed", amb una separació de treball mínima de 5 cm. Número de maniobres superior a 50.000. C.Magnetic de Ademco 7940 Antiguo	33

PANYS KLESCO

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP	DESCRIPCIÓ	
	Pany electromecànic. Pany electromecànic amb funció antipanic mitjançant maneta interior. Antip. 12-24 VCC AG. 65 Obertura amb absència de tensió. Model 709X 12/32 de KLESCO. No inclou cilindre.	39
	- Pasacables antivandàlic per encastar fins a 10 mm de cable Model 10312-10-33 de KLESCO	45
	Cerradero 12V universal N/C con microcontacto. Model 34RR de Klesco	421
	Cerradura electromagnética doble 2X300 Montaje estándar. Con monitorización. Indicación a led. Alimentación a 12Vcc/24Vcc. . MARCA/MODEL KLESCO/EF300-2CTC	1
POLSADORS EVACUACIÓ		
	Polsador sortida emergència.	9
VENTOSES		
	Ventosa superficie 300Kg, amb armadura i led. Model actual EF300CTC de KLESCO.	5
FONTS		
	Font d'alimentació 12V 3A. 6A. 10A. Model FA12 de CASMAR.	5
	Font d'alimentació 24V Model FA24 de CASMAR.	2
	Tranformador 12v	12
	BATERIA 12 V. 7.2 AH Model UL1270 de HONEYWELL	118
TECLATS		
	Teclat de control de supervisió local Equip format per teclat alfanumèrica	15
	TECLADOS FERMAX	3
	MANETAS CON TECLADO	4
RELES		

Sistema de Control d'Accessos

Inventari Nou

EQUIP

DESCRIPCIÓ

Relé Finder 12V 2C 8A RT 5MM. Referència 40529012EC de ONDA RADIO

190

FUENTES

FUENTE 12V FERMAX

3