

HOSPITAL VALL D'HEBRON
EDIFICI MATERNO-INFANTIL

Sistema: COMUNICACIÓN

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	SOFTWARE DESICO	
	Ampliació Software SDI Llicència consum sense límit de connexions. Subministrament, instal·lació i posada en servei. Run Time i Projecte Recerca. Primera licència model actual C0-L6 de DESICO.	1
	Software PCI Driver de comunicacions amb equips de KILSEN. Comunicació amb les central KPF de foc. Inclou digitalització en monitor PC.	18
	Software PCI Driver de comunicacions amb equips de NOTIFIER. Comunicació amb les central KPF de foc. Inclou digitalització en monitor PC.	7
	Software CAP Gestor d'accessos sense límit de targetes. Controlador de comunicacions local i/o remot sense limit de lectors. Inclou l'ampliació de base de dades de personal. Primera licència model actual SOL-A0-S4, SOL-A0-S3 de DESICO.	2
	Software HIKCENTRAL	1
	Driver de comunicacions amb equips control Driver de comunicacions amb equips de control. Comunicació amb la matriu de vídeo. Inclou digitalització de vídeo en monitor PC. Model V-C0-S1/A de DESICO. Primera licència model actual SOL-C0-S1, SOL-C0-M2.	1

Driver de comunicacions amb equips de control. Comunicació amb la central de interfonia i amb videograbadors. Model V-C0-S1/A de DESICO. Primera licència model actual SOL-C0-S1	1
Patch Pannel de 24 entrades. Inclou soldadures de instal·lació de les fibres (sense connectors).	36
Cable connector ST Cable de connexió de 2 m de longitud amb connectors ST/ST per fibra òptica. Model LATIG 2M ST/ST de CABLETRONIC	294
Cable connector ST Cable de connexió de 10m. de longitud amb connectors ST/ST per fibra òptica. Model LATIG 10M ST/ST de CABLETRONIC	12
Receptor de vídeo de 2 canals para F.O. Receptor de 2 canals de vídeo F.O. multimode per bastidor de RACK de 19". Model VR1001-R3 de IFS Actual	112
Receptor de vídeo + dades per F.O. Receptor de vídeo + dades per F.O. multimode per bastidor de RACK de 19". Model VR1910-R3 de IFS Actual.	13
Receptor dades per F.O. Receptor de dades per F.O. multimode per bastidor de RACK de 19" Model IFS VTD1010 Actual per accesos e intrusió.	14
Bastidor de Transmissors Bastidor de transmissors de vídeo per RACK de 19". Inclou font d'alimentació a 230 V. Model R3-230 de IFS.	20
Ordinador de gestió Microprocessador Pentium IV de 2,6 GHz. Memòria RAM de 512 Mb. CDx52. Disc dur 30 GB. Controladora Matrox G200. Placa de xarxa PCI 10/100 base T Slots PCI. Targetes de 4 ports sèrie. Un port paral·lel. Windows 2000 Professional o Windows XP. Inclou: Monitor de color TFT de 17", teclat, ratolí i altaveus. Alimentació 220 Vac.	9

Conversor de fibra a red 10/100/1000	16
Switch Anell Fibra	26
Switch Gigabit 16 Ports 10/100/100Mbps Enracar. Ingesdata	1
Switch 8 ports enrackable Giga	2
Switch 8 ports enrackable Giga POE+	78
Switch 24 ports enrackable Giga POE+	20
Port Server TS MEI DESICO TS-4-M 4 PUERTOS Port Server ampliable para conexión por TCP-IP 10/100 amb 4 sortides RJ45: 3 tipo RS232 i una tipo RS232/485Mbps. compatibles amb varios Host. Marca DIGI.	4
INTERFONIA	
Bastidor 19" 3U d'alçada amb font d'alimentació de 220 Vca inclosa. Capacitat per a 12 moduls. Model P405 de EQUITEL.	2
Interface para IFO-01 Modulo B Optimus	3
Interface para IFO-01 Modulo A Optimus	3
Transceptor de 4 canales de audio HIFI, 2 canales de datos RS.232, RS-422, RS-485, multimodo 850nm, formato rack. Model actual A721CM de EQUITEL.	3
Transceptor de 4 canales de audio HIFI, 2 canales de datos RS.232, RS-422, RS-485, multimodo 850nm, formato rack. Model actual A721CM de EQUITEL. SUPERFICIE	3
Receptor Doble de Vídeo Compuesto hasta distancias de 15 kms.	12

Control Automático de ganancia. Compatible PAL.
SECAM y NTSC. Hasta 10 MHz de ancho de banda
Modelo RVI21L2 de ADILEC

Receptor de 4 canales de vídeo independientes 2
mediante fibra óptica de la serie IFS

Receptor de 8 canales de vídeo independientes 2
mediante fibra óptica de la serie IFS

Receptor Doble de Vídeo 12
Compuesto hasta distancias de 15 kms.
Control Automático de ganancia. Compatible PAL.
SECAM y NTSC. Hasta 10 MHz de ancho de banda
Modelo RVI21L2 de ADILEC superfice

SAIS