



ANNEX 3. Quadre de preus

abril de 2025

Partida	Descripció	Amidament (uts)	Preu unitari màxim	Total
P01	Subministrament i instal·lació de placa per collar a paret formada per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 450x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini de 250x260mm per collar a paret, segons característiques al plec de prescripcions tècniques. La unió entre placa i contra mòdul s'haurà de fer mitjançant cargoleria auto-roscant o similar. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargoleria de fixació serà inoxidable.	1200	100,91 €	121.092,00 €
P02	Subministrament i instal·lació de placa per collar a paret formada per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 580x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini de 250x260mm per collar a paret, segons característiques al plec de prescripcions tècniques. La unió entre placa i contra mòdul s'haurà de fer mitjançant cargoleria auto-roscant o similar. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargoleria de fixació serà inoxidable.	3000	113,53 €	340.590,00 €
P03	Subministrament i instal·lació de banderola simple formada per tub d'alumini de 60 mm de diàmetre i 3000 mm d'alçada, inclòs tap de polipropilè de color negre a la part superior i doble placa, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 450x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini per enrigir el cos de les plaques fixades al tub d'acer, segons característiques al plec de prescripcions tècniques. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la	75	277,51 €	20.813,25 €

	durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable. Està inclòs en el preu l'obra civil per executar la perforació al paviment.			
P04	Subministrament i instal·lació de banderola simple formada per tub d'alumini de 60 mm de diàmetre i 3000 mm d'alçada, inclòs tap de polipropilè de color negre a la part superior i doble placa, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 580x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini per enrigir el cos de les plaques fixades al tub d'acer, segons característiques al plec de prescripcions tècniques. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la emprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable. Està inclòs en el preu l'obra civil per executar la perforació al paviment.	75	290,12 €	21.759,00 €
P05	Subministrament i instal·lació de banderola doble formada per tub d'alumini de 60 mm de diàmetre i 3000 mm d'alçada, inclòs tap de polipropilè de color negre a la part superior i dos conjunts de doble placa, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 450x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini per enrigir el cos de les plaques fixades al tub d'acer, segons característiques al plec de prescripcions tècniques. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la emprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable. Està inclòs en el preu l'obra civil per executar la perforació al paviment.	35	479,33 €	16.776,55 €
P06	Subministrament i instal·lació de banderola doble formada per tub d'alumini de 60 mm de diàmetre i 3000 mm d'alçada, inclòs tap de polipropilè de color negre a la part superior i dos conjunts de doble placa, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 580x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini per enrigir el cos de les plaques fixades al tub d'acer, segons característiques al plec de prescripcions tècniques. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la emprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de	35	491,94 €	17.217,90 €

	prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable. Està inclòs en el preu l'obra civil per executar la perforació al paviment.			
P07	Subministrament i instal·lació de banderola indicativa de la numeració de carrers amb una abraçadora collada a suport existent semafòric o punt d'enllumenat, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 400x200x30x2mm, aliatge 6063. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable.	102	88,30 €	9.006,60 €
P08	Subministrament i instal·lació de banderola indicativa de la numeració de carrers amb una abraçadora collada a suport existent semafòric o punt d'enllumenat, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 600x200x30x2mm, aliatge 6063. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Segons tipologia de carrers: - carrers en general: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, colors: (1) RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20, (2) RAL 9001 o (3) RAL 1013 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. - carrers importants: Es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20 (escollir després de prova de color). El color línia + tipografia + escut serigrafiat, color RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50 (escollir després de prova de color i a decidir pels serveis municipals de la corporació). El text i colors s'executaran segons el document del annex nº3 d'especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques. Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable.	102	100,57 €	10.258,14 €
P09	Desmuntatge de suport i placa existent, càrrega i transport.	4200	25,23 €	105.966,00 €
Total costos directes				663.479,44 €
IVA 21%				139.330,68 €
TOTAL IVA INCLÒS				802.810,12 €