

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------------|----|---|------------|
| P-1 | EG00G101 | u | Elaboració de projecte tècnic de legalització de la instal·lació contraincendis així com la tramitació per canal empresa de l'expedient d'inscripció a RITSIC de la legalització . Inclou taxes oficials de inscripció de la legalització al RITSIC segons tarifes vigents dictades pel DOGC, a més de les despeses de visats del projecte i certificació tècnica d'acabament d'obra per part del col·legi oficial (MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) | 1.497,77 € |
| P-2 | P2146-DJ21 | m2 | Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) | 8,43 € |
| P-3 | P2146-DJ2R | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 7,81 € |
| P-4 | P214F-HYE7 | m2 | Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) | 43,56 € |
| P-5 | P214K-CRN0 | m2 | Enderroc complet de coberta inclinada de plaques conformades amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 14,98 € |
| P-6 | P21G1-GG01 | m | Desmuntatge de canonada de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) | 14,73 € |
| P-7 | P21Z0-52UU | u | Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) | 94,89 € |
| P-8 | P221E-AWDV | m3 | Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) | 15,82 € |
| P-9 | P2255-W6AJ | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 33,20 € |
| P-10 | P2R4-IZ84 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 9,76 € |
| P-11 | P547-69WG | m2 | Coberta sandwich "in situ" amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 292 i 294 cm4 i una massa superficial entre 15,5 i 16,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782 perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 3 nervis separats entre 340 i 345 mm i una alçària entre 35 i 40 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 21 i 22 cm4 i una massa superficial entre 11 i 12 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) | 75,71 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | |
|--------|------------|----|---|--------|---|
| P-12 | P912-DYX7 | m3 | Estabilització d'esplanada "in situ" amb calç o ciment, tipus S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) | 6,56 | € |
| P-13 | P923-VRBV | m3 | Subbase de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) | 95,04 | € |
| P-14 | P928-DX7V | m3 | Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 28,50 | € |
| P-15 | P931-10RKR | m3 | Base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) | 102,93 | € |
| P-16 | P9E1-V6R2 | m2 | Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS) | 51,20 | € |
| P-17 | P9G6-GG01 | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 20 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 31,23 | € |
| P-18 | P9HA-6082 | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 70/100 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) | 33,11 | € |
| P-19 | PB12-GG01 | m | Escales d'acer corrugat (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS) | 159,06 | € |
| P-20 | PB20-G001 | u | Protector d'acer galvanitzat de 4 polzades de diàmetre, ancorat amb daus de formigó en protecció de xocs segons criteri de la Direcció Facultativa, totalment muntat i ancorat (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) | 465,88 | € |
| P-21 | PDK1-DXAA | u | Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) | 132,33 | € |
| P-22 | PDK4-AJS9 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) | 116,27 | € |
| P-23 | PDN3-61UZ | u | Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, enderroc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) | 46,68 | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|------------|
| P-24 | PE75-4BDO | u | Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1500 W de potència elèctrica i muntat superficialment (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) | 123,81 € |
| P-25 | PF21-EUR2 | m | Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN= 125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) | 151,83 € |
| P-26 | PF21-GG01 | m | Conjunt de col·lector de proves per a conjunt de bombes de DN125. S'inclou cabalímetre independent col·locat en canonada de proves (MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 1.307,76 € |
| P-27 | PF21-GG02 | m | Cono excèntric en aspiració de bomba dièsel DN100-DN200 (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) | 588,41 € |
| P-28 | PFB3-GG01 | m | Col·lector d'aspiració de DN250 de polietilè, pressió nominal PN 16 (SDR 11) de l'aspiració de les bombes contraincendis, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall, col·locat superficialment, amb grau de dificultat alt (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) | 112,72 € |
| P-29 | PFB3-W75P | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) | 55,22 € |
| P-30 | PFB3-W813 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall, col·locat superficialment, amb grau de dificultat alt (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) | 54,59 € |
| P-31 | PFB3-W815 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall, col·locat superficialment, amb grau de dificultat alt (VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 80,09 € |
| P-32 | PFM3-8G5V | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 146,65 € |
| P-33 | PG1B-DGPQ | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) | 46,45 € |
| P-34 | PG2N-EUGN | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 7,50 € |
| P-35 | PG2P-6SZ9 | m | Tub rígido de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) | 6,42 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------------|----|--|------------|
| P-36 | PG33-E6UR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 2,65 € |
| P-37 | PG47-ENRV | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) | 22,35 € |
| P-38 | PG4B-DWYL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) | 105,70 € |
| P-39 | PHG0-G001 | u | Nou quadre de control i arrancada de bomba elèctrica existent contraincendis adaptat a la norma UNE 23500. Perfectament col·locat i connectat. Inclou pressostats per a adaptació a UNE 23500, posta en marxa i desconnexió de quadre actual i trasllat per a gestió de residus. (DOS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) | 2.069,65 € |
| P-40 | PJ71-G001 | u | Connexionat de bomba dièsel a dipòsit d'encebament existent per a bomba elèctrica i bomba jockey, inclou racords i canonades. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) | 217,76 € |
| P-41 | PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) | 193,90 € |
| P-42 | PJM8-H973 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 60 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) | 244,23 € |
| P-43 | PJS6-9EF0 | m | Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 2,50 € |
| P-44 | PJSK-WLRO | u | Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 16 mm de diàmetre, amb un extrem amb rosca de 1/2" de diàmetre, inserida en tub (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) | 8,67 € |
| P-45 | PJSM1-HBBD | u | Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 16 cm de diàmetre i 24 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) | 19,55 € |
| P-46 | PM23-4BBS | u | Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de 6" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (MIL CENT DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) | 1.117,08 € |
| P-47 | PMS0-6ZAX | u | Rètol senyalització hidrant, quadrat, de 420x420 mm ² de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) | 80,92 € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|-----------|----|--|-------------|
| P-48 | PN12-DPMW | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) | 277,69 € |
| P-49 | PN12-DPO3 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (TRES-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) | 301,50 € |
| P-50 | PN84-DABV | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) | 412,98 € |
| P-51 | PN84-GG01 | u | Reinstal·lació de vàlvula de regulació en la canonada de proves (CENT SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) | 107,47 € |
| P-52 | PNX4-G001 | u | Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 120 m3/h de cabal nominal i 50 mca d'alçada manomètrica, amb una bomba accionada per motor dièsel de 45CV de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, col·lector de l'impulsió 125, inclou quadre d'arrencada i control, calderí, bastidor independent per a dipòsit de combustible, dipòsit de combustible de 100 litres, refrigeració per bescanviador d'aigua equipat amb electrovàlvula, doble conjunt de bateries, doble carregador de bateries, filtres d'aire, oli i combustible, conjunt d'alarmes òptico-acústiques, detector magnètic de velocitat, indicadors de velocitat, temperatura de motor i pressió d'oli, s'inclou kit pressostat amb vàlvula by-pass col·locat, muntats superficialment i connectats elèctricament i hidràulicament (TRETZE MIL SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) | 13.077,24 € |
| P-53 | PR3E-HBIC | m3 | Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) | 54,86 € |