

AMIDAMENTS

Pàg.: 521

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							79,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	03	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	SAMSON01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre bàcul o columna. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre amb DRIVER integrat del tipus Mean Well regulable, amb tancament de vidre pla amb possibilitat de regulació. Color NEGRE, IP66, IK08, amb protecció contra sobre tensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITLED model SAMSON II 80W-30 o similar, color 3000K amb una potència de 48.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							79,000	

2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			79,000	0,500			39,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,500	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 01 ZONA GUARDERIA NOVA
 Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			79,000	0,100			7,900	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,900	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 01 ZONA GUARDERIA NOVA
 Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

3 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,480**

4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antiliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,480**

5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE					
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,480**

6	P15Z1-67CA	h	Senyalers					
---	------------	---	-----------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,500**

8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,500**

9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 524

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capitol	02	ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapitol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capitol	02	ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapitol	03	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	SAMSON01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre bàcul o columna. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre amb DRIVER integrat del tipus Mean Well regulable, amb tancament de vidre pla amb possibilitat de regulació. Color NEGRE, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITLED model SAMSON II 80W-30 o similar, color 3000K amb una potència de 48.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42,000	

2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000	0,500			21,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 525

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 02 ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 02 ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			42,000	0,100			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 02 ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENTS

Pàg.: 526

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**0,480**

- 3 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**0,480**

- 4 P1474-65MW u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**0,480**

- 5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**0,480**

- 6 P15Z1-67CA h Senyaler

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**5,000**

- 7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**0,500**

- 8 P15B1-EQFW u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 538

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 04 ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
 Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 04 ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
 Subcapítol 03 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	VICOP01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini, amb òptiques vidre amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL, amb tancament de vidre pla amb regulació DALI/PWM/0-10V. Color RAL 7035, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILLED model VICO II 80W o similar, color 3000K amb una potència de 80,0 W, regulat a 30w. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,000

2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm ² i sortida 1x6 mm ² , sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 04 ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 539

Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 04 ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000	0,100			0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,700

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 04 ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,480

3 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

4 P1474-65MW u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

6 P15Z1-67CA h Senyalers

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

8 P15B1-EQFW u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Pàg.: 541

TOTAL AMIDAMENT 0,500

9 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 05 APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
 Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 05 APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
 Subcapítol 03 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	VICOS01	u	Projector solar per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre COLUMNA PRIM. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre amb bateria de 50 Ah LITI, amb 5 NIVELLS de regulació, i placa solar de 75 w. Color RAL 7035, IP66, IK08, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILED model KIT SOLAR VICO 40W o similar, color 3000K amb una potència de 40.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 05 APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
 Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 542

- 1 BVAJ-H712 u Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 05 APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
 Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000	0,100			1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,800	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 05 APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
 Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 543

3 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

4 P1474-65MW u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

6 P15Z1-67CA h Senyalers

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

8 P15B1-EQFW u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

AMIDAMENTS

Pàg.: 544

9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 06 CARRER DÀLIA
Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 06 CARRER DÀLIA
Subcapítol 03 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	HATLENS01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb possibilitat de regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITLED model HAT LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60,0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,000	

2 PG4P-VLF8 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense bom auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000	0,500			23,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capitol 06 CARRER DÀLIA
Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capitol 06 CARRER DÀLIA
Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000	0,100			4,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,600

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capitol 06 CARRER DÀLIA
Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

AMIDAMENTS

Pàg.: 546

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

3 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

4 P1474-65MW u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encolxinada, amb puntera metàl·lica, sola antiliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferrament estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

6 P15Z1-67CA h Senyaler

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

AMIDAMENTS

8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 07 CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçada de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 07 CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol 03 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	OVAL01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bàcul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITLED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60,0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 548

2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	0,500			14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 07 CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 07 CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	0,100			2,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,800	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 07 CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

3 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

4 P1474-65MW u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

6 P15Z1-67CA h Senyaler

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

8P15B1-EQFWuBanqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

9PQU3-0235uFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra01PRESSUPOST 25072

Capitol08CARRER MASNOU

Subcapítol01TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra01PRESSUPOST 25072

Capitol08CARRER MASNOU

Subcapítol03XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	OVAL01	u	Lluminaria per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITLED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 PG4P-VLF8 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense bom auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,500			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 08 CARRER MASNOU
Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 08 CARRER MASNOU
Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	0,100			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 08 CARRER MASNOU

AMIDAMENTS

Pàg.: 552

Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

6	P15Z1-67CA	h	Senyalador
---	------------	---	------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	09	CARRER GIOLA
Subcapítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	09	CARRER GIOLA
Subcapítol	03	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	OVAL01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI,					

AMIDAMENTS

PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60,0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

- 2 PG4P-VLF8 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm² i sortida 1x6 mm², sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000	0,500			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 09 CARRER GIOLA
 Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 09 CARRER GIOLA
 Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000	0,100			1,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,300

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capitol 09 CARRER GIOLA
Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,480

6	P15Z1-67CA	h	Senyaler						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
	2	Operaris		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 10 CARRER BADALONA
Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072

AMIDAMENTS

Pàg.: 557

Capitol 10 CARRER BADALONA
Subcapitol 03 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	OVAL01	u	Lluminaria per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense bom auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000	0,500			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capitol 10 CARRER BADALONA
Subcapitol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capitol 10 CARRER BADALONA
Subcapitol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENTS

Pàg.: 558

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	0,100			1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	10	CARRER BADALONA
Subcapítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 559

5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

6 P15Z1-67CA h Senyaler

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

8 P15B1-EQFW u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

9 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capitol 11 CARRER RUTLLA
Subcapitol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	COOI	UA	DESCRIPCIO					
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 560

1	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT		7,000	

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 11 CARRER RUTLLA
Subcapítol 03 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	OVAL01	u	Lluminaria per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 PG4P-VLF8 u Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	0,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 11 CARRER RUTLLA
Subcapítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6A15296 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 561

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 11 CARRER RUTLLA
Subcapítol 06 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000	0,100			0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,700

Obra 01 PRESSUPOST 25072
Capítol 11 CARRER RUTLLA
Subcapítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

2 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

3 P147K-EQDM u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

4 P1474-65MW u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,480**

- 5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,480**

- 6 P15Z1-67CA h Senyaler

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,500**

- 8 P15B1-EQFW u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,500**

- 9 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,500**

Obra 01 PRESSUPOST 25072
 Capítol 12 CARRER VIA ROMANA
 Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM CODI UA DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Pàg.: 563

1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u				
---	------------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	03	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	OVAL01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm ² i sortida 1x6 mm ² , sense bom auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000	0,500			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 564

2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	06	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000	0,100			1,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,600	

Obra	01	PRESSUPOST 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 565

- 4 P1474-65MW u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistentes a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

- 5 P1479-65N6 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		4,000	0,120			0,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,480	

- 6 P15Z1-67CA h Senyaler

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2	Operaris		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

- 7 P15B4-EQFX u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

- 8 P15B1-EQFW u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

- 9 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Amortització	Ample	Alt		
2			1,000	0,500			0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,500	

PRESSUPOST

Pàg.: 625

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21DD-HBK3	u			
		Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	79,000	3.655,33

TOTAL	Subcapítol	01.01.01			3.655,33
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SAMSON01	u			
		Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre bàcul o columna. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre amb DRIVER integrat del tipus Mean Well regulable, amb tancament de vidre pla amb possibilitat de regulació. Color NEGRE, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILLED model SAMSON II 80W-30 o similar, color 3000K amb una potència de 48.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 53)	310,48	79,000	24.527,92
2	PG4P-VLF8	u			
		Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	39,500	1.011,60

TOTAL	Subcapítol	01.01.03			25.539,52
--------------	-------------------	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	BVAJ-H712	u			
		Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa			
		Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 626

TOTAL	Subcapítol	01.01.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	7,900	672,29

TOTAL	Subcapítol	01.01.06	672,29
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	01	ZONA GUARDERIA NOVA
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumbellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyaler (P - 16)	27,24	10,000	272,40
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23

TOTAL	Subcapítol	01.01.07	635,81
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	02	ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans	46,27	42,000	1.943,34

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 627

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)

TOTAL	Subcapítol	01.02.01	1.943,34
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	02	ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SAMSON01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre bàcul o columna. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre amb DRIVER integrat del tipus Mean Well regulable, amb tancament de vidre pla amb possibilitat de regulació. Color NEGRE, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILED model SAMSON II 80W-30 o similar, color 3000K amb una potència de 48.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 53)	310,48	42,000	13.040,16
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm ² i sortida 1x6 mm ² , sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	21,000	537,81

TOTAL	Subcapítol	01.02.03	13.577,97
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	02	ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapítol	05	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	02	ZONA TURÓ DE TRES PINS
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	4,200	357,42

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 628

TOTAL	Subcapítol	01.02.06	357,42
Obra	01	Pressupost 25072	
Capítol	02	ZONA TURÓ DE TRES PINS	
Subcapítol	07	Seguretat i salut	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P = 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat anti-impactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P = 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parrella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P = 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parrella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumbellera encoixinada amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P = 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P = 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyalador (P = 16)	27,24	5,000	136,20
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P = 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P = 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-C235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P = 51)	120,45	0,500	60,23

TOTAL	Subcapítol	01.02.07	499,61
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	03	ZONA SANT JOSEP FASE II
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HATLENS01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o becut. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de boris llicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI amb possibilitat de regulació DALI, PWM. Color NEGRE ANTRACITA. IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILLED model HAT LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60,0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada fins al seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P = 3)	323,36	40,000	12,934 40

EUR

TOTAL	Subcapítol	01.03.03	13924,40
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

PRESSUPOST

Pàg.: 633

Obra 01 Pressupost 25072
Capítol 04 ZONES VARIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
Subcapítol 01 Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	7,000	323,89

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 634

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	323,89
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	04	ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	VICOP01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat. Fixació reversible en alumini, amb òptiques vidre amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL, amb tancament de vidre pla amb regulació DALI/PWM/0-10V. Color RAL 7035, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILLED model VICO II 80W o similar, color 3000K amb una potència de 80.0 W, regulat a 30w. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 54)	285,60	7,000	1.999,20
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	3,000	76,83

TOTAL	Subcapítol	01.04.03	2.076,03
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	04	ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra, (P - 0)	100,00	1,000	100,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	04	ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	0,700	59,57

TOTAL	Subcapítol	01.04.06	59,57
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	04	ZONES VÀRIES-FINAL C/ PLANTES, GLADIOLS I ROSELLA

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 635

Subcapítol			07	Seguretat i salut		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tornellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferrament estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyaler (P - 16)	27,24	1,500	40,86
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23
TOTAL Subcapítol			01.04.07			404,27

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	05	APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	18,000	832,86

TOTAL Subcapítol	01.05.01			832,86	
-------------------------	-----------------	--	--	---------------	--

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	05	APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	VICOS01	u	Projector solar per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre COLUMNA PRIM. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre pla templat.	752,69	18,000	13.548,42

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 636

Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidrer amb bateria de 50 Ah LITI, amb 5 NIVELLS de regulació, i placa solar de 75 w. Color RAL 7035, IP66, IK08, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITLED model KIT SOLAR VICO 40W o similar, color 3000K amb una potència de 40,0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la Il·luminària. (P - 55)

TOTAL	Subcapítol	01.05.03	13.548,42
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	05	APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	05	APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	1,800	153,18

TOTAL	Subcapítol	01.05.06	153,18
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	05	APARCAMENT ZONA INDUSTRIAL MOGENT
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antiliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 637

5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyalers (P - 16)	27,24	4,000	108,96
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23

TOTAL	Subcapítol		01.05.07			472,37
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	06	CARRER DÀLIA
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	46,000	2.128,42

TOTAL	Subcapítol		01.06.01			2.128,42
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	06	CARRER DÀLIA
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HATLENS01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb possibilitat de regulació DALI, PMW, Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILLED model HAT LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 3)	323,36	46,000	14.874,56
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	23,000	589,03

TOTAL	Subcapítol		01.06.03			15.463,59
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	------------------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 638

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	06	CARRER DÀLIA
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00
TOTAL	Subcapítol	01.06.05				280,36

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	06	CARRER DÀLIA
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	4,600	391,46
TOTAL		Subcapítol	01.06.06			391,46

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	06	CARRER DÀLIA
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumbellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyaler (P - 16)	27,24	5,000	136,20
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmacíola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 639

TOTAL	Subcapítol	01.06.07	499,61
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	07	CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21DD-HBK3	u			
		Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	28,000	1.295,56

TOTAL	Subcapítol	01.07.01	1.295,56
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	07	CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	OVAL01	u			
		Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PWM. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobre tensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CILED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 8)	280,72	28,000	7.860,16
2	PG4P-VLF8	u			
		Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	14,000	358,54

TOTAL	Subcapítol	01.07.03	8.218,70
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	07	CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	BVAJ-H712	u			
		Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa			
		Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 640

TOTAL	Subcapítol	01.07.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	07	CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	2,800	238,28

TOTAL	Subcapítol	01.07.06	238,28
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	07	CARRER TOMÀS ROSELL
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyalers (P - 16)	27,24	3,000	81,72
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23

TOTAL	Subcapítol	01.07.07	445,13
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	08	CARRER MASNOU
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans	46,27	5,000	231,35

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 641

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)

TOTAL	Subcapítol	01.08.01	231,35
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	08	CARRER MASNOU
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	OVAL01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 8)	280,72	5,000	1.403,60
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	2,000	51,22

TOTAL	Subcapítol	01.08.03	1.454,82
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	08	CARRER MASNOU
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

TOTAL	Subcapítol	01.08.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	08	CARRER MASNOU
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	0,500	42,55

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 642

TOTAL	Subcapítol	01.08.06	42,55			
Obra	01	Pressupost 25072				
Capítol	08	CARRER MASNOU				
Subcapítol	07	Seguretat i salut				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tornellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyaler (P - 16)	27,24	1,500	40,86
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23
TOTAL	Subcapítol	01.08.07	404,27			
Obra	01	Pressupost 25072				
Capítol	09	CARRER GIOLA				
Subcapítol	01	Treballs previs				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	13,000	601,51
TOTAL	Subcapítol	01.09.01	601,51			
Obra	01	Pressupost 25072				
Capítol	09	CARRER GIOLA				

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 643

Subcapítol		03	Xarxa enllumenat públic			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	OVAL01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 8)	280,72	13,000	3.649,36
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	6,000	153,66

TOTAL	Subcapítol	01.09.03	3.803,02
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	09	CARRER GIOLA
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

TOTAL	Subcapítol	01.09.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	09	CARRER GIOLA
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	1,300	110,63

TOTAL	Subcapítol	01.09.06	110,63
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	09	CARRER GIOLA
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 644

1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferrament estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyaler (P - 16)	27,24	3,000	81,72
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23

TOTAL	Subcapítol	01.09.07	445,13
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	10	CARRER BADALONA
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	15,000	694,05

TOTAL	Subcapítol	01.10.01	694,05
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	10	CARRER BADALONA
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	OVAL01	u	Lluminària per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una	280,72	15,000	4.210,80

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 645

			temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 8)			
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	7,000	179,27

TOTAL	Subcapítol	01.10.03	4.390,07
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	10	CARRER BADALONA
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

TOTAL	Subcapítol	01.10.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	10	CARRER BADALONA
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	1,500	127,65

TOTAL	Subcapítol	01.10.06	127,65
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	10	CARRER BADALONA
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO	23,42	0,480	11,24

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 646

			20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)			
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb amesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyaler (P - 16)	27,24	3,000	81,72
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23

TOTAL	Subcapítol	01.10.07	445,13
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	11	CARRER RUTLLA
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	7,000	323,89

TOTAL	Subcapítol	01.11.01	323,89
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	11	CARRER RUTLLA
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	OVAL01	u	Lluminaria per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 8)	280,72	7,000	1.965,04
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	3,000	76,83

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 647

TOTAL	Subcapítol	01.11.03	2.041,87
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	11	CARRER RUTLLA
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36
2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	100,00	1,000	100,00

TOTAL	Subcapítol	01.11.05	280,36
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	11	CARRER RUTLLA
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	0,700	59,57

TOTAL	Subcapítol	01.11.06	59,57
--------------	-------------------	-----------------	--------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	11	CARRER RUTLLA
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turbellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyalador (P - 16)	27,24	1,000	27,24
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 648

9	PQU3-0235	u	Farmacíola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23
---	-----------	---	--	--------	-------	-------

TOTAL	Subcapítol	01.11.07				390,65
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 20)	46,27	16,000	740,32

TOTAL	Subcapítol	01.12.01				740,32
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	03	Xarxa enllumenat públic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	OVAL01	u	Lluminaria per a enllumenat exterior i vials, amb òptica viària de llum directa amb Led, per a muntar sobre columna o bacul. Carcassa d'alumini injectat a alta pressió. Tancament de vidre. Fixació reversible en alumini, amb òptiques de vidre de borisilicat amb DRIVER integrat del tipus MEAN WELL DALI, amb regulació DALI, PMW. Color NEGRE ANTRACITA, IP66, IK08, amb protecció contra sobretensions de 10 kV, amb una vida útil de com a mínim 100.000 hores preparat per una temperatura de funcionament de -40 a +45°C de la marca CITLED model OVAL LENS 60W DALI o similar, color 3000K amb una potència de 60.0 W. Inclou tots els accessoris necessaris pel seu muntatge i pel seu correcte funcionament. Inclou els ports, el transport i la grua per a la seva col·locació. Totalment muntada i instal·lada, fins el seu correcte funcionament. Inclou taxa ECO RAEE d'acord amb el RD 208/2005 de la lluminària. (P - 8)	280,72	16,000	4.491,52
2	PG4P-VLF8	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 2x16 mm2 i sortida 1x6 mm2, sense born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 44 col·locada superficialment (P - 45)	25,61	8,000	204,88

TOTAL	Subcapítol	01.12.03				4.696,40
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	05	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BVAJ-H712	u	Execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 1)	180,36	1,000	180,36

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 649

2	F6A15296	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra, (P - 0)	100,00	1,000	100,00
---	----------	----	---	--------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol		01.12.05			280,36
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT2T	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 27)	85,10	1,600	136,16

TOTAL	Subcapítol		01.12.06			136,16
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 25072
Capítol	12	CARRER VIA ROMANA
Subcapítol	07	Seguretat i salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1477-65LG	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 10)	6,95	0,480	3,34
2	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 13)	8,16	0,480	3,92
3	P147K-EQDM	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 12)	32,73	0,480	15,71
4	P1474-65MW	u	Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	23,42	0,480	11,24
5	P1479-65N6	u	Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P - 11)	162,65	0,480	78,07
6	P15Z1-67CA	h	Senyalers (P - 16)	27,24	3,000	81,72
7	P15B4-EQFX	u	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 15)	298,55	0,500	149,28
8	P15B1-EQFW	u	Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 (P - 14)	83,24	0,500	41,62
9	PQU3-0235	u	Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)	120,45	0,500	60,23

TOTAL	Subcapítol		01.12.07			445,13
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	---------------

EUR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE – LOT 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	131.035,16
13 % Despeses Generals SOBRE 131.035,16.....	17.035,57
6 % Benefici Industrial SOBRE 131.035,16.....	7.862,11
Subtotal	155.931,84
21 % IVA SOBRE 155.931,84.....	32.745,69
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE – LOT 1	€ 188.677,53

Aquest pressupost d'execució per contracte del LOT 1 puja a

(CENT VTUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
