

Exp. 31790/2025 Subministrament i instal·lació de mobiliari i equipament per la posada en marxa de la nova residència assistida i Centre de Dia per a la gent gran (4 lots)
 Empresa i NIF :
 Nom representant i NIF:

Codi	unitat (u)	Item	PREU UNITARI (IVA exclos)	PREU TOTAL (IVA exclos)
LOT 3: EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA INDUSTRIALS				
REBOST				
101	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 311,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra		
102	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 311,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra		
103	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 112,6x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra		
104	1	ARMARI DE PEU PER STOCK VAIXELLA NETA. Dimensions: 140x60x190 cm. Amb 3 prestatges intermitjos amb omegues de reforç. Amb 2 portes abatibles. Amb potes regulables. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.		
105	1	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 o equivalent Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc. Inclourà pressa de terra		
106	1	PANELL FRIGORÍFIC X 1 CAMBRA CONGEL., 9 m3 -18/20 °C. X 1 ANTECÀMERA REFRIG., 9,5 m3 +0/4 °C. X 1 CAMARA ESCOMBRARIES, 3,5 m3 +14/16 °C. TOTAL 2 SERVICIS EN TEMPERATURA POSITIVA. TOTAL 1 SERVICI EN TEMPERATURA NEGATIVA. >-Recinte frigorífic (panells). >-Unitats condensadores tropicalitzades, amb carrossat. refrigerades. Amb encès mitjançant detector de moviment, agilitzant el treball de l'usuari i ajustant el consum a la necessitat. No es queda la llum encesa. Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 80 mm de gruix a la cambra de refrigerats i 100 mm de gruix a l'antecàmera i congelador. Construcció del panell amb vapa d'aer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis Sòl reforçat en congelació/refrigeració. Portes pivotants de 1900 x 800 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors. -Càmera congelació. 2684 x 1427 mm. -Antecàmera refrigeració. 2724 x 1565 mm Inclourà pressa de terra		
106.1	1	EQUIP DE CONGELACIÓ Inclourà pressa de terra X 1 CAMBRA CONGELACIÓ, 9 m3 -18/20 °C. 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Marca TECUMSEH - o equivalent -Rendiment- 1.227 W a -25°C. 1 ¼ cv. -Alimentació/240 V. I -Consum elèctric/2,5 KW -RefrigerantR-449A 1 Carrossat unitat condensadora. 1 Evaporador de tipus cubico, amb desgreix per resistència elèctrica. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, presostat alta-baixa, vàlvula presostatíca. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació LED interior. Inclourà pressa de terra		
106.2	1	ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRAIDA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, juntament amb cadascuna de les portes, una desral tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.		
106.3	1	EQUIP DE CONSERVACIÓ X 1 ANTECÀMERA REFRIG., 9,5 m3 +0/4 °C. 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Marca TECUMSEH o equivalent -Rendiment- 1.494 W a -10°C. ½ cv. -Alimentació/240 V. I -Consum elèctric/1,5 KW -RefrigerantR-449A 1 Carrossat unitat condensadora. 1 Evaporador de tipus plafo, amb descarar per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, presostat alta-baixa, vàlvula presostatíca. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació LED interior. Inclourà pressa de terra		
106.4	1	ALARMA D'HOME TANCAT, EN CAMBRES POSITIVES + 2A NEGATIVA. Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que s'impeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C n'hi haurà prou amb muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 2 polsadors. Inclourà pressa de terra		
106.5	1	REFRIGERACIÓ CUARTO ESCOMBRARIES X 1 CAMARA ESCOMBRARIES, 3,5 m2 +14/16 °C. 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Marca TECUMSEH o equivalent -Rendiment- 1.281 W a +0°C. ½ cv. -Alimentació/240 V. I -Consum elèctric/1,2 KW -RefrigerantR-449A 1 Carrossat unitat condensadora. 1 Evaporador de tipus plafo, amb descarar per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, presostat alta-baixa, vàlvula presostatíca. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.		
106.6	1	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per fer i certificar el control de fuites de refrigerant.		
107	2	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- POLIETILÈ Dimensions: 156,9x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra		
108	2	PRESTATGERIA ANGULAR DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 83x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Nota: Per adaptar en angle. Inclou unions. Inclourà pressa de terra		
109	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- POLIETILÈ Dimensions: 258,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra		
PREPARACIONS / COCCIÓ				
201	1	TAULA CENTRAL , 1 CALAIX Dimensions: 200x70x90 cm. Amb un prestatge inferior. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable.		

		Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassís compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
202	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 317x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
203	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 317x25 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
204	1	MARMITA CILINDRICA A GAS MOD.E9BSGHIRF0 o equivalent Dimensions: 80x90x85 cm. Capacitat: 100/150 litres. Escalaïment indirecta. Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
204.1	2	BUNERA BAIXA ALTURA PER PAVIMENT Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm Sortida vertical.transformable a sortida horitzontal. Amb reixa entramada antilliscant. Inclos distell i sifo Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
205	1	ELEMENT NEUTRE. DIM. 80X93X90 CM. Amb prestatge inferior. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
206	1	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR A GAS MOD. ECG101T2G0 o equivalent Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Air-o-steam Touch, amb pantalla tàctil d'alta resolució, programable, 3 modes de coccó, funcions air-o-clima: medeix el nivell d'humitat real, air-o-clean: sistema integrat de neteja amb 4 cicles automàtics, air-i-flow: distribució uniforme del calor, sonda de 6 punts, porta termal de doble vidre. HACCP (ARPCP: Anàlisi de riscs de control i punts crítics) automàtic. Inclou aixeta dutxa integrada. Potència: 26.660 Kcal/h + 1.100 W a 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Obertura a la dreta. Inclourà pressa de terra		
206.01	1	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK610 (PER FORN 6 I 10 GN) o equivalent De plastic		
206.02	1	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN o equivalent		
206.03	1	BASE OBERTA SUPORT PER FORN MOD.OPBATRSU61011 (6 I 10 GN 1/1) o equivalent Dimensions: 86,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
207	1	PASAMÀ REMAT BLOC CUINA A PARET Dimensions 185x5 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
208	1	XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 186x125 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
209	1	PAELLA VOLCABLE A GAS MOD. E9BRGHDOF0 o equivalent Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 80 litres. Superfície de coccó Duomat (acers inoxidable mixtes) Potència: 18.060 Kcal/hora + 300 W a 230 v II Construït en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
210	1	ELEMENT NEUTRE. DIM. 60X93X90 CM. o equivalent Amb prestatge inferior. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
211	1	PLAFO VERTICAL AMB AILLAMENT D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 100x170 cm. Interior en llana de roca. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
212	1	CUINA A GAS MOD. E9GGGH4C0M o equivalent Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
212.01	1	BASE OBERTA MOD. E9BANH0000 o equivalent Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construída en acer inoxidable Inclourà pressa de terra		
213	1	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA o equivalent Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mil·liges cistelles. Potència: 18.060 Kcal/hora. Construída en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
214	1	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES Dimensions: 180x50x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes corredisses. Potes regulables d'acer inoxidable. Construit en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construída en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.		
214	1	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES Dimensions: 180x50x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes corredisses. Potes regulables d'acer inoxidable. Construit en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construída en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.		
215	1	CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL (NOMES CAMPANA I CAIXES) Campana central compensada, fabricada en acer inox. 304, Inclourà pressa de terra, tota soldada amb col·lector central i tap de drenatge soldat, 3 plenums, 2 d'aportació amb obertura longitudinal i 1 d'extracció amb trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions de 3000 X 2300 mm. *FP55 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm 12,00 *PCG Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm d' espesor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm *CJCSX2010-4 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 4007/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP- 55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 11.500 m3/h i velocitat 750 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. *TS20 Tremuja S.O 20/10 o equivalent *APORTACIÓ *CJJBX122 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal maxím 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma *MF12 Marc amb porta filtre mod. 12/12 *T12 Tremuja Ø 12/12 *CAMPANA VAFOS 1,00 o equivalent *CRP Campana mural especial forns i asadores amb filtres invertits fabricada en acer inox. 304, tota soldada amb plenum i trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions de 1050 X 1000 mm *CVD102 Unitat de ventilació fabricada en acer galvanitzat amb aïllament acústic, ventilador centrífug de baixa pressió, motor directe de 3/4cv monofàsic una capacitat d'aspiració de 3350m3/h. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. *T10 Tremuja Ø 10/10 *FP55 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm Elements de fixació i segellat. *MOYDE Mà d'obra i desplaçaments.		
215.1	1	VARIADORS DE FREQUÈNCIA Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 380 V III trifàsic. 5cv/ (9,5 A) *VVS Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 380 V III trifàsic. 2cv (4,1 A). *PANTALLA Pantalla tàctil 4.3 " TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit, caixa inox. Cable per convertidors amb clavilla. Font d'alimentació *EFS Elements de fixació i segellat. *MOYDE Mà d'obra i desplaçaments.		
215.2	1	EXTINCIÓ D'INCENDIS Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T doble. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per a campana amb armari tècnic inox amb obertura fàcil, per dipòsit d'extinció i fàcil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, 2 dipòsits d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protecch, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual. - Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de tubs d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1", 2" o 3" nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de coccó)		

		- Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb tub de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK)		
217	1	TAULA MURAL AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA/ES D'ACCIONAMENT NO MANUAL. Dimensions: 317x70x90 cm. Dimensions sines: 50x40x25 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (317) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Refrigerada de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
217.1	1	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II,SENSE DAMUNTERA Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjies, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat. Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v II Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.		
218	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
219	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x25 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
220	1	TAULA MURAL EN L AMB 1 SINA , AIXETA/ES D'ACCIONAMENT NO MANUAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 210/317 x 70/70 x 90 cm amb soldadura a Obra. Dimensions sines: 50x40x25 cm. Dimensions sina rentamans: 50x40x25 , amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (210) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
221	1	TALLADORA D'HORTALISES MOD. CL 50 MONOFÀSIC Dimensions: 59x35x32 cm. De 20 a 300 cuberts. Per tallar tot tipus d'hortalises i ratllar pa, formatge, xocolata, etc. Es pot fer macedonia i patates fregides. Potència: 550 W a 230 v II Velocitat: 375 rpm S'entrega amb: tapadera i cuba metàl·lica, i tapadera desmuntable amb 2 tolves.		
221.01	1	DISC REBANADOR 3 MM Disc rebanador de 3 mm pels models: R502, R502VV,R602, R602VV, CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, CL50 Gourmet.		
221.02	1	DISC REBANADOR 5 MM Disc rebanador de 5 mm pels models: R502, R502VV,R602, R602VV, CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, CL50 Gourmet.		
221.03	1	DISC RATLLADOR 3 MM Disc ratllador de 3 mm pels models: R502, R502VV,R602, R602VV, CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, CL50 Gourmet.		
221.04	1	DISC PER TALLAR EN FORMA DE BASTONETS 4X4 MM Pels models: R502, R502VV,R602,R602VV, CL50,CL50 ULTRA, CL52, CL55, CL60, CL 50 GOURMET.		
221.05	1	EQUIP DISCOS PER TALLAR MACEDONIA:1X1X1CM. Pels models: R502, R502 V.V.,R602, R602V.V.,CL50, CL50 Ultra, CL52,CL55,CL60,CL 50 GOURMET. Es compon de: 1 reixeta i un rebanador. Mides: 1X1X1 cm.		
221.06	1	EQUIP DISCOS PER TALLAR PATATES FREGIDES: 0,8X0,8cm Pels models: R502, R502 V.V.,R602, R602V.V.,CL50, CL50 Ultra, CL52,CL55,CL60, CL 50 GOURMET. Es compon de: 1 reixeta i un rebanador especial per patates fregides. Mides:0,8X0,8 cm. Pel model CL55 amb palanca i CL60 amb palanca, no existeix equips per patates fregides.		
222.01	1	AIXETA MONOMANDO CANELLA ALTA MOD. GEV 548042 o equivalent amb AIXETA D'ACCIONAMENT NO MANUAL Cromada		
222.1	1	TALLADORA D'EMBOTITS MOD. GC-300 II o equivalent Dimensions: 60x48x42 cm. Diametre ganiveta: 30 cm. Gruix del tall: 0-15 mm Potència: 300 W a 230 v II Construïda en aleació d'alumini. DISTRIBUCIÓ		
223	4	CARRO BANY MARIA MOD. GN 2/1 o equivalent Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v II Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		
224	4	CARRO DE TRANSPORT AMB 2 PRESTATGES Dimensions: 109,5x69,5x95 cm. Carrega per prestatge: 75 Kg Dimensions prestatge: 100x60 cm. Capacitat carrega: 200 Kg Dotat amb 4 rodes amb paraxocs, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		
225	2	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 o equivalent Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta de material inoxidable color blanc		
RENTAT DE VAIXELLA				
301	1	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 210x75x85 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (210) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embottit. Amb furat per dubxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
301.01	1	AIXETA DUTXA AMB CANYET MOD. SHTEB03M o equivalent Dimensions: 80x46,5x140 cm. En tub d'acer inoxidable. Comandament de colze per aigua freda i calenta. Part superior flexible.		
302	1	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES Dimensions 144x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		
303	1	RENTAIVAIXELLES MOD. EHT8 o equivalent Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x155/203 cm. Capacitat de producció: 1.134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+H-T/230 v II Construït en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
304	1	TAULA DE SORTIDA Dimensions: 110x75x85 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
305	1	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 o equivalent Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50°HF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.		
306	1	ARMARI DE PEU PER STOCK VAIXELLA NETA. Dimensions: 140x60x190 cm. Amb 3 prestatges intermitjios amb omegues de reforç. Amb 2 portes abatibles. Amb potes regulables. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.		
307	1	TAULA MURAL AMB 2 SINES , AIXETA/ES Dimensions: 240x70x90 cm. Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra		
308	2	PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 100x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra		

309	3	CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120 o equivalent Dimensions: 48x55,5x93 cm. Capacitat: 120 litres. Tapa abatible. Amb 2 rodes giratòries. Construit en polipropilè Nota: Varis colors			
311	5	BUNERA BAIXA ALTURA PER PAVIMENT Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm Sortida vertical,transformable a sortida horitzontal. Amb reixa entramada antilliscant. Inclos cistell i sifo Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra			
BUGADERIA					
401	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- POLIETILE Dimensions: 355,2x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra			
402	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILE Dimensions: 364,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra			
403	1	CALANDRA MURAL PER ROBA GAS MOD. C-160/32 G o equivalent Dimensions: 219,2x66x111,2 cm. Longitud rodell 160 cm. de diàmetre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min.			
404	1	TAULA CENTRAL Dimensions: 180x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb 4 cantonades arrodonides. Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre. Damenutera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra			
405	1	CARRO DE ROBA SECA MOD. CC-300 o equivalent Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratòries Xaxis cromat i bosa de lona.			
406	1	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FDA/A o equivalent Taula de repas i planxat plegable. Amb planxa manual Amb generador de vaf de 4 litres i dimensions: 23x42x43cm Potència: 2.980 W a 230 v II			
407	2	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 o equivalent Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. Volum: 400 litres Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratòries Amb aixeta incorporada per buidat. Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè			
408	1	TAULA MURAL AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES D'ACCIONAMENT NO MANUAL. Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 50x40x25 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damenutera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra			
408.1	1	AIXETA COLZE GERONTOLÒGIC MOD. GCO o equivalent Cromada			
409	1	ASSECADORA DE ROBA GAS MOD. DO-28 G T2 o equivalent Rotativa amb inversor de gir tambor. Inclourà pressa de terra Capacitat roba: 28 kg			
410	1	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LP-10 T2 P BOMBA o equivalent Dimensions: 68x74,2x104 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 11 kg Potència: 6.750 W a 230 v III/400 v III+N+T Interior tambor i cuba en acer inox. Inclourà pressa de terra Exterior en skinplate gris.			
411	2	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-26 T2 o equivalent Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 25 kg Potència: 18.000 W a 400 v III Construída en acer inoxidable Inclourà pressa de terra			
PARAMENT CUINA					
pc1	33	Cubeta 1/1 (355x530x200mm) d'acer inoxidable amb tapa Gastronorm o equivalents			
pc2	33	Cubeta 1/2 (325x265x200mm) d'acer inoxidable amb tapa Gastronorm o equivalents			
pc3	66	Cubeta 1/6 (176x162x150mm) d'acer inoxidable amb tapa Gastronorm o equivalents			
pc4	3	Espátula premsadora monobloc d'acer inox apte per rentaplats			
pc5	3	Cassó monobloc d'acer inox apte per rentaplats			
pc6	3	Cullera gran monobloc d'acer inox apte per rentaplats			
pc7	3	Espumadera monobloc d'acer inox apte per rentaplats			
pc8	3	Forquilla gran monobloc d'acer inox apte per rentaplats			
pc9	3	Batidor mecànic automàtic d'acer inox. apte per rentaplats			
pc10	6	Colador recte extensible d'acer inox, malla forta, resistent i flexible			
pc11	6	Olla superalta Professional amb tapa d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 40cm de diàmetre i 50cm de profunditat			
pc12	6	Casserola industrial amb tapa d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 30cm de diàmetre i 19cm de profunditat			
pc13	6	Cassó alt sense tapa d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 28cm de diàmetre i 17,5cm de profunditat			
pc14	3	Wok d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 30cm de diàmetre i 8,5cm de profunditat			
pc15	10	Paella Professional antiadherent amb nansa reforçada inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 40cm de diàmetre i 6,5cm de profunditat			
pc16	5	Paella Professional amb nansa reforçada inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 40cm de diàmetre i 6,5cm de profunditat.			
pc17	3	Safates de forn			
MOBILIARI CUINA				0,00 €	
PARAMENT CUINA				0,00 €	
TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS					
TREBALLS AUXILIARS: Legalització, Connexió d'aixetes, desguàs, elèctriques, toma de terra de tots els elements metàl·lics i de gas. Inclou també els possibles treballs necessaris per l'adequació de les connexions als models de maquinària específics instal·lats; paletes, canalització d'aigües i de gas, modificació connexions de fontaneria, electricitat, desguàs, gas, aixetes i sifons. <i>NOTA: Es connectarà a pressa de terra tots els elements d'aquelles partides que s'indiqui.</i>					
GESTIÓ DE RESIDUS: Inclou els equips i medis auxiliars necessaris per la retirada i el transport al centre autoritzat de reciclatge dels embalatges dels productes lliurats al centre					
TOTAL LOT 3				0,00 €	

Lloc, data i signatura