

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema: **Circuit Tancat TV**

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
CAMERES		
<u>DOMOS MOTORITZATS PER EXTERIOR</u>		
	CAMARA EXTERIOR CON MOTOR ROTATORIO	1
	Camara DOMO Dia/Noche Spectra IV SE (AT/P4) Model SD4CNW-PG-E1-X de PELCO. Inclou la memoria incorporada configuracions de camara i domo, fabricació en alumini i de color gris. Inclou parasol, ventilador i calefactor. Camara i optica model DD4CBW35-X Pal.	5
	Domo Spectra II Color-B/N COLGADO para exterior carcasa ahumada Cámara de 1/4 470 líneas de resolución. Zoom óptico x18 (3,8-68,4 mm) y electrónico x12. Iluminación mínima 0,08 lux color y 0,013 lux B/N. Conmutación automática. 360° de giro continuo. Velocidad variable de 0,1-150°/seg. 128 preposiciones con etiquetas y 1 rutas. Telemetría por cable coaxial o RS422. Programación a través de menús en castellano. 24 Vac MARCA/MODELO PELCO SD418-PG-E0-X	1
	Domo Spectra III Color-B/N COLGADO para exterior carcasa ahumada Cámara de 1/4 470 líneas de resolución. Zoom óptico x18 (3,8-68,4 mm) y electrónico x12. Iluminación mínima 0,08 lux color y 0,013 lux B/N. Conmutación automática. 360° de giro continuo. Velocidad variable de 0,1-150°/seg. 128 preposiciones con etiquetas y 1 rutas. Telemetría por cable coaxial o RS422. Programación a través de menús en castellano. 24 Vac MARCA/MODELO PELCO SD418-PG-E0-X	4
	Domo Hikvision 1.3MP 20X Network IR PTZ Dome Camera 1/3" Progressive Scan CMOS 1280 x 960@60fps 20X Optical Zoom DWDR 3D intelligent positioning function Support cloud P2P Up to 150m IR distance Hi-PoE / 24VAC power supply	17
	Fuente de alimentación para domo. MARCA/MODELO MCS4-2	11
	Adaptador para soporte a techo de domo. MARCA/MODELO MRCA	1

Font d'alimentació Senoidal Crovisa 220/12-24 V Alimentació alterna externa per

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Suport de poste PA402	Adaptador del bacul a suport 7
	Arandela de fixació MRCA de Pelco.	Adaptador per fixar el domo al 7
	Bàcul.	Columna tronco-cònica de 4 m. 7

CAMERA COMPACTA PER EXTERIOR

Càmera díà/nit d'exterior, amb filtre IR mecànic, 12 leds IR, Distància leds 50 m, CCD Sony HAD 1/3", Resolució 540 TVL, Auto iris DC, òptica varifocal 5.0-50.0 mm. Protecció IP65, Sincronització interna. Detecció de moviment, Anell exterior per ajustar el zoom i focus, passacables interior. Inclou suport i parasol, S/N 50 dB, Alimentació 12 VDC, consum 750 mA. Dimensions càmera 101(A)x97(AI)x309(P) mm. Pes 1.5 kg. Model AP-B9515SNTL de CENTER.

32

Hikvision 1.3MP IR Mini Bullet Camera

- 1.3MP high resolution
- HD real-time video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- IR LEDs: up to 30m
- IP67
- PoE
- Compact design
- Bracket included

5

CAMERA MINIDOMOS

Mini domo díà/nit d'interior, amb filtre IR mecànic, 24 leds IR, distància leds 25 m, 3 eixos, CCD Super HAD 1/3". Resolució 540 TVL, 755(H)x582(V) píxels, Auto iris, òptica varifocal 2,8-11,0 mm. Protecció IP65, Sincronització interna, S/N 50 dB. Montatge en pared o sostre. Alimentació 12 DVC, consum 750 mA. Dimensions Ø130x111 mm, pes 700g.

69

Mini domo díà/nit d'interior Alta Resolució, amb filtre IR mecànic, 10 leds IR, distància leds 16 m, 3 eixos, CCD SONY HAD 1/3". Resolució 520 TVL - 570 TVL, 795(H)x596(V) píxels, Auto iris, òptica varifocal 3,8-9,5 mm, Protecció IP65, Sincronització interna, S/N 50 dB. Montatge en pared o sostre. Alimentació 12 DVC, Consum 3,6 W. Dimensions Ø145x109 mm, pes 985 g. Model SIR-4250SP de SAMSUNG.

4

Conjunt càmera videobombolla

33

Càmera de disseny compacte per instal·lar en superfície
Sensor d'imatge CCD 1/4" de color PAL.
Sensibilitat de 2 lux, F2.0.
Òptica de 3,6 mm.

Sistema: **Circuit Tancat TV**

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Alimentació de 12 Vcc. Inclou font d'alimentació 220/12 V Model MINIDOMO Color Vandalproof DV-8 ECV.Antiguo	
	Conjunt càmera videobombolla. Minidomo Color 1/3" CCD 540TVL. Sensibilitat 0,18Lux. Òptica varifocal autoiris 2,8-6mm. Funció Bilinx, DSP y BLC. Alimentació 12Vcc o 24Vca. MARCA/MODELO BOSCH VDC-445V03-10 + VDA-445SMB + FA12	27
	Cámara oculta en sensor humos 420L 0.5L AUDIO. Model N2V-C52611A de N2V	1
	Cámara oculta en sensor PIR 420L 0.5L AUDIO. Model N2V-C52611A de N2V	1
	Cámara día/noche por filtro ICR, CCD 1/3" , resolución horizontal de 650 líneas, iluminación mínima 0,008 lux, montura CS, autoiris DC. Alimentación de entrada 220V. Dimensiones (AnxAlxP) 72x55x101 mm. Peso 180 g. Model WV-CP310/G .	60
	Hikvision 1.3MP WDR Indoor Dome Camera • 1/3" progressive scan CMOS • Up to 1280 × 960 resolution • 120dB WDR, 3D DNR • Smart Codec • Smart IR • Smart Focus: Motorized VF lens(-Z) • Smart VQD • Smart Face Detection • Smart Audio Detection • Intrusion Detection • Defog, EIS, BLC	806
	Carcassa d'exterior amb factor de protecció IP66. Muntatge a sostre. Inclou suport pasacables 300MM. Alimentació 220 V, Dimensions 75x75x270 mm, pes 4,35 g. Model KIT6P/300E/S de CENTER	57
	Òptica varifocal 3,5-8 mm càmares color i B/N. Distància focal 3,5-8 mm Autoliris Direct Drive. Focus manual i montura CS. Model LTC 3364/60 de Computer.	60
	Suport per a càmera fixa	5
MONITORS		
	Monitor TFT 7 " ECV	model actual LSM-7323 de 13

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Monitor LCD 19" Color Model LCD-19 de ECV	27
	Monitor TFT 10,5"	8
	Pantalla LCD 50". Brillo: 700 cd/m2. Contraste: 1600:1. Angulo de vision: 178º horizontal / 178º vertical. Tiempo de Respuesta: 9 ms Resolución : 1920 dots x 1080 lineas (1080p.) - marco fino - (16mm) Conector de entrada: DVI-D - HDMI. MARCA/MODEL MITSUBISHI MDT421S	17
	Suport especial fet a mida per a instal·lació de monitors de 42". MARCA/MODELO SOLDATRON	9
GRABADORS		
	VIDEOGRABADOR DS-7116HQHI-K1	18
	VIDEOGRABADOR DS-7608NI-K2	3
	VIDEOGRABADOR DS-7732NI-K4	32
	VIDEOGRABADOR DS-7732NXI-I4X	3
	Teclado Hikvision DS-1100KI	2
	Video muro Hikvision DS6916UDI	2

Sistema: Circuit Tancat TV

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
ACCESORIS		
	Font d'alimentació 8 A, 12 V. regulable en tensió de 11 a 15 V., limitació de corrent, cortocircuitable. Indicador extern de red. Alotgament per bateria de 7 Ah. Dimensions 350x303x126 mm. Model C-708 ELECTRONICA YEM.	9
	FONT 24V	4
	Tranformador 12V 1A	120
	Arcón para videograbador 2 ventiladores, alimentación 220 VAC, Dim. Ext. 510x220x595 mm, Dim. Int. 506x185x560 mm, Peso 16.1 kg. Model HAY-LDVR2-F de Center	1
	TRANSCCEPTOR CABLE RG59 - UN COAXIAL CABLE VÍDIO TRANSMISSIÓ SISTEMA Tranmissor y receptor actiu per a 4 senyals de vídeo i 1 per línia dades RS485 cable coaxial RG59 amb abast màxim de 800 m. Model AVP02 de USIS	4
	TRANSCCEPTOR CABLE RG59 - UN COAXIAL CABLE VÍDIO TRANSMISSIÓ SISTEMA Tranmissor y receptor actiu per a 2 senyals de vídeo i 1 per línia dades RS485 cable coaxial RG59 amb abast màxim de 800 m. Model AVP02 de USIS	4
	Latiguillos BNC-BNC RG-59	870