

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema Detecció d'Intrusió

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
EQUIPS DESICO		
	Subcentral d'intrusió. Unitat intel·ligent pel control d'alarmes d'intrusió, connectada amb l'ordinador de gestió central, amb un màxim de vuit unitats per cada línia bus RS-485. La capacitat del controlador és d'un màxim de 128 entrades d'alarma i 64 sortides d'actuació. Alimentació externa de 12 Vcc. Es subministra amb caixa externa, provista de detector de protecció, amb la font d'alimentació i corresponent bateria. Model VIGIPLUS C2000 de DESICO. Sin red.	1
	Subcentral d'intrusió. Unitat intel·ligent pel control d'alarmes d'intrusió, connectada amb l'ordinador de gestió central, amb un màxim de vuit unitats per cada línia bus RS-485. La capacitat del controlador és d'un màxim de 128 entrades d'alarma i 64 sortides d'actuació. Alimentació externa de 12 Vcc. Es subministra amb caixa externa, provista de detector de protecció, amb la font d'alimentació i corresponent bateria. Model VIGIPLUS C2200 de DESICO. Con red	16
	Subcentral d'intrusió. Unitat intel·ligent pel control d'alarmes d'intrusió, connectada amb l'ordinador de gestió central, amb un màxim de vuit unitats per cada línia bus RS-485. La capacitat del controlador és d'un màxim de 128 entrades d'alarma i 64 sortides d'actuació. Alimentació externa de 12 Vcc. Es subministra amb caixa externa, provista de detector de protecció, amb la font d'alimentació i corresponent bateria. Model VIGIPLUS de DESICO. Sin red. ANTIGUA	2
	Font d'alimentació. Font d'alimentació 12 Vcc, 3 A. Model F0112/C de DESICO	21
	Mòdul d'alarmes (4 zones) Targeta que, connectada al bus de la central d'intrusió, realitza les funcions de detecció analògica d'alarmes, amb supervisió de línia i sabotatge del detector. Amb capacitat de 4 entrades de intrusió i 2 sortides de relé. Direccionament programable. Inclou caixa de muntatge amb protecció contra sabotatge. Alimentació a 12 Vcc. Model E0404/C de DESICOAntic. Model actual DESICO E0704 ANTIGUO	50
	Mòdul d'alarmes (4 zones) Targeta que, connectada al bus de la central d'intrusió, realitza les funcions de detecció analògica d'alarmes, amb supervisió de línia i sabotatge del detector. Amb capacitat de 4 entrades de intrusió i 2 sortides de relé. Direccionament programable. Inclou caixa de muntatge amb protecció contra sabotatge. Alimentació a 12 Vcc. Model E0404/C de DESICOAntic. Model actual DESICO E2204	64

Sistema Detecció d'Intrusió

Mòdul d'alarmes (16 zones) Targeta que, connectada al bus de la central d'intrusió, realitza les funcions de detecció analògica d'alarmes, amb supervisió de línia i sabotatge del detector. Amb capacitat de 16 entrades de intrusió i 8 sortides de relé. Direccionament programable. Inclou caixa de muntatge amb protecció contra sabotatge. Alimentació a 12 Vcc. Modelo actual DESICO E2216. **14**

Filtre protector sobreintensitat de 6,5 kA, per a muntatge en carril DIN. Equip d'alimentació Model F2003 de DESICO **14**

Central de alarmas bidireccional de 8-16/48 zonas. Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-16 zonas (ampliable hasta 48 zonas). Posibilidad de zonas cableadas y zonas vía radio supervisadas. Admite detectores de incendio de 2 hilos a 12 voltios, 8 particiones reales, 99 usuarios. Memoria de 512 eventos. Formatos de transmisión SIA, Contact ID, 4+2, etc. 4 salidas programables, ampliable con 64 más. Admite hasta 8 teclados por partición, máximo 24. Bus de comunicaciones de 3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 32 elementos en el bus (incluyendo los teclados). Caja metálica con slots de ampliación. Tiempo de respuesta del lazo seleccionable a 50 ó 500 mseg. Resistencia máx. del lazo 300 ohms. Resistencia máx. del lazo incendio 2 hilos 30 ohms. Fuente de alimentación de 1A. Consumo: 70 mA. Dimensiones: 290x290x92 mm. Modelo NX8LXTR de CASMAR **2**

Teclat de control de supervisió local

Equip format per teclat i pantalla LCD alfanumèrica que, connectat a la subcentral d'intrusió, permet la gestió autònoma del sistema o la supervisió local d'una determinada àrea. **2**
Teclat en tecnologia de membrana.
Incorpora dígit de coacció o alarma silenciosa.
NX8LXTR

Teclat de control de supervisió local

Equip format per teclat i pantalla LCD alfanumèrica que, connectat a la subcentral d'intrusió, permet la gestió autònoma del sistema o la supervisió local d'una determinada àrea. **4**
Teclat en tecnologia de membrana.
Incorpora dígit de coacció o alarma silenciosa.
Model VIGIPLUS TD1001 de DESICO

CONTACTES MAGNÈTICS

Contacte magnetic de superficie de gran potencia, amb carcasa de plastic. Cable de 4 fils protegit amb tub coarrugat d'acer inoxidable. Longitut cable 40 cm. Contacte NC. Distancia màxima 45 mm. Model GS192 de CASMAR. **182**

Contacte magnètic superfície porta o

finestra. Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini. Detecció per contacte **35**

Sistema Detecció d'Intrusió

"reed", amb separació de treball mínima de 5cm. Número de maniobres superior a 50000. MARCA/MODEL KLESCO 100 10 02 A

Contacte magnètic

Muntatge de superfície, amb carcassa d'alumini.

Detecció per contacte "reed", amb una separació de treball mínima de 5 cm.

75

Número de maniobres superior a 50.000.

C.Magnetic de Ademco 7940 Antiguo

DETECTORS VOLUMETRICS

Detector volumètric doble tecnologia

Infraroig passiu amb tecnologia microones en Banda-K.

164

Cobertura de 11 x 11 m. amb mirall cortina de llarg abast.

Protecció anti-sabotatge.

Alimentació a 12 Vcc.

Model DT-7235T de HONEYWELL

Detector volumetric ROXIO Exterior

1

Detector volumetric Exterior

4

POLSADORS D'ALARMA

Polsador antiatracament N/C plàstic. Model PNC de Casmar

75

Receptor via radio de 4 entrades.
de EchoStream

Receptor Model EE4204

1

Pulsador Via Radio.
Model ES1233D de EchoStream.

Dos botons trnansmisor

17

AVISADOR LLUMINÓS

Avisador Luminós.
2415 12V

Avisador Luminós Delecsa D-

17

BRONZIDORS I SIRENES

Bronzidor acústic d'alarma.

Con cable 12V 70dB.

Tipus piezoelèctric per interior. Model DC-12V de ONDA RADIO.

88

Sistema Detecció d'Intrusió

Sirena interior electrònica bitonal 12 V. 2 de HONEYWELL.	Potencia 106 dB. Model WAVE-	73
---	------------------------------	-----------

MICROINTERRUPTORS

Microinterruptor de rodillo con palanca de 28,5mm.	Per caixa tecnica. Model CT760E de ONDA RADIO.	8
---	--	----------

Contacte Magnetic de Rack Himel		2
Tipo INL/CMO HIMEL per porta de Rack de cristal		

FONTS

Font d'alimentació 12V 3A. 6A. 10A.	Model FA12 de CASMAR.	47
--	-----------------------	-----------

Font d'alimentació 24V	Model FA24 de CASMAR.	2
-------------------------------	-----------------------	----------

BATERIA 12 V. 7.2 AH	Model UL1270 de HONEYWELL	98
-----------------------------	---------------------------	-----------

CERRADEROS

Cerradero 12V universal N/C con microcontacto.	Model 34RR de Klesco	5
---	----------------------	----------

Relé Finder 12V 2C 8A RT 5MM.	Referència 40529012EC de ONDA RADIO	4
--------------------------------------	-------------------------------------	----------

Relé Finder 24V 2C 8A RT 5MM.	Referència 40529012EC de ONDA RADIO	1
--------------------------------------	-------------------------------------	----------

Relé Finder 220V 2C 8A RT 5MM.	Referència 40529012EC de ONDA RADIO	18
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------