



PLEC ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Expedient: 6705/2025

Assumpte: Informe justificatiu de la necessitat de contractar el servei de manteniment de la gespa del camp de futbol.

Manteniment Preventiu de la gespa artificial.

FASE 1. NETEJA DE LA SUPERFÍCIE

Aquesta neteja es realitza mitjançant l'aplicació d'una unitat especial de raspall escombrador rotatori amb una amplada de treball de 1.40 m aprox.. Per mitjà d'aquesta operació, s'eliminen de la superfície de joc aquells elements estranys com pipes, cigarrets, petits papers, etc.

Aquests són recollits per posteriorment ser dipositats fora del terreny de joc. D'aquesta manera, la superfície és preparada per la següent operació en la qual es realitza una neteja més exhaustiva.

També es realitzarà una neteja més a fons mitjançant un bufador de mà a gasolina o elèctric de les zones més brutes del camp, com ara les bandes del terreny de joc.

FASE 2. DESCOMPACTACIÓ DEL GRANULAT DE CAUTXÚ

Aquesta operació es realitza mitjançant l'aplicació d'una unitat especial de raspall de puntes metàl·liques flexibles amb una amplada de treball de 1.4 m. Mitjançant aquesta operació es realitza una acció de descompacta i les puntes flexibles del raspall penetraran el necessari entre els grànuls de cautxú descompactant els farcits i airejant-los.

S'haurà de certificar d'aquesta manera que el granulat de cautxú queda descompactat i la superfície de joc recupera les qualitats tècnic-esportives per a les que el paviment va ser concebut. Es realitza mitjançant l'aplicació de raspall de puntes metàl·liques flexibles de tensió suau per no danyar la gespa.

FASE 3. RASPALLAT DE LAS FIBRES DE GESPA ARTIFICIAL.

Es realitza mitjançant l'aplicació d'una unitat especial de raspall de puntes flexibles de polietilè amb una amplada de treball de 1.4 m. Aproximadament. Mitjançant aquesta operació Raspallat especial de la superfície del paviment esportiu per separar i reorientar les fibres.

Aportació puntual de farcit als punts deficitaris, extensió i igualació per tal de garantir una distribució homogènia. (Material proporcionat per l'Ajuntament)

FASE 4. NETEJA PERIMETRAL

Mitjançant una unitat d'aspiració i bufat de gasolina o elèctric, es fa un repàs exhaustiu de les zones més compromeses del camp, com ara les bandes i fons de porteria, que per la proximitat a la solera perimetral del terreny de joc solen estar més brutes.





FASE 5. RETIRADA DE MALA GESPA EXISTENT I APLICACIÓ D'HERBICIDES.

Mitjançant aquesta operació es procedeix a un tractament correctiu de les herbes naturals i molses.

Tractaments(*) herbicides / fungicides / anti molsa mitjançant polvoritzadors manuals o mecànics

(*) Important:

S'haurà de garantir que les persones treballadores encarregades de dur a terme aquests tractaments estiguin en disposició del Carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris. També s'haurà de garantir i certificar que els productes emprats estan inscrits al registre oficial de productes i material fitosanitari depenent de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri d'Agricultura i autoritzats per l'ús en Parcs i Jardins.

FASE 6. REPÀS I VERIFICACIÓ DE LÍNIES.

Repàs i verificació del correcte encolat de juntes i línies de marcatge procedint a la seva reparació i encolat mitjançant cola bicomponent amb base de poliuretà.

Inclourà: Maquinaria especialitzada, ma d'obra desplaçament a Abrera, gestió de residus i transports.

Es realitzarà un reg complet de la instal·lació just després de realitzar la resta de tasques de manteniment, comprovant el correcte funcionament de tots els elements (aspersors, programador, bombes, dipòsit, quadre de maniobra, etc.).

