

## **ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DESCRITES EN EL "PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT D'ENCREUAMENTS DE LA XARXA DE VIANANTS DE TERRASSA. FASE 1", AMB CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA**

En virtut de la resolució 40748/2025 - 2025-12-09 ECAO-12699/2025, de data 9 de desembre de 2025, s'anuncia procediment obert simplificat sumari d'un contracte d'acord amb el següent detall:

### **1.- Entitat adjudicadora**

- a) Organisme: Ajuntament de Terrassa
- b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació d'Obres del Servei de Contractació de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
- c) Dades de contacte: Raval de Montserrat, 12 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 93
- d) Número d'expedient: ECAO 12699/2025

### **2.- Objecte del contracte**

- a) Descripció de l'objecte: Obres definides en el "Projecte executiu de la millora de l'accessibilitat d'encreuaments de la xarxa de vianants de Terrassa. Fase 1", d'acord amb el projecte aprovat inicialment en data 4 d'agost de 2024. Transcorregut el període d'exposició pública, sense cap al·legació contra el document, l'aprovació del projecte ha esdevingut definitiva en data 10 d'octubre de 2025.
- b) De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP i l'article 3.1 del Decret Llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de contractació pública, l'objecte del contracte no s'ha dividit en lots amb la motivació que s'ha expressat en l'informe de necessitat que es troba en l'expedient i que s'indica a continuació:

*"(...)L'objecte del present contracte no és susceptible d'utilització o aprofitament separat, i constitueix una única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots. No es pot dividir en lots l'obra descrita per diversos motius tècnics i funcionals que justifiquen la seva execució com un únic conjunt. A continuació es detalla la justificació:*

#### Unitat funcional del projecte:

*L'obra es compon d'actuacions molt petites, ubicades en diferents cruïlles de la ciutat, per tant la no divisió del contracte en lots ser més eficient realitzar tota l'obra a la vegada per una sola empresa. Aquesta millora inclou una sèrie d'actuacions que estan interrelacionades, per exemple si s'ha d'asfaltar es pot coordinar les tasques d'asfalt de totes les actuacions en un mateix dia i per tant l'afectació serà molt menor i podria reduir costos. Dividir-les en lots podria comprometre la coordinació i la qualitat final del resultat.*

#### Coordinació tècnica necessària:

*El projecte inclou la millora de l'accessibilitat en actuacions molt petites, ubicades en diferents cruïlles de la ciutat, per tant la no divisió del contracte simplifica la coordinació de treballs i així poder garantir:*

- a) La compatibilitat entre elements.*
- b) La correcta execució en l'ordre de les fases.*
- c) L'eficiència en la gestió de les afectacions a l'espai públic durant les obres.*
- d) Dividir en lots podria generar solapaments, conflictes entre contractistes o descoordinació.*

**Escala i abast de l'obra:**

*L'obra no té una dimensió prou gran ni una diversitat tècnica tan elevada com per justificar una divisió en lots. Es tracta d'una actuació localitzada i concreta, que pot ser perfectament assumida per un únic contractista amb capacitat per gestionar les diferents tasques.*

**Risc de dilació i sobrecost, la divisió en lots podria:**

- Allargar els terminis d'execució per problemes de coordinació entre empreses.*
- Incrementar els costos per la pèrdua d'economies d'escala.*
- Generar responsabilitats difuses en cas d'incidències.(...)”*

- c) A aquest contracte li correspondrà la següent nomenclatura de codis CPV:

CPV principal: 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers

CPV complementaris: 45112700-2 Treballs de paisatgisme

- d) Termini d'execució del contracte: El termini d'execució específics per a les obres de cada àmbit són els següents: cinc (5) setmanes per l'àmbit 1, quatre (4) setmanes per l'àmbit 2, dues (2) setmanes pels àmbits 3 i 4, i tres (3) setmanes per l'àmbit 5. El termini d'execució total és de setze (16) setmanes, a comptar des de la data de la signatura de la única acta de comprovació de replanteig, que es signarà a l'inici de la primera actuació.

### **3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació**

- a) Tramitació: ordinària
- b) Procediment: obert simplificat sumari
- c) Forma: Oferta amb la millor relació qualitat - preu, de conformitat amb el previst a l'article 159.6 de la LCSP que regula el procediment obert simplificat sumari. Es puntuarà d'acord amb la ponderació següent:

**c.1. Proposta econòmica per a l'execució del contracte (E), fins a seixanta (60) punts.**

**c.2. Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q), fins a quaranta (40) punts:**

**c.2.1. Utilització d'àrids reciclats per al subministrament i col·locació de panot de formigó (Q<sub>1</sub>), fins a vint (20) punts.**

**c.2.2. Utilització d'àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó) (Q<sub>2</sub>), fins a vint (20) punts.**

Les propostes corresponents a cada criteri de valoració es puntuaran d'acord amb el paràmetres que es detallen a continuació:

### **c.1. Proposta econòmica per a l'execució del contracte (E), fins a 60 punts:**

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s'atorgarà d'acord amb la fórmula adjunta:

$$P_E = 60 \times \frac{\text{baixa}_i}{\text{baixa}_{\text{millor}}}$$

|                                |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P_E$                          | Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa                                                                                                                                           |
| $\text{baixa}_i$               | Baixa o diferència entre l'oferta econòmica que proposi cada empresa (E) al pressupost de licitació del contracte (79.937,51 €, PEC sense IVA).                                                           |
| $\text{baixa}_{\text{millor}}$ | Baixa o diferència entre l'oferta econòmica més baixa d'entre totes les presentades i acceptades ( $E_{\text{millor}}$ ), respecte al pressupost de licitació del contracte (79.937,51 €, PEC sense IVA). |

Per aplicació d'aquesta fórmula, l'oferta que proposi l'import econòmic mínim d'entre totes les ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 60 punts. I una oferta que no proposi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d'aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació del contracte i, també, respecte l'oferta econòmica més baixa.

**En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació. L'incompliment del requisit anterior serà motiu suficient per excloure la proposta d'aquest procediment.**

### **c.2. Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q), fins a 40 punts:**

#### **c.2.1. Utilització d'àrids reciclats per al subministrament i col·locació de panot de formigó ( $Q_1$ ), fins a 20 punts**

##### **a) Justificació del criteri**

L'objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l'economia circular mitjançant l'adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus de la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió. Una gestió adequada dels residus de la construcció i demolició i dels materials reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD a la UE).

D'altra banda, els àrids i grava són els principals recursos minerals explotats del planeta. No són renovables, doncs requereixen de milers d'anys de processos erosius i actualment s'extreuen a un ritme molt ràpid. L'extracció d'àrids de forma massiva comporta l'afectació als cursos i conques fluvials i els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la

modificació de la llera del riu i l'augment del perill d'inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d'altres. En el cas dels àrids d'origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots aquests aspectes, es justifica la introducció d'aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d'aquestes obres és d'aplicació aquest criteri perquè al projecte es preveu que s'utilitzin 22m2 de panot de formigó, aproximadament.

b) Valoració de la proposta

Es valorarà que per a la fabricació del panot de formigó, haurà d'utilitzar-se àrid reciclat net, lliure d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada. Seran àrids reciclats procedents de formigó.

La puntuació serà en funció de si s'utilitza panot de formigó fabricat amb àrids reciclats. Aquesta serà la valoració objectiva per a la Utilització d'àrids reciclats per al subministrament i col·locació de panot de formigó ( $Q_1$ ):

- Si la proposta inclou la utilització del 100% d'àrids reciclats per al subministrament i col·locació de panot de formigó amb ecoetiqueta o equivalent.....  $P_{Q1}$ = 20 punts
- Si la proposta no inclou la utilització del 100% d'àrids reciclats per al subministrament i col·locació de panot de formigó amb ecoetiqueta o equivalent.....  $P_{Q1}$ = 0 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat pel que fa a la utilització de panot de formigó amb àrid reciclat net, lliure d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada. Junt amb aquest compromís, el licitador haurà de presentar l'ecoetiqueta, o document equivalent, corresponent al panot proposat. En cas que no es presenti tindran puntuació zero.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l'execució

Durant l'execució de les obres, l'empresa adjudicatària haurà d'entregar Certificat del Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de primeres matèries i productes d'àrid reciclat (Ecotiqueta) o d'altres proves equivalents del compliment.

Igualment, l'empresa presentarà els comprovants corresponents de l'adquisició dels productes.

Abans de la finalització de les obres, l'empresa presentarà un breu informe amb el volum total de productes utilitzats segons ecoetiqueta de referència o equivalent.

**c.2.2. Utilització d'àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó) ( $Q_2$ ), fins a 20 punts**

a) Justificació del criteri

L'objectiu és reduir el consum de materials de construcció i fomentar l'economia circular mitjançant l'adquisició de productes elaborats amb materials reciclats.

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus de la UE: representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió. Una gestió adequada dels residus de la construcció i demolició i dels materials reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida (Comissió Europea, Protocol de gestió de RCD a la UE).

D'altra banda, els àrids i graves són els principals recursos minerals explotats del planeta. No són renovables, doncs requereixen de milers d'anys de processos erosius i actualment s'extreuen a un ritme molt ràpid. L'extracció d'àrids de forma massiva comporta l'afectació als cursos i conques fluvials i els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i l'augment del perill d'inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d'altres. En el cas dels àrids d'origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. Per tots aquests aspectes, es justifica la introducció d'aquest criteri de valoració en aquest contracte.

En la licitació d'aquestes obres és d'aplicació aquest criteri perquè en el projecte es preveu que s'utilitzin 23 m<sup>3</sup> de formigó per a bases de pavimentació, aproximadament.

#### b) Valoració de la proposta

Es valorarà que el formigó de bases de paviments contingui l'àrid gros reciclat.

Per a la fabricació del formigó de bases de paviments, hauran d'utilitzar-se àrid gros reciclat net, lliure d'impureses i filler, amb marcatge CE, i provinents de planta de valorització de residus autoritzada. Seran àrids reciclats procedents de formigó.

Per a la fabricació del formigó es pot utilitzar àrid gros reciclat fins al 100% d'aquest tipus d'àrid. Els requisits que haurà de complir l'àrid gros reciclat a utilitzar són:

| Granulometría del árido reciclado                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| La granulometría de los ARH gruesos se debe ajustar a la categoría Gc90/15 o Gc85/20, mientras que el ARH fino será de categoría Gs85                                                                                                                                   |                                                              |                                 |                  |
| El contenido máximo de finos en los áridos debe cumplir con lo señalado en el artículo 30.4.1 del Código estructural (CE), que para el HAR se concreta en las condiciones señaladas en la tabla adjunta                                                                 | Árido                                                        | % máx. pasa por tamiz 0,0063 mm | Categoría        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grueso                                                       | 1,5 %                           | f <sub>1,5</sub> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fino                                                         | 3,0 %                           | f <sub>3</sub>   |
| Respecto a la calidad de los finos de los áridos, de acuerdo con el artículo 30.4.2 del Código Estructural no se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena (SE4), para la fracción total de ARH finos sea inferior a 70 (Categoría SE470).                      |                                                              |                                 |                  |
| Forma de árido reciclado lavado grueso                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                 |                  |
| La forma del ARH grueso se expresa mediante el índice de lajas de acuerdo con el artículo 30,5 del Código Estructural y su valor debe ser inferior a 15 (Categoría FI15)                                                                                                |                                                              |                                 |                  |
| Requisitos físico-mecánicos del árido reciclado lavado                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                 |                  |
| La categoría a la resistencia a la fragmentación de ARH ha de ser                                                                                                                                                                                                       | LA40, (ensayo de Los Angeles ≤40), según artículo 30.8.3.1.  |                                 |                  |
| La fracción total del ARH grueso debe presentar una absorción no superior                                                                                                                                                                                               | al 7 % según artículo 30.8.3.1.                              |                                 |                  |
| La fracción total del ARH fino debe presentar una absorción no superior                                                                                                                                                                                                 | al 9 %.                                                      |                                 |                  |
| Requisitos químicos del árido reciclado lavado                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                 |                  |
| Los requisitos químicos de los áridos para su empleo en elementos de hormigón armado o en masa deben cumplir lo señalado en el artículo 30.7 del Código Estructural. Esto es,                                                                                           |                                                              |                                 |                  |
| • Compuestos totales de azufre                                                                                                                                                                                                                                          | ≤ 1 %                                                        |                                 |                  |
| • Sulfatos solubles en ácidos                                                                                                                                                                                                                                           | ≤ 0,8 %                                                      |                                 |                  |
| • Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 0,05 % (Cantidad máxima en % del peso total de la muestra) |                                 |                  |
| Requisitos de composición del árido reciclado lavado                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                 |                  |
| Los ARH gruesos han de tener la composición especificada en el código estructural (artículo 30.8.4) de R <sub>m</sub> 95, FL <sub>2</sub> , RA <sub>1</sub> y XR <sub>g</sub> 0,5, según tabla 30.8.5 del Código Estructural según tabla 30.8.5 del Código Estructural. |                                                              |                                 |                  |
| • R <sub>m</sub> 95: Hormigón, mortero, material pétreo                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 95 %                                                       |                                 |                  |
| • FL <sub>2</sub> : partículas ligeras                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 2 %                                                        |                                 |                  |
| • RA <sub>1</sub> : Materiales bituminosos ≤1%                                                                                                                                                                                                                          | ≤ 1 %                                                        |                                 |                  |
| • XR <sub>g</sub> 0,5: Otros materiales                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,5 %                                                      |                                 |                  |
| Reactividad álcali-árido del árido reciclado lavado                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                 |                  |
| Los ARH gruesos y fino, de acuerdo con el artículo 30.8.4.1, no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del hormigón.                                                                                                                                       |                                                              |                                 |                  |

La puntuació serà en funció del percentatge d'àrid gros reciclat; per tant, aquesta serà la valoració objectiva per a la Utilització d'àrids reciclats per a la construcció (bases de formigó) (Q<sub>2</sub>):

- Si l'àrid gros reciclat és < 50% del total de l'àrid gros per a la construcció(bases de formigó) ..... P<sub>Q2</sub> = 0 punts
- Si l'àrid gros reciclat és ≥ 50% i <100% del total de l'àrid gros per a la construcció (bases de formigó)..... P<sub>Q2</sub> = 10 punts
- Si tot l'àrid gros per a la construcció (bases de formigó) és reciclat (100%).....P<sub>Q2</sub> = 20 punts

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, el document de compromís signat pel que fa al percentatge d'àrids reciclats, que utilitzarà per a la fabricació del formigó de bases de paviments amb marcatge CE i provinents de planta de valorització de residus autoritzada.

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l'execució

Durant l'execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d'àrids reciclats en les bases de formigó aportant:

- fitxa tècnica del producte amb marcatge CE
- certificats de subministrament
- i certificats de la planta de producció dels formigons

**- Puntuació total per a la Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica (Q):**

La puntuació per a proposta quant als criteris de contractació pública ecològica de cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents subcriteris:

$$P_Q = P_{Q1} + P_{Q2}$$

**- Puntuació total:**

La puntuació per a l'oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents criteris avaluats:

$$\text{Punts totals} = P_E + P_Q$$

**SISTEMA D'APLICACIÓ DELS CRITERIS:**

L'avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.

**Quedaran desqualificades les ofertes que proposin un import econòmic superior al pressupost de licitació.**

**L'incompliment del requisit anterior serà motiu suficient per excloure la proposta d'aquest procediment.**

**- Càlcul de les ofertes econòmiques anormalment baixes:**

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es configuren com a paràmetres objectius vàlids els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules.

Es considera que el preu final ofert per a l'execució del contracte té en compte el cost vinculat a les millores proposades per l'empresa licitadora mitjançant la resta de criteris d'adjudicació quantificables mitjançant xifres i, per tant, és un paràmetre que permet valorar l'oferta considerada en el seu conjunt.

Als efectes d'allò establert a l'article 149 de la LCSP, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s'aprecien els següents supòsits:

- Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.
- Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.
- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al càlcul de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

L'Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a l'empresa que l'hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no compleix les obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu l'article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i el 149.4 de la LCSP, pel qual s'entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic..

Es requerirà, al licitador que hagi presentat una oferta considerada com a anormal o desproporcionada, perquè en un termini màxim de tres (3) dies, presenti una justificació de la viabilitat de la seva proposta econòmica. En aquest requeriment es farà constar la data límit de presentació.

En cas d'empat, es tindrà en compte el percentatge de treballadors amb discapacitat que es tingui en plantilla, en els termes que disposa la clàusula 12ena del PCAP. No obstant això i si les empreses continuessin empatades, el desempat es realitzarà mitjançant un sorteig.

#### 4.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:

- a) Import total, IVA exclòs, és de setanta-nou mil nou-cents trenta-set euros amb cinquanta-un cèntims (79.937,51 €)
- b) Import total, IVA inclòs, és de noranta-sis mil set-cents vint-i-quatre euros amb trenta-nou cèntims (96.724,39 €)

No es preveuen modificacions de contracte. Per tant, el valor estimat del contracte és de setanta-nou mil nou-cents trenta-set euros amb cinquanta-un cèntims (79.937,51 €) (sense IVA).

#### 5.- Obtenció de la documentació i informació

La forma d'accés públic al perfil de contractant de l'Ajuntament és a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública <https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/terrassa>. A través del perfil de contractant l'òrgan de contractació facilitarà a tots els interessats la informació addicional que se sol·liciti sobre els plecs i sobre la documentació complementària fins a la data límit de recepció d'ofertes, sempre que la sol·licitud s'hagi presentat amb antelació suficient.

Les respostes facilitades tindran caràcter vinculant i s'hauran de fer públiques en els termes que garanteixin la igualtat i la concurrència en el procés de licitació, de conformitat amb el que estableix l'article 138.3 de la LCSP.

Podeu trobar material de suport (manuals i vídeos) sobre com presentar una oferta mitjançant l'eina eLicit a la web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:  
<https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari>.

#### 6.- Presentació d'ofertes

- a) Mitjà de presentació: De conformitat amb les disposicions addicionals 15, 16 i 17 de la LCSP, s'estableix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que correspongui realitzar a les empreses licitadores i/o candidates com la presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina el plec, seran excloses.
- b) Lloc: La presentació d'ofertes es farà únicament a través de l'eina de Presentació Telemàtica d'Ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP-eLicit), accessible des de l'adreça web <https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/terrassa>.
- c) Data límit de presentació: De conformitat amb la disposició addicional 15.3 de la LCSP, la presentació d'ofertes es farà per mitjans electrònics; i únicament seran vàlides les propostes que es presentin a través de l'eina de Presentació d'Ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP - eLicit), accedint a la licitació corresponent des de l'adreça web <https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/terrassa>. El registre de presentació de les ofertes per aquesta plataforma es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Les proposicions que no es presentin per aquests mitjans i en la forma que determina el plec, seran excloses.

De conformitat amb l'article 159.6.a) de la LCSP, el termini de presentació d'ofertes en aquest tipus de procediment és de deu (10) dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al perfil de contractant. Tanmateix, amb la finalitat de donar un millor servei a les empreses licitadores, dins de l'horari d'atenció al públic del Servei de Contractació i d'assistència tècnica de la plataforma de presentació (PSCP - eLicit), s'amplia el termini per presentar ofertes fins al següent dia hàbil a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores i en endavant) es consideraran extemporànies.

L'anunci en el Perfil de Contractant indicarà la data i l'hora límit de presentació de les proposicions.

Es recomana que la presentació d'ofertes es realitzi amb antelació suficient que permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l'oferta.

Es recorda que en cas de preguntes i dubtes en relació amb el contingut del plec de clàusules administratives particulars, l'horari d'atenció del Servei de Contractació és de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 h, a través del telèfon 93 739 70 93.

Així mateix, en relació amb les incidències en la presentació d'ofertes o altra documentació requerida, el servei d'atenció a l'usuari SAU TIC de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP-eLicit) dona suport al licitador, de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h, mitjançant els canals següents:

- Bústia de correu electrònic: [sau.tic@pautic.gencat.cat](mailto:sau.tic@pautic.gencat.cat). Cal indicar en l'assumpte del correu "Codi 31: PSCP-eines de licitació electrònica" i, en el missatge, la informació següent:
  - Data i hora de la incidència
  - Codi d'expedient
  - Òrgan de contractació
  - Data i hora límit de presentació de l'oferta
  - Nom de l'empresa i dades de contacte
  - Captura de pantalla amb el missatge d'error
  - Descripció de les operacions realitzades i del problema sorgit
- Telèfon 900 924 009 + extensió 1 (canal preferent per incidències que es produeixin en les últimes 24 h del termini de presentació d'ofertes)

**Les ofertes dels interessats hauran d'ajustar-se al previst en el plec de clàusules administratives particulars, i la seva presentació suposarà l'acceptació incondicionada pels licitadors del contingut de la totalitat d'aquestes clàusules o condicions, així com del projecte o memòria valorada de les obres, sense cap reserva.**

Una vegada presentada una proposició, els licitadors es podran descarregar el justificant de presentació de l'oferta amb indicació de la data i hora en què s'ha registrat.

## 7.- Solvència econòmica i financera i professional i tècnica

### Solvència econòmica i financera:

De conformitat amb l'article 87 de la LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera, malgrat que no serà necessària la seva acreditació en el moment de la presentació d'ofertes segons l'art.159.6.b de la LCSP:

- Un volum de negocis anual en l'àmbit d'activitats corresponents a l'objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres (3) darrers anys, per un import que, com a mínim, sigui d'una vegada i mitja el valor estimat del contracte (que equival a un import de 119.906,27 €), que es podrà acreditar mitjançant una declaració de l'empresari en què indiqui el volum de negocis de l'empresa. Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l'article 87 de la LCSP.

### Solvència professional i tècnica:

D'acord amb l'article 88 de la LCSP, i en relació amb la tipologia i característiques dels treballs a realitzar, la solvència tècnica demanada per participar en aquest procediment és la següent, malgrat no serà necessària la seva acreditació en el moment de la presentació d'ofertes segons l'art.159.6.b de la LCSP (clàusula 17):

- Haver executat com a mínim de una (1) obra similar relativa a urbanització, executada en el curs dels últims cinc (5) anys, per un import igual o superior al valor estimat d'aquest contracte. Aquesta solvència s'acreditarà mitjançant el certificat de bona execució.

En els contractes amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenen per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l'article 88.1 de la LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a) (experiència empresarial-relació d'obres), relatiu a l'execució d'un nombre determinat d'obres.

## 8.- Classificació del contractista optativa

D'acord amb el previst en l'article 77.1 a) de la LCSP, NO ES REQUEREIX CLASSIFICACIÓ (clàusula 17). Tanmateix, s'entendrà que les empreses que tinguin la següent classificació, disposaran de la solvència tècnica i econòmica necessària per executar el contracte:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: right;"><b>Servei de Contractació</b><br/> <b>Secció de Contractació d'Obres</b><br/> Plaça Didó, 5<br/> (08221) Terrassa<br/> Tel. 937397093</p> <p style="text-align: right;"><a href="mailto:contractacio.obres@terrassa.cat">contractacio.obres@terrassa.cat</a><br/> <a href="https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant">https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant</a></p> <p style="text-align: right;">Exp. Num: ECAO 12699 / 2025</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Grup     | Subgrup  | Categoria |
|----------|----------|-----------|
| <b>G</b> | <b>6</b> | <b>1</b>  |

**Grup G:** correspon a l'execució de vials i pistes

**Subgrup 6:** correspon a Obres vials sense qualificació específica (es tracta d'una obra d'urbanització, no només de pavimentació o senyalització)

**Categoria 1:** el valor estimat (IVA exclòs) és de 79.937,51 €, pel que la categoria és la 1, per ser un valor inferior a 150.000 €

## 9.- Condicions especials d'execució

En la clàusula 14ena del PCAP s'especifiquen les condicions especials d'execució, amb relació a:

1. Creació d'ocupació: si el contractista necessités contractar nou personal per a l'execució d'aquest contracte, hauran de ser treballadors desocupats inscrits en els Serveis Públics d'Ocupació com a demandants d'ocupació, no ocupats, i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d'inserció en el mercat laboral.
2. Compliment de les obligacions d'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de l'empresa contractista i, si és el cas, subcontractistes.
3. Compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals.

**Estrella Rodriguez Rico**

**Cap de la Secció d'Obres del Servei de Contractació**

Per delegació de signatura del Secretari General  
de data 8 de maig de 2025.