

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SCS-2026-264 Subministrament de taula d'insonorització per l'equip d'espectròmetre de masses ja ubicat al centre pel cribratge neonatal, destinat a l'Hospital Clínic de Barcelona dins del Projecte de millora de l'atenció sanitària a pacients amb malalties minoritàries i ELA, a càrrec del fons Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR)

Codi	Descripció	Q	Preu unitari sense IVA	Preu total sense IVA
2390020101	Taula d'insonorització per l'equip d'espectròmetre de masses ja ubicat al centre	1	5.070,00 €	5.070,00 €
			Import total	5.070,00 €
			21% IVA	1.064,70 €
			Import total amb IVA	6.134,70 €

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

2390020101 Taula d'insonorització per l'equip d'espectròmetre de masses ja ubicat al centre

Característiques tècniques	
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses	
	Disposa de marcat CE
	L'aparell ha de ser nou, no s'admetran equips que s'hagin utilitzat prèviament.
	1.1. Taula
1	Taula insonorització per l'equip d'espectròmetre de masses ja ubicat al centre (Marca: Waters, Model: LCMS Waters Xevo TQD) i una bomba de buit
2	Taula formada per: - Compartiment d'insonorització ubicat a l'esquerra per la bomba de buit - Calaixera ubicada al mig - Compartiment buit ubicat a la dreta
3	Dimensions de la taula aproximades: 190 x 80 x 90 cm (amplada x altura x profunditat)
4	Revestiment HPL que és antibacterià, té resistència química i és fàcil de netejar
5	Taula mòbil amb una estructura en perfil d'alumini d'alta resistència
6	6 rodes elevadores amb pota de fixació integrada
7	Capacitat mínima de pes igual o superior a 500 kg
	<u>Sistema de ventilació i passamurs</u>
8	4 ventiladors ultrasilenciosos amb durada superior a 140.000 hores i fàcilment reemplaçables
9	3 passamurs per treure els tubs de buit de les bombes de buit i 4 per treure cables
10	Alimentador de 12V per connectar a la xarxa 230V/50Hz amb connector de seguretat

	1.2. Compartiment d'insonorització per la bomba de buit
11	Compartiment amb porta amb tancament per accedir fàcilment a la bomba de buit
12	Compartiment amb aïllant acústic multicapa de 50 mm de gruix dissenyat per a insonoritzada motors, compressors i bombes de buit
13	Sistema antivibració format per una safata d'acer inoxidable amb "silentblocks" per absorbir les vibracions produïdes per la bomba de buit o equivalent
14	Interruptor d'encesa i alarma de temperatura visual i acústica en cas de sobreescalfament
15	Reducció mínima de 20 dBA de soroll
16	Dimensions internes del compartiment d'insonorització per la bomba de buit aproximades: 55 x 60 x 65 cm (amplada x altura x profunditat)
	1.3. Accessoris
17	Regleta elèctrica professional amb 9 endolls tipus schuko separats i amb interruptor
18	Calaixera de 4 calaixos amb extracció total i fre suau i amb amplitud de 40 cm aproximadament

Pilar Muñoz Sánchez
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments