

Def.	Tipus	Cabot (l/s)	Dimensions (mm)	Diàmetre Connexió (mm)	Marca	Model
R001	Diffusor Circular amb plenum	30 – 120	300	193	TROX	ADLR/2
RI04	Reixa d'Impulsió	111 – 417	425x225		TROX	AH–AG/425x225
RI06	Reixa d'Impulsió	556 – 1667	1225x425		TROX	AH–AG/1225x425
RI01	Reixa de Retorn	83 – 278	825x125		TROX	AH–AG/825x125
RE02	Reixa d'Extracció	83 – 277	425x225		TROX	AH–AG/425x225
RE03	Reixa d'Extracció	167 – 611	1025x225		TROX	AR–A/1025x225
BE01	Boca d'Extracció	22 – 32	104	100	TROX	LVS/100/G1
RI08	Toma / Descobreja d'Aire Exterior	2507 – 6267	1385x990		TROX	AWG/1385x990
	Comporta Tallofocs		(A+50)(B=50)		TROX	FKA3
CC	Comporta Tallofocs en forja de sostre		(A+50)(B=50)		TROX	FKA3
Ref l/s Referència element Cabot (l/s)						
Pref.	Material					
O	Conducte oval					
A	Xapa acer					
AA	Xapa acer aïllada					
AH	Conducte estable a fums E600 120					
F	Fibra vidre					
AF	Conducte El 120 (RF)					
P	Plàstic					

(1): Capacitat frigorífica nominal amb: Temperatura entrada aigua: 7°C; Temperatura aire interior: 25°C BS, 18°C BS