

Obra01D016_MILLORES

Capítol01PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGE1-IODJ	u	Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 4500 W de potència amb 20 unitats de mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoidal pura, rendiment mínim 94 %
Num	Texte	Tipus	[C][D][E][F]TotalFórmula
1	Instal·lació completa		1,0001,000C1*D1*E1*F1
Total amidament			1,000 u

Obra01D016_MILLORES

Capítol02RASA I CANALITZACIÓ BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214F-I66K	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 m2
Num	Texte	Tipus	[C][D][E][F]TotalFórmula
1	Rasa BT		1,00050,0000,50025,000C1*D1*E1*F1
Total amidament			25,000 m2
2	P221D-DZ2R	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num	Texte	Tipus	[C][D][E][F]TotalFórmula
1	Rasa BT		1,00050,0000,5000,56014,000C1*D1*E1*F1
Total amidament			14,000 m3
3	PG33-E6OV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Num	Texte	Tipus	[C][D][E][F]TotalFórmula
1	Línia general BT		1,00052,0000,5000,40010,400C1*D1*E1*F1
Total amidament			10,400 m
4	P2255-DPIQ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible
Num	Texte	Tipus	[C][D][E][F]TotalFórmula

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ									
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	
			1	Rasa BT		1,000	50,000	0,500	0,560	14,000	C1*D1*E1*F1	
										Total amidament		14,000 m3
5	P9GH-148DM	m3	Paviment de formigó HF de formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual									
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	
			1	Rasa BT		1,000	50,000	0,500	0,200	5,000	C1*D1*E1*F1	
										Total amidament		5,000 m3
6	P9E1-V6RA	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland									
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	
			1	Rasa BT		1,000	50,000	0,500		25,000	C1*D1*E1*F1	
										Total amidament		25,000 m2

Obra01D016_MILLORES

Capítol03PLATAFORMES FORMIGÓ LATERAL CONTENIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	P221B-EL73	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	MUR CONTENIDORS						0,000	C1*D1*E1*F1
			2	Augment amidament		1,000	4,620	0,600	0,700	1,940	C2*D2*E2*F2
										Total amidament	1,940 m3
2	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	MUR CONTENIDORS						0,000	C1*D1*E1*F1
			2	Augment amidament		1,000	4,620	0,600		2,772	C2*D2*E2*F2
										Total amidament	2,772 m2

3P312-I35Mm3

Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Data:28/01/2026

D016_MI

MILLORES DEIXALLERIA

Pàgina 3

[illegible]

Data:28/01/2026

Pàgina 4

Obra	01	D016_MILLORES
Capítol	04	PORTA VIANANTS

[illegible]

Obra	01	D016_MILLORES
Capítol	05	RÈTOL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ									
1	PB91-	m2	Rètol per a informació corporativa de planxa d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport.									
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	
			1	FAÇANA EST						0,000	C1*D1*E1*F1	
			2	Rètol (800x100cm)		1,000	8,000		1,000	8,000	C2*D2*E2*F2	
			Total amidament								8,000 m2	

Obra	01	D016_MILLORES
Capítol	06	ESCALA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQN2-	m	Escala metàl·lica recta, de 0,90m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat					
Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
1	PLANTA ALTELL						0,000	C1*D1*E1*F1
2	Escala accés		1,000	6,410			6,410	C2*D2*E2*F2
Total amidament							6,410 m	

Data:28/01/2026

D016_MI MILLORES DEIXALLERIA

Pàgina 5

Obra	01	D016_MILLORES
Capítol	07	FINESTRES ALTELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	PAN5-7YXT	u	Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	PLANTA PRIMERA						0,000	C1*D1*E1*F1
			2	Finestres altell		4,000				4,000	C2*D2*E2*F2
			Total amidament							4,000 u	
2	PAF8-	u	Finestra d'alumini lacat, color RAL estàndard gris fosc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	PLANTA PRIMERA						0,000	C1*D1*E1*F1
			2	Finestres altell		4,000				4,000	C2*D2*E2*F2
			Total amidament							4,000 u	
3	P8K3-5TR9	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	PLANTA PRIMERA						0,000	C1*D1*E1*F1
			2	Finestres altell		4,000	1,200			4,800	C2*D2*E2*F2
			Total amidament							4,800 m	

Obra	01	D016_MILLORES
Capítol	08	GESPA ARTIFICIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ									
1	PRL5-45ON	m2	Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell manual de pressió									
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	
			1	ESPAIS VERDS RECINTE						0,000	C1*D1*E1*F1	
			2			457,820				457,820	C2*D2*E2*F2	
			3			17,950				17,950	C3*D3*E3*F3	
			4			57,820				57,820	C4*D4*E4*F4	
			Total amidament								533,590 m2	

Data:28/01/2026

D016_MI

MILLORES DEIXALLERIA

Pàgina 6

[illegible]

Obra	01	D016_MILLORES
Capítol	09	MURET PERIMETRAL TANCA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	P221B-EL73	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1
			2	Límit oest		1,000	53,290	0,600	1,000	31,974	C2*D2*E2*F2
			3	Límit nord		1,000	40,390	0,600	1,000	24,234	C3*D3*E3*F3

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
			Total amidament56,208 m3																																													
2	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió																																													
			<table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TANCA PERIMETRAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td>2</td><td>Límit oest</td><td></td><td>1,000</td><td>53,290</td><td>0,600</td><td></td><td>31,974</td><td>C2*D2*E2*F2</td></tr><tr><td>3</td><td>Límit nord</td><td></td><td>1,000</td><td>40,390</td><td>0,600</td><td></td><td>24,234</td><td>C3*D3*E3*F3</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td> Total amidament56,208 m2 </td><td></td></tr></table>	Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1	2	Límit oest		1,000	53,290	0,600		31,974	C2*D2*E2*F2	3	Límit nord		1,000	40,390	0,600		24,234	C3*D3*E3*F3								Total amidament56,208 m2	
Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula																																								
1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1																																								
2	Límit oest		1,000	53,290	0,600		31,974	C2*D2*E2*F2																																								
3	Límit nord		1,000	40,390	0,600		24,234	C3*D3*E3*F3																																								
							Total amidament56,208 m2																																									
3	P312-I35M	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió																																													
			<table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TANCA PERIMETRAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td>2</td><td>Límit oest</td><td></td><td>1,000</td><td>53,290</td><td>0,600</td><td>0,600</td><td>19,184</td><td>C2*D2*E2*F2</td></tr><tr><td>3</td><td>Límit nord</td><td></td><td>1,000</td><td>40,390</td><td>0,600</td><td>0,600</td><td>14,540</td><td>C3*D3*E3*F3</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td> Total amidament33,724 m3 </td><td></td></tr></table>	Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1	2	Límit oest		1,000	53,290	0,600	0,600	19,184	C2*D2*E2*F2	3	Límit nord		1,000	40,390	0,600	0,600	14,540	C3*D3*E3*F3								Total amidament33,724 m3	
Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula																																								
1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1																																								
2	Límit oest		1,000	53,290	0,600	0,600	19,184	C2*D2*E2*F2																																								
3	Límit nord		1,000	40,390	0,600	0,600	14,540	C3*D3*E3*F3																																								
							Total amidament33,724 m3																																									
4	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2																																													
			<table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TANCA PERIMETRAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td>2</td><td>Límit oest</td><td></td><td>1,000</td><td>53,290</td><td></td><td>25,510</td><td>1.359,428</td><td>C2*D2*E2*F2</td></tr><tr><td>3</td><td>Límit nord</td><td></td><td>1,000</td><td>40,390</td><td></td><td>25,510</td><td>1.030,349</td><td>C3*D3*E3*F3</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td> Total amidament2.389,777 kg </td><td></td></tr></table>	Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1	2	Límit oest		1,000	53,290		25,510	1.359,428	C2*D2*E2*F2	3	Límit nord		1,000	40,390		25,510	1.030,349	C3*D3*E3*F3								Total amidament2.389,777 kg	
Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula																																								
1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1																																								
2	Límit oest		1,000	53,290		25,510	1.359,428	C2*D2*E2*F2																																								
3	Límit nord		1,000	40,390		25,510	1.030,349	C3*D3*E3*F3																																								
							Total amidament2.389,777 kg																																									
5	P322-D770	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist																																													
			<table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TANCA PERIMETRAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td>2</td><td>Límit oest</td><td></td><td>1,000</td><td>2,000</td><td>53,290</td><td>1,000</td><td>106,580</td><td>C2*D2*E2*F2</td></tr><tr><td>3</td><td>Límit nord</td><td></td><td>1,000</td><td>2,000</td><td>40,390</td><td>1,000</td><td>80,780</td><td>C3*D3*E3*F3</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td> Total amidament187,360 m2 </td><td></td></tr></table>	Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1	2	Límit oest		1,000	2,000	53,290	1,000	106,580	C2*D2*E2*F2	3	Límit nord		1,000	2,000	40,390	1,000	80,780	C3*D3*E3*F3								Total amidament187,360 m2	
Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula																																								
1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1																																								
2	Límit oest		1,000	2,000	53,290	1,000	106,580	C2*D2*E2*F2																																								
3	Límit nord		1,000	2,000	40,390	1,000	80,780	C3*D3*E3*F3																																								
							Total amidament187,360 m2																																									
6	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2																																													
			<table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>TANCA PERIMETRAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr></table>	Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula	1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1																											
Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula																																								
1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1																																								

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			2	Límit oest		1,000	53,290		19,050	1.015,175	C2*D2*E2*F2
			3	Límit nord		1,000	40,390		19,050	769,430	C3*D3*E3*F3
							Total amidament				
							1.784,605 kg				

7	P324-I6K8	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	TANCA PERIMETRAL						0,000	C1*D1*E1*F1
			2	Límit oest		1,000	53,290	0,300	1,000	15,987	C2*D2*E2*F2
			3	Límit nord		1,000	40,390	0,300	1,000	12,117	C3*D3*E3*F3
										Total amidament	
										28,104 m3	

Obra01D016_MILLORES

Capítol10GÀRGOLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	P5ZF7-	u	Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada								
			Num	Texte	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Total	Fórmula
			1	PLANTA COBERTA		5,000				5,000	C1*D1*E1*F1
										Total amidament	
										5,000 u	