

BODYTONE

FORZABOLD SERIES



FB59
LEG PRESS

FB59

LEG PRESS



FORZA**BOLD**

MEDIDAS

205 x 117 x 150 cm.

PESO NETO

254,5 Kg.

ESTRUCTURA

Parte estructura de placas: Tubo de acero al carbono de 110x50 cm y 2.5 mm de espesor .

Parte funcional : Tubo de acero al carbono de 100x50 cm y 2.5 mm de espesor .

Soldado mediante proceso robotizado, libre de proyecciones.

RODAMIENTOS

Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave, permitiendo un recorrido del ejercicio mas fluido y agradable.

GUÍAS DE PLACAS

Guías de placas en acero inoxidable.

Tratamiento de doble cromado endurecido para un mejor deslizamiento.

POLEAS

Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso.

CABLES DE ACERO

Recubiertos de pvc y 5 mm de diametro, con un rendimiento suave y seguro.

Test indice rotura: 1.000kg

PLACAS DE PESO

134 kg de serie, con placas de 7 kg.

Movimiento ultrasilencioso.

Topes protectores de goma en base antigolpeo.

Topes protectores de pvc entre placas antigolpeo.

SELECTOR DE PESO

Magnético, con codigo de colores en placas por nivel de intensidad, y cordon de seguridad.

PALANCAS DE REGULACION

En aluminio ,de liberación rápida, en color rojo para facilitar su localización.

CARENADO DE PLACAS

Carenado en ABS termoformado de 3mm de espesor, protegiendo de posibles accidentes.

BOTELLERO Y PORTAOBJETOS SUPERIOR

Pieza en ABS termoplastico de 3mm de espesor, incluye botellero y bandeja portaobjetos con textura antideslizante.

FB59

LEG PRESS

EMPUÑADURAS

PVC antideslizante no absorbente.

TOPE DE EMPUÑADURAS

Topes de puños y embellecedores en aluminio.

TAPIZADOS

Respaldo, cabezal y asiento fabricados en Foam, recubierto en simil piel, antialérgica y de fácil limpieza, con textura efecto fibra de carbono.

SISTEMA FIJACION TOALLA

Situada en la parte trasera del cabezal. Metálico con goma elástica para su fácil enganche a la toalla, favoreciendo la sujeción al respaldo.

MATERIALES Y ACABADOS

Alta calidad en sus acabados.
Conteras ABS termoplástico de 3.5mm.

BASES

Recubiertas en goma antideslizante.

EJERCICIO

Máquina para la realización del ejercicio de cuádriceps, los glúteos, y los músculos isquiotibiales en la parte posterior de los muslos.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Lubricación de rodamientos y guías de acero calibrado.


PROCESO DE PINTURA

3 capas de pintura.
Acero decapado y estabilizado mediante inmersión total de las piezas en diferentes disoluciones desengrasantes para garantizar una perfecta y completa limpieza del material base. Imprimación antioxidante para garantizar un aislamiento adecuado de la oxidación interna y una buena adherencia de la pintura. 2 capas finales de pintura epoxi de poliéster en polvo, secado a 240°C.


PROCESO DE DISEÑO

Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de profesionales y atletas asociados. Tras un largo período de diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, producción de prototipos, test por parte de atletas profesionales nuestros productos salen al mercado.

FORZABOLD



TAPIZADO TEXTURA
CARBON FIBER



TOALLERO CON AJUSTE
ELÁSTICO



FB59

LEG PRESS

DETALLE COVER SUPERIOR



CONSOLA CON CONECTIVIDAD OPCIONAL
EN KIT



ESP

BODYTONE

FORZABOLD

FB59

LEG PRESS

CONSOLA CON CONECTIVIDAD OPCIONAL
EN KIT



*KIT FORMADO POR:
-SENSORES DE PLACAS.
-PANTALLA ANDROID 9"
-LOGIN MEDIANTE NFC

FORZA**BOLD**