

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

DATA REDACCIÓ: OCTUBRE 2025	TIPUS DE DOCUMENT: MEMÒRIA
---------------------------------------	--------------------------------------

MUNICIPI: Coll de Nargó	COMARCA: Alt Urgell
-----------------------------------	-------------------------------

TÍTOL DE L'ACTUACIÓ: Construcció de vials i actuacions silvícoles en la forest Aubenç (CUP 57)
--

CONVOCATÒRIA D'AJUTS: RESOLUCIÓ ARP/4563/2024, de 16 de desembre, per la qual es convoquen per a l'any 2024 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a les Actuacions silvícoles ambientals 6881.4, la Prevenció de danys forestals 6881.2 i la Restauració de danys forestals 6881.3 (ref. BDNS 803539).
--

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 28.565,82 euros PRESSUPOST TOTAL DE L'ACTUACIÓ (IVA INCLÒS): 33.001,62 euros

1. PROMOTOR

Promotor: Ajuntament de Coll de Nargó

Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1 Localitat: Coll de Nargó
Codi postal: 25793 NIF: P2500012F
Telèfon: 973383048 Correu electrònic: ajuntament@collnargo.ddl.net

2. ACTUACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/4563/2024, de 16 de desembre, per la qual es convoquen per a l'any 2024 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública. Annex 4. En el marc de l'operació Actuacions silvícoles ambientals 6881.4

2.1. Actuació: Aclarida de millora

2.1.1. Ubicació:

- ✓ Forest d'Utilitat Pública número 57, Aubenç
- ✓ Rodals 2f.
- ✓ Parcel·les propietat de l'Ajuntament de Coll de Nargó.

2.1.2. Afectacions

- ✓ El municipi de Coll de Nargó està declarat com a municipi d'alt risc d'incendi segons el Decret 64/1995.
- ✓ La forest es troba dins PEIN, XN2000.
- ✓ L'actuació no afecta a àrees d'interès faunístic i florístic, patrimoni cultural, domini públic hidràulic.
- ✓ L'actuació afecta als hàbitats d'interès comunitari 9530*-Pinedes submediterrànies de pinassa.

2.1.3. Característiques

S'actuarà en unes zones del rodal 2f, on hi ha una massa arbrada densa de composició pura de pinassa (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*), d'estructura regular, de regeneració per llavor, distribució uniforme, recobriment d'entre el 75 i 100%, estat fitosanitari bo.

Les parcel·les proposades es troben a una altura d'entre 1.045 i 1.300 metres.

2.1.4. Actuació proposada

Aclarida de millora de peus d'edat de perxada en forest de densitat superior a 1.000 peus/ha. Tallada de peus sobrants de menor diàmetres, torts, amb problemes sanitaris; les espècies secundàries i acompanyants que es trobin no seran eliminades

sinó que acompliran les funcions de potenciació de la biodiversitat i millora dels hàbitats per a la fauna. Es farà el trossejat de les restes i capçades en longituds menors a 50 cm, deixant les restes en contacte amb el terra.

2.2. Actuació: Aclarida de plançoneda

2.2.1. Ubicació:

- ✓ Forest d'Utilitat Pública número 57, Aubenç
- ✓ Rodals 1c.
- ✓ Parcel·les propietat de l'Ajuntament de Coll de Nargó.

2.2.2. Afectacions

- ✓ El municipi de Coll de Nargó està declarat com a municipi d'alt risc d'incendi segons el Decret 64/1995.
- ✓ La forest es troba dins PEIN, XN2000.
- ✓ L'actuació no afecta a hàbitats d'interès comunitari, patrimoni cultural, domini públic hidràulic.
- ✓ L'actuació afecta a àrees d'interès faunístic i florístic.

2.2.3. Característiques

S'actuarà en una zona del rodal 1c on hi ha una massa arbrada residual d'arbres pare de gran diàmetre i alçada i una massa arbrada densa dominant de plançoneda/perxada de composició pura de pi roig (*Pinus sylvestris*), d'estructura regular, de regeneració per llavor, distribució uniforme, recobriment del regenerat del 85%, estat fitosanitari bo.

Les parcel·les proposades es troben a una altura d'entre 1.045 i 1.300 metres.

2.2.4. Actuació proposada

Aclarida de plançoneda de peus d'edat de plançoneda de densitat entre 1.000 i 2.500 peus/ha. Tallada de peus sobrants, torts, amb problemes sanitaris; les espècies secundàries i acompanyants que es trobin no seran eliminades sinó que acompliran les funcions de potenciació de la biodiversitat i millora dels hàbitats per a la fauna. Es farà el trossejat de les restes i capçades en longituds menors a 50 cm, deixant les restes en contacte amb el terra.

2.3. Actuació: Construcció de pistes de desembosc amb actuacions puntuals de construcció de giradors

2.3.1. Ubicació:

- ✓ Forest d'Utilitat Pública número 57, Aubenç
- ✓ Parcel·les propietat de l'Ajuntament de Coll de Nargó.

Actuacions	Coordenades (X, Y)		Longitud (m)
	Inici	Fi	
Construcció de pista de desembosc PB16P	356.812, 4.666.179	356.332, 4.666.050	1.980
Construcció de pista de desembosc PB26P	356.692, 4.665.452	357.129, 4.665.354	460
Girador en PB16P	356.332, 4.666.049	-	Ø 20 m

2.3.2. Afectacions

- ✓ El municipi de Coll de Nargó està declarat com a municipi d'alt risc d'incendi segons el Decret 64/1995.
- ✓ La forest es troba dins PEIN, XN2000.
- ✓ L'actuació no afecta a patrimoni cultural ni domini públic hidràulic.
- ✓ L'actuació afecta a àrees d'interès faunístic i florístic i als hàbitats d'interès comunitari 9530*-Pinedes submediterrànies de pinassa.

2.3.3. Característiques

Construcció de pistes de desembosc

Vegeu el projecte dels traçats.

Construcció de giradors

S'ubicarà en la pista de desembosc projectada PB16P. Aquest està ubicat en zona adequada on l'orografia minimitza els moviments de terres, ja que s'aprofiten planells naturals o zones de pendent suau del terreny. S'excavarà el terreny de manera que quedi una plaça plana, de diàmetre 20 metres, apte per a camions. S'hi construiran desaigües i l'acabat superficial serà amb terreny natural perfilat com a capa de rodament.

2.3.4. Actuació proposada i justificació

Es proposa obrir aquestes pistes de desembosc d'acord amb el projecte de traçat i el projecte d'ordenació que gestiona la forest.

La densitat de vials en la forest és de 23,76 m/ha, segons el Projecte d'Ordenació Forestal.

Per la gestió dels rodals 1c, 2f i 2g és necessària la construcció d'aquestes pistes de desembosc que travessin o donin accés als rodals, ja que actualment no disposen d'accessos suficients. Respecte als traçats proposats al pla d'ordenació, es modifiquen lleugerament alguns punts per suavitzar la pendent longitudinal d'alguns trams i/o evitar les zones de major pendent transversal de les vessants.

L'actuació consistirà en:

- Tallar l'arbrat existent en tota la plataforma dels futurs camins, giradors i talussos, Desbrancat, escapçat dels arbres i tractament de les restes vegetals generades.
- Obertura de les caixes dels camins, amb una amplada d'entre 3,5 i 4,5 metres i dels giradors de 20 metres de diàmetre.
- Construcció de trencaaigües allà on facin falta: cada 100 m si el pendent és inferior al 6 %, cada 50 m si el pendent és del 6-10 % i cada 25 m si el pendent és superior al 10 %, de forma obliqua respecte a l'eix del camí.
- Perfilat de la plataforma del camí, de manera que tingui un pendent uniforme del 2% cap a l'exterior o cap a la cuneta que faci que l'aigua dreni ràpidament sense obstacles.
- Perfilat de talussos i compactació.

Coll de Nargó, a data de signatura electrònica

Vist i plau,

La tècnica redactora de la memòria,

Alcalde de Coll de Nargó

Enginyera tècnica forestal