DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 1 de 180

Projecte de la Sala Polivalent de El Papiol

AMB

Municipi
El Papiol

Tipus d'actuació
Edificació

Expedient
904850/25

Data
Gener 2026

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Relació de documents i volums

01-16. Memòria i Annexos
17-18. Plànols
19. Plec de Prescripcions Tècniques
20. Pressupost

20/20 Volums

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 2 de 180

Índex de volums

D1 Memòria i annexos 01-16

D2 Plànols 17-18

D3 Plec de prescripcions tècniques 19

D4 Pressupost 20

01-16
Memòria
Annex 01. Topografia i replanteig
Annex 02. Serveis afectats
Annex 03. Informació geotècnica
Annex 04. Càlcul de l'estructura
Annex 05. Protecció contra incendis
Annex 06. Càlcul de les instal·lacions
Annex 07. Certificació de l'eficiència energètica
Annex 08. Pla de control de qualitat
Annex 09. Aspectes ambientals
Annex 10. Estudi de gestió de residus de demolició i construcció
Annex 11. Pla d'obra
Annex 12. Estudi de seguretat i salut
Annex 13. Instrucció d'ús i manteniment
Annex 14. Justificació de preus
Annex 15. Fitxa resum de les característiques del projecte
Annex 16. BEP
Annex 17. Estudi acústic
Annex 18. Monitorització
Annex 19. Llicència ambiental
Annex 20. Plantacions
Annex 21. Xarxa de reg
Annex 22. Informe urbanístic

17-18
U. Definició urbanística i d'implantació
A. Definició arquitectònica
SI. Seguretat en cas d'incendi
E. Sistema estructural
C. Sistema constructiu
I. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
MO. Mobiliari
PL. Plantacions i jardineria
UE. Urbanització dels espais exteriors
IM. Imatges

19
01. Plec de prescripcions tècniques generals
02. Plec de prescripcions tècniques particulars

20
01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus
04. Pressupost
05. Resum de pressupost
06. Últim full

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

D4
Pressupost

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 4 de 180

Índex

D4 Pressupost

01

01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus
04. Pressupost
05. Resum de pressupost
06. Últim full

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Amidaments

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 6 de 180

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 10 ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 3 10 ACTUACIONS EDIFICIS VEÏNS, SERVEIS I ALTRES
Títol 4 20 ALTRES ACTUACIONS PER CONTROLAR AFECTACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P18A-YI5I	u	Jornada per a realització d'inspecció visual d'amiant (IIVA) amb realització d'informe d'identificació i avaluació d'amiant (IAA), amb recollida de mostres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	P18B-WLX0	u	Determinació de la presència de fibres d'?amiant d'una mostra de terres per microscòpia electrònica de transmissió (TEM-Transmission Electron Microscope), elaborat per laboratori autoritzat pel Ministeri de Treball i Economia Social pel recompte de fibres d'?amiant

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	P191-SP01	u	Cala per a localització de serveis o altres elements, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis o altres elements, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 10 ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Títol 3 40 ENDERROCS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	limit parcela		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	limit parcela		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3	P2146-DJ3X	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.10.40/P2148-49L6 Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.	V	100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4	P2146-DJ4Q	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.10.40/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	V	100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rampa accés pista		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6	P214E-SP01	u	Retirada de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, per dur-la a magatzem municipal o a instal·lació de disposició de residus.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	new yersei		10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7	P214S-73G4	m	Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancament parcel·la		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
2	separacio pista		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8	P21R0-SP02	m	Tallada controlada de forma directa, dels arbres del límit de parcel·la, amb arrencant de soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsio		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 7 de 180

AMIDAMENTS

1			100,000	1,500		150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

11 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 P21DI-HBAI u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bàcl aparcament		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 P21DD-HBK3 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.10.40/P21DI-HBAI Desmuntatge p/recol·locació llum+suport,5<L=<10m,fix.méc.	V	3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 4	00	MOVIMENT DE TERRES
Títol 5	01	MOVIMENT DE TERRES PER ENCEPS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossar Ascensor	T						
2		C	m2	m3/m2				
3	Llosa de Fonaments e=20cm + HL		5,100	0,300			1,530	C#*D#*E#*F#
4	Forat Fossar		5,100	1,200			6,120	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6	Enceps	T						
7		C	Unitats	m3				
8	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	0,470			7,050	C#*D#*E#*F#
9	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	0,920			1,840	C#*D#*E#*F#
11	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	0,570			1,710	C#*D#*E#*F#
12	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	1,300			13,000	C#*D#*E#*F#
14	Capa Neteja enceps	T						
15		C	Unitats	m2	m3/m2			

AMIDAMENTS

16	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	0,723	0,100	1,085	C#*D#*E#*F#
17	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	1,318	0,100	0,264	C#*D#*E#*F#
19	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	0,810	0,100	0,243	C#*D#*E#*F#
20	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	1,620	0,100	1,620	C#*D#*E#*F#
21							C#*D#*E#*F#
22	Riostres	T					
23		C	Longitud	Ample	Alçada		
24	Riostres VR1 (40x60) +HL		141,000	0,400	0,700	39,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,942

2 P2243-53AA m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossar Ascensor	T						
2		C	m2					
3	Llosa de Fonaments e=20cm + HL		5,145				5,145	C#*D#*E#*F#
4	Forat Fossar		5,145				5,145	C#*D#*E#*F#
6	Enceps	T						
7		C	Unitats					
8	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	0,850	0,850		10,838	C#*D#*E#*F#
9	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	1,550	0,850		2,635	C#*D#*E#*F#
11	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	0,900	0,900		2,430	C#*D#*E#*F#
12	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	1,800	0,900		16,200	C#*D#*E#*F#
15	Riostres	T						
16		C	Longitud	Ample				
17	Riostres VR1 (40x60) +HL		141,000	0,400			56,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,793

3 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superficie	Gruix				
2	Reomplert per arribar cota inf solera		405,000	0,450			182,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,250

4 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 4	00	MOVIMENT DE TERRES
Títol 5	02	MOVIMENT DE TERRES PER SOLERA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	gruix				

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 8 de 180

AMIDAMENTS

2	Graves 15	803,100	0,500		0,500	200,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,775

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 10 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 4 10 ELEMENTS SUPERFICIALS
Títol 5 01 ENCEPS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2				
2	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	0,723			10,845	C#*D#*E#*F#
3	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	1,318			2,636	C#*D#*E#*F#
5	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	0,810			2,430	C#*D#*E#*F#
6	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	1,620			16,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,111

2 P3F1-DQ79 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	perimetre	Alçada			
2	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	3,400	0,600		30,600	C#*D#*E#*F#
3	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	4,800	0,800		7,680	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	3,600	0,700		7,560	C#*D#*E#*F#
6	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	5,400	0,900		48,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,440

3 P3F0-D549 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m3	Kg/m3			
2	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	0,470	57,450		405,023	C#*D#*E#*F#
3	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	0,920	67,400		124,016	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	0,570	56,400		96,444	C#*D#*E#*F#
6	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	1,300	70,350		914,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.540,033

4 P3F2-ZST1 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat a mb mitjans adequats per obres d'edificació.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m3				
2	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	0,470			7,050	C#*D#*E#*F#
3	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	0,920			1,840	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

4							C#*D#*E#*F#
5	Enceps T-270 de 1 pilot	3,000	0,570			1,710	C#*D#*E#*F#
6	Enceps T-270 de 2 pilots	10,000	1,300			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

5 P3F1-DQ77 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 10 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 4 10 ELEMENTS SUPERFICIALS
Títol 5 02 RIOSTRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2	Riostres VR1 (40x60)		155,000	0,400			62,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

2 P383-424I m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada	Cantell			
2	Riostres VR1 (40x60)		155,000	0,600	2,000		186,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

3 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada	Kg/m3		
2	Riostres VR1 (40x60)		187,650	0,400	0,600	115,000	5.179,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.179,140

4 P312-ZST1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Riostres VR1 (40x60)		155,000	0,400	0,600		37,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,200

5 P311-DQ6O m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 9 de 180

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 10 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 4 10 ELEMENTS SUPERFICIALS
Títol 5 03 FOSSAR ASCENSOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Llosa de Fonaments e=20cm		5,100				5,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

2 P3C2-ZST1 m2 Encofrat amb elements adequats per a lloses de fonaments

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Perimetre	Alçada				
2	Llosa de Fonaments e=20cm		9,000	0,200			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

3 P3C0-3D8E kg Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Kg/m				
2	Llosa de Fonaments e=20cm		5,100	15,300			78,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,030

4 P3C5-ZST1 m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	m3/m2				
2	Llosa de Fonaments e=20cm		5,100	0,200			1,020	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,020

5 P322-ZST1 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb elements adequats, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons plànols de projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Cares				
2	Arm. mur de contenció e=20cm		9,000	2,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 P320-D6YB kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Kg/m2				
2	Arm. mur de contenció e=20cm		9,000	21,000			189,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,000

7 P324-ZST1 m3 Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat i vibrat amb mitjans adequats.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	m3/m2				
2	mur de contenció e=20cm		9,000	0,200			1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 10 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 4 20 ELEMENTS PROFUNDS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3E2-SP00	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de clavament per a pilons prefabricats. S'inclou la descàrrega de pilons i equips.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P3E1-SP01 m Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 235x235mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 445 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	N. Encep	piló/Encep	Longitud			
2	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	1,000	10,000		150,000	C#*D#*E#*F#
3	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	2,000	10,000		40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 P3E1-SP02 m Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 270x270mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 520 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	N. Encep	piló/Encep	Longitud			
2	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	1,000	10,000		30,000	C#*D#*E#*F#
3	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	2,000	10,000		200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 10 de 180

AMIDAMENTS

4 P3E3-SP03 m Enderroc de cap de pilό, amb equip d'escapçat de pilons, incloent el tall i la maquinària necessaria.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	N. Encep	Longitud				
2	Enceps T-235 de 1 pilot		15,000	1,500			22,500	C#*D#*E#*F#
3	Enceps T-235 de 2 pilots		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
4	Enceps T-270 de 1 pilot		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#
5	Enceps T-270 de 2 pilots		10,000	1,500			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 10 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 4 40 BASES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P93M-I6MY m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	SOL01		646,320				646,320	C#*D#*E#*F#
3			159,090				159,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,410

2 P924-DX70 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	SOL01		646,320				646,320	C#*D#*E#*F#
3			159,090				159,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,410

3 P9Z3-DP4Z m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.20.10.40/P93M-I6MY Solera de formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/cim	V	805,410				805,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,410

4 P924-DX77 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P924-DX78 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 20 ESTRUCTURA
Título 4 01 ESTRUCTURA FORMIGÓ PREFABRICAT
Títol 5 01 ESTRUCTURA VERTICAL PREFABRICADA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P4P8-ZST1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, d'alçada segons plànols de projecte, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 900 a 1150 kN/m, amb una o dues mènsules a dues cares i a nivell, per a cargolar a la base, col·locat amb grua

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pilars prefabriat 40x40		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Increment per retalls, trevalls in situ		30,000	0,100			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 20 ESTRUCTURA
Título 4 01 ESTRUCTURA FORMIGÓ PREFABRICAT
Títol 5 02 ESTRUCTURA HORITZONTAL PREFABRICADA
ELEMENTS 01 FORJATS ALVEOLARS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P4LB-ZST1 m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 16 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 39,7 a 64,9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 16+ 5, col·locades sobre estructura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Pl. Altell	T						
3	Forjat alveolar 16+5		175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
4	Pl. coberta	T						
5	Forjat alveolar 16+5		303,000				303,000	C#*D#*E#*F#
7	Increment per retalls, trevalls in situ		478,000	0,050			23,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,900

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 20 ESTRUCTURA
Título 4 01 ESTRUCTURA FORMIGÓ PREFABRICAT
Títol 5 02 ESTRUCTURA HORITZONTAL PREFABRICADA
ELEMENTS 02 PLAQUES NERVADES PI

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 11 de 180

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4LD-ZST2	m	Plaques nervades tipus pi o doble t de formigó armat, de 55 cm d'alçària i 250 cm d'amplària, amb junt lateral obert inferiorment, de 490 a 600 kN·m de moment flector últim per m d'amplària, per a una llum màxima de 17 m i 5cm de base de forjat, per a sostre amb capa de compressió mínima de 8 cm (no inclosa), col·locades sobre estructura. Inclou p.p. de tall de placa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Plaques nervades PI - 55+5		9,000	16,800			151,200	C#*D#*E#*F#
4	Increment per retalls, trevalls in situ		151,200	0,050			7,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,760

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	ESTRUCTURA
Título 4	01	ESTRUCTURA FORMIGÓ PREFABRICAT
Títol 5	02	ESTRUCTURA HORITZONTAL PREFABRICADA
ELEMENTS	03	BIGUES PREFABRICADES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4P7-ZST7	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma rectanguarl, tipus Rectangular de dimensions i moment flector màxim segons plànols de projecte, col.locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Longitud				
2	01- Planta Altell	T						
3	Biga Rectangular - JR 40x35		2,000	5,200			10,400	C#*D#*E#*F#
5	02- Planta Coberta	T						
6	Biga Rectangular - JR 40x100		1,000	16,400			16,400	C#*D#*E#*F#
8	Increment per retalls, trevalls in situ		26,800	0,100			2,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,480

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P4P7-ZST8	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat, tipus T invertida, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	02- Planta Coberta	T						
3	Biga en T - JTA-70.15+40.59		3,000	5,400			16,200	C#*D#*E#*F#
4	Biga en T - JTA-70.15+40.59		2,000	5,800			11,600	C#*D#*E#*F#
5	Biga en T - JTS70.15+40.16		1,000	5,400			5,400	C#*D#*E#*F#
6	Biga en T - JTS-55.15+40.16		3,000	5,600			16,800	C#*D#*E#*F#
8	Increment per retalls, trevalls in situ		50,000	0,100			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P4P7-ZST9	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, tipus JL, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	01- Planta Altell	T						
3	Biga en L - JL-40.15+30.21		1,000	1,500			1,500	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	02- Planta Coberta	T						
6	Biga en L - JL-40.15+30.65		3,000	6,000			18,000	C#*D#*E#*F#
7	Biga en L - JL-40.15+30.85		12,000	5,600			67,200	C#*D#*E#*F#
8	Biga en L - JL-40.15+30.85		7,000	5,900			41,300	C#*D#*E#*F#
10	Increment per retalls, trevalls in situ		128,000	0,100			12,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,800

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	ESTRUCTURA
Título 4	02	ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT
Títol 5	01	ESTRUCTURA HORITZONTAL
ELEMENTS	02	CAPA DE COMPRESSIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4B9-D6QZ	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Solape				
2	PI. coberta	T						
3	Capa Compressió (Plaques PI - 55+5)		374,100	1,200			448,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,920

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P4B9-ZST1	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	Solape				
2	PI. Altell	T						
3	Capa Compressió e=5cm (Forjat alveolar 16+5)		175,000	1,200			210,000	C#*D#*E#*F#
4	PI. coberta	T						
5	Capa Compressió e=5cm (Forjat alveolar 16+5)		303,600	1,200			364,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,320

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Kg					
2	PI. Altell	T						
3	Cercolas		700,000				700,000	C#*D#*E#*F#
4	Recolzament placa alveolas (Det-D1)		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 12 de 180

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 850,000

4 P45C1-1ZST1 m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pl. Altell	T						
2		C	m2	m3/m2				
3	Capa Compressió e=5cm (Forjat alveolar 16+5)		175,000	0,050			8,750	C#*D#*E#*F#
4		C	m3					
5	Cercols		2,250				2,250	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	Pl. coberta	T						
8		C	m2	m3/m2				
9	Capa Compressió e=5cm (Forjat alveolar 16+5)		303,600	0,050			15,180	C#*D#*E#*F#
10	Capa Compressió (Plaques Pl - 55+5)		374,100	0,080			29,928	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,108

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 20 ESTRUCTURA
Título 4 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT
Títol 5 01 ESTRUCTURA HORITZONTAL
ELEMENTS 04 ESCALES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P4DC-ZST2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària segons projecte, amb elements adequats

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2	m2/m2			
2	Escala 1	T						
3	De Pl. Baixa a Pl. Altell							C#*D#*E#*F#
4	Murete arranque		1,000	1,350	2,000		2,700	C#*D#*E#*F#
5	Zanca 1		1,000	1,430	1,050		1,502	C#*D#*E#*F#
6	Esglaonat Zanca 1		1,000	1,430	0,560		0,801	C#*D#*E#*F#
7	Replà 2		1,000	2,410	1,050		2,531	C#*D#*E#*F#
8	Zanca 2		1,000	2,850	1,050		2,993	C#*D#*E#*F#
9	Esglaonat Zanca 2		1,000	2,850	0,560		1,596	C#*D#*E#*F#
10	Replà 3		1,000	2,630	1,050		2,762	C#*D#*E#*F#
11	Zanca 3		1,000	2,850	1,050		2,993	C#*D#*E#*F#
12	Esglaonat Zanca 3		1,000	2,850	0,560		1,596	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14	Escala 2	T						
15	De Pl. Baixa a Pl. Altell							C#*D#*E#*F#
16	Murete arranque		1,000	1,350	2,000		2,700	C#*D#*E#*F#
17	Zanca 1		1,000	4,510	1,050		4,736	C#*D#*E#*F#
18	Esglaonat Zanca 1		1,000	4,510	0,560		2,526	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,436

2 P4B8-D6QK kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

EUR

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2	Kg/m2			
2	Escala 1	T						
3	De Pl. Baixa a Pl. Altell							C#*D#*E#*F#
4	Murete arranque		1,000	1,350	25,000		33,750	C#*D#*E#*F#
5	Zanca 1		1,000	1,430	15,750		22,523	C#*D#*E#*F#
6	Esglaonat Zanca 1		1,000	1,430	10,600		15,158	C#*D#*E#*F#
7	Replà 2		1,000	2,410	18,340		44,199	C#*D#*E#*F#
8	Zanca 2		1,000	2,850	15,750		44,888	C#*D#*E#*F#
9	Esglaonat Zanca 2		1,000	2,850	10,600		30,210	C#*D#*E#*F#
10	Replà 3		1,000	2,630	18,340		48,234	C#*D#*E#*F#
11	Zanca 3		1,000	2,850	15,750		44,888	C#*D#*E#*F#
12	Esglaonat Zanca 3		1,000	2,850	10,600		30,210	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14	Escala 2	T						
15	De Pl. Baixa a Pl. Altell							C#*D#*E#*F#
16	Murete arranque		1,000	1,350	25,000		33,750	C#*D#*E#*F#
17	Zanca 1		1,000	4,510	15,750		71,033	C#*D#*E#*F#
18	Esglaonat Zanca 1		1,000	4,510	10,600		47,806	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,649

3 P45C1-1ZST2 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	m2	m3/m2			
2	Escala 1	T						
3	De Pl. Baixa a Pl. Altell							C#*D#*E#*F#
4	Murete arranque		1,000	1,350	0,250		0,338	C#*D#*E#*F#
5	Zanca 1		1,000	1,430	0,200		0,286	C#*D#*E#*F#
6	Esglaonat Zanca 1		1,000	1,430	0,080		0,114	C#*D#*E#*F#
7	Replà 2		1,000	2,410	0,200		0,482	C#*D#*E#*F#
8	Zanca 2		1,000	2,850	0,200		0,570	C#*D#*E#*F#
9	Esglaonat Zanca 2		1,000	2,850	0,080		0,228	C#*D#*E#*F#
10	Replà 3		1,000	2,630	0,200		0,526	C#*D#*E#*F#
11	Zanca 3		1,000	2,850	0,200		0,570	C#*D#*E#*F#
12	Esglaonat Zanca 3		1,000	2,850	0,080		0,228	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14	Escala 2	T						
15	De Pl. Baixa a Pl. Altell							C#*D#*E#*F#
16	Murete arranque		1,000	1,350	0,250		0,338	C#*D#*E#*F#
17	Zanca 1		1,000	4,510	0,200		0,902	C#*D#*E#*F#
18	Esglaonat Zanca 1		1,000	4,510	0,080		0,361	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,943

4 P4B0-6097 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Escala 2	T						
3	Ø12A30		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 13 de 180

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 20 ESTRUCTURA
Título 4 03 ESTRUCTURA D'ACER
Títol 5 01 ESTRUCTURA VERTICAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Kg/m			
2	01- Planta Altell	T						
3	HEB-140		1,000	5,200	33,700		175,240	C#*D#*E#*F#
5	Mermes, plaques ancoratge, pletines, etc...		175,240	0,150			26,286	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,526

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P4Z4-3HF5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000	20,000	20,000	0,100	2.400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 20 ESTRUCTURA
Título 4 03 ESTRUCTURA D'ACER
Títol 5 02 PROTECCIÓ DE L'ACER

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	m2/m			
2	01- Planta Altell	T						
3	Biga - HEB-140		1,000	5,200	0,805		4,186	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,186

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P7D6-ZST3	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres de imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessaries per assolir la RF de projecte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	m2/m			
2	01- Planta Altell	T						

AMIDAMENTS

3	Biga - HEB-140	1,000	5,200	0,805	4,186	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,186

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 20 SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3 20 ESTRUCTURA
Título 4 05 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4E5-DKN5	m2	Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Que arriben a Pl. Altell	T						
3	Bloc de formigó e=15cm (sep. estances)		56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
4	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Que arriben a Pl. Coberta	T						
7	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P4E5-DKMN	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2					
2	Que arriben a Pl. Altell	T						
3	Bloc de formigó e=20cm (sep. estances)		37,810				37,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,810

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P4E1-4466	m	Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Que arriben a Pl. Altell	T						
3	Bloc de formigó e=15cm (sep. estances)		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
4	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		1,200				1,200	C#*D#*E#*F#
6	Que arriben a Pl. Coberta	T						
7	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		1,200				1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,400

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P4E1-444U	m	Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 14 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Que arriben a Pl. Altell	T						
2	Bloc de formigó e=20cm (sep. estances)		1,200				1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

5 P4E0-DAVK kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Que arriben a Pl. Altell	T						
2		C	m2	Kg/m2				
3	Bloc de formigó e=15cm (sep. estances)		66,000	4,900			323,400	C#*D#*E#*F#
4	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		23,900	4,900			117,110	C#*D#*E#*F#
5	Bloc de formigó e=20cm (sep. estances)		37,900	3,300			125,070	C#*D#*E#*F#
6		C	Kg					
7	Esperes		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
8	Cercol		280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
9	Dintells		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	Que arriben a Pl. Coberta	T						
12	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		25,500	4,900			124,950	C#*D#*E#*F#
13		C	Kg					
14	Dintells		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.360,530

6 P4520-KY1Z m3

Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	m3/m2				
2	Que arriben a Pl. Altell	T						
3	Bloc de formigó e=15cm (sep. estances)		66,000	0,130			8,580	C#*D#*E#*F#
4	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		23,900	0,130			3,107	C#*D#*E#*F#
5	Bloc de formigó e=20cm (sep. estances)		37,900	0,180			6,822	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	Que arriben a Pl. Coberta	T						
8	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		25,500	0,130			3,315	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,824

7 P4Z1-3LY7 m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Filades	Longitud				
2	Que arriben a Pl. Altell	T						
3	Bloc de formigó e=15cm (sep. estances)		14,000	42,450			594,300	C#*D#*E#*F#
4	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		14,000	8,200			114,800	C#*D#*E#*F#
6	Que arriben a Pl. Coberta	T						

AMIDAMENTS

7	Bloc de formigó e=15cm (ascensor)		16,000	8,200			131,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,300

8 P4Z1-3LY9 m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Filades	Longitud				
2	Que arriben a Pl. Altell	T						
3	Bloc de formigó e=20cm (sep. estances)		14,000	5,600			78,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,400

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	10	ENVOLVENT VERTICAL
Título 4	10	FAÇANES
Títol 5	01	FULL EXTERIOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P8360-SP01 m2

Revestiment per a formació de façana ventilada format:
-Safates amb planxa de panell composite d'alumini multicapa de 4 mm de gruix tipus CORTIZO STACBOND FR o equivalent, amb classificació al foc B-s1-d0 UNE 13501-1, format per dues làmines d'alumini (exterior interior) lacat de 0,5 mm de gruix segons norma EN 485-4:1993, amb nucli intermedi de baixa densitat i retardant de flama de 3 mm de gruix i un pes aproximat de ,02 kg/m2. A més l'alumini de la cara exterior serà d'aleació 5005 segons UNE-EN 485-2; Transmitància Tèrmica 5,62 W/m²K, Índex Global de Reducció Acústica (UNE-EN ISO 10140-2:2011) Rw (C;Ctr) (dB), 29 (-1;-3), estarà lacat amb un gruix de 22/40 , en color a definir per la D.F. i acabat PVdF 70/30 (70% Fluorur de Polivinilidè, 30% resina acrílica) amb film plàstic de protecció i alumini lacat en la cara interior. Els pre-tractaments de l'alumini utilitzats en ambdues cares del panell son lliures de crom.
-Estructura de suport realitzada amb perfils verticals i/o horitzontals d'alumini extrusionat, seguint la modulació deixant les folgances necessàries per a la correcta fixació dels panells, fixada mecànicament i nivellada mitjançant ancoratges regulables intermedis. També s'inclouen els reforços realitzats en perfils també d'alumini extruisonat, necessaris per a donar compliment al SE-AE Acció del Vent del CTE, cargolats a l'estructura i enganxats al panell composite amb adhessiu tipus Sikatack-Panel o equivalent. Els panells i perfils estan dimensionats per a donar compliment al DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluación Técnica Europea) amb Marcat CE.
-Remats fins a 50 cm de desenvolupament per a les obertures i altres elements especials que conformen el conjunt de les façanes, per mitjà de peces especials del mateix panell i amb juntes per a assegurar la lliure dilatació. Segons plànols de detall.
-Remats fins a 50 cm de desenvolupament amb xapa d'alumini lacat color a escollir per a la DF, per obertures i altres elements que conformen el conjunt de les façanes. Segons plànols de detall.
El producte i la instal·lació es realitzaran son segons DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluació Tècnica Europea) amb marcatge CE, donant compliment a les distàncies màximes entre muntants, número d'ancoratges, separació entre fixacions (entre altres característiques tècniques) definides i específiques per aquest projecte i aquestes façanes, per garantir l'estabilitat del sistema.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAC01		267,780				267,780	C#*D#*E#*F#
2	FAC02		70,980				70,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,760

2 P8360-SP03 m

Remat d'amplada superior a 50 cm per base de façana, per folrat de bigues de formigó prefabricat de l'estructura principal i per coronament de dobles parets de coberta entre altres, amb panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a subestructura de suport de perfils metàl·lics també inclosos, de color a escollir

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 15 de 180

AMIDAMENTS

per a la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base faça		4,000		25,000		100,000	C#*D#*E#*F#
2	bigues superior		2,000		25,000		50,000	C#*D#*E#*F#
3	coronament cobertes		1,000		18,000		18,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000		6,000		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

3 P5Z19-SP05 m

Formació de base en pendent regularitzada per a remat inferior de façana, realitzat amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. S'inclou part proporcional d'encofrat i medis per a la seva correcta execució.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base faça		4,000		25,000		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 P6180-SP04 m2

Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAC03		82,030				82,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,030

5 P7C45-12TPY m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cantells forjat		4,000	25,000	2,000		200,000	C#*D#*E#*F#
2	façanes vidres		2,000	25,000			50,000	C#*D#*E#*F#
3	01.30.10.10.01/P6180-SP04 Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x2	V	82,030				82,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,030

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	10	ENVOLVENT VERTICAL
Título 4	10	FAÇANES
Títol 5	02	FULL INTERIOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

1 P6180-SP01 m

Muret de tancament de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment hidròfug, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, amb tots els blocs massissats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetre		2,000	29,000			58,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	23,000			46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

2 P6180-SP04 m2

Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXD01		313,430				313,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,430

3 P6180-SP02 m2

Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXD02		135,130				135,130	C#*D#*E#*F#
2	EXD03		68,160				68,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,290

4 P7C45-12TAL m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.10.10.02/P6180-SP04 Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x2	V	313,430				313,430	C#*D#*E#*F#
2	01.30.10.10.02/P6180-SP02 Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x20	V	203,290				203,290	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 516,720

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ehapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 16 de 180

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	10	ENVOLVENT VERTICAL
Título 4	10	FAÇANES
Títol 5	03	FUSTERIES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAF2-SP01 u

FEF01_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PAF2-SP02 u

FEF02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAF2-SP03 u

FEF03_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 PAF2-SP04 u

FEF04_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAF2-SP05 u

FEF05_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PAF2-SP06 u

FEF06_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAF2-SP07 u

FEF07_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PAF2-SP08 u

FEP01_FEP05_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FEP01_P0		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	FEP05_P0		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	FEP05_P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T3612-DHA911DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 17 de 180

AMIDAMENTS

9 PAF2-SP09 u

FEP02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PAF2-SP10 u

FEP03_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FEP03_P0		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 PAF2-SP12 u

FEP04_REPLEGABLE_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

12 PAF2-SP14 u

FEP06_REPLEGABLE_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 PAF2-SP11 u

FEP07_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire

AMIDAMENTS

segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P0		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 PAS2-SP13 u

FEP08_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-120-C5 de mesures 1000x2200mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 PC1D-SP16 m2

Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 66.2/16 argó 90%/55.2 ´´SAINT GOBAIN´´, conjunt format per vidre exterior STADIP de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Ample	Alçada		Total	
2	FEF01		9,000	1,040	2,900		27,144	C#*D#*E#*F#
3	FEF02		2,000	3,120	2,900		18,096	C#*D#*E#*F#
4	FEF03		5,000	1,040	3,320		17,264	C#*D#*E#*F#
5	FEF04		1,000	5,200	3,320		17,264	C#*D#*E#*F#
6	FEF05		3,000	4,160	3,320		41,434	C#*D#*E#*F#
7	FEF06		1,000	3,120	3,320		10,358	C#*D#*E#*F#
8	FEF07		2,000	2,080	3,320		13,811	C#*D#*E#*F#
9	FEP02		1,000	3,120	2,900		9,048	C#*D#*E#*F#
10	FEP04		4,000	5,200	2,900		60,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **214,739**

16 PAN5-SP18 m

Reforç amb tub d'acer galvanitzat per a fusteries, segons plànols de detall.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Ample	Alçada	Unitats		
2	FEF01		9,000	1,040		2,000	18,720	C#*D#*E#*F#
3			9,000		2,900		26,100	C#*D#*E#*F#
4	FEF02		2,000	3,120		2,000	12,480	C#*D#*E#*F#
5			2,000		2,900		5,800	C#*D#*E#*F#
6	FEF03		5,000	1,040		2,000	10,400	C#*D#*E#*F#
7			5,000		3,320		16,600	C#*D#*E#*F#
8	FEF04		1,000	5,200		2,000	10,400	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 18 de 180

AMIDAMENTS

9			1,000		3,320	3,320	C#*D#*E#*F#
10	FEF05		3,000	4,160	2,000	24,960	C#*D#*E#*F#
11			3,000		3,320	9,960	C#*D#*E#*F#
12	FEF06		1,000	3,120	2,000	6,240	C#*D#*E#*F#
13			1,000		3,320	3,320	C#*D#*E#*F#
14	FEF07		2,000	2,080	2,000	8,320	C#*D#*E#*F#
15			2,000		3,320	6,640	C#*D#*E#*F#
16	FEP02		1,000	3,120	2,000	6,240	C#*D#*E#*F#
17			1,000		2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
18	FEP04		4,000	5,200	2,000	41,600	C#*D#*E#*F#
19			4,000		2,900	11,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,600

17 P44A-SP21 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 galvanitzat, per a reforços en elements de la fusteria de peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió reforços		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

18 PAZ3-SP19 u

Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PAZ3-SP20 u

Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FEP03		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 PAZ1-H9MO u

Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FEP01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	FEP02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	FEP03		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	FEP04		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	FEP05		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	FEP06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	FEP07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	FEP08		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

21 PAZ1-SP18 u

Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, segons plànols de detall col·locat sobre fulla batent de porta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FEP01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	FEP02		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	FEP03		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	FEP04		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	FEP05		9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6	FEP06		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	FEP07		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
8	FEP08		6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

22 PAZ1-SP15 u

Molla Dorma TS-92 o equivalent amb braç lliscant. força 2-4 sense retenció. Disponible en diversos acabats (inox, blanc, plata i llautó). Mesures de 280 mm de llarg i 45 mm d'ample. Especialment per a portes d'interior Per a portes fins a 950 mm d'ample (TS 91) / fins a 1100 mm d'ample (TS 92) Portes de simple o doble fulla.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FEP01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	FEP02		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	FEP03		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	FEP04		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	FEP05		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	FEP06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	FEP07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	FEP08		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

23 PC1D-SP17 m2

Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 argó 90%/44.2 ´´SAINT GOBAIN´´ o equivalent, conjunt format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	20	COBERTES
Título 4	01	COBERTA PRINCIPAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P5Z13-4ZAV m2

Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COB01		502,880				502,880	C#*D#*E#*F#
2	COB03		29,670				29,670	C#*D#*E#*F#
3	COB04		138,730				138,730	C#*D#*E#*F#
4	COB05		11,400				11,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 682,680

2 P787-12B2D m2

Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 19 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.01/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	682,680				682,680	C#*D#*E#*F#
3	perimetre		90,100	0,300			27,030	C#*D#*E#*F#
4			28,000	0,300			8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **718,110**

3 P7C25-DD7X m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.01/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	682,680				682,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **682,680**

4 P51B-ZC10 m2 Subministrament i col·locació de làmina antiarrels de polietilè d'alta resistència (PE-LD), sense costures, resistent a la tracció. Per instal·lar sota cobertes ajardinades extensives o jardineres, com a protecció antiarrels. Resistent a àcids húmics, resistent a elements bituminosos i poliestirens, resistent a lubrificants. Estable a raigs UV, no contamina el mediambient i està lliure de plastificants. Tipus WSF 40 de ZinCo o equivalent.

Característiques tècniques:
- Color: negre
- Gruix: 0,34 mm
- Pes: 350 g/m²
- Resistència a la tracció segons la norma ISO 527-3: >/= 23 N/mm²
- Dilatació de rotura segons la norma ISO 527-3: >/= 500%

*Disposa de declaració mediambiental de producto EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (1040-VO/CAT)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.01/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	682,680				682,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **682,680**

5 P51B-ZC11 m2 Subministrament i col·locació de làmina separadora i lliscant, termosoldada al 100% de polipropilè, permeable a l'aire i al vapor, aplicable com a capa separadora entre metalls no compatibles o com a protecció en cobertes vegetals invertides. Química i biològicament neutral, compatible amb làmines asfàltiques i poliestirè. Resistent a àcids i àlcalis. S'inclou part proporcional de solapaments i perímetres.
Apte per a la difusió del vapor (Sd < 0,01 m). Tipus TGV 21 de ZinCo o equivalent.

Característiques tècniques: - Color: negre
- Gruix: aprox. 0,55 mm
- Pes: aprox. 80 g/m².
- Màxima Resistència a la tracció:
Longitudinal 167 N/50 mm
Transversal 120 N/50 mm
- Resistència a la tracció:
Longitudinal 24 N
Transversal 30 N
- Dilatació de rotura longitudinal/transversal: 50 %
-Obertura de porus: Dw = 0,06 mm
- Permeabilitat a l'aire a 1 mbar: 750 l/(m²´s)
- Gruix de capa d'aire equivalent a la
permeabilitat de vapor d'aigua: Sd <_ 0,01 m (2180-VO/CAT)

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.01/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	682,680				682,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **682,680**

6 P51B-ZC12 m2 Subministrament i col·locació de placa drenant i de retenció, de poliolefina reciclada (principalment PE) embotida a profunditat, que acumula aigua en les concavitats, i per la part inferior permet la circulació de l'aigua sobrant. Per ser col·locat en cobertes enjardinades tant extensives com semi intensives així com per paviments i enllosats de terrasses sobre superficies de cobertes també sense inclinació. Obertures especials garanteixen la aireació i la difusió del vapor d'aigua. Compatible amb materials bituminosos. Es col·loca a tope.Capacitat de desaigüe en superficie testada segons la normativa europea EN ISO 12958. Tipus Floradrain FD 40-E de ZinCo o equivalent

Característiques tècniques:
- Capacitat drenant més elevada
- Color: gris fosc
- Alçada: aprox. 40 mm.
- Pes: aprox. 1,9 kg/m2
- Capacittd retenció aigua: aprox. 5 l/ m2
- Resistència a compressió (10% de compactacio):
Sense reomplir: aprox. 170 kN/m2
Reomplert de gravetes: aprox. 250 kN/m2
- Volum de reomplert: aprox. 17 l/m2

Capacitat de drenatge en superficie (EN ISO 12958) (buit):
- amb 1% de pendent: aprox. 1,5 l/(s.m)
- amb 2% de pendent: aprox. 2,1 l/(s.m)
- amb 3% de pendent: aprox. 2,6 l/(s.m)

Accessoris:
Clips d'unió (Es connecten a pressió, en les perforacions de difusió)

*Disposa de certificat d'Aprobació Tècnica Europea ETA-13-0668.
*Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (3041-VO/CAT)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.01/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	682,680				682,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **682,680**

7 P51B-ZC13 m2 Subministrament i col·locació de filtre sistema, de polipropilè precomprimit i termosoldat, resistent a la descomposició, s'utilitza com a manta filtrant sobre elements de drenatge per a una tensió i estirament normal. Tipus SF de ZinCo o equivalent

Característiques tècniques:
- Color: Gris
- Gruix: aprox. 0,50 mm
- Pes: aprox. 100 gr/m²
- Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 1.100N
- Resistència tipus: 2
- Resistència a tracció (200 mm) segons EN ISO 10319: aprox. 7,0 kN/m
- Dilatació de rotura Longitudinal/Transversal: aprox. 40 / 50 %
- Permeabilitat (H50) segons EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m² x s)
- Obertura de poro (O90) segons EN ISO 12956: aprox. 100 µm

*Disposa de certificat d'AprobaciónTècnica Europea ETA-13-0668.
*Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (2100-VO/CAT)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

AMIDAMENTS

1	01.30.20.01/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	682,680				682,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **682,680**

8 P51B-ZC14 m3

Subministrament i estesa de substrat tècnic especial per a cobertes verdes. Es composa d'una fracció mineral (ceràmica procedent de reciclatges preconsum i postconsum) i altres components minerals, barrejats amb compost procedent de residus vegetals.
Especialment indicat per a enjardinaments extensius amb plantes autòctones. Creat a partir de materials reciclats de producció local seguint estrictes processos de qualitat. Fabricat seguint criteris de sostenibilitat amb elements de reciclatge per a reduir l'esgotament de materies primeres i els impactes associats a la seva extracció. Tipus Zincoterra Upcycling o equivalent
Servit en Big-Bag. Factor de compactació de 1,2.
Segons normativa FLL i NTJ 11C.

Característiques tècniques:
-Densitat: -en sec: 1100 g/l (+/- 100 g/l) -saturat d'aigua màx.: 1400 g/l (+/- 100 g/l) (22006121M3-VO/CAT)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superfície	gruix	unitats			
2	Coberta verda		380,000	0,150			57,000	C#*D#*E#*F#
3	Dunes		6,500	0,037	20,000		4,810	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,037	20,000		1,480	C#*D#*E#*F#
8	Coberta biosolar		290,000	0,150			43,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,790**

9 P51B-ZC15 m

Subministrament i col·locació de perfil de separació en L (140/160mm) d'alumini.
Perfil angular amb ranures de drenatge en tota la seva longitud. Utilitzable per ambdós costats amb les diferents mides. Fabricat d'alumini natural, per la separació de diferents sistemes. Tipus KL 140/160 de ZinCo o equivalent

Característiques tècniques:
-Gruix del material: aprox. 2,2 mm
-Pes: aprox. 4,0 kg/peça
-Longitud: aprox. 2,0 m
-Juntes de connexió incloses en aquesta referència. (7745-VO/CAT)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre global		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	Separació graves caixes desaigues		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
5	Sepració porxo		1,000	28,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **164,000**

10 P51B-ZC16 u

Subministrament i col·locació d'element elevador per a caixa de control, fabricat amb alumini recobert de plàstic, que en combinació amb les caixes de control serveixen per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KSA 8/30 de ZinCo o equivalent.

Característiques tècniques:
- Pes: 1,0 kg aprox.
- Alçada: 8 cm aprox.
- Dimensions: 30 x 30 cm aprox. (4008-VO/CAT)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

11 P51B-ZC17 u

Subministrament i col·locació de caixa de control , fabricada en alumini recobert de plàstic amb ranures laterals per al pas de l'aigua. Per col·locar sobre els baixants o sobre graves; amb tapa de xapa d'acer estable a la pressió. Adaptable per tots els tamanys de baixants.

AMIDAMENTS

Possibilitat de fixar mecànicament la tapa si és necessari. Les caixes de control es poden combinar amb els elements elevadors KSA per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KS 6/30 de ZinCo o equivalent.

Característiques tècniques:
- Color: gris-fosc.
- Pes: 2,6 kg aprox.
- Alçada: 6 cm aprox.
- Dimensions exteriors: 30 cm x 30 cm aprox.
- Dimensions de la obertura interior: 24 x 24 cm aprox.
- Dimensions amb la base estesa: 53 cm x 30 cm aprox. (4006-VO/CAT)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

12 GRAVAS_BM3 m3

Preu orientatiu subministre i col·locació de franja de graves perimetrals rentades de canto rodad. (GRAVAS_(M3))

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	gruix	uts		
2	Perímetre global		120,000	0,300	0,150		5,400	C#*D#*E#*F#
5	Desaigües		2,000	0,100	0,150	8,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,640**

13 PR6V-XB06 m2

Subministrament i plantació d'entapissant tipus: Frankenia laevis, Aphyllantes monspeliensis, Asphodelus fistulosus, Brachypodium phoenicoides, Calamintha nepeta, Centranthus ruber, Cistus albidus, Cistus creticus ´´Calcosalto´´, Dorycnium hirsutum ´´Frejorgues´´, Genista umbellata, Helichrysum italicum, Iris lutescens, Lavandula dentata, Lavandula latifolia, Limoniastrum monopetalum ´´Carnaval´´, Origanum laevigatum, Origanum majorana, Salvia officinalis, Santolina chamaecyparissus subs Magonica, Santolina rosmarinifolia subs. Rosmarinifolia, Saponaria ocymoides, Teucrium flavum , Thymus capitatus, Thymus vulgaris o similar a definir per la DF, de primera qualitat segons NTJ, en alvèol M40 a raó de 10 per m2 amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.01/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	682,680				682,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **682,680**

14 P5ZDC-JSNA m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetre		90,100				90,100	C#*D#*E#*F#
2			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **118,100**

15 P787-11XY1 m2

Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 20 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 21 de 180

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 30 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 3 20 COBERTES
Títol 4 02 COBERTA INSTAL·LACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5Z13-4ZAV	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COB02		78,000				78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P787-12B2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.02/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	78,000				78,000	C#*D#*E#*F#
3	perimetre		44,000	0,300			13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **91,200**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.02/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	78,000				78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P5Z20-FJ2Z	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.02/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	78,000				78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P7B1-EP01	m2	Capa separadora de geotèxtil col·locat sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.02/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	78,000	2,000			156,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **156,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P7C25-DD6S	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.02/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	78,000				78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	P7C45-5PQA	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W, col·locada sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.02/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	78,000				78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
8	P9D5-35YT	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.20.02/P5Z13-4ZAV Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	V	78,000				78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **78,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
9	P9U8-4Z9I	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perimetre		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
10	P7CN0-SP01	m2	Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 10 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini per a les dues cares, col·locat sense adherir.

AMIDAMENT DIRECTE **15,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
11	PQN0-SP02	u	Subministrament i col·locació d'escala tipus SafeLadder mòbil o equivalent amb línia de vida vertical de raïl incorporada de Fallprotec o equivalent, instal·lada amb ganxos i un suport tovalloler instal·lat a parament vertical d'obra mitjançant fixacions químiques, protegint així els operaris que estan exposats a un risc de caiguda mentre efectuen accés a la coberta principal.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
12	P7C44-6Q2Z	m2	Aïllament amb placa multicapa amb dues capes de llana mineral de vidre i una membrana acústica, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i una resistència tèrmica >= 0,7 m2·K/W, col·locada sense adherir

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 22 de 180

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P7C45-12VOH m2

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada sense adherir

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PQN0-SP03 u

Linia de Vida d'acer inoxidable AISI316. Fixació a la coberta per fixacions amb regulador d'energia. Homologada per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclouen els elements terminals i de suport intermig necessaris durant el seu recorregut així com l'execució dels ancoratges homologats en acer inoxidable a la coberta sense perdre la garantia d'estanquitat de coberta. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de material,
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, mitjans d'elevació, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 30 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3 20 COBERTES
Título 4 03 REG COBERT PRINCIPAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221I-MHW2 m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Primària		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
4	Secundària		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#
8		T	long	unitats	sectors			
9	Col·lectors		6,000	2,000	4,000		48,000	C#*D#*E#*F#
10							0,000	
11			9,000	2,000	4,000		72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,000

2 PFB4-XA01 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Primària		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
4	Secundària		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
5			10,000	4,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

3 PFB4-XA03 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

		T	long	unitats	sectors		
1							
2	Col·lectors		6,000	2,000	4,000	48,000	C#*D#*E#*F#
4			9,000	2,000	4,000	72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 PJSM1-VBYC u

Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sectors		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PJSA6-XA14 u

Capçal de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió integrada a l'electrovàlvula, format per:

-1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 1 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 2 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 1 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 1 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

- 1 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dié (EPDM), accionament per maneta

- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a muntar roscat

- 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sectors		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PJSW-XC01 m2

Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 1.6 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,col·locada superficialment.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta verda		380,000				380,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta biosolar		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,000

7 PJSS-XA21 u

Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 23 de 180

AMIDAMENTS

	1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PN33-VUGG u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PJSM1-HBBE u Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvules rentat i aireació		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 30 SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3 30 ENVOLVENT HORITZONTAL INFERIOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P7R6-SP01 m2 Subministrament i col.locació de membrana de poliolefina (FPO) de 1,20mm, sikaproof A+ 12 de Sika o equivalent sobre graves i fonaments, com a barrera contra el radó i l'entrada d'aigua. S'inclouen tos els segellats, solapaments i reforços en punts d'ancoratge a encofrat, així com làmina geotèxtil antipunxonament de 300g/m2entre grava i làmina. S'inclou la supervisió i seguiment de la col.locació de la casa subministradora que emetrà certificat de garantia de 20any. Solapaments i mermes incloses

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.20.10.40/P93M-I6MY Solera de formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/cim	V	805,410				805,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,410

2 P7RZ-LVMU m Entrega de làmina sikaproof A+12 o equivalent a tot el perímetre amb morter epoxi Sika Combiflex adhesive o equivalent mitjançant formació de mitja canyha de radi de 2cm, amb solapament sobre làmina i sobre pilar de 4 cm en ambdós elements. Tot inclós per quedar completament acabat independent de la mida del pilar o element estructurals i d'instal.lacions verticals aïllat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perímetre		105,000	1,200			126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

3 P7C25-DD7M m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

	1	01.20.10.40/P93M-I6MY Solera de formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/cim	V	805,410				805,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,410

4 P7A3-H4BB m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 400 µm i 374 g/m2, col·locada no adherida

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.20.10.40/P93M-I6MY Solera de formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/cim	V	805,410				805,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,410

5 P7B1-6Q57 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.20.10.40/P93M-I6MY Solera de formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/cim	V	805,410				805,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 805,410

6 P787-12B2D m2 Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	perímetre		105,000	1,200			126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

7 P791-SP02 m Subministrament i col·locació de làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006, per cobrir impermeabilització de poliurea i drenar les jardineres perimetrals.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.30.30/P787-12B2D Sist.imperm.membrana contínua poliurea bicomponent 100% pura + protector intempérie,g=2mm,polit+aspi	V	126,000				126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

8 P923-SP03 m3 Subbase amb pendent de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Alçada	Ample			
2	perímetre		125,000	0,100	1,000		12,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 24 de 180

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 40 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 10 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6180-SP05	m2	Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV02		69,320				69,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,320

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P6180-SP07	m2	Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV03		69,150				69,150	C#*D#*E#*F#
2	DIV05		20,620	2,000			41,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,390

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P6125-SP01	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat acústic 52 dB de La Coma o equivalent, R-25 N/mm2, de 290x135x93 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1:2011, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV01		215,920				215,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,920

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EAU1SP02	m2	Envà mòbil monodireccional format per 5 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anodитzat i aïllament interior de llana mineral de roca, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, acabat de xapa de roure envernissat mat i perforacions de 5 mm, pas de perforacions 16X16 mm (igual al panell de revestiment fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent), mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	DIV06		68,200				68,200	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 68,200

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P6125-7BJC	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 40 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 20 ACABATS INTERIORS VERTICALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.40.10/P6125-SP01 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat acústic 52 dB de La Coma o equ	V	215,920				215,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,920

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P822-3NVL	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada		Total	
2	LAVABOS		1,000	21,000	1,200		25,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	11,000	1,200		13,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P869-SP01	m2	Revestiment amb panell fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent de MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat de la cara vista perforada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions segons dimensions, diàmetre de perforacions 5 mm, pas de perforacions 16x16 mm, amb panell de llana mineral ISOVER ARENA APTA BASIC o equivalent, de densitat 21 kg/m3 i gruix 48 mm, col·locat sobre llistons MDF STD també ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0 de 45x40 mm. S'inclou part proporcional formació de tall per a sòcol, i altres talls i perforacions per a tot tipus de mecanismes i remats així com ancoratges (clips) necessaris per a la correcta col·locació del revestiment, seguint l'especejament acordat i validat per a la DF. Tots els elemenst i el conjunt tindran classificació al foc B-s2, d0.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REV02		205,670				205,670	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,670

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P8B1-SP03	m2	Hidrofugat de parament vertical amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 25 de 180

AMIDAMENTS

1	EXD01						313,500	C#*D#*E#*F#
2	EXD02						135,130	C#*D#*E#*F#
3	REV03						105,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 554,230

5 P89H-4V7C m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 PEKI-SP02 u Formació de ranurat en aplacat de fusta acústic, per a formar reixa de retorn del clima.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 P827-CVKS m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	LAVABOS		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 40 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 30 ACABATS INTERIORS HORITZONTALS
Título 4 01 CEL RASOS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P846-9JN9 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsio bar		5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 P89I-4V8N m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.40.30.01/P846-9JN9 Cel ras,placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada,entram. Estruc.senzilla acer galv. Perfils c/600mm	V	25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidrófuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de

EUR

AMIDAMENTS

retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P84C-AK9N m2 Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell ranurat, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsio aules		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 P8B1-SP04 m2 Hidrofugat de parament horitzontal amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona lavabos		5,000	11,000			55,000	C#*D#*E#*F#
2	previsio bar		5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	previsio escala		5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 40 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 30 ACABATS INTERIORS HORITZONTALS
Título 4 02 PAVIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9GA-SP01 m2 Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 10 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat reflectida en plànols.
S'inclou:
- Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400
- Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm
- Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie.
- Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV01		479,220				479,220	C#*D#*E#*F#
2	PAV02		72,880				72,880	C#*D#*E#*F#
3	PAV03		10,280				10,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 562,380

2 P9GA-SP03 m2 Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 7 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1.

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 26 de 180

AMIDAMENTS

S'inclou:
- Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400
- Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm
- Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie.
- Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV04		81,550				81,550	C#*D#*E#*F#
3	REPLANS		3,000	1,300	1,300		5,070	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,620

3 P8B1-SP02 m2

Hidrofugat de paviment amb producte hidrofugant i consolidant ANTI OIL C o equivalent, de base de polímer en solució de solvents, transparent, aplicat amb rodet o per pulverització fins a la completa impregnació, sobre el suport prèviament netejat i assecat, preparat per a la protecció contra olis, brutícia, aigua i altres líquids, sense alterar l'aspecte cromàtic del formigó, mantenint el seu aspecte natural.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.40.30.02/P9GA-SP01 Subministrament, abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 10 cm de formigó tipus HA-25/	V	562,380				562,380	C#*D#*E#*F#
2	01.40.30.02/P9GA-SP03 Subministrament, abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 7 cm de formigó tipus HA-25/L	V	86,620				86,620	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 649,000

4 P9GA-SP04 m

Esglaonat amb formigó abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic de tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat.
S'inclou:
- Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm
- Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie.
- Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESGLAONS		16,000	1,300			20,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

5 P966-1SP05 m

Contrapetja de xapa d'acer galvanitzat per a esglaonat de formigó.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESGLAONS		16,000	1,300			20,800	C#*D#*E#*F#
2			13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,800

6 P9VE-SJ07 m

Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de secció triangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color especial, col·locat amb morter M 7.5.

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 P9J5-SP05 m2

Pelfut tèxtil model Coral Classic de FORBO o equivalent, amb resistència al foc classe Bfl-s1, col·locat sense adherir, color a escollir per a la DF. S'inclou perfil perimetral de remat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,140			3,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,140

8 P9VZ-SP07 u

Conjunt de bandes adhessives amb relleu d'encaminament i avís, i punts pels creuaments. Color a definir per a la DF. Segons planols de detall.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P9U4-SP06 m

Sòcol de fusta de roure envernissada mate del mateix acabat que l'aplacat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	per aplacat fonoabsorbent							
2	REV02		205,670	2,900			70,921	C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 70,921

10 P9U4-H8J5 m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOC01		19,680				19,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,680

11 P9VE-SP08 m

Peça de formigó prefabricat per remat de paviment en escala, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7.5.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,300

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3	40	FUSTERIES INTERIORS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQ8-SP01	u	FIP01_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 100 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de diferent color de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Colors a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 27 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAQA-SP02 u

FIP02_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120 cm d'amplada i 245 cm de altura, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAQ5-SP03 u

FIP03_Porta de dues fulles batents per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 208 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAS2-SP04 u

FIP04_Porta tallafocs de fusta, EI2-C90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, acabat final perr una cara de xapa de roure envernissat mat i per l'altre lacada blanc, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons pllànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAQ8-SP05 u

FIP05_Porta d'una fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 104 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAS2-SP07 u

FIP07_FIP12_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-60-C5 de mesures 1000x2865 mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 1 mm.mínim acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	FIP12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PAQA-SP08 u

FIP08_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 290 cm, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAQ8-SP09 u

FIP09_FIP11_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 90 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	FIP11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PAQ8-SP10 u

FIP10_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 85 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EAU1SP21 m2

FIP13_Porta plegable formada per 3 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. S'inclou sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP13		2,900	3,150			9,135	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,135

11 PAZ3-SP19 u

Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	FIP12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PAZ3-SP20 u

Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 28 de 180

AMIDAMENTS

1125, sistema i barra en acer inoxidable.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

14 PAZ1-SP15 u Molla Dorma TS-92 o equivalent amb braç lliscant. força 2-4 sense retenció. Disponible en diversos acabats (inox, blanc, plata i llautó). Mesures de 280 mm de llarg i 45 mm d'ample. Especialment per a portes d'interior Per a portes fins a 950 mm d'ample (TS 91) / fins a 1100 mm d'ample (TS 92) Portes de simple o doble fulla.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FIP01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	FIP03		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	FIP04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	FIP05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	FIP07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	FIP09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	FIP11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	FIP12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 40 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Título 3 50 SERRALLERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PB13-SP01 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, fixada a obra. S'inclou la imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. egons plànol de detall.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,300

2 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,100				2,100	C#*D#*E#*F#
2			2,200				2,200	C#*D#*E#*F#
3			2,100				2,100	C#*D#*E#*F#
4			3,400	2,000			6,800	C#*D#*E#*F#
5			4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					18,000	SUMSUBTOT
7			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8			1,200				1,200	C#*D#*E#*F#

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 23,200

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 10 FONTANERIA
Título 4 10 EQUIPS PRINCIPALS DE FONTANERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 XPAAA002 PAJ Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua de 10 m3/h. Inclou drets de subministrament, drets d'escomesa i fiança. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAIAA002 u Partida alçada d'abonament íntegre per connexió de xarxa interior d'aigua a comptador. Inclou tram necessari de canonada, accessoris i empalmaments amb xarxa existent. Totalment instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PDK6-VAON u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJ64-9FRO u Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 65 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada antilegionella		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJM41-NAGX u Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1¨1/2 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura d'1 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 29 de 180

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 10 FONTANERIA
Título 4 20 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PFC0-4I11 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	I1-I2		1,500	1,300			1,950	C#*D#*E#*F#
2	A1-A2		31,000	1,300			40,300	C#*D#*E#*F#
3	A1-B		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
4	I1-I1		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
5	B1.1-B		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
6	A2-A5		6,500	1,300			8,450	C#*D#*E#*F#
7	A5-A6		3,000	1,300			3,900	C#*D#*E#*F#
8	A6-A7		3,000	1,300			3,900	C#*D#*E#*F#
9	REG-A8		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
10	B1.2-I1		4,500	1,300			5,850	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,850

2 PFC0-4I0Y m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	I2-I3		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
2	I3-I4		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
3	I4-I5		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

19			C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

3 PFC0-4I0V m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	I5-L5		1,440	1,300			1,872	C#*D#*E#*F#
2	L5-L4		1,440	1,300			1,872	C#*D#*E#*F#
3			1,440	1,300			1,872	C#*D#*E#*F#
4			1,620	1,300			2,106	C#*D#*E#*F#
5			1,570	1,300			2,041	C#*D#*E#*F#
6			1,580	1,300			2,054	C#*D#*E#*F#
7			1,610	1,300			2,093	C#*D#*E#*F#
8			1,610	1,300			2,093	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,003

4 PFC0-4I0S m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	L4-L3		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
2	C1-L6		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
3	C-C1		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
4	B1-B		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
5	A2.1-A2.3		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
6	B1-B2		4,500	1,300			5,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,950

5 PFC0-4HYC m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	L(m)	coef			
2	Alimentació lavabos		6,000	1,000	1,300		7,800	C#*D#*E#*F#
3	Alimentació inodors		6,000	1,000	1,300		7,800	C#*D#*E#*F#
4	Alimentació abocador		1,000	1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
5	alimentació pica cuina		1,000	1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 PFQ0-3KKB m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6A5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	I5-L5		6,000	1,300			7,800	C#*D#*E#*F#
2	L5-L4		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

7 PFQ0-3KK9 m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	L(m)	coef			
2	Alimentació lavabos		6,000	1,000	1,300		7,800	C#*D#*E#*F#
3	Alimentació inodors		6,000	1,000	1,300		7,800	C#*D#*E#*F#
4	Alimentació abocador		1,000	1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#
5	alimentació pica cuina		1,000	1,000	1,200		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 PFQ0-3KKD m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	I5-L5		6,000	1,300			7,800	C#*D#*E#*F#
2	L5-L4		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

9 PFQ0-3KKF m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	I2-I3		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
2	I3-I4		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
3	I4-I5		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,800

10 PFQ0-3KKH m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	I1-I2		1,500	1,300			1,950	C#*D#*E#*F#
2	A1-A2		31,000	1,300			40,300	C#*D#*E#*F#
3	A1-B		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
4	I1-I1		2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
5	B1.1-B		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
6	A2-A5		6,500	1,300			8,450	C#*D#*E#*F#
7	A5-A6		3,000	1,300			3,900	C#*D#*E#*F#
8	A6-A7		3,000	1,300			3,900	C#*D#*E#*F#
9	REG-A8		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
10	B1.2-I1		4,500	1,300			5,850	C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,850

EUR

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 30 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 31 de 180

AMIDAMENTS

11 PN70-ED2G u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta comptador	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

12 PN38-EBXQ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

13 PJ2Z2-3ECH u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2''

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos	T						
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Inodors	T						
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Abocador	T						
6			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Pica cuina	T						
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	14,000	

14 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2''

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos	T						
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Inodors	T						
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	Abocador	T						
6			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Pica cuina	T						
8			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	14,000	

15 PN12-DPMD u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta comptador	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

Sala Polivalent_El Papiol

AMIDAMENTS

16 PN38-EBYT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clau de tall BANY COMUNITARI	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

17 PN38-EC2C u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clau de tall BANY MINUS + ABOCADOR	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

18 PN38-EBYG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clau de Tall CUINA	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

19 PF90-HPF0 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a premsar

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	L(m)	coef			
2	Alimentació lavabos		6,000	0,500	1,300		3,900	C#*D#*E#*F#
3	Alimentació inodors		6,000	0,500	1,300		3,900	C#*D#*E#*F#
4	Alimentació abocador		1,000	0,500	1,200		0,600	C#*D#*E#*F#
5	alimentació pica cuina		1,000	0,500	1,200		0,600	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	9,000	

20 P221B-EL73 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De canonada Ø100mm exist fins a arqueta	T	Amplada	Fondària	Longitud			
2			0,400	0,600	4,000		0,960	C#*D#*E#*F#
3	D'arqueta comptador fins entrada finca	T						
4			0,400	0,600	3,000		0,720	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,680	

21 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De canonada Ø100mm fins a arqueta	T	Amplada	Fondària	Longitud			

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.dlba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 32 de 180

AMIDAMENTS

2			0,400	0,400	4,000	0,640	C#*D#*E#*F#
3	D'arqueta comptador fins entrada finca	T					
4			0,400	0,400	3,000	0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120

22 PFC0-4I17 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta a Conexió xarxa Agbar		3,000	1,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2	Arqueta a entrada edifici		4,500	1,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Pujant fins a Clau de talll general		2,000	1,300	1,000		2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

23 PFC0-4HSZ m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta a Conexió xarxa Agbar		3,000	1,300	1,000		3,900	C#*D#*E#*F#
2	Arqueta a entrada edifici		4,500	1,300	1,000		5,850	C#*D#*E#*F#
3	Pujant fins a Clau de talll general		2,000	1,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,750

24 PFQ0-3KDN m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta a Conexió xarxa Agbar		3,000	1,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2	Arqueta a entrada edifici		4,500	1,300	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Pujant fins a Clau de talll general		2,000	1,300	1,000		2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	20	EVACUACIÓ D'AIGÜES
Título 4	10	EQUIPS PRINCIPALS D'EVAUACIÓ D'AIGÜES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 XPASG003 PAJ Partida alçada a justificar per nova connexió a xarxa de sanejament municipal Inclou l'obra civil, mecànica, permisos, taxes, projecte i supervisió d'obra. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PD33-B28B u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	fecals		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	pluvials		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	20	EVACUACIÓ D'AIGÜES
Título 4	20	XARXA DE RECOLLIDA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PD19-49LM m Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos	T						
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PD19-49LP m Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pica cuina	T						
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PD19-H4BG m Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Inodors	T						
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Abocador	T						
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabos banys		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PJ3I-3EHJ u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de 32 mm, connectat a un ramal de PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 33 de 180

AMIDAMENTS

	2	Pica cuina		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PD35-VDXI u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Peu de baixant		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

7 PN81-AYOJ u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortida feclas		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	sortida pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PD19-HDYW m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Condensats clima							
2	cassettes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	rooftop		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	recuperador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Màq exterior		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PD19-HIGI m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Inodors	T						
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PD19-HJDW m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	abocador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PD17-473A m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Sala Polivalent_El Papiol

AMIDAMENTS

	1		T	ut	m			
	2			5,000	6,000	1,300	39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

12 PFA8-120BS m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de material reciclat de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa soterrada pluvials		70,000	1,300			91,000	C#*D#*E#*F#
2	Xarxa soterrada residuals		25,000	1,300			32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,500

13 P221B-EL73 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De arqueta sortida fins a tub troncal carrer	T	Amplada	Fondària	Longitud			
2	RESIDUALS		0,400	0,600	10,000		2,400	C#*D#*E#*F#
3	D'arqueta comptador fins entrada finca	T						
4	PLUVIALS		0,400	0,600	20,000		4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

14 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	De arqueta sortida fins a tub troncal carrer	T	Amplada	Fondària	Longitud			
2	RESIDUALS		0,400	0,400	10,000		1,600	C#*D#*E#*F#
3	De arqueta sortida fins a tub troncal carrer	T						
4	PLUVIALS		0,400	0,400	10,000		1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

15 PD54-10NGC u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Instal·lacions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Bany		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	30	INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES I DE VENTILACIÓ
Título 4	10	EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 34 de 180

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGZG004	ut	Alimentació a unitat exterior de clima des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	PEF4-G001	u	Rooftop model WSM3-G07-HR-B /0262 de climaveneta o equivalent , potència frigorífica nominal de 86.1 kW, potència calorífica nominal aproximada de 85 kW, amb un EER aproximat de 2,7, amb un COP aproximat de 3,4, 2 compressors Scroll amb 25.5kg de refrigerant R32 alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, pressió estàtica disponible 250 Pa. Dimensions 3.640mx2.250mx2.330m i 1465kg Inclou: - Targeta per integració amb BacNet IP - Sonda de CO2 - Pre-Filtre M6 i filtre Final F7 - Presostat diferencial d'aire per detecció de filtre brut - Free-Cooling entàlpic - Comandament remot amb pantalla tàctil - Sistema de detecció de fuites de refrigerant - Suports antivibratoris de goma - Aïllament acústic del compressor - Coberta i protecció sobre l'entrada d'aire de ventilació. - Interruptor automàtic Estiu/hivern - Sonda de retorn d'aire - Comportes d seguretat Totalments instal·lada, connectada i funcionant amb el sistema BMS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	PED2-.A002	u	Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Serie HVRD-R2) gama Hibrid City Multi (R32) model PUMY-P250YBM2 de Mitsubishi o equivalent, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 28 kW i potència calorífica de 31 kW, SEER aproximat de 6.28 i SCOP aproximat de 4.22, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 8.21 kW i en calor 7.91 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul.. Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PGZG001	ut	Alimentació a equip Rooftop des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	30	INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES I DE VENTILACIÓ
Título 4	20	EQUIPS SECUNDARIS D'INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGZO005	ut	Alimentació a unitat interior de climatització des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PEMA-FGZO	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PGZG005	ut	Alimentació a extractordes de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ventilador en línia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 35 de 180

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PGZG003 ut

Alimentació a recuperador de calor des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PEGJ-CSFA u

Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PEC4-A001 u

Recuperador de calor entalpic model Lossnay LGH-200RVX-E de Mitsubishi o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, amb alimentació monofàsica a 230 V, , consum elèctric màxim de 770W. Col·locat fixat mecànicament a paraments vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ventilació Espai Polivalent P Altell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PEM6-B669 u

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 30 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES I DE VENTILACIÓ
Título 4 30 CIRCUITS DE DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS FRED/CALOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PF57-CTEX m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Impulsió cassette 1		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	Impulsió cassette 2		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	Retorn Cassette 1		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Retorn Cassette 2		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 68,000

2 PF50-CTVF u

Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per un col·lector de <= 6 u sortides per a la línia de gas i un, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PF57-CTEM m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cassette 1		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	Cassette 2		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 30 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES I DE VENTILACIÓ
Título 4 40 CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PE56-B2A0 u

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	impulsió		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	retorn		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PE41-38XR m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 110 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió tovers		18,000	1,500			27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 PE54-35E8 m2

Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interior		150,000	1,200			180,000	C#*D#*E#*F#
2	exterior		155,000	1,200			186,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 366,000

4 PE60-5424 m2

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb teixit de vidre negre,

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 36 de 180

AMIDAMENTS

classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interior		150,000	1,300			195,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

5 PE421-48SS m Conducte lliis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		10,000	1,300			13,000	C#*D#*E#*F#
2			15,000	1,300			19,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

6 PE421-48WJ m Conducte lliis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Impulsió recuperador Altell		13,000	1,300			16,900	C#*D#*E#*F#
2	Retorn recuperador altell		20,000	1,300			26,000	C#*D#*E#*F#
3	Aportació recuperdor		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#
4	Extracció recuperador		1,000	1,300			1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,500

7 PEP7-8G6L u Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	toveres		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	reixes		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

8 PE421-48ZU m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	impulsió		10,000	1,300			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 PE421-48T9 m Conducte lliis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extracció Banys + Minus +Magatzem		13,000	1,300			16,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,900

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PEKJ-.A010 u Reixa d'impulsió o retorn model CMC+SD de la marca Madel o equivalent amb regulador en acer. D'acer galvanitzat per a conducte circular, amb aletes orientables individualemnt paraleles a la dimensió menor de 900x225mm

Inclou col·locació, instal·lació, petit material necessari i comprovació del seu correcte funcionament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Impulsio Espai polivalent P Altell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Retorn Espai polivalent P Altell		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PEKP-A004 u Subministrament i col·locació de tovera de llarg abast orientable manualment per instal·lació mural serie KAM-W Diam 315mm de Madel o equivalent a instal·lar en paret i embocada a conducte rectengular.. Construït en alumini amb junta de rotació de material inmutable classificada M1 i acabat lacat color RAL a definir per la DF, amb aro embellidor i elements necessaris per al seu correcte muntatge. Totalment instal·lada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Toveres impulsi'o Sala Polivalent		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 PEKJ-.A011 u Malla antiocells electrosoldada d'acer galvanitzat col.locada en marc i cargolada a reixa o conducte

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aportació Recuperador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Extracció Recuperador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PEKM-H81I u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panell 1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Panell 2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PEK4-AET2 u Regulador de caudal circular de acero galvanizado de 160 mm de, autoregulable mecánicamente, colocada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cassette 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	cassete 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 37 de 180

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAICA001	u	Realització de projecte as-built, legalització i explicació a secció manteniment funcionament de la instal.lació. Inclou inspecció d'entitat autoritzada (ECA)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 50 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 4 10 EXTINCIÓ D'INCENDIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAAS001	PAJ	Partida alçada a justificar, per l'abonament a la cia d'aigües de les despeses per l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra per la col·locació d'un nou hidrant. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	XPAAG003	PAJ	Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua per incendis. Inclou l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PM20-DG4U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	PM20-DG5U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala de màquines		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre general		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subquadres		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7	PF20-DTDN	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

8	P89P-45G0	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000	1,100			28,600	C#*D#*E#*F#
2			25,000	1,100			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,100

9	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000	1,100			44,000	C#*D#*E#*F#
2			40,000	1,100			44,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	1,100			22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

10	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000	1,100			44,000	C#*D#*E#*F#
2			40,000	1,100			44,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	1,100			22,000	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA911DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 38 de 180

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 110,000

11 PG13-E30Q u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 PDK6-VAOO u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 60 mm (tub PE DN75), de 120x60x60 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 200 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 128x68x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PDK1-W8EB u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 P221B-EL76 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	0,400	0,600		1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

15 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	0,400	0,300		0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

16 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIE's		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 PN38-EBYS u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 16 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

1	BIE's		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

18 PJ21B-3D9M u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PN85-HFYX u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	en capçalera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PJM3-8FU2 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	en capçalera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PN45-FD0N u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	en capçalera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PN38-EBXQ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	intermitjes		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 PMS0-6Z1G u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	extintors conjunt		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	bies		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	pulsadors		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
4	alarma		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5	extintor co		6,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	extintor pols seca		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 39 de 180

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 9,000

24 PMS0-6Z18 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	extintors conjunt		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	bies		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	pulsadors		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	alarma		3,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
5	extintor co		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
6	extintor pols seca		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

25 PF20-DTDL m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000	1,100			28,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,600

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 50 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 4 20 DETECCIÓ D'INCENDIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PM18-3865 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PGZG007 ut Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Pulsadors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PM17-386T u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

EUR

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Polsadors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 50 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 4 30 DISPOSITIUS DE MANIOBRA I CONTROL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PM11-383R u Central de detecció d'incendis convencional per a 20 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EGY0-.R002 ut Alimentació a centraleta d'incendis des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canalització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Canalització amb tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	detecció incendis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAIBR001 u Partida alçada d'abonament íntegre pel pagament a una entitat col·laboradora de l'Administració, Addient o equivalent, per la revisió, inspecció i realització de l'acte de comprovació en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis en les activitats incloses en l'Annex I de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Amb una superfície construïda inferior a 1000 m2. Inclou taxes a organismes oficials i gestió de documentació requerida.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 50 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Título 4 40 EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PMS0-6Z17 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 40 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EGY0-.R001 ut

Alimentació a llumenera d'emeergècncia des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canlaització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 PH57-.R001 u

Llumenera d'emergència mod. HYDRA LD N2 de Daisalux o equivalent, de 100 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 PH57-.R002 u

Llumenera emergència mod. HYDRA LD N10 de Daisalux o similar, de 500 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PH57-.R003 u

Llumenera emergència mod. HYDRA LD N3 de Daisalux o similar, de 160 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 PMS0-6Z1E u

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PMS0-6Z1B u

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recorreguts		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 60 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4 10 EQUIPS ELÈCTRICS PRINCIPALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PGX1-A001 u

Legalització (AS BUILT- plànols en ACAD, memòries pdf., calculs, etc...) de la instal·lació elèctrica visat per Industria juntament amb els ELEC, certificats, bolletins, acta d'Industria,inspeccions d'entitat autoritzada prèvia i final referents a la legalització. Juntament, amb garantia dels aparells, manuals dels aparells, llibre de manteniment de les instal·lacions, llistat d'amidaments reals amb marca i modeli, llistat de proveïdors amb les dades de contacte, etc. Inclòs taxes.

Explicació a la secció de manteniment del funcionament de la instal.lació i gravació de vídeo explicatiu.

2 copies en suport informàtic i en paper. (segons D.F.)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG1M-IRS1 u

Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG19-DGH7 u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG4M-DRD2 u

Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 125 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fusibles CGP-9		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 41 de 180

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PG1D-.A001 u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 completa per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals (Amp x Alt x Prof) 655x1520x185 mm, amb base de fusibles i fusibles de 160A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 160 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 10 kA i sense interruptor diferencial. Amb mòdem,endoll i presa a terra.Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament individual		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG2N-EUGN m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ut	Metres				
2	Entrada a CS		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PG2P-6T05 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió de CGP a TMF10		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 XPAEG005 PAJ

Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora en concepte dels treballs de nou subministrament de l'edificació pública de 95kW segons l'estudi 0001118025. Inclou l'obra civil, l'estesa de cablejat, emplamaments, obra mecànica en general, permisos, projecte i supervisió d'obra.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 XPAEG006 PAJ

Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora en concepte dels treballs de nou subministrament complementari de l'edificació pública de 20kW. Inclou l'obra civil, l'estesa de cablejat, emplamaments, obra mecànica en general, permisos, projecte i supervisió d'obra.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PG14-A002 u

Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT o equivalent, tipus armari G de Schneider Electric o equivalent, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi poliÚster polimeritzat en calenta. De dimensions externes segons plaànol. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es montarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixaci, una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1 <(>&<)>2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins s' ubicarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Aparellatge inclòs. Totalment muntat per al seu correcte funcionament

EUR

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGBT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 60 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4 20 EQUIPS ELÈCTRICS SECUNDARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG10-DB3C u

Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala de màquines		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PGB0-48E1 u

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG6A-61UN u

Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Minus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	magatzem 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzem 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala polivalent		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Espai Polivalent Auxiliar P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Escala Ascensor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Escala Distribuïdor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala Instal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 PG6F-6O6B u

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	wc		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PG6E-76Z9 u

Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Distribuidor		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 42 de 180

AMIDAMENTS

3	Accés		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Passadis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Accés Independent		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 PG8L-G001 u

Subministrament i instal·lació d'Interface-emisor RTS, receptor de radio RTS per activació de les cortines amb el sistema contraincendis. Connectat a 230AC
Emisor radio per línia BUS compatible amb tot els receptors RTS amb una frequència de 433.41MHz amb un abast de 200m lliure i 20m amb murs de formigó armat.
Ordre de pujada, baixada i stop.
Totalment col·locada, instal·lada i comunicada amb la Cortina i el sistema de contraincendis.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teló		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Cortines		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PG60-79KT u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai Polivalent Auxiliar P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Polivalent		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PG6O-77PF u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Polivalent		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	banys		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Office		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Distribuïdor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Espai polivalent Altell		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

9 PG65-483R u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Polivalent		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	banys		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Office		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Distribuïdor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Espai polivalent Altell		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 PG6I-78FJ u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Polivalent		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	banys		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Office		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Distribuïdor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Espai polivalent Altell		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

11 PG14-A001 u

Envolvent cablejada 8 mòduls amb 1 presa 3P+T 16A 400V + 2 prese Schuko+ 1 presa 3P+T 32A 400V, IP54 IK08 AcquaCOMBI de Famatel o equivalent. Amb porta transparent i proteccions incorporades. Classe II. Dimensions (Alt c Ampl x Profund) 500 x 230 x 155. Totalment instal·lada per el seu correcte funcionament.

Ref: 6504

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre esdeveniments Sala Polivalent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Quadre esdeveniments Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PG68-A001 u

Marc triple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements, preu superior, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Regulador il·luminació sala polivalent		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Presa 3 corrent		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 PG67-A001 u

Marc simple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu superior, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Preses de corrent		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
2	Commutadors		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
3	Interruptors		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

14 PG6C-A001 u

Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular de 1 mòduls estrets model 240-10 de JUNG o eq , regulació 1-10V, per a càrregues resistives de fins a 1300 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, per a muntar sobre bastidor o caixa. Totalment instal·lat per el seu correcte funcionament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Polivalent		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4	30	CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2J-4BR9	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA911DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 43 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Ascensor		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 PG2O-6SY8 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 PG33-E454 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alimentació subquadre clima sala de màquines		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
2	Derivació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 PG8P-HD2T u Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TEló		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Cortines		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	fienstres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	screens		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PG33-E445 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Subquadre esdeveniments Sala Polivalent		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Subquadre Esdeveniments Office		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,320	1,300			6,916	C#*D#*E#*F#
2			5,060	1,300			6,578	C#*D#*E#*F#
3			4,300	1,300			5,590	C#*D#*E#*F#
4			15,670	1,300			20,371	C#*D#*E#*F#
5			15,740	1,300			20,462	C#*D#*E#*F#
6			1,470	1,300			1,911	C#*D#*E#*F#
7			0,770	1,300			1,001	C#*D#*E#*F#
8			16,020	1,300			20,826	C#*D#*E#*F#
9			2,860	1,300			3,718	C#*D#*E#*F#
10			0,480	1,300			0,624	C#*D#*E#*F#
11			1,550	1,300			2,015	C#*D#*E#*F#
12			0,250	1,300			0,325	C#*D#*E#*F#
13			4,810	1,300			6,253	C#*D#*E#*F#
14			0,480	1,300			0,624	C#*D#*E#*F#
15			0,130	1,300			0,169	C#*D#*E#*F#
16			0,130	1,300			0,169	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,552

9 PG2J-4BTK m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,070	1,300			3,991	C#*D#*E#*F#
2			2,440	1,300			3,172	C#*D#*E#*F#
3			0,280	1,300			0,364	C#*D#*E#*F#
4			0,250	1,300			0,325	C#*D#*E#*F#
5			0,320	1,300			0,416	C#*D#*E#*F#
6			0,540	1,300			0,702	C#*D#*E#*F#
7			0,600	1,300			0,780	C#*D#*E#*F#
8			0,010	1,300			0,013	C#*D#*E#*F#
9			0,030	1,300			0,039	C#*D#*E#*F#
10			0,260	1,300			0,338	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,140

10 PG2J-4BTP m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,420	1,300			1,846	C#*D#*E#*F#
2			15,800	1,300			20,540	C#*D#*E#*F#
3			7,340	1,300			9,542	C#*D#*E#*F#
4			2,790	1,300			3,627	C#*D#*E#*F#
5			7,110	1,300			9,243	C#*D#*E#*F#
6			1,660	1,300			2,158	C#*D#*E#*F#
7			7,330	1,300			9,529	C#*D#*E#*F#
8			0,120	1,300			0,156	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 44 de 180

AMIDAMENTS

9	0,200	1,300	0,260	C#*D#*E#*F#
10	7,060	1,300	9,178	C#*D#*E#*F#
11	0,590	1,300	0,767	C#*D#*E#*F#
12	0,980	1,300	1,274	C#*D#*E#*F#
13	2,440	1,300	3,172	C#*D#*E#*F#
14	0,940	1,300	1,222	C#*D#*E#*F#
15	0,670	1,300	0,871	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,385

11 PG2J-4BTI m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,400	1,300			3,120	C#*D#*E#*F#
2			0,600	1,300			0,780	C#*D#*E#*F#
3			0,050	1,300			0,065	C#*D#*E#*F#
4			0,350	1,300			0,455	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,420

12 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	elèctriques		170,000	1,300			221,000	C#*D#*E#*F#
2	enllumenat		40,000	1,300			52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,000

13 PG2P-6SZZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	elèctriques		10,000	1,300			13,000	C#*D#*E#*F#
2	enllumenat		180,000	1,300			234,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

14 PG2P-6T01 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	1,300			32,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

15 PG2P-6T03 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	1,300			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Sala Polivalent_El Papiol

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4	40	DISPOSITIUS DE MANIOBRA I CONTROL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PGZO003 ut Alimentació a presa de corrent simple/múltiple des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a presa de corrent, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Polivalent		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	banys		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Office		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Distribuïdor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Espai polivalent Altell		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 PGZG002 ut Alimentació a cortines o teló des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PGZO010 ut Alimentació a screen des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 45 de 180

AMIDAMENTS

1	Screens					
2	Emissor RTS	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4	50	IL.LUMINACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PGZO001 ut

Alimentació a llumenera des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canalització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.

Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.
Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV.
Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.
Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults.

Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Kombic		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
2	AMBIENT DALI		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3	AMBIENT ON/OF		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	FIL		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	Espai Polivalent Auxiliar		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
7	Porxo		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **154,000**

2 PH13-A001 u

Downlight suspès model KOMBIC 150 SF de LAMP o equivalent de 14,1 W i 1473lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb reflector fabricat en policarbonatreciclat. LED COB amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic inclòs. Rgulació DALI. Clase d'aïllament I. L90B10. IP43. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament

Ref: K21SF2040OP830NWW
Ref Accessoris suspensió: K2SUCARG1000DW o K2SUCARG1000ND a definir per la DF

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis higiènics		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Office		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

3 PH11-A002 u

Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 1980lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb difusor Opal, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament

Ref: AM3F121EMOOP830N

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Passadis a 2m d'alçada paret	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 PH11-A003 u

Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 2283lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica assimètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament

Ref: AM3F121EMOAS840DWW

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala compartimentada ascensor		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Escala Accés instal·lacions		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

5 PH11-A006 u

Sistema lineal suspès model FIL35 de LAMP o equivalent de 1680mm, de 32.3 W i 3569lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica simètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic DALI inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP20, IK07. Seguretat fotobiológica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament

Ref: F31SF168MOOP830NW

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai Polivalent P1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 PHP0-A004 u

Projector d'alumini suspès verticalment, model STROMBELL de LAMP o equivalent de 27,2 W i 2718 lm, 3000K de temperatura de color CRI80, IP 20 amb font d'alimentació, DAP disponible, distribució fotomètrica simètrica, muntat suspès, per a col·locar a diferents alçades, 3,7m/4,3 /4,9 segons epsecificacions de l'Estudi lumínic. Totalment muntat per al seu correcte funcionament.

Ref: ST117030FL840NBW

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés independent		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

7 PHB3-HYQY u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzem instal P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem P0		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Distribuïdor P0		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 PH40-6U20 m

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	ut				

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 46 de 180

AMIDAMENTS

2	Carril electrificat per enllumenat	30,000	9,000		270,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

9 PHP0-A001 u

Projector 615 de SIMON, cilíndric amb diàmetre de 77,5 mm. Per a instal·lació en carril trifàsic regulable, amb tecnologia LED formada per múltiples Leds de baixa potència amb òptica Wide Flood d'angle 60°. Cos fabricat en alumini i pintat en Blanco. Equip electrònic incorporat en la lluminària, amb control DALI/1-10V. Lúmens disponibles: 2500 lm. Amb una temperatura de color de 4000 K i un consum total de la lluminària de 25 W (eciencia del sistema real: 100 lm/W). CRI>80. Tensió de xarxa 220-240 VAC. Manteniment lluminós L70 >100.000 h a 25 °C. Dimensionis lluminària: ø=77,5mm; altura= 155mm. IP20. Pes de la lluminària 0.8 Kg. Seguretat Fotobiológica: Grup exempt. Marcatge CE. Totalment muntat per el seu correcte funcionament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Polivalent		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
2	Espai Polivalent Auxiliar P0		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

10 PHQE-A002 u

Projector per a exterior subjectat amb font lluminosa de LED 12W (3000K IRC80 350mA) òptica extensiva RJ Iraya S de Simonlighting o equivalent amb equip elèctric regulable. Realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP67. IK09. Vida útil LED L90 B10 100.000h, totalment instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porxo		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 60 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 4 60 XARXA DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PGD5-61UP u

Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM91-HD9C u

Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 45 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25

EUR

AMIDAMENTS

Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 70 TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
Título 4 10 EQUIPS PRINCIPALS DE TELECOMUNICACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 XPATG001 PAJ

Partida alçada a justificar, per l'abonament a Cia Telefónic

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 70 TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
Título 4 20 EQUIPS SECUNDARIS DE TELECOMUNICACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP72-67BB u

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PP7A-H9LM u

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PP7A-H9LN u

Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PP7A-H9LV u

Encaminador (router) d'1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PP7B-890A u

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PP7C-66W5 u

Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 47 de 180

AMIDAMENTS

7	PP7I-893C	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
8	PP7J-80DT	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
9	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
10	PP44-Z0UX	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	
			AMIDAMENT DIRECTE	**300,000**
11	PP47-65W4	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat	

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fuetons		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	**48,000**
12	PPB3-G001	u	Sistema de Bucle inductiu per a tota la sala polivalent i espai polivalent . - Disseny del bucle - Amplificadors Ampetronic - Instal·lació del bucle - Posada en marxa - Certificacions a l'estàndard de qualitat UNE-EN IEC 60118-4:2016/A1:2018 - 1 Tester receptor - Material - Formació al personal de la sala - Senyalètica Inclou tot el material necessari pel seu funcionament. Instal·lada i funcionant	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
13	PP33-G001	u	Limitador acústic per terç d'ocatva, sense talls ni distorsions. Configurable fins a 4 sensors, ENOS am battack y release ajsutables i sortida de video per HDMI.Funcina amb Wbserver Resposive. Equalitzador gràfic per terç d'octava. Incliu senseor principal XP010' Cable de 15m CX010 i mòduls de comunicació Ethernet i WIFI. Cable 15m Connector mascle 4 pins Connector femella 4 pins Inclou material necessari pel seu correcte funcionament Inclou configuració segons DF o Ajuntament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

EUR

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	70	TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
Título 4	30	CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ SENYALS DÈBILS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2J-4BR8	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

	TOTAL AMIDAMENT	**50,000**

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	70	TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
Título 4	40	DISPOSITIUS MANIOBRA I CONTROL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG84-HD0B	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
2	PG8P-HD30	u	Software para PC compatible, para control, visualización y acceso a la red propia del sistema, instalado,instal.
			AMIDAMENT DIRECTE **0,000**
3	PG8P-HD2T	u	Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	screens		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Finestres		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	Focos		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
4	recuperador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Rooftop		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Cassttes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

	TOTAL AMIDAMENT	**94,000**

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	70	TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
Título 4	50	TERMINALS DE TELECOMUNICACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP7H-7838	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref:: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 48 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 80 SEGURETAT I ANTIINTRUSIÓ
Título 4 10 EQUIPS DE SEGURETAT I ANTIINTRUSIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PMD6-H7LN	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 80 SEGURETAT I ANTIINTRUSIÓ
Título 4 20 SISTEMES ANTIINTRUSIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PMD2-4VC4	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	portes		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	0		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2	PMD2-HZ5K	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres motoritzades		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3	PMD3-38D9	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infrarojos (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

1	interior		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	exterior		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4	PMD1-38EN	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
4			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,000

5	PMD0-38F3	u	Caixa per a teclat digital, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6	PPA1-HA69	u	Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons, programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	PPA0-HA51	u	Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d'1/3", elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8	PPA0-.A002	u	Subministrament i col·locació Càmera Turret IP gama Value de Hikvision o equivalent. Resolució 4 MPx (2560x1440). Lent 2,8mm, micròfon integrat, micro SD. EXIR IR 30m, PoE. Detecció de moviment 2,0, IP67 (ref. DS-2CD1343G2-IUF), muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 80 SEGURETAT I ANTIINTRUSIÓ
Título 4 50 ELEMENTS D'AVÍS I ALARMA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PMD7-H7L8	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i acer inoxidable, amb protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flash de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 90 INSTAL.LACIONS ESPECIALS
Título 4 10 EQUIPS PRINCIPALS D'INSTAL.LACIONS ESPECIALS

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 49 de 180

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL21G001	u	Ascensor elèctric model NEXT Essentia de Orona o equivalent, 630kg de càrrega Trifàsic per 8 persones. Velocitat de 1 m/s . Embarcament simple amb dues parades amb sistema d'accionament elèctric regulat. Maniobra amb sistema de control ARCA III multiprocessador de baix consum amb portes automàtiues d'obertura central. 1100x1400x900. Inclou el material per fer les dues parades i llum encastada al llindar de la porta de cada replà Maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 Totalment instal·lat, funcionant i legalitzat. **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**
2	PGZG006	ut	Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	90	INSTAL.LACIONS ESPECIALS
Título 4	60	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG30-O001	u	Connector MC4 mascle per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

2	PG30-O002	u	Connector MC4 femella per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000	2,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

3	PG2J-4BQ0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

EUR

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **53,000**

4	PG11-C002	u	Subministre i instal·lació de quadre de proteccions CC per instal·lacions fotovoltaiques de 4 strings amb les següents característiques: - Armari IP65 de 1 fila de 24 mòduls i porta transparent - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol positiu - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol negatiu - 4 Protecció sobretensions tipus II fins 1000Vdc - Seccionador DC - Entrades i sortides amb prensaestopas M16. Marca Schneider Electric o equivalent. Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars. Marcatge CE. **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**
5	PG2J-4BPY	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport **AMIDAMENT DIRECTE** **25,000**
6	PG52-C001	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment **AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**
7	PG52-LA02	u	Subministrament i instal·lació d'equip concentrador de dades per sistema de monitorització Huawei. Monitorització, com a mínim, d'un sensor d'irradiació i dos sensors de temperatura de mòdul. Inclou elements de fixació a coberta. Inclou alimentació elèctrica. Inclou connexió del sistema de monitorització a la Plataforma Sentilo - SmartDataSystem. Inclou petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8	PG52-LA03	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de irradiació compatible amb els dataloggers de Huawei amb les següents característiques: - rang de irradiació: 0-1600w/m2 - sortida: port RS485 - nombre d'entrades: mínim per connectar 2 sensors de temperatura de mòdul Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9	PGE5-LEGE	PA	Partida de legalització i inscripció de la ISFV.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA911DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 50 de 180
SIGNATURES
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PGE2-C001 u

Inversor SUN2000-50KTL-M3 per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 50 kW, potència de sortida màxima aparent 55 kVA, corrent de sortida nominal 72,2 A, rendiment EU > 98 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP66, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural. o equivalent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PG52-LA05 u

Subministrament i instal·lació de cablejat de comunicació RS485 entre sensor de irradiació i equip concentrador de dades.

Inclou petit material.
Completament instal·lat i en funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

12 PG52-LA04 u

Sumbinistrament i instal·lació de sensor de temperatura de mòdul compatible amb sensor irradiació a instal·lar i amb els dataloggers de Huawei. El sensor de temperatura del mòdul té, com a mínim, les següents característiques:

- PT1000
- rang de mesura: -40ºC - +85ºC
- compliment amb IEC 61724
- sortida: compatible amb les entrades del sensor de irradiació

Inclou petit material.
Completament instal·lat i en funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PGE5-CE PA

Partida alçada d'abonament integre pel pagament de les taxes de registre del document de Certifiació Enrgètica a l'Institut CAtalà de l'Energia ICAEN.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 P5ZE2-C001 m

Protecció de cornisa de façana amb planxa de zinc d'1,6 mm de gruix i 1 m de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PG2N-EUFT m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 PG1D-C001 u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliëster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 270x1440x171 mm, amb base de fusibles BUC i fusibles de 80A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat

AMIDAMENTS

nominal i poder de tall superior a 10kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Amb mòdem, endoll i presa a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PGEQA-1C001 u

Estructura SUNFER 26.1H autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, col·locada sobre coberta plana no perforable i subjectada amb llasts de formigó (inclosos).O equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

18 PG11-C001 u

Subministre i instal·lació de quadre de proteccions AC per instal·lacions fotovoltaiques per inversor trifàsic de 50kW Solver o equivalent amb les següents característiques:
- material: poliéster
- dimensions: 302x418x1510mm
- porta: opaca
- interruptor magnetotèrmic tripolar (3P), intensitat nominal 63A, de poder de tall 10kA.
- protecció sobretensions permanents i transitòries tipus I+II Cirprotec o equivalent.
- interruptor diferencial de 63A, tetrapolar, 300mA de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN.
- IP65
- entrades i sortides amb prensaestopas

Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars.
O EQUIVALENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PG33-E450 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

20 PG3B-E7D5 m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						120,000	120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

21 PG1C-C001 u

Embarrat comú per centralització de TMFs,Cu20x5mm amb seccionador i sobretensions. Correctament muntat. Inclou petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 PGE5-1C002 u

Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 21%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

23 PG3A-J00N m

Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P), secció 4 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 51 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	240,000			240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3 99 ALTRES ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS
Título 4 10 ELEMENTS COMUNS D'INSTAL.LACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAU-R001	pa	Partida en concepte de treballs auxiliars per mantenir la canalització existent de Telefònica, mentres s'executa la nova rasa garantint la continuitat del servei.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 60 EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3 10 EQUIPAMENTS
Título 4 10 LAABOS/SANITARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P662-SP01	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la DF a les dues cares, amb ferramenta composta de 3 frontisses, tirador, tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

2	P662-SP02	u	Divisòria o lateral de cabina sanitària format per un fix, de mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la DF a les dues cares, amb ferramenta, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

3	PJ11C-SP03	u	Inodor de porcellana esmaltada per cisterna encastada (inclosa) model Merridian referència A347246000 / A8012A000B o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

4	PJ11C-SP04	u	Inodor de porcellana esmaltada amb cisterna per a mobilitat reduïda model Merridian referència A34224H000 / A34124H000 / A801230004 o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

6	PJ187-3CPK	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7	PJ240-H7R1	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8	PJ117-SP05	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada serie GAP model SQUARE referència A3270YE000 o equivalent , senzill, de dimensions 400x350x160 mm, de color blanc i preu superior, fixat sota taulell.

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

9	PJ117-SP07	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada serie GAP model LAVABO MURAL referència A3270M1000 o equivalent , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

10	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

11	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

12	PQ55-SP08	u	Subiministrament i col·locació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL color a escollir per a la DF, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base també inclosa. S'inclou la formació de forats per als lavabos i les aixetes, així com els escaires per a la seva subjecció.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

13	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

14	PJ40-SP09	u	Paperera, d'acer inoxidable, model HOTELS referència A815487001 o equivalent, de 3 litres amb accionament de pedal.

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

15	PJ42-HA1L	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

16	PQ83-HA7P	u	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

17	PJ42-SP10	u	Dispensador de sabó d'acer inoxidable, de 1200 ml de capacitat, col·locat amb fixacions mecàniques.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 52 de 180

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

18 PQU8-SP11 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,800	1,000			0,800	C#*D#*E#*F#
2			3,150	1,000			3,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,950

19 PQZ5-HAAD u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 60 EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3 10 EQUIPAMENTS
Título 4 20 OFFICE

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ57-12IVI m2 Taulell de pedra sinteritzada de 2 cm de gruix i de 100 a 149 cm de llargària, amb acabat mat, preu mitjà, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,870	0,700			2,009	C#*D#*E#*F#
2			5,150	0,700			3,605	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,614

2 PQ50-431F u Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQ51-J1FE u Formació de forat de forma quadrat per a encastar aparells sanitaris sobre taulell de conglomerat artificial de sílice, amb el cantell interior polit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PJ181-3DYT u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PJ210-3YL4 u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PQ76-SP01 u Formació de suport per a taulell segons plànols de detall.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25

EUR

AMIDAMENTS

Capítol 60 EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3 20 MOBILIARI
Título 4 10 MOBILIARI SALA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 CORTINASAL m2 Subministrament i instal·lació de cortines fins a 6 metres d'alçada, tipus Tradicional Ona Perfecta de Nou Fil o equivalent, al 100% de vol (1,00:2,00) amb teixit tipus chenilla de mínim 340grs/m2, i amb l'acabat igual a les dues cares, les cortines queden plegades en paret lateral. S'inclou el riell motoritzat amb sistema tàndem per cortines tipus SOMFY AC amb polsador. Color a escollir per a la DF.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	17,000	6,000		204,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 60 EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3 40 SENYALISTICA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PB92-SP01 m2 Subministrament i col·locació de Vinil autoadhesiu per indicacions, rètols informatiu i altres elements de senyalística segons plànols de detall.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PB90-SP02 u Placa d'alumini per senyalística fixada, segons plànols de detall.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 70 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3 30 FERMS I PAVIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9G71-14511 m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			558,000				558,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 558,000

2 P4B9-D6RU m2 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.70.30/P9G71-14511 Paviment g=15cm HMF-30/A/F/20/50/xF3 fibres	V	558,000				558,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 53 de 180

AMIDAMENTS

d'acer,D=1 mm,L=50 mm,ondulades, grup I, p/formigó, dosi

TOTAL AMIDAMENT 558,000

3 P9E1-V6R4 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorera		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.70.30/P9E1-V6R4 Paviment panot vorera color,20x20x8cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada color	V	200,000	0,150			30,000	C#*D#*E#*F#
2	01.70.30/P9G71-14511 Paviment g=15cm HMF-30/A/F/20/50/xF3 fibres d'acer,D=1 mm,L=50 mm,ondulades, grup I, p/formigó, dosi	V	558,000	0,150			83,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,700

5 P967-160QN m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	vorera		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 P967-160O7 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardineres		2,000	25,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

7 P9G71-146DX m2 Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Título 4 10 MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL8H m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 P221C-DZ0U m3 Excavació manual de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat
CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 F231U020 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 P2255-I4WQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 m fins a 2.5m , amb material de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix utilitzant picó vibrant de combustible

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 F2A1U505 m3 Subministrament de sòl adequat de préstec segons PG-3. Amidat sobre perfil. Subministrament a peu d'obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 P241-FIPF m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics
CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 54 de 180

AMIDAMENTS

Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de trànsit: 25%
Excavacions en roca: 25%

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	40	ACTUACIONS SANEJAMENT EXISTENT
Título 4	20	CANONADES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD5L-12QF2	m	Suministre i col·locació de tub circular PP SN-16,D=400mm interior llis i exterior corrugada de POLIPROPILENO HM-PP-COPOLÍMERO Extra Flexural Modulus o equivalent. Norma de fabricació: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNE EN 13476-3 Norma europea ISO 21138-3 Norma internacional Macroranuras 120º-240º-360º i abraçaderes tipus CORPRESS® o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	40	ACTUACIONS SANEJAMENT EXISTENT
Título 4	30	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDB1-OBA0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	PDB8-5CEL	m

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4
CRITERI D'AMIDAMENT: PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3	PDBF-VLCN	u

Dispositiu d'accés NOMÉS CS d'EJ i/o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, a Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, obertura lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850x850 mm, alçada. Pes del conjunt 96,67 kg (pes tapa 55,67 kg). Tapa circular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90 ° evitant el tancament accidental, marca d identificació ´´S´´ i extraïble quan està oberta a 120 °. Junta policloropré fixada a la tapa, anti-soroll i anti-desplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un bec o ganxo. Marc monobloc modelat proveït d'orificis de > 20 mm per a fixació sobre cercle de diàmetre de 740mm. Possibilitat de marcatge en relleu de serveis específics. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

EUR

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	40	ACTUACIONS SANEJAMENT EXISTENT
Título 4	40	INSPECCIÓ DE LA XARXA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDZ10011	m	Inspecció interior de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmara de video. Inclou els desplaçament d'equips i la redacció i lliurament a la Direcció d'Obra de l'informe final resultant de l'inspecció. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa)

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2	FDZ10010	m

Neteja de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb cuba de neteja d'alta pressió. Inclou els desplaçament d'equips i la retirada dels possibles reisdus a abocador. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa)

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

3	FDZ10020	m

Reabilitar o posar lamina de PE de 2cm de gruix per arriostrar el pou i evitar el seu colapse.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	REG I JARDINERIA
Título 4	01	REG
Títol 5	02	XARXA PRIMARIA I BOQUES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cal veure si necessitem més primària		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2	PFB4-XX01	m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llautó, i col·locat al fons de la rasa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 55 de 180

AMIDAMENTS

	1	Cal veure si necessitem més primària		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT		10,000

3 PJSM5-VA44 u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

4 PN33-VUGK u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

5 PJS5-HP2I u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Boques de reg de reforç, coberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Boques de reg de reforç, jardinera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		3,000

6 PG2N-EUGN m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cal veure si necessitem més primària		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		10,000

7 PJM41-NAGY u Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2´´ segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comptador reg jardineres exteriors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

8 PJM41-NAGS u Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comptador reg cobertes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		1,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	REG I JARDINERIA
Título 4	01	REG
Títol 5	03	ARBRAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221I-MHW1 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A1		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		35,000

2 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		35,000

3 PFB4-XA06 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a aigua no potable marcat amb banda lila o marró, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	A1		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		35,000

4 PJS0-9EGF u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		4,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	REG I JARDINERIA
Título 4	01	REG

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 56 de 180

AMIDAMENTS

Títol 5 04 ARBUSTIVA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221I-MHW1 m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva jardineres		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 PFB4-XA01 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbustiva jardineres		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 PFB4-XA04 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lectors		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PJSM5-VA44 u

Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capçal arbustiva jardineres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG2N-EUGI m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub sota vorera		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 PJSA6-XA14 u

Capçal de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió integrada a l'electrovàlvula, format per:

-1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

AMIDAMENTS

- 1 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 2 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 1 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 1 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

- 1 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

- 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a muntar roscat

- 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capçal jardineres arbustiva		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PJSW-XA24 m2

Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,5 m i en els laterals de 0,4 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardineres arbustiva		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

8 PJSS-XA21 u

Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PN33-VUGG u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PJSM1-HBBE u

Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 57 de 180

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	REG I JARDINERIA
Título 4	01	REG
Títol 5	07	CONTROL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-12CII	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fins a sectors G3 i G8		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	Fins a sectors G2 i G6		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
5	Fins a sectors G1 i G5		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

2	PG33-CC10	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2.5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fins a sectors G4 i G7 (2 sectors + neutre)		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#
2	(+1 reserva)							
4	Cable baixada a sector jardineres		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

3	PJSA7-CC12	u	Programador de 4 estacions ampliable, 24v i telegestionable tipus HPC Hydrawise o equivalent, connectat a la xarxa i al circuit de comandament. Amb connectivitat Wi-Fi

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PJSA7-CC13	u	Mòdul d'ampliació de 3 estacions per a programador tipus HPC Hydrawise o equivalent, totalment instal·lat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	amplaició fins a 9 sectors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	PG2O-6SXI	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pujada des de la sala d'instal·lacions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Recorregut a la coberta		56,000				56,000	C#*D#*E#*F#
5	Baixada a sector jardineres		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 76,000

6	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cable cap a sector jardineres exteriors		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	REG I JARDINERIA
Título 4	02	JARDINERIA
Títol 5	03	ARBRAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres façana nord		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
5		T	longitud	amplada	profunditat			
6	Rebliment drenatge arbres amb terra vegetal		28,000	0,400	0,700		7,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,840

2	PR6T-AX04	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Celtis australis de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'2x2x1 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres façana nord		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	ampl	long			
2	Sobre clots arbres		4,000	2,000	2,000		16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 58 de 180

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2		T	longitud	amplada	profunditat			
3	Excavació drenatge arbres		28,000	0,400	1,200		13,440	C#*D#*E#*F#
6	Connexions		10,000	0,400	1,200		4,800	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	18,240	

5 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2		T	longitud	amplada	profunditat			
3	Excavació drenatge arbres		28,000	0,400	0,500		5,600	C#*D#*E#*F#
6	Connexions		10,000	0,400	0,500		2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	7,600	

6 PD5L-6QAT m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 125 mm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2		T	longitud					
3	Excavació drenatge arbres		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
6	Connexions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	38,000	

7 P2255-DPGI m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amb terra vegetal							
2		T	longitud	amplada	profunditat			
3	Excavació drenatge arbres		28,000	0,400	0,700		7,840	C#*D#*E#*F#
6	Connexions		10,000	0,400	0,700		2,800	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	10,640	

8 P7B1-XB14 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat en rasa embolcallant graves.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	perímetre				
2	Tubs drenatge		23,000	1,200			27,600	C#*D#*E#*F#
4	Connexions		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
7	perímetre 0,5+0,5+0,4+0,4							
						TOTAL AMIDAMENT	63,600	

Obra	01	PRESSUPOST 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	REG I JARDINERIA
Título 4	02	JARDINERIA
Títol 5	04	ARBUSTIVA

AMIDAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres arbustiva		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	46,000	

2 PR36-XA02 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres arbustiva		23,000	0,400			9,200	C#*D#*E#*F#
2			23,000	0,400			9,200	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	18,400	

3 PR6U-XB06 m2 Subministrament i plantació d'arbust d'espècies tipus: Bupleurum fruticosum, Cistus creticus ´´Alba´´, Myrtus communis compacta, Phlomis lanata, Phlomis purpurea subs. Almeriensis, Pistacia lentiscus o similars a acabar de definir segons la DF, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres arbustiva		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	46,000	

4 PRZ3-XB03 m2 Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabricada amb fibras de origen natural, 100% biodegradabley compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres arbustiva		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	46,000	

5 PR3S-XG01 m3 Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineres arbustiva		23,000	0,100			2,300	C#*D#*E#*F#
2			23,000	0,100			2,300	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,600	

6 PR92-XB13 m Tancament amb malla metàl·lica soldada galvanitzada i plastificada, de color verd de 60cm d'alçada. Filferros de Ø2.2mm, 1a fila 50x60mm, 2a i 3a fila 75x60mm i resta de les files 100x60mm. Subministrat en rotllos de 25m.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 59 de 180

AMIDAMENTS

Instal·lada en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 6cm de diàmetre cada 1.5m, acabats en punta i encastats en el terreny 0.9m, fixats amb abraçadera metàl·lica contra el bordó del parterre/jardinera. Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardineres		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		50,000	

7 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superfície	profunditat	uts			
2	Excavació jardinera per terra 40cm		23,000	0,400	2,000		18,400	C#*D#*E#*F#
4		T	longitud	amplada	profunditat	uts		
5	Excavació drenatge		23,000	0,400	0,200	2,000	3,680	C#*D#*E#*F#
8	Connexions		30,000	0,400	0,800		9,600	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		31,680	

8 P2251-5488 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	profunditat	uts		
2	Excavació drenatge		23,000	0,400	0,200	2,000	3,680	C#*D#*E#*F#
5	Connexions		30,000	0,400	0,200		2,400	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		6,080	

9 PD5L-6QAT m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 125 mm

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud			uts		
2	Excavació drenatge		23,000			2,000	46,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexions		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		76,000	

10 P2255-DPGI m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	profunditat			
3	Connexions		30,000	0,400	0,600		7,200	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		7,200	

11 P7B1-XB14 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat en rasa embolcallant graves.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	perímetre		uts		
2	Tubs drenatge		23,000	1,200		2,000	55,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	Connexions	30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
7	perímetre 0,4+0,4+0,2+0,2						
					TOTAL AMIDAMENT	91,200	

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 70 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3 60 MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQZ0-ME9V	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2	PQ23-H84T	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 90 GESTIÓ DE RESIDUS
Título 3 01 GESTIÓ EXTERNA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R3-HJE4	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.20.10.00.01/P221B-EL6Z Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió	V	73,942				73,942	C#*D#*E#*F#
2	01.20.10.00.02/P2214-AYNS Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió	V	200,775				200,775	C#*D#*E#*F#
3	01.50.20.20/P221B-EL73 Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+terres deix.vora	V	7,200				7,200	C#*D#*E#*F#
4	01.50.10.20/P221B-EL73 Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+terres deix.vora	V	1,680				1,680	C#*D#*E#*F#
5	01.50.50.10/P221B-EL76 Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny tràns.(SPT >50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió	V	1,200				1,200	C#*D#*E#*F#
6	01.70.50.01.02/P221I-TG3J Excav.rasa instal.40x60cm retro.+20cm sauló,rebl.+compact. terres selec.excav.	V	10,000	0,400	0,500		2,000	C#*D#*E#*F#
7	01.70.50.01.03/P221I-MHW1 Excav.rasa instal.15x30cm	V	35,000	0,400	0,500		7,000	C#*D#*E#*F#

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 60 de 180

AMIDAMENTS

minirasad.man.,rebl.+compact. terres selec.excav.

TOTAL AMIDAMENT 293,797

2 P2RA-EU3W m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.90.01/P2R3-HJE4 Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins a 2	V	293,797				293,797	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,797

3 P2R6-4I50 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.20.10.20/P3E3-SP03 Enderroc de cap de pilò, amb equip d'escapçat de pilons, incloent el tall i la maquinària necessaria	V	45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 P2R5-DT0I m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.10.40/P2148-49L6 Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.	V	100,000	0,200	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
2	01.10.40/P2148-49L5 Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	V	100,000	0,200	0,200		4,000	C#*D#*E#*F#
3	01.10.40/P2146-DJ3X Demol.pavim. Panot.s/terra,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Mec.	V	100,000	0,150			15,000	C#*D#*E#*F#
4	01.10.40/P2146-DJ4Q Demol.pavim. Panot.s/terra,ampl.fins a 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.	V	100,000	0,150			15,000	C#*D#*E#*F#
5	01.10.40/P2146-DJ5J Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.	V	50,000	0,200			10,000	C#*D#*E#*F#
6	elements retirats		7,399				7,399	C#*D#*E#*F#
7	01.90.01/P2RA-EU37 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01	V	2,110				2,110	C#*D#*E#*F#
8	01.90.01/P2RA-EU3K Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus	V	5,310				5,310	C#*D#*E#*F#
9	01.90.01/P2RA-EU31 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01	V	0,033				0,033	C#*D#*E#*F#
10	01.90.01/P2RA-EU2Z Disposició controlada centre	V	0,028				0,028	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

selec.+transf.,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03

11	01.90.01/P2RA-EU39 Disposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07	V	1,390	1,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,270

5 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.90.01/P2R6-4I50 Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins	V	45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.90.01/P2R5-DT0I Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km	V	64,270				64,270	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,270

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GMA		2,110				2,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,110

8 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GMA		5,310				5,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,310

9 P2RA-EU31 m3 Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GMA		0,033				0,033	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,033

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 61 de 180

AMIDAMENTS

10 P2RA-EU2Z m3 Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GMA		0,028				0,028	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,028

11 P2RA-EU39 m3 Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GMA		1,390				1,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,390

12 P2R3-FILM m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P2RA-EU2W m3 Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 P2RA-EU3N kg Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 904850_25
Capítol 99 SEGURETAT I SALUT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	SEGSALUT	Pa	Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Estadística de partides

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
SIGNATURES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 63 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1	P787-12B2D	m2	Sist.imperm.membrana contínua poliurea bicomponent 100% pura + protector intempèrie,g=2mm,polit+aspi	74,27	935,310	69.465,47	4,01	4,01
2	P4P7-ZST9	m	Jàssera pref.form.pret.¬L¬,tipus JL,geometria i moment flector màxim s/projecte, col.locada	474,05	140,800	66.746,24	3,85	7,86
3	P8360-SP01	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format: -Safates amb planxa de panell composite d'a	168,86	338,760	57.203,01	3,30	11,17
4	P4LD-ZST2	m	Plaques nervades tipus pi form.arm. P/sostre,capa compr.>=55+5cm,ampl.=250 cm,+ junt lat.obert i	337,62	158,760	53.600,55	3,09	14,26
5	PEF4-G001	u	Rooftop model WSM3-G07-HR-B /0262 de climaveneta o equivalent R32 86.1kW	50.830,69	1,000	50.830,69	2,93	17,19
6	PC1D-SP16	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 66.2/16 argó 90%/55.2 ´´SAINT GOBAIN´´, conjunt forma	210,81	214,739	45.269,13	2,61	19,81
7	P9GA-SP01	m2	Subministrament, abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 10 cm de formigó tipus HA-25/	77,97	562,380	43.848,77	2,53	22,34
8	EAU1SP02	m2	Envà mòbil monodireccional format per 5 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions	537,56	68,200	36.661,59	2,12	24,46
9	SEGSALUT	Pa	Seguretat i salut	34.004,03	1,000	34.004,03	1,96	26,42
10	P6180-SP04	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x2	77,67	395,460	30.715,38	1,77	28,19
11	P4LB-ZST1	m2	Lloses alv.form.pret. H= 16cm ampl.=100 a 120 cm,+ junt lat.obert super.,mom.flect=39,7 a 64,9 kN·m,	60,12	501,900	30.174,23	1,74	29,93
12	P4P8-ZST1	u	Pilar prefab.form.armat secció rectang.massissa 40x40 cm,h=plànos,vist,capacitat mecànica 900 a 1150	913,85	33,000	30.157,05	1,74	31,67
13	P7R6-SP01	m2	Membrana antiradó horitzontal sobre graves	37,29	805,410	30.033,74	1,73	33,41
14	P869-SP01	m2	Revestiment amb panell fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent de MDF ignifug amb classe	138,01	205,670	28.384,52	1,64	35,05
15	PG14-A002	u	QGBT metàl·lic, model G de Schneider o eq.,classe II,IP40,p/munt.superf.	27.352,02	1,000	27.352,02	1,58	36,63
16	PL21G001	u	Asc.a/reduct.prog.,lm/s,estànd. ,8pers.,2parad.qual.mit}.,embarc.simp.,C 1+1 inox.+C 1+1 inox.,CBS	26.775,00	1,000	26.775,00	1,55	38,17
17	PAF2-SP12	u	FEP04_REPLEGABLE	6.205,15	4,000	24.820,60	1,43	39,60

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
18	P93M-I6MY	m2	Solera de formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/cim	30,61	805,410	24.653,60	1,42	41,03
19	PHP0-A001	u	Projector orientable,model 615 de SIMON o eq,pot.llum 42W,+font d'alimentació,muntat a carril	246,82	96,000	23.694,72	1,37	42,40
20	P4P7-ZST8	m	Jàssera pref.form.pret.¬T¬,tipus JT,geometria i moment flector màxim s/projecte, col.locada	381,44	55,000	20.979,20	1,21	43,61
21	P5Z13-4ZAV	m2	Formació pendents form.lleuger arg.exp.500 a 600 kg/m3 g=10cm	24,12	760,680	18.347,60	1,06	44,67
22	P3E1-SP02	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classel amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENO	77,26	230,000	17.769,80	1,03	45,69
23	P51B-ZC12	m2	Làmina drenant 40mm	24,08	682,680	16.438,93	0,95	46,64
24	PR6V-XB06	m2	Entapissant 10ut/m²	23,66	682,680	16.152,21	0,93	47,57
25	P7C25-DD7M	m2	Aïllam.planxa XPS,g=80mm,resist.compress.>= 500 kPa,res.tèrmica=2,353-2,162m2·K /W,superf.llisa,cante	20,04	805,410	16.140,42	0,93	48,50
26	P9GA-SP03	m2	Subministrament, abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 7 cm de formigó tipus HA-25/L	185,07	86,620	16.030,76	0,93	49,43
27	PAF2-SP08	u	FEP01_FEP05_OPAC	1.457,21	11,000	16.029,31	0,93	50,36
28	PE54-35E8	m2	Conducte planxa ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports	43,69	366,000	15.990,54	0,92	51,28
29	P51B-ZC14	m3	Subministrament i estesa de substrat tècnic especial per a cobertes verdes. Es composa d'una fracció	149,56	106,790	15.971,51	0,92	52,20
30	P7C25-DD7X	m2	Aïllam.planxa XPS,g=100mm,resist.compress.>= 300 kPa,res.tèrmica=2,941-2,703m2·K /W,superf.llisa,cant	23,20	682,680	15.838,18	0,91	53,11
31	P8360-SP03	m	Remat d'amplada superior a 50 cm per base de façana, per folrat de bigues de formigó prefabricat de	87,92	180,000	15.825,60	0,91	54,03
32	P9G71-14511	m2	Paviment g=15cm HMF-30/A/F/20/50/xF3 fibres d'acer,D=1 mm,L=50 mm,ondulades, grup I, p/formigó, dosi	27,73	558,000	15.473,34	0,89	54,92
33	CORTINASAL	m2	Cortina	73,50	204,000	14.994,00	0,87	55,79
34	P3E2-SP00	u	Desplaçament+munt.+desmunt.eq.c lavament pilons pref.	13.503,00	1,000	13.503,00	0,78	56,57
35	P9E1-V6R4	m2	Paviment panot vorera color,20x20x8cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada color	67,17	200,000	13.434,00	0,78	57,34

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6A56597) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 64 de 180
SIGNATURES
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
36	P3E1-SP01	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classel amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENO	69,03	190,000	13.115,70	0,76	58,10
37	P6180-SP02	m2	Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x20	56,83	203,290	11.552,97	0,67	58,77
38	P7C45-12TAL	m2	AÏllam.Placa semiríg.MW-roca,dens.=36 a 40 kg/m3,g=100mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K),col.fix.mecàn	21,72	516,720	11.223,16	0,65	59,41
39	P51B-ZC15	m	Perfil de separació	68,03	164,000	11.156,92	0,64	60,06
40	P6180-SP01	m	Muret de tancament de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment hidròfug, de 400x300x200 mm, l	104,36	104,000	10.853,44	0,63	60,69
41	PGE5-1C002	u	Mòdul fotovoltaic monocrist.,aïllada/connex.xarxa ,500Wp,alum.anodit.prot.vidre tremp.,caixa connex.,	129,68	80,000	10.374,40	0,60	61,28
42	PGEQA-1C001	u	Estruc.autop.perf.Al anod. P/sup.mòd.fot.,biorient.E-O,<=15°,+llasts form.,p/cob.no perf	126,21	80,000	10.096,80	0,58	61,87
43	PAZ1-SP15	u	Molla Dorma TS-92 o equivalent amb braç lliscant. força 2-4 sense retenció. Disponible en diversos a	262,78	38,000	9.985,64	0,58	62,44
44	P310-D51N	kg	Arm.rases i pous AP500S barres corrug.	1,86	5.179,140	9.633,20	0,56	63,00
45	P6125-SP01	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat acústic 52 dB de La Coma o equ	44,49	215,920	9.606,28	0,55	63,55
46	P4P7-ZST7	m	Jàssera pref.form.pret rectan¬,tipus JR,dimensions i moment flector màxim s/projecte, col.locada	315,29	29,480	9.294,75	0,54	64,09
47	P45C1-1ZST1	m3	Form.d/llosa, formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, b	164,00	56,108	9.201,71	0,53	64,62
48	PH40-6U20	m	Carril enllum.3 circ.,rectang.,alumini extruit,16A,p/munt.superf.,col.	32,96	270,000	8.899,20	0,51	65,14
49	PED2-.A002	u	UE PUMY-P250YBM2,elèctrica,aigua,2 tubs,a/recup.calor 28kW a 31,0kW,SEER=6.28,SCOP=4.22,400V .1mòdul,	8.602,20	1,000	8.602,20	0,50	65,63
50	PJSW-XC01	m2	Graella tubs p/reg degoteig quadrada,1.6l/h,dist. degot. 0,33 m,laterals 0,3 m,tub degoteig d=17mm	12,81	670,000	8.582,70	0,50	66,13
51	P8B1-SP02	m2	Hidrofugat de paviment amb producte hidrofugant i consolidant ANTI OIL C o equivalent, de base de po	12,29	649,000	7.976,21	0,46	66,59

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
52	PFA8-120BS	m	Tub PVC,DN=160mm,PN=16bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,col.fons rasa,s/llit sorra recic.,g=0,1m,+reblert	63,70	123,500	7.866,95	0,45	67,04
53	P9Z3-DP4Z	m2	Armadura d/llosa form. AP500T,Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T	8,77	805,410	7.063,45	0,41	67,45
54	P8B1-SP03	m2	Hidrofugat de parament vertical amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi	12,61	554,230	6.988,84	0,40	67,85
55	PAF2-SP01	u	FEF01	776,37	9,000	6.987,33	0,40	68,26
56	PAZ1-H9MO	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre full batent de finestra o porta de fusta	187,46	37,000	6.936,02	0,40	68,66
57	PEC4-A001	u	Recuperador calor,monof.,230V,2000m3/h, mod LGH-RVX-E de Mitsubishi o equivalent,col·locat	6.836,03	1,000	6.836,03	0,39	69,05
58	PAF2-SP05	u	FEF05	2.255,59	3,000	6.766,77	0,39	69,44
59	P383-424I	m2	Encofrat tauler pi p/trava/pilar.	34,56	186,000	6.428,16	0,37	69,81
60	PGZO001	ut	Punt d'alimentació llumenera	41,45	154,000	6.383,30	0,37	70,18
61	FDZ10020	m	Rehabilitació col·lector i de pou	84,00	75,000	6.300,00	0,36	70,55
62	PH13-A001	u	Downlight KOMBIC 150 de LAMP o eq,14.1W,1473lm,IP43,regulable DALI,p/munt.suspès	250,50	24,000	6.012,00	0,35	70,89
63	P312-ZST1	m3	Form.rases/pous fonam.,formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment	158,11	37,200	5.881,69	0,34	71,23
64	P924-DX70	m2	Subbase,g=15cm,grava reciclat form. 40 a 70 mm,estesa+picon.	7,20	805,410	5.798,95	0,33	71,57
65	P51B-ZC10	m2	Làmina antiarrels	8,47	682,680	5.782,30	0,33	71,90
66	P4B9-D6QZ	m2	Armadura d/llosa AP500T,Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:10-10mm,6x2,2m B500T	12,87	448,920	5.777,60	0,33	72,23
67	P7RZ-LVMU	m	Reforç antiradó pilars i elements verticals	44,62	126,000	5.622,12	0,32	72,56
68	PH11-A006	u	Sist lineal FIL35 de Lamp o eq,32.3W,3569m,IP20,DALI,p/munt .suspès	456,20	12,000	5.474,40	0,32	72,88
69	PAF2-SP03	u	FEF03	1.072,61	5,000	5.363,05	0,31	73,18
70	XPAAS001	PAJ	PAAJ honoraris a Cia d'aigües per nou hidrant d'incendis.	5.243,00	1,000	5.243,00	0,30	73,49
71	PAZ1-SP18	u	Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, segons plànols de detall col·locat sobre fulla ba	177,32	29,000	5.142,28	0,30	73,78
72	P2251-5488	m3	Estesa granulats reciclat form.,g<=25cm	26,12	195,930	5.117,69	0,30	74,08

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
73	PPB3-G001	u	Sistema de Bucle inductiu per a tota la sala polivalent i espai polivalent instal·lat i funcionant	5.073,82	1,000	5.073,82	0,29	74,37
74	XPAEG006	PAJ	PAAJ pel pagament a la cia subministradora per nou subministrament complementari 20kW	5.000,00	1,000	5.000,00	0,29	74,66
75	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:6,reglejat	22,55	215,920	4.869,00	0,28	74,94
76	P9D5-35YT	m2	Paviment ext.rajola gres porcell.premsat s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu	60,84	78,000	4.745,52	0,27	75,22
77	P6180-SP07	m2	Paret divis. 2cares,gruix=11cm,bloc foradat mort.ciment,400x110x200mm,llisg ris+hidrofugants, col.mor	42,86	110,390	4.731,32	0,27	75,49
78	PQN0-SP02	u	Subministrament i col·locació d'escala tipus SafeLadder mòbil o equivalent amb línia de vida vertica	4.672,50	1,000	4.672,50	0,27	76,03
79	PQN0-SP03	u	Línia de Vida d'acer inoxidable AISI316. Fixació a la coberta per fixacions amb regulador d'energia.	4.672,50	1,000	4.672,50	0,27	75,76
80	EAU1SP21	m2	FIP13_Porta plegable formada per 3 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màxi	508,16	9,135	4.642,04	0,27	76,30
81	PG2J-4BQ0	m	Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,75mmx200mm,col.s/su p.horitz.	86,91	53,000	4.606,23	0,27	76,56
82	PEKP-A004	u	Tovera llarg abast,orient.man.,p/inst.en paret.,D=315mm,boca=166mm,color esp.,col.	253,98	18,000	4.571,64	0,26	76,83
83	P92A-DX8F	m3	Subbase Tot-u art.,estesa+picon.98%PM	39,37	113,700	4.476,37	0,26	77,09
84	PH11-A003	u	Sist lineal AMBIENT de Lamp o eq,18.5W,2283m,IP40,DALI,p/munt .adosat paret	401,39	11,000	4.415,29	0,25	77,34
85	PAF2-SP11	u	FEP07_OPAC	4.371,62	1,000	4.371,62	0,25	77,59
86	P4B9-ZST1	m2	Armadura d/llosa AP500T,Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T	7,42	574,320	4.261,45	0,25	77,84
87	P4B9-D6RU	m2	Armadura d/llosa AP500SD,Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD	7,59	558,000	4.235,22	0,24	78,08
88	PAF2-SP14	u	FEP06_REPLEGABLE_OPAC	4.189,61	1,000	4.189,61	0,24	78,32
89	PAF2-SP10	u	FEP03_OPAC	2.056,35	2,000	4.112,70	0,24	78,56
90	PAQ5-SP03	u	FIP03_Porta de dues fulles batents per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 208 cm d'amplària i 29	4.089,17	1,000	4.089,17	0,24	78,80

Sala Polivalent_El Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
91	XPASG003	PAJ	Partida alçada a justificar per nova connexió a xarxa de sanejament muniicipal	4.000,00	1,000	4.000,00	0,23	79,03
92	P5Z19-SP05	m	Formació de base en pendent regularitzda per a remat inferior de façana, realitzat amb formigó lleug	39,90	100,000	3.990,00	0,23	79,26
93	PPAU-R001	pa	Partida en concepte d'ajuts a les instal·lacions, incloent tots els mitjans humans i materials per a	3.962,27	1,000	3.962,27	0,23	79,49
94	P3F2-ZST1	m3	Form.p/encep. Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,	164,91	23,600	3.891,88	0,22	79,71
95	P7A3-H4BB	m2	Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=400µm,col.n/adh.	4,82	805,410	3.882,08	0,22	79,94
96	P7C45-12TPY	m2	AÏllam.Placa semirig.MW-roca,dens.=36 a 40 kg/m3,g=50mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K),col.fix.mecàni	11,56	332,030	3.838,27	0,22	80,16
97	P4520-KY1Z	m3	Form.p/mur,formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba	175,45	21,824	3.829,02	0,22	80,38
98	P6180-SP05	m2	Paret divis. 2cares,gruix=15cm,bloc foradat mort.ciment,400x150x200mm,llisg ris+hidrofugants, col.mor	55,21	69,320	3.827,16	0,22	80,60
99	PAQ8-SP09	u	FIP09_FIP11_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 90 cm d'a	1.909,23	2,000	3.818,46	0,22	80,82
100	P2R3-HJE4	m3	Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 15 i fins a 2	12,96	293,797	3.807,61	0,22	81,04
101	PG2J-4BTJ	m	Safata reixeta acer electrozincat,50mmx150mm,col.su sp/param.horitz.	38,98	97,552	3.802,58	0,22	81,26
102	P967-160QN	m	Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,S(R-3,5MPa), +gran.reciclats/ HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejun	37,72	100,000	3.772,00	0,22	81,48
103	PQ57-12IVI	m2	Taulell pedr.sinter.,g=2cm,100 a 149 cm,mat,preu mitjà,sob/suport,mural encast.	643,73	5,614	3.613,90	0,21	81,69
104	P3F1-DQ79	m2	Encofrat tauler p/encep.	38,05	94,440	3.593,44	0,21	81,89
105	PJ11C-SP03	u	Inodor porcell.,vert./horitz.,cist.,bl anc,preu alt,col.sob./pavim.	710,73	5,000	3.553,65	0,21	82,10
106	PE421-48WJ	m	Conducte llis circ. De planxa ac.galv.,D=350mm,g=1mm,autoconn ect.,munt.superf.	77,57	45,500	3.529,44	0,20	82,30
107	XPAAG003	PAJ	Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua contraincendis	3.500,00	1,000	3.500,00	0,20	82,50

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 65 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 66 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
108	PDB8-5CEL	m	Paret pou 100x100cm,g=14cm,maócalat,arrebos.+llisc.int.1:4	349,45	10,000	3.494,50	0,20	82,71
109	PG33-E454	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x70mm2,col.canal/safata	129,37	27,000	3.492,99	0,20	82,91
110	PM91-HD9C	u	Parallamps encebament no electrònic,antena 6m,radi 45m,s/sòcol,baixant L=30m	3.354,96	1,000	3.354,96	0,19	83,10
111	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus	11,25	293,797	3.305,22	0,19	83,29
112	XPAAA002	PAJ	Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua de 10 m3/h	3.298,00	1,000	3.298,00	0,19	83,48
113	PHQE-A002	u	Projector ext.subjectat paret LED 12W òptica RJ 3000K, node regul, Iraya S de Simonlighting o eq.	549,16	6,000	3.294,96	0,19	83,67
114	P51B-ZC11	m2	Làmina de separació i lliscant	4,76	682,680	3.249,56	0,19	83,86
115	PHP0-A004	u	Projector STROMBELL de LAMP o eq leds,pot.llum 27.2W,+font d'alimentació, reg DALI,munt.suspès.	396,60	8,000	3.172,80	0,18	84,04
116	PG2J-4BTP	m	Safata reixeta acer electrozincat,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.	43,17	73,385	3.168,03	0,18	84,23
117	PG8P-HD2T	u	Programació+posada funcionament p/equip-sensor	29,49	104,000	3.066,96	0,18	84,40
118	P4E5-DKN5	m2	Paret estructural,p/revestir,g=15cm,Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x150x200mm,p/revest.,col.	33,64	91,000	3.061,24	0,18	84,58
119	PAF2-SP02	u	FEF02	1.471,04	2,000	2.942,08	0,17	84,75
120	PG2P-6SZZ	m	Tub rígid plàstic s/halògens,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.	11,80	247,000	2.914,60	0,17	84,92
121	PMD2-HZ5K	u	Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.encastat, 15mm, IP 67, grau 3, col.	114,37	25,000	2.859,25	0,17	85,08
122	P5ZDC-JSNA	m	Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=0,8mm, desenv.<40cm 3 plecs, p/minvell col.fix.mec+perfils estan	24,14	118,100	2.850,93	0,16	85,25
123	PGE2-C001	u	Inversor .p/inst.fotov.autocons.,sortida 400 V,50 kW,IP66,col.	2.845,15	1,000	2.845,15	0,16	85,41
124	PAF2-SP04	u	FEF04	2.827,66	1,000	2.827,66	0,16	85,58
125	P3F0-D549	kg	Arm.enceps AP500S barres corrug.	1,83	1.540,033	2.818,26	0,16	85,74
126	PE60-5424	m2	Aïllament conductes manta MW,g=40mm,conduct.tèrm.>=0,032W/(m·K),teixit vid.negre,interior	14,43	195,000	2.813,85	0,16	85,90

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
127	P4B8-D6QK	kg	Armadura d/llosa estruc.AP500S barres corrug.	2,12	1.316,649	2.791,30	0,16	86,06
128	PGZG001	ut	Alimentació a Rooftop	2.724,77	1,000	2.724,77	0,16	86,22
129	PR6U-XB06	m2	Arbust,cont.= 2l, 5ut/m2	56,72	46,000	2.609,12	0,15	86,37
130	PJSA6-XA14	u	Capçal degoteig,DN1´´,10bar,24V,filt. malla	287,75	9,000	2.589,75	0,15	86,52
131	PAQA-SP08	u	FIP08_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 290 cm	2.564,05	1,000	2.564,05	0,15	86,67
132	PG2P-6SZA	m	Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.	9,13	273,000	2.492,49	0,14	86,81
133	PPA0-HA51	u	Càmera fixa p/CTTV,B/N, CCD1/3'',res=420 lin,>=0,1lux,(F1.2),C/CS, 230Vac,AES,DC-Iris,muntada	121,85	20,000	2.437,00	0,14	86,95
134	PAICA001	u	Realització de projectes as-built, legalització i explicació a secció manteniment funcionament	2.436,79	1,000	2.436,79	0,14	87,09
135	P4E0-DAVK	kg	Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.	1,76	1.360,530	2.394,53	0,14	87,23
136	PR36-XA02	m3	Terra vegetal adobada tipus terra sorrenca. Carrers	69,59	34,240	2.382,76	0,14	87,37
137	PAF2-SP09	u	FEP02	2.329,10	1,000	2.329,10	0,13	87,50
138	PAF2-SP07	u	FEF07	1.144,14	2,000	2.288,28	0,13	87,64
139	P51B-ZC13	m2	Filtre sistema	3,35	682,680	2.286,98	0,13	87,77
140	PAQ8-SP05	u	FIP05_Porta d'una fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 104 d'amplària i 290 cm al	2.268,33	1,000	2.268,33	0,13	87,90
141	XPATG001	PAJ	PAAJ honoraris a Cia Telefónica nou subministrament	2.268,00	1,000	2.268,00	0,13	88,03
142	PAS2-SP07	u	FIP07_FIP12_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-60-C5 de mesures 1000x2865 mm (Mesures Nomina	1.131,54	2,000	2.263,08	0,13	88,16
143	P7B1-6Q57	m2	Geotèxtil feltre polièst. No teix. Lligat mecàn.,110 a 130 g/m2,s/adh.	2,77	805,410	2.230,99	0,13	88,29
144	PEGJ-CSFA	u	Unit.int.cassette 4 via,600x600mm,7kW/8kW,230V,R410A,preu sup.,encast.cel ras	1.109,37	2,000	2.218,74	0,13	88,42
145	PP33-G001	u	Limitador acústic per terç d'octava amb 4 sensors, instal·lat i configurat	2.213,41	1,000	2.213,41	0,13	88,54
146	PR6T-AX04	u	Arbre P=20/25 cm,pa terra,sense terra,tutor	552,09	4,000	2.208,36	0,13	88,67
147	P3E3-SP03	m	Enderroc de cap de piló, amb equip d'escapçat de pilons, incloent el tall i la maquinària necessaria	48,12	45,000	2.165,40	0,13	88,80

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38858148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 67 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
148	PG2J-4BR8	m	Safata reixeta+separador acer electrozincat,50mmx200mm,col.s/ sup.horitz.	42,99	50,000	2.149,50	0,12	88,92
149	PAQ8-SP01	u	FIP01_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 100 d'amplària i 290 cm alçàr	2.122,48	1,000	2.122,48	0,12	89,04
150	PG1D-.A001	u	CPM TMF10, 160 A (111 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 160A,s/ID,col.superf.	2.111,47	1,000	2.111,47	0,12	89,17
151	PF57-CTEX	m	Tub Cu recuit aïllat,simp.,DN=7/8¬,g=1mm,aïll am.g=10mm,col.canal/safata	30,21	68,000	2.054,28	0,12	89,28
152	PD17-473A	m	Baixant Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=1 25mm,junt elàstic,fix.mec.brides	52,41	39,000	2.043,99	0,12	89,40
153	PQZ0-ME9V	u	Aparcabici. ¬U¬,acer inox.,l=750mm,h=750mm p/lu,encast.pavim.	338,73	6,000	2.032,38	0,12	89,52
154	P4DC-ZST2	m2	Muntatge+desmunt.encofrat d/llosa inclin.,h=projecte, amb elements adequats	68,63	29,436	2.020,19	0,12	89,64
155	PAQA-SP02	u	FIP02_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 1200x 245 c	2.017,00	1,000	2.017,00	0,12	89,75
156	PD5L-12QF2	m	Suministre i col·locació de tub circular PP SN-16,D=400mm	40,26	50,000	2.013,00	0,12	89,87
157	PMD3-38D9	u	Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360º, antienmascarament, grau 3, col.	223,25	9,000	2.009,25	0,12	89,98
158	PH11-A002	u	Sist lineal AMBIENT de Lamp o eq,18.5W,1980m,IP40,rON/OFF,p/m unt.adosat paret	401,39	5,000	2.006,95	0,12	90,10
159	P662-SP02	u	Divisòria o lateral de cabina sanitària format per un fix, de mides segons plànols de detall, de tau	501,54	4,000	2.006,16	0,12	90,22
160	PB92-SP01	m2	Vinil autoadhesiu,diferents pictogrames,col·locat	397,31	5,000	1.986,55	0,11	90,33
161	P3Z3-D53G	m2	Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/B/20, camió	19,36	99,211	1.920,72	0,11	90,44
162	P2RA-EU3R	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus	29,40	64,270	1.889,54	0,11	90,55
163	PAZ3-SP20	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistem	607,99	3,000	1.823,97	0,11	90,66
164	PAQ8-SP10	u	FIP10_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 85 cm d'amplàri	1.769,58	1,000	1.769,58	0,10	90,76

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
165	PJ64-9FRO	u	Filtre Y p/subminist.aigua,DN=65mm,PN=16 bar,cos fosa,malla inox+Ag,pas=0,05mm,embrida.,aut onetejant,	1.754,35	1,000	1.754,35	0,10	90,86
166	P662-SP01	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, mides segons plàno	348,67	5,000	1.743,35	0,10	90,96
167	PN70-ED2G	u	Vàlvula reductora+brides,DN=50mm,PN=16b ar,15bar,bronze,munt.pericó canal.sot.	1.735,52	1,000	1.735,52	0,10	91,06
168	PQ55-SP08	u	Taulell HPL g: 16 mm, a:60 cm, cantells bisellats, fixat estr/moble	1.718,57	1,000	1.718,57	0,10	91,16
169	PG2J-4BPY	m	Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,75mmx100mm,col.s/su p.horitz.	68,59	25,000	1.714,75	0,10	91,26
170	PAF2-SP06	u	FEF06	1.699,87	1,000	1.699,87	0,10	91,36
171	PG60-79KT	u	Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc,a/tapa vermella, preses veu i d	212,40	8,000	1.699,20	0,10	91,46
172	PGE5-LEGE	PA	PAAI Legalització i inscripció de la ISFV	1.680,00	1,000	1.680,00	0,10	91,55
173	PM20-DG4U	u	BIE-25,armari acer inox.,p/mànega+extintor+ polsador/alarma,portes inox.+metacri.,(mànega 20m),p/co	830,25	2,000	1.660,50	0,10	91,65
174	P221I-MHW2	m	Excav.rasa instal.15x30cm m.man.,rebl.+compact. terres selec.excav.	6,28	264,000	1.657,92	0,10	91,74
175	XPAEG005	PAJ	PAAJ pel pagament a la cia subministradora per nou subministrament 95kW segons 1118025	1.650,50	1,000	1.650,50	0,10	91,84
176	PG11-C002	u	Quadre de proteccions CC	1.640,41	1,000	1.640,41	0,09	91,93
177	P967-160O7	m	Peça form.vora., MC,A4 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa)s/ HNE-15/P/40 h=10 a 20 cm,rejunt. Mort.ram paleta	30,07	54,000	1.623,78	0,09	92,03
178	PR3S-XG01	m3	Encoixinament en sacs de 0,8	78,70	20,600	1.621,22	0,09	92,12
179	P791-SP02	m	Impermeabilització ext.mur cont.h<= 3 m+emul.bitum.+làm.drenatge nodular PEAD+un geotèxtilfix.mec.	12,52	126,000	1.577,52	0,09	92,21
180	FDZ10010	m	Neteja claveguera amb cubà neteja alta pressió	3,09	500,000	1.545,00	0,09	92,30
181	PG1D-C001	u	CPM TMF1, 63 A (43,64 kW),400V,s/compt.,+ICP-M 63A,s/ID,col.superf.	1.541,88	1,000	1.541,88	0,09	92,39
182	PG33-E450	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata	23,32	66,000	1.539,12	0,09	92,48

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
SIGNATURES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 68 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
183	PAS2-SP04	u	FIP04_Porta tallafocs de fusta, EI2-C90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplada	1.538,96	1,000	1.538,96	0,09	92,57
184	PGX1-A001	u	Legalització de la instal·lació elèctrica	1.538,21	1,000	1.538,21	0,09	92,66
185	PFB4-XA01	m	Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,Alimentari, dific.mig,accessorisplàst.,,col .fons rasa	7,16	214,000	1.532,24	0,09	92,75
186	P9GA-SP04	m	Esgalonat amb formigó abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic de tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fi	72,94	20,800	1.517,15	0,09	92,83
187	P4Z1-3LY7	m	Armadura prefab.gelos.,acer galv.,ampl.=100mm,rodó D=5mm/3,75mm,col.	1,80	840,300	1.512,54	0,09	92,92
188	EGY0-.R001	ut	Punt d'alimentació llum d'emergència	41,67	36,000	1.500,12	0,09	93,01
189	PE56-B2A0	u	Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.	36,94	40,000	1.477,60	0,09	93,09
190	P4E5-DKMN	m2	Paret estructural,p/revestir,g=20cm,B loc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest.,col.	38,28	37,810	1.447,37	0,08	93,18
191	P8B1-SP04	m2	Hidrofugat de parament horitzontal amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, b	13,55	105,000	1.422,75	0,08	93,26
192	P923-SP03	m3	Subbase formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,camió+vibr	112,25	12,500	1.403,13	0,08	93,34
193	PAN5-SP18	m	Reforç amb tub d'acer galvanitzat per a fusteries, segons plànols de detall.	6,15	225,600	1.387,44	0,08	93,42
194	PGZO003	ut	Alimentació a presa de corrent	49,37	27,000	1.332,99	0,08	93,50
195	PG6A-61UN	u	Interruptor 10A,encastat,obert.regata,tub corrugat PVC DN=16mm,cond.Cu (I) S=1,5mm2,caix.deriv. 90x9	93,14	14,000	1.303,96	0,08	93,57
196	P822-3NVL	m2	Enrajolat vert.int.,h<= 3 m,Rajola ceràm.prems. Esmalt.matrajola de València,rectang/quadr. 76 a 115	33,74	38,400	1.295,62	0,07	93,65
197	PH57-.R001	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N2 de Daisalux o equiv, de 100 lúmens i 1h d'auto	54,70	23,000	1.258,10	0,07	93,72
198	PAIBR001	u	PAAI pel pagament a una ECA per la revisió d'activitats (S<1000m2) en materia d'incendis	1.238,21	1,000	1.238,21	0,07	93,79
199	P7C45-5PQA	m2	AÏllam.Placa rígid.MW-roca,dens.=46 a 55 kg/m3,g=50mm,cond.tèrmica <= 0,037 W/(m·K),col.s/adh.	15,76	78,000	1.229,28	0,07	93,86

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
200	PF20-DTDN	m	Tub acer galv.s/sold.(S),2¬, sèrie M s/UNE-EN 10255, roscat,dific.baix,col.superf.	43,84	27,500	1.205,60	0,07	93,93
201	PG2J-4BR9	m	Safata reixeta+separador acer electrozincat,50mmx300mm,col.s/ sup.horitz.	47,98	25,000	1.199,50	0,07	94,00
202	PD35-VDXI	u	Pericó pas form.pref.,40x40x45 cmcm,g=4cm,+tapa,col.	72,46	16,000	1.159,36	0,07	94,07
203	PE421-48ZU	m	Conducte helicoïdal circ. De planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,8mm,brida ext.cargolada,munt.superf.	86,62	13,000	1.126,06	0,07	94,13
204	P966-1SP05	m	Contrapetja de xapa d'acer galvanitzat per a esglaonat de formigó.	33,22	33,800	1.122,84	0,06	94,20
205	PEKI-SP02	u	Formació de reixa en aplacat de fusta acústic, realitzant ranures i col·locant fixacions.	357,97	3,000	1.073,91	0,06	94,26
206	PR92-XB13	m	Tancament amb malla metàl·lica soldada galvanitzada i plastificada, de color verd de 60cm d'alçada.	21,19	50,000	1.059,50	0,06	94,32
207	PQ83-HA7P	u	Eixugamans antivandàlic,1800W,3,6m3/minut, vitrificat	348,55	3,000	1.045,65	0,06	94,38
208	FDZ10011	m	Inspecció clavegueram amb càmara de video	2,06	500,000	1.030,00	0,06	94,44
209	PDBF-VLCN	u	Bastiment+tapa circ.,fos.dúctil,bastim.circ.ap ar.p/pou reg.+tapa artic.,pa D=600mm,D400,col.form.	510,84	2,000	1.021,68	0,06	94,50
210	P7C25-DD6S	m2	AÏllam.planxa XPS,g=50mm,resist.compress.>= 500 kPa,res.tèrmica=1,471-1,351m2·K /W,superf.llisa,cante	13,00	78,000	1.014,00	0,06	94,56
211	P2214-AYNS	m3	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió	5,05	200,775	1.013,91	0,06	94,62
212	PM11-383R	u	Central detecció incendisconv.,p/20 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicado	1.004,86	1,000	1.004,86	0,06	94,67
213	P846-9JN9	m2	Cel ras,placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada,entram. Estruc.senzilla acer galv. Perfils c/600mm	40,04	25,000	1.001,00	0,06	94,73
214	P5Z20-FJ2Z	m2	Capa prot. Morter ciment 1:6 g=3cm	12,78	78,000	996,84	0,06	94,79
215	P2R5-DT0I	m3	Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km	15,42	64,270	991,04	0,06	94,85
216	PGZG004	ut	Alimentació a Unitat exterior de clima	983,57	1,000	983,57	0,06	94,90

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 69 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
217	PG52-LA02	u	Subministrament i instal·lació de concentrador de dades Compatible amb sistema monitorització Huawei	967,35	1,000	967,35	0,06	94,96
218	PD5L-6QAT	m	Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=125mm	8,43	114,000	961,02	0,06	95,01
219	P9VZ-SP07	u	Conjunt de bandes adhesives amb relleu d'encaminament i avís, i punts pels creuaments. Color a defi	901,96	1,000	901,96	0,05	95,07
220	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus	19,03	45,000	856,35	0,05	95,12
221	PJ117-SP05	u	Lavabo sota taulell porcell.,senz.,ampl.<= 53 cm,blanc,preu sup.,fix.sota taulell	169,77	5,000	848,85	0,05	95,16
222	P45C1-1ZST2	m3	Form.d/llosa inclin., formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =	171,17	4,943	846,09	0,05	95,21
223	P18A-YI5I	u	Jorn.insp.vis.amiant(IIVA)+ inf.+aval.(IAA) a/mostres	840,00	1,000	840,00	0,05	95,26
224	PG2O-6SXI	m	Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.	10,95	76,000	832,20	0,05	95,31
225	PM20-DG5U	u	BIE-25,armari acer inox.,p/mànega+extintor+ polsador/alarma,portes inox.+metacri.,(mànega 20m),p/co	830,25	1,000	830,25	0,05	95,36
226	PAZ3-SP19	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema	273,60	3,000	820,80	0,05	95,41
227	P89H-4V7C	m2	Pintat vert. Int. Ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab.	13,58	60,000	814,80	0,05	95,45
228	GRAVAS_BM3QR	m3	Graves	141,75	5,640	799,47	0,05	95,50
229	P51B-ZC17	u	Caixa de control	99,71	8,000	797,68	0,05	95,54
230	PPA1-HA69	u	Gravador MPEG4,4canals, 1TB,100imps,telemetria,TCP/IP,USB	783,01	1,000	783,01	0,05	95,59
231	PH57-.R003	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N3 de Daisalux o equiv, de 160 lúmens i 1h d'auto	70,82	11,000	779,02	0,04	95,63
232	PGB0-48E1	u	Bateria condensadors 15kVAr,400V,autom.,munt.superf.	776,34	1,000	776,34	0,04	95,68
233	PQ76-SP01	u	Formació de suport per a taulell segons plànols de detall.	153,14	5,000	765,70	0,04	95,72
234	PE421-48SS	m	Conducte llis circ. De planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconnect.,munt.superf.	23,48	32,500	763,10	0,04	95,77

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
235	PMD6-H7LN	u	Central intrusió,8-32 zones, transmis.telf. Integr.+TCP/IP, grau 2, instal·lada	763,08	1,000	763,08	0,04	95,81
236	PF57-CTEM	m	Tub Cu recuit aïllat,doble,liq.DN=3/8¬,g=0,8mm,aïllam.g=7mm/gas,DN=5/8¬,g=0,8mm,aïllam.g=10mm,col.ca	22,36	34,000	760,24	0,04	95,86
237	PF20-DTDL	m	Tub acer galv.s/sold.(S),1¬1/4, sèrie M s/UNE-EN 10255, roscat,difícil.baix,col.superf.	26,58	28,600	760,19	0,04	95,90
238	PJ11C-SP04	u	Inodor porcell.,vert./horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.sob./pavim.	758,82	1,000	758,82	0,04	95,94
239	PFC0-4I11	m	Tub PP-R pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S 5,soldat,difícil.mitjà,col.superf.	10,70	70,850	758,10	0,04	95,99
240	P221B-EL6Z	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió	10,21	73,942	754,95	0,04	96,03
241	PG11-C001	u	Quadre de proteccions AC	751,79	1,000	751,79	0,04	96,07
242	P214S-73G4	m	Enderroc reixat,h2 a 4 m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega man/mec.	6,11	120,000	733,20	0,04	96,12
243	P9U4-SP06	m	Sòcol de fusta de roure envernissada mate del mateix acabat que l'aplacat, de 10 cm d'alçària, col·l	10,32	70,921	731,90	0,04	96,16
244	P4Z4-3HF5	dm3	Base anivellament morter 1:3,col.manual.	0,30	2.400,000	720,00	0,04	96,20
245	PB1C-61TY	m	Passamà tub rodó D=30 a 50 mm,col.suports perfil acer D=15mm c.2m,ancor.obra anc.mort.,2 capes antio	30,36	23,200	704,35	0,04	96,24
246	PEKJ-.A010	u	Reixa d'impulsió/retorn model CMC+SD de Madel o eq, 900x225 instal.lat i reg en conducte circular.	175,86	4,000	703,44	0,04	96,28
247	PG6F-6O6B	u	Interruptor temporitz. Tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa frontal,<= 15 min,preu sup.,encastat	140,21	5,000	701,05	0,04	96,32
248	PG2O-6SY8	m	Tub rígid acer galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.	13,48	50,000	674,00	0,04	96,36
249	PG3B-E7D5	m	Conductor Cu nu,1x6mm2,munt.superf.	5,61	120,000	673,20	0,04	96,40
250	PP44-20UX	m	Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca	2,24	300,000	672,00	0,04	96,44
251	PD54-10NGC	u	Bonera sifònica d'EPDM,180 a 240 mm,sort. Vertical,D=100 a 150 mm,tapa antigrava de plàstic,adh.sob/	50,87	13,000	661,31	0,04	96,48

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38858148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6A5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 70 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
252	P21R0-SP02	m	Tallada controlada de forma directa, dels arbres del límit de parcel·la, amb arrencant de soca, aple	65,64	10,000	656,40	0,04	96,51
253	PPA0-.A002	u	Subministrament i col·locació Càmera Turret IP gama Value de Hikvision o eq,4 MPx,òptica 2,8mm, IP67	162,42	4,000	649,68	0,04	96,55
254	PG8L-G001	u	Interface-emisor RTS per compatibilitzar cortines amb sistema contraincendis	161,55	4,000	646,20	0,04	96,59
255	PJSM5-VA44	u	Pericó fàbr. 60x60x60 cm p/un o dos capçals, bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolz	318,54	2,000	637,08	0,04	96,63
256	P214W-FEMG	m	Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm	6,36	100,000	636,00	0,04	96,66
257	PFQ0-3KKH	m	AÏllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.ba	8,64	70,850	612,14	0,04	96,70
258	P7B1-XB14	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat	3,95	154,800	611,46	0,04	96,73
259	P9J5-SP05	m2	Pelfut tèxtil model Coral Classic de FORBO o equivalent, amb resistència al foc classe Bfl-s1, col·l	194,64	3,140	611,17	0,04	96,77
260	PG33-12CII	m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 2x2,5mm2,col.tub	5,71	107,000	610,97	0,04	96,80
261	PJS5-HP2I	u	Boca reg bronze,D=3/4'',clau+colze connex.,instal.	201,83	3,000	605,49	0,03	96,84
262	PHB3-HYQY	u	Llum.estanca+leds <= 50000 h,rect.,l=1200mm,20W,2600lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP65,3000K,	59,78	10,000	597,80	0,03	96,87
263	PJSA7-CC12	u	Programador de 4 estacions ampliable, 24v i telegestionable tipus HPC Hydrawise o equivalent, connec	592,86	1,000	592,86	0,03	96,91
264	PG6C-A001	u	Regulador comm.giratori,tipus mod.2mòd.estrets,resistives,500 W,230V,a/tapa,preu alt,munt.bast./caixa	65,44	9,000	588,96	0,03	96,94
265	PMD2-4VC4	u	Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.encastat portes met., 12mm, IP 67, grau 3, col.	117,70	5,000	588,50	0,03	96,98
266	P18B-WLX0	u	Deter.pres.fibr.amiant d/una mostra terres p/micros.elec.transm.(TEM)	293,82	2,000	587,64	0,03	97,01
267	PM32-DZ48	u	Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret	97,82	6,000	586,92	0,03	97,04
268	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox., col.obra sold	2,90	201,526	584,43	0,03	97,08

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
269	P9VE-SJ07	m	Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de secció triangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis,	44,50	13,000	578,50	0,03	97,11
270	PE421-48T9	m	Conducte llis circ. De planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,8mm,autoconnect.,munt.superf.	34,02	16,900	574,94	0,03	97,14
271	PJSM1-HBBE	u	Pericó circ. d/PP p/reg d/D=24cm,H=26cm+tapa, col. s/llit grava+rebl.	28,69	20,000	573,80	0,03	97,18
272	PJSM1-VBYC	u	Pericó rect. d/PE p/reg d/59x49cm,H=31cm+tapa, col. s/llit grava+rebl.	71,54	8,000	572,32	0,03	97,21
273	PG1C-C001	u	Embarrat comú per centralització de TMFs	572,23	1,000	572,23	0,03	97,24
274	PP7A-H9LM	u	Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable	571,99	1,000	571,99	0,03	97,28
275	PAS2-SP13	u	FEP08	569,79	1,000	569,79	0,03	97,31
276	PP72-67BB	u	Armari rack mur.VDI,rack 19¬,21U,600x500mm,porta vidre+pany,fixat parament	562,45	1,000	562,45	0,03	97,34
277	P221I-MHW1	m	Excav.rasa instal.15x30cm minirasad.man.,rebl.+compact. terres selec.excav.	5,34	105,000	560,70	0,03	97,37
278	PG52-LA03	u	Subministrament sensor irradiació	558,50	1,000	558,50	0,03	97,41
279	P2R6-4I50	m3	Càrr.mec. Residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 10 i fins	12,35	45,000	555,75	0,03	97,44
280	PG6O-77PF	u	Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A/250V,a/tapa, IP-44,preu alt,encastada	20,47	27,000	552,69	0,03	97,47
281	PG14-A001	u	Envolvent cabl. Aquacombi de Famatel o eq.,material aÏllant,1x8mòduls,classe II,IP54,p/munt.superf.	273,18	2,000	546,36	0,03	97,50
282	PEP7-8G6L	u	Silenciador acúst.D=125mm,escum.melam.,63dB,col.cond.extrac.D=125mm+ajust.cabal sortida	24,55	22,000	540,10	0,03	97,53
283	PG67-A001	u	Marc simple al·lumini LS990 de JUNG o similar a/bast.p/adapt.mod-univ.,lelem.	9,13	59,000	538,67	0,03	97,56
284	P89P-45G0	m	Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D 2 a 4 ¬	9,57	56,100	536,88	0,03	97,59
285	PG2P-6T01	m	Tub rígid plàstic s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.	16,18	32,500	525,85	0,03	97,63
286	PN81-AYOJ	u	Vàlvula retenció clapeta+molla+brides,DN 150(tub 160mm),PN=10bar,PVC-U/EPDM,perició canal.sot.	261,55	2,000	523,10	0,03	97,66

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
SIGNATURES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 71 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
287	P2148-49L5	m	Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.	5,22	100,000	522,00	0,03	97,69
288	P2146-DJ3X	m2	Demol.paviment. Panot.s/terra,ampl.fins a 2 m,compressor + càrrega cam. Mec.	5,22	100,000	522,00	0,03	97,72
289	P7B1-EP01	m2	Capa separadora de geotèxtil col·locat sense adherir	3,34	156,000	521,04	0,03	97,75
290	PJ217-3SCI	u	Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,tempor.,maniguets	85,06	6,000	510,36	0,03	97,78
291	P221B-EL71	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. de combustible,+càrr.mec.s/camió	10,21	49,920	509,68	0,03	97,80
292	P51B-ZC16	u	Element elevador per a caixa de control	61,70	8,000	493,60	0,03	97,83
293	PD33-B28B	u	Pericó sifònic-placa prefab. PP, 550x550x550mm +reixeta,col.	242,76	2,000	485,52	0,03	97,86
294	PMD1-38EN	m	Conductor blindat+apantallat,2x0,22mm2+2x0,75mm2,tub	1,36	355,000	482,80	0,03	97,89
295	PP47-65W4	u	Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària fins a 0,5 m,col.	10,02	48,000	480,96	0,03	97,92
296	P9U8-4Z9I	m	Sòcol rajola gres porcell.premsat s/esmalt.-polir,h=9cm,col.adhes.rajola C2 lliscament reduït i temp	10,93	44,000	480,92	0,03	97,94
297	PFB4-XA03	m	Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,Alimentari,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa	3,89	120,000	466,80	0,03	97,97
298	PG33-CC10	m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x2.5mm2,col.tub	2,99	156,000	466,44	0,03	98,00
299	PEKM-H81I	u	Reixeta retorn quadric.,alum.lacat blanc,400x400mm,16/12.5mm recta,fixada bastiment	44,72	10,000	447,20	0,03	98,02
300	PJSW-XA24	m2	Graella tubs p/reg degoteig quadrada,2.3l/h,dist. degot. 0,5 m,laterals 0,4 m,tub degoteig d=16mm	9,46	46,000	435,16	0,03	98,05
301	P2148-49L6	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.	4,35	100,000	435,00	0,03	98,07
302	P2255-I4WQ	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,granulats reciclat form. 12 a 20 mm,p/drenatge,gmés de 25 i f	8,56	50,000	428,00	0,02	98,10
303	PG13-E30Q	u	Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-54,encastada	20,93	20,000	418,60	0,02	98,12
304	PQ23-H84T	u	Paperera trabuc. 60l D37,5cm circ. Planxa perf.acer inox.,col. Fix.mecàniques	208,89	2,000	417,78	0,02	98,15

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
305	P2255-DPGI	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.adeq.excav.,gfins a 25 cm,picó vibrant de combustible,90%	23,40	17,840	417,46	0,02	98,17
306	P322-ZST1	m2	Muntatge+desm.1 cara encofrat,elements adequats,,p/mur conten.rectil.,2c.,h=plànols	22,97	18,000	413,46	0,02	98,20
307	PG2J-4BTK	m	Safata reixeta acer electrozincat,50mmx200mm,col.susp/param.horitz.	40,40	10,140	409,66	0,02	98,22
308	P221B-EL8H	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 4 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+terres deix.vora	8,14	50,000	407,00	0,02	98,24
309	PMD7-H7L8	u	Sirena exterior, cos PC+inox., 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3, col·locada	202,30	2,000	404,60	0,02	98,27
310	PJM3-8FU2	u	Compta.aigua electr. P/aigua freda,classe C,calibre 40mm,Qn=10m3/h,PN=10bar,2xRJ11, unions rosc.,hori	396,98	1,000	396,98	0,02	98,29
311	PDK6-VAOO	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua	388,94	1,000	388,94	0,02	98,31
312	PG1M-IRS1	u	Caixa seccionament CS 400,sortida superior i inferior,instal.	388,64	1,000	388,64	0,02	98,33
313	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.	388,39	1,000	388,39	0,02	98,36
314	P2243-53AA	m2	Repàs sòl/paret rasa/recalçat hfins a 2,5 m	3,92	98,793	387,27	0,02	98,38
315	PG3A-J00N	m	Cable H1Z2Z2-K,1,5/1,5kV (DC),4mm2,Eca,col.canal/safata	1,59	240,000	381,60	0,02	98,40
316	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	4,68	80,000	374,40	0,02	98,42
317	P320-D6YB	kg	Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m	1,98	189,000	374,22	0,02	98,44
318	PG34-4IA0	m	Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub	3,25	110,000	357,50	0,02	98,46
319	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.	5,47	65,000	355,55	0,02	98,49
320	PG4M-DRD2	u	Tallacircuit (III) gavineta 125A,base 1,munt.superf.+cargols	118,30	3,000	354,90	0,02	98,51
321	PP7C-66W5	u	Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19¬,1U,a/org.cables+portaetiq.fixat mecànicament	354,89	1,000	354,89	0,02	98,53
322	PJM41-NAGY	u	Comptador aigua p/veloc.,raig múltiple,DN40,unions roscades 2´´,transm.magnètica,emissor inductiu,1,	354,53	1,000	354,53	0,02	98,55

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 72 de 180
SIGNATURES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
323	PG52-LA04	u	Subministrament sensor temperatura	177,10	2,000	354,20	0,02	98,57
324	PJ42-SP10	u	Dispensador de sabó d'acer inoxidable, de 1200 ml de capacitat, col·locat amb fixacions mecàniques.	58,55	6,000	351,30	0,02	98,59
325	P221C-DZ0U	m3	Excav.manual rasa,amp:fins a 1 m,fond.=fins a 2 m,terreny tràns.,compres.+càrrega mec.	67,94	5,000	339,70	0,02	98,61
326	PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabridcada amb fibras de	7,17	46,000	329,82	0,02	98,63
327	PN38-EBXQ	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2,PN=25bar,pericó canal.sot.	64,79	5,000	323,95	0,02	98,64
328	PD19-HIGI	m	Desg.ap.sanitari Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=125mm,junt elàstic	53,86	6,000	323,16	0,02	98,66
329	P7CN0-SP01	m2	AÏllam.Làm.al+aire aÏllam. G=8mm,làmina aire+PE+escuma PE+aluminiexterior unacara,col.s/adh.	21,41	15,000	321,15	0,02	98,68
330	PDK1-W8EB	u	Bastiment rect.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas d/900x1100mm,D400,col.mort.	315,35	1,000	315,35	0,02	98,70
331	P827-CVKS	m	Perfil junt revest. Alu.lacat,quadr.,g=4,5mm,col.mort.adhes.	9,58	32,000	306,56	0,02	98,72
332	PJSS-XA21	u	Vàlvula antisifó p/reg degoteig plàstic,1´´,instal.pericó	30,62	10,000	306,20	0,02	98,74
333	PM17-386T	u	Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+trencament,direccionable,UNE-EN 54-11,munt.superf.	76,48	4,000	305,92	0,02	98,75
334	P21DI-HBAI	u	Desmuntatge p/recol·locació llum+suport,5<L=<10m,fix.méc.	101,16	3,000	303,48	0,02	98,77
335	PG19-DGH7	u	C.G.P.polièst.+fibra,250A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09,munt.superf.	298,89	1,000	298,89	0,02	98,79
336	PN33-VUGG	u	Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 25 (tub 1´´),PN=10bar,PVC-U,portajunts pres.,polietilè HDPE/E	29,85	10,000	298,50	0,02	98,81
337	PGE5-CE	PA	Taxes Certificació Energètica	298,25	1,000	298,25	0,02	98,82
338	P324-ZST1	m3	Formigonament de murs de contenciónh<=3m,formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/	161,37	1,800	290,47	0,02	98,84
339	PGD5-61UP	u	Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.coure 300µm clavades terra,caixa est.co	287,98	1,000	287,98	0,02	98,86
340	P44A-SP21	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 galvanitzat, per a reforços en elements de la fusteria de peça si	5,73	50,000	286,50	0,02	98,87

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
341	PJ2Z2-3ECH	u	Enllaç mural,munt.superf.,sortida1/2´´,cromat,preu sup.,entrada1/2´´	20,24	14,000	283,36	0,02	98,89
342	PJ40-SP09	u	Paperera, d'acer inoxidable, model HOTELS referència A815487001 o equivalent, de 3 litres amb accion	46,33	6,000	277,98	0,02	98,90
343	PG2P-6T03	m	Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.	21,20	13,000	275,60	0,02	98,92
344	PG10-DB3C	u	Armari met.500x600x180 a 700x900x180mm,ext.,fix.colum.	268,86	1,000	268,86	0,02	98,94
345	PJM41-NAGS	u	Comptador aigua p/veloc.,raig múltiple,DN30,unions roscades 1´´1/2,transm.magnètica,emissor inductiu	268,19	1,000	268,19	0,02	98,95
346	P191-SP01	u	Cala per a localització de serveis o altres elements, amb enderroc de paviment, excavació de terres	266,80	1,000	266,80	0,02	98,97
347	PGZG006	ut	Alimentació a ascensor	265,06	1,000	265,06	0,02	98,98
348	P2RA-EU2W	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus	262,50	1,000	262,50	0,02	99,00
349	P214E-SP01	u	Retirada de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, per	6,48	40,000	259,20	0,01	99,01
350	PQU8-SP11	m2	Mirall lluna incolora,g=3mm,adherit tauler fusta	65,01	3,950	256,79	0,01	99,03
351	PF50-CTVF	u	Kit conne.lín.frigo.,2 tubs,<=28 kW,col·lector <= 6 u sort.gas+líq.,+aïll.soldat capil.	256,59	1,000	256,59	0,01	99,04
352	PAIAA002	u	PAAI Connexió de xarxa interior d'aigua a comptador	250,00	1,000	250,00	0,01	99,06
353	PJSA7-CC13	u	Mòdul d'ampliació de 3 estacions per a programador tipus HPC Hydrawise o equivalent, totalment insta	123,60	2,000	247,20	0,01	99,07
354	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua	245,51	1,000	245,51	0,01	99,08
355	P2146-DJ5J	m2	Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.	4,86	50,000	243,00	0,01	99,10
356	PJM41-NAGX	u	Comptador aigua p/veloc.,raig múltiple,DN30,unions roscades 1¬1/2,transm.mecànica,emissor de tipus r	241,11	1,000	241,11	0,01	99,11
357	PEKJ-.A011	u	Malla antiocells electrosoldada d'acer galvanitzat amb marc cargolada en reixa i conducte	58,28	4,000	233,12	0,01	99,13
358	PJ2Z3-3ECJ	u	Maniguet flex.,malla met.,preu sup.,2unions 1/2´´	16,45	14,000	230,30	0,01	99,14

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC098FEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
SIGNATURES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 73 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
359	P214U-HBQK	m2	Fresatge asfàlt.,gruix 0 a 6 cm,encaixos aillats+càrrega s/camió	1,51	150,000	226,50	0,01	99,15
360	PGZG007	ut	Alimentació a dispositiu elèctric	45,28	5,000	226,40	0,01	99,17
361	P7D6-ZST3	m2	Pintat RF projecte,amb imprimació previa. en elem.lin. acer	53,98	4,186	225,96	0,01	99,18
362	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm fond.=110mm,col.fix.mecàniques	42,69	5,000	213,45	0,01	99,19
363	PP7B-890A	u	Mòdul ventil.p/rack 19¬,3 ventilador axial,2 U,230V,Q=400m3/h,col.	213,28	1,000	213,28	0,01	99,20
364	PP7A-H9LN	u	Conversor 1 port 10/100/1000 Mbps,1 port 1000 FO (SC/LC)	211,85	1,000	211,85	0,01	99,22
365	PEK4-AET2	u	Regulador caudal circ.acero galv.,D=160mm,autoreg.mec.,col.	104,20	2,000	208,40	0,01	99,23
366	PE41-38XR	m	Flexible,Conducte circular,AL+espiral acer,D=110mm,col.	7,71	27,000	208,17	0,01	99,24
367	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat	1,89	110,000	207,90	0,01	99,25
368	PP7H-7838	u	Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/	41,43	5,000	207,15	0,01	99,26
369	PJ42-HA1L	u	Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col. fix.mecàniques	206,59	1,000	206,59	0,01	99,28
370	PGZG002	ut	Alimentació a cortina o teló	51,64	4,000	206,56	0,01	99,30
371	PGZO010	ut	Alimentació a Screen	51,64	4,000	206,56	0,01	99,29
372	PJ117-SP07	u	Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75 cm,blanc,preu sup.,col.mural	204,12	1,000	204,12	0,01	99,31
373	P2146-DJ4Q	m2	Demol.pavim. Panot.s/terra,ampl.fins a 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec.	2,04	100,000	204,00	0,01	99,32
374	PQ51-J1FE	u	Formació forat quadr.,s/taulell cong.artif.sílice polit	203,80	1,000	203,80	0,01	99,33
375	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort	4,04	50,000	202,00	0,01	99,35
376	PEM6-B669	u	Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=150 mm,monof.,1 velos.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35 dbA	200,03	1,000	200,03	0,01	99,36
377	PFC0-4HSZ	m	Tub PP-R pressió,DN=63x5,8mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa	20,33	9,750	198,22	0,01	99,37

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
378	P2255-W6AT	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25 cm,picó vibrant elèctri	45,59	4,320	196,95	0,01	99,38
379	PF90-HPF0	m	Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) Tub polietil.multic D=16mm,capa interi	21,68	9,000	195,12	0,01	99,39
380	P4E1-4466	m	Cèrcol 15cm,U llisa,400x200x150mm,morter,I UNE-EN 771-3,gris vistes,col.morter ciment1:3	14,35	13,400	192,29	0,01	99,40
381	P4B0-6097	u	Ancoratge acer b/corrugada,D=12mm,perf.+inject .cont. Adh.apl.unilat. Res.epoxi s/dissolv.baix.visc.	12,80	15,000	192,00	0,01	99,41
382	PJ240-H7R1	u	Fluxor aboca.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1''1/4	187,31	1,000	187,31	0,01	99,42
383	P9U4-H8J5	m	Sòcol fusta DM hidròfug g=25mm,p/pintar-envernissar,h=10cm,col.+tacs+carg.	9,47	19,680	186,37	0,01	99,44
384	P241-FIPF	m3	Transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,dúm per transp. De gasoil,carreg.mec.	3,70	50,000	185,00	0,01	99,45
385	PJ3D-3FKR	u	Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1*1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.	36,91	5,000	184,55	0,01	99,46
386	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret	60,63	3,000	181,89	0,01	99,47
387	PC1D-SP17	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 argó 90%/44.2 ´´SAINT GOBAIN´´ o equivalent,	179,49	1,000	179,49	0,01	99,48
388	PJ186-3CNG	u	Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu sup.,col.sob/pav.	179,02	1,000	179,02	0,01	99,49
389	PFB4-XA06	m	Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,No potable,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa	5,06	35,000	177,10	0,01	99,50
390	PJ210-3YL4	u	Aixeta monocomand. P/aigüera munt.superf.,llautó cromat,preu alt,+dutxa extraïble,dues manig.	176,13	1,000	176,13	0,01	99,51
391	PB13-SP01	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants i brèndoles cada 10 cm, de 90	133,00	1,300	172,90	0,01	99,52
392	PB90-SP02	u	Placa d'alumini per senyalística fixada, segons plànols de detall.	6,89	25,000	172,25	0,01	99,53
393	P84C-AK9N	m2	Cel ras pl.fib.humit,,600x600mm g=18 a 21 mm,perforat aleatòriament,s/clas.,desmunt., estr.oculta,per	33,27	5,000	166,35	0,01	99,54
394	P4Z1-3LY9	m	Armadura prefab.gelos.,acer galv.,ampl.=150mm,rodó D=5mm/3,75mm,col.	2,12	78,400	166,21	0,01	99,55

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 74 de 180
SIGNATURES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
395	PN38-EBYS	u	Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1¬1/4¬,preu alt,PN=16bar,preu alt,superf.	54,50	3,000	163,50	0,01	99,56
396	PDB1-OBA0	u	Soleraformigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 g=25cm,plant	81,42	2,000	162,84	0,01	99,57
397	P3C5-ZST1	m3	Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 quant.ciment 275kg/m3,	158,61	1,020	161,78	0,01	99,58
398	PH57-.R002	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N10 de Daisalux o equiv, de 500 lúmens i 1h d'auto	78,48	2,000	156,96	0,01	99,59
399	PG33-E445	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata	4,47	35,000	156,45	0,01	99,59
400	PMS0-6Z1G	u	Retol seny. Instal.protecció/incendis,420x420mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B),col.adhe	17,38	9,000	156,42	0,01	99,60
401	PGZG005	ut	Alimentació a extractor	51,64	3,000	154,92	0,01	99,61
402	P7A3-5QH2	m2	Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=250µm,col.n/adh.	1,96	78,000	152,88	0,01	99,62
403	PD19-49LM	m	Desg.ap.sanitari Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic	25,45	6,000	152,70	0,01	99,63
404	PP7A-H9LV	u	Router 1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps	151,93	1,000	151,93	0,01	99,64
405	P3C0-3D8E	kg	Armadura d/llosa fonam. AP500S barres corrug.	1,91	78,030	149,04	0,01	99,65
406	PG2J-4BTI	m	Safata reixeta acer electrozincat,50mmx100mm,col.susp/param.horitz.	32,75	4,420	144,76	0,01	99,66
407	PG6E-76Z9	u	Comm.,tipus mod.2mòd.estrets,(1P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,munt.bast./caixa	10,93	13,000	142,09	0,01	99,66
408	PG52-LA05	u	Subministrament i instal·lació de cablejat de comunicació entre sensor de irradiació i equip c	2,78	50,000	139,00	0,01	99,67
409	PEMA-FGZO	u	Ventilador-extractor monof.230V,cabal<450m3/h,de finestra	137,36	1,000	137,36	0,01	99,68
410	PJ181-3DYT	u	Aigüera planx.ac.inox.,2piques,Lde 70 a 80 cm,brillant,ampl.fins a 50 cm,preu mitjà,encasta.taul.cui	136,56	1,000	136,56	0,01	99,69
411	PFB4-XX01	m	Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,Alimentari,dific.mig,accessorismet.,,col.fons rasa	13,62	10,000	136,20	0,01	99,70
412	PG6I-78FJ	u	Marc p/adapt.mod-rect.,1mòd.,preu alt,col.	5,01	27,000	135,27	0,01	99,70

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
413	P8B2-G2EA	m2	Pint.est.acer st.pro,g.d=H,cl.exp.=C5-I/M,3capes,g=320µm,manual	31,44	4,186	131,61	0,01	99,71
414	PP7I-893C	u	Regl.aliment.fixa,10 schucko 2P+T,int.2P-16A,p/armar. Rack 19¬,1 U,vert.fix.mec.	130,01	1,000	130,01	0,01	99,72
415	PG68-A001	u	Marc triple al·lumini LS990 de JUNG o similar a/bast.p/adapt.mod-univ.,3elem.,preu sup.,col.	18,34	7,000	128,38	0,01	99,73
416	PG52-C001	u	Comptador Medidor energia trifàsic. Compatible amb sistema monitorització Huawei	126,31	1,000	126,31	0,01	99,73
417	EGY0-.R002	ut	Alimentació elèctrica a centraleta d'incendis	122,17	1,000	122,17	0,01	99,74
418	PD19-HDYW	m	Desg.ap.sanitari Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic	24,40	5,000	122,00	0,01	99,75
419	PMS0-6Z18	u	Retol seny. Instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B),col.adhe	10,01	12,000	120,12	0,01	99,75
420	PP7L-HCYF	u	Caixa empiulament FO universal, =<32 fusions,2 IN/OUT,plàstic IP65,col.	115,44	1,000	115,44	0,01	99,76
421	PMD0-38F3	u	Caixa teclat digital,munt.superf.	56,70	2,000	113,40	0,01	99,77
422	P89I-4V8N	m2	Pint.horitz.guix,pintura cola llis 1fons+2acab.	4,47	25,000	111,75	0,01	99,77
423	PFQ0-3KK9	m	AÏllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.ba	6,15	18,000	110,70	0,01	99,78
424	P9VE-SP08	m	Peça de formigó prefabricat per remat de paviment en escala, amb bisell i acabat llis, de color gris	82,89	1,300	107,76	0,01	99,79
425	PP7J-80DT	u	Safata extraïble xapa acer p/rack 19¬,fixació frontal s/bastidor,2 U,5kg,250mm,fix.mec.	105,43	1,000	105,43	0,01	99,79
426	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge p/subst.llum.exterior equip elect.integrat,h=<10m,a/mitj.manuals,càrr.manual	34,85	3,000	104,55	0,01	99,80
427	PGZO005	ut	Alimentació a Unitat Interior clima	51,64	2,000	103,28	0,01	99,80
428	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monof.230V,cabal<100m3/h,encastat	103,00	1,000	103,00	0,01	99,81
429	P5ZE2-C001	m	Protecció tipus teulada per inversor	100,38	1,000	100,38	0,01	99,82
430	P221I-TG3J	m	Excav.rasa instal.40x60cm retro.+20cm sauló,rebl.+compact. terres selec.excav.	9,96	10,000	99,60	0,01	99,82

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6A56597) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 75 de 180
SIGNATURES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
431	PFC0-4I0V	m	Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf .	6,04	16,003	96,66	0,01	99,83
432	PG65-483R	u	Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada	3,55	27,000	95,85	0,01	99,83
433	PMS0-6Z17	u	Retol seny. Sort.emergència,297x148mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B),col.adherit	9,38	10,000	93,80	0,01	99,84
434	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.	7,68	12,000	92,16	0,01	99,84
435	PMS0-6Z1E	u	Retol seny. Sort.emergència,420x210mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B),col.adherit	15,25	6,000	91,50	0,01	99,85
436	PN12-DPMD	u	Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.	88,66	1,000	88,66	0,01	99,85
437	PFC0-4HYC	m	Tub PP-R pressió,DN=16x2,2mm,sèrie S 3.2,soldat,dific.mitjà,col.superf.	4,69	18,000	84,42	0,00	99,86
438	PG2P-6T05	m	Tub rígid plàstic s/halògens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.	27,57	3,000	82,71	0,00	99,86
439	PM18-3865	u	Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,col.ext.	79,49	1,000	79,49	0,00	99,87
440	PQZ5-HAAD	u	Penjador roba acer inoxidable,vertical amb fix.mecàniques	13,15	6,000	78,90	0,00	99,87
441	PJ21B-3D9M	u	Aixeta senzilla safareig.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2¬	37,30	2,000	74,60	0,00	99,88
442	PFC0-4I0S	m	Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf .	4,98	14,950	74,45	0,00	99,88
443	PJS0-9EGF	u	Anella degoteig 1 volta tub 16mm,degoters c/33cm,d=80cm,+tub corrugat d:50 mm,soterrada	18,12	4,000	72,48	0,00	99,89
444	PJ187-3CPK	u	Reixa/protecció,munt.aboc.porcell. Vitrif.,preu sup.	72,35	1,000	72,35	0,00	99,89
445	P221B-EL73	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+terres deix.vora	7,57	8,880	67,22	0,00	99,89
446	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus	12,60	5,310	66,91	0,00	99,90

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
447	PFQ0-3KKD	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 lsuperf.ba	7,29	9,100	66,34	0,00	99,90
448	PJMA-HAH3	u	Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat	22,10	3,000	66,30	0,00	99,91
449	F231U020	m2	Apuntalament+estrebada rasa/pou,25% prot.	13,08	5,000	65,40	0,00	99,91
450	PG30-O002	u	Subministrament i instal·lació connector MC4 4-6mm2 Femella	5,37	12,000	64,44	0,00	99,91
451	PFQ0-3KKF	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 lsuperf.ba	8,24	7,800	64,27	0,00	99,92
452	PFC0-4I0Y	m	Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf .	8,01	7,800	62,48	0,00	99,92
453	P84O-AHFC	u	Registre cel ras guix lam. Portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=15mm,col.perf.acer galv.	61,97	1,000	61,97	0,00	99,92
454	PN85-HFYX	u	Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2¬,PN=16bar,llautó/llautó,seient elàstic,pericó canal.sot.	61,14	1,000	61,14	0,00	99,93
455	PMS0-6Z1B	u	Retol seny. Recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell PVC,gruix=0,7mm,fotoluminiscent (B),col	10,17	6,000	61,02	0,00	99,93
456	PN45-FD0N	u	Vàlvula papll.concènt.,UNE-EN 593,manual,entre brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,pal	58,35	1,000	58,35	0,00	99,93
457	PFQ0-3KKB	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 lsuperf.ba	6,33	9,100	57,60	0,00	99,94
458	PG30-O001	u	Subministrament i instal·lació connector MC4 4-6mm2 Mascle	4,62	12,000	55,44	0,00	99,94
459	P2251-5483	m3	Estesa grava drenatge pedra granit.,g<=25cm	54,76	1,000	54,76	0,00	99,94
460	P3C2-2ST1	m2	Encofrat elements adequats. per a llosa fonam.	30,12	1,800	54,22	0,00	99,95
461	P21G5-54CO	u	Demol.embornal 70x30x85cm,paret 30cm maó,m.mec.+càrrega cam.	10,35	5,000	51,75	0,00	99,95
462	PGZG003	ut	Alimentació a recuperador de calor	51,64	1,000	51,64	0,00	99,95
463	P787-11XY1	m2	Sist.imperm.membrana contínua poliurea bicomponent 100% pura no resist.intemp.,g=2mm,polit+aspirat,e	48,19	1,000	48,19	0,00	99,96
464	PFC0-4I17	m	Tub PP-R pressió,DN=63x5,8mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf .	18,42	2,600	47,89	0,00	99,96

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38858148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 76 de 180

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 27

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
465	PR23-DOC4	m2	Fresatge terreny fluix,h=0,2m,motocultor,2 passad.creu.,pend.inferior al 12%	1,04	46,000	47,84	0,00	99,96
466	PD19-H4BG	m	Desg.ap.sanitari Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=1 10mm,junt elàstic	43,37	1,000	43,37	0,00	99,96
467	PN33-VUGK	u	Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 50 (tub 2´´),PN=10bar,PVC-U,portajunts pres.,polietilè HDPE/E	42,53	1,000	42,53	0,00	99,97
468	PQ50-431F	u	Formació forat,s/taulell pedra nat.,circ.D<=30mm	40,76	1,000	40,76	0,00	99,97
469	PFQ0-3KDN	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 7000 1superf.al	15,66	2,600	40,72	0,00	99,97
470	P6125-7BJC	m2	Paret divis.recolzada,p/revestir,14cm ,maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,ca tegoria I,LD,UNE-EN 7	39,27	1,000	39,27	0,00	99,97
471	PD19-HJDW	m	Desg.ap.sanitari Tub polipropilè reciclat paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=9 0mm,junt elàstic	38,34	1,000	38,34	0,00	99,98
472	P9G71-146DX	m2	Paviment g=20cm HMF-30/A/F/20/50/xF3 fibres d'acer,D=1 mm,L=50 mm,ondulades, grup I, p/formigó, dosi	37,60	1,000	37,60	0,00	99,98
473	P2RA-EU37	m3	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01	15,16	2,110	31,99	0,00	99,98
474	PN38-EBYT	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1*1/4,PN=25bar,s uperf.	30,74	1,000	30,74	0,00	99,98
475	PJ3I-3EHJ	u	Sifó botella p/p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ra mal PVC	15,30	2,000	30,60	0,00	99,98
476	P3F1-DQ77	m2	Encofrat plafó metàl·licp/encep.	30,15	1,000	30,15	0,00	99,98
477	F2A1U505	m3	Subministr.sòl adequat préstec	5,91	5,000	29,55	0,00	99,99
478	P7C45-12VOH	m2	Aïllam.Placa rígMW-roca,dens.=36 a 40 kg/m3,g=100mm,cond.tèrmica <= 0,034 W/(m·K),col.s/adh.	29,12	1,000	29,12	0,00	99,99
479	P2255-DPIL	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,50% sorra+50% terra excav.,gfins a 25 cm,picó vibrant de comb	45,96	0,600	27,58	0,00	99,99
480	PD19-49LP	m	Desg.ap.sanitari Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=5 0mm,junt elàstic	27,23	1,000	27,23	0,00	99,99

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26 Pàg.: 28

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
481	P7C44-6Q2Z	m2	Aïllament placa multicapa+2 capes ll.vidre+memb.acúst.,g=30mm,con d.tèrmica<= 0,036 W/(m·K),res.tèrmi	26,26	1,000	26,26	0,00	99,99
482	P311-DQ6O	m2	Encofrat plafó met. Rasa/pou fonament	24,67	1,000	24,67	0,00	99,99
483	P2R3-FILM	m3	Transp.terres contaminades,instal.gestió residus,contenidor 9m3	23,24	1,000	23,24	0,00	100,00
484	PG2N-EUFT	m	Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,canal.sot.	3,70	6,000	22,20	0,00	100,00
485	P4E1-444U	m	Cèrcol 20cm,U llisa,400x200x200mm,morter,I UNE-EN 771-3,gris vistes,col.morter ciment1:3	17,02	1,200	20,42	0,00	100,00
486	PN38-EC2C	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=25bar,sup erf.	16,05	1,000	16,05	0,00	100,00
487	P221B-EL76	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny tràns.(SPT >50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió	12,35	1,200	14,82	0,00	100,00
488	PN38-EBYG	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,PN=25bar,sup erf.	14,34	1,000	14,34	0,00	100,00
489	P924-DX78	m2	Subbase,g=15cm,grava pedra granit.50 a 70 mm,estesa+picon.	14,33	1,000	14,33	0,00	100,00
490	P924-DX77	m2	Subbase,g=15cm,grava pedra calc.50 a 70 mm,estesa+picon.	12,66	1,000	12,66	0,00	100,00
491	P2241-52SI	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més d'1,5 i menys de 2 m,95%PM	2,44	5,000	12,20	0,00	100,00
492	PFB4-XA04	m	Tub PE 40,DN=20mm,PN=10bar,Alimentari, dific.mig,accessoriplàst.,,col .fons rasa	2,83	4,000	11,32	0,00	100,00
493	P2RA-EU3N	kg	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus	0,26	1,000	0,26	0,00	100,00
494	P2RA-EU31	m3	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01	0,00	0,033	0,00	0,00	100,00
495	P2RA-EU2Z	m3	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03	0,00	0,028	0,00	0,00	100,00
496	PG84-HD0B	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6'' p/control	618,68	0,000	0,00	0,00	100,00
497	PG8P-HD30	u	Software ordenador red propia	1.471,14	0,000	0,00	0,00	100,00
498	P2RA-EU39	m3	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07	-42,00	1,390	-58,38	0,00	100,00

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Sala Polivalent_El Papiol

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 26/01/26

Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
TOTAL:					**1.732.239,22**	**100,00**	

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Quadre de preus 1

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 79 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	CORTINASAL	m2	Subministrament i instal·lació de cortines fins a 6 metres d'alçada, tipus Tradicional Ona Perfecta de Nou Fil o equivalent, al 100% de vol (1,00:2,00) amb teixit tipus chenilla de mínim 340grs/m2, i amb l'acabat igual a les dues cares, les cortines queden plegades en paret lateral. S'inclou el riell motoritzat amb sistema tàndem per cortines tipus SOMFY AC amb polsador. Color a escollir per a la DF. (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	73,50 €
P-2	EAU1SP02	m2	Envà mòbil monodireccional format per 5 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, acabat de xapa de roure envernissat mat i perforacions de 5 mm, pas de perforacions 16X16 mm (igual al panell de revestiment fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent), mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall. (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	537,56 €
P-3	EAU1SP21	m2	FIP13_Porta plegable formada per 3 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. S'inclou sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall. (CINC-CENTS VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	508,16 €
P-4	EGY0-.R001	ut	Alimentació a llumenera d'emeergècncia des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canlaització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	41,67 €
P-5	EGY0-.R002	ut	Alimentació a centraleta d'incendis des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canalització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Canalització amb tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	122,17 €
P-6	F231U020	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25% (TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	13,08 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-7	F2A1U505	m3	Subministrament de sòl adequat de préstec segons PG-3. Amidat sobre perfil. Subministrament a peu d'obra (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91 €
P-8	FDZ10010	m	Neteja de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb cuba de neteja d'alta pressió. Inclou els desplaçament d'equips i la retirada dels possibles reisdus a abocador. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa) (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09 €
P-9	FDZ10011	m	Inspecció interior de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmara de vídeo. Inclou els desplaçament d'equips i la redacció i lliurament a la Direcció d'Obra de l'informe final resultant de l'inspecció. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa) (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P-10	FDZ10020	m	Reabilitar o posar lamina de PE de 2cm de gruix per arriostrar el pou i evitar el seu colapse. (VUITANTA-QUATRE EUROS)	84,00 €
P-11	GRAVAS_BM3Q	m3	Preu orientatiu subministre i col·locació de franja de graves perimetrals rentades de canto rodad. (GRAVAS_(M3)) (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	141,75 €
P-12	P18A-YI5I	u	Jornada per a realització d'inspecció visual d'amiant (IIVA) amb realització d'informe d'identificació i avaluació d'amiant (IAA), amb recollida de mostres (VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)	840,00 €
P-13	P18B-WLX0	u	Determinació de la presència de fibres d?amiant d'una mostra de terres per microscòpia electrònica de transmissió (TEM-Transmission Electron Microscope), elaborat per laboratori autoritzat pel Ministeri de Treball i Economia Social pel recompte de fibres d?amiant (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	293,82 €
P-14	P191-SP01	u	Cala per a localització de serveis o altres elements, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis o altres elements, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment. (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	266,80 €
P-15	P2146-DJ3X	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P-16	P2146-DJ4Q	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04 €
P-17	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	4,86 €
P-18	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	5,22 €
P-19	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-20	P214E-SP01	u	Retirada de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, per dur-la a magatzem municipal o a instal·lació de disposició de residus. (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48 €
P-21	P214S-73G4	m	Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11 €
P-22	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1,51 €
P-23	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	6,36 €
P-24	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	34,85 €
P-25	P21DI-HBAI	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido (CENT UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	101,16 €
P-26	P21G5-54CO	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
P-27	P21R0-SP02	m	Tallada controlada de forma directa, dels arbres del límit de parcel·la, amb arrencant de soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,64 €
P-28	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05 €
P-29	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	10,21 €
P-30	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	10,21 €
P-31	P221B-EL73	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57 €
P-32	P221B-EL76	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	12,35 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-33	P221B-EL8H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14 €
P-34	P221C-DZ0U	m3	Excavació manual de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,94 €
P-35	P221I-MHW1	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,34 €
P-36	P221I-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28 €
P-37	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96 €
P-38	P2241-52SI	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,44 €
P-39	P2243-53AA	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92 €
P-40	P2251-5483	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	54,76 €
P-41	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	26,12 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 80 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 81 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-42	P2255-DPGI	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	23,40 €
P-43	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	45,96 €
P-44	P2255-I4WQ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 m fins a 2.5m , amb material de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix utilitzant picó vibrant de combustible (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56 €
P-45	P2255-W6AT	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	45,59 €
P-46	P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P-47	P2R3-FILM	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	23,24 €
P-48	P2R3-HJE4	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	12,96 €
P-49	P2R5-DT0I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	15,42 €
P-50	P2R6-4I50	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	12,35 €
P-51	P2RA-EU2W	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	262,50 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-52	P2RA-EU2Z	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-53	P2RA-EU31	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-54	P2RA-EU37	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	15,16 €
P-55	P2RA-EU39	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-DOS EUROS)	-42,00 €
P-56	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	12,60 €
P-57	P2RA-EU3N	kg	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	0,26 €
P-58	P2RA-EU3R	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	29,40 €
P-59	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	19,03 €
P-60	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	11,25 €
P-61	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1,86 €
P-62	P311-DQ6O	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	24,67 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-63	P312-ZST1	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	158,11 €
P-64	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98 €
P-65	P322-ZST1	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb elements adequats, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons plànols de projecte (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	22,97 €
P-66	P324-ZST1	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat i vibrat amb mitjans adequats. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	161,37 €
P-67	P383-424I	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	34,56 €
P-68	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1,91 €
P-69	P3C2-ZST1	m2	Encofrat amb elements adequats per a lloses de fonaments (TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	30,12 €
P-70	P3C5-ZST1	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	158,61 €
P-71	P3E1-SP01	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 235x235mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 445 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	69,03 €
P-72	P3E1-SP02	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 270x270mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 520 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega. (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	77,26 €
P-73	P3E2-SP00	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de clavament per a pilons prefabricats. S'inclou la descàrrega de pilons i equips. (TRETZE MIL CINC-CENTS TRES EUROS)	13.503,00 €
P-74	P3E3-SP03	m	Enderroc de cap de piló, amb equip d'escapçat de pilons, incloent el tall i la maquinària necessària. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	48,12 €
P-75	P3F0-D549	kg	Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-76	P3F1-DQ77	m2	Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	30,15 €
P-77	P3F1-DQ79	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	38,05 €
P-78	P3F2-ZST1	m3	Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat a mb mitjans adequats per obres d'edificació. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	164,91 €
P-79	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	19,36 €
P-80	P44A-SP21	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 galvanitzat, per a reforços en elements de la fusteria de peça simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa. (CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	5,73 €
P-81	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2,90 €
P-82	P4520-KY1Z	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	175,45 €
P-83	P45C1-1ZST1	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS)	164,00 €
P-84	P45C1-1ZST2	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats (CENT SETANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	171,17 €
P-85	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	12,80 €
P-86	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12 €
P-87	P4B9-D6QZ	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87 €
P-88	P4B9-D6RU	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	7,59 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 82 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 83 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-89	P4B9-ZST1	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42 €
P-90	P4DC-ZST2	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària segons projecte, amb elements adequats (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	68,63 €
P-91	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76 €
P-92	P4E1-444U	m	Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3 (DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	17,02 €
P-93	P4E1-4466	m	Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3 (CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	14,35 €
P-94	P4E5-DKMN	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	38,28 €
P-95	P4E5-DKN5	m2	Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,64 €
P-96	P4LB-ZST1	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 16 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 39,7 a 64,9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 16+ 5, col·locades sobre estructura (SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	60,12 €
P-97	P4LD-ZST2	m	Plaques nervades tipus pi o doble t de formigó armat, de 55 cm d'alçària i 250 cm d'amplària, amb junt lateral obert inferiorment, de 490 a 600 kN·m de moment flector últim per m d'amplària, per a una llum màxima de 17 m i 5cm de base de forjat, per a sostre amb capa de compressió mínima de 8 cm (no inclosa), col·locades sobre estructura. Inclou p.p. de tall de placa (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	337,62 €
P-98	P4P7-ZST7	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma rectanguarl, tipus Rectangular de dimensions i moment flector màxim segons plànols de projecte, col.locada (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	315,29 €
P-99	P4P7-ZST8	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat, tipus T invertida, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	381,44 €
P-100	P4P7-ZST9	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, tipus JL, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	474,05 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-101	P4P8-ZST1	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, d'alçada segons plànols de projecte, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 900 a 1150 kN/m, amb una o dues mènsules a dues cares i a nivell, per a cargolar a la base, col·locat amb grua (NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	913,85 €
P-102	P4Z1-3LY7	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P-103	P4Z1-3LY9	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12 €
P-104	P4Z4-3HF5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30 €
P-105	P51B-ZC10	m2	Subministrament i col·locació de làmina antiarrels de polietilè d'alta resistència (PE-LD), sense costures, resistent a la tracció. Per instal·lar sota cobertes ajardinades extensives o jardineres, com a protecció antiarrels. Resistent a àcids húmics, resistent a elements bituminosos i poliestirens, resistent a lubrificants. Estable a raigs UV, no contamina el mediambient i està lliure de plastificants. Tipus WSF 40 de ZinCo o equivalent. Característiques tècniques: - Color: negre - Gruix: 0,34 mm - Pes: 350 g/m² - Resistència a la tracció segons la norma ISO 527-3: >/= 23 N/mm² - Dilatació de rotura segons la norma ISO 527-3: >/= 500% *Disposa de declaració mediambiental de producto EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (1040-VO/CAT) (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	8,47 €
P-106	P51B-ZC11	m2	Subministrament i col·locació de làmina separadora i lliscant, termosoldada al 100% de polipropilè, permeable a l'aire i al vapor, aplicable com a capa separadora entre metalls no compatibles o com a protecció en cobertes vegetals invertides. Química i biològicament neutral, compatible amb làmines asfàltiques i poliestirè. Resistent a àcids i àlcalis. S'inclou part proporcional de solapaments i perímetres. Apte per a la difusió del vapor (Sd < 0,01 m). Tipus TGV 21 de ZinCo o equivalent. Característiques tècniques: - Color: negre - Gruix: aprox. 0,55 mm - Pes: aprox. 80 g/m². - Màxima Resistència a la tracció: Longitudinal 167 N/50 mm Transversal 120 N/50 mm - Resistència a la tracció: Longitudinal 24 N Transversal 30 N - Dilatació de rotura longitudinal/transversal: 50 % -Obertura de porus: Dw = 0,06 mm - Permeabilitat a l'aire a 1 mbar: 750 l/(m²´s) - Gruix de capa d'aire equivalent a la permeabilitat de vapor d'aigua: Sd <_ 0,01 m (2180-VO/CAT) (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76 €
P-107	P51B-ZC12	m2	Subministrament i col·locació de placa drenant i de retenció, de poliolefina reciclada (principalment PE) embotida a profunditat, que acumula aigua en les concavitats, i per la part inferior permet la circulació de l'aigua sobrant. Per ser col·locat en cobertes enjardinades tant extensives com semi intensives així com per paviments i enllosats de terrasses sobre	24,08 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 84 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			superficies de cobertes també sense inclinació. Obertures especials garanteixen la aireació i la difusió del vapor d'aigua. Compatible amb materials bituminosos. Es col·loca a tope.Capacitat de desaigüe en superfície testada segons la normativa europea EN ISO 12958. Tipus Floradrain FD 40-E de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: - Capacitat drenant més elevada - Color: gris fosc - Alçada: aprox. 40 mm. - Pes: aprox. 1,9 kg/m2 - Capacittd retenció aigua: aprox. 5 l/ m2 - Resistència a compressió (10% de compactacio): Sense reomplir: aprox. 170 kN/m2 Reomplert de gravetes: aprox. 250 kN/m2 - Volum de reomplert: aprox. 17 l/m2 Capacitat de drenatge en superficie (EN ISO 12958) (buit): - amb 1% de pendent: aprox. 1,5 l/(s.m) - amb 2% de pendent: aprox. 2,1 l/(s.m) - amb 3% de pendent: aprox. 2,6 l/(s.m) Accessoris: Clips d'unió (Es connecten a pressió, en les perforacions de difusió) *Disposa de certificat d'Aprobació Tècnica Europea ETA-13-0668. *Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (3041-VO/CAT) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-108	P51B-ZC13	m2	Subministrament i col·locació de filtre sistema, de polipropilè precomprimit i termosoldat, resistent a la descomposició, s'utilitza com a manta filtrant sobre elements de drenatge per a una tensió i estirament normal. Tipus SF de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: - Color: Gris - Gruix: aprox. 0,50 mm - Pes: aprox. 100 gr/m² - Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 1.100N - Resistència tipus: 2 - Resistència a tracció (200 mm) segons EN ISO 10319: aprox. 7,0 kN/m - Dilatació de rotura Longitudinal/Transversal: aprox. 40 / 50 % - Permeabilitat (H50) segons EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m² x s) - Obertura de poro (O90) segons EN ISO 12956: aprox. 100 µm *Disposa de certificat d'AprobaciónTècnica Europea ETA-13-0668. *Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (2100-VO/CAT) (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3,35 €
P-109	P51B-ZC14	m3	Subministrament i estesa de substrat tècnic especial per a cobertes verdes. Es composa d'una fracció mineral (ceràmica procedent de reciclatges preconsum i postconsum) i altres components minerals, barrejats amb compost procedent de residus vegetals. Especialment indicat per a enjardinaments extensius amb plantes autòctones. Creat a partir de materials reciclats de producció local seguint estrictes processos de qualitat. Fabricat seguint criteris de sostenibilitat amb elements de reciclatge per a reduir l'esgotament de materies primeres i els impactes associats a la seva extracció. Tipus Zincoterra Upcycling o equivalent Servit en Big-Bag. Factor de compactació de 1,2. Segons normativa FLL i NTJ 11C. Característsitques tècniques: -Densitat: -en sec: 1100 g/l (+/- 100 g/l) -saturat d'aigua màx.: 1400 g/l (+/- 100 g/l) (22006121M3-VO/CAT) (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	149,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-110	P51B-ZC15	m	Subministrament i col·locació de perfil de separació en L (140/160mm) d'alumini. Perfil angular amb ranures de drenatge en tota la seva longitud. Utilitzable per ambdós costats amb les diferents mides. Fabricat d'alumini natural, per la separació de diferents sistemes. Tipus KL 140/160 de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: -Gruix del material: aprox. 2,2 mm -Pes: aprox. 4,0 kg/peça -Longitud: aprox. 2,0 m -Juntes de connexió incloses en aquesta referència. (7745-VO/CAT) (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	68,03 €
P-111	P51B-ZC16	u	Subministrament i col·locació d'element elevador per a caixa de control, fabricat amb alumini recobert de plàstic, que en combinació amb les caixes de control serveixen per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KSA 8/30 de ZinCo o equivalent. Caracterísitiques tècniques: - Pes: 1,0 kg aprox. - Alçada: 8 cm aprox. - Dimensions: 30 x 30 cm aprox. (4008-VO/CAT) (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	61,70 €
P-112	P51B-ZC17	u	Subministrament i col·locació de caixa de control , fabricada en alumini recobert de plàstic amb ranures laterals per al pas de l'aigua. Per col·locar sobre els baixants o sobre graves; amb tapa de xapa d'acer estable a la pressió. Adaptable per tots els tamanys de baixants. Possibilitat de fixar mecànicament la tapa si és necessari. Les caixes de control es poden combinar amb els elements elevadors KSA per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KS 6/30 de ZinCo o equivalent. Caracterísitques tècniques: - Color: gris-fosc. - Pes: 2,6 kg aprox. - Alçada: 6 cm aprox. - Dimensions exteriors: 30 cm x 30 cm aprox. - Dimensions de la obertura interior: 24 x 24 cm aprox. - Dimensions amb la base estesa: 53 cm x 30 cm aprox. (4006-VO/CAT) (NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	99,71 €
P-113	P5Z13-4ZAV	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12 €
P-114	P5Z19-SP05	m	Formació de base en pendent regularitzda per a remat inferior de façana, realitzat amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. S'inclou part proporcional d'encofrat i medis per a la seva correcta execució. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	39,90 €
P-115	P5Z20-FJ2Z	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix (DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,78 €
P-116	P5ZDC-JSNA	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	24,14 €
P-117	P5ZE2-C001	m	Protecció de cornisa de façana amb planxa de zinc d'1,6 mm de gruix i 1 m de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat (CENT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	100,38 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA911DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-118	P6125-7BJC	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	39,27 €
P-119	P6125-SP01	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat acústic 52 dB de La Coma o equivalent, R-25 N/mm2, de 290x135x93 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1:2011, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	44,49 €
P-120	P6180-SP01	m	Muret de tancament de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment hidròfug, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, amb tots els blocs massissats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment. (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	104,36 €
P-121	P6180-SP02	m2	Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	56,83 €
P-122	P6180-SP04	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	77,67 €
P-123	P6180-SP05	m2	Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	55,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-124	P6180-SP07	m2	Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86 €
P-125	P662-SP01	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la DF a les dues cares, amb ferramenta composta de 3 frontisses, tirador, tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall. (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	348,67 €
P-126	P662-SP02	u	Divisòria o lateral de cabina sanitària format per un fix, de mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la DF a les dues cares, amb ferramenta, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall. (CINC-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	501,54 €
P-127	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	48,19 €
P-128	P787-12B2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	74,27 €
P-129	P791-SP02	m	Subministrament i col·locació de làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006, per cobrir impermeabilització de poliurea i drenar les jardineres perimetrals. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	12,52 €
P-130	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1,96 €
P-131	P7A3-H4BB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 400 µm i 374 g/m2, col·locada no adherida (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82 €
P-132	P7B1-6Q57	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €
P-133	P7B1-EP01	m2	Capa separadora de geotèxtil col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,34 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 85 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 86 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-134	P7B1-XB14	m2	Geotèxtil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat en rasa embolcallant graves. (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95 €
P-135	P7C25-DD6S	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (TRETZE EUROS)	13,00 €
P-136	P7C25-DD7M	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir (VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	20,04 €
P-137	P7C25-DD7X	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	23,20 €
P-138	P7C44-6Q2Z	m2	Aïllament amb placa multicapa amb dues capes de llana mineral de vidre i una membrana acústica, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i una resistència tèrmica >= 0,7 m2·K/W, col·locada sense adherir (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	26,26 €
P-139	P7C45-5PQA	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W, col·locada sense adherir (QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	15,76 €
P-140	P7C45-12TAL	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	21,72 €
P-141	P7C45-12TPY	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	11,56 €
P-142	P7C45-12VOH	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada sense adherir (VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	29,12 €
P-143	P7CN0-SP01	m2	Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 10 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini per a les dues cares, col·locat sense adherir. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41 €
P-144	P7D6-ZST3	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres de imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessaries per assolir la RF de projecte (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,98 €
P-145	P7R6-SP01	m2	Subministrament i col.locació de membrana de poliolefina (FPO) de 1,20mm, sikaproof A+ 12 de Sika o equivalent sobre graves i fonaments, com a barrera contra el radó i l'entrada d'aigua. S'inclouen tos els segellats, solapaments i reforços en punts d'ancoratge a encofrat, així com làmina geotèxtil antipunxonament de 300g/m2entre grava i làmina. S'inclou la supervisió i seguiment de la col.locació de la casa subministradora que emetrà certificat de garantia de 20any. Solapaments i mermes incloses (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	37,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-146	P7RZ-LVMU	m	Entrega de làmina sikaproof A+12 o equivalent a tot el perímetre amb morter epoxi Sika Combiflex adhesive o equivalent mitjançant formació de mitja canyha de radi de 2cm, amb solapament sobre làmina i sobre pilar de 4 cm en ambdós elements. Tot inclós per quedar completament acabat independent de la mida del pilar o element estructurals i d'instal.lacions verticals aïllat. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	44,62 €
P-147	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	22,55 €
P-148	P822-3NVL	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,74 €
P-149	P827-CVKS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,58 €
P-150	P8360-SP01	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format: -Safates amb planxa de panell composite d'alumini multicapa de 4 mm de gruix tipus CORTIZO STACBOND FR o equivalent, amb classificació al foc B-s1-d0 UNE 13501-1, format per dues làmines d'alumini (exterior interior) lacat de 0,5 mm de gruix segons norma EN 485-4:1993, amb nucli intermedi de baixa densitat i retardant de flama de 3 mm de gruix i un pes aproximat de ,02 kg/m2. A més l'alumini de la cara exterior serà d'aleació 5005 segons UNE-EN 485-2; Transmitància Tèrmica 5,62 W/m²K, Índex Global de Reducció Acústica (UNE-EN ISO 10140-2:2011) Rw (C;Ctr) (dB), 29 (-1;-3), estarà lacat amb un gruix de 22/40 , en color a definir per la D.F. i acabat PVdF 70/30 (70% Fluorur de Polivinilidè, 30% resina acrílica) amb film plàstic de protecció i alumini lacat en la cara interior. Els pre-tractaments de l'alumini utilitzats en ambdues cares del panell son lliures de crom. -Estructura de suport realitzada amb perfils verticals i/o horitzontals d'alumini extrusionat, seguint la modulació deixant les folgances necessàries per a la correcta fixació dels panells, fixada mecànicament i nivellada mitjançant ancoratges regulables intermedis. També s'inclouen els reforços realitzats en perfils també d'alumini extruisonat, necessaris per a donar compliment al SE-AE Acció del Vent del CTE, cargolats a l'estructura i enganxats al panell composite amb adhessiu tipus Sikatack-Panel o equivalent. Els panells i perfils estan dimensionats per a donar compliment al DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluación Técnica Europea) amb Marcat CE. -Remats fins a 50 cm de desenvolupament per a les obertures i altres elements especials que conformen el conjunt de les façanes, per mitjà de peces especials del mateix panell i amb juntes per a assegurar la lliure dilatació. Segons plànols de detall. -Remats fins a 50 cm de desenvolupament amb xapa d'alumini lacat color a escollir per a la DF, per obertures i altres elements que conformen el conjunt de les façanes. Segons plànols de detall. El producte i la instal·lació es realitzaran son segons DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluació Tècnica Europea) amb marcatge CE, donant compliment a les distàncies màximes entre muntants, número d'ancoratges, separació entre fixacions (entre altres característiques tècniques) definides i específiques per aquest projecte i aquestes façanes, per garantir l'estabilitat del sistema. (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	168,86 €
P-151	P8360-SP03	m	Remat d'amplada superior a 50 cm per base de façana, per folrat de bigues de formigó prefabricat de l'estructura principal i per coronament de dobles parets de coberta entre altres, amb panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a subestructura de suport de perfils metàl·lics també inclosos, de color a escollir per a la DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	87,92 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 87 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-152	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	40,04 €
P-153	P84C-AK9N	m2	Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell ranurat, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	33,27 €
P-154	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	61,97 €
P-155	P869-SP01	m2	Revestiment amb panell fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent de MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat de la cara vista perforada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions segons dimensions, diàmetre de perforacions 5 mm, pas de perforacions 16x16 mm, amb panell de llana mineral ISOVER ARENA APTA BASIC o equivalent, de densitat 21 kg/m3 i gruix 48 mm, col·locat sobre llistons MDF STD també ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0 de 45x40 mm. S'inclou part proporcional formació de tall per a sòcol, i altres talls i perforacions per a tot tipus de mecanismes i remats així com ancoratges (clips) necessaris per a la correcta col·locació del revestiment, seguint l'especejament acordat i validat per a la DF. Tots els elemenst i el conjunt tindran classificació al foc B-s2, d0. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	138,01 €
P-156	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,58 €
P-157	P89I-4V8N	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47 €
P-158	P89P-45G0	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 '' de diàmetre, com a màxim (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	9,57 €
P-159	P8B1-SP02	m2	Hidrofugat de paviment amb producte hidrofugant i consolidant ANTI OIL C o equivalent, de base de polímer en solució de solvents, transparent, aplicat amb rodet o per pulverització fins a la completa impregnació, sobre el suport prèviament netejat i assecat, preparat per a la protecció contra olis, brutícia, aigua i altres líquids, sense alterar l'aspecte cromàtic del formigó, mantenint el seu aspecte natural. (DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	12,29 €
P-160	P8B1-SP03	m2	Hidrofugat de parament vertical amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	12,61 €
P-161	P8B1-SP04	m2	Hidrofugat de parament horitzontal amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport. (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	13,55 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-162	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,44 €
P-163	P923-SP03	m3	Subbase amb pendent de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	112,25 €
P-164	P924-DX70	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	7,20 €
P-165	P924-DX77	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	12,66 €
P-166	P924-DX78	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	14,33 €
P-167	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	39,37 €
P-168	P93M-I6MY	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	30,61 €
P-169	P966-1SP05	m	Contrapetja de xapa d'acer galvanitzat per a esglaonat de formigó. (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	33,22 €
P-170	P967-160O7	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	30,07 €
P-171	P967-160QN	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	37,72 €
P-172	P9D5-35YT	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	60,84 €
P-173	P9E1-V6R4	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	67,17 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 88 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-174	P9G71-14511	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73 €
P-175	P9G71-146DX	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	37,60 €
P-176	P9GA-SP01	m2	Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 10 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat reflectida en plànols. S'inclou: - Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400 - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superfície tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superfície. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment. (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	77,97 €
P-177	P9GA-SP03	m2	Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 7 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1. S'inclou: - Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400 - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superfície tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superfície. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	185,07 €
P-178	P9GA-SP04	m	Esglaonat amb formigó abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic de tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat. S'inclou: - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superfície tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superfície. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment. (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	72,94 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-179	P9J5-SP05	m2	Pelfut tèxtil model Coral Classic de FORBO o equivalent, amb resistència al foc classe Bfl-s1, col·locat sense adherir, color a escollir per a la DF. S'inclou perfil perimetral de remat. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	194,64 €
P-180	P9U4-H8J5	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols (NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	9,47 €
P-181	P9U4-SP06	m	Sòcol de fusta de roure envernissada mate del mateix acabat que l'aplacat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	10,32 €
P-182	P9U8-4Z9I	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	10,93 €
P-183	P9VE-SJ07	m	Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de secció triangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color especial, col·locat amb morter M 7.5. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	44,50 €
P-184	P9VE-SP08	m	Peça de formigó prefabricat per remat de paviment en escala, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7.5. (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	82,89 €
P-185	P9VZ-SP07	u	Conjunt de bandes adhessives amb relleu d'encaminament i avís, i punts pels creuaments. Color a definir per a la DF. Segons plànols de detall. (NOU-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	901,96 €
P-186	P9Z3-DP4Z	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	8,77 €
P-187	PAF2-SP01	u	FEF01_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	776,37 €
P-188	PAF2-SP02	u	FEF02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.471,04 €
P-189	PAF2-SP03	u	FEF03_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte	1.072,61 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 89 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			funcionament i estanquitat. (MIL SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-190	PAF2-SP04	u	FEF04_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2.827,66 €
P-191	PAF2-SP05	u	FEF05_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2.255,59 €
P-192	PAF2-SP06	u	FEF06_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.699,87 €
P-193	PAF2-SP07	u	FEF07_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.144,14 €
P-194	PAF2-SP08	u	FEP01_FEP05_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1.457,21 €
P-195	PAF2-SP09	u	FEP02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de	2.329,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-196	PAF2-SP10	u	FEP03_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (DOS MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2.056,35 €
P-197	PAF2-SP11	u	FEP07_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4.371,62 €
P-198	PAF2-SP12	u	FEP04_REPLEGABLE_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (SIS MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	6.205,15 €
P-199	PAF2-SP14	u	FEP06_REPLEGABLE_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (QUATRE MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4.189,61 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-200	PAIAA002	u	Partida alçada d'abonament íntegre per connexió de xarxa interior d'aigua a comptador. Inclou tram necessari de canonada, accessoris i empalmaments amb xarxa existent. Totalment instal·lat. (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	250,00 €
P-201	PAIBR001	u	Partida alçada d'abonament íntegre pel pagament a una entitat col·laboradora de l'Administració, Addient o equivalent, per la revisió, inspecció i realització de l'acte de comprovació en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis en les activitats incloses en l'Annex I de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Amb una superfície construïda inferior a 1000 m2. Inclou taxes a organismes oficials i gestió de documentació requerida. (MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1.238,21 €
P-202	PAICA001	u	Realització de projecte as-built, legalització i explicació a secció manteniment funcionament de la instal.lació. Inclou inspecció d'entitat autoritzada (ECA) (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	2.436,79 €
P-203	PAN5-SP18	m	Reforç amb tub d'acer galvanitzat per a fusteries, segons plànols de detall. (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	6,15 €
P-204	PAQ5-SP03	u	FIP03_Porta de dues fulles batents per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 208 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. (QUATRE MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4.089,17 €
P-205	PAQ8-SP01	u	FIP01_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 100 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de diferent color de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Colors a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament. (DOS MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.122,48 €
P-206	PAQ8-SP05	u	FIP05_Porta d'una fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 104 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. (DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2.268,33 €
P-207	PAQ8-SP09	u	FIP09_FIP11_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 90 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament. (MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.909,23 €
P-208	PAQ8-SP10	u	FIP10_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 85 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament. (MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.769,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-209	PAQA-SP02	u	FIP02_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120 cm d'amplada i 245 cm de altura, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori. (DOS MIL DISSET EUROS)	2.017,00 €
P-210	PAQA-SP08	u	FIP08_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 290 cm, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori. (DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2.564,05 €
P-211	PAS2-SP04	u	FIP04_Porta tallafocs de fusta, EI2-C90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, acabat final perr una cara de xapa de roure envernissat mat i per l'altre lacada blanc, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. (MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.538,96 €
P-212	PAS2-SP07	u	FIP07_FIP12_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-60-C5 de mesures 1000x2865 mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 1 mm.mínim acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall. (MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.131,54 €
P-213	PAS2-SP13	u	FEP08_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-120-C5 de mesures 1000x2200mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall. (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	569,79 €
P-214	PAZ1-H9MO	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	187,46 €
P-215	PAZ1-SP15	u	Molla Dorma TS-92 o equivalent amb braç lliscant. força 2-4 sense retenció. Disponible en diversos acabats (inox, blanc, plata i llautó). Mesures de 280 mm de llarg i 45 mm d'ample. Especialment per a portes d'interior Per a portes fins a 950 mm d'ample (TS 91) / fins a 1100 mm d'ample (TS 92) Portes de simple o doble fulla. (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	262,78 €
P-216	PAZ1-SP18	u	Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, segons plànols de detall col·locat sobre fulla batent de porta (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	177,32 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 90 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-217	PAZ3-SP19	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable. (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	273,60 €
P-218	PAZ3-SP20	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable. (SIS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	607,99 €
P-219	PB13-SP01	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, fixada a obra. S'inclou la imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. egons plànol de detall. (CENT TRENTA-TRES EUROS)	133,00 €
P-220	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	30,36 €
P-221	PB90-SP02	u	Placa d'alumini per senyalística fixada, segons plànols de detall. (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6,89 €
P-222	PB92-SP01	m2	Subministrament i col·locació de Vinil autoadhesiu per indicacions, rètols informatiu i altres elements de senyalística segons plànols de detall. (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	397,31 €
P-223	PC1D-SP16	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 66.2/16 argó 90%/55.2 ´´SAINT GOBAIN´´, conjunt format per vidre exterior STADIP de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	210,81 €
P-224	PC1D-SP17	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 argó 90%/44.2 ´´SAINT GOBAIN´´ o equivalent, conjunt format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	179,49 €
P-225	PD17-473A	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	52,41 €
P-226	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	25,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-227	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	27,23 €
P-228	PD19-H4BG	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	43,37 €
P-229	PD19-HDYW	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	24,40 €
P-230	PD19-HIGI	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €
P-231	PD19-HJDW	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,34 €
P-232	PD33-B28B	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	242,76 €
P-233	PD35-VDXI	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	72,46 €
P-234	PD54-10NGC	u	Bonera sifònica d'etilè propilè dièn (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	50,87 €
P-235	PD5L-6QAT	m	Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 125 mm (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8,43 €
P-236	PD5L-12QF2	m	Suministre i col·locació de tub circular PP SN-16,D=400mm interior llis i exterior corrugada de POLIPROPILENO HM-PP-COPOLÍMERO Extra Flexural Modulus o equivalent. Norma de fabricació: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNE EN 13476-3 Norma europea ISO 21138-3 Norma internacional Macroranuras 120º-240º-360º i abraçaderes tipus CORPRESS® o equivalent. (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	40,26 €
P-237	PDB1-OBA0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	81,42 €
P-238	PDB8-5CEL	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 CRITERI D'AMIDAMENT: PARET PER A POU: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	349,45 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 91 de 180
SIGNATURES
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-239	PDBF-VLCN	u	Dispositiu d'accés NOMÉS CS d'EJ i/o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, a Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, obertura lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850x850 mm, alçada. Pes del conjunt 96,67 kg (pes tapa 55,67 kg). Tapa circular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90 ° evitant el tancament accidental, marca d identificació ¨S¨ i extraïble quan està oberta a 120 °. Junta policloroprè fixada a la tapa, anti-scroll i anti-desplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un bec o ganxo. Marc monobloc modelat proveït d'orificis de > 20 mm per a fixació sobre cercle de diàmetre de 740mm. Possibilitat de marcatge en relleu de serveis específics. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. (CINC-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	510,84 €
P-240	PDK1-W8EB	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	315,35 €
P-241	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	245,51 €
P-242	PDK6-VAOO	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 60 mm (tub PE DN75), de 120x60x60 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 200 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 128x68x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	388,94 €
P-243	PE41-38XR	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 110 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71 €
P-244	PE421-48SS	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,48 €
P-245	PE421-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	34,02 €
P-246	PE421-48WJ	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	77,57 €
P-247	PE421-48ZU	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	86,62 €
P-248	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	43,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-249	PE56-B2A0	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col.locada (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,94 €
P-250	PE60-5424	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	14,43 €
P-251	PEC4-A001	u	Recuperador de calor entalpic model Lossnay LGH-200RVX-E de Mitsubishi o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, amb alimentació monofàsica a 230 V, , consum elèctric màxim de 770W. Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6.836,03 €
P-252	PED2-.A002	u	Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Serie HVRD-R2) gama Híbrid City Multi (R32) model PUMY-P250YBM2 de Mitsubishi o equivalent, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 28 kW i potència calorífica de 31 kW, SEER aproximat de 6.28 i SCOP aproximat de 4.22, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 8.21 kW i en calor 7.91 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul.. Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament. (VUIT MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8.602,20 €
P-253	PEF4-G001	u	Rooftop model WSM3-G07-HR-B /0262 de climaveneta o equivalent , potència frigorifica nominal de 86.1 kW, potència calorifica nominal aproximada de 85 kW, amb un EER aproximat de 2,7, amb un COP aproximat de 3,4, 2 compressors Scroll amb 25.5kg de refrigerant R32 alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, pressió estàtica disponible 250 Pa. Dimensions 3.640mx2.250mx2.330m i 1465kg Inclou: - Targeta per integració amb BacNet IP - Sonda de CO2 - Pre-Filtre M6 i filtre Final F7 - Presostat diferencial d'aire per detecció de filtre brut - Free-Cooling entàlpic - Comandament remot amb pantalla tàctil - Sistema de detecció de fuites de refrigerant - Suports antivibratoris de goma - Aïllament acústic del compressor - Coberta i protecció sobre l'entrada d'aire de ventilació. - Interrutor automàtic Estiu/hivern - Sonda de retorn d'aire - Comportes d seguretat Totalments instal·lada, connectada i funcionant amb el sistema BMS. (CINQUANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	50.830,69 €
P-254	PEGJ-CSFA	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorifica màxima de 7 kW i una potència calorifica màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras (MIL CENT NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.109,37 €
P-255	PEK4-AET2	u	Regulador de caudal circular de acero galvanizado de 160 mm de, autoregulable mecánicamente, colocada (CENT QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	104,20 €

IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 92 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-256	PEKI-SP02	u	Formació de ranurat en aplacat de fusta acústic, per a formar reixa de retorn del clima. (TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	357,97 €
P-257	PEKJ-.A010	u	Reixa d'impulsió o retorn model CMC+SD de la marca Madel o equivalent amb regulador en acer. D'acer galvanitzat per a conducte circular, amb aletes orientables individualemnt paraleles a la dimensió menor de 900x225mm Inclou col·locació, instal·lació, petit material necessari i comprovació del seu correcte funcionament (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	175,86 €
P-258	PEKJ-.A011	u	Malla antiocells electrosoldada d'acer galvanitzat col.locada en marc i cargolada a reixa o conducte (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	58,28 €
P-259	PEKM-H81I	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	44,72 €
P-260	PEKP-A004	u	Subministrament i col·locació de tovera de llarg abast orientable manualment per instal·lació mural serie KAM-W Diam 315mm de Madel o equivalent a instal·lar en paret i embocada a conducte rectengular.. Construït en alumini amb junta de rotació de material inmutable classificada M1 i acabat lacat color RAL a definir per la DF, amb aro embellidor i elements necessaris per al seu correcte muntatge. Totalment instal·lada. (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	253,98 €
P-261	PEM6-B669	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte (DOS-CENTS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	200,03 €
P-262	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (CENT TRES EUROS)	103,00 €
P-263	PEMA-FGZO	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	137,36 €
P-264	PEP7-8G6L	u	Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	24,55 €
P-265	PF20-DTDL	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,58 €
P-266	PF20-DTDN	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,84 €
P-267	PF50-CTVF	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per un col·lector de <= 6 u sortides per a la línia de gas i un, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	256,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-268	PF57-CTEM	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	22,36 €
P-269	PF57-CTEX	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	30,21 €
P-270	PF90-HPF0	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a premsar (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,68 €
P-271	PFA8-120BS	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de material reciclat de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	63,70 €
P-272	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	7,16 €
P-273	PFB4-XA03	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €
P-274	PFB4-XA04	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2,83 €
P-275	PFB4-XA06	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a aigua no potable marcat amb banda lila o marró, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P-276	PFB4-XX01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llautó, i col·locat al fons de la rasa (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	13,62 €
P-277	PFC0-4HSZ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33 €
P-278	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 93 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 94 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-279	PFC0-4I0S	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,98 €
P-280	PFC0-4I0V	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	6,04 €
P-281	PFC0-4I0Y	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01 €
P-282	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10,70 €
P-283	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	18,42 €
P-284	PFQ0-3KDN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66 €
P-285	PFQ0-3KK9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	6,15 €
P-286	PFQ0-3KKB	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	6,33 €
P-287	PFQ0-3KKD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	7,29 €
P-288	PFQ0-3KKF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	8,24 €
P-289	PFQ0-3KKH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-290	PG10-DB3C	u	Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	268,86 €
P-291	PG11-C001	u	Subministre i instal·lació de quadre de proteccions AC per instal·lacions fotovoltaiques per inversor trifàsic de 50kW Solver o equivalent amb les següents característiques: - material: poliéster - dimensions: 302x418x1510mm - porta: opaca - interruptor magnetotèrmic tripolar (3P), intensitat nominal 63A, de poder de tall 10kA. - protecció sobretensions permanents i transitòries tipus I+II Cirprotec o equivalent. - interruptor diferencial de 63A, tetrapolar, 300mA de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. - IP65 - entrades i sortides amb prensaestopes Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars. O EQUIVALENT. (SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	751,79 €
P-292	PG11-C002	u	Subministre i instal·lació de quadre de proteccions CC per instal·lacions fotovoltaiques de 4 strings amb les següents característiques: - Armari IP65 de 1 fila de 24 mòduls i porta transparent - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol positiu - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol negatiu - 4 Protecció sobretensions tipus II fins 1000Vdc - Seccionador DC - Entrades i sortides amb prensaestopas M16. Marca Schneider Electric o equivalent. Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars. Marcatge CE. (MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.640,41 €
P-293	PG13-E30Q	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada (VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	20,93 €
P-294	PG14-A001	u	Envolvent cablejada 8 mòduls amb 1 presa 3P+T 16A 400V + 2 prese Schuko+ 1 presa 3P+T 32A 400V, IP54 IK08 AcquaCOMBI de Famatel o equivalent. Amb porta transparent i proteccions incorporades. Classe II. Dimensions (Alt c Ampl x Profund) 500 x 230 x 155. Totalment instal·lada per el seu correcte funcionament. Ref: 6504 (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	273,18 €
P-295	PG14-A002	u	Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT o equivalent, tipus armari G de Schneider Electric o equivalent, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi poliÚster polimeritzat en calenta. De dimensions externes segons plaànol. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es montarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixació, una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1 <(>&<)>2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins s' ubicarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Aparellatge inclòs. Totalment muntat per al seu correcte funcionament (VINT-I-SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	27.352,02 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-296	PG19-DGH7	u	Caixa general de protecció de poliéster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	298,89 €
P-297	PG1C-C001	u	Embarrat comú per centralització de TMFs,Cu20x5mm amb seccionador i sobretensions. Correctament muntat. Inclou petit material. (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	572,23 €
P-298	PG1D-C001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 270x1440x171 mm, amb base de fusibles BUC i fusibles de 80A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 10kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Amb mòdem, endoll i presa a terra. (MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.541,88 €
P-299	PG1D-.A001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 completa per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals (Amp x Alt x Prof) 665x1520x185 mm, amb base de fusibles i fusibles de 160A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 160 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 10 kA i sense interruptor diferencial. Amb mòdem,endoll i presa a terra.Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament (DOS MIL CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2.111,47 €
P-300	PG1M-IRS1	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	388,64 €
P-301	PG2J-4BPY	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	68,59 €
P-302	PG2J-4BQ0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	86,91 €
P-303	PG2J-4BR8	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	42,99 €
P-304	PG2J-4BR9	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,98 €
P-305	PG2J-4BTI	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	32,75 €
P-306	PG2J-4BTJ	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,98 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-307	PG2J-4BTK	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	40,40 €
P-308	PG2J-4BTP	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (QUARANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	43,17 €
P-309	PG2N-EUFT	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P-310	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	5,47 €
P-311	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P-312	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,68 €
P-313	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1,89 €
P-314	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
P-315	PG2O-6SXI	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	10,95 €
P-316	PG2O-6SY8	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,48 €
P-317	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13 €
P-318	PG2P-6SZZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	11,80 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 95 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 96 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-319	PG2P-6T01	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	16,18 €
P-320	PG2P-6T03	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	21,20 €
P-321	PG2P-6T05	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	27,57 €
P-322	PG30-O001	u	Connector MC4 mascle per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62 €
P-323	PG30-O002	u	Connector MC4 femella per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat. (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37 €
P-324	PG33-CC10	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2.5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99 €
P-325	PG33-E445	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47 €
P-326	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	23,32 €
P-327	PG33-E454	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	129,37 €
P-328	PG33-12CII	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	5,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-329	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25 €
P-330	PG3A-J00N	m	Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P), secció 4 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59 €
P-331	PG3B-E7D5	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61 €
P-332	PG4M-DRD2	u	Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 125 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	118,30 €
P-333	PG52-C001	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	126,31 €
P-334	PG52-LA02	u	Subministrament i instal·lació d'equip concentrador de dades per sistema de monitorització Huawei. Monitorització, com a mínim, d'un sensor d'irradiació i dos sensors de temperatura de mòdul. Inclou elements de fixació a coberta. Inclou alimentació elèctrica. Inclou connexió del sistema de monitorització a la Plataforma Sentilo - SmartDataSystem. Inclou petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	967,35 €
P-335	PG52-LA03	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de irradiació compatible amb els dataloggers de Huawei amb les següents característiques: - rang de irradiació: 0-1600w/m2 - sortida: port RS485 - nombre d'entrades: mínim per connectar 2 sensors de temperatura de mòdul Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament. (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	558,50 €
P-336	PG52-LA04	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de temperatura de mòdul compatible amb sensor irradiació a instal·lar i amb els dataloggers de Huawei. El sensor de temperatura del mòdul té, com a mínim, les següents característiques: - PT1000 - rang de mesura: -40ºC - +85ºC - compliment amb IEC 61724 - sortida: compatible amb les entrades del sensor de irradiació Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	177,10 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 97 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-337	PG52-LA05	u	Subministrament i instal·lació de cablejat de comunicació RS485 entre sensor de irradiació i equip concentrador de dades. Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament. (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78 €
P-338	PG60-79KT	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	212,40 €
P-339	PG65-483R	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55 €
P-340	PG67-A001	u	Marc simple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu superior, col·locat (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13 €
P-341	PG68-A001	u	Marc triple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements, preu superior, col·locat (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,34 €
P-342	PG6A-61UN	u	Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada (NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	93,14 €
P-343	PG6C-A001	u	Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular de 1 mòduls estrets model 240-10 de JUNG o eq , regulació 1-10V, per a càrregues resistives de fins a 1300 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, per a muntar sobre bastidor o caixa. Totalment instal·lat per el seu correcte funcionament (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,44 €
P-344	PG6E-76Z9	u	Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	10,93 €
P-345	PG6F-6O6B	u	Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat (CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	140,21 €
P-346	PG6I-78FJ	u	Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01 €
P-347	PG6O-77PF	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada (VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	20,47 €
P-348	PG84-HD0B	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada (SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	618,68 €
P-349	PG8L-G001	u	Subministrament i instal·lació d'Interface-emisor RTS, receptor de radio RTS per activació de les cortines amb el sistema contraincendis. Connectat a 230AC Emisor radio per línia BUS compatible amb tot els receptors RTS amb una frequència de 433.41MHz amb un abast de 200m lliure i 20m amb murs de formigó armat. Ordre de pujada, baixada i stop.	161,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Totalment col·locada, instal·lada i comunicada amb la Cortina i el sistema de contraincendis. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-350	PG8P-HD2T	u	Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	29,49 €
P-351	PG8P-HD30	u	Software para PC compatible, para control, visualización y acceso a la red propia del sistema, instalado,instal. (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.471,14 €
P-352	PGB0-48E1	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment (SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	776,34 €
P-353	PGD5-61UP	u	Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	287,98 €
P-354	PGE2-C001	u	Inversor SUN2000-50KTL-M3 per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 50 kW, potència de sortida màxima aparent 55 kVA, corrent de sortida nominal 72,2 A, rendiment EU > 98 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP66, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural. o equivalent (DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2.845,15 €
P-355	PGE5-CE	PA	Partida alçada d'abonament integre pel pagament de les taxes de registre del document de Certifiació Enrgètica a l'Institut CAtalà de l'Energia ICAEN. (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	298,25 €
P-356	PGE5-LEGE	PA	Partida de legalització i inscripció de la ISFV. (MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)	1.680,00 €
P-357	PGE5-1C002	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 21%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,68 €
P-358	PGEQA-1C001	u	Estructura SUNFER 26.1H autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, col·locada sobre coberta plana no perforable i subjectada amb llasts de formigó (inclosos).O equivalent. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	126,21 €
P-359	PGX1-A001	u	Legalització (AS BUILT- plànols en ACAD, memòries pdf., calculs, etc...) de la instal·lació elèctrica visat per Industria juntament amb els ELEC, certificats, bolletins, acta d'Industria,inspeccions d'entitat autoritzada prèvia i final referents a la legalització. Juntament, amb garantia dels aparells, manuals dels aparells, llibre de manteniment de les instal·lacions, llistat d'amidaments reals amb marca i modeli, llistat de proveïdors amb les dades de contacte, etc. Inclòs taxes.	1.538,21 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 98 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Explicació a la secció de manteniment del funcionament de la instal.lació i gravació de vídeo explicatiu. 2 copies en suport informàtic i en paper. (segons D.F.) (MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-360	PGZG001	ut	Alimentació a equip Rooftop des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (DOS MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2.724,77 €
P-361	PGZG002	ut	Alimentació a cortines o teló des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,64 €
P-362	PGZG003	ut	Alimentació a recuperador de calor des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,64 €
P-363	PGZG004	ut	Alimentació a unitat exterior de clima des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	983,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-364	PGZG005	ut	Alimentació a extractordes de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,64 €
P-365	PGZG006	ut	Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	265,06 €
P-366	PGZG007	ut	Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	45,28 €
P-367	PGZO001	ut	Alimentació a llumenera des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canalització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	41,45 €
P-368	PGZO003	ut	Alimentació a presa de corrent simple/múltiple des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a presa de corrent, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.	49,37 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA _POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 99 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-369	PGZO005	ut	Alimentació a unitat interior de climatització des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,64 €
P-370	PGZO010	ut	Alimentació a screen des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,64 €
P-371	PH11-A002	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 1980lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb difusor Opal, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: AM3F121EMOOP830N (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	401,39 €
P-372	PH11-A003	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 2283lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica assimètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: AM3F121EMOAS840DWW (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	401,39 €
P-373	PH11-A006	u	Sistema lineal suspès model FIL35 de LAMP o equivalent de 1680mm, de 32.3 W i 3569lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica simètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic DALI inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP20, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: F31SF168MOOP830NW (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	456,20 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-374	PH13-A001	u	Downlight suspès model KOMBIC 150 SF de LAMP o equivalent de 14,1 W i 1473lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb reflector fabricat en policarbonatreciclat. LED COB amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic inclòs. Rgulació DALI. Clase d'aïllament I. L90B10. IP43. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: K21SF2040OP830NWW Ref Accessoris suspensió: K2SUCARG1000DW o K2SUCARG1000ND a definir per la DF (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	250,50 €
P-375	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	32,96 €
P-376	PH57-.R001	u	Llumenera d'emergència mod. HYDRA LD N2 de Daisalux o equivalent, de 100 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	54,70 €
P-377	PH57-.R002	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N10 de Daisalux o similar, de 500 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada. (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	78,48 €
P-378	PH57-.R003	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N3 de Daisalux o similar, de 160 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	70,82 €
P-379	PHB3-HYQY	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,78 €
P-380	PHP0-A001	u	Projector 615 de SIMON, cilíndric amb diàmetre de 77,5 mm. Per a instal·lació en carril trifàsic regulable, amb tecnologia LED formada per múltiples Leds de baixa potència amb òptica Wide Flood d'angle 60°. Cos fabricat en alumini i pintat en Blanco. Equip electrònic incorporat en la lluminària, amb control DALI/1-10V. Lúmens disponibles: 2500 lm. Amb una temperatura de color de 4000 K i un consum total de la lluminària de 25 W (eciencia del sistema real: 100 lm/W). CRI>80. Tensió de xarxa 220-240 VAC. Manteniment lluminós L70 >100.000 h a 25 °C. Dimensionis lluminària: ø=77,5mm; altura= 155mm. IP20. Pes de la lluminària 0.8 Kg. Seguretat Fotobiológica: Grup exempt. Marcatge CE. Totalment muntat per el seu correcte funcionament (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	246,82 €
P-381	PHP0-A004	u	Projector d'alumini suspès verticalment, model STROMBELL de LAMP o equivalent de 27,2 W i 2718 lm, 3000K de temperatura de color CRI80, IP 20 amb font d'alimentació, DAP disponible, distribució fotomètrica simètrica, muntat suspès, per a col·locar a diferents alçades, 3,7m/4,3 /4,9 segons epsecificacions de l'Estudi lumínic. Totalment muntat per al seu correcte funcionament. Ref: ST117030FL840NBW (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	396,60 €
P-382	PHQE-A002	u	Projector per a exterior subjectat amb font lluminosa de LED 12W (3000K IRC80 350mA) òptica extensiva RJ Iraya S de Simonlighting o equivalent amb equip elèctric regulable. Realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP67. IK09. Vida útil LED L90 B10 100.000h, totalment instal·lat. (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	549,16 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 100 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-383	PJ117-SP05	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada serie GAP model SQUARE referència A3270YE000 o equivalent , senzill, de dimensions 400x350x160 mm, de color blanc i preu superior, fixat sota taulell. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	169,77 €
P-384	PJ117-SP07	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada serie GAP model LAVABO MURAL referència A3270M1000 o equivalent , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	204,12 €
P-385	PJ11C-SP03	u	Inodor de porcellana esmaltada per cisterna encastada (inclosa) model Merridian referència A347246000 / A8012A000B o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (SET-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	710,73 €
P-386	PJ11C-SP04	u	Inodor de porcellana esmaltada amb cisterna per a mobilitat reduïda model Merridian referència A34224H000 / A34124H000 / A801230004 o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	758,82 €
P-387	PJ181-3DYT	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	136,56 €
P-388	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	179,02 €
P-389	PJ187-3CPK	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	72,35 €
P-390	PJ210-3YL4	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	176,13 €
P-391	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets (VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	85,06 €
P-392	PJ21B-3D9M	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	37,30 €
P-393	PJ240-H7R1	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4 (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	187,31 €
P-394	PJ2Z2-3ECH	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´ (VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	20,24 €
P-395	PJ2Z3-3ECJ	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	16,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-396	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	36,91 €
P-397	PJ3I-3EHJ	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de 32 mm, connectat a un ramal de PVC (QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	15,30 €
P-398	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	42,69 €
P-399	PJ40-SP09	u	Paperera, d'acer inoxidable, model HOTELS referència A815487001 o equivalent, de 3 litres amb accionament de pedal. (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	46,33 €
P-400	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	388,39 €
P-401	PJ42-HA1L	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	206,59 €
P-402	PJ42-SP10	u	Dispensador de sabó d'acer inoxidable, de 1200 ml de capacitat, col·locat amb fixacions mecàniques. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	58,55 €
P-403	PJ64-9FRO	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 65 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa (MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.754,35 €
P-404	PJM3-8FU2	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	396,98 €
P-405	PJM41-NAGS	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	268,19 €
P-406	PJM41-NAGX	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura d'1 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	241,11 €
P-407	PJM41-NAGY	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2´´ segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	354,53 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 101 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-408	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4" de D, col·locat roscat (VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	22,10 €
P-409	PJS0-9EGF	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	18,12 €
P-410	PJS5-HP2I	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	201,83 €
P-411	PJSA6-XA14	u	Capçal de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió integrada a l'electrovàlvula, format per: -1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1 ´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 1 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a muntar roscat - 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	287,75 €
P-412	PJSA7-CC12	u	Programador de 4 estacions ampliable, 24v i telegestionable tipus HPC Hydrawise o equivalent, connectat a la xarxa i al circuit de comandament. Amb connectivitat Wi-Fi (CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	592,86 €
P-413	PJSA7-CC13	u	Mòdul d'ampliació de 3 estacions per a programador tipus HPC Hydrawise o equivalent, totalment instal·lat. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	123,60 €
P-414	PJSM1-HBBE	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	28,69 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-415	PJSM1-VBYC	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,54 €
P-416	PJSM5-VA44	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	318,54 €
P-417	PJSS-XA21	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	30,62 €
P-418	PJSW-XA24	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,5 m i en els laterals de 0,4 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment. (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P-419	PJSW-XC01	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 1.6 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,col·locada superficialment. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	12,81 €
P-420	PL21G001	u	Ascensor elèctric model NEXT Essentia de Orona o equivalent, 630kg de càrrega Trifàsic per 8 persones. Velocitat de 1 m/s . Embarcament simple amb dues parades amb sistema d'accionament elèctric regulat. Maniobra amb sistema de control ARCA III multiprocessador de baix consum amb portes automàtiues d'obertura central. 1100x1400x900. Inclou el material per fer les dues parades i llum encastada al llindar de la porta de cada replà Maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 Totalment instal·lat, funcionant i legalitzat. (VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	26.775,00 €
P-421	PM11-383R	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 20 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (MIL QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1.004,86 €
P-422	PM17-386T	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	76,48 €
P-423	PM18-3865	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	79,49 €
P-424	PM20-DG4U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador	830,25 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 102 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-425	PM20-DG5U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	830,25 €
P-426	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	60,63 €
P-427	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	97,82 €
P-428	PM91-HD9C	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 45 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006 (TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3.354,96 €
P-429	PMD0-38F3	u	Caixa per a teclat digital, muntada superficialment (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	56,70 €
P-430	PMD1-38EN	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1,36 €
P-431	PMD2-4VC4	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	117,70 €
P-432	PMD2-HZ5K	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	114,37 €
P-433	PMD3-38D9	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	223,25 €
P-434	PMD6-H7LN	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada (SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	763,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-435	PMD7-H7L8	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i acer inoxidable, amb protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flash de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada (DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	202,30 €
P-436	PMS0-6Z17	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38 €
P-437	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	10,01 €
P-438	PMS0-6Z1B	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	10,17 €
P-439	PMS0-6Z1E	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	15,25 €
P-440	PMS0-6Z1G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	17,38 €
P-441	PN12-DPMD	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	88,66 €
P-442	PN33-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ¨), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	29,85 €
P-443	PN33-VUGK	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ¨), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	42,53 €
P-444	PN38-EBXQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	64,79 €
P-445	PN38-EBYG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,34 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA911DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-446	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 16 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	54,50 €
P-447	PN38-EBYT	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,74 €
P-448	PN38-EC2C	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	16,05 €
P-449	PN45-FD0N	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè dièn (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	58,35 €
P-450	PN70-ED2G	u	Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.735,52 €
P-451	PN81-AYOJ	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	261,55 €
P-452	PN85-HFYX	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	61,14 €
P-453	PP33-G001	u	Limitador acústic per terç d'ocatva, sense talls ni distorsions. Configurable fins a 4 sensors, ENOS am battack y release ajsutables i sortida de video per HDMI.Funcina amb Wbserver Resposive. Equalitzador gràfic per terç d'octava. Incliu senseor principal XP010' Cable de 15m CX010 i mòduls de comunicació Ethernet i WIFI. Cable 15m Connector mascle 4 pins Connector femella 4 pins Inclou material necessari pel seu correcte funcionament Inclou configuració segons DF o Ajuntament. (DOS MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2.213,41 €
P-454	PP44-Z0UX	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24 €
P-455	PP47-65W4	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	10,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-456	PP72-67BB	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	562,45 €
P-457	PP7A-H9LM	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	571,99 €
P-458	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	211,85 €
P-459	PP7A-H9LV	u	Encaminador (router) d'1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	151,93 €
P-460	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	213,28 €
P-461	PP7C-66W5	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	354,89 €
P-462	PP7H-7838	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	41,43 €
P-463	PP7I-893C	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament (CENT TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	130,01 €
P-464	PP7J-80DT	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	105,43 €
P-465	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,44 €
P-466	PPA0-HA51	u	Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d'1/3", elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	121,85 €
P-467	PPA0-.A002	u	Subministrament i col·locació Càmera Turret IP gama Value de Hikvision o equivalent. Resolució 4 MPx (2560x1440). Lent 2,8mm, micròfon integrat, micro SD. EXIR IR 30m, PoE. Detecció de moviment 2,0, IP67 (ref. DS-2CD1343G2-IUF), muntada superficialment (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	162,42 €

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 103 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 104 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-468	PPA1-HA69	u	Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons, programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superfície, instal.lat (SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	783,01 €
P-469	PPAU-R001	pa	Partida en concepte de treballs auxiliars per mantenir la canalització existent de Telefònica, mentres s'executa la nova rasa garantint la continuitat del servei. (TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3.962,27 €
P-470	PPB3-G001	u	Sistema de Bucle inductiu per a tota la sala polivalent i espai polivalent . - Disseny del bucle - Amplificadors Ampetronic - Instal·lació del bucle - Posada en marxa - Certificacions a l'estàndard de qualitat UNE-EN IEC 60118-4:2016/A1:2018 - 1 Tester receptor - Material - Formació al personal de la sala - Senyalètica Inclou tot el material necessari pel seu funcionament. Instal·lada i funcionant (CINC MIL SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5.073,82 €
P-471	PQ23-H84T	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	208,89 €
P-472	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	40,76 €
P-473	PQ51-J1FE	u	Formació de forat de forma quadrat per a encastar aparells sanitaris sobre taulell de conglomerat artificial de sílice, amb el cantell interior polit (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	203,80 €
P-474	PQ55-SP08	u	Subiministrament i col·locació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL color a escollir per a la DF, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base també inclosa. S'inclou la formació de forats per als lavabos i les aixetes, així com els escaires per a la seva subjecció. (MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1.718,57 €
P-475	PQ57-12IVI	m2	Taulell de pedra sinteritzada de 2 cm de gruix i de 100 a 149 cm de llargària, amb acabat mat, preu mitjà, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	643,73 €
P-476	PQ76-SP01	u	Formació de suport per a taulell segons plànols de detall. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	153,14 €
P-477	PQ83-HA7P	u	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	348,55 €

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-478	PQN0-SP02	u	Subministrament i col·locació d'escala tipus SafeLadder mòbil o equivalent amb línia de vida vertical de raïl incorporada de Fallprotec o equivalent, instal·lada amb ganxos i un suport tovalloler instal·lat a parament vertical d'obra mitjançant fixacions químiques, protegint així els operaris que estan exposats a un risc de caiguda mentre efectuen accés a la coberta principal. (QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4.672,50 €
P-479	PQN0-SP03	u	Linia de Vida d'acer inoxidable AISI316. Fixació a la coberta per fixacions amb regulador d'energia. Homologada per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclouen els elements terminals i de suport intermig necessaris durant el seu recorregut així com l'execució dels ancoratges homologats en acer inoxidable a la coberta sense perdre la garantia d'estanquitat de coberta. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de material, d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, mitjans d'elevació, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4.672,50 €
P-480	PQU8-SP11	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	65,01 €
P-481	PQZ0-ME9V	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	338,73 €
P-482	PQZ5-HAAD	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques (TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	13,15 €
P-483	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04 €
P-484	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	69,59 €
P-485	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	78,70 €
P-486	PR6T-AX04	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Celtis australis de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'2x2x1 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	552,09 €
P-487	PR6U-XB06	m2	Subministrament i plantació d'arbust d'espècies tipus: Bupleurum fruticosum, Cistus creticus ´´Alba´´, Myrtus communis compacta, Phlomis lanata, Phlomis purpurea subs. Almeriensis, Pistacia lentiscus o similars a acabar de definir segons la DF, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	56,72 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-488	PR6V-XB06	m2	Subministrament i plantació d'entapissant tipus: Frankenia laevis, Aphyllantes monspeliensis, Asphodelus fistulosus, Brachypodium phoenicoides, Calamintha nepeta, Centranthus ruber, Cistus albidus, Cistus creticus ´´Calcosalto´´, Dorycnium hirsutum ´´Frejorgues´´, Genista umbellata, Helichrysum italicum, Iris lutescens, Lavandula dentata, Lavandula latifolia, Limoniastrum monopetalum ´´Carnaval´´, Origanum laevigatum, Origanum majorana, Salvia officinalis, Santolina chamaecyparissus subs Magonica, Santolina rosmarinifolia subs. Rosmarinifolia, Saponaria ocymoides, Teucrium flavum , Thymus capitatus, Thymus vulgaris o similar a definir per la DF, de primera qualitat segons NTJ, en alvèol M40 a raó de 10 per m2 amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	23,66 €
P-489	PR92-XB13	m	Tancament amb malla metàl·lica soldada galvanitzada i plastificada, de color verd de 60cm d'alçada. Filferros de Ø2.2mm, 1a fila 50x60mm, 2a i 3a fila 75x60mm i resta de les files 100x60mm. Subministrat en rotllos de 25m. Instal·lada en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 6cm de diàmetre cada 1.5m, acabats en punta i encastats en el terreny 0.9m, fixats amb abraçadera metàl·lica contra el bordó del parterre/jardinera. Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada. (VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	21,19 €
P-490	PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabridcada amb fibras de origen natural, 100% biodegradabley compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17 €
P-491	SEGSALUT	Pa	Seguretat i salut (TRENTA-QUATRE MIL QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	34.004,03 €

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 105 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Quadre de preus 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 107 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	CORTINAS	m2	Subministrament i instal·lació de cortines fins a 6 metres d'alçada, tipus Tradicional Ona Perfecta de Nou Fil o equivalent, al 100% de vol (1,00:2,00) amb teixit tipus chenilla de mínim 340grs/m2, i amb l'acabat igual a les dues cares, les cortines queden plegades en paret lateral. S'inclou el riell motoritzat amb sistema tàndem per cortines tipus SOMFY AC amb polsador. Color a escollir per a la DF.	**73,50**	**€**
			Altres conceptes	73,50000	€
P-2	EAU1SP02	m2	Envà mòbil monodireccional format per 5 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, acabat de xapa de roure envernissat mat i perforacions de 5 mm, pas de perforacions 16X16 mm (igual al panell de revestiment fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent), mecanismes de fixació i alliberament manuals, juntsacústics verticals i sistema corredis amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall.	**537,56**	**€**
			Altres conceptes	537,56000	€
P-3	EAU1SP21	m2	FIP13_Porta plegable formada per 3 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. S'inclou sistema corredis amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall.	**508,16**	**€**
			Altres conceptes	508,16000	€
P-4	EGY0-.R001	ut	Alimentació a llumenera d'emeergècncia des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canlaització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**41,67**	**€**
	BG-.R002	ut	Material per alimentació a llumenera d'emergència incloent conductor de coure RZ1 0,	15,36000	€
			Altres conceptes	26,31000	€
P-5	EGY0-.R002	ut	Alimentació a centraleta d'incendis des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canalització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Canalització amb tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**122,17**	**€**
	BG-.R001	ut	Material per alimentació acentraleta d'incendis incloent conductor de coure RZ1 0,6/1k	31,62000	€
			Altres conceptes	90,55000	€
P-6	F231U020	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25%	**13,08**	**€**

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D61170	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 30 usos	0,18700	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,88000	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,08160	€
			Altres conceptes	11,93140	€
P-7	F2A1U505	m3	Subministrament de sòl adequat de préstec segons PG-3. Amidat sobre perfil. Subministrament a peu d'obra	**5,91**	**€**
	B03D5000	m3	Terra adequada	5,63000	€
			Altres conceptes	0,28000	€
P-8	FDZ10010	m	Neteja de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb cuba de neteja d'alta pressió. Inclou els desplaçament d'equips i la retirada dels possibles reisdus a abocador. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa)	**3,09**	**€**
			Sense descomposició	3,09000	€
P-9	FDZ10011	m	Inspecció interior de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmara de video. Inclou els desplaçament d'equips i la redacció i lliurament a la Direcció d'Obra de l'informe final resultant de l'inspecció. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa)	**2,06**	**€**
			Sense descomposició	2,06000	€
P-10	FDZ10020	m	Reabilitar o posar lamina de PE de 2cm de gruix per arriostrar el pou i evitar el seu colapse.	**84,00**	**€**
			Sense descomposició	84,00000	€
P-11	GRAVAS_B	m3	Preu orientatiu subministre i col·locació de franja de graves perimetrals rentades de canto rodad. (GRAVAS_(M3))	**141,75**	**€**
			Sense descomposició	141,75000	€
P-12	P18A-YI5I	u	Jornada per a realització d'inspecció visual d'amiant (IIVA) amb realització d'informe d'identificació i avaluació d'amiant (IAA), amb recollida de mostres	**840,00**	**€**
	BVZA-YI5X	u	Jornada per a realització d'inspecció visual d'amiant (IIVA) amb realització d'informe d'i	800,00000	€
			Altres conceptes	40,00000	€
P-13	P18B-WLX0	u	Determinació de la presència de fibres d?amiant d'una mostra de terres per microscòpia electrònica de transmissió (TEM-Transmission Electron Microscope), elaborat per laboratori autoritzat pel Ministeri de Treball i Economia Social pel recompte de fibres d?amiant	**293,82**	**€**
	BVAM-WLWS	u	Determinació de la presència de fibres d?amiant d'una mostra de terres per microscòpi	279,83000	€
			Altres conceptes	13,99000	€
P-14	P191-SP01	u	Cala per a localització de serveis o altres elements, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis o altres elements, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment.	**266,80**	**€**
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	21,74700	€
	B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	37,98600	€
			Altres conceptes	207,06700	€
P-15	P2146-DJ3X	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**5,22**	**€**
			Altres conceptes	5,22000	€
P-16	P2146-DJ4Q	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**2,04**	**€**
			Altres conceptes	2,04000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 108 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-17	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**4,86**	**€**
			Altres conceptes	4,86000	€
P-18	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**5,22**	**€**
			Altres conceptes	5,22000	€
P-19	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**4,35**	**€**
			Altres conceptes	4,35000	€
P-20	P214E-SP01	u	Retirada de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, per dur-la a magatzem municipal o a instal·lació de disposició de residus.	**6,48**	**€**
			Altres conceptes	6,48000	€
P-21	P214S-73G4	m	Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**6,11**	**€**
			Altres conceptes	6,11000	€
P-22	P214U-HBQ	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aillats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	**1,51**	**€**
			Altres conceptes	1,51000	€
P-23	P214W-FEM	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	**6,36**	**€**
			Altres conceptes	6,36000	€
P-24	P21DD-HBK	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**34,85**	**€**
			Altres conceptes	34,85000	€
P-25	P21DI-HBAI	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido	**101,16**	**€**
			Altres conceptes	101,16000	€
P-26	P21G5-54C	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	**10,35**	**€**
			Altres conceptes	10,35000	€
P-27	P21R0-SP02	m	Tallada controlada de forma directa, dels arbres del límit de parcel·la, amb arrencant de soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	**65,64**	**€**
			Altres conceptes	65,64000	€
P-28	P2214-AYN	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	**5,05**	**€**
			Altres conceptes	5,05000	€
P-29	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	**10,21**	**€**
			Altres conceptes	10,21000	€
P-30	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió	**10,21**	**€**

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	10,21000	€
P-31	P221B-EL73	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora	**7,57**	**€**
			Altres conceptes	7,57000	€
P-32	P221B-EL76	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	**12,35**	**€**
			Altres conceptes	12,35000	€
P-33	P221B-EL8H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	**8,14**	**€**
			Altres conceptes	8,14000	€
P-34	P221C-DZ0	m3	Excavació manual de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	**67,94**	**€**
			Altres conceptes	67,94000	€
P-35	P221I-MHW	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	**5,34**	**€**
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,	0,42000	€
			Altres conceptes	4,92000	€
P-36	P221I-MHW	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	**6,28**	**€**
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,	0,42000	€
			Altres conceptes	5,86000	€
P-37	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització	**9,96**	**€**
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,	0,42000	€
	B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	1,69040	€
			Altres conceptes	7,84960	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 109 de 180
SIGNATURES
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-38	P2241-52SI	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	**2,44**	€
			Altres conceptes	2,44000	€
P-39	P2243-53AA	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària	**3,92**	€
			Altres conceptes	3,92000	€
P-40	P2251-5483	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim	**54,76**	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	51,28376	€
			Altres conceptes	3,47624	€
P-41	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim	**26,12**	€
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	24,01376	€
			Altres conceptes	2,10624	€
P-42	P2255-DPGI	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM	**23,40**	€
			Altres conceptes	23,40000	€
P-43	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	**45,96**	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	18,36000	€
			Altres conceptes	27,60000	€
P-44	P2255-I4WQ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 m fins a 2.5m , amb material de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix utilitzant picó vibrant de combustible	**8,56**	€
			Altres conceptes	8,56000	€
P-45	P2255-W6A	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM	**45,59**	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	18,36000	€
			Altres conceptes	27,23000	€
P-46	P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	**3,70**	€
			Altres conceptes	3,70000	€
P-47	P2R3-FILM	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	**23,24**	€
			Altres conceptes	23,24000	€
P-48	P2R3-HJE4	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**12,96**	€

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	12,96000	€
P-49	P2R5-DT0I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**15,42**	€
			Altres conceptes	15,42000	€
P-50	P2R6-4I50	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**12,35**	€
			Altres conceptes	12,35000	€
P-51	P2RA-EU2W	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	**262,50**	€
	B2RA-28V8	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	250,00000	€
			Altres conceptes	12,50000	€
P-52	P2RA-EU2Z	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	**0,00**	€
	B2RA-28TT	t	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de plà	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-53	P2RA-EU31	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	**0,00**	€
	B2RA-28UK	t	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de pa	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-54	P2RA-EU37	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	**15,16**	€
	B2RA-28TL	t	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de fus	14,44000	€
			Altres conceptes	0,72000	€
P-55	P2RA-EU39	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	**-42,00**	€
	B2RA-28UH	t	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de m	-40,00000	€
			Altres conceptes	-2,00000	€
P-56	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	**12,60**	€
	B2RA-28UO	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	12,00000	€
			Altres conceptes	0,60000	€
P-57	P2RA-EU3N	kg	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	**0,26**	€
	B2RA-28VA	kg	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	0,25000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P-58	P2RA-EU3R	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons	**29,40**	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 110 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			la Llista Europea de Residus		
	B2RA-28US	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	28,00000	€
			Altres conceptes	1,40000	€
P-59	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	**19,03**	**€**
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	18,12500	€
			Altres conceptes	0,90500	€
P-60	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	**11,25**	**€**
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposici	10,71000	€
			Altres conceptes	0,54000	€
P-61	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**1,86**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01163	€
			Altres conceptes	1,84837	€
P-62	P311-DQ6O	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments	**24,67**	**€**
	B0DZ5-0F6Q	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,44000	€
	B0DZ3-0F6G	m	Fleix	0,05200	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,22154	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,07989	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,52709	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,17400	€
	B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,44100	€
			Altres conceptes	20,73448	€
P-63	P312-ZST1	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats.	**158,11**	**€**
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r	136,33400	€
			Altres conceptes	21,77600	€
P-64	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**1,98**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01391	€
			Altres conceptes	1,96609	€
P-65	P322-ZST1	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb elements adequats, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons plànols de projecte	**22,97**	**€**
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,17594	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,22000	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,80962	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,27840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,40301	€
	B0DZ5-0F6Q	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,44000	€
			Altres conceptes	19,64303	€
P-66	P324-ZST1	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat i vibrat amb mitjans adequats.	**161,37**	**€**
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r	130,13700	€
			Altres conceptes	31,23300	€
P-67	P383-424I	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets	**34,56**	**€**
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,33022	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,10440	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,88951	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,81600	€
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,17000	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,91042	€
			Altres conceptes	28,33945	€
P-68	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**1,91**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01163	€
			Altres conceptes	1,89837	€
P-69	P3C2-ZST1	m2	Encofrat amb elements adequats per a lloses de fonaments	**30,12**	**€**
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,22154	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,61984	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,91042	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,17400	€
	B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,44048	€
	B0DZ5-0F6Q	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,44000	€
			Altres conceptes	25,31372	€
P-70	P3C5-ZST1	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats.	**158,61**	**€**
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r	130,13700	€
			Altres conceptes	28,47300	€
P-71	P3E1-SP01	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 235x235mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 445 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega.	**69,03**	**€**
	B3E0-08QK	m	Piló prefabricat de formigó armat, de 25 cm d'amb guaspa normal	60,19000	€
			Altres conceptes	8,84000	€
P-72	P3E1-SP02	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 270x270mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 520 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega.	**77,26**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 111 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B3E0-08QM	m	Piló prefabricat de formigó armat, de 30 cm d'amb guaspa normal	67,70000	€
			Altres conceptes	9,56000	€
P-73	P3E2-SP00	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de clavament per a pilons prefabricats. S'inclou la descàrrega de pilons i equips.	**13.503,00**	**€**
			Altres conceptes	13.503,00000	€
P-74	P3E3-SP03	m	Enderroc de cap de piló, amb equip d'escapçat de pilons, incloent el tall i la maquinària necessaria.	**48,12**	**€**
			Altres conceptes	48,12000	€
P-75	P3F0-D549	kg	Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**1,83**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01391	€
			Altres conceptes	1,81609	€
P-76	P3F1-DQ77	m2	Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps	**30,15**	**€**
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,22154	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,61984	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,91042	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,17400	€
	B0D80-0CNV	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,46982	€
	B0DZ5-0F6Q	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,44000	€
			Altres conceptes	25,31438	€
P-77	P3F1-DQ79	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps	**38,05**	**€**
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,61984	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	1,82085	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,33022	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,81600	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,13920	€
			Altres conceptes	31,32389	€
P-78	P3F2-ZST1	m3	Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat a mb mitjans adequats per obres d'edificació.	**164,91**	**€**
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r	136,33400	€
			Altres conceptes	28,57600	€
P-79	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió	**19,36**	**€**
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr	12,46035	€
			Altres conceptes	6,89965	€
P-80	P44A-SP21	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 galvanitzat, per a reforços en elements de la fusteria de peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa.	**5,73**	**€**
			Altres conceptes	5,73000	€
P-81	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	**2,90**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,84000	€
			Altres conceptes	1,06000	€
P-82	P4520-KY1Z	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	**175,45**	**€**
	B06F2-I1I5	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r	135,01950	€
			Altres conceptes	40,43050	€
P-83	P45C1-1ZST	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats	**164,00**	**€**
	B06F2-LNL3	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r	130,83540	€
			Altres conceptes	33,16460	€
P-84	P45C1-1ZST	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats	**171,17**	**€**
	B06F2-LNL3	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i r	130,83540	€
			Altres conceptes	40,33460	€
P-85	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	**12,80**	**€**
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per	2,56200	€
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,71710	€
			Altres conceptes	9,52090	€
P-86	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	**2,12**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,02736	€
			Altres conceptes	2,09264	€
P-87	P4B9-D6QZ	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	**12,87**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,04560	€
	B0B8-107W	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m	10,52400	€
			Altres conceptes	2,30040	€
P-88	P4B9-D6RU	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	**7,59**	**€**
	B0B8-108F	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B5	5,49600	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,04560	€
			Altres conceptes	2,04840	€
P-89	P4B9-ZST1	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	**7,42**	**€**
	B0B8-108A	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B5	5,32800	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,04560	€
			Altres conceptes	2,04640	€
P-90	P4DC-ZST2	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària segons projecte, amb elements adequats	**68,63**	**€**
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,13920	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 112 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,63133	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,81600	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,23320	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,70092	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	1,91668	€
			Altres conceptes	62,19267	€
P-91	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	**1,76**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01140	€
			Altres conceptes	1,74860	€
P-92	P4E1-444U	m	Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3	**17,02**	**€**
	B0EB-089M	u	Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I segons la	5,53800	€
			Altres conceptes	11,48200	€
P-93	P4E1-4466	m	Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3	**14,35**	**€**
	B0EB-089N	u	Peça U de morter de ciment, de 400x200x150 mm, de cara vista, categoria I segons la	3,84800	€
			Altres conceptes	10,50200	€
P-94	P4E5-DKMN	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2	**38,28**	**€**
	B0E2-0EKY	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categori	13,16574	€
			Altres conceptes	25,11426	€
P-95	P4E5-DKN5	m2	Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2	**33,64**	**€**
	B0E2-0EKU	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categori	11,33717	€
			Altres conceptes	22,30283	€
P-96	P4LB-ZST1	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 16 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 39,7 a 64,9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 16+ 5, col·locades sobre estructura	**60,12**	**€**
	B4L1-0LLL	m2	Llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb j	39,43000	€
			Altres conceptes	20,69000	€
P-97	P4LD-ZST2	m	Plaques nervades tipus pi o doble t de formigó armat, de 55 cm d'alçària i 250 cm d'amplària, amb junt lateral obert inferiorment, de 490 a 600 kN·m de moment flector últim per m d'amplària, per a una llum màxima de 17 m i 5cm de base de forjat, per a sostre amb capa de compressió mínima de 8 cm (no inclosa), col·locades sobre estructura. Inclou p.p. de tall de placa	**337,62**	**€**
	B4L3-ZST2	m	Placa nervada tipus pi o doble t de formigó armat, de 55 cm d'alçària, amb armadura d	295,40000	€
	P214W-ZST1	m	Tall de placa TT	2,37234	€
			Altres conceptes	39,84766	€
P-98	P4P7-ZST7	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma rectanguarl, tipus Rectangular de dimensions i moment flector màxim segons plànols de projecte, col.locada	**315,29**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B4P4-ZST7	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma Rectangular, de geometria i mome	291,00000	€
			Altres conceptes	24,29000	€
P-99	P4P7-ZST8	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat, tipus T invertida, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada	**381,44**	**€**
	B4P4-ZST8	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma de T invertidal, de geometria i mom	354,00000	€
			Altres conceptes	27,44000	€
P-100	P4P7-ZST9	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, tipus JL, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada	**474,05**	**€**
	B4P4-ZST9	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, de geometria i moment flector	442,20000	€
			Altres conceptes	31,85000	€
P-101	P4P8-ZST1	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, d'alçada segons plànols de projecte, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 900 a 1150 kN/m, amb una o dues mènsules a dues cares i a nivell, per a cargolar a la base, col·locat amb grua	**913,85**	**€**
	B4P7-1BAH	u	Pilar prefabricado de hormigón armado de sección rectangular maciza de 40x40 cm, d	810,53000	€
			Altres conceptes	103,32000	€
P-102	P4Z1-3LY7	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret	**1,80**	**€**
	B4Z0-0LO2	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de	1,17600	€
			Altres conceptes	0,62400	€
P-103	P4Z1-3LY9	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret	**2,12**	**€**
	B4Z0-0LO4	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de	1,41750	€
			Altres conceptes	0,70250	€
P-104	P4Z4-3HF5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment	**0,30**	**€**
			Altres conceptes	0,30000	€
P-105	P51B-ZC10	m2	Subministrament i col·locació de làmina antiarrels de polietilè d'alta resistència (PE-LD), sense costures, resistent a la tracció. Per instal·lar sota cobertes ajardinades extensives o jardineres, com a protecció antiarrels. Resistent a àcids húmics, resistent a elements bituminosos i poliestirens, resistent a lubrificants. Estable a raigs UV, no contamina el mediambient i està lliure de plastificants. Tipus WSF 40 de ZinCo o equivalent. Característiques tècniques: - Color: negre - Gruix: 0,34 mm - Pes: 350 g/m² - Resistència a la tracció segons la norma ISO 527-3: >/= 23 N/mm² - Dilatació de rotura segons la norma ISO 527-3: >/= 500% *Disposa de declaració mediambiental de producto EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (1040-VO/CAT)	**8,47**	**€**
	1040	m2	Dimesniones: aprox. 8 m x 25 m x 0,4 mm.	5,72400	€
			Altres conceptes	2,74600	€
P-106	P51B-ZC11	m2	Subministrament i col·locació de làmina separadora i lliscant, termosoldada al 100% de polipropilè, permeable a l'aire i al vapor, aplicable com a capa separadora entre metalls no compatibles o com a protecció en cobertes vegetals invertides. Química i biològicament neutral, compatible amb làmines asfàltiques i poliestirè. Resistent a àcids i àlcalis. S'inclou part proporcional de solapaments i perímetres. Apte per a la difusió del vapor (Sd < 0,01 m). Tipus TGV 21 de ZinCo o equivalent.	**4,76**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 113 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Característiques tècniques: - Color: negre - Gruix: aprox. 0,55 mm - Pes: aprox. 80 g/m². - Màxima Resistència a la tracció: Longitudinal 167 N/50 mm Transversal 120 N/50 mm - Resistència a la tracció: Longitudinal 24 N Transversal 30 N - Dilatació de rotura longitudinal/transversal: 50 % -Obertura de porus: Dw = 0,06 mm - Permeabilitat a l'aire a 1 mbar: 750 l/(m²´´s) - Gruix de capa d'aire equivalent a la permeabilitat de vapor d'aigua: Sd <_ 0,01 m (2180-VO/CAT)		
	2180	m2	Lámina termosoldada al 100% de polipropileno	2,28800	€
			Altres conceptes	2,47200	€
P-107	P51B-ZC12	m2	Subministrament i col·locació de placa drenant i de retenció, de poliolefina reciclada (principalment PE) embotida a profunditat, que acumula aigua en les concavitats, i per la part inferior permet la circulació de l'aigua sobrant. Per ser col·locat en cobertes enjardinades tant extensives com semi intensives així com per paviments i enllosats de terrasses sobre superfícies de cobertes també sense inclinació. Obertures especials garanteixen la aireació i la difusió del vapor d'aigua. Compatible amb materials bituminosos. Es col·loca a tope.Capacitat de desaigüe en superfície testada segons la normativa europea EN ISO 12958. Tipus Floradrain FD 40-E de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: - Capacitat drenant més elevada - Color: gris fosc - Alçada: aprox. 40 mm. - Pes: aprox. 1,9 kg/m2 - Capacittd retenció aigua: aprox. 5 l/ m2 - Resistència a compressió (10% de compactacio): Sense reomplir: aprox. 170 kN/m2 Reomplert de gravetes: aprox. 250 kN/m2 - Volum de reomplert: aprox. 17 l/m2 Capacitat de drenatge en superficie (EN ISO 12958) (buit): - amb 1% de pendent: aprox. 1,5 l/(s.m) - amb 2% de pendent: aprox. 2,1 l/(s.m) - amb 3% de pendent: aprox. 2,6 l/(s.m) Accessoris: Clips d'unió (Es connecten a pressió, en les perforacions de difusió) *Disposa de certificat d'Aprobació Tècnica Europea ETA-13-0668. *Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (3041-VO/CAT)	**24,08**	**€**
	3041	m2	Dimensiones: aprox. 1,00 m x 2,00 m	19,09620	€
			Altres conceptes	4,98380	€
P-108	P51B-ZC13	m2	Subministrament i col·locació de filtre sistema, de polipropilè precomprimit i termosoldat, resistent a la descomposició, s'utilitza com a manta filtrant sobre elements de drenatge per a una tensió i estirament normal. Tipus SF de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: - Color: Gris - Gruix: aprox. 0,50 mm - Pes: aprox. 100 gr/m² - Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 1.100N - Resistència tipus: 2 - Resistència a tracció (200 mm) segons EN ISO 10319: aprox. 7,0 kN/m - Dilatació de rotura Longitudinal/Transversal: aprox. 40 / 50 % - Permeabilitat (H50) segons EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m² x s) - Obertura de poro (O90) segons EN ISO 12956: aprox. 100 µm	**3,35**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			*Disposa de certificat d'AprobaciónTècnica Europea ETA-13-0668. *Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (2100-VO/CAT)		
	2100	m2	Dimensiones: aprox. 2,00 m x 100,00 m	2,03500	€
			Altres conceptes	1,31500	€
P-109	P51B-ZC14	m3	Subministrament i estesa de substrat tècnic especial per a cobertes verdes. Es composa d'una fracció mineral (ceràmica procedent de reciclatges preconsum i postconsum) i altres components minerals, barrejats amb compost procedent de residus vegetals. Especialment indicat per a enjardinaments extensius amb plantes autòctones. Creat a partir de materials reciclats de producció local seguint estrictes processos de qualitat. Fabricat seguint criteris de sostenibilitat amb elements de reciclatge per a reduir l'esgotament de materies primeres i els impactes associats a la seva extracció. Tipus Zincoterra Upcycling o equivalent Servit en Big-Bag. Factor de compactació de 1,2. Segons normativa FLL i NTJ 11C. Caracterisitques tècniques: -Densitat: -en sec: 1100 g/l (+/- 100 g/l) -saturat d'aigua màx.: 1400 g/l (+/- 100 g/l) (22006121M3-VO/CAT)	**149,56**	**€**
	22006121-01	m3	Se sirve en Big Bag incluye portes	114,00000	€
			Altres conceptes	35,56000	€
P-110	P51B-ZC15	m	Subministrament i col·locació de perfil de separació en L (140/160mm) d'alumini. Perfil angular amb ranures de drenatge en tota la seva longitud. Utilitzable per ambdós costats amb les diferents mides. Fabricat d'alumini natural, per la separació de diferents sistemes. Tipus KL 140/160 de ZinCo o equivalent Caracterisitques tècniques: -Gruix del material: aprox. 2,2 mm -Pes: aprox. 4,0 kg/peça -Longitud: aprox. 2,0 m -Juntes de connexió incloses en aquesta referència. (7745-VO/CAT)	**68,03**	**€**
	7745	m	Dimensiones: aprox. Longitud 2 m x 140/160 mm alto	57,62000	€
			Altres conceptes	10,41000	€
P-111	P51B-ZC16	u	Subministrament i col·locació d'element elevador per a caixa de control, fabricat amb alumini recobert de plàstic, que en combinació amb les caixes de control serveixen per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KSA 8/30 de ZinCo o equivalent. Caracterisitiques tècniques: - Pes: 1,0 kg aprox. - Alçada: 8 cm aprox. - Dimensions: 30 x 30 cm aprox. (4008-VO/CAT)	**61,70**	**€**
	4008	Pieza	Dimensiones: aprox. 30 cm x 30 cm x 8 cm de altura	51,77000	€
			Altres conceptes	9,93000	€
P-112	P51B-ZC17	u	Subministrament i col·locació de caixa de control , fabricada en alumini recobert de plàstic amb ranures laterals per al pas de l'aigua. Per col·locar sobre els baixants o sobre graves; amb tapa de xapa d'acer estable a la pressió. Adaptable per tots els tamanys de baixants. Possibilitat de fixar mecànicament la tapa si és necessari. Les caixes de control es poden combinar amb els elements elevadors KSA per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KS 6/30 de ZinCo o equivalent. Caracterisitques tècniques: - Color: gris-fosc. - Pes: 2,6 kg aprox. - Alçada: 6 cm aprox. - Dimensions exteriors: 30 cm x 30 cm aprox. - Dimensions de la obertura interior: 24 x 24 cm aprox. - Dimensions amb la base estesa: 53 cm x 30 cm aprox. (4006-VO/CAT)	**99,71**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	4006	Pieza	Dimensiones: aprox. 30 cm x 30 cm x 6 cm de altura	86,92000	€
			Altres conceptes	12,79000	€
P-113	P5Z13-4ZAV	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà	**24,12**	**€**
			Altres conceptes	24,12000	€
P-114	P5Z19-SP05	m	Formació de base en pendent regularitzda per a remat inferior de façana, realitzat amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. S'inclou part proporcional d'encofrat i medis per a la seva correcta execució.	**39,90**	**€**
			Altres conceptes	39,90000	€
P-115	P5Z20-FJ2Z	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix	**12,78**	**€**
			Altres conceptes	12,78000	€
P-116	P5ZDC-JSN	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat	**24,14**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,20150	€
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	3,64000	€
	B0CHK-2OQ3	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix	5,75127	€
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	1,62000	€
			Altres conceptes	11,92723	€
P-117	P5ZE2-C001	m	Protecció de cornisa de façana amb planxa de zinc d'1,6 mm de gruix i 1 m de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat	**100,38**	**€**
	B0CH9-C001	u	Planxa plana de textura llisa,amb perfils L i cargoleria. O similar.	60,00000	€
			Altres conceptes	40,38000	€
P-118	P6125-7BJC	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	**39,27**	**€**
	B0F1A-077X	u	Maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la	4,72728	€
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G seg	2,75885	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02965	€
			Altres conceptes	31,75422	€
P-119	P6125-SP01	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat acústic 52 dB de La Coma o equivalent, R-25 N/mm2, de 290x135x93 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1:2011, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.	**44,49**	**€**
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02965	€
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G seg	2,75885	€
			Altres conceptes	41,70150	€
P-120	P6180-SP01	m	Muret de tancament de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment hidròfug, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, amb tots els blocs massissats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.	**104,36**	**€**
			Altres conceptes	104,36000	€
P-121	P6180-SP02	m2	Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs	**56,83**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.		
			Altres conceptes	56,83000	€
P-122	P6180-SP04	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.	**77,67**	**€**
			Altres conceptes	77,67000	€
P-123	P6180-SP05	m2	Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.	**55,21**	**€**
			Altres conceptes	55,21000	€
P-124	P6180-SP07	m2	Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF.	**42,86**	**€**
			Altres conceptes	42,86000	€
P-125	P662-SP01	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la DF a les dues cares, amb ferramenta composta de 3 frontisses, tirador, tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall.	**348,67**	**€**
	B662-2OCZ	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad	254,95000	€
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos	54,57000	€
			Altres conceptes	39,15000	€
P-126	P662-SP02	u	Divisòria o lateral de cabina sanitària format per un fix, de mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la	**501,54**	**€**

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 114 de 180
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 115 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DF a les dues cares, amb ferramenta, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall.		
	B662-2OCZ	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballad	397,72200	€
	B660-2ODX	u	Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos	54,57000	€
			Altres conceptes	49,24800	€
P-127	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó	**48,19**	**€**
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	30,18400	€
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,09500	€
			Altres conceptes	16,91100	€
P-128	P787-12B2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó	**74,27**	**€**
	B8B3-11P0J	kg	Revestiment protector a la intempèrie de sistema d'impermeabilització contínua amb p	1,45800	€
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	30,18400	€
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	1,09500	€
			Altres conceptes	41,53300	€
P-129	P791-SP02	m	Subministrament i col·locació de làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006, per cobrir impermeabilització de poliurea i drenar les jardineres perimetrals.	**12,52**	**€**
			Altres conceptes	12,52000	€
P-130	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida	**1,96**	**€**
	B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,57200	€
			Altres conceptes	1,38800	€
P-131	P7A3-H4BB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 400 µm i 374 g/m2, col·locada no adherida	**4,82**	**€**
	B775-H4BC	m2	Vel de polietilè de gruix 400 µm i de pes 374 g/m2	3,30000	€
			Altres conceptes	1,52000	€
P-132	P7B1-6Q57	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	**2,77**	**€**
	B7B1-0KQ4	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,91300	€
			Altres conceptes	1,85700	€
P-133	P7B1-EP01	m2	Capa separadora de geotèxtil col·locat sense adherir	**3,34**	**€**
			Altres conceptes	3,34000	€
P-134	P7B1-XB14	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat en rasa embolcallant graves.	**3,95**	**€**
	B7B1-0KQ4	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,91300	€
			Altres conceptes	3,03700	€
P-135	P7C25-DD6	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	**13,00**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7C25-185S	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500	9,83850	€
			Altres conceptes	3,16150	€
P-136	P7C25-DD7	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir	**20,04**	**€**
	B7C25-186G	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 500	15,69750	€
			Altres conceptes	4,34250	€
P-137	P7C25-DD7	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	**23,20**	**€**
	B7C25-186N	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 30	18,71100	€
			Altres conceptes	4,48900	€
P-138	P7C44-6Q2	m2	Aïllament amb placa multicapa amb dues capes de llana mineral de vidre i una membrana acústica, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i una resistència tèrmica >= 0,7 m2·K/W, col·locada sense adherir	**26,26**	**€**
	B7C42-1BTP	m2	Placa multicapa amb dues capes de llana mineral de vidre i una membrana acústica, d	21,72600	€
			Altres conceptes	4,53400	€
P-139	P7C45-5PQ	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W, col·locada sense adherir	**15,76**	**€**
	B7C93-15TVP	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de g	12,47400	€
			Altres conceptes	3,28600	€
P-140	P7C45-12TA	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	**21,72**	**€**
	B7CZ2-0IRH	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim	2,22000	€
	B7C93-11KU3	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 m	15,07800	€
			Altres conceptes	4,42200	€
P-141	P7C45-12TP	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques	**11,56**	**€**
	B7CZ2-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	1,32000	€
	B7C93-15TVT	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm	6,30000	€
			Altres conceptes	3,94000	€
P-142	P7C45-12V	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada sense adherir	**29,12**	**€**
	B7C93-11LK0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de	24,34950	€
			Altres conceptes	4,77050	€
P-143	P7CN0-SP0	m2	Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 10 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini per a les dues cares, col·locat sense adherir.	**21,41**	**€**
			Altres conceptes	21,41000	€
P-144	P7D6-ZST3	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres de imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessaries per assolir la RF de projecte	**53,98**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 116 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	3,63674	€
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	22,79498	€
			Altres conceptes	27,54828	€
P-145	P7R6-SP01	m2	Subministrament i col.locació de membrana de poliolefina (FPO) de 1,20mm, sikaproof A+ 12 de Sika o equivalent sobre graves i fonaments, com a barrera contra el radó i l'entrada d'aigua. S'inclouen tos els segellats, solapaments i reforços en punts d'ancoratge a encofrat, així com làmina geotèxtil antipunxonament de 300g/m2entre grava i làmina. S'inclou la supervisió i seguiment de la col.locació de la casa subministradora que emetrà certificat de garantia de 20any. Solapaments i mermes incloses	**37,29**	**€**
	B7ZZ111A	m	Cinta adhesiva para láminas de polietileno	0,03120	€
	P7B1-6Q4H	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adher	7,47042	€
			Altres conceptes	29,78838	€
P-146	P7RZ-LVMU	m	Entrega de làmina sikaproof A+12 o equivalent a tot el perímetre amb morter epoxi Sika Combiflex adhesive o equivalent mitjançant formació de mitja canyha de radi de 2cm, amb solapament sobre làmina i sobre pilar de 4 cm en ambdós elements. Tot inclós per quedar completament acabat independent de la mida del pilar o element estructurals i d'instal.lacions verticals aïllat.	**44,62**	**€**
			Altres conceptes	44,62000	€
P-147	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	**22,55**	**€**
			Altres conceptes	22,55000	€
P-148	P822-3NVL	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**33,74**	**€**
	B094-06TU	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004	2,40237	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,63240	€
	B0FG2-0GM9	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular	10,02100	€
			Altres conceptes	20,68423	€
P-149	P827-CVKS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment	**9,58**	**€**
	B821-2I5U	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell quadrat, de 4,5	6,13800	€
			Altres conceptes	3,44200	€
P-150	P8360-SP01	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format: -Safates amb planxa de panell composite d'alumini multicapa de 4 mm de gruix tipus CORTIZO STACBOND FR o equivalent, amb classificació al foc B-s1-d0 UNE 13501-1, format per dues làmines d'alumini (exterior interior) lacat de 0,5 mm de gruix segons norma EN 485-4:1993, amb nucli intermedi de baixa densitat i retardant de flama de 3 mm de gruix i un pes aproximat de ,02 kg/m2. A més l'alumini de la cara exterior serà d'aleació 5005 segons UNE-EN 485-2; Transmitància Tèrmica 5,62 W/m²K, Índex Global de Reducció Acústica (UNE-EN ISO 10140-2:2011) Rw (C;Ctr) (dB), 29 (-1;-3), estarà lacat amb un gruix de 22/40 , en color a definir per la D.F. i acabat PVdF 70/30 (70% Fluorur de Polivinilidè, 30% resina acrílica) amb film plàstic de protecció i alumini lacat en la cara interior. Els pre-tractaments de l'alumini utilitzats en ambdues cares del panell son lliures de crom. -Estructura de suport realitzada amb perfils verticals i/o horitzontals d'alumini extrusionat, seguint la modulació deixant les folgances necessàries per a la correcta fixació dels panells, fixada mecànicament i nivellada mitjançant ancoratges regulables intermedis. També s'inclouen els reforços realitzats en perfils també d'alumini extruisonat, necessaris per a donar compliment al SE-AE Acció del Vent del CTE, cargolats a l'estructura i enganxats al panell composite amb adhessiu tipus Sikatack-Panel o equivalent. Els panells i perfils estan dimensionats per a donar compliment al DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluación Técnica Europea) amb Marcat CE. -Remats fins a 50 cm de desenvolupament per a les obertures i altres elements especials que conformen el conjunt de les façanes, per mitjà de peces especials del mateix panell i amb	**168,86**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			juntes per a assegurar la lliure dilatació. Segons plànols de detall. -Remats fins a 50 cm de desenvolupament amb xapa d'alumini lacat color a escollir per a la DF, per obertures i altres elements que conformen el conjunt de les façanes. Segons plànols de detall. El producte i la instal·lació es realitzaran son segons DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluació Tècnica Europea) amb marcatge CE, donant compliment a les distàncies màximes entre muntants, número d'ancoratges, separació entre fixacions (entre altres característiques tècniques) definides i específiques per aquest projecte i aquestes façanes, per garantir l'estabilitat del sistema.		
	B0CHJ-H5GJ	m	Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannell composite multicapa de 4	1,96550	€
	B83A-H62H	m2	Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb	27,74000	€
	B0CHL-H5GI	m2	Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làm	89,63850	€
			Altres conceptes	49,51600	€
P-151	P8360-SP03	m	Remat d'amplada superior a 50 cm per base de façana, per folrat de bigues de formigó prefabricat de l'estructura principal i per coronament de dobles parets de coberta entre altrres, amb panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a subestructura de suport de perfils metàl·lics també inclosos, de color a escollir per a la DF.	**87,92**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,60075	€
			Altres conceptes	87,31925	€
P-152	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**40,04**	**€**
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,49660	€
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	7,93100	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,67095	€
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	4,41000	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
			Altres conceptes	24,45585	€
P-153	P84C-AK9N	m2	Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell ranurat, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	**33,27**	**€**
	B84E-2IRE	m2	Placa de fibres minerals aglomerades en humit per a cel ras, acabat superficial perfora	14,27580	€
	B848-2IV7	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada	4,21270	€
			Altres conceptes	14,78150	€
P-154	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat	**61,97**	**€**
	B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per	46,02000	€
			Altres conceptes	15,95000	€
P-155	P869-SP01	m2	Revestiment amb panell fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent de MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat de la cara vista perforada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions segons dimensions, diàmetre de perforacions 5 mm, pas de perforacions 16x16 mm, amb panell de llana mineral ISOVER ARENA APTA BASIC o equivalent, de densitat 21 kg/m3 i gruix 48 mm, col·locat sobre llistons MDF STD també ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0 de 45x40 mm. S'inclou part proporcional formació de tall per a sòcol, i altres	**138,01**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 117 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			talls i perforacions per a tot tipus de mecanismes i remats així com ancoratges (clips) necessaris per a la correcta col·locació del revestiment, seguint l'especejament acordat i validat per a la DF. Tots els elements i el conjunt tindran classificació al foc B-s2, d0.		
	B8ZQ-LT7S	m	Llistó MDF de dimensions 45x40 mm, per a revestiments	7,21500	€
	P7C47-MPA8	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segon	8,49469	€
			Altres conceptes	122,30031	€
P-156	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	**13,58**	**€**
	B8ZH-358V	l	Pintura de fons a l'aigua, per a interiors	4,93350	€
	B896-HYO4	l	Pintura al silicat, per a interiors	3,79491	€
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,94900	€
			Altres conceptes	3,90259	€
P-157	P89I-4V8N	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	**4,47**	**€**
	B896-HYD4	kg	Pintura a la cola	0,12240	€
			Altres conceptes	4,34760	€
P-158	P89P-45G0	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim	**9,57**	**€**
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	1,71054	€
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,85190	€
			Altres conceptes	7,00756	€
P-159	P8B1-SP02	m2	Hidrofugat de paviment amb producte hidrofugant i consolidant ANTI OIL C o equivalent, de base de polímer en solució de solvents, transparent, aplicat amb rodet o per pulverització fins a la completa impregnació, sobre el suport prèviament netejat i assecat, preparat per a la protecció contra olis, brutícia, aigua i altres líquids, sense alterar l'aspecte cromàtic del formigó, mantenint el seu aspecte natural.	**12,29**	**€**
	B755-SP02	l	Hidrofugat de paviment amb producte hidrofugant i consolidant ANTI OIL C o equivale	3,87500	€
			Altres conceptes	8,41500	€
P-160	P8B1-SP03	m2	Hidrofugat de parament vertical amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport.	**12,61**	**€**
			Altres conceptes	12,61000	€
P-161	P8B1-SP04	m2	Hidrofugat de parament horitzontal amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport.	**13,55**	**€**
			Altres conceptes	13,55000	€
P-162	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual	**31,44**	**€**
	B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	3,76000	€
	B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	2,08824	€
			Altres conceptes	25,59176	€
P-163	P923-SP03	m3	Subbase amb pendent de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat.	**112,25**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	98,29320	€
			Altres conceptes	13,95680	€
P-164	P924-DX70	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**7,20**	**€**
	B036-21CG	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	2,57005	€
			Altres conceptes	4,62995	€
P-165	P924-DX77	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**12,66**	**€**
	B03J-0K8H	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	7,76490	€
			Altres conceptes	4,89510	€
P-166	P924-DX78	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	**14,33**	**€**
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	9,35708	€
			Altres conceptes	4,97292	€
P-167	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	**39,37**	**€**
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	28,29000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,10900	€
			Altres conceptes	10,97100	€
P-168	P93M-I6MY	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió	**30,61**	**€**
	B06F2-IF1Q	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ci	21,18659	€
			Altres conceptes	9,42341	€
P-169	P966-1SP05	m	Contrapetja de xapa d'acer galvanitzat per a esglaonat de formigó.	**33,22**	**€**
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	4,53465	€
	B965-168JR	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, amb els element	18,88950	€
			Altres conceptes	9,79585	€
P-170	P967-160O7	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	**30,07**	**€**
	B962-0GQU	m	Peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a viana	4,28400	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	5,97335	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons	0,45204	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00207	€
			Altres conceptes	19,35854	€
P-171	P967-160QN	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	**37,72**	**€**
	B962-W65P	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada d	5,56500	€
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	9,86670	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 118 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons	0,46420	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00211	€
			Altres conceptes	21,82199	€
P-172	P9D5-35YT	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**60,84**	**€**
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma	7,07354	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	1,76700	€
	B0FG2-0GP6	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o q	28,12140	€
			Altres conceptes	23,87806	€
P-173	P9E1-V6R4	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	**67,17**	**€**
	B9E2-HYP3	m2	Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	23,63340	€
	B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,94095	€
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,77993	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00218	€
			Altres conceptes	41,81354	€
P-174	P9G71-1451	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic	**27,73**	**€**
	B0871-13Z96	kg	Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fr	4,23750	€
	B06F1-SZJS	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF3 amb una quantitat de ci	18,84173	€
			Altres conceptes	4,65077	€
P-175	P9G71-146D	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic	**37,60**	**€**
	B0871-13Z96	kg	Fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fr	6,78000	€
	B06F1-SZJS	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / F / 20 / xF3 amb una quantitat de ci	25,12230	€
			Altres conceptes	5,69770	€
P-176	P9GA-SP01	m2	Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 10 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat reflectida en plànols. S'inclou: - Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400 - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment.	**77,97**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P9Z3-DP5A	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugad	3,28654	€
	P7A3-H4BB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 400 µm i 374 g/m2, col·locada no	5,05287	€
	ADBASF1001	kg	Fibres de polipropilè especialments concebides per a sustituir armadura tradicional en	26,65600	€
	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6	2,35097	€
	B06F2-JU75	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 25 / L / 10 / XC2 amb u	21,22105	€
			Altres conceptes	19,40257	€
P-177	P9GA-SP03	m2	Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 7 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1. S'inclou: - Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400 - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment.	**185,07**	**€**
	ADBASF1001	kg	Fibres de polipropilè especialments concebides per a sustituir armadura tradicional en	26,65600	€
	B06F2-JU75	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 25 / L / 10 / XC2 amb u	123,21900	€
	P9Z3-DP5A	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugad	3,28654	€
	P7A3-H4BB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 400 µm i 374 g/m2, col·locada no	5,05287	€
	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6	2,35097	€
			Altres conceptes	24,50462	€
P-178	P9GA-SP04	m	Esglaonat amb formigó abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic de tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat. S'inclou: - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment.	**72,94**	**€**
	P7A3-H4BB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 400 µm i 374 g/m2, col·locada no	5,05287	€
	P9G3-DVV8	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6	2,35097	€
	P9Z3-DP5A	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugad	3,28654	€
	B06F2-JU75	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 25 / L / 10 / XC2 amb u	16,42920	€
	ADBASF1001	kg	Fibres de polipropilè especialments concebides per a sustituir armadura tradicional en	26,65600	€
			Altres conceptes	19,16442	€
P-179	P9J5-SP05	m2	Pelfut tèxtil model Coral Classic de FORBO o equivalent, amb resistència al foc classe Bfl-s1, col·locat sense adherir, color a escollir per a la DF. S'inclou perfil perimetral de remat.	**194,64**	**€**
			Altres conceptes	194,64000	€
P-180	P9U4-H8J5	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	**9,47**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 119 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9U2-H4V3	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar	4,50840	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,68000	€
			Altres conceptes	4,28160	€
P-181	P9U4-SP06	m	Sòcol de fusta de roure envernissada mate del mateix acabat que l'aplacat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols.	**10,32**	**€**
	B9U2-0JCS	m	Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària	5,31420	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,68000	€
			Altres conceptes	4,32580	€
P-182	P9U8-4Z9I	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	**10,93**	**€**
	B9U7-0JAV	m	Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària	6,24240	€
	B094-06TL	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma	0,53025	€
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,12406	€
			Altres conceptes	4,03329	€
P-183	P9VE-SJ07	m	Esglaó de formigó prefabricat d'una peça de secció triangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color especial, col·locat amb morter M 7.5.	**44,50**	**€**
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G seg	2,97350	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00567	€
			Altres conceptes	41,52083	€
P-184	P9VE-SP08	m	Peça de formigó prefabricat per remat de paviment en escala, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7.5.	**82,89**	**€**
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00567	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), de designació G seg	2,97350	€
			Altres conceptes	79,91083	€
P-185	P9VZ-SP07	u	Conjunt de bandes adhessives amb relleu d'encaminament i avís, i punts pels creuaments. Color a definir per a la DF. Segons planols de detall.	**901,96**	**€**
			Altres conceptes	901,96000	€
P-186	P9Z3-DP4Z	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	**8,77**	**€**
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,04651	€
	B0B8-107Y	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B5	6,61200	€
			Altres conceptes	2,11149	€
P-187	PAF2-SP01	u	FEF01_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**776,37**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	7,20900	€
			Altres conceptes	769,16100	€
P-188	PAF2-SP02	u	FEF02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima	**1.471,04**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	21,62700	€
			Altres conceptes	1.449,41300	€
P-189	PAF2-SP03	u	FEF03_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**1.072,61**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	8,41050	€
			Altres conceptes	1.064,19950	€
P-190	PAF2-SP04	u	FEF04_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**2.827,66**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	41,57190	€
			Altres conceptes	2.786,08810	€
P-191	PAF2-SP05	u	FEF05_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**2.255,59**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	33,16140	€
			Altres conceptes	2.222,42860	€
P-192	PAF2-SP06	u	FEF06_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**1.699,87**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	24,99120	€
			Altres conceptes	1.674,87880	€
P-193	PAF2-SP07	u	FEF07_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**1.144,14**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 120 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	16,82100	€
			Altres conceptes	1.127,31900	€
P-194	PAF2-SP08	u	FEP01_FEP05_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**1.457,21**	**€**
	B0CHL-H5GI	m2	Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làm	512,22000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	7,20900	€
			Altres conceptes	937,78100	€
P-195	PAF2-SP09	u	FEP02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**2.329,10**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	21,62700	€
			Altres conceptes	2.307,47300	€
P-196	PAF2-SP10	u	FEP03_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**2.056,35**	**€**
	B0CHL-H5GI	m2	Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làm	1.024,44000	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	14,41800	€
			Altres conceptes	1.017,49200	€
P-197	PAF2-SP11	u	FEP07_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima	**4.371,62**	**€**

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	21,62700	€
	B0CHL-H5GI	m2	Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làm	1.536,66000	€
			Altres conceptes	2.813,33300	€
P-198	PAF2-SP12	u	FEP04_REPLEGABLE_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**6.205,15**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	2,40300	€
			Altres conceptes	6.202,74700	€
P-199	PAF2-SP14	u	FEP06_REPLEGABLE_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat.	**4.189,61**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	2,40300	€
	B0CHL-H5GI	m2	Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làm	1.024,44000	€
			Altres conceptes	3.162,76700	€
P-200	PAIAA002	u	Partida alçada d'abonament íntegre per connexió de xarxa interior d'aigua a comptador. Inclou tram necessari de canonada, accessoris i empalmaments amb xarxa existent. Totalment instal·lat.	**250,00**	**€**
			Sense descomposició	250,00000	€
P-201	PAIBR001	u	Partida alçada d'abonament íntegre pel pagament a una entitat col·laboradora de l'Administració, Addient o equivalent, per la revisió, inspecció i realització de l'acte de comprovació en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis en les activitats incloses en l'Annex I de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Amb una superfície construïda inferior a 1000 m2. Inclou taxes a organismes oficials i gestió de documentació requerida.	**1.238,21**	**€**
			Sense descomposició	1.238,21000	€
P-202	PAICA001	u	Realització de projecte as-built, legalització i explicació a secció manteniment funcionament de la instal.lació. Inclou inspecció d'entitat autoritzada (ECA)	**2.436,79**	**€**
			Sense descomposició	2.436,79000	€
P-203	PAN5-SP18	m	Reforç amb tub d'acer galvanitzat per a fusteries, segons plànols de detall.	**6,15**	**€**
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	5,85900	€
			Altres conceptes	0,29100	€
P-204	PAQ5-SP03	u	FIP03_Porta de dues fulles batents per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 208 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament.	**4.089,17**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 121 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAS0-0ZFM	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior	82,18000	€
			Altres conceptes	4.006,99000	€
P-205	PAQ8-SP01	u	FIP01_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 100 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de diferent color de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Colors a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament.	**2.122,48**	**€**
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	99,15000	€
			Altres conceptes	2.023,33000	€
P-206	PAQ8-SP05	u	FIP05_Porta d'una fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 104 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament.	**2.268,33**	**€**
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	33,05000	€
			Altres conceptes	2.235,28000	€
P-207	PAQ8-SP09	u	FIP09_FIP11_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 90 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament.	**1.909,23**	**€**
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	33,05000	€
			Altres conceptes	1.876,18000	€
P-208	PAQ8-SP10	u	FIP10_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 85 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament.	**1.769,58**	**€**
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	33,05000	€
			Altres conceptes	1.736,53000	€
P-209	PAQA-SP02	u	FIP02_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120 cm d'amplada i 245 cm de altura, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori.	**2.017,00**	**€**
	BAZ2-2QGG	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 120x 210cm, de rour	76,18000	€
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	17,72000	€
			Altres conceptes	1.923,10000	€
P-210	PAQA-SP08	u	FIP08_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 290 cm, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori.	**2.564,05**	**€**
	BAZ2-2QGG	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 120x 210cm, de rour	76,18000	€
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	17,72000	€
			Altres conceptes	2.470,15000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-211	PAS2-SP04	u	FIP04_Porta tallafocs de fusta, EI2-C90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, acabat final perr una cara de xapa de roure envernissat mat i per l'altre lacada blanc, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament.	**1.538,96**	**€**
			Altres conceptes	1.538,96000	€
P-212	PAS2-SP07	u	FIP07_FIP12_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-60-C5 de mesures 1000x2865 mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 1 mm.mínim acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall.	**1.131,54**	**€**
			Altres conceptes	1.131,54000	€
P-213	PAS2-SP13	u	FEP08_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-120-C5 de mesures 1000x2200mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall.	**569,79**	**€**
			Altres conceptes	569,79000	€
P-214	PAZ1-H9MO	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta	**187,46**	**€**
	BAS0-H5FV	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament	149,98000	€
			Altres conceptes	37,48000	€
P-215	PAZ1-SP15	u	Molla Dorma TS-92 o equivalent amb braç lliscant. força 2-4 sense retenció. Disponible en diversos acabats (inox, blanc, plata i llautó). Mesures de 280 mm de llarg i 45 mm d'ample. Especialment per a portes d'interior Per a portes fins a 950 mm d'ample (TS 91) / fins a 1100 mm d'ample (TS 92) Portes de simple o doble fulla.	**262,78**	**€**
			Altres conceptes	262,78000	€
P-216	PAZ1-SP18	u	Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, segons plànols de detall col·locat sobre fulla batent de porta	**177,32**	**€**
			Altres conceptes	177,32000	€
P-217	PAZ3-SP19	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable.	**273,60**	**€**
			Altres conceptes	273,60000	€
P-218	PAZ3-SP20	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable.	**607,99**	**€**
			Altres conceptes	607,99000	€
P-219	PB13-SP01	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, fixada a obra. S'inclou la imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. egons plànol de detall.	**133,00**	**€**
			Altres conceptes	133,00000	€
P-220	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic	**30,36**	**€**
			Altres conceptes	30,36000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 122 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-221	PB90-SP02	u	Placa d'alumini per senyalística fixada, segons plànols de detall.	**6,89**	**€**
	BB90-0XR8	u	Caràcter numèric, d'alumini pintat, de 60 mm d'alçària, per a col·locar amb adhesiu	1,97000	€
			Altres conceptes	4,92000	€
P-222	PB92-SP01	m2	Subministrament i col·locació de Vinil autoadhesiu per indicacions, rètols informatiu i altres elements de senyalística segons plànols de detall.	**397,31**	**€**
	BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	337,99000	€
			Altres conceptes	59,32000	€
P-223	PC1D-SP16	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 66.2/16 argó 90%/55.2 ´´SAINT GOBAIN´´, conjunt format per vidre exterior STADIP de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport.	**210,81**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	4,80600	€
			Altres conceptes	206,00400	€
P-224	PC1D-SP17	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 argó 90%/44.2 ´´SAINT GOBAIN´´ o equivalent, conjunt format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport	**179,49**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	3,60450	€
			Altres conceptes	175,88550	€
P-225	PD17-473A	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	**52,41**	**€**
	BD11-0MDH	u	Brida per a tub de polipropilè d'entre 125 i 160 mm	1,86260	€
	BDW2-1KBY	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm	5,15130	€
	BD16-1K9V	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	26,26400	€
	BDY2-1KCD	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,25000	€
			Altres conceptes	18,88210	€
P-226	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	**25,45**	**€**
	BDY2-1KCK	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm	0,03000	€
	BDW2-1KC5	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm	2,38000	€
	BD16-1K9X	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	6,38750	€
			Altres conceptes	16,65250	€
P-227	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	**27,23**	**€**
	BDY2-1KCL	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDW2-1KC6	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,32000	€
	BD16-1KA2	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	7,12500	€
			Altres conceptes	16,73500	€
P-228	PD19-H4BG	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	**43,37**	**€**
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	12,62000	€
	BD16-H4BH	m	Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norm	13,06250	€
			Altres conceptes	17,50750	€
P-229	PD19-HDY	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	**24,40**	**€**
	BD16-HDLE	m	Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norm	5,38750	€
	BDY2-1KCK	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm	0,03000	€
	BDW2-1KC5	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm	2,38000	€
			Altres conceptes	16,60250	€
P-230	PD19-HIGI	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	**53,86**	**€**
	BDY2-1KCD	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,25000	€
	BDW2-1KBY	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm	15,61000	€
	BD16-HELK	m	Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norm	20,00000	€
			Altres conceptes	18,00000	€
P-231	PD19-HJDW	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	**38,34**	**€**
	BDY2-1KCN	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm	0,09000	€
	BDW2-1KC8	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm	8,01000	€
	BD16-H4HD	m	Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norm	12,97500	€
			Altres conceptes	17,26500	€
P-232	PD33-B28B	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat	**242,76**	**€**
	BD32-2MKY	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registr	217,75000	€
			Altres conceptes	25,01000	€
P-233	PD35-VDXI	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	**72,46**	**€**
	BD31-20GR	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4	39,83000	€
			Altres conceptes	32,63000	€
P-234	PD54-10NG	u	Bonera sifònica d'etilè propilè dièn (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent	**50,87**	**€**
	BD55-10LTF	u	Bonera sifònica d'etilè propilè dièn (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida ver	27,29000	€
			Altres conceptes	23,58000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 123 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-235	PD5L-6QAT	m	Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 125 mm	**8,43**	€
	BD5N-1KD3	m	Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat d	2,10000	€
			Altres conceptes	6,33000	€
P-236	PD5L-12QF	m	Suministre i col·locació de tub circular PP SN-16,D=400mm interior llis i exterior corrugada de POLIPROPILENO HM-PP-COPOLÍMERO Extra Flexural Modulus o equivalent. Norma de fabricació: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNE EN 13476-3 Norma europea ISO 21138-3 Norma internacional Macroranuras 120º-240º-360º i abraçaderes tipus CORPRESS® o equivalent.	**40,26**	€
	BD7C-0L6P	m	Tub de PP SN-16 de 400 mm de diàmetre nominal Part int. corrugada i part interio llis	31,89900	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,00000	€
			Altres conceptes	8,36100	€
P-237	PDB1-OBA0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m	**81,42**	€
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i re	53,44328	€
			Altres conceptes	27,97672	€
P-238	PDB8-5CEL	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 CRITERI D'AMIDAMENT: PARET PER A POU: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.	**349,45**	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	30,40960	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,84200	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01744	€
			Altres conceptes	316,18096	€
P-239	PDBF-VLCN	u	Dispositiu d'accés NOMÉS CS d'EJ i/o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, a Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, obertura lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850x850 mm, alçada. Pes del conjunt 96,67 kg (pes tapa 55,67 kg). Tapa circular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90 º evitant el tancament accidental, marca d identificació ¨S¨ i extraïble quan està oberta a 120 º. Junta policloroprè fixada a la tapa, anti-soroll i anti-desplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un bec o ganxo. Marc monobloc modelat proveït d'orificis de > 20 mm per a fixació sobre cercle de diàmetre de 740mm. Possibilitat de marcatge en relleu de serveis específics. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.	**510,84**	€
	BDD0-VKGZ	u	Dispositiu d'accés NOMÉS CS d'EJ i/o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/	440,00000	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	9,99500	€
			Altres conceptes	60,84500	€
P-240	PDK1-W8EB	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	**315,35**	€
	BDK5-1KJ3	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolza	274,99000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designació G segons	0,60774	€
			Altres conceptes	39,75226	€
P-241	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa	**245,51**	€

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge		
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	15,08945	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00872	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,19364	€
	BDK4-VA4B	u	Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectan	49,34000	€
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	7,12000	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,84640	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	23,40867	€
			Altres conceptes	147,50312	€
P-242	PDK6-VAO	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 60 mm (tub PE DN75), de 120x60x60 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 200 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 128x68x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	**388,94**	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00872	€
	BD1A-1NE1	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	13,94000	€
	BDK4-VA4C	u	Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectan	56,38000	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	34,04797	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,19364	€
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	3,32352	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	20,63455	€
			Altres conceptes	259,41160	€
P-243	PE41-38XR	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 110 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	**7,71**	€
	BE41-0O0Q	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 110 mm de diàmetre sense gruixos defini	1,61000	€
			Altres conceptes	6,10000	€
P-244	PE421-48SS	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	**23,48**	€
	BE421-0O5R	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN	6,31380	€
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de	1,71270	€
			Altres conceptes	15,45350	€
P-245	PE421-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment	**34,02**	€
	BE421-0O68	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN	13,31100	€
	BEW1-0OXM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de	1,89090	€
			Altres conceptes	18,81810	€
P-246	PE421-48W	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment	**77,57**	€
	BEW1-0OXO	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de	2,83800	€
	BE421-0O9I	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN	33,77220	€
			Altres conceptes	40,95980	€
P-247	PE421-48ZU	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment	**86,62**	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 124 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BE421-0OCT	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/U	32,82360	€
	BEW1-0OX5	u	Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de	3,80490	€
			Altres conceptes	49,99150	€
P-248	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	**43,69**	**€**
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,34750	€
	BE52-0OKF	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb	14,46000	€
			Altres conceptes	27,88250	€
P-249	PE56-B2A0	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col.locada	**36,94**	**€**
	BE55-2MMI	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa d'a	17,98000	€
			Altres conceptes	18,96000	€
P-250	PE60-5424	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment	**14,43**	**€**
	BE60-34DN	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix	7,95600	€
			Altres conceptes	6,47400	€
P-251	PEC4-A001	u	Recuperador de calor entalpic model Lossnay LGH-200RVX-E de Mitsubishi o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, amb alimentació monofàsica a 230 V. , consum elèctric màxim de 770W. Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió	**6.836,03**	**€**
	BEC1-A001	u	Recuperador de calor entalpic model Lossnay LGH-200RVX-E de Mitsubishi o equival	6.195,15000	€
			Altres conceptes	640,88000	€
P-252	PED2-.A002	u	Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Serie HVRD-R2) gama Hibrid City Multi (R32) model PUMY-P250YBM2 de Mitsubishi o equivalent, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 28 kW i potència calorífica de 31 kW, SEER aproximat de 6.28 i SCOP aproximat de 4.22, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 8.21 kW i en calor 7.91 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul.. Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament.	**8.602,20**	**€**
	BED2-.A002	u	Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Serie HVRD-R2) gama Hibrid City	7.742,15000	€
			Altres conceptes	860,05000	€
P-253	PEF4-G001	u	Rooftop model WSM3-G07-HR-B /0262 de climaveneta o equivalent , potència frigorífica nominal de 86.1 kW, potència calorífica nominal aproximada de 85 kW, amb un EER aproximat de 2,7, amb un COP aproximat de 3,4, 2 compressors Scroll amb 25.5kg de refrigerant R32 alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, pressió estàtica disponible 250 Pa. Dimensions 3.640mx2.250mx2.330m i 1465kg Inclou: - Targeta per integració amb BacNet IP - Sonda de CO2 - Pre-Filtre M6 i filtre Final F7 - Presostat diferencial d'aire per detecció de filtre brut - Free-Cooling entàlpic - Comandament remot amb pantalla tàctil - Sistema de detecció de fuites de refrigerant - Suports antivibratoris de goma - Aïllament acústic del compressor - Coberta i protecció sobre l'entrada d'aire de ventilació. - Interrutor automàtic Estiu/hivern - Sonda de retorn d'aire - Comportes d seguretat	**50.830,69**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment instal·lada, connectada i funcionant amb el sistema BMS.		
	BEG6-G001	u	Rooftop model WSM3-G07-HR-B /0262 de climaveneta o equivalent , potència frigorífi	47.541,65000	€
			Altres conceptes	3.289,04000	€
P-254	PEGJ-CSFA	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras	**1.109,37**	**€**
	BEG9-34AV	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600	827,19000	€
			Altres conceptes	282,18000	€
P-255	PEK4-AET2	u	Regulador de caudal circular de acero galvanizado de 160 mm de, autoregulable mecánicamente, colocada	**104,20**	**€**
	BEK4-2GXF	u	Regulador de caudal circular de acero galvanizado de 160 mm de, autoregulable mecá	76,30000	€
			Altres conceptes	27,90000	€
P-256	PEKI-SP02	u	Formació de ranurat en aplacat de fusta acústic, per a formar reixa de retorn del clima.	**357,97**	**€**
	BEKI-H5QK	u	Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla m	317,99000	€
			Altres conceptes	39,98000	€
P-257	PEKJ-.A010	u	Reixa d'impulsió o retorn model CMC+SD de la marca Madel o equivalent amb regulador en acer. D'acer galvanitzat per a conducte circular, amb aletes orientables individualemnt paraleles a la dimensió menor de 900x225mm Inclou col·locació, instal·lació, petit material necessari i comprovació del seu correcte funcionament	**175,86**	**€**
	BEKL-.A010	u	Reixa d'impulsió o retorn model CMC+SD de la marca Madel o equivalent amb regula	150,53000	€
			Altres conceptes	25,33000	€
P-258	PEKJ-.A011	u	Malla antiocells electrosoldada d'acer galvanitzat col.locada en marc i cargolada a reixa o conducte	**58,28**	**€**
	BEKN-A001	m2	Malla antiocells electrosoldada d'acer galvanitzat col.locada en marc i cargolada a reix	28,50000	€
			Altres conceptes	29,78000	€
P-259	PEKM-H81I	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	**44,72**	**€**
	BEKM-H4YS	u	Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 400x400 mm, d'aletes separ	25,39000	€
			Altres conceptes	19,33000	€
P-260	PEKP-A004	u	Subministrament i col·locació de tovera de llarg abast orientable manualment per instal·lació mural serie KAM-W Diam 315mm de Madel o equivalent a instal·lar en paret i embocada a conducte rectengular.. Construït en alumini amb junta de rotació de material inmutable classificada M1 i acabat lacat color RAL a definir per la DF, amb aro embellidor i elements necessaris per al seu correcte muntatge. Totalment instal·lada.	**253,98**	**€**
	BEKP-A003	u	Subministrament i col·locació de tovera de llarg abast orientable manualment per instal	224,67000	€
			Altres conceptes	29,31000	€
P-261	PEM6-B669	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte	**200,03**	**€**
	BEM8-2O7A	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a u	173,13000	€
			Altres conceptes	26,90000	€
P-262	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat	**103,00**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 125 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEM9-0OPF	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'ai	63,35000	€
			Altres conceptes	39,65000	€
P-263	PEMA-FGZ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra	**137,36**	**€**
	BEM9-0OPI	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'ai	61,34000	€
			Altres conceptes	76,02000	€
P-264	PEP7-8G6L	u	Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida	**24,55**	**€**
	BEP7-205E	u	Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina	14,77000	€
			Altres conceptes	9,78000	€
P-265	PF20-DTDL	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	**26,58**	**€**
	B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,19800	€
	BFY9-04HS	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/4, roscat	0,52500	€
	BF22-04A0	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de	9,84300	€
	BFW2-04GX	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1´´1/4, per a roscar	1,55250	€
			Altres conceptes	14,46150	€
P-266	PF20-DTDN	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment	**43,84**	**€**
	BFY9-04HU	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2´´, roscat	0,80500	€
	B0A1-07LC	u	Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior	0,31900	€
	BF22-04A3	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de r	15,09600	€
	BFW2-04GZ	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2´´, per a roscar	3,15300	€
			Altres conceptes	24,46700	€
P-267	PF50-CTVF	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per un col·lector de <= 6 u sortides per a la línia de gas i un, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat	**256,59**	**€**
	BF50-34UQ	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació	204,72000	€
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàm	6,72000	€
			Altres conceptes	45,15000	€
P-268	PF57-CTEM	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	**22,36**	**€**
	BF52-34FK	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de l	14,70000	€
			Altres conceptes	7,66000	€
P-269	PF57-CTEX	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata	**30,21**	**€**
	BF52-34FF	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´	21,89000	€
			Altres conceptes	8,32000	€
P-270	PF90-HPF0	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, àmina d'alumini i protecció exterior de	**21,68**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a premsar		
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,31000	€
	BF90-1N7T	m	Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, àmina d'alumini i	2,95800	€
	BFWF-09S0	u	Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, m	0,56100	€
	BFYH-0A42	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm	0,06000	€
			Altres conceptes	17,79100	€
P-271	PFA8-120BS	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de material reciclat de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	**63,70**	**€**
	B03D-21MB	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	1,78359	€
	BFA7-08T3	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a unió	26,32620	€
			Altres conceptes	35,59021	€
P-272	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**7,16**	**€**
	BFYH-0A3D	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,15000	€
	BFWF-09SV	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte	0,95550	€
	BFB6-09BA	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	2,27460	€
			Altres conceptes	3,77990	€
P-273	PFB4-XA03	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**3,89**	**€**
	BFB6-09B0	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	0,91800	€
	BFYH-0A3C	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,05000	€
	BFWF-09SU	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exte	0,44400	€
			Altres conceptes	2,47800	€
P-274	PFB4-XA04	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**2,83**	**€**
	BFWF-09SS	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exte	0,35250	€
	BFYH-0A3B	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,04000	€
	BFB6-09BP	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre	0,58140	€
			Altres conceptes	1,85610	€
P-275	PFB4-XA06	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a aigua no potable marcat amb banda lila o marró, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	**5,06**	**€**
	BFWF-09SY	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exte	0,61650	€
	BFYH-0A3E	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,10000	€
			Altres conceptes	4,34350	€
P-276	PFB4-XX01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llautó, i col·locat al fons de la rasa	**13,62**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 126 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A5X	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,37000	€
			Altres conceptes	13,25000	€
P-277	PFC0-4HSZ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	**20,33**	**€**
	BFWA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	2,25600	€
	BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 m	0,43000	€
	BFC0-0AFJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	8,63940	€
			Altres conceptes	9,00460	€
P-278	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**4,69**	**€**
	BFC0-0AGF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-	0,93840	€
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,38750	€
	BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 m	0,06000	€
	BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,21600	€
			Altres conceptes	3,08810	€
P-279	PFC0-4I0S	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**4,98**	**€**
	BFWA-0AP4	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,24000	€
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,37400	€
	BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 m	0,08000	€
	BFC0-0AG3	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	0,89760	€
			Altres conceptes	3,38840	€
P-280	PFC0-4I0V	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**6,04**	**€**
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,42000	€
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,27600	€
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 m	0,13000	€
	BFC0-0AFF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	1,47900	€
			Altres conceptes	3,73500	€
P-281	PFC0-4I0Y	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**8,01**	**€**
	BFC0-0AFG	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	2,41740	€
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 m	0,19000	€
	BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,48900	€
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,51300	€
			Altres conceptes	4,40060	€
P-282	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**10,70**	**€**
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,63750	€
	BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	3,89640	€
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 m	0,29000	€

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,06500	€
			Altres conceptes	4,81110	€
P-283	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	**18,42**	**€**
	BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 m	0,43000	€
	BFWA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	2,25600	€
	BFC0-0AFJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	8,63940	€
	B0A1-07JT	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,47520	€
			Altres conceptes	6,61940	€
P-284	PFQ0-3KDN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	**15,66**	**€**
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,07500	€
	BFQ0-0DIE	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	4,50840	€
			Altres conceptes	11,07660	€
P-285	PFQ0-3KK9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**6,15**	**€**
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,02500	€
	BFQ0-0DBI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	1,53000	€
			Altres conceptes	4,59500	€
P-286	PFQ0-3KKB	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**6,33**	**€**
	BFQ0-0DEX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	1,70340	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,02500	€
			Altres conceptes	4,60160	€
P-287	PFQ0-3KKD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**7,29**	**€**
	BFQ0-0DF1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	2,32560	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,02500	€
			Altres conceptes	4,93940	€
P-288	PFQ0-3KKF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**8,24**	**€**
	BFQ0-0DF3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	2,66220	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,02500	€
			Altres conceptes	5,55280	€
P-289	PFQ0-3KKH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	**8,64**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 127 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ0-0DF5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	3,03960	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,02500	€
			Altres conceptes	5,57540	€
P-290	PG10-DB3C	u	Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna	**268,86**	**€**
	BGW0-0950	u	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics	5,74000	€
	BG10-0G4V	u	Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior	230,25000	€
			Altres conceptes	32,87000	€
P-291	PG11-C001	u	Subministre i instal·lació de quadre de proteccions AC per instal·lacions fotovoltaiques per inversor trifàsic de 50kW Solver o equivalent amb les següents característiques: - material: poliéster - dimensions: 302x418x1510mm - porta: opaca - interruptor magnetotèrmic tripolar (3P), intensitat nominal 63A, de poder de tall 10kA. - protecció sobretensions permanents i transitòries tipus I+II Cirprotec o equivalent. - interruptor diferencial de 63A, tetrapolar, 300mA de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. - IP65 - entrades i sortides amb prensaestopas Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars. O EQUIVALENT.	**751,79**	**€**
	BG11-C001	u	Subministre de quadre amb proteccions AC per instal·lacions fotovoltaiques per invers	692,11000	€
	BGW0-LA01	u	P.p. accessoris p/quadre elèctric	4,96000	€
			Altres conceptes	54,72000	€
P-292	PG11-C002	u	Subministre i instal·lació de quadre de proteccions CC per instal·lacions fotovoltaiques de 4 strings amb les següents característiques: - Armari IP65 de 1 fila de 24 mòduls i porta transparent - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol positiu - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol negatiu - 4 Protecció sobretensions tipus II fins 1000Vdc - Seccionador DC - Entrades i sortides amb prensaestopas M16. Marca Schneider Electric o equivalent. Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars. Marcatge CE.	**1.640,41**	**€**
	BG11-C002	u	Subministre i instal·lació de quadre amb proteccions CC per instal·lacions fotovoltaiqu	1.500,00000	€
	BGW0-LA01	u	P.p. accessoris p/quadre elèctric	4,96000	€
			Altres conceptes	135,45000	€
P-293	PG13-E30Q	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada	**20,93**	**€**
	BG13-0G0H	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-5	3,18000	€
			Altres conceptes	17,75000	€
P-294	PG14-A001	u	Envolvent cablejada 8 mòduls amb 1 presa 3P+T 16A 400V + 2 prese Schuko+ 1 presa 3P+T 32A 400V, IP54 IK08 AcquaCOMBI de Famatel o equivalent. Amb porta transparent i proteccions incorporades. Classe II. Dimensions (Alt c Ampl x Profund) 500 x 230 x 155. Totalment instal·lada per el seu correcte funcionament. Ref: 6504	**273,18**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG1C-A001	u	Envolvent cablejada 8 mòduls amb 1 presa 3P+T 16A 400V + 2 prese Schuko+ 1 pres	254,60000	€
			Altres conceptes	18,58000	€
P-295	PG14-A002	u	Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT o equivalent, tipus armari G de Schneider Electric o equivalent, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi poliÚster polimeritzat en calenta. De dimensions externes segons plaànol. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es montarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixaci, una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1 <(>&<)>2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins s' ubicarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Aparellatge inclòs. Totalment muntat per al seu correcte funcionament	**27.352,02**	**€**
	BG1C-A002	u	Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT o equivalent, tipus	23.756,05000	€
			Altres conceptes	3.595,97000	€
P-296	PG19-DGH7	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	**298,89**	**€**
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000	€
	BG16-0BW5	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons e	199,11000	€
			Altres conceptes	85,90000	€
P-297	PG1C-C001	u	Embarrat comú per centralització de TMFs,Cu20x5mm amb seccionador i sobretensions. Correctament muntat. Inclou petit material.	**572,23**	**€**
	BG1A-C001	u	Embarrat comú per centralització de TMFs,Cu20x5mm amb seccionador i sobretensio	500,00000	€
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000	€
			Altres conceptes	46,17000	€
P-298	PG1D-C001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 270x1440x171 mm, amb base de fusibles BUC i fusibles de 80A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 10kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Amb mòdem, endoll i presa a terra.	**1.541,88**	**€**
	BG1B-C001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 completa per a subministrament trifàsic i	1.396,79000	€
			Altres conceptes	145,09000	€
P-299	PG1D-.A001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 completa per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals (Amp x Alt x Prof) 665x1520x185 mm, amb base de fusibles i fusibles de 160A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 160 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 10 kA i sense interruptor diferencial. Amb mòdem,endoll i presa a terra.Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament	**2.111,47**	**€**
	BG1B-A001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 completa per a subministrament trifàsic	1.939,25000	€
			Altres conceptes	172,22000	€
P-300	PG1M-IRS1	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada	**388,64**	**€**
	BG1P-IRRM	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i s	356,00000	€
			Altres conceptes	32,64000	€
P-301	PG2J-4BPY	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	**68,59**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG29-1ZSJ	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'am	5,85000	€
	BG2J-0BBJ	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amp	41,23000	€
	BGWA-0AM4	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	6,40000	€
	BGY1-1OZ1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanit	3,65000	€
			Altres conceptes	11,46000	€
P-302	PG2J-4BQ0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	**86,91**	**€**
	BG29-1ZSN	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'am	8,80000	€
	BG2J-0BAZ	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amp	51,92000	€
	BGWA-0AM6	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	9,06000	€
	BGY1-1OXY	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanit	4,80000	€
			Altres conceptes	12,33000	€
P-303	PG2J-4BR8	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	**42,99**	**€**
	BG2G-1OJW	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçàri	6,34000	€
	BGY1-1OXZ	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	3,92000	€
	BG2J-0BBY	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm	21,41000	€
			Altres conceptes	11,32000	€
P-304	PG2J-4BR9	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	**47,98**	**€**
	BG2J-0BC7	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm	23,08000	€
	BG2G-1OJW	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçàri	6,34000	€
	BGY1-1OYH	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	4,80000	€
			Altres conceptes	13,76000	€
P-305	PG2J-4BTI	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**32,75**	**€**
	BG2J-0BBV	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm	16,18000	€
	BGY1-1OXV	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	6,51000	€
			Altres conceptes	10,06000	€
P-306	PG2J-4BTJ	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**38,98**	**€**
	BGY1-1OYD	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	8,15000	€
	BG2J-0BC4	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	20,48000	€
			Altres conceptes	10,35000	€
P-307	PG2J-4BTK	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**40,40**	**€**
	BGY1-1OY1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	8,57000	€
	BG2J-0BBY	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm	21,41000	€
			Altres conceptes	10,42000	€
P-308	PG2J-4BTP	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	**43,17**	**€**

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG2J-0BCJ	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm	24,05000	€
	BGY1-1OY1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	8,57000	€
			Altres conceptes	10,55000	€
P-309	PG2N-EUFT	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada	**3,70**	**€**
	BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador	1,97880	€
			Altres conceptes	1,72120	€
P-310	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	**5,47**	**€**
	BG2Q-1KTC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	3,66180	€
			Altres conceptes	1,80820	€
P-311	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	**4,68**	**€**
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	2,90700	€
			Altres conceptes	1,77300	€
P-312	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	**7,68**	**€**
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	5,48760	€
			Altres conceptes	2,19240	€
P-313	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	**1,89**	**€**
	BG2Q-1KT3	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant	0,77520	€
			Altres conceptes	1,11480	€
P-314	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	**4,04**	**€**
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant	2,82540	€
			Altres conceptes	1,21460	€
P-315	PG2O-6SXI	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	**10,95**	**€**
	BG2O-1KWF	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	7,47660	€
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,27000	€
			Altres conceptes	3,20340	€
P-316	PG2O-6SY8	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	**13,48**	**€**
	BG2O-1KWD	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de	9,73080	€
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,27000	€
			Altres conceptes	3,47920	€
P-317	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una	**9,13**	**€**

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 128 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 129 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment		
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
	BG2P-1KV0	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	5,96700	€
			Altres conceptes	2,99300	€
P-318	PG2P-6SZZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**11,80**	**€**
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
	BG2P-1KUD	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	8,38440	€
			Altres conceptes	3,24560	€
P-319	PG2P-6T01	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**16,18**	**€**
	BG2P-1KUF	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	12,40320	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	3,60680	€
P-320	PG2P-6T03	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**21,20**	**€**
	BG2P-1KUH	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	17,09520	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
			Altres conceptes	3,93480	€
P-321	PG2P-6T05	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	**27,57**	**€**
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
	BG2P-1KUJ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	23,06220	€
			Altres conceptes	4,33780	€
P-322	PG30-O001	u	Connector MC4 mascle per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat.	**4,62**	**€**
	BG30-O001	u	Subministrament connector MC4 Mascle	2,11000	€
			Altres conceptes	2,51000	€
P-323	PG30-O002	u	Connector MC4 femella per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat.	**5,37**	**€**
	BG30-O002	u	Subministrament connector MC4 Mascle	2,82000	€
			Altres conceptes	2,55000	€
P-324	PG33-CC10	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2.5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	**2,99**	**€**
			Altres conceptes	2,99000	€
P-325	PG33-E445	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN	**4,47**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
	BG33-G2W0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	3,57000	€
			Altres conceptes	0,90000	€
P-326	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**23,32**	**€**
	BG33-G2WW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	19,92060	€
			Altres conceptes	3,39940	€
P-327	PG33-E454	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	**129,37**	**€**
	BG33-G2WN	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	119,08500	€
			Altres conceptes	10,28500	€
P-328	PG33-12CII	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	**5,71**	**€**
	BG33-11SVN	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, con	4,57980	€
			Altres conceptes	1,13020	€
P-329	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub	**3,25**	**€**
	BG34-06T7	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0	2,23380	€
			Altres conceptes	1,01620	€
P-330	PG3A-J00N	m	Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P), secció 4 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata	**1,59**	**€**
	BG3A-J00F	m	Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipo	0,82192	€
			Altres conceptes	0,76808	€
P-331	PG3B-E7D5	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment	**5,61**	**€**
	BG3I-06VY	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2	0,46920	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,37000	€
			Altres conceptes	4,77080	€
P-332	PG4M-DRD	u	Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 125 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols	**118,30**	**€**
	BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,92000	€
	BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,28000	€
	BG4I-0A0W	u	Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 125 A amb base de grandària 1	94,93000	€
			Altres conceptes	22,17000	€
P-333	PG52-C001	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment	**126,31**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 130 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG52-C001	u	Medidor d'energia trifàsic <250A (Huawei o equivalent) amb CT's inclosos. Compatible	115,31000	€
			Altres conceptes	11,00000	€
P-334	PG52-LA02	u	Subministrament i instal·lació d'equip concentrador de dades per sistema de monitorització Huawei. Monitorització, com a mínim, d'un sensor d'irradiació i dos sensors de temperatura de mòdul. Inclou elements de fixació a coberta. Inclou alimentació elèctrica. Inclou connexió del sistema de monitorització a la Plataforma Sentilo - SmartDataSystem. Inclou petit material. Totalment instal·lat i en funcionament.	**967,35**	**€**
	BG52-LA03	u	Subministrament d'equip concentrador de dades per sistema de monitorització Huawei	835,28000	€
			Altres conceptes	132,07000	€
P-335	PG52-LA03	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de irradiació compatible amb els dataloggers de Huawei amb les següents característiques: - rang de irradiació: 0-1600w/m2 - sortida: port RS485 - nombre d'entrades: mínim per connectar 2 sensors de temperatura de mòdul Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament.	**558,50**	**€**
	BG52-LA01	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de irradiació compatible amb els dataloggers	490,00000	€
			Altres conceptes	68,50000	€
P-336	PG52-LA04	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de temperatura de mòdul compatible amb sensor irradiació a instal·lar i amb els dataloggers de Huawei. El sensor de temperatura del mòdul té, com a mínim, les següents característiques: - PT1000 - rang de mesura: -40ºC - +85ºC - compliment amb IEC 61724 - sortida: compatible amb les entrades del sensor de irradiació Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament.	**177,10**	**€**
	BG52-LA02	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de temperatura de mòdul compatible amb sen	140,00000	€
			Altres conceptes	37,10000	€
P-337	PG52-LA05	u	Subministrament i instal·lació de cablejat de comunicació RS485 entre sensor de irradiació i equip concentrador de dades. Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament.	**2,78**	**€**
	BG52-LA04	m	Subministrament de cablejat de comunicació entre el sensor de irradiació i l'equip conc	1,50000	€
			Altres conceptes	1,28000	€
P-338	PG60-79KT	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada	**212,40**	**€**
			Altres conceptes	212,40000	€
P-339	PG65-483R	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada	**3,55**	**€**
	BG64-07EI	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	2,23000	€
			Altres conceptes	1,32000	€
P-340	PG67-A001	u	Marc simple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu superior, col·locat	**9,13**	**€**

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG67-A001	u	Marc simple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mec	7,35000	€
			Altres conceptes	1,78000	€
P-341	PG68-A001	u	Marc triple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements, preu superior, col·locat	**18,34**	**€**
	BG68-A001	u	Marc triple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de meca	16,12000	€
			Altres conceptes	2,22000	€
P-342	PG6A-61UN	u	Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada	**93,14**	**€**
			Altres conceptes	93,14000	€
P-343	PG6C-A001	u	Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular de 1 mòduls estrets model 240-10 de JUNG o eq , regulació 1-10V, per a càrregues resistives de fins a 1300 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, per a muntar sobre bastidor o caixa. Totalment instal·lat per el seu correcte funcionament	**65,44**	**€**
	BG68-A002	u	Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular de 1 mòduls estr	53,72000	€
			Altres conceptes	11,72000	€
P-344	PG6E-76Z9	u	Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa	**10,93**	**€**
	BG69-1NNE	u	Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb t	2,26000	€
			Altres conceptes	8,67000	€
P-345	PG6F-6O6B	u	Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat	**140,21**	**€**
	BG6A-1C1D	u	Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, t	125,38000	€
			Altres conceptes	14,83000	€
P-346	PG6I-78FJ	u	Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat	**5,01**	**€**
	BG66-1OA0	u	Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 mòdul,	1,01000	€
	BG6D-1OB2	u	Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu a	2,17000	€
			Altres conceptes	1,83000	€
P-347	PG6O-77PF	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada	**20,47**	**€**
	BG6G-1NYI	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb	11,34000	€
			Altres conceptes	9,13000	€
P-348	PG84-HD0B	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada	**618,68**	**€**
	BG89-H6IR	u	Pantalla táctil TFT color 4-6 " para control, con alimentación y con conexión para bus d	503,15000	€
			Altres conceptes	115,53000	€
P-349	PG8L-G001	u	Subministrament i instal·lació d'Interface-emisor RTS, receptor de radio RTS per activació de les cortines amb el sistema contraincendis. Connectat a 230AC Emisor radio per línia BUS compatible amb tot els receptors RTS amb una frequència de 433.41MHz amb un abast de 200m lliure i 20m amb murs de formigó armat. Ordre de pujada, baixada i stop. Totalment col·locada, instal·lada i comunicada amb la Cortina i el sistema de contraincendis.	**161,55**	**€**
	BG84-G002	u	Interface-emisor RTS, receptor de radio RTS per activació de les cortines amb el siste	142,38000	€
			Altres conceptes	19,17000	€
P-350	PG8P-HD2T	u	Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus	**29,49**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 131 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG8D-H6JW	u	Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o el	28,09000	€
			Altres conceptes	1,40000	€
P-351	PG8P-HD30	u	Software para PC compatible, para control, visualización y acceso a la red propia del sistema, instalado,instal.	**1.471,14**	**€**
	BG8D-H6JX	u	Software para PC compatible, para control, visualización y acceso a la red propia del s	1.370,22000	€
			Altres conceptes	100,92000	€
P-352	PGB0-48E1	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment	**776,34**	**€**
	BGW5-0ASZ	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	3,34000	€
	BGB0-07A2	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr, de 400 V de tensió, automàtic	717,91000	€
			Altres conceptes	55,09000	€
P-353	PGD5-61UP	u	Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció	**287,98**	**€**
			Altres conceptes	287,98000	€
P-354	PGE2-C001	u	Inversor SUN2000-50KTL-M3 per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 50 kW, potència de sortida màxima aparent 55 kVA, corrent de sortida nominal 72,2 A, rendiment EU > 98 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP66, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural. o equivalent	**2.845,15**	**€**
	BGE2-C001	u	Inversor per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 5	2.533,26000	€
			Altres conceptes	311,89000	€
P-355	PGE5-CE	PA	Partida alçada d'abonament integre pel pagament de les taxes de registre del document de Certifiació Enrgètica a l'Institut CAtalà de l'Energia ICAEN.	**298,25**	**€**
			Sense descomposició	298,25000	€
P-356	PGE5-LEGE	PA	Partida de legalització i inscripció de la ISFV.	**1.680,00**	**€**
			Sense descomposició	1.680,00000	€
P-357	PGE5-1C00	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 21%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat	**129,68**	**€**
	BGE4-C002	u	Mòdul TSM-NEG18R.28 de doble cristall amb tecnologia TOPCon N-Typey potència d	80,00000	€
	BGW7-20NA	u	Parte proporcional de accesorios para módulo fotovoltaico	9,10000	€
			Altres conceptes	40,58000	€
P-358	PGEQA-1C0	u	Estructura SUNFER 26.1H autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, col·locada sobre coberta plana no perforable i subjectada amb llasts de formigó (inclosos).O equivalent.	**126,21**	**€**
	BGEQA-1C00	u	Estructura autoportant SUNFER26.1H de perfils d'alumini per a suport i subjecció de	110,94000	€
			Altres conceptes	15,27000	€
P-359	PGX1-A001	u	Legalització (AS BUILT- plànols en ACAD, memòries pdf., calculs, etc...) de la instal·lació elèctrica visat per Industria juntament amb els ELEC, certificats, bolletins, acta	**1.538,21**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'Industria,inspeccions d'entitat autoritzada prèvia i final referents a la legalització. Juntament, amb garantia dels aparells, manuals dels aparells, llibre de manteniment de les instal·lacions, llistat d'amidaments reals amb marca i modeli, llistat de proveïdors amb les dades de contacte, etc. Inclòs taxes. Explicació a la secció de manteniment del funcionament de la instal.lació i gravació de vídeo explicatiu. 2 copies en suport informàtic i en paper. (segons D.F.)		
			Sense descomposició	1.538,21000	€
P-360	PGZG001	ut	Alimentació a equip Rooftop des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**2.724,77**	**€**
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	205,80000	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BG33-G2WN	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	2.335,00000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
			Altres conceptes	174,48450	€
P-361	PGZG002	ut	Alimentació a cortines o teló des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**51,64**	**€**
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	22,16000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
			Altres conceptes	15,87850	€
P-362	PGZG003	ut	Alimentació a recuperador de calor des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa.	**51,64**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 132 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.		
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	22,16000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
			Altres conceptes	15,87850	€
P-363	PGZG004	ut	Alimentació a unitat exterior de clima des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**983,57**	**€**
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	235,20000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	617,40000	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	34,00000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
			Altres conceptes	91,56450	€
P-364	PGZG005	ut	Alimentació a extractordes de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**51,64**	**€**
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	22,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
			Altres conceptes	15,87850	€
P-365	PGZG006	ut	Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**265,06**	**€**
	BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	225,42000	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
			Altres conceptes	26,03850	€
P-366	PGZG007	ut	Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**45,28**	**€**
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BG3153301	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-	16,10000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
			Altres conceptes	15,57850	€
P-367	PGZO001	ut	Alimentació a llumenera des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canalització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de ínia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos.	**41,45**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 133 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.		
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,01750	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,76000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,06250	€
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	14,00000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	0,47500	€
			Altres conceptes	15,39150	€
P-368	PGZO003	ut	Alimentació a presa de corrent simple/múltiple des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a presa de corrent, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canalització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**49,37**	**€**
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	22,16000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	0,47500	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,12500	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,01750	€
			Altres conceptes	15,76900	€
P-369	PGZO005	ut	Alimentació a unitat interior de climatització des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canalització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**51,64**	**€**
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	22,16000	€
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
			Altres conceptes	15,87850	€
P-370	PGZO010	ut	Alimentació a screen des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canalització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat.	**51,64**	**€**
	BG2J-0BF1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i am	4,11600	€
	BGWA-0AN0	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal	1,62800	€
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,08000	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,25000	€
	BG12-0G57	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estan	1,90000	€
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	22,16000	€
	BGY1-1P2B	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se	1,62750	€
			Altres conceptes	15,87850	€
P-371	PH11-A002	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 1980lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb difusor Opal, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: AM3F121EMOOP830N	**401,39**	**€**
	BH12-A002	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent	370,80000	€
			Altres conceptes	30,59000	€
P-372	PH11-A003	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 2283lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica assimètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: AM3F121EMOAS840DWW	**401,39**	**€**
	BH12-A003	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent	370,80000	€
			Altres conceptes	30,59000	€
P-373	PH11-A006	u	Sistema lineal suspès model FIL35 de LAMP o equivalent de 1680mm, de 32.3 W i 3569lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica simètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic DALI inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP20, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: F31SF168MOOP830NW	**456,20**	**€**
	BH12-A006	u	Sistema lineal suspès model FIL35 de LAMP o equivalent de 1680mm, de 32.3 W i 35	423,00000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 134 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	33,20000	€
P-374	PH13-A001	u	Downlight suspès model KOMBIC 150 SF de LAMP o equivalent de 14,1 W i 1473lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb reflector fabricat en policarbonatreciclat. LED COB amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic inclòs. Rgulació DALI. Clase d'aïllament I. L90B10. IP43. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: K21SF2040OP830NWW Ref Accessoris suspensió: K2SUCARG1000DW o K2SUCARG1000ND a definir per la DF	**250,50**	**€**
	BH12-A001	u	Downlight suspès model KOMBIC 150 SF de LAMP o equivalent de 14,1 W i 1473lm.	227,10000	€
			Altres conceptes	23,40000	€
P-375	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat	**32,96**	**€**
	BH40-1K7B	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit	19,88000	€
	BH41-1PE2	u	Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar supe	3,93750	€
	BH42-1PE6	u	Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a	0,69500	€
			Altres conceptes	8,44750	€
P-376	PH57-.R001	u	Llumenera d'emergència mod. HYDRA LD N2 de Daisalux o equivalent, de 100 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada.	**54,70**	**€**
	BH65-R001	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N2 de Daisalux o similar, de 100 lúmens i 1h	43,49000	€
			Altres conceptes	11,21000	€
P-377	PH57-.R002	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N10 de Daisalux o similar, de 500 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada.	**78,48**	**€**
	BH65-R002	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N10 de Daisalux o similar, de 500 lúmens i 1	66,14000	€
			Altres conceptes	12,34000	€
P-378	PH57-.R003	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N3 de Daisalux o similar, de 160 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada.	**70,82**	**€**
	BH65-R003	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N3 de Daisalux o similar, de 160 lúmens i 1h	58,85000	€
			Altres conceptes	11,97000	€
P-379	PHB3-HYQY	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment	**59,78**	**€**
	BHB1-HYQZ	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1	44,32000	€
			Altres conceptes	15,46000	€
P-380	PHP0-A001	u	Projector 615 de SIMON, cilíndric amb diàmetre de 77,5 mm. Per a instal·lació en carril trifàsic regulable, amb tecnologia LED formada per múltiples Leds de baixa potència amb òptica Wide Flood d'angle 60°. Cos fabricat en alumini i pintat en Blanco. Equip electrònic incorporat en la lluminària, amb control DALI/1-10V. Lúmens disponibles: 2500 lm. Amb una temperatura de color de 4000 K i un consum total de la lluminària de 25 W (eciencia del sistema real: 100 lm/W). CRI>80. Tensió de xarxa 220-240 VAC. Manteniment lluminós L70 >100.000 h a 25 °C. Dimensionis lluminària: ø=77,5mm; altura= 155mm. IP20. Pes de la lluminària 0.8 Kg. Seguretat Fotobiológica: Grup exempt. Marcatge CE. Totalment muntat per el seu correcte funcionament	**246,82**	**€**
	BH43-A001	u	Projector 615 de SIMON, cilíndric amb diàmetre de 77,5 mm. Per a instal·lació en carri	223,60000	€
			Altres conceptes	23,22000	€
P-381	PHP0-A004	u	Projector d'alumini suspès verticalment, model STROMBELL de LAMP o equivalent de 27,2 W i 2718 lm, 3000K de temperatura de color CRI80, IP 20 amb font d'alimentació, DAP disponible, distribució fotomètrica simètrica, muntat suspès, per a col·locar a diferents	**396,60**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			alçades, 3,7m/4,3 /4,9 segons epsecificacions de l'Estudi lumínic. Totalment muntat per al seu correcte funcionament. Ref: ST117030FL840NBW		
	BH12-A007	u	Projector d'alumini suspès verticalment, model STROMBELL de LAMP o equivalent de	360,50000	€
			Altres conceptes	36,10000	€
P-382	PHQE-A002	u	Projector per a exterior subjectat amb font lluminosa de LED 12W (3000K IRC80 350mA) òptica extensiva RJ Iraya S de Simonlighting o equivalent amb equip elèctric regulable. Realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP67. IK09. Vida útil LED L90 B10 100.000h, totalment instal·lat.	**549,16**	**€**
	BHQ6-A002	u	Projector per a exterior subjectat amb font lluminosa de LED 12W (3000K IRC80 350m	469,00000	€
			Altres conceptes	80,16000	€
P-383	PJ117-SP05	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada serie GAP model SQUARE referència A3270YE000 o equivalent , senzill, de dimensions 400x350x160 mm, de color blanc i preu superior, fixat sota taulell.	**169,77**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,60075	€
			Altres conceptes	169,16925	€
P-384	PJ117-SP07	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada serie GAP model LAVABO MURAL referència A3270M1000 o equivalent , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals.	**204,12**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,60075	€
			Altres conceptes	203,51925	€
P-385	PJ11C-SP03	u	Inodor de porcellana esmaltada per cisterna encastada (inclosa) model Merridian referència A347246000 / A8012A000B o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	**710,73**	**€**
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,09270	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,28836	€
	PJ11G-79N5	u	Cisterna encastada per a inodor, amb angles de suport per anar davant de paret d'obra	250,66049	€
			Altres conceptes	458,68845	€
P-386	PJ11C-SP04	u	Inodor de porcellana esmaltada amb cisterna per a mobilitat reduïda model Merridian referència A34224H000 / A34124H000 / A801230004 o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	**758,82**	**€**
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,09270	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,28836	€
			Altres conceptes	757,43894	€
P-387	PJ181-3DYT	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina	**136,56**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,84105	€
	BJ183-0PER	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acab	112,67000	€
			Altres conceptes	23,04895	€
P-388	PJ186-3CN	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	**179,02**	**€**
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,36045	€
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,09270	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ18A-17WL	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu su	146,96000	€
			Altres conceptes	30,60685	€
P-389	PJ187-3CPK	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior	**72,35**	**€**
	BJ18B-0PN2	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrifi	63,37000	€
			Altres conceptes	8,98000	€
P-390	PJ210-3YL4	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets	**176,13**	**€**
	BJ210-0SFY	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre	145,87000	€
			Altres conceptes	30,26000	€
P-391	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	**85,06**	**€**
	BJ217-0RBK	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sa	59,14000	€
			Altres conceptes	25,92000	€
P-392	PJ21B-3D9	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´	**37,30**	**€**
	BJ21B-0R7W	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, p	24,59000	€
			Altres conceptes	12,71000	€
P-393	PJ240-H7R1	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4	**187,31**	**€**
	BJ240-H5A7	u	Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i t	141,94000	€
			Altres conceptes	45,37000	€
P-394	PJ2Z2-3EC	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´	**20,24**	**€**
	BJ2Z2-0RHB	u	Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a manigue	8,34000	€
			Altres conceptes	11,90000	€
P-395	PJ2Z3-3ECJ	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´	**16,45**	**€**
	BJ2Z3-0RKW	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb	4,73000	€
			Altres conceptes	11,72000	€
P-396	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació	**36,91**	**€**
	BJ3E-0RN8	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, p	27,86000	€
			Altres conceptes	9,05000	€
P-397	PJ3I-3EHJ	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de 32 mm, connectat a un ramal de PVC	**15,30**	**€**
	BJ3J-0RN4	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de 32 mm, per a connectar al ramal de PVC	7,28000	€
			Altres conceptes	8,02000	€
P-398	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques	**42,69**	**€**
	BJ4Z-H68W	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110	33,19000	€
			Altres conceptes	9,50000	€
P-399	PJ40-SP09	u	Paperera, d'acer inoxidable, model HOTELS referència A815487001 o equivalent, de 3 litres amb accionament de pedal.	**46,33**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	46,33000	€
P-400	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	**388,39**	**€**
	BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d	340,03000	€
			Altres conceptes	48,36000	€
P-401	PJ42-HA1L	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	**206,59**	**€**
	BJ4Z-H68U	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm	186,30000	€
			Altres conceptes	20,29000	€
P-402	PJ42-SP10	u	Dispensador de sabó d'acer inoxidable, de 1200 ml de capacitat, col·locat amb fixacions mecàniques.	**58,55**	**€**
			Altres conceptes	58,55000	€
P-403	PJ64-9FRO	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 65 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa	**1.754,35**	**€**
	BJ64-28O1	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 65 mm, de	1.656,87000	€
			Altres conceptes	97,48000	€
P-404	PJM3-8FU2	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal	**396,98**	**€**
	BJM4-20L2	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal	369,29000	€
			Altres conceptes	27,69000	€
P-405	PJM41-NAG	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió magnética, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	**268,19**	**€**
	BJM31-N5OE	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2	248,13000	€
			Altres conceptes	20,06000	€
P-406	PJM41-NAG	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura d'1 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	**241,11**	**€**
	BJM31-N5OH	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2	222,34000	€
			Altres conceptes	18,77000	€
P-407	PJM41-NAG	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2´´ segons ISO 228-1, transmissió magnética, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	**354,53**	**€**
	BJM31-N5OI	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2´´ s	330,36000	€
			Altres conceptes	24,17000	€
P-408	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat	**22,10**	**€**
	BEU9-H5AY	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'	13,33000	€

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 135 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 136 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	8,77000	€
P-409	PJS0-9EGF	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	**18,12**	**€**
	BD5O-0LK7	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm	5,18742	€
	BJSS-28MQ	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	4,49877	€
	BFYH-0A3A	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de	0,03600	€
			Altres conceptes	8,39781	€
P-410	PJS5-HP2I	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada	**201,83**	**€**
	BJS1-H6QZ	u	Clau per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	34,56000	€
	BJS6-H5IO	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàsti	51,41000	€
	BJS1-H6QX	u	Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4" de diàmetre	72,73000	€
			Altres conceptes	43,13000	€
P-411	PJSA6-XA14	u	Capçal de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió integrada a l'electrovàlvula, format per: -1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1 ´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 1 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dié (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a muntar roscat - 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent	**287,75**	**€**
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	6,91000	€
	BJMA-IRYX	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de	116,29000	€
	BNE2-1N5D	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió	10,86000	€
	BFWS-TLL6	u	Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una u	4,04000	€
	BJSF-28KU	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sole	31,98000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFWR-TG2K	u	Contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 1	4,59000	€
			Altres conceptes	113,08000	€
P-412	PJSA7-CC1	u	Programador de 4 estacions ampliable, 24v i telegestionable tipus HPC Hydrawise o equivalent, connectat a la xarxa i al circuit de comandament. Amb connectivitat Wi-Fi	**592,86**	**€**
			Altres conceptes	592,86000	€
P-413	PJSA7-CC1	u	Mòdul d'ampliació de 3 estacions per a programador tipus HPC Hydrawise o equivalent, totalment instal·lat.	**123,60**	**€**
	BJSA7-CC13	u	Mòdul d'ampliació de 3 estacions per a programador tipus HPC Hydrawise o equivalen	100,76000	€
			Altres conceptes	22,84000	€
P-414	PJSM1-HBB	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	**28,69**	**€**
	BJSM-H6RB	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm	12,94000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,69142	€
			Altres conceptes	15,05858	€
P-415	PJSM1-VBY	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral	**71,54**	**€**
	BJSM-VBYF	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada	47,22000	€
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	1,73646	€
			Altres conceptes	22,58354	€
P-416	PJSM5-VA4	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	**318,54**	**€**
	B03J-0K8P	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	2,85315	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00436	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,59682	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	20,88602	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma	14,69236	€
	BDK5-UB8N	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	126,59000	€
			Altres conceptes	152,91729	€
P-417	PJSS-XA21	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó	**30,62**	**€**
	BJST-H6RD	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàm	7,10000	€
			Altres conceptes	23,52000	€
P-418	PJSW-XA24	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,5 m i en els laterals de 0,4 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment.	**9,46**	**€**
	BFWF-09U3	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri	0,48150	€
	BJSS-28MN	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	4,03000	€
			Altres conceptes	4,94850	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 137 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-419	PJSW-XC01	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 1.6 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,col·locada superficialment.	**12,81**	**€**
	BJSS-28MT	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte	6,82500	€
	BFWF-09U3	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exteri	0,48150	€
			Altres conceptes	5,50350	€
P-420	PL21G001	u	Ascensor elèctric model NEXT Essentia de Orona o equivalent, 630kg de càrrega Trifàsic per 8 persones. Velocitat de 1 m/s . Embarcament simple amb dues parades amb sistema d'accionament elèctric regulat. Maniobra amb sistema de control ARCA III multiprocessador de baix consum amb portes automàtiues d'obertura central. 1100x1400x900. Inclou el material per fer les dues parades i llum encastada al llindar de la porta de cada replà Maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 Totalment instal·lat, funcionant i legalitzat.	**26.775,00**	**€**
	BL30-G001	u	Ascensor elèctric model NEXT Essentia de Orona o equivalent, 630kg de càrrega Trifà	25.500,00000	€
			Altres conceptes	1.275,00000	€
P-421	PM11-383R	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 20 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	**1.004,86**	**€**
	BM12-0SXB	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 20 zones, amb doble alimentació, a	784,07000	€
	BMY2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,81000	€
			Altres conceptes	219,98000	€
P-422	PM17-386T	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	**76,48**	**€**
	BM18-0SYU	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual pe	58,70000	€
	BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,37000	€
			Altres conceptes	17,41000	€
P-423	PM18-3865	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior	**79,49**	**€**
	BMY2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,73000	€
	BM19-0SYE	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic	61,20000	€
			Altres conceptes	17,56000	€
P-424	PM20-DG4U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	**830,25**	**€**
	BM20-0T2O	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer in	703,94000	€
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,71000	€
			Altres conceptes	125,60000	€
P-425	PM20-DG5U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical,	**830,25**	**€**

Sala Polivalent_El Papiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge		
	BM20-0T2I	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer in	703,94000	€
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,71000	€
			Altres conceptes	125,60000	€
P-426	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	**60,63**	**€**
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	45,92000	€
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000	€
			Altres conceptes	14,36000	€
P-427	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	**97,82**	**€**
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000	€
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	81,34000	€
			Altres conceptes	16,13000	€
P-428	PM91-HD9C	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 45 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006	**3.354,96**	**€**
			Altres conceptes	3.354,96000	€
P-429	PMD0-38F3	u	Caixa per a teclat digital, muntada superficialment	**56,70**	**€**
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,56000	€
	BMD0-0TBM	u	Caixa amb teclat digital, per a muntar superficialment	43,91000	€
			Altres conceptes	12,23000	€
P-430	PMD1-38EN	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub	**1,36**	**€**
	BMD2-0TBE	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	0,43050	€
			Altres conceptes	0,92950	€
P-431	PMD2-4VC4	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	**117,70**	**€**
	BMD3-0TB5	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me	26,03000	€
			Altres conceptes	91,67000	€
P-432	PMD2-HZ5K	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat	**114,37**	**€**
	BMD3-HR3N	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat, interruptor r	22,86000	€
			Altres conceptes	91,51000	€
P-433	PMD3-38D9	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment	**223,25**	**€**
	BMD5-0TAN	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, ra	183,93000	€
			Altres conceptes	39,32000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-434	PMD6-H7LN	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada	**763,08**	€
	BMD1-H5CE	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones a	382,41000	€
	BMDD-H7BI	u	Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, t	148,90000	€
	BMD9-H7BF	u	Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A	18,94000	€
			Altres conceptes	212,83000	€
P-435	PMD7-H7L8	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i acer inoxidable, amb protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flash de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada	**202,30**	€
	BMDB-H5CG	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i ace	93,54000	€
	BMD9-H7BE	u	Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh	13,06000	€
			Altres conceptes	95,70000	€
P-436	PMS0-6Z17	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**9,38**	€
	BMS0-1K0K	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de P	2,31000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes quím	1,98900	€
			Altres conceptes	5,08100	€
P-437	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**10,01**	€
	BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2	2,91000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes quím	1,98900	€
			Altres conceptes	5,11100	€
P-438	PMS0-6Z1B	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**10,17**	€
	BMS0-1K05	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x1	2,85000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes quím	2,21000	€
			Altres conceptes	5,11000	€
P-439	PMS0-6Z1E	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**15,25**	€
	BMS0-1K0N	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de P	5,70000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes quím	2,65200	€
			Altres conceptes	6,89800	€
P-440	PMS0-6Z1G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	**17,38**	€
	BMS0-1K1R	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2	5,74000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes quím	4,64100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	6,99900	€
P-441	PN12-DPMD	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	**88,66**	€
	BN12-0XG8	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal,	73,33000	€
			Altres conceptes	15,33000	€
P-442	PN33-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	**29,85**	€
	BN33-2JWA	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	6,91000	€
			Altres conceptes	22,94000	€
P-443	PN33-VUGK	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	**42,53**	€
	BN33-2JWD	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a r	14,68000	€
			Altres conceptes	27,85000	€
P-444	PN38-EBXQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	**64,79**	€
	BN38-0XBE	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	35,88000	€
			Altres conceptes	28,91000	€
P-445	PN38-EBYG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**14,34**	€
	BN38-0XBC	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	4,19000	€
			Altres conceptes	10,15000	€
P-446	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 16 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment	**54,50**	€
	BN38-0XBV	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmet	37,56000	€
			Altres conceptes	16,94000	€
P-447	PN38-EBYT	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**30,74**	€
	BN38-0XBG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	14,93000	€
			Altres conceptes	15,81000	€
P-448	PN38-EC2C	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	**16,05**	€
	BN38-0XBL	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	5,82000	€
			Altres conceptes	10,23000	€
P-449	PN45-FD0N	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada	**58,35**	€
	BN44-2JQR	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	42,66000	€
			Altres conceptes	15,69000	€

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 138 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 139 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-450	PN70-ED2G	u	Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	**1.735,52**	**€**
	BN70-0X6C	u	Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de	1.621,89000	€
			Altres conceptes	113,63000	€
P-451	PN81-AYOJ	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dié (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada	**261,55**	**€**
	BN81-2LJH	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb	141,80000	€
			Altres conceptes	119,75000	€
P-452	PN85-HFYX	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada	**61,14**	**€**
	BN85-HFYV	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pr	32,41000	€
			Altres conceptes	28,73000	€
P-453	PP33-G001	u	Limitador acústic per terç d'ocatva, sense talls ni distorsions. Configurable fins a 4 sensors, ENOS am battack y release ajsutables i sortida de video per HDMI.Funcina amb Wbserver Resposive. Equalitzador gràfic per terç d'octava. Incliu senseor principal XP010' Cable de 15m CX010 i mòduls de comunicació Ethernet i WIFI. Cable 15m Connector mascle 4 pins Connector femella 4 pins Inclou material necessari pel seu correcte funcionament Inclou configuració segons DF o Ajuntament.	**2.213,41**	**€**
	BP36-G001	u	Limitador acústic per terç d'ocatva, sense talls ni distorsions. Configurable fins a 4 sen	1.993,25000	€
			Altres conceptes	220,16000	€
P-454	PP44-Z0UX	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	**2,24**	**€**
	BP44-X2XB	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a	1,27050	€
			Altres conceptes	0,96950	€
P-455	PP47-65W4	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat	**10,02**	**€**
	BP47-1A59	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m d	7,82000	€
			Altres conceptes	2,20000	€
P-456	PP72-67BB	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament	**562,45**	**€**
	BP74-1ALU	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb	506,98000	€
			Altres conceptes	55,47000	€
P-457	PP7A-H9LM	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	**571,99**	**€**
	BP7E-H5TA	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus	430,00000	€
			Altres conceptes	141,99000	€
P-458	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	**211,85**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP7E-H5T0	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb conector	87,01000	€
			Altres conceptes	124,84000	€
P-459	PP7A-H9LV	u	Encaminador (router) d'1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	**151,93**	**€**
	BP7E-H5T3	u	Encaminador (router) d'1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps, per a armari tipu	29,94000	€
			Altres conceptes	121,99000	€
P-460	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat	**213,28**	**€**
	BP7F-1AGL	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tip	192,90000	€
			Altres conceptes	20,38000	€
P-461	PP7C-66W5	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament	**354,89**	**€**
	BP7G-1AFA	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a mu	225,53000	€
			Altres conceptes	129,36000	€
P-462	PP7H-7838	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	**41,43**	**€**
	BP7K-1O6Q	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector	32,67000	€
			Altres conceptes	8,76000	€
P-463	PP7I-893C	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament	**130,01**	**€**
	BP7L-1AG7	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interrupt	114,24000	€
			Altres conceptes	15,77000	€
P-464	PP7J-80DT	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament	**105,43**	**€**
	BP7M-1WQH	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fi	90,83000	€
			Altres conceptes	14,60000	€
P-465	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada	**115,44**	**€**
	BP77-H7CV	u	Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions rep	81,25000	€
			Altres conceptes	34,19000	€
P-466	PPA0-HA51	u	Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d'1/3", elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa	**121,85**	**€**
	BPA1-H5QZ	u	Càmera fixa per a circuit tancat de TV, B/N amb sensor CCD d'1/3", elements de 537	87,36000	€
			Altres conceptes	34,49000	€
P-467	PPA0-.A002	u	Subministrament i col·locació Càmera Turret IP gama Value de Hikvision o equivalent. Resolució 4 MPx (2560x1440). Lent 2,8mm, micròfon integrat, micro SD. EXIR IR 30m, PoE. Detecció de moviment 2,0, IP67 (ref. DS-2CD1343G2-IUF), muntada superficialment	**162,42**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 140 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BPA1-.A002	u	Càmera Turret IP gama Value de Hikvision o equivalent. Resolució 4 MPx (2560x1440	126,00000	€
			Altres conceptes	36,42000	€
P-468	PPA1-HA69	u	Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons, programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat	**783,01**	**€**
	BPA2-H5QW	u	Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons	699,42000	€
			Altres conceptes	83,59000	€
P-469	PPAU-R001	pa	Partida en concepte de treballs auxiliars per mantenir la canalització existent de Telefònica, mentres s'executa la nova rasa garantint la continuitat del servei.	**3.962,27**	**€**
			Sense descomposició	3.962,27000	€
P-470	PPB3-G001	u	Sistema de Bucle inductiu per a tota la sala polivalent i espai polivalent .	**5.073,82**	**€**
			- Disseny del bucle - Amplificadors Ampetronic - Instal·lació del bucle - Posada en marxa - Certificacions a l'estàndard de qualitat UNE-EN IEC 60118-4:2016/A1:2018 - 1 Tester receptor - Material - Formació al personal de la sala - Senyalètica Inclou tot el material necessari pel seu funcionament. Instal·lada i funcionant		
	BPBG001	u	Sistema de Bucle inductiu per a tota la sala polivalent i espai polivalent .	4.809,26000	€
			Altres conceptes	264,56000	€
P-471	PQ23-H84T	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques	**208,89**	**€**
	BQ23-H5CX	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de pl	183,60000	€
			Altres conceptes	25,29000	€
P-472	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim	**40,76**	**€**
			Altres conceptes	40,76000	€
P-473	PQ51-J1FE	u	Formació de forat de forma quadrat per a encastar aparells sanitaris sobre taulell de conglomerat artificial de sílice, amb el cantell interior polit	**203,80**	**€**
			Altres conceptes	203,80000	€
P-474	PQ55-SP08	u	Subiministrament i col·locació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL color a escollir per a la DF, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base també inclosa. S'inclou la formació de forats per als lavabos i les aixetes, així com els escaires per a la seva subjecció.	**1.718,57**	**€**
	B4R0-0LRR	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus	57,15000	€
	BQ53-H6ZI	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 1	253,34400	€
	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm	194,09845	€
	PQ51-H8S4	u	Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el cantell polit, de form	1.119,79875	€
			Altres conceptes	94,17880	€
P-475	PQ57-12IVI	m2	Taulell de pedra sinteritzada de 2 cm de gruix i de 100 a 149 cm de llargària, amb acabat mat, preu mitjà, col·locat sobre suport mural i encastat al parament	**643,73**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ55-11P04	m2	Taulell de pedra sinteritzada, de 2 cm de gruix, amb acabat mat i preu mitjà	460,83000	€
	BJ188-0PMX	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	100,27500	€
			Altres conceptes	82,62500	€
P-476	PQ76-SP01	u	Formació de suport per a taulell segons plànols de detall.	**153,14**	**€**
			Altres conceptes	153,14000	€
P-477	PQ83-HA7P	u	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat	**348,55**	**€**
	BQ82-H61M	u	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planx	309,00000	€
			Altres conceptes	39,55000	€
P-478	PQN0-SP02	u	Subministrament i col·locació d'escala tipus SafeLadder mòbil o equivalent amb línia de vida vertical de raïl incorporada de Fallprotec o equivalent, instal·lada amb ganxos i un suport tovalloler instal·lat a parament vertical d'obra mitjançant fixacions químiques, protegint així els operaris que estan exposats a un risc de caiguda mentre efectuen accés a la coberta principal.	**4.672,50**	**€**
			Altres conceptes	4.672,50000	€
P-479	PQN0-SP03	u	Línia de Vida d'acer inoxidable AISI316. Fixació a la coberta per fixacions amb regulador d'energia. Homologada per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclouen els elements terminals i de suport intermig necessaris durant el seu recorregut així com l'execució dels ancoratges homologats en acer inoxidable a la coberta sense perdre la garantia d'estanquitat de coberta. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de material, d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, mitjans d'elevació, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.	**4.672,50**	**€**
			Altres conceptes	4.672,50000	€
P-480	PQU8-SP11	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	**65,01**	**€**
	BC1K-0WNU	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut	31,76000	€
			Altres conceptes	33,25000	€
P-481	PQZ0-ME9V	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment	**338,73**	**€**
	BQZ0-MQT4	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750 mm de llarg	285,86000	€
	B07D-CVVV	kg	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	19,36000	€
			Altres conceptes	33,51000	€
P-482	PQZ5-HAAD	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques	**13,15**	**€**
	BQZ5-H5IU	u	Penjador de roba d'acer inoxidable	11,03000	€
			Altres conceptes	2,12000	€
P-483	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	**1,04**	**€**
			Altres conceptes	1,04000	€
P-484	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb % mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	**69,59**	**€**
	BR3E-XA02	m3	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla	39,00000	€
			Altres conceptes	30,59000	€
P-485	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals	**78,70**	**€**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 141 de 180

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	60,60000	€
			Altres conceptes	18,10000	€
P-486	PR6T-AX04	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Celtis australis de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'2x2x1 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	**552,09**	**€**
	PR2G-MDCT	u	Excavació de clot de plantació, de dimensions 2x2x1 m, amb mitjans mecànics	44,50277	€
	BD5O-0LK8	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 65 mm de	5,06000	€
	PR420-8U2U	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de di	392,49500	€
	PR60-IRJR	u	Plantació d'arbre planifoli de 18 a 25 cm de perímetre en contenidor, amb mitjans mec	55,55500	€
	PRZ0-905I	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció	28,19075	€
			Altres conceptes	26,28648	€
P-487	PR6U-XB06	m2	Subministrament i plantació d'arbust d'espècies tipus: Bupleurum fruticosum, Cistus creticus ´´Alba´´, Myrtus communis compacta, Phlomis lanata, Phlomis purpurea subs. Almeriensis, Pistacia lentiscus o similars a acabar de definir segons la DF, de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	**56,72**	**€**
	PR490-92P0	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 20 a 30 cm, en contenidor	28,52000	€
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,31100	€
	PR61-8ZJD	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanitz	25,18360	€
			Altres conceptes	2,70540	€
P-488	PR6V-XB06	m2	Subministrament i plantació d'entapissant tipus: Frankenia laevis, Aphyllantes monspeliensis, Asphodelus fistulosus, Brachypodium phoenicoides, Calamintha nepeta, Centranthus ruber, Cistus albidus, Cistus creticus ´´Calcosalto´´, Dorycnium hirsutum ´´Frejorgues´´, Genista umbellata, Helichrysum italicum, Iris lutescens, Lavandula dentata, Lavandula latifolia, Limoniastrum monopetalum ´´Carnaval´´, Origanum laevigatum, Origanum majorana, Salvia officinalis, Santolina chamaecyparissus subs Magonica, Santolina rosmarinifolia subs. Rosmarinifolia, Saponaria ocymoides, Teucrium flavum , Thymus capitatus, Thymus vulgaris o similar a definir per la DF, de primera qualitat segons NTJ, en alvèol M40 a raó de 10 per m2 amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra	**23,66**	**€**
			Altres conceptes	23,66000	€
P-489	PR92-XB13	m	Tancament amb malla metàl·lica soldada galvanitzada i plastificada, de color verd de 60cm d'alçada. Filferros de Ø2.2mm, 1a fila 50x60mm, 2a i 3a fila 75x60mm i resta de les files 100x60mm. Subministrat en rotllos de 25m. Instal·lada en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 6cm de diàmetre cada 1.5m, acabats en punta i encastats en el terreny 0.9m, fixats amb abraçadera metàl·lica contra el bordó del parterre/jardinera. Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada.	**21,19**	**€**
	B0A4-07O9	m	Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 6 mm de diàmetre i de composició 1x7+0	0,43000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR94-XB13	m	Malla metàl·lica soldada galvanitzada i plastificada, de color verd, de 60cm d'alçada. Fi	1,65000	€
			Altres conceptes	19,11000	€
P-490	PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabridcada amb fibras de origen natural, 100% biodegradabley compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada	**7,17**	**€**
	B0B7-106P	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,32393	€
			Altres conceptes	6,84607	€
P-491	SEGSALUT	Pa	Seguretat i salut	**34.004,03**	**€**
			Sense descomposició	34.004,03000	€

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Pressupost

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 143 de 180

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	10	ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Título 3	10	Actuacions edificis veïns, serveis i altres
Título 4	20	Altres actuacions per controlar afectacions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P18A-YI5I	u	Jornada per a realització d'inspecció visual d'amiant (IIVA) amb realització d'informe d'identificació i avaluació d'amiant (IAA), amb recollida de mostres (P - 12)	840,00	1,000	840,00
2	P18B-WLX0	u	Determinació de la presència de fibres d?amiant d'una mostra de terres per microscòpia electrònica de transmissió (TEM-Transmission Electron Microscope), elaborat per laboratori autoritzat pel Ministeri de Treball i Economia Social pel recompte de fibres d?amiant (P - 13)	293,82	2,000	587,64
3	P191-SP01	u	Cala per a localització de serveis o altres elements, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis o altres elements, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment. (P - 14)	266,80	1,000	266,80

TOTAL Título 4 **01.10.10.20** **1.694,44**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	10	ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Título 3	40	Enderrocs

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	4,35	100,000	435,00
2	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 18)	5,22	100,000	522,00
3	P2146-DJ3X	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 15)	5,22	100,000	522,00
4	P2146-DJ4Q	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 16)	2,04	100,000	204,00
5	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 17)	4,86	50,000	243,00
6	P214E-SP01	u	Retirada de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, per dur-la a magatzem municipal o a instal·lació de disposició de residus. (P - 20)	6,48	40,000	259,20
7	P214S-73G4	m	Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 21)	6,11	120,000	733,20
8	P21R0-SP02	m	Tallada controlada de forma directa, dels arbres del límit de parcel·la, amb arrencant de soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 27)	65,64	10,000	656,40
9	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 23)	6,36	100,000	636,00
10	P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i	1,51	150,000	226,50

EUR

PRESSUPOST

			neteja de la superfície fresada (P - 22)			
11	P21G5-54CO	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 26)	10,35	5,000	51,75
12	P21DI-HBAI	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido (P - 25)	101,16	3,000	303,48
13	P21DD-HBK3	u	Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	34,85	3,000	104,55

TOTAL Título 3 **01.10.40** **4.897,08**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	Fonaments i contenció de terres
Título 4	00	Moviment de terres
Títol 5	01	Moviment de terres per enceps

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 29)	10,21	73,942	754,95
2	P2243-53AA	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària (P - 39)	3,92	98,793	387,27
3	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 41)	26,12	182,250	4.760,37
4	P2251-5483	m3	Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 40)	54,76	1,000	54,76

TOTAL Títol 5 **01.20.10.00.01** **5.957,35**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	Fonaments i contenció de terres
Título 4	00	Moviment de terres
Títol 5	02	Moviment de terres per solera

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2214-AYNS	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 28)	5,05	200,775	1.013,91

TOTAL Títol 5 **01.20.10.00.02** **1.013,91**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	Fonaments i contenció de terres
Título 4	10	Elements superficials
Títol 5	01	Enceps

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (P - 79)	19,36	32,111	621,67

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

PRESSUPOST

2	P3F1-DQ79	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 77)	38,05	94,440	3.593,44
3	P3F0-D549	kg	Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 75)	1,83	1.540,033	2.818,26
4	P3F2-ZST1	m3	Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat a mb mitjans adequats per obres d'edificació. (P - 78)	164,91	23,600	3.891,88
5	P3F1-DQ77	m2	Encofrat amb plafó metàl·lic per a enceps (P - 76)	30,15	1,000	30,15

TOTAL Títol 5 **01.20.10.10.01** **10.955,40**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	Fonaments i contenció de terres
Título 4	10	Elements superficials
Títol 5	02	Riostres

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (P - 79)	19,36	62,000	1.200,32
2	P383-424I	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets (P - 67)	34,56	186,000	6.428,16
3	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 61)	1,86	5.179,140	9.633,20
4	P312-ZST1	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats. (P - 63)	158,11	37,200	5.881,69
5	P311-DQ6O	m2	Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P - 62)	24,67	1,000	24,67

TOTAL Títol 5 **01.20.10.10.02** **23.168,04**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	Fonaments i contenció de terres
Título 4	10	Elements superficials
Títol 5	03	Fossar Ascensor

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (P - 79)	19,36	5,100	98,74
2	P3C2-ZST1	m2	Encofrat amb elements adequats per a lloses de fonaments (P - 69)	30,12	1,800	54,22
3	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 68)	1,91	78,030	149,04
4	P3C5-ZST1	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats. (P - 70)	158,61	1,020	161,78
5	P322-ZST1	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb elements adequats, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària segons plànols de projecte (P - 65)	22,97	18,000	413,46
6	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 64)	1,98	189,000	374,22

EUR

PRESSUPOST

7	P324-ZST1	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat i vibrat amb mitjans adequats. (P - 66)	161,37	1,800	290,47

TOTAL Títol 5 **01.20.10.10.03** **1.541,93**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	Fonaments i contenció de terres
Título 4	20	Elements profunds

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3E2-SP00	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de clavament per a pilons prefabricats. S'inclou la descàrrega de pilons i equips. (P - 73)	13.503,00	1,000	13.503,00
2	P3E1-SP01	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 235x235mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 445 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega. (P - 71)	69,03	190,000	13.115,70
3	P3E1-SP02	m	Clavament vertical de pilons prefabricats classe1 amb marcatge CE i de producte Ns i certificat AENOR del producte segons la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 de formigó armat, de 270x270mm de secció quadrada, amb guaspa normal, capacitat mínima 520 kN. S'inclou la repercussió de junta especial classe A, així com l'assaig PDR de proves dinàmiques de Càrrega. (P - 72)	77,26	230,000	17.769,80
4	P3E3-SP03	m	Enderroc de cap de pilò, amb equip d'escapçat de pilons, incloent el tall i la maquinària necèssaria. (P - 74)	48,12	45,000	2.165,40

TOTAL Título 4 **01.20.10.20** **46.553,90**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	10	Fonaments i contenció de terres
Título 4	40	Bases

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93M-I6MY	m2	Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P - 168)	30,61	805,410	24.653,60
2	P924-DX70	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 164)	7,20	805,410	5.798,95
3	P9Z3-DP4Z	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 186)	8,77	805,410	7.063,45
4	P924-DX77	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 165)	12,66	1,000	12,66
5	P924-DX78	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 166)	14,33	1,000	14,33

TOTAL Título 4 **01.20.10.40** **37.542,99**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura

EUR

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 144 de 180
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 145 de 180

PRESSUPOST

Título 4	01	Estructura Formigó Prefabricat
Títol 5	01	Estructura Vertical Prefabricada

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4P8-ZST1	u	Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, d'alçada segons plànols de projecte, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 900 a 1150 kN/m, amb una o dues mènsules a dues cares i a nivell, per a cargolar a la base, col·locat amb grua (P - 101)	913,85	33,000	30.157,05
TOTAL	**Títol 5**		**01.20.20.01.01**			**30.157,05**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura
Título 4	01	Estructura Formigó Prefabricat
Títol 5	02	Estructura Horitzontal Prefabricada
ELEMENTS	01	Forjats Alveolars

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4LB-ZST1	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 16 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 39,7 a 64,9 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 16+ 5, col·locades sobre estructura (P - 96)	60,12	501,900	30.174,23
TOTAL	**ELEMENTS**		**01.20.20.01.02.01**			**30.174,23**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura
Título 4	01	Estructura Formigó Prefabricat
Títol 5	02	Estructura Horitzontal Prefabricada
ELEMENTS	02	Plaques Nervades PI

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4LD-ZST2	m	Plaques nervades tipus pi o doble t de formigó armat, de 55 cm d'alçària i 250 cm d'amplària, amb junt lateral obert inferiorment, de 490 a 600 kN·m de moment flector últim per m d'amplària, per a una llum màxima de 17 m i 5cm de base de forjat, per a sostre amb capa de compressió mínima de 8 cm (no inclosa), col·locades sobre estructura. Inclou p.p. de tall de placa (P - 97)	337,62	158,760	53.600,55
TOTAL	**ELEMENTS**		**01.20.20.01.02.02**			**53.600,55**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura
Título 4	01	Estructura Formigó Prefabricat
Títol 5	02	Estructura Horitzontal Prefabricada
ELEMENTS	03	Bigues Prefabricades

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4P7-ZST7	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma rectanguarl, tipus Rectangular de dimensions i moment flector màxim segons plànols de projecte, col.locada	315,29	29,480	9.294,75

PRESSUPOST

			(P - 98)			
2	P4P7-ZST8	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat, tipus T invertida, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada (P - 99)	381,44	55,000	20.979,20
3	P4P7-ZST9	m	Jàssera prefabricada de formigó pretesat en forma d'L, tipus JL, amb una geometria i moment flector màxim segons projecte, col.locada (P - 100)	474,05	140,800	66.746,24
TOTAL	**ELEMENTS**		**01.20.20.01.02.03**			**97.020,19**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura
Título 4	02	Estructura Formigó Armat
Títol 5	01	Estructura Horitzontal
ELEMENTS	02	Capa de Compressió

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4B9-D6QZ	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 87)	12,87	448,920	5.777,60
2	P4B9-ZST1	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 89)	7,42	574,320	4.261,45
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 86)	2,12	850,000	1.802,00
4	P45C1-1ZST1	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats (P - 83)	164,00	56,108	9.201,71
TOTAL	**ELEMENTS**		**01.20.20.02.01.02**			**21.042,76**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura
Título 4	02	Estructura Formigó Armat
Títol 5	01	Estructura Horitzontal
ELEMENTS	04	Escales

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4DC-ZST2	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària segons projecte, amb elements adequats (P - 90)	68,63	29,436	2.020,19
2	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 86)	2,12	466,649	989,30
3	P45C1-1ZST2	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat i vibrat amb mitjans adequats (P - 84)	171,17	4,943	846,09
4	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 85)	12,80	15,000	192,00
TOTAL	**ELEMENTS**		**01.20.20.02.01.04**			**4.047,58**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 146 de 180

PRESSUPOST

Título 4	03	Estructura d'acer
Títol 5	01	Estructura Vertical

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 81)	2,90	201,526	584,43
2	P4Z4-3HF5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment (P - 104)	0,30	2.400,000	720,00

TOTAL Títol 5 **01.20.20.03.01** **1.304,43**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura
Título 4	03	Estructura d'acer
Títol 5	02	Protecció de l'acer

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8B2-G2EA	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual (P - 162)	31,44	4,186	131,61
2	P7D6-ZST3	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb les capes i micres de imprimació i les capes i micres de pintura intumescent necessaries per assolir la RF de projecte (P - 144)	53,98	4,186	225,96

TOTAL Títol 5 **01.20.20.03.02** **357,57**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	20	SISTEMA ESTRUCTURAL
Título 3	20	Estructura
Título 4	05	Estructura de Bloc de Formigó

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4E5-DKN5	m2	Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 95)	33,64	91,000	3.061,24
2	P4E5-DKMN	m2	Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 94)	38,28	37,810	1.447,37
3	P4E1-4466	m	Cèrcol de 15 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3 (P - 93)	14,35	13,400	192,29
4	P4E1-444U	m	Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:3 (P - 92)	17,02	1,200	20,42
5	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 91)	1,76	1.360,530	2.394,53

EUR

PRESSUPOST

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	P4520-KY1Z	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / xC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 82)	175,45	21,824	3.829,02
7	P4Z1-3LY7	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 102)	1,80	840,300	1.512,54
8	P4Z1-3LY9	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 103)	2,12	78,400	166,21

TOTAL Título 4 **01.20.20.05** **12.623,62**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	10	Envolvent vertical
Título 4	10	Façanes
Títol 5	01	Full Exterior

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8360-SP01	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format: -Safates amb planxa de panell composite d'alumini multicapa de 4 mm de gruix tipus CORTIZO STACBOND FR o equivalent, amb classificació al foc B-s1-d0 UNE 13501-1, format per dues làmines d'alumini (exterior interior) lacat de 0,5 mm de gruix segons norma EN 485-4:1993, amb nucli intermedi de baixa densitat i retardant de flama de 3 mm de gruix i un pes aproximat de ,02 kg/m2. A més l'alumini de la cara exterior serà d'aleació 5005 segons UNE-EN 485-2; Transmitància Tèrmica 5,62 W/m²K, Índex Global de Reducció Acústica (UNE-EN ISO 10140-2:2011) Rw (C;Ctr) (dB), 29 (-1;-3), estarà lacat amb un gruix de 22/40 , en color a definir per la D.F. i acabat PVdF 70/30 (70% Fluorur de Polivinilidè, 30% resina acrílica) amb film plàstic de protecció i alumini lacat en la cara interior. Els pre-tractaments de l'alumini utilitzats en ambdues cares del panell son lliures de crom. -Estructura de suport realitzada amb perfils verticals i/o horitzontals d'alumini extrusionat, seguint la modulació deixant les folgances necessàries per a la correcta fixació dels panells, fixada mecànicament i nivellada mitjançant ancoratges regulables intermedis. També s'inclouen els reforços realitzats en perfils també d'alumini extruisonat, necessaris per a donar compliment al SE-AE Acció del Vent del CTE, cargolats a l'estructura i enganxats al panell composite amb adhessiu tipus Sikatack-Panel o equivalent. Els panells i perfils estan dimensionats per a donar compliment al DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluación Técnica Europea) amb Marcat CE. -Remats fins a 50 cm de desenvolupament per a les obertures i altres elements especials que conformen el conjunt de les façanes, per mitjà de peces especials del mateix panell i amb juntes per a assegurar la lliure dilatació. Segons plànols de detall. -Remats fins a 50 cm de desenvolupament amb xapa d'alumini lacat color a escollir per a la DF, per obertures i altres elements que conformen el conjunt de les façanes. Segons plànols de detall. El producte i la instal·lació es realitzaran son segons DIT 553p/19, ETE/ETA 15/0655 (Evaluació Tècnica Europea) amb marcatge CE, donant compliment a les distàncies màximes entre muntants, número d'ancoratges, separació entre fixacions (entre altres característiques tècniques) definides i específiques per aquest projecte i aquestes façanes, per garantir l'estabilitat del sistema. (P - 150)	168,86	338,760	57.203,01
2	P8360-SP03	m	Remat d'amplada superior a 50 cm per base de façana, per folrat de bigues de formigó prefabricat de l'estructura principal i per coronament de dobles parets de coberta entre altrres, amb panell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i	87,92	180,000	15.825,60

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA911DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

PRESSUPOST

			fixat mecànicament a subestructura de suport de perfils metàl·lics també inclosos, de color a escollir per a la DF. (P - 151)		
3	P5Z19-SP05	m	Formació de base en pendent regularitzada per a remat inferior de façana, realitzat amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. S'inclou part proporcional d'encofrat i medis per a la seva correcta execució. (P - 114)	39,90	100,000	3.990,00
4	P6180-SP04	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (P - 122)	77,67	82,030	6.371,27
5	P7C45-12TPY	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 141)	11,56	332,030	3.838,27

TOTAL	**Títol 5**	**01.30.10.10.01**	**87.228,15**

Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Título 3	10	Envolvent vertical	
Título 4	10	Façanes	
Títol 5	02	Full interior	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6180-SP01	m	Muret de tancament de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment hidròfug, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, amb tots els blocs massissats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment. (P - 120)	104,36	104,000	10.853,44
2	P6180-SP04	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (P - 122)	77,67	313,430	24.344,11
3	P6180-SP02	m2	Paret de tancament d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat	56,83	203,290	11.552,97

PRESSUPOST

			amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats en la seva totalitat amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (P - 121)			
4	P7C45-12TAL	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 140)	21,72	516,720	11.223,16

TOTAL	**Títol 5**	**01.30.10.10.02**	**57.973,68**

Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	
Título 3	10	Envolvent vertical	
Título 4	10	Façanes	
Títol 5	03	Fusteries	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAF2-SP01	u	FEF01_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 187)	776,37	9,000	6.987,33
2	PAF2-SP02	u	FEF02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 188)	1.471,04	2,000	2.942,08
3	PAF2-SP03	u	FEF03_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 189)	1.072,61	5,000	5.363,05
4	PAF2-SP04	u	FEF04_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons	2.827,66	1,000	2.827,66

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 147 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T3612-DHA911DC3A8594A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 148 de 180

PRESSUPOST

		UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 190)			
5	PAF2-SP05	u	FEF05_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 191)	2.255,59	3,000	6.766,77
6	PAF2-SP06	u	FEF06_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 192)	1.699,87	1,000	1.699,87
7	PAF2-SP07	u	FEF07_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 193)	1.144,14	2,000	2.288,28
8	PAF2-SP08	u	FEP01_FEP05_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 194)	1.457,21	11,000	16.029,31
9	PAF2-SP09	u	FEP02_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 195)	2.329,10	1,000	2.329,10

EUR

PRESSUPOST

10	PAF2-SP10	u	FEP03_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 196)	2.056,35	2,000	4.112,70
11	PAF2-SP12	u	FEP04_REPLEGABLE_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 198)	6.205,15	4,000	24.820,60
12	PAF2-SP14	u	FEP06_REPLEGABLE_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, sèrie Puerta Plegable PLUS o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,78 W/m2K transmitància tèrmica, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, canal inferior encastada amb desaigüe sistema CORTIZO o equivalent, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 199)	4.189,61	1,000	4.189,61
13	PAF2-SP11	u	FEP07_OPAC_Tancament d'alumini amb trencament de pont tèrmic, PORTES sèrie MILENIUM PLUS 70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, transmitància tèrmica Uw>= 0,9 W/m2K, Rw=38 dB, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, FIXES sèrie COR70 o equivalent col·locada sobre bastiment de base. obertures, geometria i dimensions segons plànols de detall i model Revit, Uw>= 0,76 W/m2K transmitància tèrmica, Rw=44 dB aïllament acústic, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima classe E1800 o 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Color STD-7012 o a escolli per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament i estanquitat. (P - 197)	4.371,62	1,000	4.371,62
14	PAS2-SP13	u	FEP08_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-120-C5 de mesures 1000x2200mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall. (P - 213)	569,79	1,000	569,79

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 149 de 180

PRESSUPOST

15	PC1D-SP16	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 66.2/16 argó 90%/55.2 ´´SAINT GOBAIN´´, conjunt format per vidre exterior STADIP de 6+6 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 6 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 38 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport. (P - 223)	210,81	214,739	45.269,13
16	PAN5-SP18	m	Reforç amb tub d'acer galvanitzat per a fusteries, segons plànols de detall. (P - 203)	6,15	225,600	1.387,44
17	P44A-SP21	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 galvanitzat, per a reforços en elements de la fusteria de peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa. (P - 80)	5,73	50,000	286,50
18	PAZ3-SP19	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable. (P - 217)	273,60	1,000	273,60
19	PAZ3-SP20	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable. (P - 218)	607,99	2,000	1.215,98
20	PAZ1-H9MO	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (P - 214)	187,46	26,000	4.873,96
21	PAZ1-SP18	u	Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, segons plànols de detall col·locat sobre fulla batent de porta (P - 216)	177,32	29,000	5.142,28
22	PAZ1-SP15	u	Molla Dorma TS-92 o equivalent amb braç lliscant. força 2-4 sense retenció. Disponible en diversos acabats (inox, blanc, plata i llautó). Mesures de 280 mm de llarg i 45 mm d'ample. Especialment per a portes d'interior Per a portes fins a 950 mm d'ample (TS 91) / fins a 1100 mm d'ample (TS 92) Portes de simple o doble fulla. (P - 215)	262,78	29,000	7.620,62
23	PC1D-SP17	m2	Doble vidre SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 argó 90%/44.2 ´´SAINT GOBAIN´´ o equivalent, conjunt format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolora de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa emissivitat tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, farcida de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 32 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant calzos de suport perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil W-305-N ´´SIKA´´, compatible amb el material suport (P - 224)	179,49	1,000	179,49
TOTAL	**Títol 5**		**01.30.10.10.03**			**151.546,77**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	20	Cobertes
Título 4	01	Coberta Principal

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5Z13-4ZAV	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (P - 113)	24,12	682,680	16.466,24
2	P787-12B2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la	74,27	718,110	53.334,03

EUR

PRESSUPOST

			pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (P - 128)			
3	P7C25-DD7X	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 137)	23,20	682,680	15.838,18
4	P51B-ZC10	m2	Subministrament i col·locació de làmina antiarrels de polietilè d'alta resistència (PE-LD), sense costures, resistent a la tracció. Per instal·lar sota cobertes ajardinades extensives o jardineres, com a protecció antiarrels. Resistent a àcids húmics, resistent a elements bituminosos i poliestirens, resistent a lubrificants. Estable a raigs UV, no contamina el mediambient i està lliure de plastificants. Tipus WSF 40 de ZinCo o equivalent. Característiques tècniques: - Color: negre - Gruix: 0,34 mm - Pes: 350 g/m² - Resistència a la tracció segons la norma ISO 527-3: >/= 23 N/mm² - Dilatació de rotura segons la norma ISO 527-3: >/= 500% *Disposa de declaració mediambiental de producto EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (1040-VO/CAT) (P - 105)	8,47	682,680	5.782,30
5	P51B-ZC11	m2	Subministrament i col·locació de làmina separadora i lliscant, termosoldada al 100% de polipropilè, permeable a l'aire i al vapor, aplicable com a capa separadora entre metalls no compatibles o com a protecció en cobertes vegetals invertides. Química i biològicament neutral, compatible amb làmines asfàltiques i poliestirè. Resistent a àcids i àlcalis. S'inclou part proporcional de solapaments i perímetres. Apte per a la difusió del vapor (Sd < 0,01 m). Tipus TGV 21 de ZinCo o equivalent. Característiques tècniques: - Color: negre - Gruix: aprox. 0,55 mm - Pes: aprox. 80 g/m². - Màxima Resistència a la tracció: Longitudinal 167 N/50 mm Transversal 120 N/50 mm - Resistència a la tracció: Longitudinal 24 N Transversal 30 N - Dilatació de rotura longitudinal/transversal: 50 % -Obertura de porus: Dw = 0,06 mm - Permeabilitat a l'aire a 1 mbar: 750 l/(m²´s) - Gruix de capa d'aire equivalent a la permeabilitat de vapor d'aigua: Sd <_ 0,01 m (2180-VO/CAT) (P - 106)	4,76	682,680	3.249,56
6	P51B-ZC12	m2	Subministrament i col·locació de placa drenant i de retenció, de poliolefina reciclada (principalment PE) embotida a profunditat, que acumula aigua en les concavitats, i per la part inferior permet la circulació de l'aigua sobrant. Per ser col·locat en cobertes enjardinades tant extensives com semi intensives així com per paviments i enllosats de terrasses sobre superfícies de cobertes també sense inclinació. Obertures especials garanteixen la aireació i la difusió del vapor d'aigua. Compatible amb materials bituminosos. Es col·loca a tope.Capacitat de desaigüe en superfície testada segons la normativa europea EN ISO 12958. Tipus Floradrain FD 40-E de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: - Capacitat drenant més elevada - Color: gris fosc - Alçada: aprox. 40 mm. - Pes: aprox. 1,9 kg/m2 - Capacittd retenció aigua: aprox. 5 l/ m2 - Resistència a compressió (10% de compactacio): Sense reomplir: aprox. 170 kN/m2	24,08	682,680	16.438,93

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 150 de 180

PRESSUPOST

			Reomplert de gravetes: aprox. 250 kN/m2 - Volum de reomplert: aprox. 17 l/m2 Capacitat de drenatge en superficie (EN ISO 12958) (buit): - amb 1% de pendent: aprox. 1,5 l/(s.m) - amb 2% de pendent: aprox. 2,1 l/(s.m) - amb 3% de pendent: aprox. 2,6 l/(s.m) Accessoris: Clips d'unió (Es connecten a pressió, en les perforacions de difusió) *Disposa de certificat d'Aprobació Tècnica Europea ETA-13-0668. *Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (3041-VO/CAT) (P - 107)			
7	P51B-ZC13	m2	Subministrament i col·locació de filtre sistema, de polipropilè precomprimit i termosoldat, resistent a la descomposició, s'utilitza com a manta filtrant sobre elements de drenatge per a una tensió i estirament normal. Tipus SF de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: - Color: Gris - Gruix: aprox. 0,50 mm - Pes: aprox. 100 gr/m² - Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 1.100N - Resistència tipus: 2 - Resistència a tracció (200 mm) segons EN ISO 10319: aprox. 7,0 kN/m - Dilatació de rotura Longitudinal/Transversal: aprox. 40 / 50 % - Permeabilitat (H50) segons EN ISO 11058: aprox. 70 l/(m² x s) - Obertura de poro (O90) segons EN ISO 12956: aprox. 100 µm *Disposa de certificat d'AprobaciónTècnica Europea ETA-13-0668. *Disposa de declaració mediambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (2100-VO/CAT) (P - 108)	3,35	682,680	2.286,98
8	P51B-ZC14	m3	Subministrament i estesa de substrat tècnic especial per a cobertes verdes. Es composa d'una fracció mineral (ceràmica procedent de reciclatges preconsum i postconsum) i altres components minerals, barrejats amb compost procedent de residus vegetals. Especialment indicat per a enjardinaments extensius amb plantes autòctones. Creat a partir de materials reciclats de producció local seguint estrictes processos de qualitat. Fabricat seguint criteris de sostenibilitat amb elements de reciclatge per a reduir l'esgotament de materies primeres i els impactes associats a la seva extracció. Tipus Zincoterra Upcycling o equivalent Servit en Big-Bag. Factor de compactació de 1,2. Segons normativa FLL i NTJ 11C. Característsitques tècniques: -Densitat: -en sec: 1100 g/l (+/- 100 g/l) -saturat d'aigua màx.: 1400 g/l (+/- 100 g/l) (22006121M3-VO/CAT) (P - 109)	149,56	106,790	15.971,51
9	P51B-ZC15	m	Subministrament i col·locació de perfil de separació en L (140/160mm) d'alumini. Perfil angular amb ranures de drenatge en tota la seva longitud. Utilitzable per ambdós costats amb les diferents mides. Fabricat d'alumini natural, per la separació de diferents sistemes. Tipus KL 140/160 de ZinCo o equivalent Característiques tècniques: -Gruix del material: aprox. 2,2 mm -Pes: aprox. 4,0 kg/peça -Longitud: aprox. 2,0 m -Juntes de connexió incloses en aquesta referència. (7745-VO/CAT) (P - 110)	68,03	164,000	11.156,92
10	P51B-ZC16	u	Subministrament i col·locació d'element elevador per a caixa de control, fabricat amb alumini recobert de plàstic, que en combinació amb les caixes de control serveixen per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KSA 8/30 de ZinCo o equivalent.	61,70	8,000	493,60

PRESSUPOST

			Característsitques tècniques: - Pes: 1,0 kg aprox. - Alçada: 8 cm aprox. - Dimensions: 30 x 30 cm aprox. (4008-VO/CAT) (P - 111)			
11	P51B-ZC17	u	Subministrament i col·locació de caixa de control , fabricada en alumini recobert de plàstic amb ranures laterals per al pas de l'aigua. Per col·locar sobre els baixants o sobre graves; amb tapa de xapa d'acer estable a la pressió. Adaptable per tots els tamanys de baixants. Possibilitat de fixar mecànicament la tapa si és necessari. Les caixes de control es poden combinar amb els elements elevadors KSA per adaptar-se a la alçada desitjada. Tipus KS 6/30 de ZinCo o equivalent. Característsitques tècniques: - Color: gris-fosc. - Pes: 2,6 kg aprox. - Alçada: 6 cm aprox. - Dimensions exteriors: 30 cm x 30 cm aprox. - Dimensions de la obertura interior: 24 x 24 cm aprox. - Dimensions amb la base estesa: 53 cm x 30 cm aprox. (4006-VO/CAT) (P - 112)	99,71	8,000	797,68
12	GRAVAS_BM3	m3	Preu orientatiu subministre i col·locació de franja de graves perimetrals rentades de canto rodad. (GRAVAS_(M3)) (P - 11)	141,75	5,640	799,47
13	PR6V-XB06	m2	Subministrament i plantació d'entapissant tipus: Frankenia laevis, Aphyllantes monspeliensis, Asphodelus fistulosus, Brachypodium phoenicoides, Calamintha nepeta, Centranthus ruber, Cistus albidus, Cistus creticus ´´Calcosalto´´, Dorycnium hirsutum ´´Frejorgues´´, Genista umbellata, Helichrysum italicum, Iris lutescens, Lavandula dentata, Lavandula latifolia, Limoniastrum monopetalum ´´Carnaval´´, Origanum laevigatum, Origanum majorana, Salvia officinalis, Santolina chamaecyparissus subs Magonica, Santolina rosmarinifolia subs. Rosmarinifolia, Saponaria ocymoides, Teucrium flavum , Thymus capitatus, Thymus vulgaris o similar a definir per la DF, de primera qualitat segons NTJ, en alvèol M40 a raó de 10 per m2 amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (P - 488)	23,66	682,680	16.152,21
14	P5ZDC-JSNA	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat (P - 116)	24,14	118,100	2.850,93
15	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (P - 127)	48,19	1,000	48,19

TOTAL	**Título 4**	**01.30.20.01**	**161.666,73**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	20	Cobertes
Título 4	02	Coberta Instal·lacions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5Z13-4ZAV	m2	Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà (P - 113)	24,12	78,000	1.881,36
2	P787-12B2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie, de 2 mm de	74,27	91,200	6.773,42

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 151 de 180

PRESSUPOST

			gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (P - 128)			
3	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (P - 130)	1,96	78,000	152,88
4	P5Z20-FJ2Z	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix (P - 115)	12,78	78,000	996,84
5	P7B1-EP01	m2	Capa separadora de geotèxtil col·locat sense adherir (P - 133)	3,34	156,000	521,04
6	P7C25-DD6S	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 135)	13,00	78,000	1.014,00
7	P7C45-5PQA	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,351 m2·K/W, col·locada sense adherir (P - 139)	15,76	78,000	1.229,28
8	P9D5-35YT	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 172)	60,84	78,000	4.745,52
9	P9U8-4Z9I	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 182)	10,93	44,000	480,92
10	P7CN0-SP01	m2	Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 10 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini per a les dues cares, col·locat sense adherir. (P - 143)	21,41	15,000	321,15
11	PQN0-SP02	u	Subministrament i col·locació d'escala tipus SafeLadder mòbil o equivalent amb línia de vida vertical de raïl incorporada de Fallprotec o equivalent, instal·lada amb ganxos i un suport tovalloler instal·lat a parament vertical d'obra mitjançant fixacions químiques, protegint així els operaris que estan exposats a un risc de caiguda mentre efectuen accés a la coberta principal. (P - 478)	4.672,50	1,000	4.672,50
12	P7C44-6Q2Z	m2	Aïllament amb placa multicapa amb dues capes de llana mineral de vidre i una membrana acústica, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i una resistència tèrmica >= 0,7 m2·K/W, col·locada sense adherir (P - 138)	26,26	1,000	26,26
13	P7C45-12VOH	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada sense adherir (P - 142)	29,12	1,000	29,12
14	PQN0-SP03	u	Linia de Vida d'acer inoxidable AISI316. Fixació a la coberta per fixacions amb regulador d'energia. Homologada per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclouen els elements terminals i de suport intermig necessaris durant el seu recorregut així com l'execució dels ancoratges homologats en acer inoxidable a la coberta sense perdre la garantia d'estanquitat de coberta. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de material, d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, mitjans d'elevació, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 479)	4.672,50	1,000	4.672,50

TOTAL	**Título 4**	**01.30.20.02**	**27.516,79**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

EUR

PRESSUPOST

Título 3	20	Cobertes
Título 4	03	Reg Cobert Principal

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221I-MHW2	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb mitjans manuals, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda contínua de senyalització (P - 36)	6,28	264,000	1.657,92
2	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 272)	7,16	144,000	1.031,04
3	PFB4-XA03	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 273)	3,89	120,000	466,80
4	PJSM1-VBYC	u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 415)	71,54	8,000	572,32
5	PJSA6-XA14	u	Capçal de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió integrada a l'electrovàlvula, format per: -1 Derivació (T) a 90º segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1 ´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 1 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a muntar roscat - 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent (P - 411)	287,75	8,000	2.302,00
6	PJSW-XC01	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,33 m i en els laterals de 0,3 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 1.6 l/h cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,col·locada superficialment. (P - 419)	12,81	670,000	8.582,70

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

PRESSUPOST

7	PJSS-XA21	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 417)	30,62	8,000	244,96
8	PN33-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 442)	29,85	8,000	238,80
9	PJSM1-HBBE	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 414)	28,69	16,000	459,04

TOTAL	**Título 4**	**01.30.20.03**	**15.555,58**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Título 3	30	Envolvent horitzontal inferior

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7R6-SP01	m2	Subministrament i col.locació de membrana de poliolefina (FPO) de 1,20mm, sikaproof A+ 12 de Sika o equivalent sobre graves i fonaments, com a barrera contra el radó i l'entrada d'aigua. S'inclouen tos els segellats, solapaments i reforços en punts d'ancoratge a encofrat, així com làmina geotèxtil antipunxonament de 300g/m2entre grava i làmina. S'inclou la supervisió i seguiment de la col.locació de la casa subministradora que emetrà certificat de garantia de 20any. Solapaments i mermes incloses (P - 145)	37,29	805,410	30.033,74
2	P7RZ-LVMU	m	Entrega de làmina sikaproof A+12 o equivalent a tot el perímetre amb morter epoxi Sika Combiflex adhesive o equivalent mitjançant formació de mitja canyha de radi de 2cm, amb solapament sobre làmina i sobre pilar de 4 cm en ambdós elements. Tot inclós per quedar completament acabat independent de la mida del pilar o element estructurals i d'instal.lacions verticals aïllat. (P - 146)	44,62	126,000	5.622,12
3	P7C25-DD7M	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir (P - 136)	20,04	805,410	16.140,42
4	P7A3-H4BB	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 400 µm i 374 g/m2, col·locada no adherida (P - 131)	4,82	805,410	3.882,08
5	P7B1-6Q57	m2	Geotèxtil format per feltre de poliéster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 132)	2,77	805,410	2.230,99
6	P787-12B2D	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempérie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (P - 128)	74,27	126,000	9.358,02
7	P791-SP02	m	Subministrament i col·locació de làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006, per cobrir impermeabilització de poliurea i drenar les jardineres perimetrals. (P - 129)	12,52	126,000	1.577,52
8	P923-SP03	m3	Subbase amb pendent de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. (P - 163)	112,25	12,500	1.403,13

TOTAL	**Título 3**	**01.30.30**	**70.248,02**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

PRESSUPOST

Título 3	10	Compartimentació interior vertical

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6180-SP05	m2	Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (P - 123)	55,21	69,320	3.827,16
2	P6180-SP07	m2	Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment, armada amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i també amb armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de. S'inclouen els connectors de fil d'acer inoxidable de 5 mm de gruix, per fixació a pilars i altres elements per a la seva estabilització, així com part proporcional de peces especials de llindes per a obertures, cantonades i trobades per a garantir l'especejament general de la paret segons acord amb la DF. (P - 124)	42,86	110,390	4.731,32
3	P6125-SP01	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat acústic 52 dB de La Coma o equivalent, R-25 N/mm2, de 290x135x93 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1:2011, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. (P - 119)	44,49	215,920	9.606,28
4	EAU1SP02	m2	Envà mòbil monodireccional format per 5 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, acabat de xapa de roure envernissat mat i perforacions de 5 mm, pas de perforacions 16X16 mm (igual al panell de revestiment fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent), mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall. (P - 2)	537,56	68,200	36.661,59
5	P6125-7BJC	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 118)	39,27	1,000	39,27

TOTAL	**Título 3**	**01.40.10**	**54.865,62**

Obra	01	Pressupost 904850_25

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 152 de 180

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 153 de 180

PRESSUPOST

Capítol	40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	
Título 3	20	Acabats interiors verticals	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 147)	22,55	215,920	4.869,00
2	P822-3NVL	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 temps obert ampliat (E) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 148)	33,74	38,400	1.295,62
3	P869-SP01	m2	Revestiment amb panell fonoabsorbent model PAP015 de DECUSTIK o equivalent de MDF ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat de la cara vista perforada, cara posterior perforada amb vel acústic, de dimensions segons dimensions, diàmetre de perforacions 5 mm, pas de perforacions 16x16 mm, amb panell de llana mineral ISOVER ARENA APTA BASIC o equivalent, de densitat 21 kg/m3 i gruix 48 mm, col·locat sobre llistons MDF STD també ignífug amb classe de reacció al foc B-s2, d0 de 45x40 mm. S'inclou part proporcional formació de tall per a sòcol, i altres talls i perforacions per a tot tipus de mecanismes i remats així com ancoratges (clips) necessaris per a la correcta col·locació del revestiment, seguint l'especejament acordat i validat per a la DF. Tots els elemenst i el conjunt tindran classificació al foc B-s2, d0. (P - 155)	138,01	205,670	28.384,52
4	P8B1-SP03	m2	Hidrofugat de parament vertical amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport. (P - 160)	12,61	554,230	6.988,84
5	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 156)	13,58	60,000	814,80
6	PEKI-SP02	u	Formació de ranurat en aplacat de fusta acústic, per a formar reixa de retorn del clima. (P - 256)	357,97	3,000	1.073,91
7	P827-CVKS	m	Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'alumini lacat, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu del revestiment (P - 149)	9,58	32,000	306,56

TOTAL	**Título 3**	**01.40.20**	**43.733,25**

Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	
Título 3	30	Acabats interiors horitzontals	
Título 4	01	Cel rasos	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P846-9JN9	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 152)	40,04	25,000	1.001,00
2	P89I-4V8N	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 157)	4,47	25,000	111,75
3	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 154)	61,97	1,000	61,97

PRESSUPOST

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	P84C-AK9N	m2	Cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 18 a 21 mm de gruix, acabat superficial perforat aleatòriament, amb cantell ranurat, amb classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat oculta, formada per perfils principals tipus forma de T invertida de 24 mm de base cada 0,6 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m i perfils rigiditzadors, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 153)	33,27	5,000	166,35
5	P8B1-SP04	m2	Hidrofugat de parament horitzontal amb producte líquid SIKAGARD-711ES o equivalent, monocomponent, basi silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin danyar el suport. (P - 161)	13,55	105,000	1.422,75

TOTAL	**Título 4**	**01.40.30.01**	**2.763,82**

Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	
Título 3	30	Acabats interiors horitzontals	
Título 4	02	Paviments	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9GA-SP01	m2	Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 10 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat reflectida en plànols. S'inclou: - Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400 - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment. (P - 176)	77,97	562,380	43.848,77
2	P9GA-SP03	m2	Subministrament, abocat amb bomba, estesa, vibrat i reglejat mecànic paviment de 7 cm de formigó tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1. S'inclou: - Formació de barrera de vapor amb làmina de polietilè galga 400 - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superficie tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superficie. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment. (P - 177)	185,07	86,620	16.030,76
3	P8B1-SP02	m2	Hidrofugat de paviment amb producte hidrofugant i consolidant ANTI OIL C o equivalent, de base de polímer en solució de solvents, transparent, aplicat amb rodet o per pulverització fins a la completa	12,29	649,000	7.976,21

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 154 de 180

PRESSUPOST

			impregnació, sobre el suport prèviament netejat i assecat, preparat per a la protecció contra olis, brutícia, aigua i altres líquids, sense alterar l'aspecte cromàtic del formigó, mantenint el seu aspecte natural. (P - 159)			
4	P9GA-SP04	m	Esglaonat amb formigó abocat, estesa, vibrat i reglejat mecànic de tipus HA-25/L/12/XC2 USP, amb fibres sintètiques 1000 gr/m3 amb additiu per millorar el control de l'estabilitat volumètrica compactant, formigonat amb bomba. L'àrid serà de mida màxima 12 mm i de color segons determini la DF. El paviment haurà de tenir la classificació per lliscabilitat classe 1, classe 2 o classe 3 segons la dependència on està executat. S'inclou: - Armat amb malla electrosoldada d'acer B500T de mides ME 20x20 cm i diàmetre 5 mm - Acabat del formigó que serà semifratasat, amb un posterior rebaix i polit amb discs de diamants de diferents grans, previa preparació de la superfície tapant (empastant) els porus necessaris i per últim la neteja amb fluosilicat de magnesi i àcid oxàlic per segellar la porositat capilar i endurir la superfície. - Formació de juntes de retracció amb tall del formigó a les 24 hores com a màxim de l'execució del paviment, segons distribució plantejada per a la DF i el seu segellat en cas necessari amb color el més similar possible al paviment. (P - 178)	72,94	20,800	1.517,15
5	P966-1SP05	m	Contrapetja de xapa d'acer galvanitzat per a esglaonat de formigó. (P - 169)	33,22	33,800	1.122,84
6	P9VE-SJ07	m	Esgló de formigó prefabricat d'una peça de secció triangular de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color especial, col·locat amb morter M 7.5. (P - 183)	44,50	13,000	578,50
7	P9J5-SP05	m2	Pelfut tèxtil model Coral Classic de FORBO o equivalent, amb resistència al foc classe Bfl-s1, col·locat sense adherir, color a escollir per a la DF. S'inclou perfil perimetral de remat. (P - 179)	194,64	3,140	611,17
8	P9VZ-SP07	u	Conjunt de bandes adhessives amb relleu d'encaminament i avís, i punts pels creuaments. Color a definir per a la DF. Segons planols de detall. (P - 185)	901,96	1,000	901,96
9	P9U4-SP06	m	Sòcol de fusta de roure envernissada mate del mateix acabat que l'aplacat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. (P - 181)	10,32	70,921	731,90
10	P9U4-H8J5	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols (P - 180)	9,47	19,680	186,37
11	P9VE-SP08	m	Peça de formigó prefabricat per remat de paviment en escala, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb morter M 7.5. (P - 184)	82,89	1,300	107,76
TOTAL	**Títol 4**		**01.40.30.02**			**73.613,39**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 3	40	Fusteries interiors

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAQ8-SP01	u	FIP01_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 100 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de diferent color de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Colors a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament. (P - 205)	2.122,48	1,000	2.122,48
2	PAQA-SP02	u	FIP02_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120 cm d'amplada i 245 cm de altura, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral,	2.017,00	1,000	2.017,00

PRESSUPOST

			ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori. (P - 209)			
3	PAQ5-SP03	u	FIP03_Porta de dues fulles batents per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 208 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. (P - 204)	4.089,17	1,000	4.089,17
4	PAS2-SP04	u	FIP04_Porta tallafocs de fusta, EI2-C90, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100 cm d'amplada i 210 cm d'alçada, acabat final perr una cara de xapa de roure envernissat mat i per l'altre lacada blanc, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. (P - 211)	1.538,96	1,000	1.538,96
5	PAQ8-SP05	u	FIP05_Porta d'una fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, 104 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. (P - 206)	2.268,33	1,000	2.268,33
6	PAS2-SP07	u	FIP07_FIP12_Porta metàl·lica tallafocs galvanitzat EI2-60-C5 de mesures 1000x2865 mm (Mesures Nominals) mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, dues xapes d'acer de 1 mm.mínim acoblades entre si sense soldadura, més una tercera xapa en costat contrari frontisses, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca d'alta densitat i placa tipus Pladur, fulla de gruix 73mm., cargols mètrics, 3 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5mm. de gruix amb junta intumescent, pany embotit amb tancament a un punt, escut i manovella EI i ferratges segons plànol de detall. (P - 212)	1.131,54	2,000	2.263,08
7	PAQA-SP08	u	FIP08_Subministrament i col·locació de porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 290 cm, d'uns 40 mm de gruix, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm color a escollir per a la DF i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament, i element de tancament amb baldó giratori. (P - 210)	2.564,05	1,000	2.564,05
8	PAQ8-SP09	u	FIP09_FIP11_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 90 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament. (P - 207)	1.909,23	2,000	3.818,46
9	PAQ8-SP10	u	FIP10_Porta de fulla batent per a porta interior d'uns 40 mm de gruix, de pas lliure 85 cm d'amplària i 290 cm alçària, tipus sanvitx format per dues plaques de compacte fenòlic de 2,5-3 mm i 33 mm de poliestirè expandit rígid de densitat 30, encolat i premsatge amb marc perimetral. Color a escollir per a la DF. S'inclouen frontisses i altres mecanismes segons planols de detalls, així com segellats per al seu correcte funcionament. (P - 208)	1.769,58	1,000	1.769,58
10	EAU1SP21	m2	FIP13_Porta plegable formada per 3 mòduls de la mateixa amplada x 3 m d'alçada com a dimensions màximes, tipus sanvitx d'estructura, amb una de les cares de placa de compacte fenòlic de 2,5-3 mm colo a escollir per a la DF, i l'altra cara de MDF ignifug amb classe de reacció al foc B-s2, d0, de gruix 16 mm amb acabat final de xapa de roure envernissat mat, encolat i premsatge amb marc perimetral. S'inclouen	508,16	9,135	4.642,04

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 155 de 180

PRESSUPOST

		frontisses i altres mecanismes segons plànols de detall, així com segellats per al seu correcte funcionament. S'inclou sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat s'inclou l'estructura per a instal·lar la guia així com tirador i pany, tot segons plànols de detall. (P - 3)			
11	PAZ3-SP19	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable. (P - 217)	273,60	2,000	547,20
12	PAZ3-SP20	u	Subministrament i col·locació de mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, sistema i barra en acer inoxidable. (P - 218)	607,99	1,000	607,99
13	PAZ1-H9MO	u	Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta (P - 214)	187,46	11,000	2.062,06
14	PAZ1-SP15	u	Molla Dorma TS-92 o equivalent amb braç lliscant. força 2-4 sense retenció. Disponible en diversos acabats (inox, blanc, plata i llautó). Mesures de 280 mm de llarg i 45 mm d'ample. Especialment per a portes d'interior Per a portes fins a 950 mm d'ample (TS 91) / fins a 1100 mm d'ample (TS 92) Portes de simple o doble fulla. (P - 215)	262,78	9,000	2.365,02

TOTAL Título 3 **01.40.40** **32.675,42**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títulb 3	50	Serralleria

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB13-SP01	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants i brèndoles cada 10 cm, de 90 cm d'alçària, fixada a obra. S'inclou la imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. egons plànol de detall. (P - 219)	133,00	1,300	172,90
2	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (P - 220)	30,36	23,200	704,35

TOTAL Título 3 **01.40.50** **877,25**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Títulb 3	10	Fontaneria
Títulb 4	10	Equips principals de fontaneria

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAAA002	PAJ	Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua de 10 m3/h. Inclou drets de subministrament, drets d'escomesa i fiança. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar) (P - 0)	3.298,00	1,000	3.298,00
2	PAIAA002	u	Partida alçada d'abonament íntegre per connexió de xarxa interior d'aigua a comptador. Inclou tram necessari de canonada, accessoris i empalmaments amb xarxa existent. Totalment instal·lat. (P - 200)	250,00	1,000	250,00
3	PDK6-VAON	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a	245,51	1,000	245,51

PRESSUPOST

		pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (P - 241)			
4	PJ64-9FRO	u	Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nominal 65 mm, de pressió nominal 16 bar, amb cos de fosa, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió embridada, autonetejant, connectat a la xarxa (P - 403)	1.754,35	1,000	1.754,35
5	PJM41-NAGX	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura d'1 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 406)	241,11	1,000	241,11

TOTAL Título 4 **01.50.10.10** **5.788,97**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Títulb 3	10	Fontaneria
Títulb 4	20	Xarxa de distribució

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 282)	10,70	70,850	758,10
2	PFC0-4I0Y	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 281)	8,01	7,800	62,48
3	PFC0-4I0V	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 280)	6,04	16,003	96,66
4	PFC0-4I0S	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 279)	4,98	14,950	74,45
5	PFC0-4HYC	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 16x2,2 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 278)	4,69	18,000	84,42
6	PFQ0-3KKB	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 286)	6,33	9,100	57,60
7	PFQ0-3KK9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 285)	6,15	18,000	110,70
8	PFQ0-3KKD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 287)	7,29	9,100	66,34
9	PFQ0-3KKF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 288)	8,24	7,800	64,27

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 156 de 180

PRESSUPOST

10	PFQ0-3KKH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix (P - 289)	8,64	70,850	612,14
11	PN70-ED2G	u	Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 450)	1.735,52	1,000	1.735,52
12	PN38-EBXQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 444)	64,79	1,000	64,79
13	PJ2Z2-3ECH	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´ (P - 394)	20,24	14,000	283,36
14	PJ2Z3-3ECJ	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 395)	16,45	14,000	230,30
15	PN12-DPMD	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 441)	88,66	1,000	88,66
16	PN38-EBYT	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 447)	30,74	1,000	30,74
17	PN38-EC2C	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 448)	16,05	1,000	16,05
18	PN38-EBYG	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 445)	14,34	1,000	14,34
19	PF90-HPF0	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè multicapa de 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 6 mm, muntat amb accessoris per a premsar (P - 270)	21,68	9,000	195,12
20	P221B-EL73	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora (P - 31)	7,57	1,680	12,72
21	P2255-W6AT	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (P - 45)	45,59	1,120	51,06
22	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 283)	18,42	2,600	47,89
23	PFC0-4HSZ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 277)	20,33	9,750	198,22
24	PFQ0-3KDN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 284)	15,66	2,600	40,72
TOTAL	**Título 4**		**01.50.10.20**			**4.996,65**

EUR

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV	
Título 3	20	Evacuació d'aigües	
Título 4	10	Equips principals d'evauació d'aigües	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPASG003	PAJ	Partida alçada a justificar per nova connexió a xarxa de sanejament municipal Inclou l'obra civil, mecànica, permisos, taxes, projecte i supervisió d'obra. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar) (P - 0)	4.000,00	1,000	4.000,00
2	PD33-B28B	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat (P - 232)	242,76	2,000	485,52
TOTAL	**Título 4**		**01.50.20.10**			**4.485,52**

Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV	
Título 3	20	Evacuació d'aigües	
Título 4	20	Xarxa de recollida	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD19-49LM	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 226)	25,45	6,000	152,70
2	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 227)	27,23	1,000	27,23
3	PD19-H4BG	m	Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 228)	43,37	1,000	43,37
4	PJ3D-3FKR	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 396)	36,91	5,000	184,55
5	PJ3I-3EHJ	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de 32 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 397)	15,30	2,000	30,60
6	PD35-VDXI	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 233)	72,46	16,000	1.159,36
7	PN81-AYOJ	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, amb brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada (P - 451)	261,55	2,000	523,10
8	PD19-HDYW	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 229)	24,40	5,000	122,00
9	PD19-HIGI	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 230)	53,86	6,000	323,16

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 157 de 180

PRESSUPOST

10	PD19-HJDW	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 231)	38,34	1,000	38,34
11	PD17-473A	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 225)	52,41	39,000	2.043,99
12	PFA8-120BS	m	Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de material reciclat de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 271)	63,70	123,500	7.866,95
13	P221B-EL73	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora (P - 31)	7,57	7,200	54,50
14	P2255-W6AT	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM (P - 45)	45,59	3,200	145,89
15	PD54-10NGC	u	Bonera sifònica d'etilè propilè dié (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigrava de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 234)	50,87	13,000	661,31

TOTAL	**Título 4**	**01.50.20.20**	**13.377,05**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació
Título 4	10	Equips de producció d'instal.lacions tèrmiques

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGZG004	ut	Alimentació a unitat exterior de clima des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 363)	983,57	1,000	983,57
2	PEF4-G001	u	Rooftop model WSM3-G07-HR-B /0262 de climaveneta o equivalent , potència frigorífica nominal de 86.1 kW, potència calorífica nominal aproximada de 85 kW, amb un EER aproximat de 2,7, amb un COP aproximat de 3,4, 2 compressors Scroll amb 25.5kg de refrigerant R32 alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, pressió estàtica disponible 250 Pa. Dimensions 3.640mx2.250mx2.330m i 1465kg Inclou: - Targeta per integració amb BacNet IP - Sonda de CO2 - Pre-Filtre M6 i filtre Final F7 - Pressostat diferencial d'aire per detecció de filtre brut - Free-Cooling entàlpic - Comandament remot amb pantalla tàctil - Sistema de detecció de fuites de refrigerant - Suports antivibratoris de goma	50.830,69	1,000	50.830,69

PRESSUPOST

- Aïllament acústic del compressor
- Coberta i protecció sobre l'entrada d'aire de ventilació.
- Interrutor automàtic Estiu/hivern
- Sonda de retorn d'aire
- Comportes d seguretat

Totalments instal·lada, connectada i funcionant amb el sistema BMS. (P - 253)

3	PED2-.A002	u	Unitat exterior de recuperació de calor, INVERTER (Serie HVRD-R2) gama Hibrid City Multi (R32) model PUMY-P250YBM2 de Mitsubishi o equivalent, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 28 kW i potència calorífica de 31 kW, SEER aproximat de 6.28 i SCOP aproximat de 4.22, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 8.21 kW i en calor 7.91 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 1 mòdul.. Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament. (P - 252)	8.602,20	1,000	8.602,20
4	PGZG001	ut	Alimentació a equip Rooftop des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 360)	2.724,77	1,000	2.724,77

TOTAL	**Título 4**	**01.50.30.10**	**63.141,23**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació
Título 4	20	Equips secundaris d'instal.lacions tèrmiques

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGZO005	ut	Alimentació a unitat interior de climatització des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 369)	51,64	2,000	103,28
2	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 262)	103,00	1,000	103,00
3	PEMA-FGZO	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra (P - 263)	137,36	1,000	137,36
4	PGZG005	ut	Alimentació a extractordes de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT.	51,64	3,000	154,92

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 158 de 180

PRESSUPOST

			Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 364)			
5	PGZG003	ut	Alimentació a recuperador de calor des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaitzacio de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 362)	51,64	1,000	51,64
6	PEGJ-CSFA	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 7 kW i una potència calorífica màxima de 8 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras (P - 254)	1.109,37	2,000	2.218,74
7	PEC4-A001	u	Recuperador de calor entalpic model Lossnay LGH-200RVX-E de Mitsubishi o equivalent, de 2000 m3/h de cabal màxim, amb alimentació monofàsica a 230 V, , consum elèctric màxim de 770W. Col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió (P - 251)	6.836,03	1,000	6.836,03
8	PEM6-B669	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, amb temporitzador, muntat en el conducte (P - 261)	200,03	1,000	200,03

TOTAL	**Título 4**	**01.50.30.20**	**9.805,00**
Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV	
Título 3	30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació	
Título 4	30	Circuits de distribució de fluids fred/calor	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PF57-CTEX	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 269)	30,21	68,000	2.054,28
2	PF50-CTVF	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per un col·lector de <= 6 u sortides per a la línia de gas i un, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat (P - 267)	256,59	1,000	256,59
3	PF57-CTEM	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 268)	22,36	34,000	760,24

PRESSUPOST

TOTAL	**Título 4**	**01.50.30.30**	**3.071,11**
Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV	
Título 3	30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació	
Título 4	40	Conductes de distribució d'aire	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PE56-B2A0	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col.locada (P - 249)	36,94	40,000	1.477,60
2	PE41-38XR	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer de 110 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 243)	7,71	27,000	208,17
3	PE54-35E8	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (P - 248)	43,69	366,000	15.990,54
4	PE60-5424	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,25 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment (P - 250)	14,43	195,000	2.813,85
5	PE421-48SS	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 244)	23,48	32,500	763,10
6	PE421-48WJ	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 246)	77,57	45,500	3.529,44
7	PEP7-8G6L	u	Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals de sortida (P - 264)	24,55	22,000	540,10
8	PE421-48ZU	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 247)	86,62	13,000	1.126,06
9	PE421-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 245)	34,02	16,900	574,94

TOTAL	**Título 4**	**01.50.30.40**	**27.023,80**
Obra	01	Pressupost 904850_25	
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV	
Título 3	30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació	
Título 4	50	Terminals i difusors	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEKJ-.A010	u	Reixa d'impulsió o retorn model CMC+SD de la marca Madel o equivalent amb regulador en acer. D'acer galvanitzat per a conducte circular, amb aletes orientables individualemnt paraleles a la dimensió menor de 900x225mm Inclou col·locació, instal·lació, petit material necessari i comprovació del seu correcte funcionament (P - 257)	175,86	4,000	703,44
2	PEKP-A004	u	Subministrament i col·locació de tovera de llarg abast orientable manualment per instal·lació mural serie KAM-W Diam 315mm de Madel o equivalent a instal·lar en paret i embocada a conducte rectengular.. Construït en alumini amb junta de rotació de material inmutable classificada M1 i acabat lacat color RAL a definir per la DF,	253,98	18,000	4.571,64

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 159 de 180

PRESSUPOST

			amb aro embellidor i elements necessaris per al seu correcte muntatge. Totalment instal·lada. (P - 260)			
3	PEKJ-.A011	u	Malla antiocells electrosoldada d'acer galvanitzat col.locada en marc i cargolada a reixa o conducte (P - 258)	58,28	4,000	233,12
4	PEKM-H81I	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 400x400 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 259)	44,72	10,000	447,20
5	PEK4-AET2	u	Regulador de caudal circular de acero galvanizado de 160 mm de, autoregulable mecánicamente, colocada (P - 255)	104,20	2,000	208,40

TOTAL Título 4 **01.50.30.50** **6.163,80**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació
Título 4	60	Dispositius de maniobra i control

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAICA001	u	Realització de projecte as-built, legalització i explicació a secció manteniment funcionament de la instal.lació. Inclou inspecció d'entitat autoritzada (ECA) (P - 202)	2.436,79	1,000	2.436,79

TOTAL Título 4 **01.50.30.60** **2.436,79**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	50	Protecció contra incendis
Título 4	10	Extinció d'incendis

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAAS001	PAJ	Partida alçada a justificar, per l'abonament a la cia d'aigües de les despeses per l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra per la col·locació d'un nou hidrant. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar) (P - 0)	5.243,00	1,000	5.243,00
2	XPAAG003	PAJ	Partida alçada a justificar per nova escomesa d'aigua per incendis. Inclou l'obra civil, mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar) (P - 0)	3.500,00	1,000	3.500,00
3	PM20-DG4U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 424)	830,25	2,000	1.660,50
4	PM20-DG5U	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 425)	830,25	1,000	830,25

EUR

PRESSUPOST

5	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 426)	60,63	3,000	181,89
6	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 427)	97,82	6,000	586,92
7	PF20-DTDN	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 266)	43,84	27,500	1.205,60
8	P89P-45G0	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim (P - 158)	9,57	56,100	536,88
9	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 329)	3,25	110,000	357,50
10	PG2N-EUHR	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 313)	1,89	110,000	207,90
11	PG13-E30Q	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada (P - 293)	20,93	20,000	418,60
12	PDK6-VAOO	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre 60 mm (tub PE DN75), de 120x60x60 cm de mides interiors amb paret de maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins i base drenant de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 200 mm i bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 128x68x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge (P - 242)	388,94	1,000	388,94
13	PDK1-W8EB	u	Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 900x1100 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 240)	315,35	1,000	315,35
14	P221B-EL76	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 32)	12,35	1,200	14,82
15	P2255-DPIL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 43)	45,96	0,600	27,58
16	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 408)	22,10	3,000	66,30
17	PN38-EBYS	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´, de 16 bar pressió nominal, de preu alt, muntada superficialment (P - 446)	54,50	3,000	163,50
18	PJ21B-3D9M	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 392)	37,30	2,000	74,60
19	PN85-HFYX	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 452)	61,14	1,000	61,14
20	PJM3-8FU2	u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal (P - 404)	396,98	1,000	396,98
21	PN45-FD0N	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable	58,35	1,000	58,35

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 160 de 180

PRESSUPOST

			1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 449)			
22	PN38-EBXQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 444)	64,79	4,000	259,16
23	PMS0-6Z1G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 440)	17,38	9,000	156,42
24	PMS0-6Z18	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 437)	10,01	12,000	120,12
25	PF20-DTDL	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 265)	26,58	28,600	760,19

TOTAL Títol 4 **01.50.50.10** **17.592,49**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Títol 3	50	Protecció contra incendis
Títol 4	20	Detecció d'incendis

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM18-3865	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 423)	79,49	1,000	79,49
2	PGZG007	ut	Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 366)	45,28	5,000	226,40
3	PM17-386T	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 422)	76,48	4,000	305,92

TOTAL Títol 4 **01.50.50.20** **611,81**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Títol 3	50	Protecció contra incendis
Títol 4	30	Dispositius de maniobra i control

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM11-383R	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 20 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova	1.004,86	1,000	1.004,86

PRESSUPOST

			d'alarma, i muntada a la paret (P - 421)			
2	EGY0-.R002	ut	Alimentació a centraleta d'incendis des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canalització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Canalització amb tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 5)	122,17	1,000	122,17
3	PAIBR001	u	Partida alçada d'abonament íntegre pel pagament a una entitat col·laboradora de l'Administració, Addient o equivalent, per la revisió, inspecció i realització de l'acte de comprovació en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis en les activitats incloses en l'Annex I de la LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Amb una superfície construïda inferior a 1000 m2. Inclou taxes a organismes oficials i gestió de documentació requerida. (P - 201)	1.238,21	1,000	1.238,21

TOTAL Títol 4 **01.50.50.30** **2.365,24**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Títol 3	50	Protecció contra incendis
Títol 4	40	Evacuació i senyalització

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMS0-6Z17	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 436)	9,38	10,000	93,80
2	EGY0-.R001	ut	Alimentació a llumenera d'emeergècncia des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canlaització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 4)	41,67	36,000	1.500,12
3	PH57-.R001	u	Llumenera d'emergència mod. HYDRA LD N2 de Daisalux o equivalent, de 100 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada. (P - 376)	54,70	23,000	1.258,10
4	PH57-.R002	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N10 de Daisalux o similar, de 500 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada. (P - 377)	78,48	2,000	156,96
5	PH57-.R003	u	Llumenera emergència mod. HYDRA LD N3 de Daisalux o similar, de 160 lúmens i 1h d'autonomia. Totalment instal·lada.	70,82	11,000	779,02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 161 de 180

PRESSUPOST

			(P - 378)			
6	PMS0-6Z1E	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 439)	15,25	6,000	91,50
7	PMS0-6Z1B	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 438)	10,17	6,000	61,02

TOTAL Título 4 **01.50.50.40** **3.940,52**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	Instal.lacions elèctriques
Título 4	10	Equips elèctrics principals

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGX1-A001	u	Legalització (AS BUILT- plànols en ACAD, memòries pdf., calculs, etc...) de la instal·lació elèctrica visat per Industria juntament amb els ELEC, certificats, bolletins, acta d'Industria,inspeccions d'entitat autoritzada prèvia i final referents a la legalització. Juntament, amb garantia dels aparells, manuals dels aparells, llibre de manteniment de les instal·lacions, llistat d'amidaments reals amb marca i model, llistat de proveïdors amb les dades de contacte, etc. Inclòs taxes. Explicació a la secció de manteniment del funcionament de la instal.lació i gravació de vídeo explicatiu. 2 copies en suport informàtic i en paper. (segons D.F.) (P - 359)	1.538,21	1,000	1.538,21
2	PG1M-IRS1	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb sortida a CGP per la part superior i sortida de línia per la part inferior, tipus Cahors 0446150 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada (P - 300)	388,64	1,000	388,64
3	PG19-DGH7	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 296)	298,89	1,000	298,89
4	PG4M-DRD2	u	Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 125 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (P - 332)	118,30	3,000	354,90
5	PG1D-.A001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 completa per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals (Amp x Alt x Prof) 665x1520x185 mm, amb base de fusibles i fusibles de 160A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 160 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 10 kA i sense interruptor diferencial. Amb mòdem,endoll i presa a terra.Totalment instal·lada per al seu correcte funcionament (P - 299)	2.111,47	1,000	2.111,47
6	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 312)	7,68	2,000	15,36
7	PG2P-6T05	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 321)	27,57	3,000	82,71
8	XPAEG005	PAJ	Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora en concepte dels treballs de nou subministrament de l'edificació pública de 95kW segons l'estudi 0001118025. Inclou l'obra civil, l'estesa de	1.650,50	1,000	1.650,50

EUR

PRESSUPOST

			cablejat, emplamaments, obra mecànica en general, permisos, projecte i supervisió d'obra. (P - 0)			
9	XPAEG006	PAJ	Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora en concepte dels treballs de nou subministrament complementari de l'edificació pública de 20kW. Inclou l'obra civil, l'estesa de cablejat, emplamaments, obra mecànica en general, permisos, projecte i supervisió d'obra. (P - 0)	5.000,00	1,000	5.000,00
10	PG14-A002	u	Armari de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT o equivalent, tipus armari G de Schneider Electric o equivalent, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi poliÚster polimeritzat en calenta. De dimensions extemes segons plaànol. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es montarà sobre una placa suport o un perfil que serveixi de suport de fixaci, una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1 <(>&<)>2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins s' ubicarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Aparellatge inclòs. Totalment muntat per al seu correcte funcionament (P - 295)	27.352,02	1,000	27.352,02

TOTAL Título 4 **01.50.60.10** **38.792,70**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	Instal.lacions elèctriques
Título 4	20	Equips elèctrics secundaris

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG10-DB3C	u	Armari metàl·lic des de 500x600x180 fins a 700x900x180 mm, per a servei exterior, fixat a columna (P - 290)	268,86	1,000	268,86
2	PGB0-48E1	u	Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment (P - 352)	776,34	1,000	776,34
3	PG6A-61UN	u	Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada (P - 342)	93,14	14,000	1.303,96
4	PG6F-6O6B	u	Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat (P - 345)	140,21	5,000	701,05
5	PG6E-76Z9	u	Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (P - 344)	10,93	13,000	142,09
6	PG8L-G001	u	Subministrament i instal·lació d'Interface-emisor RTS, receptor de radio RTS per activació de les cortines amb el sistema contraincendis. Connectat a 230AC Emisor radio per línia BUS compatible amb tot els receptors RTS amb una frequència de 433.41MHz amb un abast de 200m lliure i 20m amb murs de formigó armat. Ordre de pujada, baixada i stop. Totalment col·locada, instal·lada i comunicada amb la Cortina i el sistema de contraincendis. (P - 349)	161,55	4,000	646,20
7	PG60-79KT	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada (P - 338)	212,40	8,000	1.699,20

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 162 de 180

PRESSUPOST

8	PG6O-77PF	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada (P - 347)	20,47	27,000	552,69
9	PG65-483R	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 339)	3,55	27,000	95,85
10	PG6I-78FJ	u	Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, d'1 mòdul, preu alt, col·locat (P - 346)	5,01	27,000	135,27
11	PG14-A001	u	Envolvent cablejada 8 mòduls amb 1 presa 3P+T 16A 400V + 2 prese Schuko+ 1 presa 3P+T 32A 400V, IP54 IK08 AcquaCOMBI de Famatel o equivalent. Amb porta transparent i proteccions incorporades. Classe II. Dimensions (Alt c Ampl x Profund) 500 x 230 x 155. Totalment instal·lada per el seu correcte funcionament. Ref: 6504 (P - 294)	273,18	2,000	546,36
12	PG68-A001	u	Marc triple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements, preu superior, col·locat (P - 341)	18,34	7,000	128,38
13	PG67-A001	u	Marc simple al·lumini LS990 de JUNG o similar amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu superior, col·locat (P - 340)	9,13	59,000	538,67
14	PG6C-A001	u	Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular de 1 mòduls estrets model 240-10 de JUNG o eq , regulació 1-10V, per a càrregues resistives de fins a 1300 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, per a muntar sobre bastidor o caixa. Totalment instal·lat per el seu correcte funcionament (P - 343)	65,44	9,000	588,96

TOTAL Título 4 **01.50.60.20** **8.123,88**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	Instal.lacions elèctriques
Título 4	30	Canalitzacions de distribució elèctrica

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2J-4BR9	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 304)	47,98	25,000	1.199,50
2	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 326)	23,32	35,000	816,20
3	PG2O-6SY8	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 316)	13,48	50,000	674,00
4	PG2N-EUI8	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 314)	4,04	50,000	202,00
5	PG33-E454	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 327)	129,37	27,000	3.492,99
6	PG8P-HD2T	u	Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus (P - 350)	29,49	10,000	294,90
7	PG33-E445	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,	4,47	35,000	156,45

EUR

PRESSUPOST

			classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 325)			
8	PG2J-4BTJ	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 306)	38,98	97,552	3.802,58
9	PG2J-4BTK	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 307)	40,40	10,140	409,66
10	PG2J-4BTP	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 308)	43,17	73,385	3.168,03
11	PG2J-4BTI	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 305)	32,75	4,420	144,76
12	PG2P-6SZA	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 317)	9,13	273,000	2.492,49
13	PG2P-6SZZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 318)	11,80	247,000	2.914,60
14	PG2P-6T01	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 319)	16,18	32,500	525,85
15	PG2P-6T03	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 320)	21,20	13,000	275,60

TOTAL Título 4 **01.50.60.30** **20.569,61**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	Instal.lacions elèctriques
Título 4	40	Dispositius de maniobra i control

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGZO003	ut	Alimentació a presa de corrent simple/múltiple des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a presa de corrent, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 368)	49,37	27,000	1.332,99
2	PGZG002	ut	Alimentació a cortines o teló des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams	51,64	4,000	206,56

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 163 de 180

PRESSUPOST

		vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 361)			
3	PGZO010	ut	Alimentació a screen des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 370)	51,64	4,000	206,56

TOTAL	**Título 4**	**01.50.60.40**		**1.746,11**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	Instal.lacions elèctriques
Título 4	50	Il.luminació

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGZO001	ut	Alimentació a llumenera des de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a llumenera, canalització a mecanismes d'enceses, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 367)	41,45	154,000	6.383,30
2	PH13-A001	u	Downlight suspès model KOMBIC 150 SF de LAMP o equivalent de 14,1 W i 1473lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb reflector fabricat en policarbonatreciclat. LED COB amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic inclòs. Rgulació DALI. Clase d'aïllament I. L90B10. IP43. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: K21SF2040OP830NWW Ref Accessoris suspensió: K2SUCARG1000DW o K2SUCARG1000ND a definir per la DF (P - 374)	250,50	24,000	6.012,00
3	PH11-A002	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 1980lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb difusor Opal, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: AM3F121EMOOP830N (P - 371)	401,39	5,000	2.006,95

PRESSUPOST

4	PH11-A003	u	Sistema lineal per adosar a paret model AMBIENT G3 FIN 1200 de LAMP o equivalent de 1200mm, de 18.5 W i 2283lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica assimètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic ON/OFF inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP40, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: AM3F121EMOAS840DWW (P - 372)	401,39	11,000	4.415,29
5	PH11-A006	u	Sistema lineal suspès model FIL35 de LAMP o equivalent de 1680mm, de 32.3 W i 3569lm. Amb acabat Blanc Mate RAL 9010. Cos fabricat amb extrusió d'alumini color blanc, amb òptica simètrica, amb temperatura de color 3000K amb CRI80. Equip electrònic DALI inclòs. Clase d'aïllament I. L80B10. IP20, IK07. Seguretat fotobiològica. DAP disponible. Totalment instal·lat per al seu correcte funcionament Ref: F31SF168MOOP830NW (P - 373)	456,20	12,000	5.474,40
6	PHP0-A004	u	Projector d'alumini suspès verticalment, model STROMBELL de LAMP o equivalent de 27,2 W i 2718 lm, 3000K de temperatura de color CRI80, IP 20 amb font d'alimentació, DAP disponible, distribució fotomètrica simètrica, muntat suspès, per a col·locar a diferents alçades, 3,7m/4,3 /4,9 segons epsecificacions de l'Estudi lumínic. Totalment muntat per al seu correcte funcionament. Ref: ST117030FL840NBW (P - 381)	396,60	8,000	3.172,80
7	PHB3-HYQY	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 3000 K, muntada superficialment (P - 379)	59,78	10,000	597,80
8	PH40-6U20	m	Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat (P - 375)	32,96	270,000	8.899,20
9	PHP0-A001	u	Projector 615 de SIMON, cilíndric amb diàmetre de 77,5 mm. Per a instal·lació en carril trifàsic regulable, amb tecnologia LED formada per múltiples Leds de baixa potència amb òptica Wide Flood d'angle 60°. Cos fabricat en alumini i pintat en Blanco. Equip electrònic incorporat en la lluminària, amb control DALI/1-10V. Lúmens disponibles: 2500 lm. Amb una temperatura de color de 4000 K i un consum total de la lluminària de 25 W (eciencia del sistema real: 100 lm/W). CRI>80. Tensió de xarxa 220-240 VAC. Manteniment lluminós L70 >100.000 h a 25 °C. Dimensionis lluminària: ø=77,5mm; altura= 155mm. IP20. Pes de la lluminària 0.8 Kg. Seguretat Fotobiológica: Grup exempt. Marcatge CE. Totalment muntat per el seu correcte funcionament (P - 380)	246,82	96,000	23.694,72
10	PHQE-A002	u	Projector per a exterior subjectat amb font lluminosa de LED 12W (3000K IRC80 350mA) òptica extensiva RJ Iraya S de Simonlighting o equivalent amb equip elèctric regulable. Realitzat en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP67. IK09. Vida útil LED L90 B10 100.000h, totalment instal·lat. (P - 382)	549,16	6,000	3.294,96

TOTAL	**Título 4**	**01.50.60.50**		**63.951,42**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	60	Instal.lacions elèctriques
Título 4	60	Xarxa de terres

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 164 de 180

PRESSUPOST

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGD5-61UP	u	Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció (P - 353)	287,98	1,000	287,98
2	PM91-HD9C	u	Instal·lació completa de parallamps amb dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 45 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m, comptador de llamps, protecció amb tub de PVC i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, piqueta de connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE/DB-SU 2006 (P - 428)	3.354,96	1,000	3.354,96
TOTAL	**Título 4**		**01.50.60.60**			**3.642,94**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	70	Telecomunicacions i audiovisuals
Título 4	10	Equips principals de telecomunicacions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPATG001	PAJ	Partida alçada a justificar, per l'abonament a Cia Telefónic (P - 0)	2.268,00	1,000	2.268,00
TOTAL	**Título 4**		**01.50.70.10**			**2.268,00**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	70	Telecomunicacions i audiovisuals
Título 4	20	Equips secundaris de telecomunicacions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP72-67BB	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 456)	562,45	1,000	562,45
2	PP7A-H9LM	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 457)	571,99	1,000	571,99
3	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 458)	211,85	1,000	211,85
4	PP7A-H9LV	u	Encaminador (router) d'1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 459)	151,93	1,000	151,93
5	PP7B-890A	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat (P - 460)	213,28	1,000	213,28
6	PP7C-66W5	u	Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 461)	354,89	1,000	354,89
7	PP7I-893C	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 10 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament (P - 463)	130,01	1,000	130,01

PRESSUPOST

8	PP7J-80DT	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament (P - 464)	105,43	1,000	105,43
9	PP7L-HCYF	u	Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció IP65, col·locada (P - 465)	115,44	1,000	115,44
10	PP44-Z0UX	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 454)	2,24	300,000	672,00
11	PP47-65W4	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (P - 455)	10,02	48,000	480,96
12	PPB3-G001	u	Sistema de Bucle inductiu per a tota la sala polivalent i espai polivalent . - Disseny del bucle - Amplificadors Ampetronic - Instal·lació del bucle - Posada en marxa - Certificacions a l'estàndard de qualitat UNE-EN IEC 60118-4:2016/A1:2018 - 1 Tester receptor - Material - Formació al personal de la sala - Senyalètica Inclou tot el material necessari pel seu funcionament. Instal·lada i funcionant (P - 470)	5.073,82	1,000	5.073,82
13	PP33-G001	u	Limitador acústic per terç d'ocatva, sense talls ni distorsions. Configurable fins a 4 sensors, ENOS am battack y release ajsutables i sortida de video per HDMI.Funcina amb Wbserver Resposive. Equalitzador gràfic per terç d'octava. Incliu senseor principal XP010' Cable de 15m CX010 i mòduls de comunicació Ethernet i WIFI. Cable 15m Connector mascle 4 pins Connector femella 4 pins Inclou material necessari pel seu correcte funcionament Inclou configuració segons DF o Ajuntament. (P - 453)	2.213,41	1,000	2.213,41
TOTAL	**Título 4**		**01.50.70.20**			**10.857,46**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	70	Telecomunicacions i audiovisuals
Título 4	30	Canalitzacions de distribució senyals dèbils

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG2J-4BR8	m	Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 303)	42,99	50,000	2.149,50
TOTAL	**Título 4**		**01.50.70.30**			**2.149,50**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 165 de 180

PRESSUPOST

Título 3	70	Telecomunicacions i audiovisuals	
Título 4	40	Dispositius maniobra i control	

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG84-HD0B	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada (P - 348)	618,68	0,000	0,00
2	PG8P-HD30	u	Software para PC compatible, para control, visualización y acceso a la red propia del sistema, instalado,instal. (P - 351)	1.471,14	0,000	0,00
3	PG8P-HD2T	u	Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus (P - 350)	29,49	94,000	2.772,06

TOTAL Título 4 01.50.70.40 2.772,06

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	70	Telecomunicacions i audiovisuals
Título 4	50	Terminals de telecomunicacions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP7H-7838	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 462)	41,43	5,000	207,15

TOTAL Título 4 01.50.70.50 207,15

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	80	Seguretat i antiintrusió
Título 4	10	Equips de seguretat i antiintrusió

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMD6-H7LN	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada (P - 434)	763,08	1,000	763,08

TOTAL Título 4 01.50.80.10 763,08

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	80	Seguretat i antiintrusió
Título 4	20	Sistemes antiintrusió

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMD2-4VC4	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons	117,70	5,000	588,50

EUR

PRESSUPOST

			UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 431)			
2	PMD2-HZ5K	u	Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 432)	114,37	25,000	2.859,25
3	PMD3-38D9	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infrarojos (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment (P - 433)	223,25	9,000	2.009,25
4	PMD1-38EN	m	Conductor blindat i apantallat, de 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub (P - 430)	1,36	355,000	482,80
5	PMD0-38F3	u	Caixa per a teclat digital, muntada superficialment (P - 429)	56,70	2,000	113,40
6	PPA1-HA69	u	Gravador digital MPEG4, de 4 canals amb 1 TB de capacitat a 100 imatges per segons, programació de qualitat i quantitat d'imatges per segon per a cada canal, control de telemetria per càmeres mòbils, transmissió TCP/IP incorporada amb connexió per iexplorer o programari remot, port USB per còpia de seguretat, per a muntage de superficie, instal.lat (P - 468)	783,01	1,000	783,01
7	PPA0-HA51	u	Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), B/N amb sensor CCD d"1/3", elements de 537 × 597, resolució 420 línies, sensibilitat de 0,1 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum, AES, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa (P - 466)	121,85	20,000	2.437,00
8	PPA0-.A002	u	Subministrament i col·locació Càmera Turret IP gama Value de Hikvision o equivalent. Resolució 4 MPx (2560x1440). Lent 2,8mm, micròfon integrat, micro SD. EXIR IR 30m, PoE. Detecció de moviment 2,0, IP67 (ref. DS-2CD1343G2-IUF), muntada superficialment (P - 467)	162,42	4,000	649,68

TOTAL Título 4 01.50.80.20 9.922,89

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	80	Seguretat i antiintrusió
Título 4	50	Elements d'avís i alarma

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMD7-H7L8	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i acer inoxidable, amb protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flash de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada (P - 435)	202,30	2,000	404,60

TOTAL Título 4 01.50.80.50 404,60

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	90	Instal.lacions especials
Título 4	10	Equips principals d'instal.lacions especials

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PL21G001	u	Ascensor elèctric model NEXT Essentia de Orona o equivalent, 630kg de càrrega Trifàsic per 8 persones. Velocitat de 1 m/s . Embarcament simple amb dues parades amb sistema d'accionament	26.775,00	1,000	26.775,00

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 166 de 180
IDENTIFICADORS
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

PRESSUPOST

		elèctric regulat. Maniobra amb sistema de control ARCA III multiprocessador de baix consum amb portes automàtiues d'obertura central. 1100x1400x900. Inclou el material per fer les dues parades i llum encastada al llindar de la porta de cada replà Maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016 Totalment instal·lat, funcionant i legalitzat. (P - 420)			
2	PGZG006	ut	Alimentació a ascensor de quadre elèctric de zona incloent cablejat, canalització a equip, caixes de derivació i part proporcional de cablejat i canlaització de línia d'alimentació. Secció i tipologia de cablejat segons esquema unifilar de projecte. Canalització segons ITC-BT-21 del REBT. Canalització de la línia amb safata metàl·lica perforada amb tapa. Cablejat de la línia amb cable de coure RZ1K-0.6/1kV. Caixes de derivació plàstiques en trams ocults i metàl·liques en trams vistos. Derivació a llumenera amb cable de coure 07Z1K, tub d'acer galvanitzat en trams vistos i corrugat en trams ocults. Inclòs suports i accessoris. Completament instal·lat. (P - 365)	265,06	1,000	265,06

TOTAL	**Título 4**	**01.50.90.10**	**27.040,06**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	90	Instal.lacions especials
Título 4	60	Instal·lació fotovoltaica

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG30-O001	u	Connector MC4 mascle per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat. (P - 322)	4,62	12,000	55,44
2	PG30-O002	u	Connector MC4 femella per a la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Marca/model MULTICONTACT MC4 o equivalent. Completament instal·lat. (P - 323)	5,37	12,000	64,44
3	PG2J-4BQ0	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 302)	86,91	53,000	4.606,23
4	PG11-C002	u	Subministre i instal·lació de quadre de proteccions CC per instal·lacions fotovoltaiques de 4 strings amb les següents característiques: - Armari IP65 de 1 fila de 24 mòduls i porta transparent - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol positiu - 4 Fusibles i portafusibles de 15A gPV 1000Vdc pel pol negatiu - 4 Protecció sobretensions tipus II fins 1000Vdc - Seccionador DC - Entrades i sortides amb prensaestopas M16. Marca Schneider Electric o equivalent. Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars. Marcatge CE. (P - 292)	1.640,41	1,000	1.640,41
5	PG2J-4BPY	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 301)	68,59	25,000	1.714,75
6	PG52-C001	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment (P - 333)	126,31	1,000	126,31

EUR

PRESSUPOST

7	PG52-LA02	u	Subministrament i instal·lació d'equip concentrador de dades per sistema de monitorització Huawei. Monitorització, com a mínim, d'un sensor d'irradiació i dos sensors de temperatura de mòdul. Inclou elements de fixació a coberta. Inclou alimentació elèctrica. Inclou connexió del sistema de monitorització a la Plataforma Sentilo - SmartDataSystem. Inclou petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 334)	967,35	1,000	967,35
8	PG52-LA03	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de irradiació compatible amb els dataloggers de Huawei amb les següents característiques: - rang de irradiació: 0-1600w/m2 - sortida: port RS485 - nombre d'entrades: mínim per connectar 2 sensors de temperatura de mòdul Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament. (P - 335)	558,50	1,000	558,50
9	PGE5-LEGE	PA	Partida de legalització i inscripció de la ISFV. (P - 356)	1.680,00	1,000	1.680,00
10	PGE2-C001	u	Inversor SUN2000-50KTL-M3 per a instal·lació fotovoltaica d'autoconsum, tensió de sortida trifàsica 400 V 50 Hz, potència de sortida nominal de 50 kW, potència de sortida màxima aparent 55 kVA, corrent de sortida nominal 72,2 A, rendiment EU > 98 %, comunicació remota mitjançant port RS485 i WIFI, comunicació local mitjançant indicadors LED i display, grau de protecció >= IP66, inclosos connectors MC4 per a la connexió amb la cadena de mòduls, amb proteccions incorporades contra polaritat inversa DC, aïllament, seccionador DC, sobre tensions, sobre temperatura, diferencial, funcionament en illa, curtcircuits AC, sobre tensió AC, per a col·locació mural. o equivalent (P - 354)	2.845,15	1,000	2.845,15
11	PG52-LA05	u	Subministrament i instal·lació de cablejat de comunicació RS485 entre sensor de irradiació i equip concentrador de dades. Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament. (P - 337)	2,78	50,000	139,00
12	PG52-LA04	u	Sumbinistrament i instal·lació de sensor de temperatura de mòdul compatible amb sensor irradiació a instal·lar i amb els dataloggers de Huawei. El sensor de temperatura del mòdul té, com a mínim, les següents característiques: - PT1000 - rang de mesura: -40ºC - +85ºC - compliment amb IEC 61724 - sortida: compatible amb les entrades del sensor de irradiació Inclou petit material. Completament instal·lat i en funcionament. (P - 336)	177,10	2,000	354,20
13	PGE5-CE	PA	Partida alçada d'abonament integre pel pagament de les taxes de registre del document de Certifiació Enrgètica a l'Institut CAtalà de l'Energia ICAEN. (P - 355)	298,25	1,000	298,25
14	P5ZE2-C001	m	Protecció de cornisa de façana amb planxa de zinc d'1,6 mm de gruix i 1 m de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat (P - 117)	100,38	1,000	100,38
15	PG2N-EUFT	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 309)	3,70	6,000	22,20
16	PG1D-C001	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de poliéster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 270x1440x171 mm, amb base de fusibles BUC i fusibles de 80A, amb equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P)	1.541,88	1,000	1.541,88

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 167 de 180

PRESSUPOST

			de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 10kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Amb mòdem, endoll i presa a terra. (P - 298)			
17	PGEQA-1C001	u	Estructura SUNFER 26.1H autoportant de perfils d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, disposició biorentada Est-Oest amb inclinació <=15°, per a col·locar sense perforació de la coberta, disposició dels mòduls en 1 filera, apte per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal de 1350x2400 mm com a màxim, amb perfils continus d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i cargols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, col·locada sobre coberta plana no perforable i subjectada amb llasts de formigó (inclosos).O equivalent. (P - 358)	126,21	80,000	10.096,80
18	PG11-C001	u	Subministre i instal·lació de quadre de proteccions AC per instal·lacions fotovoltaiques per inversor trifàsic de 50kW Solver o equivalent amb les següents característiques: - material: poliéster - dimensions: 302x418x1510mm - porta: opaca - interruptor magnetotèrmic tripolar (3P), intensitat nominal 63A, de poder de tall 10kA. - protecció sobretensions permanents i transitòries tipus I+II Cirprotec o equivalent. - interruptor diferencial de 63A, tetrapolar, 300mA de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN. - IP65 - entrades i sortides amb prensaestopas Totalment muntat, cablejat i rotulat. Inclou instal·lació i materials auxiliars. O EQUIVALENT. (P - 291)	751,79	1,000	751,79
19	PG33-E450	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 326)	23,32	31,000	722,92
20	PG3B-E7D5	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment (P - 331)	5,61	120,000	673,20
21	PG1C-C001	u	Embarrat comú per centralització de TMFs,Cu20x5mm amb seccionador i sobretensions. Correctament muntat. Inclou petit material. (P - 297)	572,23	1,000	572,23
22	PGE5-1C002	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 500 Wp, amb marc d'alumini anoditzat,, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 21%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat (P - 357)	129,68	80,000	10.374,40
23	PG3A-J00N	m	Cable amb conductor de coure de designació H1Z2Z2-K, tensió 1,5/1,5 kV (DC), unipolar (1P), secció 4 mm2, secció de conductor de coure recuit flexible (classe 5), cable de poliolefines lliures d'halògens, coberta de poliolefines lliures d'halògens, amb baixa emissió de gasos corrosius i fums opacs en cas d'incendi segons UNE-EN 61034, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb classe de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575, resistent als raigs UV, construcció segons UNE 50618, col·locat en canal o safata (P - 330)	1,59	240,000	381,60

TOTAL	**Título 4**	**01.50.90.60**	**40.287,43**

Obra	01	Pressupost 904850_25

EUR

PRESSUPOST

Capítol	50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV
Título 3	99	Altres elements d'instal.lacions
Título 4	10	Elements comuns d'instal.lacions

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAU-R001	pa	Partida en concepte de treballs auxiliars per mantenir la canalització existent de Telefònica, mentres s'executa la nova rasa garantint la continuitat del servei. (P - 469)	3.962,27	1,000	3.962,27

TOTAL	**Título 4**	**01.50.99.10**	**3.962,27**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	60	EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3	10	Equipaments
Título 4	10	Laabos/sanitaris

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P662-SP01	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la DF a les dues cares, amb ferramenta composta de 3 frontisses, tirador, tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall. (P - 125)	348,67	5,000	1.743,35
2	P662-SP02	u	Divisòria o lateral de cabina sanitària format per un fix, de mides segons plànols de detall, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a escollir per a la DF a les dues cares, amb ferramenta, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tot en acer inoxidable AISI316L. Segons plànols de detall. (P - 126)	501,54	4,000	2.006,16
3	PJ11C-SP03	u	Inodor de porcellana esmaltada per cisterna encastada (inclosa) model Merridian referència A347246000 / A8012A000B o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 385)	710,73	5,000	3.553,65
4	PJ11C-SP04	u	Inodor de porcellana esmaltada amb cisterna per a mobilitat reduïda model Merridian referència A34224H000 / A34124H000 / A801230004 o equivalent , de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 386)	758,82	1,000	758,82
5	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 388)	179,02	1,000	179,02
6	PJ187-3CPK	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior (P - 389)	72,35	1,000	72,35
7	PJ240-H7R1	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1"1/4 (P - 393)	187,31	1,000	187,31
8	PJ117-SP05	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada serie GAP model SQUARE referència A3270YE000 o equivalent , senzill, de dimensions 400x350x160 mm, de color blanc i preu superior, fixat sota taulell. (P - 383)	169,77	5,000	848,85
9	PJ117-SP07	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada serie GAP model LAVABO MURAL referència A3270M1000 o equivalent , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals. (P - 384)	204,12	1,000	204,12
10	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets (P - 391)	85,06	6,000	510,36

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 168 de 180

PRESSUPOST

11	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 400)	388,39	1,000	388,39
12	PQ55-SP08	u	Subiministrament i col·locació de taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL color a escollir per a la DF, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base també inclosa. S'inclou la formació de forats per als lavabos i les aixetes, així com els escaires per a la seva subjecció. (P - 474)	1.718,57	1,000	1.718,57
13	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 398)	42,69	5,000	213,45
14	PJ40-SP09	u	Paperera, d'acer inoxidable, model HOTELS referència A815487001 o equivalent, de 3 litres amb accionament de pedal. (P - 399)	46,33	6,000	277,98
15	PJ42-HA1L	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 401)	206,59	1,000	206,59
16	PQ83-HA7P	u	Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 477)	348,55	3,000	1.045,65
17	PJ42-SP10	u	Dispensador de sabó d'acer inoxidable, de 1200 ml de capacitat, col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 402)	58,55	6,000	351,30
18	PQU8-SP11	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta (P - 480)	65,01	3,950	256,79
19	PQZ5-HAAD	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques (P - 482)	13,15	6,000	78,90

TOTAL Título 4 **01.60.10.10** **14.601,61**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	60	EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3	10	Equipaments
Título 4	20	Office

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ57-12IVI	m2	Taulell de pedra sinteritzada de 2 cm de gruix i de 100 a 149 cm de llargària, amb acabat mat, preu mitjà, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (P - 475)	643,73	5,614	3.613,90
2	PQ50-431F	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim (P - 472)	40,76	1,000	40,76
3	PQ51-J1FE	u	Formació de forat de forma quadrat per a encastar aparells sanitaris sobre taulell de conglomerat artificial de silice, amb el cantell interior polit (P - 473)	203,80	1,000	203,80
4	PJ181-3DYT	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina (P - 387)	136,56	1,000	136,56
5	PJ210-3YL4	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb dutxa extraïble, amb dues entrades maniguets (P - 390)	176,13	1,000	176,13
6	PQ76-SP01	u	Formació de suport per a taulell segons plànols de detall. (P - 476)	153,14	5,000	765,70

TOTAL Título 4 **01.60.10.20** **4.936,85**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	60	EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3	20	Mobiliari
Título 4	10	Mobiliari Sala

PRESSUPOST

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CORTINASAL	m2	Subministrament i instal·lació de cortines fins a 6 metres d'alçada, tipus Tradicional Ona Perfecta de Nou Fil o equivalent, al 100% de vol (1,00:2,00) amb teixit tipus chenilla de mínim 340grs/m2, i amb l'acabat igual a les dues cares, les cortines queden plegades en paret lateral. S'inclou el riell motoritzat amb sistema tàndem per cortines tipus SOMFY AC amb polsador. Color a escollir per a la DF. (P - 1)	73,50	204,000	14.994,00

TOTAL Título 4 **01.60.20.10** **14.994,00**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	60	EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Título 3	40	Senyalística

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-SP01	m2	Subministrament i col·locació de Vinil autoadhesiu per indicacions, rètols informatiu i altres elements de senyalística segons plànols de detall. (P - 222)	397,31	5,000	1.986,55
2	PB90-SP02	u	Placa d'alumini per senyalística fixada, segons plànols de detall. (P - 221)	6,89	25,000	172,25

TOTAL Título 3 **01.60.40** **2.158,80**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	30	Ferms i paviments

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9G71-14511	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic (P - 174)	27,73	558,000	15.473,34
2	P4B9-D6RU	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 88)	7,59	558,000	4.235,22
3	P9E1-V6R4	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 173)	67,17	200,000	13.434,00
4	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 167)	39,37	113,700	4.476,37
5	P967-160QN	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 171)	37,72	100,000	3.772,00
6	P967-160O7	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 170)	30,07	54,000	1.623,78

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 169 de 180

PRESSUPOST

7	P9G71-146DX	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 20 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 20 / 50 / xF3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, amb fibres d'acer de diàmetre 1 mm, llargària 50 mm, ondulades, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 30 kg/m3, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic (P - 175)	37,60	1,000	37,60

TOTAL Título 3 **01.70.30** **43.052,31**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	40	Actuacions Sanejament existent
Título 4	10	MOVIMENT DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL8H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 33)	8,14	50,000	407,00
2	P221C-DZ0U	m3	Excavació manual de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 34)	67,94	5,000	339,70
3	P2241-52SI	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 38)	2,44	5,000	12,20
4	F231U020	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, per a una protecció del 25% (P - 6)	13,08	5,000	65,40
5	P2255-I4WQ	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària de 0,6 m fins a 2.5m , amb material de la propia obra, en tongades de 25 cm de gruix utilitzant picó vibrant de combustible (P - 44)	8,56	50,000	428,00

EUR

PRESSUPOST

6	F2A1U505	m3	Subministrament de sòl adequat de préstec segons PG-3. Amidat sobre perfil. Subministrament a peu d'obra (P - 7)	5,91	5,000	29,55
7	P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics CRITERI D'AMIDAMENT: TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25% (P - 46)	3,70	50,000	185,00

TOTAL Título 4 **01.70.40.10** **1.466,85**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	40	Actuacions Sanejament existent
Título 4	20	CANONADES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD5L-12QF2	m	Suministre i col·locació de tub circular PP SN-16,D=400mm interior llis i exterior corrugada de POLIPROPILENO HM-PP-COPOLÍMERO Extra Flexural Modulus o equivalent. Norma de fabricació: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNE EN 13476-3 Norma europea ISO 21138-3 Norma internacional Macroranuras 120º-240º-360º i abraçaderes tipus CORPRESS® o equivalent. (P - 236)	40,26	50,000	2.013,00

TOTAL Título 4 **01.70.40.20** **2.013,00**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	40	Actuacions Sanejament existent
Título 4	30	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDB1-OBA0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta interior 1.4x1,4 m (P - 237)	81,42	2,000	162,84
2	PDB8-5CEL	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 CRITERI D'AMIDAMENT: PARET PER A POU: m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 238)	349,45	10,000	3.494,50
3	PDBF-VLCN	u	Dispositiu d'accés NOMÉS CS d'EJ i/o equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, a Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificació AENOR, obertura lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850x850 mm, alçada. Pes del conjunt 96,67 kg (pes tapa 55,67 kg). Tapa circular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90 ° evitant el tancament	510,84	2,000	1.021,68

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 170 de 180

PRESSUPOST

accidental, marca d identificació ´´S´´ i extraïble quan està oberta a 120 °. Junta policloroprè fixada a la tapa, anti-soroll i anti-desplaçament, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un bec o ganxo. Marc monobloc modelat proveït d'orificis de > 20 mm per a fixació sobre cercle de diàmetre de 740mm. Possibilitat de marcatge en relleu de serveis específics. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. (P - 239)

TOTAL	**Título 4**	**01.70.40.30**	**4.679,02**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	40	Actuacions Sanejament existent
Título 4	40	INSPECCIÓ DE LA XARXA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDZ10011	m	Inspecció interior de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb càmara de video. Inclou els desplaçament d'equips i la redacció i lliurament a la Direcció d'Obra de l'informe final resultant de l'inspecció. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa) (P - 9)	2,06	500,000	1.030,00
2	FDZ10010	m	Neteja de la xarxa de clavegueram de tot tipus amb cuba de neteja d'alta pressió. Inclou els desplaçament d'equips i la retirada dels possibles reisdus a abocador. Totalment acabat. (Unitat d'amidament: metre lineal de xarxa) (P - 8)	3,09	500,000	1.545,00
3	FDZ10020	m	Reabilitar o posar lamina de PE de 2cm de gruix per arriostrar el pou i evitar el seu colapse. (P - 10)	84,00	75,000	6.300,00

TOTAL	**Título 4**	**01.70.40.40**	**8.875,00**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	Reg i jardineria
Título 4	01	Reg
Títol 5	02	Xarxa primaria i boques

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221I-TG3J	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 60 cm de fondària, amb retroexcavadora i piconatge del fons d'excavació, aportació de 20 cm de sauló i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 37)	9,96	10,000	99,60
2	PFB4-XX01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llautó, i col·locat al fons de la rasa (P - 276)	13,62	10,000	136,20
3	PJSM5-VA44	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 (P - 416)	318,54	1,000	318,54
4	PN33-VUGK	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ´´), de 10 bar	42,53	1,000	42,53

EUR

PRESSUPOST

			de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 443)			
5	PJS5-HP2I	u	Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 410)	201,83	3,000	605,49
6	PG2N-EUGN	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 312)	7,68	10,000	76,80
7	PJM41-NAGY	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN40, amb unions roscades de 2´´ segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 16 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 407)	354,53	1,000	354,53
8	PJM41-NAGS	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN30, amb unions roscades d'1´´1/2 segons ISO 228-1, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos inductiu, rati de mesura d'1, 10 o 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 10 m3/h, rati Q3/Q1 >=80 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 405)	268,19	1,000	268,19

TOTAL	**Títol 5**	**01.70.50.01.02**	**1.901,88**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	Reg i jardineria
Título 4	01	Reg
Títol 5	03	Arbrat

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221I-MHW1	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 35)	5,34	35,000	186,90
2	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 310)	5,47	35,000	191,45
3	PFB4-XA06	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a aigua no potable marcat amb banda lila o marró, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 275)	5,06	35,000	177,10
4	PJS0-9EGF	u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 409)	18,12	4,000	72,48

TOTAL	**Títol 5**	**01.70.50.01.03**	**627,93**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3	50	Reg i jardineria
Título 4	01	Reg

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3868514813MCI-T3612-DHA911DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 171 de 180

PRESSUPOST

Títol 5 04 Arbustiva

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221I-MHW1	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, amb minirasadora manual, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, inclosa la banda continua de senyalització (P - 35)	5,34	70,000	373,80
2	PFB4-XA01	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 272)	7,16	70,000	501,20
3	PFB4-XA04	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a ús alimentari i banda blava, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 274)	2,83	4,000	11,32
4	PJSM5-VA44	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 (P - 416)	318,54	1,000	318,54
5	PG2N-EUGI	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 310)	5,47	30,000	164,10
6	PJSA6-XA14	u	Capçal de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre de malla i vàlvula reductora de pressió integrada a l'electrovàlvula, format per: -1 Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dos unions a compressió DN63 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 2´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1´´ tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 contra rosca segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 2´´-1 ´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 1 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de llautó, amb malla d'acer inoxidable 300 mesh, per a muntar roscat	287,75	1,000	287,75

EUR

PRESSUPOST

			- 1 regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES, de Rain Bird o equivalent (P - 411)			
7	PJSW-XA24	m2	Graella de tubs per a reg per degoteig disposats en forma quadrada amb una distància entre degoters de 0,5 m i en els laterals de 0,4 m, formada per tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats de 2.3 l/h cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, col·locada superficialment. (P - 418)	9,46	46,000	435,16
8	PJSS-XA21	u	Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó (P - 417)	30,62	2,000	61,24
9	PN33-VUGG	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 442)	29,85	2,000	59,70
10	PJSM1-HBBE	u	Pericó circular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 24 cm de diàmetre i 26 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral (P - 414)	28,69	4,000	114,76
TOTAL	**Títol 5**		**01.70.50.01.04**			**2.327,57**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títulb 3	50	Reg i jardineria
Títulb 4	01	Reg
Títol 5	07	Control

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG33-12CII	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 328)	5,71	107,000	610,97
2	PG33-CC10	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x2.5 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 324)	2,99	156,000	466,44
3	PJSA7-CC12	u	Programador de 4 estacions ampliable, 24v i telegestionable tipus HPC Hydrawise o equivalent, connectat a la xarxa i al circuit de comandament. Amb connectivitat Wi-Fi (P - 412)	592,86	1,000	592,86
4	PJSA7-CC13	u	Mòdul d'ampliació de 3 estacions per a programador tipus HPC Hydrawise o equivalent, totalment instal·lat. (P - 413)	123,60	2,000	247,20
5	PG2O-6SXI	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 315)	10,95	76,000	832,20
6	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 311)	4,68	80,000	374,40
TOTAL	**Títol 5**		**01.70.50.01.07**			**3.124,07**

Obra	01	Pressupost 904850_25
Capítol	70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títulb 3	50	Reg i jardineria
Títulb 4	02	Jardineria

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T3612-DHA91
Pàgina 172 de 180

PRESSUPOST

Títol 5 03 Arbrat

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes. CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 484)	69,59	15,840	1.102,31
2	PR6T-AX04	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Celtis australis de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra, de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'2x2x1 m. reblert amb terra vegetal existent, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 486)	552,09	4,000	2.208,36
3	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals (P - 485)	78,70	16,000	1.259,20
4	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 30)	10,21	18,240	186,23
5	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 41)	26,12	7,600	198,51
6	PD5L-6QAT	m	Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 125 mm (P - 235)	8,43	38,000	320,34
7	P2255-DPGI	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P - 42)	23,40	10,640	248,98
8	P7B1-XB14	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat en rasa embolcallant graves. (P - 134)	3,95	63,600	251,22

TOTAL Títol 5 **01.70.50.02.03** **5.775,15**

Obra 01 Pressupost 904850_25
Capítol 70 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3 50 Reg i jardineria
Título 4 02 Jardineria
Títol 5 04 Arbustiva

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR23-DOC4	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 483)	1,04	46,000	47,84
2	PR36-XA02	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, CE < a 0,8 dS/m, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (P - 484)	69,59	18,400	1.280,46
3	PR6U-XB06	m2	Subministrament i plantació d'arbust d'espècies tipus: Bupleurum fruticosum, Cistus creticus ´´Alba´´, Myrtus communis compacta, Phlomis lanata, Phlomis purpurea subs. Almeriensis, Pistacia lentiscus o similars a acabar de definir segons la DF, de primera qualitat segons	56,72	46,000	2.609,12

EUR

PRESSUPOST

			NTJ, en contenidor de 2l, a raó de 5u per m2 amb mitjans manuals. Inclou l'adobat amb adob mineral de lent alliberament per plantacions (15-9-15) (100 g/m3), la distribució de la planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra (P - 487)			
4	PRZ3-XB03	m2	Manta antiherbes biodegradable tipus Horsol Bio o equivalent, de 110 gr/m2, fabridcada amb fibras de origen natural, 100% biodegradabley compostable, durabilitat entre 3-5 anys, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada (P - 490)	7,17	46,000	329,82
5	PR3S-XG01	m3	Encoixinament amb fusta triturada i compostada o escorça de pi, a decidir per la DF, en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals (P - 485)	78,70	4,600	362,02
6	PR92-XB13	m	Tancament amb malla metàl·lica soldada galvanitzada i plastificada, de color verd de 60cm d'alçada. Filferros de Ø2.2mm, 1a fila 50x60mm, 2a i 3a fila 75x60mm i resta de les files 100x60mm. Subministrat en rotllos de 25m. Instal·lada en terreny variable i pendents, amb muntants cilíndrics de fusta tractada a l'autoclau de 1,5m d'alçada i 6cm de diàmetre cada 1.5m, acabats en punta i encastats en el terreny 0.9m, fixats amb abraçadera metàl·lica contra el bordó del parterre/jardinera. Inclou un cable d'acer galvanitzat, flexible, de 12 mm de diàmetre per tensar la part superior, els tensors, puntes i tots els accessoris per a deixar la tanca totalment instal·lada. (P - 489)	21,19	50,000	1.059,50
7	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 30)	10,21	31,680	323,45
8	P2251-5488	m3	Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 41)	26,12	6,080	158,81
9	PD5L-6QAT	m	Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 125 mm (P - 235)	8,43	76,000	640,68
10	P2255-DPGI	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM (P - 42)	23,40	7,200	168,48
11	P7B1-XB14	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat en rasa embolcallant graves. (P - 134)	3,95	91,200	360,24

TOTAL Títol 5 **01.70.50.02.04** **7.340,42**

Obra 01 Pressupost 904850_25
Capítol 70 URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Título 3 60 Mobiliari urbà i elements de senyalització

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQZ0-ME9V	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer inoxidable amb acabat polit, de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment (P - 481)	338,73	6,000	2.032,38
2	PQ23-H84T	u	Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 l, 37,5 cm de diàmetre, circular de planxa perforada d'acer inoxidable de gruix 2 mm amb acabat #, i suports de tub de 40 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 471)	208,89	2,000	417,78

TOTAL Título 3 **01.70.60** **2.450,16**

Obra 01 Pressupost 904850_25

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T3612-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 173 de 180

PRESSUPOST

Capítol 90 GESTIÓ DE RESIDUS
Título 3 01 Gestió Externa

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R3-HJE4	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 48)	12,96	293,797	3.807,61
2	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 60)	11,25	293,797	3.305,22
3	P2R6-4I50	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 50)	12,35	45,000	555,75
4	P2R5-DT0I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 49)	15,42	64,270	991,04
5	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 59)	19,03	45,000	856,35
6	P2RA-EU3R	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 58)	29,40	64,270	1.889,54
7	P2RA-EU37	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 54)	15,16	2,110	31,99
8	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 56)	12,60	5,310	66,91
9	P2RA-EU31	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 53)	0,00	0,033	0,00
10	P2RA-EU2Z	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 52)	0,00	0,028	0,00
11	P2RA-EU39	m3	Disposició controlada de residus en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 55)	-42,00	1,390	-58,38
12	P2R3-FILM	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 47)	23,24	1,000	23,24
13	P2RA-EU2W	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 51)	262,50	1,000	262,50
14	P2RA-EU3N	kg	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05*	0,26	1,000	0,26

EUR

PRESSUPOST

segons la Llista Europea de Residus (P - 57)

TOTAL Título 3 01.90.01 11.732,03

Obra 01 Pressupost 904850_25
Capítol 99 SEGURETAT I SALUT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SEGSALUT	Pa	Seguretat i salut (P - 491)	34.004,03	1,000	34.004,03

TOTAL Capítol 01.99 34.004,03

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Resum de pressupost

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026

IDENTIFICADORS

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

SIGNATURES

ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 175 de 180

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: Títol 5			Import
Títol 5	01.20.10.00.01	Moviment de terres per enceps	5.957,35
Títol 5	01.20.10.00.02	Moviment de terres per solera	1.013,91
Título 4	**01.20.10.00**	**Moviment de terres**	**6.971,26**
Títol 5	01.20.10.10.01	Enceps	10.955,40
Títol 5	01.20.10.10.02	Riostres	23.168,04
Títol 5	01.20.10.10.03	Fossar Ascensor	1.541,93
Título 4	**01.20.10.10**	**Elements superficials**	**35.665,37**
Títol 5	01.20.20.01.01	Estructura Vertical Prefabricada	30.157,05
Títol 5	01.20.20.01.02	Estructura Horitzontal Prefabricada	180.794,97
Título 4	**01.20.20.01**	**Estructura Formigó Prefabricat**	**210.952,02**
Títol 5	01.20.20.02.01	Estructura Horitzontal	25.090,34
Título 4	**01.20.20.02**	**Estructura Formigó Armat**	**25.090,34**
Títol 5	01.20.20.03.01	Estructura Vertical	1.304,43
Títol 5	01.20.20.03.02	Protecció de l'acer	357,57
Título 4	**01.20.20.03**	**Estructura d'acer**	**1.662,00**
Títol 5	01.30.10.10.01	Full Exterior	87.228,15
Títol 5	01.30.10.10.02	Full interior	57.973,68
Títol 5	01.30.10.10.03	Fusteries	151.546,77
Título 4	**01.30.10.10**	**Façanes**	**296.748,60**
Títol 5	01.70.50.01.02	Xarxa primaria i boques	1.901,88
Títol 5	01.70.50.01.03	Arbrat	627,93
Títol 5	01.70.50.01.04	Arbustiva	2.327,57
Títol 5	01.70.50.01.07	Control	3.124,07
Título 4	**01.70.50.01**	**Reg**	**7.981,45**
Títol 5	01.70.50.02.03	Arbrat	5.775,15
Títol 5	01.70.50.02.04	Arbustiva	7.340,42
Título 4	**01.70.50.02**	**Jardineria**	**13.115,57**
			598.186,61

NIVELL 4: Título 4			Import
Título 4	01.10.10.20	Altres actuacions per controlar afectacions	1.694,44
Título 3	**01.10.10**	**Actuacions edificis veïns, serveis i altres**	**1.694,44**
Título 4	01.20.10.00	Moviment de terres	6.971,26
Título 4	01.20.10.10	Elements superficials	35.665,37
Título 4	01.20.10.20	Elements profunds	46.553,90
Título 4	01.20.10.40	Bases	37.542,99
Título 3	**01.20.10**	**Fonaments i contenció de terres**	**126.733,52**
Título 4	01.20.20.01	Estructura Formigó Prefabricat	210.952,02
Título 4	01.20.20.02	Estructura Formigó Armat	25.090,34
Título 4	01.20.20.03	Estructura d'acer	1.662,00
Título 4	01.20.20.05	Estructura de Bloc de Formigó	12.623,62

Sala Polivalent_El Papiol

RESUM DE PRESSUPOST

Título 3	**01.20.20**	**Estructura**	**250.327,98**
Título 4	01.30.10.10	Façanes	296.748,60
Título 3	**01.30.10**	**Envolvent vertical**	**296.748,60**
Título 4	01.30.20.01	Coberta Principal	161.666,73
Título 4	01.30.20.02	Coberta Instal·lacions	27.516,79
Título 4	01.30.20.03	Reg Cobert Principal	15.555,58
Título 3	**01.30.20**	**Cobertes**	**204.739,10**
Título 4	01.40.30.01	Cel rasos	2.763,82
Título 4	01.40.30.02	Paviments	73.613,39
Título 3	**01.40.30**	**Acabats interiors horitzontals**	**76.377,21**
Título 4	01.50.10.10	Equips principals de fontaneria	5.788,97
Título 4	01.50.10.20	Xarxa de distribució	4.996,65
Título 3	**01.50.10**	**Fontaneria**	**10.785,62**
Título 4	01.50.20.10	Equips principals d'evauació d'aigües	4.485,52
Título 4	01.50.20.20	Xarxa de recollida	13.377,05
Título 3	**01.50.20**	**Evacuació d'aigües**	**17.862,57**
Título 4	01.50.30.10	Equips de producció d'instal.lacions tèrmiques	63.141,23
Título 4	01.50.30.20	Equips secundaris d'instal.lacions tèrmiques	9.805,00
Título 4	01.50.30.30	Circuits de distribució de fluids fred/calor	3.071,11
Título 4	01.50.30.40	Conductes de distribució d'aire	27.023,80
Título 4	01.50.30.50	Terminals i difusors	6.163,80
Título 4	01.50.30.60	Dispositius de maniobra i control	2.436,79
Título 3	**01.50.30**	**Instal.lacions tèrmiques i de ventilació**	**111.641,73**
Título 4	01.50.50.10	Extinció d'incendis	17.592,49
Título 4	01.50.50.20	Detecció d'incendis	611,81
Título 4	01.50.50.30	Dispositius de maniobra i control	2.365,24
Título 4	01.50.50.40	Evacuació i senyalització	3.940,52
Título 3	**01.50.50**	**Protecció contra incendis**	**24.510,06**
Título 4	01.50.60.10	Equips elèctrics principals	38.792,70
Título 4	01.50.60.20	Equips elèctrics secundaris	8.123,88
Título 4	01.50.60.30	Canalitzacions de distribució elèctrica	20.569,61
Título 4	01.50.60.40	Dispositius de maniobra i control	1.746,11
Título 4	01.50.60.50	Il.luminació	63.951,42
Título 4	01.50.60.60	Xarxa de terres	3.642,94
Título 3	**01.50.60**	**Instal.lacions elèctriques**	**136.826,66**
Título 4	01.50.70.10	Equips principals de telecomunicacions	2.268,00
Título 4	01.50.70.20	Equips secundaris de telecomunicacions	10.857,46
Título 4	01.50.70.30	Canalitzacions de distribució senyals dèbils	2.149,50
Título 4	01.50.70.40	Dispositius maniobra i control	2.772,06
Título 4	01.50.70.50	Terminals de telecomunicacions	207,15
Título 3	**01.50.70**	**Telecomunicacions i audiovisuals**	**18.254,17**
Título 4	01.50.80.10	Equips de seguretat i antiintrusió	763,08
Título 4	01.50.80.20	Sistemes antiintrusió	9.922,89
Título 4	01.50.80.50	Elements d'avís i alarma	404,60
Título 3	**01.50.80**	**Seguretat i antiintrusió**	**11.090,57**

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 176 de 180

RESUM DE PRESSUPOST

Título 4	01.50.90.10	Equips principals d'instal.lacions especials	27.040,06
Título 4	01.50.90.60	Instal·lació fotovoltaica	40.287,43
Título 3	**01.50.90**	**Instal.lacions especials**	**67.327,49**
Título 4	01.50.99.10	Elements comuns d'instal.lacions	3.962,27
Título 3	**01.50.99**	**Altres elements d'instal.lacions**	**3.962,27**
Título 4	01.60.10.10	Laabos/sanitaris	14.601,61
Título 4	01.60.10.20	Office	4.936,85
Título 3	**01.60.10**	**Equipaments**	**19.538,46**
Título 4	01.60.20.10	Mobiliari Sala	14.994,00
Título 3	**01.60.20**	**Mobiliari**	**14.994,00**
Título 4	01.70.40.10	MOVIMENT DE TERRES	1.466,85
Título 4	01.70.40.20	CANONADES	2.013,00
Título 4	01.70.40.30	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA	4.679,02
Título 4	01.70.40.40	INSPECCIÓ DE LA XARXA	8.875,00
Título 3	**01.70.40**	**Actuacions Sanejament existent**	**17.033,87**
Título 4	01.70.50.01	Reg	7.981,45
Título 4	01.70.50.02	Jardineria	13.115,57
Título 3	**01.70.50**	**Reg i jardineria**	**21.097,02**
			1.431.545,34

NIVELL 3: Título 3			Import
Título 3	01.10.10	Actuacions edificis veïns, serveis i altres	1.694,44
Título 3	01.10.40	Enderrocs	4.897,08
Capítol	**01.10**	**ADEQUACIÓ DEL TERRENY**	**6.591,52**
Título 3	01.20.10	Fonaments i contenció de terres	126.733,52
Título 3	01.20.20	Estructura	250.327,98
Capítol	**01.20**	**SISTEMA ESTRUCTURAL**	**377.061,50**
Título 3	01.30.10	Envolvent vertical	296.748,60
Título 3	01.30.20	Cobertes	204.739,10
Título 3	01.30.30	Envolvent horitzontal inferior	70.248,02
Capítol	**01.30**	**SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS**	**571.735,72**
Título 3	01.40.10	Compartimentació interior vertical	54.865,62
Título 3	01.40.20	Acabats interiors verticals	43.733,25
Título 3	01.40.30	Acabats interiors horitzontals	76.377,21
Título 3	01.40.40	Fusteries interiors	32.675,42
Título 3	01.40.50	Serralleria	877,25
Capítol	**01.40**	**SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS**	**208.528,75**
Título 3	01.50.10	Fontaneria	10.785,62
Título 3	01.50.20	Evacuació d'aigües	17.862,57
Título 3	01.50.30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació	111.641,73
Título 3	01.50.50	Protecció contra incendis	24.510,06
Título 3	01.50.60	Instal.lacions elèctriques	136.826,66
Título 3	01.50.70	Telecomunicacions i audiovisuals	18.254,17

Sala Polivalent_El Papiol

RESUM DE PRESSUPOST

Título 3	01.50.80	Seguretat i antiintrusió	11.090,57
Título 3	01.50.90	Instal.lacions especials	67.327,49
Título 3	01.50.99	Altres elements d'instal.lacions	3.962,27
Capítol	**01.50**	**SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV**	**402.261,14**
Título 3	01.60.10	Equipaments	19.538,46
Título 3	01.60.20	Mobiliari	14.994,00
Título 3	01.60.40	Senyalistica	2.158,80
Capítol	**01.60**	**EQUIPAMENTS I MOBILIARI**	**36.691,26**
Título 3	01.70.30	Ferms i paviments	43.052,31
Título 3	01.70.40	Actuacions Sanejament existent	17.033,87
Título 3	01.70.50	Reg i jardineria	21.097,02
Título 3	01.70.60	Mobiliari urbà i elements de senyalització	2.450,16
Capítol	**01.70**	**URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS**	**83.633,36**
Título 3	01.90.01	Gestió Externa	11.732,03
Capítol	**01.90**	**GESTIÓ DE RESIDUS**	**11.732,03**
			1.698.235,28

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.10	ADEQUACIÓ DEL TERRENY	6.591,52
Capítol	01.20	SISTEMA ESTRUCTURAL	377.061,50
Capítol	01.30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	571.735,72
Capítol	01.40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	208.528,75
Capítol	01.50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV	402.261,14
Capítol	01.60	EQUIPAMENTS I MOBILIARI	36.691,26
Capítol	01.70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	83.633,36
Capítol	01.90	GESTIÓ DE RESIDUS	11.732,03
Capítol	01.99	SEGURETAT I SALUT	34.004,03
Obra	**01**	**Pressupost 904850_25**	**1.732.239,31**
			1.732.239,31

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 904850_25	1.732.239,31
			1.732.239,31

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 177 de 180

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5: Títol 5			%
Títol 5	01.20.10.00.01	Moviment de terres per enceps	0,34
Títol 5	01.20.10.00.02	Moviment de terres per solera	0,06
Título 4	**01.20.10.00**	**Moviment de terres**	**0,40**
Títol 5	01.20.10.10.01	Enceps	0,63
Títol 5	01.20.10.10.02	Riostres	1,34
Títol 5	01.20.10.10.03	Fossar Ascensor	0,09
Título 4	**01.20.10.10**	**Elements superficials**	**2,06**
Títol 5	01.20.20.01.01	Estructura Vertical Prefabricada	1,74
Títol 5	01.20.20.01.02	Estructura Horitzontal Prefabricada	10,44
Título 4	**01.20.20.01**	**Estructura Formigó Prefabricat**	**12,18**
Títol 5	01.20.20.02.01	Estructura Horitzontal	1,45
Título 4	**01.20.20.02**	**Estructura Formigó Armat**	**1,45**
Títol 5	01.20.20.03.01	Estructura Vertical	0,08
Títol 5	01.20.20.03.02	Protecció de l'acer	0,02
Título 4	**01.20.20.03**	**Estructura d'acer**	**0,10**
Títol 5	01.30.10.10.01	Full Exterior	5,04
Títol 5	01.30.10.10.02	Full interior	3,35
Títol 5	01.30.10.10.03	Fusteries	8,75
Título 4	**01.30.10.10**	**Façanes**	**17,13**
Títol 5	01.70.50.01.02	Xarxa primaria i boques	0,11
Títol 5	01.70.50.01.03	Arbrat	0,04
Títol 5	01.70.50.01.04	Arbustiva	0,13
Títol 5	01.70.50.01.07	Control	0,18
Título 4	**01.70.50.01**	**Reg**	**0,46**
Títol 5	01.70.50.02.03	Arbrat	0,33
Títol 5	01.70.50.02.04	Arbustiva	0,42
Título 4	**01.70.50.02**	**Jardineria**	**0,76**
			34,53

NIVELL 4: Título 4			%
Título 4	01.10.10.20	Altres actuacions per controlar afectacions	0,10
Título 3	**01.10.10**	**Actuacions edificis veïns, serveis i altres**	**0,10**
Título 4	01.20.10.00	Moviment de terres	0,40
Título 4	01.20.10.10	Elements superficials	2,06
Título 4	01.20.10.20	Elements profunds	2,69
Título 4	01.20.10.40	Bases	2,17
Título 3	**01.20.10**	**Fonaments i contenció de terres**	**7,32**
Título 4	01.20.20.01	Estructura Formigó Prefabricat	12,18
Título 4	01.20.20.02	Estructura Formigó Armat	1,45
Título 4	01.20.20.03	Estructura d'acer	0,10
Título 4	01.20.20.05	Estructura de Bloc de Formigó	0,73

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

RESUM DE PRESSUPOST

Título 3	**01.20.20**	**Estructura**	**14,45**
Título 4	01.30.10.10	Façanes	17,13
Título 3	**01.30.10**	**Envolvent vertical**	**17,13**
Título 4	01.30.20.01	Coberta Principal	9,33
Título 4	01.30.20.02	Coberta Instal·lacions	1,59
Título 4	01.30.20.03	Reg Cobert Principal	0,90
Título 3	**01.30.20**	**Cobertes**	**11,82**
Título 4	01.40.30.01	Cel rasos	0,16
Título 4	01.40.30.02	Paviments	4,25
Título 3	**01.40.30**	**Acabats interiors horitzontals**	**4,41**
Título 4	01.50.10.10	Equips principals de fontaneria	0,33
Título 4	01.50.10.20	Xarxa de distribució	0,29
Título 3	**01.50.10**	**Fontaneria**	**0,62**
Título 4	01.50.20.10	Equips principals d'evauació d'aigües	0,26
Título 4	01.50.20.20	Xarxa de recollida	0,77
Título 3	**01.50.20**	**Evacuació d'aigües**	**1,03**
Título 4	01.50.30.10	Equips de producció d'instal.lacions tèrmiques	3,65
Título 4	01.50.30.20	Equips secundaris d'instal.lacions tèrmiques	0,57
Título 4	01.50.30.30	Circuits de distribució de fluids fred/calor	0,18
Título 4	01.50.30.40	Conductes de distribució d'aire	1,56
Título 4	01.50.30.50	Terminals i difusors	0,36
Título 4	01.50.30.60	Dispositius de maniobra i control	0,14
Título 3	**01.50.30**	**Instal.lacions tèrmiques i de ventilació**	**6,44**
Título 4	01.50.50.10	Extinció d'incendis	1,02
Título 4	01.50.50.20	Detecció d'incendis	0,04
Título 4	01.50.50.30	Dispositius de maniobra i control	0,14
Título 4	01.50.50.40	Evacuació i senyalització	0,23
Título 3	**01.50.50**	**Protecció contra incendis**	**1,41**
Título 4	01.50.60.10	Equips elèctrics principals	2,24
Título 4	01.50.60.20	Equips elèctrics secundaris	0,47
Título 4	01.50.60.30	Canalitzacions de distribució elèctrica	1,19
Título 4	01.50.60.40	Dispositius de maniobra i control	0,10
Título 4	01.50.60.50	Il.luminació	3,69
Título 4	01.50.60.60	Xarxa de terres	0,21
Título 3	**01.50.60**	**Instal.lacions elèctriques**	**7,90**
Título 4	01.50.70.10	Equips principals de telecomunicacions	0,13
Título 4	01.50.70.20	Equips secundaris de telecomunicacions	0,63
Título 4	01.50.70.30	Canalitzacions de distribució senyals dèbils	0,12
Título 4	01.50.70.40	Dispositius maniobra i control	0,16
Título 4	01.50.70.50	Terminals de telecomunicacions	0,01
Título 3	**01.50.70**	**Telecomunicacions i audiovisuals**	**1,05**
Título 4	01.50.80.10	Equips de seguretat i antiintrusió	0,04
Título 4	01.50.80.20	Sistemes antiintrusió	0,57
Título 4	01.50.80.50	Elements d'avís i alarma	0,02
Título 3	**01.50.80**	**Seguretat i antiintrusió**	**0,64**

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A8590A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

IDENTIFICADORS
DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
SIGNATURES
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 178 de 180

RESUM DE PRESSUPOST

Título 4	01.50.90.10	Equips principals d'instal.lacions especials	1,56
Título 4	01.50.90.60	Instal·lació fotovoltaica	2,33
Título 3	**01.50.90**	**Instal.lacions especials**	**3,89**
Título 4	01.50.99.10	Elements comuns d'instal.lacions	0,23
Título 3	**01.50.99**	**Altres elements d'instal.lacions**	**0,23**
Título 4	01.60.10.10	Laabos/sanitaris	0,84
Título 4	01.60.10.20	Office	0,28
Título 3	**01.60.10**	**Equipaments**	**1,13**
Título 4	01.60.20.10	Mobiliari Sala	0,87
Título 3	**01.60.20**	**Mobiliari**	**0,87**
Título 4	01.70.40.10	MOVIMENT DE TERRES	0,08
Título 4	01.70.40.20	CANONADES	0,12
Título 4	01.70.40.30	OBRES DE FÀBRICA, PREFABRICATS I ELEMENTS DE FOSA	0,27
Título 4	01.70.40.40	INSPECCIÓ DE LA XARXA	0,51
Título 3	**01.70.40**	**Actuacions Sanejament existent**	**0,98**
Título 4	01.70.50.01	Reg	0,46
Título 4	01.70.50.02	Jardineria	0,76
Título 3	**01.70.50**	**Reg i jardineria**	**1,22**
			82,64

NIVELL 3: Título 3			%
Título 3	01.10.10	Actuacions edificis veïns, serveis i altres	0,10
Título 3	01.10.40	Enderrocs	0,28
Capítol	**01.10**	**ADEQUACIÓ DEL TERRENY**	**0,38**
Título 3	01.20.10	Fonaments i contenció de terres	7,32
Título 3	01.20.20	Estructura	14,45
Capítol	**01.20**	**SISTEMA ESTRUCTURAL**	**21,77**
Título 3	01.30.10	Envolvent vertical	17,13
Título 3	01.30.20	Cobertes	11,82
Título 3	01.30.30	Envolvent horitzontal inferior	4,06
Capítol	**01.30**	**SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS**	**33,01**
Título 3	01.40.10	Compartimentació interior vertical	3,17
Título 3	01.40.20	Acabats interiors verticals	2,52
Título 3	01.40.30	Acabats interiors horitzontals	4,41
Título 3	01.40.40	Fusteries interiors	1,89
Título 3	01.40.50	Serralleria	0,05
Capítol	**01.40**	**SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS**	**12,04**
Título 3	01.50.10	Fontaneria	0,62
Título 3	01.50.20	Evacuació d'aigües	1,03
Título 3	01.50.30	Instal.lacions tèrmiques i de ventilació	6,44
Título 3	01.50.50	Protecció contra incendis	1,41
Título 3	01.50.60	Instal.lacions elèctriques	7,90
Título 3	01.50.70	Telecomunicacions i audiovisuals	1,05

EUR

Sala Polivalent_El Papiol

RESUM DE PRESSUPOST

Título 3	01.50.80	Seguretat i antiintrusió	0,64
Título 3	01.50.90	Instal.lacions especials	3,89
Título 3	01.50.99	Altres elements d'instal.lacions	0,23
Capítol	**01.50**	**SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV**	**23,22**
Título 3	01.60.10	Equipaments	1,13
Título 3	01.60.20	Mobiliari	0,87
Título 3	01.60.40	Senyalistica	0,12
Capítol	**01.60**	**EQUIPAMENTS I MOBILIARI**	**2,12**
Título 3	01.70.30	Ferms i paviments	2,49
Título 3	01.70.40	Actuacions Sanejament existent	0,98
Título 3	01.70.50	Reg i jardineria	1,22
Título 3	01.70.60	Mobiliari urbà i elements de senyalització	0,14
Capítol	**01.70**	**URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS**	**4,83**
Título 3	01.90.01	Gestió Externa	0,68
Capítol	**01.90**	**GESTIÓ DE RESIDUS**	**0,68**
			98,04

NIVELL 2: Capítol			%
Capítol	01.10	ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,38
Capítol	01.20	SISTEMA ESTRUCTURAL	21,77
Capítol	01.30	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	33,01
Capítol	01.40	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	12,04
Capítol	01.50	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS I SERV	23,22
Capítol	01.60	EQUIPAMENTS I MOBILIARI	2,12
Capítol	01.70	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	4,83
Capítol	01.90	GESTIÓ DE RESIDUS	0,68
Capítol	01.99	SEGURETAT I SALUT	1,96
Obra	**01**	**Pressupost 904850_25**	**100,00**
			100,00

NIVELL 1: Obra			%
Obra	01	Pressupost 904850_25	100,00
			100,00

EUR

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Últim full

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DOCUMENT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_PRESSUPOST_PROJECTE_OBRES_SALA_POLIVALENT_29012026_29012026
IDENTIFICADORS
ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES
SIGNATURES
ALTRES DADES
Codi per a validació: 13MCI-T361Z-DHA91
Pàgina 180 de 180

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	1.732.239,31
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.732.239,31.....	103.934,36
13 % Despeses Generals SOBRE 1.732.239,31.....	225.191,11
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	2.061.364,78
21 % IVA SOBRE 2.061.364,78.....	432.886,60
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	2.494.251,38

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos milions quatre-cents noranta-quatre mil dos-cents cinquanta-un euros amb trenta-vuit cèntims

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 38685148 13MCI-T361Z-DHA91 1DC3A859A01EC09BFEF2AB06B08E309FE6AE5697) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol