

ANNEX 1 PPT OFERTA TÈCNICA						
TÍTOL EXPEDIENT:		6 CSA 2026				
NÚMERO D'EXPEDIENT:		Subministrament de material fungible per a bombes d'infusió ael Consorci Sanitari de l'Añoia				
Nº LOT:		LOT 1 - Fungibles per bombes d'infusió volumètriques i bombes de xeringa				
DADES DEL LICITADOR						
NOM LITADOR:						
DOMICILI C/:						
LOCALITAT:						
TELÈFON:						
CORREU ELECTRÒNIC:						
DADES DEL RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE						
NOM I COGNOMS:						
DNI:						
CÀRREC:						
EMAIL:						
TELÈFON:						
DADES DEL RESPONSABLE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT						
NOM I COGNOMS:						
DNI:						
CÀRREC:						
EMAIL:						
TELÈFON:						
DADES DEL SIGNANT:						
NOM I COGNOMS:						
DNI:						
CÀRREC:						
SIGNAT I SEGELLAT:						
DATA:						
LOT	Nº	PRODUCTE	DEFINICIÓ REQUISITS BÀSICS	COMPLET? SI / NO	Document i pàgina on es pot verificar el compliment d'aquests requisits	REFERENCIA PRODUCTE LICITADOR
1	4720018	LINEA DE PERFUSIÓ PER BOMBA DE XERINGA	Línia de connexió especial per bomba de xeringa, de PVC o polietilè transparent, connectat Luer-Lock. De 150cm de llargada com a mínim, amb taps protectors ambidós costats. Sense làtex ni DEHP i esteril (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte).			
1	4720028	XERINGA FOTOPROTECTORA DE 50ML PER BOMBA DE PERFUSIÓ	Xeringa fotoprotectora de 50ml, 3 cossos transparent, esteril i amb agulla amb connectat Luer-Lock. Amb escala de mesura de fàcil lectura. Sense làtex ni DEHP (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte).			
1	4720035	XERINGA DE 50ML PER BOMBA DE PERFUSIÓ	Xeringa de 50ml, 3 cossos transparent, esteril i amb agulla amb connectat Luer-Lock. Amb escala de mesura de fàcil lectura. Sense làtex ni DEHP (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte).			
1	4720042	EQUIP TRANSFUSIÓ DE SANGI I DERIVATS AMB BOMBA VOLUMÈTRICA	Equip transfusió de sang i derivats amb bomba volumètrica. Punyó de plàstic rígid. Càmera de gòting amb filtre especial per evitar bombolles d'aire. Pinça antirregulada i llum regulador de gòting. Amb sistema de tancament d'entrada d'aire i filtre d'entrada d'aire antibacterià. Longitud mínima de 250cm. Connectat Luer-lock. Sense làtex ni DEHP (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte). Envàs unitari i esteril.			
1	4720046	LINEA FOTOPROTECTORA DE PERFUSIÓ PER BOMBA DE XERINGA	Línia fotoprotectora de connectat especial per bomba de xeringa, connectat Luer-Lock. De 150cm de llargada com a mínim, amb taps protectors ambidós costats. Sense làtex ni DEHP i esteril (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte).			
1	4720224	EQUIP D'INFUSIÓ EV AMB BOMBA VOLUMÈTRICA	Equip d'infusió EV per bomba volumètrica. Amb punyó rígid, connectat Luer-Lock, purgat de l'equip per gravetat. Fabricat amb PVC o polietilè llure de DEHP, i llum de làtex (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte). Amb sistema de tancament d'entrada d'aire i filtre d'entrada d'aire antibacterià. Longitud mínima de l'equip de 250cm. Amb regulador de gòting i pinça antillum llure. Envàs unitari i esteril.			
1	4720301	EQUIP FOTOPROTECTOR D'INFUSIÓ EV AMB BOMBA VOLUMÈTRICA	Equip fotoprotector d'infusió EV per bomba volumètrica. Amb punyó rígid, connectat Luer-Lock, purgat de l'equip per gravetat. Fabricat amb PVC o polietilè llure de DEHP, i llum de làtex (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte). Amb sistema de tancament d'entrada d'aire i filtre d'entrada d'aire antibacterià. Longitud mínima de l'equip de 250cm. Amb regulador de gòting i pinça antillum llure. Envàs unitari i esteril.			
1		BOMBA D'INFUSIÓ VOLUMÈTRICA	Possibilitat de connectar a PDMS Sistema de purgat automàtic Protecció davant de gòting per ús horitzontal (IP mínim 22) Pes màxim 3kg Rang de flux de 0,1 a 1.200ml hora en increments progressius en funció del flux Marge d'error de + 5% Funcionament continu i intermitent Pre-selecció volum Pre-selecció de temps Càlcul automàtic de velocitat (velocitat/temps de la dosi) Càlcul de la dosi Manteniment de la via oberta (configuració i desactivació de fluxes) Biblioteca de medicaments Pantalla lluminosa destacant programació clau Alarma d'obscidat Sensor remotable per control de gotes Possibilitat de bloquejar la bomba Pre-alarms Alarms Informació de les alarmes i software en espanyol o català Funcionament elèctric i bateria Bateria recarregable Indicació de càrrega de la bateria Conservació de com a mínim 900 esdeveniments en memòria Identificació de referència i número de sèrie a la bomba Possibilitat de canviar paràmetres durant la infusió de la bomba Administració de múltiples seqüències Amb possibilitat de connectar-se a una central de monitorització amb prestacions que ofereixin un seguiment complet de la teràpia d'infusió i amb colors normalitzats per les categories de farmacs definides segons la norma ISO20825 per identificar la criototat de les alarmes o events Amb suport estable, regulable en alçada, rodes de fàcil gir i fàcil neteja Amb pinça de suport per subjectar a la superfície corresponent			
1		BOMBES D'INFUSIÓ DE XERINGA	Possibilitat de connectar a PDMS Sistema de purgat automàtic Configuració de diferents nivells d'alarma de creixent Avis quan la xeringa estigui sense bolla o la bateria quasi esgotada Pes màxim 3kg Rang de flux de 0,01 a 999,9ml/hora Marge d'error de + 2% Funcionament continu i intermitent Pre-selecció volum Pre-selecció de temps Càlcul automàtic de velocitat (velocitat/temps de la dosi) Càlcul de la dosi Biblioteca de medicaments Pantalla lluminosa destacant programació clau Alarma d'obscidat Possibilitat de bloquejar la bomba Alarms Informació de les alarmes i software en espanyol o català Funcionament elèctric i bateria Bateria recarregable Indicació de càrrega de la bateria Conservació de com a mínim 900 esdeveniments en memòria Identificació de referència i número de sèrie a la bomba Possibilitat de bolu Possibilitat de canviar paràmetres durant la infusió de la bomba Administració de múltiples seqüències Amb possibilitat de connectar-se a una central de monitorització amb prestacions que ofereixin un seguiment complet de la teràpia d'infusió i amb colors normalitzats per les categories de farmacs definides segons la norma ISO20825 per identificar la criototat de les alarmes o events Amb suport estable, regulable en alçada, rodes de fàcil gir i fàcil neteja Amb pinça de suport per subjectar a la superfície corresponent			
1		CENTRAL DE MONITORITZACIÓ	Software de visualització i monitorització de diferents bombes en actu. Central de monitorització amb prestacions que ofereixin un seguiment complet de la teràpia d'infusió i amb colors normalitzats per les categories de farmacs definides segons la norma ISO20825 per identificar la criototat de les alarmes o events. Cal que la central a subministrar disposi de mínim 12 llicències pel control de 12 habitacions, 1 pantalla de visualització i 1 PC.			