

ANNEX 1 PPT OFERTA TÈCNICA						
TÍTOL EXPEDIENT:		6 CSA 2026				
NÚMERO D'EXPEDIENT:		Subministrament de material fungible per a bombes d'infusió ael Consorci Sanitari de l'Anoia				
Nº LOT:		LOT 2 - Fungibles per bombes d'infusió volumètriques compatibles amb ESPOQ				
DADES DEL LICITADOR						
NOM LICITADOR:						
DOMICILI C/:						
LOCALITAT:						
TELÈFON:						
CORREU ELECTRÒNIC:						
DADES DEL RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE						
NOM I COGNOMS:						
DNI:						
CÀRREC:						
EMAIL:						
TELÈFON:						
DADES DEL RESPONSABLE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT						
NOM I COGNOMS:						
DNI:						
CÀRREC:						
EMAIL:						
TELÈFON:						
DADES DEL SIGNANT:						
NOM I COGNOMS:						
DNI:						
CÀRREC:						
SIGNAT I SEGELLAT:						
DATA:						
LOT	Nº	PRODUCTE	DEFINICIÓ REQUISITS BÀSICS	COMPLEX? SI / NO	Document i pàgina on es pot verificar el compliment d'aquests requisits	REFERENCIA PRODUCTE LICITADOR
2	4720185	ALLARGADERA PER LA PREPARACIÓ, RECONSTRUCCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CITOSTÀTICS SENSE RISC DE GOTEIG	Allargadera per la preparació, reconstrucció i administració de citostàtics sense risc de fugues. Amb vàlvula bidireccional de seguretat per manipular fàrmacs sense necessitat d'agulla i amb tap de protecció. Amb connexió luer-lock flotant de seguretat amb filtre per cebar automàticament la línia d'aire que hi pugui quedar. Amb clamp de tancament al tub. Sense làtex, sense DEHP (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte). Estèril i envàs unitari.			
2	4720186	EQUIP D'INFUSIÓ EV, AMB CINC VÀLVULES DE SEGURETAT, PER BOMBA VOLUMÈTRICA PER L'ADMINISTRACIÓ DE CITOSTÀTICS AMB SISTEMA DE SEGURETAT TANCAT.	Equip d'infusió EV per bomba volumètrica per l'administració de citostàtics amb sistema de seguretat tancat. Amb 5 vàlvules de seguretat, 4 d'elles ubicades a la part superior de l'equip per la connexió de línies secundàries amb vàlvules antireflux, i una vàlvula bidireccional addicional situada a la connexió propera al pacient, per administrar fàrmacs sense agulla. Amb punxó de plàstic rígid amb filtre d'aire antimicrobià protegit per tap. Càmera de goteg amb filtre. Fabricat amb material adequat per l'administració de citostàtics. Amb clamp anti-flux fluix, i roller-clamp per purgar de l'equip. Sense làtex, sense DEHP (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte). Estèril i envàs unitari.			
2	4720309	EQUIP D'INFUSIÓ EV, AMB TRES VÀLVULES DE SEGURETAT, PER BOMBA VOLUMÈTRICA PER L'ADMINISTRACIÓ DE CITOSTÀTICS AMB SISTEMA DE SEGURETAT TANCAT.	Equip d'infusió EV per bomba volumètrica per l'administració de citostàtics amb sistema de seguretat tancat. Amb 3 vàlvules de seguretat, dues d'elles ubicades a la part superior de l'equip per la connexió de línies secundàries amb vàlvules antireflux, i una vàlvula bidireccional addicional situada a la connexió propera al pacient, per administrar fàrmacs sense agulla. Amb punxó de plàstic rígid amb filtre d'aire antimicrobià protegit per tap. Càmera de goteg amb filtre. Fabricat amb material adequat per l'administració de citostàtics. Amb clamp anti-flux fluix, i roller-clamp per purgar de l'equip. Sense làtex, sense DEHP (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte). Estèril i envàs unitari.			
2	4720310	ALLARGADERA PER LA PREPARACIÓ, RECONSTRUCCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CITOSTÀTICS SENSE RISC DE GOTEIG AMB FILTRE	Allargadera per la preparació, reconstrucció i administració de citostàtics sense risc de fugues. Amb vàlvula bidireccional de seguretat per manipular fàrmacs sense necessitat d'agulla i amb tap de protecció. Amb connexió luer-lock flotant de seguretat amb filtre per cebar automàticament la línia d'aire que hi pugui quedar. Ha de portar incorporat en la línia un filtre de 0,2micres i punxó amb presa d'aire i vàlvula antireflux. Amb clamp de tancament al tub. Sense làtex, sense DEHP (dades que cal que estiguin impreses a l'envàs del producte). Estèril i envàs unitari.			
2		BOMBA D'INFUSIÓ VOLUMÈTRICA COMPATIBLE AMB ESPOQ	Possibilitat de connexió a PDMS Protecció davant de gotes per ús horitzontal (IP mínim 22) Pes màxim 3kg Rang de flux 0.1-1.200ml hora en increments progressius en funció del flux Marge d'error de +10%. Funcionament continu i intermitent Pre-selecció volum Pre-selecció de temps Càlcul automàtic de velocitat /velocitat/temps de la dosi) Càlcul de la dosi Manteniment de la via oberta (configuració i desactivació de fluxes) Biblioteca de medicaments Pantalla lluminosa destacant programació clau Alarms d'oclusió Sensor remouible per control de gotes Possibilitat de bloquejar la bomba Pre-alarms Alarms Informació de les alarms i software en esonvol o català Funcionament elèctric i bateria Bateria recarregable Indicació de càrrega de la bateria Conservació de com a mínim 900 esdeveniments en memòria Identificació de referència i número de sèrie a la bomba Possibilitat de canviar paràmetres durant la infusió de la bomba Compatible amb el programa ESPOQ. Cal que ja hi hagi integració implementada i testada en almenys 3 centres amb el software específic ESPOQ. Caldrà apartar un document signat i segellat pel Cap de Farmàcia, que ho certifiqui, de cadascun dels centres en qüestió. Connectivitat wifi incorporada a l'aparel·l Administració de múltiples seqüències Mode rampa Amb possibilitat de connectar-se a una central de monitorització amb previsions que ofereixin un seguiment complert de la teràpia d'infusió i amb colors normalitzats per les categories de fàrmacs definides segons la norma ISO26825 per identificar la criticitat de les alarms o events. Amb suport estable, regulable en alçada, rodes de fàcil gir i fàcil neteja Amb pinça de suport per subjectar a la superfície corresponent			