

Índex de volums

D1 Memòria i annexos

01-07

01

Memòria

Annex 01. Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia

Annex 02. Planejament

Annex 03. Topografia

Annex 04. Geologia i geotècnia

Annex 05. Definició geomètrica i replanteig

Annex 06. Moviment de terres

Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge

Annex 08. Xarxa de clavegueram

Annex 09. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua,

Annex 10. Fers i paviments

02

Annex 11. Estructures i murs. Part 1

03

Annex 11. Estructures i murs. Part 2

04

Annex 11. Estructures i murs. Part 3

05

Annex 11. Estructures i murs. Part 4

06

Annex 12. Enllumenat

Annex 13. Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg

Annex 14. Plantacions

Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial

Annex 16. Semaforització

Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments

i instal·lacions de serveis

Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de dreta

reals i servituds

Annex 19. Autoritzacions i concessions

Annex 20. Pla de control de qualitat

Annex 21. Estudi de seguretat i salut

07

Annex 22. Aspectes ambientals

Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició

Annex 24. Accessibilitat

Annex 25. Desviaments de trànsit i fases d'execució i d'accessibilitat

durant les obres

Annex 26. Pla d'obra

Annex 27. Justificació de preus

Annex 28. Pla de consum i manteniment de l'obra acabada

Annex 29. Pressupost per al coneixement de l'Administració

Annex 30. Fitxa resum de les característiques del projecte

Annex 31. Pla d'execució BIM (BEP)

D2 Plànols

08-11

08

SG. Situació general

ST. Senyalització i ordenació del trànsit

EN. Enderrocs i elements a retirar

DG. Definició geomètrica. Part 1

09

DG. Definició geomètrica. Part 2

PV. Paviments i confinaments. Part 1

10

PV. Paviments i confinaments. Part 2

DC. Drenatge i clavegueram

EM. Estructures i murs

EP. Enllumenat públic

XR. Xarxa de reg

PL. Plantacions i jardineria

11

MU. Mobiliari urbà

SE. Serveis existents

AA. Aspectes ambientals

D3 Plec de prescripcions tècniques

12

12

01. Plec de prescripcions tècniques generals

02. Plec de prescripcions tècniques particulars

D4 Pressupost

13

13

01. Amidaments

02. Estadística de partides

03. Quadre de preus

04. Pressupost

05. Resum de pressupost

06. Últim full

Índex

D4 Pressupost

13

01. Amidaments

02. Estadística de partides

03. Quadre de preus

04. Pressupost

05. Resum de pressupost

06. Últim full

4 DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

Projecte Executiu de Reforma de la plaça de les Tretze Roses. Viladecans.

4.1 AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
 Capítol 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS
 Títol 3 01 DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21Q2-IRG2	u	Desmuntatge de paperera de <= 45 cm de diàmetre, ancorada al terra amb fixacions mecàniques, inclòs enderroc de daus de formigó amb compressor i posterior aplec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTAT ACTUAL		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					5,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2 P21Q2-TG1J u Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTAT ACTUAL		6,000				6,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					6,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3 P21Q2-TG1K u Desmuntatge de font per a exterior amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTAT ACTUAL		2,000				2,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4 P2R4-MBJ6 m3 Càrrega i transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTAT ACTUAL		13,000				13,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					13,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

5 -MFRS m2 Desmuntatge de revestiment d'aplatat de pedra, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i de la pedra recuperada sobre palet, inclòs el transport dels palets a magatzem municipal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Laterals rampes aparcament		22,600	2,000	0,500		22,600	C##D##E##F#
2			6,810	1,000	0,500		3,405	C##D##E##F#
3			4,400	1,000	0,500		2,200	C##D##E##F#
4	Carrer de Girona		12,530	2,000	0,050		1,253	C##D##E##F#
5	Plaça		16,250	1,000	0,500		8,125	C##D##E##F#
6			41,090	1,000	0,500		20,545	C##D##E##F#
7			1,130	1,000	0,500		0,565	C##D##E##F#
8			1,060	1,000	0,500		0,530	C##D##E##F#
9			90,470	1,000	0,500		45,235	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 2

10			4,450	1,000	0,500		2,225	C##D##E##F#
11			1,200	6,000	0,050		0,360	C##D##E##F#
12	Subtotal "A origen"	O					107,043	SUMORIGEN(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 107,043

6 P83Q0-8S84 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Laterals rampes aparcament		22,600	2,000	0,500		22,600	C##D##E##F#
2			6,810	1,000	0,500		3,405	C##D##E##F#
3			4,400	1,000	0,500		2,200	C##D##E##F#
4	Carrer de Girona		12,530	2,000	0,050		1,253	C##D##E##F#
5	Plaça		16,250	1,000	0,500		8,125	C##D##E##F#
6			41,090	1,000	0,500		20,545	C##D##E##F#
7			1,130	1,000	0,500		0,565	C##D##E##F#
8			1,060	1,000	0,500		0,530	C##D##E##F#
9			90,470	1,000	0,500		45,235	C##D##E##F#
10			4,450	1,000	0,500		2,225	C##D##E##F#
11			1,200	6,000	0,050		0,360	C##D##E##F#
12	Subtotal "A origen"	O					107,043	SUMORIGEN(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 107,043

7 P21DH-8GXF u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bàculs existents		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					4,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 P21G5-TG10 u Demolició d'embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixa, bastiment, reblert i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Mare de Deu		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
 Capítol 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS
 Títol 3 02 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	-MUFP	m2	Fresatge de paviment asfàltic amb un gruix d'1 a 5 cm en encaixos, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit secundari de l'entorn del vial de servei i l'encreuament amb carrer Girona. Segons plànols		518,880				518,880	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					518,880	SUMORIGEN(G1:G1)
3								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							518,880	

2 P214W-TG0Y m Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envoltat carrers		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					150,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

3 P2149-TG0V m Demolició de vorada amb rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament d'imbornal i nova vorera		12,400				12,400	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					12,400	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							12,400	

4 -E7K1 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Muret zona continuació c/ Girona		3,150	0,350	1,500		1,654	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,654	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,654	

5 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment de cautxu, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona jocs de plaça		550,610				550,610	C#*D#*E#*F#
2			142,440				142,440	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A origen"	O					693,050	SUMORIGEN(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							693,050	

6 P2146-TG0U m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb posterior reutilització del 50% de material arrencat; amb compressor i càrrega de runa sobre camió o contenidor, prèvia autorització de la DT per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Consentiment previ de la DT de la quantitat de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit principal sobre pàrquing. Segons plànols		2.836,390				2.836,390	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 4

2	Subtotal "A origen"	O					2.836,390	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							2.836,390	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
 Capítol 02 SISTEMA VIARI
 Títol 3 01 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9A5-IRGA	PA	Equipament necessari per l'execució del paviment de SAULÓ CONGLOMERAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 P9A5-IRGR m2 Formació de paviment de sauló estabilitzat liguat, tipus "SAULO CONGLO-MERAT" o equivalent, en recorreguts de més de 2.2 m d'amplada, d'acord amb les especificacions de l'article 8249 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents:

- gruix 13 cm
- subministrament i mescla, totalment homogènia, de 300 kg/m3 de lligam SAULO CONGLOMERANT
- selecció específica dels àrids que componen el sauló, amb la finalitat d'aconseguir un color natural similar alsauló natural, incloent el seu processament fins aconseguir la corba granulomètrica adient per la resistència desitjada.
- Inclou part proporcional d'encofrat de taulo de fusta, a una cara, per suport de paviment incloent p.p. de fusta i posterior desencofrat.
- Inclou la part proporcional de fibres de vidre en bobina CEM FIL 61/82 TEX ROVING A2 tallades al moment de l'addició al formigó.
- L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV01		1.482,280				1.482,280	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1.482,280	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1.482,280	

3 P966-H97K m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 130 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment		35,600				35,600	C#*D#*E#*F#
2			34,800				34,800	C#*D#*E#*F#
3			34,010				34,010	C#*D#*E#*F#
4			5,200				5,200	C#*D#*E#*F#
5			8,160				8,160	C#*D#*E#*F#
6			15,400				15,400	C#*D#*E#*F#
7			4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
8			5,100				5,100	C#*D#*E#*F#
9			6,900				6,900	C#*D#*E#*F#
10			5,700				5,700	C#*D#*E#*F#
11			2,900				2,900	C#*D#*E#*F#
12			4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
13			5,900				5,900	C#*D#*E#*F#
14			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
15			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
16			4,500				4,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 5

17		8,800	8,800	C##D##E##F#
18		4,800	4,800	C##D##E##F#
19		3,700	3,700	C##D##E##F#
20		1,900	1,900	C##D##E##F#
21		16,400	16,400	C##D##E##F#
22		8,800	8,800	C##D##E##F#
23		12,600	12,600	C##D##E##F#
24		30,500	30,500	C##D##E##F#
25		18,400	18,400	C##D##E##F#
26		60,700	60,700	C##D##E##F#
27		12,100	12,100	C##D##E##F#
28		24,300	24,300	C##D##E##F#
29		47,500	47,500	C##D##E##F#
30		7,100	7,100	C##D##E##F#
31		60,000	60,000	C##D##E##F#
32		20,900	20,900	C##D##E##F#
33		23,250	23,250	C##D##E##F#
34		22,600	22,600	C##D##E##F#
35		13,600	13,600	C##D##E##F#
36		6,600	6,600	C##D##E##F#
37		18,860	18,860	C##D##E##F#
38	Subtotal "A origen"	O	605,780	SUMORIGEN(G1:G37)

TOTAL AMIDAMENT **605,780**

4 P9F2-DMOJ m2 Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV02-Carrer		37,410	0,500			18,705	C##D##E##F#
2	PAV02		81,710	0,500			40,855	C##D##E##F#
3	Subtotal "A origen"	O					59,560	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **59,560**

5 P9F2-DMO1 m2 Reposició de paviment de llambordins de formigó prefabricat gris fosc de forma regular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV03-Carrer		305,480	0,500			152,740	C##D##E##F#
2	PAV03		7,570	0,500			3,785	C##D##E##F#
3	Subtotal "A origen"	O					156,525	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT **156,525**

6 P9P1-IRGP m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per Suro Natural continu, de 60 mm de gruix, HIC 1,5 m, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, incloent la repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge De granulometria 1-4 mm. Producte totalment natural, vegetal i ecològic. Aglutinat amb resines de poliuretà aromàtic.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV04-Zona Jocs		24,700				24,700	C##D##E##F#
2	PAV04		33,630				33,630	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 6

3	PAV04		10,100	10,100	C##D##E##F#
4	Subtotal "A origen"	O		68,430	SUMORIGEN(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT **68,430**

7 PG29-DWF1 m Calaix de pas d'instal·lacions d'acer al carboni S355, amb tapa estriada antilliscament de e= 20 mm, amb retol gravat segons planols, amb marc perimetral i nervi intern amb xapes e= 8 mm. i L30.30.3 per recolçament de tapa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAV05		2,200				2,200	C##D##E##F#
2	PAV05		2,200				2,200	C##D##E##F#
3	PAV05		5,000				5,000	C##D##E##F#
4	PAV05		2,000				2,000	C##D##E##F#
5	PAV05		2,000				2,000	C##D##E##F#
6	PAV05		4,000				4,000	C##D##E##F#
7	PAV05		6,000				6,000	C##D##E##F#
8	PAV05		3,500				3,500	C##D##E##F#
9	PAV05		5,000				5,000	C##D##E##F#
10	PAV05		4,200				4,200	C##D##E##F#
11	PAV05		3,000				3,000	C##D##E##F#
12	Subtotal "A origen"	O					39,100	SUMORIGEN(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT **39,100**

8 P214W-TG0X m Tall amb disc en paviment per formació de juntes de retracció de 6 a 8 mm d'ample i fondaria >= 6 cm, de Sauló Conglomerat, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i neteja posterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment		19,500				19,500	C##D##E##F#
2			28,800				28,800	C##D##E##F#
3			8,000				8,000	C##D##E##F#
4			6,000				6,000	C##D##E##F#
5			6,800				6,800	C##D##E##F#
6			4,400				4,400	C##D##E##F#
7			3,800				3,800	C##D##E##F#
8			8,000				8,000	C##D##E##F#
9			2,700				2,700	C##D##E##F#
10			1,300				1,300	C##D##E##F#
11			2,300				2,300	C##D##E##F#
12			2,700				2,700	C##D##E##F#
13			2,000				2,000	C##D##E##F#
14			4,300				4,300	C##D##E##F#
15			5,300				5,300	C##D##E##F#
16			2,900				2,900	C##D##E##F#
17			7,500				7,500	C##D##E##F#
18			5,500				5,500	C##D##E##F#
19			1,000				1,000	C##D##E##F#
20			0,500				0,500	C##D##E##F#
21			2,600				2,600	C##D##E##F#
22			2,200				2,200	C##D##E##F#
23			3,200				3,200	C##D##E##F#
24			1,750				1,750	C##D##E##F#
25			3,400				3,400	C##D##E##F#
26			1,800				1,800	C##D##E##F#
27			2,100				2,100	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 7

28	1,700	1,700	C##D##E##F#
29	2,900	2,900	C##D##E##F#
30	4,300	4,300	C##D##E##F#
31	3,400	3,400	C##D##E##F#
32	1,500	1,500	C##D##E##F#
33	0,800	0,800	C##D##E##F#
34	0,400	0,400	C##D##E##F#
35	1,200	1,200	C##D##E##F#
36	0,400	0,400	C##D##E##F#
37	2,900	2,900	C##D##E##F#
38	2,300	2,300	C##D##E##F#
39	1,400	1,400	C##D##E##F#
40	2,300	2,300	C##D##E##F#
41	3,000	3,000	C##D##E##F#
42	1,800	1,800	C##D##E##F#
43	0,900	0,900	C##D##E##F#
44	2,900	2,900	C##D##E##F#
45	0,900	0,900	C##D##E##F#
46	3,500	3,500	C##D##E##F#
47	19,800	19,800	C##D##E##F#
48	0,800	0,800	C##D##E##F#
49	2,700	2,700	C##D##E##F#
50	3,700	3,700	C##D##E##F#
51	2,700	2,700	C##D##E##F#
52	4,600	4,600	C##D##E##F#
53	2,400	2,400	C##D##E##F#
54	3,500	3,500	C##D##E##F#
55	3,800	3,800	C##D##E##F#
56	2,700	2,700	C##D##E##F#
57	0,900	0,900	C##D##E##F#
58	1,700	1,700	C##D##E##F#
59	1,900	1,900	C##D##E##F#
60	2,900	2,900	C##D##E##F#
61	2,700	2,700	C##D##E##F#
62	1,700	1,700	C##D##E##F#
63	2,300	2,300	C##D##E##F#
64	2,700	2,700	C##D##E##F#
65	2,500	2,500	C##D##E##F#
66	4,200	4,200	C##D##E##F#
67	3,700	3,700	C##D##E##F#
68	2,500	2,500	C##D##E##F#
69	1,800	1,800	C##D##E##F#
70	2,100	2,100	C##D##E##F#
71	2,800	2,800	C##D##E##F#
72	5,000	5,000	C##D##E##F#
73	3,100	3,100	C##D##E##F#
74	1,600	1,600	C##D##E##F#
75	0,900	0,900	C##D##E##F#
76	3,300	3,300	C##D##E##F#
77	2,900	2,900	C##D##E##F#
78	3,900	3,900	C##D##E##F#
79	4,300	4,300	C##D##E##F#
80	0,400	0,400	C##D##E##F#
81	Subtotal "A origen"	0	SUMORIGEN(G1:G80)

TOTAL AMIDAMENT **287,350**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 8

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
Capítol	02	SISTEMA VIARI
Títol 3	02	IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P781-5ZNR	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical a base de formació de membrana líquida en calent de poliuretà híbrid modificat SIKALASTIC 851-R o equivalent, de gruix mig de 2mm, dotació entre 2,00 i 2,20kg/m2, prèvia preparació de suport mitjançant polit amb disc de carborúndum, aspirat i neteja, formació d'entregues i mitges canyes amb massilla de poliuretà compatible amb el sistema, emprimació bicomponent SIKAFLOOR 151 o SIKA CONCRETE PRIMER o equivalent. Producte classificat com W3 (25anys), certificat antiarrels DIN 4062 i certificat pontejat de fissures DIN EN 1062-7.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície impermeabilització		2.875,800				2.875,800	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					2.875,800	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **2.875,800**

2	P7J3-H86K	m	Segellat de junta de dilatació amb sistema SIKADUR COMBIFLEX SG o equivalent. Inclòs la preparació del suport per descontaminar, polit de la superfície, aspirat i neteja, a continuació es col·locarà un fons de junta de polisulfur, es realitzarà una primera capa de SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVE o equivalent amb dotació d'1kg/ml per rebre la banda elàstica SIKADUR COMBIFLEX BAND o equivalent de 20cm d'ample i 1mm de gruix, col·locada amb folgança, posteriorment s'aplicarà una segona capa del mateix adhesiu i dotació per ancorar la banda, les vores es tractaran per evitar la creació d'arestes tallants.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Junt dilatació		202,670				202,670	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					202,670	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **202,670**

3	P760-DP9T	m2	Capa drenant Flexodrive FX50 amb capa de filtre i micro-aljub integrat de polipropilè embutit, resistent a la pressió per compressió de 500 kN/m2, d'alçària 25 mm. i un pes aproximat de 1.5 Kg/m2 per instal·lació específica en cobertes ajardinades, inclús part proporcionant de clips d'unió entre peces, retorns als paraments verticals, i solapaments.De la marca comercial ZinCo o equivalent.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície impermeabilització		2.083,360				2.083,360	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					2.083,360	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **2.083,360**

4	PD5J-43C9	m2	Subministrament i col·locació de filtre sistema PV de ZinCo o equivalent, extra rígid, de polipropilè termosoldat amb gran resistència a les càrregues mecàniques. Aplicable en àrees amb graves o sobre Stabilodrain sota zones pavimentades peatonals o transitables. Útil també com a capa protectora on no es precisa retenir aigua. Resistent a tot tipus d'àcids i àlcalis naturals. Biològica i químicament neutral. Resistent a la descomposició. Característiques tècniques: - Gruix: aprox. 1,60 mm - Pes: aprox. 300 g/m2 - Color: gris - Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 4300 N - Classe de resistència 5 - Resistència a tracció (200mm) segons EN ISO 10319 longitudinal/transversal: aprox. 23 kN/m - Dilatació de rotura longitudinal/transversal: aprox. 50%/55% - Permeabilitat (H50) segons normativa EN ISO 11058: aprox. 30 l/(m2 · s) - Obertura de por (O90) segons normativa EN ISO 12956: aprox. 65 µm - Col·locada sobre placa drenant amb 20 cm de solapament.
---	-----------	----	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 9

*Disposa de declaració ambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície impermeabilització		2.083,360				2.083,360	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					2.083,360	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							2.083,360	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
 Capítol 03 DRENATGE I SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	-IRSX	u	Connexió de recollida d'aigües pluvials amb tub de PVC de 4 bar de pressió de 125 mm de diàmetre, amb colzes, i part proporcional d'impermeabilització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					7,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

2	PD5Z-V9U3	m	Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o equivalent, modelo MultiV+ R200GH12, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm, altura externa 120mm y con sección hidráulica 159cm ² , para recogida de aguas pluviales, Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML. Y 2 Ud. de rejilla Fundición Dúctil Nevada, modelo FNx200RGDM de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canal		15,200				15,200	C#*D#*E#*F#
2			13,090				13,090	C#*D#*E#*F#
3			7,420				7,420	C#*D#*E#*F#
4			9,600				9,600	C#*D#*E#*F#
5			4,280				4,280	C#*D#*E#*F#
6			7,870				7,870	C#*D#*E#*F#
7			7,070				7,070	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal "A origen"	O					64,530	SUMORIGEN(G1:G7)
9								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,530	

3	P9A2-DN51	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canal		15,200	0,505	0,101		0,775	C#*D#*E#*F#
2			13,090	0,500	0,100		0,655	C#*D#*E#*F#
3			7,420	0,500	0,100		0,371	C#*D#*E#*F#
4			9,600	0,500	0,100		0,480	C#*D#*E#*F#
5			4,570	0,500	0,100		0,229	C#*D#*E#*F#
6			4,280	0,500	0,100		0,214	C#*D#*E#*F#
7			7,870	0,500	0,100		0,394	C#*D#*E#*F#
8			7,070	0,500	0,100		0,354	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal "A origen"	O					3,472	SUMORIGEN(G1:G8)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 10

10							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,472

4	PD55-E3NS	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0.6				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament d'imbornal existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	PD72-EUA7	m	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desplaçament d'imbornal existent		2,400				2,400	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					2,400	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							2,400	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
 Capítol 04 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9VE-B6K7	u	Comprovació de l'estat de les línies existents: defectes de aïllament, continuïtat del terra, continuïtat de les fases, ... i totes aquelles proves necessàries per tal d'avaluar l'estat de les deficiències elèctriques del sistema. S'acompanyarà l'avaluació d'un informe detallat dels tipus i les ubicacions dels defectes. S'inclourà una valoració tècnica i econòmica de la seva resolució.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	P9VE-B6K8	u	Reparació de defectes en cablejat existent. Inclou localització de l'avaria, anàlisi de les solucions i treballs necessaris per a la posada en servei segons normativa vigent. Inclou renovació d'un tram de canalització amb l'obra civil necessària i la posterior reposició.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	P9VE-B6K4	u	Modificació i reprogramació de quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic. Inclou la substitució o incorporació d'una sortida específica amb una programació diferenciada de la resta d'enllumenat públic segons s'especifiqui per la DF i l'ajuntament. S'instal·laran les sortides, contactors i altres aparells necessaris per aquesta funció. Inclou el cablejat del quadre amb la nova configuració així com la rotulació i realització de nous esquemes.				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 4 PG33-E3Z1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pergola		42,040				42,040	C#*D#*E#*F#
2			41,250				41,250	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A origen"	O					83,290	SUMORIGEN(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT							83,290	

- 5 PG33-E3ZC m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefines, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado aéreo

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Central		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
2			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
3	Exterior		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4			81,000				81,000	C#*D#*E#*F#
5			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					192,000	SUMORIGEN(G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT							192,000	

- 6 PG33-E3ZF m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, tetrapolar, de sección 4x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefines, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado aéreo

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					40,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

- 7 PG33-E3Z2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					40,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

- 8 PG33-E3Z3 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					15,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

- 9 PD31-LOUZ u Pericó de pas i tapa fixa, de 40x40x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

- 10 PHNH-VUMM u Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type V amb vidre difusor. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08.
Inclou:
Lira de fixació per a projector Urbidermis ARNE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENL 01		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					10,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

- 11 PHM2-IRED u Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08.
Inclou:
Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimit i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°).
Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENL 02.1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					3,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

- 12 PHM2-IRE1 u Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08.
Inclou:
Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimit i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°).
Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENL 02.2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 13

2	Subtotal "A origen"	O				2,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT						2,000	

13	PHM2-IRE2	u					Projector orientable Urbidermis ARNE S 20W (12L 2700K IRC80 500mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S.
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENL 03.1		3,000				3,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					3,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT						3,000		

14	PHM2-IRE3	u					Projector orientable Urbidermis ARNE S 14W (12L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S.
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENL03.2		3,000				3,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					3,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT						3,000		

15	P9VE-B6K2	u					Dau d'ancoratge Fanal de dimensions 60x60x60 de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 i placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 pernys M22, segons plans de detall de projecte executiu.
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		11,000				11,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					11,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT						11,000		

16	P9VE-B6K3	PA					Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
 Capítol 05 XARXA AIGUA POTABLE

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

2	PD31-LOU2	u					Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm, per a control de font de boca, amb clau de pas, amb tots els components segons Guia Ajuntament.
---	-----------	---	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó		1,000				1,000	C##D##E##F#
2			0,000				0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

3	PD35-VDE7	u					Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a previsió d'ampliació de xarxa ANP per l'Avinguda Josep Tarradellas, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
---	-----------	---	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ANP ampliació c/ Josep Tarradellas		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT						1,000		

4	P221B-IQF7	m3					Excavación de zanja y pozo de 0.8 a 2.5 m anchura de fonde de excavación, <= 4 m de profundidad, en terreno no clasificado con medios mecánicos con las tierras dejadas al borde y parte proporcional de ayuda manual y los posibles agotamientos
---	------------	----	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrada		2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
2			4,000	0,600	0,600		1,440	C##D##E##F#
3			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
4			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
5			1,000	0,600	0,600		0,360	C##D##E##F#
6			9,000	0,600	0,600		3,240	C##D##E##F#
7			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
8			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
9			1,000	0,600	0,600		0,360	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						9,000		

5	P2255-TG58	m3					Relleno y compactado de zanja con medios mecánicos, para una anchura en el fondo < 0.8 m, y <= 3 m de profundidad, extendido y compactación de 95% PM en las primeras capas y 98% PM en la capa de coronación
---	------------	----	--	--	--	--	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
2			4,000	0,600	0,600		1,440	C##D##E##F#
3			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
4			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#
5			1,000	0,600	0,600		0,360	C##D##E##F#
6			9,000	0,600	0,600		3,240	C##D##E##F#
7			2,000	0,600	0,600		0,720	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 15

Num.	Text	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
8		2,000	0,600	0,600		0,720	C#*D#*E#*F#
9		1,000	0,600	0,600		0,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

- 6 P923-VR9T m3 Subbase de hormigón en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, con dúmper elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,600	0,100		0,120	C#*D#*E#*F#
2			4,000	0,600	0,100		0,240	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,600	0,100		0,120	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,600	0,100		0,120	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,600	0,100		0,060	C#*D#*E#*F#
6			9,000	0,600	0,100		0,540	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,600	0,100		0,120	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,600	0,100		0,120	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,600	0,100		0,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,500**

- 7 P9E1-V8IU m2 Pavimento de loseta para acera de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado al tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
2			4,000	0,600			2,400	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#
6			9,000	0,600			5,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
8			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

- 8 PFB4-VZT1 m Canonada de distribuci3 soterrada amb tub de polietilè de designaci3 PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi3 nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressi3, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soterrada		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
7			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

- 9 PFB4-VZT2 m Canonada de distribuci3 encastada al paviment amb tub de polietilè de designaci3 PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi3 nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressi3, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encastada		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
Capítol 06 XARXA DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCI3
1	-IRSO	u	Connexi3 a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, incl3 els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservaci3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 2 PDK2-NT32 u Peric3 de 180x75x60 cm de mides interiors, model segons prescripci3s tècniques de l'ajuntament de barcelona, per a peric3 d'intercanvi entre aigües freàtiques i aigua de la xarxa pública, amb paret de ma3 calat, sobre base de formig3, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica triple, 4 vàlvules de comporta amb brides 2'', vàlvula de retenci3 de 2'', brides de transici3 entre tub de polietilè i tub de ferro amb brides de 2'', maniguet flexible amb brides d'acer galvanitzat als extrems per donar servei des de xarxa o des de aigües freàtiques, i man3metre d'esfera amb vàlvula de pas, s'inclouen t de llaut3 i colze de llaut3 de 2'' per a tancar el by pas i la part proporcional d'accessoris i tubs necessaris . totalment instal·lat d'acord amb plànols detall i prescripci3s tècniques de l'ajuntament de barcelona, connectat i provat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 3 FN317424 u Connexi3 a l'entrada de la xarxa general mitjançant collarí de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en peric3 de canalitzaci3 soterrada, per als tractaments peri3dics de desinfecci3 de la instal·laci3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 4 PJSMS-VA46 u Peric3 de fàbrica de ma3 per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de ma3 calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporci3 en volum 1:0,5:4, sobre una base de formig3 d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressi3 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a peric3 de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb carret d'intercanvi,PERICO MESTRE I DE BY-PASS. per a 2 comptadors, claus de pas, sistema de injecci3 per cloraci3, sistema de detecció de consums,electrovàlvula amb caudalímetre, sistema de telegesti3, instal·lat amb tots els components, segons Guia Ajuntament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Comptadors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 5 FJM11422 U CABALÍMETRE DE LLAUTO, AMB UNIONS ROSCADES DE2'' CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 PJSAT-IRY7 u Programador tipo Samcla Infinite o equivalente, alimentación con pilas de 9Vdc. y salida para 2 estaciones, comunicación mediante radiofrecuencia, activación manual con imán, electrónicamente con consola y remota por internet, instalado y configurado

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7 FJSASBO6 u Programador tipus Samcla Infinite o equivalent, alimentació amb piles de 9Vdc. i sortida per a 6 estacions, comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb iman, electrónicament amb consola i remota per internet, instal·lat i configurat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 FJSAVOLM u Equip de comunicació per radiofreqüència SAMCLABOX VOLUM o similar, alimentat a 9V, muntat dins del pericó del comptador volumètric d'aigua i connectat a l'electrovàlvula mestra i el propi medir, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 FJSAREPE u Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 PD31-LOUN u Arqueta de paso y tapa fija, de 60x60x50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARQUETA EXISTENT DE XARXA ANP AMB CONNEXIÓ DE NOVA EXTENSIÓ DE XARXA PER REG DE LA PLAÇA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	ARQUETA DE PREVISIÓ D'AMPLIACIÓ DE XARXA ANP PER L'AVINGUDA JOSEP TARRADELLAS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11 PJSAT-TLON u Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1" de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por:

- 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN32
EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 18

mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1" tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1"-1", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 6 contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1"-1", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 2 derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1"-1"-1", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 1 electroválvula para instalación de riego, de 1" de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal

- 3 válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 25 (para tubo de 1"), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta

- 2 filtro para instalación de riego de 1" de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado

- 1 válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1", de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR C1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SECTOR A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SECTOR A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	FONT ORNAMENTAL-JOC D'AIGUA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

12 PJSAT-TLPB u Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1 1/2" de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por:

- 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN50 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1 1/2" tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 6 contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 2 derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1 1/2"-1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1

- 1 electroválvula para instalación de riego, de 1 1/2" de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal

- 3 válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 40 (para tubo de 1 1/2"), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta

- 2 filtro para instalación de riego de 1 1/2" de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado

- 1 válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR S1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	SECTOR B1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SECTOR B2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 PFB3-W6OV m Tubo de polietileno de designación PE 100, diámetro nominal DN 63, presión nominal PN 10 (SDR 17), suministrado en barras de 6 m, fabricación según norma UNE-EN 12201-2, colocado en el fondo de la zanja, en entorno urbano, en obras sin dificultad de movilidad, afectación por presencia de servicios en la zanja, sin presencia de entibación

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA PRIMÀRIA SECTORS		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

14 PFB4-DW4A m Tubo de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
 En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
 No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA PRIMÀRIA BOQUES		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

15 PFB4-DW49 m Tubo de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
 En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
 No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA SECUNDARIA							
2	SECTOR B1		143,000				143,000	C#*D#*E#*F#
3	SECTOR B2		136,000				136,000	C#*D#*E#*F#
4	SECTOR S1		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,000

16 PFB4-VZTM m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR ARBRAT A1		372,000				372,000	C#*D#*E#*F#
2	SECTOR ENFILADISSES A2		283,000				283,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 655,000

17 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
 Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
 Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
 En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
 No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR C1		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

18 PJSN-IRNP u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2", inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment, instal·lada segons Guia Ajuntament i amb la inscripció "AIGUA NO POTABLE" gravada a la tapa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Boca de reg		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 P2146-TG0U m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb posterior reutilització del 50% de material arrencat; amb compressor i càrrega de runa sobre camió o contenidor, prèvia autorització de la DT per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Consentiment previ de la DT de la quantitat de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA DE ANP DES DE ARQUETA DE CONNEXIÓ XARXA		122,000	0,600			73,200	C#*D#*E#*F#
2			17,000	0,600			10,200	C#*D#*E#*F#
3			24,000	0,600			14,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,800

20 P221B-IQF7 m3 Excavación de zanja y pozo de 0.8 a 2.5 m anchura de fonde de excavación, <= 4 m de profundidad, en terreno no clasificado con medios mecánicos con las tierras dejadas al borde y parte proporcional de ayuda manual y los posibles agotamientos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA DE ANP DES DE ARQUETA DE CONNEXIÓ XARXA		122,000	0,600	0,800		58,560	C#*D#*E#*F#
2			17,000	0,600	0,800		8,160	C#*D#*E#*F#
3			24,000	0,600	0,800		11,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,240

21 P2255-TG58 m3 Relleno y compactado de zanja con medios mecánicos, para una anchura en el fondo < 0.8 m, y <= 3 m de profundidad, extendido y compactación de 95% PM en las primeras capas y 98% PM en la capa de coronación

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA DE ANP DES DE ARQUETA DE CONNEXIÓ XARXA		122,000	0,600	0,800		58,560	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 21

2	17,000	0,600	0,800	8,160	C##D##E##F#
3	24,000	0,600	0,800	11,520	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **78,240**

- 22 P923-VR9T m3 Subbase de hormigón en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.6, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, con dúmper elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA DE ANP DES DE ARQUETA DE CONNEXIÓ XARXA		122,000	0,600	0,100		7,320	C##D##E##F#
2			17,000	0,600	0,100		1,020	C##D##E##F#
3			24,000	0,600	0,100		1,440	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **9,780**

- 23 P9E1-V8IU m2 Pavimento de loseta para acera de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado al tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESA DE ANP DES DE ARQUETA DE CONNEXIÓ XARXA		122,000	0,600			73,200	C##D##E##F#
2			17,000	0,600			10,200	C##D##E##F#
3			24,000	0,600			14,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **97,800**

- 24 PJS0-VKMG u Anilla para riego por goteo formada por 2 vueltas de tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con un diámetro del anillo de 120 cm, con el tubo introducido en un tubo corrugado perforado de 50 mm de diámetro, enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARBRAT		38,000				38,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

- 25 PJS0-9EFV u Anilla para riego por goteo formada por 1 vuelta de tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable, con un diámetro del anillo de 80 cm, con el tubo introducido en un tubo corrugado perforado de 50 mm de diámetro, enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENFILADISSES		47,000				47,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **47,000**

- 26 PJS6-9EEW m Tuberia de tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable, instalada enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	m techline							
2	SECTOR B1		685,000				685,000	C##D##E##F#
3	SECTOR B2		860,000				860,000	C##D##E##F#
4	SECTOR C1		284,000				284,000	C##D##E##F#
5	SECTOR S1		482,000				482,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT **2.311,000**

- 27 PJSS-WLR9 u Válvula de lavado para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro, instalada en arqueta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		15,000				15,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

- 28 PJSS-WLR8 u Válvula antisifón para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro, instalada en arqueta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 29 PJSM1-HBBE u Arqueta circular de polipropileno para instalaciones de riego de 24 cm de diámetro y 26 cm de altura con tapa con tornillo para cierre, colocada sobre lecho de grava y relleno de tierra lateral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça		12,000				12,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
Capítol 07 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR36-IRVL	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura Zinconterra Upcycling+I, o equivalent, especial per ajardinaments de cobertes amb gruix variable entre 15 i 60cm segons plànols. Factor de compactació 1.3 Es poden plantar plantes vivaceas, arbust, enfiladisses i arbres més alts en funció del gruix de la capa de substrat aplicat. Servit en Big-Bag. Segons normativa FLL i NTJ 11 C. (P - 107)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajardinemant							
2	Zones de 15 cm de gruix		277,500	0,350			97,125	C##D##E##F#
3	Zones de 30 cm de gruix		403,760	0,350			141,316	C##D##E##F#
4	Zones de 60 cm de gruix		303,680	0,350			106,288	C##D##E##F#
5	Subtotal "A origen"	O					344,729	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT **344,729**

- 2 PR6V-IS00 m2 Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER01, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 01		127,240				127,240	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					127,240	SUMORIGEN(G1:G1)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 23

TOTAL AMIDAMENT **127,240**

3	PR6V-IS01	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER02, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 02		97,000				97,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					97,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **97,000**

4	PR6V-IS02	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER03, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 03		71,370				71,370	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					71,370	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **71,370**

5	PR6V-IS03	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER04, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 04		233,490				233,490	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					233,490	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **233,490**

6	PR6V-IS11	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER05, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 05		104,900				104,900	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					104,900	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **104,900**

7	PR6V-IS04	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER06, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 24

l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 06		73,410				73,410	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					73,410	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **73,410**

8	PR6V-IS05	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER07, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 07		21,470				21,470	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					21,470	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **21,470**

9	PR6V-IS06	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER08, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 08		8,400				8,400	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					8,400	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **8,400**

10	PR6V-IS07	m2	Subministrament i plantació d'entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 09		93,660				93,660	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					93,660	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **93,660**

11	PR6V-IS09	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 10		159,220				159,220	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					159,220	SUMORIGEN(G1:G1)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT **159,220**

12	PR6V-IS10	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies ientapissants en zona tipus TER11, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TER 11		5,800				5,800	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					5,800	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **5,800**

13	PR6T-IRZE	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARB01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

14	PR6T-IRZ1	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARB02		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					7,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

15	PR6T-IRZ2	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Quercus Ilex de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARB03		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					18,000	SUMORIGEN(G1:G1)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

16	PR6T-IRZ3	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis Siliquastrum multitrongo de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARB04		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					11,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

17	PR6T-IRZ4	u	Subministrament, plantació d'unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Wisteria floribunda amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					31,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

18	PR6T-IRZ5	u	Subministrament, plantació d'unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Rosa mutabilis amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					15,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

19	PQB0-8FS8	u	Hotel Refugi d'insectes 4x2m constituït en fusta de conifera termotractada nacional amb segell FSC. Inclosa fonamentació en sauló conglomerat i fixacions i ancoratges. Amb cubrició amb xapa d'alumini plegada de 0,5mm. Tractat amb oli de 2 components. Format per 4 pisos hexagonals amb una obertures per a papallones, i reblert per acollir diferents insectes auxiliars: papallones, abelles, marietes i crisopes. Dimensions i materials segons plànols i referències				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hotel		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 27

20 PQ6Y-IRIB u Suministre i col·locació de caixa niu anti depredadors fabricada en ciment-fusta, segons indicacions D.F.. Subjecció amb ansa o clau d'alumini. Diàmetre de l'interior de la caixa: 12 cm. • Pes: 3,6kg. • Diàmetre del forat d'entrada 32mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nius		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

21 PR3S-IRXJ m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 13 a 20 mm de gruix en jardineria, parterre o escocell

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajardinemant		700,000	0,050			35,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					35,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

22 PRE-SENSO PA Sistema de sensorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Jardineria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
Capítol 09 MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ12-H7U7	u	Banc model MIRADOR d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud amb respallter. Banc humil i global de formes simples dissenyat per instal·lar sobre mur, amb 3 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient i respallter format per 7 llistons iguals de secció rectangular de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) introduïts en orificis realitzats en el mur i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els perns en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport, muntatge i instal·lació no inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB01		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					8,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2 PQ12-H7U8 u Banqueta model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud. Banc humil i global de formes simples dissenyat per viatjar pla, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient format per 4 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els perns en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 35kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB02		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PQ12-H7U9 u Taula model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 3,00m de longitud. Taula de formes simples dissenyada per viatjar plana, amb 3 estructures i 4 tirants de platines d'acer inoxidable (AISI304) de 8mm de gruix i acabades pintades de color Gris Clar o Gris Fosc. Tauler de 8 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons, les platines i les estructures són d'acer inoxidable A2(AISI304). La taula es fixa mitjançant dos perns per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. La taula es lliura desmuntada, el tauler muntat en una caixa de cartró i les estructures i els cargols en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport, muntatge i instal·lació no inclosos. Pes: 108kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB03		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQ23-H84P u Paperera fabricada en acer amb tractament Ferrus, incorpora una xapa apagacigarrillos. Ancoratge mitjançant quatre perns d'expansió de M8 segons superfície i projecte. Ref. PA606

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB05		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					3,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PQ30-HA6Y u Font model CAUDAL d'Urbidermis Santa&Cole o equivalent. De formes geomètriques simples. Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimat i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua anti-esquitxades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Brollador de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs (opcionalment es pot incorporar una vàlvula antigiaç). Per a temperatures inferiors a 0° C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i buidar el circuit per evitar trencaments per congelació. La font es pot instal·lar en superfície o encastar 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). La font es subministra muntada i embalada. S'adjunten les instruccions d'instal·lació i muntatge i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). No requereix manteniment, llevat de la neteja habitual de la safata i del polsador. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 75kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQZ0-HB9T u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, Ancoratge mitjançant ancoratge en formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB06		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	O					4,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PQA1-9GZ8 u COLUMPIO NIDO, o equivalent con barra horizontal de acero,

VERSIÓN ESPECIAL

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 29

En madera de alerce de montaña no impregnada, pies de acero
 VERSIÓN ESPECIAL - para superficie 40 cm.
 1 par de postes 10 cm. más CORTOS
 1 par de postes 10 cm. más LARGOS, pies de acero más cortos receso 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB07		1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 PQA3-HBG8 u CABAÑA HEXAGONAL 1,50 m. VERSIÓN ESPECIAL o equivalent
 En madera de alerce de montaña no impregnada altura 0.50/1,50 m
 Con escalera y tejado
 VERSIÓN ESPECIAL - pies de acero más cortos receso 24 cm.
 TOBOGÁN, 0,45 m. ancho, VERSIÓN ESPECIAL
 Altura 1,50 m., con marco especial
 Para adosar a cabañas de altura 1,50m.
 Pies más cortos para receso 24 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB08		1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
2	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 PQA2-HBEV u Cos de cavall, muntat en molla de fulla
 Amb reposapeus i respatlles d'acer inoxidable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB09		2,000				2,000	C##*D##*E##*F#
2	Subtotal "A origen"	O					2,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

10 PQA2-HBE1 u S5.18025 Cabezal pulverizador simple con chorro de agua suave, acero inoxidable, altura media con profundidad de montaje reducida.
 Rosca exterior 3/4 pulgada
 Diámetro de línea 3/4 pulgadas
 Instalación recomendada con un elemento de soporte (p. ej. losa de piedra) con un taladro de 0 62 mm.
 Si desea conectar varios cabezales rociadores, le recomendamos un suministro de agua en paralelo, a menos que desee el efecto Bernoulli, en cuyo caso los cabezales rociadores también se pueden conectar en serie.
 NOTA: el borde superior del cabezal rociador tendrá que quedar al ras con el material de apoyo.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MOB10		4,000				4,000	C##*D##*E##*F#
2	Subtotal "A origen"	O					4,000	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

11 PQB5-526M m Tanca PROVISIONAL tipus Cinegética
 Fusta de pi silvestre tractada en l'autoclau nivell IV. Malla nuada i accessoris.
 Ancoratge ferratges d'acer cada 1,50m.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		453,340				453,340	C##*D##*E##*F#
2	Subtotal "A origen"	O					453,340	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							453,340	

12 P6A8-HAL2 m Tanca metàl·lica illa de BIODIVERSITAT
 Tanca de triple torsió amb perfil vertical HEB 100 d'acer corten ancorat a muret cada 2 m amb placa base 200x200 e=10mm.
 Amb una porta practicable per illa de biodiversitat, de 1.90 m d'alçada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		68,600				68,600	C##*D##*E##*F#
2	Subtotal "A origen"	O					68,600	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							68,600	

13 P9VE-B6KP m Muret perimetral de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 20 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d'alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murets		15,500				15,500	C##*D##*E##*F#
2			22,700				22,700	C##*D##*E##*F#
3			42,700				42,700	C##*D##*E##*F#
4			28,500				28,500	C##*D##*E##*F#
5			35,150				35,150	C##*D##*E##*F#
6			24,500				24,500	C##*D##*E##*F#
7			30,850				30,850	C##*D##*E##*F#
8			40,750				40,750	C##*D##*E##*F#
9			15,120				15,120	C##*D##*E##*F#
10			21,450				21,450	C##*D##*E##*F#
11			29,690				29,690	C##*D##*E##*F#
12			43,730				43,730	C##*D##*E##*F#
13			6,500				6,500	C##*D##*E##*F#
14			6,500				6,500	C##*D##*E##*F#
15			3,000				3,000	C##*D##*E##*F#
16	Subtotal "A origen"	O					366,640	SUMORIGEN(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT							366,640	

14 P9VE-B6KM m Banc corregut de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 45 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d'alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancs		5,000				5,000	C##*D##*E##*F#
2			6,000				6,000	C##*D##*E##*F#
3			15,350				15,350	C##*D##*E##*F#
4			5,000				5,000	C##*D##*E##*F#
5			12,650				12,650	C##*D##*E##*F#
6			21,350				21,350	C##*D##*E##*F#
7			5,650				5,650	C##*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
8			26,610				26,610	C##D##E##F#
9			9,900				9,900	C##D##E##F#
10	Subtotal "A origen"	O					107,510	SUMORIGEN(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT **107,510**

15 P9VE-B6KX u Dau d'ancoratge estructura de tanca Biodiversitatl de dimensions segons planols de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d' acer de 60 Kg/m3 i placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 pernns M22, segons planols de detall de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		35,000				35,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					35,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

16 PB91-DXVF m2 PANELL INFORMATIU ADAPTAT E INCLUSIU de xapa plegada d'acer corten de 8mm geometria segons planols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MO14		3,000				3,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					3,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
Capítol 10 MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PREC-IRJE	u	Mantenimiento anual integral de arbolado con instalación de riego automático, incluye la reposición y recolocación de las bridas y los tutores y los tratamientos fitosanitarios necesarios y la revisión del funcionamiento del sistema de riego. Incluye los materiales de jardinería, herramientas, la maquinaria, los vehículos y los elementos de seguridad necesarios para el mantenimiento total. Incluye el transporte de los restos vegetales a instalación autorizada de gestión de residuos

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons planols		38,000				38,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					38,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

2 PREC-IRJC m2 Mantenimiento anual integral de césped o prado regado. Incluye las siegas y el recorte y perfilado de los bordes, la eliminación de las malas hierbas, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, los recebats y las resiembras necesarias.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons Plànols		93,660				93,660	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					93,660	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **93,660**

3 PREC-IRJB m2 Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea sin manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch.

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons Plànols		902,000				902,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					902,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **902,000**

4 PREC-IRJA m2 Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea con manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons Plànols		249,000				249,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					249,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **249,000**

5 PREC-IRJ8 u Repaso de los tutores, incluyendo la revisión del pluma y la profundidad del rollizo de madera y el estado de la abrazadera y la sustitución de ésta en caso de que sea necesario

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons planols		38,000				38,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					38,000	SUMORIGEN(G1:G1)
3								C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

6 PREC-IRJ6 ud Repàs sistema de reg. reprogramació, ajust dels aspersors/difusors i altres elements de reg, comprovació de fuites i repàs de la valvuleria i accessoris. Inclou petit material de reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons planol		56,000				56,000	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					56,000	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT **56,000**

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
Capítol 11 ESTRUCTURA GEODÈSICA
Títol 3 01 FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4520-I72H	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENT ESTRUCTURA GEODÈSICA		0,500	0,700	68,170		23,860	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **23,860**

2 P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LONGITUDINAL	T	kg/m	m				

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 33

2			10,650	68,140			725,691	C##D##E##F#
3	TRANSVERSAL	T	kg/m	m				
4			3,080	68,140			209,871	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **935,562**

- 3 P446-MA03 uds Orelleta d'ancoratge acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb 4 M20x400 galvanitzats ancorats a la fonamentació de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Orelletes ancoratge canopia a fonamentaió		0,000				0,000	C##D##E##F#
2			53,000				53,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **53,000**

- 4 P4DG-3XQ9 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENTACIÓ ESTRUCT. GEODÈSICA	C	Unitats	Alçada	Longitud			
2	MUR		1,000	0,700	68,140	2,000	95,396	C##D##E##F#
3	TAPES		18,000	0,700	0,500	1,000	6,300	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **101,696**

- 5 P446-MA01 u Ancoratge per a fonament geodèsica: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou pern M20x800 per fixació al forjat i perforació de forjat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENTACIÓ GEODÈSICA	T	UDS/M	M	PES			
2	INTERMIG		0,666	68,000	1,800		81,518	C##D##E##F#
3	EXTREMS		4,000	9,000	1,800		64,800	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **146,318**

- 6 P314-WGH4 m3 Fonamentació de rases de fonament de canopia, amb formigó armat amb una quantia de 60 Kg d'acer /m3, de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 30 / F / 20 / XF3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments 60 x 60		17,000	0,600	0,600		6,120	C##D##E##F#
2			4,600	0,600	0,600		1,656	C##D##E##F#
3			19,500	0,600	0,600		7,020	C##D##E##F#
4			5,500	0,600	0,600		1,980	C##D##E##F#
5			5,500	0,600	0,600		1,980	C##D##E##F#
6			7,300	0,600	0,600		2,628	C##D##E##F#
7			8,800	0,600	0,600		3,168	C##D##E##F#
8			1,900	0,600	0,600		0,684	C##D##E##F#
9			3,500	0,600	0,600		1,260	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **26,496**

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 34

Capitol 11 ESTRUCTURA GEODÈSICA
Títol 3 02 GEODÈSICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P442MA02	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARRES GEODÈSICA (grup)	T						
2	10		40,000				40,000	C##D##E##F#
3	20		1.180,000				1.180,000	C##D##E##F#
4	30		7.844,000				7.844,000	C##D##E##F#
5	40		806,000				806,000	C##D##E##F#
6	50		272,000				272,000	C##D##E##F#
8	MONTAJE		1.141,000				1.141,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **11.283,000**

- 2 P446-MA05 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargol M20 autoblocant galvanitzats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UNIONS	T	UD	kg				
2	NODES GEODÈSICA		994,000	0,482	2,000		958,216	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **958,216**

- 3 P44C-DP2M kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARRES GEODÈSICA (grup)	T	kg					
2	ARCS (GRP 60)		5.859,000				5.859,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **5.859,000**

- 4 P8B2-G2EM m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AREA PINTURA	T	m2					
2			69,100				69,100	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **69,100**

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
Capitol 12 GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fitxa de Residus		586,310				586,310	C##D##E##F#
2	Subtotal "A origen"	O					586,310	SUMORIGEN(G1:G1)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/03/25

Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT 586,310

2 P2RA-EU7J m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fitxa de Residus		586,310				586,310	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal "A origen"	0					586,310	SUMORIGEN(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 586,310

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST PLAÇA 13 ROSES DE VILADECANS
 Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9VE-B6KZ	PA	Partida alçada d' abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'annex corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4.2 ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data:14/04/25

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
1	-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor	50,09	1,65	82,85	0,01
2	FJM11422	U	CABALÍMETRE DE LLAUTO, AMB UNIONS ROSCADES DE 2" CONNEC	352,10	1,00	352,10	0,04
3	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR RE	515,00	1,00	515,00	0,06
4	FJSASBO6	u	Programador tipus Samcla Infinite o equivalent, alimentació amb p	889,65	1,00	889,65	0,10
5	FJSAVOLM	u	Equip de comunicació per radiofreqüència SAMCLABOX VOLUM o s	712,00	1,00	712,00	0,08
6	FN317424	u	Connexió a l'entrada de la xarxa general mitjançant collari de vàlvu	60,78	1,00	60,78	0,01
7	-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament i	3.774,38	2,00	7.548,76	0,87
8	-IRSX	u	Connexió de recollida d'aigües pluvials amb tub de PVC de 4 bar de	226,13	7,00	1.582,91	0,18
9	-MFRS	m2	Desmuntatge de revestiment d'aplacat de pedra, amb mitjans man	29,67	107,04	3.175,97	0,36
10	-MUFP	m2	Fresatge de paviment asfàltic amb un gruix d'1 a 5 cm en encaixos,	4,88	518,88	2.532,13	0,29
11	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment de cautxu, amb mitjans manuals i càrrega r	6,36	693,05	4.407,80	0,51
12	P2146-TG0U	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb po	18,64	2.934,19	54.693,30	6,28
13	P2149-TG0V	m	Demolició de vorada amb rigola, inclòs la base, col·locada sobre for	5,62	12,40	69,69	0,01
14	P214W-TG0X	m	Tall amb disc en paviment per formació de juntes de retracció de 6	7,24	287,35	2.080,41	0,24
15	P214W-TG0Y	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, arr	2,99	150,00	448,50	0,05
16	P21DH-8GXF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i element	116,21	4,00	464,84	0,05
17	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixa, bastime	6,85	1,00	6,85	0,00
18	P21Q2-IRG2	u	Desmuntatge de paperera de <= 45 cm de diàmetre, ancorada al te	17,71	5,00	88,55	0,01
19	P21Q2-TG1J	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega m	12,84	6,00	77,04	0,01
20	P21Q2-TG1K	u	Desmuntatge de font per a exterior amb mitjans manuals i mecànic	111,95	2,00	223,90	0,03
21	P221B-IQF7	m3	Excavació de zanja y pozo de 0.8 a 2.5 m anchura de fonde de exc	14,36	87,24	1.252,77	0,14
22	P2255-TG58	m3	Relleno y compactado de zanja con medios mecánicos, para una ar	11,94	87,24	1.041,65	0,12
23	P2R4-MBJ6	m3	Càrrega i transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de	29,16	13,00	379,08	0,04
24	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i d	26,30	586,31	15.419,95	1,77
25	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó in	12,18	586,31	7.141,26	0,82
26	P314-WGH4	m3	Fonamentació de rases de fonament de canopia, amb formigó arm	113,48	26,50	3.006,77	0,35
27	P442MA02	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per ç	6,91	11.283,00	77.965,53	8,95
28	P446-MA01	u	Ancoratge per a fonament geodèsica: Acer S275JR segons UNE-EN	26,56	146,32	3.886,21	0,45
29	P446-MA03	uds	Orelleta d'ancoratge acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a el	68,28	53,00	3.618,84	0,42
30	P446-MA05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió format	4,74	958,22	4.541,94	0,52
31	P44C-DP2M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça	5,53	5.859,00	32.400,27	3,72
32	P4520-I72H	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20	134,69	23,86	3.213,70	0,37
33	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de	1,80	935,56	1.684,01	0,19
34	P4DG-3XQ9	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafo metàl·lic Tanca metàl·lica illa de BIODIVERSITAT Tanca de triple torsió amb perfil vertical HEB 100 d'acer corten ancorat a muret cada 2 m amb placa base 200x200 e=10mm. Amb una porta practicable per illa de biodiversitat, de 1.90 m d' alçada	35,53	101,70	3.613,26	0,41
35	P6A8-HAL2	m		146,26	68,60	10.033,44	1,15
36	P760-DP9T	m2	Capa drenant Flexodrive FX50 amb capa de filtre i micro-aljub integ Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical a base de formació de membrana líquida en calent de poliuretà híbrid modificat SIKALASTIC 851-R o equivalent, de gruix mig de 2mm, dotació entre 2,00 i 2,20kg/m2, prèvia preparació de suport mitjançant polit amb disc de carborúndum, aspirat i neteja, formació d'entregues i mitges canyes amb massilla de poliuretà compatible amb el sistema, emprimació bicomponent SIKAFLOOR 151 o SIKA CONCRETE PRIMER o equivalent. Producte classificat com W3 (25anys), certificat antiarrels DIN 4062 i certificat pontejat de fissures DIN EN 1062-7.	17,48	2.083,36	36.417,13	4,18
37	P781-SZNR	m2	Segellat de junta de dilatació amb sistema SIKADUR COMBIFLEX SG o equivalent. Inclòs la preparació del suport per descontaminar, polit de la superfície, aspirat i neteja, a continuació es col·locarà un fons de junta de polisulfur, es realitzarà una primera capa de SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVE o equivalent amb dotació d'1kg/ml per rebre la banda elastomèrica SIKADUR COMBIFLEX BAND o equivalent de 20cm d'ample i 1mm de gruix, col·locada amb folgança, posteriorment s'aplicarà una segona capa del mateix adhesiu i dotació per ancorar la banda, les vores es tractaran per evitar la creació d'arestes tallants.	41,20	2.875,80	118.482,96	13,60
38	P7J3-H86K	m		67,66	202,67	13.712,65	1,57
39	P83Q0-8S84	m2	Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzad	21,28	107,04	2.277,88	0,26
40	P8B2-G2EM	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de	26,26	69,10	1.814,57	0,21
41	P923-VR9T	m3	Subbase de hormigón en masa, con 20% de áridos de material recic	107,51	11,28	1.212,71	0,14
42	P966-H97K	m	Vorada corba d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 130 mm d'alçai	45,80	605,78	27.744,72	3,19
43	P9A2-DN51	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del	30,50	3,47	105,90	0,01
44	P9A5-IRGA	PA	Equipament necessari per l'execució del paviment de SAULÓ CONGI	1.410,99	1,00	1.410,99	0,16

Formació de paviment de sauló establitzat lliurat, tipus SAULÓ
CONGLO-MERAT" o equivalent, en recorreguts de més de 2.2 m
d'amplada, d'acord amb les especificacions de l'article 8249 del
plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les
concrecions següents:

-gruix 13 cm

-subministrament i mescla, totalment homogènia, de 300 kg/m3
de lligam SAULÓ CONGLOMERANT

-selecció específica dels àrids que componen el sauló, amb la
finalitat d'aconseguir un color natural similar alsauló natural,
inclouent el seu processament fins aconseguir la corba
granulomètrica adient per la resistència desitjada.

-Inclou part proporcional d'encofrat de taule de fusta, a una cara,
per suport de paviment inclouent p.p. de fusta i posterior
desencofrat.

-Inclou la part proporcional de fibres de vidre en bobina CEM FIL
61/82 TEX ROVING A2 tallades al moment de l'addició al formigó.
L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del
procediment d'aplicació certificada.

Pavimento de loseta para acera de color de 20x20x4 cm, clase 1a, f

Reposició de paviment de llambordins de formigó prefabricat gris f

Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma irregular.
Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons
norma UNE-EN 1177, format per Suro Natural continu, de 60 mm
de gruix, HIC 1,5 m, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant,
estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, inclouent la
repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu
muntatge De granulometria 1-4 mm.

Producte totalment natural, vegetal i ecològic. Aglutinat amb
resines de poliuretà aromàtic.

Dau d'ancoratge Fanal de dimensions 60x60x60 de Sauló Conglome

Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació
d'enllumenat públic. Inclou projecte visat, tràmits

a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.
Modificació i reprogramació de quadre de comandament i
protecció d'enllumenat públic. Inclou la substitució o

incorporació d'una sortida específica amb una programació
diferenciada de la resta d'enllumenat públic segons
s'especifici per la DF i l'ajuntament. S'instal·laran les sortides,
contactors i altres aparells necessaris per
aquesta funció. Inclou el cablejat del quadre amb la nova
configuració així com la rotulació i realització de nous
esquemes.

Comprovació de l'estat de les línies existents: defectes de
aïllament,

continuitat del terra, continuïtat de les fases, ... i totes aquelles
proves

necessàries per tal d'avaluar l'estat de les deficiències elèctriques
del
sistema. S'acompanyarà a l'avaluació d'un informe detallat dels
tipus i

les ubicacions dels defectes. S'inclourà una valoració tècnica i
econòmica de la seva resolució.

Reparació de defectes en cablejat existent. Inclou localització de
l'avaría, anàlisi de les solucions i treballs necessaris per a la posada
en

servei segons normativa vigent. Inclou renovació d'un tram de
canalització amb l'obra civil necessària i la posterior reposició.

Banc corregut de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb u

Muret perimetral de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, arr

Dau d'ancoratge estructura de tanca Biodiversitat de dimensions s

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut segons
pressupost de l'annex correponent

PANELL INFORMATIU ADAPTAT E INCLUSIU de xapa plegada d'acer

Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb ç

Arqueta de paso y tapa fija, de 60x60x50 cm de medidas interiores

Pericó de pas i tapa fixa, de 40x40x50 cm de mides interiors, amb ç

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm cm de m

Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 3

45,93 1.482,28 68.081,12 7,82

34,46 112,80 3.887,09 0,45

20,68 156,53 3.236,94 0,37

25,65 59,56 1.527,71 0,18

127,90 68,43 8.752,20 1,00

211,64 11,00 2.328,04 0,27

1.021,31 1,00 1.021,31 0,12

741,56 1,00 741,56 0,09

884,84 1,00 884,84 0,10

312,27 1,00 312,27 0,04

175,80 107,51 18.900,26 2,17

152,51 366,64 55.916,27 6,42

91,81 35,00 3.213,35 0,37

8.647,80 1,00 8.647,80 0,99

365,58 3,00 1.096,74 0,13

148,06 1,00 148,06 0,02

183,35 2,00 366,70 0,04

144,44 3,00 433,32 0,05

416,80 1,00 416,80 0,05

157,77 1,00 157,77 0,02

4.3 QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	50,09 €
P-2	-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (TRES MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3.774,38 €
P-3	-IRSX	u	Connexió de recollida d'aigües pluvials amb tub de PVC de 4 bar de pressió de 125 mm de diàmetre, amb colzes, i part proporcional d'impermeabilització (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	226,13 €
P-4	-MFRS	m2	Desmuntatge de revestiment d'aplatat de pedra, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i de la pedra recuperada sobre palet, inclòs el transport dels palets a magatzem municipal (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	29,67 €
P-5	-MUFP	m2	Fresatge de paviment asfàltic amb un gruix d'1 a 5 cm en encaixos, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,88 €
P-6	FJM11422	U	CABALÍMETRE DE LLAUTO, AMB UNIONS ROSCADES DE2" CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	352,10 €
P-7	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (CINC-CENTS QUINZE EUROS)	515,00 €
P-8	FJSASBO6	u	Programador tipus Samcla Infinite o equivalent, alimentació amb piles de 9Vdc. i sortida per a 6 estacions, comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb iman, electrònicament amb consola i remota per internet, instal·lat i configurat (VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	889,65 €
P-9	FJSAVOLM	u	Equip de comunicació per radiofreqüència SAMCLABOX VOLUM o similar, alimentat a 9V, muntat dins del pericó del comptador volumètric d'aigua i connectat a l'electrovàlvula mestra i el propi medir, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (SET-CENTS DOTZE EUROS)	712,00 €
P-10	FN317424	u	Connexió a l'entrada de la xarxa general mitjançant collarí de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada, per als tractaments periòdics de desinfecció de la instal·lació (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	60,78 €
P-11	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment de cautxu, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	6,36 €
P-12	P2146-TG0U	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb posterior reutilització del 50% de material arrencat; amb compressor i càrrega de runa sobre camió o contenidor, prèvia autorització de la DT per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Consentiment previ de la DT de la quantitat de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	P2149-TG0V	m	Demolició de vorada amb rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	5,62 €
P-14	P214W-TG0X	m	Tall amb disc en paviment per formació de juntes de retracció de 6 a 8 mm d'ample i fondaria >= 6 cm, de Sauló Conglomerat, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i neteja posterior. (SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	7,24 €
P-15	P214W-TG0Y	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99 €
P-16	P21DH-8GXF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconexió de línies elèctriques, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	116,21 €
P-17	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixa, bastiment, reblert i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	6,85 €
P-18	P21Q2-IRG2	u	Desmuntatge de paperera de <= 45 cm de diàmetre, ancorada al terra amb fixacions mecàniques, inclòs enderroc de daus de formigó amb compressor i posterior aplec (DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	17,71 €
P-19	P21Q2-TG1J	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,84 €
P-20	P21Q2-TG1K	u	Desmuntatge de font per a exterior amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	111,95 €
P-21	P221B-IQF7	m3	Excavació de zanja i pozo de 0.8 a 2.5 m anchura de fonde de excavación, <= 4 m de profundidad, en terreno no clasificado con medios mecánicos con las tierras dejadas al borde y parte proporcional de ayuda manual y los posibles agotamientos (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	14,36 €
P-22	P2255-TG58	m3	Relleno y compactado de zanja con medios mecánicos, para una anchura en el fondo < 0.8 m, y <= 3 m de profundidad, extendido y compactación de 95% PM en las primeras capas y 98% PM en la capa de coronación (ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,94 €
P-23	P2R4-MBJ6	m3	Càrrega i transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament (VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	29,16 €
P-24	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	26,30 €
P-25	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	12,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	P314-WGH4	m3	Fonamentació de rases de fonament de canopia, amb formigó armat amb una quantia de 60 Kg d'acer /m3, de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 30 / F / 20 / XF3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió (CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,48 €
P-27	P442MA02	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	6,91 €
P-28	P446-MA01	u	Ancoratge per a fonament geodèsica: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou pern M20x800 per fixació al forjat i perforació de forjat. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	26,56 €
P-29	P446-MA03	uds	Orelleta d'ancoratge acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb 4 M20x400 galvanitzats ancorats a la fonamentació de formigó (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	68,28 €
P-30	P446-MA05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargol M20 autoblocant galvanitzats. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74 €
P-31	P44C-DP2M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53 €
P-32	P4520-I72H	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	134,69 €
P-33	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P-34	P4DG-3XQ9	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	35,53 €
P-35	P6A8-HAL2	m	Tanca metàl·lica illa de BIODIVERSITAT Tanca de triple torsió amb perfil vertical HEB 100 d'acer corten ancorat a muret cada 2 m amb placa base 200x200 e=10mm. Amb una porta practicable per illa de biodiversitat, de 1.90 m d'alçada (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	146,26 €
P-36	P760-DP9T	m2	Capa drenant Flexodrive FX50 amb capa de filtre i micro-aljub integrat de polipropilè embutit, resistent a la pressió per compressió de 500 kN/m2, d'alçària 25 mm. i un pes aproximat de 1.5 Kg/m2 per instal·lació específica en cobertes ajardinades, inclús part proporcioanl de clips d'unió entre peces, retorns als paraments verticals, i solapaments.De la marca comercial ZnCo o equivalent. (DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	P781-5ZNR	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical a base de formació de membrana líquida en calent de poliuretà híbrid modificat SIKALASTIC 851-R o equivalent, de gruix mig de 2mm, dotació entre 2,00 i 2,20kg/m2, prèvia preparació de suport mitjançant polit amb disc de carborúndum, aspirat i neteja, formació d'entregues i mitges canyes amb massilla de poliuretà compatible amb el sistema, emprimació bicomponent SIKAFLOOR 151 o SIKA CONCRETE PRIMER o equivalent. Producte classificat com W3 (25anys), certificat antiarrels DIN 4062 i certificat pontejat de fissures DIN EN 1062-7. (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	41,20 €
P-38	P7J3-H86K	m	Segellat de junta de dilatació amb sistema SIKADUR COMBIFLEX SG o equivalent. Inclús la preparació del suport per descontaminar, polit de la superfície, aspirat i neteja, a continuació es col·locarà un fons de junta de polisulfur, es realitzarà una primera capa de SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVE o equivalent amb dotació d'1kg/ml per rebre la banda elastomèrica SIKADUR COMBIFLEX BAND o equivalent de 20cm d'ample i 1mm de gruix, col·locada amb folgança, posteriorment s'aplicarà una segona capa del mateix adhesiu i dotació per ancorar la banda, les vores es tractaran per evitar la creació d'arestes tallants. (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	67,66 €
P-39	P83Q0-8S84	m2	Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis col·locat amb fixacions mecàniques (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	21,28 €
P-40	P8B2-G2EM	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	26,26 €
P-41	P923-VR9T	m3	Subbase de hormigó en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, con dúmper eléctrico (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	107,51 €
P-42	P966-H97K	m	Vorada corba d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 130 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	45,80 €
P-43	P9A2-DN51	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	30,50 €
P-44	P9A5-IRGA	PA	Equipament necessari per l'execució del paviment de SAULÓ CONGLOMERAT. (MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1.410,99 €
P-45	P9A5-IRGR	m2	Formació de paviment de sauló estabilitzat lliquit, tipus "SAULO CONGLO-MERAT" o equivalent, en recorreguts de més de 2.2 m d'amplada, d'acord amb les especificacions de l'article 8249 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents: -gruix 13 cm -subministrament i mescla, totalment homogènia, de 300 kg/m3 de lligam SAULO CONGLOMERANT -selecció específica dels àrids que componen el sauló, amb la finalitat d'aconseguir un color natural similar al sauló natural, incloent el seu processament fins aconseguir la corba granulomètrica adient per la resistència desitjada. -Inclou part proporcional d'encofrat de taulo de fusta, a una cara, per suport de paviment incloent p.p. de fusta i posterior desencofrat. -Inclou la part proporcioanl de fibres de vidre en bobina CEM FIL 61/82 TEX ROVING A2	45,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			tallades al moment de l'addició al formigó. L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat. (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-46	P9E1-V8IU	m2	Pavimento de loseta para acera de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado al tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	34,46 €
P-47	P9F2-DMO1	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó prefabricat gris fosc de forma regular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,68 €
P-48	P9F2-DMOJ	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	25,65 €
P-49	P9P1-IRGP	m2	Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per Suro Natural continu, de 60 mm de gruix, HIC 1,5 m, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, incloent la repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge De granulometria 1-4 mm. Producte totalment natural, vegetal i ecològic. Aglutinat amb resines de poliuretà aromàtic. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	127,90 €
P-50	P9VE-B6K2	u	Dau d'ancoratge Fanal de dimensions 60x60x60 de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 i placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 pern M22, segons plans de detall de projecte executiu. (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	211,64 €
P-51	P9VE-B6K3	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. (MIL VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.021,31 €
P-52	P9VE-B6K4	u	Modificació i reprogramació de quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic. Inclou la substitució o incorporació d'una sortida específica amb una programació diferenciada de la resta d'enllumenat públic segons s'especifiqui per la DF i l'ajuntament. S'instal·laran les sortides, contactors i altres aparells necessaris per aquesta funció. Inclou el cablejat del quadre amb la nova configuració així com la rotulació i realització de nous esquemes. (SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	741,56 €
P-53	P9VE-B6K7	u	Comprovació de l'estat de les línies existents: defectes de aïllament, continuïtat del terra, continuïtat de les fases, ... i totes aquelles proves necessàries per tal d'avaluar l'estat de les deficiències elèctriques del sistema. S'acompanyarà l'avaluació d'un informe detallat dels tipus i les ubicacions dels defectes. S'inclourà una valoració tècnica i econòmica de la seva resolució. (VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	884,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	P9VE-B6K8	u	Reparació de defectes en cablejat existent. Inclou localització de l'avaria, anàlisi de les solucions i treballs necessaris per a la posada en servei segons normativa vigent. Inclou renovació d'un tram de canalització amb l'obra civil necessària i la posterior reposició. (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	312,27 €
P-55	P9VE-B6KM	m	Banc corregut de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 45 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d'alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu. (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	175,80 €
P-56	P9VE-B6KP	m	Muret perimetral de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 20 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d'alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	152,51 €
P-57	P9VE-B6KX	u	Dau d'ancoratge estructura de tanca Biodiversitatl de dimensions segons plans de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 i placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 pern M22, segons plans de detall de projecte executiu. (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	91,81 €
P-58	P9VE-B6KZ	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'annex corresponent (VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8.647,80 €
P-59	PB91-DXVF	m2	PANEL·L INFORMATIU ADAPTAT E INCLUSIU de xapa plegada d'acer corten de 8mm geometria segons plànols. (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	365,58 €
P-60	PD31-LOU2	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm, per a control de font de boca, amb clau de pas, amb tots els components segons Guia Ajuntament. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	148,06 €
P-61	PD31-LOUN	u	Arqueta de paso y tapa fija, de 60x60x50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	183,35 €
P-62	PD31-LOUZ	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 40x40x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	144,44 €
P-63	PD35-VDE7	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a previsió d'ampliació de xarxa ANP per l'Avinguda Josep Tarradellas, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	416,80 €
P-64	PD55-E3NS	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	157,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	PD5J-43C9	m2	Subministrament i col·locació de filtre sistema PV de ZnCo o equivalent, extra rigid, de polipropilè termosoldat amb gran resistència a les càrregues mecàniques. Aplicable en àrees amb graves o sobre Stabilodrain sota zones pavimentades peatonals o transitables. Útil també com a capa protectora on no es precisa retenir aigua. Resistent a tot tipus d'àcids i àlcals naturals. Biològica i químicament neutral. Resistent a la descomposició. Característiques tècniques: - Gruix: aprox. 1,60 mm - Pes: aprox. 300 g/m2 - Color: gris - Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 4300 N - Classe de resistència 5 - Resistència a tracció (200mm) segons EN ISO 10319 longitudinal/transversal: aprox. 23 kN/m - Dilatació de rotura longitudinal/transversal: aprox. 50%/55% - Permeabilitat (H50) segons normativa EN ISO 11058: aprox. 30 l/(m2 · s) - Obertura de por (O90) segons normativa EN ISO 12956: aprox. 65 µm - Col·locada sobre placa drenant amb 20 cm de solapament. *Disposa de declaració ambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	6,85 €
P-66	PD5Z-V9U3	m	Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o equivalent, modelo MultiV+ R200GH12, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm, altura externa 120mm y con sección hidráulica 159cm2, para recogida de aguas pluviales, Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML. Y 2 Ud. de rejilla Fundición Dúctil Nevada, modelo FNx200RGDM de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433 (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	227,19 €
P-67	PD72-EUA7	m	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	31,35 €
P-68	PDK2-NT32	u	Pericó de 180x75x60 cm de mides interiors, model segons prescripcions tècniques de l'ajuntament de Barcelona, per a pericó d'intercanvi entre aigües freàtiques i aigua de la xarxa pública, amb paret de maó calat, sobre base de formigó, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. Inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica triple, 4 vàlvules de comporta amb brides 2", vàlvula de retenció de 2", brides de transició entre tub de polietilè i tub de ferro amb brides de 2", maniguet flexible amb brides d'acer galvanitzat als extrems per donar servei des de xarxa o des de aigües freàtiques, i manòmetre d'esfera amb vàlvula de pas, s'inclouen t de llautó i colze de llautó de 2" per a tancar el by pas i la part proporcional d'accessoris i tubs necessaris . totalment instal·lat d'acord amb plànols detall i prescripcions tècniques de l'ajuntament de Barcelona, connectat i provat. (DOS MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2.188,53 €
P-69	PFB3-W6OV	m	Tubo de polietileno de designación PE 100, diámetro nominal DN 63, presión nominal PN 10 (SDR 17), suministrado en barras de 6 m, fabricación según norma UNE-EN 12201-2, colocado en el fondo de la zanja, en entorno urbano, en obras sin dificultad de movilidad, afectación por presencia de servicios en la zanja, sin presencia de entibación (DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	12,95 €
P-70	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides	6,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-71	PFB4-DW49	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	9,86 €
P-72	PFB4-DW4A	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10,60 €
P-73	PFB4-VZT1	m	Canonada de distribució soterrada amb tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99 €
P-74	PFB4-VZT2	m	Canonada de distribució encastada al paviment amb tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99 €
P-75	PFB4-VZTM	m	Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P-76	PG29-DWF1	m	Calaix de pas d' instal·lacions d'acer al carboni S355, amb tapa estriada antilliscament de e= 20 mm, amb retol gravat segons planols, amb marc perimetral i nervi intern amb xapes e= 8 mm. i L30.30.3 per recolçament de tapa (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	189,80 €
P-77	PG33-E3Z1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	4,71 €
P-78	PG33-E3Z2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat (TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-79	PG33-E3Z3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
P-80	PG33-E3ZC	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado aéreo (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75 €
P-81	PG33-E3ZF	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, tetrapolar, de sección 4x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado aéreo (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €
P-82	PHM2-IRE1	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA)o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE. (MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.749,54 €
P-83	PHM2-IRE2	u	Projector orientable Urbidermis ARNE S 20W (12L 2700K IRC80 500mA)o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S. (MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.586,73 €
P-84	PHM2-IRE3	u	Projector orientable Urbidermis ARNE S 14W (12L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S. (MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.637,59 €
P-85	PHM2-IREd	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE. (MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.749,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-86	PHNH-VUMM	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type V amb vidre difusor. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Lira de fixació per a projector Urbidermis ARNE. (MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1.139,15 €
P-87	PJS0-9EFV	u	Anilla para riego por goteo formada por 1 vuelta de tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable, con un diámetro del anillo de 80 cm, con el tubo introducido en un tubo corrugado perforado de 50 mm de diámetro, enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos (QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	15,03 €
P-88	PJS0-VKMG	u	Anilla para riego por goteo formada por 2 vueltas de tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con un diámetro del anillo de 120 cm, con el tubo introducido en un tubo corrugado perforado de 50 mm de diámetro, enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	29,70 €
P-89	PJS6-9EEW	m	Tubería de tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable, instalada enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29 €
P-90	PJSA6-TLON	u	Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1'' de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por: - 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN32 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1'' tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 6 contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 2 derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1''-1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 1 electroválvula para instalación de riego, de 1'' de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal - 3 válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 25 (para tubo de 1''), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta - 2 filtro para instalación de riego de 1'' de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado - 1 válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1'', de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio (QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	424,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-91	PJSA6-TLPB	u	<p>Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1 1/2" de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por:</p> <p>- 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN50 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1 1/2" tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1</p> <p>- 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1</p> <p>- 6 contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1</p> <p>- 2 derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1 1/2"-1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1</p> <p>- 1 electroválvula para instalación de riego, de 1"1/2 de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal</p> <p>- 3 válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 40 (para tubo de 1 1/2"), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta</p> <p>- 2 filtro para instalación de riego de 1"1/2 de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado</p> <p>- 1 válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1"1/2, de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio (CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	582,92 €
P-92	PJSA7-IRY7	u	<p>Programador tipo Samcla Infinite o equivalente, alimentación con pilas de 9Vdc. y salida para 2 estaciones, comunicación mediante radiofrecuencia, activación manual con imán, electrónicamente con consola y remota por internet, instalado y configurado (SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)</p>	764,39 €
P-93	PJSM1-HBBE	u	<p>Arqueta circular de polipropileno para instalaciones de riego de 24 cm de diámetro y 26 cm de altura con tapa con tornillo para cierre, colocada sobre lecho de grava y relleno de tierra lateral (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	26,65 €
P-94	PJSM5-VA46	u	<p>Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb carret d'intercanvi, PERICO MESTRE I DE BY-PASS, per a 2 comptadors, claus de pas, sistema de injecció per cloració, sistema de detecció de consums, electroválvula amb caudalímetre, sistema de telegestió, instal·lat amb tots els components, segons Guia Ajuntament. (SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	638,63 €
P-95	PJSN-IRNP	u	<p>Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2", inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment, instal·lada segons Guia Ajuntament i amb la inscripció "AIGUA NO POTABLE" gravada a la tapa (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	313,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-96	PJSS-WLR8	u	<p>Válvula antisifón para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro, instalada en arqueta (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	49,44 €
P-97	PJSS-WLR9	u	<p>Válvula de lavado para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro, instalada en arqueta (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	49,44 €
P-98	PQ12-H7U7	u	<p>Banc model MIRADOR d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud amb respatller. Banc humil i global de formes simples dissenyat per instal·lar sobre mur, amb 3 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient i respatller format per 7 llistons iguals de secció rectangular de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) introduïts en orificis realitzats en el mur i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els pernys en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport, muntatge i instal·lació no inclosos. (SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</p>	733,41 €
P-99	PQ12-H7U8	u	<p>Banqueta model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud. Banc humil i global de formes simples dissenyat per viatjar pla, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient format per 4 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els pernys en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 35kg. (MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)</p>	1.806,47 €
P-100	PQ12-H7U9	u	<p>Taula model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 3,00m de longitud. Taula de formes simples dissenyada per viatjar plana, amb 3 estructures i 4 tirants de platines d'acer inoxidable (AISI304) de 8mm de gruix i acabades pintades de color Gris Clar o Gris Fosc. Taulell de 8 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons, les platines i les estructures són d'acer inoxidable A2(AISI304). La taula es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. La taula es lliura desmuntada, el taulell muntat en una caixa de cartró i les estructures i els cargols en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport, muntatge i instal·lació no inclosos. Pes: 108kg. (SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	747,95 €
P-101	PQ23-H84P	u	<p>Paperera fabricada en acer amb tractament Ferrus, incorpora una xapa apagacigarillos. Ancoratge mitjançant quatre pernys d'expansió de M8 segons superfície i projecte. Ref. PA606 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)</p>	148,91 €
P-102	PQ30-HA6Y	u	<p>Font model CAUDAL d'Urbidermis Santa&Cole o equivalent. De formes geomètriques simples. Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua anti-esquitxades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Brollador de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs (opcionalment es pot incorporar una vàlvula antiglaç). Per a temperatures inferiors a 0° C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i buidar el circuit per evitar trencaments per congelació. La font es pot instal·lar en superfície o encastat 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). La font es subministra muntada i</p>	2.672,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			embalada. S'adjunten les instruccions d'instal·lació i muntatge i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). No requereix manteniment, llevat de la neteja habitual de la safata i del polsador. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 75kg. (DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-103	PQ6Y-IRIB	u	Suministre i col·locació de caixa niu anti depredadors fabricada en ciment-fusta, segons indicacions D.F.. Subjecció amb ansa o clau d'alumini. Diàmetre de l'interior de la caixa: 12 cm. • Pes: 3,6kg. • Diàmetre del forat d'entrada 32mm (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	60,69 €
P-104	PQA1-9GZ8	u	COLUMPIO NIDO, o equivalent con barra horizontal de acero, VERSIÓN ESPECIAL En madera de alerce de montaña no impregnada, pies de acero VERSIÓN ESPECIAL - para superficie 40 cm. 1 par de postes 10 cm. más CORTOS 1 par de postes 10 cm. más LARGOS, pies de acero más cortos receso 10 cm (CINC MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5.809,29 €
P-105	PQA2-HBE1	u	S5.18025 Cabezal pulverizador simple con chorro de agua suave, acero inoxidable, altura media con profundidad de montaje reducida. Rosca exterior 3/4 pulgada Diámetro de línea 3/4 pulgadas Instalación recomendada con un elemento de soporte (p. ej. losa de piedra) con un taladro de 6 mm. Si desea conectar varios cabezales rociadores, le recomendamos un suministro de agua en paralelo, a menos que desee el efecto Bernoulli, en cuyo caso los cabezales rociadores también se pueden conectar en serie. NOTA: el borde superior del cabezal rociador tendrá que quedar al ras con el material de apoyo. (SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	778,26 €
P-106	PQA2-HBEV	u	Cos de cavall, muntat en molla de fulla Amb reposapeus i respallier d'acer inoxidable. (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1.423,55 €
P-107	PQA3-HBG8	u	CABAÑA HEXAGONAL 1,50 m. VERSIÓN ESPECIAL o equivalent En madera de alerce de montaña no impregnada altura 0.50/1,50 m Con escalera y tejado VERSIÓN ESPECIAL - pies de acero más cortos receso 24 cm. TOBOGÁN, 0,45 m. ancho, VERSIÓN ESPECIAL Altura 1,50 m., con marco especial Para adosar a cabañas de altura 1,50m. Pies más cortos para receso 24 cm. (QUINZE MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	15.051,18 €
P-108	PQB0-8FS8	u	Hotel Refugi d'insectes 4x2m constituït en fusta de conifera termotractada nacional amb segell FSC. Inclosa fonamentació en sauló conglomerat i fixacions i ancoratges. Amb cubrició amb xapa d'alumini plegada de 0,5mm. Tractat amb oli de 2 components. Format per 4 pisos hexagonals amb una obertures per a papallones, i rebler per acollir diferents insectes auxiliars: papallones, abelles, marietes i crisopes. Dimensions i materials segons plànols i referències (DOS MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2.711,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	PQB5-526M	m	Tanca PROVISIONAL tipus Cinegètica Fusta de pi silvestre tractada en l'autoclau nivell IV. Malla nuada i accessoris. Ancoratge ferratges d'acer cada 1,50m. (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	26,47 €
P-110	PQZ0-HB9T	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, Ancoratge mitjançant ancoratge en formigó (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	246,02 €
P-111	PR36-IRVL	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura Zinconterra Upcycling+I, o equivalent, especial per ajardinaments de cobertes amb gruix variable entre 15 i 60cm segons plànols. Factor de compactació 1.3 Es poden plantar plantes vivaceas, arbust, enfiladisses i arbres més alts en funció del gruix de la capa de substrat aplicat. Servit en Big-Bag. Segons normativa FLL i NTJ 11 C. (P - 107) (SETANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	70,75 €
P-112	PR3S-IRXJ	m3	Subministrament i estesa d'escorça de pi de 13 a 20 mm de gruix en jardinera, parterre o escocell (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,98 €
P-113	PR6T-IRZ1	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	333,81 €
P-114	PR6T-IRZ2	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Quercus Ilex de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	384,82 €
P-115	PR6T-IRZ3	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis Siliquastrum multitrongo de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	317,31 €
P-116	PR6T-IRZ4	u	Subministrament, plantació d' unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Wisteria floribunda amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60	24,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-117	PR6T-IRZ5	u	Subministrament, plantació d' unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Rosa mutabili amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	22,25 €
P-118	PR6T-IRZE	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	449,50 €
P-119	PR6V-IS00	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER01, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	30,69 €
P-120	PR6V-IS01	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER02, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	30,69 €
P-121	PR6V-IS02	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER03, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	30,69 €
P-122	PR6V-IS03	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER04, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova	31,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-123	PR6V-IS04	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER06, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	31,90 €
P-124	PR6V-IS05	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER07, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	19,05 €
P-125	PR6V-IS06	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER08, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	19,05 €
P-126	PR6V-IS07	m2	Subministrament i plantació d'entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	18,15 €
P-127	PR6V-IS09	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	26,02 €
P-128	PR6V-IS10	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER11, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53 €
P-129	PR6V-IS11	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER05, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat,	30,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-130	PREC-IRJ6	ud	Repàs sistema de reg, reprogramació, ajust dels aspersors/difusors i altres elements de reg, comprovació de fuites i repàs de la valvuleria i accessoris. Inclou petit material de reg (VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	27,18 €
P-131	PREC-IRJ8	u	Repaso de los tutores, incluyendo la revisión del pluma y la profundidad del rollizo de madera y el estado de la abrazadera y la sustitución de ésta en caso de que sea necesario (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59 €
P-132	PREC-IRJA	m2	Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea con manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch. (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €
P-133	PREC-IRJB	m2	Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea sin manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch. (DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	10,99 €
P-134	PREC-IRJC	m2	Mantenimiento anual integral de césped o prado regado. Incluye las siegas y el recorte y perfilado de los bordes, la eliminación de las malas hierbas, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, los recebats y las resiembras necesarias. (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86 €
P-135	PREC-IRJE	u	Mantenimiento anual integral de arbolado con instalación de riego automático, incluye la reposición y recolocación de las bridas y los tutores y los tratamientos fitosanitarios necesarios y la revisión del funcionamiento del sistema de riego. Incluye los materiales de jardinería, herramientas, la maquinaria, los vehículos y los elementos de seguridad necesarios para el mantenimiento total. Incluye el transporte de los restos vegetales a instalación autorizada de gestión de residuos (DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	17,81 €
P-136	PRE-SENSO	PA	Sistema de sensorització (SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	735,00 €

4.4 QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 1

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	50,09 €
		Altres conceptes	50,09000 €	
P-2	-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació	3.774,38 €
	-IRST	u	Drets de companyia, per a escomesa de 10 a 16 m3/h	2.353,02000 €
	-IRSS	u	Drets de subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació, per a escomesa de 10 a 16 m3/h	539,17000 €
	-IRSP	u	Ramal per a escomesa d'aigua de 40 mm de diàmetre	702,46000 €
		Altres conceptes	179,73000 €	
P-3	-IRSX	u	Connexió de recollida d'aigües pluvials amb tub de PVC de 4 bar de pressió de 125 mm de diàmetre, amb colzes, i part proporcional d'impermeabilització	226,13 €
		Sense descomposició	226,13000 €	
P-4	-MFRS	m2	Desmuntatge de revestiment d'aplacat de pedra, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i de la pedra recuperada sobre palet, inclòs el transport dels palets a magatzem municipal	29,67 €
		Altres conceptes	29,67000 €	
P-5	-MUFP	m2	Fresatge de paviment asfàltic amb un gruix d'1 a 5 cm en encaixos, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	4,88 €
		Altres conceptes	4,88000 €	
P-6	FJM11422	U	CABALÍMETRE DE LLAUTO, AMB UNIONS ROSCADES DE 2" CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	352,10 €
	BJM11407	u	Contador de agua volumétrico, DN25, con uniones roscadas de 1"1/4 según ISO 228-1, transmisión magnética, caudal permanente Q3 de 6,3 m3/h, ratio Q3/Q1 >=315 en posición horizontal, clase de temperatura T50, cuerpo de latón, construcción según REAL DECRETO 244/2016 y UNE-EN ISO 4064-1, para conectar a la batería o al ramal	328,08000 €
		Altres conceptes	24,02000 €	
P-7	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.	515,00 €
		Sense descomposició	515,00000 €	
P-8	FJSASBO6	u	Programador tipus Samcla Infinite o equivalent, alimentació amb piles de 9Vdc. i sortida per a 6 estacions, comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb iman, electrònicament amb consola i remota per internet, instal·lat i configurat	889,65 €
	BJSAT-IRYT	u	Programador tipo Samcla Infinite o equivalente, alimentación con pilas de 9Vdc. y salida para 2 estaciones, comunicación mediante radiofrecuencia, activación manual con imán, electrónicamente con consola y remota por internet	715,77600 €
		Altres conceptes	173,87400 €	
P-9	FJSAVOLM	u	Equip de comunicació per radiofreqüència SAMCLABOX VOLUM o similar, alimentat a 9V, muntat dins del període del comptador volumètric d'aigua i connectat a l'electrovàlvula mestra i el propi medidor, totalment instal·lat, configurat i en funcionament.	712,00 €
		Sense descomposició	712,00000 €	
P-10	FN317424	u	Connexió a l'entrada de la xarxa general mitjançant collari de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en període de canalització soterrada, per als tractaments periòdics de desinfecció de la instal·lació	60,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 2

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN317420	u	Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1"1/4", y precio alto de 16 bar de PN	36,96000 €
		Altres conceptes	23,82000 €	
P-11	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment de cautxu, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,36 €
		Altres conceptes	6,36000 €	
P-12	P2146-TG0	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb posterior reutilització del 50% de material arrencat; amb compressor i càrrega de runa sobre camió o contenidor, prèvia autorització de la DT per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Consentiment previ de la DT de la quantitat de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà	18,64 €
		Altres conceptes	18,64000 €	
P-13	P2149-TG0V	m	Demolició de vorada amb rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	5,62 €
		Altres conceptes	5,62000 €	
P-14	P214W-TG0	m	Tall amb disc en paviment per formació de juntes de retracció de 6 a 8 mm d'ample i fondària >= 6 cm, de Saulò Conglomerat, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i neteja posterior.	7,24 €
		Altres conceptes	7,24000 €	
P-15	P214W-TG0	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor	2,99 €
		Altres conceptes	2,99000 €	
P-16	P21DH-8GX	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconexió de línies elèctriques, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	116,21 €
		Altres conceptes	116,21000 €	
P-17	P21G5-TG1	u	Demolició d'embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixa, bastiment, reblert i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor	6,85 €
		Altres conceptes	6,85000 €	
P-18	P21Q2-IRG2	u	Desmuntatge de paperera de <= 45 cm de diàmetre, ancorada al terra amb fixacions mecàniques, inclòs enderroc de daus de formigó amb compressor i posterior aplec	17,71 €
		Altres conceptes	17,71000 €	
P-19	P21Q2-TG1	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,84 €
		Altres conceptes	12,84000 €	
P-20	P21Q2-TG1	u	Desmuntatge de font per a exterior amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	111,95 €
		Altres conceptes	111,95000 €	
P-21	P221B-IQF7	m3	Excavación de zanja y pozo de 0.8 a 2.5 m anchura de fondo de excavación, <= 4 m de profundidad, en terreno no clasificado con medios mecánicos con las tierras dejadas al borde y parte proporcional de ayuda manual y los posibles agotamientos	14,36 €
		Altres conceptes	14,36000 €	
P-22	P2255-TG58	m3	Relleno y compactado de zanja con medios mecánicos, para una anchura en el fondo < 0.8 m, y <= 3 m de profundidad, extendido y compactación de 95% PM en las primeras capas y 98% PM en la capa de coronación	11,94 €
		Altres conceptes	11,94000 €	
P-23	P2R4-MBJ6	m3	Càrrega i transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament	29,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 3

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	9,30000 €	
		Altres conceptes	19,86000 €	
P-24	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament	26,30 €
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	9,30000 €
		Altres conceptes	17,00000 €	
P-25	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,18 €
	B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,60000 €
		Altres conceptes	0,58000 €	
P-26	P314-WGH4	m3	Fonamentació de rases de fonament de canopia, amb formigó armat amb una quantia de 60 Kg d'acer /m3, de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 30 / F / 20 / XF3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió	113,48 €
	B06F7-T7G4	m3	Hormigó en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 30 / F / 20 / XF3 + XA1 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5	102,01400 €
		Altres conceptes	11,46600 €	
P-27	P442MA02	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	6,91 €
	B44Z-0LZY	kg	Acer S275J0H según UNE-EN 10219-1, formado por pieza simple, en perfiles huecos conformados en frío serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	1,79000 €
		Altres conceptes	5,12000 €	
P-28	P446-MA01	u	Ancoratge per a fonament geodèsica: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou perm M20x800 per fixació al forjat i perforació de forjat.	26,56 €
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	5,84000 €
	B4Z2-H6ZY	u	Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de 24 mm de diàmetre i 40 cm de llargària, 780 N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures prefabricades de formigó.	18,00000 €
		Altres conceptes	2,72000 €	
P-29	P446-MA03	uds	Orelleta d'ancoratge acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb 4 M20x400 galvanitzats ancorats a la fonamentació de formigó	68,28 €
	B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza compuesta, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	16,43200 €
	B4Z2-H6ZY	u	Cargol d'acer d'alta resistència A500HW de 24 mm de diàmetre i 40 cm de llargària, 780 N/mm2 de límit elàstic, per a ancoratge d'estructures prefabricades de formigó.	36,00000 €
		Altres conceptes	15,84800 €	
P-30	P446-MA05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargol M20 autoblocant galvanitzats.	4,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 4

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B44Z-0LZP	kg	Acer S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza compuesta, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y galvanizado	3,16000 €	
		Altres conceptes	1,58000 €	
P-31	P44C-DP2M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	5,53 €
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante	1,75000 €
		Altres conceptes	3,78000 €	
P-32	P4520-I72H	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot	134,69 €
	B06F2-I06D	m3	Hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.5	105,97650 €
		Altres conceptes	28,71350 €	
P-33	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,80 €
	B0AM-078F	kg	Alambre recocido 1,3 mm	0,02340 €
		Altres conceptes	1,77660 €	
P-34	P4DG-3XQ9	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	35,53 €
	B0DZ5-0F6P	u	Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x60 cm	0,28000 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrante	0,27300 €
	B0D80-0CNP	m2	Panel metálico de 50x60 cm para 20 usos	2,92740 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos	0,15659 €
	B0D21-07OY	m	Tablón de madera de pino para 10 usos	0,65824 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,19032 €
		Altres conceptes	31,04445 €	
P-35	P6A8-HAL2	m	Tanca metàl·lica illa de BIODIVERSITAT Tanca de triple torsió amb perfil vertical HEB 100 d'acer corten ancorat a muret cada 2 m amb placa base 200x200 e=10mm. Amb una porta practicable per illa de biodiversitat, de 1.90 m d'alçada	146,26 €
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	43,80000 €
	B0CH9-0E3Z	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix	35,75400 €
		Altres conceptes	66,70600 €	
P-36	P760-DP9T	m2	Capa drenant Flexodrive FX50 amb capa de filtre i micro-aljub integrat de polipropilè embutit, resistent a la pressió per compressió de 500 kN/m2, d'alçària 25 mm. i un pes aproximat de 1.5 Kg/m2 per instal·lació específica en cobertes ajardinades, inclús part proporcioanl de clips d'unió entre peces, retorns als paraments verticals, i solapaments.De la marca comercial ZinCo o equivalent.	17,48 €
	B761-0RPC	m2	Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,8 kg/m2 i gruix 1,5 mm	13,58500 €
		Altres conceptes	3,89500 €	
P-37	P781-5ZNR	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical a base de formació de membrana líquida en calent de poliuretà híbrid modificat SIKALASTIC 851-R o equivalent, de gruix mig de 2mm, dotació entre 2,00 i 2,20kg/m2, prèvia preparació de suport mitjançant polit amb disc	41,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 5

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		de carborúndum, aspirat i neteja, formació d'entregues i mitges canyes amb massilla de poliuretà compatible amb el sistema, emprimació bicomponent SIKAFLOOR 151 o SIKA CONCRETE PRIMER o equivalent. Producte classificat com W3 (25anys), certificat antiarrels DIN 4062 i certificat pontejat de fissures DIN EN 1062-7.	
B8ZI-0P21	kg	Polímer acrílic	12,32700 €
		Altres conceptes	28,87300 €
P-38	P7J3-H86K	m	67,66 €
		Segellat de junta de dilatació amb sistema SIKADUR COMBIFLEX SG o equivalent. Inclòs la preparació del suport per descontaminar, polit de la superfície, aspirat i neteja, a continuació es col·locarà un fons de junta de polisulfur, es realitzarà una primera capa de SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVE o equivalent amb dotació d'1kg/ml per rebre la banda elastomèrica SIKADUR COMBIFLEX BAND o equivalent de 20cm d'ample i 1mm de gruix, col·locada amb folgança, posteriorment s'aplicarà una segona capa del mateix adhesiu i dotació per ancorar la banda, les vores es tractaran per evitar la creació d'arestes tallants.	
	B7JD-H4U8	m	17,40960 €
		Junt de PVC de 32 cm d'amplària i de 5 mm de gruix per a junt de dilatació interior	50,25040 €
		Altres conceptes	
P-39	P83Q0-8S84	m2	21,28 €
		Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 148 i 150 cm ⁴ i una massa superficial entre 7 i 9 kg/m ² , acabat llis col·locat amb fixacions mecàniques	
	B0CH4-20Q0	m2	10,25595 €
		Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 148 i 150 cm ⁴ i una massa superficial entre 7 i 9 kg/m ² , acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782	
	B0A5-06VX	u	1,08000 €
		Cargol autoroscant amb volandera	9,94405 €
		Altres conceptes	
P-40	P8B2-G2EM	m2	26,26 €
		Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual	
	B898-2MHY	l	1,39216 €
		Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	
	B898-2MHX	l	2,50624 €
		Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	
		Altres conceptes	22,36160 €
P-41	P923-VR9T	m3	107,51 €
		Subbase de hormigón en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relació agua cemento =< 0.6, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, con dúmper elèctric	
	B06F7-JWOY	m3	76,23000 €
		Hormigón en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relació agua cemento =< 0.6	
		Altres conceptes	31,28000 €
P-42	P966-H97K	m	45,80 €
		Vorada corba d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 130 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.	
	B965-H693	m	37,73700 €
		Bordillo curva de acero galvanizado, de 10 mm de espesor y 200 mm de altura, incluidos los elementos metálicos de anclaje soldados a la chapa	
		Altres conceptes	8,06300 €
P-43	P9A2-DN51	m3	30,50 €
		Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM	
	B03C-05NM	m3	19,11300 €
		Sauló sense garbellar	
	B011-05ME	m3	0,07800 €
		Agua	
		Altres conceptes	11,30900 €
P-44	P9A5-IRGA	PA	1.410,99 €
		Equipament necessari per l'execució del paviment de SAULÓ CONGLOMERAT.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 6

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Sense descomposició	1.410,99000 €
P-45	P9A5-IRGR	m2	45,93 €
		Formació de paviment de sauló estabilitzat lliquat, tipus "SAULO CONGLO-MERAT" o equivalent, en recorreguts de més de 2.2 m d'amplada, d'acord amb les especificacions de l'article 8249 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents: -gruix 13 cm -subministrament i mescla, totalment homogènia, de 300 kg/m3 de lligam SAULO CONGLOMERANT -selecció específica dels àrids que componen el sauló, amb la finalitat d'aconseguir un color natural similar alsauló natural, incloent el seu processament fins aconseguir la corba granulomètrica adient per la resistència desitjada. -Inclou part proporcional d'encofrat de taulo de fusta, a una cara, per suport de paviment inclouent p.p. de fusta i posterior desencofrat. -Inclou la part proporcional de fibres de vidre en bobina CEM FIL 61/82 TEX ROVING A2 tallades al moment de l'addició al formigó. L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat.	
	B03C-IRGJ	m3	12,08550 €
		SAULO SOLID o equivalente, con una dotación de 7% sobre peso seco de hidróxido de cal en el sablón de aporte según curva granulométrica aceptada por DO, mezclado con planta móvil dosificadora	
	B011-05ME	m3	0,03900 €
		Agua	33,80550 €
		Altres conceptes	
P-46	P9E1-V8IU	m2	34,46 €
		Pavimento de loseta para acera de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado al tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería	
	-065W	t	0,72412 €
		Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos	
	B9E2-0HOT	m2	10,98540 €
		Loseta de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto	
	B011-05ME	m3	0,01560 €
		Agua	22,73488 €
		Altres conceptes	
P-47	P9F2-DMO1	m2	20,68 €
		Reposició de paviment de llambordins de formigó prefabricat gris fosc de forma regular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	
	B9F0-0HQK	m2	13,84140 €
		Adoquín de hormigón de forma irregular con caras rectas, de 8 cm de espesor, precio superior	6,83860 €
		Altres conceptes	
P-48	P9F2-DMOJ	m2	25,65 €
		Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	
	B9F0-0HQK	m2	13,84140 €
		Adoquín de hormigón de forma irregular con caras rectas, de 8 cm de espesor, precio superior	11,80860 €
		Altres conceptes	
P-49	P9P1-IRGP	m2	127,90 €
		Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per Suro Natural continu, de 60 mm de gruix, HIC 1,5 m, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, incloent la repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge De granulometria 1-4 mm. Producte totalment natural, vegetal i ecològic. Aglutinat amb resines de poliuretà aromàtic.	
	-VQ8E	m2	51,71000 €
		Caucho reciclado en rollo para la formación de superficie protectora de caídas según UNE-EN 1177, de 45 cm de espesor	
		Altres conceptes	76,19000 €
P-50	P9VE-B6K2	u	211,64 €
		Dau d'ancoratge Fanal de dimensions 60x60x60 de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 i placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 pernys M22, segons planols de detall de projecte executiu.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 7

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B07L-1PYB	t	Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	0,23509 €	
B069-2A9N	m3	Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/10 de resistencia a compresión 15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm	33,45600 €	
-D732	m2	Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con tablero de madera de pino, para muros de contención de base curvilínea encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m	137,49808 €	
		Altres conceptes	40,45083 €	
P-51	P9VE-B6K3	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada.	1.021,31 €
			Sense descomposició	1.021,31000 €
P-52	P9VE-B6K4	u	Modificació i reprogramació de quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic. Inclou la substitució o incorporació d'una sortida específica amb una programació diferenciada de la resta d'enllumenat públic segons s'especifiqui per la DF i l'ajuntament. S'instal·laran les sortides, contactors i altres aparells necessaris per aquesta funció. Inclou el cablejat del quadre amb la nova configuració així com la rotulació i realització de nous esquemes.	741,56 €
			Sense descomposició	741,56000 €
P-53	P9VE-B6K7	u	Comprovació de l'estat de les línies existents: defectes de aïllament, continuïtat del terra, continuïtat de les fases, ... i totes aquelles proves necessàries per tal d'avaluar l'estat de les deficiències elèctriques del sistema. S'acompanyarà l'avaluació d'un informe detallat dels tipus i les ubicacions dels defectes. S'inclourà una valoració tècnica i econòmica de la seva resolució.	884,84 €
			Sense descomposició	884,84000 €
P-54	P9VE-B6K8	u	Reparació de defectes en cablejat existent. Inclou localització de l'avaría, anàlisi de les solucions i treballs necessaris per a la posada en servei segons normativa vigent. Inclou renovació d'un tram de canalització amb l'obra civil necessària i la posterior reposició.	312,27 €
			Sense descomposició	312,27000 €
P-55	P9VE-B6KM	m	Banc corregut de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 45 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d' alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d' acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu.	175,80 €
	B9VA-2ODD	m	Peldaño de hormigón prefabricado de 1 pieza de sección escuadría de 34x18 cm, con bisel y acabado liso, de color gris	36,78000 €
	B9C0-0HKK	kg	Lechada de color	0,98000 €
	B07L-1PYB	t	Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	60,28000 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,00343 €
			Altres conceptes	77,75657 €
P-56	P9VE-B6KP	m	Muret perimetral de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 20 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d' alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d' acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu.	152,51 €
	B9VA-2ODN	m	Peldaño de hormigón prefabricado de 1 pieza de sección trapezoidal de 40x15 cm, con bisel y acabado liso, de color especial	137,09000 €
	B069-2A9N	m3	Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/10 de resistencia a compresión 15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm	1,75644 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 8

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	13,66356 €
P-57	P9VE-B6KX	u	Dau d'ancoratge estructura de tanca Biodiversitatl de dimensions segons plans de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d' acer de 60 Kg/m3 i placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 perns M22, segons plans de detall de projecte executiu.	91,81 €
	B07L-1PYB	t	Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2	0,23509 €
	B069-2A9N	m3	Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/10 de resistencia a compresión 15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 10 mm	33,45600 €
	-D732	m2	Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con tablero de madera de pino, para muros de contención de base curvilínea encofrados a dos caras, de una altura <= 3 m	27,49962 €
			Altres conceptes	30,61929 €
P-58	P9VE-B6KZ	PA	Partida alçada d' abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'annex corresponent	8.647,80 €
			Sense descomposició	8.647,80000 €
P-59	PB91-DXVF	m2	PANELL INFORMATIU ADAPTAT E INCLUSIU de xapa plegada d'acer corten de 8mm geometria segons plànols.	365,58 €
	BBM4-0SIF	m2	Cartel para señales de tráfico de lamas de acero galvanizado y pintado, con acabado de lámina retrorreflectante clase RA3	326,10000 €
			Altres conceptes	39,48000 €
P-60	PD31-LOU2	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm, per a control de font de boca, amb clau de pas, amb tots els components segons Guia Ajuntament.	148,06 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,00312 €
	-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	0,67460 €
	B0F1A-075F	u	Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	14,30000 €
			Altres conceptes	133,08228 €
P-61	PD31-LOUN	u	Arqueta de paso y tapa fija, de 60x60x50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm	183,35 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,00312 €
	-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	0,67460 €
	B0F1A-075F	u	Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	14,30000 €
			Altres conceptes	168,37228 €
P-62	PD31-LOUZ	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 40x40x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm	144,44 €
	B0F1A-075F	u	Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	10,00000 €
	B011-05ME	m3	Agua	0,00312 €
	-067M	t	Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos	0,67460 €
			Altres conceptes	133,76228 €
P-63	PD35-VDE7	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a previsió d'ampliació de xarxa ANP per l'Avinguda Josep Tarradellas, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	416,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 9

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BD31-20GO	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 120x120x105 cm de mides interiors, i 10 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm d'a 4 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó	361,35000 €	
		Altres conceptes	55,45000 €	
P-64	PD55-E3NS	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	157,77 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	90,71552 €
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,19833 €
		Altres conceptes	65,85615 €	
P-65	PD5J-43C9	m2	Subministrament i col·locació de filtre sistema PV de ZinCo o equivalent, extra rígid, de polipropilè termosoldat amb gran resistència a les càrregues mecàniques. Aplicable en àrees amb graves o sobre Stabilodrain sota zones pavimentades peatonals o transitables. Útil també com a capa protectora on no es precisa retenir aigua. Resistent a tot tipus d'àcids i al·calis naturals. Biològica i químicament neutral. Resistent a la descomposició. Característiques tècniques: - Gruix: aprox. 1,60 mm - Pes: aprox. 300 g/m2 - Color: gris - Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 4300 N - Classe de resistència 5 - Resistència a tracció (200mm) segons EN ISO 10319 longitudinal/transversal: aprox. 23 kN/m - Dilatació de rotura longitudinal/transversal: aprox. 50%/55% - Permeabilitat (H50) segons normativa EN ISO 11058: aprox. 30 l/(m2 · s) - Obertura de por (O90) segons normativa EN ISO 12956: aprox. 65 µm - Col·locada sobre placa drenant amb 20 cm de solapament. *Disposa de declaració ambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN	6,85 €
	2131	m2	Dimensiones: 2,00 m x 50,00 m Forma de entrega: Rollo de 100 m²	5,91800 €
		Altres conceptes	0,93200 €	
P-66	PD5Z-V9U3	m	Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o equivalent, modelo MultiV+ R200GH12, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm, altura externa 120mm y con sección hidráulica 159cm2, para recogida de aguas pluviales, Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML. Y 2 Ud. de rejilla Fundición Dúctil Nervada, modelo FNx200RGDM de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433	227,19 €
	BD58-V9UG	u	Canal de desagüe para zonas de circulación de vehículos y peatones, de fundición dúctil con recubrimiento protector de pintura color negro forja, sin pendiente incorporada, de 750x335x300 mm (larg.X anch.X prof.), con rejilla de fundición dúctil antideslizante de la clase D400 según norma UNE-EN 124, fijada con tornillos a la canal, construcción según norma UNE-EN 1433	198,51000 €
	B06F1-I62I	m3	Hormigón en masa HM - 20 / P / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	12,81295 €
		Altres conceptes	15,86705 €	
P-67	PD72-EUA7	m	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	31,35 €
	BD77-1JO6	m	Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	9,77160 €
		Altres conceptes	21,57840 €	
P-68	PDK2-NT32	u	Pericó de 180x75x60 cm de mides interiors, model segons prescripcions tècniques de l'ajuntament de barcelona, per a pericó d'intercanvi entre aigües freàtiques i aigua de la xarxa pública, amb paret de maó calat, sobre base de formigó, arrebossada i lliscada i	2.188,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 10

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica triple, 4 vàlvules de comporta amb brides 2'', vàlvula de retenció de 2'', brides de transició entre tub de polietilè i tub de ferro amb brides de 2'', maniguet flexible amb brides d'acer galvanitzat als extrems per donar servei des de xarxa o des de aigües freàtiques, i manòmetre d'esfera amb vàlvula de pas, s'inclouen t de llautó i colze de llautó de 2'' per a tancar el by pas i la part proporcional d'accessoris i tubs necessaris . totalment instal.lat d'acord amb plànols detall i prescripcions tècniques de l'ajuntament de barcelona, connectat i provat.		
	B06E-12C5	m3	Hormigón HM-20/P / 20 / I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I	72,24800 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,71935 €
	B0F1A-075F	u	Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	44,25000 €
	BDK1-N001	u	Conjunt de tapa i marc triple per pericons Model CL-3 o similar, de 1.010X1.910mm de longitud exterior del marc, de fosa dúctil GGG40, de pes de la tapa de 52,724KG, pes del marc de 103,909 kg i pes del conjunt de 262,264KG, acabat pintat negre asfàltic, complint norma UNE EN-124, Classe C-250, producte certificat per SGS.amb tapa abatible, d'obertura fins a 110° i extraïble a 90°, amb tancament de seguretat anti-robament amb clau de doble par	1.099,02000 €
	BEU9-H5AY	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D	9,62000 €
	BN12-N4F0	u	Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa	483,40000 €
	BN12-NT03	u	Brida de transició entre tub de polietilè i tub de ferro de 3''	52,74000 €
	BN12-NT04	u	Maniguet flexible amb brides d'acer galvanitzat als extrems per donar servei des de xarxa o des de aigües freàtiques	39,56000 €
	BN38-0XC2	u	Vàlvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1''1/2'', y precio alto de 16 bar de PN	52,69000 €
	BG2Q-1KTM	m	Tubo curvable corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a compresión de 250 N, para canalizaciones enterradas	1,16000 €
		Altres conceptes	331,12265 €	
P-69	PFB3-W6OV	m	Tubo de polietileno de designación PE 100, diámetro nominal DN 63, presión nominal PN 10 (SDR 17), suministrado en barras de 6 m, fabricación según norma UNE-EN 12201-2, colocado en el fondo de la zanja, en entorno urbano, en obras sin dificultad de movilidad, afectación por presencia de servicios en la zanja, sin presencia de entibación	12,95 €
	BFB3-0999	m	Tubo de polietileno de designación PE 100, diámetro nominal DN 63, presión nominal PN 10 (SDR 17), suministrado en barras de 6 m, fabricación según norma UNE-EN 12201-2	3,15180 €
		Altres conceptes	9,79820 €	
P-70	PFB4-DW3Y	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	6,10 €
	BFYH-0A3E	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,08000 €
	BFWF-09SY	u	Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 32 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	1,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 11

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB6-09AU	m	Tubo de polietileno de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2	0,71400 €
			Altres conceptes	4,19600 €
P-71	PFB4-DW49	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	9,86 €
	BFYH-0A5T	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,21000 €
	BFWF-09VA	u	Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	2,41200 €
	BFB6-09BC	m	Tubo de polietileno de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, serie SDR 11, según la norma UNE-EN 12201-2	1,74420 €
			Altres conceptes	5,49380 €
P-72	PFB4-DW4A	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	10,60 €
	BFYH-0A5T	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,21000 €
	BFWF-09VA	u	Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 50 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	2,41200 €
	BFB6-09BH	m	Tubo de polietileno de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2	2,44800 €
			Altres conceptes	5,53000 €
P-73	PFB4-VZT1	m	Canonada de distribució soterrada amb tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,99 €
	BFYH-0A5X	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 63 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,33000 €
	BFWF-09VJ	u	Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 63 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	1,79550 €
	BFB6-09B0	m	Tubo de polietileno de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2	0,63240 €
			Altres conceptes	2,23210 €
P-74	PFB4-VZT2	m	Canonada de distribució encastada al paviment amb tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 12

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB6-09B0	m	Tubo de polietileno de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2	0,63240 €
	BFYH-0A5X	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 63 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,33000 €
	BFWF-09VJ	u	Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 63 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	1,79550 €
			Altres conceptes	2,23210 €
P-75	PFB4-VZTM	m	Tubo de polietileno de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, con grado de dificultad medio, utilizando accesorios de plástico, y colocado en el fondo de la zanja	6,22 €
	BFWF-09SV	u	Accesorio para tubos de polietileno de baja densidad, de 40 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	0,86100 €
	BFB6-09BA	m	Tubo de polietileno de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, serie SDR 7,4, según la norma UNE-EN 12201-2	1,58100 €
	BFYH-0A3D	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de baja densidad, de 40 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,13000 €
			Altres conceptes	3,64800 €
P-76	PG29-DWF1	m	Calaix de pas d' instal·lacions d'acer al carboni S355, amb tapa estriada antilliscament de e= 20 mm, amb retol gravat segons planols, amb marc perimetral i nervi intern amb xapes e= 8 mm. i L30.30.3 per recolçament de tapa	189,80 €
	BGW3-0AH6	u	Parte proporcional de accesorios para canales de chapa de acero	0,53000 €
	BG27-0B6J	m	Canal metálica de plancha de acero con aperturas (ventanillas), de 100x200 mm	65,23920 €
			Altres conceptes	124,03080 €
P-77	PG33-E3Z1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri	4,71 €
	BG33-G2ZB	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	2,89600 €
			Altres conceptes	1,81400 €
P-78	PG33-E3Z2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat	3,48 €
	BG33-G2ZB	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,44800 €
			Altres conceptes	2,03200 €
P-79	PG33-E3Z3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat	3,03 €
	BG33-G2ZB	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	0,90500 €
			Altres conceptes	2,12500 €
P-80	PG33-E3ZC	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de	4,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 13

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado aéreo	
BG33-G2ZB	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	1,84620 €
		Altres conceptes	2,90380 €
P-81	PG33-E3ZF	m	3,69 €
		Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, tetrapolar, de sección 4x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado aéreo	
BG33-G2YW	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, tetrapolar, de sección 4x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos	2,50920 €
		Altres conceptes	1,18080 €
P-82	PHM2-IRE1	u	1.749,54 €
		Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE.	
BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	20,53000 €
BHM2-VLGN	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçada, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartells de reforç i 4 forats colissos per a pern M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçada i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie APM, ref. APM-4 d'HGH o equivalent	389,88000 €
BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000 €
BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	56,85000 €
BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,38112 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,54144 €
BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,82824 €
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,73268 €
BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,45000 €
		Altres conceptes	1.246,27652 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 14

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-83	PHM2-IRE2	u	1.586,73 €
		Projector orientable Urbidermis ARNE S 20W (12L 2700K IRC80 500mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S.	
BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,38112 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,54144 €
BHM2-VLGN	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçada, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartells de reforç i 4 forats colissos per a pern M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçada i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie APM, ref. APM-4 d'HGH o equivalent	389,88000 €
BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000 €
BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	56,85000 €
BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,82824 €
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,73268 €
BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	20,53000 €
BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,45000 €
		Altres conceptes	1.083,46652 €
P-84	PHM2-IRE3	u	1.637,59 €
		Projector orientable Urbidermis ARNE S 14W (12L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S.	
BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000 €
BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	41,06000 €
BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,94656 €
BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	28,71504 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 15

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	56,85000 €	
BHM2-IRDN	u	Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, amb una inclinació de 95°, amb un angle de desviació del fust de 35°, fabricada amb planxa d'acer estructural amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica de designació S355J2WP segons norma UNE-EN 10025-5 de 4 mm de gruix com a mínim, conicitat 12,5:1000, de 200 mm de diàmetre en la base i 77 mm de diàmetre en el coronament, preparada per a la fixació lateral de 3 projectors a diferents alçàries, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 12 mm de gruix amb 4 cartells de reforç i 4 forats colissos per a pern M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta ajustada al fust de 100x400 mm amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie FUL d'ESCOFET o equivalent	1.374,04200 €	
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,04736 €	
BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,90000 €	
		Altres conceptes	125,95904 €	
P-85	PHM2-IRED	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE.	1.749,54 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,73268 €
	BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,82824 €
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,54144 €
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	6,38112 €
	BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	20,53000 €
	BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	56,85000 €
	BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,45000 €
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000 €
	BHM2-VLGN	u	Columna troncocònica de secció circular de 4 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 20:10000, de 150 mm de diàmetre en la base i 70 mm de diàmetre en el coronament, preparada per a la fixació en punta d'1 l'lum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartells de reforç i 4 forats colissos per a pern M22, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, de la sèrie APM, ref. APM-4 d'HGH o equivalent	389,88000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 16

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		Altres conceptes	1.246,27652 €	
P-86	PHNH-VUM	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type V amb vidre difusor. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Lira de fixació per a projector Urbidermis ARNE.	1.139,15 €
	-VT7G	u	Llum LED per a vial amb cos d'alumini injectat, de forma circular, amb difusor pla de vidre trempat i junt d'estanquitat de silicona, amb regulació (DALI, 1-10 V, autoregulable), potència 31 W, flux lluminós 4342 lm, temperatura de color 3000 K, tensió d'alimentació 230 V, distribució asimètrica, driver amb protecció contra sobretensions de 10 kV muntat a l'interior del cos, eficàcia lluminosa 140 lm/W, grau de protecció IP66-IK10, aïllament elèctric classe I, vida estimada de 100000 h, per a muntar suport V, fabricació segons la norma UNE-EN 60598-2-3, de la sèrie JUNIOR de CARANDINI o equivalent	525,30000 €
		Altres conceptes	613,85000 €	
P-87	PJS0-9EFV	u	Anilla para riego por goteo formada por 1 vuelta de tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable, con un diámetro del anillo de 80 cm, con el tubo introducido en un tubo corrugado perforado de 50 mm de diámetro, enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos	15,03 €
	BJSS-28MT	m	Tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable	2,91540 €
	BD50-0LK7	m	Tubo circular ranurado de PVC, de pared simple i 50 mm	4,07152 €
		Altres conceptes	8,04308 €	
P-88	PJS0-VKMG	u	Anilla para riego por goteo formada por 2 vueltas de tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con un diámetro del anillo de 120 cm, con el tubo introducido en un tubo corrugado perforado de 50 mm de diámetro, enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos	29,70 €
	BD50-0LK7	m	Tubo circular ranurado de PVC, de pared simple i 50 mm	12,21454 €
	BJSS-28MQ	m	Tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm	8,74621 €
		Altres conceptes	8,73925 €	
P-89	PJS6-9EEW	m	Tubería de tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable, instalada enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja incluidos	3,29 €
	BJSS-28MT	m	Tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados cada 33 cm, con marcaje identificador de agua no potable	1,21800 €
		Altres conceptes	2,07200 €	
P-90	PJSA6-TLO	u	Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1'' de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por: - 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN32 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1'' tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 6 contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 2 derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1''-1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca	424,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 17

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		según UNE-EN ISO 228-1	
		- 1 electroválvula para instalación de riego, de 1" de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal	
		- 3 válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 25 (para tubo de 1"), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta	
		- 2 filtro para instalación de riego de 1" de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado	
		- 1 válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1", de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio	
BJSF-28KW	u	Electroválvula para instalación de riego, de 1" de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal	42,29000 €
BFWR-TG10	u	Cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1"-1", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	6,00000 €
BFWR-TG1P	u	Derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1"-1"-1", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	6,92000 €
BFWS-TLL6	u	Enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN32 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1" tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	7,10000 €
BN33-2JWA	u	Válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 25 (para tubo de 1"), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta	18,21000 €
BN71-0X57	u	Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1", de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio	41,16000 €
BNE3-28LH	u	Filtro para instalación de riego de 1" de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado	218,42000 €
BFWR-TG2K	u	Contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1"-1", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	8,04000 €
		Altres conceptes	75,99000 €
P-91	PJSA6-TLP	u	582,92 €
		Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1 1/2" de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por:	
		- 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN50 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1 1/2" tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	
		- 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	
		- 6 contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	
		- 2 derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1 1/2"-1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	
		- 1 electroválvula para instalación de riego, de 1 1/2" de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 18

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		- 3 válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 40 (para tubo de 1 1/2"), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta		
		- 2 filtro para instalación de riego de 1 1/2" de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado		
		- 1 válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio		
BN71-0X54	u	Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio	82,61000 €	
BFWR-TG1S	u	Derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1 1/2"-1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	20,06000 €	
BFWR-TG1R	u	Cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	14,90000 €	
BFWR-TG2L	u	Contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1 1/2"-1 1/2", rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	17,52000 €	
BN33-2JWC	u	Válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 40 (para tubo de 1 1/2"), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta	27,93000 €	
BNE3-28LO	u	Filtro para instalación de riego de 1 1/2" de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado	253,64000 €	
BJSF-28KO	u	Electroválvula para instalación de riego, de 1 1/2" de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal	65,55000 €	
BFWS-TLLC	u	Enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN50 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1 1/2" tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	17,16000 €	
		Altres conceptes	83,55000 €	
P-92	PJSA7-IRY7	u	764,39 €	
		Programador tipo Samcla Infinite o equivalente, alimentación con pilas de 9Vdc. y salida para 2 estaciones, comunicación mediante radiofrecuencia, activación manual con imán, electrónicamente con consola y remota por internet, instalado y configurado		
		BJSA7-IRYT	u	596,48000 €
		Programador tipo Samcla Infinite o equivalente, alimentación con pilas de 9Vdc. y salida para 2 estaciones, comunicación mediante radiofrecuencia, activación manual con imán, electrónicamente con consola y remota por internet		
		Altres conceptes	167,91000 €	
P-93	PJSM1-HBB	u	26,65 €	
		Arqueta circular de polipropileno para instalaciones de riego de 24 cm de diámetro y 26 cm de altura con tapa con tornillo para cierre, colocada sobre lecho de grava y relleno de tierra lateral		
		BJSM-H6RB	u	11,36000 €
		Arqueta circular de polipropileno para instalaciones de riego de 24 cm de diámetro y 26 cm de altura, con tapa con tornillo para cierre		
		B03J-0K8V	t	0,69944 €
		Grava de cantera, para drenajes		
		Altres conceptes	14,59056 €	
P-94	PJSM5-VA4	u	638,63 €	
		Pericó de fábrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 19

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb carret d'intercanvi, PERICO MESTRE I DE BY-PASS, per a 2 comptadors, claus de pas, sistema de injecció per cloració, sistema de detecció de consums, electrovàlvula amb caudalímetre, sistema de telegestió, instal·lat amb tots els components, segons Guia Ajuntament.		
BDK5-UB80	u	Marco cuadrado y tapa cuadrado de fundición dúctil para arqueta de servicios, abatible, paso libre de 620x620 mm y clase B125 según norma UNE-EN 124	457,84000 €	
B0F1A-0760	u	Ladrillo perforado R-25, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1	26,60509 €	
B069-2A90	m3	Hormigón de uso no estructural HNE-15/P/20 de resistencia a compresión 15 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm	27,57221 €	
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,22153 €	
B03J-0K8P	t	Grava de cantera de piedra granítica, para drenajes	6,27768 €	
B011-05ME	m3	Agua	0,00624 €	
		Altres conceptes	119,10725 €	
P-95	PJSN-IRNP	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcor de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior d'1 1/2", inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, equipada amb vàlvula, inclosa part proporcional d'instal·lació hidràulica i accessoris amb unió electrosoldada, col·locada enrasada amb el paviment, instal·lada segons Guia Ajuntament i amb la inscripció "AIGUA NO POTABLE" gravada a la tapa	313,12 €
	-IRWA	u	Boca de riego con marco y caja de fundición de hierro, con brida de entrada redonda de 40 mm y rácor de conexión tipo Barcelona o Madrid de 45 mm, con rosca interior de 1 1/2", incluye accesorios de conexión articulada formado por dos codos y tubo de PE, equipada con válvula	200,67000 €
	BFWF-09VF	u	Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	16,34000 €
		Altres conceptes	96,11000 €	
P-96	PJSS-WLR8	u	Válvula antisifón para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro, instalada en arqueta	49,44 €
	BJST-H6RE	u	Válvula antisifón para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro	4,18000 €
		Altres conceptes	45,26000 €	
P-97	PJSS-WLR9	u	Válvula de lavado para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro, instalada en arqueta	49,44 €
	BJST-VSMW	u	Válvula de lavado para instalación de riego por goteo, de material plástico, de 1/2" de diámetro	4,18000 €
		Altres conceptes	45,26000 €	
P-98	PQ12-H7U7	u	Banc model MIRADOR d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud amb respallter. Banc humil i global de formes simples dissenyat per instal·lar sobre mur, amb 3 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient i respallter format per 7 llistons iguals de secció rectangular de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) introduïts en orificis realitzats en el mur i empenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els pernys en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport, muntatge i instal·lació no inclosos.	733,41 €
	BQ11-H5AS	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta	424,30000 €
		Altres conceptes	309,11000 €	
P-99	PQ12-H7U8	u	Banqueta model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud. Banc humil i global de formes simples dissenyat per viatjar pla, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient format per 4 llistons iguals	1.806,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 20

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i empenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els pernys en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 35kg.		
	BQ11-H5AS	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta	424,30000 €
		Altres conceptes	1.382,17000 €	
P-100	PQ12-H7U9	u	Taula model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 3,00m de longitud. Taula de formes simples dissenyada per viatjar plana, amb 3 estructures i 4 tirants de platines d'acer inoxidable (AISI304) de 8mm de gruix i acabades pintades de color Gris Clar o Gris Fosc. Tauler de 8 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons, les platines i les estructures són d'acer inoxidable A2(AISI304). La taula es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i empenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. La taula es lliura desmuntada, el tauler muntat en una caixa de cartró i les estructures i els cargols en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport, muntatge i instal·lació no inclosos. Pes: 108kg.	747,95 €
	BQ11-H5AS	u	Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta	424,30000 €
		Altres conceptes	323,65000 €	
P-101	PQ23-H84P	u	Paperera fabricada en acer amb tractament Ferrus, incorpora una xapa apagacigarrillos. Ancoratge mitjançant quatre pernys d'expansió de M8 segons superfície i projecte. Ref. PA606	148,91 €
	BQ23-H5CZ	u	Papelera basculante de eje de giro horizontal de 60 l, 37,5 cm de diámetro, circular de chapa perforada de acero de espesor 2 mm con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster y cenicero, y soportes de tubo de 40 mm PA600MC/1 de la serie Circular de BENITO URBAN o equivalente	126,90000 €
		Altres conceptes	22,01000 €	
P-102	PQ30-HA6Y	u	Font model CAUDAL d'Urbidermis Santa&Cole o equivalent. De formes geomètriques simples. Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimit i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua anti-esquitxades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Brollador de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs (opcionalment es pot incorporar una vàlvula antiglaç). Per a temperatures inferiors a 0° C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i buidar el circuit per evitar trencaments per congelació. La font es pot instal·lar en superfície o encastar 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). La font es subministra muntada i embalada. S'adjunten les instruccions d'instal·lació i muntatge i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). No requereix manteniment, llevat de la neteja habitual de la safata i del polsador. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 75kg.	2.672,54 €
	BQ31-2A5K	u	Parte proporcional de accesorios y elementos de montaje para conexión a la red de agua potable y a la red de saneamiento de fuente para exterior	30,67000 €
	BQ30-H5ZL	u	Fuente para exterior de prisma cuadrado de fundición de hierro de 30x30 cm y 101 cm de altura con imprimación epoxi y pintura poliéster, caño de acero niquelado, reja de forma rectangular enrasada con el pavimento de fundición dúctil, UM511/1M de la serie Atlas de BENITO URBAN o equivalente	456,30000 €
		Altres conceptes	2.185,57000 €	
P-103	PQ6Y-IRIB	u	Suministre i col·locació de caixa niu anti depredadors fabricada en ciment-fusta, segons indicacions D.F.. Subjecció amb ansa o clau d'alumini. Diàmetre de l'interior de la caixa: 12 cm. • Pes: 3,6kg. • Diàmetre del forat d'entrada 32mm	60,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BHW8-06IY	u	Parte proporcional de accesorios para columnas	42,05000 €
			Altres conceptes	18,64000 €
P-104	PQA1-9GZ8	u	COLUMPIO NIDO, o equivalent con barra horizontal de acero, VERSIÓN ESPECIAL En madera de alerce de montaña no impregnada, pies de acero VERSIÓN ESPECIAL - para superficie 40 cm. 1 par de postes 10 cm. más CORTOS 1 par de postes 10 cm. más LARGOS, pies de acero más cortos receso 10 cm	5.809,29 €
	BQA1-28SP	u	Columpio con 2 asientos infantiles con protectores laterales, con estructura de madera hidrofugada, de 3.2 a 3.8 m de ancho y 2 m de alto, con 4 puntos de anclaje	1.572,92000 €
			Altres conceptes	4.236,37000 €
P-105	PQA2-HBE1	u	S5.18025 Cabezal pulverizador simple con chorro de agua suave, acero inoxidable, altura media con profundidad de montaje reducida. Rosca exterior 3/4 pulgada Diámetro de línea 3/4 pulgadas Instalación recomendada con un elemento de soporte (p. ej. losa de piedra) con un taladro de 0 62 mm. Si desea conectar varios cabezales rociadores, le recomendamos un suministro de agua en paralelo, a menos que desee el efecto Bernoulli, en cuyo caso los cabezales rociadores también se pueden conectar en serie. NOTA: el borde superior del cabezal rociador tendrá que quedar al ras con el material de apoyo.	778,26 €
	BQA2-H6TF	u	Balanci infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ	637,00000 €
			Altres conceptes	141,26000 €
P-106	PQA2-HBEV	u	Cos de cavall, muntat en molla de fulla Amb reposapeus i respallier d'acer inoxidable.	1.423,55 €
	BQA2-H6TF	u	Balanci infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar a dau de formigó fet in situ	637,00000 €
			Altres conceptes	786,55000 €
P-107	PQA3-HBG8	u	CABAÑA HEXAGONAL 1,50 m. VERSIÓN ESPECIAL o equivalent En madera de alerce de montaña no impregnada altura 0,50/1,50 m Con escalera y tejado VERSIÓN ESPECIAL - pies de acero más cortos receso 24 cm. TOBOGÁN, 0,45 m. ancho, VERSIÓN ESPECIAL Altura 1,50 m., con marco especial Para adosar a cabañas de altura 1,50m. Pies más cortos para receso 24 cm.	15.051,18 €
	BQA3-H6UC	u	Conjunt format per una torre amb estructua quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable	3.601,90000 €
			Altres conceptes	11.449,28000 €
P-108	PQB0-8FS8	u	Hotel Refugi d'insectes 4x2m constituït en fusta de conífera termotractada nacional amb segell FSC. Inclosa fonamentació en sauló conglomerat i fixacions i ancoratges. Amb cubrició amb xapa d'alumini plegada de 0,5mm. Tractat amb oli de 2 components. Format per 4 pisos hexagonals amb una obertures per a papallones, i reblert per acollir diferents insectes auxiliars: papallones, abelles, marietes i crisopes. Dimensions i materials segons plànols i referències	2.711,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQB0-20NP	u	Jardineria de madera tropical FSC con aceite de 2 componentes con estructura de perfiles de acero, cuadrado, de 0.7x0,7 m, de 0,45 m de altura	2.560,24800 €
			Altres conceptes	151,57200 €
P-109	PQB5-526M	m	Tanca PROVISIONAL tipus Cinètica Fusta de pi silvestre tractada en l'autoclau nivell IV. Malla nuada i accessoris. Ancoratge ferratges d'acer cada 1,50m.	26,47 €
	B6A0-0KNS	u	Pal lateral de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 44 mm i d'alçària 0,6 m	7,18000 €
	B0AG-0ZLT	m	Tela metàl·lica amb remat superior decoratiu <= 40 cm, de filferro d'acer galvanitzat ondulat plastificat, de 147x75 mm de pas de malla, i de D entre 2.45 a 3.25 mm els verticals i de D entre 1.65 a 2.3 mm els longitudinals	1,11000 €
			Altres conceptes	18,18000 €
P-110	PQZ0-HB9T	u	Aparcabicicles en forma de U d'acer galvanitzat, Ancoratge mitjançant ancoratge en formigó	246,02 €
	BQZ0-H6QB	u	Aparcabicicles en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per a col·locació encastat	200,00000 €
	B07D-CVVV	kg	Mortero sintético epoxi de resinas epoxi	17,40000 €
			Altres conceptes	28,62000 €
P-111	PR36-IRVL	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura Zinconterra Upcycling+I, o equivalent, especial per ajardinaments de cobertes amb gruix variable entre 15 i 60cm segons plànols. Factor de compactació 1.3 Es poden plantar plantes vivaces, arbust, enfiladisses i arbres més alts en funció del gruix de la capa de substrat aplicat. Servit en Big-Bag. Segons normativa FLL i NTJ 11 C. (P - 107)	70,75 €
	-IR6R	m3	Sustrato para vegetación de textura arenosa o franca-arenosa, adobado, cribado con malla de 15 mm, con% MO SMS superior al 5%	26,84400 €
			Altres conceptes	43,90600 €
P-112	PR3S-IRXJ	m3	Subministrament i estesa d'escorça de pi de 13 a 20 mm de gruix en jardineria, parterre o escocell	64,98 €
	BR3S-21GO	m3	Corteza de pino de 10 a 35 mm, suministrada a granel	43,64000 €
			Altres conceptes	21,34000 €
P-113	PR6T-IRZ1	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	333,81 €
			Altres conceptes	333,81000 €
P-114	PR6T-IRZ2	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Quercus llex de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	384,82 €
			Altres conceptes	384,82000 €
P-115	PR6T-IRZ3	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Cercis Siliquastrum multitrongo de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la	317,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	
			Altres conceptes	317,31000 €
P-116	PR6T-IRZ4	u	Subministrament, plantació d' unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Wisteria floribunda amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	24,02 €
			Altres conceptes	24,02000 €
P-117	PR6T-IRZ5	u	Subministrament, plantació d' unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Rosa mutabili amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	22,25 €
			Altres conceptes	22,25000 €
P-118	PR6T-IRZE	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	449,50 €
			Altres conceptes	449,50000 €
P-119	PR6V-IS00	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER01, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	30,69 €
			Altres conceptes	30,69000 €
P-120	PR6V-IS01	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER02, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	30,69 €
			Altres conceptes	30,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-121	PR6V-IS02	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER03, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	30,69 €
			Altres conceptes	30,69000 €
P-122	PR6V-IS03	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER04, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	31,90 €
			Altres conceptes	31,90000 €
P-123	PR6V-IS04	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER06, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	31,90 €
			Altres conceptes	31,90000 €
P-124	PR6V-IS05	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER07, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	19,05 €
			Altres conceptes	19,05000 €
P-125	PR6V-IS06	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER08, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	19,05 €
			Altres conceptes	19,05000 €
P-126	PR6V-IS07	m2	Subministrament i plantació d'entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	18,15 €
			Altres conceptes	18,15000 €
P-127	PR6V-IS09	m2	Subministrament i plantació de vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	26,02 €
			Altres conceptes	26,02000 €
P-128	PR6V-IS10	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER11, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans	30,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 25

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		manuels. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuels, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.		
		Altres conceptes	30,53000	€
P-129	PR6V-IS11	m2	Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, gramínies i entapissants en zona tipus TER05, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuels. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuels, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaría, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	30,53 €
		Altres conceptes	30,53000	€
P-130	PREC-IRJ6	ud	Repàs sistema de reg. reprogramació, ajust dels aspersors/difusors i altres elements de reg, comprovació de fuites i repàs de la valvuleria i accessoris. Inclou petit material de reg	27,18 €
	BJS1-VKLQ	u	Accesorios y pequeño material para riego	4,60000 €
		Altres conceptes	22,58000	€
P-131	PREC-IRJ8	u	Repaso de los tutores, incluyendo la revisión del pluma y la profundidad del rollizo de madera y el estado de la abrazadera y la sustitución de ésta en caso de que sea necesario	3,59 €
	BRZ0-255V	u	Abrazadera regulable de goma o caucho para entutorados	0,20000 €
		Altres conceptes	3,39000	€
P-132	PREC-IRJA	m2	Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea con manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch.	6,29 €
	BRZZ-VQBR	u	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes	2,76000 €
		Altres conceptes	3,53000	€
P-133	PREC-IRJB	m2	Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea sin manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch.	10,99 €
	BRZZ-VQBR	u	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes	4,60000 €
		Altres conceptes	6,39000	€
P-134	PREC-IRJC	m2	Mantenimiento anual integral de césped o prado regado. Incluye las siegas y el recorte y perfilado de los bordes, la eliminación de las malas hierbas, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, los recebats y las resiembras necesarias.	11,86 €
	BRZZ-VQBR	u	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes	4,60000 €
		Altres conceptes	7,26000	€
P-135	PREC-IRJE	u	Mantenimiento anual integral de arbolado con instalación de riego automático, incluye la reposición y recolocación de las bridas y los tutores y los tratamientos fitosanitarios necesarios y la revisión del funcionamiento del sistema de riego. Incluye los materiales de jardinería, herramientas, la maquinaria, los vehículos y los elementos de seguridad necesarios para el mantenimiento total. Incluye el transporte de los restos vegetales a instalación autorizada de gestión de residuos	17,81 €
	BRZZ-VQBR	u	Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes	0,92000 €
	BRZ0-255V	u	Abrazadera regulable de goma o caucho para entutorados	0,04000 €
	BJS1-VKLQ	u	Accesorios y pequeño material para riego	0,92000 €
		Altres conceptes	15,93000	€
P-136	PRE-SENS	PA	Sistema de sensorizació	735,00 €
		Sense descomposició	735,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/25 Pàg.: 26

NÚMERO CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-------------	----	------------	------

4.5 PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS
Títol 3	01	DESMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Q2-IRG2	u	Desmuntatge de paperera de <= 45 cm de diàmetre, ancorada al terra amb fixacions mecàniques, inclòs enderroc de daus de formigó amb compressor i posterior aplec (P - 18)	17,71	5,000	88,55
2	P21Q2-TG1J	u	Desmuntatge de banc amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	12,84	6,000	77,04
3	P21Q2-TG1K	u	Desmuntatge de font per a exterior amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)	111,95	2,000	223,90
4	P2R4-MBJ6	m3	Càrrega i transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament (P - 23)	29,16	13,000	379,08
5	-MFRS	m2	Desmuntatge de revestiment d'aplatat de pedra, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i de la pedra recuperada sobre palet, inclòs el transport dels palets a magatzem municipal (P - 4)	29,67	107,043	3.175,97
6	P83Q0-8S84	m2	Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 3 nervis separats entre 245 i 255 mm i una alçària entre 100 i 110 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 148 i 150 cm4 i una massa superficial entre 7 i 9 kg/m2, acabat llis col·locat amb fixacions mecàniques (P - 39)	21,28	107,043	2.277,88
7	P21DH-8GXF	u	Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció amb desconnexió de línies elèctriques, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 16)	116,21	4,000	464,84
8	P21G5-TG10	u	Demolició d'embornal, amb mitjans mecànics, inclou reixa, bastiment, rebert i recobriments i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 17)	6,85	1,000	6,85
TOTAL	Títol 3		01.01.01		6.694,11	

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	01	DESMUNTATGES I ENDERROCS
Títol 3	02	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	-MUFP	m2	Fresatge de paviment asfàltic amb un gruix d'1 a 5 cm en encaixos, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 5)	4,88	518,880	2.532,13
2	P214W-TG0Y	m	Tall amb disc en paviment per marcar límit demolició, de peces, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	2,99	150,000	448,50
3	P2149-TG0V	m	Demolició de vorada amb rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 13)	5,62	12,400	69,69
4	-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 1)	50,09	1,654	82,85
5	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment de cautxu, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	6,36	693,050	4.407,80
6	P2146-TG0U	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb posterior reutilització del 50% de material arrencat; amb compressor i càrrega de runa sobre camió o contenidor, prèvia autorització de la DT per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. Consentiment previ	18,64	2.836,390	52.870,31

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 2

de la DT de la quantitat de paviment a enderrocar manualment, en cas contrari no s'abonarà (P - 12)

TOTAL	Títol 3		01.01.02		60.411,28
--------------	----------------	--	-----------------	--	------------------

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	02	SISTEMA VIARI
Títol 3	01	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9A5-IRGA	PA	Equipament necessari per l'execució del paviment de SAULÓ CONGLOMERAT. (P - 44)	1.410,99	1,000	1.410,99
2	P9A5-IRGR	m2	Formació de paviment de sauló establitzat lliquet, tipus "SAULO CONGLO-MERAT" o equivalent, en recorreguts de més de 2.2 m d'amplada, d'acord amb les especificacions de l'article 8249 del plec de condicions tècniques particulars d'aquest projecte i les concrecions següents: -gruix 13 cm -subministrament i mescla, totalment homogènia, de 300 kg/m3 de lligam SAULO CONGLOMERANT -selecció específica dels àrids que componen el sauló, amb la finalitat d'aconseguir un color natural similar alsauló natural, incloent el seu processament fins aconseguir la corba granulomètrica adient per la resistència desitjada. -Inclou part proporcional d'encofrat de taulo de fusta, a una cara, per suport de paviment incloent p.p. de fusta i posterior desencofrat. -Inclou la part proporcional de fibres de vidre en bobina CEM FIL 61/82 TEX ROVING A2 tallades al moment de l'addició al formigó. L'empresa executora d'aquesta partida haurà de disposar del procediment d'aplicació certificat. (P - 45)	45,93	1.482,280	68.081,12
3	P966-H97K	m	Vorada corba d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 130 mm d'alçària, inclòs els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa. (P - 42)	45,80	605,780	27.744,72
4	P9F2-DMOJ	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 48)	25,65	59,560	1.527,71
5	P9F2-DMO1	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó prefabricat gris fosc de forma regular amb cares rectes amb reutilització del 50% de material recuperat de l'arrancada, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de 5 cm de gruix de sorra, reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 47)	20,68	156,525	3.236,94
6	P9P1-IRGP	m2	Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per Suro Natural continu, de 60 mm de gruix, HIC 1,5 m, muntat 'in situ', superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, incloent la repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu muntatge De granulometria 1-4 mm. Producte totalment natural, vegetal i ecològic. Aglutinat amb resines de poliuretà aromàtic. (P - 49)	127,90	68,430	8.752,20
7	PG29-DWF1	m	Calaix de pas d'instal·lacions d'acer al carboni S355, amb tapa estriada antilliscant de e= 20 mm, amb retol gravat segons planols, amb marc perimetral i nervi intern amb xapes e= 8 mm. i L30.30.3 per recolçament de tapa (P - 76)	189,80	39,100	7.421,18
8	P214W-TG0X	m	Tall amb disc en paviment per formació de juntes de retracció de 6 a 8 mm d'ample i fondaria >= 6 cm, de Sauló Conglomerat, amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment i neteja posterior. (P - 14)	7,24	287,350	2.080,41
TOTAL	Títol 3		01.02.01		120.255,27	

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 3

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	02	SISTEMA VIARI
Títol 3	02	IMPERMEABILITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P781-5ZNR	m2	Impermeabilització de parament horitzontal i/o vertical a base de formació de membrana líquida en calent de poliuretà híbrid modificat SIKALASTIC 851-R o equivalent, de gruix mig de 2mm, dotació entre 2,00 i 2,20kg/m2, prèvia preparació de suport mitjançant polit amb disc de carborúndum, aspirat i neteja, formació d'entregues i mitges canyes amb massilla de poliuretà compatible amb el sistema, emprimació bicomponent SIKAFLOOR 151 o SIKA CONCRETE PRIMER o equivalent. Producte classificat com W3 (25anys), certificat antiarrels DIN 4062 i certificat pontejat de fissures DIN EN 1062-7. (P - 37)	41,20	2.875,800	118.482,96
2	P7J3-H86K	m	Segellat de junta de dilatació amb sistema SIKADUR COMBIFLEX SG o equivalent. Inclòs la preparació del suport per descontaminar, polit de la superfície, aspirat i neteja, a continuació es col·locarà un fons de junta de polisulfur, es realitzarà una primera capa de SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVE o equivalent amb dotació d'1kg/ml per rebre la banda el·lastomèrica SIKADUR COMBIFLEX BAND o equivalent de 20cm d'ample i 1mm de gruix, col·locada amb folgança, posteriorment s'aplicarà una segona capa del mateix adhesiu i dotació per ancorar la banda, les vores es tractaran per evitar la creació d'arestes tallants. (P - 38)	67,66	202,670	13.712,65
3	P760-DP9T	m2	Capa drenant Flexodrive FX50 amb capa de filtre i micro-ajub integrat de polipropilè embutit, resistent a la pressió per compressió de 500 kN/m2, d'alçaria 25 mm. i un pes aproximat de 1.5 Kg/m2 per instal·lació específica en cobertes ajardinades, inclús part proporcional de clips d'unió entre peces, retorns als paraments verticals, i solapaments.De la marca comercial ZinCo o equivalent. (P - 36)	17,48	2.083,360	36.417,13
4	PD5J-43C9	m2	Subministrament i col·locació de filtre sistema PV de ZinCo o equivalent, extra rígid, de polipropilè termosoldat amb gran resistència a les càrregues mecàniques. Aplicable en àrees amb graves o sobre Stabilodrain sota zones pavimentades peatonals o transitables. Útil també com a capa protectora on no es precisa retenir aigua. Resistent a tot tipus d'àcids i àlcalis naturals. Biològica i químicament neutral. Resistent a la descomposició. Característiques tècniques: - Gruix: aprox. 1,60 mm - Pes: aprox. 300 g/m2 - Color: gris - Resistència punxonament CBR segons EN ISO 12236: aprox. 4300 N - Classe de resistència 5 - Resistència a tracció (200mm) segons EN ISO 10319 longitudinal/transversal: aprox. 23 kN/m - Dilatació de rotura longitudinal/transversal: aprox. 50%/55% - Permeabilitat (H50) segons normativa EN ISO 11058: aprox. 30 l/(m2 · s) - Obertura de por (O90) segons normativa EN ISO 12956: aprox. 65 µm - Col·locada sobre placa drenant amb 20 cm de solapament. *Disposa de declaració ambiental de producte EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN (P - 65)	6,85	2.083,360	14.271,02
TOTAL	Títol 3		01.02.02		182.883,76	

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	03	DRENATGE I SANEJAMENT

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	-IRSX	u	Connexió de recollida d'aigües pluvials amb tub de PVC de 4 bar de pressió de 125 mm de diàmetre, amb colzes, i part proporcional d'impermeabilització (P - 3)	226,13	7,000	1.582,91
2	PD5Z-V9U3	m	Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o equivalent, modelo MultiV+ R200GH12, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm, altura externa 120mm y con sección hidráulica 159cm2, para recogida de aguas pluviales, Perfil galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos Rapidlock®, con 8 puntos de fijación por ML. Y 2 Ud. de rejilla Fundición Dúctil Nevada, modelo FNX200RGDM de longitud 0,50m, con clase de carga D-400, según la NORMA EN-1433 (P - 66)	227,19	64,530	14.660,57
3	P9A2-DN51	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 99 % del PM (P - 43)	30,50	3,472	105,90
4	PD55-E3NS	u	Caixa per a embornal amb sorrer de 70x30x85 cm, amb parets de 30 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 64)	157,77	1,000	157,77
5	PD72-EUA7	m	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 67)	31,35	2,400	75,24
TOTAL	Capítol		01.03		16.582,39	

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	04	ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9VE-B6K7	u	Comprovació de l'estat de les línies existents: defectes de aïllament, continuïtat del terra, continuïtat de les fases, ... i totes aquelles proves necessàries per tal d'avaluar l'estat de les deficiències elèctriques del sistema. S'acompanyarà l'avaluació d'un informe detallat dels tipus i les ubicacions dels defectes. S'inclourà una valoració tècnica i econòmica de la seva resolució. (P - 53)	884,84	1,000	884,84
2	P9VE-B6K8	u	Reparació de defectes en cablejat existent. Inclou localització de l'avaría, anàlisi de les solucions i treballs necessaris per a la posada en servei segons normativa vigent. Inclou renovació d'un tram de canalització amb l'obra civil necessària i la posterior reposició. (P - 54)	312,27	1,000	312,27
3	P9VE-B6K4	u	Modificació i reprogramació de quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic. Inclou la substitució o incorporació d'una sortida específica amb una programació diferenciada de la resta d'enllumenat públic segons s'especifiqui per la DF i l'ajuntament. S'instal·laran les sortides, contactors i altres aparells necessaris per aquesta funció. Inclou el cablejat del quadre amb la nova configuració així com la rotulació i realització de nous esquemes. (P - 52)	741,56	1,000	741,56
4	PG33-E3Z1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P - 77)	4,71	83,290	392,30
5	PG33-E3ZC	m	Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, bipolar, de sección 2x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado aéreo (P - 80)	4,75	192,000	912,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 5

Quantitat	Codi	Unitat	Descripció	Preu unitari	Quantitat	Preu total
6	PG33-E3ZF	m	Cable con conductor de cobre de tensió assignada0,6/ 1kV, de designación RZ, construcción según norma UNE 21030-2, tetrapolar, de sección 4x4 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocadao aéreo (P - 81)	3,69	40,000	147,60
7	PG33-E3Z2	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat (P - 78)	3,48	40,000	139,20
8	PG33-E3Z3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat soterrat (P - 79)	3,03	15,000	45,45
9	PD31-LOUZ	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 40x40x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm (P - 62)	144,44	3,000	433,32
10	PHNH-VUMM	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type V amb vidre difusor. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Lira de fixació per a projector Urbidermis ARNE. (P - 86)	1.139,15	10,000	11.391,50
11	PHM2-IRED	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE. (P - 85)	1.749,54	3,000	5.248,62
12	PHM2-IRE1	u	Projector orientable Urbidermis ARNE 21W (18L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 300mm i alçada 84mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 110mm i alçada 218mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Protector contra sobretensions 10kV incorporat. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE de tipus cilíndrica (d127mm) de 4,70m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h4,0m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d127mm) de projector Urbidermis ARNE. (P - 82)	1.749,54	2,000	3.499,08
13	PHM2-IRE2	u	Projector orientable Urbidermis ARNE S 20W (12L 2700K IRC80 500mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m	1.586,73	3,000	4.760,19

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 6

Quantitat	Codi	Unitat	Descripció	Preu unitari	Quantitat	Preu total
			d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S. (P - 83)			
14	PHM2-IRE3	u	Projector orientable Urbidermis ARNE S 14W (12L 2700K IRC80 350mA) o equivalent, realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular amb cos de diàmetre 230mm i alçada 63mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 90mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució simètrica IESNA TII. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08. Inclou: Columna Urbidermis ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,20m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat imprimat i pintat. Per a 1 projector (h3,5m/180°). Braç simple per a la fixació a columna (d114mm) de projector Urbidermis ARNE S. (P - 84)	1.637,59	3,000	4.912,77
15	P9VE-B6K2	u	Dau d'ancoratge Fanal de dimensions 60x60x60 de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 i placa d'ancoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 perns M22, segons plans de detall de projecte executiu. (P - 50)	211,64	11,000	2.328,04
16	P9VE-B6K3	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte visat, tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. (P - 51)	1.021,31	1,000	1.021,31
TOTAL Capítol				01.04		37.170,05
Obra		01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans			
Capítol		05	XARXA AIGUA POTABLE			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 2)	3.774,38	1,000	3.774,38
2	PD31-LOU2	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm, per a control de font de boca, amb clau de pas, amb tots els components segons Guia Ajuntament. (P - 60)	148,06	1,000	148,06
3	PD35-VDE7	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a previssió d'ampliació de xarxa ANP per l'Avinguda Josep Tarradellas, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 63)	416,80	1,000	416,80
4	P221B-IQF7	m3	Excavación de zanja y pozo de 0.8 a 2.5 m anchura de fonde de excavación, <= 4 m de profundidad, en terreno no clasificado con medios mecánicos con las tierras dejadas al borde y parte proporcional de ayuda manual y los posibles agotamientos (P - 21)	14,36	9,000	129,24
5	P2255-TG58	m3	Relleno y compactado de zanja con medios mecánicos, para una anchura en el fondo < 0.8 m, y <= 3 m de profundidad, extendido y compactación de 95% PM en las primeras capas y 98% PM en la capa de coronación (P - 22)	11,94	9,000	107,46
6	P923-VR9T	m3	Subbase de hormigón en masa, con 20% de áridos de material reciclado de hormigones, HRM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relació aigua ciment = <= 0.6, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, con dúmper eléctrico (P - 41)	107,51	1,500	161,27
7	P9E1-V8IU	m2	Pavimento de loseta para acera de color de 20x20x4 cm, clase 1a, precio alto, colocado al tendido con arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería (P - 46)	34,46	15,000	516,90

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
8	PFB4-VZT1	m	Canonada de distribució soterrada amb tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 73)	4,99	25,000	124,75
9	PFB4-VZT2	m	Canonada de distribució encastada al paviment amb tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 74)	4,99	8,000	39,92
TOTAL	Capítol	01.05			5.418,78	

Obra 01 Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans

Capítol 06 XARXA DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	-IRSO	u	Connexió a la xarxa general amb escomesa per a subministrament d'aigua de 10 m3/h, inclòs els drets de la companyia, del subministrament, fiança, import del comptador i quota anual de conservació (P - 2)	3.774,38	1,000	3.774,38
2	PKD2-NT32	u	Pericó de 180x75x60 cm de mides interiors, model segons prescripcions tècniques de l'ajuntament de barcelona, per a pericó d'intercanvi entre aigües freàtiques i aigua de la xarxa pública, amb paret de maó calat, sobre base de formigó, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. Inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica triple, 4 vàlvules de comporta amb brides 2'', vàlvula de retenció de 2'', brides de transició entre tub de polietilè i tub de ferro amb brides de 2'', maniguet flexible amb brides d'acer galvanitzat als extrems per donar servei des de xarxa o des de aigües freàtiques, i manòmetre d'esfera amb vàlvula de pas, s'inclouen t de llautó i colze de llautó de 2'' per a tancar el by pas i la part proporcional d'accessoris i tubs necessaris. totalment instal·lat d'acord amb plànols detall i prescripcions tècniques de l'ajuntament de barcelona, connectat i provat. (P - 68)	2.188,53	1,000	2.188,53
3	FN317424	u	Connexió a l'entrada de la xarxa general mitjançant collarí de vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada, per als tractaments periòdics de desinfecció de la instal·lació (P - 10)	60,78	1,000	60,78
4	PJSM5-VA46	u	Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 120x60x60 cm per a varis capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:0,5:4, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 620x620 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb carret d'intercanvi, PERICO MESTRE I DE BY-PASS. per a 2 comptadors, claus de pas, sistema de injecció per cloració, sistema de detecció de consums, electrovàlvula amb caudalímetre, sistema de telegestió, instal·lat amb tots els components, segons Guia Ajuntament. (P - 94)	638,63	1,000	638,63
5	FJM11422	U	CABALÍMETRE DE LLAUTO, AMB UNIONS ROSCADES DE 2'' CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 6)	352,10	1,000	352,10
6	PJSA7-IRY7	u	Programador tipus Samcla Infinite o equivalent, alimentació con piles de 9Vdc. y salida para 2 estaciones, comunicació mediante radiofrecuencia, activación manual con imán, electrónicamente con consola y remota por internet, instalado y configurado (P - 92)	764,39	1,000	764,39
7	FJSASBO6	u	Programador tipus Samcla Infinite o equivalent, alimentació amb piles de 9Vdc. i sortida per a 6 estacions, comunicació mitjançant radiofreqüència, activació manual amb iman, electrónicamente con consola i remota per internet, instal·lat i configurat (P - 8)	889,65	1,000	889,65

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
8	FJSAVOLM	u	Equip de comunicació per radiofreqüència SAMCLABOX VOLUM o similar, alimentat a 9V, muntat dins del pericó del comptador volumètric d'aigua i connectat a l'electrovàlvula mestra i el propi medidor, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (P - 9)	712,00	1,000	712,00
9	FJSAREPE	u	Equip de repetidor per radiofreqüència SAMCLABOX REPETIDOR REP006B8P o similar, amb grau de protecció IP68, alimentat o amb placa fotovoltaica incorporada, muntat en la part elevada d'un fanal existent o un mur, totalment instal·lat, configurat i en funcionament. (P - 7)	515,00	1,000	515,00
10	PD31-LOUN	u	Arqueta de paso y tapa fija, de 60x60x50 cm de medidas interiores, con pared de 15 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, enfoscada y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm (P - 61)	183,35	2,000	366,70
11	PJSA6-TLON	u	Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1'' de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por: - 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN32 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1'' tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 6 contra rosca no aplica según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas macho-macho 1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 2 derivación (T) a 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con tres uniones roscadas hembra-hembra-hembra 1''-1''-1'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 1 electroválvula para instalación de riego, de 1'' de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9V, para una presión máxima de 10 bar y con regulador de caudal - 3 válvula de bola de material plástico, según norma UNE-EN ISO 16135, manual, para roscar, de 2 vías, DN 25 (para tubo de 1''), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de PVC-U, portajuntas a presión, cerramiento de polietileno HDPE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta - 2 filtro para instalación de riego de 1'' de diámetro, de material plástico, con elemento filtrante de anillas de 120 mesh, con válvula de purga y con toma manométrica, para montar roscado - 1 válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1'', de 25 bar de presión máxima y con un diferencial máximo regulable entre 19 y 24 bar, de latón, precio medio (P - 90)	424,13	4,000	1.696,52
12	PJSA6-TLPB	u	Cabezal sencillo de riego para goteo, de 1 1/2'' de diámetro nominal y presión de 10 bar, totalmente desmontable, con electroválvula de 9V, filtro de anillas y válvula reductora de presión, formado por: - 2 enlace según UNE-EN 1254-3, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con una unión a compresión DN50 mediante hembra (rosca interior) con anillo de tracción de latón y una unión rosca M 1 1/2'' tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1 - 2 cambio de dirección (codo) de 90° según UNE-EN 1254-4, de latón CW617N según UNE-EN 12165, con dos uniones roscadas hembra-macho 1 1/2''-1 1/2'', rosca tipo cilíndrica no estanca según UNE-EN ISO 228-1	582,92	3,000	1.748,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 11

TOTAL	Capítol	01.06	42.600,17
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	07	JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR36-IRVL	m3	70,75	344,729	24.389,58
		Subministrament, estesa i reperfilat de substrate per vegetació de textura Zinconterra Upcycling+, o equivalent, especial per ajardinaments de cobertes amb gruix variable entre 15 i 60cm segons plànols. Factor de compactació 1.3 Es poden plantar plantes vivaces, arbust, enfiladisses i arbres més alts en funció del gruix de la capa de substrat aplicat. Servit en Big-Bag. Segons normativa FLL i NTJ 11 C. (P - 107) (P - 111)			
2	PR6V-IS00	m2	30,69	127,240	3.905,00
		Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER01, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 119)			
3	PR6V-IS01	m2	30,69	97,000	2.976,93
		Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER02, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 120)			
4	PR6V-IS02	m2	30,69	71,370	2.190,35
		Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER03, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 121)			
5	PR6V-IS03	m2	31,90	233,490	7.448,33
		Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER04, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 122)			
6	PR6V-IS11	m2	30,53	104,900	3.202,60
		Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER05, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 129)			
7	PR6V-IS04	m2	31,90	73,410	2.341,78
		Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER06, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols			

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 12

					per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 123)			
8	PR6V-IS05	m2	19,05	21,470	409,00			
		Subministrament i plantació de vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER07, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 124)						
9	PR6V-IS06	m2	19,05	8,400	160,02			
		Subministrament i plantació de vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER08, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 125)						
10	PR6V-IS07	m2	18,15	93,660	1.699,93			
		Subministrament i plantació d'entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 126)						
11	PR6V-IS09	m2	26,02	159,220	4.142,90			
		Subministrament i plantació de vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER10, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 127)						
12	PR6V-IS10	m2	30,53	5,800	177,07			
		Subministrament i plantació d'arbustives, vivaces, graminies i entapissants en zona tipus TER11, de primera qualitat segons NTJ, en densitats i formats segons plànols, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny. Mesurat sobre perfil acabat. Inclou la distribució de la planta en format i marc de plantació segons plànols per m2 amb mitjans manuals, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 128)						
13	PR6T-IRZE	u	449,50	2,000	899,00			
		Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 20/25 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 118)						
14	PR6T-IRZ1	u	333,81	7,000	2.336,67			
		Subministrament, plantació d'arbre tipus Acer Campestre de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou						

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 13

15	PR6T-IRZ2	u	l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 113)	384,82	18,000	6.926,76
16	PR6T-IRZ3	u	Subministrament, plantació d'arbre tipus Quercus Ilex de 16/18 cm de perímetre amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 114)	317,31	11,000	3.490,41
17	PR6T-IRZ4	u	Subministrament, plantació d'unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Wisteria floribunda amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 115)	24,02	31,000	744,62
18	PR6T-IRZ5	u	Subministrament, plantació d'unitat de planta enfiladissa empelmada tipus Rosa mutabilis amb pa de terra o contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació d'1,20x1,20x0,7 m. la substitució de la terra per substrat de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, ensacat per petites obres i urbanitzacions, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavats en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 117)	22,25	15,000	333,75

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 14

19	PQB0-8FS8	u	Hotel Refugi d'insectes 4x2m constituït en fusta de conífera termotractada nacional amb segell FSC. Inclosa fonamentació en sauló conglomerat i fixacions i ancoratges. Amb cubrició amb xapa d'alumini plegada de 0,5mm. Tractat amb oli de 2 components. Format per 4 pisos hexagonals amb una obertura per a papallones, i reblert per acollir diferents insectes auxiliars: papallones, abelles, marietes i crisopes. Dimensions i materials segons plànols i referències (P - 108)	2.711,82	1,000	2.711,82
20	PQ6Y-IRIB	u	Suministre i col·locació de caixa niu anti depredadors fabricada en ciment-fusta, segons indicacions D.F.. Subjecció amb ansa o clau d'alumini. Diàmetre de l'interior de la caixa: 12 cm. • Pes: 3,6kg. • Diàmetre del forat d'entrada 32mm (P - 103)	60,69	10,000	606,90
21	PR3S-IRXJ	m3	Subministrament i estesa d'escorça de pi de 13 a 20 mm de gruix en jardineria, parterre o escocell (P - 112)	64,98	35,000	2.274,30
22	PRE-SENSO	PA	Sistema de sensorització (P - 136)	735,00	1,000	735,00

TOTAL	Capítol	01.07	74.102,72
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	09	MOBILIARI URBA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ12-H7U7	u	Banc model MIRADOR d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud amb respallter. Banc humil i global de formes simples dissenyat per instal·lar sobre mur, amb 3 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient i respallter format per 7 llistons iguals de secció rectangular de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) introduïts en orificis realitzats en el mur i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els pernys en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport, muntatge i instal·lació no inclosos. (P - 98)	733,41	8,000	5.867,28
2	PQ12-H7U8	u	Banqueta model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 1,75m de longitud. Banc humil i global de formes simples dissenyat per viatjar pla, amb 2 estructures de fosa d'alumini AG3 acabada granallada i anoditzada (15micres de gruix). Seient format per 4 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. El banc es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. El banc es lliura desmuntat, els llistons en una caixa de cartró i les estructures i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304) i els pernys en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 35kg. (P - 99)	1.806,47	2,000	3.612,94
3	PQ12-H7U9	u	Taula model HARPO d'Urbidermis-Santa&Cole o equivalent de 3,00m de longitud. Taula de formes simples dissenyada per viatjar plana, amb 3 estructures i 4 tirants de platines d'acer inoxidable (AISI304) de 8mm de gruix i acabades pintades de color Gris Clar o Gris Fosc. Taulell de 8 llistons iguals de secció rectangular de 90x30mm de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% tractada amb oli monocapa. Els cargols de fixació dels llistons, les platines i les estructures són d'acer inoxidable A2(AISI304). La taula es fixa mitjançant dos pernys per estructura d'acer inoxidable A2(AISI304) M10x120 introduïts en orificis realitzats al paviment i emplenats amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. La taula es lliura desmuntada, el taulell muntat en una caixa de cartró i les estructures i els cargols en una altra. Us adjuntem les instruccions d'instal·lació i muntatge. No requereix manteniment funcional, llevat que es vulgui conservar el color original de la fusta.	747,95	2,000	1.495,90

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
4	PQ23-H84P	u	Transport, muntatge i instal·lació no inclosos. Pes: 108kg. (P - 100)	148,91	3,000	446,73
5	PQ30-HA6Y	u	Paperera fabricada en acer amb tractament Ferrus, incorpora una xapa apagacigarrillos. Anoratge mitjançant quatre pernys d'expansió de M8 segons superfície i projecte. Ref. PA606 (P - 101)	2.672,54	1,000	2.672,54
6	PQZ0-HB9T	u	Font model CAUDAL d'Urbidermis Santa&Cole o equivalent. De formes geomètriques simples. Cos de 85cm d'alçada de xapa d'acer inoxidable AISI316 de 3mm de gruix acabat imprimat i pintat de color Corten. Reixa d'evacuació de 50x28cm d'aigua anti-esquitxades i safata interior d'acer inoxidable AISI316 electropolit mat. Brollador de llautó acabat cromat mat i polsador model Presto de 18cm. Regulador de pressió i control temporitzat del flux inclòs (opcionalment es pot incorporar una vàlvula antiglaç). Per a temperatures inferiors a 0° C, s'aconsella tancar el pas d'aigua i buidar el circuit per evitar trencaments per congelació. La font es pot instal·lar en superfície o encastar 12cm per sota de la cota del paviment, es fixa mitjançant cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). La font es subministra muntada i embalada. S'adjunten les instruccions d'instal·lació i muntatge i els cargols d'acer inoxidable A2(AISI304). No requereix manteniment, llevat de la neteja habitual de la safata i del polsador. Transport i instal·lació no inclosos. Pes: 75kg. (P - 102)	246,02	4,000	984,08
7	PQA1-9GZ8	u	Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, Anoratge mitjançant anoratge en formigó (P - 110)	5.809,29	1,000	5.809,29
8	PQA3-HBG8	u	COLUMPIO NIDO, o equivalent con barra horizontal de acero, VERSIÓN ESPECIAL En madera de alerce de montaña no impregnada, pies de acero VERSIÓN ESPECIAL - para superficie 40 cm. 1 par de postes 10 cm. más CORTOS 1 par de postes 10 cm. más LARGOS, pies de acero más cortos receso 10 cm (P - 104)	15.051,18	1,000	15.051,18
9	PQA2-HBEV	u	CABAÑA HEXAGONAL 1,50 m. VERSIÓN ESPECIAL o equivalent En madera de alerce de montaña no impregnada altura 0,50/1,50 m Con escalera y tejado VERSIÓN ESPECIAL - pies de acero más cortos receso 24 cm. TOBOGÁN, 0,45 m. ancho, VERSIÓN ESPECIAL Altura 1,50 m., con marco especial Para adosar a cabañas de altura 1,50m. Pies más cortos para receso 24 cm. (P - 107)	1.423,55	2,000	2.847,10
10	PQA2-HBE1	u	Cos de cavall, muntat en molla de fulla Amb reposapeus i respallier d'acer inoxidable. (P - 106)	778,26	4,000	3.113,04
11	PQB5-526M	m	S5.18025 Cabezal pulverizador simple con chorro de agua suave, acero inoxidable, altura media con profundidad de montaje reducida. Rosca exterior 3/4 pulgada Diámetro de línea 3/4 pulgadas InstalaciÃn recomendada con un elemento de soporte (p. ej. losa de piedra) con un taladro de 0 62 mm. Si desea conectar varios cabezales rociadores, le recomendamos un suministro de agua en paralelo, a menos que desee el efecto Bernoulli, en cuyo caso los cabezales rociadores tambiÃn se pueden conectar en serie. NOTA: el borde superior del cabezal rociador tendrÃ que quedar al ras con el material de apoyo. (P - 105)	26,47	453,340	11.999,91

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
12	P6A8-HAL2	m	Tanca metàl·lica illa de BIODIVERSITAT Tanca de triple torsió amb perfil vertical HEB 100 d'acer corten ancorat a muret cada 2 m amb placa base 200x200 e=10mm. Amb una porta practicable per illa de biodiversitat, de 1.90 m d'alçada (P - 35)	146,26	68,600	10.033,44
13	P9VE-B6KP	m	Muret perimetral de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 20 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d'alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu. (P - 56)	152,51	366,640	55.916,27
14	P9VE-B6KM	m	Banc corregut de zones enjardinades de Sauló Conglomerat, amb una secció de 45 cm d'amplada per 45 cm d'alçada, encofrat a dues cares vistes, amb sabata correguda de 100 cm d'ample i 20 cm. d'alçada, també de Sauló Conglomerat, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 segons plans de detall de projecte executiu. (P - 55)	175,80	107,510	18.900,26
15	P9VE-B6KX	u	Dau d'anoratge estructura de tanca Biodiversitat de dimensions segons plans de Sauló Conglomerat, encofrat a tres cares vistes, armat amb una quantia d'acer de 60 Kg/m3 i placa d'anoratge quadrada de 300x300 mm i 10 mm de gruix i 4 pernys M22, segons plans de detall de projecte executiu. (P - 57)	91,81	35,000	3.213,35
16	PB91-DXVF	m2	PANEL·L INFORMATIU ADAPTAT E INCLUSIU de xapa plegada d'acer corten de 8mm geometria segons plànols. (P - 59)	365,58	3,000	1.096,74

TOTAL	Capítol	01.09			143.060,05
--------------	----------------	--------------	--	--	-------------------

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	10	MANTENIMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREC-IRJE	u	Mantenimiento anual integral de arbolado con instalación de riego automático, incluye la reposición y re colocación de las bridas y los tutores y los tratamientos fitosanitarios necesarios y la revisión del funcionamiento del sistema de riego. Incluye los materiales de jardinería, herramientas, la maquinaria, los vehículos y los elementos de seguridad necesarios para el mantenimiento total. Incluye el transporte de los restos vegetales a instalación autorizada de gestión de residuos (P - 135)	17,81	38,000	676,78
2	PREC-IRJC	m2	Mantenimiento anual integral de césped o prado regado. Incluye las siegas y el recorte y perfilado de los bordes, la eliminación de las malas hierbas, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, los recebats y las resiembras necesarias. (P - 134)	11,86	93,660	1.110,81
3	PREC-IRJB	m2	Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea sin manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch. (P - 133)	10,99	902,000	9.912,98
4	PREC-IRJA	m2	Mantenimiento anual integral de arbustiva, tapizando o herbácea con manta antihierbas. Incluye las escarda, el abonado, los tratamientos fitosanitarios, la poda y la reposición del mulch. (P - 132)	6,29	249,000	1.566,21
5	PREC-IRJ8	u	Repaso de los tutores, incluyendo la revisión del pluma y la profundidad del rollizo de madera y el estado de la abrazadera y la sustitución de ésta en caso de que sea necesario (P - 131)	3,59	38,000	136,42
6	PREC-IRJ6	ud	Repàs sistema de reg. reprogramaci3, ajust dels aspersors/difusors i altres elements de reg, comprovaci3 de fuites i repàs de la valvuleria i accessoris. Inclou petit material de reg (P - 130)	27,18	56,000	1.522,08

TOTAL	Capítol	01.10			14.925,28
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	11	ESTRUCTURA GEODÈSICA
Títol 3	01	FONAMENTACI3

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4520-I72H	m3	Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 32)	134,69	23,860	3.213,70
2	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 33)	1,80	935,562	1.684,01
3	P446-MA03	uds	Orelleta d'ancoratge acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb 4 M20x400 galvanitzats ancorats a la fonamentació de formigó (P - 29)	68,28	53,000	3.618,84
4	P4DG-3XQ9	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x60 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 34)	35,53	101,696	3.613,26
5	P446-MA01	u	Ancoratge per a fonament geodèsica: Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols. Inclou pern M20x800 per fixació al forjat i perforació de forjat. (P - 28)	26,56	146,318	3.886,21
6	P314-WGH4	m3	Fonamentació de rases de fonament de canopia, amb formigó armat amb una quantia de 60 Kg d' acer /m3, de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 30 / F / 20 / XF3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat des de camió (P - 26)	113,48	26,496	3.006,77
TOTAL	Títol 3		01.11.01			19.022,79

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	11	ESTRUTURA GEODÈSICA
Títol 3	02	GEODÈSICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P442MA02	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 27)	6,91	11.283,000	77.965,53
2	P446-MA05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'unió formats per peça composta, en planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargol M20 autoblocant galvanitzats. (P - 30)	4,74	958,216	4.541,94
3	P44C-DP2M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 31)	5,53	5.859,000	32.400,27
4	P8B2-G2EM	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (P - 40)	26,26	69,100	1.814,57

TOTAL Títol 3 01.11.02 116.722,31

Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans
Capítol	12	GESTIO DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R4-MBJ8	m3	Transport i descàrrega, amb camió, a dipòsit autoritzat, de terra i dels productes resultat de l'excavació, inclòs cànon d'abocament (P - 24)	26,30	586,310	15.419,95
2	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 25)	12,18	586,310	7.141,26

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
TOTAL	Capítol		01.12		22.561,21	
Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans				
Capítol	13	SEGURETAT I SALUT				
1	P9VE-B6KZ	PA	Partida alçada d' abonament íntegre per la seguretat i salut segons pressupost de l'annex corresponent (P - 58)	8.647,80	1,000	8.647,80
TOTAL	Capítol		01.13		8.647,80	

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/03/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	DESMUNTATGES I ENDERROCS	67.105,39
Capítol	01.02	SISTEMA VIARI	303.139,03
Capítol	01.03	DRENATGE I SANEJAMENT	16.582,39
Capítol	01.04	ENLLUMENAT	37.170,05
Capítol	01.05	XARXA AIGUA POTABLE	5.418,78
Capítol	01.06	XARXA DE REG	42.600,17
Capítol	01.07	JARDINERIA	74.102,72
Capítol	01.09	MOBILIARI URBA	143.060,05
Capítol	01.10	MANTENIMENT	14.925,28
Capítol	01.11	ESTRUTURA GEODÈSICA	135.745,10
Capítol	01.12	GESTIO DE RESIDUS	22.561,21
Capítol	01.13	SEGURETAT I SALUT	8.647,80
Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans	871.057,97
			871.057,97
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost Pressupost Plaça 13 Roses de Viladecans	871.057,97
			871.057,97

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	871.057,97
13 % Despeses Generals SOBRE 871.057,97.....	113.237,54
6 % Benefici Industrial SOBRE 871.057,97.....	52.263,48
Subtotal	1.036.558,99
21 % IVA SOBRE 1.036.558,99.....	217.677,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.254.236,38

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
