

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ADQUISICIÓ, I LA INSTAL·LACIÓ DE CORTINES D'ACCÉS DEL PÚBLIC PER A LES SALES DE PROJECCIÓ LAYA I CHOMÓN DE LA FILMOTECA DE CATALUNYA, EQUIPAMENT CULTURAL ADSCRIT A L'INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.

1. Objecte del contracte i característiques tècniques

L'objecte del present contracte és el subministrament i la instal·lació de cortines per a l'entrada d'accés del públic de les sales de projecció Laya i Chomón de la Filmoteca de Catalunya, equipament adscrit a l'Institut Català de les Empreses Culturals, ubicat a la Plaça Salvador Seguí, 1-9, de Barcelona.

Les cortines han de reunir les característiques següents:

Sala Laya

- Cortines per a paret fons de sala, per a 2 portes de 2,00 m d'ample.
- Vellut ignífug classe1(C1) de 380g/m² TREVIRA CS, confeccionat prisat al 80%.
- Conjunt de doble cara en sector de porta i cortina senzilla en sector que no hi ha porta.
- Reforç de pell sintètica, en color negre, en obertures de la cortina a les portes.
- Tres cortines de 3,18 m, 9,73 m, i 3,22 m d'amplada amb llarg de 2,50 m. Amb enganxaments a corriolets de guia.
- Color cortina referència DABEDAN (Flame Retardant Fabrics).
- Exterior RENO-709- Bordeus (380 gr/m²).
- Interior RENO -720 Negre (380 gr/m²).

Per a la instal·lació:

- Riell d'alumini de 33 x 25 mm amb corredisses de nilons i rodes de 13,5 mm de diàmetre ganxo en part inferior rotatiu.
- Suport en sostre giratori.
- Bloqueig de finals de guia.
- Encreuament de riells a les portes de 10 cm per a solapar cortines.

Sala Chomón

- Cortines per a paret fons de sala, per a 2 portes de 2,00 m d'ample.
- Vellut ignífug classe1 (C1) de 380g/m² TREVIRA CS, confeccionat prisat al 80%.
- Conjunt de doble cara en sector de porta i cortina senzilla en sector que no hi ha porta.
- Reforç de pell sintètica, en color BURDEOS negra, en obertures de la cortina a les portes.
- Quatre cortines de 3,15 m, 3,82 m, 3,93 m i 3,29 m amb llarg de 2,50 m. Amb enganxaments a corriolets de guia.
- Color cortina referència DABEDAN (Flame Retardant Fabrics)
- Exterior RENO-709- Bordeus (380 gr/m²)
- Interior RENO -720 Negre (380 gr/m²)

Per a la instal·lació:

- Riell d'alumini de 33 x 25 mm amb corredisses de nilons i rodes de 13,5 mm de diàmetre ganxo en part inferior rotatiu.
- Suport en sostre giratori.
- Bloqueig de finals de guia.
- Encreuament de riells a les portes de 10 cm per a solapar cortines.

Fitxa tècnica de les cortines

- Composició material: 100% Polièster FR
- Ample: 145 cm +/- 2%
- Llarg rotlles: +/- 40 m
- Pes: 380 gr/m² +/- 5%
- Solidesa llum: 4-5 +/- 1% EN ISO 105-B02:2014 mètode escala 1-8; 8 millor valor
- Resistència a l'abrasió: > 50.000 cicles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
- Pilling: 5 (A) en ISO 12945-2:2000 en escala A-D; A millor valor
- Resistència a la tracció: Urdimbre 1.1000 N Trama: 1.700 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 escala A-D; A millor valor
- Resistència a les costures: Urdimbre 2 mm Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 escala A-D; A millor valor
- Absorció acústica: aw 0,75 UNE EN ISO 11654:1998 a medio 0.86 UNE EN 1793-1:2017
- Classificació tapisseria: A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 escala A-D; A millor valor
- Certificat ignífug: UE/EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapisseria

2. Instal·lació i visita obligatòria

L'objecte del contracte inclou el desmuntatge de guies existents i el muntatge de noves guies i la col·locació de les noves cortines.

Així mateix, s'inclou la mà d'obra, els desplaçaments i les dietes per a la instal·lació, i també els mitjans auxiliars necessaris.

Les empreses interessades hauran de realitzar la visita programada al perfil del contractant de l'ICEC. Només es portarà a terme una única visita. Restaran exclosos de la licitació els licitadors que no acreditin haver realitzat la visita a l'edifici corresponent.

3. Lliurament

El termini màxim de lliurament del subministrament és de **8 setmanes** a comptar des de la data d'adjudicació. Les dates de la instal·lació es determinaran en funció de les necessitats de la Filmoteca.

La garantia de la instal·lació és d'1 any des de la instal·lació i l'adjudicatari es farà càrrec de qualsevol despesa, sempre que el desperfecte hagi estat provocat per un defecte en la instal·lació d'origen. El termini de resposta de l'assistència tècnica durant el període de garantia no pot excedir de 72 hores des del moment en què es comunica.

El subministrament objecte del contracte ha de tenir una garantia de 3 anys.

El termini màxim de durada del contracte serà fins el 30 de juny de 2026.