



# Ajuntament de l'Escala

*vila marinera*

2025/4785

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI, CALÇAT I COMPLEMENTES D'UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE L'ESCALA**

### Índex

1	Objecte del contracte .....	3
2	Abast normatiu .....	3
3	Previsions i pressupost .....	3
4	Lloc de lliurament.....	5
5	Característiques dels subministraments .....	5
5.1	Polo camiser màniga curta (codi producte 1) .....	5
5.1.1	Característiques tècniques de referència .....	6
5.2	Polo camiser màniga llarga (codi producte 2) .....	6
5.2.1	Característiques tècniques de referència .....	8
5.3	Polo camisa gala (codi producte 3).....	9
5.4	Pantalons estiu (codi producte 4).....	9
5.4.1	Característiques tècniques de referència .....	9
5.5	Pantalons hivern (codi producte 5).....	10
5.5.1	Característiques tècniques de referència .....	11
5.6	Caçadora impermeable (codi producte 6).....	11
5.6.1	Característiques tècniques de referència del teixit principal.....	12
5.6.2	Característiques tècniques de referència del teixit folre polar:.....	13
5.6.3	Característiques tècniques de referència del teixit interior: .....	13
5.7	Jaqueta migtemps (codi producte 7).....	14
5.7.1	Característiques tècniques de referència .....	14
5.8	Conjunt impermeable (codi producte 8) .....	15
5.9	Gorra estiu/hivern model Policia Local l'Escala (codi producte 9).....	15
5.10	Sabata tècnica (codi producte 10).....	15
5.11	Bota canya alta (codi producte 11).....	15
5.12	Placa balística armilla (codi producte 12) .....	15
5.13	Funda armilla (codi producte 13).....	17
5.14	Pantalons motorista (codi producte 14).....	21

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001
Url de validació	<a href="https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



5.15	Jaqueta motorista (codi producte 15)	23
5.16	Bota motorista (codi producte 16)	26
6	Comandes	26
6.1	Termini de lliurament	26
6.2	Etiquetatge	26
6.3	Anagrames	26
7	Termini de garantia	27
7.1	Obligacions dins del termini de garantia	27
8	Servei postvenda	27
8.1	Arranjaments	27
9	Logística d'estocs i comandes	28
10	Presa de mides	28
11	Situacions especials	28
12	Presentació de mostres	28
13	Estructura de les ofertes	29
14	Confidencialitat	29

Signatura 1 de 1	RAMON PEREZ BERNARDO	11/03/2026	Cap Policia Local
------------------	----------------------	------------	-------------------

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001
Url de validació	<a href="https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





## 1 Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és el subministrament de vestuari i complements per a la Policia Local de l'Ajuntament de l'Escala, així com el servei de proves i arranjaments durant el període de durada del contracte.

## 2 Abast normatiu

El vestuari i complements ha de complir el que estableix la resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, per la que es dóna publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya.

Serán d'aplicació les normes nacionals i europees de qualitat i seguretat en tots els articles que composin el vestuari i complements.

Qualsevol menció que contingui aquest plec de prescripcions tècniques referent a una marca o model concret, s'entén també extensiu a marca o model equivalent, existent en el mercat.

Els licitadors hauran de presentar mostres degudament identificades amb la corresponent documentació tècnica de totes les peces, a excepció dels articles de complement, amb detall del tipus d'article.

Així mateix, hauran de presentar el certificat de les característiques i qualitat dels teixits dels articles.

La descripció tècnica per peça de vestuari, calçat o complements, així com les característiques tècniques, és la detallada al punt 5 d'aquest plec.

Per al subministrament de defenses i altres articles reconeguts en l'actual Reglament d'Armes és imprescindible que l'empresa licitadora acreditada estigui en possessió d'autorització per a la seva venda i distribució, d'acord amb els articles 46 a 48 del RD 137/1993 de l'esmentat reglament, mitjançant el corresponent permís de la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil, per a la seva comercialització.

Tots els articles relacionats en el plec han de tenir preu, en cas contrari, l'oferta d'aquell licitador o licitadors serà desestimada.

Un cop valorades les ofertes es retornaran totes les mostres presentades, excepte les del adjudicatari, que restaran en dipòsit a la comissaria de la Policia Local fins que es lliurin les comandes d'estiu i d'hivern, per tal d'assegurar que el gènere confeccionat es correspon amb les mostres.

## 3 Previsions i pressupost

Amb l'objectiu de què els licitadors puguin oferir els millors preus unitaris dels articles, la previsió aproximada de comanda anual per a l'any 2026 són les quantitats especificades en el següent quadre, sense que en cap cas això signifiqui condició del contracte, doncs es tracta d'una previsió que es fa exclusivament a títol informatiu.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001
Url de validació	<a href="https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



El pressupost base de licitació s'entén com el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra. En el càlcul del preu del contracte s'ha tingut cura perquè el pressupost base de licitació sigui adequat als preus del mercat. A aquest efecte, el pressupost base de licitació d'acord amb les previsions de necessitats és el següent:

Codi producte	Descripció de la peça	Unitats	Preu/unit	IVA	Preu/unitari amb impostos	Total
		[A]	(€/u)	21%	[B]	[A] x [B]
1	Polo màniga curta	60	66,00 €	13,86 €	79,86 €	4.791,60 €
2	Polo màniga llarga	60	67,00 €	14,07 €	81,07 €	4.864,20 €
3	Polo camisa gala	4	67,00 €	14,07 €	81,07 €	324,28 €
4	Pantalons estiu	60	75,00 €	15,75 €	90,75 €	5.445,00 €
5	Pantalons hivern	60	76,00 €	15,96 €	91,96 €	5.517,60 €
6	Caçadora softshell (tricapa)	10	260,00 €	54,60 €	314,60 €	3.146,00 €
7	Jaqueta migtemps	20	120,00 €	25,20 €	145,20 €	2.904,00 €
8	Conjunt impermeable (jaqueta+pantalons)	1	210,00 €	44,10 €	254,10 €	254,10 €
9	Gorra estiu/hivern	30	36,00 €	7,56 €	43,56 €	1.306,80 €
10	Sabata tècnica	15	105,00 €	22,05 €	127,05 €	1.905,75 €
11	Bota canya alta amb membrana	15	160,00 €	33,60 €	193,60 €	2.904,00 €
12	Armilla (placa balística)	4	560,00 €	117,60 €	677,60 €	2.710,40 €
13	Funda armilla	16	165,00 €	34,65 €	199,65 €	3.194,40 €
14	Pantalons motorista	1	190,00 €	39,90 €	229,90 €	229,90 €
15	Jaqueta motorista	1	260,00 €	54,60 €	314,60 €	314,60 €
16	Bota motorista	1	210,00 €	44,10 €	254,10 €	254,10 €
	<b>Complements:</b>					
17	Número TIP	30	4,00 €	0,84 €	4,84 €	145,20 €
18	Escut pit	30	5,50 €	1,16 €	6,66 €	199,65 €
19	Cinturó interior-exterior nylon	10	26,00 €	5,46 €	31,46 €	314,60 €
20	Guants antitall nivell 5	30	26,00 €	5,46 €	31,46 €	943,80 €
21	Porta guants	1	11,00 €	2,31 €	13,31 €	13,31 €
22	Guants motorista	4	80,00 €	16,80 €	96,80 €	387,20 €
23	Funda pistola Walter P-99	1	151,00 €	31,71 €	182,71 €	182,71 €
24	Funda carregador	3	22,00 €	4,62 €	26,62 €	79,86 €
25	Pernera	1	110,00 €	23,10 €	133,10 €	133,10 €
26	Xarretes	10	8,00 €	1,68 €	9,68 €	96,80 €
27	Xiulet	10	2,90 €	0,61 €	3,51 €	35,09 €
28	Manilles	10	45,00 €	9,45 €	54,45 €	544,50 €
29	Funda manilles	15	15,00 €	3,15 €	18,15 €	272,25 €
30	Defensa extensible	10	130,00 €	27,30 €	157,30 €	1.573,00 €
						<b>44.987,80 €</b>

El pressupost màxim de licitació és 44.987,80 euros, dels quals 37.180,00 euros corresponen al pressupost net i 7.807,80 euros corresponen al 21 % d'IVA.





## 4 Lloc de lliurament

Els lliuraments de les comandes efectuades s'entregaran a la comissaria de la Policia Local de L'Escala (17130), ubicada al carrer Garbí.

## 5 Característiques dels subministraments

### 5.1 Polo camiser màniga curta (codi producte 1)

Polo camiser de màniga curta composta de dos davanters, esquena, coll i mànigues fabricats en color blau marí nit. Els davanters i l'esquena estaran units amb unes peces trapezoidals a les espatlles de color groc d'alta visibilitat. Les peces grogues estaran separades amb un viu de color blanc.

Els davanters estaran units amb botons de color blanc que aniran de dalt a baix de la camisa. Els dos botons de dalt i l'últim de baix es podran obrir, però la tapeta central estarà tancada. Ambdós costats del pit portaran butxaques amb una tapeta tancada amb botó. Sota de les peces grogues, s'hi col·locaran dues tires confeccionades amb el mateix teixit de color blau marí nit per incorporar els micròfons. En el pit dret, a sobre la butxaca, es cosirà una veta adherent per al número de TIP i a sobre del número de TIP, es col·locarà un mòdul reflectant en color blanc o plata amb la inscripció de policia. En el pit esquerra es posarà l'escut de la Policia Local de l'Escala.

L'esquena serà completament llisa amb un mòdul reflectant termofixat en color blanc o plata amb la inscripció en dues línies de POLICIA / POLICIA LOCAL i quatre quadres sota la segona línia i ajustats a l'esquerra.

El coll estarà confeccionat amb el mateix teixit que la resta de la camisa. En la pala dreta s'hi brodarà quatre quadres en color blanc, i les dues pales estaran tancades amb un botó interior. El peu del coll interior serà de teixit de plana en color blau Oxford i la part exterior es fabricarà amb el mateix teixit de punt de color blau marí nit.

Les dues mànigues portaran una butxaca porta bolígraf amb dos compartiments i el final de les dues estarà acabat amb un viu de color blanc. Per sota de la butxaca de la màniga esquerra es termofixarà la bandera de Catalunya.

A sobre de les peces trapezoidals de les espatlles es col·locaran les porta galoneres en color blau marí nit tancades amb botons de color blanc.

### Embalatge

Els polos vindran embalats individualment amb etiqueta identificativa del núm. d'agent.

### Descripció del teixit

Teixit de polièster 100% reciclat amb certificat GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS) i OEKOTEX STANDARD 100, de fibra de sis canals per assegurar una màxima transpiració i

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



evacuació del suor i amb ions de plata incorporats en la fibra per evitar el mal olor produït per la suor de forma permanent.

### 5.1.1 Característiques tècniques de referència

Descripció	Resultat	Normativa
Composició	100% polièster	
Tipus filament	Fibra de 6 canals	FOTOMICROGRAFIA
Massa laminar	155-160 gr/ m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Solidesa del color al rentat A 40°C	DEGRADACIÓ ≥ 5 DESCÀRREGA ≥ 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa del color a la llum	≥ ÍNDEX 5	UNE-EN ISO 105-B02:2014 METODO 2
Solidesa del color a la transpiració alcalina	DEGRADACIÓ ≥ 5 DESCÀRREGA ≥ 5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color a la transpiració àcida	DEGRADACIÓ ≥ 5 DESCÀRREGA ≥ 5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del colorant al fregament	DESCÀRREGA EN SEC ≥ 5 DESCÀRREGA EN MULLAT ≥ 5	UNE-EN ISO 105-X12:2016
Solidesa del color al planxat	DEGRADACIÓ ≥ 5 DESCARGA ≥ 5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
Encongiment del teixit	LONGITUDINAL +-1% TRANSVERSAL +-1%	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM 2008
Formació de piling	≥ GRAU 5 (3.000 CICLES)	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Temps d'assecat	≤ 105 MINUTS	UNE-EN ISO 6330:2012
Resistència a la perforació	≥ 500(N)	UNE 40385:1979
Temps d'absorció	≤ 0.60(s)	UNE-EN 14360 ANEX B
Capacitat d'absorció	≥ 350 %	UNE-EN ISO 9073-6:2003
Resistència a la tracció	Longitudinal ≥ 460 (N) Horizontal ≥ 310 (N)	UNE-EN ISO 13934-1:2013
Resistència a les enganxades	Longitudinal ≥ 3-4 Transversal ≥ 4-5	ASTM D 3939:2004
Determinació del factor de protecció ultraviolat	≥ UPF 50+	AS/NZS/4399/1996
Activitat antibacteriana	≥ Reducció 99.9%	ATCC TEST METHOD 100-2012
OEKOTEX STANDARD 100	CLASSE 1	
GLOBAL RECYCLED STANDARD	COMPLEX	

### 5.2 Polo camiser màniga llarga (codi producte 2)

Polo camiser de màniga llarga compost de dos davanters, esquena, coll i mànigues fabricats en color blau marí nit. Els davanters i l'esquena estaran units amb unes peces trapezoidals a les espatlles de color groc d'alta visibilitat. Les peces grogues estaran separades amb un viu de color blanc.





# Ajuntament de l'Escala

*vila marinera*

2025/4785

Els davanters estaran units amb botons de color blanc que aniran de dalt a baix de la camisa. Els dos botons de dalt i l'últim de baix es podran obrir, però la tapeta central estarà tancada. Ambdós costats del pit portaran butxaques amb una tapeta tancada amb botó. Sota de les peces grogues, es col·locaran dues tires confeccionades amb el mateix teixit de color blau marí nit per incorporar els micròfons. En el pit dret, a sobre la butxaca, es cosirà una veta adherent per al número de TIP i a sobre del número de TIP, es col·locarà un mòdul reflectant en color blanc o plata amb la inscripció de policia. En el pit esquerra es posarà l'escut de la Policia Local de l'Escala

L'esquena serà completament llisa amb un mòdul reflectant termofixat en color blanc o plata amb la inscripció en dues línies de POLICIA / POLICIA LOCAL i quatre quadres sota la segona línia i ajustats a l'esquerra.

El coll estarà confeccionat amb el mateix teixit que la resta de la camisa. En la pala dreta s'hi brodarà quatre quadres en color blanc, i les dues pales estaran tancades amb un botó interior. El peu del coll interior serà de teixit de plana en color blau Oxford i la part exterior es fabricarà amb el mateix teixit de punt de color blau marí nit.

Les dues mànigues portaran una butxaca porta bolígraf amb dos compartiments i el final de les dues estarà acabat amb un viu de color blanc. El puny de les mànigues serà amb teixit elàstic. Per sota de la butxaca de la màniga esquerra s'hi termofixarà la bandera de Catalunya.

A sobre de les peces trapezoidals de les espatlles es col·locaran les porta galoneres en color blau marí nit tancades amb botons de color blanc.

## Embalatge de la camisa

Els polos vindran embalats individualment amb etiqueta identificativa del núm. d'agent.

## Descripció del teixit:

Teixit de polièster 100% reciclat amb certificat GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS) i OEKOTEX STANDARD 100. La fibra serà una combinació de 48% de sis canals per assegurar una màxima transpiració i evacuació de la suor i de fibra buida per oferir el màxim aïllament tèrmic i un 52% de fibra de polièster T-400 (Elastomultièster), per evitar deformacions a les peces. Incorporarà ions de plata intrínsecs en la fibra per evitar el mal olor produït per la suor de forma permanent.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## 5.2.1 Característiques tècniques de referència

Descripció	Resultat	Normativa
Composició	48% polièster reciclat ALL SEASON 52% elastomultièster	
Tipus filament	Fibra de 6 canals	FOTOMICROGRAFIA
Massa laminar	175-160 gr/ m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127:1998; pto. 8.3
Solidesa del color al rentat a 40°C	DEGRADACIÓ > 5 DESCÀRREGA > 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa del color a la llum	> INDEX	UNE-EN ISO 105-B02:2014 METODO 2
Solidesa del color a la transpiració alcalina	DEGRADACIÓ ≥5 DESCÀRREGA ≥5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del color a la transpiració àcida	DEGRADACIÓ ≥5 DESCÀRREGA ≥5	UNE-EN ISO 105-E04:2013
Solidesa del colorant al fregament	DESCÀRREGA EN SEC ≥5 DESCÀRREGA EN MULLAT ≥ 5	UNE-EN ISO 105-X12:2016
Solidesa del color al planxat	DEGRADACIÓ ≥5 DESCARGA ≥5	UNE-EN ISO 105-X11:1997
Encongiment del teixit	LONGITUDINAL +-1% TRANSVERSAL +-1%	UNE-EN ISO 5077:2008 + ERRATUM 2008
Formació de piling	> GRAU 5 (3.000 CICLES)	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Temps d'assecat	< 120 MINUTS	UNE-EN ISO 6330:2012
Resistència a la perforació	> 315(N)	UNE 40385:1979
Temps d'absorció	< 0.59 (s)	UNE-EN 14360 ANEX B
Capacitat d'absorció	>250 %	UNE-EN ISO 9073-6:2003
Resistència al vapor d'aigua (Ret)	< 3,7 (m2Pa/W)	EN ISO 11092:2014
Resistència a la tracció	Longitudinal > 510 (N) Horitzontal > 250 (N)	UNE-EN ISO 13934-1:2013
Resistència a les enganxades	Longitudinal ≥ 4-5 Transversal ≥ 4-5	ASTM D 3939:2004
Determinació del factor de protecció ultraviolat	≥UPF 50+	AS/NZS/4399/1996
Activitat antibacteriana	≥ Reducció 99.9%	ATCC TEST METHOD 100-2012
OEKOTEX STANDARD 100	CLASSE 1	
GLOBAL RECYCLED STANDARD	COMPLEX	
Propietats mecàniques	Elasticitat mecànica multidireccional	





### 5.3 Polo camisa gala (codi producte 3)

Mateixes característiques que el polo de màniga curta, però de color totalment blau marí nit (no bicolor) i amb botons al davant simulant una camisa amb escaquer reflectant a l'entorn del pit.

### 5.4 Pantalons estiu (codi producte 4)

Pantaló de color blau nit, confeccionats amb una butxaca exterior a cada costat del maluc amb obertura americana de 90°, a la part dreta i per sobre de la butxaca de la cadera. Dues butxaques més exteriors a cada costat del camal amb obertura rectangular i tancament amb cremallera. Les cremalleres són de polièster reforçades amb tirador de punta de goma sense retrocés. A la part posterior incorpora una butxaca a la part de la dreta amb tancament per cremallera i tirador. L'interior de es butxaques acabades amb folre de sarga reforçat. La cintura inclou cinc travetes per subjectar el cinturó que es fixen amb botó: dues de frontals i tres a la part posterior, i a la part davantera dreta inclou una butxaca rellotgera. La traveta davantera esquerra incorpora un ribet extern amb els colors de la bandera de Catalunya. L'interior de la cintura amb folre de sarga reforçat i amb cobertura de silicona per evitar el desplaçament de la peça superior. Tot el pantaló es cus amb fil de poliamida per donar una resistència a les costures.

El pantaló ha de ser confeccionat amb teixit elàstic compost per: 64 % poliamida, 32 % cotó, 4 % elastà, amb una tolerància de  $\pm 3$  %, amb les següents prestacions:

- Teixit intel·ligent i confortable que mantingui el cos sec i còmoda fins i tot després d'una activitat laboral intensa.
- D'elasticitat multidireccional.
- Repel·lent a les olors i la floridura.
- Amb un elevat nivell de solidesa del color.
- Repel·lent a l'aigua

El pes del teixit ha de ser de  $180 \pm 5\%$  g/m<sup>2</sup>, d'acord amb la normativa UNE EN 12127:1998; pto. 8.3.

Tot el pantaló ha d'anar cosit amb fil de poliamida per donar una bona resistència a les costures.

#### 5.4.1 Característiques tècniques de referència

ESTRUCTURALS	ESPECIFICACIÓ	TOL	NORMATIVES APLICADES
Composició global	Poliamida 64% Cotó 32% elastà 4%	$\pm 3$ %	UNE 40.110
Pes g/m <sup>2</sup>	180	$\pm 3$ %	UNE 40.339
Ample útil	147	$\pm 1$ cm	UNE-EN 1773
MECÀNIQUES			
Resistència a la tracció	Ordit: 120 kg Trama: 40 kg		UNE 40.110 13934-1
Resistència a l'esquinçat	Ordit: 2,5 kg Trama: 1,5 kg		UNE-EN-ISO 13937-2

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO 11/03/2026 Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/idx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



<b>Elasticitat</b>	Ordit: 15% Trama: 16%		UNE-EN 14704
<b>Piling</b>	4		UNE-EN-ISO 12945-2
<b>Resistència a l'abradió</b>	100.000 cicles		UNE-EN-ISO 12947-2
<b>Resistència al vapor d'aigua</b>	<=4		UNE-EN 31092
<b>Resistència tèrmica</b>	>=0,01		UNE-EN 31092
<b>Antibacterians (ATCC 6538 i ATCC 4352)</b>			
	Original activitat >3,5 Després de 25 rentats activitat >2,5		UNE-EN-ISO 20473
<b>Estabilitat dimensional al rentat a 40ª</b>	Ordit:-1 %		UNE-EN.ISO 5077
<b>Hidrofugació</b>			
<b>Esprai test</b>	Original 5		UNE-EN-ISO 920
<b>Repel·lència a l'oli</b>	Original 4		UNE-EN-ISO 1441920

### 5.5 Pantalons hivern (codi producte 5)

Pantaló de color blau nit, confeccionats amb una butxaca exterior a cada costat del maluc amb obertura americana de 90°, a la part dreta i per sobre de la butxaca de la cadiera. Dues butxaques més exteriors a cada costat del camal amb obertura rectangular i tancament amb cremallera. Les cremalleres són de polièster reforçades amb tirador de punta de goma sense retrocés. A la part posterior incorpora una butxaca a la part de la dreta amb tancament per cremallera i tirador. L'interior de es butxaques acabades amb folre de sarga reforçat. La cintura inclou cinc travetes per subjectar el cinturó que es fixen amb botó: dues de frontals i tres a la part posterior, i a la part davantera dreta inclou una butxaca rellotgera. La traveta davantera esquerra incorpora un ribet extern amb els colors de la bandera de Catalunya. L'interior de la cintura amb folre de sarga reforçat i amb cobertura de silicona per evitar el desplaçament de la peça superior. Tot el pantaló es cus amb fil de poliamida per donar una resistència a les costures.

El pantaló ha de ser confeccionat amb una composició global, segons UNE 40.110: 51% poliamida, 46% cotó i 3 % elastòmer, amb una tolerància de  $\pm 3$  %, amb les següents prestacions:

- Teixit intel·ligent i confortable que mantingui el cos sec i còmoda fins i tot després d'una activitat laboral intensa.
- D'elasticitat multidireccional.
- Repel·lent a les olors i la floridura.
- Amb un elevat nivell de solidesa del color.
- Repel·lent a l'aigua

El pes del teixit ha de ser de  $255 \pm 3\%$  g/m<sup>2</sup>, d'acord amb la normativa UNE 40.339.

Tot el pantaló ha d'anar cosit amb fil de poliamida per donar una bona resistència a les costures.





## 5.5.1 Característiques tècniques de referència

ESTRUCTURALS	ESPECIFICACIÓ	TOL	NORMATIVES APLICADES
Composició global	Poliamida 51% Cotó 46% elastòmer 3%	± 3 %	UNE 40.110
Pes g/m <sup>2</sup>	255	± 3 %	UNE 40.339
Ample útil	142	± 1 cm	UNE-EN 1773
<b>MECÀNQUES</b>			
Resistència a la tracció	Ordit: 950 kg Trama: 1350 kg		UNE 40.110 13934-1
Allargament en trencament	Ordit: 8 % Trama: 80 %		UNE-EN-ISO 13934-1
Resistència al trencament mitjançant elements de perforació	Ordit: 120 NW Trama: 120 NW		UNE 40413
Piling	5		UNE-EN-ISO 12945-2
Resistència a l'abradió	100.000 cicles		UNE-EN-ISO 12947-2
Resistència al vapor d'aigua	<=4		UNE-EN 31092
Resistència tèrmica	>=0,01		UNE-EN 31092
Antibacterians (ATCC 6538 i ATCC 4352)	Original activitat >3,5 Després de 25 rentats activitat >2,5		UNE-EN-ISO 20473
Estabilitat dimensional al rentat a 40 <sup>a</sup>	Ordit:-2 %		UNE-EN.ISO 5077
<b>Hidrofugació</b>			
Spray test	Original 5		UNE-EN-ISO 920
Repel·lència a l'oli	Original 7		UNE-EN-ISO 1441920

## 5.6 Caçadora impermeable (codi producte 6)

Peça lleugera de gran resistència , impermeable i especial transpiració amb caputxa.

Teixit principal blau nit 100% POLIÉSTER tipus SARGA amb membrana KRAFT MPU impermeable i transpirable 100%. Teixit de la part de les muscleres 100% POLIÉSTER amb membrana de forma cònica color groc fluor d'alta visibilitat. La musclera incorpora un ribet de color blanc o gris plata i xarretes de color blau nit.

Disposa de dues butxaques exteriors i dues obertures als costats de la part inferior de la peça que es tanquen mitjançant cremalleres de 25 cm. i tres carros. Totes les cremalleres són termosegellades. A més, en les obertures dels costats incorpora, en l'interior, una tira adaptadora amb teixit de dues posicions.

Els punys incorporen un ribet de color blanc o gris plata. S'ajusten al canell de l'usuari mitjançant tancament de veta adherent.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



A la part alta de la màniga esquerra es mostra la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

En els avantbraços van dos tires de cordó en color blanc o gris plata reflectant. El folre interior de MALLA CALAT 100% POLIÈSTER incorpora una butxaca en la part interior de ambdós costats amb tancament de cremallera.

En la part dreta i esquerra de cada costat de pit incorpora una traveta per a la subjecció del micròfon. En la part davantera del coll integra una peça que protegeix el coll i la boca de l'usuari.

Al pit dret porta el text "POLICIA", serigrafia en blanc reflectant i per sota la veta adherent per fixar el número d'identificació professional de l'agent. En el pit esquerra veta adherent per l'escut.

El tancament de la caçadora de la part central és amb cremallera termosegellada i tapeta amb tancament de gafets per protegir de la pluja.

L'interior de la caçadora està folrat- El folre de la zona del tronc s'ha de poder extreure per tal que l'usuari pugui regular la protecció tèrmica segons la temperatura exterior, o bé faci ús o no de l'armilla de protecció balística.

A l'esquena porta el text "POLICIA - policia local + quatre quadres" serigrafia en blanc reflectant.

### 5.6.1 Característiques tècniques de referència del teixit principal

CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS	RESULTATS	NORMATIVES APLICADES	TOLERÀNCIA
<b>Lligaments</b>		SARGA PES + MEMBRANA PU	
<b>Pes</b>	150 g/m <sup>2</sup>		5%±
<b>Amplada</b>	150 cm		2%±
<b>Composició</b>	Polièster 83% - PU 17%	UNE EN 40110	
<b>Variacions dimensionals al rentat a 60°C</b>	UNE EN 25077	Ordís ≤ 2% Trama ≤ 2%	
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DE SOLIDESA	RESULTATS	NORMATIVES APLICADES	TOLERÀNCIA
<b>Determinació de colorants azoics prohibits (arilamines)</b>	EXEMPT	ISO 14362-1	
<b>A la llum</b>	DEGRADACIÓ 5	ISO 105 B02	
<b>Al rentat</b>	DEGRADACIÓ 4	ISO 105 C06	
<b>Al fregament sec</b>	DEGRADACIÓ 4	ISO 105 X12	
<b>Al fregament humit</b>	DEGRADACIÓ 4	ISO 105 X12	
<b>A la neteja en sec</b>	DEGRADACIÓ 4	ISO 105 D01	
<b>A la suor</b>	DEGRADACIÓ 4	ISO 105 E04	
<b>Al planxat</b>	DEGRADACIÓ 4	ISO 105 X11	
CARACTERÍSTIQUES FÍSiques ALTRES CERTIFICACIONS	RESULTATS	NORMATIVES APLICADES	TOLERÀNCIA
<b>Resistència al piling</b>	30.000 CICLES ≥4	ISO 12945-1	
<b>Resistència a l'abració</b>	LLANA 12 KPA ≥80.000 CICLES	ISO 12947-2	
<b>Resistència a la tracció</b>	N ORDIT ≥750 N TRAMA ≥750	ISO 1421	
<b>Resistència a l'esquinçament</b>	N ORDIT ≥45 N TRAMA ≥45	ISO 4674-2	





Resistència al vapor d'aigua	M² PA/W	ISO 11092	
Hidròfug / mullat artificial (esprai - test)	NOU 5 DESPRÉS 3 RENTATS 4	ISO 24920	

### 5.6.2 Característiques tècniques de referència del teixit folre polar:

CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS	RESULTATS
Filatura	185 DTEX
Pes	350 g/m²
Màquina	CIRCULAR TIPUS POLAR GALGA 4 - MIDA 65"
Composició	POLIÈSTER 100% APROX. GRUIX 5 mm.
Elongació	ORDIT 14% TRAMA 26%
Tintura	CHANNEL ADDITIVE
Densitat	12 PASSADES
Solidesa a la llum natural	DEGRADACIÓ 3/4
Solidesa al rentat domèstic	DEGRADACIÓ 3/4
Solidesa a la suor alcalina / àcida	DEGRADACIÓ 3/4
Tractament	PERXAT ANTIPILLING CARA INTERIOR I EXTERIOR
Resistència al piling	DEGRADACIÓ 3/4
Estabilitat dimensional al rentat domèstic	±3% APROX.

### 5.6.3 Característiques tècniques de referència del teixit interior:

CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS	VALOR	UNITATS	NORMATIVES APLICADES
Composició	100% PES		
Amplada	≥160	cm	UNE-EN 1773:97
Pes	110±5%	gr/m²	UNE 40600-6 / ISO 7211/6
CARACTERÍSTIQUES DIMENSIONALS	VALOR	UNITATS	NORMATIVES APLICADES
Encongiment			
Rentat 40° C	L =3 T =3	%	
Estàtic 90" 170°C	L T	%	
Gruix		mm	UNE EN ISO 5084
CARACTERÍSTIQUES DE TINTURA	VALOR	UNITATS	NORMATIVES APLICADES
Solidesa al fregament			
Sec	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12
Humit	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-X12
Solidesa al tractament			
Aigua	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E05
Suor	4	e.g.	UNE-EN ISO 105-E04
Llum	4	e.a.	UNE-EN ISO 105-B02:01
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES	VALOR	UNITATS	NORMATIVES APLICADES
Resistència	L	N/5 cm	UNE-EN ISO 13934:99

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	T		
Allargament al trencament	L T	%	UNE-EN ISO 13934:99
Allargament sota càrrega 50n	L T	%	UNE-EN ISO 13934:99
Resistència esquinçament	L T	N	UNE-EN ISO 13934:99
Piling ici 18000 cicles			BS 5811
abrasió		%	UNE-EN ISO 12947:99

### 5.7 Jaqueta migtemps (codi producte 7)

Jaqueta blau nit amb muscleres còniques de color groc fluor d'alta visibilitat, xarretes de color blau nit, cremallera total i bandera de Catalunya a la part alta de la màniga esquerra en posició horitzontal.

Jaqueta composta per tres capes diferents:

- 1) Capa interior: Teixit de polièster 100% reciclat amb certificat GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS) i OEKOTEX STANDARD 100. La fibra serà una combinació de 50% de sis canals per assegurar una màxima transpiració i evacuació del suor i 50% de fibra buida per oferir el màxim aïllament tèrmic. Incorporarà ions de plata intrínsecs en la fibra per evitar el mal olor produït per la suor de forma permanent.
- 2) Capa intermèdia: membrana de poliuretà 12% micro-perforada per aportar la màxima transpiració i protecció contra el vent.
- 3) Capa exterior: composta de polièster 82% i elastà 6% per a portar una gran llibertat de moviments i millorar el confort de l'usuari. També compta amb un acabat repel·lent a l'aigua per protegir de les primeres gotes de pluja.

En el pit dret ha de portar el text "POLICIA" serigrafia en blanc reflectant i per sota, la veta adherent per fixar el número d'identificació professional de l'agent. En el pit esquerra ha de portar l'escut de la Policia Local de l'Escala.

A l'esquena ha de portar el text "POLICIA - policia local + quatre quadres" serigrafiat en blanc reflectant.

#### 5.7.1 Característiques tècniques de referència

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	RESULTATS	NORMATIVES APLICADES
Gramatge	295 gr/m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127:1998; PTO. 8.3
Solidesa al rentat a 40°	DEGRADACIÓ 5 DESCÀRREGA 4-5	UNE-EN ISO 105-C06:2010
Solidesa a la llum	ÍNDEX 5	UNE-EN ISO 105-B02: 2014 MÈTODE 2
Solidesa a la transpiració alcalina	DEGRADACIÓ 5 DESCÀRREGA 5	UNE-EN ISO 105:E04:2013
Solidesa a la transpiració àcida	DEGRADACIÓ 5 DESCÀRREGA 5	UNE-EN ISO 105:E04:2013
Solidesa al fregament	DESCÀRREGA EN SEC 5 DESCÀRREGA EN MULLAT 5	UNE-EN ISO 105-X12:2016
Resistència al vapor d'aigua	< 16m <sup>2</sup> Pa/W	EN ISO 11092:2014
Permeabilitat a l'aire	1,94 mm/s	EN ISO 9237:1995
Resistència a la perforació	600 (N)	UNE 40385:1979
Factor de protecció ultra violeta	UPF +50	AS/NZS 4399/1996
Formació de piling	GRAU 5 (3.000 CICLES)	UNE-EN ISO 12945-2:2001
Activitat antibacteriana	STAFHULOCOCCUS AEREUS ATCC-6538 KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC-4352	REDUCCIÓ 99%





## 5.8 Conjunt impermeable (codi producte 8)

Confeccionat amb teixit totalment impermeable amb membrana PU. Transpirable i tallavent. Costures i cremalleres termosegellades.

La jaqueta bicolor blau nit i groc fluor d'alta visibilitat amb caputxa amagada en el coll. Escaquer amb garantia 3M o cinta de color gris o plata reflectant en el contorn del pit. Inscripció amb el text "POLICIA LOCAL" al costat esquerra del pit i a l'esquena en color gris plata reflectant amb la garantia 3M. Teixit exterior tipus SARGA amb membrana PU, amb folre en l'interior, mallat calat de reixa.

El pantaló blau nit. Escaquer amb garantia 3M o cinta de color gris plata reflectant en el contorn dels camals. Obertura amb cremallera a la cintura i als camals per aportar comoditat al posar i treure. Per ajustar la cintura incorpora gafets als laterals

## 5.9 Gorra estiu/hivern model Policia Local l'Escala (codi producte 9)

Gorra model Policia Local de l'Escala amb escaquer lateral termosegellat i text POLICIA en blanc reflectant. Tancament amb cremallera sistema YKK. Al frontal porta l'escut de l'Ajuntament de l'Escala.

La gorra d'estiu confeccionada amb reixa a la part de la corona i lateral. La gorra d'hivern confeccionada amb teixit i ullets als laterals.

## 5.10 Sabata tècnica (codi producte 10)

Sabates de color negre tècniques en tall de pell, niló hidròfug i transpirable. Plantilla interior termo-conformada substituïble d'escuma "EVA" i folre antihumitat. Sola amb relleu. Llengüeta folrada i sistema de tancament mitjançant cordons negres. Collaret antifricció. Estabilitzador posterior. Zona d'absorció d'impacte en el taló. Cambrillons termoplàstics. Entresola de PU. Pis de cautxú carbonó.

## 5.11 Bota canya alta (codi producte 11)

Bota de canya alta de color negre amb material superior de pell / malla, impermeable, per repel·lir l'aigua i mantenir els peus secs. Plantilla interior transpirable. Sola de goma resistent al lliscament, segons EN ISO 20344:2021, en qualsevol tipus de clima i superfície. Material de l'entresola EVA reciclat. Llengüeta folrada i sistema de tancament mitjançant cordons. Estabilitzador posterior. Zona d'absorció d'impacte en el taló.

## 5.12 Placa balística armilla (codi producte 12)

L'armilla ha de ser envoltant amb una combinació d'ergonomia, comoditat i protecció que permetin el desenvolupat de funcions policials durant llargs períodes de temps, sense restriccions de moviment, amb una protecció de 360º, una armilla especialment dissenyada per a un ús policial, amb l'última tecnologia aplicada en armilles a prova de resistència balística, anti ganivet i anti punxó.

Ha d'estar confeccionada amb un teixit d'alta resistència de tipus poliamida i el seu interior amb un sistema transpirable basat en canals de ventilació per assegurar el millor sistema d'evacuació de la calor i la suor.

El paquet balístic ha d'anar segellat amb ultrasò, no termosegellat.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/adx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



La funda porta paquet balístic per a ús interior/exterior ha d'estar confeccionada en polièster, teixit resistent a l'abradió, a l'aigua i als raigs UV, i Coolmax, en el seu interior.

#### Descripció de la funda:

- Ha de disposar d' un sistema ràpid i senzill d' acoblament i fixació al cos de l'usuari mitjançant tires de Veta adherent lateral i vertical.
- Les tires verticals estaran fabricades del mateix material que la funda, i s'agafarà al panell davanter mitjançant veta adherent original.
- La funda tindrà dues cremalleres, una davantera i una altra posterior per extreure fàcilment i còmodament els panells balístics la cremallera ha de ser de la marca YKK. La cremallera estarà situada a l' exterior perquè no molesti l'usuari en utilitzar l' armilla.
- L' armilla haurà de poder portar-se sota la roba i que pel seu disseny quedi oculta i inapreciable des de l' exterior, i ha de ser resistents si són utilitzades exteriorment.
- Les fundes s' han de poder rentar.
- Color negre.
- També s' ha de donar la possibilitat que el fabricant faci la funda amb el disseny i colors que es poguessin demanar des de la prefectura de policia.
- S' ha d' oferir la possibilitat d' incorporar text sense cost addicional.
- Ha d' incloure funda de transport fabricada en cordura amb tancament de cremallera de la marca YKK o similar
- Disponible en ambdós generes femení i masculí.

#### Presentació i etiquetatge de les plaques:

Tant la placa davantera, com la posterior han de portar una etiqueta impresa amb les següents indicacions:

- Nom del fabricant
- Model i talla
- Nivell de protecció
- Mes i any de fabricació
- Núm. de sèrie
- Núm. del lot
- Posició correcta de la col·locació dels panells
- Instruccions de manteniment

#### Pes i àrea de protecció:

Pes màxim en grams dels panells balístics segons talla:

- S 1370gr. ( $\pm 5\%$ )
- M 1690gr. ( $\pm 5\%$ )
- L 1770gr. ( $\pm 5\%$ )
- XL 1.995gr. ( $\pm 5\%$ )
- XXL 2.210gr. ( $\pm 5\%$ )

Material: 100% UHMWPE (polietilè d'ultra alt pes molecular)

#### Àrea de Protecció:

Talla Àrea de protecció mínima per talla:

- S  $\geq 0,2796\text{m}^2$
- M  $\geq 0,2945\text{m}^2$
- L  $\geq 0,3056\text{m}^2$
- XL  $\geq 0,3195\text{m}^2$
- XXL  $\geq 0,3321\text{m}^2$

#### Talles:

Les armilles d' home han d'anar de la XS fins a una 5XL.





# Ajuntament de l'Escala

*vila marinera*

2025/4785

Les armilles de dona s'han d'adaptar perfectament a la morfologia femenina utilitzant un sistema de plec que faci la forma de la pinça i han d'anar de la talla XS fins a una talla 3XL.

Si la morfologia de la persona no s'adaptés a l'armilla, es fabricarà l'armilla a mida.

**Gruix total de l'armilla:** 6.5 mm (+/- 3%)

## Nivell de protecció:

Les proves balístiques han de estar realitzades en un laboratori certificat ENAC. Les següents proves balístiques tindran com a mínim 6 trets per cada munició. Disparats a una distància de 5 metres. Les proves s'han d'haver realitzat sobre panells balístics idèntics als de les armilles, incloent la forma (no sobre panells quadrats).

## Balística:

- 9x19 mm FMJ Remington 8.0g (436 m/s) Trauma medi 26,5 mm
- 44 MAG. SJHP Remington 15.6 g (436 m/s) Trauma medi 33 mm
- 357 SIG TMJ de 8.1 g (448 m/s) Trauma medi 31 mm
- 9x19 FMJ Dynamit Novel-la DM11 8.0 g (365 m/s) Trauma medi 21 mm
- 357 Mag Remington SPFN 10.2 g (390 m/s) Traumatisme medi 21 mm
- 44 mag SJHP 15,6 g (380 m/s) Traumatisme medi 28 mm

## Certificat STANAG 2920 Anti-fragmentació

- FSP 1.1g (522 m/s)

## Ganivet i punxó (KR1 i SP1).

- 24 Juliols ganiveta S1/G (0 mm de penetració)
- 24 Juliols ganiveta P1/B (6 mm penetració mitjana)
- 24 Juliols punxó SP/B (0 mm de penetració)
- 24 Juliols ganiveta Linder Nachf (2 mm de penetració)

Certificat ganivet S1G segons Norma NIJ 0115.00 amb 0 mm de penetració.

## 5.13 Funda armilla (codi producte 13)

La funda d'armilla antibales exterior tindrà un disseny tipus 2 panells amb sistema MOLLE Làser cut davant, darrera i espatlles.

Davant i centrat tindrà 6 talls MOLLE Làser cut des del coll fins a mig pit, a la part de la panxa, un panell de sistema MOLLE Làser cut de 7 talls horitzontals y 8 verticals. Darrera portarà un panell de sistema MOLLE Làser cut de 7 talls horitzontals y 8 verticals, amb tancament velcro. A cadascuna de les espatlles portarà un sistema MOLLE Làser cut de 3 talls verticals i 3 talls horitzontals.

La funda d'armilla està tota fabricada amb poliamida 6.6 de color negre amb les espatlles de color groc alta visibilitat. Tots els cantons ribetejats amb teixit de poliamida de color negre.

A la parta davantera dreta per sota de la costura de l'espatllera de color groc, inclou el text POLICIA en color blanc reflectant i sota d'aquest un velcro rectangular de 4 x 2cm de color negre per allotjar el numero TIP, a la part esquerra inclourà un velcro ovalat per posar l'escut de l'Ajuntament.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/adx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



A l'esquena per sota del coll, hi haurà una costura horitzontal que a mode de butxaca amagarà un sistema per agafar i extreure a l'usuari en cas d'emergència, per sota d'aquest hi haurà un mòdul de color blanc reflectant amb el text POLICIA local i quatre quadrats, en tres nivells.

Disposarà d'un sistema ràpid i senzill d'acoblament i fixació al cos de l'usuari mitjançant una cremallera central YKK®. Aquesta cremallera ha d'estar protegida per la tapa del mateix teixit utilitzat en les zones on va el MOLLE làser cut. El teixit ha de ser de color negre.

La regulació d'alçada i amplada s'efectua mitjançant un sistema de velcros situats a les espatlles per a l'alçada i a la part posterior per a la regulació del contorn.

Les tires verticals estaran fabricades amb el mateix material exterior que la funda, sortint des del panell del darrere i s'agafarà al panell davanter mitjançant velcro. Incorporaran un allotjament per introduir un paquet balístic que donarà protecció a aquesta zona.

La part del darrere incorporarà la serigrafia d'acord amb la uniformitat. La zona baixa portarà una tapa del mateix material que la funda enganxada amb velcros que tapa les tires elàstiques d'ajust lateral. Aquesta tapa s'ha de poder extreure per enganxar una altra amb dos vetes de 5 cm reflectant per a utilitzar en situacions de baixa visibilitat o il·luminació.

La funda exterior estarà fabricada amb Poliamida impermeable amb una capa plastificada a la cara interior per evitar l'entrada d'aigua a l'interior de l'armilla, la funda tindrà les característiques següents:

Test núm.	Descripció	Informació tècnica	EU-NORMA
1	Composició	poliamida 6.6	
2	Tipus de fil	ordit i trama 370 dtex	UNO 40600-5
3	Tipus de tela	1/1 tafetà	DIN 61 101
4	Ample total	mínim 145 cm	DIN EN 1773
5	Pes	170 gr.sq.mt.±5%	DIN EN 12 127
6	Densitat	ordit: 20 fils/cm trama: 14 passades/cm	EN 1049-2
7	Resistència a la tracció	ordit: 1800 N trama: 1100 N	ISO EN 13934-1
8	Resistència al esquinçament	ordit: 750 N trama: 700 N	ISO EN 13937-4
9	Resistència a la abrasió	100.000 cicles	EN ISO 12947-2
10	Solidesa del color al fregament en sec	4	ISO 105-12:2001
11	Solidesa del color al fregament en humit	4-5	ISO 105-12:2001
12	Solidesa del color a la llum artificial	test amb llamparà d'arc de xenó: índex 5	ISO 105-02:1994
13	Estabilitat dimensional/encongiment	Prova realitzada sobre el teixit acabat ordit i trama 2%	EN ISO 6330
14	Resistència a la penetració hidrostàtica	test realitzat a la cara davantera del teixit acabat: 200 mm	ISO 811:1981
15	Encongiment al rentat a 60 °C	ordit: <3% trama: <3%	ISO 5077 2007
16	Test de polvorització d'aigua i oli	determinació de la resistència al mullat superficial (test de polvorització) de teixits: nota original 5	EN 24920





# Ajuntament de l'Escala

vila marinera

2025/4785

El teixit on es trobin els talls làser del sistema MOLLE han de complir amb les següents característiques:

Test núm.	Descripció	Informació tècnica	EU-NORMA
1	Composició	poliamida 6.6	
2	Tipus de fil	ordit i trama 370 dtex	UNO 40600-5
3	Tipus de tela	1/1 tafetà	DIN 61 101
4	Ample total	mínim 145 cm	DIN EN 1773
5	Pes	170gr.sq.mt.±5%	DIN EN 12 127
6	Densitat	ordit: 20 fils/cm trama: 14 passades/cm	EN 1049-2
7	Resistència a la tracció	ordit: 1800 N trama: 1100 N	ISO EN 13934-1
8	Resistència al esquinçament	ordit: 750 N trama: 700 N	ISO EN 13937-4
9	Resistència a la abrasió	100.000 cicles	EN ISO 12947-2
10	Solidesa del color al fregament en sec	4	ISO 105-12:2001
11	Solidesa del color al fregament en humit	4-5	ISO 105-12:2001
12	Solidesa del color a la llum artificial	test amb llamparà d'arc de xenó: índex 5	ISO 105-02:1994
13	Estabilitat dimensional/encongiment	Prova realitzada sobre el teixit acabat ordit i trama 2%	EN ISO 6330
14	Resistència a la penetració hidrostàtica	test realitzat a la cara davantera del teixit acabat: 200 mm	ISO 811:1981
15	Encongiment al rentat a 60 °C	ordit: <3% trama: <3%	ISO 5077 2007
16	Test de polvorització d'aigua i oli	determinació de la resistència al mullat superficial (test de polvorització) de teixits: nota original 5	EN 24920

A la zona interior, i agafada a la part posterior de la funda, caldrà incorporar una faixa elàstica que subjecti l'armilla perfectament al cos de l'usuari. Aquesta faixa s'haurà de poder extreure, en cas que l'usuari no la utilitzi.

Tant la faixa com el sistema de regulació lateral estaran confeccionats amb goma elàstica i velcro.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Les característiques per a les gomes elàstiques són les següents:

Composició (%)		
Polièster (pes)		70%
Làtex		30%
Tolerància		±5%
Característiques		
	MAX.	MIN.
Amplada (mm)	64	55
Elasticitat (%)	95	65
Pes (g)	53	43
Curvatura	30	
Encongiment (%)	3% ±2	

Els velcros utilitzats a la funda seran d'alta qualitat, i hauran de complir les següents característiques, tant el velcro HOOK (dur), com el LOOP (suau):

Característica de construcció	
Construcció	Teixida
Composició bàsica	Poliàmida
Acabat	±5%
Amplada: <50mm	Nominal: ±1mm
Amplada: ≥50mm	Nominal: ±1.5mm
Amplada: ≥100mm	Nominal: ±2mm
Gruix	1.70 – 2.05 mm
Pes	300g/m2 ±10%
Característiques d'ús	
Resistències mecàniques amb tancament LOOP	
Pelatge	Mitjana 2.0 N/cm Mínima 1.3 N/cm
Cisallament	Mitjana 10.3 N/cm <sup>2</sup> Mínima 7.3 N/cm <sup>2</sup>
Vida del tancament	Pèrdua del 50 % després de 10000 obertures
Càrrega de ruptura	Mínima 210 N/cm
Encongiment al rentat(3 x 60°C )	Màxim 4 %
Solidesa color al rentat UNE-EN ISO 105 C-10	4 mínim
Solidesa color al fregament ISO 105 sec/X12	4 mínim
Solidesa color al agua ISO 105 sec/EO1	4 mínim
Solidesa color al agua de mar ISO 105 sec/EO2	4 mínim
Solidesa color a la llum ISO 105 sec /BO2	5 mínim (colors foscos) 4 mínim (blanc y colors clars) 3 mínim (colores fluor + resina poliuretà)
Solidesa color al suor ISO 105 sec/EO4	4 mínim

L'interior de la funda ha de ser de teixit transpirable basat en canals de ventilació que facilitin la refrigeració, la transpiració corporal i que tingui tractaments antibacterians perquè no generin males olors per l'ús continu durant llargs períodes de temps. El teixit haurà de tenir les característiques següents:





Característiques estructurals				
Test	Valor	Unitat	Norma	Tolerància
Composició	100% polièster			
Amplada	173	cm	UNE-EN 1773	±5cm
Gruix	3,7	mm	UNE-EN-ISO 5084	±0,3
Pes	280	gr/m <sup>2</sup>	UNE 40600-6	±50

Característiques estructurals					
Test	Valor	Unitat	Norma	Tolerància	
Deformació per tracció 50 N					
Longitudinal	L	5	%	UNE-EN ISO 13934	±3
Transversal	T	4,5	%	UNE-EN ISO 13934	±3
Deformació per tracció a la ruptura					
Longitudinal	L	60	%	UNE-EN ISO 13934	≥50
Transversal	T	40	%	UNE-EN ISO 13934	≥30
Càrrega en màquina a la ruptura					
Longitudinal	L	800	N	UNE-EN ISO 13934	≥800
Transversal	T	1000	N	UNE-EN ISO 13934	≥1000

Els paquets balístics hauran de ser introduïts a la funda de forma fàcil i sense haver de doblegar-ho. Per introduir el panell balístic davanter, la funda tindrà l'obertura a la part interior de l'armilla i obrirà/tancarà mitjançant Velcro, aquesta obertura no haurà de crear molèsties a l'usuari. Per introduir el panell balístic del darrere la funda tindrà una obertura a la part exterior a l'alçada dels ronyons i aquesta s'obrirà/tancarà mitjançant una cremallera YKK. L'obertura queda coberta i protegida amb la tapa posterior del mateix material que la funda, que a més tapa les tires que regulen l'amplada de l'armilla.

Pes total del panel amb funda exterior per una talla L: 2520 gr (±10%).

Les fundes s'han de poder rentar.

#### 5.14 Pantalons motorista (codi producte 14)

Pantaló dissenyat per a ús de motorista, orientat a oferir protecció i confort en condicions exigents. Confeccionat en teixit de poliamida d'alta tenacitat de 245 g/m<sup>2</sup>. El seu disseny ha de combinar funcionalitat (butxaques, ajustos i peces preformades) amb prestacions del teixit exterior enfocades a la resistència a l'abració i al confort tèrmic i ambiental, totalment impermeable i transpirable.

Ha d'incorporar un folre polar interior desmuntable, per tal de ser adaptable a diferents condicions de temperatura. El sistema de subjecció del folre ha de ser a la cintura interior i als baixos mitjançant cremallera.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/adx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Ha de disposar, també, d'espais per allotjar proteccions a la zona del maluc i del genoll, amb ajust d'alçada al genoll mitjançant velcro, per tal de millorar l'adaptació i el posicionament de la protecció.

A la part davantera ha de portar butxaca inclinada. Butxaca plastró lateral amb tapeta (cartera) i tancament mitjançant velcro. Genoll preformat per millorar l'ergonomia en posició de conducció i talls al davanter combinant teixit per aportar més comoditat i mobilitat

A la part posterior, talls combinant teixit per aportar més comoditat a la peça. Cinturilla i ajust. Cinturilla recta. Mitja cremallera a la part del darrere per a la subjecció de la jaqueta (funció d'unió/estabilització amb la jaqueta) i travetes rectangulars distribuïdes per la cintura.

Ha de portar 2 bandes gris reflectant de 5 cm ubicades al baix del pantaló.

### Característiques tècniques del teixit principal:

<b>Composició i construcció</b>			
<b>Composició:</b> 100% Poliamida + laminat amb escuma de PU (poliuretà)			
<b>Estructura del teixit:</b> 2/2			
<b>Dimensions i pes</b>			
<b>Paràmetre</b>	<b>Valor</b>		
Amplada total	150 cm		
Amplada útil	145 cm		
Gramatge	235 g/m <sup>2</sup> (±5%)		
<b>Propietats mecàniques</b>			
Encongiment (rentat a 40 °C, ISO 6330 + TD)	Ordit: < 3%		
	Trama: < 3%		
Resistència a la tracció	Ordit: 1.600 N		
	Trama: 1.050 N		
Resistència a l'esquinçament (3 legs)	Ordit: 160 N		
	Trama: 140 N		
Lliscament de costura	A 80 N: Ordit 1 mm / Trama 1 mm		
	A 120 N: Ordit 3 mm / Trama 3 mm		
Abrasió	12 kPa: > 100.000 cicles		
<b>Prestacions davant l'aigua</b>			
Spraytest	100 (ISO 5)		
Columna d'aigua	10.000 mm		
Columna d'aigua després de 5 rentats a 40 °C (ISO 6330 + TD)	10.000 mm		
<b>Solidesa del color (escala 1-5)</b>			
<b>Assaig</b>	<b>Clar</b>	<b>Mitjà</b>	<b>Fosc</b>
Rentat 40 °C	5	4-5	4
Neteja en sec	5	4-5	4
Aigua	4-5	4	4
Fregament en sec	5	4-5	4-5
Fregament en humit	4-5	4	4
Suor àcida	5	4-5	4
Suor alcalina	5	4-5	4





# Ajuntament de l'Escala

vila marinera

2025/4785

<b>Certificacions</b>
<b>EN 343:</b> Classe 4/4
<b>ISO 20471:</b> Color Groc

## Característiques tècniques del teixit interior:

DESCRIPCIÓ GENERAL		
Estructura	Knit velour (vellut de punt)	
Composició	80% PES - 20% PU	
Gramatge	165 gr/m2 (± 5%)	
Amplada	150 (± 2%)	
PROPIETATS FÍSQUES		
	Valor	Normativa
Encongiment (Ordit)	max. 3 %	UNE EN ISO 5077
Encongiment (Trama)	max. 5 %	UNE EN ISO 5077
Pilling (7.000 cicles)	Grau 4	UNE EN ISO 12945-2
Resistència a l'abradió	min. 80.000 cicles	UNE EN ISO 12947-2
Pressió hidrostàtica	30000 Pa	UNE EN ISO 20811
RET (resistència al vapor d'aigua)	> 15 m <sup>2</sup> /PaW	UNE EN ISO 31092
SOLIDESSA DEL COLOR		
Suor (canvi de to) - Clar	4	UNE EN ISO 105-E04
Suor (canvi de to) - Mitjà	4	UNE EN ISO 105-E04
Suor (canvi de to) - Fosc	4	UNE EN ISO 105-E04
Fricció en sec - Clar	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en sec - Mitjà	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en sec - Fosc	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en humit - Clar	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en humit - Mitjà	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en humit - Fosc	4	UNE EN ISO 105-X12
Rentat (canvi de to) - Clar	4	UNE EN ISO 105 C-06
Rentat (canvi de to) - Mitjà	4	UNE EN ISO 105 C-06
Rentat (canvi de to) - Fosc	4	UNE EN ISO 105 C-06
Rentat recomanat	60 °C	

**Talles:** de la 38 a la 60

### 5.15 Jaqueta motorista (codi producte 15)

Jaqueta de motorista confeccionada en teixit Nylon d'alta tenacitat i impermeable de 245 g/m<sup>2</sup> amb folre interior de malla i folre polar desmuntable. Disseny bicolor (groc i blau marí), amb reflectants pel contorn de pit, esquena i mànigues.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## Característiques de la jaqueta:

### Davanter:

Disseny bicolor.

Tancament principal: cremallera central.

Detall superior: traveta a la part superior (per reforçar el tancament).

Sistemes funcionals:

Traveta porta-emissora.

Butxaca porta-bolígrafs a tots dos davanters

Sivella metàl·lica al pit dret

Protecció interior: solapa interior. Butxaca interior amb cremallera vertical a la vista esquerra.

Ajust a baix de peça: Travetes ajustables amb velcro als costats.

### Esquena:

Disseny bicolor.

Sistema d'unió amb pantaló: a baix de l'esquena, a l'interior, incorpora mitja cremallera per a la subjecció/connexió al pantaló motorista.

### Mànigues:

Disseny bicolor.

Ergonomia: màniga preformada per millorar la mobilitat.

Punys: tancament mitjançant traveta ajustable amb velcro.

Subjecció del folre desmuntable: traveta interior per subjectar el folre desmuntable.

**Coll:** tipus mao.

**Folres i elements interiors:** de malla. Amb butxaca interior de plastró amb cremallera i bosses per a protecció a l'esquena i a les espatlles.

Folra polar desmuntable amb butxaca interior amb cremallera. Sistema d'unió mitjançant cremallera i punts de subjecció a la boca-màniga.

**Reflectants:** Elements de material reflectant ubicats de forma estratègica a la zona del contorn del tall inferior de color blau marí. A les espatlles, en vertical fins a creuar amb el reflectant de contorn. A les mànigues, al contorn de la màniga en el tall inferior de contrast i una segona tira reflectant aproximadament a 4 cm per sobre de l'anterior, a la part alta de la màniga.

**Personalització / rètols:** en esquena i pit, segons necessitats.

## Característiques tècniques del teixit principal:

Composició i construcció	
Composició: 100% Poliamida + laminat amb escuma de PU (poliuretà)	
Estructura del teixit: 2/2	
Dimensions i pes	
Paràmetre	Valor
Amplada total	150 cm
Amplada útil	145 cm
Gramatge	235 g/m <sup>2</sup> (±5%)
Propietats mecàniques	
Encongiment (rentat a 40 °C, ISO 6330 + TD)	Ordit: < 3%
	Trama: < 3%
Resistència a la tracció	Ordit: 1.600 N
	Trama: 1.050 N





# Ajuntament de l'Escala

vila marinera

2025/4785

Resistència a l'esquinçament (3 legs)	Ordit: 160 N		
	Trama: 140 N		
Lliscament de costura	A 80 N: Ordit 1 mm / Trama 1 mm		
	A 120 N: Ordit 3 mm / Trama 3 mm		
Abrasió	12 kPa: > 100.000 cicles		
<b>Prestacions davant l'aigua</b>			
Spraytest	100 (ISO 5)		
Columna d'aigua	10.000 mm		
Columna d'aigua després de 5 rentats a 40 °C (ISO 6330 + TD)	10.000 mm		
<b>Solidesa del color (escala 1-5)</b>			
<b>Assaig</b>	<b>Clar</b>	<b>Mitjà</b>	<b>Fosc</b>
Rentat 40 °C	5	4-5	4
Neteja en sec	5	4-5	4
Aigua	4-5	4	4
Fregament en sec	5	4-5	4-5
Fregament en humit	4-5	4	4
Suor àcida	5	4-5	4
Suor alcalina	5	4-5	4
<b>Certificacions</b>			
<b>EN 343:</b> Classe 4/4			
<b>ISO 20471:</b> Color Groc			

## Característiques tècniques del teixit interior:

DESCRIPCIÓ GENERAL		
Estructura	Knit velour (vellut de punt)	
Composició	80% PES - 20% PU	
Gramatge	165 gr/m2 (± 5%)	
Amplada	150 (± 2%)	
PROPIETATS FÍSQUES		
	Valor	Normativa
Encongiment (Ordit)	màx. 3 %	UNE EN ISO 5077
Encongiment (Trama)	màx. 5 %	UNE EN ISO 5077
Piling (7.000 cicles)	Grau 4	UNE EN ISO 12945-2
Resistència a l'abrasió	min. 80.000 cicles	UNE EN ISO 12947-2
Pressió hidrostàtica	30000 Pa	UNE EN ISO 20811
RET (resistència al vapor d'aigua)	> 15 m <sup>2</sup> /PaW	UNE EN ISO 31092
SOLIDESSA DEL COLOR		
Suor (canvi de to) - Clar	4	UNE EN ISO 105-E04
Suor (canvi de to) - Mitjà	4	UNE EN ISO 105-E04

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Uri de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Suor (canvi de to) - Fosc	4	UNE EN ISO 105-E04
Fricció en sec - Clar	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en sec - Mitjà	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en sec - Fosc	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en humit - Clar	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en humit - Mitjà	4	UNE EN ISO 105-X12
Fricció en humit - Fosc	4	UNE EN ISO 105-X12
Rentat (canvi de to) - Clar	4	UNE EN ISO 105 C-06
Rentat (canvi de to) - Mitjà	4	UNE EN ISO 105 C-06
Rentat (canvi de to) - Fosc	4	UNE EN ISO 105 C-06
Rentat recomanat	60 °C	

**Talles:** de la XS a la 5 XL

### 5.16 Bota motorista (codi producte 16)

Bota de canya alta de color negre amb material exterior de pell plena flor (full-grain) hidròfuga, flexible, transpirable i impermeable. Membrana interior amb folre GORE-TEX® impermeable i transpirable. Plantilla extraïble, antibacteriana, antiestàtica i amb carbó actiu per control higiènic. Costures amb triple cosit en taló, puntera i zones de màxima tracció, amb fil d'alta resistència a la fricció. Amb reforç intern per a protecció en puntera, taló i turmell. Material de l'entresola Vibram®, antilliscant, resistent als olis i a la calor per contacte amb zona d'absorció d'impacte en el taló. Certificat EN ISO 20347:2012 02

Traus de llautó amb camisa antilliscant; passos metàl·lics excepte el central (teixit niló).

## 6 Comandes

La Policia Local de l'Ajuntament de l'Escala efectuarà les comandes que siguin necessàries fins arribar a les quantitats màximes expressades en el quadre del punt 3 (previsions i pressupost).

### 6.1 Termini de lliurament

L'adjudicatari disposarà de fins a 1 mes per la fabricació i lliurament de les comandes efectuades.

Els licitadors podran millorar aquest termini, reduint a la baixa, el termini màxim anterior.

### 6.2 Etiquetatge

Totes les peces subministrades disposaran d'etiqueta identificativa d'acord amb el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual i segons normativa CEE, que indiqui la composició del bé o la roba, la talla, les condicions de rentat i manteniment i la data de fabricació.

Les mencions a prescripcions tècniques referents a fabricació o procedència del present plec, s'han d'entendre que s'admetran les que siguin equivalents o superiors.

### 6.3 Anagrames

Un cop adjudicat el contracte, la Policia Local de l'Escala informará a l'adjudicatari dels elements que han d'anar serigrafats o brodats amb el logotip o l'escut de la corporació o de la Policia Local.





El cost de les serigrafies, ja siguin anagrames, vetes adherents, brodats o estampats (de pit, de braç i de gorra) i/o números, així com qualsevol altra identificació, estarà inclòs en el preu total de la peça de roba.

## 7 Termini de garantia

Les peces entregades tindran una garantia de 6 mesos, període en el qual l'adjudicatari es compromet a fer les reparacions necessàries sempre i quan es derivin d'un ús normal.

El termini de garantia computarà a partir de la recepció dels béns.

### 7.1 Obligacions dins del termini de garantia

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, la corporació tindrà dret a reclamar al contractista la reposició dels que resultin inadequats o la reparació d'aquests. Durant aquest termini de garantia, el contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre l'aplicació dels béns subministrats. Abans d'expirar el termini de garantia, l'òrgan de contractació podrà rebutjar els béns subministrats si estima que no són aptes per al fi que es pretén i concorren les següents circumstàncies:

- Que la seva manca d'aptitud sigui conseqüència de vicis o defectes observats en els béns e imputables al contractista.
- Que existeixi la presumpció que la reposició o reparació dels béns no serà suficient per aconseguir aquell fi. Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista que els haurà de retirar. L'Ajuntament quedarà exempt de l'obligació de pagament o, si l'hagués efectuat, tindrà dret al rescabament de les quantitats satisfetes. Acabat el termini de garantia sense que l'ajuntament hagi formalitzat la reclamació o el rebuig a que es refereixen els punts anteriors, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

## 8 Servei postvenda

Les reposicions de peces hauran de realitzar-se en un màxim de 10 dies. Per això, l'empresa adjudicatària haurà de tenir un estoc permanent de peces per a la Policia Local de l'Escala.

L'adjudicatari està obligat a atendre les peticions addicionals de vestuari que es puguin produir en cas de noves incorporacions de personal o en cas de peticions per al personal substituït. La resta de vestuari sol·licitat en cas de noves incorporacions o altre situació, deuran de lliurar-se a la major brevetat possible i coma màxim en 20 dies.

### 8.1 Arranjaments

Quan en els arranjaments no sigui necessària la presència de l'adjudicatari (per tractar-se de canvis de talla), aquest enviarà la peça canviada o arreglada a la Policia Local en el termini màxim de 15 dies.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Si per l'arranjament calgués la presència de l'adjudicatari, aquest es presentarà a les dependències de la Policia Local de l'Escala en un termini no superior a 5 dies, i el període d'arranjament no serà superior a 15 dies.

En cas d'incompliment dels terminis compromesos, la peça lliurada serà descomptada de la facturació.

## 9 Logística d'estocs i comandes

Les empreses hauran de disposar de mitjans de transport (propis o externs) i els lliuraments no podran ocasionar despeses addicionals o canvis de preu en els articles. L'empresa adjudicatària estarà obligada a servir sense cap cost adicional qualsevol comanda que es sol·liciti independentment del seu import. Les empreses hauran de disposar de suficient capacitat d'emmagatzematge i d'una logística d'estocs que garanteixi l'entrega efectiva dels articles en els terminis màxims compromesos. Formalitzada la comanda, l'adjudicatari haurà d'efectuar el lliurament a la comissaria de la Policia Local de l'Escala. A més de complir estrictament els terminis de lliurament, els lliuraments de les comandes es faran en caixes o bosses nominal etiquetades amb el TIP o el nom de l'agent individualment.

## 10 Presa de mides

La presa de mides per al col·lectiu de la Policia Local de l'Escala es farà en diferents torns i horaris, per tal de completar les mides de la totalitat de la plantilla. L'adjudicatari s'haurà d'adequar als horaris que s'estableixin per la Policia Local de l'Escala. La presa de mides s'actualitzarà anualment. En cas de noves incorporacions a la plantilla, l'empresa adjudicatària haurà de comparèixer a la comissaria per tal de prendre les noves mides dins del termini de 10 dies a comptar des de la data de requeriment.

## 11 Situacions especials

Dins de la plantilla de la Policia Local de l'Escala poden haver-hi efectius que poden tenir mides especials (no estàndards a les talles ordinàries). L'adjudicatari estarà obligat a confeccionar els articles amb aquestes mides especials.

## 12 Presentació de mostres

Els licitadors hauran de presentar una mostra confeccionada de cadascun dels articles indicats a la descripció de peces, amb l'emalatge i presentació adient, abans que finalitzi el termini de presentació de les ofertes econòmiques.

Aquestes mostres hauran d'ajustar-se a les descripcions que consten en el plec de prescripcions tècniques en quant a confecció, disseny, color, teixits i materials. Les talles a presentar de la caçadora softshell (producte 6) i de la jaqueta de migtemps (producte 7) han de ser talla 5 XL.

Els productes portaran les etiquetes corresponents amb la composició, nom del fabricant, certificació de normes de qualitat i la resta d'informacions.

Les mostres s'hauran d'entregar a la comissaria de la Policia Local de l'Escala, ubicada al carrer Garbí, s/n de l'Escala.

Una vegada valorades les ofertes es retornaran totes les mostres presentades a les empreses licitadores.

Les despeses logístiques de l'entrega de mostres i de la recollida aniran a càrrec de les empreses licitadores.

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO  
11/03/2026  
Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





# Ajuntament de l'Escala

*vila marinera*

2025/4785

## 13 Estructura de les ofertes

Les ofertes que presentin els proveïdors hauran d'incloure el total dels serveis i productes sol·licitats d'acord amb el què es descriu en aquest plec.

En aquest sentit, el licitador haurà de presentar, obligatòriament, book informàtic amb fotografies i la descripció i característiques tècniques de cada peça de les reflectides en aquest Plec i els seus annexos i aquelles prestacions o aportacions addicionals que consideri d'interès per al conjunt de la seva oferta, sempre per sobre dels mínims plantejats en el plec.

L'oferta econòmica que no vagi acompanyada del book informàtic serà rebutjada en la seva totalitat.

## 14 Confidencialitat

L'adjudicatari està obligat a mantenir la confidencialitat, i tractar com a confidencial i protegir de manera efectiva tota la informació que pogués rebre o generar durant l'execució del contracte.

Així mateix, no podrà transferir informació alguna sobre els treballs o els seus resultats sense el consentiment previ, per escrit, de l'Ajuntament de l'Escala.

L'Escala, a data de signatura electrònica

El cap de la Policia Local de l'Escala

Signatura 1 de 1  
RAMON PEREZ BERNARDO 11/03/2026 Cap Policia Local

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 519f4726dc6442c2af7c160b6c76455c001

Url de validació <https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

