



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN EL CONTRACTE PEL  
SUBMINISTRAMENT D'UN ESCENARI MÒBIL (EXP. X2026000513)**

**DILIGÈNCIA.-** Per fer constar que el present plec de clàusules administratives particulars ha de regir el contracte pel subministrament d'un escenari mòbil, ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril de 2026.



## 1. Objecte del Plec

L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions les quals s'ha de subjectar l'adjudicatari per a dur a terme el subministrament d'un remolc escenari mòbil subministrament d'un escenari mòbil, de 6 metres per 6 metres de dimensions, per a l'Ajuntament de Campdevàrol.

Des de les diferents àrees de l'ajuntament, s'organitzen esdeveniments que requereixen de la instal·lació d'una tarima escenari. El personal de la brigada municipal és qui fa les tasques de muntatge i desmuntatge, adequació tècnica, custòdia, conservació i manteniment d'aquesta.

L'ajuntament disposa actualment d'una tarima antiga, pesada, difícil de transportar i que requereix de la dedicació de varis operaris de la brigada per a la seva instal·lació, la qual cosa suposa una inversió de recursos humans elevada.

El remolc escenari és una alternativa als escenaris tradicionals ja que estalvia temps i recursos, atès que el seu muntatge és senzill i el pot fer una única persona durant 10-20 minuts. Ofereix una gran versatilitat, facilitat de transport i ubicació d'una estructura mòbil, compacta i lleugera.

Amb aquesta solució es pretén optimitzar el muntatge i organització dels esdeveniments.

La finalitat d'aquest plec és marcar les característiques que haurà de tenir aquest escenari mòbil per a complir amb la normativa i ser apte per circular pels carrers del municipi.

L'adquisició de l'escenari mòbil destinat a l'ús descrit anteriorment contemplarà:

- La construcció del remolc escenari.
- L'homologació d'acord a la norma.
- La matriculació corresponent incloent tots els tràmits derivats .
- La documentació acreditativa.
- El lliurament del remolc escenari.

## 2. Condicions generals i especificacions del producte

Els elements a subministrar hauran de ser nous i s'entregaran amb la corresponent documentació de garantia.

S'estableixen les condicions específiques següents:

- Fàcil instal·lació.
- Certificat d'homologació.
- Remolc amb enganxi tipus bola, llum de circulació segons normativa, per circular dins del municipi, remolcable amb carnet de conduir B, amb escenari incorporat fixat al remolc.
- Tarima antilliscant gruix mínim de 18mm, amb tractament anti-taques.



- Estructura modulable per a recolzament de la part volada respecte el xassís, per recolzament en paviment amb peus homologats, fins a 1,10 metres d'alçada.
- 1 escala adaptable en alçada.

### 3. Prescripcions tècniques i condicions de la prestació del servei

L'adjudicatari ha de poder garantir les condicions i necessitats del contracte, amb les característiques tècniques mínimes següents:

#### a) Homologació

El remolc escenari ha de complir amb l'Homologació Europea, complint tots els estàndards de qualitat i comercialització, i registrada per la UCA\* (Unidad de Certificación Automóvil) per a remolcs de MMA fins a 2.500kg i complint amb els components i mesures de seguretat que per normativa s'han d'exigir en un vehicle i amb la corresponent homologació per a circular per via pública i adequació a la normativa vigent.

*\*La Unidad de Certificación del Automóvil (UCA) de La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial es el Servicio Técnico designado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la realización de evaluaciones iniciales, conformidad de la producción y verificación continua para la homologación de vehículos a motor y sus componentes.*

#### b) Característiques tècniques de circulació

El remolc escenari ha de circular sota la denominació de MMA fins a 2.500 kg, legalitzat per circular i amb l'obligació d'un permís de conduir B + E.

El remolc escenari ha de tenir un doble eix tipus tàndem equipat amb fre d'inèrcia per acció mecànica, amb 4 rodes de càrrega per alta velocitat més rodes de reposició.

El fre d'inèrcia s'ha d'activar mitjançant el capçal del remolc, automàticament al frenar el vehicle tractor i amb per palanca en estacionar-lo. A més ha d'incorporar cable de seguretat per bloquejar el remolc en cas de despreniment del vehicle tractor.

El remolc escenari ha d'estar equipat amb tots els pilots lluminosos necessaris per circular per la via pública, connectats al vehicle tractor per connexió segons normativa.

#### c) Característiques de construcció i acabats

La superfície de l'escenari ha de ser de 36 m<sup>2</sup> amb una amplada de 6 metres i una profunditat (llargada) de 6 metres. Amb terra en taulell finlandès antilliscant amb resistència de 250Kg/m<sup>2</sup>.

El remolc escenari s'ha de poder plegar amb dues ales, i que la seva altura màxima no superi els 2,90m, des de terra un com plegat. Les ales laterals han de comptar amb un sistema de contrapès i molles perquè pugui desplegar-se amb seguretat.



L'altura de l'escenari un cop desplegat ha de ser d'un màxim de 1,20 metres i amb un sistema de potes graduables a la base i als laterals de les ales per tal de poder anivellar-lo i un sistema de fixació de seguretat amb les a les plegades.

El remolc escenari ha de disposar d'un sistema de baranes laterals de seguretat galvanitzades i desmuntables, juntament amb una escala antilliscant.

#### **d) Prevenció, seguretat i salut**

Segons la normativa, el remolc escenari s'entregarà amb la fitxa tècnica i el manual d'instruccions pertinent. Així mateix es garanteix la seva adequació a les normes següents:

- **Codi tècnic d'edificació** (baranes, escales)
- **Norma DB-SUA:** Exigències bàsiques de seguretat, ús i accessibilitat.
- **UNE-EN 13782:** Regula les instal·lacions temporals en quant a resistència de pes.
- **UNE-EN 17736:** Especificacions per al disseny i la fabricació de plataformes y marcs d'escenaris d'alumini.
- **E DIN EN 17736:2021-10:** Requisits de seguretat per la planificació, la selecció, la producció, el ús previst i les proves de plataformes i marcs d'alumini pels escenaris que es poden fer servir com a plataformes, inclinacions, escales i escales d'alumini per els escenaris; incloent baranes per les àrees d'actuació (escenaris) i grades.

El remolc, els seus components i la pintura han de tenir una garantia mínima de dos anys per defectes de fabricació.

#### **4. Obligacions de l'adjudicatari**

L'adjudicatari tindrà les següents obligacions:

- Subministrament del producte fins a les dependències de la brigada municipal del municipi de Campdevàrol, amb tots els accessoris segons les especificacions del producte.
- Matriculació del remolc.
- Targeta d'inspecció tècnica.
- Oferir formació d'utilització del producte a, com a mínim, dues persones treballadores assignades per l'Ajuntament.
- Disposar de servei d'assistència tècnica amb desplaçament per a manteniment al municipi de Campdevàrol.
- Es subministrarà la següent documentació:
  - o Marcatge CE i Declaració CE de conformitat.
  - o Original i dues còpies de la Fitxa Tècnica del remolc.
  - o Garantia expedida, segellada i signada.
  - o Manual d'ús i manteniment.
  - o Qualsevol altra documentació que estimi necessària el responsable del contracte al moment de l'entrega.



## **5. Garantia**

S'estableix una garantia mínima de dos anys per a tots els productes subministrats.

**La Tècnica d'Administració General,**  
Cristina Ramisa Puigdomènech

Campdevàrol, signat i datat electrònicament.