

MILLORA A LA MEMÒRIA VALORDA : " MILLORA I ADAPTACIÓ DE LES INFRASTRUCTURES D'EMMAGATZEMATGE D'AIGUA DESTINADA A CONSUM"

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Descripció	Ut	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
------------	----	----------	---------	--------	----------	--------	------	--------

PORTA ACCÉS DIPÒSITS VELLS

Block de porta exterior d'entrada, vidriera, d'una fulla, amb franges horitzontals metàl·liques, 800x2000 mm de llum i altura de pas, compost per dues xapes d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia repleta de poliuretà injectat d'alta densitat, acabat lacat RAL en les seves cares i caires, amb doble envidriament (vidre interior laminar translúcid de 4+4 mm, cambra d'aire de 14 mm, vidre exterior laminar translúcid de 3+3 mm), bastidor d'acer i marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor i 100 mm d'amplada amb patilles d'ancoratge a obra, amb pany de seguretat amb tres punts frontals de tancament; amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i patilles d'ancoratge per a la fixació del bastiment al parament, tapajunts de 45 mm d'amplada, acabat lacat color blanc i tapeta de 40 mm d'amplada, acabat lacat color blanc. El preu inclou el rebut en obra del bastiment de base.

1,00	1,00	1.245,56	1.245,56
------	------	----------	----------

AMPLIACIÓ DE LA INSTAL·LACI DE IL·LUMINACIÓ INTERIOR EXISTENT DELS DIPÒSITS VELLS

Projector de llum blanca, de plàstic, de color blanc, amb embellidor d'acer inoxidable AISI-316L i nínxol de PVC, de 32 W de potència, classe d'eficiència energètica D, temperatura de color 3000 K, flux lluminós 4320 lúmens, alimentació a 12 V, protecció IP68, per a piscina de vas de formigó, amb fixació mitjançant creu, tacs i cargols. Inclús accessoris, subjeccions i material auxiliar. INCLOU CONNEXIÓ I TREBALLS DE PALETERIA PER CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT.

1,00	2,00	1.111,34	2.222,68
------	------	----------	----------

Banyador de paret format per lluminària orientable, de 280x60x530 mm, de 97,7 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb llum LED no reemplaçable, temperatura de color 3000 K, amb cos d'alumini injectat, acabat lacat, color negre acabat texturitzat amb tancament de vidre trempat, feix de llum intensiu simètric i ròtula d'acer inoxidable per a angles d'entre 90° i -30° amb el pla horitzontal, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 11833 lúmens, grau de protecció IP66 i IK07, i aïllament classe I. INCLOU CONNEXIÓ I TREBALLS DE PALETERIA PER CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT.

1,00	6,00	568,95	3.413,70
------	------	--------	----------

BASE IMPOSABLE PRESSUPOST PER CONTRACTA	6.881,94 €
IVA 21.00%	1.445,21 €
PRESSUPOST TOTAL CONTRACTA	8.327,15 €

Juncosa, novembre de 2025

Judit Duaigües, arquitecta.