

Doc. núm.: 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST



## Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot "Pavelló de la Pollancreda"

- DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES
- DOCUMENT 2: PLÀNOLS
- DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNiques
- DOCUMENT 4: AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

Promotor: AJUNTAMENT D'OLOT  
Situació: Av. República Argentina, 6  
Població: 17800 OLOT  
Referència: 250124-BE2

Olot, març del 2026

Autor:  
Enginyer Industrial

OT ANGLADA VINK /  
num:17572

Firmado digitalmente  
por OT ANGLADA  
VINK / num:17572  
Fecha: 2026.04.09  
09:35:51 +02'00'

Ot Anglada Vink  
Col·legiat núm. 17572




Projecte executiu refós per a la millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot  
Pavelló de la Pollancreda

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per Ot Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://vint-e-cic.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9F845812859EDAD8

Codi Segur de Verificació:  
1f462dd6-2f44-4b16-98a8-6503f597e6fe  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171143\_2026\_71469634  
Data d'impressió: 16/04/2026 12:03:27  
Pàgina 2 de 26

**SIGNATURES**  
1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:35  
2.- Enginyers Industrials de Catalunya, 09/04/2026 17:36



Doc. núm.: 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## Índex

1. AMIDAMENTS .....	
2. PRESSUPOST .....	
3. RESUM PRESSUPOST .....	

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OI Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e.eic.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9F845812859E7A7D8C

Codi Segur de Verificació:  
1f462dd6-2f44-4b16-98a8-6503f597e6fe  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171143\_2026\_71469634  
Data d'impressió: 16/04/2026 12:03:27  
Pàgina 3 de 26

**SIGNATURES**  
1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:35  
2.- Enginyers Industrials de Catalunya, 09/04/2026 17:36



Doc. núm.: 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## 1. AMIDAMENTS

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OI Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://vist-e-eic.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9F845812859EDAD8

**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

**LOT 1 Lot 1: Paviment pista poliesportiva****101 Enderrocs**

P2143-H8DF m2 Arrencada de parquet

Arrencada de parquet o tarima existent, neteja i aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1	54,50	30,10		1.640,45
2	5,50	2,00		22,00
				1.662,45

P2R5-DT40 m3 Transp.residus inerts o no especials

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

1	54,50	30,10	0,06	98,43
2	5,50	2,00	0,03	0,66
				99,09

P2RA-EU5R m3 Disposició controlada centre reciclatge residus de fusta

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

1	54,50	30,10	0,06	98,43
				98,43

P2RA-EU5P m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

2	5,50	2,00	0,03	0,66
				0,66

**102 Paviments**Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OT Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e-etic.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9FR45812859EDAD8

**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------

P9Q1-H9DF	m2 Paviment de parquet Subministrament i col·locació de paviment esportiu d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt patins, de fusta multicapa amb un gruix total del paviment de 60 mm. Composat per: Parquet multicapa de fusta de FREIXA QUALITAT SELECTA de mides 2000x190mm amb 3 llistons capa noble de 4mm. El parquet ja vindrà de fàbrica totalment acabat, envernissat, llest per a instal·lar, amb 9 capes de vernís d'alta qualitat. Clavat i encolat a una sub base amortidora formada per un entarimat de 2 taulers fenòlics marins de 2500x1250x12mm fixats mecànicament i encolats entre si a 45°. El conjunt estarà suportat per una serie de sabatetes elàstiques troncocòniques de 20mm fabricades amb injecció de cautxú de gran qualitat i durabilitat col·locades matemàticament amb una modulació de 30x30cm, aconseguint així una càmera d'aire per ventilació. (incloent la anivellació en cas necessari per tal de complir UNE-EN 13036-7) El sistema estarà protegit de la solera mitjançant una làmina de polietilè galga 500 solapada i segellada entre si, actuant coma barrera anti humitat Gruix total del paviment 60mm Certificat EN 14904 surfce for sport areas Certificat de reacció al foc Cl-s1 Certificat de fusta sostenible PEFC Ce Inclou estudi de la planimetria de la solera i estudi d'humitat de la solera (Casa: Via Global Floorig, Model TARIMA SPORT FREIXE QUALITAT SELECTA, o equivalent)	1	54,50	30,10		1.640,45
						1.640,45
P9U4-H8J2	m Sòcol fusta Subministrament i col·locació de sòcol ventilat de fusta xapada tipus freixe de 25 mm de gruix i 100 mm d'alçada. (Casa: Via Global Floorig, Model compatible amb TARIMA SPORT, o equivalent)  Pista	1	175,00			175,00
						175,00
P89K-42YM	u Marcatge de pistes Marcatge de pistes amb pintura segons normativa NIDE i de la federació catalana dels següents elements: 1 Ut Pista de basquet central 3 Ut pistes de basques transversals 1 Ut pista de volei Mesures segons plànols adjunts.  1 Ut basquet central 3 Ut basquet transversal 1 Ut Volei	1				1,00
						1,00
P9ZE-HBRT	u Formació d'anclatges Formació d'anclatges per a equipament esportiu, amb aro d'alumini i tapa de fusta.  Pista	8				8,00
						8,00

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OI Anglada Vink (Cdi. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e-etc.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9FR45812859EDAD8

**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------

P9ZE-HBRC	u Anul·lació anclatges					
	Anul·lació d'anclatge mitjançant el reomplert amb formigó H25					
	Pista	4				4,00
						4,00
P9U4-H8J1	m2 Reforç de parquet esportiu					
	Subministra i col·locació de reforç de parquet esportiu mitjançant tauler hidròfug de 16 mm					
	Pista	1	125,00			125,00
						125,00
P9ZD-H8J8	m Tapajunts per a canvi de paviment					
	Subministrament i col·locació de tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a sol·licitacions normals, col·locant previament el suport					
		1	27,00			27,00
						27,00
P9J4-9ETD	m2 Pelfut perfils alum.35 a 55 mm,h=22 mm,raspall,encast.pavim.					
	Subministre i col·locació de feldut format per perfils d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre si mitjançant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils 5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta, gruix total 22 mm, ús interior, instal·lat encastat al paviment incloent perl metàl·lic de contorn i anivellament del paviment a la cota necessària. (Marca: REXMA, Model 22 mm moqueta) o equivalent					
	Entrada 1	1	5,50	2,00		11,00
	Entrada 2	1	5,50	2,00		11,00
						22,00
P0P0-02VY	u Assaig biomecànic					
	Assaig biomecànic del labortaori segons EN 14904. Amortiment d'impactes EN 148080 i de la deformació EN 14809.					
		1				1,00
						1,00
<b>1SS</b>	<b>Seguretat i salut</b>					
P1477-65LG	u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g					
	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812					
		4				4,00
						4,00
P147Z-FITH	u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.					
	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168					
	Seguretat i salut	4				4,00
						4,00
P1473-EPWW	u Protector auditiu auricular,arnès,orelles antisoroll					
	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458					
	Seguretat i salut	4				4,00
						4,00



**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
------	-------	-----	----------	---------	--------	-----------

P147L-EQDI	u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420					
	Seguretat i salut	2				2,00
						2,00
P147O-10MP9	u Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149					
	Seguretat i salut	10				10,00
						10,00
P1480-FK75	u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471					
	Seguretat i salut	4				4,00
						4,00
PBBD-65KP	u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=10cm,cartell explic Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs					
	Seguretat i salut	1				1,00
						1,00
PBBD-65KK	u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs					
	Seguretat i salut	1				1,00
						1,00
PBBA-EOJA	u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs					
	Seguretat i salut	1				1,00
						1,00
PBCD-56H6	m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs					
	Accessos	1	20,00			20,00
						20,00

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per O. Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e-etc.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9FR45812859EDAD8

Codi Segur de Verificació:  
1f462dd6-2f44-4b16-98a8-6503f597e6fe  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171143\_2026\_71469634  
Data d'impressió: 16/04/2026 12:03:27  
Pàgina 8 de 26

**SIGNATURES**  
1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:35  
2.- Enginyers Industrials de Catalunya, 09/04/2026 17:36

## AMIDAMENTS

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 1CQ Control de qualitat

PV1-ZPV01 u Control de qualitat de la instal·lació

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el pressupost de les obres que haurà d'assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l'1,5% del pressupost del projecte (sent el previst en el projecte inferior a aquest 1,5%)

1 1,00  
1,00

### 1Altres Altres

1IMP u Imprevistos i despeses de l'obra que caldrà justificar

Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despeses de l'obra que caldrà justificar

1 1,00  
1,00

1AFEC u Serveis afectats a justificar

Partida alçada per a l'absorció dels serveis afectats de l'obra que caldrà justificar

1 1,00  
1,00

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026 per OI Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e-etc.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9FR45812859EDAD8

**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

**LOT 2 Lot 2: Reixa exterior****201 Enderrocs**

P214W-FEME m Tall paviment form. H&gt;=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Vorera	2	1,00			2,00
					2,00

P214W-FEMF m Tall paviment mescla bituminosa h&gt;=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Asfalt	2	5,00			10,00
					10,00

P2146-DJ2N m2 Demol.pavim. mescla bituminosa

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Asfalt	1	5,00			5,00
					5,00

P2146-DJ23 m2 Demol.pavim. formigó vorera

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Vorera	1	1,00			1,00
					1,00

P2149-DJ67 m Demol.vorada+rigola form.sob/terra,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

	1				1,00
					1,00

P2146-IE3E m2 Demol.pavim. Llamb.s/form. G fins a 10 cm, ampl.fins a 0,6 m, compressor + càrrega cam. Manuals, Entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres &gt; 3 i &lt;= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única &gt; 7 i &lt;= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 m2

Façana sud pavelló	1	47,00	0,60		28,20
					28,20

P2R5-DT3Z m3 Transp.residus inerts o no especials, instal.gestió residus, contenidor 2m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat

Asfalt	1	5,00	1,00	0,10	0,50
Vorera	1	1,00	1,00	0,15	0,15
Llambordes façana sud	1	47,00	0,60	0,15	4,23
					4,88



**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
P2RA-EU5P	<b>m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció</b>  Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus					
	Asfalt	1	5,00	1,00	0,10	0,50
	Vorera	1	1,00	1,00	0,15	0,15
	Llambordes façana sud	1	47,00	0,60	0,15	4,23
						4,88

**202 Excavació de rasa**

P221E-JJ80	<b>m3 Excavació de rasa en presència de serveis</b>  Excavació de rasa en presència de serveis fins a 1 m de fondària, en terreny flux (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
	Façana sud pavelló	1	47,00	0,60	0,75	21,15
	Connexi a pou	1	30,00	0,60	1,50	27,00
						48,15

P2R5-DT3Z	<b>m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 2m3</b>  Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat					
	Façana sud pavelló	1	47,00	0,60	0,75	21,15
	Connexi a pou	1	30,00	0,60	1,50	27,00
						48,15

P2RA-EU5P	<b>m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció</b>  Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus					
	Façana sud pavelló	1	47,00	0,60	0,75	21,15
	Connexi a pou	1	30,00	0,60	1,50	27,00
						48,15

P2255-DPIX	<b>m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible</b>  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible					
	Connexi a pou	1	30,00	0,60	0,50	9,00
						9,00

P2A0-M95B	<b>m3 Subministr.Tot-u art.procedent granulats reciclats form., proc. Aport.</b>  Subministrament de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, procedent d'aportació					
	Connexi a pou	1	30,00	0,60	0,90	16,20
						16,20

**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

**203****Reixa**

PD33-B283

u Pericó prefab. PP, 400x400x400mm +reixeta,col.

Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

1

1,00

1,00

PD5Z-V9UJ

m Canal d/desguàs d/vehicles\_vianants, fosa dúctil, recob. D/pintura negra forja, 750x230x195mm(IIarg.xampl.xfond.), fix. A/cargol

Subministrament i col·locació de canal realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Inclou sistema de fixació entre canal i reixa. Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó. Nervis de reforç per a la repartició de les càrregues. Superfície metàl·lica antilliscant. Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix. (Casa: BENITO, Model: PP CPRF, o equivalent)

1

47,00

47,00

47,00

PD72-EUBP

m Claveguera polietilè Ø 200

Realització de claveguera amb tub de paret estructurada, de polietilè, DN200, SN 8, de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, unió mitjançant maniguet extruït i junt elàstomèric d'estanqueïtat i col·locat al fons de la rasa

1

30,00

30,00

30,00

PD33-B284

u Connexió amb pou de sanejament existent

Connexió de la nova claveguera amb tub de polietilè de Ø 200 a pou de sanejament existent

1

1,00

1,00

P9U3-6Y7V

m Sòcol alumini anoditzat,h=20mm,col.adhesiu

Sòcol d'alumini anoditzat de perfil L de 20x20 mm, col·locat amb adhesiu

1

115,00

115,00

115,00

**204****Reposicions**

P968-E2Y3

m Vora.rect.form.rigo.,DC,35x20cm,sob/form.no estructural20 a 25 cm

Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural de 20 a 25 cm d'alçada i rejuntada amb morter

1

1,00

1,00

P9HA-607U

m2 Reposició pavim. Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granitic,g=10cm,est-compact.manual.

Reposició de paviment de Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

1

5,00

1,00

5,00

5,00



**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P9GH-148DT	m3 Paviment form.vibr.HFFFormigó p/paviments HF-4,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.reglejat Paviment de formigó HF de Formigó per a paviments HF-4,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, reglejat	1	1,00	1,00	1,00
					1,00

P9F3-H8HV	m2 Pavim.Llosa form.pavim. 40x40cm,g=4cm,forma quadr.,textura pètria,preu alt,col.morter 1:6,voreres menys 1m Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt, col-locada amb morter 1:6 de 5 N/mm2, en voreres de menys d'1 m d'amplària	1	47,00	0,40	18,80
					18,80

**2SS Seguretat i salut**

P1477-65LG	u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	3			3,00
					3,00

P147Z-FITH	u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	2			2,00
	Seguretat i salut				2,00

P1473-EPWW	u Protector auditiu auricular,arnès,orelles antisoroll Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	3			3,00
	Seguretat i salut				3,00

P147L-EQDI	u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2			2,00
	Seguretat i salut				2,00

P1470-10MP9	u Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149	10			10,00
	Seguretat i salut				10,00

P1474-65MY	u Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell rectific.,punt.metàl.+sola antillisc. Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1			1,00
	Seguretat i salut				1,00



**AMIDAMENTS**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P1480-FK75	u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471				
	Seguretat i salut	3			3,00
					3,00
PBBD-65KP	u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=10cm,cartell explic Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs				
	Seguretat i salut	1			1,00
					1,00
PBBD-65KK	u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs				
	Seguretat i salut	1			1,00
					1,00
PBBA-EOJA	u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs				
	Seguretat i salut	1			1,00
					1,00
PBCD-56H6	m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs				
	Accessos	1	30,00		30,00
					30,00
PBC5-I4S2	u Con de plàstic reflector h=50cm Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària				
		10			10,00
					10,00

**2CQ Control de qualitat****2Altres Altres**

2IMP	u Imprevistos i despeses de l'obra que caldrà justificar Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despeses de l'obra que caldrà justificar				
		1			1,00
					1,00
2AFEC	u Serveis afectats a justificar Partida alçada per a l'absorció dels serveis afectats de l'obra que caldrà justificar				
		1			1,00
					1,00



Codi Segur de Verificació:  
1f462dd6-2f44-4b16-98a8-6503f597e6fe  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171143\_2026\_71469634  
Data d'impressió: 16/04/2026 12:03:27  
Pàgina 14 de 26

**SIGNATURES**  
1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:35  
2.- Enginyers Industrials de Catalunya, 09/04/2026 17:36



Doc. núm.: 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## 2. PRESSUPOST

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OI Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e.eic.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9F845812859EDAD8

**PRESSUPOST**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>LOT 1 Lot 1: Paviment pista poliesportiva</b>				
<b>101 Enderrocs</b>				
P2143-H8DF	m2 Arrencada de parquet Arrencada de parquet o tarima existent, neteja i aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1.662,45	8,34	13.862,33
P2R5-DT40	m3 Transp.residus inerts o no especials Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	99,09	33,74	3.342,98
P2RA-EU5R	m3 Disposició controlada centre reciclatge residus de fusta Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	98,43	17,83	1.755,31
P2RA-EU5P	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,66	31,09	20,52
<b>TOTAL 101</b>				<b>18.983,66</b>
<b>102 Paviments</b>				
P9Q1-H9DF	m2 Paviment de parquet Subministrament i col·locació de paviment esportiu d'alt rendiment, apta per a patinatge artístic damunt patins, de fusta multicapa amb un gruix total del paviment de 60 mm. Composat per: Parquet multicapa de fusta de FREIXA QUALITAT SELECTA de mides 2000x190mm amb 3 llistons capa noble de 4mm. El parquet ja vindrà de fàbrica totalment acabat, envernissat, llest per a instal·lar, amb 9 capes de vernís d'alta qualitat. Clavat i encolat a una sub base amortidora formada per un entarimat de 2 taulers fenòlics marins de 2500x1250x12mm fixats mecànicament i encolats entre si a 45°. El conjunt estarà suportat per una serie de sabatetes elàstiques troncocòniques de 20mm fabricades amb injecció de cautxú de gran qualitat i durabilitat col·locades matemàticament amb una modulació de 30x30cm, aconseguint així una càmera d'aire per ventilació. (inclouent la anivellació en cas necessari per tal de complir UNE-EN 13036-7) El sistema estarà protegit de la solera mitjançant una làmina de polietilè galga 500 solapada i segellada entre si, actuant coma barrera anti humitat Gruix total del paviment 60mm Certificat EN 14904 surfce for sport areas Certificat de reacció al foc Cfl-s1 Certificat de fusta sotenable PEFC Ce Inclou estudi de la planimetria de la solera i estudi d'humitat de la solera (Casa: Via Global Flooring, Model TARIMA SPORT FREIXE QUALITAT SELECTA, o equivalent)	1.640,45	70,59	115.799,37

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per Olot. A la Via Pollancreda, 17572. Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://visat-e-etc.cat/verificacio

**PRESSUPOST****Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P9U4-H8J2	m Sòcol fusta Subministrament i col·locació de sòcol ventilat de fusta xapada tipus freixe de 25 mm de gruix i 100 mm d'alçada. (Casa: Via Global Floorig, Model compatible amb TARIMA SPORT, o equivalent)	175,00	15,97	2.784,75
P89K-42YM	u Marcatge de pistes Marcatge de pistes amb pintura segons normativa NIDE i de la federació catalana dels següents elements: 1 Ut Pista de basquet central 3 Ut pistes de basques transversals 1 Ut pista de volei Mesures segons plànols adjunts.	1,00	2.529,66	2.529,66
P9ZE-HBRT	u Formació d'anclatges Formació d'anclatges per a equipament esportiu, amb aro d'alumini i tapa de fusta.	8,00	76,12	608,96
P9ZE-HBRC	u Anul·lació anclatges Anul·lació d'anclatge mitjançant el reomplert amb formigó H25	4,00	164,16	656,64
P9U4-H8J1	m Reforç de parquet esportiu Subministra i col·locació de reforç de parquet esportiu mitjançant tauler hidròfug de 16 mm	125,00	26,29	3.286,25
P9ZD-H8J8	m Tapajunts per a canvi de paviment Subministrament i col·locació de tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària, amb perfil de neopre i suport d'alumini, per a sol·licitacions normals, col·locant previament el suport	27,00	49,50	1.336,50
P9J4-9ETD	m2 Pelfut perfils alum.35 a 55 mm,h=22 mm,raspall,encast.pavim. Subministre i col·locació de feldut format per perfils d'alumini, de 27 mm d'amplada, units entre si mitjançant cable d'acer inoxidable, distància entre perfils 5,5 mm, acabat superficial tèxtil tipus moqueta, gruix total 22 mm, ús interior, instal·lat encastat al paviment incloent perl metàl·lic de contorn i anivellament del paviment a la cota necessària. (Marca: REXMA, Model 22 mm moqueta) o equivalent	22,00	511,02	11.242,44
P0P0-02VY	u Assaig biomecànic Assaig biomecànic del labortaori segons EN 14904. Amortiment d'impactes EN 148080 i de la deformació EN 14809.	1,00	2.782,00	2.782,00
<b>TOTAL 102.....</b>				<b>141.036,57</b>
<b>1SS Seguretat i salut</b>				
P1477-65LG	u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,pmàxim de 400g Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	4,00	7,70	30,80
P147Z-FITH	u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	4,00	8,88	35,52



**PRESSUPOST**


Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORTE
P1473-EPWW	u Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	4,00	16,37	65,48
P147L-EQDI	u Guants protecció c/riscs mecànics nivell 3 Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2,00	9,99	19,98
P1470-10MP9	u Mascareta autofiltrant c/part.sòl.,FFP3(NR) s/UNE-EN 149 Mascareta autofiltrant contra partícules sòlides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149	10,00	2,37	23,70
P1480-FK75	u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	4,00	19,23	76,92
PBBD-65KP	u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=10cm,cartell explic Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1,00	31,38	31,38
PBBD-65KK	u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1,00	36,85	36,85
PBBA-EOJA	u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1,00	30,76	30,76
PBCD-56H6	m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm. Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	20,00	6,54	130,80
<b>TOTAL 1SS .....</b>				<b>482,49</b>
<b>1CQ</b>	<b>Control de qualitat</b>			
PFV1-ZPV01	u Control de qualitat de la instal·lació A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el pressupost de les obres que haurà d'assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l'1,5% del pressupost del projecte (sent el previst en el projecte inferior a aquest 1,5%)	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1CQ .....</b>				<b>0,00</b>



Codi Segur de Verificació:  
1f462dd6-2f44-4b16-98a8-6503f597e6fe  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171143\_2026\_71469634  
Data d'impressió: 16/04/2026 12:03:27  
Pàgina 18 de 26

**SIGNATURES**  
1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:35  
2.- Enginyers Industrials de Catalunya, 09/04/2026 17:36



**PRESSUPOST**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORTE
<b>1Altres</b>	<b>Altres</b>			
1IMP	u Imprevistos i despeses de l'obra que caldrà justificar Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despeses de l'obra que caldrà justificar	1,00	5.000,00	5.000,00
1AFEC	u Serveis afectats a justificar Partida alçada per a l'absorció dels serveis afectats de l'obra que caldrà justificar	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL 1Altres.....</b>				<b>7.500,00</b>
<b>TOTAL LOT 1.....</b>				<b>168.022,42</b>

Document registrat al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OT Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e-etc.cat/verificacio> amb el codi 9TR4581288EDAD8

AJUNTAMENT D'OLOI  
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

**PRESSUPOST**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>LOT 2</b>	<b>Lot 2: Reixa exterior</b>			
<b>201</b>	<b>Enderrocs</b>			
P214W-FEME	m Tall paviment form. H>=10cm Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	2,00	6,31	12,62
P214W-FEMF	m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	10,00	4,74	47,40
P2146-DJ2N	m2 Demol.pavim. mescla bituminosa Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	5,00	70,70	353,50
P2146-DJ23	m2 Demol.pavim. formigó vorera Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	1,00	70,70	70,70
P2149-DJ67	m Demol.vorada+rigola form.sob/terra,m.mec.+càrrega cam. Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,00	35,35	35,35
P2146-IE3E	m2 Demol.pavim. Llamb.s/form. G fins a 10 cm, ampl.fins a 0,6 m, compressor + càrrega cam. Manuals, Entorn urba dif.mob.voreres a=3-5m Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 m2	28,20	69,63	1.963,57
P2R5-DT3Z	m3 Transp.residus inerts o no especials, instal.gestió residus, contenidor 2m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat	4,88	61,71	301,24
P2RA-EU5P	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	4,88	31,09	151,72
<b>TOTAL 201.....</b>				<b>2.936,00</b>

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per l'Enginyer de Catalunya Vink, amb el número de registre 17572. Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://vissir.gencat.cat/verificacio

**PRESSUPOST**

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>202</b>	<b>Excavació de rasa</b>			
P221E-JJ8O	m3 Excavació de rasa en presència de serveis Excavació de rasa en presència de serveis fins a 1 m de fondària, en terreny flux (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	48,15	27,08	1.303,90
P2R5-DT3Z	m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 2m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat	48,15	61,71	2.952,04
P2RA-EU5P	m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	48,15	31,09	1.496,98
P2255-DPIX	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant de combustible Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	9,00	38,41	345,69
P2A0-M95B	m3 Subministr.Tot-u art.procedent granulats reciclats form., proc. Aport. Subministrament de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, procedent d'aportació	16,20	28,95	468,99
<b>TOTAL 202.....</b>				<b>6.586,90</b>
<b>203</b>	<b>Reixa</b>			
PD33-B283	u Pericó prefab. PP, 400x400x400mm +reixeta,col. Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat	1,00	279,28	279,28
PD5Z-V9UJ	m Canal d/desguàs d/vehicles_vianants, fosa dúctil, recob. D/pintura negra forja, 750x230x195mm(larg.xampl.xfond.), fix. A/cargol Subministrament i col·locació de canal realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Inclou sistema de fixació entre canal i reixa. Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó. Nervis de reforç per a la repartició de les càrregues. Superfície metàl·lica antilliscant. Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix. (Casa: BENITO, Model: PP CPRF, o equivalent)	47,00	208,17	9.783,99
PD72-EUBP	m Claveguera polietilè Ø 200 Realització de claveguera amb tub de paret estructurada, de polietilè, DN200, SN 8, de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanqueïtat i col·locat al fons de la rasa	30,00	73,89	2.216,70
PD33-B284	u Connexió amb pou de sanejament existent Connexió de la nova claveguera amb tub de polietilè de Ø 200 a pou de sanejament existent	1,00	199,89	199,89



Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per O. Anglada Vink (Col·legi nº 91845812859) amb el codi 91845812859EAD8. Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a http://visat-e-etic.cat/verificacio



**PRESSUPOST**


Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
P1474-65MY	u Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs construcció,resist.humit.,pell rectific.,punt.metàl.+sola antillisc.  Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347	1,00	22,44	22,44
P1480-FK75	u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	3,00	19,23	57,69
PBBD-65KP	u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45° vermell,D=10cm,cartell explic  Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1,00	31,38	31,38
PBBD-65KK	u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.cantell blanc,D=29cm,cartell explic.rectang.,p/ser vista <=12m,fixada+de  Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1,00	36,85	36,85
PBBA-EOJA	u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.major 29cm,p/ser vista<=12m,fix  Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	1,00	30,76	30,76
PBCD-56H6	m Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.  Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	30,00	6,54	196,20
PBC5-I4S2	u Con de plàstic reflector h=50cm  Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària	10,00	9,07	90,70
<b>TOTAL 2SS .....</b>				<b>599,87</b>
<b>2CQ</b>	<b>Control de qualitat</b>			
<b>TOTAL 2CQ .....</b>				<b>0,00</b>
<b>2Altres</b>	<b>Altres</b>			
2IMP	u Imprevistos i despeses de l'obra que caldrà justificar  Partida alçada per a l'absorció del cost d'imprevistos i despes de l'obra que caldrà justificar	1,00	1.500,00	1.500,00
2AFEC	u Serveis afectats a justificar  Partida alçada per a l'absorció dels serveis afectats de l'obra que caldrà justificar	1,00	500,00	500,00
<b>TOTAL 2Altres.....</b>				<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL LOT 2.....</b>				<b>27.367,71</b>



Codi Segur de Verificació:  
1f462dd6-2f44-4b16-98a8-6503f597e6fe  
Origen: Administració  
Identificador document: ES\_L01171143\_2026\_71469634  
Data d'impressió: 16/04/2026 12:03:27  
Pàgina 23 de 26

**SIGNATURES**  
1.- OT ANGLADA VINK / num:17572, 09/04/2026 09:35  
2.- Enginyers Industrials de Catalunya, 09/04/2026 17:36



### PRESSUPOST

Memòria valorada actuacions de millora del paviment del pavelló poliesportiu d'Olot. Pavelló de la Pollancreda

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL.....				195.374,93

El document està registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OI Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://visat-e-etic.cat/verificacio> utilitzant el codi 9TR45812859EDAD8



Doc. núm.: 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

**3. RESUM PRESSUPOST****Lot 1: Paviment pista poliesportiva**

Capítol	Resum	Import
101	Enderrocs.....	18.983,66
102	Paviments .....	141.036,57
1SS	Seguretat i salut.....	482,19
1CQ	Control de qualitat.....	0,00
1ALTRES	Altres .....	7.500,00

**PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL 168.002,42**

13,00 % Despeses generals ..... 21.840,31

6,00 % Benefici industrial.... 10.080,15

Suma..... 31.923,46

**PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 199.922,88**

21 % IVA..... 41.983,80

**PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 241.906,68**

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA UN MIL NOU-CENTS SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT cèntims.





Doc. núm.: 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per O. Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://vissat-eic.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9F845812859E1PADA8**Lot 2: Reixa exterior**

Capítol	Resum	Import
201	Enderrocs.....	2.936,00
202	Excavació de rasa.....	6.586,90
203	Reixa.....	13.645,96
204	Reposicions.....	1.599,18
2SS	Seguretat i salut.....	599,67
2CQ	Control de qualitat.....	0,00
2ALTRES	Altres.....	2.000,00
<b>PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>27.367,71</b>
13,00 % Despeses generals.....		3.557,80
6,00 % Benefici industrial.....		1.642,06
Suma.....		5.199,86
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA</b>		<b>32.567,57</b>
21 % IVA.....		6.839,19
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ</b>		<b>39.406,77</b>

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS amb SETANTA-SET cèntims.



Doc. núm.: 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 09/04/2026, per OI Anglada Vink (Col. 17572). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a <https://vist-e-eic.cat/verificacio> i utilitzar el codi 9F845812859E1P/AD8

**Pressupost global**

Capítol	Resum	Import
Lot 1: Paviment pista poliesportiva:		
101	Enderrocs.....	18.983,66
102	Paviments.....	141.036,57
1SS	Seguretat i salut.....	482,19
1CQ	Control de qualitat.....	0,00
1ALTRES	Altres.....	7.500,00
<b>PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>168.002,42</b>
Lot 2: Reixa exterior		
201	Enderrocs.....	2.936,00
202	Excavació de rasa.....	6.586,90
203	Reixa.....	13.645,96
204	Reposicions.....	1.599,18
2SS	Seguretat i salut.....	599,67
2CQ	Control de qualitat.....	0,00
2ALTRES	Altres.....	2.000,00
<b>PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>27.367,71</b>
<b>PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>195.370,13</b>
13,00 % Despeses generals.....		25.398,12
6,00 % Benefici industrial.....		11.722,21
Suma.....		37.120,33
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA</b>		<b>232.490,46</b>
21 % IVA.....		48.823,00
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ</b>		<b>281.313,46</b>

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-UN MIL TRESCENTS-TRETZE EUROS, AMB QUARANTA-SIS cèntims.