

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 1 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

DIVISIÓ DE LOTS PER LA LICITACIÓ DE L'OBRA PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SEVA

En Jaume Corominas Blanch, arquitecte col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), amb el nº 26.757/0, domiciliat al c/ la Jonquera, 1 de Figueres, comarca de l'Alt Empordà, CP 17600 i amb DNI 40.429.509-V, com arquitecte redactor del "PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SEVA"

INFORME:

- Que el pressupost estimat per la realització de l'obra del "Projecte bàsic i executiu per la rehabilitació de l'edifici del camp de futbol municipal de Seva", puja una quantitat de 353.339,19€ (IVA inclòs).

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pág. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	245.391,48
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 245.391,48.....	31.900,89
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 245.391,48.....	14.723,49
Subtotal	292.015,86
21 % IVA SOBRE 292.015,86.....	61.323,33
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 353.339,19

- Que aquest import surt de la següent relació de capítols:

RESUM DE PRESSUPOST			Pág.: 1
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	13.479,17
Capítol	01.02	FONAMENTS	6.530,56
Capítol	01.03	ESTRUCTURA	43.994,74
Capítol	01.04	COBERTA	24.465,32
Capítol	01.05	TANCAMENTS	22.333,81
Capítol	01.06	PARAMENTS HORIZONTALS	31.113,25
Capítol	01.07	PARAMENT VERTICAL	14.516,84
Capítol	01.08	FUSTERIA EXTERIOR	12.361,27
Capítol	01.09	FUSTERIA INTERIOR	3.490,15
Capítol	01.10	INSTAL·LACIONS	36.054,30
Capítol	01.11	EQUIPAMENTS	16.840,35
Capítol	01.12	VARIS	9.938,45
Capítol	01.13	GESTIÓ DE RESIDUS	7.373,27
Capítol	01.14	SEGURETAT I SALUT	2.200,00
Capítol	01.15	CONTROL DE QUALITAT	700,00
Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA	245.391,48
			245.391,48
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA	245.391,48
			245.391,48

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 2 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49



- Que per la licitació de l'obra, es vol licitar dos LOTS independents.

El LOT 1 esta format per els següents capítols:

- ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
- FONAMENTS
- ESTRUCTURA
- COBERTA
- TANCAMENTS
- PARAMENTS HORIZONTALS
- PARAMENTS VERTICALS
- FUSTERIA EXTERIOR
- FUSTERIA INTERIOR
- INSTAL·LACIONS
- EQUIPAMENTS (UNA PART)
- VARIS
- GESTIÓ DE RESIDUS
- SEGURETAT I SALUT
- CONTROL DE QUALITAT

El LOT 2 esta format per els següents capítols:

- EQUIPAMENTS (UNA PART)

- Que l'import de cadascun dels LOTS es el següent:

- o LOT 1:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	240.304,78€
DESPESES GENERALS (13%)	31.239,62€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	14.418,29 €
SUBTOTAL	285.962,69 €
IVA (21%)	60.052,16 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 1	346.014,85 €

- o LOT 2:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	5.086,70€
DESPESES GENERALS (13%)	661,27€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)	305,20 €
SUBTOTAL	6.053,17 €
IVA (21%)	1.271,17 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 2	7.324,34 €

- Que a continuació s'adjunta relació de partides, d'amidaments, pressupost i resum de pressupost del LOT 1 i LOT 2:

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 3 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

LOT 1



EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2110-AKWK	m3	Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica i forjat de formigó. Inclòs coberta, forjats, parets de tancament, envans i parets de carrega interiors, fusteria i instal·lacions existents. No inclòs enderroc de fonaments, solera, transport ni gestió de residus ni residus peril·losos. Enderroc realitzat amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	10,89	243,000	2.646,27
2	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 26)	8,38	40,000	335,20
3	P2143-4RQT	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 25 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs paviment de gres existent. (P - 16)	12,09	213,000	2.575,17
4	P214P-E7JP	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 23)	85,38	14,624	1.248,60
5	P21Z1-52UX	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de fonament de formigó existent amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 33)	9,58	40,000	383,20
6	P214O-4RNS	m	Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)	17,63	12,000	211,56
7	P214O-4RNH	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 20)	15,79	16,000	252,64
8	P214Q-4RPU	m2	Arrencada de panell sandvitx de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	3,64	66,000	240,24
9	P214R-8GX1	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 25)	7,65	15,300	117,05
10	P214P-E7IF	m3	Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (P - 22)	96,94	0,576	55,84
11	P214N-52TV	m3	Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	25,94	8,750	226,98
12	P2217-55T5	m3	Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 34)	18,03	109,000	1.965,27
13	P221B-EL8M	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (P - 35)	39,86	35,448	1.412,96
14	P21Q2-8GXW	u	Desmuntatge de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 32)	160,67	1,000	160,67
15	P21GH-HCWP	u	Desmuntatge de quadre elèctric existent edifici i llums exteriors porxo, per posterior reaprofitament. Inclòs mecanismes, proteccions diferencials i magnetotèrmiques. (P - 28)	391,12	1,000	391,12
16	P21GH-HC74	u	Desmuntatge d'instal·lació elèctrica i d'aigua potable del sistema de reg, per posterior recol·locació al nou edifici. Inclòs desmuntatge de quadre elèctric, transformador, tubs de xarxa d'aigua per reg . Totalment acabat. (P - 27)	324,60	1,000	324,60
17	P21GP-4R87	u	Desmuntatge de caixa i comptador d'aigua potable, per a posterior recol·locació a obra. Inclòs obra civil, tubs, accessoris i aixetes. (P - 29)	235,01	1,000	235,01

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 5 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
18	P21GP-4RVM	u	Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 30)	181,86	1,000	181,86
19	P21Q0-H8EJ	u	Desmuntatge d'element de campana d'extracció, a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges (P - 31)	48,48	1,000	48,48
20	P214E-M8I5	m	Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó de 2 m d'alçada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 18)	12,65	25,000	316,25
21	P214B-HBIJ	m2	Desmuntatge de reixa tipus RIVISA existent i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 17)	7,51	20,000	150,20

TOTAL Capítol 01.01 13.479,17

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 02 FONAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 44)	14,30	55,540	794,22
2	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 41)	1,80	1.046,977	1.884,56
3	P312-D4NP	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 20 /XC2 de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba (P - 42)	118,70	24,787	2.942,22
4	P384-NG2Y	m3	Formigonat de rústres i basaments en obres d'enginyeria civil amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb cubilot (P - 43)	109,29	8,129	888,42
5	P44D-608U	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 15 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Inclòs pern diàmetre 16 tal com descriu la documentació gràfica (P - 46)	234,85	0,090	21,14

TOTAL Capítol 01.02 6.530,56

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 03 ESTRUCTURA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6180-W3IZ	m2	Paret tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica amb una quantia de 0.1m3/m2, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment i armat amb una quantia 5 kg/m2 d'armadura B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 59)	64,21	250,100	16.058,92
2	P4LJ-PGXY	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat,	69,51	199,000	13.832,49

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 6 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 abocat amb cubilot (P - 51)			
3	P4531-P41R	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 48)	825,04	5,861	4.835,56
4	P45C7-P4WO	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 22 kg/m2. Inclou cercol perimetrals i reforços inferiors i superiors (P - 49)	148,20	53,000	7.854,60
5	P4530-MGZC	m3	Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3 (P - 47)	718,89	1,215	873,45
6	P44C-DP1N	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 45)	2,48	99,984	247,96
7	P4E3-4413	m	Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:3 (P - 50)	14,81	19,700	291,76

TOTAL	Capítol	01.03	43.994,74
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	04	COBERTA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6125-7BJJ	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclòs reomplert de maó calat amb morter per posterior col·locació de coronament. (P - 57)	44,27	57,000	2.523,39
2	P5Z14-4ZB5	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 53)	14,42	186,000	2.682,12
3	P9U1-HCHJ	m	Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment (P - 92)	10,48	82,000	859,36
4	P760-DPAW	m2	Membrana de densitat superficial 1,4 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida (P - 66)	21,67	242,655	5.258,33
5	P7C25-DC4I	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2.059 i 1,892 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 68)	16,35	372,000	6.082,20
6	P7B1-6Q3W	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir (P - 67)	2,72	195,300	531,22
7	P510-38DS	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 52)	8,53	186,000	1.586,58
8	P8J8-HAFW	m	Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 84)	27,05	83,800	2.266,79

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 7 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 4

9	P8J8-7854	m	Faldo de protecció de lamina impermeabilitzant, amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 83)	21,17	82,000	1.735,94
10	P5ZH0-HHML	u	Bonera de PVC rígid de diàmetre 90 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 55)	48,16	4,000	192,64
11	PE40-60EQ	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs peça ceràmica per la formació de la xemeneia. (P - 122)	217,61	3,000	652,83
12	P5ZH0-4578	u	Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, color a escollir, de 100x350x58 mm i base rectangular, amb goteró; col·locació amb adhesiu cimentós flexible i de gran adherència, C2 S2; i segellat i impermeabilització del junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. (P - 54)	23,48	4,000	93,92

TOTAL	Capítol	01.04	24.465,32
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	05	TANCAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6143-AWUG	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 (P - 58)	17,23	24,000	413,52
2	P7C25-DCPT	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada amb morter adhesiu (P - 70)	16,44	24,000	394,56
3	P83EC-9709	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 75)	43,52	120,000	5.222,40
4	P83EC-970G	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca recobert amb paper kraft a una de les seves cares. (P - 76)	46,45	28,200	1.309,89
5	P8K2-608J	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 85)	53,11	9,700	515,17
6	P6Z2-4299	m	Caixa per a persiana enrotllable en paret de 30 cm, d'escuma de poliestirè expandit de densitat alta per a revestir, de 30x30 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, col·locada amb morter. Inclòs tapa exterior d'alumini per registre persiana. (P - 64)	54,85	12,800	702,08
7	P885-60A0	m2	Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa, acabat raspat, color a escollir, tipus OC CSIII W2 segons UNE-EN 998-1, compost de ciment blanc, calç, àrids de granulometria compensada, fibres de vidre d'alta dispersió, additius orgànics i pigments minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalsis, de 7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de gruix en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc ceràmic alleugerit. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalsis, de 7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de gruix per a reforç de	30,40	373,490	11.354,10

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 5

trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Criteri amidament buit per ple 0/2/4. (P - 78)						
8	P89B-4UEE	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 79)	6,40	114,900	735,36
9	P712-DXD6	m2	Membrana per a impermeabilització PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 65)	20,57	66,350	1.364,82
10	PD5J-43FK	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 115)	7,89	40,800	321,91

TOTAL	Capítol	01.05			22.333,81
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	06	PARAMENTS HORIZONTALS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P924-DX77	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 86)	9,28	249,000	2.310,72
2	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal preparada per rebre el formigó de la llosa (P - 71)	22,35	168,600	3.768,21
3	P9Z3-DP5D	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 94)	7,33	237,000	1.737,21
4	P93M-LN6W	m2	Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclòs acabat raspat de la solera en la zona de porxos. (P - 88)	34,10	237,000	8.081,70
5	P7C25-DCM4	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1.765 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada amb morter adhesiu (P - 69)	13,23	147,000	1.944,81
6	P7B1-6Q3W	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir (P - 67)	2,72	200,000	544,00
7	P93G-57PV	m2	Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 (P - 87)	12,05	147,000	1.771,35
8	P9D5-365T	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 90)	40,14	105,200	4.222,73
9	P9D5-35Z7	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 89)	43,74	14,660	641,23
10	P9U8-4Z7T	m	Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 93)	7,92	163,500	1.294,92
11	P9G0-51BK	m2	Lliscat mecànic de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (P - 91)	6,21	14,600	90,67

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 9 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 6

12	P84J-9JS4	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de guix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 77)	39,26	119,860	4.705,70
----	-----------	----	---	-------	---------	----------

TOTAL	Capítol	01.06				31.113,25
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	07	PARAMENT VERTICAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P654-8M30	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{-K/W}$ (P - 62)	62,59	64,200	4.018,28
2	P654-8LIU	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a una cara i 1 placa a l'altre cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix i l'altre tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{-K/W}$ (P - 60)	59,44	18,000	1.069,92
3	P654-8M39	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{-K/W}$ (P - 63)	65,22	17,850	1.164,18
4	P654-8LIX	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a una cara i 1 placa a l'altre cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix i l'altre tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{-K/W}$ (P - 61)	62,07	13,500	837,95
5	P824-3QYI	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària ≤ 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m ² , preu alt, grup Al·liala (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 74)	31,85	76,000	2.420,60
6	P6125-7BJ7	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de guix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 56)	39,44	33,000	1.301,52
7	P815-3FM3	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 73)	14,23	18,900	268,95
8	P811-3FAY	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 72)	28,91	60,400	1.746,16

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 10 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 7

9	P89H-4V6U	m2	Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 81)	5,08	60,400	306,83
10	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 82)	5,09	266,250	1.355,21
11	P89C-3919	m2	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat (P - 80)	22,70	1,200	27,24
TOTAL	Capítol		01.07			14.516,84

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 08 FUSTERIA EXTERIOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAFE-7ZMV	ut	Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1500x1000 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m} = \text{des de } 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor. (P - 100)	945,25	1,000	945,25
2	PAFE-7584	ut	Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2000x1000 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m} = \text{des de } 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor. (P - 99)	1.098,75	2,000	2.197,50
3	PAFE-5487	ut	Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 1500x1000 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m} = \text{des de } 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor. (P - 98)	845,60	2,000	1.691,20
4	PAFE-1236	ut	Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1000x2100 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m} = \text{des de } 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons	997,54	1,000	997,54

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 11 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
			UNE-EN 12210, amb pany de seguretat, tancament especial amb tres punts de tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor. (P - 96)			
5	PAFE-4578	ut	Porta d'entrada d'alumini, bloc de seguretat, de 90x210 cm. Composta de: fulla de 50 mm de gruix total, construïda amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm de gruix , acabat en color RAL; . Inclús bastiment de base d'acer galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra i tapajunts, tancament especial amb tres punts de tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca, rivet tallavents, espiell gran angular, maneta interior, pom, tirador i balda exteriors, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre marc i mur, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada. (P - 97)	900,84	3,000	2.702,52
6	PAR0-4UYG	u	Porta basculant d'una fulla, de 2,00 m d'amplària i 2,1 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintat al forn color RAL escollit per la DF, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Totalment muntada i acabada. (P - 105)	1.797,84	1,000	1.797,84
7	PAV7-AHEY	u	Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 30 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat. (P - 107)	191,08	4,000	764,32
8	PAV7-AHF0	u	Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 60 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat (P - 108)	237,35	1,000	237,35
9	PC1A-BMDO	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 112)	64,23	12,320	791,31
10	PAS2-5QLQ	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada (P - 106)	236,44	1,000	236,44
TOTAL	Capítol		01.08			12.361,27

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 09 FUSTERIA INTERIOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAQB-B7Z3	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. Inclòs lacat porta color blanc. Inclòs bastiments, totalment muntada i acabada. (P - 104)	331,93	3,000	995,79
2	PAZ2-BTJZ	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 300 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. Inclòs material de fixació de guies al forjat. (P - 109)	127,42	1,000	127,42
3	PAQA-BG66	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 200x 250 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. Inclòs lacat porta color blanc. Inclòs bastiments, totalment muntada i acabada. (P - 103)	324,75	1,000	324,75

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 12 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 9

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
4	PAN6-BFX5	u	Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada (P - 101)	185,54	4,000	742,16
5	PAQA-BG50	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa. Inclòs lacat porta color blanc. Inclòs bastiments, totalment muntada i acabada. (P - 102)	193,19	4,000	772,76
6	PAFA-7QCL	u	Fulla fixa d'alumini lacat color escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 160x100 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclòs vidre 5+5. (P - 95)	407,96	1,000	407,96
7	PC1H-5D3D	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 113)	74,57	1,600	119,31

TOTAL Capítol 01.09 3.490,15

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT I PLUVIAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD18-8D5U	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 114)	23,90	14,000	334,60
2	PD781-WBO4	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el rebler del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. (P - 116)	36,47	15,000	547,05
3	PD781-WBOC	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el rebler del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric (P - 118)	28,61	30,000	858,30
4	PD781-WBOB	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el rebler del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. (P - 117)	27,42	49,500	1.357,29
5	PDK1-W8EA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 119)	137,09	1,000	137,09

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 13 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 10

6	PK2-VL6U	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 120)	219,28	1,000	219,28
7	ASSAN4563	Ut	Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre. Inclús adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. (P - 3)	210,55	3,000	631,65
8	ASSAN4785	Ut	Xarxa interior d'evacuació de safareig i rentaplats, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb tub soterrat, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús , adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. (P - 4)	150,14	1,000	150,14
9	ASSAN4528	Ut	Xarxa interior d'evacuació de safareig a la zona barbaoca, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb tub soterrat, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús , adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. (P - 2)	150,14	1,000	150,14
10	ASSANB020	Ut	Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa de sanejament del municipi, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada (P - 8)	286,55	2,000	573,10
TOTAL	Títol 3		01.10.01			4.958,64

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJA8-3HXJ	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 176)	217,50	1,000	217,50
2	PFB6-HPHH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 142)	13,21	80,000	1.056,80
3	PFQ0-3L0P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 143)	16,65	60,000	999,00
4	PFB3-W7EH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat al fons de la rasa, amb grau de dificultat baix, sense presència d'estrebada (P - 141)	1,42	40,000	56,80
5	PJA8-7489	u	Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X) amb aïllament tèrmic, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun	440,21	3,000	1.320,63

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions (P - 179)			
6	PJA8-7478	u	Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera i rentaplats, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X) amb aïllament tèrmic, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions	330,12	1,000	330,12
7	PJA8-527	u	Instal·lació interior de fontaneria per porxo amb dotació per: aigüera, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X) amb aïllament tèrmic, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions	180,12	1,000	180,12
8	PNL2-CRIW	u	Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1" (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m ³ /h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP 44, muntada entre tubs (P - 185)	405,24	1,000	405,24
9	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4" de D, col·locat roscat (P - 181)	22,27	2,000	44,54
10	PEUE-6YPW	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 139)	20,80	4,000	83,20
11	PN85-4INB	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 184)	22,48	1,000	22,48
12	PJ211-3E9B	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 (P - 168)	61,13	2,000	122,26
13	IFC010	Ut	Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/2" DN 50 mm, col·locat en armari prefabricat, connectat al ramal de connexió i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Fins i tot pany especial i altre material auxiliar. Totalment muntada, establerta connexió i provada.	112,94	1,000	112,94
14	PJM41-NAHB	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN13, amb unions roscades de 1/2" segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 2,5 m ³ /h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (P - 180)	143,55	1,000	143,55
15	ASSANB021	Ut	Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa d'aigua potable del municipi, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada (P - 9)	146,55	1,000	146,55

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 15 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 12

TOTAL	Titol 3	01.10.02	5.241,73
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTAL·LACIONS
Titol 3	03	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 148)	8,43	55,000	463,65
2	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 157)	49,67	1,000	49,67
3	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 156)	36,94	6,000	221,64
4	PG2N-EUG9	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 145)	4,03	50,000	201,50
5	PG33-E6DB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 147)	17,59	25,000	439,75
6	IE7777	Ut	Subministrament i instal·lació de QUADRE GENERAL elèctric formada per armari polièster combinable, protecció IP-30 amb porta opaca amb una capacitat total de 56 mòduls + una previsió d'ampliació del 30%. En el seu interior s'instal·larà totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen en els esquemes i càlculs elèctrics de projecte. S'inclou la maniobra, embarrat amb pletina de Cu, borners, cablejat auxiliar, rotulació dels diferents interruptors, p.p d'elements auxiliars i accessoris. Totalment instal·lat, provat i connexionat per al seu correcte funcionament. NOTA: Es sobredimensionarà la envoltant del quadre de forma que es permeti una ampliació de l'ordre del 100% per a disposar tot el material de KNX i la previsió d'ampliació del 30% segons REBT. (P - 13)	763,45	1,000	763,45
7	IE7458	pa	Partida alçada de subministrament i instal·lació de petit cablejat elèctric de Cu dins tub de PE corrugat per a línies d'alimentació des de quadre o subquadre amb cablejat de 1,5mm², 2,5mm², 4mm², 6mm² tipo H07Z1-K. S'inclou tubs corrugats, caixes de derivació, p.p de petit material i elements auxiliars. Únicament s'executarà la instal·lació empotrada en la paret vagi enrajolada o enguixada, en la resta de casos sera vista o per interior de divisòria de cartró guix i/o fals sostre. totalment muntada, connexionada i provada per la pròpia empresa instal·ladora. (P - 12)	4.045,45	1,000	4.045,45
8	PH21-AZSJ	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat (P - 159)	60,43	35,000	2.115,05
9	PH21-AZP2	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini, encastat (P - 158)	36,89	13,000	479,57
10	PHA2-3A9V	u	Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassis polièster, muntada superficialment al sostre (P - 161)	43,19	6,000	259,14

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 16 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 13

11	PG6H-CUJP	u	Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat (P - 151)	37,35	5,000	186,75
12	PG6E-76R9	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa (P - 150)	12,98	10,000	129,80
13	PG6E-76R7	u	Commutador doble, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa (P - 149)	21,43	8,000	171,44
14	PG6O-77PH	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 155)	11,27	48,000	540,96
15	PG6O-77PF	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada (P - 154)	19,03	4,000	76,12
16	PG6K-77HX	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb doble tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa (P - 153)	18,73	5,000	93,65
17	PG6K-7458	u	Legalització elèctrica composta per un projecte elèctric amb memòria, plànols, càlculs, certificat final d'obra, CIE, inspecció amb EAC, tramitació davant OGE i inscripció al Ritsic de la instal·lació. (P - 152)	2.000,00	1,000	2.000,00
18	ASSAN5287	Ut	Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa elèctrica, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada (P - 5)	156,55	1,000	156,55

TOTAL Titol 3 01.10.03 12.394,14

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTAL·LACIONS
Títol 3	04	INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEGJ-CSEQ	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, encastada en el cel ras. Inclòs comandament a distància. (P - 129)	916,73	1,000	916,73
2	PEGJ-CSFB	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, encastada en el cel ras. Inclòs comandament a distància. (P - 130)	773,77	1,000	773,77
3	PEGJ-CSFN	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, encastada en el cel ras. Inclòs comandament a distància. (P - 131)	805,16	1,000	805,16
4	PEGL-CSD0	u	Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical. Inclòs comandament a distància. (P - 132)	496,67	2,000	993,34
5	PEGN-CS90	u	Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre suport. Inclòs comandament a distància. (P - 133)	1.460,86	2,000	2.921,72

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 17 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 14

6	PF57-CTEP	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 15 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 15 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 140)	13,08	42,900	561,13
7	PG2J-4BS0	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 144)	31,18	3,000	93,54
TOTAL Títol 3			01.10.04			7.065,39

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTAL·LACIONS
Títol 3	05	INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 138)	98,57	3,000	295,71
2	PEM6-B66D	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 315 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 250 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 2000 m3/h, nivell de pressió sonora de 45 a 50 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte. Inclòs filtre G4 I F7 amb caixa porta filtre (P - 137)	1.153,68	1,000	1.153,68
3	PEKN-BHXI	u	Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment (P - 136)	259,36	1,000	259,36
4	PE42-48V0	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris (P - 128)	43,93	9,500	417,34
5	PE42-48RQ	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris (P - 127)	39,98	12,800	511,74
6	PE42-48RD	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris (P - 126)	17,95	5,000	89,75
7	PE42-48R7	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris (P - 125)	16,74	10,000	167,40
8	PE42-48R5	m	Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris (P - 124)	10,12	4,000	40,48
9	PE42-48R4	m	Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris (P - 123)	8,71	6,000	52,26
10	PEKJ-38OL	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x100 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció corba 45 ° i fixada al bastiment. Inclou plenum oer embucadura de conducte circular (P - 135)	49,33	4,000	197,32
11	PEKG-485Y	u	Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6" (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular (P - 134)	30,71	2,000	61,42
TOTAL Títol 3			01.10.05			3.246,46

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
------	----	--

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 18 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Capítol 10 INSTAL·LACIONS
Títol 3 06 INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPD8-894N	u	Registre d'accés per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, de 600x600x300 mm, encastat (P - 193)	138,53	1,000	138,53
2	PG2N-EUG9	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 145)	4,03	50,000	201,50
3	PP44-6640	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 191)	1,78	120,000	213,60
4	PG2N-EUHS	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 146)	2,06	120,000	247,20
5	PPD6-CTKJ	u	Multiplexor passiu per a ICT, amb 9 sortides tipus RJ45 i entrada tipus RJ45, fixat mecànicament i connectat (P - 192)	47,70	1,000	47,70
6	PP11-BTL0	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (P - 186)	38,54	1,000	38,54
7	PP18-BTOB	u	Pal d'acer galvanitzat d'1,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la teulada, incloses les peces especials de fixació (P - 189)	67,16	1,000	67,16
8	PP16-77XQ	u	Presa de senyal de TV-FM de derivació intermèdia, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor (P - 188)	16,32	3,000	48,96
9	PP12-3TET	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada (P - 187)	41,47	5,000	207,35
10	PP41-73DB	m	Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub (P - 190)	1,63	50,000	81,50
11	ASSAN5627	Ut	Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa de telecomunicacions, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada (P - 6)	176,55	1,000	176,55

TOTAL Títol 3 01.10.06 1.468,59

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 10 INSTAL·LACIONS
Títol 3 07 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat (P - 182)	90,86	3,000	272,58
2	PH57-B36F	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament	87,00	12,000	1.044,00

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 16

3	PMS0-6Z0W	u	classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 160)	13,56	12,000	162,72
			Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 183)			
TOTAL	Títol 3		01.10.07			1.479,30

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTALL·LACIONS
Títol 3	08	INSTALL·LACIÓ PLAQUES SOLARS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ASSAN5996	Ut	Preinstal·lació per futura col·locació de plaques fotovoltaïques a coberta de l'edifici. Inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada (P - 7)	200,05	1,000	200,05

TOTAL	Títol 3		01.10.08			200,05
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	11	EQUIPAMENTS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ117-3BJB	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu (P - 162)	194,03	2,000	388,06
2	PJ117-3BWE	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble (P - 163)	166,65	1,000	166,65
3	PJ11C-3678	u	Inodor per persones amb mobilitat reduïda de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 164)	405,64	2,000	811,28
4	PJ11C-3D0J	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 165)	254,28	1,000	254,28
5	PJ41-HA1U	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 173)	74,17	4,000	296,68
6	PJ42-HA1P	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 174)	40,28	3,000	120,84
7	PJ43-HA1F	u	Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 175)	21,78	3,000	65,34
8	PJ40-HA23	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 172)	19,98	3,000	59,94
9	PJ181-3DXV	u	Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina (P - 166)	163,94	2,000	327,88
10	PJ219-3SG0	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (P - 169)	163,98	3,000	491,94
11	PJ210-3YKU	u	Aixeta monocomandament per a aiguera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets (P - 167)	129,09	2,000	258,18

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 20 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 17

12	PJ34-3FP9	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC (P - 170)	22,02	2,000	44,04
13	PJ3F-3FQK	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 171)	21,93	2,000	43,86
14	EJ331151	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de d 1'1/4, roscat a un sífó (P - 10)	10,35	3,000	31,05
15	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 111)	87,17	3,000	261,51
16	PQUI-4578	u	Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh, consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll aeri C. (P - 198)	574,00	1,000	574,00
17	PQ53-HAIG	m	Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament. (P - 194)	364,08	5,500	2.002,44
18	PQ56-L3T0	m	Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu mitjà, col·locat sobre moble (P - 196)	357,65	3,000	1.072,95
19	PQ72-79KA	m	Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 197)	372,01	6,000	2.232,06
20	PQV3-HILI	u	Video projector Full HD 4000 ANSI lm, resolució 1920x1080 pixels, HDTV contrast 20000:1, sistema DLP, format 16:9 d'ultra curta distància, relació de projecció 0,25:1, correcció efecte trapezi vertical de +/- 20°, altaveus de 8 W, possibilitat de connexió WLAN, vida de la làmpada 3000 h, amb comandament a distància inclòs, instal·lat (P - 200)	1.907,57	1,000	1.907,57
21	PQV3-HAAC	u	Pantalla de projecció de diapositives de mides 150 x 150 cm, enrotllable, col·locada sobre parament, col·locada sobre parament (P - 199)	176,13	1,000	176,13
22	PQ55-HCHM	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base inclosa en la partida. (P - 195)	92,76	1,800	166,97

TOTAL Capítol 01.11 11.753,65

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 12 VARIS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F6A14758	pa	Partida alçada a justificar per desmuntatge i instal·lació de xarxa de reg del camp de futbol existent al nou magatzem. Inclòs recol·locació de quadres elèctrics, trafos, cablejat elèctric, etc. Inclòs connexions a la nova xarxa d'aigua. Completament acabat i muntat per el seu correcte funcionament. (P - 0)	1.600,00	1,000	1.600,00
2	F6A18564	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra. (P - 0)	5.000,00	1,000	5.000,00
3	AFECSERV	PA	Partida alçada a justificar corresponent a l'afectació dels serveis existents al tram d'execució de les obres (P - 1)	500,00	1,000	500,00
4	FMARCADD	m2	Ajuts de paleta a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu. (preu per m2 construït). (P - 0)	4,00	196,000	784,00
5	PB31-HAGY	m2	Reixa per a forat finestra de forma rectangular amb bastiment exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla amb perfils d'acer inoxidable, cada 10 cm, fixada amb fixacions mecàniques. Inclòs pintat reixa. (P - 110)	388,25	0,600	232,95

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 21 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 18

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 36)	99,70	3,000	299,10
7	F6A13336	Ut	Formació de barbacoa d'obra. Inclòs suport per col.locació de parrilla i brançals d'obra. Inclòs de suport per subjecció de campana existent i col.locació d'aquesta. Inclòs remolinat i pintat d'aquesta. Totalment acabada i muntada. (P - 11)	980,00	1,000	980,00
8	PDV1-02HY	u	Jornada per a inspecció amb camara de l'estat i situació de la xarxa de sanejament (P - 121)	542,40	1,000	542,40
TOTAL Capítol			01.12			9.938,45

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT0I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 38)	11,35	138,040	1.566,75
2	P2RA-EU3R	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 39)	23,00	138,040	3.174,92
3	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 37)	7,63	180,000	1.373,40
4	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. inclòs el cànon sobre la deposició controlada (P - 40)	6,99	180,000	1.258,20
TOTAL Capítol			01.13			7.373,27

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 14 SEURETAT I SALUT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F6A1K649	pa	Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, segons el DECRET 555/86, DECRET 84/1990 i DECRET 1627/97 amb els elements necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció individual, col·lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar detalladament sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat. (P - 0)	2.200,00	1,000	2.200,00

TOTAL Capítol 01.14 2.200,00

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F6A17456	pa	Partida alçada a justificar per Control de Qualitat. Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent. (P - 0)	700,00	1,000	700,00

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 22 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49



EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 19

TOTAL	Capítol	01.15	700,00
-------	---------	-------	--------

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2110-AKWK	m3	Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica i forjat de formigó. Inclòs coberta, forjats, parets de tancament, envans i parets de carrega interiors, fusteria i instal.lacions existents. No inclòs enderroc de fonaments, solera, transport ni gestió de residus ni residus perillosos. Enderroc realitzat amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC EDIFICI EXISTENT							
2	OFICINES I BAR		90,000	2,700			243,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							243,000	

2 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	delimitació obra		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

3 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 25 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs paviment de gres existent.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC SOLERA							
2	EDIFICI		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
3	SOLERA ENTRE EDIFICI I CAMP DE FUTBOL		73,000				73,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							213,000	

4 P214P-E7JP m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FONAMENTS EDIFICI							
2			16,200	0,600	0,400		3,888	C#*D#*E#*F#
3			16,200	0,600	0,400		3,888	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,600	0,400		1,200	C#*D#*E#*F#
5			5,000	0,600	0,400		1,200	C#*D#*E#*F#
7	PARET TANCAMENT		7,000	0,400	0,400		1,120	C#*D#*E#*F#
8			1,800	0,400	0,400		0,288	C#*D#*E#*F#
9			4,000	0,400	0,400		0,640	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	TANCA PERIMETRAL COSTAT VIAL PADEL							
12			15,000	0,400	0,400		2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,624	

5 P21Z1-52UX m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de fonament de formigó existent amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

1	REPICAT REGULARITAT FONAMENT TANCA PARKING							
2		25,000	1,600				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 P2140-4RNS m Enderroc de pilar de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILARS COBERT							
2			4,000	3,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 P2140-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC BIGA COBERT							
2			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 P214Q-4RPU m2 Arrencada de panell sandvitx de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC COBERT							
2			66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

9 P214R-8GX1 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc paret cobert							
2			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,150			6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

10 P214P-E7IF m3 Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC SABATA PILAR METALLIC							
2			0,600	0,600	0,400	4,000	0,576	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,576

11 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC BANCADA I BARBARCOA							
2			7,000	1,250	1,000		8,750	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 8,750

- 12 P2217-55T5 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBAIX TERRENY							
2	PART EDIFICADA		135,000	0,400			54,000	C#*D#*E#*F#
3	PART SENSE EDIFICAR		110,000	0,500			55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,000

- 13 P221B-EL8M m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI							
2			23,000	0,900	0,500		10,350	C#*D#*E#*F#
3			23,000	0,700	0,500		8,050	C#*D#*E#*F#
4			5,600	0,400	0,500		1,120	C#*D#*E#*F#
5			5,600	0,400	0,500		1,120	C#*D#*E#*F#
6	PORXO							
7			5,800	0,700	0,500		2,030	C#*D#*E#*F#
8			6,000	0,900	0,500		2,700	C#*D#*E#*F#
9	BT1		4,800	0,400	0,500		0,960	C#*D#*E#*F#
10			5,600	0,400	0,500		1,120	C#*D#*E#*F#
12	PILAR		0,800	0,800	0,500		0,320	C#*D#*E#*F#
14	POUS		1,000	0,700	0,500		0,350	C#*D#*E#*F#
15			0,700	0,600	0,600		0,252	C#*D#*E#*F#
16			1,400	0,700	0,800		0,784	C#*D#*E#*F#
17			1,000	0,700	1,000		0,700	C#*D#*E#*F#
18			1,200	0,900	1,200		1,296	C#*D#*E#*F#
19			1,200	0,900	1,400		1,512	C#*D#*E#*F#
20			1,200	0,900	1,600		1,728	C#*D#*E#*F#
21			0,800	0,800	1,200		0,768	C#*D#*E#*F#
23	paret separació comptadors		1,800	0,400	0,400		0,288	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,448

- 14 P21Q2-8GXW u Desmuntatge de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 P21GH-HCWP u Desmuntatge de quadre elèctric existent edifici i llums exteriors porxo, per posterior reaprofitament. Inclòs mecanismes, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 16 P21GH-HC74 u Desmuntatge d'instal·lació elèctrica i d'aigua potable del sistema de reg, per posterior recol·locació al nou edifici. Inclòs desmuntatge de quadre elèctric, transformador, tubs de xarxa d'aigua per reg. Totalment acabat.

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 26 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 P21GP-4R87 u Desmuntatge de caixa i comptador d'aigua potable, per a posterior recol.locació a obra. Inclòs obra civil, tubs, accessoris i aixetes.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 P21GP-4RVM u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 P21Q0-H8EJ u Desmuntatge d'element de campana d'extracció, a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 P214E-M815 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó de 2 m d'alçada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	barana protecció parking		25,000				25,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 25,000

21 P214B-HBIJ m2 Desmuntatge de reixa tipus RIVISA existent i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reixa existent rivissa							
2			10,000	2,000			20,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 02 FONAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

EUR



Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 27 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI							
2			23,000	0,900			20,700	C#*D#*E#*F#
3			23,000	0,700			16,100	C#*D#*E#*F#
4			5,600	0,400			2,240	C#*D#*E#*F#
5			5,600	0,400			2,240	C#*D#*E#*F#
6	PORXO							
7			5,800	0,700			4,060	C#*D#*E#*F#
8			6,000	0,900			5,400	C#*D#*E#*F#
9	BT1		4,800	0,400			1,920	C#*D#*E#*F#
10			5,600	0,400			2,240	C#*D#*E#*F#
12	PILAR		0,800	0,800			0,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**55,540**

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2


Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sabata aïllada							
2			13,290	1,100			14,619	C#*D#*E#*F#
4	sabata corregudes							
5	M1 I M2		185,910	1,100			204,501	C#*D#*E#*F#
6	M3		100,050	1,100			110,055	C#*D#*E#*F#
7	M4		193,230	1,100			212,553	C#*D#*E#*F#
8	M5		108,890	1,100			119,779	C#*D#*E#*F#
9	M6		108,620	1,100			119,482	C#*D#*E#*F#
11	RIOSTRES							
12	BT1		89,550	1,100			98,505	C#*D#*E#*F#
14	CONNEXIONS POUS							
15			65,730	1,100			72,303	C#*D#*E#*F#
17	extra	P	10,000				95,180	

TOTAL AMIDAMENT**1.046,977**

3 P312-D4NP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 20 /XC2 de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat amb bomba

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR 4							
2			23,000	0,900	0,400		8,280	C#*D#*E#*F#
3	MUR 5							
4			5,600	0,400	0,400		0,896	C#*D#*E#*F#
5			5,600	0,400	0,400		0,896	C#*D#*E#*F#
6	MUR 2 I 1							
7			23,000	0,700	0,400		6,440	C#*D#*E#*F#
8	MUR 3							
9			5,000	0,700	0,400		1,400	C#*D#*E#*F#
10	MUR 6							
11			6,750	0,900	0,400		2,430	C#*D#*E#*F#
12	BT1							
13			4,800	0,400	0,400		0,768	C#*D#*E#*F#
14			5,500	0,400	0,400		0,880	C#*D#*E#*F#
15	PILAR							
16			0,800	0,800	0,400		0,256	C#*D#*E#*F#
18	paret separació comptadors		1,800	0,400	0,400		0,288	C#*D#*E#*F#
19	extra	P	10,000				2,253	

EUR



Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 28 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT **24,787**

4 P384-NG2Y m3 Formigonat de rústres i basaments en obres d'enginyeria civil amb formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POUS		1,000	0,700	0,500		0,350	C#*D#*E#*F#
2			0,700	0,600	0,600		0,252	C#*D#*E#*F#
3			1,400	0,700	0,800		0,784	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,700	1,000		0,700	C#*D#*E#*F#
5			1,200	0,900	1,200		1,296	C#*D#*E#*F#
6			1,200	0,900	1,400		1,512	C#*D#*E#*F#
7			1,200	0,900	1,600		1,728	C#*D#*E#*F#
8			0,800	0,800	1,200		0,768	C#*D#*E#*F#
10	extra	P	10,000				0,739	PERORIGEN(G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT **8,129**

5 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 15 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Inclòs pernès diàmetre 16 tal com descriu la documentació gràfica

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLATINA PILAR							
2			0,300	0,300			0,090	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,090**

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 03 ESTRUCTURA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6180-W3IZ	m2	Paret tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calçari, blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica amb una quantia de 0.1m3/m2, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment i armat amb una quantia 5 kg/m2 d'armadura B500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARET DE BLOC							
2			23,000	3,400			78,200	C#*D#*E#*F#
3			23,000	3,400			78,200	C#*D#*E#*F#
4			7,000	3,400			23,800	C#*D#*E#*F#
5			7,000	3,400			23,800	C#*D#*E#*F#
6			6,000	3,400			20,400	C#*D#*E#*F#
7			6,500	3,400			22,100	C#*D#*E#*F#
9	separació espai instal.lacions		1,800	2,000			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **250,100**

2 P4LJ-PGXY m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús-permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 abocat amb cubilot

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOSTRE EDIFICI							
2			159,000				159,000	C#*D#*E#*F#
3	SOSTRE PORXO							
4			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							199,000	

3 P4531-P41R m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	C1							
2			0,250	0,300	23,000		1,725	C#*D#*E#*F#
3			0,250	0,300	7,000		0,525	C#*D#*E#*F#
4			0,250	0,300	6,000		0,450	C#*D#*E#*F#
5			0,250	0,300	6,500		0,488	C#*D#*E#*F#
6	C2							
7			0,300	0,300	18,000		1,620	C#*D#*E#*F#
8	C3							
9			0,300	0,300	6,700		0,603	C#*D#*E#*F#
10	C4							
11			0,250	0,300	6,000		0,450	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,861	

4 P45C7-P4WO m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 22 kg/m2. Inclos cercol perimetrals i reforços inferiors i superiors

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLOSA							
2			43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							53,000	

5 P4530-MGZC m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 7,5 m2/m3, formigó formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	J1							
2			0,300	0,300	13,500		1,215	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,215	

6 P44C-DP1N kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILAR							
2	SHS 150X5							
3			3,400	22,260			75,684	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

4	IPE100								
5		4,000	0,750	8,100			24,300	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 99,984

7	P4E3-4413	m	Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:3						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLINDA OBERTURES							
3			2,300				2,300	C#*D#*E#*F#
4			2,300				2,300	C#*D#*E#*F#
5			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
6			1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
7			2,300				2,300	C#*D#*E#*F#
8			4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
9			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
10			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
11			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
12			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,700

Obra	01	PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	04	COBERTA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6125-7BJJ	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclòs reomplert de maó calat amb morter per posterior col·locació de coronament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PETO COBERTA							
2			60,000	0,400			24,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000	0,400			10,000	C#*D#*E#*F#
5			23,000	1,000			23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

2	P5Z14-4ZB5	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà						
---	------------	----	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FORMACIÓ PENDETS COBERTA							
2			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

3	P9U1-HCHJ	m	Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment						
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MITJA CANYA COBERTA ENTREGA IMPERMEABILITZACIÓ							
2			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
3			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 82,000

- 4 P760-DPAW m2 Membrana de densitat superficial 1,4 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IMPERMEABILITZACIÓ							
2			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
4			58,000	0,550			31,900	C#*D#*E#*F#
5			24,000	0,550			13,200	C#*D#*E#*F#
7	SOLAPS	P	5,000				11,555	PERORIGEN(G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 242,655

- 5 P7C25-DC4I m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 70 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2.059 i 1,892 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AÏLLAMENT COBERTA							
2			150,000	2,000			300,000	C#*D#*E#*F#
3			36,000	2,000			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

- 6 P7B1-6Q3W m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GEOTECTIL							
2			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
5	SOLAPS	P	5,000				9,300	PERORIGEN(G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 195,300

- 7 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACABAT GRAVES COBERTA							
2			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
3			36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

- 8 P8J8-HAFW m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CORONAMENT COBERTA							
2			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
3			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
4	PARET SEPARACIÓ ESPAI COMPTADORS		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 83,800

9 P8J8-7854 m Faldo de protecció de lamina impermeabilitzant, amb planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	faldo COBERTA							
2			58,000				58,000	C##D##E##F##
3			24,000				24,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 82,000

10 P5ZH0-HHML u Bonera de PVC rígid de diàmetre 90 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BONERA							
2			4,000				4,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PE40-60EQ u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclòs peça ceràmica per la formació de la xemeneia.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 P5ZH0-4578 u Gàrgola de formigó polímer de superfície polida, color a escollir, de 100x350x58 mm i base rectangular, amb goteró; col·locació amb adhesiu cimentós flexible i de gran adherència, C2 S2; i segellat i impermeabilització del junt perimetral amb massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOBREGIDORS							
2			4,000				4,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

Capítol 05 TANCAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6143-AWUG	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCAMENT MAGATZEM		8,000	3,000			24,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 P7C25-DCPT m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjançosa, col·locada amb morter adhesiu

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

1	TANCAMENT MAGATZEM	8,000	3,000						24,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	24,000
------------------------	---------------

3	P83EC-9709	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'ampl·ria i canals de 90 mm d'ampl·ria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca							
---	------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	EXTRASDOSSAT									
2			40,000	3,000					120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	120,000
------------------------	----------------

4	P83EC-970G	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'ampl·ria i canals de 90 mm d'ampl·ria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de guix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca recobert amb paper kraft a una de les seves cares.							
---	------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	EXTRASDOSSAT									
2			2,400	3,000					7,200	C#*D#*E#*F#
3			7,000	3,000					21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	28,200
------------------------	---------------

5	P8K2-608J	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de guix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10							
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	ESCOPIDOR OBERTURES									
2			2,000						2,000	C#*D#*E#*F#
3			1,500						1,500	C#*D#*E#*F#
4			2,000						2,000	C#*D#*E#*F#
5			1,500						1,500	C#*D#*E#*F#
6			1,500						1,500	C#*D#*E#*F#
7			1,200						1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	9,700
------------------------	--------------

6	P6Z2-4299	m	Caixa per a persiana enrollable en paret de 30 cm, d'escuma de polièstirè expandit de densitat alta per a revestir, de 30x30 cm i <= 2 m de llargària, per a un accionament a través de motor, col·locada amb morter. Inclòs tapa exterior d'alumini per registre persiana.							
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	FE1		2,300	2,000					4,600	C#*D#*E#*F#
2	FE2		1,800						1,800	C#*D#*E#*F#
3	FE3		1,800	2,000					3,600	C#*D#*E#*F#
4	FE4		1,300						1,300	C#*D#*E#*F#
5	FE8		1,500						1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	12,800
------------------------	---------------

7	P885-60A0	m2	Formació en façanes de revestiment continu de 15 mm de guix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocapa, acabat raspat, color a escollir, tipus OC CSIII W2 segons UNE-EN 998-1, compost de ciment blanc, calç, àrids de granulometria compensada, fibres de vidre d'alta dispersió, additius orgànics i pigments minerals, amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcals, de 7x6,5 mm de llum de malla, 195 g/m ² de massa superficial i 0,65 mm de guix en el centre de l'espessor del morter, per a armar-lo i reforçar-lo. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc ceràmic alleugerit. Inclús preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcals, de 7x6,5 mm de llum de EUR							
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

mallà, 195 g/m² de massa superficial i 0,65 mm de gruix per a reforç de trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Criteri amidament buit per ple 0/2/4.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARREBOSSAT FAÇANA PRINCIPAL							
2			6,900	3,700			25,530	C#*D#*E#*F#
3			23,000	3,100			71,300	C#*D#*E#*F#
4			23,000	0,400			9,200	C#*D#*E#*F#
5			6,900	3,700			25,530	C#*D#*E#*F#
7			12,000	3,000			36,000	C#*D#*E#*F#
8			12,500	3,700			46,250	C#*D#*E#*F#
9			12,500	0,400			5,000	C#*D#*E#*F#
10			12,500	0,100			1,250	C#*D#*E#*F#
11	faça posterior parking		23,000	2,900			66,700	C#*D#*E#*F#
12			23,000	1,400			32,200	C#*D#*E#*F#
14	SOTA PORXO 1		37,480				37,480	C#*D#*E#*F#
15	ESPAI COMPTADORS		6,000	3,700			22,200	C#*D#*E#*F#
16			1,800	2,000			3,600	C#*D#*E#*F#
17			1,800	2,000			3,600	C#*D#*E#*F#
18	OBERTURES							C#*D#*E#*F#
19	FE1		-2,000	1,000	0,500	2,000	-2,000	C#*D#*E#*F#
20	FE5		-1,000	2,100	0,500		-1,050	C#*D#*E#*F#
21	FE7		-2,000	2,100			-4,200	C#*D#*E#*F#
22	F3+F4		-5,100				-5,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,490

8 P89B-4UEE m2 Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llosa exterior							
2			53,000	2,000			106,000	C#*D#*E#*F#
3			44,500	0,200			8,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,900

9 P712-DXD6 m2 Membrana per a impermeabilització PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m² d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m², adherida en calent, prèvia imprimació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR EXTERIOR PARKING							
2			24,000	1,700			40,800	C#*D#*E#*F#
4	PRIMETRE EDIFICI AMB LLOSA		36,500	0,700			25,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,350

10 PD5J-43FK m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m², fixada mecànicament sobre parament vertical

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MUR EXTERIOR PARKING							
2			24,000	1,700			40,800	C#*D#*E#*F#

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 35 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT **40,800**

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 06 PARAMENTS HORIZONTALS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P924-DX77	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI							
2			157,000				157,000	C##D##E##F##
3	PORXO							
4			40,000				40,000	C##D##E##F##
6	PORXO							
7			42,000				42,000	C##D##E##F##
8			10,000				10,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **249,000**

2	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 * 10^{-12}$ m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal preparada per rebre el formigó de la losa
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI							
2			157,000				157,000	C##D##E##F##
3			58,000	0,200			11,600	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **168,600**

3	P9Z3-DP5D	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
---	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI							
2			147,000				147,000	C##D##E##F##
4	PORXO							
5			38,000				38,000	C##D##E##F##
6			42,000				42,000	C##D##E##F##
6			10,000				10,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **237,000**

4	P93M-LN6W	m2	Solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclòs acabat raspat de la solera en la zona de porxos.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI							
2			147,000				147,000	C##D##E##F##
4	PORXO							
5			38,000				38,000	C##D##E##F##
5			42,000				42,000	C##D##E##F##
6			10,000				10,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **237,000**

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

- 5 P7C25-DCM4 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió \geq 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m²·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada amb morter adhesiu

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AÏLLAMENT EDIFICI							
2			147,000				147,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							147,000	

- 6 P7B1-6Q3W m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m², col·locat sense adherir

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	GEOTECTIL							
2			147,000				147,000	C##D##E##F#
4			53,000				53,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	

- 7 P93G-57PV m2 Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			147,000				147,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							147,000	

- 8 P9D5-365T m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m², preu alt, grup Al·Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PAVIMENTACIÓ							
2	SALA JUNTES		25,200				25,200	C##D##E##F#
3	REBEDOR 1		2,640				2,640	C##D##E##F#
4	ENTRENADORS		12,800				12,800	C##D##E##F#
5	COORDINACIÓ		10,710				10,710	C##D##E##F#
6	SALA 1		25,200				25,200	C##D##E##F#
7	BAR		22,140				22,140	C##D##E##F#
8	TRASTER		6,510				6,510	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							105,200	

- 9 P9D5-35Z7 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m², preu alt, grup Al·Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LAVABO 1		4,620				4,620	C##D##E##F#
2	LAVABO 2		1,800				1,800	C##D##E##F#
3	LAVABO ADAPTAT		5,000				5,000	C##D##E##F#
4	REBEDOR 2		3,240				3,240	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							14,660	

- 10 P9U8-4Z7T m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

1	SOCOL							
2	SALA JUNTES	20,600				20,600	C#*D#*E#*F#	
3	REBEDOR	6,500				6,500	C#*D#*E#*F#	
4	ENTRENADORS	15,900				15,900	C#*D#*E#*F#	
5	COORDINACIÓ	13,500				13,500	C#*D#*E#*F#	
6	SALA 1	20,600				20,600	C#*D#*E#*F#	
7	BAR	19,000				19,000	C#*D#*E#*F#	
8	TRASTER	10,400				10,400	C#*D#*E#*F#	
9	MAGATZEM	16,000				16,000	C#*D#*E#*F#	
11	SOCOL EXTERIOR							
12		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 163,500

11 P9G0-51BK m2 Lliscat mecànic de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAGATZEM							
2			14,600				14,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,600

12 P84J-9JS4 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de guix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA JUNTES		25,200				25,200	C#*D#*E#*F#
2	REBEDOR		2,640				2,640	C#*D#*E#*F#
3	ENTRENADORS		12,800				12,800	C#*D#*E#*F#
4	COORDINACIÓ		10,710				10,710	C#*D#*E#*F#
5	SALA 1		25,200				25,200	C#*D#*E#*F#
6	BAR		22,140				22,140	C#*D#*E#*F#
7	TRASTER		6,510				6,510	C#*D#*E#*F#
8	LAVABO		4,620				4,620	C#*D#*E#*F#
10	LAVABO 2		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
11	LAVABO ADAPTAT		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
12	REBEDOR		3,240				3,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,860Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 07 PARAMENT VERTICAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P654-8M30	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2-K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVANS INTERIORS							
2			6,300	3,000			18,900	C#*D#*E#*F#
3			6,300	3,000			18,900	C#*D#*E#*F#
4			1,600	3,000			4,800	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

5	4,100	3,000	12,300	C#*D#*E#*F##
6	3,100	3,000	9,300	C#*D#*E#*F##

TOTAL AMIDAMENT **64,200**

- 2 P654-8LIU m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a una cara i 1 placa a l'altre cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i l'altre tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2-K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVANS INTERIORS							
2			2,100	3,000			6,300	C#*D#*E#*F##
3			2,100	3,000			6,300	C#*D#*E#*F##
4			1,800	3,000			5,400	C#*D#*E#*F##

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

- 3 P654-8M39 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2-K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVANS INTERIORS							
2			1,750	3,000			5,250	C#*D#*E#*F##
3			4,200	3,000			12,600	C#*D#*E#*F##

TOTAL AMIDAMENT **17,850**

- 4 P654-8LIX m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a una cara i 1 placa a l'altre cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i l'altre tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2-K/W

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENVANS INTERIORS							
2			2,200	3,000			6,600	C#*D#*E#*F##
3			2,300	3,000			6,900	C#*D#*E#*F##

TOTAL AMIDAMENT **13,500**

- 5 P824-3QYI m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-Alla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENRAJOLAT BANY							
2			8,600	2,500			21,500	C#*D#*E#*F##
3			7,200	2,500			18,000	C#*D#*E#*F##
4			9,000	2,500			22,500	C#*D#*E#*F##
5			5,600	2,500			14,000	C#*D#*E#*F##

TOTAL AMIDAMENT **76,000**

- 6 P6125-7BJ7 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,700	3,000			14,100	C#*D#*E#*F#
3			6,300	3,000			18,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

7 P815-3FM3 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			6,300	3,000			18,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

8 P811-3FAY m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARREBOSSAT							
2	MAGATZEM		16,000	3,000			48,000	C#*D#*E#*F#
3	SOSTRE MAGATZEM		14,600				14,600	C#*D#*E#*F#
5	PORTA		-0,500	2,000	2,200		-2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,400

9 P89H-4V6U m2 Pintat de parament vertical i horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARREBOSSAT							
2	MAGATZEM		16,000	3,000			48,000	C#*D#*E#*F#
3	SOSTRE MAGATZEM		14,600				14,600	C#*D#*E#*F#
5	PORTA		-0,500	2,000	2,200		-2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,400

10 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA JUNTES		20,600	2,500			51,500	C#*D#*E#*F#
2	REBEDOR		6,500	2,500			16,250	C#*D#*E#*F#
3	ENTRENADORS		15,900	2,500			39,750	C#*D#*E#*F#
4	COORDINACIÓ		13,500	2,500			33,750	C#*D#*E#*F#
5	SALA 1		20,600	2,500			51,500	C#*D#*E#*F#
6	BAR		19,000	2,500			47,500	C#*D#*E#*F#
7	TRASTER		10,400	2,500			26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,250

11 P89C-3919 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pilar metàl.lic							
2			0,100	3,000			0,300	C#*D#*E#*F#
3			0,100	3,000			0,300	C#*D#*E#*F#
4			0,100	3,000			0,300	C#*D#*E#*F#

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 40 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

5	0,100	3,000	0,300	C#*D#*E#*F#
---	-------	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1,200
------------------------	--------------

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 08 FUSTERIA EXTERIOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAFE-7ZMV	ut	Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1500x1000 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

2	PAFE-7584	ut	Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 2000x1000 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

3	PAFE-5487	ut	Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 1500x1000 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor.
---	-----------	----	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

4	PAFE-1236	ut	Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1000x2100 mm, acabat lacat RAL, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmissió tèrmica del marc: $U_{h,m}$ = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de seguretat, tancament especial amb tres punts de tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca, amb bastiment de base i amb persiana. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
---	-----------	----	---

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 41 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.. Inclòs vidre 4+4/16/4 baix emissiu. Inclòs persiana amb motor.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PAFE-4578	ut	Porta d'entrada d'alumini, bloc de seguretat, de 90x210 cm. Composta de: fulla de 50 mm de gruix total, construïda amb dues xapes d'alumini de 1,2 mm de gruix, acabat en color RAL;. Inclús bastiment de base d'acer galvanitzat amb garres d'ancoratge a obra i tapajunts, tancament especial amb tres punts de tancament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca, rivet tallavents, espiall gran angular, maneta interior, pom, tirador i balda exteriors, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre marc i mur, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE6		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	PAR0-4UYG	u	Porta basculant d'una fulla, de 2,00 m d'amplària i 2,1 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintat al forn color RAL escollit per la DF, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4. Totalment muntada i acabada.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PAV7-AHEY	u	Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 30 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	PAV7-AHF0	u	Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 60 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	PC1A-BMDO	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE1		2,000	1,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
3	FE2		1,500	1,000			1,500	C#*D#*E#*F#
5	FE3		1,500	1,000	2,000		3,000	C#*D#*E#*F#
7	FE4		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#

EUR



Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 42 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

9	FE8		1,200	0,500		0,600	C#*D#*E#*F#
11	extra	%	10,000			1,120	

TOTAL AMIDAMENT 12,320

10 PAS2-5QLQ u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt, col·locada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 09 FUSTERIA INTERIOR

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQB-B7Z3	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferrament de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt. Inclòs lacat porta color blanc. Inclòs bastiments, totalment muntada i acabada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PAZ2-BTJZ u Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 300 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. Inclòs material de fixació de guies al forjat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAQA-BG66 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 200x 250 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. Inclòs lacat porta color blanc. Inclòs bastiments, totalment muntada i acabada.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAN6-BFX5 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAQA-BG50 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa. Inclòs lacat porta color blanc. Inclòs bastiments, totalment muntada i acabada.

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	----	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	PAFA-7QCL	u						
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Fulla fixa d'alumini lacat color escollir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 160x100 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Inclòs vidre 5+5.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	P4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	----	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PC1H-5D3D	m2						
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	P4		1,600	1,000			1,600	C#*D#*E#*F#
2								

TOTAL AMIDAMENT 1,600

Obra	01	PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTAL·LACIONS
Titol 3	01	INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT I PLUVIAL

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD18-8D5U	m	Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	baixants coberta		3,500	4,000			14,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------	--	-------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2	PD781-WB04	m						
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	SANEJAMENT		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2								

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	PD781-WBOC	m						
---	------------	---	--	--	--	--	--	--

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 44 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIAL							
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

4 PD781-WBOB m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SANEJAMENT							
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
5	PLUVIAL							
6			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
7			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
8			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
9			5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49,500	

5 PDK1-W8EA u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 PDK2-VL6U u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

7 ASSAN4563 Ut Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sífònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sífònica de PVC, de 110 mm de diàmetre. Inclús adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

8 ASSAN4785 Ut Xarxa interior d'evacuació de safareig i rentaplats, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb tub soterrat, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 45 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

9	ASSAN4528	Ut						
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Xarxa interior d'evacuació de safareig a la zona barbacoa, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb tub soterrat, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

10	ASSANB020	Ut						
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa de sanejament del municipi, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							2,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 10 INSTAL·LACIONS
Títol 3 02 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PJA8-3HXJ	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

2	PFB6-HPHH	m						
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	edifici		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	reg		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							80,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

3	PFQ0-3L0P	m						
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Longitud					
---	--	---	----------	--	--	--	--	--

EUR



EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

2		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	60,000
------------------------	---------------

4	PFB3-W7EH	m						Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, i col·locat al fons de la rasa, amb grau de dificultat baix, sense presència d'estrebada
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	40,000
------------------------	---------------

5	PJA8-7489	u						Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X) amb aïllament tèrmic, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions
---	-----------	---	--	--	--	--	--	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
------------------------	--------------

6	PJA8-7478	u						Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera i rentaplats, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X) amb aïllament tèrmic, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions
---	-----------	---	--	--	--	--	--	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

7	PJA8-527	u						Instal·lació interior de fontaneria per porxo amb dotació per: aigüera, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X) amb aïllament tèrmic, per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

8	PNL2-CRIW	u						Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1'' (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP 44, muntada entre tubs
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PEUE-6YPW u Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PN85-4INB u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PJ211-3E9B u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/2'' DN 50 mm, col·locat en armari prefabricat, connectat al ramal de connexió i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Fins i tot pany especial i altre material auxiliar. Totalment muntada, establerta connexió i provada.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexió.
 Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
 Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PJM41-NAHB u Comptador d'aigua per velocitat, de raig únic, DN13, amb unions roscades de 1/2'' segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 2,5 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 ASSANB021 Ut Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa d'aigua potable del municipi, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 10 INSTAL·LACIONS
Títol 3 03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			55,000				55,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 55,000

- 2 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre elèctric		1,000				1,000	C##D##E##F##
2		S					1,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 3 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 4 PG2N-EUG9 m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	2,000			50,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 50,000

- 5 PG33-E6DB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C##D##E##F##

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

6 IE7777 Ut Subministrament i instal·lació de QUADRE GENERAL elèctric formada per armari polièster combinable, protecció IP-30 amb porta opaca amb una capacitat total de 56 mòduls + una previsió d'ampliació del 30%. En el seu interior s'instal·larà totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen en els esquemes i càlculs elèctrics de projecte.

S'inclou la maniobra, embarrat amb pletina de Cu, borners, cablejat auxiliar, rotulació dels diferents interruptors, p.p d'elements auxiliars i accessoris. Totalment instal·lat, provat i connexionat per al seu correcte funcionament.

NOTA: Es sobredimensionarà la envoltant del quadre de forma que es permeti una ampliació de l'ordre del 100% per a disposar tot el material de KNX i la previsió d'ampliació del 30% segons REBT.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 IE7458 pa Partida alçada de subministrament i instal·lació de petit cablejat elèctric de Cu dins tub de PE corrugat per a línies d'alimentació des de quadre o subquadre amb cablejat de 1,5mm², 2,5mm², 4mm², 6mm² tipo H07Z1-K. S'inclou tubs corrugats, caixes de derivació, p.p de petit material i elements auxiliars. Únicament s'executarà la instal·lació empotrada en la paret vagi enrajolada o enguixada, en la resta de casos sera vista o per interior de divisòria de cartró guix i/o fals sostre. totalment muntada, connexionada i provada per la pròpia empresa instal·ladora.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PH21-AZSJ u Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, de forma circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EDIFICI		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

9 PH21-AZP2 u Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini, encastrat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EXTERIORS		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,000**

10 PHA2-3A9V u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassis polièster, muntada superficialment al sostre

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11 PG6H-CUJP u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastrat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
---	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	5,000
------------------------	--------------

12	PG6E-76R9	u	Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	10,000
------------------------	---------------

13	PG6E-76R7	u	Commutador doble, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	8,000
------------------------	--------------

14	PG6O-77PH	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000				48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	48,000
------------------------	---------------

15	PG6O-77PF	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu alt, encastada
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
------------------------	--------------

16	PG6K-77HX	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb doble tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa
----	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	5,000
------------------------	--------------

17	PG6K-7458	u	Legalització elèctrica composta per un projecte elèctric amb memòria, plànols, càlculs, certificat final d'obra, CIE, inspecció amb EAC, tramitació davant OGE i inscripció al Ritsic de la instal·lació.
----	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

18	ASSAN5287	Ut	Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa elèctrica, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada
----	-----------	----	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 10 INSTAL·LACIONS
Títol 3 04 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEGJ-CSEQ	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, encastada en el cel ras. Inclòs comandament a distància.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASSETE SALA		1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PEGJ-CSFB	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, encastada en el cel ras. Inclòs comandament a distància.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAR		1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	PEGJ-CSFN	u	Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, encastada en el cel ras. Inclòs comandament a distància.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA JUNTES		1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	PEGL-CSD0	u	Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical. Inclòs comandament a distància.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5	PEGN-CS90	u	Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre suport. Inclòs comandament a distància.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##D##E##F##

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 6 PF57-CTEP m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble línia de líquid d'1/4'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 15 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8'' de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 15 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LÍNIA CLIMATITZACIÓ							
2			14,500				14,500	C#*D#*E#*F#
3			6,200				6,200	C#*D#*E#*F#
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5			6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
6			6,700				6,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,900**

- 7 PG2J-4BS0 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 10 INSTAL·LACIONS
Títol 3 05 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEMA-FGZJ	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	lavabo		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

- 2 PEM6-B66D u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 315 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 250 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 2000 m3/h, nivell de pressió sonora de 45 a 50 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte. Inclòs filtre G4 I F7 amb caixa porta filtre

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 3 PEKN-BHXI u Silenciador circular de xapa helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat superficialment

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 53 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pág.: 31

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PE42-48V0 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,500				9,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

5 PE42-48RQ m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,800				10,800	C#*D#*E#*F#
3	xemeneia		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

6 PE42-48RD m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PE42-48R7 m Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 PE42-48R5 m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PE42-48R4 m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment. Inclòs peces especials i accessoris

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PEKJ-380L u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x100 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció corba 45 ° i fixada al bastiment. Inclou plenum oer embucadura de conducte circular

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 54 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PEKG-485Y u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6" (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 10 INSTAL.LACIONS
Títol 3 06 INSTAL.LACIONS TELECOMUNICACIONS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPD8-894N	u	Registre d'accés per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, de 600x600x300 mm, encastat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG2N-EUG9 m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			25,000	2,000			50,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	---------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	---------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 PPD6-CTKJ u Multiplexor passiu per a ICT, amb 9 sortides tipus RJ45 i entrada tipus RJ45, fixat mecànicament i connectat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

1			1,000				1,000	C##D##E##F##
---	--	--	-------	--	--	--	-------	--------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PP11-BTL0	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PP18-BTOB	u	Pal d'acer galvanitzat d'1,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la teulada, incloses les peces especials de fixació					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	PP16-77XQ	u	Presca de senyal de TV-FM de derivació intermèdia, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9	PP12-3TET	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10	PP41-73DB	m	Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11	ASSAN5627	Ut	Connexió del servei de l'edifici a la xarxa general de la xarxa de telecomunicacions, inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol	10	INSTAL·LACIONS
Títol 3	07	INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 56 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	PM32-H88H	u	Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">3,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			3,000				3,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							3,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			3,000				3,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							3,000																							
2	PH57-B36F	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 10000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>12,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">12,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			12,000				12,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							12,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			12,000				12,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							12,000																							
3	PMS0-6Z0W	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>12,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">12,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			12,000				12,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							12,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			12,000				12,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							12,000																							


Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 10 INSTAL·LACIONS
Títol 3 08 INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	ASSAN5996	Ut	Preinstal·lació per futura col·locació de plaques fotovoltaïques a coberta de l'edifici. Inclosa part proporcional d'accessoris. Inclosa part proporcional d'obra civil. Totalment acabada i muntada																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 11 EQUIPAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	PJ117-3BJB	u	Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">2,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C##D##E##F#	2			1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000				1,000	C##D##E##F#																															
2			1,000				1,000	C##D##E##F#																															
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																
2	PJ117-3BWE	u	Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt, recolzat sobre taulell o moble																																				

EUR



EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ11C-3678 u Inodor per persones amb mobilitat reduïda de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PJ11C-3D0J u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJ41-HA1U u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PJ42-HA1P u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PJ43-HA1F u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 58 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 PJ181-3DXV u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PJ219-3SG0 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PJ210-3YKU u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PJ34-3FP9 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PJ3F-3FQK u Sífó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de d 1 1/4, roscat a un sífó

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 16 PQUI-4578 u Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh, consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll aerí C.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 17 PQ53-HAIG m Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs, col·locat amb suport i encastat al parament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	taulell cuina		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	BARBACOA		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

- 18 PQ56-L3T0 m Taulell termoformat de resina acrílica, d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de gruix 12 mm, alçària de solapament 158 mm, frontal recte, preu mitjà, col·locat sobre moble

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CUINA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 19 PQ72-79KA m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 20 PQV3-HILI u Video projector Full HD 4000 ANSI lm, resolució 1920x1080 pixels, HDTV contrast 20000:1, sistema DLP, format 16:9 d'ultra curta distància, relació de projecció 0,25:1, correcció efecte trapecí vertical de +/- 20°, altaveus de 8 W, possibilitat de connexió WLAN, vida de la làmpada 3000 h, amb comandament a distància inclòs, instal·lat

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 21 PQV3-HAAC u Pantalla de projecció de diapositives de mides 150 x 150 cm, enrollatble, col·locada sobre parament, col·locada sobre parament

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base inclosa en la partida.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAULELL BANY							
2			1,800				1,800	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 12 VARIS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6A14758	pa	Partida alçada a justificar per desmuntatge i instal.lació de xarxa de reg del camp de futbol existent al nou magatzem. Inclòs recol.locació de quadres elctrics, trafos, cablejat elèctric,etc. Inclòs connexions a la nova xarxa d'aigua. Completament acabat i muntat per el seu correcte funcionament.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F6A18564 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 AFECSESV PA Partida alçada a justificar corresponent a l'afectació dels serveis exisents al tram d'execució de les obres

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FMARCADDD m2 Ajuts de paletaeria a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu. (preu per m2 construït).

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			196,000				196,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 196,000

5 PB31-HAGY m2 Reixa per a forat finestra de forma rectangular amb bastiment exterior amb platines d'acer inoxidable de 30x5 mm i malla amb perfils d'acer inoxidable, cada 10 cm, fixada amb fixacions mecàniques. Inclòs pintat reixa.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE8		1,200	0,500			0,600	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 0,600

6 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 61 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			3,000				3,000	C##D##E##F##
---	--	--	-------	--	--	--	-------	--------------

TOTAL AMIDAMENT							3,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

7	F6A13336	Ut						
Formació de barbacoa d'obra. Inclòs suport per col.locació de parrilla i brancals d'obra. Inclòs de suport per subjecció de campana existent i col.locació d'aquesta. Inclòs remolinat i pintat d'aquesta. Totalment acabada i muntada.								

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C##D##E##F##
---	--	--	-------	--	--	--	-------	--------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

8	PDV1-02HY	u						
Jornada per a inspecció amb camara de l'estat i situació de la xarxa de sanejament								

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1			1,000				1,000	C##D##E##F##
---	--	--	-------	--	--	--	-------	--------------

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 13 GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT0I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	edifici principal		62,830				62,830	C##D##E##F##
2	enderroc solera edifici		213,000	0,150			31,950	C##D##E##F##
3	enderroc fonament edifici		11,500				11,500	C##D##E##F##
4	coberta porxo		66,000	0,050			3,300	C##D##E##F##
5	enderroc paret de bloc		24,800	0,200			4,960	C##D##E##F##
6	enderroc tanca parking		25,000	1,800	0,100		4,500	C##D##E##F##
8	residus generats construcció		19,000				19,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT							138,040	
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--

2	P2RA-EU3R	m3						
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus								

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	edifici principal		62,830				62,830	C##D##E##F##
2	enderroc solera edifici		213,000	0,150			31,950	C##D##E##F##
3	enderroc fonament edifici		11,500				11,500	C##D##E##F##
4	coberta porxo		66,000	0,050			3,300	C##D##E##F##
5	enderroc paret de bloc		24,800	0,200			4,960	C##D##E##F##
6	enderroc tanca parking		25,000	1,800	0,100		4,500	C##D##E##F##
8	residus generats construcció		19,000				19,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT							138,040	
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--

3	P2R3-HH0W	m3						
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km								

EUR



Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 62 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rebaix terreny		109,000	1,250			136,250	C#*D#*E#*F#
2	fonaments		35,000	1,250			43,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

4 P2RB-HFVK m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. inclòs el cànon sobre la deposició controlada

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rebaix terreny		109,000	1,250			136,250	C#*D#*E#*F#
2	fonaments		35,000	1,250			43,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6A1K649	pa	Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, segons el DECRET 555/86, DECRET 84/1990 i DECRET 1627/97 amb els elements necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció individual, col·lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar detalladament sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 15 CONTROL DE QUALITAT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6A17456	pa	Partida alçada a justificar per Control de Qualitat. Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 63 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	13.479,17
Capítol	01.02	FONAMENTS	6.530,56
Capítol	01.03	ESTRUCTURA	43.994,74
Capítol	01.04	COBERTA	24.465,32
Capítol	01.05	TANCAMENTS	22.333,81
Capítol	01.06	PARAMENTS HORIZONTALS	31.113,25
Capítol	01.07	PARAMENT VERTICAL	14.516,84
Capítol	01.08	FUSTERIA EXTERIOR	12.361,27
Capítol	01.09	FUSTERIA INTERIOR	3.490,15
Capítol	01.10	INSTAL·LACIONS	36.054,30
Capítol	01.11	EQUIPAMENTS	11.753,65
Capítol	01.12	VARIS	9.938,45
Capítol	01.13	GESTIÓ DE RESIDUS	7.373,27
Capítol	01.14	SEGURETAT I SALUT	2.200,00
Capítol	01.15	CONTROL DE QUALITAT	700,00
Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA	240.304,78

240.304,78

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA	240.304,78
			240.304,78

euros

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 64 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	240.304,78
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 240.304,78.....	31.239,62
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 240.304,78.....	14.418,29

Subtotal 285.962,69

21 % IVA SOBRE 285.962,69..... 60.052,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 346.014,85


Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS MIL CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 65 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

LOT 2



Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 66 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 11 EQUIPAMENTS

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PQUI-8547	u	Taula de dimensions 80x80x74cm d'estructura de polipropilè reforçat amb fibre de vidre. (P - 8)	84,54	2,000	169,08
2 PQUI-6633	u	Cadira de dimensions 57x55x86cm d'estructura de polipropilè reforçat amb fibre de vidre. (P - 5)	40,60	20,000	812,00
3 PQUI-5462	u	Tamburet de dimensions 43x53x108cm d'estructura de polipropilè reforçat amb fibre de vidre. (P - 2)	56,70	3,000	170,10
4 PQUI-9993	u	Taula escriptori amb calaixos de dimensions 200x75cm de fusta. (P - 10)	140,87	1,000	140,87
5 PQUI-7555	u	Taula escriptori amb calaixos de dimensions 140x75cm de fusta. (P - 6)	110,87	1,000	110,87
6 PQUI-5633	u	Taula rodona de dimensions 90cm de diàmetre de fusta. (P - 3)	70,87	1,000	70,87
7 PQUI-5789	u	Taula de reunions de dimensions 300x100x72 cm de fusta. (P - 4)	670,35	1,000	670,35
8 PQUI-4567	u	Cadira de reunions 53x42x80cm d'estructura de polipropilè amb revestiment de teixit acrílic (P - 1)	44,73	18,000	805,14
9 PQUI-7584	u	Armari modular prefabricat, de quatre fulles abatibles de 250x250x60 cm, de tauler aglomerat r, de 20 mm d'espessor, en costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm d'espessor en el fons; fulla de 19 mm d'espessor i cantell de 1,4 mm de PVC. Inclús distribuïdors interiors, bastiment de base, travesses de fusta per a recolzament de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motlures en MDF plastificades, tapajunts, sòcol i demés ferraments. (P - 7)	620,98	1,000	620,98
10 PQUI-9687	u	Armari modular prefabricat, de quatre fulles abatibles de 200x250x60 cm, de tauler aglomerat r, de 20 mm d'espessor, en costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm d'espessor en el fons; fulla de 19 mm d'espessor i cantell de 1,4 mm de PVC. Inclús distribuïdors interiors, bastiment de base, travesses de fusta per a recolzament de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motlures en MDF plastificades, tapajunts, sòcol i demés ferraments. (P - 9)	505,48	3,000	1.516,44
TOTAL	Capítol	01.11			5.086,70

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 67 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA
Capítol 11 EQUIPAMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PQUI-8547	u	Taula de dimensions 80x80x74cm d'estructura de polipropilè reforçat amb fibre de vidre.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	PQUI-6633	u	Cadira de dimensions 57x55x86cm d'estructura de polipropilè reforçat amb fibre de vidre.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	PQUI-5462	u	Tamburet de dimensions 43x53x108cm d'estructura de polipropilè reforçat amb fibre de vidre.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	PQUI-9993	u	Taula escriptori amb calaixos de dimensions 200x75cm de fusta.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	PQUI-7555	u	Taula escriptori amb calaixos de dimensions 140x75cm de fusta.
---	-----------	---	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PQUI-5633	u	Taula rodona de dimensions 90cm de diàmetre de fusta.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PQUI-5789	u	Taula de reunions de dimensions 300x100x72 cm de fusta.
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	PQUI-4567	u	Cadira de reunions 53x42x80cm d'estructura de polipropilè amb revestiment de teixit acrílic
---	-----------	---	---

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 68 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

1							18,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	18,000
------------------------	---------------

9	PQUI-7584	u	Armari modular prefabricat, de quatre fulles abatibles de 250x250x60 cm, de tauler aglomerat r, de 20 mm d'espessor, en costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm d'espessor en el fons; fulla de 19 mm d'espessor i cantell de 1,4 mm de PVC. Inclús distribuïdors interiors, bastiment de base, travesses de fusta per a recolzament de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF plastificades, tapajunts, sòcol i demés ferraments.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

10	PQUI-9687	u	Armari modular prefabricat, de quatre fulles abatibles de 200x250x60 cm, de tauler aglomerat r, de 20 mm d'espessor, en costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm d'espessor en el fons; fulla de 19 mm d'espessor i cantell de 1,4 mm de PVC. Inclús distribuïdors interiors, bastiment de base, travesses de fusta per a recolzament de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF plastificades, tapajunts, sòcol i demés ferraments.				
----	-----------	---	--	--	--	--	--

Núm.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	3,000
------------------------	--------------

Codi Segur de Verificació:
66bbb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 69 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49


EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.11	EQUIPAMENTS	5.086,70
Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA	5.086,70
			5.086,70
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA	5.086,70
			5.086,70

euros



Codi Segur de Verificació:
66bb327-f062-4200-9178-a5b0c5e96c03
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27678893
Data d'impressió: 20/04/2026 20:30:38
Pàgina 70 de 70

SIGNATURES
1.- JAUME COROMINAS I BLANCH / num:26757-0, 15/04/2026 12:49

EDIFICI CAMP DE FUTBOL SEVA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	5.086,70
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.086,70.....	661,27
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.086,70.....	305,20
Subtotal	6.053,17

21 % IVA SOBRE 6.053,17.....	1.271,17
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 7.324,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SET MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

**JAUME
COROMINAS
I BLANCH /
num:26757-0**

Firmado digitalmente por JAUME
COROMINAS I BLANCH / num:26757-0
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Girona, o=Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya / COAC /
0015, ou=Col·legiat, title=Arquitecte,
sn=COROMINAS I BLANCH,
givenName=JAUME,
serialNumber=40429509V, cn=JAUME
COROMINAS I BLANCH /
num:26757-0, email=jaume@eg7.eu
Fecha: 2026.04.15 12:49:16 +02'00'