



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte:

L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament d'equips de protecció individual (EPI) d'un sol lliurament per al personal que forma part dels equips de salut pública, en l'àmbit de la protecció de la salut pública, amb la condició d'agent de l'autoritat sanitària de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Aquest subministrament cal que es realitzi de forma continuada sota comanda, en funció de les necessitats del personal que ja presta serveis i el que s'incorpori de nou.

Aquest expedient es distribueix en cinc lots, d'acord amb la distribució territorial de les unitats (Subdireccions Regionals de la Secretaria de Salut Pública) que han de gestionar l'adquisició i entrega dels productes al seu àmbit territorial, d'acord amb el següent detall:

- Lot 1. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
- Lot 2. Lleida i Alt Pirineu i Aran
- Lot 3. Girona
- Lot 4. Barcelona
- Lot 5. Catalunya Central

El número màxim d'unitats previstes de cada tipus d'EPI per a cada una de les subdireccions regionals, així com els preus unitaris de cada producte, es troben a l'annex 1 d'aquest PPT.

2. Finalitat del subministrament

Els equips de protecció individual (EPI) objecte d'aquest subministrament, s'utilitzen per a minimitzar l'exposició a riscos biològics, físics i químics derivats del desenvolupament de les tasques encomanades als treballadors que es duen a terme en escorxadors, en indústries alimentàries, en pous i dipòsits d'aigua i en establiments a controlar amb circuits de refrigeració susceptibles de produir dispersió de legionel·la o altres àmbits, d'acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

3. Abast del subministrament

Els equips de protecció individual (EPI) son distribuïts per les Subdireccions Regionals de la Secretaria de Salut Pública entre els treballadors del seu àmbit territorial. Les seus de les esmentades Subdireccions Regionals son les següents:



- **Subdirecció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre:** Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002, Tarragona. Telèfon: 977 22 41 51
- **Subdirecció Regional a Girona:** Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona. Telèfon: 872 97 50 00
- **Subdirecció Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran:** Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2 25006 Lleida. Telèfon: 973 70 16 00
- **Subdirecció Regional a Barcelona:** Carrer d'Aragó, 330-332, 08009 Barcelona. Telèfon: 93 551 39 00 (ext. 3710)
- **Subdirecció Regional a la Catalunya Central:** Carrer Muralla de Sant Francesc, 49 4a planta - Edifici Pere III, 08241 Manresa. Telèfon: 93 875 33 82

4. Termini, lloc i especificitats del subministrament:

Per raons de capacitat de magatzem a les Subdireccions Regionals el lliurament del material es farà sota comanda.

Lloc de lliurament: El proveïdor adjudicatari rebrà les comandes corresponents de forma individual des de cada Subdirecció Regional, on s'indicarà el lloc de lliurament dels productes, que podrà ser la pròpia seu de la Subdirecció Regional o, en el cas de la Subdirecció Regional a Girona, qualsevol dels centres de treball que hi son adscrits i que es detallen a continuació:

Seu / escorxador	Adreça	Municipi	CP
Seu de l'Alt Empordà	C. Clerch i Nicolau, 5	Figueres	17600
Seu del Baix Empordà	Av. Prat de la Riba, 23, bxs 2a	La Bisbal d'Empordà	17100
Seu de la Garrotxa	Avinguda dels Països Catalans 86	Olot	17800
Seu del Gironès	C. Del Sol, 15	Girona	17001
Seu del Pla de l'Estany	C. Catalunya, 48	Banyoles	17820
Seu del Ripollès	C. Progrés, 22	Ripoll	17500
Seu de la Selva	C. Bruc, 23-25	Riudellots de la Seva	17457
Seu de l'Alt Maresme	Carrer de Salvador Genís i Bech, 9	Pineda de Mar (Deriva a Riudellots)	8397
Sub-direcció Regional	Pl. Pompeu Fabra, 1	Girona	17002
ARTIGAS ALIMENTARIA SAU	Autovia C-66, Km. 38	CORNELLÀ DEL TERRI (Pla de l'Estany)	
AVICOLA FIGUERES SL	PS del Cementiri, s/n	FIGUERES (Alt Empordà)	17600
AVICOLA MARIA SA	CT Palafrugell a Regencós, Km 1	BEGUR (Baix Empordà)	17255
CARNICAS VALL DE BAS SL	PA de la Torre, 18	LA VALL D'EN BAS (Garrotxa)	



ESCORXADOR BREDÀ SL	DE	CR Sant Francesc, S/N	BREDA (La Selva)	17400
ESCORXADOR GIRONA SA	DE	CR Falgas, s/n. Pla d'Abastaments	GIRONA	17005
ESCORXADOR RIPOLLES SA	DEL	CT Sant Joan, s/n	RIPOLL	17500
ESCORXADOR FRIGORIFIC REIXACH SL		Polígon Industrial Riera d'Arbúcies, CR Germans Valls, s/n	HOSTALRIC (La Selva)	17450
FRIBEL SA		CR Disseminat, 45	VERGES (Baix Empordà)	17142
FRIG. DEL NORDESTE SA (NORFRISA-PORQUI)		CT N-II, Pk 707,5	RIUDELLOTS DE LA SELVA	17457
FRIGORIFICOS CARNICOS LAS FORCAS SL (FRICAFOR)		CR Mare de Déu del Mont, 31 Urbanització Las Forcas	VILAFANT (Alt Empordà)	17740
FRIGORIFICOS COSTA BRAVA SA		CT de Riudellots a Cassà, s/n	RIUDELLOTS DE LA SELVA	17457
FRIGORIFICOS UNIDOS SA (FRIUSA)		CT N II, Km 707,5	RIUDELLOTS DE LA SELVA	17457
FRISELVA SA		CT N-II, Km 706.50	RIUDELLOTS DE LA SELVA	17457
LINEA ALIMENTARIA SL		CR Mas Puig, S/N	SERINYÀ (Pla de l'Estany)	
OLOT MEATS SA		Polígon Industrial Pla de Baix, AV Europa, 8	OLOT	17800
ROCA 1927 SLU		CR Dels Molins Drapers, 15	BANYOLES	17820
SENGLAR DE GIRONA, SL		Passeig Pep Ventura, 98	FORNELLS DE LA SELVA	
ELABORATS SANT JOAN		Carretera Ge-522, 0 0 Km 3 690	Sant Joan les Fonts (Garrotxa)	17857
Laboratori de Girona		C. Del Sol, 15	Girona	17004
Carns Selectes de Tordera		Pol. Ind. Can Verdalet 114, Carrer D	Tordera (La Selva)	
Càrnica Batallé		Avinguda dels Segadors, s/n, 17421 Riudarenes, Girona	Riudarenes (La Selva)	17421
Tordixai		Passeig Can Verdalet, 114., 08490, Tordera (Barcelona)	Tordera (Barcelona)	8490

Termini: El termini del subministrament no haurà de ser superior a 15 dies naturals des de la recepció de la comanda, per part de l'empresa adjudicatària.

5. Condicions de transport

Les condicions de transport han de ser les necessàries per garantir les condicions de conservació que consten tant en la fitxa tècnica com en l'embalatge de cada producte. A l'arribada a la Subdirecció Regional corresponent es faran les comprovacions necessàries i es certificarà, si es considera oportú, la seva idoneïtat pel que fa a condicions d'arribada.



El proveïdor subministrarà els productes que es demanin des de les Subdireccions Regionals, sense que es pugui establir un import mínim per comanda, ni es puguin cobrar ports addicionals.

6. Característiques dels productes a subministrar

Les característiques dels equips de protecció individual (EPI) d'un sol lliurament per al personal que forma part dels equips de salut pública, en l'àmbit de la protecció de la salut pública, amb la condició d'agent de l'autoritat sanitària de la Secretaria de Salut Pública son les que consten en l'Annex 2 d'aquest document.

6.1 Parell de guants per al fred

- Amb aïllament tèrmic superior (fibra "thermastat" o similar), suaus, que permetin la transpiració, netejables i reutilitzables. De color blanc. Distribució per talles de la XXS a la XL.

- Certificacions:

- UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d'assaig, o equivalent
- UNE-EN 511:2006. Guants de protecció contra el fred Categoria II, o equivalent

6.2 Armilla

- Coll recte amb cremallera, per treballar en ambients freds. Netejables i reutilitzables. Serigrafiades amb el logotip del Departament. De color blanc. Banda reflectora. Distribució per talles de la S a la XXL.

- Certificacions:

- UNE-EN 14058:2017+ A1:2023 (Ratificada) roba de protecció contra ambients freds, o equivalent

6.3 Armilla alta visibilitat

- Armilles reflectants d'alta visibilitat amb bandes anteriors i posteriors, netejables i reutilitzables. Malla transpirable. Tancament amb velcro. Talles de S-3XL

- Certificacions:

- UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2017 peces de senyalització d'alta visibilitat, o equivalent

6.4 Anorac impermeable

- Amb caputxa integrada, butxaques, puny elàstic a les mànigues i coll recte amb cremallera fins dalt, per treballar en ambients freds i temperatures extremes. Netejable i reutilitzable. De color blanc. Serigrafiats amb logotip del Departament. Banda reflectora.



- Certificacions:

- UNE-EN 342:2017 (Ratificada) contra el fred menys 5 graus al vent i que sigui impermeable, o equivalent
- UNE EN ISO 24232:2025 (Ratificada) roba de protecció contra la pluja, o equivalent.

6.5 Parell de sabates

- Calçat ergonòmic.

- Sola amb disseny especial antilliscant i amb sistema d'absorció d'energia al taló. Alt nivell amortidor i flexibilitat.

- Puntera plàstica i plantilla antiperforació.

- Forro tèxtil confortable, absorbent de la humitat, transpirable i amb alta resistència al trencament i a l'abradió.

- Talles 35 a 47

- Certificacions:

- UNE-EN ISO 20345:2022 "Equips de protecció individual - Calçat de seguretat. Nivell de protecció S3 resistència a la perforació

6.6 Casc

- Netejable i reutilitzable. De color clar. Talla única.

- Certificacions:

- UNE-EN 397:2025 (Ratificada). - Casc de protecció per a la indústria
- UNE-EN 812: 2012 Casc contra cops per a la indústria. Categoria II

6.7 Ulleres amb muntura integrada

- Ulleres amb protecció lateral. Netejables i reutilitzables.

- Cal que compleixi la normativa relativa a EPI de categoria II, per tant ha de disposar de:

- Certificat de examen UE de tipus (EPI Categoria II)
- Declaració de conformitat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/425 (EPI categoria II)

- En el disseny i fabricació s'ha de garantir, entre d'altres, el compliment dels requisits següents:

- Qualitat òptica de l'ocular: Classe òptica 1 segons normes UNE-EN ISO 16321-1:2022 i UNE-EN 16321-3:2022.
- Camp d'ús: Camp d'ús 3 segons normes UNE-EN ISO 16321-1:2022 i UNE-EN 16321-3:2022, per a protecció contra projecció de gotes i esquitxades de líquids als ulls.
- Evitar terminacions o vores tallants tant a l'arnès o diadema com al visor. Cal que estiguin exempts de protuberàncies, arestes o altres defectes que puguin causar molèsties o ferides durant la seva utilització.



- Fabricats amb materials que no puguin causar irritacions a la pell o al·lèrgies.
- Material suficientment gruix i resistent per assegurar llarga durabilitat.
- Entregades en caps de cartró que es puguin apilar. El producte dins de cada capsa anirà protegit individualment amb plàstic o material equivalent.
- No han de tenir defectes com: bombolles, ratllades, taques, picadures, marques, rugositats ni ondulacions.
- Marcatge CE en l'etiquetatge, a la capsa i al producte.
- Compliment de normes:
 - Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell. EPI de categoria II.
 - Declaració UE de conformitat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/425.
 - Certificat d'examen UE de tipus (mòdul B) i certificat de control de la producció (mòdul C).
- Compliment de la Norma EN 166:2001 Protecció individual dels ulls. Especificacions. Classe òptica 1, camp d'ús 3.
- El marcatge dels diferents embalatges del producte, així com les instruccions d'ús estaran redactats en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, i inclouran les dades establertes en la legislació d'equips de protecció individual.

6.8 Calçat de protecció: parell de botes

- Botes de canya alta de color blanc
- Sola amb disseny especial antilliscant,
- Puntera reforçada
- Aïllant del fred i la calor i amb tractament hidròfob. Netejables i reutilitzables.
- Talles 36 a 46
- Compliment de normes:
 - UNE-EN ISO 20345:2022 CE. Cat. II.

6.9 Calçat de Protecció: parell de sabates

- Sabates de canya curta de color blanc.
- Sola antilliscant, aïllant del fred i la calor, amb tractament hidròfob i amb resistència a la perforació
- Puntera reforçada
- Forma de bota, protegint el turmell, impermeables, amb resistència a la penetració i absorció de l'aigua, aïllant al fred i a la calor, transpirables, antiestàtic, amb tancament per Velcro. Netejables i reutilitzables.
- Talles 35 a 48
- Certificacions:
 - UNE-EN ISO 20345:2022 Calçat de seguretat CI/WP



6.10 Taps auditius

- Protectors auditius amb nivell d'atenuació acústica (NRR) de 30dB.
- D'un sol ús i modelables amb atenuació acústica.
- Certificacions:
 - EN 458:2016 (Ratificada). Protectores auditius. Recomendacions per la selecció, us, cura i manteniment.
 - UNE-EN 352-2:2020 + A1:2024. Protectores auditius. Requisitos generals.

6.11 Orellera adaptada al casc

- Orellera adaptada al casc amb nivell d'atenuació acústica (NRR) de 30dB.
- Certificacions:
 - UNE-EN 458:2016. Protectores auditius. Recomendacions para la selecció, us, cura i manteniment.
 - UNE-EN 352-2:2020 + A1:2024. Protectores auditius. Requisitos generals. Part 3: Orelleres acoblades als equips de protecció de cap i/o cara.

6.12 Guants de malla curts

- Guants resistents enfront de traumatismes per l'ús d'eines tallants.
- Metàl·lics, netejables i reutilitzables
- Talles XXS a XL
- Certificacions:
 - UNE-EN 1082-1:1997 talls, punxades produït per ganivets.

6.13 Guants de malla llargs

- Guants resistents enfront de traumatismes per l'ús d'eines tallants. Cobreixen l'avantbraç.
- Metàl·lics, netejables i reutilitzables
- Talles XXS a XL
- Certificacions:
 - UNE-EN 1082-1:1997 talls, punxades produït per ganivets.

6.14 Davantall rígid

- Davantall resistent a eines tallants.
- Subjecció al coll i a la cintura. Impermeable, rentable i reutilitzable. De color blanc

6.15 Pantalla facial

- Pantalla facial de protecció lleugera.
- Antibaf, netejable i reutilitzable



- Certificacions:

UNE-EN ISO 16321-1:2022 (Ratificada) Protecció ocular i facial

6.16 Parell de guants per protecció de risc tèrmic

- Guants amb protecció per risc tèrmic
- Impermeables
- Talles S a XL
- Certificacions:

UNE-EN 407:2020 (Ratificada) Guants de protecció i altres equips de protecció per a les mans contra riscos tèrmics (calor i/o foc).

UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció, requisits generals i mètodes d'assaig

6.17 Parell de guants antilliscants pel fred i abrasió

- Parell de guants amb aïllament tèrmic superior (fibra "thermastat" o similar)
- De color blanc
- Transpirables, netejables i reutilitzables
- Talles XS a XXL
- Certificacions:

UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d'assaig.

UNE-EN 511:2006. Guants de protecció contra el fred Categoria II EN 388, Riscos mecànics d'abrasió

6.18 Casc amb barballera

- Casc contra impactes i resistent a la perforació amb barballera.
- De color clar, netejable i reutilitzable
- Certificacions:
 - UNE-EN 397:2025 (Ratificada). - Casc de protecció per a la indústria
 - UNE-EN 812: 2012 Categoria II

6.19 Arnès amb absorbidor d'energia fixe

- Conjunt d'arnès de protecció front el risc de caiguda i absorbidor d'energia
- Característiques de l'arnès anticaiguda
 - 2 punts d'ancoratge anticaigudes dorsal i frontal
 - 2 sivelles laterals de posicionament abatibles

Encoixinament en banda de cintura, camals i esquena

2 cercols (aros) portamaterials rígids

- Característiques absorbidor d'energia:

1 connector direccional d'acer. Bloquejador de seguretat automàtic. Càrrega de trencament mínim: 23 kN. Diàmetre obertura: 18 mm.

2 connectors direccional d'alumini. Bloqueig de seguretat automàtic. Utilitzat per connectar-los a les estructures de gran diàmetre. Càrrega de trencament mínim: 23 kN. Diàmetre obertura: 60 mm.

2 anelles centrals que actua com a punt d'ancoratge EN 795 Classe B. Permet connectar un equip anticaigudes addicional.

Banda d'amarratge fabricada a partir de fibra sintètica entrelaçada d'amplada nominal 20 mm per dissipar l'energia generada per la caiguda. Càrrega màxima: 140kg.

- Vida teòrica útil de 15 anys a partir de la data de fabricació per a tots els equips amb components tèxtils o plàstics.

- Certificacions:

Arnes Anti caiguda CE

UN-EN 358:2018: posicionament (cinturó)

UNE EN 361:2002 : arnes anti caiguda

Absorbidor d'energia fixe

EN 355:2002-EN 795:2012+ CEN/TS 16415:2013

Reglament UE 2016/425

Per als productes que figuren amb referència una Norma (UNE) i/o Marca (CE), els licitadors han d'incloure en les seves ofertes productes que compleixin amb dites especificacions, als efectes d'assegurar l'equivalència funcional i tècnica amb els productes inclosos al lot.

Per a la resta de productes, els licitadors hauran de presentar, juntament amb l'oferta econòmica, les marques i referències dels productes que s'ofereixen, de manera que es pugui comprovar la correspondència amb les descripcions dels productes que figuren en aquest plec.

En ambdós casos, caldrà aportar la fitxa tècnica i/o de seguretat dels productes que s'ofereixin.

La data de caducitat serà, amb caràcter general, igual o superior a 24 mesos, a comptar des del lliurament del producte.

7. Nombre d'unitats i preus unitaris

Les previsions de consum de cada producte de les diverses Subdireccions Regionals per a l'any 2026 s'han determinat a partir del consum històric dels darrers dos anys per aquests mateixos productes.

Els preus unitaris i nombre d'unitats estimat màxim es descriuen en els quadres de l'**Annex 1** d'aquest document.

8. Termini de garantia

Les empreses han de presentar garantia de la totalitat del material a subministrar i de retirada i substitució dels béns defectuosos per d'altres en condicions adients.

El termini de garantia ha de ser igual a 12 mesos des de la finalització del contracte.

Si en el moment de l'obertura de les caixes que contenen el material, o durant el termini de garantia, s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats o una caducitat més curta de la demanada, l'Administració podrà reclamar al contractista la reposició de les unitats que resultin inadequades o la seva reparació, si fos suficient. En cas de no ser possible o no ser suficient aquesta reposició, l'Administració podrà rebutjar els béns deixant-los de compte del contractista i quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i els substituiran per altres de nous en les condicions adequades i sense cap càrrec. Igualment, es podrà rebutjar qualsevol producte que no s'ajusti a les especificacions de la comanda i l'empresa adjudicatària estarà obligada a substituir-lo sense cost adicional.

En cas de disconformitat entre la comanda i el material lliurat, l'empresa haurà d'admetre la seva devolució durant un termini de, com a mínim, dos mesos des de la recepció.

Les despeses de transport derivades de devolucions i incidències seran també per compte de l'empresa adjudicatària, excepte quan la incidència sigui imputable inequívocament a l'Administració.

9. Certificació del lliurament i facturació

L'empresa emetrà la factura per cada comanda, una vegada realitzat el lliurament efectiu de la mateixa.

La facturació es farà sempre sobre el material lliurat i un cop comprovada i registrada, a la recepció per la Subdirecció Regional corresponent, la seva idoneïtat pel que fa a condicions d'entrega.

A cada factura haurà de constar el número de comanda que es faciliti des de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la salut.

Les unitats encarregades del seguiment de l'execució de cada lot (Subdireccions Regionals de la Secretaria de Salut Pública) donaran la seva conformitat de les factures rebudes una vegada comprovi el lliurament efectiu del producte sol·licitat mitjançant els albarans d'entrada, que confirmen la recepció del producte als centres de destí. Aquesta certificació de conformitat serà requisit previ per al pagament de la



factura.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Robert Perarnau Prat
Cap del Servei d'Administració i Suport Territorial a Girona

Cristina Fes López
Cap del Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida, Alt Pirineu i Aran

Montserrat Soto Martí
Cap del Servei d'Administració i Suport Territorial a Barcelona

Àngel Maria Altés Català
Cap del Servei d'Administració i Suport Territorial a Tarragona i Terres de l'Ebre

Ferran Caparroz Pérez
Cap del Servei d'Administració i Suport Territorial a la Catalunya Central

Annex 1
Previsió necessitats per lot

Article	Codi CPV	Descripció Categoria	Número d'unitats màxim estimat per lot					Número d'unitats màxim estimat total
			Lot 1: Tarragona	Lot 2: Lleida	Lot 3: Girona	Lot 4: Barcelona	Lot 5: Catalunya Central	
Parell de guants per al fred	18424000-7	Guants	30	30	40	40	40	180
Armilla	18235400-9	Armillas	35	30	40	30	40	175
Armilla alta visibilitat	35113440-5	Armillas reflectores	30	0	0	40	50	120
Anorac impermeable	18221300-7	Impermeables	40	40	60	40	50	230
Parell de sabates	18800000-7	Calçat	35	30	25	30	20	140
Casc	18444200-5	Cascos de seguretat	20	40	50	30	40	180
Ulleres amb muntura integrada	33735100-2	Ulleres de protecció	40	40	20	50	40	190
Calçat de protecció: parell de botes	18830000-6	Calçat de protecció	60	80	90	90	40	360
Calçat de protecció: parell de sabates	18830000-6	Calçat de protecció	60	80	50	90	90	370
Taps auditius	35121300-1	Accessoris de seguretat	1	1	1	1	0	4
Orellera adaptada al casc	18444200-5	Cascos de seguretat	20	40	1	50	50	161
Guants de malla curts	18424500-2	Guants de protecció	30	40	60	30	40	200
Guants de malla llargs (tasques concretes a línia amb braços enlairats)	18424500-2	Guants de protecció	30	40	0	0	10	80
Davantall rígid	35113400-3	Roba de protecció i de seguretat	20	40	20	40	5	125
Pantalla facial	18142000-6	Viseres de seguretat	5	0	0	15	0	20
Parell de guants per protecció risc tèrmic (cremades aigua calenta)	18424500-2	Guants de protecció	35	40	0	40	25	140
Guants antilliscants pel fred i abrasió	18424500-2	Guants de protecció	35	40	0	40	30	145
Casc amb barballera	18444200-5	Cascos de seguretat	30	40	0	20	15	105
Arnes i absorbidor d'energia fixe	19212510-3	Cinyells i corretges	0	0	0	0	15	15

Preus unitaris:

Article	Codi CPV	PREU UNITARI
Parell de guants per al fred	18424000-7	3,26 €
Armilla	18235400-9	18,85 €
Armilla alta visibilitat	35113440-5	3,60 €
Anorac impermeable	18221300-7	49,41 €
Parell de sabates	18800000-7	36,00 €
Casc	18444200-5	7,80 €
Ulleres amb muntura integrada	33735100-2	2,16 €
Calçat de protecció: parell de botes	18830000-6	14,85 €
Calçat de protecció: parell de sabates	18830000-6	32,77 €
Taps auditius	35121300-1	5,05 €
Orellera adaptada al casc	35121300-1	10,78 €
Guants de malla curts	18424500-2	46,15 €
Guants de malla llargs (tasques concretes a línia amb braços enlairats)	18424500-2	118,16 €
Davantall rígid	35113400-3	2,15 €
Pantalla facial	18142000-6	33,55 €
Parell de guants per protecció risc tèrmic (cremades aigua calenta)	18424500-2	6,75 €
Guants antilliscants pel fred i abrasió	18424500-2	3,57 €
Casc amb barballera	18444200-5	7,36 €
Arnes i absorbidor d'energia fixe	19212510-3	128,00 €

Annex 2

GRUP 1: Equips de salut pública del grup 1 que realitzen tasques d'inspecció alimentària i ambiental (torres de refrigeració, aigües de consum humà)

Taula 3. Material d'un sol ús Grup 1

Material d'un sol ús		Característiques
EPIS		
1. Taps auditius	Joc de taps d'un sol ús modelables amb atenuació acústica. NRR de 30. EN 458:2016 (Ratificada). Protectores auditius. Recomanacions para la selecció, us, cura i manteniment. UNE-EN 352-2:2020 + A1:2024. Protectors auditius. Requisits generals. Taps	

Taula 4. Material d'un sol lliurament Grup 1

Material d'un sol lliurament		Característiques
EPIS		
1. Armilla (a petició del treballador)	Coll recte amb cremallera, per treballar en ambients freds. Netejables i reutilitzables. Serigrafiades amb el logo del Departament. De color blanc. UNE-EN 14058:2017+ A1:2023 (Ratificada) roba de protecció contra ambients freds.	
2. Armilla alta visibilitat	Armillas reflectants d'alta visibilitat amb bandes anteriors i posteriors, netejables i reutilitzables. Malla transpirable. Tancament amb velcro. Talles de S-3XL UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2017 peces de senyalització d'alta visibilitat	
3. Anorac	Amb caputxa integrada, butxaques, puny elàstic a les mànigues i coll recte amb cremallera fins dalt, per treballar en ambients freds. Netejable i reutilitzable. De color blanc. Serigrafiats amb logo del Departament. UNE-EN 14058:2017+ A1:2023 (Ratificada) Roba de protecció contra ambients freds i UNE EN ISO 24232:2025 (Ratificada) roba de protecció contra la pluja.	

4. Parell de sabates	<p>UNE-EN ISO 20345:2022 "Equips de protecció individual – Calçat de seguretat. Nivell de protecció S3 resistència a al perforació</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estil urbà i disseny actual per a calçat d'ús professional realment resistent i flexible. - Calçat ergonòmic desenvolupat a partir d'un estudi específic d'alt nivell en confort i ergonomia. - Sola amb disseny especial antilliscant i amb un sistema d'absorció d'energia al taló. El seu sistema d'estructura tubular li proporciona un altíssim nivell amortidor i de flexibilitat. - Puntera plàstica i plantilla antiperforació. - Forro tèxtil molt confortable, absorbent de la humitat, transpirable i amb una altíssima resistència al trencament i a l'abradió.
5. Casc	<p>Netejable i reutilitzable. De color clar.</p> <p>UNE-EN 397:2025 (Ratificada). - Casc de protecció per a la indústria. Categoria II.</p>
6. Ulleres amb muntura integrada	<p>Ulleres amb protecció lateral. Netejables i reutilitzables.</p> <p>UNE-EN 166:2002 - Protectors oculars. Requisits generals. Descripció i requisits:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cal que compleixi la normativa relativa a EPI de categoria II, per tant ha de disposar de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificat de examen UE de tipus (EPI Categoria II) ✓ Declaració de conformitat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/425 (EPI categoria II) - En el disseny i fabricació s'ha de garantir, entre d'altres, el compliment dels requisits següents: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Qualitat òptica de l'ocular: Classe òptica 1 segons normes UNE-EN ISO 16321-1:2022 i UNE-EN 16321-3:2022. ✓ Camp d'ús: Camp d'ús 3 segons normes UNE-EN ISO 16321-1:2022 i UNE-EN 16321-3:2022, per a protecció contra projecció de gotes i esquitxades de líquids als ulls. - Evitar terminacions o vores tallants tant a l'arnès o diadema com al visor. Cal que estiguin exempts de protuberàncies, arestes o altres defectes que puguin causar molèsties o ferides durant la seva utilització. - Fabricats amb materials que no puguin causar irritacions a la pell o al·lèrgies. - Material suficientment gruix i resistent per assegurar llarga durabilitat. - Entregades en capsos de cartró que es puguin apilar. El producte dins de cada capsa anirà protegit individualment amb plàstic o material equivalent. - No han de tenir defectes com: bombolles, ratllades, taques, picadures, marques, rugositats ni ondulacions. - Marcatge CE en l'etiquetatge, a la capsa i al producte.

	<ul style="list-style-type: none"> - El marcatge dels diferents embalatges del producte, així com les instruccions d'ús estaran redactats en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i inclouran les dades establertes en la legislació d'equips de protecció individual. <p>Compliment de normes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell. EPI de categoria II. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Declaració UE de conformitat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/425. ✓ Certificat d'examen UE de tipus (mòdul B) i certificat de control de la producció (mòdul C). - Compliment de les normes UNE-EN ISO 16321-1:2022 i UNE-EN 16321-3:2022 <i>Protecció individual dels ulls. Especificacions</i>. Classe òptica 1, camp d'ús 3.
--	---

EPIS tasques d'inspecció alimentària

Característiques

<p>1. Parell de guants per al fred</p>	<p>Amb aïllament tèrmic superior (fibra "thermastat" o similar), suaus, que permetin la transpiració, netejables i reutilitzables. De color blanc. Distribució per talles.</p> <p>UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d'assaig. UNE-EN 511:2006. Guants de protecció contra el fred Categoria II</p>
--	--

EPIS tasques d'inspecció ambiental

Característiques

<p>1. Parell de guants per protecció risc tèrmic (cremades aigua calenta)</p>	<p>Protecció risc tèrmic, recollida mostres aigua calenta UNE-EN 407:2020 (Ratificada) Guants de protecció i altres equips de protecció per a les mans contra riscos tèrmics (calor i/o foc). Impermeable.</p>
<p>2. Guants antilliscants pel fred i abrasió</p>	<p>Amb aïllament tèrmic superior (fibra "thermastat" o similar), suaus, que permetin la transpiració, netejables i reutilitzables. De color blanc. Distribució per talles.</p> <p>UNE-EN ISO 21420:2020 Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d'assaig. UNE-EN 511:2006. Guants de protecció contra el fred Categoria II</p> <p>EN 388, Riscos mecànics d'abrasió</p>
<p>3. Casc amb barballera</p>	<p>Casc contra impactes i resistent a la perforació amb barballera que compleixi la normativa UNE-EN 397:2025 Cascos de protecció per a la indústria</p> <p>Netejable i reutilitzable. De color clar blanc. Categoria II.</p>

4. Arnes i absorbidor d'energia fixe

Arnes protecció en front al risc de caiguda

Característiques de l'arnes anticaiguda

- 2 punts d'ancoratge anticaigudes dorsal i frontal
- 2 sivelles laterals de posicionament abatibles
- Encoixinament en bada de cintura , camals i esquena
- 2 cèrcols (aros) portamaterials rígids

Absorbidor d'energia:

Banda d'amarratge:

Estan fabricades amb filat de fibra sintètica d'amplada nominal 20 mm.

Està fabricat a partir de fibra sintètica entrelaçada per dissipar l'energia generada per la caiguda. Càrrega màxima: 140kg.

- 1 connector direccional d'acer. Bloquejador de seguretat automàtic.

Càrrega de trencament mínim: 23 kN. Diàmetre obertura: 18 mm.

- 2 connectors direccional d'alumini. Bloqueig de seguretat automàtic. Utilitzat per connectar-los a les estructures de gran diàmetre.

Càrrega de trencament mínim: 23 kN. Diàmetre obertura: 60 mm.

- 2 anelles centrals que actua com a punt d'ancoratge EN 795 Classe B. Permet connectar un equip anticaigudes addicional.

La vida útil teòrica de l'equip és de 15 anys a partir de la data de fabricació per a tots els equips amb components tèxtils o plàstics.

Normes:

Arnes Anti caiguda CE

UNE EN 358:2018: posicionament (cinturó)

UNE EN 361:2023 : arnes anti caiguda

Absorbidor d'energia fixe

EN 355:2002-EN 795:2012+ CEN/TS 16415:2013

Reglament UE 2016/425

GRUP 2 Veterinaris d'Escorxador

Taula 5. Material d'un sol ús Grup 2

Material d'un sol ús		Característiques
EPIS		
1. Taps auditius		Mateixes característiques tècniques descrites anteriorment

Taula 6. Material d'un sol lliurament Grup 2

Material d'un sol lliurament		Característiques
EPIS		
1. Parell de guants per al fred		Mateixes característiques tècniques descrites anteriorment
2. Armilles per al fred (a petició del treballador)		Mateixes característiques tècniques descrites anteriorment
3. Armilla alta visibilitat		Mateixes característiques tècniques descrites anteriorment
4. Anorac		Mateixes característiques tècniques descrites anteriorment
5. Calçat de protecció		Sola antilliscant, aïllant del fred i la calor i amb tractament hidròfob. Netejables i reutilitzables. De color blanc. Botes de canya alta. Puntera reforçada. Distribució per talles.
5.1 Parell de botes de canya llarga		Sola antilliscant, aïllant del fred i la calor i amb tractament hidròfob. Netejables i reutilitzables. De color blanc. Sabates de canya curta. Distribució per talles.
5.2 Parell de sabates		Forma de bota, protegint el turmell, sola antilliscant, puntera reforçada, impermeables (Resistència a la penetració i absorció de l'aigua, aïllant al fred i a la calor, transpirables, antiestàtic, resistència a la perforació de la sola tancament Velcro) UNE-EN ISO 20345:2022 Calçat de seguretat CI/WP
6. Casc		Mateixes característiques tècniques descrites anteriorment
7. Orellera adaptada al casc		UNE-EN 458:2016. Protectores auditius. Recomanacions para la selecció, us, cura i manteniment. UNE-EN 352-3:2020 (Ratificada) Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Orelleres acoblades als equips de protecció de cap i/o cara. Orellera amb nivell d'atenuació de 30 NRR

8. Ulleres amb muntura integrada	Mateixes característiques tècniques descrites anteriorment
9. Guants de malla curta	Típics d'indústries alimentàries, resistent enfront de traumatismes per l'ús d'eines tallants. Netejables i reutilitzables. Distribució per talles. Petita, mitjana o gran. UNE-EN 1082-1:1997 tall, punxades produït per ganivets. Distribució per talles. Petita, mitjana o gran.
10. Guants de malla llarga (tasques concretes a línia amb braços enlairats)	Determinats tipus de tasques a línia que utilitzen eines tallants quan els braços estan enlairats. UNE-EN 1082-1:1997 tall, punxades produït per ganivets. Distribució per talles. Petita, mitjana o gran.
11. Davantal rígid	Subjecció al coll i la cintura, resistent a eines tallants (ganivets), típic d'indústries alimentàries. Rentable i reutilitzable. De color blanc. Impermeable.
EPIS per a tasques de sanejament i prions	Característiques
1. Pantalla facial (prions)	De protecció lleugera, antibaf, netejable i reutilitzable. UNE-EN ISO 16321-1:2022 (Ratificada) Protecció ocular i facial.