

**CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS I GUIES – 26SM0045P**

**CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR
SOBRE B**

VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (Criteris A, B i C). Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris : La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop=Puntuació de l'oferta a puntuar

P=Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTm=Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

Condicció per a la puntuació de les valoracions:

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.
- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració del sobre C.

LOTS: VS02 – VS03 – VS22

Màxim 50 punts

- A. **Composició del material i el seu comportament:** es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 48 punts)**
- Qualitat del bisell: **(fins a 14 punts)**
 - Capacitat de penetració controlada (fins a 7 punts)
 - Punta atraumàtica (fins a 7 punts)
 - Transició: **(fins a 14 punts)**
 - Entre beina i dilatador – es valorarà que la transició entre beina i dilatador sigui excel·lent facilitant la seva inserció i reduint el dany vascular. (fins a 7 punts)
 - Entre dilatador i introductor - Es valorarà la suavitat en la transició dilatador/introductor. (fins a 7 punts)
 - Marcatge de profunditat – Es valorarà la precisió en la visibilitat del marcatge de profunditat **(fins a 10 punts)**
 - Baixa fricció d'introducció i retirada - **(fins a 10 punts)**
- B. **Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 2 punts)**
- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, diferents característiques. (fins a 1 punts)
 - Embalatge que hi figuri lliure de làtex – Sí (1 punt) NO (0 punts)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 27 punts**

LOTS: VS15

Màxim 50 punts

- A. **Composició del material i el seu comportament:** es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 48 punts)**
- Navegabilitat: Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions... **(fins a 10 punts)**
 - Visibilitat: a millor visibilitat més puntuació **(fins a 10 punts)**
 - Molt alta – marcatges clarament visibles permeten un posicionament segur – 10 punts
 - Alta – algun marcatge clar i identificable i altre acceptable - 5 punts
 - Mitjana – Només 1 marcatge visible o baixa definició – 2 punts
 - Baixa – Visibilitat limitada que pot dificultar el posicionament – 0 punts
 - Perfil d'entrada – facilitat amb què el dispositiu pot iniciar la seva progressió a través de l'introducció **(fins a 10 punts)**
 - Baixa fricció d'introducció i retirada - **(fins a 10 punts)**
 - Punta atraumàtica **(fins a 8 punts)**
- B. **Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte:** (fins a 2 punts)
- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, diferents característiques.(fins a 1 punts)
 - Embalatge que hi figuri lliure de làtex – Sí (1 punt) NO (0 punts)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 27 punts**

LOTS: VS13 – VS16 – VS18 – VS23

Màxim 45 punts

A. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 43 punts)**

- Navegabilitat: Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions... **(fins a 10 punts)**
- Visibilitat: a millor visibilitat més puntuació **(fins a 10 punts)**
 - Molt alta – marcatges clarament visibles permeten un posicionament segur – 10 punts
 - Alta – algun marcatge clar i identificable i altre acceptable - 5 punts
 - Mitjana – Només 1 marcatge visible o baixa definició – 2 punts
 - Baixa – Visibilitat limitada que pot dificultar el posicionament – 0 punts
- Longituds de baló superiors a les sol·licitades en el plec tècnic - **3 punts**
- Perfil d'entrada – facilitat amb què el dispositiu pot iniciar la seva progressió a través de l'introduïdor **(fins a 10 punts)**
- Infla i desinfla - es valorarà que el baló permeti realitzar múltiples cicles d'infla i desinfla durant el mateix procediment sense pèrdua de funcionalitat **(fins a 10 punts)**

B. Tipus d'emballatge i forma de presentació del producte: (fins a 2 punts)

- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, diferents característiques.(fins a 1 punt)
- Embalatge que hi figuri lliure de làtex – Sí (1 punt) NO (0 punts)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 23 punts.***
- ***Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 24 punts***

LOTS: VS20 – VS21

Màxim 50 punts

A. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 48 punts)**

- Navegabilitat: Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions... **(fins a 10 punts)**
- Suport: Capacitat de transmissió efectiva de l'empenta i el moviment de rotació des del segment proximal fins a l'extrem distal **(fins a 10 punts)**
- Visibilitat: a millor visibilitat més puntuació **(fins a 8 punts)**
 - Molt alta – punta clarament visible permeten un posicionament segur – 8 punts
 - Alta – punta visible - 4 punts
 - Mitjana – punta amb baixa definició – 1 punts
 - Baixa – Visibilitat limitada que pot dificultar el posicionament – 0 punts
- Deformatat de la punta – Es valorarà la capacitat de la punta distal de guia de mantenir la seva configuració original després de maniobres repetides de navegació, rotació.... **(fins a 10 punts)**
- Conservació del revestiment hidrofílic **(fins a 10 punts)** –
Es valorarà la capacitat de la guia per mantenir la integritat del revestiment hidrofílic i el lliscament durant la intervenció, sense deteriorament que afecti de manera rellevant la manipulació o el rendiment clínic.
La puntuació s'atorgarà segons els resultats de les proves d'avaluació realitzades pels professionals usuaris.
 - ✓ Manteniment òptim de la hidrofilitat i del lliscament durant tota la utilització prevista, sense deteriorament apreciable: fins a 10 punts.
 - ✓ Lleu pèrdua de propietats hidrofíliques o de lliscament, sense afectació funcional rellevant ni necessitat de substitució del producte: fins a 5 punts.
 - ✓ Pèrdua significativa de les propietats hidrofíliques o afectació funcional durant l'ús, tot i permetre completar la utilització prevista: 0 punts

Tal i com s'indica en el plec de característiques tècniques d'obligat compliment, serà motiu d'exclusió la pèrdua del revestiment hidrofílic o del rendiment funcional de la guia durant la intervenció quan això comporti la necessitat de substituir-la per una nova unitat.

B. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 2 punts)

- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, diferents característiques. (fins a 1 punts)
- Embalatge que hi figuri lliure de làtex – Sí (1 punt) NO (0 punts)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 27 punts**

LOTS: VS19

Màxim 50 punts

A. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte **(fins a 48 punts)**

- Navegabilitat: Capacitat per navegar a través d'anatomies tortuoses, vasos petits, bifurcacions... **(fins a 8 punts)**
- Suport: Capacitat de transmissió efectiva de l'empenta i el moviment de rotació des del segment proximal fins a l'extrem distal **(fins a 8 punts)**
- Visibilitat: a millor visibilitat més puntuació **(fins a 8 punts)**
 - Molt alta – marcatges clarament visibles permeten un posicionament segur – 8 punts
 - Alta – algun marcatge clar i identificable i altre acceptable - 4 punts
 - Mitjana – Només 1 marcatge visible o baixa definició – 2 punts
 - Baixa – Visibilitat limitada que pot dificultar el posicionament – 0 punts
- Baixa fricció d'introducció i retirada - **(fins a 8 punts)** Es valorarà la suavitat de lliscament de la guia durant la introducció, manipulació i retirada, així com l'absència de resistències o friccions rellevants durant l'ús habitual.
- Perfil d'entrada – facilitat amb què el dispositiu pot iniciar la seva progressió a través de l'introducció **(fins a 8 punts)**
- Punta atraumàtica **(fins a 8 punts)** Es valorarà la flexibilitat i comportament atraumàtic de la punta de la guia durant la navegació i manipulació, minimitzant el risc de lesions o traumatismes.

B. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 2 punts)

- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, diferents característiques. (fins a 1 punts)
- Embalatge que hi figuri lliure de làtex – Sí (1 punt) NO (0 punts)

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts.</i>• <i>Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 27 punts</i> |
|---|

CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

SOBRE C

CRITERI ECONÒMIC

Màxim de punts per lot:

VS02 – VS03 – VS15 – VS19 – VS20 – VS21 – VS22 **48 PUNTS**

VS13 – VS16 – VS18 – VS23 **53 PUNTS**

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

M = 2 (factor de modulació)

CRITERI AMBIENTAL – TOTS ELS LOTS

Màxim 2 punts

1. Es valorarà la composició de l'envàs secundari:

Envàs primari – Envàs en contacte amb el seu contingut

Envàs secundari – Envàs que conté varies unitats de l'envàs primari

L'envàs secundari està compost, com a mínim, per un 50% de material reciclat

SÍ – 2 punts

NO – 0 punts

Per obtenir puntuació en aquest punt cal que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents. Les ofertes que no aportin acreditació obtindran 0 punts.