

CBSAMEDO10008



1- OBJECTE

Aquesta peça no està concebuda com a EPI, es una peça de vestir.

2- DISSENY

Jaqueta dona amb solapa, de color gris “marengo”, teixit de fácil planxa, resistent a les arrugues i tacte suau. Tall ajustat.

- Dues butxaques amb tapa i una butxaca de pit amb viu.
- Obertura central en esquena i tres botons a les bocamangues.
- Tancament amb dos botons.
- Dues pinces a la part davantera per cenyir la peça.
- Costura central a l'esquena.
- Amb folre interior.

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

| Propietat / Norma | Valor / Especificació |
|------------------------------------|---|
| Composició UNE ISO 1833-2:2010 | 54% Polièster 44% Llana 2% Elastà (±2%) |
| Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016 | 200 g/m² ±5% |

- Accessoris:
 - Els fils utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 – TALLATGE

- Mínim des de la 36 a la 56

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.

4- COL·LECTIUS CEMENTIRIS

5- COLORS

Gris
Marengo

6- NORMES DE RENTAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| <i>Rentar màxim a 30°</i> | <i>No assecar amb màquina</i> | <i>No utilitzar blanquejants</i> | <i>No rentar en sec</i> | <i>Planxar a baixa temperatura (màx 110°)</i> |