

CBSBRUSH10091



## 1- OBJECTE

Aquesta peça està concebida per de vestir.

## 2- DISSENY

Brusa de vestir màniga llarga, tall recte adaptat a totes les anatomies. Pinces per entallar al cos

- Coll amb plecs en escot o bec o llaç, a concretar amb l'adjudicatari.
- Màniga llarga tancada amb puny i botó.
- Tot i que el licitador pot veure models diferents que encaixin.
- Fàcil planxa.

## 3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

### 3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició UNE EN ISO 1833-2:2010	60% cotó mínim, resta barreja de fibres d tacte suau.
Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016	100 g/m2 ±10%

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

### 3.2 – TALLATGE

- Mínim des de la 34 fins la 56.

### 3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

### 3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Certificat OEKO-TEX

## 4- COL·LECTIUS

CEMENTIRIS

## 5- COLORS

Blanc

## 6- NORMES DE RENTAT



*Rentar  
màxim a 30°*



*No assecar  
amb màquina*



*No utilitzar  
blanquejants*



*No rentar en  
sec*



*Planxar a  
baixa  
temperatura  
(màx 110°)*