

Referència:

BICARNE020003



1- OBJECTE

Aquest EPI està concebut per fer visible a l'usuari en entorns de Baixa visibilitat.

2- DISSENY

Arnes d'alta visibilitat confeccionat amb doble teixit groc fluor i amb banda grisa reflectora de 5 cms. d' ample cosida. Es compon d'una part cinturó amb teixit groc fluor per sobre i per sota de la banda reflectora d'ajust per velcro i dues trinxes verticals amb reflector gris de 5 cms i teixit fluor, de davanter al darrere, passant per l'espatlla, creuant-se en esquena.

3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1-MATERIALS

- Teixit principal :

| Propietat / Norma | Valor / Especificació |
|---|--------------------------|
| Composició EN ISO 1833-1:2010 | 65% Polièster / 35% Cotó |
| Gramatge teixit fluor UNE EN ISO 12127:1997 | 130 g/m² ±3% |
| Norma d'alta visibilitat UNE EN ISO 20471:2013/A1:2016 | CLASE 1 |

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLAJE

Les talles disponibles seran almenys: S a 3XL.

L'adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 3XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓN Y EMBALAJE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l'EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- **Serigrafies:** Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- **Transfers:** Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

5- COL·LECTIUS

ZOO, PARK GUELL i CEMENTERIS.

"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."

6- COLORS

Groc AV

7- NORMES DE RENTAT

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| Rentar màxim a 30° | No assecar amb màquina | No utilitzar blanquejants | No rentar en sec | Planxar a baixa temperatura (máx 110°) |