

BUFF

Referència:

BSMBUFFH10001



1- OBJECTE

Aquesta peça tèrmica està concebuda per protegir el coll de l'usuari del fred, aïllant-lo tèrmicament.

2- DISSENY

Braga tèrmica tancada amb costura flatlock per a més comoditat. Tancament a la part superior amb cordó i tanca.

2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer de color blanc a la base de la peça (binomi de 8 cm d'amplada). La confirmació del logotip es farà una vegada adjudicat i segons cada unitat de negoci.

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació	
Composició EN ISO 1833-1:2010	90% Poliéster tipus Coolmax all seasons fresh. (50 % de fibra hueca y 50 % de fibra. Sección C, con iones de plata intrínsecos en la fibra, antibacteriano) 10% Elastano tipo lycra	
Gramatge UNE EN ISO 12127:1997	220 g/m² ±3%	
Resistència al vapor d'aigua UNE EN ISO 11092:2014	< 2,6 m²Pa/W ±2%	
Resistència a la formació d'aborrallament UNE EN ISO 12945-2:2001	Grau 5 o superior a 5000 cicles	
Resistència a l'abradió UNE EN ISO 12947-2:2017	≥ 150.000 cicles	
Activitat antimicrobiana AATCC Test Method 100-2012	STAPHYLOCOCCUS AUREUS - ATCC-6538 KLEBSIELLA PNEUMONAE - ATC-4352	Reducció del 98%

3.2 – TALLATGE

- Únic.

BUFF

4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- Serigrafies: Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- Transfers: Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

5- COL·LECTIUS

TOTS ELS COL·LECTIUS.

6- COLORS

Blau
Nit

7- NORMES DE RENTAT

				
<i>Rentar màxim a 30°</i>	<i>No assecar amb màquina</i>	<i>No utilitzar blanquejants</i>	<i>No rentar en sec</i>	<i>Planxar a baixa temperatura (máx 110°)</i>