

Referència:

POLCONIMH20301



## 1- OBJECTE

Aquest EPI està concebut per protegir la part superior i inferior de l'usuari, de la pluja i el vent.

## 2- DISSENY

Impermeable de colors groc fluor i pantaló color blau. Part superior amb canesú i mànigues d'una sola peça, incorporant punys interiors amb ajust elàstic tallavents. El tancament frontal consta d'un cremallera coberta per una tapeta protectora de 6 cm assegurada mitjançant cinc brotxes de pressió termoplàstics. Inclou un coll recte dotat d'un compartiment posterior amb tancament de brotxes per ocultar una caputxa ajustable, dues butxaques inferiors tipus cartera protegits amb tapeta, i un cremallera interior reversible dissenyada per acoblar una armilla d'abric complementari. La peça integra bandes reflectants termofixades color plata distribuïdes normativament en el contorn del tors, les mànigues i verticalment sobre les espatlles.

El pantaló de consta de cintureta elàstica i cordó d'ajust, inclou obertures laterals amb tancament velcro per facilitar l'accés a les butxaques dels pantalons interiors. L'equip ha d'estar certificat conforme al Reglament (UE) 2016/425 i complir estrictament amb les normes UNE-EN ISO 20471:2013 (alta visibilitat), EN 343:2019 (protecció intempèrie) i EN-ISO 13688: 2013.

## 3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

### 3.1-MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició EN ISO 1833-1:2010	53% Poliuretà 47% Poliamida ±5%
Gramatge UNE EN ISO 12127:1997	195 g/m² ±10%

- Accessoris:
  - Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

### 3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: S a 2XL.

L' adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 2XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

### 3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l' obtenció d' un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

### 3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l' expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Informe d' assaigs de laboratori acreditat, amb la totalitat dels valors requerits per al teixit principal.

Previ al subministrament per part de l' adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l' EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

#### 4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- **Serigrafies:** Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- **Transfers:** Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

#### 5- COL·LECTIUS

##### PORT OLIMPIC.

*"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."*

#### 6- COLORS

Blau  
Nit

GrocAV

#### 7- NORMES DE RENTAT

				
Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (máx 110°)