

Referència:

BSMSATEH10093



1- OBJECTE

Aquesta peça tèrmica està concebuda per protegir el coll de l'usuari del fred, aïllant-lo tèrmicament.

2- DISSENY

Samarreta tèrmica de màniga llarga de color negre, amb coll rodó, amb costures tipus flat-lock, de color blau marí fosc, de teixit de punt llis elàstic perxat per la seva cara interior i de fibra tèrmica.

3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició UNE ISO 1833-2:2010	90% Poliéster tipo coolmax all seasons fresh. (50 % de fibra hueca y 50 % de fibra Sección C, con iones de plata intrínsecos en la fibra, antibacteriano) 10% Elastano tipo lycra
Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016	220 g/m² ±5%
Activitat antibacteriana ATCC 6538-4352	> 98% de reducció crerixement de bacterias
Resistència a la formació de pillig (darrera 3000 cicles) UNE EN ISO 12945-2:2021	Grau 5
Resistència al vapor d'aigua UNE EN ISO 11092:2014	< 2,6 m²Pa/W

- Accessoris:

- Els fils i teixi utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 2XS a 4XL.

L'adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 4XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Informe d'assaigs de laboratori acreditat, amb la totalitat dels valors requerits per al teixit principal.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l'EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

5- COL·LECTIUS

TOTS ELS COL·LECTIUS

6- COLORS

Negre

7- NORMES DE RENTAT



*Lavar
máximo a 30°*



*No secar en
máquina*



*No utilizar
blanqueantes*



*No limpiar en
seco*



*Plancha a
baja
temperatura
(máx 110°)*