

ABRIC DONA

Referència:

TIBABRDH10093

**1- OBJECTE**

Aquesta peça no està confeccionada com a EPI, es una peça de vestir.

2- DISSENY

Abric tall recte. Solapa en bec ascendents.

Tancament central amb tres botons.

Butxaques de cartera a l'alçada de la cadera ambdós costats.

Butxaques de sastre a l'interior.

Folrat al complert al to de l'abric.

Mànega sastre dividida en dues fulles.

Obertura posterior per a major confort.

Color negre.

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició UNE ISO 1833-2:2010	Mescal de 80-60% llana i 20-40% Poliamida
Gramatge de la guata UNE EN ISO 2286-2:2016	300 g/m² ±10%

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 – TALLATGE

- Minim des de la 36 a la 54 per dones

ABRIC

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.

4- COL·LECTIUS

TIBIDABO.

"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."

5- COLORS

Negre

6- NORMES DE RENTAT

				
Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (máx 110°)