

ARMILLA

Referència:

AOLARMMO10098**1- OBJECTE**

Aquesta peça està concebuda per protegir la part del tors de l'usuari amb excepció dels braços i cap de l'usuari, sota uns mínims riscos d'abració.

2- DISSENY

Armilla monocolor gris amb 4 butxaques.

- Tancament central amb cremallera.
- Dues butxaques en pit, de plastó amb plec, amb tancament mitjançant tapeta amb velcros.
- Part inferior del davanter amb dues butxaques de plastó amb plec amb tancament mitjançant tapeta amb velcros.
- Trabilla metàl·lica sota butxaca de pit esquerre.
- La peça anirà rematada amb viu.
- Inclourà serigrafia/trànsfer de l'Unitat.

2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer al pit dret (binomi de 8 cm d'amplada), pit Esquerra (logo negoci de 6 cm d'amplada). La confirmació del logotip es farà una vegada adjudicat.

**3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES**

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1-MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició EN ISO 1833-1:2010	72% Poliamida / 19% Polièster / 10% Elastà
Gramatge UNE EN ISO 12127:1997	195 g/m² ±3%
Resistència al desgarrar por enganchón UNE EN ISO 40413	Resistència inicial: Ordit >150N / Trama >170N Resistència iniciada: Ordit >120N / Trama >190N
Solidesa del tint a la llum UNE-EN ISO 105-B02:2014	ÍNDEX 7-8
Resistència a l'abració UNE EN ISO 12947-2:2017	≥ 150.000 cicles

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.
- Les cremalleres utilitzades han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 2XS a 4XL.

L' adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 4XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓN Y EMBALAJE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l' obtenció d' un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

ARMILLA

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Adjunt a la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l' expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Informe d' assaigs de laboratori acreditat, amb la totalitat dels valors requerits per al teixit principal.

Previ al subministrament per part de l' adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l' EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- Serigrafies: Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- Transfers: Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

5- COL·LECTIUS

ANELLA OLIMPICA, FÒRUM I PORT OLIMPIC.

"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."

6- COLORS



7- NORMES DE RENTAT

				
Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (máx 110°)